



Leitfaden

CloudWatch Amazon-Protokolle



CloudWatch Amazon-Protokolle: Leitfaden

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Marken und Handelsmarken von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, die geeignet ist, Kunden irrezuführen oder Amazon in irgendeiner Weise herabzusetzen oder zu diskreditieren. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist Amazon CloudWatch Logs?	1
Features	1
Verwandte AWS Dienste	3
Preisgestaltung	4
Konzepte	4
Fakturierung und Kosten	6
Klassen protokollieren	7
Unterstützte Features	7
Erste Schritte	11
Voraussetzungen	11
Melde dich an für ein AWS-Konto	11
Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff	12
Einrichtung der Befehlszeilenschnittstelle	13
Verwenden Sie den vereinheitlichten CloudWatch Agenten	14
Verwenden Sie den vorherigen CloudWatch Agenten	14
CloudWatch Protokolliert die Voraussetzungen für den Agenten	15
Schnellstart: Installieren Sie den Agenten auf einer laufenden EC2 Linux-Instance	16
Schnellstart: Installieren Sie den Agenten beim Start auf einer EC2 Linux-Instance	24
Schnellstart: Verwenden Sie CloudWatch Logs mit Windows Server 2016-Instances	28
Schnellstart: Verwenden Sie CloudWatch Logs mit Windows Server 2012- und Windows Server 2008-Instances	40
Schnellstart: Installieren Sie den Agenten mit AWS OpsWorks	51
Melden Sie den Status des CloudWatch Logs-Agenten	57
Starten Sie den CloudWatch Logs-Agent	58
Stoppen Sie den CloudWatch Logs-Agent	58
Schnellstart mit AWS CloudFormation	59
Arbeitet mit AWS SDKs	61
Logdaten mit CloudWatch Logs Insights analysieren	63
Unterstützte Abfragesprachen	67
CloudWatch Logs Insights-Abfragesprache (Logs Insights QL)	67
OpenSearch PPL-Sprache	132
OpenSearch SQL-Sprache	142
Unterstützte Protokolle und erkannte Felder	154
Felder in JSON-Protokollen	157

Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren	159
Syntax und Kontingente für Feldindexe	161
Erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Kontoebene	164
Erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Protokollgruppenebene	165
Protokollieren Sie die Gruppenauswahloptionen beim Erstellen einer Abfrage	166
Auswirkungen des Löschens einer Feldindexrichtlinie	167
Musteranalyse	167
Erste Schritte mit der Musteranalyse	168
Details zum Pattern-Befehl	171
Speichern und erneutes Ausführen von Abfragen.	172
Abfrage zum Dashboard hinzufügen oder Abfrageergebnisse exportieren	174
Anzeigen von laufenden Abfragen oder Abfrageverlauf	175
Abfrageergebnisse verschlüsseln mit AWS Key Management Service	176
Einschränkungen	177
Schritt 1: Erstellen Sie ein AWS KMS key	177
Schritt 2: Festlegen von Berechtigungen auf dem KMS-Schlüssel	178
Schritt 3: Ordnen Sie Ihren Abfrageergebnissen einen KMS-Schlüssel zu	179
Schritt 4: Trennen Sie die Zuordnung eines Schlüssels zu den Abfrageergebnissen im Konto	180
Generieren Sie aus den CloudWatch Logs Insights-Abfrageergebnissen eine Zusammenfassung in natürlicher Sprache	180
Funktionsweise	180
Regionale Verfügbarkeit und Datenverarbeitung	180
Erste Schritte	181
Berechtigungen	181
Datenschutz	181
Erkennung von Protokollanomalien	182
Schweregrad und Priorität von Anomalien und Mustern	183
Sichtbarkeit und Zeit der Anomalie	183
Unterdrückung einer Anomalie	184
Häufig gestellte Fragen	184
Aktivieren Sie die Erkennung von Anomalien für eine Protokollgruppe	185
Zeigt gefundene Anomalien an	187
Erstellen Sie Alarme für Protokollanomaliedetektoren	190
Von Protokollanomaliedetektoren veröffentlichte Metriken	193

Verschlüsseln Sie einen Anomaliedetektor und seine Ergebnisse mit AWS KMS	193
Einschränkungen	194
Problembehandlung mit CloudWatch Logs Live Tail	198
Starten Sie eine Live-Tail-Sitzung mit dem AWS CLI	198
nur drucken	199
interaktiv	199
Starten Sie eine Live-Tail-Sitzung in der Konsole	201
Arbeiten mit Protokollgruppen und Protokollstreams	205
Eine Protokollgruppe erstellen	205
Protokolle an eine Protokollgruppe senden	206
Protokolldaten anzeigen	206
Suchen von Protokolldaten mithilfe von Filtermustern	207
Suchen von Protokolleinträge mithilfe der Konsole	207
Suchen von Protokolleinträgen AWS CLI	208
Wechseln von Metriken zu Protokollen	209
Fehlerbehebung	209
Ändern der Protokolldaten-Aufbewahrung	210
Markieren von Protokollgruppen	211
Grundlagen zu Tags (Markierungen)	212
Verfolgen der Kosten mithilfe von Markierungen	212
Tag-Einschränkungen	213
Markieren von AWS CLI	213
Markieren von Protokollgruppen mit der CloudWatch Logs-API	214
Verschlüsselung von Protokolldaten AWS KMS	214
Einschränkungen	216
Schritt 1: Erstellen eines AWS KMS -Schlüssels	177
Schritt 2: Festlegen von Berechtigungen auf dem KMS-Schlüssel	178
Schritt 3: Verknüpfen eines KMS-Schlüssels mit einer Protokollgruppe	197
Schritt 4: Aufheben der Verknüpfung eines Schlüssels mit einer Protokollgruppe	197
KMS-Schlüssel und Verschlüsselungskontext	222
Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen	225
Informationen über Datenschutzrichtlinien	229
Erforderliche IAM-Berechtigungen zum Erstellen oder Arbeiten mit einer Datenschutzrichtlinie	231
Erstellen einer kontoweiten Datenschutzrichtlinie	236
Erstellen einer Datenschutzrichtlinie für eine einzelne Protokollgruppe	240

Unmaskierte Daten anzeigen	243
Prüfergebnisberichte	244
Arten von Daten, die Sie schützen können	246
Logs während der Aufnahme transformieren	293
Log-Transformatoren erstellen und verwalten	294
Erstellen Sie eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene	296
Bearbeiten oder löschen Sie eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene	297
Erstellen Sie einen log-group-level Log-Transformer von Grund auf	298
Erstellen Sie einen log-group-level Transformator, indem Sie einen vorhandenen kopieren .	299
Bearbeiten Sie einen log-group-level Transformator	300
Löschen Sie einen log-group-level Transformator	301
Prozessoren, die Sie verwenden können	301
Konfigurierbare Prozessoren vom Typ Parser	303
Integrierte Prozessoren für AWS verkaufte Logs	343
Prozessoren mutieren durch Zeichenketten	350
JSON-Prozessoren mutieren	360
Prozessoren für Datentypkonverter	374
Metriken und Fehler bei der Transformation	377
Analysieren Sie mit Amazon OpenSearch Service	379
Schritt 1: Erstellen Sie die Integration mit Service OpenSearch	381
Erforderliche Berechtigungen	382
Erstellen Sie die Integration	389
Schritt 2: Erstellen Sie Dashboards für verkaufte Logs	391
Dashboards für verkaufte Logs anzeigen, bearbeiten oder löschen	392
Dashboards für verkaufte Logs in Logs or Service anzeigen CloudWatch OpenSearch	392
Gewähren Sie zusätzlichen IAM-Rollen oder IAM-Benutzern Zugriff auf das Dashboard	392
Dashboard-Konfiguration bearbeiten	393
Lösche ein ausgeliefertes Log-Dashboard	393
Löschen Sie alle verkauften Log-Dashboard-Integrationen mit Service OpenSearch	394
IAM-Richtlinien für Benutzer	395
Berechtigungen, die für die Integration erforderlich sind	396
Metrikfilter	399
Konzepte	400
Filtermustersyntax für metrische Filter	401
Konfigurieren von Metrikwerten für einen Metrikfilter	402
Veröffentlichen von Dimensionen mit Metriken aus Protokollereignissen	403

Verwendung von Werten in Protokollereignissen zum Erhöhen des Metrikwerts	407
Erstellen von Metrikfiltern	408
Erstellen eines Metrikfilters für eine Protokollgruppe	408
Beispiel: Zählen von Protokollereignissen	409
Beispiel: Zählen des Vorkommens eines Begriffs	411
Beispiel: Zählen von HTTP-404-Codes	413
Beispiel: Zählen von HTTP-4xx-Codes	415
Beispiel: Extrahieren von Feldern aus einem Apache-Protokoll und Zuweisen von Dimensionen	417
Auflisten von Metrikfiltern	419
Löschen eines Metrikfilters	420
Abonnement-Filter	421
Konzepte	422
Abonnementfilter auf Gruppenebene protokollieren	424
Beispiel 1: Abonnementfilter mit Kinesis Data Streams	424
Beispiel 2: Abonnementfilter mit AWS Lambda	430
Beispiel 3: Abonnementfilter mit Amazon Data Firehose	434
Beispiel 4: Abonnementfilter mit Amazon OpenSearch Service	442
Abonnementfilter auf Kontoebene	443
Beispiel 1: Abonnementfilter mit Kinesis Data Streams	444
Beispiel 2: Abonnementfilter mit AWS Lambda	451
Beispiel 3: Abonnementfilter mit Amazon Data Firehose	455
Kontoübergreifende, regionsübergreifende Abonnements	463
Kontoübergreifender regionsübergreifender Austausch von Protokolldaten mit Kinesis Data Streams	464
Kontoübergreifender regionsübergreifender Austausch von Protokolldaten mit Firehose	484
Kontoübergreifende, regionsübergreifende Abonnements auf Kontoebene mit Kinesis Data Streams	499
Kontoübergreifende Abonnements auf Kontoebene mit Firehose	518
Confused-Deputy-Prävention	530
Verhinderung der Rekursion von Protokollen	532
Filtermustersyntax	534
Unterstützte reguläre Ausdrücke	535
Begriffe mit regulären Ausdrücken abgleichen	538
Begriffe in unstrukturierten Protokollereignissen abgleichen	538
Abgleichen von Begriffen in JSON-Protokollereignissen	542

Begriffe in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen abgleichen	551
Protokollierung von AWS Diensten aktivieren	556
Protokollierung, für die zusätzliche Berechtigungen [V1] erforderlich sind	567
An Logs gesendete CloudWatch Protokolle	567
An Amazon S3 gesendete Protokolle	569
An Firehose gesendete Protokolle	574
Protokollierung, für die zusätzliche Berechtigungen [V2] erforderlich sind	576
Protokolle, die an CloudWatch Logs gesendet wurden	577
An Amazon S3 gesendete Protokolle	580
An Firehose gesendete Protokolle	584
Dienstspezifische Berechtigungen	587
Konsolenspezifische Berechtigungen	587
Beispiel für eine kontoübergreifende Zustellung	588
Lieferquelle erstellen	589
Versand an einen Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren	589
Konfigurieren Sie die Lieferung an einen Firehose-Stream	592
Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention	594
Richtlinienaktualisierungen	596
Exportieren von Protokolldaten nach Amazon S3	597
Konzepte	598
Exportieren von Protokolldaten in Amazon S3 mit der Konsole	599
Export im selben Konto	600
Kontenübergreifender Export	607
Exportieren Sie Protokolldaten nach Amazon S3 mit dem AWS CLI	616
Export im selben Konto	617
Kontenübergreifender Export	624
Beschreiben von Exportaufgaben	633
Stornieren einer Exportaufgabe	634
Daten zum OpenSearch Service streamen	636
Voraussetzungen	636
Abonnieren Sie OpenSearch Service für eine Protokollgruppe	637
Codebeispiele	639
Grundlagen	640
Aktionen	640
Szenarien	693
Führen Sie eine umfangreiche Abfrage aus	694

Verwendung geplanter Ereignisse zum Aufrufen einer Lambda-Funktion	709
Sicherheit	712
Datenschutz	713
Verschlüsselung im Ruhezustand	714
Verschlüsselung während der Übertragung	714
Identity and Access Management	714
Authentifizierung	715
Zugriffskontrolle	715
Übersicht über die Verwaltung von Zugriffsberechtigungen	716
Verwenden von identitätsbasierten Richtlinien (IAM-Richtlinien)	722
Compliance-Validierung	746
Ausfallsicherheit	747
Sicherheit der Infrastruktur	748
Schnittstellen-VPC-Endpunkte	748
Verfügbarkeit	749
Einen VPC-Endpunkt für CloudWatch Logs erstellen	749
Testen der Verbindung zwischen Ihrer VPC und Logs CloudWatch	749
Steuern des Zugriffs auf Ihren CloudWatch Logs-VPC-Endpunkt	750
Support für VPC-Kontextschlüssel	751
Protokollierung von API- und Konsolenoperationen mit AWS CloudTrail	752
Informationen zur Generierung von Abfragen in CloudTrail	755
Grundlagen zu -Protokolldateieinträgen	756
Referenz für den Agent	758
Agent-Konfigurationsdatei	758
Verwenden des CloudWatch Logs-Agenten mit HTTP-Proxys	764
Kompartimentierung der Logs-Agent-Konfigurationsdateien CloudWatch	766
CloudWatch Häufig gestellte Fragen zum Log-Agenten	766
Überwachung der Nutzung mit CloudWatch Metriken	771
CloudWatch Protokolliert Metriken	771
Dimensionen für CloudWatch Logs-Metriken	776
Metriken und Dimensionen von Log Transformer	777
CloudWatch Protokolliert Metriken zur Dienstnutzung	778
Servicekontingente	781
Verwaltung Ihrer CloudWatch Logs-Dienstkontingente	788
Dokumentverlauf	790
AWS Glossar	805

..... dcccvi

Was ist Amazon CloudWatch Logs?

Sie können Amazon CloudWatch Logs verwenden, um Ihre Protokolldateien von Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instances, AWS CloudTrail Route 53 und anderen Quellen zu überwachen, zu speichern und darauf zuzugreifen.

CloudWatch Logs ermöglicht es Ihnen, die Protokolle all Ihrer Systeme, Anwendungen und AWS Dienste, die Sie verwenden, in einem einzigen, hoch skalierbaren Service zu zentralisieren. Sie können sie dann einfach anzeigen, nach bestimmten Fehlercodes oder Mustern durchsuchen, sie nach bestimmten Feldern filtern oder sie für future Analysen sicher archivieren. CloudWatch Mithilfe von Logs können Sie all Ihre Logs, unabhängig von ihrer Quelle, als einen einzigen und konsistenten Ablauf von Ereignissen betrachten, der nach Zeit geordnet ist.

CloudWatch Logs unterstützt auch das Abfragen Ihrer Protokolle mit einer leistungsstarken Abfragesprache, das Prüfen und Maskieren sensibler Daten in Protokollen und das Generieren von Metriken aus Protokollen mithilfe von Filtern oder einem eingebetteten Protokollformat.

CloudWatch Logs unterstützt zwei Protokollklassen. Protokollgruppen der Protokollklasse CloudWatch Logs Standard unterstützen alle CloudWatch Logs-Funktionen. Für Protokollgruppen der Protokollklasse CloudWatch Logs Infrequent Access fallen geringere Aufnahmegebühren an und sie unterstützen einen Teil der Funktionen der Standardklasse. Weitere Informationen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

Features

- Zwei Protokollklassen aus Gründen der Flexibilität — CloudWatch Logs bietet zwei Protokollklassen, sodass Sie eine kostengünstige Option für Protokolle haben, auf die Sie selten zugreifen. Sie haben auch eine Option mit vollem Funktionsumfang für Protokolle, die eine Echtzeitüberwachung oder andere Funktionen erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).
- Logdaten abfragen — Sie können CloudWatch Logs Insights verwenden, um Ihre Logdaten interaktiv zu suchen und zu analysieren. Sie können Abfragen durchführen, um effizienter und effektiver auf betriebliche Probleme reagieren zu können. CloudWatch Logs Insights enthält eine speziell entwickelte Abfragesprache mit einigen einfachen, aber leistungsstarken Befehlen. Wir stellen Beispielabfragen, Befehlsbeschreibungen, automatische Abfragevervollständigung und Protokollfeldererkennung zur Verfügung, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Beispielabfragen sind

für verschiedene Arten von AWS Dienstprotokollen enthalten. Um zu beginnen, sehen Sie sich [Logdaten mit CloudWatch Logs Insights analysieren](#) an.

- Erstellen Sie Feldindizes, um Abfragen effizienter zu gestalten — Sie können Feldindizes von Feldern in Ihren Protokollereignissen erstellen. Wenn Sie dann einen Feldindex in einer CloudWatch Logs Insights-Abfrage verwenden, versucht die Abfrage, die Verarbeitung von Protokollereignissen zu überspringen, von denen bekannt ist, dass sie das indizierte Feld nicht enthalten. Diese Abfrage reduziert das Scanvolumen Ihrer Abfragen, sodass Ergebnisse schneller zurückgegeben werden können. Um zu beginnen, sehen Sie sich [Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren](#) an.
- Mit Live Tail erkennen und debuggen – Sie können Live Tail verwenden, um Vorfälle schnell zu beheben, indem Sie sich eine Streamingliste mit neuen Protokollereignissen anzeigen lassen, sobald sie erfasst werden. Sie können erfasste Protokolle nahezu in Echtzeit anzeigen, filtern und hervorheben, sodass Sie Probleme schnell erkennen und lösen können. Sie können die Protokolle nach von Ihnen angegebenen Begriffen filtern und auch Protokolle hervorheben, die bestimmte Begriffe enthalten, damit Sie schnell finden, wonach Sie suchen. Weitere Informationen finden Sie unter [Problembehandlung mit CloudWatch Logs Live Tail](#).
- Protokolle von EC2 Amazon-Instances überwachen — Sie können CloudWatch Logs verwenden, um Anwendungen und Systeme anhand von Protokolldaten zu überwachen. CloudWatch Logs kann beispielsweise die Anzahl der Fehler verfolgen, die in Ihren Anwendungsprotokollen auftreten, und Ihnen eine Benachrichtigung senden, wenn die Fehlerrate einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert überschreitet. CloudWatch Logs verwendet Ihre Protokolldaten zur Überwachung, sodass keine Codeänderungen erforderlich sind. Sie können beispielsweise Anwendungsprotokolle auf bestimmte wörtliche Begriffe (wie "NullPointerException,") hin überwachen oder die Anzahl der Vorkommen eines wörtlichen Begriffs an einer bestimmten Position in den Protokolldaten zählen (z. B. die Statuscodes „404“ in einem Apache-Zugriffsprotokoll). Wenn der Begriff, nach dem Sie suchen, gefunden wird, meldet CloudWatch Logs die Daten anhand einer von Ihnen angegebenen CloudWatch Metrik. Die Protokolldaten werden während der Übermittlung und Speicherung verschlüsselt. Um zu beginnen, sehen Sie sich [Erste Schritte mit CloudWatch Logs](#) an.
- AWS CloudTrail Protokollierte Ereignisse überwachen — Sie können Alarme in CloudWatch bestimmten API-Aktivitäten, die von erfasst wurden, einrichten CloudTrail und Benachrichtigungen erhalten und die Benachrichtigung zur Fehlerbehebung verwenden. Informationen zu den ersten Schritten finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter [CloudTrail Ereignisse an CloudWatch Protokolle senden](#).

- Vertrauliche Daten prüfen und maskieren – Wenn Ihre Protokolle sensible Daten enthalten, können Sie sie mithilfe von Datenschutzrichtlinien schützen. Mit diesen Richtlinien können Sie die vertraulichen Daten überprüfen und maskieren. Bei aktiviertem Datenschutz werden vertrauliche Daten, die den von Ihnen ausgewählten Datenkennungen entsprechen, standardmäßig maskiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen](#).
- Aufbewahrung von Protokollen – Standardmäßig werden Protokolle unbegrenzt aufbewahrt und laufen nicht ab. Sie können die Aufbewahrungsrichtlinie für jede Protokollgruppe anpassen und Protokolle entweder unbegrenzt speichern oder einen Aufbewahrungszeitraum zwischen 10 Jahren und einem Tag auswählen.
- Protokolldaten archivieren — Sie können CloudWatch Logs verwenden, um Ihre Protokolldaten auf einem äußerst langlebigen Speicher zu speichern. Der CloudWatch Logs-Agent macht es einfach, sowohl rotierte als auch nicht rotierte Protokolldaten schnell von einem Host in den Protokolldienst zu senden. Sie können dann bei Bedarf auf die unformatierten Protokolldaten zugreifen.
- DNS-Abfragen von Route 53 protokollieren — Mithilfe von CloudWatch Logs können Sie Informationen über die DNS-Abfragen protokollieren, die Route 53 empfängt. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollieren von DNS-Abfragen](#) im Entwicklerhandbuch für Amazon Route 53.

Verwandte AWS Dienste

Die folgenden Dienste werden in Verbindung mit CloudWatch Logs verwendet:

- AWS CloudTrail ist ein Webdienst, mit dem Sie die Aufrufe der CloudWatch Logs-API für Ihr Konto überwachen können, einschließlich der Aufrufe von AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) und anderen Diensten. Wenn die CloudTrail Protokollierung aktiviert ist, werden API-Aufrufe in Ihrem Konto CloudTrail erfasst und die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket gesendet. Jede Protokolldatei kann eine oder mehrere Datensätze enthalten, je nachdem, wie viele Aktionen zur Erfüllung einer Anfrage durchgeführt werden müssen. Weitere Informationen zu AWS CloudTrail finden Sie unter [Was ist AWS CloudTrail?](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch. Ein Beispiel für den Datentyp, der in CloudTrail Protokolldateien CloudWatch geschrieben wird, finden Sie unter [Logging CloudWatch protokolliert API- und Konsolenoperationen in AWS CloudTrail](#).
- AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein Webdienst, mit dem Sie den Zugriff Ihrer Benutzer auf AWS Ressourcen sicher kontrollieren können. Kontrollieren Sie mit IAM, wer Ihre AWS -Ressourcen verwenden kann (Authentifizierung) und welche Ressourcen auf welche Weise

verwendet werden können (Autorisierung). Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IAM?](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Amazon Kinesis Data Streams ist ein Webservice, den Sie für die schnelle und kontinuierliche Aufnahme und Aggregation von Daten verwenden können. Der verwendete Datentyp umfasst Protokolldaten zur IT-Infrastruktur, Anwendungsprotokolle, Data-Feeds von sozialen Medien, Marktdaten-Feeds sowie Web-Clickstream-Daten. Da die Reaktionszeit für die Aufnahme und Verarbeitung der Daten in Echtzeit erfolgt, ist die Verarbeitung in der Regel ein leichtgewichtiger Prozess. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Amazon Kinesis Data Streams?](#) im Entwicklerhandbuch für Amazon Kinesis Data Streams.
- AWS Lambda ist ein Web-Service, den Sie verwenden können, um Anwendungen zu erstellen, die schnell auf neue Informationen reagieren. Laden Sie Ihren Anwendungscode als Lambda-Funktionen hoch und Lambda führt Ihren Code auf einer hochverfügbaren Datenverarbeitungsinfrastruktur aus und erledigt die gesamte Administration der Datenverarbeitungsressourcen, einschließlich der Server- und Betriebssystemwartung, Kapazitätsbereitstellung, automatischen Skalierung, Bereitstellung von Code- und Sicherheitspatches sowie der Code-Überwachung und -Protokollierung. Sie müssen lediglich Ihren Code in einer der von Lambda unterstützten Sprachen angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist AWS Lambda?](#) im AWS Lambda Entwicklerhandbuch.

Preisgestaltung

Wenn Sie sich für Logs registrieren AWS, können Sie im Rahmen des kostenlosen [Kontingents AWS kostenlos](#) mit CloudWatch Logs beginnen.

Standardtarife gelten für Protokolle, die von anderen Services mithilfe von CloudWatch Logs gespeichert werden (z. B. Amazon VPC-Flow-Logs und Lambda-Logs).

Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Preise](#).

Weitere Informationen zur Analyse Ihrer Kosten und Nutzung von CloudWatch Logs sowie CloudWatch bewährte Methoden zur Kostensenkung finden Sie unter [CloudWatch Abrechnung und Kosten](#).

Konzepte von Amazon CloudWatch Logs

Die Terminologie und Konzepte, die für Ihr Verständnis und Ihre Verwendung von CloudWatch Logs von zentraler Bedeutung sind, werden im Folgenden beschrieben.

Klasse „Protokoll“

CloudWatch Logs bietet zwei Klassen von Protokollgruppen. Die Standard-Protokollklasse ist eine Option mit vollem Funktionsumfang für Protokolle, die eine Echtzeitüberwachung erfordern, oder für Protokolle, auf die Sie häufig zugreifen. Die Protokollklasse für seltenen Zugriff ist eine kostengünstigere Option für Protokolle, auf die Sie seltener zugreifen. Sie unterstützt einen Teil der Funktionen der Standard-Protokollklasse.

Protokollereignisse

Ein Protokollereignis ist ein Datensatz von einigen Aktivitäten, der von der überwachten Anwendung oder Ressource aufgezeichnet wird. Der Protokollereignisdatsatz, den CloudWatch Logs versteht, enthält zwei Eigenschaften: den Zeitstempel, zu dem das Ereignis eingetreten ist, und die unformatierte Ereignismeldung. Ereignismeldungen müssen UTF-8-kodiert sein.

Protokollstreams

Ein Protokollstream ist eine Abfolge von Protokollereignissen, die dieselbe Quelle nutzen. Genauer gesagt ist ein Protokollstream allgemein dafür gedacht, die Abfolge der aus der überwachten Anwendungs-Instance oder Ressource stammenden Ereignisse darzustellen. Ein Protokollstream kann beispielsweise mit einem Apache-Zugriffsprotokoll auf einem bestimmten Host verknüpft sein. Wenn Sie einen Protokollstream nicht mehr benötigen, können Sie ihn mit dem delete-log-stream Befehl [aws logs](#) löschen.

Protokollgruppen

Protokollgruppen definieren Gruppen von Protokollstreams, die dieselben Einstellungen für die Aufbewahrung, Überwachung und Zugriffskontrolle besitzen. Jeder Protokollstream muss zu einer Protokollgruppe gehören. Wenn Sie beispielsweise über einen separaten Protokoll-Stream für die Apache-Zugriffsprotokolle von jedem Host verfügen, können Sie diese in einer einzelnen Protokollgruppe mit dem Namen `MyWebsite.com/Apache/access_log` gruppieren.

Es gibt keine Begrenzung dazu, wie viele Protokollstreams zu einer Protokollgruppe gehören können.

Metrikfilter

Sie können Metrikfilter verwenden, um Metrik-Beobachtungen von übernommenen Ereignissen zu extrahieren und in Datenpunkte in einer CloudWatch -Metrik umzuwandeln. Metrikfilter sind Protokollgruppen zugewiesen, und alle einer Protokollgruppe zugewiesenen Filter werden auf ihre Protokollstreams angewendet.

Einstellungen für die Aufbewahrung

Mithilfe der Aufbewahrungseinstellungen kann festgelegt werden, wie lange Protokollereignisse in CloudWatch Logs aufbewahrt werden. Abgelaufene Protokollereignisse werden automatisch gelöscht. Wie Metrikfilter werden auch die Einstellungen für die Aufbewahrung den Protokollgruppen zugewiesen, und die einer Protokollgruppe zugewiesene Aufbewahrung wird auf ihre Protokollstreams angewendet.

Amazon CloudWatch Logs Abrechnung und Kosten

Ausführliche Informationen zur Analyse Ihrer Kosten und Nutzung von CloudWatch Logs sowie bewährte Methoden zur Kostensenkung finden Sie unter [CloudWatch Abrechnung und Kosten](#). CloudWatch

Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Preise](#).

Wenn Sie sich für Logs registrieren AWS, können Sie im Rahmen des kostenlosen [Kontingents AWS kostenlos](#) mit CloudWatch Logs beginnen.

Standardtarife gelten für Protokolle, die von anderen Services mithilfe von CloudWatch Logs gespeichert werden (z. B. Amazon VPC-Flow-Logs und Lambda-Logs).

Klassen protokollieren

CloudWatch Logs bietet zwei Klassen von Protokollgruppen:

- Die Protokollklasse CloudWatch Logs Standard ist eine Option mit vollem Funktionsumfang für Protokolle, die eine Echtzeitüberwachung erfordern, oder für Protokolle, auf die Sie häufig zugreifen.
- Die Protokollklasse CloudWatch Logs Infrequent Access ist eine neue Protokollklasse, mit der Sie Ihre Protokolle kostengünstig konsolidieren können. Diese Protokollklasse bietet eine Untergruppe von CloudWatch Protokollfunktionen, darunter verwaltete Erfassung, Speicherung, kontenübergreifende Protokollanalyse und Verschlüsselung zu einem niedrigeren Aufnahmepreis pro GB. Die Protokollklasse für seltenen Zugriff eignet sich ideal für Ad-hoc-Abfragen und forensische Analysen von Protokollen, auf die selten zugegriffen wird. after-the-fact

Note

Hinsichtlich der Gebühren unterscheiden sich die Protokollklassen „Standard“ und „Seltener Zugriff“ lediglich in Bezug auf die Aufnahmekosten. Die Gebühren für Speicher und CloudWatch Logs Insights sind in jeder Protokollklasse gleich.

Weitere Informationen zu den Preisen für CloudWatch Logs finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Preise](#).

Important

Nachdem eine Protokollgruppe erstellt wurde, kann ihre Protokollklasse nicht mehr geändert werden.

Unterstützte Features

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen für jede Protokollklasse aufgeführt.

Funktion	Standard	Seltener Zugriff	
Vollständig verwaltete Protokollaufnahme und Speicherung	Ja ✓	Ja ✓	
Kontoübergreifende Funktionen	Ja ✓	Ja ✓	
Verschlüsselung mit AWS KMS	Ja ✓	Ja ✓	
CloudWatch Logs Insights-Abfragebefehle	Ja ✓	Ja ✓ (Die meisten Befehle — siehe Logs Insights QL-Befehle werden in Protokollklassen unterstützt.)	
CloudWatch Logs Insights entdeckte Felder	Ja ✓	Ja ✓	
Verwenden von OpenSearch PPL oder OpenSearch SQL für Abfragen in CloudWatch Logs Insights;	Ja ✓	Nein	
Unterstützung bei Abfragen in natürlicher Sprache	Ja ✓	Nein	
CloudWatch Protokolliert die Erkennung von Anomalien	Ja ✓	Nein	
Live-Schwanz	Ja ✓	Nein	
Indizierung von Feldern	Ja ✓	Nein	
Mit dem vorherigen Zeitraum vergleichen	Ja ✓	Nein	

Funktion	Standard	Seltener Zugriff	
Abonnement-Filter	Ja ✓	Nein	
Exportieren zu Amazon S3	Ja ✓	Nein	
GetLogEvents und FilterLogEvents API-Operationen	Ja ✓	Nicht unterstützt Verwenden Sie CloudWatch Logs Insights, um Protokollereignisse anzuzeigen, die in Protokollgruppen der Protokollklasse für seltenen Zugriff gespeichert sind.	
Metrische Filter	Ja ✓	Nein	
Aufnahme von Container-Insights-Protokollen	Ja ✓	Nein	
Erfassung von Lambda Insights-Protokollen	Ja ✓	Nein	
Schutz sensibler Daten mit Maskierung	Ja ✓	Nein	
Format für eingebettete Metriken	Ja ✓	Nein	

 Note

Zusätzlich zu diesen beiden Protokollklassen gibt es eine Delivery Protokollklasse. Verwenden Sie die Delivery Protokollklasse nur für die Bereitstellung von AWS Lambda Protokollen zum Speichern in Amazon S3 oder Amazon Data Firehose. Protokollereignisse in Protokollgruppen der Klasse Delivery werden nur CloudWatch Logs für einen Tag gespeichert. Diese Protokollklasse bietet keine umfangreichen CloudWatch Logs Funktionen wie CloudWatch Logs Insights-Abfragen.

Erste Schritte mit CloudWatch Logs

Verwenden Sie den Unified CloudWatch Agent, um Protokolle von Ihren EC2 Amazon-Instances und lokalen Servern in CloudWatch Logs zu sammeln. Dieser Agent ermöglicht das Erfassen von Protokollen und erweiterte Metriken mit nur einem Agenten. Er unterstützt mehrere Betriebssysteme, einschließlich Servern mit Windows Server. Dieser Agent ist außerdem schneller.

Wenn Sie den Unified CloudWatch Agent zur Erfassung von CloudWatch Metriken verwenden, ermöglicht er die Erfassung zusätzlicher Systemmetriken, sodass Ihre Gäste stets einen Überblick haben. Er unterstützt auch das Erfassen von benutzerdefinierten Metriken mithilfe von StatsD oder collectd.

Weitere Informationen finden Sie unter [Installation des CloudWatch Agenten](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Der ältere CloudWatch Logs-Agent, der nur die Erfassung von Protokollen von Linux-Servern unterstützt, ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Informationen zur Migration vom älteren CloudWatch Logs Agent zum Unified Agent finden Sie unter [Erstellen der CloudWatch Agent-Konfigurationsdatei mit dem](#) Assistenten.

Inhalt

- [Voraussetzungen](#)
- [Verwenden Sie den Unified CloudWatch Agent, um mit CloudWatch Logs zu beginnen](#)
- [Verwenden Sie den vorherigen CloudWatch Agenten, um mit CloudWatch Logs zu beginnen](#)
- [Schnellstart: Verwenden Sie diese Option AWS CloudFormation , um mit CloudWatch Logs zu beginnen](#)

Voraussetzungen

Um Amazon CloudWatch Logs verwenden zu können, benötigen Sie ein AWS Konto. Mit Ihrem AWS Konto können Sie Dienste (z. B. Amazon EC2) verwenden, um Protokolle zu generieren, die Sie in der CloudWatch Konsole, einer webbasierten Oberfläche, einsehen können. Darüber hinaus können Sie das AWS Command Line Interface (AWS CLI) installieren und konfigurieren.

Melde dich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Ein Teil des Anmeldevorgangs umfasst den Empfang eines Telefonanrufs oder einer Textnachricht und die Eingabe eines Bestätigungscode auf der Telefontastatur.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, wird eine Root-Benutzer des AWS-Kontos erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Administratorbenutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Sie können Ihre aktuellen Kontoaktivitäten jederzeit einsehen und Ihr Konto verwalten, indem Sie zu <https://aws.amazon.com/> gehen und Mein Konto auswählen.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS Management Console](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#).AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Einrichtung der Befehlszeilenschnittstelle

Sie können den verwenden AWS CLI , um CloudWatch Log-Operationen durchzuführen.

Informationen zur Installation und Konfiguration von finden Sie unter [Getting Up with the AWS Command Line Interface](#) im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch. AWS CLI

Verwenden Sie den Unified CloudWatch Agent, um mit CloudWatch Logs zu beginnen

Weitere Informationen zur Verwendung des vereinheitlichten CloudWatch Agenten für die ersten Schritte mit CloudWatch Logs finden Sie unter [Erfassung von Metriken und Protokollen von EC2 Amazon-Instances und lokalen Servern mit dem CloudWatch Agenten](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch. Führen Sie die in diesem Abschnitt aufgeführten Schritte aus, um den Agenten zu installieren, zu konfigurieren und zu starten. Wenn Sie den Agenten nicht auch zum Sammeln von CloudWatch Metriken verwenden, können Sie alle Abschnitte ignorieren, die sich auf Metriken beziehen.

Wenn Sie derzeit den älteren CloudWatch Logs-Agenten verwenden und auf den neuen Unified Agent umsteigen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Assistenten zu verwenden, der im neuen Agentenpaket enthalten ist. Dieser Assistent kann Ihre aktuelle CloudWatch Logs-Agent-Konfigurationsdatei lesen und den CloudWatch Agenten so einrichten, dass er dieselben Logs sammelt. Weitere Informationen zum Assistenten finden Sie unter [Create the CloudWatch Agent Configuration File with the Wizard](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie den vorherigen CloudWatch Agenten, um mit CloudWatch Logs zu beginnen

Important

CloudWatch enthält einen einheitlichen CloudWatch Agenten, der sowohl Protokolle als auch Metriken von EC2 Instanzen und lokalen Servern sammeln kann. Der ältere, reine Protokoll-Agent ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt

Informationen zur Migration vom älteren Agenten, der nur für Logs genutzt werden kann, zum Unified Agent finden Sie unter [Erstellen der CloudWatch Agent-Konfigurationsdatei mit dem Assistenten](#).

Im Rest dieses Abschnitts wird die Verwendung des älteren CloudWatch Logs-Agenten für Kunden erklärt, die ihn immer noch verwenden.

Mit dem CloudWatch Logs-Agenten können Sie Protokolldaten von EC2 Amazon-Instances, auf denen Linux oder Windows Server ausgeführt wird, sowie protokollierte Ereignisse von veröffentlichen AWS CloudTrail. Wir empfehlen, stattdessen den CloudWatch Unified Agent zu verwenden, um Ihre Protokolldaten zu veröffentlichen. Weitere Informationen zum neuen Agenten finden Sie unter [Erfassung von Metriken und Protokollen von EC2 Amazon-Instances und lokalen Servern mit dem CloudWatch Agenten](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- [CloudWatch Protokolliert die Voraussetzungen für den Agenten](#)
- [Schnellstart: Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Logs-Agent auf einer laufenden EC2 Linux-Instanz](#)
- [Schnellstart: Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Logs-Agent beim Start auf einer EC2 Linux-Instanz](#)
- [Schnellstart: Ermöglichen Sie Ihren EC2 Amazon-Instances, auf denen Windows Server 2016 ausgeführt wird, mithilfe des Logs-Agenten CloudWatch Logs Logs Logs an CloudWatch Logs zu senden](#)
- [Schnellstart: Aktivieren Sie Ihre EC2 Amazon-Instances, auf denen Windows Server 2012 und Windows Server 2008 ausgeführt werden, um Protokolle an Logs zu CloudWatch senden](#)
- [Schnellstart: Installieren Sie den CloudWatch Logs-Agenten mithilfe von AWS OpsWorks and Chef](#)
- [Melden Sie den Status des CloudWatch Logs-Agenten](#)
- [Starten Sie den CloudWatch Logs-Agent](#)
- [Stoppen Sie den CloudWatch Logs-Agenten](#)

CloudWatch Protokolliert die Voraussetzungen für den Agenten

Der CloudWatch Logs-Agent benötigt Python-Version 2.7, 3.0 oder 3.3 und eine der folgenden Versionen von Linux:

- Amazon Linux Version 2014.03.02 oder höher. Amazon Linux 2 wird nicht unterstützt
- Ubuntu-Serverversion 12.04, 14.04 oder 16.04
- CentOS-Version 6, 6.3, 6.4, 6.5 oder 7.0
- Version Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5 oder 7.0
- Debian 8.0

Schnellstart: Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Logs-Agent auf einer laufenden EC2 Linux-Instanz

Important

Der ältere Logs-Agent ist veraltet. CloudWatch enthält einen einheitlichen Agenten, der sowohl Protokolle als auch Messwerte von EC2 Instanzen und lokalen Servern sammeln kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte mit CloudWatch Logs](#). Informationen zur Migration vom älteren CloudWatch Logs-Agenten zum Unified Agent finden Sie unter [Erstellen der CloudWatch Agent-Konfigurationsdatei mit dem Assistenten](#). Der ältere Protokoll-Agent unterstützt nur die Versionen 2.6 bis 3.5 von Python. Darüber hinaus unterstützt der ältere CloudWatch Logs-Agent den Instanz-Metadatendienst Version 2 (IMDSv2) nicht. Wenn Ihr Server verwendet IMDSv2, müssen Sie den neueren Unified Agent anstelle des älteren CloudWatch Logs-Agenten verwenden. Im Rest dieses Abschnitts wird die Verwendung des älteren CloudWatch Logs-Agenten für Kunden erklärt, die ihn immer noch verwenden.

Tip

CloudWatch enthält einen neuen vereinheitlichten Agenten, der sowohl Protokolle als auch Metriken von EC2 Instanzen und lokalen Servern sammeln kann. Wenn Sie den älteren CloudWatch Logs-Agenten noch nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, den neueren Unified CloudWatch Agent zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte mit CloudWatch Logs](#). Darüber hinaus unterstützt der ältere Agent Version 2 (IMDSv2) nicht den Instanz-Metadatendienst. Wenn Ihr Server verwendet IMDSv2, müssen Sie den neueren Unified Agent anstelle des älteren CloudWatch Logs-Agenten verwenden. Im Rest dieses Abschnitts wird die Verwendung des älteren CloudWatch Logs-Agenten erklärt.

Konfigurieren Sie den älteren CloudWatch Logs-Agenten auf einer laufenden EC2 Linux-Instance

Sie können das CloudWatch Logs-Agent-Installationsprogramm auf einer vorhandenen EC2 Instanz verwenden, um den CloudWatch Logs-Agenten zu installieren und zu konfigurieren. Nachdem

die Installation abgeschlossen ist, werden die Protokolle automatisch von der Instance zum Protokollstream geleitet, den Sie erstellen, während der Agent installiert wird. Sie erhalten vom Agenten eine Bestätigung, dass er gestartet wurde, und er wird weiterhin ausgeführt, bis Sie ihn deaktivieren.

Sie können nicht nur den Agenten verwenden, sondern auch Protokolldaten mit dem AWS CLI CloudWatch Logs SDK oder der CloudWatch Logs API veröffentlichen. Das AWS CLI eignet sich am besten für die Veröffentlichung von Daten über die Befehlszeile oder über Skripts. Das CloudWatch Logs SDK eignet sich am besten zum Veröffentlichen von Protokolldaten direkt aus Anwendungen oder zum Erstellen Ihrer eigenen Anwendung zur Protokollveröffentlichung.

Schritt 1: Konfigurieren Sie Ihre IAM-Rolle oder Ihren IAM-Benutzer für Logs CloudWatch

Der CloudWatch Logs-Agent unterstützt IAM-Rollen und -Benutzer. Verfügt Ihre Instance bereits über eine verknüpfte IAM-Rolle, stellen Sie sicher, dass Sie die nachstehende IAM-Richtlinie einbinden. Wenn Ihrer Instance noch keine IAM-Rolle zugewiesen ist, können Sie Ihre IAM-Anmeldeinformationen für die nächsten Schritte verwenden oder Sie können dieser Instance eine IAM-Rolle zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbinden einer IAM-Rolle mit einer Instance](#).

So konfigurieren Sie Ihre IAM-Rolle oder Ihren IAM-Benutzer für Logs CloudWatch

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen.
3. Wählen Sie die Rolle, indem Sie den Rollennamen auswählen (aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen neben dem Namen).
4. Wählen Sie Attach Policies (Richtlinien anfügen), Create Policy (Richtlinie erstellen).

Es wird eine neue Registerkarte im Browser oder ein neues Browser-Fenster geöffnet.

5. Wählen Sie die Registerkarte JSON aus und geben Sie den Text aus dem folgenden JSON-Richtliniendokument ein.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
```

6. Wählen Sie, wenn Sie fertig sind, Review policy (Richtlinie überprüfen). Die Richtlinienvalidierung meldet mögliche Syntaxfehler.
7. Geben Sie auf der Seite Review Policy (Richtlinie überprüfen) unter Name einen Namen und unter Description (Beschreibung) (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen. Überprüfen Sie unter Summary die Richtlinienzusammenfassung, um die Berechtigungen einzusehen, die von Ihrer Richtlinie gewährt werden. Wählen Sie dann Create policy aus, um Ihre Eingaben zu speichern.
8. Schließen Sie die Registerkarte im Browser oder das Browser-Fenster, und gehen Sie zurück auf die Seite Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) für Ihre Rolle. Klicken Sie erst auf Refresh (Aktualisieren), und wählen Sie dann die neue Richtlinie, um sie ihrer Rolle anzufügen.
9. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Schritt 2: CloudWatch Logs auf einer vorhandenen EC2 Amazon-Instance installieren und konfigurieren

Der Prozess zur Installation des CloudWatch Logs-Agenten unterscheidet sich je nachdem, ob auf Ihrer EC2 Amazon-Instance Amazon Linux, Ubuntu, CentOS oder Red Hat ausgeführt wird. Führen Sie die für die Version von Linux entsprechenden Schritte auf Ihrer Instance aus.

So installieren und konfigurieren Sie CloudWatch Logs auf einer vorhandenen Amazon Linux-Instance

Ab Amazon Linux AMI 2014.09 ist der CloudWatch Logs-Agent als RPM-Installation mit dem awslogs-Paket verfügbar. Bei früheren Versionen von Amazon Linux kann der Zugriff auf das awslogs-Paket über die Aktualisierung Ihrer Instance mit dem Befehl `sudo yum update -y` erfolgen. Wenn Sie das awslogs-Paket als RPM installieren, anstatt das CloudWatch Logs-Installationsprogramm zu verwenden, erhält Ihre Instance regelmäßige Paket-Updates und Patches, AWS ohne dass der Logs-Agent manuell neu installiert werden muss. CloudWatch

 Warning

Aktualisieren Sie den CloudWatch Logs-Agent nicht mit der RPM-Installationsmethode, wenn Sie zuvor das Python-Skript zur Installation des Agenten verwendet haben. Dies kann zu Konfigurationsproblemen führen, die den CloudWatch Logs-Agent daran hindern, Ihre Logs an zu senden CloudWatch.

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon-Linux-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu Verbindungsproblemen finden Sie unter [Troubleshooting Connecting to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

2. Aktualisieren Sie Ihre Amazon-Linux-Instance, um über die neuesten Änderungen in den Paket-Repositorys zu verfügen.

```
sudo yum update -y
```

3. Installieren Sie das Paket `awslogs`. Dies ist die empfohlene Methode zum Installieren von `awslogs` auf Amazon-Linux-Instances.

```
sudo yum install -y awslogs
```

4. Bearbeiten Sie die Datei `/etc/awslogs/awslogs.conf`, um die nachzuverfolgenden Protokolle zu konfigurieren. Weitere Informationen zum Bearbeiten dieser Datei finden Sie unter [CloudWatch Referenz zum Logs-Agenten](#).
5. Standardmäßig verweist `/etc/awslogs/awsccli.conf` auf die Region `us-east-1`. Um Ihre Protokolle in eine andere Region zu verschieben, bearbeiten Sie die Datei `awsccli.conf` und geben diese Region an.
6. Starten Sie den Service `awslogs`.

```
sudo service awslogs start
```

Wenn Sie Amazon Linux 2 verwenden, starten Sie den `awslogs`-Service mit dem folgenden Befehl.

```
sudo systemctl start awslogsd
```

7. (Optional) Überprüfen Sie die Datei `/var/log/awslogs.log` auf Fehler, die beim Start des Services protokolliert wurden.
8. (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Service `awslogs` bei jedem Systemstart zu starten.

```
sudo chkconfig awslogs on
```

Wenn Sie Amazon Linux 2 verwenden, starten Sie den Service bei jedem Systemstart mit dem folgenden Befehl.

```
sudo systemctl enable awslogs.service
```

9. Ihnen sollten in der CloudWatch-Konsole einen kurzen Moment nach dem Ausführen des Agenten die neu erstellte Protokollgruppe und der Protokoll-Stream angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Protokollen, die an CloudWatch Logs gesendet wurden](#).

Um CloudWatch Logs auf einer vorhandenen Ubuntu Server-, CentOS- oder Red Hat-Instanz zu installieren und zu konfigurieren

Wenn Sie ein AMI verwenden, auf dem Ubuntu Server, CentOS oder Red Hat ausgeführt wird, verwenden Sie das folgende Verfahren, um den CloudWatch Logs-Agenten manuell auf Ihrer Instance zu installieren.

1. Connect zu Ihrer EC2 Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu Verbindungsproblemen finden Sie unter [Troubleshooting Connecting to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

2. Führen Sie das CloudWatch Logs-Agent-Installationsprogramm mit einer von zwei Optionen aus. Sie können es direkt aus dem Internet ausführen oder die Dateien herunterladen und es eigenständig ausführen.

Note

Wenn Sie CentOS 6.x, Red Hat 6.x oder Ubuntu 12.04 verwenden, verwenden Sie die Schritte zum Herunterladen und Ausführen des Installationsprogramms. Die direkte

Installation des CloudWatch Logs-Agenten über das Internet wird auf diesen Systemen nicht unterstützt.

 Note

Führen Sie auf Ubuntu `apt-get update` aus, bevor Sie die nachstehenden Befehle ausführen.

Um es direkt aus dem Internet auszuführen, verwenden Sie die folgenden Befehle und befolgen die Anweisungen:

```
curl https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/latest/awslogs-agent-setup.py -O
```

```
sudo python ./awslogs-agent-setup.py --region us-east-1
```

Wenn der vorherige Befehl nicht funktioniert, versuchen Sie Folgendes:

```
sudo python3 ./awslogs-agent-setup.py --region us-east-1
```

Um es herunterzuladen und eigenständig auszuführen, verwenden Sie die folgenden Befehle und die Anweisungen:

```
curl https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/latest/awslogs-agent-setup.py -O
```

```
curl https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/latest/AgentDependencies.tar.gz -O
```

```
tar xvf AgentDependencies.tar.gz -C /tmp/
```

```
sudo python ./awslogs-agent-setup.py --region us-east-1 --dependency-path /tmp/AgentDependencies
```

Sie können den CloudWatch Logs-Agenten installieren, indem Sie die Regionen us-east-1, us-west-1, us-west-2, ap-south-1, ap-northeast-2, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-northeast-1, eu-central-1, eu-west-1 oder sa-east-1 angeben.

 Note

Weitere Informationen zur aktuellen Version und zum Versionsverlauf von `awslogs-agent-setup` finden Sie in der Datei [CHANGELOG.txt](#).

Das Installationsprogramm für den Logs Agent benötigt während der Installation bestimmte Informationen. CloudWatch Bevor Sie beginnen, müssen Sie wissen, welche Protokolldatei zu überwachen ist und müssen dessen Zeitstempelformat kennen. Darüber hinaus sollten Sie auch die folgenden Informationen bereit halten.

Item	Beschreibung
AWS Zugriffsschlüssel-ID	Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie eine IAM-Rolle verwenden . Andernfalls geben Sie Ihre AWS Zugangsschlüssel-ID ein.
AWS geheimer Zugangsschlüssel	Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie eine IAM-Rolle verwenden . Andernfalls geben Sie Ihren AWS geheimen Zugangsschlüssel ein.
Standardmäßiger Regionsname	Drücken Sie die Eingabetaste. Die Standardregion ist us-east-2. Sie können dies auf us-east-1, us-west-1, us-west-2, ap-south-1, ap-northeast-2, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-northeast-1, eu-central-1, eu-west-1, oder sa-east-1 einstellen.
Standard-Ausgabeformat	Lassen Sie das Feld leer, und drücken Sie die Eingabetaste.
Pfad der hochzuladenden Protokolldatei	Der Speicherort der Datei, der die Protokolldaten enthält, die Sie senden möchten. Das Installationsprogramm schlägt Ihnen einen Pfad vor.

Item	Beschreibung
Ziel-Protokollgruppenname	Der Name für Ihre Protokollgruppe. Das Installationsprogramm schlägt Ihnen einen Protokollgruppenamen vor.
Ziel-Protokoll-Streamname	Standardmäßig ist dies der Name des Hosts. Das Installationsprogramm schlägt Ihnen einen Hostnamen vor.
Zeitstempelformat	Geben Sie das Format des Zeitstempels innerhalb der angegebenen Protokolldatei an. Wählen Sie „benutzerdefiniert“, um ihr eigenes Format anzugeben.
Ausgangsposition	Wie die Daten hochgeladen werden. Legen Sie diesen Wert auf <code>start_of_file</code> fest, um alles in die Datendatei hochzuladen. Legen Sie den Wert auf <code>end_of_file</code> fest, um nur neu hinzugefügte Daten hochzuladen.

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, fragt das Installationsprogramm Sie, ob Sie eine weitere Protokolldatei konfigurieren möchten. Sie können den Vorgang für jede Protokolldatei beliebig oft durchführen. Wenn keine weiteren Protokolldateien überwacht werden sollen und ein weiteres Protokoll eingerichtet werden soll, wählen Sie N, wenn Sie vom Installationsprogramm dazu aufgefordert werden. Weitere Informationen zu den Einstellungen in der Konfigurationsdatei des Agenten finden Sie unter [CloudWatch Referenz zum Logs-Agenten](#).

 Note

Die Konfiguration von mehreren Protokollquellen, damit Daten an einen einzelnen Protokoll-Stream gesendet werden, wird nicht unterstützt.

3. Ihnen sollten in der CloudWatch-Konsole einen kurzen Moment nach dem Ausführen des Agenten die neu erstellte Protokollgruppe und der Protokoll-Stream angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Protokollen, die an CloudWatch Logs gesendet wurden](#).

Schnellstart: Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Logs-Agent beim Start auf einer EC2 Linux-Instance

Tip

Der ältere CloudWatch Logs-Agent, der in diesem Abschnitt beschrieben wird, ist inzwischen veraltet. Wir empfehlen dringend, stattdessen den neuen vereinheitlichten CloudWatch Agenten zu verwenden, der sowohl Logs als auch Metriken erfassen kann. Darüber hinaus benötigt der ältere CloudWatch Logs-Agent Python 3.3 oder früher, und diese Versionen werden standardmäßig nicht auf neuen EC2 Instanzen installiert. Weitere Informationen zum Unified CloudWatch Agent finden Sie unter [Installation des CloudWatch Agenten](#). Im Rest dieses Abschnitts wird die Verwendung des älteren CloudWatch Logs-Agenten erklärt.

Installation des älteren CloudWatch Logs-Agenten auf einer EC2 Linux-Instance beim Start

Sie können EC2 Amazon-Benutzerdaten verwenden, eine Funktion von Amazon EC2 , mit der parametrische Informationen beim Start an die Instance übergeben werden können, um den CloudWatch Logs-Agenten auf dieser Instance zu installieren und zu konfigurieren. Um die Installations- und Konfigurationsinformationen des CloudWatch Logs-Agenten an Amazon weiterzugeben EC2, können Sie die Konfigurationsdatei an einem Netzwerkspeicherort wie einem Amazon S3 S3-Bucket bereitstellen.

Die Konfiguration von mehreren Protokollquellen, damit Daten an einen einzelnen Protokoll-Stream gesendet werden, wird nicht unterstützt.

Voraussetzung

Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei für den Agenten, in der alle Ihre Protokollgruppen und Protokollstreams beschrieben werden. Dies ist eine Textdatei, in der die zu überwachenden Protokolldateien sowie die Protokollgruppen und die Protokollstreams, in die diese hochgeladen werden sollen, beschrieben werden. Der Agent nutzt diese Konfigurationsdatei und startet das Überwachen und Hochladen aller darin beschriebenen Protokolldateien. Weitere Informationen zu den Einstellungen in der Konfigurationsdatei des Agenten finden Sie unter [CloudWatch Referenz zum Logs-Agenten](#).

Im Folgenden finden Sie eine Beispiel-Agent-Konfigurationsdatei für Amazon Linux 2

```
[general]
state_file = /var/lib/awslogs/state/agent-state

[/var/log/messages]
file = /var/log/messages
log_group_name = /var/log/messages
log_stream_name = {instance_id}
datetime_format = %b %d %H:%M:%S
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel-Agenten-Konfigurationsdatei für Ubuntu

```
[general]
state_file = /var/awslogs/state/agent-state

[/var/log/syslog]
file = /var/log/syslog
log_group_name = /var/log/syslog
log_stream_name = {instance_id}
datetime_format = %b %d %H:%M:%S
```

So konfigurieren Sie Ihre IAM-Rolle

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Policies und Create Policy aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Create Policy für Create Your Own Policy die Option Select aus. Weitere Informationen zur Erstellung benutzerdefinierter Richtlinien finden Sie unter [IAM-Richtlinien für Amazon EC2](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
4. Geben Sie auf der Seite Review Policy im Feld Policy Name einen Namen für die Richtlinie ein.
5. Fügen Sie die folgende Richtlinie unter Policy Document ein:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
}
]
```

6. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
7. Wählen Sie im Navigationsbereich Roles und Create New Role aus.
8. Geben Sie auf der Seite Set Role Name einen Namen für die Rolle ein und wählen Sie dann Next Step aus.
9. Wählen Sie auf der Seite „Rollentyp auswählen“ neben Amazon die Option Auswählen aus EC2.
10. Wählen Sie auf der Seite Attach Policy im Tabellenkopf die Option Policy Type und Customer Managed aus.
11. Wählen Sie die von Ihnen erstellte IAM-Richtlinie aus und anschließend Next Step (Nächster Schritt).
12. Wählen Sie Create Role aus.

Weitere Informationen zu Benutzern und Richtlinien finden Sie unter [IAM-Benutzer und -Gruppen](#) sowie unter [Verwalten von IAM-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Um eine neue Instance zu starten und CloudWatch Logs zu aktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Wählen Sie Launch Instance aus.

Weitere Informationen finden Sie im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch unter [Launching an Instance](#).

3. Wählen Sie auf der Seite Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI) den Linux-Instance-Typ zum Starten aus und wählen Sie anschließend auf der Seite Step 2: Choose an Instance Type die Option Next: Configure Instance Details.

Stellen Sie sicher, dass [cloud-init](#) in Ihr Amazon Machine Image (AMI) eingebunden ist. Amazon Linux AMIs und AMIs für Ubuntu und RHEL enthalten Cloud-Init bereits, CentOS und andere AMIs jedoch möglicherweise nicht. AWS Marketplace

4. Wählen Sie auf der Seite Schritt 3 Konfigurieren von Instance-Details für IAM-Rolle die IAM-Rolle, die Sie erstellt haben.
5. Fügen Sie unter Advanced Details für User data das folgende Skript in das Feld ein. Aktualisieren Sie dann das Skript, indem Sie den Wert der Option -c in den Speicherort Ihrer Agenten-Konfigurationsdatei ändern:

```
#!/bin/bash
curl https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/latest/awslogs-agent-
setup.py -O
chmod +x ./awslogs-agent-setup.py
./awslogs-agent-setup.py -n -r us-east-1 -c s3://amzn-s3-demo-bucket/my-config-file
```

6. Nehmen Sie weitere Änderungen an der Instance vor, prüfen Sie die Starteinstellungen und wählen Sie dann Launch aus.
7. Sie sollten die neu erstellte Protokollgruppe und den Protokollstream in der CloudWatch Konsole sehen, nachdem der Agent einige Zeit lang ausgeführt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Protokollen, die an CloudWatch Logs gesendet wurden](#).

Schnellstart: Ermöglichen Sie Ihren EC2 Amazon-Instances, auf denen Windows Server 2016 ausgeführt wird, mithilfe des Logs-Agenten CloudWatch Logs Logs Logs an CloudWatch Logs zu senden

Tip

CloudWatch beinhaltet einen neuen vereinheitlichten Agenten, der sowohl Protokolle als auch Messwerte von EC2 Instanzen und lokalen Servern sammeln kann. Wir empfehlen die Verwendung des neueren vereinheitlichten CloudWatch-Agents. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte mit CloudWatch Logs](#).

Im Rest dieses Abschnitts wird die Verwendung des älteren CloudWatch Logs-Agenten erklärt.

Ermöglichen Sie Ihren EC2 Amazon-Instances, auf denen Windows Server 2016 ausgeführt wird, mithilfe des älteren CloudWatch Logs-Agenten, CloudWatch Protokolle an Logs zu senden

Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie Instanzen, auf denen Windows Server 2016 ausgeführt wird, das Senden von Protokollen an CloudWatch Logs ermöglichen können. Die Schritte in diesem Abschnitt verwenden den Systems-Manager-Run-Command. Informationen zu den anderen möglichen Methoden finden Sie unter [Protokolle, Ereignisse und Leistungsindikatoren an Amazon CloudWatch senden](#).

Schritte

- [Herunterladen der Beispiel-Konfigurationsdatei](#)
- [Konfigurieren Sie die JSON-Datei für CloudWatch](#)
- [Erstellen einer IAM-Rolle für Systems Manager](#)
- [Überprüfen der Voraussetzungen für Systems Manager](#)
- [Überprüfen des Internetzugangs](#)
- [Aktivieren von CloudWatch Protokollen mithilfe des Systems Manager Manager-Befehls „Ausführen“](#)

Herunterladen der Beispiel-Konfigurationsdatei

Laden Sie die folgenden Beispiel-Datei auf Ihren Computer herunter:

[AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json](#).

Konfigurieren Sie die JSON-Datei für CloudWatch

Sie bestimmen, an welche Protokolle gesendet CloudWatch werden sollen, indem Sie Ihre Optionen in einer Konfigurationsdatei angeben. Das Erstellen dieser Datei und die Angabe Ihrer Auswahl können 30 Minuten oder mehr beanspruchen. Nachdem Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, können Sie die Konfigurationsdatei für alle Instances wiederverwenden.

Schritte

- [Schritt 1: CloudWatch Protokolle aktivieren](#)
- [Schritt 2: Konfigurieren Sie die Einstellungen für CloudWatch](#)
- [Schritt 3: Konfigurieren der zu sendenden Daten](#)
- [Schritt 4: Konfigurieren der Ablaufsteuerung](#)
- [Schritt 5: Speichern von JSON-Inhalten](#)

Schritt 1: CloudWatch Protokolle aktivieren

Ändern Sie oben in der JSON-Datei "false" in "true" für IsEnabled:

```
"IsEnabled": true,
```

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Einstellungen für CloudWatch

Geben Sie die Anmeldeinformationen, die Region, eine Protokollgruppennamen und einen Protokoll-Stream-Namespaces ein. Dadurch kann die Instanz Protokolldaten an CloudWatch Logs senden. Um dieselben Protokolldaten an verschiedene Speicherorte zu senden, können Sie zusätzliche Abschnitte mit eindeutigen IDs (z. B. „CloudWatchLogs2“ und CloudWatchLogs 3“) und einer anderen Region für jede ID hinzufügen.

Um Einstellungen für das Senden von Protokolldaten an CloudWatch Logs zu konfigurieren

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt `CloudWatchLogs`.

```
{
```

```
"Id": "CloudWatchLogs",
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Parameters": {
  "AccessKey": "",
  "SecretKey": "",
  "Region": "us-east-1",
  "LogGroup": "Default-Log-Group",
  "LogStream": "{instance_id}"
},
```

2. Lassen Sie die Felder AccessKey und SecretKey leer. Sie können Anmeldeinformationen mithilfe einer IAM-Rolle konfigurieren.
3. Geben Sie für Region die Region ein, an die Sie die Protokolldaten senden möchten (z. B. us-east-2).
4. Geben Sie in das Feld LogGroup den Namen Ihrer Protokollgruppe ein. Dieser Name wird auf dem Bildschirm Log Groups in der CloudWatch-Konsole angezeigt.
5. Geben Sie für LogStream den Ziel-Protokoll-Stream ein. Dieser Name wird auf dem Bildschirm Protokollgruppen > Streams in der CloudWatch Konsole angezeigt.

Wenn Sie {instance_id} verwenden, ist der Standard-Protokoll-Stream die Instance-ID dieser Instance.

Wenn Sie einen Log-Stream-Namen angeben, der noch nicht existiert, erstellt CloudWatch Logs ihn automatisch für Sie. Sie können den Protokoll-Stream-Namen mithilfe einer Literalzeichenfolge oder den vordefinierten Variablen {instance_id}, {hostname} und {ip_address} oder einer Kombination aus beiden definieren.

Schritt 3: Konfigurieren der zu sendenden Daten

Sie können Ereignisprotokolldaten, ETW-Daten (Event Tracing for Windows) und andere Protokolldaten an CloudWatch Logs senden.

Um Ereignisprotokolldaten von Windows-Anwendungen an Logs zu senden CloudWatch

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt ApplicationEventLog.

```
{
  "Id": "ApplicationEventLog",
```



```
    "FullName":  
    "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",  
    "Parameters": {  
        "LogName": "Application",  
        "Levels": "1"  
    }  
},
```

2. Geben Sie für **Levels** den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
- **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
- **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um Sicherheitsprotokolldaten an CloudWatch Logs zu senden

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt **SecurityEventLog**.

```
{  
    "Id": "SecurityEventLog",  
    "FullName":  
    "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",  
    "Parameters": {  
        "LogName": "Security",  
        "Levels": "7"  
    }  
},
```

2. Geben Sie für **Levels** **7** ein, um alle Meldungen hochzuladen.

Um Daten aus dem Systemereignisprotokoll an CloudWatch Logs zu senden

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt **SystemEventLog**.

```
{
  "Id": "SystemEventLog",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "System",
    "Levels": "7"
  }
},
```

2. Geben Sie für `Levels` den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
- **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
- **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um andere Arten von Ereignisprotokolldaten an CloudWatch Logs zu senden

1. Fügen Sie der JSON-Datei einen neuen Abschnitt hinzu. Jeder Abschnitt muss eine eindeutige `Id` haben.

```
{
  "Id": "Id-name",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "Log-name",
    "Levels": "7"
  }
},
```

2. Geben Sie für `Id` einen Namen für das hochzuladende Protokoll ein (z. B. **WindowsBackup**).

3. Geben Sie für `LogName` den Namen des hochzuladenden Protokolls ein. Sie können den Namen des Protokolls wie folgt suchen.
 - a. Öffnen Sie die Ereignisanzeige.
 - b. Wählen Sie im Navigationsbereich Applications and Services Logs aus.
 - c. Navigieren Sie zum Protokoll, und wählen Sie dann Actions und Properties aus.
4. Geben Sie für `Levels` den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:
 - **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
 - **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
 - **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um Daten der Ereignisablaufverfolgung für Windows an Logs zu CloudWatch senden

ETW (Event Tracing for Windows) bietet einen effizienten und detaillierten Protokollierungsmechanismus, auf den Anwendungen Protokolle schreiben können. Jeder ETW wird über einen Session Manager gesteuert, der die Protokollierungssitzung starten und beenden kann. Jede Sitzung hat einen Anbieter und einen oder mehrere Verbraucher.

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt ETW.

```
{
  "Id": "ETW",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "Microsoft-Windows-WinINet/Analytic",
    "Levels": "7"
  }
},
```

2. Geben Sie für `LogName` den Namen des hochzuladenden Protokolls ein.

3. Geben Sie für Levels den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
- **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
- **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um benutzerdefinierte Protokolle (jede textbasierte Protokolldatei) an Logs zu senden CloudWatch

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt CustomLogs.

```
{
  "Id": "CustomLogs",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogDirectoryPath": "C:\\\\CustomLogs\\\\",
    "TimestampFormat": "MM/dd/yyyy HH:mm:ss",
    "Encoding": "UTF-8",
    "Filter": "",
    "CultureName": "en-US",
    "TimeZoneKind": "Local",
    "LineCount": "5"
  }
},
```

2. Geben Sie für LogDirectoryPath den Pfad ein, auf dem die Protokolle auf Ihrer Instance gespeichert werden sollen.
3. Geben Sie unter TimestampFormat das Zeitstempelformat ein, das Sie verwenden möchten. Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie unter dem Thema [Benutzerdefinierte Datums- und Zeitformat-Zeichenfolgen](#) auf MSDN.

 Important

Die Quell-Protokolldatei muss zu Beginn jeder Protokollzeile einen Zeitstempel haben, und nach dem Zeitstempel muss eine Leerstelle folgen.

4. Geben Sie für `Encoding` die zu verwendende Datei-Kodierung ein (z. B: UTF-8). Eine Liste der unterstützten Werte finden Sie unter dem Thema [Encoding Class](#) auf MSDN.

 Note

Verwenden Sie den Kodierungsnamen, nicht den Anzeigenamen.

5. (Optional) Geben Sie für `Filter` das Präfix des Protokollnamens ein. Lassen Sie diesen Parameter leer, um alle Dateien zu überwachen. Weitere Informationen zu unterstützten Werten finden Sie unter dem Thema [FileSystemWatcherFilter Eigenschaften](#) auf MSDN.
6. (Optional) Geben Sie für `CultureName` das Gebietsschema ein, unter dem Zeitstempel protokolliert wird. Wenn `CultureName` leer ist, wird standardmäßig dasselbe Gebietsschema verwendet, das von der Windows-Instance verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Spalte `Language tag` in der Tabelle im Thema [Produktverhalten](#) in MSDN.

 Note

Die Werte `div`, `div-MV`, `hu` und `hu-HU` werden nicht unterstützt.

7. (Optional) Geben Sie für `TimeZoneKind` `Local` oder `UTC` ein. Sie können über diese Einstellung Zeitzeoneninformationen bereitstellen, wenn der Zeitstempel Ihres Protokolls keine Zeitzeoneninformationen enthält. Wenn dieser Parameter leer gelassen wird und Ihr Zeitstempel keine Zeitzeoneninformationen enthält, verwendet CloudWatch Logs standardmäßig die lokale Zeitzone. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Zeitstempel bereits Zeitzeoneninformationen enthält.
8. (Optional) Geben Sie für `LineCount` die Anzahl der Zeilen im Header ein, um die Protokolldatei zu identifizieren. Beispielsweise haben IIS-Protokolldateien praktisch identische Header. Sie können `5` eingeben, dann würden die ersten drei Zeilen des Headers der Protokolldatei gelesen, um diese zu identifizieren. In den IIS-Protokolldateien ist die dritte Zeile das Datum und der Zeitstempel, aber es ist nicht immer sichergestellt, dass der Zeitstempel von zwei verschiedenen

Protokolldateien unterschiedlich ist. Aus diesem Grund empfehlen wir, mindestens eine Zeile der tatsächlichen Protokolldaten hinzuzufügen, so dass die Protokolldatei eindeutig identifizierbar ist.

Um IIS-Protokolldaten an Logs zu CloudWatch senden

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt IISLog.

```
{
  "Id": "IISLogs",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogDirectoryPath": "C:\\inetpub\\logs\\LogFiles\\W3SVC1",
    "TimestampFormat": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "Encoding": "UTF-8",
    "Filter": "",
    "CultureName": "en-US",
    "TimeZoneKind": "UTC",
    "LineCount": "5"
  }
},
```

2. Geben Sie für LogDirectoryPath das Verzeichnis an, in dem die IIS-Protokolldateien für einen individuellen Standort gespeichert sind (z. B. C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1).

 Note

Es wird nur das W3C-Protokollformat unterstützt. IIS, NCSA und benutzerdefinierte Formate werden nicht unterstützt.

3. Geben Sie unter TimestampFormat das Zeitstempelformat ein, das Sie verwenden möchten. Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie unter dem Thema [Benutzerdefinierte Datums- und Zeitformat-Zeichenfolgen](#) auf MSDN.
4. Geben Sie für Encoding die zu verwendende Datei-Kodierung ein (z. B. UTF-8). Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie unter dem Thema [Encoding Class](#) auf MSDN.

 Note

Verwenden Sie den Kodierungsnamen, nicht den Anzeigenamen.

5. (Optional) Geben Sie für `Filter` das Präfix des Protokollnamens ein. Lassen Sie diesen Parameter leer, um alle Dateien zu überwachen. Weitere Informationen zu unterstützten Werten finden Sie unter dem Thema [FileSystemWatcherFilter Eigenschaften](#) auf MSDN.
6. (Optional) Geben Sie für `CultureName` das Gebietsschema ein, unter dem Zeitstempel protokolliert wird. Wenn `CultureName` leer ist, wird standardmäßig dasselbe Gebietsschema verwendet, das von der Windows-Instance verwendet wird. Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie in der Spalte `Language` tag in der Tabelle im Thema [Produktverhalten](#) in MSDN.

 Note

Die Werte `div`, `div-MV`, `hu` und `hu-HU` werden nicht unterstützt.

7. (Optional) Geben Sie für `TimeZoneKind` `Local` oder `UTC` ein. Sie können über diese Einstellung Zeitzoneinformationen bereitstellen, wenn der Zeitstempel Ihres Protokolls keine Zeitzoneinformationen enthält. Wenn dieser Parameter leer gelassen wird und Ihr Zeitstempel keine Zeitzoneinformationen enthält, verwendet CloudWatch Logs standardmäßig die lokale Zeitzone. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Zeitstempel bereits Zeitzoneinformationen enthält.
8. (Optional) Geben Sie für `LineCount` die Anzahl der Zeilen im Header ein, um die Protokolldatei zu identifizieren. Beispielsweise haben IIS-Protokolldateien praktisch identische Header. Sie können `5` eingeben, dann würden die ersten fünf Zeilen des Headers der Protokolldatei gelesen, um diese zu identifizieren. In den IIS-Protokolldateien ist die dritte Zeile das Datum und der Zeitstempel, aber es ist nicht immer sichergestellt, dass der Zeitstempel von zwei verschiedenen Protokolldateien unterschiedlich ist. Aus diesem Grund empfehlen wir, mindestens eine Zeile der tatsächlichen Protokolldaten hinzuzufügen, sodass die Protokolldatei eindeutig identifizierbar ist.

Schritt 4: Konfigurieren der Ablaufsteuerung

Jeder Datentyp muss ein entsprechendes Ziel im Bereich `Flows` haben. Um beispielsweise das benutzerdefinierte Protokoll, das ETW-Protokoll und das Systemprotokoll an CloudWatch Logs zu senden, fügen Sie dem `Flows` Abschnitt etwas (`CustomLogs`, `ETW`, `SystemEventLog`), `CloudWatchLogs` hinzu.

 Warning

Wenn Sie einen ungültigen Schritt hinzufügen, ist der Fluss blockiert. Wenn Sie beispielsweise einen Metrikschritt für eine Festplatte hinzufügen, Ihre Instance aber keine Festplatte hat, sind alle Schritte im Fluss blockiert.

Sie können dieselbe Protokolldatei an mehrere Ziele senden. Wenn Sie beispielsweise das Anwendungsprotokoll an zwei unterschiedliche Ziele senden möchten, die Sie im Abschnitt CloudWatchLogs definiert haben, fügen Sie dem Abschnitt Flows Folgendes hinzu: `ApplicationEventLog, (CloudWatchLogs, CloudWatchLogs2)`.

So konfigurieren Sie die Flussteuerung:

1. Suchen Sie in der Datei `AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json` den Abschnitt Flows.

```
"Flows": {
  "Flows": [
    "PerformanceCounter,CloudWatch",
    "(PerformanceCounter,PerformanceCounter2), CloudWatch2",
    "(CustomLogs, ETW, SystemEventLog),CloudWatchLogs",
    "CustomLogs, CloudWatchLogs2",
    "ApplicationEventLog,(CloudWatchLogs, CloudWatchLogs2)"
  ]
}
```

2. Geben Sie für Flows jeden Datentyp ein, der hochgeladen werden soll (z. B. `ApplicationEventLog`) sowie sein Ziel (z. B. `CloudWatchLogs`).

Schritt 5: Speichern von JSON-Inhalten

Sie haben jetzt die Bearbeitung der JSON-Datei abgeschlossen. Speichern Sie sie und fügen Sie den Dateiinhalt in einem anderen Fenster in einen Texteditor ein. Sie benötigen den Dateiinhalt in einem späteren Schritt dieses Vorgangs.

Erstellen einer IAM-Rolle für Systems Manager

Sie benötigen eine IAM-Rolle für Instance-Anmeldeinformationen, wenn Sie den Systems-Manager-Run-Command verwenden. Diese Rolle ermöglicht es Systems Manager, Aktionen auf der Instance auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von Sicherheitsrollen für Systems](#)

[Manager](#) im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch. Informationen zum Anhängen einer IAM-Rolle an eine bestehende Instance finden Sie unter [Anhängen einer IAM-Rolle an eine Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Überprüfen der Voraussetzungen für Systems Manager

Bevor Sie Systems Manager Run Command verwenden, um die Integration mit CloudWatch Logs zu konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Instances die Mindestanforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungen für Systems Manager](#) im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Überprüfen des Internetzugangs

Ihre Amazon EC2 Windows Server-Instances und verwalteten Instances müssen über ausgehenden Internetzugang verfügen, um Protokoll- und Ereignisdaten an diese senden zu können CloudWatch. Weitere Informationen dazu, wie Sie den Internetzugang konfigurieren, finden Sie unter [Internet-Gateways](#) im Benutzerhandbuch zu Amazon VPC.

Aktivieren von CloudWatch Protokollen mithilfe des Systems Manager Manager-Befehls „Ausführen“

Run Command ermöglicht Ihnen die bedarfsgerechte Verwaltung der Konfiguration Ihrer Instances. Sie geben ein Systems-Manager-Dokument und Parameter an und führen Sie den Befehl auf einer oder mehreren Instances aus. Der SSM-Agent auf der Instance verarbeitet den Befehl und konfiguriert die Instance wie angegeben.

Um die Integration mit CloudWatch Logs mithilfe von Run Command zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Öffnen Sie die SSM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/>.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Run Command aus.
4. Wählen Sie die Option Run a command.
5. Wählen Sie als Befehlsdokument AWS- ausConfigureCloudWatch.
6. Wählen Sie für Target-Instances die Instances aus, die in CloudWatch Logs integriert werden sollen. Wenn keine Instance in der Liste angezeigt wird, ist möglicherweise für Run Command keine konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungen für Systems Manager](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
7. Wählen Sie für Status die Option Enabled.
8. Für Properties kopieren Sie die JSON-Inhalte, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben, und fügen Sie diese ein.

9. Füllen Sie die verbleibenden optionalen Felder aus, und wählen Sie Run.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ergebnisse der Befehlsausführung in der EC2 Amazon-Konsole anzuzeigen.

So zeigen Sie die Befehlsausgabe in der Konsole an:

1. Wählen Sie einen Befehl.
2. Wählen Sie die Registerkarte Output aus.
3. Wählen Sie View Output aus. Der Befehlsausgabeseite zeigt die Ergebnisse der Befehlsausführung an.

Schnellstart: Aktivieren Sie Ihre EC2 Amazon-Instances, auf denen Windows Server 2012 und Windows Server 2008 ausgeführt werden, um Protokolle an Logs zu CloudWatch senden

 Tip

CloudWatch beinhaltet einen neuen vereinheitlichten Agenten, der sowohl Protokolle als auch Messwerte von EC2 Instanzen und lokalen Servern sammeln kann. Wir empfehlen die Verwendung des neueren vereinheitlichten CloudWatch-Agents. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte mit CloudWatch Logs](#).

Im Rest dieses Abschnitts wird die Verwendung des älteren CloudWatch Logs-Agenten erklärt.

Aktivieren Sie Ihre EC2 Amazon-Instances, auf denen Windows Server 2012 und Windows Server 2008 ausgeführt werden, um Protokolle an Logs zu CloudWatch senden

Gehen Sie wie folgt vor, damit Ihre Instanzen, auf denen Windows Server 2012 und Windows Server 2008 ausgeführt werden, CloudWatch Protokolle an Logs senden können.

Herunterladen der Beispiel-Konfigurationsdatei

Laden Sie die folgende Beispiel-JSON-Datei auf Ihren Computer herunter:

[AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json](#). Sie werden sie in den folgenden Schritten bearbeiten.

Konfigurieren Sie die JSON-Datei für CloudWatch

Sie bestimmen, an welche Protokolle gesendet CloudWatch werden sollen, indem Sie Ihre Optionen in der JSON-Konfigurationsdatei angeben. Das Erstellen dieser Datei und die Angabe Ihrer Auswahl können 30 Minuten oder mehr beanspruchen. Nachdem Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, können Sie die Konfigurationsdatei für alle Instances wiederverwenden.

Schritte

- [Schritt 1: CloudWatch Logs aktivieren](#)
- [Schritt 2: Konfigurieren Sie die Einstellungen für CloudWatch](#)
- [Schritt 3: Konfigurieren der zu sendenden Daten](#)
- [Schritt 4: Konfigurieren der Ablaufsteuerung](#)

Schritt 1: CloudWatch Logs aktivieren

Ändern Sie oben in der JSON-Datei "false" in "true" für IsEnabled:

```
"IsEnabled": true,
```

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Einstellungen für CloudWatch

Geben Sie die Anmeldeinformationen, die Region, eine Protokollgruppennamen und einen Protokoll-Stream-Namespace ein. Dadurch kann die Instanz Protokolldaten an CloudWatch Logs senden. Um dieselben Protokolldaten an verschiedene Speicherorte zu senden, können Sie zusätzliche Abschnitte mit eindeutigen IDs (z. B. „CloudWatchLogs2“ und CloudWatchLogs 3“) und einer anderen Region für jede ID hinzufügen.

Um Einstellungen für das Senden von Protokolldaten an CloudWatch Logs zu konfigurieren

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt CloudWatchLogs.

```
{
  "Id": "CloudWatchLogs",
  "FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "AccessKey": "",
    "SecretKey": "",
```

```

        "Region": "us-east-1",
        "LogGroup": "Default-Log-Group",
        "LogStream": "{instance_id}"
    },
},

```

2. Lassen Sie die Felder AccessKey und SecretKey leer. Sie können Anmeldeinformationen mithilfe einer IAM-Rolle konfigurieren.
3. Geben Sie für Region die Region ein, an die Sie die Protokolldaten senden möchten (z. B. us-east-2).
4. Geben Sie in das Feld LogGroup den Namen Ihrer Protokollgruppe ein. Dieser Name wird auf dem Bildschirm Log Groups in der CloudWatch-Konsole angezeigt.
5. Geben Sie für LogStream den Ziel-Protokoll-Stream ein. Dieser Name wird auf dem Bildschirm Protokollgruppen > Streams in der CloudWatch Konsole angezeigt.

Wenn Sie {instance_id} verwenden, ist der Standard-Protokoll-Stream die Instance-ID dieser Instance.

Wenn Sie einen Log-Stream-Namen angeben, der noch nicht existiert, erstellt CloudWatch Logs ihn automatisch für Sie. Sie können den Protokoll-Stream-Namen mithilfe einer Literalzeichenfolge oder den vordefinierten Variablen {instance_id}, {hostname} und {ip_address} oder einer Kombination aus beiden definieren.

Schritt 3: Konfigurieren der zu sendenden Daten

Sie können Ereignisprotokolldaten, ETW-Daten (Event Tracing for Windows) und andere Protokolldaten an CloudWatch Logs senden.

Um Ereignisprotokolldaten von Windows-Anwendungen an Logs zu senden CloudWatch

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt ApplicationEventLog.

```

{
  "Id": "ApplicationEventLog",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "Application",
    "Levels": "1"
  }
}

```

```
},
```

2. Geben Sie für **Levels** den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
- **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
- **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um Sicherheitsprotokolldaten an CloudWatch Logs zu senden

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt **SecurityEventLog**.

```
{
  "Id": "SecurityEventLog",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "Security",
    "Levels": "7"
  }
},
```

2. Geben Sie für **Levels** **7** ein, um alle Meldungen hochzuladen.

Um Daten aus dem Systemereignisprotokoll an CloudWatch Logs zu senden

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt **SystemEventLog**.

```
{
  "Id": "SystemEventLog",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "System",
```

```
    "Levels": "7"
  },
}
```

2. Geben Sie für `Levels` den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
- **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
- **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um andere Arten von Ereignisprotokolldaten an CloudWatch Logs zu senden

1. Fügen Sie der JSON-Datei einen neuen Abschnitt hinzu. Jeder Abschnitt muss eine eindeutige Id haben.

```
{
  "Id": "Id-name",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "Log-name",
    "Levels": "7"
  }
},
```

2. Geben Sie für `Id` einen Namen für das hochzuladende Protokoll ein (z. B. **WindowsBackup**).
3. Geben Sie für `LogName` den Namen des hochzuladenden Protokolls ein. Sie können den Namen des Protokolls wie folgt suchen.
 - a. Öffnen Sie die Ereignisanzeige.
 - b. Wählen Sie im Navigationsbereich Applications and Services Logs aus.
 - c. Navigieren Sie zum Protokoll, und wählen Sie dann Actions und Properties aus.

4. Geben Sie für `Levels` den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
- **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
- **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um Daten der Ereignisablaufverfolgung für Windows an Logs zu CloudWatch senden

ETW (Event Tracing for Windows) bietet einen effizienten und detaillierten Protokollierungsmechanismus, auf den Anwendungen Protokolle schreiben können. Jeder ETW wird über einen Session Manager gesteuert, der die Protokollierungssitzung starten und beenden kann. Jede Sitzung hat einen Anbieter und einen oder mehrere Verbraucher.

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt ETW.

```
{
  "Id": "ETW",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogName": "Microsoft-Windows-WinINet/Analytic",
    "Levels": "7"
  }
},
```

2. Geben Sie für `LogName` den Namen des hochzuladenden Protokolls ein.

3. Geben Sie für `Levels` den hochzuladenden Meldungstyp an. Sie können einen der folgenden Werte angeben:

- **1** - Nur Fehlermeldungen hochladen.
- **2** - Nur Warnmeldungen hochladen.
- **4** - Nur Informationsmeldungen hochladen.

Sie können Werte kombinieren, um mehr als einen Meldungstyp einzuschließen. Beispielsweise lädt ein Wert von **3** Fehlermeldungen (**1**) und Warnmeldungen (**2**) hoch. Ein Wert von **7** lädt Fehlermeldungen (**1**), Warnmeldungen (**2**) und Informationsmeldungen (**4**) hoch.

Um benutzerdefinierte Protokolle (jede textbasierte Protokolldatei) an Logs zu senden CloudWatch

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt CustomLogs.

```
{
  "Id": "CustomLogs",
  "FullName":
  "AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
  "Parameters": {
    "LogDirectoryPath": "C:\\\\CustomLogs\\\\",
    "TimestampFormat": "MM/dd/yyyy HH:mm:ss",
    "Encoding": "UTF-8",
    "Filter": "",
    "CultureName": "en-US",
    "TimeZoneKind": "Local",
    "LineCount": "5"
  }
},
```

2. Geben Sie für LogDirectoryPath den Pfad ein, auf dem die Protokolle auf Ihrer Instance gespeichert werden sollen.
3. Geben Sie unter TimestampFormat das Zeitstempelformat ein, das Sie verwenden möchten. Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie unter dem Thema [Benutzerdefinierte Datums- und Zeitformat-Zeichenfolgen](#) auf MSDN.

 Important

Die Quell-Protokolldatei muss zu Beginn jeder Protokollzeile einen Zeitstempel haben, und nach dem Zeitstempel muss eine Leerstelle folgen.

4. Geben Sie für Encoding die zu verwendende Datei-Kodierung ein (z. B: UTF-8). Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie unter dem Thema [Encoding Class](#) auf MSDN.

 Note

Verwenden Sie den Kodierungsnamen, nicht den Anzeigenamen.

5. (Optional) Geben Sie für `Filter` das Präfix des Protokollnamens ein. Lassen Sie diesen Parameter leer, um alle Dateien zu überwachen. Weitere Informationen zu unterstützten Werten finden Sie unter dem Thema [FileSystemWatcherFilter Eigenschaften](#) auf MSDN.
6. (Optional) Geben Sie für `CultureName` das Gebietsschema ein, unter dem Zeitstempel protokolliert wird. Wenn `CultureName` leer ist, wird standardmäßig dasselbe Gebietsschema verwendet, das von der Windows-Instance verwendet wird. Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie in der Spalte `Language` tag in der Tabelle im Thema [Produktverhalten](#) in MSDN.

 Note

Die Werte `div`, `div-MV`, `hu` und `hu-HU` werden nicht unterstützt.

7. (Optional) Geben Sie für `TimeZoneKind` `Local` oder `UTC` ein. Sie können über diese Einstellung Zeitzoneinformationen bereitstellen, wenn der Zeitstempel Ihres Protokolls keine Zeitzoneinformationen enthält. Wenn dieser Parameter leer gelassen wird und Ihr Zeitstempel keine Zeitzoneinformationen enthält, verwendet CloudWatch Logs standardmäßig die lokale Zeitzone. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Zeitstempel bereits Zeitzoneinformationen enthält.
8. (Optional) Geben Sie für `LineCount` die Anzahl der Zeilen im Header ein, um die Protokolldatei zu identifizieren. Beispielsweise haben IIS-Protokolldateien praktisch identische Header. Sie können `5` eingeben, dann würden die ersten drei Zeilen des Headers der Protokolldatei gelesen, um diese zu identifizieren. In den IIS-Protokolldateien ist die dritte Zeile das Datum und der Zeitstempel, aber es ist nicht immer sichergestellt, dass der Zeitstempel von zwei verschiedenen Protokolldateien unterschiedlich ist. Aus diesem Grund empfehlen wir, mindestens eine Zeile der tatsächlichen Protokolldaten hinzuzufügen, so dass die Protokolldatei eindeutig identifizierbar ist.

Um IIS-Protokolldaten an Logs zu CloudWatch senden

1. Suchen Sie in der JSON-Datei nach dem Abschnitt `IISLog`.

```
{
```

```
"Id": "IISLogs",
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Parameters": {
  "LogDirectoryPath": "C:\\inetpub\\logs\\LogFiles\\W3SVC1",
  "TimestampFormat": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "Encoding": "UTF-8",
  "Filter": "",
  "CultureName": "en-US",
  "TimeZoneKind": "UTC",
  "LineCount": "5"
},
```

2. Geben Sie für `LogDirectoryPath` das Verzeichnis an, in dem die IIS-Protokolldateien für einen individuellen Standort gespeichert sind (z. B. `C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1`).

 Note

Es wird nur das W3C-Protokollformat unterstützt. IIS, NCSA und benutzerdefinierte Formate werden nicht unterstützt.

3. Geben Sie unter `TimestampFormat` das Zeitstempelformat ein, das Sie verwenden möchten. Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie unter dem Thema [Benutzerdefinierte Datums- und Zeitformat-Zeichenfolgen](#) auf MSDN.
4. Geben Sie für `Encoding` die zu verwendende Datei-Kodierung ein (z. B. UTF-8). Weitere Informationen über unterstützte Werte finden Sie unter dem Thema [Encoding Class](#) auf MSDN.

 Note

Verwenden Sie den Kodierungsnamen, nicht den Anzeigenamen.

5. (Optional) Geben Sie für `Filter` das Präfix des Protokollnamens ein. Lassen Sie diesen Parameter leer, um alle Dateien zu überwachen. Weitere Informationen zu unterstützten Werten finden Sie unter dem Thema [FileSystemWatcherFilter Eigenschaften](#) auf MSDN.
6. (Optional) Geben Sie für `CultureName` das Gebietsschema ein, unter dem Zeitstempel protokolliert wird. Wenn `CultureName` leer ist, wird standardmäßig dasselbe Gebietsschema verwendet, das von der Windows-Instance verwendet wird. Weitere Informationen über

unterstützte Werte finden Sie in der Spalte `Language tag` in der Tabelle im Thema [Produktverhalten](#) in MSDN.

 Note

Die Werte `div`, `div-MV`, `hu` und `hu-HU` werden nicht unterstützt.

7. (Optional) Geben Sie für `TimeZoneKind` `Local` oder `UTC` ein. Sie können über diese Einstellung Zeitzeoneninformationen bereitstellen, wenn der Zeitstempel Ihres Protokolls keine Zeitzeoneninformationen enthält. Wenn dieser Parameter leer gelassen wird und Ihr Zeitstempel keine Zeitzeoneninformationen enthält, verwendet CloudWatch Logs standardmäßig die lokale Zeitzone. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Zeitstempel bereits Zeitzeoneninformationen enthält.
8. (Optional) Geben Sie für `LineCount` die Anzahl der Zeilen im Header ein, um die Protokolldatei zu identifizieren. Beispielsweise haben IIS-Protokolldateien praktisch identische Header. Sie können `5` eingeben, dann würden die ersten fünf Zeilen des Headers der Protokolldatei gelesen, um diese zu identifizieren. In den IIS-Protokolldateien ist die dritte Zeile das Datum und der Zeitstempel, aber es ist nicht immer sichergestellt, dass der Zeitstempel von zwei verschiedenen Protokolldateien unterschiedlich ist. Aus diesem Grund empfehlen wir, mindestens eine Zeile der tatsächlichen Protokolldaten hinzuzufügen, sodass die Protokolldatei eindeutig identifizierbar ist.

Schritt 4: Konfigurieren der Ablaufsteuerung

Jeder Datentyp muss ein entsprechendes Ziel im Bereich `Flows` haben. Um beispielsweise das benutzerdefinierte Protokoll, das ETW-Protokoll und das Systemprotokoll an CloudWatch Logs zu senden, fügen Sie dem `Flows` Abschnitt etwas (`CustomLogs`, `ETW`, `SystemEventLog`), `CloudWatchLogs` hinzu.

 Warning

Wenn Sie einen ungültigen Schritt hinzufügen, ist der Fluss blockiert. Wenn Sie beispielsweise einen Metrikschritt für eine Festplatte hinzufügen, Ihre Instance aber keine Festplatte hat, sind alle Schritte im Fluss blockiert.

Sie können dieselbe Protokolldatei an mehrere Ziele senden. Wenn Sie beispielsweise das Anwendungsprotokoll an zwei unterschiedliche Ziele senden möchten, die Sie im Abschnitt

CloudWatchLogs definiert haben, fügen Sie dem Abschnitt Flows Folgendes hinzu: ApplicationEventLog, (CloudWatchLogs, CloudWatchLogs2).

So konfigurieren Sie die Flussteuerung:

1. Suchen Sie in der Datei AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json den Abschnitt Flows.

```
"Flows": {
  "Flows": [
    "PerformanceCounter,CloudWatch",
    "(PerformanceCounter,PerformanceCounter2), CloudWatch2",
    "(CustomLogs, ETW, SystemEventLog),CloudWatchLogs",
    "CustomLogs, CloudWatchLogs2",
    "ApplicationEventLog,(CloudWatchLogs, CloudWatchLogs2)"
  ]
}
```

2. Geben Sie für Flows jeden Datentyp ein, der hochgeladen werden soll (z. B. ApplicationEventLog) sowie sein Ziel (z. B. CloudWatchLogs).

Sie haben jetzt die Bearbeitung der JSON-Datei abgeschlossen. Sie werden sie in einem späteren Schritt verwenden.

Den Agenten starten

Um einer EC2 Amazon-Instance, auf der Windows Server 2012 oder Windows Server 2008 ausgeführt wird, das Senden von Protokollen an CloudWatch Logs zu ermöglichen, verwenden Sie den EC2 Config-Service (EC2Config.exe). Ihre Instanz sollte EC2 Config 4.0 oder höher haben, und Sie können dieses Verfahren verwenden.

So konfigurieren Sie CloudWatch mit EC2 Config 4.x

1. Prüfen Sie die Kodierung der Datei AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Anleitung bearbeitet haben. Es wird nur UTF-8 ohne BOM-Kodierung unterstützt. Speichern Sie die Datei in folgendem Verzeichnis auf Windows Server 2008 – 2012 R2-Instance: C:\Program Files\Amazon\SSM\Plugins\awsCloudWatch\.
2. Starten oder starten Sie den SSM-Agenten (AmazonSSMAgent.exe) über die Systemsteuerung von Windows Services oder mit dem folgenden PowerShell Befehl neu:

```
PS C:\> Restart-Service AmazonSSMAgent
```

Nach dem Neustart erkennt der SSM-Agent die Konfigurationsdatei und konfiguriert die Instanz für die Integration. CloudWatch Wenn Sie die Parameter und Einstellungen in der lokalen Konfigurationsdatei ändern, müssen Sie den SSM-Agent neu starten, damit die Änderungen übernommen werden. Um die CloudWatch Integration auf der Instanz zu deaktivieren, wechseln Sie `IsEnabled` zur Konfigurationsdatei `false` und speichern Sie Ihre Änderungen in der Konfigurationsdatei.

Schnellstart: Installieren Sie den CloudWatch Logs-Agenten mithilfe von AWS OpsWorks and Chef

Sie können den CloudWatch Logs-Agent installieren und Log-Streams mithilfe von AWS OpsWorks Chef, einem Automatisierungstool für Systeme und Cloud-Infrastrukturen von Drittanbietern, erstellen. Chef verwendet sog. „Rezepte“, die Sie schreiben, um Software auf Ihrem Computer zu installieren und zu konfigurieren, und sog. „Rezeptbücher“, also Rezeptsammlungen, mit denen die Konfigurations- und Richtlinienverteilungsaufgaben des Tools ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Chef](#).

Die folgenden Beispiele für Chef-Rezepte zeigen, wie eine Protokolldatei auf jeder EC2 Instanz überwacht wird. Für die Rezepte wird der Stacknamen als Protokollgruppe und der Hostnamen der Instance als Protokollstreamnamen verwendet. Um mehrere Protokolldateien zu überwachen, müssen Sie die Rezepte erweitern, um mehrere Protokollgruppen und Protokollstreams zu erstellen.

Schritt 1: Erstellen von benutzerdefinierten Rezepten

Erstellen Sie ein Repository zum Speichern Ihrer Rezepte. AWS OpsWorks unterstützt Git und Subversion, oder Sie können ein Archiv in Amazon S3 speichern. Die Struktur des Rezeptbuch-Repository wird unter [Rezeptbuch-Repositories](#) im AWS OpsWorks -Benutzerhandbuch beschrieben. Bei den nachstehenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass das Rezeptbuch `logs` heißt. Das Rezept `install.rb` installiert den CloudWatch Logs-Agenten. [Sie können auch das Kochbuch-Beispiel \(CloudWatchLogs-Cookbooks.zip\) herunterladen.](#)

Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `metadata.rb`, die folgenden Code enthält:

```
#metadata.rb

name          'logs'
version       '0.0.1'
```

Erstellen Sie die CloudWatch Logs-Konfigurationsdatei:

```
#config.rb

template "/tmp/cwlogs.cfg" do
  cookbook "logs"
  source "cwlogs.cfg.erb"
  owner "root"
  group "root"
  mode 0644
end
```

Laden Sie den CloudWatch Logs-Agenten herunter und installieren Sie ihn:

```
# install.rb

directory "/opt/aws/cloudwatch" do
  recursive true
end

remote_file "/opt/aws/cloudwatch/awslogs-agent-setup.py" do
  source "https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/latest/awslogs-agent-setup.py"
  mode "0755"
end

execute "Install CloudWatch Logs agent" do
  command "/opt/aws/cloudwatch/awslogs-agent-setup.py -n -r region -c /tmp/cwlogs.cfg"
  not_if { system "pgrep -f aws-logs-agent-setup" }
end
```

Note

Ersetzen Sie *region* im obigen Beispiel durch einen der folgenden Werte: us-east-1, us-west-1, us-west-2, ap-south-1, ap-northeast-2, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-northeast-1, eu-central-1, eu-west-1 oder sa-east-1.

Wenn die Installation des Agenten fehlschlägt, prüfen Sie, ob das Paket `python-dev` installiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie den folgenden Befehl und wiederholen Sie die Agenteninstallation:

```
sudo apt-get -y install python-dev
```

Dieses Rezept verwendet eine Vorlagendatei namens `cwlogs.cfg.erb`, die Sie ändern können, um verschiedene Attribute festzulegen, wie z. B. welche Dateien protokolliert werden sollen. Weitere Informationen zu diesen Attributen finden Sie unter [CloudWatch Referenz zum Logs-Agenten](#).

```
[general]
# Path to the AWSLogs agent's state file. Agent uses this file to maintain
# client side state across its executions.
state_file = /var/awslogs/state/agent-state

## Each log file is defined in its own section. The section name doesn't
## matter as long as its unique within this file.
#
#[kern.log]
#
## Path of log file for the agent to monitor and upload.
#
#file = /var/log/kern.log
#
## Name of the destination log group.
#
#log_group_name = kern.log
#
## Name of the destination log stream.
#
#log_stream_name = {instance_id}
#
## Format specifier for timestamp parsing.
#
#datetime_format = %b %d %H:%M:%S
#
#

[<%= node[:opsworks][:stack][:name] %>]
datetime_format = [%Y-%m-%d %H:%M:%S]
log_group_name = <%= node[:opsworks][:stack][:name].gsub(' ', '_') %>
file = <%= node[:cwlogs][:logfile] %>
log_stream_name = <%= node[:opsworks][:instance][:hostname] %>
```

Die Vorlage erhält den Stack-Namen und den Host-Namen, indem auf die entsprechenden Attribute in der Stack-Konfiguration und Bereitstellungs-JSON verwiesen wird. Das Attribut, das die zu protokollierende Datei spezifiziert, ist in logs/attributes/default der Attributdatei default.rb (.rb) des cwlogs-Kochbuchs definiert.

```
default[:cwlogs][:logfile] = '/var/log/aws/opsworks/opsworks-agent.statistics.log'
```

Schritt 2: Erstellen Sie einen Stapel AWS OpsWorks

1. Öffnen Sie die AWS OpsWorks Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/opsworks/>.
2. Wählen Sie im OpsWorks Dashboard Stapel hinzufügen aus, um einen AWS OpsWorks Stapel zu erstellen.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Add stack die Option Chef 11 stack aus.
4. Geben Sie für Stack name einen Namen ein.
5. Wählen Sie bei Use custom Chef Cookbooks die Option Yes.
6. Wählen Sie für Repository type den Repository-Typ, den Sie verwenden. Wenn Sie das oben genannte Beispiel verwenden, wählen Sie Http Archive.
7. Geben Sie für Repository URL das Repository ein, in dem Sie das Rezeptbuch gespeichert haben, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Wenn Sie das oben genannte Beispiel verwenden, geben Sie **<https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/CloudWatchLogs-Cookbooks.zip>** ein.
8. Wählen Sie Add Stack aus, um den Stack zu erstellen.

Schritt 3: Erweitern Sie Ihre IAM-Rolle

Um CloudWatch Logs mit Ihren AWS OpsWorks Instances verwenden zu können, müssen Sie die von Ihren Instances verwendete IAM-Rolle erweitern.

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Policies und Create Policy aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Create Policy unter Create Your Own Policy die Option Select aus. Weitere Informationen zur Erstellung benutzerdefinierter Richtlinien finden Sie unter [IAM-Richtlinien für Amazon EC2](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
4. Geben Sie auf der Seite Review Policy im Feld Policy Name einen Namen für die Richtlinie ein.
5. Fügen Sie die folgende Richtlinie unter Policy Document ein:


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
7. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen und dann im Inhaltsbereich für Rollennamen den Namen der Instance-Rolle aus, die von Ihrem AWS OpsWorks Stack verwendet wird. Sie finden den von Ihrem Stack verwendeten Namen in den Stack-Einstellungen (der Standardnamen lautet `aws-opsworks-ec2-role`).

 Note

Wählen Sie den Rollennamen, aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen.

8. Wählen Sie auf der Registerkarte Permissions unter Managed Policies die Option Attach Policy aus.
9. Wählen Sie auf der Seite Attach Policy im Tabellen-Header (neben Filter und Search) die Option Policy Type und Customer Managed Policies aus.
10. Wählen Sie für Customer Managed Policies (Kundenverwaltete Richtlinien) die IAM-Richtlinie, die Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie Attach Policy (Richtlinie hinzufügen) aus.

Weitere Informationen zu Benutzern und Richtlinien finden Sie unter [IAM-Benutzer und -Gruppen](#) sowie unter [Verwalten von IAM-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Schritt 4: Hinzufügen einer Ebene

1. Öffnen Sie die AWS OpsWorks Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/opsworks/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Ebenen aus.
3. Wählen Sie im Inhaltsbereich einen Layer aus und dann Add layer.
4. Wählen Sie auf der OpsWorksRegisterkarte für Layer-Typ die Option Benutzerdefiniert aus.
5. Geben Sie für die Felder Name und Short name den Lang- und Kurznamen des Layers ein und wählen Sie dann Add layer aus.
6. Auf der Registerkarte Rezepte gibt es unter Custom Chef Recipes mehrere Überschriften — Setup, Configure, Deploy, Undeploy und Shutdown —, die den Ereignissen im Lebenszyklus entsprechen AWS OpsWorks . AWS OpsWorks löst diese Ereignisse an diesen wichtigen Punkten im Lebenszyklus der Instanz aus, wodurch die zugehörigen Rezepte ausgeführt werden.

Note

Wenn die oben genannten Überschriften nicht sichtbar sind, wählen Sie unter Custom Chef Recipes die Option edit.

7. Geben Sie neben Setup den Text logs::config, logs::install ein und wählen Sie +, um ihn der Liste hinzuzufügen, wählen Sie anschließend Save.

AWS OpsWorks führt dieses Rezept auf jeder der neuen Instanzen in dieser Ebene aus, direkt nachdem die Instanz gestartet wurde.

Schritt 5: Hinzufügen einer Instance

Mit dem Layer wird nur gesteuert, wie Instances konfiguriert werden. Sie müssen nun dem Layer einige Instances hinzufügen und diese starten.

1. Öffnen Sie die AWS OpsWorks Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/opsworks/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus und dann unter Ihrem Layer die Option + Instance.
3. Akzeptieren Sie die Standardeinstellungen und wählen Sie Add Instance, um dem Layer die Instance hinzuzufügen.
4. Klicken Sie in der Spalte Actions auf start, um die Instance zu starten.

AWS OpsWorks startet eine neue EC2 Instanz und konfiguriert CloudWatch Logs. Der Status der Instance ändert sich zu „online“, sobald sie bereit ist.

Schritt 6: Anzeigen von Protokollen

Sie sollten die neu erstellte Protokollgruppe und den Protokollstream in der CloudWatch Konsole sehen, nachdem der Agent einige Zeit lang ausgeführt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Protokollen, die an CloudWatch Logs gesendet wurden](#).

Melden Sie den Status des CloudWatch Logs-Agenten

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um den Status des CloudWatch Logs-Agenten auf Ihrer EC2 Instance zu melden.

So melden Sie den Status des Agenten

1. Connect zu Ihrer EC2 Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu Verbindungsproblemen finden Sie unter [Troubleshooting Connecting to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch

2. Geben Sie als Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
sudo service awslogs status
```

Wenn Sie Amazon Linux 2 ausführen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
sudo service awslogsd status
```

3. Überprüfen Sie die Datei `/var/log/awslogs.log` auf Fehler, Warnungen oder Probleme mit dem CloudWatch Logs-Agenten.

Starten Sie den CloudWatch Logs-Agent

Wenn der CloudWatch Logs-Agent auf Ihrer EC2 Instance nach der Installation nicht automatisch gestartet wurde oder wenn Sie den Agenten gestoppt haben, können Sie den Agenten wie folgt starten.

So starten Sie den -Agenten:

1. Connect zu Ihrer EC2 Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu Verbindungsproblemen finden Sie unter [Troubleshooting Connecting to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

2. Geben Sie als Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
sudo service awslogs start
```

Wenn Sie Amazon Linux 2 ausführen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
sudo service awslogsd start
```

Stoppen Sie den CloudWatch Logs-Agenten

Gehen Sie wie folgt vor, um den CloudWatch Logs-Agent auf Ihrer EC2 Instance zu beenden.

So beenden Sie den Agenten

1. Connect zu Ihrer EC2 Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu Verbindungsproblemen finden Sie unter [Troubleshooting Connecting to Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

2. Geben Sie als Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
sudo service awslogs stop
```

Wenn Sie Amazon Linux 2 ausführen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
sudo service awslogsd stop
```

Schnellstart: Verwenden Sie diese Option AWS CloudFormation , um mit CloudWatch Logs zu beginnen

AWS CloudFormation ermöglicht es Ihnen, Ihre AWS Ressourcen im JSON-Format zu beschreiben und bereitzustellen. Zu den Vorteilen dieser Methode gehören die Möglichkeit, eine Sammlung von AWS Ressourcen als eine einzige Einheit zu verwalten und Ihre AWS Ressourcen problemlos regionsübergreifend zu replizieren.

Bei der Bereitstellung AWS mithilfe von erstellen Sie Vorlagen AWS CloudFormation, in denen die zu verwendenden AWS Ressourcen beschrieben werden. Das folgende Beispiel ist ein Vorlagenausschnitt, mit dem eine Protokollgruppe und ein Metrikfilter erstellt werden, der 404 Vorkommnisse zählt und diese Zählung an die Protokollgruppe sendet.

```
"WebServerLogGroup": {
  "Type": "AWS::Logs::LogGroup",
  "Properties": {
    "RetentionInDays": 7
  }
},

"404MetricFilter": {
  "Type": "AWS::Logs::MetricFilter",
  "Properties": {
    "LogGroupName": {
      "Ref": "WebServerLogGroup"
    },
    "FilterPattern": "[ip, identity, user_id, timestamp, request, status_code = 404, size, ...]",
    "MetricTransformations": [
      {
        "MetricValue": "1",
        "MetricNamespace": "test/404s",
        "MetricName": "test404Count"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

Dies ist ein einfaches Beispiel. Mithilfe von können Sie viel umfangreichere CloudWatch Logs-Bereitstellungen einrichten. AWS CloudFormation Weitere Informationen zu Vorlagenbeispielen finden Sie unter [Amazon CloudWatch Logs Template Snippets](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie unter [Erste Schritte mit AWS CloudFormation](#) im AWS CloudFormation -Benutzerhandbuch.

CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden

AWS Software Development Kits (SDKs) sind für viele gängige Programmiersprachen verfügbar. Jedes SDK bietet eine API, Codebeispiele und Dokumentation, die es Entwicklern erleichtern, Anwendungen in ihrer bevorzugten Sprache zu erstellen.

SDK-Dokumentation	Codebeispiele
AWS SDK für C++	AWS SDK für C++ Codebeispiele
AWS CLI	AWS CLI Code-Beispiele
AWS SDK für Go	AWS SDK für Go Code-Beispiele
AWS SDK für Java	AWS SDK für Java Code-Beispiele
AWS SDK für JavaScript	AWS SDK für JavaScript Code-Beispiele
AWS SDK für Kotlin	AWS SDK für Kotlin Code-Beispiele
AWS SDK für .NET	AWS SDK für .NET Code-Beispiele
AWS SDK für PHP	AWS SDK für PHP Code-Beispiele
AWS -Tools für PowerShell	Tools für PowerShell Codebeispiele
AWS SDK für Python (Boto3)	AWS SDK für Python (Boto3) Code-Beispiele
AWS SDK für Ruby	AWS SDK für Ruby Code-Beispiele
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust Code-Beispiele
AWS SDK für SAP ABAP	AWS SDK für SAP ABAP Code-Beispiele
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift Code-Beispiele

Spezifische Beispiele für CloudWatch Logs finden Sie unter [Codebeispiele für CloudWatch Logs mit AWS SDKs](#).

 Beispiel für die Verfügbarkeit

Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Fordern Sie ein Codebeispiel an, indem Sie unten den Link [Provide feedback \(Feedback geben\)](#) auswählen.

Logdaten mit CloudWatch Logs Insights analysieren

Mit CloudWatch Logs Insights können Sie Ihre Protokolldaten in Amazon CloudWatch Logs interaktiv suchen und analysieren. Sie können Abfragen durchführen, die Ihnen helfen, schnell und effektiv auf betriebliche Probleme zu reagieren. Wenn ein Problem auftritt, können Sie CloudWatch Logs Insights verwenden, um mögliche Ursachen zu identifizieren und bereitgestellte Fixes zu validieren.

CloudWatch Logs Insights unterstützt drei Abfragesprachen, die Sie für Ihre Abfragen verwenden können:

- Eine speziell entwickelte Logs Insights-Abfragesprache (Logs Insights QL) mit einigen einfachen, aber leistungsstarken Befehlen.
- OpenSearch Service Piped Processing Language (PPL). OpenSearch PPL ermöglicht es Ihnen, Ihre Logs mithilfe einer Reihe von Befehlen zu analysieren, die durch Pipes (|) getrennt sind.

Mit OpenSearch PPL können Sie Daten abrufen, abfragen und analysieren, indem Sie Befehle verwenden, die in der Pipeline zusammengefasst sind, was das Verständnis und die Erstellung komplexer Abfragen erleichtert. Die Syntax ermöglicht die Verkettung von Befehlen zur Transformation und Verarbeitung von Daten. Mit PPL können Sie Daten filtern und aggregieren und eine Vielzahl von mathematischen, Zeichenketten-, Datums-, Bedingungs- und anderen Funktionen für die Analyse verwenden.

- OpenSearch Service Structured Query Language (SQL). Mit OpenSearch SQL-Abfragen können Sie Ihre Logs deklarativ analysieren. Sie können Befehle wie SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING und verschiedene andere Befehle und Funktionen verwenden, die in SQL verfügbar sind. Sie können JOINS loggruppenübergreifend ausführen, Daten mithilfe von Unterabfragen protokollübergreifend korrelieren und die umfangreiche Palette von JSON-, mathematischen, String-, Conditional- und anderen SQL-Funktionen verwenden, um leistungsstarke Analysen von Protokollen durchzuführen.

Wenn Sie entweder SQL- oder PPL-Befehle verwenden, achten Sie darauf, Felder mit Sonderzeichen (nicht alphabetisch und nicht numerisch) in Backticks einzuschließen, um sie erfolgreich abzufragen. Schließen Sie beispielsweise, und in Backticks ein. `@message` `Operation.ExportTest::Field` Sie müssen Felder mit rein alphabetischen Namen nicht in Backticks einschließen.

 Important

Um die Sicherheit von CloudWatch Logs Insights-Abfragen zu erhöhen, müssen Benutzer ab dem 31. Juli 2025 sowohl mit den `logs:StartQuery` als auch als angemeldet sein `logs:GetQueryResults`, um Abfragen in der Konsole ausführen zu können. CloudWatch Nach diesem Datum können Benutzer, die nicht über diese beiden Berechtigungen verfügen, keine Abfrageergebnisse mehr in der Konsole anzeigen. Stattdessen wird eine Bannermeldung angezeigt, wenn sie versuchen, Abfrageergebnisse in der Konsole anzuzeigen.

Nach der Änderung entsprechen die erforderlichen Berechtigungen für das Konsolenerlebnis den aktuell erforderlichen Berechtigungen für SDK und AWS CLI Benutzer, die das `StartQuery` und verwenden `GetQueryResults` APIs.

Informationen zum Erstellen von IAM-Richtlinien oder zum Hinzufügen von Berechtigungen zu vorhandenen Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) und [Bearbeiten von IAM-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

CloudWatch Logs Insights bietet die folgenden Funktionen, die mit allen Abfragesprachen verwendet werden können.

- Automatische [Erkennung von Protokollfeldern](#) in Protokollen von AWS Diensten wie Amazon Route 53, AWS Lambda AWS CloudTrail, und Amazon VPC sowie in allen Anwendungen oder benutzerdefinierten Protokollen, die Protokollereignisse als JSON ausgeben.
- Erstellung von [Feldindizes](#), um Kosten zu senken und Ergebnisse zu beschleunigen, insbesondere bei Abfragen einer großen Anzahl von Protokollgruppen oder Protokollereignissen. Nachdem Sie Feldindizes für Felder erstellt haben, die in Ihren Protokollereignissen häufig vorkommen, können Sie sie in einer Abfrage verwenden. Die Abfrage überspringt die Verarbeitung von Protokollereignissen, von denen bekannt ist, dass sie das indizierte Feld nicht enthalten, und verarbeitet weniger Daten.

 Note

Der `filterIndex` Befehl ist nur in Logs Insights QL verfügbar.

- [Erkennung und Analyse von Mustern](#) in Ihren Protokollereignissen. Ein Muster ist eine gemeinsame Textstruktur, die sich in Ihren Protokollfeldern wiederholt. Wenn Sie sich die

Ergebnisse einer Abfrage ansehen, können Sie die Registerkarte Muster wählen, um sich die Muster anzusehen, die CloudWatch Logs anhand einer Stichprobe Ihrer Ergebnisse gefunden hat.

- [Abfragen speichern](#), Ihren Abfrageverlauf einsehen und gespeicherte Abfragen erneut ausführen. Dies kann Ihnen helfen, bei Bedarf komplexe Abfragen auszuführen, ohne sie jedes Mal neu erstellen zu müssen, wenn Sie diese ausführen möchten.
- [Hinzufügen von Abfragen zu Dashboards](#)
- [Verschlüsseln von Abfrageergebnissen](#) mit AWS Key Management Service

Die folgenden CloudWatch Logs Insights-Funktionen werden nur unterstützt, wenn Sie Logs Insights QL verwenden.

- [Generierung von Abfragen in natürlicher Sprache](#).
- Abfragen von Protokollen in der [Protokollklasse für seltenen Zugriff](#).
- [Vergleichsabfragen](#), bei denen Protokollereignisse in einer Protokollgruppe mit Protokollereignissen aus einem früheren Zeitraum verglichen werden.
- Der [filterIndexBefehl](#), der die Abfrage dazu zwingt, nur Protokollereignisse zu scannen, die einen von Ihnen angegebenen Feldindex enthalten.

 Important

CloudWatch Logs Insights kann nicht auf Protokollereignisse zugreifen, deren Zeitstempel vor der Erstellung der Protokollgruppe liegen.

Wenn Sie mit einem Konto angemeldet sind, das als Überwachungskonto für CloudWatch kontoübergreifende Observability eingerichtet wurde, können Sie CloudWatch Logs Insights-Abfragen für Protokollgruppen in Quellkonten ausführen, die mit diesem Überwachungskonto verknüpft sind. Sie können eine Abfrage ausführen, die mehrere Protokollgruppen abfragt, die sich in verschiedenen Konten befinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifende Beobachtbarkeit von CloudWatch](#).

Wenn Sie Abfragen mit Logs Insights QL erstellen, können Sie CloudWatch Logs Insights-Abfragen auch in natürlicher Sprache erstellen. Stellen Sie dazu Fragen zu den Daten, nach denen Sie suchen, oder beschreiben Sie sie. Diese KI-gestützte Funktion generiert auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderung eine Abfrage und line-by-line erklärt, wie die Abfrage funktioniert. Weitere

Informationen finden Sie unter [Verwenden natürlicher Sprache zum Generieren und Aktualisieren von CloudWatch Logs Insights-Abfragen](#).

Abfragen, die eine der unterstützten Abfragesprachen verwenden, laufen nach 60 Minuten ab, wenn sie nicht abgeschlossen wurden. Die Abfrageergebnisse sind sieben Tage lang verfügbar.

CloudWatch Für Logs Insights-Abfragen fallen Gebühren an, die auf der abgefragten Datenmenge basieren, unabhängig von der Abfragesprache. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Preise](#).

Sie können CloudWatch Logs Insights verwenden, um nach Protokolldaten zu suchen, die am 5. November 2018 oder später an CloudWatch Logs gesendet wurden.

Important

Wenn Ihr Netzwerksicherheitsteam die Verwendung von Web-Sockets nicht zulässt, können Sie derzeit nicht auf den CloudWatch Logs Insights-Bereich der CloudWatch Konsole zugreifen. Sie können die CloudWatch Logs Insights-Abfragefunktionen verwenden mit APIs. Weitere Informationen finden Sie [StartQuery](#) in der Amazon CloudWatch Logs API-Referenz.

Inhalt

- [Unterstützte Abfragesprachen](#)
- [Unterstützte Protokolle und erkannte Felder](#)
- [Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren](#)
- [Musteranalyse](#)
- [Speichern Sie CloudWatch Logs Insights-Abfragen und führen Sie sie erneut aus](#)
- [Abfrage zum Dashboard hinzufügen oder Abfrageergebnisse exportieren](#)
- [Anzeigen von laufenden Abfragen oder Abfrageverlauf](#)
- [Abfrageergebnisse verschlüsseln mit AWS Key Management Service](#)
- [Generieren Sie aus den CloudWatch Logs Insights-Abfrageergebnissen eine Zusammenfassung in natürlicher Sprache](#)

Unterstützte Abfragesprachen

In den folgenden Abschnitten sind die Befehle aufgeführt, die in den einzelnen Abfragesprachen unterstützt werden. Sie beschreiben auch das Syntaxformat und enthalten Beispielabfragen.

Themen

- [CloudWatch Logs Insights-Abfragesprache \(Logs Insights QL\)](#)
- [OpenSearch PPL-Sprache](#)
- [OpenSearch SQL-Sprache](#)

CloudWatch Logs Insights-Abfragesprache (Logs Insights QL)

Dieser Abschnitt enthält eine vollständige Dokumentation der Befehle und Funktionen von Logs Insights QL. Er enthält auch Beispielabfragen für diese Sprache.

Themen

- [CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights](#)
- [Erste Schritte mit Logs Insights QL: Query tutorials](#)
- [Beispielabfragen](#)
- [Vergleiche \(Diff\) mit früheren Zeitbereichen](#)
- [Visualisieren von Protokolldaten in Diagrammen](#)
- [Verwenden Sie natürliche Sprache, um Logs Insights-Abfragen zu generieren und zu aktualisieren CloudWatch](#)

CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights

Dieser Abschnitt enthält Einzelheiten zur Logs Insights QL. Die Abfragesyntax unterstützt verschiedene Funktionen und Operationen, die unter anderem allgemeine Funktionen, Arithmetik- und Vergleichsoperationen sowie reguläre Ausdrücke beinhalten.

Important

Beachten Sie die folgenden bewährten Methoden, um zu vermeiden, dass durch die Ausführung umfangreicher Abfragen übermäßige Gebühren anfallen:

- Wählen Sie für jede Abfrage nur die erforderlichen Protokollgruppen aus.

- Geben Sie immer den engstmöglichen Zeitraum für Ihre Abfragen an.
- Wenn Sie die Konsole zum Ausführen von Abfragen verwenden, brechen Sie alle Abfragen ab, bevor Sie die CloudWatch Logs Insights-Konsolenseite schließen. Andernfalls werden Abfragen so lange ausgeführt, bis sie abgeschlossen sind.
- Wenn Sie einem Dashboard ein CloudWatch Logs Insights-Widget hinzufügen, stellen Sie sicher, dass das Dashboard nicht mit hoher Frequenz aktualisiert wird, da bei jeder Aktualisierung eine neue Abfrage gestartet wird.

Zum Erstellen von Abfragen, die mehrere Befehle enthalten, trennen Sie die Befehle durch einen senkrechten Strich (|).

Zum Erstellen von Abfragen, die Kommentare enthalten, kennzeichnen Sie die Kommentare durch ein Rautenzeichen (#).

Note

CloudWatch Logs Insights erkennt automatisch Felder für verschiedene Protokolltypen und generiert Felder, die mit dem @-Zeichen beginnen. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter [Unterstützte Protokolle und entdeckte Felder](#) im CloudWatchAmazon-Benutzerhandbuch.

In der folgenden Tabelle wird jeder Befehl kurz beschrieben. Im Anschluss an diese Tabelle finden Sie eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Befehle mit Beispielen.

Note

Alle QL-Abfragebefehle von Logs Insights werden für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt. Protokollgruppen der Protokollklasse für seltenen Zugriff unterstützen alle Logs Insights QL-Abfragebefehle mit Ausnahme von `patterndiff`, `undunmask`.

display

Zeigt ein bestimmtes Feld oder bestimmte Felder in den Abfrageergebnissen an.

<u>fields</u>	Zeigt bestimmte Felder in Abfrageergebnissen an und unterstützt Funktionen und Vorgänge mit denen Sie Feldwerte ändern und neue Felder zur Verwendung in Ihrer Abfrage erstellen können.
<u>filter</u>	Filtert die Abfrage so, dass nur die Protokollereignisse zurückgegeben werden, die mindestens einer Bedingung entsprechen.
<u>filterIndex</u>	Erzwingt eine Abfrage, nur die Protokollgruppen zu scannen, die sowohl für das in einem Feldindex erwähnte Feld indexiert sind als auch einen Wert für diesen Feldindex enthalten. Dadurch wird das gescannte Volumen reduziert, indem versucht wird, nur Protokollereignisse aus diesen Protokollgruppen zu scannen, die den in der Abfrage für diesen Feldindex angegebenen Wert enthalten. Dieser Befehl wird für Protokollgruppen der Protokollklasse für seltenen Zugriff nicht unterstützt.
<u>pattern</u>	Gruppiert Ihre Protokolldaten automatisch in Muster. Ein Muster ist eine gemeinsame Textstruktur, die sich in Ihren Protokollfeldern wiederholt. CloudWatch Logs Insights bietet Ihnen Möglichkeiten, die in Ihren Protokollereignissen gefundenen Muster zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie unter Musteranalyse .
<u>diff</u>	Vergleicht die in Ihrem angeforderten Zeitraum gefundenen Protokollereignisse mit den Protokollereignissen aus einem früheren Zeitraum gleicher Länge, sodass Sie nach Trends suchen und herausfinden können, ob bestimmte Protokollereignisse neu sind.
<u>parse</u>	Extrahiert Daten aus einem Protokollfeld, um ein extrahiertes Feld zu erstellen, das Sie in Ihrer Abfrage verarbeiten können. parse unterstützt sowohl den globalen Modus mit Platzhaltern als auch reguläre Ausdrücke.
<u>sort</u>	Zeigt die zurückgegebenen Protokollereignisse in aufsteigender (asc) oder absteigender (desc) Reihenfolge an.

<u>SOURCE</u>	Die Aufnahme SOURCE in eine Abfrage ist eine nützliche Methode, um eine große Anzahl von Protokollgruppen auf der Grundlage des Protokollgruppennamens, der Kontokennungen und der Protokollgruppenklasse anzugeben, die in eine Abfrage aufgenommen werden sollen. Dieser Befehl wird nur unterstützt, wenn Sie eine Abfrage in der AWS CLI oder programmgesteuert erstellen, nicht in der Konsole. CloudWatch
<u>stats</u>	Berechnet aggregierte Statistiken anhand der Werte in den Protokollfeldern.
<u>limit</u>	Gibt die maximale Anzahl der Protokollereignisse an, die Ihre Abfrage zurückgeben soll. Nützlich in Verbindung mit sort , um „Top 20“ oder „letzte 20 Ergebnisse“ zu erhalten.
<u>dedup</u>	Entfernt doppelte Ergebnisse auf der Grundlage bestimmter Werte in von Ihnen angegebenen Feldern.
<u>unmask</u>	Zeigt den gesamten Inhalt eines Protokollereignisses an, bei dem einige Inhalte aufgrund einer Datenschutzrichtlinie maskiert wurden. Weitere Informationen zum Datenschutz in Protokollgruppen finden Sie unter <u>Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen</u> .
<u>unnest</u>	Reduziert eine als Eingabe verwendete Liste, sodass mehrere Datensätze mit einem einzigen Datensatz für jedes Element in der Liste erstellt werden.
<u>Weitere Vorgänge und Funktionen</u>	CloudWatch Logs Insights unterstützt auch viele Vergleichs-, Arithmetik-, Datums- und Zahlenfunktionen, Zeichenketten, IP-Adressen und allgemeine Funktionen und Operationen.

In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zu den CloudWatch Logs Insights-Abfragebefehlen.

Themen

- [Logs Insights QL-Befehle werden in Protokollklassen unterstützt](#)
- [display](#)
- [fields](#)

- [Filter](#)
- [filterIndex](#)
- [SOURCE](#)
- [pattern](#)
- [diff](#)
- [parse](#)
- [sort](#)
- [stats](#)
- [limit](#)
- [dedup](#)
- [unmask](#)
- [unnest](#)
- [Boolesche, Vergleichs-, numerische, Datetime- und andere Funktionen](#)
- [Felder, die Sonderzeichen enthalten](#)
- [Alias und Kommentare in Abfragen verwenden](#)

Logs Insights QL-Befehle werden in Protokollklassen unterstützt

Alle Logs Insights QL-Abfragebefehle werden für Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse unterstützt. Protokollgruppen der Protokollklasse für seltenen Zugriff unterstützen alle Abfragebefehle außer `pattern`, `diff`, `filterIndex`, `unmask`.

`display`

Verwenden Sie `display`, um ein bestimmtes Feld oder bestimmte Felder in Abfrageergebnissen anzuzeigen.

Der `display`-Befehl zeigt nur die von Ihnen angegebenen Felder an. Wenn Ihre Abfrage mehrere `display`-Befehle enthält, zeigen die Abfrageergebnisse nur das Feld/die Felder, das/die Sie im letzten `display`-Befehl angegeben haben.

Beispiel: Ein Feld anzeigen

Das Code-Snippet zeigt ein Beispiel für eine Abfrage, die den `parse`-Befehl verwendet, um Daten aus `@message` zu extrahieren und so die extrahierten Felder `loggingType` und `loggingMessage`

zu erstellen. Die Abfrage gibt Protokollereignisse zurück, bei denen die Werte für `loggingType` FEHLER sind. `display` zeigt nur die Werte für `loggingMessage` in den Abfrageergebnissen an.

```
fields @message
| parse @message "[*] *" as loggingType, loggingMessage
| filter loggingType = "ERROR"
| display loggingMessage
```

Tip

Verwenden Sie `display` nur einmal in einer Abfrage. Wenn Sie `display` mehr als einmal in Ihrer Abfrage verwenden, zeigen die Abfrageergebnisse nur das Feld an, das Sie bei der letzten Nutzung des `display`-Befehls angegeben haben.

fields

Verwenden Sie `fields`, um bestimmte Felder in Abfrageergebnissen anzuzeigen.

Wenn Ihre Abfrage mehrere `fields`-Befehle und keinen `display`-Befehl enthält, werden in den Ergebnissen alle Felder angezeigt, die in den `fields`-Befehlen angegeben sind.

Beispiel: Bestimmte Felder anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt eine Abfrage, die 20 Protokollereignisse zurückgibt und sie in absteigender Reihenfolge anordnet. Die Werte für `@timestamp` und `@message` werden in den Abfrageergebnissen angezeigt.

```
fields @timestamp, @message
| sort @timestamp desc
| limit 20
```

Verwenden Sie `fields` anstelle von `display`, wenn Sie die verschiedenen von `fields` unterstützten Funktionen und Vorgänge zum Ändern von Feldwerten und zum Erstellen neuer Felder, die in Abfragen verwendet werden können, verwenden möchten.

Sie können den `fields`-Befehl mit dem Schlüsselwort `as` verwenden, um extrahierte Felder zu erstellen, die Felder und Funktionen in Ihren Protokollereignissen verwenden. Beispielsweise erstellt `fields ispresent as isRes` ein extrahiertes Feld mit dem Namen `isRes` und das extrahierte Feld kann für den Rest Ihrer Abfrage verwendet werden.

Filter

Verwenden Sie `filter`, um Protokollereignisse abzurufen, die einer oder mehreren Bedingungen entsprechen.

Beispiel: Filtern von Protokollereignissen mithilfe einer Bedingung

Das Code-Snippet zeigt ein Beispiel für eine Abfrage, die alle Protokollereignisse zurückgibt, deren Wert für `range` größer als 3 000 ist. Die Abfrage begrenzt die Ergebnisse auf 20 Protokollereignisse und sortiert die Protokollereignisse nach `@timestamp` und in absteigender Reihenfolge.

```
fields @timestamp, @message
| filter (range>3000)
| sort @timestamp desc
| limit 20
```

Beispiel: Filtern von Protokollereignissen mit mehr als einer Bedingung

Sie können die Schlüsselwörter `and` und `or` verwenden, um mehr als eine Bedingung zu kombinieren.

Der Codeausschnitt zeigt ein Beispiel für Protokollereignisse, bei denen der Wert für `range` größer als 3 000 und der Wert für `accountId` gleich 123 456 789 012 ist. Die Abfrage begrenzt die Ergebnisse auf 20 Protokollereignisse und sortiert die Protokollereignisse nach `@timestamp` und in absteigender Reihenfolge.

```
fields @timestamp, @message
| filter (range>3000 and accountId=123456789012)
| sort @timestamp desc
| limit 20
```

Indizierte Felder und der Filterbefehl

Wenn Sie Feldindizes für eine Protokollgruppe erstellt haben, können Sie diese Feldindizes nutzen, um Ihre `filter` Abfragen effizienter zu gestalten und das gescannte Volumen zu reduzieren. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben einen Feldindex für erstellt. `requestId` Dann jede CloudWatch Logs Insights-Abfrage für diese Protokollgruppe, die Protokollereignisse enthält `filter requestId = value` oder versucht, `filter requestId IN [value, value, ...]` die Verarbeitung von Protokollereignissen zu überspringen, von denen bekannt ist, dass sie das

indizierte Feld nicht enthalten. Wenn Sie versuchen, nur die Protokollereignisse zu scannen, von denen bekannt ist, dass sie dieses indizierte Feld enthalten, kann das Scanvolumen reduziert und die Abfrage beschleunigt werden.

Weitere Informationen zu Feldindizes und deren Erstellung finden Sie unter. [Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren](#)

Important

Nur Abfragen mit `filter fieldName =...` und `filter fieldName IN...` profitieren von den Verbesserungen des Feldindexes. Abfragen mit `filter fieldName like` keine Indizes und scannen immer alle Protokollereignisse in den ausgewählten Protokollgruppen.

Beispiel: Suchen Sie mithilfe von Indizes nach Protokollereignissen, die sich auf eine bestimmte Anforderungs-ID beziehen

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie einen Feldindex für `requestId` erstellt haben. Bei Protokollgruppen, die diesen Feldindex verwenden, versucht die Abfrage anhand von Feldindizes, die geringste Anzahl von Protokollereignissen nach Ereignissen `requestId` mit einem Wert von `123456` zu durchsuchen.

```
fields @timestamp, @message
| filter requestId = "123456"
| limit 20
```

Übereinstimmungen und Reguläre Ausdrücke im Filterbefehl

Der Filterbefehl unterstützt die Verwendung regulärer Ausdrücke. Sie können die folgenden Vergleichsoperatoren (`=`, `!=`, `<`, `<=`, `>`, `>=`) und Booleschen Operatoren (`and`, `or` und `not`) verwenden.

Sie können das Schlüsselwort `in` verwenden, um auf eine festgelegte Mitgliedschaft zu testen und auf Elemente in einem Array zu prüfen. Platzieren Sie das Array nach `in`, um auf Elemente in einem Array zu prüfen. Sie können den Booleschen Operator `not` mit `in` verwenden. Sie können Abfragen erstellen, die `in` verwenden, um Protokollereignisse zurückzugeben, die mit Zeichenfolgen übereinstimmen. Die Felder müssen vollständige Zeichenfolgen sein. Der folgende Codeausschnitt

zeigt beispielsweise eine Abfrage, die `in` verwendet, um Protokollereignisse zurückzugeben, wobei das Feld `logGroup` die vollständige Zeichenfolge `example_group` ist.

```
fields @timestamp, @message
| filter logGroup in ["example_group"]
```

Sie können die Schlüsselwortsdrücke `like` und `not like` für den Abgleich mit Teilzeichenfolgen verwenden. Sie können den Operator für reguläre Ausdrücke `=~` für den Abgleich mit Teilzeichenfolgen verwenden. Schließen Sie für den Abgleich einer Teilzeichenfolge mit `like` und `not like` die Teilzeichenfolge, die abgeglichen werden soll, in einfache oder doppelte Anführungszeichen ein. Sie können Muster von regulären Ausdrücken mit `like` und `not like` verwenden. Um eine Teilzeichenfolge mit dem Operator für reguläre Ausdrücke abzugleichen, schließen Sie die Teilzeichenfolge, die Sie abgleichen möchten, in Schrägstriche ein. Die folgenden Beispiele enthalten Code-Snippets, die zeigen, wie Sie Teilzeichenfolgen mit dem Befehl `filter` abgleichen können.

Beispiele: Abgleich von Teilzeichenfolgen

Die folgenden drei Beispiele geben Protokollereignisse zurück, bei denen `f1` das Wort `Exception` (Ausnahme) enthält. Bei allen drei Beispielen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Das erste Beispiel gleicht eine Teilzeichenfolge mit `like` ab.

```
fields f1, f2, f3
| filter f1 like "Exception"
```

Das zweite Beispiel gleicht eine Teilzeichenfolge mit `like` und einem Muster von regulären Ausdrücken ab.

```
fields f1, f2, f3
| filter f1 like /Exception/
```

Das dritte Beispiel gleicht eine Teilzeichenfolge mit einem regulären Ausdruck ab.

```
fields f1, f2, f3
| filter f1 =~ /Exception/
```

Beispiel: Abgleichen von Teilzeichenfolgen mit Platzhaltern

Sie können das Punktsymbol (.) als Platzhalter in regulären Ausdrücken verwenden, um Teilzeichenfolgen abzugleichen. Im folgenden Beispiel gibt die Abfrage Übereinstimmungen zurück, bei denen der Wert für f1 mit der Zeichenfolge ServiceLog beginnt.

```
fields f1, f2, f3
| filter f1 like /ServiceLog./
```

Sie können ein Sternchen nach dem Punktsymbol (.*) platzieren, um einen gierigen Quantifizierer zu erstellen, der so viele Übereinstimmungen wie möglich zurückgibt. Beispielsweise gibt die folgende Abfrage Übereinstimmungen zurück, bei denen der Wert für f1 nicht nur mit der Zeichenfolge ServiceLog beginnt, sondern auch die Zeichenfolge ServiceLog beinhaltet.

```
fields f1, f2, f3
| filter f1 like /ServiceLog.*/
```

Mögliche Übereinstimmungen können wie folgt formatiert werden:

- ServiceLogSampleApiLogGroup
- SampleApiLogGroupServiceLog

Beispiel: Ausschließen von Teilzeichenfolgen aus Abgleichen

Das folgende Beispiel zeigt eine Abfrage, die Protokollereignisse zurückgibt, bei denen f1 nicht das Wort Exception (Ausnahme) enthält. Das Beispiel berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung.

```
fields f1, f2, f3
| filter f1 not like "Exception"
```

Beispiel: Abgleichen von Teilzeichenfolgen mit Mustern, die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigen

Sie können Teilzeichenfolgen, bei denen die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet wird, mit like und regulären Ausdrücken abgleichen. Platzieren Sie den folgenden Parameter (?i) vor der Teilzeichenfolge, die Sie abgleichen möchten. Das folgende Beispiel zeigt eine Abfrage, die Protokollereignisse zurückgibt, bei denen f1 das Wort Exception (Ausnahme) oder exception (ausnahme) enthält.

```
fields f1, f2, f3
```

```
| filter f1 like /(?!i)Exception/
```

filterIndex

Wird verwendet, `filterIndex` um nur indizierte Daten zurückzugeben, indem eine Abfrage erzwungen wird, nur Protokollgruppen zu scannen, die für ein Feld indiziert sind, das Sie in der Abfrage angeben. Für diese Protokollgruppen, die in diesem Feld indexiert sind, wird die Abfrage weiter optimiert, indem die Protokollgruppen übersprungen werden, die keine Protokollereignisse enthalten, die das in der Abfrage für das indizierte Feld angegebene Feld enthalten. Das gescannte Volumen wird weiter reduziert, indem versucht wird, nur Protokollereignisse aus diesen Protokollgruppen zu scannen, die dem in der Abfrage für diesen Feldindex angegebenen Wert entsprechen. Weitere Informationen zu Feldindizes und deren Erstellung finden Sie unter [Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren](#).

`filterIndex` mithilfe indizierter Felder können Sie Protokollgruppen, die Petabyte an Protokolldaten enthalten, effizient abfragen, indem der tatsächliche Suchbereich auf Protokollgruppen und Protokollereignisse mit Feldindizes beschränkt wird.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben für einige Protokollgruppen `IPaddress` in Ihrem Konto einen Feldindex erstellt. Sie können dann die folgende Abfrage erstellen und alle Protokollgruppen im Konto abfragen, um nach Protokollereignissen zu suchen, die den Wert `198.51.100.0` im `IPaddress` Feld enthalten.

```
fields @timestamp, @message
| filterIndex IPaddress = "198.51.100.0"
| limit 20
```

Der `filterIndex` Befehl veranlasst diese Abfrage, alle Protokollgruppen zu überspringen, für `IPaddress` die kein Index erstellt wurde. Darüber hinaus überspringt die Abfrage innerhalb der indizierten Protokollgruppen Protokollereignisse, die zwar ein `IPaddress` Feld haben, aber nicht `198.51.100.0` als Wert für dieses Feld beobachtet wurden.

Verwenden Sie den `IN` Operator, um die Ergebnisse auf einen beliebigen Wert für die indizierten Felder zu erweitern. Im folgenden Beispiel werden Protokollereignisse gefunden, die entweder den Wert `198.51.100.0` oder das `198.51.100.1` `IPaddress` Feld enthalten.

```
fields @timestamp, @message
| filterIndex IPaddress in ["198.51.100.0", "198.51.100.1"]
| limit 20
```

filterIndex im Vergleich zum Filter

Sehen Sie sich die folgenden Beispielabfragen an `filter`, um den Unterschied zwischen `filterIndex` und zu verdeutlichen. Gehen Sie davon aus `IPaddress`, dass Sie einen Feldindex für vier Ihrer Protokollgruppen erstellt haben, aber nicht für eine fünfte Protokollgruppe. Bei der folgenden Abfrage `filterIndex` wird das Scannen der Protokollgruppe übersprungen, für die das Feld nicht indiziert ist. Für jede indizierte Protokollgruppe wird versucht, nur Protokollereignisse zu scannen, bei denen das indizierte Feld vorhanden ist, und es werden auch nur Ergebnisse zurückgegeben, die nach der Erstellung des Feldindex erstellt wurden.

```
fields @timestamp, @message
| filterIndex IPaddress = "198.51.100.0"
| limit 20
```

Wenn Sie dagegen `filter` statt `filterIndex` für eine Abfrage derselben fünf Protokollgruppen verwenden, versucht die Abfrage, nicht nur die Protokollereignisse zu scannen, die den Wert in den indizierten Protokollgruppen enthalten, sondern scannt auch die fünfte Protokollgruppe, die nicht indiziert ist, und es wird jedes Protokollereignis in dieser fünften Protokollgruppe gescannt.

```
fields @timestamp, @message
| filter IPaddress = "198.51.100.0"
| limit 20
```

SOURCE

Die Aufnahme `SOURCE` in eine Abfrage ist eine nützliche Methode, um die Protokollgruppen anzugeben, die in eine Abfrage aufgenommen werden sollen, wenn Sie die AWS CLI OR-API zum Erstellen einer Abfrage verwenden. Der `SOURCE` Befehl wird nur in der AWS CLI AND-API unterstützt, nicht in der CloudWatch Konsole. Wenn Sie die CloudWatch Konsole verwenden, um eine Abfrage zu starten, verwenden Sie die Konsolenschnittstelle, um die Protokollgruppen anzugeben.

Um die abzufragenden Protokollgruppen anzugeben, können Sie die folgenden Schlüsselwörter verwenden: `SOURCE`

- `namePrefix` führt die Abfrage für Protokollgruppen aus, deren Namen mit der von Ihnen angegebenen Zeichenfolge beginnen. Wenn Sie dies weglassen, werden alle Protokollgruppen abgefragt.

Sie können bis zu fünf Präfixe in die Liste aufnehmen.

- `accountIdentifiers` führt die Abfrage für Protokollgruppen im angegebenen AWS Konto aus. Dies funktioniert nur, wenn Sie die Abfrage in einem Überwachungskonto ausführen. Wenn Sie dies weglassen, werden standardmäßig alle verknüpften Quellkonten und das aktuelle Überwachungskonto abgefragt. [Weitere Informationen zur kontenübergreifenden Beobachtbarkeit finden Sie unter kontenübergreifende CloudWatch Beobachtbarkeit.](#)

Sie können bis zu 20 Konto-Identifikatoren in die Liste aufnehmen.

- `logGroupClass` führt die Abfrage anhand von Protokollgruppen aus, die sich in der angegebenen Protokollklasse (Standard oder Infrequent Access) befinden. Wenn Sie dies weglassen, wird die Standardprotokollklasse Standard verwendet. Weitere Hinweise zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

Da Sie eine große Anzahl von Protokollgruppen angeben können, die auf diese Weise abgefragt werden sollen, empfehlen wir, diese `SOURCE` nur in Abfragen zu verwenden, die von Ihnen erstellte Feldindizes nutzen. Weitere Informationen zur Indizierung von Feldern in Protokollgruppen finden Sie unter [Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren](#)

Im folgenden Beispiel werden alle Protokollgruppen im Konto ausgewählt. Wenn es sich um ein Überwachungskonto handelt, werden die Protokollgruppen für alle Überwachungs- und alle Quellkonten ausgewählt. Wenn die Gesamtzahl der Protokollgruppen 10.000 überschreitet, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Anzahl der Protokollgruppen mithilfe einer anderen Methode zur Auswahl der Protokollgruppen zu reduzieren.

```
SOURCE logGroups()
```

Im folgenden Beispiel werden die Protokollgruppen im 111122223333 Quellkonto ausgewählt. Wenn Sie eine Abfrage in einem Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Observability starten, werden standardmäßig Protokollgruppen in allen Quellkonten und im Überwachungskonto ausgewählt.

```
SOURCE logGroups(accountIdentifiers:['111122223333'])
```

Im nächsten Beispiel werden Protokollgruppen anhand von Namenspräfixen ausgewählt.

```
SOURCE logGroups(namePrefix: ['namePrefix1', 'namePrefix2'])
```

Im folgenden Beispiel werden alle Protokollgruppen in der Protokollklasse für seltenen Zugriff ausgewählt. Wenn Sie den `class` Bezeichner nicht angeben, gilt die Abfrage nur für Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse, was die Standardprotokollklasse ist.

```
SOURCE logGroups(class: ['INFREQUENT_ACCESS'])
```

Im nächsten Beispiel werden Protokollgruppen im Konto 111122223333 ausgewählt, die mit bestimmten Namenspräfixen beginnen und zur Standard-Protokollklasse gehören. Die Klasse wird im Befehl nicht erwähnt, da Standard der Standardwert für die Protokollklasse ist.

```
SOURCE logGroups(accountIdentifiers:['111122223333'], namePrefix: ['namePrefix1',  
'namePrefix2'])
```

Das letzte Beispiel zeigt, wie der `SOURCE` Befehl zusammen mit dem `start-query` AWS CLI Befehl verwendet wird.

```
aws logs start-query  
--region us-east-1  
--start-time 1729728200  
--end-time 1729728215  
--query-string "SOURCE logGroups(namePrefix: ['Query']) | fields @message | limit 5"
```

pattern

Verwenden Sie `pattern`, um Ihre Protokolldaten automatisch nach Mustern zu clustern.

Ein Muster ist eine gemeinsam genutzte Textstruktur, die sich in Ihren Protokollfeldern wiederholt. Sie können `pattern` verwenden, um neue Trends aufzudecken, bekannte Fehler zu überwachen und häufig auftretende oder kostspielige Protokollzeilen zu identifizieren. CloudWatch Logs Insights bietet auch eine Konsolenoberfläche, mit der Sie Muster in Ihren Protokollereignissen finden und weiter analysieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [Musteranalyse](#).

Da der `pattern` Befehl häufig auftretende Muster automatisch identifiziert, können Sie ihn als Ausgangspunkt für die Suche und Analyse Ihrer Logs verwenden. Sie können auch `pattern` mit den Befehlen [filter](#), [parse](#) oder [sort](#) kombinieren, um Muster in detaillierteren Abfragen zu identifizieren.

Eingabe des Muster-Befehls

Der `pattern`-Befehl erwartet eine der folgenden Eingaben: das `@message`-Feld, ein mit dem `parse`-Befehl erstelltes extrahiertes Feld oder eine Zeichenfolge, die mit einer oder mehreren [Zeichenfolgenfunktionen](#) manipuliert wurde.

Wenn CloudWatch Logs nicht ableiten kann, für welche Art von Daten ein dynamisches Token steht, zeigt es es als `<Token- number > number` an und gibt an, an welcher Stelle im Muster dieses Token im Vergleich zu den anderen dynamischen Token vorkommt.

Zu den häufigsten Beispielen für dynamische Token gehören Fehlercodes, IP-Adressen, Zeitstempel und Anfragen. IDs

Ausgabe des Muster-Befehls

Die Ausgabe des Befehls `pattern` sieht wie folgt aus:

- `@pattern`: Eine gemeinsam genutzte Textstruktur, die sich in Ihren Protokollfeldern wiederholt. Felder, die innerhalb eines Musters variieren, z. B. eine Anforderungs-ID oder ein Zeitstempel, werden durch Token dargestellt. Wenn CloudWatch Logs ermitteln kann, für welchen Datentyp ein dynamisches Token steht, wird das Token als `<string-number>` angezeigt. Dies *string* ist eine Beschreibung des Datentyps, für den das Token steht. Das *number* zeigt, an welcher Stelle des Musters dieses Token im Vergleich zu den anderen dynamischen Tokens erscheint.

CloudWatch Logs weist die Zeichenfolge als Teil des Namens auf der Grundlage der Analyse des Inhalts der Protokollereignisse zu, in denen der Name enthalten ist.

Wenn CloudWatch Logs nicht ableiten kann, für welche Art von Daten ein dynamisches Token steht, zeigt es es als `<Token- number > number` an und gibt an, an welcher Stelle im Muster dieses Token im Vergleich zu den anderen dynamischen Token vorkommt.

Zum Beispiel ist `[INFO] Request time: <Time-1> ms` eine mögliche Ausgabe für die Protokollmeldung `[INFO] Request time: 327 ms`.

- `@ratio`: Das Verhältnis von Protokollereignissen aus einem ausgewählten Zeitraum und angegebenen Protokollgruppen, die einem identifizierten Muster entsprechen. Wenn beispielsweise die Hälfte der Protokollereignisse in den ausgewählten Protokollgruppen und im ausgewählten Zeitraum mit dem Muster übereinstimmt, gibt `@ratio 0.50` aus
- `@sampleCount`: Eine Zählung der Anzahl der Protokollereignisse aus einem ausgewählten Zeitraum und bestimmten Protokollgruppen, die einem bestimmten Muster entsprechen.
- `@severityLabel`: Der Schweregrad oder die Stufe des Protokolls, der die Art der in einem Protokoll enthaltenen Informationen angibt. Beispiele: `Error`, `Warning`, `Info` oder `Debug`.

Beispiele

Der folgende Befehl identifiziert Protokolle mit ähnlichen Strukturen in der/den angegebenen Protokollgruppe(n) über den ausgewählten Zeitraum und gruppiert sie nach Muster und Anzahl

```
pattern @message
```

Der pattern-Befehl kann in Kombination mit dem [filter](#)-Befehl verwendet werden

```
filter @message like /ERROR/  
| pattern @message
```

Der pattern-Befehl kann mit den Befehlen [parse](#) und [sort](#) verwendet werden

```
filter @message like /ERROR/  
| parse @message 'Failed to do: *' as cause  
| pattern cause  
| sort @sampleCount asc
```

diff

Vergleicht die Protokollereignisse, die in Ihrem angeforderten Zeitraum gefunden wurden, mit den Protokollereignissen aus einem früheren Zeitraum gleicher Länge. Auf diese Weise können Sie nach Trends suchen und herausfinden, ob bestimmte Protokollereignisse neu sind.

Fügen Sie dem diff Befehl einen Modifikator hinzu, um den Zeitraum anzugeben, mit dem Sie vergleichen möchten:

- `diff` vergleicht die Protokollereignisse im aktuell ausgewählten Zeitraum mit den Protokollereignissen des unmittelbar vorhergehenden Zeitraums.
- `diff previousDay` vergleicht die Protokollereignisse im aktuell ausgewählten Zeitraum mit den Protokollereignissen aus derselben Zeit des Vortages.
- `diff previousWeek` vergleicht die Protokollereignisse im aktuell ausgewählten Zeitraum mit den Protokollereignissen aus derselben Zeit der Vorwoche.
- `diff previousMonth` vergleicht die Protokollereignisse im aktuell ausgewählten Zeitraum mit den Protokollereignissen aus derselben Zeit des Vormonats.

Weitere Informationen finden Sie unter [Vergleiche \(Diff\) mit früheren Zeitbereichen](#).

parse

Verwenden Sie `parse`, um Daten aus einem Protokollfeld zu extrahieren und ein extrahiertes Feld zu erstellen, das Sie in Ihrer Abfrage verarbeiten können. **parse** unterstützt sowohl den globalen Modus mit Platzhaltern als auch reguläre Ausdrücke. Hinweise zur Syntax regulärer Ausdrücke finden Sie unter [Unterstützte Syntax für reguläre Ausdrücke \(Regex\)](#).

Sie können verschachtelte JSON-Felder mit einem regulären Ausdruck analysieren.

Beispiel: Analysieren eines verschachtelten JSON-Feld

Das Code-Snippet zeigt, wie ein JSON-Protokollereignis analysiert wird, das während der Aufnahme reduziert wurde.

```
{'fieldsA': 'logs', 'fieldsB': [{'fA': 'a1'}, {'fA': 'a2'}]}
```

Das Code-Snippet zeigt eine Abfrage mit einem regulären Ausdruck, der die Werte für `fieldsA` und `fieldsB` extrahiert, um die extrahierten Felder `fld` und `array` zu erstellen.

```
parse @message "'fieldsA': '*', 'fieldsB': ['*']" as fld, array
```

Benannte Erfassungsgruppen

Wenn Sie **parse** mit einem regulären Ausdruck verwenden, können Sie benannte Erfassungsgruppen verwenden, um ein Muster in einem Feld zu erfassen. Die Syntax lautet `parse @message (?<Name>pattern)`.

Im folgenden Beispiel wird eine Erfassungsgruppe für ein VPC-Flow-Protokoll verwendet, um die ENI in ein Feld namens `NetworkInterface` zu extrahieren.

```
parse @message /(?(?<NetworkInterface>eni-.*?) / | display NetworkInterface, @message
```

Note

JSON-Protokollereignisse werden während der Aufnahme reduziert. Derzeit wird das Parsen verschachtelter JSON-Felder mit einem Glob-Ausdruck nicht unterstützt. Sie können nur JSON-Protokollereignisse parsen, die nicht mehr als 200 Protokollereignisfelder enthalten. Wenn Sie verschachtelte JSON-Felder parsen, müssen Sie den regulären Ausdruck in Ihrer Abfrage so formatieren, dass er dem Format Ihres JSON-Protokollereignisses entspricht.

Beispiele des parse-Befehls

Verwenden Sie einen globalen Ausdruck zum Extrahieren der Felder **@user**, **@method** und **@latency** aus dem Protokollfeld **@message** und zur Rückgabe der durchschnittlichen Latenz für jede eindeutige Kombination aus **@method** und **@user**.

```
parse @message "user=*, method:*, latency := *" as @user,
    @method, @latency | stats avg(@latency) by @method,
    @user
```

Verwenden Sie einen regulären Ausdruck zum Extrahieren der Felder **@user2**, **@method2** und **@latency2** aus dem Protokollfeld **@message** und zur Rückgabe der durchschnittlichen Latenz für jede eindeutige Kombination aus **@method2** und **@user2**.

```
parse @message /user=(?<user2>.*?), method:(?<method2>.*?),
    latency := (?<latency2>.*?)/ | stats avg(latency2) by @method2,
    @user2
```

Extrahiert die Felder **loggingTime**, **loggingType** und **loggingMessage**, filtert nach Protokollereignissen, die die Zeichenfolgen **ERROR** oder **INFO** enthalten, und zeigt dann nur die Felder **loggingMessage** und **loggingType** für Ereignisse an, die die Zeichenfolge **ERROR** enthalten.

```
FIELDS @message
| PARSE @message "*" [*] "*" as loggingTime, loggingType, loggingMessage
| FILTER loggingType IN ["ERROR", "INFO"]
| DISPLAY loggingMessage, loggingType = "ERROR" as isError
```

sort

Verwenden Sie **sort**, um Protokollereignisse in aufsteigender (**asc**) oder absteigender (**desc**) Reihenfolge nach einem bestimmten Feld anzuzeigen. Sie können dies zusammen mit dem Befehl **limit** verwenden, um „Obere N“- oder „Untere N“-Abfragen zu erstellen.

Der Sortieralgorithmus ist eine aktualisierte Version der natürlichen Sortierung. Wenn Sie in aufsteigender Reihenfolge sortieren, wird die folgende Logik verwendet.

- Alle Werte, die keine Zahlen sind, stehen vor allen Zahlenwerten. Zahlenwerte sind Werte, die nur Zahlen enthalten, keine Mischung aus Zahlen und anderen Zeichen.

- Bei Werten, die keine Zahlen sind, gruppiert der Algorithmus aufeinanderfolgende numerische Zeichen und aufeinanderfolgende alphabetische Zeichen zum Vergleich in separate Blöcke. Er ordnet nichtnumerische Teile nach ihren Unicode-Werten und numerische Teile zuerst nach ihrer Länge und dann nach ihrem numerischen Wert.

Weitere Informationen zur Unicode-Reihenfolge finden Sie unter [Liste der Unicode-Zeichen](#).

Das Folgende ist beispielsweise das Ergebnis einer Sortierung in aufsteigender Reihenfolge.

[illegible]

Wenn Sie in absteigender Reihenfolge sortieren, sind die Sortierergebnisse umgekehrt.

Die folgende Abfrage für Flussprotokolle von Amazon VPC findet zum Beispiel die ersten 15 Paketübertragungen zwischen Hosts.

```
stats sum(packets) as packetsTransferred by srcAddr, dstAddr
| sort packetsTransferred desc
| limit 15
```

stats

Verwenden Sie `stats`, um Visualisierungen Ihrer Protokolldaten zu erstellen, z. B. Balkendiagramme, Liniendiagramme und gestapelte Flächendiagramme. Auf diese Weise

können Sie Muster in Ihren Protokolldaten effizienter identifizieren. CloudWatch Logs Insights generiert Visualisierungen für Abfragen, die die `stats` Funktion und eine oder mehrere Aggregationsfunktionen verwenden.

Beispielsweise gibt die folgende Abfrage in einer Route-53-Protokollgruppe Visualisierungen zurück, die die Verteilung der Route-53-Datensätze pro Stunde nach Abfragetyp zeigen.

```
stats count(*) by queryType, bin(1h)
```

Mit all diesen Abfragen können Balkendiagramme erzeugt werden. Wenn Ihre Abfrage die Funktion `bin()` verwendet, um Daten nach einem einzelnen Feld im Zeitverlauf zu gruppieren, können Sie auch Liniendiagramme und gestapelte Flächendiagramme anzeigen.

Für die Funktion `bin` werden folgende Zeiteinheiten und Abkürzungen unterstützt. Alle Einheiten und Abkürzungen, die mehr als ein Zeichen enthalten, können durch Hinzufügen von „s“ pluralisiert werden. Somit kann sowohl `hr` als auch `hrs` verwendet werden, um Stunden anzugeben.

- millisecond ms msec
- second s sec
- minute m min
- hour h hr
- day d
- week w
- month mo mon
- quarter q qtr
- year y yr

Themen

- [Visualisieren von Zeitreihendaten](#)
- [Visualisieren von nach Feldern gruppierten Protokolldaten](#)
- [Verwenden mehrerer Statistikbefehle in einer einzigen Abfrage](#)
- [Funktionen zur Verwendung mit „stats“](#)

Visualisieren von Zeitreihendaten

Visualisierungen von Zeitreihen funktionieren für Abfragen mit folgenden Merkmalen:

- Die Abfrage enthält eine oder mehrere Aggregationsfunktionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aggregation Functions in the Stats Command](#).
- Die Abfrage verwendet die `bin()`-Funktion. Damit können Sie die Daten nach einem Feld gruppieren.

Diese Abfragen können Linien-, Flächen-, Balken- und Kreisdiagramme erzeugen.

Beispiele

Ein vollständiges Tutorial finden Sie unter [the section called “Tutorial: Ausführen einer Abfrage, die eine Visualisierung von Zeitreihen erzeugt”](#).

Im Folgenden finden Sie weitere Beispielabfragen, die für die Zeitreihenvisualisierung funktionieren.

Die folgende Abfrage erzeugt eine Visualisierung der Durchschnittswerte des `myfield1`-Felds an, mit einem Datenpunkt, der alle fünf Minuten erstellt wird. Jeder Datenpunkt ist die Aggregation der Durchschnitte der `myfield1`-Werte aus den Protokollen der letzten fünf Minuten.

```
stats avg(myfield1) by bin(5m)
```

Die folgende Abfrage erzeugt eine Visualisierung von drei Werten basierend auf verschiedenen Feldern, wobei alle fünf Minuten ein Datenpunkt erstellt wird. Die Visualisierung wird erzeugt, weil die Abfrage Aggregationsfunktionen enthält und `bin()` als Gruppierungsfeld verwendet.

```
stats avg(myfield1), min(myfield2), max(myfield3) by bin(5m)
```

Einschränkungen von Linien- und gestapelten Flächendiagrammen

Abfragen, die Protokolleintragsinformationen aggregieren, die Funktion `bin()` jedoch nicht verwenden, können Balkendiagramme generieren. Die Abfragen können jedoch keine Liniendiagramme oder gestapelte Flächendiagramme generieren. Weitere Informationen zu diesen Abfragetypen finden Sie unter [the section called “Visualisieren von nach Feldern gruppierten Protokolldaten”](#).

Visualisieren von nach Feldern gruppierten Protokolldaten

Sie können Balkendiagramme für Abfragen erstellen, die die `stats`-Funktion und eine oder mehrere Aggregationsfunktionen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Aggregation Functions in the Stats Command](#).

Führen Sie die Abfrage aus, um die Visualisierung aufzurufen. Wählen Sie dann die Registerkarte Visualisierung aus, klicken Sie auf den Pfeil neben Linie und auf Balken. Visualisierungen sind mit maximal 100 Balken im Balkendiagramm beschränkt.

Beispiele

Ein vollständiges Tutorial finden Sie unter [the section called “Tutorial: Ausführen einer Abfrage, die eine nach Protokollfeldern gruppierte Visualisierung erzeugt”](#). Die folgenden Absätze enthalten weitere Beispielabfragen für die Visualisierung nach Feldern.

Die folgende VPC-Flow-Protokollabfrage ermittelt die durchschnittliche Anzahl von Bytes, die pro Sitzung für die einzelnen Zieladressen übertragen werden.

```
stats avg(bytes) by dstAddr
```

Sie können auch ein Diagramm erstellen, das mehr als einen Balken für jeden resultierenden Wert enthält. Die folgende VPC-Flow-Protokollabfrage ermittelt beispielsweise die durchschnittliche und maximale Anzahl von Bytes, die pro Sitzung an die einzelnen Zieladressen übertragen werden.

```
stats avg(bytes), max(bytes) by dstAddr
```

Die folgende Abfrage ermittelt die Anzahl der Amazon-Route-53-Abfrageprotokolle für jeden Abfragetyp.

```
stats count(*) by queryType
```

Verwenden mehrerer Statistikbefehle in einer einzigen Abfrage

Sie können bis zu zwei `stats`-Befehle in einer einzigen Abfrage verwenden. Auf diese Weise können Sie eine zusätzliche Aggregation für die Ausgabe der ersten Aggregation durchführen.

Beispiel: Abfrage mit zwei **stats**-Befehlen

Die folgende Abfrage ermittelt beispielsweise zuerst das gesamte Verkehrsaufkommen in 5-Minuten-Abschnitten und berechnet dann das höchste, niedrigste und durchschnittliche Verkehrsaufkommen unter diesen 5-Minuten-Abschnitten.

```
FIELDS strlen(@message) AS message_length
| STATS sum(message_length)/1024/1024 as logs_mb BY bin(5m)
| STATS max(logs_mb) AS peak_ingest_mb,
      min(logs_mb) AS min_ingest_mb,
      avg(logs_mb) AS avg_ingest_mb
```

Beispiel: Kombinieren Sie mehrere Statistikbefehle mit anderen Funktionen wie **filter**, **fields**, **bin**

Sie können zwei stats-Befehle mit anderen Befehlen wie **filter** und **fields** in einer einzigen Abfrage kombinieren. Die folgende Abfrage ermittelt beispielsweise die Anzahl der unterschiedlichen IP-Adressen in Sitzungen und ermittelt die Anzahl der Sitzungen nach Clientplattform, filtert diese IP-Adressen und ermittelt schließlich den Durchschnitt der Sitzungsanfragen pro Clientplattform.

```
STATS count_distinct(client_ip) AS session_ips,
      count(*) AS requests BY session_id, client_platform
| FILTER session_ips > 1
| STATS count(*) AS multiple_ip_sessions,
      sum(requests) / count(*) AS avg_session_requests BY client_platform
```

Sie können die **bin**- und **dateceil**-Funktionen in Abfragen mit mehreren stats-Befehlen verwenden. Die folgende Abfrage fasst beispielsweise Nachrichten zunächst zu 5-Minuten-Blöcken zusammen, aggregiert diese 5-Minuten-Blöcke dann zu 10-Minuten-Blöcken und berechnet das höchste, niedrigste und durchschnittliche Verkehrsaufkommen innerhalb jedes 10-Minuten-Blocks.

```
FIELDS strlen(@message) AS message_length
| STATS sum(message_length) / 1024 / 1024 AS logs_mb BY BIN(5m) as @t
| STATS max(logs_mb) AS peak_ingest_mb,
      min(logs_mb) AS min_ingest_mb,
      avg(logs_mb) AS avg_ingest_mb BY dateceil(@t, 10m)
```

Hinweise und Einschränkungen

Eine Abfrage kann maximal zwei stats-Befehle haben. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.

Wenn Sie einen `sort`- oder `limit`-Befehl verwenden, muss er nach dem zweiten `stats`-Befehl angezeigt werden. Wenn sie vor dem zweiten `stats`-Befehl steht, ist die Abfrage nicht gültig.

Wenn eine Abfrage zwei `stats`-Befehle enthält, werden die Teilergebnisse der Abfrage erst angezeigt, wenn die erste `stats`-Aggregation abgeschlossen ist.

Im zweiten `stats`-Befehl in einer einzelnen Abfrage können Sie nur auf Felder verweisen, die im ersten `stats`-Befehl definiert wurden. Die folgende Abfrage ist beispielsweise nicht gültig, da das `@message`-Feld nach der ersten `stats`-Aggregation nicht verfügbar sein wird.

```
FIELDS @message
| STATS SUM(Fault) by Operation
# You can only reference `SUM(Fault)` or Operation at this point
| STATS MAX(strlen(@message)) AS MaxMessageSize # Invalid reference to @message
```

Alle Felder, auf die Sie nach dem ersten `stats`-Befehl verweisen, müssen in diesem ersten `stats`-Befehl definiert werden.

```
STATS sum(x) as sum_x by y, z
| STATS max(sum_x) as max_x by z
# You can only reference `max(sum_x)`, max_x or z at this point
```

Important

Die `bin`-Funktion verwendet das `@timestamp`-Feld immer implizit. Das bedeutet, dass Sie `bin` nicht im zweiten `stats`-Befehl verwenden können, ohne den ersten `stats`-Befehl zur Propagierung des `timestamp`-Felds zu verwenden. Beispielsweise ist die folgende Abfrage nicht zulässig.

```
FIELDS strlen(@message) AS message_length
| STATS sum(message_length) AS ingested_bytes BY @logStream
| STATS avg(ingested_bytes) BY bin(5m) # Invalid reference to @timestamp field
```

Definieren Sie das `@timestamp`-Feld stattdessen im ersten `stats`-Befehl, und dann können Sie es zusammen mit `dateceil` im zweiten `stats`-Befehl verwenden, wie im folgenden Beispiel.

```
FIELDS strlen(@message) AS message_length
| STATS sum(message_length) AS ingested_bytes, max(@timestamp) as @t BY
@logStream
```

```
| STATS avg(ingested_bytes) BY dateceil(@t, 5m)
```

Funktionen zur Verwendung mit „stats“

CloudWatch Logs Insights unterstützt sowohl Funktionen zur Aggregation von Statistiken als auch Funktionen ohne Aggregation von Statistiken.

Sie können statsaggregation-Funktionen im Befehl `stats` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>avg(fieldName: NumericLogField)</code>	Zahl	Der Mittelwert der Werte im angegebenen Feld.
<code>count()</code> <code>count(fieldName: LogField)</code>	Zahl	Zählt die Protokollereignisse. <code>count()</code> (oder <code>count(*)</code>) zählt alle von der Abfrage zurückgegebenen Ereignisse, während <code>count(fieldName)</code> alle Datensätze, die den angegebenen Feldnamen enthalten, zählt.
<code>count_distinct(fieldName: LogField)</code>	Zahl	Liefert die Anzahl der eindeutigen Werte für das Feld. Wenn das Feld eine sehr hohe Kardinalität hat (zahlreiche eindeutige Werte enthält), ist der von <code>count_distinct</code> zurückgegebene Wert lediglich eine Annäherung.
<code>max(fieldName: LogField)</code>	LogFieldValue	Das Maximum der Werte für dieses Protokollfeld in den abgefragten Protokollen.
<code>min(fieldName: LogField)</code>	LogFieldValue	Das Minimum der Werte für dieses Protokollfeld in den abgefragten Protokollen.
<code>pct(fieldName: LogFieldValue, percent: number)</code>	LogFieldValue	Ein Perzentil gibt die relative Stelle eines Wertes in einer Datenmenge an. Zum Beispiel gibt <code>pct(@duration, 95)</code> den <code>@duration</code> -Wert zurück, bei dem 95 Prozent der Werte

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
		von <code>@duration</code> niedriger als dieser Wert und 5 Prozent höher als dieser Wert sind.
<code>stddev(fieldName: NumericLogField)</code>	Zahl	Die Standardabweichung der Werte im angegebenen Feld.
<code>sum(fieldName: NumericLogField)</code>	Zahl	Die Summe der Werte im angegebenen Feld.

Statistik-Nicht-Aggregations-Funktionen

Sie können Nicht-Aggregationsfunktionen im Befehl `stats` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>earliest(fieldName: LogField)</code>	LogField	Gibt den Wert von <code>fieldName</code> aus dem Protokollereignis mit dem frühesten Zeitstempel in den abgefragten Protokollen zurück.
<code>latest(fieldName: LogField)</code>	LogField	Gibt den Wert von <code>fieldName</code> aus dem Protokollereignis mit dem neuesten Zeitstempel in den abgefragten Protokollen zurück.
<code>sortsFirst(fieldName: LogField)</code>	LogField	Gibt den Wert von <code>fieldName</code> zurück, der in der Sortierung der abgefragten Protokolle an erster Stelle steht.
<code>sortsLast(fieldName: LogField)</code>	LogField	Gibt den Wert von <code>fieldName</code> zurück, der in der Sortierung der abgefragten Protokolle an letzter Stelle steht.

limit

Verwenden Sie `limit`, um die Anzahl der Protokollereignisse anzugeben, die Ihre Abfrage zurückgeben soll. Wenn Sie diese Option weglassen `limit`, gibt die Abfrage in den Ergebnissen bis zu 10.000 Protokollereignisse zurück.

Das folgende Beispiel gibt beispielsweise nur die letzten 25 Protokollereignisse zurück:

```
fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 25
```

dedup

Verwenden Sie `dedup`, um doppelte Ergebnisse auf der Grundlage bestimmter Werte in von Ihnen angegebenen Feldern zu entfernen. Sie können `dedup` mit einem oder mehreren Feldern verwenden. Wenn Sie ein Feld mit `dedup` angeben, wird für jeden eindeutigen Wert dieses Felds nur ein Protokollereignis zurückgegeben. Wenn Sie mehrere Felder angeben, wird für jede eindeutige Kombination von Werten für diese Felder ein Protokollereignis zurückgegeben.

Duplikate werden auf der Grundlage der Sortierreihenfolge verworfen, wobei nur das erste Ergebnis in der Sortierreihenfolge beibehalten wird. Wir empfehlen, Ihre Ergebnisse zu sortieren, bevor Sie den Befehl `dedup` dafür ausführen. Wenn die Ergebnisse nicht sortiert werden, bevor sie den Befehl `dedup` durchlaufen, wird die absteigende Standard-Sortierreihenfolge mit `@timestamp` verwendet.

Nullwerte werden bei der Auswertung nicht als Duplikate betrachtet. Protokollereignisse mit Nullwerten für eines der angegebenen Felder werden beibehalten. Um Felder mit Nullwerten zu eliminieren, verwenden Sie **filter** mit der Funktion `isPresent(field)`.

Der einzige Abfragebefehl, den Sie in einer Abfrage nach dem Befehl `dedup` verwenden können, ist `limit`.

Beispiel: Nur das letzte Protokollereignis für jeden eindeutigen Wert des Felds mit dem Namen **server** anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die Felder `timestamp`, `server`, `severity` und `message` nur für das letzte Ereignis für jeden eindeutigen Wert von `server` an.

```
fields @timestamp, server, severity, message  
| sort @timestamp desc  
| dedup server
```

Weitere Beispiele für CloudWatch Logs Insights-Abfragen finden Sie unter [Allgemeine Abfragen](#).

unmask

Verwenden Sie `unmask`, um den gesamten Inhalt eines Protokollereignisses anzuzeigen, bei dem einige Inhalte aufgrund einer Datenschutzrichtlinie maskiert sind. Um diesen Befehl zu verwenden, müssen Sie über die `logs:Unmask`-Berechtigung verfügen.

Weitere Informationen zum Datenschutz in Protokollgruppen finden Sie unter [Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen](#).

unnest

Wird verwendet `unnest`, um eine als Eingabe verwendete Liste zu vereinfachen, sodass mehrere Datensätze mit einem einzigen Datensatz für jedes Element in der Liste erstellt werden. Basierend auf der Anzahl der Elemente, die ein Feld enthält, verwirft dieser Befehl den aktuellen Datensatz und generiert neue Datensätze. Jeder Datensatz enthält `denunested_field`, der ein Element darstellt. Alle anderen Felder stammen aus dem ursprünglichen Datensatz.

Die Eingabe für `unnest` ist `LIST`, die aus der `jsonParse` Funktion stammt. Weitere Informationen finden Sie unter [Strukturtypen](#). Alle anderen Typen `MAP`, wie z. B. `String` und `numbers`, werden als Liste mit einem Element behandelt `unnest`.

Befehlsstruktur

Das folgende Beispiel beschreibt das Format dieses Befehls.

```
unnest field into unnested_field
```

Beispielabfrage

Im folgenden Beispiel wird eine JSON-Objektzeichenfolge analysiert und eine Liste von Feldereignissen erweitert.

```
fields jsonParse(@message) as json_message
| unnest json_message.events into event
| display event.name
```

Das Protokollereignis für diese Beispielabfrage könnte eine JSON-Zeichenfolge wie folgt sein:

```
{
```



```
"events": [  
  {  
    "name": "exception"  
  },  
  {  
    "name": "user action"  
  }  
]  
}
```

In diesem Fall erzeugt die Beispielabfrage zwei Datensätze im Abfrageergebnis, einen mit `event.name` als `exception` und einen mit `event.name` einer Benutzeraktion

Beispielabfrage

Im folgenden Beispiel wird eine Liste reduziert und anschließend Elemente herausgefiltert.

```
fields jsonParse(@message) as js  
| unnest js.accounts into account  
| filter account.type = "internal"
```

Beispielabfrage

Im folgenden Beispiel wird eine Liste zur Aggregation reduziert.

```
fields jsonParse(trimmedData) as accounts  
| unnest accounts into account  
| stats sum(account.droppedSpans) as n by account.accountId  
| sort n desc  
| limit 10
```

Boolesche, Vergleichs-, numerische, Datetime- und andere Funktionen

CloudWatch Logs Insights unterstützt viele andere Operationen und Funktionen in Abfragen, wie in den folgenden Abschnitten erläutert.

Themen

- [Arithmetische Operatoren](#)
- [Boolesche Operatoren](#)
- [Vergleichsoperatoren](#)

- [Numerische Operatoren](#)
- [Strukturtypen](#)
- [Datum-/Uhrzeit-Funktionen](#)
- [Allgemeine Funktionen](#)
- [JSON-Funktionen](#)
- [IP-Adressenzeichenfolgen](#)
- [Zeichenfolgenfunktionen](#)

Arithmetische Operatoren

Arithmetische Operationen akzeptieren numerische Datentypen als Argumente und liefern numerische Ergebnisse. Sie können arithmetische Operationen in den Befehlen `filter` und `fields` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Operation	Beschreibung
$a + b$	Addition
$a - b$	Subtraktion
$a * b$	Multiplikation
a / b	Division
$a ^ b$	Potenzierung. $2 ^ 3$ gibt 8 zurück
$a \% b$	Rest oder Modulus. $10 \% 3$ gibt 1 zurück

Boolesche Operatoren

Sie können die booleschen Operatoren **and**, **or**, und **not** verwenden.

Note

Verwenden Sie boolesche Operatoren nur in Funktionen, die den Wert von WAHR oder FALSCH ausgeben.

Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperationen akzeptieren alle Datentypen als Argumente und liefern ein boolesches Ergebnis. Sie können Vergleichsoperationen im Befehl `filter` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Operator	Beschreibung
<code>=</code>	Gleich
<code>!=</code>	Ungleich
<code><</code>	kleiner als
<code>></code>	größer als
<code><=</code>	kleiner als oder gleich
<code>>=</code>	größer als oder gleich

Numerische Operatoren

Numerische Operationen akzeptieren numerische Datentypen als Argumente und liefern numerische Ergebnisse. Sie können numerische Operationen in den Befehlen `filter` und `fields` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Operation	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>abs(a: number)</code>	Zahl	Absoluter Wert
<code>ceil(a: number)</code>	Zahl	Aufrunden (die kleinste ganze Zahl, die größer ist als der Wert von a).
<code>floor(a: number)</code>	Zahl	Abrunden (die größte ganze Zahl, die kleiner ist als der Wert von a).

Operation	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>greatest(a: number, ...numbers: number[])</code>	Zahl	Liefert den größten Wert.
<code>least(a: number, ...numbers: number[])</code>	Zahl	Liefert den kleinsten Wert.
<code>log(a: number)</code>	Zahl	Natürlicher Logarithmus
<code>sqrt(a: number)</code>	Zahl	Quadratwurzel

Strukturtypen

Eine Karte oder Liste ist ein Strukturtyp in CloudWatch Logs Insights, mit dem Sie auf Attribute zugreifen und diese für Abfragen verwenden können.

Beispiel: Um eine Karte oder Liste abzurufen

Wird verwendet `jsonParse`, um ein Feld, das eine JSON-Zeichenfolge ist, in eine Map oder eine Liste zu parsen.

```
fields jsonParse(@message) as json_message
```

Beispiel: Um auf Attribute zuzugreifen

Verwenden Sie den Punktzugriffsoperator (`map.attribute`), um auf Elemente in einer Map zuzugreifen. Wenn ein Attribut in einer Map Sonderzeichen enthält, verwenden Sie Backticks, um den Attributnamen einzuschließen (`map.attributes`). ``special.char``).

```
fields jsonParse(@message) as json_message  
| stats count() by json_message.status_code
```

Verwenden Sie den Klammer-Zugriffsoperator (`list [index]`), um ein Element an einer bestimmten Position in der Liste abzurufen.

```
fields jsonParse(@message) as json_message
```

```
| filter json_message.users[1].action = "PutData"
```

Umbrechen Sie Sonderzeichen in Backticks (`), wenn Sonderzeichen im Schlüsselnamen enthalten sind.

```
fields jsonParse(@message) as json_message  
| filter json_message.`user.id` = "123"
```

Beispiel: leere Ergebnisse

Karten und Listen werden für Zeichenketten-, Zahlen- und Datetime-Funktionen als Null behandelt.

```
fields jsonParse(@message) as json_message  
| display toupper(json_message)
```

Der Vergleich von Karte und Liste mit allen anderen Feldern führt zu `false`.

Note

Die Verwendung von Map und List in `deduppattern`, `sort`, und `wildcardstats` wird nicht unterstützt.

Datum-/Uhrzeit-Funktionen

Datum-/Uhrzeit-Funktionen

Sie können die Datums-/Uhrzeit-Funktionen in den Befehlen `fields` und `filter` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden. Mit diesen Funktionen können Sie Zeiträume für Abfragen mit Aggregationsfunktionen anlegen. Verwenden Sie Zeiträume, die aus einer Zahl und einem der folgenden Werte bestehen:

- `ms` für Millisekunden
- `s` für Sekunden
- `m` für Minuten
- `h` stundenlang

Zum Beispiel steht `10m` für 10 Minuten und `1h` ist 1 Stunde.

 Note

Verwenden Sie die am besten geeignete Zeiteinheit für Ihre Datetime-Funktion. CloudWatch Logs begrenzt Ihre Anfrage auf die von Ihnen gewählte Zeiteinheit. Beispielsweise wird für jede Anfrage, die verwendet, eine Obergrenze von 60 als Maximalwert festgelegt. Wenn Sie also angeben `bin(300s)`, implementiert CloudWatch Logs dies tatsächlich als 60 Sekunden, da 60 die Anzahl der Sekunden in einer Minute ist, sodass CloudWatch Logs keine höhere Zahl als 60 verwendet. Um einen 5-Minuten-Bucket zu erstellen, verwenden Sie `bin(5m)` stattdessen.

Die Obergrenze für `ms` ist 1000, die Obergrenzen für `s` und `m` sind 60 und die Obergrenze für `h` ist 24.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der verschiedenen Datetime-Funktionen, die Sie in Ihren Abfragebefehlen verwenden können. Die Tabelle listet den Ergebnistyp jeder Funktion auf und enthält zu jeder Funktion eine Beschreibung.

 Tip

Wenn Sie einen Abfragebefehl erstellen, können Sie mit der Zeitintervallauswahl einen Zeitraum für Ihre Abfrage festlegen. Sie können beispielsweise Intervalle von 5 bis 30 Minuten, Intervalle von 1, 3 und 12 Stunden oder einen benutzerdefinierten Zeitrahmen festlegen. Sie können auch Zeiträume zwischen bestimmten Daten festlegen.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>bin(period: Period)</code>	Zeitstempel	Rundet den Wert von <code>@timestamp</code> auf den angegebenen Zeitraum und kürzt ihn dann. <code>bin(5m)</code> rundet beispielsweise den Wert von <code>@timestamp</code> auf die nächstgelegenen fünf Minuten. So können mehrere Protokolleinträge in einer Abfrage gruppiert werden. Im folgenden Beispiel wird die Anzahl von Ausnahmen pro Stunde zurückgegeben:

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
		<pre>filter @message like /Exception/ stats count(*) as exceptionCount by bin(1h) sort exceptionCount desc</pre> Für die Funktion <code>bin</code> werden folgende Zeiteinheiten und Abkürzungen unterstützt. Alle Einheiten und Abkürzungen, die mehr als ein Zeichen enthalten, können durch Hinzufügen von „s“ pluralisiert werden. Somit kann sowohl <code>hr</code> als auch <code>hrs</code> verwendet werden, um Stunden anzugeben. • <code>millisecond</code> <code>ms</code> <code>msec</code> • <code>second</code> <code>s</code> <code>sec</code> • <code>minute</code> <code>m</code> <code>min</code> • <code>hour</code> <code>h</code> <code>hr</code> • <code>day</code> <code>d</code> • <code>week</code> <code>w</code> • <code>month</code> <code>mo</code> <code>mon</code> • <code>quarter</code> <code>q</code> <code>qtr</code> • <code>year</code> <code>y</code> <code>yr</code>
<code>datefloor(timestamp: Timestamp, period: Period)</code>	Zeitstempel	Kürzt den Zeitstempel auf den angegebenen Zeitraum. Zum Beispiel kürzt <code>datefloor(@timestamp, 1h)</code> alle Werte von <code>@timestamp</code> auf die letzte volle Stunde.
<code>dateceil(timestamp: Timestamp, period: Period)</code>	Zeitstempel	Rundet den Zeitstempel auf den angegebenen Zeitraum auf und kürzt ihn dann. Zum Beispiel kürzt <code>dateceil(@timestamp, 1h)</code> alle Werte von <code>@timestamp</code> auf die nächste volle Stunde.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>fromMillis(fieldName: number)</code>	Zeitstempel	Interpretiert das Eingabefeld als die Anzahl der Millisekunden seit der Unix-Epoche und konvertiert es in einen Zeitstempel.
<code>toMillis(fieldName: Timestamp)</code>	Zahl	Konvertiert den im benannten Feld gefundene n Zeitstempel in eine Zahl, die die Millisekunden seit der Unix-Epoche darstellt. Beispiel: <code>toMillis(@timestamp)</code> konvertiert den Zeitstempel <code>2022-01-14T13:18:03.000-08:00</code> zu <code>1642195111000</code> .
<code>now()</code>	Zahl	Gibt die Uhrzeit in Epochensekunden zurück, zu der die Abfrageverarbeitung gestartet wurde. Diese Funktion akzeptiert keine Argumente. Sie können dies verwenden, um Ihre Abfrageergebnisse nach der aktuellen Uhrzeit zu filtern. Die folgende Abfrage gibt beispielsweise alle 4xx-Fehler der letzten zwei Stunden zurück: <pre> parse @message "Status Code: *;" as statusCode\n filter statusCode >= 400 and statusCode <= 499 \n filter toMillis(@timestamp) >= (now() * 1000 - 7200000) </pre> Das folgende Beispiel gibt alle Protokolleinträge der letzten fünf Stunden zurück, die entweder das Wort <code>error</code> oder enthalten <code>failure</code> <pre> fields @timestamp, @message filter @message like /(?(i)(error failure))/ filter toMillis(@timestamp) >= (now() * 1000 - 18000000) </pre>

 Note

Derzeit unterstützt CloudWatch Logs Insights das Filtern von Protokollen mit menschenlesbaren Zeitstempeln nicht.

Allgemeine Funktionen

Allgemeine Funktionen

Sie können allgemeine Funktionen in den Befehlen `fields` und `filter` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>ispresent(fieldName: LogField)</code>	Boolesch	Gibt <code>true</code> zurück, wenn das Feld existiert.
<code>coalesce(fieldName: LogField, ...fieldNames: LogField[])</code>	LogField	Liefert den ersten Nicht-Null-Wert aus der Liste.

JSON-Funktionen

JSON-Funktionen

Verwenden Sie JSON-Funktionen in den `filter` Befehlen `fields` und und als Argumente für andere Funktionen.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>jsonParse(fieldName: string)</code>	Karte Liste Leer	Gibt eine Map oder Liste zurück, wenn die Eingabe eine Zeichenkettendarstellung eines JSON-Objekts oder eines JSON-Arrays ist. Gibt einen leeren Wert zurück, wenn es sich bei der Eingabe

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
		nicht um eine der Repräsentationen handelt.
<code>jsonStringify(fieldName: Map List)</code>	String	Gibt eine JSON-Zeichenfolge aus einer Karte oder Listendaten zurück.

IP-Adressenzeichenfolgen

IP-Adressenzeichenfolgen

Sie können IP-Adressen-Zeichenfolgenfunktionen in den Befehlen `filter` und `fields` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>isValidIp(fieldName: string)</code>	boolesch	Gibt zurück <code>true</code> , ob das Feld eine gültige IPv4 IPv6 Oder-Adresse ist.
<code>isValidIPv4(fieldName: string)</code>	boolesch	Gibt zurück <code>true</code> , ob das Feld eine gültige IPv4 Adresse ist.
<code>isValidIPv6(fieldName: string)</code>	boolesch	Gibt zurück <code>true</code> , ob das Feld eine gültige IPv6 Adresse ist.
<code>isIpInSubnet(fieldName: string, subnet: string)</code>	boolesch	Gibt zurück <code>true</code> , ob es sich bei dem Feld um eine gültige IPv4 IPv6 Adresse im angegebenen v4- oder v6-Subnetz handelt. Verwenden Sie bei der Angabe des Subnetzes die CIDR-Notation wie <code>192.0.2.0/24</code> oder <code>2001:db8::/32</code> , wobei <code>192.0.2.0</code> oder <code>2001:db8::</code> der Anfang des CIDR-Blocks ist.
<code>isIPv4InSubnet(fieldName: string, subnet: string)</code>	boolesch	Gibt zurück <code>true</code> , ob das Feld eine gültige IPv4 Adresse innerhalb des angegebenen v4-Subnetzes ist. Verwenden Sie bei der Angabe des Subnetzes die CIDR-Notation wie <code>192.0.2.0</code>

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
		/24 , wobei 192.0.2.0 der Anfang des CIDR-Blocks ist.
<code>isIpv6InSubnet(fieldName: string, subnet: string)</code>	boolesch	Gibt zurück <code>true</code> , ob das Feld eine gültige IPv6 Adresse innerhalb des angegebenen v6-Subnetzes ist. Verwenden Sie bei der Angabe des Subnetzes die CIDR-Notation wie <code>2001:db8::/32</code> , wobei <code>2001:db8::</code> der Anfang des CIDR-Blocks ist.

Zeichenfolgenfunktionen

Zeichenfolgenfunktionen

Sie können Zeichenfolgenfunktionen in den Befehlen `fields` und `filter` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>isempty(fieldName: string)</code>	Anzahl	Gibt 1 zurück, wenn das Feld fehlt oder eine leere Zeichenkette ist.
<code>isblank(fieldName: string)</code>	Anzahl	Gibt 1 zurück, wenn das Feld fehlt, eine leere Zeichenkette ist oder nur Leerzeichen enthält.
<code>concat(str: string, ...strings: string[])</code>	Zeichenfolge	Verkettet die Zeichenketten.
<code>ltrim(str: string)</code> <code>ltrim(str: string, trimChars: string)</code>	Zeichenfolge	Wenn die Funktion kein zweites Argument hat, entfernt sie die Whitespaces von der linken Seite der Zeichenfolge. Wenn die Funktion ein zweites

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
		Zeichenfolgen-Argument hat, entfernt sie keine Whitespaces. Stattdessen entfernt sie die Zeichen in <code>trimChars</code> links von <code>str</code> . Beispielsweise gibt <code>ltrim("xyZxyfooxyZ", "xyZ")</code> <code>"fooxyZ"</code> zurück.
<pre>rtrim(str: string) rtrim(str: string, trimChars: string)</pre>	Zeichenfolge	Wenn die Funktion kein zweites Argument hat, entfernt sie die Whitespaces von der rechten Seite der Zeichenfolge. Wenn die Funktion ein zweites Zeichenfolgen-Argument hat, entfernt sie keine Whitespaces. Stattdessen entfernt sie die Zeichen von <code>trimChars</code> rechts von <code>str</code> . Beispielsweise gibt <code>rtrim("xyZfooxyxyZ", "xyZ")</code> <code>"xyZfoo"</code> zurück.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>trim(str: string)</code> <code>trim(str: string, trimChars: string)</code>	Zeichenfolge	Wenn die Funktion kein zweites Argument hat, entfernt sie die Whitespaces von beiden Seiten der Zeichenfolge. Wenn die Funktion ein zweites Zeichenfolgen-Argument hat, entfernt sie keine Whitespaces. Stattdessen entfernt sie die Zeichen aus <code>trimChars</code> von beiden Seiten von <code>str</code> . Beispielsweise gibt <code>trim("xyZxyfooxyxyZ", "xyZ")</code> <code>"foo"</code> zurück.
<code>strlen(str: string)</code>	Zahl	Liefert die Länge der Zeichenkette in Unicode-Codpunkten.
<code>toupper(str: string)</code>	Zeichenfolge	Konvertiert die Zeichenkette in Großbuchstaben.
<code>tolower(str: string)</code>	Zeichenfolge	Konvertiert die Zeichenkette in Kleinbuchstaben.

Funktion	Ergebnistyp	Beschreibung
<code>substr(str: string, startIndex: number)</code> <code>substr(str: string, startIndex: number, length: number)</code>	Zeichenfolge	Gibt eine Teilzeichenkette aus dem durch das Zahlenargument angegebenen Index bis zum Ende der Zeichenkette zurück. Wenn die Funktion ein zweites Zahlenargument hat, enthält sie die Länge der abzurufenden Teilzeichenkette. Beispielsweise gibt <code>substr("xyzfooxyZ", 3, 3)</code> "foo" zurück.
<code>replace(fieldName: string, searchValue: string, replaceValue: string)</code>	Zeichenfolge	Ersetzt alle Instances von <code>searchValue</code> in <code>fieldName: string</code> mit <code>replaceValue</code>. Beispiel: Die Funktion <code>replace(logGroup, "smoke_test", "Smoke")</code> sucht nach Protokollereignissen, bei denen das Feld <code>logGroup</code> den Zeichenfolgenwert <code>smoke_test</code> enthält und den Wert durch die Zeichenfolge <code>Smoke</code> ersetzt.
<code>strcontains(str: string, searchValue: string)</code>	Zahl	Gibt 1 zurück, wenn <code>str</code> <code>searchValue</code> enthält; ansonsten 0.

Felder, die Sonderzeichen enthalten

Wenn ein Feld außer dem @ Symbol oder dem Punkt (.) andere nicht-alphanumerische Zeichen enthält, müssen Sie das Feld mit Backtick-Zeichen (` ) umgeben. ` Zum Beispiel muss das Feld foo-

bar in Backticks eingeschlossen werden (``foo-bar``), weil es ein nicht alphanumerisches Zeichen, den Bindestrich (-), enthält.

Aliasse und Kommentare in Abfragen verwenden

Erstellen Sie Abfragen, die Aliase enthalten. Verwenden Sie Aliase, um Protokollfelder umzubenennen oder Werte in Felder zu extrahieren. Benutze das Schlüsselwort `as` um einem Protokollfeld oder Ergebnis einen Alias zu geben. Sie können in einer Abfrage mehrere Alias verwenden. In den folgenden Befehlen können Sie Aliase verwenden:

- `fields`
- `parse`
- `sort`
- `stats`

In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie Sie Abfragen erstellen, die Aliase enthalten.

Beispiel

Die Abfrage enthält einen Alias im `fields`-befehl.

```
fields @timestamp, @message, accountId as ID
| sort @timestamp desc
| limit 20
```

Die Abfrage gibt die Werte für die Felder zurück `@timestamp`, `@message`, und `accountId` aus. Die Ergebnisse sind in absteigender Reihenfolge sortiert und auf 20 begrenzt. Die Werte für `accountId` sind unter dem Alias aufgeführt `ID` aus.

Beispiel

Die Abfrage enthält Aliase im `sort` und `stats`-Befehle.

```
stats count(*) by duration as time
| sort time desc
```

Die Abfrage zählt die Anzahl der Male des Feldes `duration` tritt in der Protokollgruppe auf und sortiert die Ergebnisse in absteigender Reihenfolge. Die Werte für `duration` sind unter dem Alias aufgeführt `time` aus.

Kommentare verwenden

CloudWatch Logs Insights unterstützt Kommentare in Abfragen. Benutze das Hash-Zeichen (#) um Kommentare auszurichten. Sie können Kommentare verwenden, um Zeilen in Abfragen oder Dokumentabfragen zu ignorieren.

Beispiel: Abfrage

Wenn die folgende Abfrage ausgeführt wird, wird die zweite Zeile ignoriert.

```
fields @timestamp, @message, accountId
# | filter accountId not like "7983124201998"
| sort @timestamp desc
| limit 20
```

Erste Schritte mit Logs Insights QL: Query tutorials

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiel-Tutorials für Abfragen, die Ihnen den Einstieg in Logs Insights QL erleichtern.

Themen

- [Tutorial: Ausführen und Ändern einer Beispielabfrage](#)
- [Tutorial: Ausführen einer Abfrage mit einer Aggregationsfunktion](#)
- [Tutorial: Ausführen einer Abfrage, die eine nach Protokollfeldern gruppierte Visualisierung erzeugt](#)
- [Tutorial: Ausführen einer Abfrage, die eine Visualisierung von Zeitreihen erzeugt](#)

Tutorial: Ausführen und Ändern einer Beispielabfrage

Das folgende Tutorial hilft Ihnen bei den ersten Schritten mit CloudWatch Logs Insights. Sie führen eine Beispielabfrage in Logs Insights QL aus und sehen dann, wie Sie sie ändern und erneut ausführen können.

Um eine Abfrage ausführen zu können, müssen Sie bereits CloudWatch Protokolle in Logs gespeichert haben. Wenn Sie Logs bereits verwenden und CloudWatch Log-Gruppen und Log-Streams eingerichtet haben, können Sie loslegen. Möglicherweise verfügen Sie auch bereits über Protokolle AWS CloudTrail, wenn Sie Dienste wie Amazon Route 53 oder Amazon VPC verwenden und Sie Protokolle von diesen Diensten so eingerichtet haben, dass sie in CloudWatch Logs

gespeichert werden. Weitere Informationen zum Senden von Protokollen an CloudWatch Logs finden Sie unter [Erste Schritte mit CloudWatch Logs](#).

Abfragen in CloudWatch Logs Insights geben entweder eine Reihe von Feldern aus Protokollereignissen oder das Ergebnis einer mathematischen Aggregation oder eines anderen Vorgangs zurück, der mit Protokollereignissen ausgeführt wurde. Dieses Tutorial demonstriert eine Abfrage, die eine Liste von Protokollereignissen zurückgibt.

Ausführen einer Beispielabfrage

Um eine CloudWatch Logs Insights-Beispielabfrage auszuführen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.

Auf der Logs Insights-Seite enthält der Abfrage-Editor eine Standardabfrage in Logs Insights QL, die die 20 neuesten Protokollereignisse zurückgibt.

3. Wählen Sie in der Dropdownliste Select log group(s) (Protokollgruppe(n) auswählen) eine oder mehrere Protokollgruppen aus, die abgefragt werden sollen.

Wenn es sich um ein Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Observability handelt, können Sie Protokollgruppen sowohl in den Quellkonten als auch im Überwachungskonto auswählen. Mit einer einzigen Abfrage können Protokolle von verschiedenen Konten gleichzeitig abgefragt werden.

Sie können die Protokollgruppen nach dem Namen der Protokollgruppe, der Konto-ID oder der Kontobezeichnung filtern.

Wenn Sie eine Protokollgruppe in der Standard-Protokollklasse auswählen, erkennt CloudWatch Logs Insights automatisch Datenfelder in der Gruppe. Um diese erkannten Felder anzuzeigen, wählen Sie das Menü Fields (Felder) oben rechts auf der Seite aus.

Note

Entdeckte Felder werden nur für Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse unterstützt. Weitere Hinweise zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

4. (Optional) Verwenden Sie die Zeitintervallauswahl, um einen Zeitraum auszuwählen, den Sie abfragen möchten.

Sie können zwischen Intervallen von 5 bis 30 Minuten, Intervallen von 1, 3 und 12 Stunden oder einem benutzerdefinierten Zeitrahmen wählen.

5. Klicken Sie auf Run (Ausführen), um die Ergebnisse anzuzeigen.

Für dieses Tutorial enthalten die Ergebnisse die 20 zuletzt hinzugefügten Protokollereignisse.

CloudWatch Logs zeigt ein Balkendiagramm der Protokollereignisse in der Protokollgruppe im Zeitverlauf an. Das Balkendiagramm zeigt nicht nur die Ereignisse in der Tabelle, sondern auch die Verteilung der Ereignisse in der Protokollgruppe, die der Abfrage und dem Zeitrahmen entsprechen.

6. Um alle Felder für ein zurückgegebenes Protokollereignis anzuzeigen, wählen Sie das dreieckige Dropdown-Symbol links neben dem nummerierten Ereignis.

Ändern der Beispielabfrage

In diesem Tutorial ändern Sie die Beispielabfrage, um die 50 neuesten Protokollereignisse anzuzeigen.

Wenn Sie das vorherige Tutorial noch nicht ausgeführt haben, tun Sie das jetzt. Dieses Tutorial beginnt dort, wo das vorherige Tutorial endet.

Note

In einigen Beispielabfragen, die mit CloudWatch Logs Insights bereitgestellt werden, `tail` werden Befehle `head` oder `limit` anstelle von `tail` verwendet. Diese Befehle sind veraltet und wurden durch `limit` ersetzt. Verwenden Sie in allen von Ihnen geschriebenen Abfragen `limit` anstelle von `head` oder `tail`.

Um die CloudWatch Logs Insights-Beispielabfrage zu ändern

1. Ändern Sie im Abfrage-Editor 20 in 50. Wählen Sie anschließend Run (Ausführen) aus.

Die Ergebnisse der neuen Abfrage werden angezeigt. Unter der Annahme, dass in der Protokollgruppe im Standardzeitraum genügend Daten vorhanden sind, werden nun 50 Protokollereignisse aufgelistet.

2. (Optional) Sie können Abfragen speichern, die Sie erstellt haben. Um diese Abfrage zu speichern, wählen Sie Speichern aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern Sie CloudWatch Logs Insights-Abfragen und führen Sie sie erneut aus](#).

Hinzufügen eines Filterbefehls zur Beispielabfrage

Dieses Tutorial zeigt, wie Sie eine umfangreichere Änderung der Abfrage im Abfrageeditor vornehmen können. In diesem Tutorial filtern Sie die Ergebnisse der vorherigen Abfrage basierend auf einem Feld in den abgerufenen Protokollereignissen.

Wenn Sie die vorherigen Tutorials noch nicht ausgeführt haben, tun Sie das jetzt. Dieses Tutorial beginnt dort, wo das vorherige Tutorial endet.

So fügen Sie der vorherigen Abfrage einen Filterbefehl hinzu

1. Entscheiden Sie sich für ein zu filterndes Feld. Wählen Sie rechts auf der Seite Felder aus, um die häufigsten Felder anzuzeigen, die CloudWatch Logs in den letzten 15 Minuten in den Protokollereignissen in den ausgewählten Protokollgruppen erkannt hat, sowie den Prozentsatz dieser Protokollereignisse, in denen jedes Feld vorkommt.

Um die in einem bestimmten Protokollereignis enthaltenen Felder anzuzeigen, wählen Sie das Symbol links neben dieser Zeile aus.

Möglicherweise wird das Feld `awsRegion` im Protokollereignis angezeigt. Dies ist von den Ereignissen abhängig, die in Ihren Protokollen enthalten sind. Im Rest dieses Tutorials verwenden Sie `awsRegion` als Filterfeld. Sie können jedoch auch ein anderes Feld verwenden, wenn dieses Feld nicht verfügbar ist.

2. Positionieren Sie den Cursor im Feld des Abfrageeditors hinter 50, und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Geben Sie in der neuen Zeile zunächst `|` (das Pipe-Zeichen) und ein Leerzeichen ein. Befehle in einer CloudWatch Logs Insights-Abfrage müssen durch einen senkrechten Strich getrennt werden.
4. Geben Sie **`filter awsRegion="us-east-1"`** ein.
5. Wählen Sie Ausführen aus.

Die Abfrage läuft erneut und zeigt nun die 50 neuesten Ergebnisse an, die dem neuen Filter entsprechen.

Wenn Sie nach einem anderen Feld gefiltert haben und ein Fehlerergebnis erhalten haben, müssen Sie möglicherweise den Feldnamen maskieren. Wenn der Feldname auch andere als alphanumerische Zeichen enthält, müssen Sie vor und nach dem Feldnamen Backtick-Zeichen (``) verwenden (z. B. ``error-code`="102"`).

Sie müssen die Backtick-Zeichen für Feldnamen verwenden, die auch andere als alphanumerische Zeichen enthalten, nicht jedoch für Werte. Werte sind stets von Anführungszeichen (") umschlossen.

Logs Insights QL umfasst leistungsstarke Abfragefunktionen, darunter mehrere Befehle und Unterstützung für reguläre Ausdrücke sowie mathematische und statistische Operationen. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights](#).

Tutorial: Ausführen einer Abfrage mit einer Aggregationsfunktion

Sie können Aggregationsfunktionen im Befehl `stats` sowie als Argumente für andere Funktionen verwenden. In diesem Tutorial führen Sie einen Abfragebefehl aus, der die Anzahl der Protokollereignisse zählt, die ein angegebenes Feld enthalten. Der Abfragebefehl gibt eine Gesamtzahl zurück, die nach dem Wert oder den Werten des angegebenen Felds gruppiert ist. Weitere Informationen zu Aggregationsfunktionen finden Sie unter [Unterstützte Operationen und Funktionen](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

Ausführen einer Abfrage mit einer Aggregationsfunktion

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte Logs Insights QL ausgewählt ist.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste Select log group(s) (Protokollgruppe(n) auswählen) eine oder mehrere Protokollgruppen aus, die abgefragt werden sollen.

Wenn es sich um ein Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Observability handelt, können Sie Protokollgruppen sowohl in den Quellkonten als auch im Überwachungskonto auswählen. Mit einer einzigen Abfrage können Protokolle von verschiedenen Konten gleichzeitig abgefragt werden.

Sie können die Protokollgruppen nach dem Namen der Protokollgruppe, der Konto-ID oder der Kontobezeichnung filtern.

Wenn Sie eine Protokollgruppe auswählen, erkennt CloudWatch Logs Insights automatisch Datenfelder in der Protokollgruppe, wenn es sich um eine Protokollgruppe der Standardklasse handelt. Um diese erkannten Felder anzuzeigen, wählen Sie das Menü Fields (Felder) oben rechts auf der Seite aus.

5. Löschen Sie die Standardabfrage im Abfrage-Editor und geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
stats count(*) by fieldName
```

6. *fieldName* Ersetzen Sie es durch ein erkanntes Feld aus dem Menü „Felder“.

Das Menü „Felder“ befindet sich oben rechts auf der Seite und zeigt alle erkannten Felder an, die CloudWatch Logs Insights in Ihrer Protokollgruppe erkennt.

7. Klicken Sie auf Run (Ausführen), um die Abfrageergebnisse anzuzeigen.

Die Abfrageergebnisse zeigen die Anzahl der Datensätze in Ihrer Protokollgruppe, die mit dem Abfragebefehl übereinstimmen, und die Gesamtzahl, die nach dem Wert oder den Werten des angegebenen Felds gruppiert ist.

Tutorial: Ausführen einer Abfrage, die eine nach Protokollfeldern gruppierte Visualisierung erzeugt

Wenn Sie eine Abfrage ausführen, die die zurückgegebenen Ergebnisse über die Funktion `stats` nach den Werten von einem oder mehreren Feldern in den Protokolleinträgen gruppiert, können Sie die Ergebnisse als Balken-, Kreis-, Linien- oder gestapeltes Flächendiagramm aufrufen. Auf diese Weise können Sie Trends in Ihren Protokollen effizienter visualisieren.

So führen Sie eine Abfrage zur Visualisierung durch

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Wählen Sie in der Dropdownliste Select log group(s) (Protokollgruppe(n) auswählen) eine oder mehrere Protokollgruppen aus, die abgefragt werden sollen.

Wenn es sich um ein Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Observability handelt, können Sie Protokollgruppen sowohl in den Quellkonten als auch im Überwachungskonto auswählen. Mit einer einzigen Abfrage können Protokolle von verschiedenen Konten gleichzeitig abgefragt werden.

Sie können die Protokollgruppen nach dem Namen der Protokollgruppe, der Konto-ID oder der Kontobezeichnung filtern.

4. Löschen Sie im Abfrageeditor den aktuellen Inhalt, geben Sie dann die folgende stats-Funktion ein und klicken Sie auf Abfrage ausführen.

```
stats count(*) by @logStream  
| limit 100
```

Die Ergebnisse zeigen für jeden Protokolldatenstrom die Anzahl der Protokollereignisse in der Protokollgruppe. Die Ergebnisse sind auf nur 100 Zeilen begrenzt.

5. Wählen Sie die Registerkarte Visualization (Visualisierung) aus.
6. Wählen Sie den Pfeil neben Line (Zeile) aus. Wählen Sie anschließend Bar (Balken) aus.

Das Balkendiagramm wird angezeigt, wobei jeder Protokolldatenstrom in der Protokollgruppe von einem Balken dargestellt wird.

Tutorial: Ausführen einer Abfrage, die eine Visualisierung von Zeitreihen erzeugt

Wenn Sie eine Abfrage ausführen, die die zurückgegebenen Ergebnisse über die Funktion `bin()` nach einem Zeitraum gruppiert, können Sie die Ergebnisse als Linien-, Balken- oder gestapeltes Flächendiagramm anzeigen. Auf diese Weise können Sie Trends in Protokollereignissen im Laufe der Zeit effizienter visualisieren.

So führen Sie eine Abfrage zur Visualisierung durch

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte Logs Insights QL ausgewählt ist.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste Select log group(s) (Protokollgruppe(n) auswählen) eine oder mehrere Protokollgruppen aus, die abgefragt werden sollen.

Wenn es sich um ein Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Observability handelt, können Sie Protokollgruppen sowohl in den Quellkonten als auch im Überwachungskonto auswählen. Mit einer einzigen Abfrage können Protokolle von verschiedenen Konten gleichzeitig abgefragt werden.

Sie können die Protokollgruppen nach dem Namen der Protokollgruppe, der Konto-ID oder der Kontobezeichnung filtern.

5. Löschen Sie im Abfrageeditor den aktuellen Inhalt, geben Sie dann die folgende stats-Funktion ein und klicken Sie auf Abfrage ausführen.

```
stats count(*) by bin(30s)
```

Die Ergebnisse zeigen die Anzahl der Protokollereignisse in der Protokollgruppe, die von CloudWatch Logs für jeden Zeitraum von 30 Sekunden empfangen wurden.

6. Wählen Sie die Registerkarte Visualization (Visualisierung) aus.

Die Ergebnisse werden als Liniendiagramm dargestellt. Um zu einem Balken-, Kreis- oder gestapelten Flächendiagramm zu wechseln, wählen Sie oben Links im Diagramm auf den Pfeil neben Line (Linie).

Beispielabfragen

Dieser Abschnitt enthält eine Liste allgemeiner und nützlicher Abfragebefehle, die Sie in der [CloudWatchKonsole](#) ausführen können. Informationen zur Ausführung eines Abfragebefehls finden Sie unter [Tutorial: Eine Beispielabfrage ausführen und ändern](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zur Abfragesyntax finden Sie unter [CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights](#).

Themen

- [Allgemeine Abfragen](#)
- [Abfragen für Lambda-Protokolle](#)
- [Abfragen für Flussprotokolle von Amazon-VPC](#)
- [Abfragen für Route-53-Protokolle](#)
- [Abfragen für CloudTrail Protokolle](#)
- [Abfragen für Amazon API Gateway](#)
- [Abfragen für NAT-Gateway](#)
- [Abfragen für Apache-Serverprotokolle](#)
- [Anfragen für Amazon EventBridge](#)

- [Beispiele des parse-Befehls](#)

Allgemeine Abfragen

Findet die 25 zuletzt hinzugefügten Protokollereignisse.

```
fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 25
```

Ruft eine Liste der Anzahl der Ausnahmen pro Stunde ab.

```
filter @message like /Exception/  
  | stats count(*) as exceptionCount by bin(1h)  
  | sort exceptionCount desc
```

Ruft eine Liste von Protokollereignissen ab, die keine Ausnahmen sind.

```
fields @message | filter @message not like /Exception/
```

Ruft das letzte Protokollereignis für jeden eindeutigen Wert des Felds **server** ab.

```
fields @timestamp, server, severity, message  
  | sort @timestamp asc  
  | dedup server
```

Ruft das letzte Protokollereignis für jeden eindeutigen Wert des Felds **server** für jeden **severity**-Typ ab.

```
fields @timestamp, server, severity, message  
  | sort @timestamp desc  
  | dedup server, severity
```

Abfragen für Lambda-Protokolle

Ermittelt die Menge des zu viel bereitgestellten Speichers.

```
filter @type = "REPORT"  
  | stats max(@memorySize / 1000 / 1000) as provisionedMemoryMB,  
          min(@maxMemoryUsed / 1000 / 1000) as smallestMemoryRequestMB,
```



```
avg(@maxMemoryUsed / 1000 / 1000) as avgMemoryUsedMB,  
max(@maxMemoryUsed / 1000 / 1000) as maxMemoryUsedMB,  
provisionedMemoryMB - maxMemoryUsedMB as overProvisionedMB
```

Erstellt einen Latenzbericht.

```
filter @type = "REPORT" |  
  stats avg(@duration), max(@duration), min(@duration) by bin(5m)
```

Sucht nach langsamen Funktionsaufrufen und beseitigt doppelte Anfragen, die durch Wiederholungen oder clientseitigen Code entstehen können. In dieser Abfrage ist **@duration** in Millisekunden.

```
fields @timestamp, @requestId, @message, @logStream  
| filter @type = "REPORT" and @duration > 1000  
| sort @timestamp desc  
| dedup @requestId  
| limit 20
```

Abfragen für Flussprotokolle von Amazon-VPC

Findet die Top 15 Paketübertragungen zwischen den Hosts:

```
stats sum(packets) as packetsTransferred by srcAddr, dstAddr  
| sort packetsTransferred desc  
| limit 15
```

Findet die Top 15 Byte-Übertragungen für Hosts in einem bestimmten Subnetz.

```
filter isIpv4InSubnet(srcAddr, "192.0.2.0/24")  
| stats sum(bytes) as bytesTransferred by dstAddr  
| sort bytesTransferred desc  
| limit 15
```

Findet die IP-Adressen, die UDP als Datenübertragungsprotokoll verwenden.

```
filter protocol=17 | stats count(*) by srcAddr
```

Findet die IP-Adressen, bei denen während des Erfassungsfensters Flussdatensätze übersprungen wurden.

```
filter logStatus="SKIPDATA"  
  | stats count(*) by bin(1h) as t  
  | sort t
```

Sucht einen einzelnen Datensatz für jede Verbindung, um Probleme mit der Netzwerkverbindung zu beheben.

```
fields @timestamp, srcAddr, dstAddr, srcPort, dstPort, protocol, bytes  
| filter logStream = 'vpc-flow-logs' and interfaceId = 'eni-0123456789abcdef0'  
| sort @timestamp desc  
| dedup srcAddr, dstAddr, srcPort, dstPort, protocol  
| limit 20
```

Abfragen für Route-53-Protokolle

Findet die Verteilung der Datensätze pro Stunde nach Abfragetyp.

```
stats count(*) by queryType, bin(1h)
```

Findet die 10 DNS-Resolver mit der höchsten Anzahl von Anforderungen.

```
stats count(*) as numRequests by resolverIp  
  | sort numRequests desc  
  | limit 10
```

Ermittelt die Anzahl der Datensätze nach Domain und Subdomain, bei denen der Server die DNS-Anforderung nicht abgeschlossen hat.

```
filter responseCode="SERVFAIL" | stats count(*) by queryName
```

Abfragen für CloudTrail Protokolle

Ermitteln Sie die Anzahl der Protokolleinträge für jeden Dienst, Ereignistyp und AWS Region.

```
stats count(*) by eventSource, eventName, awsRegion
```

Finden Sie die EC2 Amazon-Hosts, die in einer bestimmten AWS Region gestartet oder gestoppt wurden.

```
filter (eventName="StartInstances" or eventName="StopInstances") and awsRegion="us-east-2"
```

Finden Sie die AWS Regionen, Benutzernamen und ARNs neu erstellten IAM-Benutzer.

```
filter eventName="CreateUser"
  | fields awsRegion, requestParameters.userName, responseElements.user.arn
```

Ermittelt die Anzahl der Datensätze, bei denen beim Aufruf des API-**UpdateTrail** eine Ausnahme aufgetreten ist.

```
filter eventName="UpdateTrail" and ispresent(errorCode)
  | stats count(*) by errorCode, errorMessage
```

Findet Protokolleinträge, in denen TLS 1.0 oder 1.1 verwendet wurde.

```
filter tlsDetails.tlsVersion in [ "TLSv1", "TLSv1.1" ]
| stats count(*) as numOutdatedTlsCalls by userIdentity.accountId, recipientAccountId,
  eventSource, eventName, awsRegion, tlsDetails.tlsVersion, tlsDetails.cipherSuite,
  userAgent
| sort eventSource, eventName, awsRegion, tlsDetails.tlsVersion
```

Ermittelt die Anzahl der Anrufe pro Service, die die TLS-Versionen 1.0 oder 1.1 verwendet haben.

```
filter tlsDetails.tlsVersion in [ "TLSv1", "TLSv1.1" ]
| stats count(*) as numOutdatedTlsCalls by eventSource
| sort numOutdatedTlsCalls desc
```

Abfragen für Amazon API Gateway

Findet die letzten 10 4XX-Fehler.

```
fields @timestamp, status, ip, path, httpMethod
| filter status>=400 and status<=499
| sort @timestamp desc
| limit 10
```

Identifizieren Sie die 10 am längsten laufenden Amazon API Gateway Anfragen in Ihrer Amazon API Gateway Zugriffsprotokollgruppe

```
fields @timestamp, status, ip, path, httpMethod, responseLatency
| sort responseLatency desc
| limit 10
```

Gibt die Liste der beliebtesten API-Pfade in Ihrer Amazon API Gateway -Zugriffsprotokollgruppe zurück.

```
stats count(*) as requestCount by path
| sort requestCount desc
| limit 10
```

Erstellt einen Integrationslatenzbericht für Ihre Amazon API Gateway -Zugriffsprotokollgruppe.

```
filter status=200
| stats avg(integrationLatency), max(integrationLatency),
min(integrationLatency) by bin(1m)
```

Abfragen für NAT-Gateway

Wenn Sie feststellen, dass Ihre AWS Rechnung höhere als normale Kosten enthält, können Sie CloudWatch Logs Insights verwenden, um die wichtigsten Mitwirkenden zu finden. Weitere Informationen zu den folgenden Abfragebefehlen finden Sie unter [Wie finde ich die Hauptverursacher des Datenverkehrs über das NAT-Gateway in meiner VPC?](#) auf der AWS Premium-Support-Seite.

Note

Ersetzen Sie in den folgenden Abfragebefehlen „x.x.x.x“ durch die private IP Ihres NAT-Gateways und ersetzen Sie „y.y“ durch die ersten beiden Oktette Ihres VPC-CIDR-Bereichs.

Findet die Instances, die den meisten Datenverkehr über Ihr NAT-Gateway senden.

```
filter (dstAddr like 'x.x.x.x' and srcAddr like 'y.y.')
| stats sum(bytes) as bytesTransferred by srcAddr, dstAddr
| sort bytesTransferred desc
| limit 10
```

Bestimmt den Datenverkehr, der bei den Instances in Ihren NAT-Gateways ein- bzw. ausgeht.

```
filter (dstAddr like 'x.x.x.x' and srcAddr like 'y.y.') or (srcAddr like 'xxx.xx.xx.xx'
and dstAddr like 'y.y.')
| stats sum(bytes) as bytesTransferred by srcAddr, dstAddr
| sort bytesTransferred desc
| limit 10
```

Bestimmt die Internetziele, mit denen die Instances in Ihrer VPC am häufigsten für Uploads und Downloads kommunizieren.

For uploads (Für Uploads)

```
filter (srcAddr like 'x.x.x.x' and dstAddr not like 'y.y.')
| stats sum(bytes) as bytesTransferred by srcAddr, dstAddr
| sort bytesTransferred desc
| limit 10
```

Für Downloads

```
filter (dstAddr like 'x.x.x.x' and srcAddr not like 'y.y.')
| stats sum(bytes) as bytesTransferred by srcAddr, dstAddr
| sort bytesTransferred desc
| limit 10
```

Abfragen für Apache-Serverprotokolle

Sie können CloudWatch Logs Insights verwenden, um Apache-Serverprotokolle abzufragen. Weitere Informationen zu den folgenden Abfragen finden Sie unter [Simplifying Apache Server Logs with CloudWatch Logs Insights](#) im AWS Cloud Operations & Migrations Blog.

Findet die relevantesten Felder, damit Sie Ihre Zugriffsprotokolle und den Datenverkehr im Pfad / admin Ihrer Anwendung überprüfen können.

```
fields @timestamp, remoteIP, request, status, filename| sort @timestamp desc
```

```
| filter filename="/var/www/html/admin"  
| limit 20
```

Ermittelt die Anzahl der eindeutigen GET-Anforderungen, die auf Ihre Hauptseite mit dem Statuscode „200“ (Erfolg) zugegriffen haben.

```
fields @timestamp, remoteIP, method, status  
| filter status="200" and referrer= http://34.250.27.141/ and method= "GET"  
| stats count_distinct(remoteIP) as UniqueVisits  
| limit 10
```

Gibt an, wie oft Ihr Apache-Service neu gestartet wurde.

```
fields @timestamp, function, process, message  
| filter message like "resuming normal operations"  
| sort @timestamp desc  
| limit 20
```

Anfragen für Amazon EventBridge

Ruft die Anzahl der EventBridge Ereignisse ab, gruppiert nach Art der Ereignisdetails

```
fields @timestamp, @message  
| stats count(*) as numberOfEvents by `detail-type`  
| sort numberOfEvents desc
```

Beispiele des parse-Befehls

Verwenden Sie einen globalen Ausdruck zum Extrahieren der Felder **@user**, **@method** und **@latency** aus dem Protokollfeld **@message** und zur Rückgabe der durchschnittlichen Latenz für jede eindeutige Kombination aus **@method** und **@user**.

```
parse @message "user=*, method:*, latency := *" as @user,  
    @method, @latency | stats avg(@latency) by @method,  
    @user
```

Verwenden Sie einen regulären Ausdruck zum Extrahieren der Felder **@user2**, **@method2** und **@latency2** aus dem Protokollfeld **@message** und zur Rückgabe der durchschnittlichen Latenz für jede eindeutige Kombination aus **@method2** und **@user2**.

```
parse @message /user=(?<user2>.*?), method:(?<method2>.*?),  
  latency := (?<latency2>.*?)/ | stats avg(latency2) by @method2,  
  @user2
```

Extrahiert die Felder **loggingTime**, **loggingType** und **loggingMessage**, filtert nach Protokollereignissen, die die Zeichenfolgen **ERROR** oder **INFO** enthalten, und zeigt dann nur die Felder **loggingMessage** und **loggingType** für Ereignisse an, die die Zeichenfolge **ERROR** enthalten.

```
FIELDS @message  
| PARSE @message "*" [*] "*" as loggingTime, loggingType, loggingMessage  
| FILTER loggingType IN ["ERROR", "INFO"]  
| DISPLAY loggingMessage, loggingType = "ERROR" as isError
```

Vergleiche (Diff) mit früheren Zeitbereichen

Sie können CloudWatch Logs Insights mit Logs Insights QL verwenden, um Änderungen Ihrer Protokollereignisse im Laufe der Zeit zu vergleichen. Sie können die in einem kürzlichen Zeitraum aufgenommenen Protokollereignisse mit den Protokollen aus dem unmittelbar vorangegangenen Zeitraum vergleichen. Alternativ können Sie Vergleiche mit ähnlichen vergangenen Zeiträumen durchführen. Auf diese Weise können Sie herausfinden, ob ein Fehler in Ihren Protokollen erst vor Kurzem aufgetreten ist oder bereits aufgetreten ist, und es kann Ihnen auch helfen, andere Trends zu finden.

Vergleichsabfragen geben nur Muster in den Ergebnissen zurück, keine Rohprotokollereignisse. Anhand der zurückgegebenen Muster können Sie schnell die Trends und Änderungen der Protokollereignisse im Laufe der Zeit erkennen. Nachdem Sie eine Vergleichsabfrage ausgeführt haben und die Musterergebnisse vorliegen, können Sie sich beispielhafte Rohprotokollereignisse für die Muster ansehen, an denen Sie interessiert sind. Weitere Informationen zu Protokollmustern finden Sie unter [Musteranalyse](#).

Wenn Sie eine Vergleichsabfrage ausführen, wird Ihre Abfrage anhand von zwei verschiedenen Zeiträumen analysiert: dem ursprünglichen Abfragezeitraum, den Sie ausgewählt haben, und dem Vergleichszeitraum. Der Vergleichszeitraum hat immer die gleiche Länge wie Ihr ursprünglicher Abfragezeitraum. Die Standardzeitintervalle für die Vergleiche sind die folgenden.

- Vorheriger Zeitraum — Vergleicht den Zeitraum unmittelbar vor dem Abfragezeitraum.
- Vorheriger Tag — Vergleicht den Zeitraum einen Tag vor Ihrem Abfragezeitraum.

- Vorwoche — Vergleicht den Zeitraum eine Woche vor Ihrem Abfragezeitraum.
- Vorheriger Monat — Vergleicht den Zeitraum einen Monat vor Ihrem Abfragezeitraum.

Note

Für Abfragen, die Vergleiche verwenden, fallen Gebühren an, die denen der Ausführung einer einzelnen CloudWatch Logs Insights-Abfrage über den gesamten Zeitraum ähneln. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon CloudWatch – Preise](#).

Um eine Vergleichsabfrage auszuführen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs, Logs Insights aus.

Im Abfragefeld wird eine Standardabfrage angezeigt.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte Logs Insights QL ausgewählt ist.
4. Behalten Sie die Standardabfrage bei oder geben Sie eine andere Abfrage ein.
5. Wählen Sie in der Dropdownliste Protokollgruppe (n) auswählen eine oder mehrere Protokollgruppen für die Abfrage aus.
6. (Optional) Verwenden Sie die Zeitintervallauswahl, um einen Zeitraum auszuwählen, den Sie abfragen möchten. Die Standardabfrage bezieht sich auf die Protokolldaten der letzten Stunde.
7. Wählen Sie in der Zeitbereichsauswahl die Option Vergleichen aus. Wählen Sie dann den vorherigen Zeitraum aus, mit dem Sie die Originalprotokolle vergleichen möchten, und klicken Sie auf Anwenden.
8. Wählen Sie Abfrage ausführen.

Damit die Abfrage die Daten aus dem Vergleichszeitraum abrufen, wird der `diff` Befehl an Ihre Abfrage angehängt.

9. Wählen Sie die Registerkarte Muster, um die Ergebnisse zu sehen.

In der Tabelle werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Jedes Muster, wobei variable Teile des Musters durch das dynamische Tokensymbol ersetzt werden `<string-number>`. Das `string` ist eine Beschreibung des Datentyps, für den das Token steht. Das `number` zeigt, an welcher Stelle des Musters dieses Token im Vergleich

zu den anderen dynamischen Tokens erscheint. Weitere Informationen finden Sie unter [Musteranalyse](#).

- Die Anzahl der Ereignisse ist die Anzahl der Protokollereignisse mit diesem Muster im ursprünglichen, aktuelleren Zeitraum.
 - Die Anzahl der Differenzereignisse ist die Differenz zwischen der Anzahl übereinstimmender Protokollereignisse im aktuellen Zeitraum und der Anzahl der Vergleichszeiträume. Ein positiver Unterschied bedeutet, dass es im aktuellen Zeitraum mehr solcher Ereignisse gibt.
 - Die Beschreibung des Unterschieds fasst kurz die Änderung dieses Musters zwischen dem aktuellen Zeitraum und dem Vergleichszeitraum zusammen.
 - Der Schweregradtyp ist der wahrscheinliche Schweregrad der Protokollereignisse mit diesem Muster, basierend auf Wörtern, die in den Protokollereignissen vorkommen FATAL, wie ERROR, und. WARN
10. Um eines der Muster in der Liste genauer zu untersuchen, wählen Sie das Symbol in der Spalte Inspizieren für eines der Muster aus.

Das Fenster „Muster prüfen“ wird geöffnet und enthält Folgendes:

- Das Muster. Wählen Sie ein Token innerhalb des Musters aus, um die Werte dieses Tokens zu analysieren.
- Ein Histogramm, das die Anzahl der Vorkommen des Musters im abgefragten Zeitraum zeigt. Dies kann Ihnen helfen, interessante Trends zu identifizieren, z. B. eine plötzliche Zunahme des Auftretens eines Musters.
- Auf der Registerkarte Protokollbeispiele werden einige der Protokollereignisse angezeigt, die dem ausgewählten Muster entsprechen.
- Auf der Registerkarte Token-Werte werden die Werte des ausgewählten dynamischen Tokens angezeigt, sofern Sie eines ausgewählt haben.

 Note

Für jedes Token werden maximal 10 Token-Werte erfasst. Die Anzahl der Tokens ist möglicherweise nicht genau. CloudWatch Logs verwendet einen probabilistischen Zähler, um die Tokenanzahl zu generieren, nicht den absoluten Wert.

- Auf der Registerkarte Verwandte Muster werden andere Muster angezeigt, die häufig fast zur gleichen Zeit wie das Muster aufgetreten sind, das Sie untersuchen. Wenn beispielsweise ein Muster für eine ERROR Nachricht normalerweise von einem anderen Protokollereignis begleitet

wurde, das als INFO mit zusätzlichen Details gekennzeichnet war, wird dieses Muster hier angezeigt.

Visualisieren von Protokolldaten in Diagrammen

Sie können Visualisierungen wie Balkendiagramme, Liniendiagramme und gestapelte Flächendiagramme verwenden, um Muster in Ihren Protokolldaten effizienter zu identifizieren. CloudWatch Logs Insights generiert Visualisierungen für Abfragen, die die `stats` Funktion und eine oder mehrere Aggregationsfunktionen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [stats](#).

Verwenden Sie natürliche Sprache, um Logs Insights-Abfragen zu generieren und zu aktualisieren CloudWatch

CloudWatch Logs unterstützt eine Abfragefunktion in natürlicher Sprache, mit der Sie Abfragen für [CloudWatch Logs Insights und CloudWatch Metrics Insights](#) generieren und aktualisieren können.

Mit dieser Funktion können Sie Fragen zu den CloudWatch Logs-Daten, nach denen Sie suchen, stellen oder diese in einfachem Englisch beschreiben. Die Funktion in natürlicher Sprache generiert eine Abfrage auf der Grundlage einer von Ihnen eingegebenen Eingabeaufforderung und bietet eine line-by-line Erläuterung der Funktionsweise der Abfrage. Sie können Ihre Abfrage auch aktualisieren, um Ihre Daten weiter zu untersuchen.

Abhängig von Ihrer Umgebung können Sie Eingabeaufforderungen wie „Was sind die 100 wichtigsten Quell-IP-Adressen nach übertragenen Byte?“ eingeben. und „Finde die 10 langsamsten Lambda-Funktionsanfragen.“

Note

Die Abfragefunktion in natürlicher Sprache ist generell in 10 Regionen verfügbar. Für einige Regionen ruft die Funktion regionsübergreifende Aufrufe an Regionen in den Vereinigten Staaten ab, um die Abfrageaufforderungen zu verarbeiten. In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Regionen aufgeführt und es wird gezeigt, wo die einzelnen Regionen ihre Eingabeaufforderungen verarbeiten.

Unterstützte Region	Region, in der die Aufforderung verarbeitet wird
USA Ost (Nord-Virginia)	USA Ost (Nord-Virginia)

Unterstützte Region	Region, in der die Aufforderung verarbeitet wird
US East (Ohio)	USA Ost (Nord-Virginia)
USA West (Oregon)	USA West (Oregon)
Asien-Pazifik (Hongkong)	USA West (Oregon)
Asien-Pazifik (Singapur)	USA West (Oregon)
Asien-Pazifik (Sydney)	USA West (Oregon)
Asien-Pazifik (Tokio)	Asien-Pazifik (Tokio)
Europa (Frankfurt)	Europe (Frankfurt)
Europa (Irland)	USA Ost (Nord-Virginia)
Europa (Stockholm)	USA Ost (Nord-Virginia)

Um eine CloudWatch Logs Insights-Abfrage mit dieser Funktion zu generieren, öffnen Sie den CloudWatch Logs Insights-Abfrage-Editor, wählen Sie die Log-Gruppe aus, die Sie abfragen möchten, und wählen Sie Abfrage generieren aus.

Important

Um die Abfragefunktion in natürlicher Sprache verwenden zu können, müssen Sie mit den [CloudWatchLogsFullAccess](#), [CloudWatchLogsReadOnlyAccessAdministratorAccess](#), oder [ReadOnlyAccess](#) IAM-Richtlinien angemeldet sein oder über die `cloudwatch:GenerateQuery` entsprechende Berechtigung verfügen.

Beispielabfragen

In den Beispielen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Abfragen mithilfe der natürlichen Sprachfunktion generiert und aktualisiert werden.

 Note

Weitere Informationen zum CloudWatch Logs Insights-Abfrage-Editor und zur Syntax finden Sie unter [CloudWatch Logs Insights-Abfragesyntax](#).

Beispiel: Eine Abfrage in natürlicher Sprache generieren

Um eine Abfrage in natürlicher Sprache zu generieren, geben Sie eine Aufforderung ein und wählen Sie Neue Abfrage generieren. Dieses Beispiel zeigt eine Abfrage, die eine einfache Suche durchführt.

Telefonansage

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Eingabeaufforderung, die die Fähigkeit anweist, nach den 10 langsamsten Lambda-Funktionsaufrufen zu suchen.

```
Find the 10 slowest requests
```

Abfrage

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Abfrage, die die Funktion natürlicher Sprache anhand der Eingabeaufforderung generiert. Beachten Sie, wie die Aufforderung in einem Kommentar vor der Abfrage erscheint. Nach der Abfrage können Sie eine Erklärung lesen, in der beschrieben wird, wie die Abfrage funktioniert.

```
# Find the 10 slowest requests
fields @timestamp, @message, @duration
| sort @duration desc
| limit 10
# This query retrieves the timestamp, message and duration fields from the logs and
sorts them in descending order by duration to find the 10 slowest requests.
```

 Note

Verwenden Sie das Zahnradsymbol in Ihrem Editor, um das Erscheinungsbild Ihrer Aufforderung und die Erläuterung der Funktionsweise der Abfrage zu deaktivieren.

Beispiel: Eine Abfrage in natürlicher Sprache aktualisieren

Sie können eine Abfrage aktualisieren, indem Sie die erste Eingabeaufforderung bearbeiten und dann Abfrage aktualisieren wählen.

Aktualisierte Eingabeaufforderung

Das folgende Beispiel zeigt eine aktualisierte Version der vorherigen Eingabeaufforderung. Anstatt einer Aufforderung, die nach den 10 langsamsten Lambda-Funktionsaufrufen sucht, leitet diese Aufforderung nun die Fähigkeit an, nach den 20 langsamsten Lambda-Funktionsaufrufen zu suchen und eine weitere Spalte für zusätzliche Protokollereignisse einzufügen.

```
Show top 20 slowest requests instead and display requestId as a column
```

Aktualisierte Abfrage

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die aktualisierte Abfrage. Beachten Sie, wie die Eingabeaufforderung in einem Kommentar vor der Abfrage erscheint. Nach der Abfrage können Sie eine Erklärung lesen, in der beschrieben wird, wie die ursprüngliche Abfrage aktualisiert wurde.

```
# Show top 20 slowest requests instead and display requestId as a column
fields @timestamp, @message, @requestId, @duration
| sort @duration desc
| limit 20
# This query modifies the original query by replacing the @message field with the
  @requestId field and changing the limit from 10 to 20 to return the top 20 log events
  by duration instead of the top 10.
```

Abmeldung von der Verwendung Ihrer Daten zur Serviceverbesserung

Die Eingabeaufforderungs-Daten in natürlicher Sprache, die Sie bereitstellen, um das KI-Modell zu trainieren und relevante Abfragen zu generieren, werden ausschließlich zur Bereitstellung und Wartung Ihres Services verwendet. Diese Daten könnten verwendet werden, um die Qualität von Logs Insights zu verbessern. CloudWatch Ihr Vertrauen, Ihre Privatsphäre sowie die Sicherheit Ihrer Inhalte sind unsere obersten Prioritäten. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -Service-Bedingungen](#) und [AWS verantwortliche KI-Richtlinie](#).

Sie können die Verwendung Ihrer Inhalte zur Entwicklung oder Verbesserung der Qualität von Abfragen in natürlicher Sprache deaktivieren, indem Sie eine Opt-Out-Richtlinie für KI-Services

erstellen. Um die Datenerfassung für alle CloudWatch Logs AI-Funktionen, einschließlich der Funktion zur Abfragegenerierung, abzulehnen, müssen Sie eine Opt-Out-Richtlinie für CloudWatch Logs erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Opt-Out-Richtlinien für KI-Services](#) im Benutzerhandbuch für AWS Organizations .

OpenSearch PPL-Sprache

Dieser Abschnitt enthält eine grundlegende Einführung in das Abfragen von CloudWatch Logs mit OpenSearch PPL. Mit PPL können Sie Daten mithilfe von in der Pipeline zusammengeführten Befehlen abrufen, abfragen und analysieren, was das Verständnis und die Erstellung komplexer Abfragen erleichtert. Die Syntax basiert auf Unix-Pipes und ermöglicht die Verkettung von Befehlen zur Transformation und Verarbeitung von Daten. Mit PPL können Sie Daten filtern und aggregieren und eine Vielzahl von mathematischen, Zeichenketten-, Datums-, Bedingungs- und anderen Funktionen für die Analyse verwenden.

Sie können OpenSearch PPL nur für Abfragen von Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse verwenden. Wenn Sie auswählen, welche Protokollgruppen abgefragt werden sollen, können Sie eine einzelne Protokollgruppe, eine Gruppe von Protokollgruppen mit einem gemeinsamen Präfix oder alle Protokollgruppen auswählen

Note

Informationen zu allen in CloudWatch Logs unterstützten OpenSearch PPL-Abfragebefehlen sowie ausführliche Informationen zu Syntax und Einschränkungen finden Sie unter [Unterstützte PPL-Befehle](#) im OpenSearch Service Developer Guide.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
fields	<code>fields field1, field2</code>	Zeigt eine Reihe von Feldern an, die projiziert werden müssen.
join	<code>LEFT JOIN left=l, right=r on l.id = r.id 'join_right_lg' fields l.field_1, r.field_2</code>	Verbindet zwei Datensätze miteinander.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
where	<code>where field1="success" where field2 != "i-023fe0a90929d8822" fields field3, field4, field5,field6 head 1000</code>	Filtert die Daten auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Bedingungen.
stats	<code>stats count(), count(field1), min(field1), max(field1), avg(field1) by field2 head 1000</code>	Führt Aggregationen und Berechnungen durch
parse	<code>parse field1 ".*/(?<field2>[^/]+\$)" where field2 = "requestId" fields field1, field2 head 1000</code>	Extrahiert ein Muster mit regulären Ausdrücken (Regex) aus einer Zeichenfolge und zeigt das extrahierte Muster an. Das extrahierte Muster kann weiter verwendet werden, um neue Felder zu erstellen oder Daten zu filtern.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
sort	<pre>stats count(), count(field1), min(field1) as field1Alias, max(`field1`), avg(`field1`) by field2 sort -field1Alias head 1000</pre>	Sortiert die angezeigten Ergebnisse nach einem Feldnamen. Verwenden Sie <code>sort -FieldName</code> , um in absteigen der Reihenfolge zu sortieren.
eval	<pre>eval field2 = field1 * 2 fields field1, field2 head 20</pre>	Ändert oder verarbeitet den Wert eines Felds und speichert ihn in einem anderen Feld. Dies ist nützlich, um eine Spalte mathematisch zu modifizieren, Zeichenkettenfunktionen auf eine Spalte anzuwenden oder Datumsfunktionen auf eine Spalte anzuwenden.
umbenennen	<pre>rename field2 as field1 fields field1;</pre>	Benennt ein oder mehrere Felder im Suchergebnis um.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
head	<code>fields `@message` head 20</code>	Beschränkt die angezeigten Abfrageergebnisse auf die ersten N Zeilen.
top	<code>top 2 field1 by field2</code>	Findet die häufigsten Werte für ein Feld.
dedup	<code>dedup field1 fields field1, field2, field3</code>	Entfernt doppelte Einträge auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Felder.
selten	<code>rare field1 by field2</code>	Findet die seltensten Werte aller Felder in der Feldliste.
subquery	<code>where field_1 IN [search source=`subquery_lg` fields field_2] fields id, field_1</code>	Führt komplexe, verschachtelte Abfragen innerhalb Ihrer PPL-Anweisungen durch.
Trendlinie	<code>trendline sma(2, field1) as field1Alias</code>	Berechnet die gleitenden Durchschnitte von Feldern.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
EventStats	<code>eventstats sum(field1) by field2</code>	Reichert Ihre Eventdaten mit berechneten zusammenfassenden Statistiken an. Es analysiert bestimmte Felder innerhalb Ihrer Ereignisse, berechnet verschiedene statistische Kennzahlen und fügt diese Ergebnisse dann als neue Felder an jedes ursprüngliche Ereignis an.
erweitern	<code>eval tags_array_string = json_extract('@message', '\$.tags') eval tags_array = json_array(json_extract(tags_string, '\$[0]'), json_extract(tags_string, '\$[1]')) expand tags_array as color_tags</code>	Zerlegt ein Feld, das mehrere Werte enthält, in separate Zeilen und erstellt für jeden Wert im angegebenen Feld eine neue Zeile.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
fillnull	<code>fields `@timestamp`, error_code, status_code fillnull using status_code = "UNKNOWN", error_code = "UNKNOWN"</code>	Füllt Nullfelder mit dem von Ihnen angegebenen Wert. Es kann in einem oder mehreren Feldern verwendet werden.
flatten	<code>eval metadata_struct = json_object('size', json_extract(metadata_string, '\$.size'), 'color', json_extract(metadata_string, '\$.color')) flatten metadata_struct as (meta_size, meta_color)</code>	Macht ein Feld flach. Das Feld muss von diesem Typ sein: <code>struct<?, ?></code> oder <code>array<struct<?, ?>></code>
cidrmatch	<code>where cidrmatch(ip, '2003:db8::/32') fields ip</code>	Prüft, ob die angegebene IP-Adresse innerhalb des angegebenen CIDR-Bereichs liegt.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Zusammenfassung des Feldes	<pre>where field1 != 200 fieldsummary includefields= field1 nulls=true</pre>	Berechnet grundlegende Statistiken für jedes Feld (Anzahl, eindeutige Anzahl, Min., Max, Durchschnitt, Standardwert und Mittelwert).
grok	<pre>grok email '.*@%{HOSTNAME:host}' fields email, host</pre>	Analysiert ein Textfeld mit einem Grok-Muster und hängt die Ergebnisse an das Suchergebnis an.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Zeichenfolgenfunktionen	<pre>eval field1Len = LENGTH(field1) fields field1Len</pre>	Integrierte Funktionen in PPL, mit denen Zeichenketten- und Textdaten in PPL-Abfragen bearbeitet und transformiert werden können. Zum Beispiel das Konvertieren von Groß- und Kleinschreibung, das Kombinieren von Zeichenketten, das Extrahieren von Teilen und das Bereinigen von Text.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Funktionen für Datum und Uhrzeit	<pre>eval newDate = ADDDATE(DATE('2020-08-26'), 1) fields newDate</pre>	Integrierte Funktionen für die Verarbeitung und Transformation von Datums- und Zeitstempeldaten in PPL-Abfragen. Zum Beispiel <code>date_add</code> , <code>date_format</code> , <code>datediff</code> , <code>date_sub</code> , <code>timestamp add</code> , <code>timestamp diff</code> , <code>current_timezone</code> , <code>utc_timestamp</code> und <code>current_date</code> .
Bedingungs-funktionen	<pre>eval field2 = isnull(field1) fields field2, field1, field3</pre>	Integrierte Funktionen, die nach bestimmten Feldbedingungen suchen und Ausdrücke bedingt auswerten. Wenn beispielsweise <code>field1</code> null ist, wird <code>field2</code> zurückgegeben.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Mathematische Funktionen	<code>eval field2 = ACOS(field1) fields field1</code>	Integrierte Funktionen für die Durchführung mathematischer Berechnungen und Transformationen in PPL-Abfragen. Zum Beispiel <code>abs</code> (absoluter Wert), <code>round</code> (rundet Zahlen), <code>sqrt</code> (Quadratwurzel), <code>pow</code> (Potenzberechnung) und <code>ceil</code> (rundet auf die nächste Ganzzahl auf).
CryptoGraphic Funktionen	<code>eval crypto = MD5(field) head 1000</code>	Um den Hash eines bestimmten Feldes zu berechnen

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
JSON-Funktionen	<pre>eval valid_json = json('[1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4]') fields valid_json</pre>	Integrierte Funktionen für den Umgang mit JSON, einschließlich Arrays, Extrahieren und Validieren. Zum Beispiel <code>json_object</code> , <code>json_array</code> , <code>to_json_string</code> , <code>json_array_length</code> , <code>json_extract</code> , <code>json_keys</code> und <code>json_valid</code> .

OpenSearch SQL-Sprache

Dieser Abschnitt enthält eine grundlegende Einführung in das Abfragen von CloudWatch Logs mit OpenSearch SQL. Es bietet eine vertraute Option, wenn Sie es gewohnt sind, mit relationalen Datenbanken zu arbeiten. OpenSearch SQL bietet einen Teil der SQL-Funktionalität und ist daher eine gute Wahl für Ad-hoc-Abfragen und Datenanalyseaufgaben. Mit OpenSearch SQL können Sie Befehle wie `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `GROUP BY`, `HAVING` und verschiedene andere SQL-Befehle und -Funktionen verwenden. Sie können JOINS loggruppenübergreifend ausführen, Daten mithilfe von Unterabfragen zwischen Protokollgruppen korrelieren und die umfangreiche Palette von JSON-, mathematischen, Zeichenketten-, bedingten und anderen SQL-Funktionen verwenden, um leistungsstarke Analysen von Protokoll- und Sicherheitsdaten durchzuführen.

Sie können OpenSearch SQL nur für Abfragen von Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse verwenden. Wenn Sie auswählen, welche Protokollgruppen abgefragt werden sollen, können Sie eine einzelne Protokollgruppe, eine Gruppe von Protokollgruppen mit einem gemeinsamen Präfix oder alle Protokollgruppen auswählen.

Note

In der folgenden Tabelle sind die in CloudWatch Logs unterstützten SQL-Befehle und -Funktionen aufgeführt. Informationen zu allen OpenSearch SQL-Befehlen einschließlich Syntax finden Sie unter [Unterstützte SQL-Befehle](#) im OpenSearch Service Developer Guide.

Unterstützte SQL-Befehle

Note

Ersetzen Sie in der Beispielabfragespalte nach *<logGroup>* Bedarf, je nachdem, welche Datenquelle Sie abfragen.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
SELECT	SELECT `@message`, Operation FROM `LogGroupA`	Zeigt projizierte Werte an.
FROM	SELECT `@message`, Operation FROM `LogGroupA`	Integrierte Klausel, die die Quelltable (n) oder Ansicht (en) angibt, aus denen Daten abgerufen werden sollen, und unterstützt verschiedene Arten von Verknüpfungen und Unterabfragen.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
WHERE	<pre>SELECT * FROM `LogGroupA` WHERE Operation = 'x'</pre>	Filtert Protokollereignisse auf der Grundlage der angegebenen Feldkriterien.
GROUP BY	<pre>SELECT `@logStream`, COUNT(*) as log_count FROM `LogGroupA` GROUP BY `@logStream`</pre>	Gruppiert Ereignisse nach Kategorien und ermittelt anhand von Statistiken den Durchschnitt.
HAVING	<pre>SELECT `@logStream`, COUNT(*) as log_count FROM `LogGroupA` GROUP BY `@logStream` HAVING log_count > 100</pre>	Filtert die Ergebnisse anhand der Gruppierungsbedingungen.
ORDER BY	<pre>SELECT * FROM `LogGroupA` ORDER BY `@timestamp` DESC</pre>	Sortiert die Ergebnisse auf der Grundlage der Felder in der ORDER BY-Klausel. Sie können entweder in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge sortieren.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
JOIN	<pre>SELECT A.`@message`, B.`@timestamp` FROM `LogGroupA` as A INNER JOIN `LogGroupB` as B ON A.`requestId` = B.`requestId`</pre>	Verbindet die Ergebniss e für zwei Tabellen auf der Grundlage gemeinsamer Felder. Inner JOIN oder Left Outer Join müssen angegeben werden
LIMIT	<pre>Select * from `LogGroupA` limit 10</pre>	Beschränkt die angezeigt en Abfrageer gebnisse auf die ersten N Zeilen.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Zeichenfolgenfunktionen	<code>SELECT upper(Operation) , lower(Operation), Operation FROM `LogGroupA`</code>	Integrierte Funktionen in SQL, mit denen Zeichenketten- und Textdaten in SQL-Abfragen bearbeitet und transformiert werden können. Zum Beispiel das Konvertieren von Groß- und Kleinschreibung, das Kombinieren von Zeichenketten, das Extrahieren von Teilen und das Bereinigen von Text.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Datumsfunktionen	<pre>SELECT current_date() as today, date_add(current_date(), 30) as thirty_days_later, last_day(current_date()) as month_end FROM `LogGroupA`</pre>	Integrierte Funktionen für die Verarbeitung und Transformation von Datums- und Zeitstempeldaten in SQL-Abfragen. Zum Beispiel <code>date_add</code> , <code>date_format</code> , <code>datediff</code> und <code>current_date</code> .
Konditionale Funktionen	<pre>SELECT Operation, IF(Error > 0, 'High', 'Low') as error_category FROM `LogGroupA`;</pre>	Integrierte Funktionen, die Aktionen auf der Grundlage bestimmter Bedingungen ausführen oder Ausdrücke bedingt auswerten. Zum Beispiel <code>CASE</code> und <code>IF</code> .

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Funktionen aggregieren	<pre>SELECT AVG(bytes) as bytesWritten FROM `LogGroupA`</pre>	Integrierte Funktionen, die Berechnungen für mehrere Zeilen durchführen, um einen einzigen zusammengefassten Wert zu erzeugen. Zum Beispiel SUM, COUNT, AVG, MAX und MIN.
JSON-Funktionen	<pre>SELECT get_json_object(json_column, '\$.name') as name FROM `LogGroupA`</pre>	Integrierte Funktionen zum Parsen, Extrahieren, Ändern und Abfragen von Daten im JSON-Format innerhalb von SQL-Abfragen (z. B. from_json, to_json, get_json_object, json_tuple), die die Manipulation von JSON-Strukturen in Datensätzen ermöglichen.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Array-Funktionen	<pre>SELECT scores, size(scores) as length, array_contains(scores, 90) as has_90 FROM `LogGroupA`;</pre>	Integrierte Funktionen für die Arbeit mit Spalten vom Typ Array in SQL-Abfragen, die Operationen wie den Zugriff auf, die Änderung und die Analyse von Array-Daten (z. B. size, explode, array_contains) ermöglichen.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Fensterfunktionen	<pre>SELECT field1, field2, RANK() OVER (ORDER BY field2 DESC) as field2Rank FROM `LogGroupA`;</pre>	Integrierte Funktionen, die Berechnungen für eine bestimmte Gruppe von Zeilen durchführen, die sich auf die aktuelle Zeile (Fenster) beziehen, wodurch Operationen wie Rangfolge, laufende Summen und gleitende Durchschnitt ermöglicht werden. Zum Beispiel ROW_NUMBER, RANK, LAG und LEAD

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Konvertierungs-Funktionen	<pre>SELECT CAST('123' AS INT) as converted _number, CAST(123 AS STRING) as converted _string FROM `LogGroupA`</pre>	Integrierte Funktionen zum Konvertieren von Daten von einem Typ in einen anderen innerhalb von SQL-Abfragen, wodurch Datentyptransformationen und Formatkonvertierungen ermöglicht werden. Zum Beispiel CAST, TO_DATE, TO_TIMESTAMP und BINARY.

Befehl oder Funktion	Beispielabfrage	Beschreibung
Prädikatsfunktionen	<pre>SELECT scores, size(scores) as length, array_contains(scores, 90) as has_90 FROM `LogGroupA`;</pre>	Integrierte Funktionen, die Bedingungen auswerten und boolesche Werte (true/false) auf der Grundlage bestimmter Kriterien oder Muster zurückgeben. Zum Beispiel IN, LIKE, BETWEEN, IS NULL und EXISTS.
Wählen Sie mehrere Protokollgruppen aus	<pre>SELECT lg1.field1, lg1.field2 from `logGroups( logGroupIdentifizier: ['LogGroup1', 'LogGroup2'])` as lg1 where lg1.field3= "Success"</pre>	Ermöglicht es Ihnen, mehrere Protokollgruppen in einer SELECT-Anweisung anzugeben

Unterstütztes SQL für multi-log-group Abfragen

Um den Anwendungsfall für die Abfrage mehrerer Protokollgruppen in SQL zu unterstützen, können Sie den `logGroups` Befehl verwenden. Mit dieser Syntax können Sie mehrere Protokollgruppen abfragen, indem Sie sie im Befehl `FROM` angeben.

Syntax:

```
`logGroups(
```

```
logGroupIdentifizier: ['LogGroup1', 'LogGroup2', ... 'LogGroupn']  
)
```

In dieser Syntax können Sie bis zu 50 Protokollgruppen im `logGroupIdentifizier` Parameter angeben. Wenn Sie in einem Monitoring-Konto auf Protokollgruppen verweisen möchten, verwenden Sie ARNs anstelle von LogGroup Namen.

Beispielabfrage:

```
SELECT LG1.Column1, LG1.Column2 from `logGroups(  
    logGroupIdentifizier: ['LogGroup1', 'LogGroup2']  
)` as LG1 WHERE LG1.Column1 = 'ABC'
```

Die folgende Syntax mit mehreren Protokollgruppen nach der FROM Anweisung wird bei der Abfrage von CloudWatch Logs NICHT unterstützt.

```
SELECT Column1, Column2 FROM 'LogGroup1', 'LogGroup2', ... 'LogGroupn'  
WHERE Column1 = 'ABC'
```

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten, wenn Sie OpenSearch SQL für Abfragen in CloudWatch Logs Insights verwenden.

- Sie können nur einen JOIN in eine SELECT-Anweisung aufnehmen.
- Es wird nur eine Ebene verschachtelter Unterabfragen unterstützt.
- Abfragen mit mehreren Anweisungen, die durch Semikolons (;) getrennt sind, werden nicht unterstützt.
- Abfragen mit Feldnamen, die identisch sind, sich aber nur in der Groß- und Kleinschreibung unterscheiden (wie `Feld1` und `FIELD1`), werden nicht unterstützt.

Die folgende Abfrage wird beispielsweise nicht unterstützt:

```
Select AWSAccountId, AwsAccountId from LogGroup
```

Die folgende Abfrage wird jedoch unterstützt, da der Feldname (`@logStream`) in beiden Protokollgruppen identisch ist:

```
Select a.`@logStream`, b.`@logStream` from Table A INNER Join Table B on a.id = b.id
```

- Funktionen und Ausdrücke müssen mit Feldnamen arbeiten und Teil einer SELECT-Anweisung mit einer in der FROM-Klausel angegebenen Protokollgruppe sein.

Diese Abfrage wird beispielsweise nicht unterstützt:

```
SELECT cos(10) FROM LogGroup
```

Diese Abfrage wird unterstützt:

```
SELECT cos(field1) FROM LogGroup
```

- Wenn Sie SQL- oder PPL-Befehle verwenden, schließen Sie bestimmte Felder in Backticks ein, um sie erfolgreich abzufragen. Backticks sind für Felder mit Sonderzeichen (nicht alphabetisch und nicht numerisch) erforderlich. Schließen Sie beispielsweise, und in Backticks `@message` ein `operation.Export.Test::Field` Sie müssen Felder mit rein alphabetischen Namen nicht in Backticks einschließen.

Beispielabfrage mit einfachen Feldern:

```
SELECT SessionToken, Operation, StartTime FROM `LogGroup-A`  
LIMIT 1000;
```

Ähnliche Abfrage mit angehängten Backticks:

```
SELECT `@SessionToken`, `@Operation`, `@StartTime` FROM `LogGroup-A` LIMIT 1000;
```

Unterstützte Protokolle und erkannte Felder

CloudWatch Logs Insights unterstützt verschiedene Protokolltypen. Für jedes Protokoll, das an eine Protokollgruppe der Standardklasse in Amazon CloudWatch Logs gesendet wird, generiert CloudWatch Logs Insights automatisch fünf Systemfelder:

- `@message` enthält das rohe, unverarbeitete Protokollereignis. Dies entspricht dem `message` Feld in [InputLogevent](#).

- @timestamp enthält den Ereignis-Zeitstempel im timestamp-Feld des Protokollereignisses. Dies entspricht dem timestamp Feld in [InputLogevent](#).
- @ingestionTime enthält die Uhrzeit, zu der CloudWatch Logs das Protokollereignis empfangen hat.
- @logStream enthält den Namen des Protokoll-Streams, zu dem das Protokollereignis hinzugefügt wurde. Protokolldatenstromgruppen werden nach demselben Prozess protokolliert, der sie generiert hat.
- @log ist ein Protokollgruppen-Bezeichner im folgenden Format: *account-id:log-group-name*
Beim Abfragen mehrerer Protokollgruppen kann dies nützlich sein, um zu bestimmen, zu welcher Protokollgruppe ein bestimmtes Ereignis gehört.
- @entity enthält abgeflachte JSON-Daten, die sich auf Entitäten beziehen, für die [Telemetriefunktion im Zusammenhang mit Explore](#).

Diese JSON-Datei kann beispielsweise eine Entität darstellen.

```
{
  "Entity": {
    "KeyAttributes": {
      "Type": "Service",
      "Name": "PetClinic"
    },
    "Attributes": {
      "PlatformType": "AWS::EC2",
      "EC2.InstanceId": "i-1234567890123"
    }
  }
}
```

Für diese Entität wären die extrahierten Systemfelder die folgenden:

```
@entity.KeyAttributes.Type = Service
@entity.KeyAttributes.Name = PetClinic
@entity.Attributes.PlatformType = AWS::EC2
@entity.Attributes.EC2.InstanceId = i-1234567890123
```

Note

Die Felderkennung wird nur für Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse unterstützt. Weitere Hinweise zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

CloudWatch Logs Insights fügt das @-Symbol am Anfang der generierten Felder ein.

Bei vielen Protokolltypen erkennt CloudWatch Logs auch automatisch die in den Protokollen enthaltenen Protokollfelder. Diese automatischen Suchfelder sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Bei anderen Protokolltypen mit Feldern, die CloudWatch Logs Insights nicht automatisch erkennt, können Sie den `parse` Befehl verwenden, um extrahierte Felder für die Verwendung in dieser Abfrage zu extrahieren und zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights](#).

Wenn der Name eines erkannten Protokollfeldes mit dem @ Zeichen beginnt, zeigt CloudWatch Logs Insights es mit einem zusätzlichen Zeichen an, das am Anfang @ angehängt wird. Wenn z. B. ein Protokollfeldname `@example.com` lautet, wird dieser Feldname als `@@example.com` angezeigt.

Note

Mit Ausnahme von `@message` `@timestamp@log`, oder können Sie Feldindizes für entdeckte Felder erstellen. Weitere Hinweise zu Feldindizes finden Sie unter [Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren](#)

Protokolltyp	Erkannte Protokollfelder
Amazon VPC-Flussprotokolle	<code>@timestamp</code> , <code>@logStream</code> , <code>@message</code> , <code>accountId</code> , <code>endTime</code> , <code>interfaceId</code> , <code>logStatus</code> , <code>startTime</code> , <code>version</code> , <code>action</code> , <code>bytes</code> , <code>dstAddr</code> , <code>dstPort</code> , <code>packets</code> , <code>protocol</code> , <code>srcAddr</code> , <code>srcPort</code>
Route-53-Protokolle	<code>@timestamp</code> , <code>@logStream</code> , <code>@message</code> , <code>edgeLocation</code> , <code>ednsClientSubnet</code> , <code>hostZoneId</code> , <code>protocol</code> , <code>queryName</code> , <code>queryTimestamp</code> , <code>queryType</code> , <code>resolverIp</code> , <code>responseCode</code> , <code>version</code>

Protokolltyp	Erkannte Protokollfelder
Lambda-Protokolle	@timestamp , @logStream , @message, @requestId , @duration, @billedDuration , @type, @maxMemoryUsed , @memorySize Wenn eine Lambda-Protokollzeile eine X-Ray-Trace-ID enthält, enthält sie auch die folgenden Felder: @xrayTraceId und @xraySegmentId . CloudWatch Logs Insights erkennt automatisch Protokollfelder in Lambda-Protokollen, jedoch nur für das erste eingebettete JSON-Fragment in jedem Protokollereignis. Wenn ein Lambda-Protokollereignis mehrere JSON-Fragmente enthält, können Sie die Protokollfelder mit dem parse-Befehl analysieren und extrahieren. Weitere Informationen finden Sie unter Felder in JSON-Protokollen.
CloudTrail Logs Protokolle im JSON-Format	Weitere Informationen finden Sie unter Felder in JSON-Protokollen .
Andere Protokolltypen	@timestamp , @ingestionTime , @logStream , @message, @log.

Felder in JSON-Protokollen

Mit CloudWatch Logs Insights verwenden Sie die Punktnotation zur Darstellung von JSON-Feldern. Dieser Abschnitt enthält ein Beispiel für ein JSON-Ereignis und ein Code-Snippet, die Ihnen zeigen, wie Sie mit der Punktnotation auf JSON-Felder zugreifen können.

Example: JSON event (Beispiel: JSON-Ereignis)

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn: aws: iam: : 123456789012: user/Alice",
    "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Alice"
```

```

    },
    "eventTime": "2014-03-06T21: 22: 54Z",
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
    "eventName": "StartInstances",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.255",
    "userAgent": "ec2-api-tools1.6.12.2",
    "requestParameters": {
      "instancesSet": {
        "items": [
          {
            "instanceId": "i-abcde123"
          }
        ]
      }
    },
    "responseElements": {
      "instancesSet": {
        "items": [
          {
            "instanceId": "i-abcde123",
            "currentState": {
              "code": 0,
              "name": "pending"
            },
            "previousState": {
              "code": 80,
              "name": "stopped"
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

Das JSON-Beispielereignis enthält ein Objekt namens `userIdentity`. `userIdentity` enthält ein Feld namens `type`. Um den Wert von `type` mit Punktnotation darzustellen, verwenden Sie `userIdentity.type`.

Das JSON-Beispielereignis enthält Arrays, die sich zu Listen mit verschachtelten Feldnamen und Werten vereinfachen lassen. Verwenden Sie `requestParameters.instancesSet.items.0.instanceId`, um den Wert von `instanceId` für das erste Element in `requestParameters.instancesSet` darzustellen. Die Zahl `0`, die vor

dem Feld `instanceId` platziert ist, bezieht sich auf die Position von Werten für das Feld `items`. Das folgende Beispiel enthält ein Code-Snippet, das zeigt, wie Sie in einem JSON-Protokollereignis auf verschachtelte JSON-Felder zugreifen können.

Beispiel: Abfrage

```
fields @timestamp, @message
| filter requestParameters.instancesSet.items.0.instanceId="i-abcde123"
| sort @timestamp desc
```

Der Code-Ausschnitt zeigt eine Abfrage, die Punktnotation mit dem Befehl `filter` verwendet, um auf den Wert des verschachtelten JSON-Felds `instanceId` zuzugreifen. Die Abfrage filtert nach Nachrichten, bei denen der Wert von `instanceId` "i-abcde123" entspricht, und gibt alle Protokollereignisse zurück, die den angegebenen Wert enthalten.

Note

CloudWatch Logs Insights kann maximal 200 Protokollereignisfelder aus einem JSON-Protokoll extrahieren. Zusätzliche Felder, die nicht extrahiert werden, können Sie mit dem Befehl `parse` aus dem nicht analysierten Protokollereignis im Nachrichtenfeld extrahieren. Weitere Informationen zu dem `parse` Befehl finden Sie unter [Abfragesyntax](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Erstellen Sie Feldindizes, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren

Sie können Feldindizes der Felder in Ihren Protokollereignissen erstellen, um effiziente, gleichheitsorientierte Suchen zu ermöglichen. Wenn Sie dann einen Feldindex in einer CloudWatch Logs Insights-Abfrage verwenden, versucht die Abfrage, die Verarbeitung von Protokollereignissen zu überspringen, von denen bekannt ist, dass sie das indizierte Feld nicht enthalten. Dadurch wird das Scanvolumen Ihrer Abfragen, die Feldindizes verwenden, reduziert, sodass Ergebnisse schneller zurückgegeben werden können. Auf diese Weise können Sie schnell Petabyte an Gesamtprotokollen in Tausenden von Protokollgruppen durchsuchen und die relevanten Protokolle schneller finden. Felder, die sich gut indexieren lassen, sind Felder, nach denen Sie häufig Abfragen durchführen müssen. Felder mit einer hohen Kardinalität von Werten eignen sich auch gut für Feldindizes, da eine Abfrage, die diese Feldindizes verwendet, schneller abgeschlossen wird, da dadurch die Protokollereignisse begrenzt werden, die dem Zielwert zugeordnet werden.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben einen Feldindex für erstellt. `requestId` Dann jede CloudWatch Logs Insights-Abfrage für diese Protokollgruppe, die nur die Protokollereignisse enthält `requestId = value` oder `requestId IN [value, value, ...]` versucht, nur die Protokollereignisse zu verarbeiten, von denen bekannt ist, dass sie das indizierte Feld und den abgefragten Wert enthalten und für die CloudWatch Logs in der Vergangenheit einen Wert für dieses Feld erkannt hat.

Sie können Ihre Feldindizes auch nutzen, um effiziente Abfragen für eine größere Anzahl von Protokollgruppen zu erstellen. Wenn Sie den `filterIndex` Befehl in Ihrer Abfrage anstelle des `filter` Befehls verwenden, wird die Abfrage anhand ausgewählter Protokollgruppen für Protokollereignisse mit Feldindizes ausgeführt. Diese Abfragen können bis zu 10.000 Protokollgruppen scannen, die Sie auswählen können, indem Sie bis zu fünf Protokollgruppennamenpräfixe angeben. Wenn es sich um ein Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Observability handelt, können Sie alle Quellkonten auswählen oder einzelne Quellkonten angeben, um die Protokollgruppen auszuwählen.“

Bei indizierten Feldern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Ein Feldindex von entspricht beispielsweise `RequestId` nicht einem Protokollereignis, das Folgendes enthält: `requestId`

Feldindizes werden nur für die strukturierten Protokollformate JSON und Serviceprotokolle unterstützt.

CloudWatch Logs indexiert nur die Protokollereignisse, die nach der Erstellung einer Indexrichtlinie aufgenommen wurden. Protokollereignisse, die vor der Erstellung der Richtlinie aufgenommen wurden, werden nicht indexiert. Nachdem Sie einen Feldindex erstellt haben, bleibt jedes übereinstimmende Protokollereignis ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des Protokollereignisses 30 Tage lang indexiert.

Note

Wenn Sie eine Feldindexrichtlinie in einem Überwachungskonto erstellen, wird diese Richtlinie nicht für Protokollgruppen in verknüpften Quellkonten verwendet. Eine Feldindexrichtlinie gilt nur für das Konto, in dem sie erstellt wurde.

In den übrigen Themen dieses Abschnitts wird erklärt, wie Feldindizes erstellt werden. Informationen dazu, wie Sie in Ihren Abfragen auf Feldindizes verweisen, finden Sie unter [filterIndex](#) und [Filter](#)

Themen

- [Syntax und Kontingente für Feldindexe](#)
- [Erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Kontoebene](#)
- [Erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Protokollgruppenebene](#)
- [Protokollieren Sie die Gruppenauswahloptionen beim Erstellen einer Abfrage](#)
- [Auswirkungen des Löschens einer Feldindexrichtlinie](#)

Syntax und Kontingente für Feldindexe

Sie erstellen Feldindizes, indem Sie Feldindexrichtlinien erstellen. Sie können Indexrichtlinien auf Kontoebene erstellen, die für Ihr gesamtes Konto gelten, und Sie können auch Richtlinien erstellen, die nur für eine einzelne Protokollgruppe gelten. Für kontoweite Indexrichtlinien können Sie eine festlegen, die für alle Protokollgruppen im Konto gilt. Sie können auch Indexrichtlinien auf Kontoebene erstellen, die für eine Teilmenge von Protokollgruppen im Konto gelten, die anhand der Präfixe ihrer Protokollgruppennamen ausgewählt werden. Wenn Sie mehrere Richtlinien auf Kontoebene in demselben Konto haben, dürfen sich die Präfixe der Protokollgruppennamen für diese Richtlinien nicht überschneiden.

Feldindexrichtlinien auf Protokollgruppenebene haben Vorrang vor Feldindexrichtlinien auf Kontoebene: Wenn Sie eine Indexrichtlinie auf Protokollgruppenebene erstellen, verwendet diese Protokollgruppe nur diese Richtlinie und ignoriert die Richtlinien auf Kontoebene.

Bei der Zuordnung von Protokollereignissen zu den Namen von Feldindizes wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispielsweise entspricht ein Feldindex von `RequestId` nicht einem Protokollereignis, das Folgendes enthält: `requestId`

Sie können bis zu 20 Indexrichtlinien auf Kontoebene haben. Wenn Sie mehrere Indexrichtlinien auf Kontoebene nach Präfixen für Protokollgruppennamen gefiltert haben, können keine zwei von ihnen dieselben oder sich überschneidende Präfixe für Protokollgruppennamen verwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Richtlinie so gefiltert haben, dass Gruppen protokolliert werden, die mit `beginnenmy-log`, können Sie keine andere Feldindexrichtlinie nach oder filtern lassen. `my-logprod my-logging`

Wenn Sie über eine Indexrichtlinie auf Kontoebene verfügen, die keine Namenspräfixe hat und für alle Protokollgruppen gilt, kann keine andere Indexrichtlinie auf Kontoebene erstellt werden.

Jede Indexrichtlinie hat die folgenden Kontingente und Einschränkungen:

- Bis zu 20 Felder können in die Richtlinie aufgenommen werden.
- Jeder Feldname kann bis zu 100 Zeichen enthalten.
- Um einen Index für ein benutzerdefiniertes Feld in Ihren Protokollgruppen zu erstellen, das mit `@` beginnt, müssen Sie das Feld mit einem zusätzlichen `@` Wert am Anfang des Feldnamens angeben. Wenn Ihre Protokollereignisse beispielsweise ein Feld mit dem Namen `enthalten@userId`, müssen Sie angeben, `@@userId` dass ein Index für dieses Feld erstellt werden soll.

Generierte Felder und reservierte Felder

CloudWatch Logs Insights generiert bei jedem Protokollereignis automatisch Systemfelder. Diesen generierten Feldern wird das Präfix vorangestellt. `@` Weitere Informationen zu generierten Feldern finden Sie unter [Unterstützte Protokolle und erkannte Felder](#).

Von diesen generierten Feldern werden die folgenden für die Verwendung als Feldindizes unterstützt:

- `@logStream`
- `@ingestionTime`
- `@requestId`
- `@type`
- `@initDuration`
- `@duration`
- `@billedDuration`
- `@memorySize`
- `@maxMemoryUsed`
- `@xrayTraceId`
- `@xraySetmentId`

Um diese generierten Felder zu indizieren, müssen Sie `@` bei der Angabe keine zusätzlichen Felder hinzufügen, wie dies bei benutzerdefinierten Feldern der Fall ist, die mit `@` beginnen. Um beispielsweise einen Feldindex für zu erstellen `@logStream`, geben Sie einfach `@logStream` als Feldindex an.

Untergeordnete Felder und Array-Felder in JSON-Protokollen

Sie können Felder indizieren, bei denen es sich um verschachtelte untergeordnete Felder oder Array-Felder in JSON-Protokollen handelt.

Sie können beispielsweise einen Index des `accessKeyId` untergeordneten Felds innerhalb des `userIdentity` Felds in diesem Protokoll erstellen:

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn: aws: iam: : 123456789012: user/Alice",
    "accessKeyId": "11112222",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Alice"
  },
  "eventTime": "2014-03-06T21: 22: 54Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "StartInstances",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.255",
  "userAgent": "ec2-api-tools1.6.12.2",
  "requestParameters": {
    "instancesSet": {
      "items": [{
        "instanceId": "i-abcde123",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      }]
    }
  }
}
```

Um dieses Feld zu erstellen, verweisen Sie sowohl bei der Erstellung des Feldindex als auch bei der Angabe in einer Abfrage mithilfe der Punktnotation (`userIdentity.accessKeyId`) darauf. Die Abfrage könnte wie folgt aussehen:

```
fields @timestamp, @message
| filterIndex userIdentity.accessKeyId = "11112222"
```

Im vorherigen Beispielereignis befindet sich das `instanceId` Feld in einem Array innerhalb von `requestParameters.instancesSet.items`. Um dieses Feld sowohl bei der Erstellung des Feldindex als auch bei der Abfrage darzustellen, bezeichnen Sie es als `requestParameters.instancesSet.items.0.instanceId`. Die 0 bezieht sich auf die Position dieses Felds im Array.

Dann könnte eine Abfrage für dieses Feld wie folgt aussehen:

```
fields @timestamp, @message
| filterIndex requestParameters.instancesSet.items.0.instanceId="i-abcde123"
```

Erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Kontoebene

Verwenden Sie die Schritte in diesem Abschnitt, um eine Feldindexrichtlinie zu erstellen, die für alle Protokollgruppen im Konto oder für mehrere Protokollgruppen gilt, deren Protokollgruppennamen mit derselben Zeichenfolge beginnen.

So erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Kontoebene

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter: <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Einstellungen und dann die Registerkarte Protokolle aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Indexrichtlinien auf Kontoebene die Option Verwalten aus.
4. Wählen Sie Indexrichtlinie erstellen aus.
5. Geben Sie unter Richtliniennamen einen Namen für Ihre neue Richtlinie ein.
6. Führen Sie für Select log groups einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie Alle Standard-Protokollgruppen, damit die Indexrichtlinie auf alle Standardklassen-Protokollgruppen im Konto angewendet wird.
 - Wählen Sie Protokollgruppe (n) anhand der Prefixübereinstimmung auswählen, um die Richtlinie auf eine Teilmenge von Protokollgruppen anzuwenden, deren Namen alle mit derselben Zeichenfolge beginnen. Geben Sie dann unter Geben Sie einen Prefixnamen ein das Prefix für diese Protokollgruppen ein.

Nachdem Sie Ihr Präfix eingegeben haben, können Sie die Option Vorschau der mit dem Präfix übereinstimmenden Protokollgruppen auswählen, um zu überprüfen, ob Ihr Präfix den erwarteten Protokollgruppen entspricht.

7. Wählen Sie für die Konfiguration eines benutzerdefinierten Indexfeldes die Option Feldpfad hinzufügen aus, um das erste zu indizierende Feld einzugeben.

Geben Sie dann die Zeichenfolge ein, die als Wert für den Feldnamen verwendet werden soll. Die Groß- und Kleinschreibung muss exakt mit den Angaben in den Protokollereignissen übereinstimmen. Wenn Ihre Protokollereignisse beispielsweise Folgendes beinhalten `requestId`, müssen Sie dies `requestId` hier eingeben. `RequestIdrequestID`, und `request Id` würde nicht übereinstimmen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Protokollfeld indizieren möchten, das mit dem @ Zeichen beginnt, müssen Sie bei der Eingabe der Indexzeichenfolge ein zusätzliches @ Zeichen angeben. Wenn Sie beispielsweise über ein benutzerdefiniertes Protokollfeld verfügen `@emailname`, geben Sie es `@@emailname` in das Feld Feldpfad hinzufügen ein.

Sie können auch Indizes für die `@logStream` Felder `@ingestionTime` und erstellen, die CloudWatch Logs automatisch generiert. Wenn Sie dies tun, müssen Sie @ bei der Angabe keine zusätzlichen Daten hinzufügen.

8. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um bis zu 20 Feldindizes hinzuzufügen.
9. Klicken Sie danach auf Erstellen.

Erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Protokollgruppenebene

Verwenden Sie die Schritte in diesem Abschnitt, um eine Feldindexrichtlinie zu erstellen, die für eine einzelne Protokollgruppe gilt.

So erstellen Sie eine Feldindexrichtlinie auf Protokollgruppenebene

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs (Protokolle), Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Feldindizes.
5. Wählen Sie Feldindizes für diese Protokollgruppe verwalten

6. Wählen Sie für Feldindizes auf Protokollgruppenebene verwalten die Option Feldpfad hinzufügen aus, um das erste zu indizierende Feld einzugeben.

Geben Sie dann die Zeichenfolge ein, die als Wert für den Feldnamen verwendet werden soll. Die Groß- und Kleinschreibung muss exakt mit den Angaben in den Protokollereignissen übereinstimmen. Wenn Ihre Protokollereignisse beispielsweise Folgendes beinhalten `requestId`, müssen Sie dies `requestId` hier eingeben. `RequestIdrequestID`, und `request Id` würde nicht übereinstimmen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Protokollfeld indizieren möchten, das mit dem @ Zeichen beginnt, müssen Sie bei der Eingabe der Indexzeichenfolge ein zusätzliches @ Zeichen angeben. Wenn Sie beispielsweise über ein benutzerdefiniertes Protokollfeld verfügen `@emailname`, geben Sie es `@@emailname` in das Feld Feldpfad hinzufügen ein.

Sie können auch Indizes für die `@logStream` Felder `@ingestionTime` und erstellen, die CloudWatch Logs automatisch generiert. Wenn Sie dies tun, müssen Sie @ bei der Angabe keine zusätzlichen Daten hinzufügen.

7. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um bis zu 20 Feldindizes hinzuzufügen.
8. Klicken Sie auf Save, sobald Sie fertig sind.

Protokollieren Sie die Gruppenauswahloptionen beim Erstellen einer Abfrage

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten erläutert, mit denen Sie Protokollgruppen auswählen können, die in eine Abfrage aufgenommen werden sollen.

Um Protokollgruppen für eine Abfrage in der Konsole auszuwählen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs, Logs Insights aus.
3. Es gibt drei Möglichkeiten, Protokollgruppen für die Abfrage auszuwählen:
 - Verwenden Sie das Feld Name der Protokollgruppe. Dies ist die Standardauswahlmethode. Mit dieser Methode können Sie bis zu 50 Protokollgruppennamen eingeben. Wenn es sich um ein Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Observability handelt, können Sie Protokollgruppen sowohl in den Quellkonten als auch im Überwachungskonto auswählen. Mit einer einzigen Abfrage können Protokolle von verschiedenen Konten gleichzeitig abgefragt werden.

- Verwenden Sie den Abschnitt Kriterien für Protokollgruppen. In diesem Abschnitt können Sie Protokollgruppen anhand des Präfixes der Protokollgruppennamen auswählen. Sie können bis zu fünf Präfixe in eine Abfrage aufnehmen. Protokollgruppen, deren Namen diese Präfixe enthalten, werden ausgewählt. Alternativ wählt die Option Alle Protokollgruppen alle Protokollgruppen aus dem Konto aus.
- Wenn es sich um ein Überwachungskonto mit CloudWatch kontenübergreifender Beobachtbarkeit handelt, können Sie im Dropdownmenü „Konto“ die Option Alle Konten auswählen, um die Protokollgruppen aus allen verknüpften Konten auszuwählen. Alternativ können Sie individuell auswählen, welche Konten für diese Abfrage berücksichtigt werden sollen.

Wenn Ihre Auswahl mit mehr als 10.000 Protokollgruppen übereinstimmt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die Sie auffordert, Ihre Auswahl einzuschränken.

4. Die Standard-Protokollklasse für eine Abfrage ist Standard. Sie können die Protokollklasse verwenden, um sie in Infrequent Access zu ändern.

Verwenden Sie die AWS CLI

Um diese Arten von Auswahlen zu treffen, wenn Sie eine Abfrage von der Befehlszeile aus starten, können Sie den `source` Befehl in Ihrer Abfrage verwenden. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter [SOURCE](#).

Auswirkungen des Löschens einer Feldindexrichtlinie

Wenn Sie eine Feldindexrichtlinie löschen, die eine Zeit lang gültig war, passiert Folgendes:

- Bis zu 30 Tage nach dem Löschen der Richtlinie können Abfragen weiterhin von den indizierten Protokollereignissen profitieren.
- Wenn Sie eine Indexrichtlinie auf Protokollgruppenebene löschen und es bereits eine Richtlinie auf Kontoebene gibt, die für diese Protokollgruppe gelten würde, gilt die Richtlinie auf Kontoebene irgendwann auch für diese Protokollgruppe.

Musteranalyse

CloudWatch Logs Insights verwendet Algorithmen für maschinelles Lernen, um Muster zu finden, wenn Sie Ihre Logs abfragen. Ein Muster ist eine gemeinsame Textstruktur, die sich in Ihren Protokollfeldern wiederholt. Wenn Sie sich die Ergebnisse einer Abfrage ansehen, können Sie die

Registerkarte Muster wählen, um sich die Muster anzusehen, die CloudWatch Logs anhand einer Stichprobe Ihrer Ergebnisse gefunden hat. Alternativ können Sie den `pattern` Befehl an Ihre Abfrage anhängen, um die Muster im gesamten Satz übereinstimmender Protokollereignisse zu analysieren.

Muster sind nützlich für die Analyse großer Protokollsätze, da eine große Anzahl von Protokollereignissen häufig zu wenigen Mustern komprimiert werden kann.

Betrachten Sie das folgende Beispiel mit drei Protokollereignissen.

```
2023-01-01 19:00:01 [INFO] Calling DynamoDB to store for resource id 12342342k124-12345
2023-01-01 19:00:02 [INFO] Calling DynamoDB to store for resource id 324892398123-12345
2023-01-01 19:00:03 [INFO] Calling DynamoDB to store for resource id 3ff231242342-12345
```

Im vorherigen Beispiel folgen alle drei Protokollereignisse einem Muster:

```
<Time-1> [INFO] Calling DynamoDB to store for resource id <ID-2>
```

Felder innerhalb eines Musters werden als Token bezeichnet. Felder, die innerhalb eines Musters variieren, z. B. eine Anforderungs-ID oder ein Zeitstempel, sind dynamische Token. Jedes dynamische Token wird repräsentiert durch `<string-number>`. Das *string* ist eine Beschreibung des Datentyps, für den das Token steht. Das *number* zeigt, an welcher Stelle des Musters dieses Token im Vergleich zu den anderen dynamischen Tokens erscheint.

Zu den häufigsten Beispielen für dynamische Token gehören Fehlercodes, Zeitstempel und Anfragen IDs. Ein Tokenwert steht für einen bestimmten Wert eines dynamischen Tokens. Wenn ein dynamisches Token beispielsweise einen HTTP-Fehlercode darstellt, könnte dies ein Tokenwert sein `501`.

Die Mustererkennung wird auch im CloudWatch Logs-Anomaliedetektor und in den Vergleichsfunktionen verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Erkennung von Protokollanomalien](#) und [Vergleiche \(Diff\) mit früheren Zeitbereichen](#).

Erste Schritte mit der Musteranalyse

Die Mustererkennung wird automatisch in jeder CloudWatch Logs Insights-Abfrage durchgeführt. Bei Abfragen, die den `pattern` Befehl nicht enthalten, werden sowohl Ereignisse als auch Muster in den Ergebnissen protokolliert.

Wenn Sie den `pattern` Befehl in Ihre Abfrage aufnehmen, wird die Musteranalyse für den gesamten Satz übereinstimmender Protokollereignisse durchgeführt. Dadurch erhalten Sie genauere Musterergebnisse, aber die unverarbeiteten Protokollereignisse werden nicht zurückgegeben, wenn Sie den `pattern` Befehl verwenden. Wenn eine Abfrage keine Daten enthält `pattern`, basieren die Musterergebnisse entweder auf den ersten 1000 zurückgegebenen Protokollereignissen oder auf dem Grenzwert, den Sie in Ihrer Abfrage verwendet haben. Wenn Sie `pattern` in die Abfrage einbeziehen, werden die auf der Registerkarte Muster angezeigten Ergebnisse aus allen Protokollereignissen abgeleitet, denen die Abfrage entspricht.

Um mit der Musteranalyse in CloudWatch Logs Insights zu beginnen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs, Logs Insights aus.

Auf der Logs-Insights-Seite enthält der Abfrage-Editor eine Standardabfrage, die die 20 letzten Protokollereignisse zurückgibt.

3. Entfernen Sie die `| limit 20` Zeile im Abfragefeld, sodass die Abfrage wie folgt aussieht:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| sort @timestamp desc
```

4. Wählen Sie in der Dropdownliste Protokollgruppe (n) auswählen eine oder mehrere Protokollgruppen für die Abfrage aus.
5. (Optional) Verwenden Sie die Zeitintervallauswahl, um einen Zeitraum auszuwählen, den Sie abfragen möchten.

Sie können zwischen Intervallen von 5 Minuten und 30 Minuten, Intervallen von 1 Stunde, 3 Stunden und 12 Stunden oder einem benutzerdefinierten Zeitrahmen wählen.

6. Wählen Sie Abfrage ausführen, um die Abfrage zu starten.

Wenn die Ausführung der Abfrage abgeschlossen ist, wird auf der Registerkarte „Protokolle“ eine Tabelle mit den von der Abfrage zurückgegebenen Protokollereignissen angezeigt. Über der Tabelle befindet sich eine Meldung darüber, wie viele Datensätze der Abfrage entsprachen, ähnlich der Meldung 10.000 von 71.101 übereinstimmenden Datensätzen anzeigen.

7. Wählen Sie die Registerkarte Muster.
8. In der Tabelle werden jetzt die in der Abfrage gefundenen Muster angezeigt. Da die Abfrage den `pattern` Befehl nicht enthielt, werden auf dieser Registerkarte nur die Muster angezeigt, die

unter den 10.000 Protokollereignissen entdeckt wurden, die in der Tabelle auf der Registerkarte Protokolle angezeigt wurden.

Für jedes Muster werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Das Muster, wobei jedes dynamische Token als angezeigt wird `<string-number>`. Das `string` ist eine Beschreibung des Datentyps, für den das Token steht. Das `number` zeigt, an welcher Stelle des Musters dieses Token im Vergleich zu den anderen dynamischen Tokens erscheint.
- Die Anzahl der Ereignisse, d. h. die Häufigkeit, mit der das Muster in den abgefragten Protokollereignissen auftauchte. Wählen Sie die Spaltenüberschrift „Anzahl der Ereignisse“, um die Muster nach Häufigkeit zu sortieren.
- Die Ereignisquote, d. h. der Prozentsatz der abgefragten Protokollereignisse, die dieses Muster enthalten.
- Der Schweregradtyp, der einer der folgenden sein wird:
 - FEHLER, wenn das Muster das Wort Error enthält.
 - WARN, wenn das Muster das Wort Warn, aber nicht das Wort Error enthält.
 - INFO, wenn das Muster weder Warn noch Error enthält.

Wählen Sie die Spaltenüberschrift Schweregrad aus, um die Muster nach Schweregrad zu sortieren.

9. Ändern Sie jetzt die Abfrage. Ersetzen Sie die `| sort @timestamp desc` Zeile in der Abfrage durch `| pattern @message`, sodass die vollständige Abfrage wie folgt lautet:

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| pattern @message
```

10. Wählen Sie Abfrage ausführen.

Wenn die Abfrage abgeschlossen ist, werden auf der Registerkarte Protokolle keine Ergebnisse angezeigt. Auf der Registerkarte Muster ist jedoch wahrscheinlich eine größere Anzahl von Mustern aufgeführt, je nachdem, wie viele Protokollereignisse insgesamt abgefragt wurden.

11. Unabhängig davon, ob Sie `pattern` in Ihre Abfrage aufgenommen haben, können Sie die Muster, die die Abfrage zurückgibt, genauer untersuchen. Wählen Sie dazu das Symbol in der Spalte Inspizieren für eines der Muster aus.

Das Fenster „Muster prüfen“ wird geöffnet und enthält Folgendes:

- Das Muster. Wählen Sie ein Token innerhalb des Musters aus, um die Werte dieses Tokens zu analysieren.
- Ein Histogramm, das die Anzahl der Vorkommen des Musters im abgefragten Zeitraum zeigt. Dies kann Ihnen helfen, interessante Trends zu identifizieren, z. B. eine plötzliche Zunahme des Auftretens eines Musters.
- Auf der Registerkarte Protokollbeispiele werden einige der Protokollereignisse angezeigt, die dem ausgewählten Muster entsprechen.
- Auf der Registerkarte Token-Werte werden die Werte des ausgewählten dynamischen Tokens angezeigt, sofern Sie eines ausgewählt haben.

Note

Für jedes Token werden maximal 10 Token-Werte erfasst. Die Anzahl der Tokens ist möglicherweise nicht genau. CloudWatch Logs verwendet einen probabilistischen Zähler, um die Tokenanzahl zu generieren, nicht den absoluten Wert.

- Auf der Registerkarte Verwandte Muster werden andere Muster angezeigt, die häufig fast zur gleichen Zeit wie das Muster aufgetreten sind, das Sie untersuchen. Wenn beispielsweise ein Muster für eine ERROR Nachricht normalerweise von einem anderen Protokollereignis begleitet wurde, das als INFO mit zusätzlichen Details gekennzeichnet war, wird dieses Muster hier angezeigt.

Details zum Pattern-Befehl

Dieser Abschnitt enthält weitere Informationen über den `pattern` Befehl und seine Verwendung.

- Im vorherigen Tutorial haben wir den `sort` Befehl entfernt, als wir ihn hinzugefügt haben `pattern`, weil eine Abfrage nicht gültig ist, wenn sie einen `pattern` Befehl nach einem `sort` Befehl enthält. Es ist gültig, ein `pattern` vor einem `zu haben` `sort`.

Weitere Informationen zur `pattern` Syntax finden Sie unter [pattern](#).

- Wenn Sie `pattern` in einer Abfrage verwenden, `@message` muss eines der Felder im `pattern` Befehl ausgewählt sein.
- Sie können den `filter` Befehl vor einem `pattern` Befehl einfügen, damit nur der gefilterte Satz von Protokollereignissen als Eingabe für die Musteranalyse verwendet wird.

- Um Musterergebnisse für ein bestimmtes Feld anzuzeigen, z. B. ein aus dem `parse` Befehl abgeleitetes Feld, verwenden Sie `pattern @fieldname`.
- Abfragen, bei denen es sich nicht um eine Protokollausgabe handelt, wie z. B. Abfragen mit dem `stats` Befehl, geben keine Musterergebnisse zurück.

Speichern Sie CloudWatch Logs Insights-Abfragen und führen Sie sie erneut aus

Nachdem Sie eine Abfrage erstellt haben, können Sie sie speichern, um sie später erneut auszuführen. Abfragen werden in einer Ordnerstruktur gespeichert, sodass Sie sie organisieren können. Sie können bis zu 1000 Abfragen pro Region und pro Konto speichern.

Abfragen werden auf einer regionsspezifischen Ebene gespeichert, nicht auf einer benutzerspezifischen Ebene. Wenn Sie eine Abfrage erstellen und speichern, können andere Benutzer mit Zugriff auf CloudWatch Protokolle in derselben Region alle gespeicherten Abfragen und ihre Ordnerstrukturen in der Region sehen.

Um eine Abfrage zu speichern, müssen Sie bei einer Rolle mit der Berechtigung angemeldet sein `logs:PutQueryDefinition`. Um die Liste Ihrer gespeicherten Abfragen anzuzeigen, müssen Sie bei einer Rolle mit der Berechtigung `logs:DescribeQueryDefinitions` angemeldet sein.

Eine Abfrage speichern

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Erstellen Sie im Abfrage-Editor eine Abfrage.
4. Wählen Sie Speichern.

Wenn Sie die Schaltfläche Speichern nicht sehen, müssen Sie zum neuen Design der CloudWatch Logs-Konsole wechseln. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- a. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
- b. Wählen Sie Try the new design (Neues Design testen) aus.
- c. Wählen Sie im Navigationsbereich Insights (Einsichten) aus und kehren Sie zu Schritt 3 dieses Verfahrens zurück.

5. Geben Sie einen Namen für die Abfrage ein.
6. (Optional) Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Abfrage speichern möchten. Wählen Sie Create new (Neu erstellen) aus, um einen Ordner zu erstellen. Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen, können Sie Schrägstriche (/) im Ordnernamen verwenden, um eine Ordnerstruktur zu definieren. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Ordner mit **folder-level-1/folder-level-2** benennen, wird der Ordner **folder-level-1** auf der obersten Ebene erstellt. In diesem Ordner befindet sich ein weiterer Ordner namens **folder-level-2**. Die Abfrage wird in **folder-level-2** gespeichert.
7. (Optional) Ändern Sie die Protokollgruppen oder den Abfragetext der Abfrage.
8. Wählen Sie Speichern.

 Tip

Sie können einen Ordner für gespeicherte Abfragen mit PutQueryDefinition erstellen. Um einen Ordner für Ihre gespeicherten Abfragen zu erstellen, verwenden Sie einen Schrägstrich (/), um Ihrem gewünschten Abfragenamen den gewünschten Ordnernamen voranzustellen: `<folder-name>/<query-name>`. Weitere Informationen zu dieser Aktion finden Sie unter [PutQueryDefinition](#).

So führen Sie eine gespeicherte Abfrage aus

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Wählen Sie auf der rechten Seite Queries (Abfragen) aus.
4. Wählen Sie Ihre Abfrage aus der Liste Saved queries (Gespeicherte Abfragen) aus. Anschließend wird sie im Abfrage-Editor angezeigt.
5. Wählen Sie Ausführen aus.

So speichern Sie eine neue Version einer gespeicherten Abfrage

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Wählen Sie auf der rechten Seite Queries (Abfragen) aus.

4. Wählen Sie Ihre Abfrage aus der Liste Saved queries (Gespeicherte Abfragen) aus. Anschließend wird sie im Abfrage-Editor angezeigt.
5. Ändern Sie die Abfrage. Wenn Sie die Abfrage ausführen müssen, um Ihre Arbeit zu überprüfen, wählen Sie Run query (Abfrage ausführen) aus.
6. Wenn Sie bereit sind, die neue Version zu speichern, wählen Sie Actions (Aktionen) und Save as (Speichern unter) aus.
7. Geben Sie einen Namen für die Abfrage ein.
8. (Optional) Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Abfrage speichern möchten. Wählen Sie Create new (Neu erstellen) aus, um einen Ordner zu erstellen. Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen, können Sie Schrägstriche (/) im Ordnernamen verwenden, um eine Ordnerstruktur zu definieren. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Ordner mit **folder-level-1/folder-level-2** benennen, wird der Ordner **folder-level-1** auf der obersten Ebene erstellt. In diesem Ordner befindet sich ein weiterer Ordner namens **folder-level-2**. Die Abfrage wird in **folder-level-2** gespeichert.
9. (Optional) Ändern Sie die Protokollgruppen oder den Abfragetext der Abfrage.
10. Wählen Sie Speichern.

Um eine Abfrage zu löschen, müssen Sie bei einer Rolle mit der Berechtigung `logs:DeleteQueryDefinition` angemeldet sein.

So bearbeiten oder löschen Sie eine gespeicherte Abfrage

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Wählen Sie auf der rechten Seite Queries (Abfragen) aus.
4. Wählen Sie Ihre Abfrage aus der Liste Saved queries (Gespeicherte Abfragen) aus. Anschließend wird sie im Abfrage-Editor angezeigt.
5. Wählen Sie Actions (Aktionen), Edit (Bearbeiten) oder Actions (Aktionen), Delete (Löschen) aus.

Abfrage zum Dashboard hinzufügen oder Abfrageergebnisse exportieren

Nachdem Sie eine Abfrage ausgeführt haben, können Sie die Abfrage zu einem CloudWatch Dashboard hinzufügen oder die Ergebnisse in die Zwischenablage kopieren.

Zu Dashboards hinzugefügte Abfragen werden bei jedem Laden des Dashboards und bei jeder Aktualisierung des Dashboards ausgeführt. Diese Abfragen werden auf Ihr Limit von 30 gleichzeitigen CloudWatch Logs Insights-Abfragen angerechnet.

So fügen Sie Abfrageergebnisse zu einem Dashboard hinzu

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Protokollgruppen aus und führen Sie eine Abfrage aus.
4. Wählen Sie Add to dashboard (Zu Dashboard hinzufügen) aus.
5. Wählen Sie das Dashboard aus. Sie können auch Create new (Neu erstellen) auswählen, um ein Dashboard für die Abfrageergebnisse zu erstellen.
6. Wählen Sie den Widget-Typ aus, der für die Abfrageergebnisse verwendet werden soll.
7. Geben Sie einen Namen für das Widget ein.
8. Wählen Sie Add to dashboard (Zu Dashboard hinzufügen) aus.

So kopieren Sie Abfrageergebnisse in die Zwischenablage oder laden die Abfrageergebnisse herunter

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Protokollgruppen aus und führen Sie eine Abfrage aus.
4. Wählen Sie Export results (Ergebnisse exportieren) und dann die gewünschte Option aus.

Anzeigen von laufenden Abfragen oder Abfrageverlauf

Sie können die aktuell laufenden Abfragen sowie Ihren aktuellen Abfrageverlauf einsehen.

Abfragen, die derzeit ausgeführt werden, beinhalten Abfragen, die Sie einem Dashboard hinzugefügt haben. Sie sind auf 30 gleichzeitige CloudWatch Logs Insights-Abfragen pro Konto beschränkt, einschließlich Abfragen, die zu Dashboards hinzugefügt wurden. Nur 15 dieser 30 Abfragen können entweder OpenSearch Service PPL oder OpenSearch Service SQL verwenden.

So zeigen Sie Ihren aktuellen Abfrageverlauf an

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Logs Insights aus.
3. Wählen Sie Verlauf, wenn Sie das neue Design für die CloudWatch Logs-Konsole verwenden. Wenn Sie das alte Design verwenden, wählen Sie Actions (Aktionen) und dann View query history for this account (Abfrageverlauf für dieses Konto anzeigen) aus.

Eine Liste Ihrer letzten Abfragen wird angezeigt. Sie können sie erneut ausführen, indem Sie die Abfrage und dann Run (Ausführen) auswählen.

Unter Status wird für alle Abfragen, CloudWatch die gerade ausgeführt werden, der Eintrag In Bearbeitung angezeigt.

Abfrageergebnisse verschlüsseln mit AWS Key Management Service

Standardmäßig verschlüsselt CloudWatch Logs die gespeicherten Ergebnisse Ihrer CloudWatch Logs Insights-Abfragen mit der serverseitigen CloudWatch Logs-Standardverschlüsselungsmethode. Sie können sich stattdessen dafür entscheiden, diese Ergebnisse mit einem AWS KMS Schlüssel zu verschlüsseln. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsergebnissen einen AWS KMS Schlüssel zuordnen, verwendet CloudWatch Logs diesen Schlüssel, um die gespeicherten Ergebnisse aller Abfragen im Konto zu verschlüsseln.

Wenn Sie später die Zuordnung eines Schlüssels zu Ihren Abfrageergebnissen aufheben, kehrt CloudWatch Logs für spätere Abfragen zur Standardverschlüsselungsmethode zurück. Die Abfragen, die während der Zuordnung des Schlüssels ausgeführt wurden, sind jedoch weiterhin mit diesem Schlüssel verschlüsselt. CloudWatch Protokolle können diese Ergebnisse auch dann zurückgeben, wenn die Zuordnung des KMS-Schlüssels aufgehoben wurde, da CloudWatch Protokolle weiterhin auf den Schlüssel verweisen können. Wenn der Schlüssel jedoch später deaktiviert wird, kann CloudWatch Logs die Abfrageergebnisse, die mit diesem Schlüssel verschlüsselt wurden, nicht lesen.

Important

CloudWatch Logs unterstützt nur symmetrische KMS-Schlüssel. Verwenden Sie keinen asymmetrischen Schlüssel, um Ihre Abfrageergebnisse zu verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von symmetrischen und asymmetrischen Schlüsseln](#).

Einschränkungen

- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen: `kms:CreateKey`, `kms:GetKeyPolicy` und `kms:PutKeyPolicy`.
- Nachdem Sie die Verknüpfung eines Schlüssels mit Ihren Abfrageergebnissen hergestellt oder aufgehoben haben, kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis der Vorgang wirksam wird.
- Wenn Sie CloudWatch Logs den Zugriff auf einen zugehörigen Schlüssel entziehen oder einen zugehörigen KMS-Schlüssel löschen, können Ihre verschlüsselten Daten in CloudWatch Logs nicht mehr abgerufen werden.
- Sie können die CloudWatch Konsole nicht verwenden, um einen Schlüssel zuzuordnen. Sie müssen die AWS CLI oder CloudWatch Logs-API verwenden.

Schritt 1: Erstellen Sie ein AWS KMS key

Um einen KMS-Schlüssel zu erstellen, verwenden Sie den folgenden Befehl [create-key](#):

```
aws kms create-key
```

Die Ausgabe enthält die Schlüssel-ID und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des Schlüssels. Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
  "KeyMetadata": {
    "Origin": "AWS_KMS",
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Description": "",
    "KeyManager": "CUSTOMER",
    "Enabled": true,
    "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
    "KeyState": "Enabled",
    "CreationDate": 1478910250.94,
    "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/6f815f63-e628-448c-8251-
e40cb0d29f59",
    "AWSAccountId": "123456789012",
    "EncryptionAlgorithms": [
      "SYMMETRIC_DEFAULT"
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

Schritt 2: Festlegen von Berechtigungen auf dem KMS-Schlüssel

Standardmäßig sind alle KMS-Schlüssel privat. Nur der Ressourcenbesitzer kann mit ihnen Daten verschlüsseln und entschlüsseln. Der Ressourceninhaber kann jedoch anderen Benutzern und Ressourcen Zugriffsberechtigungen für den Schlüssel erteilen. Mit diesem Schritt erteilen Sie dem Prinzipal des CloudWatch Logs-Dienstes die Erlaubnis, den Schlüssel zu verwenden. Dieser Dienstprinzipal muss sich in derselben AWS Region befinden, in der der Schlüssel gespeichert ist.

Als bewährte Methode empfehlen wir, die Verwendung des Schlüssels nur auf die von Ihnen angegebenen AWS Konten zu beschränken.

Speichern Sie zunächst die Standardrichtlinie für Ihren KMS-Schlüssel `policy.json` mit dem folgenden [get-key-policy](#) Befehl:

```
aws kms get-key-policy --key-id key-id --policy-name default --output text > ./  
policy.json
```

Öffnen Sie die Datei `policy.json` in einem Texteditor und fügen Sie den in Fettschrift angezeigten Abschnitt aus einer der folgenden Anweisungen hinzu. Sie trennen die vorhandene Anweisung von der neuen Anweisung durch ein Komma. Diese Anweisungen verwenden Condition Abschnitte, um die Sicherheit des AWS KMS Schlüssels zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS KMS -Schlüssel und Verschlüsselungskontext](#).

Der Condition Abschnitt in diesem Beispiel beschränkt die Verwendung des AWS KMS Schlüssels auf die CloudWatch Logs Insights-Abfrageergebnisse im angegebenen Konto.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Id": "key-default-1",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::account_ID:root"  
      },  
    },  
  ],  
}
```

```

        "Action": "kms:*",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "logs.region.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "kms:Encrypt*",
            "kms:Decrypt*",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:Describe*"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "ArnEquals": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:account_ID:query-result:*"
            },
            "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "Your_account_ID"
            }
        }
    }
]
}

```

Fügen Sie abschließend die aktualisierte Richtlinie mit dem folgenden [put-key-policy](#) Befehl hinzu:

```
aws kms put-key-policy --key-id key-id --policy-name default --policy file://
policy.json
```

Schritt 3: Ordnen Sie Ihren Abfrageergebnissen einen KMS-Schlüssel zu

So ordnen Sie den KMS-Schlüssel den Abfrageergebnissen im Konto zu

Verwenden Sie den [disassociate-kms-key](#)-Befehl wie folgt:

```
aws logs associate-kms-key --resource-identifier "arn:aws:logs:region:account-id:query-
result:*" --kms-key-id "key-arn"
```

Schritt 4: Trennen Sie die Zuordnung eines Schlüssels zu den Abfrageergebnissen im Konto

Verwenden Sie den folgenden [disassociate-kms-key](#) Befehl, um die Zuordnung des KMS-Schlüssels zu trennen, der den Abfrageergebnissen zugeordnet ist:

```
aws logs disassociate-kms-key --resource-identifizier "arn:aws:logs:region:account-id:query-result:*
```

Generieren Sie aus den CloudWatch Logs Insights-Abfrageergebnissen eine Zusammenfassung in natürlicher Sprache

Die Analyse von Protokolldaten ist entscheidend, um das Verhalten Ihrer Anwendungen zu verstehen, aber die Interpretation großer Mengen von Protokolleinträgen kann zeitaufwändig sein. CloudWatch Logs Insights bietet jetzt eine Funktion zur Zusammenfassung in natürlicher Sprache, die komplexe Abfrageergebnisse in klare, präzise Zusammenfassungen umwandelt. Diese Funktion hilft Ihnen, Probleme schnell zu identifizieren und umsetzbare Erkenntnisse aus Ihren Protokolldaten zu gewinnen.

Funktionsweise

CloudWatch Logs Insights kann mithilfe von Amazon Bedrock eine menschenlesbare Zusammenfassung aus Ihren Abfrageergebnissen generieren. Die Funktion unterstützt alle CloudWatch Logs Insights-Abfragesprachen und bietet klare, umsetzbare Erkenntnisse aus Ihren Protokolldaten.

Regionale Verfügbarkeit und Datenverarbeitung

Die Funktion zur Zusammenfassung in natürlicher Sprache ist derzeit in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verfügbar.

Informationen zur regionalen Verarbeitung

Geografie der unterstützten CloudWatch Protokolle	Mögliche Verarbeitungsregion
Vereinigte Staaten (USA)	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Oregon)

Important

Wenn Sie diese Funktion verwenden, werden Ihre Abfrageergebnisse möglicherweise auf einem anderen AWS-Region Kontinent verarbeitet als in Ihrer Ursprungsregion. Wenn Sie beispielsweise eine Abfrage in USA Ost (Nord-Virginia) ausführen, kann die Zusammenfassung in USA West (Oregon) erfolgen, Ihre Daten bleiben jedoch in Nordamerika.

Erste Schritte

Um eine Zusammenfassung in natürlicher Sprache zu generieren

1. Führen Sie Ihre CloudWatch Logs Insights-Abfrage aus.
2. Wählen Sie nach Abschluss der Abfrage Ergebnisse zusammenfassen aus.

Berechtigungen

Sie müssen über eine der folgenden Voraussetzungen verfügen:

- CloudWatchLogsFullAccess-Berechtigung
- CloudWatchLogsReadOnlyAccess-Berechtigung
- Benutzerdefinierte IAM-Richtlinie, einschließlich der `cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary` Aktionen `logs:GetQueryResults`, `logs:DescribeQueries` und `logs:FilterLogEvents`

Datenschutz

Ihre Abfrageergebnisse werden sicher verarbeitet und nicht zur Schulung oder Verbesserung von CloudWatch Logs Insights oder Amazon Bedrock verwendet. Wenn Sie sich dafür entscheiden, über die Feedback-Schaltflächen Feedback zur Zusammenfassung der Abfrageergebnisse zu geben, zeigt Ihr Feedback, wie zufrieden Sie mit den in CloudWatch Logs Insights bereitgestellten Funktionen sind.

Erkennung von Protokollanomalien

Sie können für jede Protokollgruppe einen Detektor für Protokollanomalien erstellen. Der Anomaliedetektor scannt die in die Protokollgruppe aufgenommenen Protokollereignisse und findet Anomalien in den Protokolldaten. Bei der Anomalieerkennung werden maschinelles Lernen und Mustererkennung eingesetzt, um Ausgangswerte für typische Protokollinhalte festzulegen.

Nachdem Sie einen Anomaliedetektor für eine Protokollgruppe erstellt haben, trainiert er anhand der Protokollereignisse der letzten zwei Wochen in der Protokollgruppe. Die Trainingszeit kann bis zu 15 Minuten dauern. Nach Abschluss der Schulung werden eingehende Protokolle analysiert, um Anomalien zu identifizieren. Die Anomalien werden dann in der CloudWatch Protokollkonsole angezeigt, sodass Sie sie untersuchen können.

CloudWatch Die Protokollmustererkennung extrahiert Protokollmuster, indem statische und dynamische Inhalte in Ihren Protokollen identifiziert werden. Muster sind nützlich für die Analyse großer Protokollsätze, da eine große Anzahl von Protokollereignissen oft in wenige Muster komprimiert werden kann.

Sehen Sie sich beispielsweise das folgende Beispiel mit drei Protokollereignissen an.

```
2023-01-01 19:00:01 [INFO] Calling DynamoDB to store for ResourceID: 12342342k124-12345
2023-01-01 19:00:02 [INFO] Calling DynamoDB to store for ResourceID: 324892398123-1234R
2023-01-01 19:00:03 [INFO] Calling DynamoDB to store for ResourceID: 3ff231242342-12345
```

Im vorherigen Beispiel folgen alle drei Protokollereignisse einem Muster:

```
<Date-1> <Time-2> [INFO] Calling DynamoDB to store for resource id <ResourceID-3>
```

Felder innerhalb eines Musters werden als Token bezeichnet. Felder, die innerhalb eines Musters variieren, z. B. eine Anforderungs-ID oder ein Zeitstempel, werden als dynamische Token bezeichnet. Jeder unterschiedliche Wert, der für ein dynamisches Token gefunden wird, wird als Tokenwert bezeichnet.

Wenn CloudWatch Logs den Datentyp ableiten kann, für den ein dynamisches Token steht, wird das Token als `<string-number>` angezeigt. Das `string` ist eine Beschreibung des Datentyps, für den das Token steht. Das `number` zeigt, wo im Muster dieses Token im Vergleich zu den anderen dynamischen Token erscheint.

CloudWatch Logs weist die Zeichenfolge als Teil des Namens auf der Grundlage der Analyse des Inhalts der Protokollereignisse zu, in denen der Name enthalten ist.

Wenn CloudWatch Logs nicht ableiten kann, für welche Art von Daten ein dynamisches Token steht, zeigt es das Token als <Token- *number* > *number* an und gibt an, wo im Muster dieses Token im Vergleich zu den anderen dynamischen Tokens vorkommt.

Zu den häufigsten Beispielen für dynamische Token gehören Fehlercodes, IP-Adressen, Zeitstempel und Anfragen. IDs

Die Erkennung von Protokollanomalien verwendet diese Muster, um Anomalien zu finden. Nach der Trainingszeit für das Modell des Anomaliedetektors werden die Protokolle anhand bekannter Trends bewertet. Der Anomaliedetektor kennzeichnet signifikante Schwankungen als Anomalien.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Erkennung von Anomalien aktivieren, Anomalien anzeigen, Alarme für Protokollanomaliedetektoren erstellen und Metriken zur Veröffentlichung von Protokollanomaliedetektoren erstellen. Außerdem wird beschrieben, wie der Anomaliedetektor und seine Ergebnisse mit verschlüsselt werden können. AWS Key Management Service

Für die Erstellung von Protokollanomaliedetektoren fallen keine Gebühren an.

Schweregrad und Priorität von Anomalien und Mustern

Jeder Anomalie, die von einem Log-Anomaliedetektor gefunden wird, wird eine Priorität zugewiesen. Jedem gefundenen Muster wird ein Schweregrad zugewiesen.

- Die Priorität wird automatisch berechnet und basiert sowohl auf dem Schweregrad des Musters als auch auf dem Ausmaß der Abweichung von den erwarteten Werten. Wenn beispielsweise ein bestimmter Token-Wert plötzlich um 500% steigt, kann diese Anomalie als HIGH Priorität eingestuft werden, auch wenn ihr Schweregrad NONE
- Der Schweregrad basiert nur auf Schlüsselwörtern, die in den Mustern wie FATALERROR, und vorkommen. WARN Wenn keines dieser Schlüsselwörter gefunden wird, wird der Schweregrad eines Musters als gekennzeichnetNONE.

Sichtbarkeit und Zeit der Anomalie

Wenn Sie einen Anomaliedetektor erstellen, geben Sie die maximale Sichtbarkeitsdauer für Anomalien an. Dies ist die Anzahl der Tage, an denen die Anomalie in der Konsole angezeigt und durch den [ListAnomalies](#)API-Vorgang zurückgegeben wird. Wenn diese Zeitspanne für eine Anomalie

verstrichen ist und sie weiterhin auftritt, wird sie automatisch als normales Verhalten akzeptiert, und das Anomaliedetektormodell markiert sie nicht mehr als Anomalie.

Wenn Sie die Sichtbarkeitszeit bei der Erstellung eines Anomaliedetektors nicht anpassen, werden 21 Tage als Standard verwendet.

Unterdrückung einer Anomalie

Nachdem eine Anomalie gefunden wurde, können Sie wählen, ob sie vorübergehend oder dauerhaft unterdrückt werden soll. Das Unterdrücken einer Anomalie bewirkt, dass der Anomaliedetektor dieses Ereignis für den von Ihnen angegebenen Zeitraum nicht mehr als Anomalie kennzeichnet. Wenn Sie eine Anomalie unterdrücken, können Sie wählen, ob Sie nur diese spezifische Anomalie oder alle Anomalien unterdrücken möchten, die mit dem Muster zusammenhängen, in dem die Anomalie gefunden wurde.

Sie können unterdrückte Anomalien weiterhin in der Konsole anzeigen. Sie können sich auch dafür entscheiden, sie nicht mehr zu unterdrücken.

Häufig gestellte Fragen

AWS Verwendet es meine Daten, um Algorithmen für maschinelles Lernen für den AWS Gebrauch oder für andere Kunden zu trainieren?

Nein. Das durch das Training erstellte Modell zur Erkennung von Anomalien basiert auf den Protokollereignissen in einer Protokollgruppe und wird nur innerhalb dieser Protokollgruppe und dieses AWS Kontos verwendet.

Welche Arten von Protokollereignissen eignen sich gut für die Erkennung von Anomalien?

Die Erkennung von Protokollanomalien eignet sich gut für: Anwendungsprotokolle und andere Protokolltypen, bei denen die meisten Protokolleinträge typischen Mustern entsprechen. Protokollgruppen mit Ereignissen, die Schlüsselwörter für die Protokollebene oder den Schweregrad enthalten, wie INFO, ERROR und DEBUG, eignen sich besonders gut für die Erkennung von Protokollanomalien.

Die Erkennung von Protokollanomalien ist nicht geeignet für: Protokollereignisse mit extrem langen JSON-Strukturen, wie z. B. Logs. CloudTrail Die Musteranalyse analysiert nur die ersten 1500 Zeichen einer Protokollzeile, sodass alle Zeichen, die diese Grenze überschreiten, übersprungen werden.

Audit- oder Zugriffsprotokolle, wie z. B. VPC-Flow-Logs, werden bei der Erkennung von Anomalien ebenfalls weniger Erfolg haben. Die Anomalieerkennung dient der Erkennung von Anwendungsproblemen und ist daher möglicherweise nicht für Netzwerk- oder Zugriffsanomalien geeignet.

Um festzustellen, ob ein Anomaliedetektor für eine bestimmte Protokollgruppe geeignet ist, verwenden Sie die CloudWatch Protokollmusteranalyse, um die Anzahl der Muster in den Protokollereignissen in der Gruppe zu ermitteln. Wenn die Anzahl der Muster nicht mehr als etwa 300 beträgt, funktioniert die Erkennung von Anomalien möglicherweise gut. Weitere Informationen zur Musteranalyse finden Sie unter [Musteranalyse](#).

Was wird als Anomalie gekennzeichnet?

Die folgenden Ereignisse können dazu führen, dass ein Protokollereignis als Anomalie gekennzeichnet wird:

- Ein Protokollereignis mit einem Muster, das in der Protokollgruppe noch nie zuvor beobachtet wurde.
- Eine signifikante Abweichung von einem bekannten Muster.
- Ein neuer Wert für ein dynamisches Token mit einem diskreten Satz üblicher Werte.
- Eine starke Änderung der Häufigkeit, mit der ein Wert für ein dynamisches Token vorkommt.

Obwohl alle oben genannten Punkte möglicherweise als Anomalien gekennzeichnet werden, bedeuten sie nicht alle, dass die Anwendung schlecht funktioniert. Beispielsweise könnten eine higher-than-usual Reihe von 200 Erfolgswerten als Anomalie gekennzeichnet werden. In Fällen wie diesem könnten Sie erwägen, diese Anomalien zu unterdrücken, die nicht auf Probleme hinweisen.

Was passiert mit sensiblen Daten, die maskiert werden?

Alle Teile von Protokollereignissen, die als sensible Daten maskiert sind, werden nicht auf Anomalien überprüft. Weitere Informationen zum Maskieren vertraulicher Daten finden Sie unter [Hilfe zum Schutz vertraulicher Protokolldaten](#) durch Maskierung.

Aktivieren Sie die Erkennung von Anomalien für eine Protokollgruppe

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der CloudWatch Konsole einen Detektor für Protokollanomalien zu erstellen, der eine Protokollgruppe auf Anomalien durchsucht.

Sie können Anomaliedetektoren auch programmgesteuert erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [CreateLogAnomalyDetector](#).

Um einen Log-Anomaliedetektor zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie Logs, Log Anomalies aus.
3. Wählen Sie „Anomaliedetektor erstellen“.
4. Wählen Sie die Protokollgruppe aus, für die dieser Anomaliedetektor erstellt werden soll.
5. Geben Sie im Feld Name des Anomaliedetektors einen Namen für den Detektor ein.
6. (Optional) Ändern Sie die Häufigkeit der Evaluierung von der Standardeinstellung von 5 Minuten. Stellen Sie diesen Wert entsprechend der Häufigkeit ein, mit der die Protokollgruppe neue Protokolle empfängt. Wenn die Protokollgruppe beispielsweise alle 10 Minuten stapelweise neue Protokollereignisse empfängt, ist es möglicherweise angemessen, die Evaluierungshäufigkeit auf 15 Minuten festzulegen.
7. (Optional) Um den Anomaliedetektor so zu konfigurieren, dass er nur in Protokollereignissen, die bestimmte Wörter oder Zeichenketten enthalten, nach Anomalien sucht, wählen Sie Filtermuster.

Geben Sie dann ein Muster in das Feld Filtermuster für die Anomalieerkennung ein.

Weitere Informationen zur Mustersyntax finden Sie unter. [Filtermustersyntax für Metrikfilter, Abonnementfilter, Filterprotokollereignisse und Live Tail](#)

(Optional) Um Ihr Filtermuster zu testen, geben Sie einige Protokollmeldungen in das Feld Ereignismeldungen protokollieren ein und wählen Sie dann Muster testen aus.

8. (Optional) Um den standardmäßigen Zeitraum für die Sichtbarkeit von Anomalien zu ändern oder diesem Anomaliedetektor einen AWS KMS Schlüssel zuzuordnen, wählen Sie Erweiterte Konfiguration.
 - a. Um den Standardzeitraum für die Sichtbarkeit von Anomalien zu ändern, geben Sie im Feld Maximaler Zeitraum für die Sichtbarkeit von Anomalien (Tage) einen neuen Wert ein.
 - b. Um diesem Anomaliedetektor einen AWS KMS Schlüssel zuzuordnen, geben Sie den ARN in das Feld KMS-Schlüssel ARN ein. Wenn Sie einen Schlüssel zuweisen, werden die von diesem Detektor gefundenen Anomalie-Informationen im Ruhezustand mit dem Schlüssel verschlüsselt. Benutzer müssen über Berechtigungen für diesen Schlüssel und für den Anomaliedetektor verfügen, um Informationen über die gefundenen Anomalien abzurufen.

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass der CloudWatch Logs-Dienstprinzipal berechtigt ist, den Schlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsseln Sie einen Anomaliedetektor und seine Ergebnisse mit AWS KMS](#).

9. Wählen Sie „Anomalieerkennung aktivieren“.

Der Anomaliedetektor wird erstellt und beginnt mit dem Training seines Modells auf der Grundlage der Protokollereignisse, die die Protokollgruppe aufnimmt. Nach etwa 15 Minuten ist die Anomalieerkennung aktiv und beginnt, Anomalien zu finden und aufzudecken.

Zeigt gefundene Anomalien an

Nachdem Sie einen oder mehrere Detektoren für Protokollanomalien erstellt haben, können Sie in der CloudWatch Konsole die gefundenen Anomalien anzeigen.

Sie können Anomalien programmgesteuert anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [ListAnomalies](#).

Um die Anomalien anzuzeigen, die von all Ihren Protokollanomaliedetektoren gefunden wurden

1. Öffnen Sie die Konsole unter CloudWatch . <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie Logs, Log Anomalies aus.

Die Tabelle Protokollanomalien wird angezeigt. Die Zahl oben neben Protokollanomalien gibt an, wie viele Protokollanomalien in der Tabelle aufgeführt sind. In jeder Zeile der Tabelle werden die folgenden Informationen angezeigt:

- In der Spalte Anomalie wird eine kurze Zusammenfassung der Anomalie angezeigt. Diese Zusammenfassungen werden anhand von Protokollen generiert. CloudWatch
- Die Priorität der Anomalie. Die Priorität wird automatisch auf der Grundlage des Umfangs der Änderungen in den Protokollereignissen, Schlüsselwörtern wie „Exception Auftreten in einem Protokollereignis“ und mehr berechnet.
- Das Protokollmuster, auf dem die Anomalie basiert. Weitere Hinweise zu Mustern finden Sie unter [Erkennung von Protokollanomalien](#).
- Beim Trend im Anomalieprotokoll wird ein Histogramm angezeigt, das die Anzahl der Logs darstellt, die dem Muster entsprechen.
- Letzte Erkennungszeit zeigt den Zeitpunkt an, zu dem diese Anomalie zuletzt gefunden wurde.

- Die Zeit der ersten Erkennung zeigt an, wann diese Anomalie zum ersten Mal gefunden wurde.
 - Der Anomaliedetektor zeigt den Namen der Protokollgruppe an, die die Protokollereignisse im Zusammenhang mit dieser Anomalie enthält. Sie können diesen Namen wählen, um die Detailseite der Protokollgruppe anzuzeigen.
3. Um eine Anomalie genauer zu untersuchen, wählen Sie das Optionsfeld in der entsprechenden Zeile.

Das Fenster „Pattern Inspect“ wird geöffnet und enthält Folgendes:

- Das Muster, auf dem diese Anomalie basiert. Wählen Sie ein Token innerhalb des Musters aus, um die Werte dieses Tokens zu analysieren.
- Ein Histogramm, das die Häufigkeit des Auftretens der Anomalie im abgefragten Zeitraum zeigt.
- Auf der Registerkarte Protokollbeispiele werden einige der Protokollereignisse angezeigt, die Teil der Anomalie sind.
- Auf der Registerkarte Token-Werte werden die Werte des ausgewählten dynamischen Tokens angezeigt, sofern Sie eines ausgewählt haben.

 Note

Für jedes Token werden maximal 10 Token-Werte erfasst. Die Anzahl der Tokens ist möglicherweise nicht genau. CloudWatch Logs verwendet einen probabilistischen Zähler, um die Tokenanzahl zu generieren, nicht den absoluten Wert.

4. Um eine Anomalie zu unterdrücken, wählen Sie das Optionsfeld in der entsprechenden Zeile und gehen Sie dann wie folgt vor:
- a. Wählen Sie „Aktionen“, „Anomalie unterdrücken“.
 - b. Geben Sie dann an, wie lange die Anomalie unterdrückt werden soll.
 - c. Um alle Anomalien im Zusammenhang mit diesem Muster zu unterdrücken, wählen Sie „Muster unterdrücken“.
 - d. Wählen Sie „Anomalie unterdrücken“.

Um die in einer einzelnen Protokollgruppe gefundenen Anomalien anzuzeigen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>

2. Wählen Sie Protokolle, Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie den Namen einer Protokollgruppe und dann die Registerkarte Anomalieerkennung.

Die Tabelle zur Erkennung von Anomalien wird angezeigt. Die Zahl oben neben Protokollanomalien gibt an, wie viele Protokollanomalien in der Tabelle aufgeführt sind. In jeder Zeile der Tabelle werden die folgenden Informationen angezeigt:

- In der Spalte Anomalie wird eine kurze Zusammenfassung der Anomalie angezeigt. Diese Zusammenfassungen werden anhand von Protokollen generiert. CloudWatch
 - Die Priorität der Anomalie. Die Priorität wird automatisch auf der Grundlage des Umfangs der Änderungen in den Protokollereignissen, Schlüsselwörtern wie „Exception Auftreten in einem Protokollereignis“ und mehr berechnet.
 - Das Protokollmuster, auf dem die Anomalie basiert. Weitere Hinweise zu Mustern finden Sie unter [Erkennung von Protokollanomalien](#).
 - Beim Trend im Anomalieprotokoll wird ein Histogramm angezeigt, das die Anzahl der Logs darstellt, die dem Muster entsprechen.
 - Letzte Erkennungszeit zeigt den Zeitpunkt an, zu dem diese Anomalie zuletzt gefunden wurde.
 - Die Zeit der ersten Erkennung zeigt an, wann diese Anomalie zum ersten Mal gefunden wurde.
4. Um eine Anomalie genauer zu untersuchen, wählen Sie das Optionsfeld in der entsprechenden Zeile aus.

Das Fenster „Pattern Inspect“ wird geöffnet und enthält Folgendes:

- Das Muster, auf dem diese Anomalie basiert. Wählen Sie ein Token innerhalb des Musters aus, um die Werte dieses Tokens zu analysieren.
- Ein Histogramm, das die Häufigkeit des Auftretens der Anomalie im abgefragten Zeitraum zeigt.
- Auf der Registerkarte Protokollbeispiele werden einige der Protokollereignisse angezeigt, die Teil der Anomalie sind.
- Auf der Registerkarte Token-Werte werden die Werte des ausgewählten dynamischen Tokens angezeigt, sofern Sie eines ausgewählt haben.

 Note

Für jedes Token werden maximal 10 Token-Werte erfasst. Die Anzahl der Tokens ist möglicherweise nicht genau. CloudWatch Logs verwendet einen probabilistischen Zähler, um die Tokenanzahl zu generieren, nicht den absoluten Wert.

5. Um eine Anomalie zu unterdrücken, wählen Sie das Optionsfeld in der entsprechenden Zeile und gehen Sie dann wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie „Aktionen“, „Anomalie unterdrücken“.
 - b. Geben Sie dann an, wie lange die Anomalie unterdrückt werden soll.
 - c. Um alle Anomalien im Zusammenhang mit diesem Muster zu unterdrücken, wählen Sie „Muster unterdrücken“.
 - d. Wählen Sie „Anomalie unterdrücken“.

Erstellen Sie Alarme für Protokollanomaliedetektoren

Sie können einen Alarm für einen Melder für Protokollanomalien in einer Protokollgruppe erstellen. Sie können festlegen, dass der Alarm in den ALARM Status wechselt, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte Anzahl von Anomalien in der Protokollgruppe gefunden wird. Sie können auch Filter verwenden, sodass nur Anomalien mit einer bestimmten Priorität vom Alarm gezählt werden.

Um einen Alarm für einen Log-Anomaliedetektor zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs, Log Anomalies aus.

Die Tabelle der Detektoren für Protokollanomalien wird angezeigt.

3. Wählen Sie das Optionsfeld für den Anomaliedetektor, für den Sie den Alarm einstellen möchten, und wählen Sie Alarm erstellen aus.

Der Assistent zur CloudWatch Alarmerstellung wird angezeigt. In dem LogAnomalyDetectorFeld wird der Name des ausgewählten Anomaliedetektors angezeigt. Das Feld Metrikname wird angezeigt AnomalyCount.

4. (Optional) Gehen Sie wie folgt vor, um diesen Alarm nach der Priorität von Anomalien zu filtern:

- Damit der Alarm nur Anomalien mit hoher Priorität zählt, geben Sie für ein. **HIGH** LogAnomalyPriority
- Damit der Alarm nur Anomalien mit hoher und mittlerer Priorität zählt, geben Sie für ein. **MEDIUM** LogAnomalyPriority

Weitere Informationen zu Prioritätsstufen finden Sie unter. [Schweregrad und Priorität von Anomalien und Mustern](#)

5. Wählen Sie, ob Sie einen statischen oder einen metrischen Schwellenwert für die Erkennung von Anomalien für den Alarm verwenden möchten. Diese Auswahl bestimmt, wie der Alarmschwellenwert festgelegt wird. Ein statischer Schwellenwert bedeutet, dass der Alarmschwellenwert eine statische, konstante Zahl ist, die Sie wählen. Ein Schwellenwert für die Erkennung von Anomalien CloudWatch bestimmt einen Bereich üblicher Werte und der Alarm wird ausgelöst, wenn die tatsächliche Anzahl den Schwellenwert dieses Bandes überschreitet. Sie müssen nicht die Option „Anomalieerkennung“ für einen Alarm zur Protokollierung von Anomalieerkennung wählen. Weitere Informationen zur Erkennung metrischer Anomalien finden Sie unter [Verwenden CloudWatch](#) der Anomalieerkennung.
6. Für wann immer es **your-metric-name** ist, wählen Sie Größer, Größer/Gleich, Niedriger/ Gleich oder Niedriger. Geben Sie danach für als ... eine Zahl für Ihren Schwellenwert an. Der Alarm geht in den **ALARM** Status über, wenn der Anomaliedetektor innerhalb eines im Parameter Zeitraum angegebenen Zeitraums mehr als diese Anzahl von Alarmen findet.
7. Wählen Sie Additional configuration (Zusätzliche Konfiguration). Geben Sie unter Datapoints to alarm (Datenpunkte für Alarm) an, wie viele Auswertungszeiträume (Datenpunkte) im Status ALARM sein müssen, damit der Alarm ausgelöst wird. Wenn die beiden Werte hier übereinstimmen, erstellen Sie einen Alarm, der in den Status ALARM wechselt, wenn entsprechend viele aufeinanderfolgende Zeiträume überschritten werden.

Um einen M-aus-N-Alarm zu erzeugen, geben Sie für den ersten Wert eine Zahl an, die niedriger ist als die Zahl für den zweiten Wert. Weitere Informationen finden Sie unter Einen [Alarm auswerten](#).

8. Wählen Sie für Fehlende Datenverarbeitung aus, wie sich der Alarm verhalten soll, wenn einige Datenpunkte fehlen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration der Behandlung fehlender Daten durch CloudWatch Alarme](#).
9. Wählen Sie Weiter.

10. Wählen Sie unter Benachrichtigung die Option Benachrichtigung hinzufügen und geben Sie dann ein Amazon SNS SNS-Thema an, um Sie zu benachrichtigen, wenn Ihr Alarm in den `INSUFFICIENT_DATA` Status `ALARMOK`, oder übergeht.

- a. (Optional) Um mehrere Benachrichtigungen für den gleichen Alarmstatus oder für verschiedene Statuswerte zu senden, wählen Sie Add notification (Benachrichtigung hinzufügen) aus.

 Note

Wir empfehlen, dass Sie den Alarm so einstellen, dass er zusätzlich zu dem Alarm-Zustand auch dann Maßnahmen ergreift, wenn er in den Status Ungenügend Daten wechselt. Dies liegt daran, dass viele Probleme mit der Lambda-Funktion, die eine Verbindung zur Datenquelle herstellt, dazu führen können, dass der Alarm auf Unzureichende Daten übergeht.

- b. (Optional) Damit keine Amazon-SNS-Benachrichtigungen gesendet werden, wählen Sie Entfernen.

11. (Optional) Wenn Sie möchten, dass Ihr Alarm Aktionen für Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EC2, Tickets oder ausführt AWS Systems Manager, wählen Sie die entsprechende Schaltfläche und geben Sie den Alarmstatus und die Aktion an.

 Note

Ihr Alarm kann Aktionen des Systems-Managers nur ausführen, wenn sie in den ALARM-Status wechseln. Informationen zu Systems Manager Manager-Aktionen finden Sie unter [Konfiguration CloudWatch zum Erstellen OpsItems und Erstellen von Incidents](#).

12. Wählen Sie Weiter.

13. Geben Sie unter Name and description (Name und Beschreibung) einen Namen und eine Beschreibung für den Alarm ein und klicken Sie auf Next (Weiter). Der Name darf nur UTF-8-Zeichen und keine ASCII-Kontrolleingabezeichen enthalten. Die Beschreibung kann Markdown-Formatierungen enthalten, die nur auf der Registerkarte „Alarmdetails“ in der CloudWatch Konsole angezeigt werden. Der Markdown kann nützlich sein, um Links zu Runbooks oder anderen internen Ressourcen hinzuzufügen.

 Tip

Der Alarmname darf nur UTF-8-Zeichen enthalten. Er darf keine ASCII-Steuerzeichen enthalten.

14. Bestätigen Sie unter Preview and create (Vorschau und erstellen), dass die Informationen und Bedingungen Ihres Alarms korrekt sind, und wählen Sie dann Create alarm (Alarm erstellen) aus.

Von Protokollanomaliedetektoren veröffentlichte Metriken

CloudWatch Logs veröffentlicht die AnomalyCountMetrik in CloudWatch Metriken. Diese Metrik wird im AWS/Logs Namespace veröffentlicht.

Die AnomalyCountMetrik wird mit den folgenden Dimensionen veröffentlicht:

- LogAnomalyDetector— Der Name des Anomaliedetektors
- LogAnomalyPriority— Die Prioritätsstufe der Anomalie

Verschlüsseln Sie einen Anomaliedetektor und seine Ergebnisse mit AWS KMS

Die Daten des Anomaliedetektors werden in den Protokollen immer verschlüsselt. CloudWatch Standardmäßig verwendet CloudWatch Logs serverseitige Verschlüsselung für die ruhenden Daten. Als Alternative können Sie AWS Key Management Service für diese Verschlüsselung verwenden. Wenn Sie dies tun, erfolgt die Verschlüsselung mithilfe eines AWS KMS Schlüssels. Die Verschlüsselung AWS KMS wird auf der Ebene des Anomaliedetektors aktiviert, indem ein KMS-Schlüssel einem Anomaliedetektor zugeordnet wird.

 Important

CloudWatch Logs unterstützt nur symmetrische KMS-Schlüssel. Verwenden Sie keinen asymmetrischen Schlüssel, um die Daten in Ihren Protokollgruppen zu verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von symmetrischen und asymmetrischen Schlüsseln](#).

Einschränkungen

- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen: `kms:CreateKey`, `kms:GetKeyPolicy` und `kms:PutKeyPolicy`.
- Nachdem Sie einen Schlüssel einem Anomaliedetektor zugeordnet oder die Zuordnung aufgehoben haben, kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis der Vorgang wirksam wird.
- Wenn Sie CloudWatch Logs den Zugriff auf einen zugehörigen Schlüssel entziehen oder einen zugehörigen KMS-Schlüssel löschen, können Ihre verschlüsselten Daten in CloudWatch Logs nicht mehr abgerufen werden.

Schritt 1: Erstellen Sie einen AWS KMS Schlüssel

Um einen KMS-Schlüssel zu erstellen, verwenden Sie den folgenden Befehl [create-key](#):

```
aws kms create-key
```

Die Ausgabe enthält die Schlüssel-ID und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des Schlüssels. Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
  "KeyMetadata": {
    "Origin": "AWS_KMS",
    "KeyId": "key-default-1",
    "Description": "",
    "KeyManager": "CUSTOMER",
    "Enabled": true,
    "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
    "KeyState": "Enabled",
    "CreationDate": 1478910250.94,
    "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/key-default-1",
    "AWSAccountId": "123456789012",
    "EncryptionAlgorithms": [
      "SYMMETRIC_DEFAULT"
    ]
  }
}
```

Schritt 2: Festlegen von Berechtigungen auf dem KMS-Schlüssel

Standardmäßig sind alle AWS KMS Schlüssel privat. Nur der Ressourcenbesitzer kann mit ihnen Daten verschlüsseln und entschlüsseln. Der Ressourceninhaber kann jedoch anderen Benutzern und Ressourcen Zugriffsberechtigungen für den KMS-Schlüssel erteilen. Mit diesem Schritt erteilen Sie dem Prinzipal des CloudWatch Logs-Dienstes die Erlaubnis, den Schlüssel zu verwenden. Dieser Dienstprinzipal muss sich in derselben AWS Region befinden, in der der KMS-Schlüssel gespeichert ist.

Als bewährte Methode empfehlen wir, die Verwendung des KMS-Schlüssels auf die von Ihnen angegebenen AWS Konten oder Anomaliedetektoren zu beschränken.

Speichern Sie zunächst die Standardrichtlinie für Ihren KMS-Schlüssel `policy.json` mit dem folgenden [get-key-policy](#) Befehl:

```
aws kms get-key-policy --key-id key-id --policy-name default --output text > ./  
policy.json
```

Öffnen Sie die Datei `policy.json` in einem Texteditor und fügen Sie den in Fettschrift angezeigten Abschnitt aus einer der folgenden Anweisungen hinzu. Sie trennen die vorhandene Anweisung von der neuen Anweisung durch ein Komma. Diese Anweisungen verwenden Condition Abschnitte, um die Sicherheit des AWS KMS Schlüssels zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS KMS -Schlüssel und Verschlüsselungskontext](#).

Der Condition Abschnitt in diesem Beispiel beschränkt die Verwendung des AWS KMS Schlüssels auf das angegebene Konto, er kann jedoch für jeden beliebigen Anomaliedetektor verwendet werden.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Id": "key-default-1",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::Your_account_ID:root"  
      },  
      "Action": "kms:*",  
      "Resource": "*"   
    },  
  ],  
}
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "logs.REGION.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn":
"arn:aws:logs:REGION:Your_account_ID:anomaly-detector:*"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "logs.REGION.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws-crypto-ec:aws:logs:arn":
"arn:aws:logs:REGION:Your_account_ID:anomaly-detector:*"
    }
  }
}
]
}

```

Fügen Sie abschließend die aktualisierte Richtlinie mit dem folgenden [put-key-policy](#) Befehl hinzu:

```
aws kms put-key-policy --key-id key-id --policy-name default --policy file://  
policy.json
```

Schritt 3: Ordnen Sie einen KMS-Schlüssel einem Anomaliedetektor zu

Sie können einen KMS-Schlüssel einem Anomaliedetektor zuordnen, wenn Sie ihn in der Konsole oder mithilfe von oder erstellen. AWS CLI APIs

Schritt 4: Trennen Sie die Zuordnung des Schlüssels zu einem Anomaliedetektor

Nachdem ein Schlüssel einem Anomaliedetektor zugeordnet wurde, können Sie den Schlüssel nicht mehr aktualisieren. Die einzige Möglichkeit, den Schlüssel zu entfernen, besteht darin, den Anomaliedetektor zu löschen und ihn anschließend neu zu erstellen.

Problembehandlung mit CloudWatch Logs Live Tail

CloudWatch Logs Live Tail hilft Ihnen dabei, Vorfälle schnell zu beheben, indem es eine Streaming-Liste mit neuen Protokollereignissen anzeigt, sobald sie aufgenommen werden. Sie können erfasste Protokolle nahezu in Echtzeit anzeigen, filtern und hervorheben, sodass Sie Probleme schnell erkennen und lösen können. Sie können die Protokolle nach von Ihnen angegebenen Begriffen filtern und auch Protokolle hervorheben, die bestimmte Begriffe enthalten, damit Sie schnell finden, wonach Sie suchen.

Bei Live Tail-Sitzungen fallen Kosten pro Minute an. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie auf der Registerkarte Logs unter [Amazon CloudWatch Pricing](#).

Live Tail wird nur für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt. Weitere Informationen zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie Sie Live Tail in der Konsole und in der verwenden AWS CLI. Sie können eine Live Tail-Sitzung auch programmatisch starten. Weitere Informationen finden Sie unter [StartLiveTail](#). SDK-Beispiele finden Sie unter [Starten einer Live-Tail-Sitzung mit einem AWS SDK](#).

Sie können Live Tail auch in der verwenden AWS Toolkit for Visual Studio Code. Informationen zum Starten einer Live-Tail-Sitzung über die VS Code Command Palette finden Sie im [Abschnitt Amazon CloudWatch Logs Live Tail](#) im AWS Toolkit for Visual Studio Code Benutzerhandbuch.

Die Live-Tail-Funktion ist in allen kommerziellen AWS [Regionen](#) verfügbar. Es ist in den Regionen China oder AWS GovCloud (USA) nicht verfügbar.

Note

Die `StartLiveTail` API leitet Anfragen `streaming-logs.Region.amazonaws.com` mithilfe der SDK-Hostpräfixinjektion weiter. VPC-Endpointunterstützung ist für diese API nicht verfügbar.

Starten Sie eine Live-Tail-Sitzung mit dem AWS CLI

Der `start-live-tail` AWS CLI Befehl startet eine Live-Tail-Streaming-Sitzung für eine oder mehrere Protokollgruppen in einem Terminal. Eine Live-Tail-Sitzung kann bis zu drei Stunden dauern.

Wenn mehr als 500 Protokollereignisse pro Sekunde dem Filter entsprechen, sind die angezeigten Protokollereignisse ein Beispiel für die Gesamtzahl der Protokollereignisse, um ein Tailing-Erlebnis in Echtzeit zu ermöglichen. Weitere Informationen zu diesem `start-live-tail` Befehl finden Sie unter [start-live-tail](#)

Sie können den `start-live-tail` in zwei Modi verwenden:

- nur drucken — das ist der Standardmodus
- interaktiv

nur drucken

Im `print-only` Modus werden Protokollereignisse auf dem Terminal gestreamt. Jede Sekunde werden im unteren Bereich neue Ereignisse hinzugefügt, wodurch ein fast in Echtzeit ablaufendes Tailing-Erlebnis entsteht, das `tail -f` dem unter Linux ähnelt.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Live-Tail-Sitzung im Nur-Print-Modus zu starten.

```
aws logs start-live-tail --log-group-identifiers arn:aws:logs:us-east-1:111111222222:log-group:my-logs
```

Wenn Sie den Nur-Print-Modus verwenden, können Sie ihn auch über die Pipeline mit anderen Linux-Befehlen weiterleiten, um die Analysemöglichkeiten zu erweitern. Im folgenden Beispiel werden Protokollereignisse anhand des `error` Schlüsselworts gefiltert und die zweite und vierte Spalte dieser Ereignisse gedruckt, um Ihnen das Extrahieren bestimmter Informationen zu erleichtern.

```
aws logs start-live-tail --log-group-identifiers arn:aws:logs:us-east-1:111111222222:log-group:my-logs --mode print-only | grep "error" | awk '{print $2, $4}'
```


interaktiv

Im `interactive` Modus können Sie Begriffe hervorheben und das Format der ausgegebenen Protokollereignisse zwischen JSON und Klartext umschalten. Im interaktiven Modus werden auch Informationen über die Live-Tail-Sitzung angezeigt, z. B. die Sitzungsdauer, ob die Sitzung gesampelt wird, und die aktuell hervorgehobenen Begriffe und die Anzahl, mit der sie aufgetreten sind.

Um eine Live-Tail-Sitzung im interaktiven Modus zu starten, geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
aws logs start-live-tail --log-group-identifiers arn:aws:logs:us-east-1:111111222222:log-group:my-logs --mode interactive
```

Die Live-Tail-Sitzung beginnt. Das folgende Video zeigt einen Teil einer Beispielsitzung.




Um einen Begriff in den Streaming-Protokollen hervorzuheben, drücken Sie h und geben Sie dann den Begriff ein. Im Folgenden wird der Bildschirm angezeigt, nachdem der Begriff markiert latency wurde.

Um einen markierten Begriff zu löschen, drücken Sie c und geben dann die Zahl ein, die dem Begriff entspricht, den Sie nicht mehr hervorheben möchten.

Sie können t drücken, um das Anzeigeformat eingehender Ereignisse zwischen JSON und Klartext umzuschalten. Diese Umschaltfunktion ist nach bestem Wissen konzipiert und funktioniert nur, wenn das Protokollereignisformat kompatibel ist.

Sie können die Pfeiltasten nach oben und die Pfeiltaste nach unten verwenden, um zu scrollen, CTRL +u und verwenden, CTRL+d um schneller zu scrollen.

Das folgende Bild zeigt die Hervorhebung des latency Begriffs während einer Live-Tail-Sitzung.



```
2024-06-27 12:34:56 [INFO] User login successful
2024-06-27 12:34:56 [ERROR] Disk space exhausted
2024-06-27 12:34:56 [WARN] Unauthorized access attempt
2024-06-27 12:34:56 [WARN] Disk space running low
2024-06-27 12:34:56 [INFO] User logout successful
2024-06-27 12:34:56 [WARN] High latency in network.
2024-06-27 12:34:57 [ERROR] Database connection failed
2024-06-27 12:34:57 [INFO] Database connection established
2024-06-27 12:34:57 [WARN] SSL certificate is about to expire
2024-06-27 12:34:57 [INFO] Scheduled task started
2024-06-27 12:34:57 [WARN] Network latency detected.
2024-06-27 12:34:57 [WARN] Outdated library version
2024-06-27 12:34:58 [INFO] New user registered
2024-06-27 12:34:58 [INFO] Database query executed
2024-06-27 12:34:58 [INFO] File uploaded successfully
2024-06-27 12:34:58 [WARN] Memory usage is high
2024-06-27 12:34:59 [ERROR] Unable to connect to server
[INFO] Connection established with the server
[WARN] SSL certificate is about to expire
[INFO] Scheduled task started
```

Instruction Toolbar
Press h to highlight a term and c to clear

Highlighted Terms: {latency: 2}, 0 events/sec, Sampled: No | 00:08:21
h: Highlight Terms (MAX 5) c: Clear Highlighted Terms t: Toggle Formatting
(JSON/Plain text) up/down: Scroll ctrl+u/ctrl+d: Fast Scroll Esc: Exit

Starten Sie eine Live-Tail-Sitzung in der Konsole

Sie verwenden die CloudWatch Konsole, um eine Live-Tail-Sitzung zu starten. Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie eine Live-Tail-Sitzung über die Option Live Tail im linken Navigationsbereich starten. Sie können Live-Tail-Sitzungen auch von der Seite „Protokollgruppen“ oder der Seite „CloudWatch Logs Insights“ aus starten.

Wenn Sie Datenschutzrichtlinien verwenden, um sensible Daten in einer Protokollgruppe zu maskieren, die Sie mit Live Tail anzeigen, sind die sensiblen Daten in der Live-Tail-Sitzung immer maskiert. Weitere Informationen über die Maskierung sensibler Daten in Protokollgruppen finden Sie unter [Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen](#).

 Important

Wenn Ihr Netzwerksicherheitsteam die Verwendung von Web-Sockets nicht zulässt, können Sie derzeit nicht auf den Live-Tail-Bereich der CloudWatch Konsole zugreifen. Sie können Live Tail mit dem AWS CLI oder verwenden APIs. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Starten Sie eine Live-Tail-Sitzung mit dem AWS CLI](#) und [StartLiveTail](#).

Starten einer Live-Tail-Sitzung

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokolle, Live Tail aus.
3. Wählen Sie unter Protokollgruppen auswählen die Protokollgruppen aus, deren Ereignisse Sie in der Live-Tail-Sitzung anzeigen möchten. Sie können bis zu 10 Protokollgruppen auswählen.
4. (Optional) Wenn Sie nur eine Protokollgruppe ausgewählt haben, können Sie Ihre Live-Tail-Sitzung weiter filtern, indem Sie einen oder mehrere Protokollstreams auswählen, aus denen Sie Protokollereignisse anzeigen möchten. Wählen Sie dazu unter Protokollstreams auswählen die Namen der Protokollstreams aus der Dropdownliste aus. Alternativ können Sie auch das zweite Feld unter Protokollstreams auswählen verwenden, um ein Präfix für den Namen des Protokollstreams einzugeben. Dann werden alle Protokollstreams ausgewählt, deren Namen mit dem Präfix übereinstimmen.
5. (Optional) Wenn Sie nur Protokollereignisse anzeigen möchten, die bestimmte Wörter oder andere Zeichenfolgen enthalten, geben Sie das Wort oder die Zeichenfolge in Add filter patterns ein.

Um beispielsweise nur Protokollereignisse anzuzeigen, die das Wort **Warning** enthalten, geben Sie **Warning** ein. Im Feld „Filter“ wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie können mehrere Begriffe und Musteroperatoren in dieses Feld eingeben:

- **error 404** zeigt nur Protokollereignisse an, die sowohl **error** als auch **404** enthalten
- **?Error ?error** zeigt Protokollereignisse an, die entweder **Error** oder **error** enthalten
- **-INFO** zeigt alle Protokollereignisse an, die nicht **INFO** enthalten.
- **{ \$.eventType = "UpdateTrail" }** zeigt alle JSON-Protokollereignisse an, bei denen der Wert des Ereignistypfelds **UpdateTrail** lautet

Sie können auch einen regulären Ausdruck (regex) zum Filtern verwenden:

- **%ERROR%** verwendet Regex, um alle Protokollereignisse anzuzeigen, die aus dem Schlüsselwort ERROR bestehen
- **{ \$.names = %Steve% }** verwendet Regex, um JSON-Protokollereignisse anzuzeigen, bei denen sich Steve in der Eigenschaft "name" befindet
- **[w1 = %abc%, w2]** verwendet Regex, um durch Leerzeichen getrennte Protokollereignisse anzuzeigen, bei denen das erste Wort abc ist

Weitere Informationen zur Mustersyntax finden Sie unter [Filtermustersyntax](#).

6. (Optional) Um einige der angezeigten Protokollereignisse hervorzuheben, geben Sie einen Suchbegriff ein und markieren ihn unter Live Tail. Geben Sie die hervorzuhebenden Begriffe nacheinander ein. Wenn Sie mehrere Begriffe zur Hervorhebung hinzufügen, wird jedem Begriff eine andere Farbe zugewiesen. Ein Markierungsindikator wird links neben jedem Protokollereignis angezeigt, das den angegebenen Begriff enthält, und erscheint auch unter dem Begriff selbst, wenn Sie das Protokollereignis im Hauptfenster erweitern, um das gesamte Protokollereignis anzuzeigen.

Sie können Filter zusammen mit Hervorhebungen verwenden, um Probleme schnell zu beheben. Sie können beispielsweise die Ereignisse so filtern, dass nur die Ereignisse angezeigt werden, die `ERROR` enthalten, und dann auch die Ereignisse hervorheben, die `404` enthalten.

7. Zum Starten der Sitzung wählen Sie Filter anwenden.

Im Fenster werden nun übereinstimmende Protokollereignisse angezeigt. Die folgenden Informationen werden ebenfalls angezeigt:

- Der Timer zeigt an, wie lange die Live-Tail-Sitzung bereits aktiv ist.
 - Ereignisse/Sek. zeigt an, wie viele erfasste Protokollereignisse pro Sekunde mit den von Ihnen festgelegten Filtern übereinstimmen.
 - Um zu verhindern, dass die Sitzung zu schnell scrollt, weil viele Ereignisse den Filtern entsprechen, werden in den CloudWatch Protokollen möglicherweise nur einige übereinstimmende Ereignisse angezeigt. Wenn dies der Fall ist, wird der Prozentsatz der übereinstimmenden Ereignisse, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, in % angezeigt.
8. Um den Fluss der Ereignisse anzuhalten und zu untersuchen, was gerade angezeigt wird, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Ereignisfenster.
 9. Während der Sitzung können Sie wie folgt vorgehen, um weitere Details zu den einzelnen Protokollereignissen anzuzeigen.

- Um den gesamten Text für ein Protokollereignis im Hauptfenster anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil neben dem betreffenden Ereignis.
- Um den gesamten Text für ein Protokollereignis in einem Seitenfenster anzuzeigen, wählen Sie die Lupe + neben dem betreffenden Protokollereignis. Der Ereignisfluss wird angehalten und das Seitenfenster wird angezeigt.

Die Anzeige des Textes eines Protokollereignisses im Seitenfenster kann nützlich sein, um seinen Text mit anderen Ereignissen im Hauptfenster zu vergleichen.

10. Zum Beenden der Live-Tail-Sitzung wählen Sie Stoppen.
11. Um die Sitzung neu zu starten, verwenden Sie optional den Filterbereich, um die Filterkriterien zu ändern, und wählen Sie Filter anwenden. Wählen Sie dann Anfang aus.

Arbeiten mit Protokollgruppen und Protokollstreams

Ein Protokollstream ist eine Abfolge von Protokollereignissen, die dieselbe Quelle nutzen. Jede separate Quelle für CloudWatch Protokolle bildet einen separaten Protokollstream.

Eine Protokollgruppe ist eine Gruppe von Protokollstreams, die dieselben Einstellungen für die Aufbewahrung, Überwachung und Zugriffskontrolle besitzen. Sie können Protokollgruppen definieren und angeben, welche Streams in welche Gruppe geschickt werden sollen. Es gibt keine Begrenzung dazu, wie viele Protokollstreams zu einer Protokollgruppe gehören können.

Sie können die Verfahren in diesem Abschnitt verwenden, um mit Protokollgruppen und Protokollströmen zu arbeiten.

Erstellen einer Protokollgruppe in CloudWatch Logs

Wenn Sie den CloudWatch Logs-Agent auf einer EC2 Amazon-Instance mithilfe der in den vorherigen Abschnitten des CloudWatch Amazon-Logs-Benutzerhandbuch genannten Schritte installieren, wird die Protokollgruppe im Rahmen dieses Vorgangs erstellt. Sie können eine Protokollgruppe auch direkt in der CloudWatch Konsole erstellen.

So erstellen Sie eine Protokollgruppe

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen) und anschließend Create log group (Protokollgruppe erstellen) aus.
4. Geben Sie einen Namen für die Protokollgruppe ein. Wählen Sie anschließend Create log group (Protokollgruppe erstellen) aus.

Tip

Sie können Protokoll-Gruppen sowie Dashboards und Alarme von der Menü Favorites and recents (Favoriten und Kürzliche) im Navigationsbereich als Favoriten festlegen. Bewegen Sie den Mauszeiger unter der Spalte Recently visited (Zuletzt besucht) über die Protokollgruppe, die Sie als Favorit markieren möchten, und wählen Sie das Sternsymbol daneben aus.

Protokolle an eine Protokollgruppe senden

CloudWatch Logs empfängt automatisch Protokollereignisse von mehreren AWS -Services. Sie können auch andere Protokollereignisse mit einer der folgenden Methoden an CloudWatch Logs senden:

- CloudWatch agent — Der vereinheitlichte CloudWatch Agent kann sowohl Metriken als auch CloudWatch Protokolle an Logs senden. Informationen zur Installation und Verwendung des CloudWatch Agenten finden Sie unter [Erfassen von Metriken und Protokollen von EC2 Amazon-Instances und lokalen Servern mit dem CloudWatch Agenten](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.
- AWS CLI— [put-log-events](#)Lädt Batches von Protokollereignissen in Logs hoch. CloudWatch
- Programmgesteuert — Mit der [PutLogEvents](#)API können Sie stapelweise Protokollereignisse programmgesteuert in Logs hochladen. CloudWatch

Anzeigen von Protokollen, die an CloudWatch Logs gesendet wurden

Sie können sich die Protokolldaten auf der stream-by-stream Grundlage ansehen und durchscrollen, so wie sie vom CloudWatch Logs-Agent an CloudWatch Logs gesendet wurden. Sie können den Zeitraum für die Anzeige der Protokolldaten festlegen.

So lassen Sie sich Protokolldaten anzeigen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie für Log Groups die Protokollgruppe, um die Streams anzuzeigen.
4. Wählen Sie in der Liste der Protokollgruppen den Namen der Protokollgruppe aus, die Sie anzeigen möchten.
5. Wählen Sie aus der Liste der Protokoll-Streams den Namen des Protokoll-Streams aus, den Sie anzeigen möchten.
6. Um die Ansicht der Protokolldaten zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um ein einzelnes Protokollereignis zu erweitern, wählen Sie den Pfeil neben diesem Protokollereignis.

- Um alle Protokollereignisse zu expandieren und diese als Nur-Text anzuzeigen, wählen Sie über der obigen Liste der Protokollereignisse die Option Text.
- Um die Protokollereignisse zu filtern, geben Sie den gewünschten Suchfilter in das Suchfeld ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Metriken aus Protokollereignissen mithilfe von Filtern](#).
- Um Protokolldaten für einen bestimmten Datums- und Zeitbereich anzuzeigen, wählen Sie neben dem Suchfilter den Pfeil neben Datum und Uhrzeit aus. Um einen Datums- und Zeitbereich festzulegen, wählen Sie Absolute (Absolut) aus. Um eine vordefinierte Anzahl von Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen auszuwählen, wählen Sie Relative (Relativ) aus. Sie können auch zwischen UTC und lokaler Zeitzone wechseln.

Suchen von Protokolldaten mithilfe von Filtermustern

Sie können Ihre Protokolldaten mithilfe der [Filtermustersyntax für Metrikfilter, Abonnementfilter, Filterprotokollereignisse und Live Tail](#) suchen. Sie können alle Protokolldatenströme innerhalb einer Protokollgruppe durchsuchen, oder AWS CLI Sie können mithilfe von auch nach bestimmten Protokolldatenströmen suchen. Wenn die Suche ausgeführt wird, kehrt sie zur ersten Daten der gefunden Daten und einem Token zurück, um die nächste Datenseite aufzurufen oder die Suche fortzusetzen. Wenn keine Ergebnisse zurückgegeben werden, können Sie die Suche fortsetzen.

Sie können den Zeitbereich einschränken, den Sie abfragen möchten, und damit den Umfang der Suche reduzieren. Sie können mit einem größeren Bereich beginnen, um zu erkennen, ob die Protokollzeilen, die Sie interessieren, dazu gehören. Dann können Sie den Zeitraum auf diesen Umfang verkürzen, um die Protokolle für den Zeitbereich anzuzeigen, der für Sie von Interesse ist.

Sie können auch direkt von den aus den Protokollen extrahierten Metriken zu den entsprechenden Protokolle wechseln.

Wenn Sie bei einem Konto angemeldet sind, das als Überwachungskonto in der CloudWatch kontoübergreifenden Beobachtbarkeit eingerichtet wurde, können Sie Protokollereignisse aus den mit diesem Überwachungskonto verknüpften Quellkonten suchen und filtern. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifende Beobachtbarkeit von CloudWatch](#).

Suchen von Protokolleinträge mithilfe der Konsole

Sie können mithilfe der Konsole nach den Protokolleinträgen suchen, die ein bestimmtes Kriterien erfüllen.

So suchen Sie Ihre Protokolle mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie für Log Groups den Namen der Protokollgruppe mit dem Protokoll-Stream aus, nach dem gesucht werden soll.
4. Wählen Sie für Log Streams den Namen des zu suchenden Protokoll-Streams.
5. Geben Sie unter Protokollereignisse die zu verwendende Filtersyntax ein.

So suchen Sie alle Protokolleinträge für einen Zeitbereich mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie für Log Groups den Namen der Protokollgruppe mit dem Protokoll-Stream aus, nach dem gesucht werden soll.
4. Wählen Sie Protokollgruppe suchen aus.
5. Wählen Sie für Protokollereignisse den Datums- und Uhrzeitbereich aus und geben Sie die Filtersyntax ein.

Suchen von Protokolleinträgen AWS CLI

Sie können mithilfe der nach den Protokolleinträgen suchen, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen AWS CLI.

So suchen Sie mithilfe der AWS CLI

Führen Sie an einer Eingabeaufforderung den folgenden [filter-log-events](#)-Befehl aus. Mit `--filter-pattern` begrenzen Sie die Ergebnisse auf das angegebene Filtermuster, und mit `--log-stream-names` begrenzen Sie die Ergebnisse auf die angegebene Protokollstreams.

```
aws logs filter-log-events --log-group-name my-group [--log-stream-names LIST_OF_STREAMS_TO_SEARCH] [--filter-pattern VALID_METRIC_FILTER_PATTERN]
```

Um Protokolleinträge über einen bestimmten Zeitraum zu durchsuchen, verwenden Sie AWS CLI

Führen Sie an einer Eingabeaufforderung den folgenden [filter-log-events](#) Befehl aus:

```
aws logs filter-log-events --log-group-name my-group [--log-stream-  
names LIST_OF_STREAMS_TO_SEARCH] [--start-time 1482197400000] [--end-  
time 1482217558365] [--filter-pattern VALID_METRIC_FILTER_PATTERN]
```

Wechseln von Metriken zu Protokollen

Sie können aus anderen Teilen der Konsole zu bestimmten Protokolleinträge wechseln.

So rufen Sie Protokolle von Dashboard-Widgets aus auf

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dashboards aus.
3. Wählen Sie ein Dashboard.
4. Wählen Sie im Widget das Symbol zum Anzeigen der Protokolle und dann die Option View logs in this time range. Wenn mehrere Metrikfilter vorhanden sind, wählen Sie einen Filter aus der Liste aus. Wenn mehr Metrikfilter vorhanden sind, als in der Liste angezeigt werden, wählen Sie More metric filters (Weitere Metrikfilter) aus und wählen Sie einen Metrikfilter aus oder suchen Sie danach.

So rufen Sie Protokolle aus Metriken ab

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Registerkarte All metrics den Namen der Metrik ein und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Metriken aus den Suchergebnissen aus.
5. Wählen Sie Actions und View logs aus. Wenn mehrere Metrikfilter vorhanden sind, wählen Sie einen Filter aus der Liste aus. Wenn mehr Metrikfilter vorhanden sind, als in der Liste angezeigt werden, wählen Sie More metric filters (Weitere Metrikfilter) aus und wählen Sie einen Metrikfilter aus oder suchen Sie danach.

Fehlerbehebung

Suche dauert zu lange

Wenn viele Protokolldaten vorhanden sind, kann die Suche sehr lange dauern. Gehen Sie wie folgt vor, um die Suche zu beschleunigen:

- Wenn Sie den verwenden AWS CLI, können Sie die Suche auf die Protokollstreams beschränken, an denen Sie interessiert sind. Wenn Ihre Protokollgruppe beispielsweise 1000 Logstreams hat, Sie aber nur drei Logstreams sehen möchten, von denen Sie wissen, dass sie relevant sind, können Sie die verwenden, AWS CLI um Ihre Suche auf diese drei Logstreams innerhalb der Protokollgruppe zu beschränken.
- Verwenden Sie einen kürzeren, individuelleren Zeitraum, wodurch die Menge der durchsuchten Daten reduziert und die Abfrage beschleunigt werden.

Ändern der Protokoll-Datenaufbewahrung in CloudWatch Logs

Standardmäßig werden Daten in CloudWatch Logs für eine unbegrenzte Dauer gespeichert. Sie können jedoch konfigurieren, wie lange Protokolldaten in einer Protokollgruppe gespeichert werden sollen. Alle Daten, die älter sind als die aktuelle Aufbewahrungseinstellung, werden gelöscht. Sie können die Protokoll-Aufbewahrung für jede Protokollgruppe jederzeit ändern.

Note

CloudWatch Logs löscht Protokollereignisse nicht sofort, wenn diese ihre Aufbewahrungseinstellung erreichen. In der Regel dauert es danach bis zu 72 Stunden, bis Protokollereignisse gelöscht werden. In seltenen Fällen kann es jedoch länger dauern. Das heißt, wenn Sie eine Protokollgruppe so ändern, dass sie eine längere Aufbewahrungseinstellung hat, wenn sie Protokollereignisse enthält, die das Ablaufdatum überschritten haben, aber noch nicht gelöscht wurden, dauert es bis zu 72 Stunden, bis diese Protokollereignisse gelöscht werden, nachdem das neue Aufbewahrungsdatum erreicht wurde. Um sicherzustellen, dass Protokolldaten dauerhaft gelöscht werden, behalten Sie eine Protokollgruppe bei ihrer niedrigeren Aufbewahrungseinstellung, bis 72 Stunden nach Ablauf der vorherigen Aufbewahrungsfrist vergangen sind oder Sie bestätigt haben, dass die älteren Protokollereignisse gelöscht wurden.

Wenn Protokollereignisse ihre Aufbewahrungseinstellung erreichen, werden sie zum Löschen markiert. Nachdem sie zum Löschen markiert wurden, erhöhen sie Ihre Archivierungskosten nicht mehr, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich gelöscht werden. Diese zum Löschen markierten Protokollereignisse sind ebenfalls nicht enthalten, wenn Sie

eine API zum Abrufen des `storedBytes`-Werts verwenden, um zu sehen, wie viele Byte eine Protokollgruppe speichert.

So ändern Sie die Einstellungen für die Aufbewahrung der Protokolldateien

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle), Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Gehen Sie zur Protokollgruppe, die aktualisiert werden soll.
4. Wählen Sie in der Spalte Aufbewahrung für diese Protokollgruppe die aktuelle Aufbewahrungseinstellung aus, z. B. Niemals ablaufen.
5. Wählen Sie unter Aufbewahrungseinstellung für Ereignisse ablaufen danach einen Wert für die Protokollaufbewahrung aus, und klicken Sie dann auf Speichern.

Tag-Protokollgruppen in Amazon CloudWatch Logs

Sie können den Protokollgruppen, die Sie in Amazon CloudWatch Logs erstellen, eigene Metadaten in Form von Tags zuweisen. Ein Tag ist ein Schlüssel-Wert-Paar, das Sie für eine Protokollgruppe definieren. Die Verwendung von Tags ist eine einfache, aber leistungsstarke Methode, um AWS - Ressourcen zu verwalten und Daten, einschließlich Fakturierungsdaten, zu organisieren.

Note

Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf CloudWatch Protokollressourcen zu steuern, einschließlich Protokollgruppen und -ziele. Der Zugriff auf Protokollstreams wird aufgrund der hierarchischen Beziehung zwischen Protokollgruppen und Protokollstreams auf der Ebene der Protokollgruppen gesteuert. Informationen über die Verwendung von Tags zum Steuern des Zugriffs finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf Amazon-Web-Services-Ressourcen mithilfe von Tags](#).

Inhalt

- [Grundlagen zu Tags \(Markierungen\)](#)
- [Verfolgen der Kosten mithilfe von Markierungen](#)
- [Tag-Einschränkungen](#)

- [Markieren von AWS CLI](#)
- [Markieren von Protokollgruppen mit der CloudWatch Logs-API](#)

Grundlagen zu Tags (Markierungen)

Sie verwenden AWS CloudFormation die oder CloudWatch Logs API AWS CLI, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Hinzufügen von Tags zu einer Protokollgruppe während der Erstellung
- Hinzufügen von Tags zu einer vorhandenen Protokollgruppe
- Auflistung der Tags für eine Protokollgruppe
- Entfernung der Tags von einer Protokollgruppe

Sie können Tags verwenden, um Ihre Protokollgruppen zu kategorisieren. Sie können sie beispielsweise nach Zweck, Inhaber oder Umgebung kategorisieren. Da Sie für jeden Tag den Schlüssel und Wert definieren, können Sie eine auf benutzerdefinierte Reihe von Kategorien anlegen, die Ihren jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Sie könnten zum Beispiel eine Reihe von Tags definieren, mit der Sie Protokollgruppen nach Inhaber und zugehöriger Anwendung nachverfolgen können. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Tags:

- Projekt: Projektname
- Inhaber: Name
- Zweck: Belastungstest
- Anwendung: Anwendungsname
- Umgebung: Produktion

Verfolgen der Kosten mithilfe von Markierungen

Sie können Tags verwenden, um Ihre AWS Kosten zu kategorisieren und zu verfolgen. Wenn Sie Tags auf Ihre AWS -Ressourcen anwenden, einschließlich Protokollgruppen, enthält der AWS -Kostenzuordnungsbericht mit Tags aggregierte Nutzungs- und Preisdaten. Sie können Tags anwenden, die geschäftliche Kategorien (wie Kostenstellen, Anwendungsnamen oder Eigentümer) darstellen, um die Kosten für mehrere Services zu organisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Kostenzuordnungs-Tags für benutzerdefinierte Fakturierungsberichte](#) im AWS Billing -Benutzerhandbuch.

Tag-Einschränkungen

Für Tags gelten die folgenden Einschränkungen.

Grundlegende Einschränkungen

- Die maximale Anzahl von Tags pro Protokollgruppe beträgt 50.
- Bei Tag-Schlüsseln und -Werten muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
- Sie können Tags für eine gelöschte Protokollgruppe nicht ändern oder bearbeiten.

Einschränkungen für Tag-Schlüssel

- Jeder Tag-Schlüssel muss einmalig sein. Wenn Sie einen Tag mit einem Schlüssel hinzufügen, der bereits verwendet wird, wird das vorhandene Schlüssel-Wert-Paar durch den neuen Tag überschrieben.
- Sie können mit einem Tag-Schlüssel nicht beginnen mit `aws:`, da dieses Präfix für die Verwendung durch AWS reserviert ist. AWS erstellt in Ihrem Namen Tags, die mit diesem Präfix beginnen, Sie können diese jedoch nicht bearbeiten oder löschen.
- Tag-Schlüssel müssen zwischen 1 und 128 Unicode-Zeichen lang sein.
- Tag-Schlüssel müssen die folgenden Zeichen enthalten: Unicode-Zeichen, Ziffern, Leerzeichen sowie die folgenden Sonderzeichen: `_ . / = + - @`.

Einschränkungen für den Tag-Wert

- Tag-Werte müssen zwischen 0 und 255 Unicode-Zeichen lang sein.
- Tag-Werte können leer sein. Ansonsten müssen sie die folgenden Zeichen enthalten: Unicode-Zeichen, Ziffern, Leerzeichen und eines der folgenden Sonderzeichen: `_ . / = + - @`.

Markieren von AWS CLI

Sie können Tags mithilfe der AWS CLI hinzufügen, auflisten und entfernen. Beispiele finden Sie in der folgenden Dokumentation:

[create-log-group](#)

Erstellt eine Protokollgruppe. Sie können beim Erstellen einer Protokollgruppe optional Tags hinzufügen.

[tag-resource](#)

Weist der angegebenen CloudWatch Protokollressource ein oder mehrere Tags (Schlüssel-Wert-Paare) zu.

[list-tags-for-resource](#)

Zeigt die Tags an, die einer CloudWatch Logs-Ressource zugeordnet sind.

[untag-resource](#)

Diese Operation entfernt ein oder mehrere Tags aus der angegebenen CloudWatch Logs-Ressource.

Markieren von Protokollgruppen mit der CloudWatch Logs-API

Sie können Tags mithilfe der CloudWatch Logs-API hinzufügen, auflisten und entfernen. Beispiele finden Sie in der folgenden Dokumentation:

[CreateLogGroup](#)

Erstellt eine Protokollgruppe. Sie können beim Erstellen einer Protokollgruppe optional Tags hinzufügen.

[TagResource](#)

Weist der angegebenen CloudWatch Protokollressource ein oder mehrere Tags (Schlüssel-Wert-Paare) zu.

[ListTagsForResource](#)

Zeigt die Tags an, die einer CloudWatch Logs-Ressource zugeordnet sind.

[UntagResource](#)

Diese Operation entfernt ein oder mehrere Tags aus der angegebenen CloudWatch Logs-Ressource.

Verschlüsselung von Protokolldaten in CloudWatch Logs mit AWS Key Management Service

Protokollgruppendaten werden in CloudWatch Logs immer verschlüsselt. Standardmäßig verwendet CloudWatch Logs eine serverseitige Verschlüsselung mit dem 256-Bit-Advanced-Encryption-

Standard-Galois/Counter-Mode (AES-GCM), um Protokolldaten im Ruhezustand zu verschlüsseln. Als Alternative können Sie AWS Key Management Service für diese Verschlüsselung verwenden. Wenn Sie dies tun, erfolgt die Verschlüsselung mit einem AWS KMS Schlüssel. Die Verschlüsselung mit AWS KMS wird auf der Ebene der Protokollgruppe aktiviert, indem ein KMS-Schlüssel entweder beim Erstellen der Protokollgruppe mit dieser verknüpft wird oder nachdem diese vorhanden ist.

 Important

CloudWatch Logs unterstützt jetzt den Verschlüsselungskontext, wobei `kms:EncryptionContext:aws:logs:arn` der Schlüssel und der ARN der Protokollgruppe als Wert für den Schlüssel verwendet werden. Wenn es Protokollgruppen gibt, die Sie bereits mit einem KMS-Schlüssel verschlüsselt haben, und Sie die Verwendung des Schlüssels auf ein einzelnes Konto und eine einzelne Protokollgruppe beschränken möchten, sollten Sie einen neuen KMS-Schlüssel zuweisen, der eine Bedingung in der IAM-Richtlinie enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS KMS -Schlüssel und Verschlüsselungskontext](#).

 Important

CloudWatch Logs unterstützt jetzt `kms:ViaService`, sodass Logs in Ihrem Namen AWS KMS Anrufe tätigen können. Sie sollten dies zu Ihren Rollen hinzufügen, die CloudWatch Logs entweder in Ihrer Schlüsselrichtlinie oder in IAM aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [kms: ViaService](#).

Nachdem Sie einen KMS-Schlüssel mit einer Protokollgruppe verknüpft haben, werden alle für die Protokollgruppe neu übernommenen Daten mithilfe des Schlüssels verschlüsselt. Diese Daten werden während des gesamten Aufbewahrungszeitraums im verschlüsselten Format gespeichert. CloudWatch Logs entschlüsselt diese Daten, sobald sie angefordert werden. CloudWatch Protokolle müssen über Berechtigungen für den KMS verfügen, sobald verschlüsselte Daten angefordert werden.

Wenn Sie die Verknüpfung eines KMS-Schlüssels mit einer Protokollgruppe aufgehoben haben, verschlüsselt CloudWatch Logs neu aufgenommene Daten mit der Standard-Verschlüsselungsmethode CloudWatch Logs. Alle zuvor erfassten Daten, die mit dem KMS-Schlüssel verschlüsselt wurden, bleiben mit dem KMS-Schlüssel verschlüsselt. CloudWatch Protokolle können diese Daten auch nach der Trennung des KMS-Schlüssels zurückgeben, da CloudWatch Protokolle

weiterhin den Schlüssel heranziehen können. Wenn der Schlüssel jedoch später deaktiviert wird, kann CloudWatch Logs die mit diesem Schlüssel verschlüsselten Protokolle nicht mehr lesen.

Important

CloudWatch Logs unterstützt nur symmetrische KMS-Schlüssel. Verwenden Sie keinen asymmetrischen Schlüssel, um die Daten in Ihren Protokollgruppen zu verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von symmetrischen und asymmetrischen Schlüsseln](#).

Einschränkungen

- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen: `kms:CreateKey`, `kms:GetKeyPolicy` und `kms:PutKeyPolicy`.
- Nachdem Sie die Verknüpfung eines Schlüssels mit einer Protokollgruppe hergestellt oder aufgehoben haben, kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis der Vorgang wirksam wird.
- Wenn Sie den Zugriff von CloudWatch Logs auf einen verknüpften Schlüssel aufheben oder einen verknüpften KMS-Schlüssel löschen, können Ihre verschlüsselten Daten in CloudWatch Logs nicht mehr abgerufen werden.
- Sie können einen KMS-Schlüssel nicht mithilfe der CloudWatch Konsole mit einer vorhandenen Protokollgruppe verknüpfen.

Schritt 1: Erstellen eines AWS KMS -Schlüssels

Um einen KMS-Schlüssel zu erstellen, verwenden Sie den folgenden Befehl [create-key](#):

```
aws kms create-key
```

Die Ausgabe enthält die Schlüssel-ID und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des Schlüssels. Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
  "KeyMetadata": {
    "Origin": "AWS_KMS",
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Description": "",
```

```
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Enabled": true,
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"KeyState": "Enabled",
"CreationDate": 1478910250.94,
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/6f815f63-e628-448c-8251-
e40cb0d29f59",
"AWSAccountId": "123456789012",
"EncryptionAlgorithms": [
    "SYMMETRIC_DEFAULT"
]
}
```

Schritt 2: Festlegen von Berechtigungen auf dem KMS-Schlüssel

Standardmäßig sind alle AWS KMS -Schlüssel privat. Nur der Ressourcenbesitzer kann mit ihnen Daten verschlüsseln und entschlüsseln. Der Ressourceninhaber kann jedoch anderen Benutzern und Ressourcen Zugriffsberechtigungen für den KMS-Schlüssel erteilen. Mit diesem Schritt erteilen Sie dem Prinzipal des CloudWatch Logs Service und der Anruferrolle die Berechtigung für die Nutzung des Schlüssels. Dieser Service-Prinzipal muss sich in derselben AWS -Region befinden, in der der KMS-Schlüssel gespeichert ist.

Als bewährte Methode sollten Sie die Verwendung des KMS-Schlüssels auf die von Ihnen angegebenen AWS -Konten oder -Protokollgruppen beschränken.

Speichern Sie zunächst die Standardrichtlinie für Ihren KMS-Schlüssel ab, `policy.json` indem Sie den folgenden [get-key-policy](#) Befehl verwenden:

```
aws kms get-key-policy --key-id key-id --policy-name default --output text > ./
policy.json
```

Öffnen Sie die Datei `policy.json` in einem Texteditor und fügen Sie den in Fettschrift angezeigten Abschnitt aus einer der folgenden Anweisungen hinzu. Sie trennen die vorhandene Anweisung von der neuen Anweisung durch ein Komma. Diese Anweisungen verwenden Condition Abschnitte, um die Sicherheit des AWS KMS -Schlüssels zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS KMS -Schlüssel und Verschlüsselungskontext](#).

Der Condition-Abschnitt in diesem Beispiel schränkt den Schlüssel auf einen einzelnen Protokollgruppen-ARN ein.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-default-1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::Your_account_ID:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "logs.region.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Describe*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Der Condition-Abschnitt in diesem Beispiel beschränkt die Verwendung des AWS KMS - Schlüssels auf das angegebene Konto, kann jedoch für jede Protokollgruppe verwendet werden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-default-1",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::Your_account_ID:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "logs.region.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Describe*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:region:account-
id:*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Als Nächstes fügen Sie der Rolle, die die CloudWatch Logs aufrufen wird, Berechtigungen hinzu. Sie können dies tun, indem Sie der AWS KMS Schlüsselrichtlinie eine zusätzliche Anweisung hinzufügen oder IAM für die Rolle selbst verwenden. CloudWatch Logs `kms:ViaService`, die verwendet werden, um AWS KMS Anrufe im Namen des Kunden zu tätigen. Weitere Informationen finden Sie unter [kms: ViaService](#).

Um der AWS KMS Schlüsselrichtlinie Berechtigungen hinzuzufügen, fügen Sie Ihrer Schlüsselrichtlinie die folgende zusätzliche Erklärung hinzu. Wenn Sie diese Methode verwenden, sollten Sie die Richtlinie als bewährte Methode nur auf die Rollen ausdehnen, die mit AWS KMS verschlüsselten Protokollgruppen interagieren.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account_id:role/role_name"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Describe*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": [
        "logs.region.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}
```

Wenn Sie Rollenberechtigungen in IAM verwalten möchten, können Sie alternativ entsprechende Berechtigungen mithilfe der folgenden Richtlinie hinzufügen. Dies kann einer vorhandenen Rollenrichtlinie hinzugefügt oder einer Rolle als zusätzliche separate Richtlinie zugewiesen werden. Wenn Sie diese Methode verwenden, sollten Sie als bewährte Methode die Richtlinie nur auf die AWS KMS Schlüssel beschränken, die für die Protokollverschlüsselung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten von IAM-Richtlinien](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Describe*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:ViaService": [
          "logs.region.amazonaws.com"
        ]
      }
    },
    "Resource": "arn:aws:kms:region:account_id:key/key_id"
  }
]
```

Fügen Sie abschließend die aktualisierte Richtlinie mit dem folgenden [put-key-policy](#) Befehl hinzu:

```
aws kms put-key-policy --key-id key-id --policy-name default --policy file://
policy.json
```

Schritt 3: Verknüpfen eines KMS-Schlüssels mit einer Protokollgruppe

Sie können einen KMS-Schlüssel während oder nach der Erstellung einer Protokollgruppe mit dieser verknüpfen.

Mit dem folgenden [describe-log-groups](#) Befehl können Sie ermitteln, ob einer Protokollgruppe bereits ein KMS-Schlüssel zugeordnet ist:

```
aws logs describe-log-groups --log-group-name-prefix "log-group-name-prefix"
```

Wenn die Ausgabe ein `kmsKeyId`-Feld enthält, wird die Protokollgruppe dem Schlüssel zugeordnet, der für den Wert dieses Feldes angezeigt wird.

So verknüpfen Sie einen KMS-Schlüssel mit einer Protokollgruppe, wenn Sie sie erstellen

Verwenden Sie den [create-log-group](#)-Befehl wie folgt:

```
aws logs create-log-group --log-group-name my-log-group --kms-key-id "key-arn"
```

So verknüpfen Sie den KMS-Schlüssel mit einer vorhandenen Protokollgruppe

Verwenden Sie den [associate-kms-key](#)-Befehl wie folgt:

```
aws logs associate-kms-key --log-group-name my-log-group --kms-key-id "key-arn"
```

Schritt 4: Aufheben der Verknüpfung eines Schlüssels mit einer Protokollgruppe

Um die Verknüpfung eines KMS-Schlüssels mit einer Protokollgruppe aufzuheben, verwenden Sie den folgenden [disassociate-kms-key](#) Befehl:

```
aws logs disassociate-kms-key --log-group-name my-log-group
```

AWS KMS -Schlüssel und Verschlüsselungskontext

Um die Sicherheit Ihrer AWS Key Management Service -Schlüssel und Ihrer verschlüsselten Protokollgruppen zu erhöhen, verwendet CloudWatch Logs jetzt die Protokollgruppe ARNs als Teil des Verschlüsselungskontexts, der für die Verschlüsselung Ihrer Protokolldaten verwendet wird. Der Verschlüsselungskontext ist ein Satz von Schlüssel-Wert-Paaren, die als zusätzliche authentifizierte Daten verwendet werden. Im Verschlüsselungskontext können Sie IAM-Richtlinienbedingungen verwenden, um den Zugriff auf Ihren AWS KMS -Schlüssel nach AWS -Konto und Protokollgruppe zu begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselungskontext](#) und [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#).

Sie sollten für jede verschlüsselte Protokollgruppe einen anderen KMS-Schlüssel verwenden.

Wenn Sie zuvor eine Protokollgruppe verschlüsselt haben und jetzt für diese Protokollgruppe einen neuen KMS-Schlüssel verwenden möchten, der nur für diese Protokollgruppe funktioniert, gehen Sie folgendermaßen vor.

So konvertieren Sie eine verschlüsselte Protokollgruppe für die Verwendung eines KMS-Schlüssels mit einer Richtlinie, die diesen auf diese Protokollgruppe einschränkt

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den ARN des aktuellen Schlüssels der Protokollgruppe zu finden:

```
aws logs describe-log-groups
```

Die Ausgabe enthält die folgende Zeile. Notieren Sie den ARN. Sie benötigen ihn in Schritt 7.

```
...
```



```
"kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/01234567-89ab-
cdef-0123-456789abcdef"
...
```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen neuen KMS-Schlüssel zu erstellen:

```
aws kms create-key
```

3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Richtlinie des neuen Schlüssels in einer `policy.json`-Datei zu speichern:

```
aws kms get-key-policy --key-id new-key-id --policy-name default --output text > ./
policy.json
```

4. Verwenden Sie einen Texteditor zum Öffnen von `policy.json` und fügen Sie der Richtlinie einen Condition-Ausdruck hinzu:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-default-1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "logs.region.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Describe*"
      ],
      "Resource": "*",
    }
  ]
}
```

```

        "Condition": {
            "ArnLike": {
                "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn":
"arn:aws:logs:REGION:ACCOUNT-ID:log-
group:LOG-GROUP-NAME"
            }
        }
    ]
}

```

5. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um dem neuen KMS-Schlüssel die aktualisierte Richtlinie hinzuzufügen:

```
aws kms put-key-policy --key-id new-key-ARN --policy-name default --policy file://policy.json
```

6. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Richtlinie mit Ihrer Protokollgruppe zu verknüpfen:

```
aws logs associate-kms-key --log-group-name my-log-group --kms-key-id new-key-ARN
```

CloudWatch Logs verschlüsselt jetzt alle neuen Daten mit dem neuen Schlüssel.

7. Als Nächstes widerrufen Sie alle Berechtigungen außer Decrypt aus dem alten Schlüssel. Geben Sie zunächst den folgenden Befehl ein, um die alte Richtlinie abzurufen:

```
aws kms get-key-policy --key-id old-key-ARN --policy-name default --output text
> ./policy.json
```

8. Verwenden Sie einen Texteditor, um Action zu öffnen und alle Werte aus der Liste `policy.json` außer `kms:Decrypt` zu entfernen.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-default-1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::Your_account_ID:root"
      },

```

```
        "Action": "kms:*",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "logs.region.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "kms:Decrypt"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

9. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um dem alten Schlüssel die aktualisierte Richtlinie hinzuzufügen:

```
aws kms put-key-policy --key-id old-key-ARN --policy-name default --policy file://policy.json
```

Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen

Sie können dazu beitragen, vertrauliche Daten, die von CloudWatch Logs aufgenommen werden, zu schützen, indem Sie Datenschutzrichtlinien für Protokollgruppen verwenden. Mit diesen Richtlinien können Sie sensible Daten prüfen und maskieren, die in Protokollereignissen vorkommen, die von den Protokollgruppen in Ihrem Konto erfasst werden.

Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie erstellen, werden standardmäßig sensible Daten maskiert, die mit den von Ihnen ausgewählten Datenidentifikatoren übereinstimmen, an allen Ausgangspunkten maskiert, einschließlich CloudWatch Logs Insights, Metrikfiltern und Abonnementfiltern. Nur Benutzer mit der IAM-Berechtigung `logs:Unmask` können unmaskierte Daten anzeigen.

Sie können eine Datenschutzrichtlinie für alle Protokollgruppen in Ihrem Konto erstellen, und Sie können auch eine Datenschutzrichtlinie für einzelne Protokollgruppen erstellen. Wenn Sie eine Richtlinie für Ihr gesamtes Konto erstellen, gilt sie sowohl für bestehende Protokollgruppen als auch für Protokollgruppen, die in Zukunft erstellt werden.

Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie für Ihr gesamtes Konto und gleichzeitig eine Richtlinie für eine einzelne Protokollgruppe erstellen, gelten beide Richtlinien für diese Protokollgruppe. Alle verwalteten Datenidentifikatoren, die in einer der beiden Richtlinien angegeben sind, werden in dieser Protokollgruppe geprüft und maskiert.

 Note

Das Maskieren sensibler Daten wird nur für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt. Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie für alle Protokollgruppen in Ihrem Konto erstellen, gilt diese nur für Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse. Weitere Informationen zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

Jede Protokollgruppe kann nur eine Datenschutzrichtlinie auf Protokollgruppenebene haben, aber diese Richtlinie kann viele verwaltete Datenkennungen angeben, die geprüft und maskiert werden sollen. Das Limit für eine Datenschutzrichtlinie beträgt 30 720 Zeichen.

 Important

Vertrauliche Daten werden erkannt und maskiert, wenn sie in die Protokollgruppe aufgenommen werden. Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie festlegen, werden Protokollereignisse, die vor diesem Zeitpunkt in die Protokollgruppe aufgenommen wurden, nicht maskiert.

CloudWatch Logs unterstützt viele verwaltete Datenkennungen, die vorkonfigurierte Datentypen bieten, die Sie auswählen können, um Finanzdaten, persönliche Gesundheitsinformationen (PHI) und persönlich identifizierbare Informationen (PII) zu schützen. CloudWatch Mit dem Datenschutz von Logs können Sie Musterabgleich und Machine-Learning-Modelle nutzen, um vertrauliche Daten zu erkennen. Bei einigen Arten verwalteter Datenkennungen hängt die Erkennung auch davon ab, dass bestimmte Schlüsselwörter in der Nähe der vertraulichen Daten gefunden werden. Sie können auch benutzerdefinierte Datenkennungen verwenden, um Datenkennungen zu erstellen, die auf Ihren speziellen Anwendungsfall zugeschnitten sind.

Eine Metrik wird ausgegeben, CloudWatch wenn sensible Daten erkannt werden, die mit den von Ihnen ausgewählten Daten-IDs übereinstimmen. Dies ist die LogEventsWithFindingsMetrik und sie wird im AWS/Logs-Namespace ausgegeben. Sie können diese Metrik verwenden, um CloudWatch Alarmer zu erstellen, und Sie können sie in Grafiken und Dashboards visualisieren.

Die vom Datenschutz ausgegebenen Metriken sind angebotene Metriken und sind kostenlos. Weitere Informationen zu den Metriken, an die CloudWatch Logs sendet CloudWatch, finden Sie unter [Überwachung mit CloudWatch Metriken](#).

Jede verwaltete Datenkennung ist so konzipiert, dass sie eine bestimmte Art von sensiblen Daten erkennt, wie Kreditkartennummern, AWS geheime -Zugriffsschlüssel oder Passnummern für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region. Beim Erstellen einer Datenschutzrichtlinie können Sie es so konfigurieren, dass diese Kennungen von der Protokollgruppe aufgenommene Protokolle analysieren und bei entsprechender Erkennung Maßnahmen ergreifen.

CloudWatch Der Datenschutz von Logs kann mithilfe verwalteter Datenkennungen die folgenden Kategorien Kategorien Kategorien Kategorien Kategorien Kategorien von Daten erkennen:

- Anmeldeinformationen, wie private Schlüssel oder AWS geheime -Zugriffsschlüssel
- Finanzinformationen, wie Kreditkartennummern
- Persönlich identifizierbare Informationen (PII), wie Führerscheine oder Sozialversicherungsnummern
- Geschützte Gesundheitsdaten, wie Krankenversicherungs- oder medizinische Identifikationsnummern
- Gerätekennungen, wie IP-Adressen oder MAC-Adressen

Einzelheiten zu den Datentypen, die Sie schützen können, finden Sie unter [Arten von Daten, die Sie schützen können](#).

Inhalt

- [Informationen über Datenschutzrichtlinien](#)
 - [Was sind Datenschutzrichtlinien?](#)
 - [Wie ist die Datenschutzrichtlinie aufgebaut?](#)
 - [JSON-Eigenschaften für die Datenschutzrichtlinie](#)
 - [JSON-Eigenschaften für eine Richtlinienanweisung](#)
 - [JSON-Eigenschaften für eine Richtlinienanweisungsoperation](#)
- [Erforderliche IAM-Berechtigungen zum Erstellen oder Arbeiten mit einer Datenschutzrichtlinie](#)
 - [Für Datenschutzrichtlinien auf Kontoebene sind Berechtigungen erforderlich](#)
 - [Erforderliche Berechtigungen für Datenschutzrichtlinien für eine einzelne Protokollgruppe](#)
 - [Beispiel-Datenschutzrichtlinie](#)

- [Erstellen einer kontoweiten Datenschutzrichtlinie](#)
 - [Konsole](#)
 - [AWS CLI](#)
 - [Syntax der Datenschutzrichtlinien für AWS CLI oder API-Vorgänge](#)
- [Erstellen einer Datenschutzrichtlinie für eine einzelne Protokollgruppe](#)
 - [Konsole](#)
 - [AWS CLI](#)
 - [Syntax der Datenschutzrichtlinien für AWS CLI oder API-Vorgänge](#)
- [Unmaskierte Daten anzeigen](#)
- [Prüfergebnisberichte](#)
 - [Erforderliche Schlüsselrichtlinie, um Audit-Ergebnisse an einen Bucket zu senden, der mit geschützt wird AWS KMS](#)
- [Arten von Daten, die Sie schützen können](#)
 - [CloudWatch Protokollierung verwaltete Datenkennungen für vertrauliche Datentypen](#)
 - [Anmeldeinformationen](#)
 - [Datenkennungen ARNs für Anmeldeinformations-Datentypen](#)
 - [Gerätekennungen](#)
 - [ARNs Datenkennungen für Gerätedatentypen](#)
 - [Finanzinformationen](#)
 - [ARNs Datenkennungen für Finanzdatentypen](#)
 - [Geschützte Gesundheitsdaten](#)
 - [Datenkennung ARNs für geschützte Gesundheitsdatentypen \(PHI\)](#)
 - [Persönlich Identifizierbare Informationen \(PII\)](#)
 - [Schlüsselwörter für Identifikationsnummern des Führerscheins](#)
 - [Schlüsselwörter für nationale Identifikationsnummern](#)
 - [Schlüsselwörter für Passnummern](#)
 - [Schlüsselwörter für Steuerpflichtigenidentifikations- und Referenznummern](#)
 - [Datenkennungen ARNs für persönlich identifizierbare Informationen \(PII\)](#)
 - [Benutzerdefinierte Datenbezeichner](#)
 - [Was sind benutzerdefinierte SNS-Datenkennungen?](#)
 - [Einschränkungen für benutzerdefinierte Datenkennungen](#)

- [Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in der Konsole](#)
- [Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in Ihrer Datenschutzrichtlinie](#)

Informationen über Datenschutzrichtlinien

Themen

- [Was sind Datenschutzrichtlinien?](#)
- [Wie ist die Datenschutzrichtlinie aufgebaut?](#)

Was sind Datenschutzrichtlinien?

CloudWatch Logs verwendet Datenschutzrichtlinien, um die sensiblen Daten, nach denen Sie suchen möchten, und die Maßnahmen auszuwählen, die Sie ergreifen sollten, um diese Daten zu schützen. Sie verwenden [Datenkennungen, um die entsprechenden sensiblen Daten](#) auszuwählen. CloudWatch Der Logs-Datenschutz erkennt dann die sensiblen Daten mithilfe von Machine Learning und Musterabgleich. Um auf gefundene Daten-IDs zu reagieren, können Sie Vorgänge zum Prüfen und Anonymisieren festlegen. Mit diesen Vorgängen können Sie die gefundenen (oder nicht gefundenen) sensiblen Daten protokollieren und die sensiblen Daten maskieren, wenn die Protokollereignisse angezeigt werden.

Wie ist die Datenschutzrichtlinie aufgebaut?

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, umfasst ein Datenschutzrichtlinien-Dokument die folgenden Elemente:

- Optionale richtlinienweite Informationen oben im Dokument.
- Eine Anweisung, die die Prüfung definiert und Maßnahmen anonymisiert

Für jede CloudWatch Protokollgruppe kann nur eine Datenschutzrichtlinie definiert werden. Die Datenschutzrichtlinie kann mindestens eine Verweigerungs- oder Anonymisierungsanweisung aber nur eine Prüfungsanweisung enthalten.

JSON-Eigenschaften für die Datenschutzrichtlinie

Eine Datenschutzrichtlinie erfordert die folgenden grundlegenden Richtlinieninformationen zur Identifizierung:

- Name – der Name der Richtlinie
- Beschreibung (Optional) – die Beschreibung der Richtlinie
- Version – die Sprachversion der Richtlinie. Die aktuelle Version ist 2021-06-01.
- Anweisung – Eine Liste mit Anweisungen, die Aktionen der Datenschutzrichtlinie angeben.

```
{
  "Name": "CloudWatchLogs-PersonalInformation-Protection",
  "Description": "Protect basic types of sensitive data",
  "Version": "2021-06-01",
  "Statement": [
    ...
  ]
}
```

JSON-Eigenschaften für eine Richtlinienanweisung

Eine Richtlinienanweisung legt den Erkennungskontext für den Datenschutzvorgang fest.

- Sid (Optional) – der Anweisungsbezeichner
- DataIdentifier— Die vertraulichen Daten, nach denen CloudWatch Logs suchen soll. Zum Beispiel Name, Adresse oder Telefonnummer.
- Betrieb — Die Folgemaßnahmen, entweder „Prüfung“ oder „Anonymisierung“. CloudWatch Logs führt diese Aktionen aus, wenn sensible Daten gefunden werden.

```
{
  ...
  "Statement": [
    {
      "Sid": "audit-policy",
      "DataIdentifier": [
        "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/Address"
      ],
      "Operation": {
        "Audit": {
          "FindingsDestination": {}
        }
      }
    },
  ],
}
```


JSON-Eigenschaften für eine Richtlinienanweisungsoperation

Eine Richtlinienanweisung legt eine der folgenden Datenschutzoperationen fest.

- Prüfen – Gibt Metriken und Ergebnisberichte aus, ohne die Protokollierung zu unterbrechen. Passende Zeichenfolgen erhöhen die LogEventsWithFindingsMetrik, in der CloudWatch Logs im AWS/Logs -Namespace veröffentlicht wird. CloudWatch Sie können diese Metriken zum Erstellen von Alarmen verwenden.

Ein Beispiel für einen Ergebnisbericht finden Sie unter [Prüfergebnisberichte](#).

Weitere Informationen zu den Metriken, an die CloudWatch Logs sendet, finden Sie unter. CloudWatch [Überwachung mit CloudWatch Metriken](#)

- Anonymisieren – Maskiert die sensiblen Daten, ohne die Protokollierung zu unterbrechen.

Erforderliche IAM-Berechtigungen zum Erstellen oder Arbeiten mit einer Datenschutzrichtlinie

Um mit Datenschutzrichtlinien für Protokollgruppen arbeiten zu können, müssen Sie über bestimmte Berechtigungen verfügen, die in den folgenden Tabellen aufgeführt sind. Die Berechtigungen unterscheiden sich für kontoweite Datenschutzrichtlinien und für Datenschutzrichtlinien, die für eine einzelne Protokollgruppe gelten.

Für Datenschutzrichtlinien auf Kontoebene sind Berechtigungen erforderlich

Note

Wenn Sie einen dieser Vorgänge innerhalb einer Lambda-Funktion ausführen, müssen die Lambda-Ausführungsrolle und die Berechtigungsgrenze auch die folgenden Berechtigungen enthalten.

Operation	IAM-Berechtigung erforderlich	Ressource
Erstellen einer Datenschutzzrichtlinie ohne Audit-Ziele	logs:PutAccountPolicy	*

Operation	IAM-Berechtigung erforderlich	Ressource
Erstellen einer Datenschutzzrichtlinie mit CloudWatch Logs als ein Audit-Ziel	logs:PutDataProtectionPolicy	*
	logs:PutAccountPolicy	*
	logs:PutDataProtectionPolicy	*
	logs:CreateLogDelivery	*
	logs:PutResourcePolicy	*
	logs:DescribeResourcePolicies	*
	logs:DescribeLogGroups	*
Erstellen einer Datenschutzzrichtlinie mit Firehose als ein Audit-Ziel	logs:PutAccountPolicy	*
	logs:PutDataProtectionPolicy	*
	logs:CreateLogDelivery	*
	firehose:TagDeliveryStream	arn:aws:logs:::deliverystream/ <i>YOUR_DELIVERY_STREAM</i>
Erstellen einer Datenschutzzrichtlinie mit Amazon S3 als Audit-Ziel	logs:PutAccountPolicy	*

Operation	IAM-Berechtigung erforderlich	Ressource
	logs:PutDataProtectionPolicy	*
	logs:CreateLogDelivery	*
	s3:GetBucketPolicy	arn:aws:s3::: <i>YOUR_BUCKET</i>
	s3:PutBucketPolicy	arn:aws:s3::: <i>YOUR_BUCKET</i>
Aufheben der Maskierung für Protokollereignisse in einer angegebenen Protokollgruppe	logs:Unmask	arn:aws:logs:::log-group:*
Anzeigen einer bestehenden Datenschutzrichtlinie	logs:GetDataProtectionPolicy	*
Löschen einer Datenschutzrichtlinie	logs>DeleteAccountPolicy	*
	logs>DeleteDataProtectionPolicy	*

Wenn bereits Datenschutz-Auditprotokolle an ein Ziel gesendet werden, benötigen andere Richtlinien, die Protokolle an dasselbe Ziel senden, nur die Berechtigungen `logs:PutDataProtectionPolicy` und `logs:CreateLogDelivery`.

Erforderliche Berechtigungen für Datenschutzrichtlinien für eine einzelne Protokollgruppe

Note

Wenn Sie einen dieser Vorgänge innerhalb einer Lambda-Funktion ausführen, müssen die Lambda-Ausführungsrolle und die Berechtigungsgrenze auch die folgenden Berechtigungen enthalten.

Operation	IAM-Berechtigung erforderlich	Ressource
Erstellen einer Datenschutzerklärung ohne Audit-Ziele	<code>logs:PutDataProtectionPolicy</code>	<code>arn:aws:logs::log-group: YOUR_LOG_GROUP :*</code>
Erstellen einer Datenschutzerklärung mit CloudWatch Logs als ein Audit-Ziel	<code>logs:PutDataProtectionPolicy</code> <code>logs:CreateLogDelivery</code> <code>logs:PutResourcePolicy</code> <code>logs:DescribeResourcePolicies</code> <code>logs:DescribeLogGroups</code>	<code>arn:aws:logs::log-group: YOUR_LOG_GROUP :*</code> <code>*</code> <code>*</code> <code>*</code> <code>*</code>
Erstellen einer Datenschutzerklärung mit Firehose als ein Audit-Ziel	<code>logs:PutDataProtectionPolicy</code> <code>logs:CreateLogDelivery</code> <code>firehose:TagDeliveryStream</code>	<code>arn:aws:logs::log-group: YOUR_LOG_GROUP :*</code> <code>*</code> <code>arn:aws:logs::deliverystream</code>

Operation	IAM-Berechtigung erforderlich	Ressource
		am/ <i>YOUR_DELI</i> <i>VERY_STREAM</i>
Erstellen einer Datenschutzzrichtlinie mit Amazon S3 als ein Audit-Ziel	logs:PutDataProtectionPolicy logs:CreateLogDelivery s3:GetBucketPolicy s3:PutBucketPolicy	arn:aws:logs::log -group: <i>YOUR_LOG_GROUP</i> :* * arn:aws:s 3::: <i>YOUR_BUCKET</i> arn:aws:s 3::: <i>YOUR_BUCKET</i>
Entfernen von Maskierungen bei Protokollereignissen	logs:Unmask	arn:aws:logs::log -group: <i>YOUR_LOG_GROUP</i> :*
Eine bestehende Datenschutzzrichtlinie ansehen	logs:GetDataProtectionPolicy	arn:aws:logs::log -group: <i>YOUR_LOG_GROUP</i> :*
Löschen einer Datenschutzzrichtlinie	logs>DeleteDataProtectionPolicy	arn:aws:logs::log -group: <i>YOUR_LOG_GROUP</i> :*

Wenn bereits Datenschutz-Auditprotokolle an ein Ziel gesendet werden, benötigen andere Richtlinien, die Protokolle an dasselbe Ziel senden, nur die Berechtigungen logs:PutDataProtectionPolicy und logs:CreateLogDelivery.

Beispiel-Datenschutzzrichtlinie

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es einem Benutzer, Datenschutzzrichtlinien zu erstellen, anzuzeigen und zu löschen, die Audit-Ergebnisse an alle drei Arten von Audit-Zielen senden können. Es erlaubt dem Benutzer nicht, unmaskierte Daten einzusehen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "YOUR_SID_1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "YOUR_SID_2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs>DeleteDataProtectionPolicy",
        "logs:PutDataProtectionPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "firehose:TagDeliveryStream",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:firehose::deliverystream/YOUR_DELIVERY_STREAM",
        "arn:aws:s3:::YOUR_BUCKET",
        "arn:aws:logs::log-group:YOUR_LOG_GROUP:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Erstellen einer kontoweiten Datenschutzrichtlinie

Sie können die CloudWatch Protokollkonsole oder AWS CLI -Befehle verwenden, um eine Datenschutzrichtlinie zum Maskieren vertraulicher Daten für alle Protokollgruppen in Ihrem Konto zu erstellen. Dies wirkt sich sowohl auf aktuelle Protokollgruppen als auch auf Protokollgruppen aus, die Sie in Zukunft erstellen.

Important

Vertrauliche Daten werden erkannt und maskiert, wenn sie in die Protokollgruppe aufgenommen werden. Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie festlegen, werden Protokollereignisse, die vor diesem Zeitpunkt in die Protokollgruppe aufgenommen wurden, nicht maskiert.

Themen

- [Konsole](#)
- [AWS CLI](#)

Konsole

Verwenden der Konsole zum Erstellen einer kontoweiten Datenschutzrichtlinie

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Settings (Einstellungen). Diese Option befindet sich am Ende der Liste.
3. Wählen Sie die Registerkarte Protokolle aus.
4. Wählen Sie Konfigurieren aus.
5. Wählen Sie unter Verwaltete Datenkennungen die Datentypen aus, die Sie für alle Ihre Protokollgruppen überprüfen und maskieren möchten. Sie können im Auswahlfeld eingeben, welche Kennungen Sie finden möchten.

Wir empfehlen Ihnen, nur die Datenkennungen auszuwählen, die für Ihre Protokolldaten und Ihr Unternehmen relevant sind. Die Auswahl vieler Datentypen kann zu falsch-positiven Ergebnissen führen.

Einzelheiten zu den Datentypen, die Sie schützen können, finden Sie unter [Arten von Daten, die Sie schützen können](#).

6. (Optional) Wenn Sie andere Datentypen mithilfe benutzerdefinierter Datenbezeichner prüfen und maskieren möchten, wählen Sie Benutzerdefinierten Datenbezeichner hinzufügen aus. Geben Sie dann einen Namen für den Datentyp und den regulären Ausdruck ein, mit dem in den Protokollereignissen nach diesem Datentyp gesucht werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Datenbezeichner](#).

Eine einzelne Datenschutzrichtlinie kann bis zu 10 benutzerdefinierte Datenkennungen enthalten. Jeder reguläre Ausdruck, der einen benutzerdefinierten Datenbezeichner definiert, muss 200 Zeichen oder weniger lang sein.

7. (Optional) Wählen Sie einen oder mehrere Services aus, an die Sie die Audit-Ergebnisse senden möchten. Auch wenn Sie sich dafür entscheiden, keine Audit-Ergebnisse an einen dieser Services zu senden, werden die von Ihnen ausgewählten vertraulichen Datentypen dennoch maskiert.
8. Wählen Sie **Activate data protection** (Datenschutz aktivieren) aus.

AWS CLI

Verwenden der AWS CLI zum Erstellen einer Datenschutzrichtlinie

1. Verwenden Sie einen Text-Editor, um eine Richtliniendatei mit dem Namen `DataProtectionPolicy.json` zu erstellen. Informationen zur Richtliniensyntax finden Sie im folgenden Abschnitt.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
aws logs put-account-policy \
--policy-name TEST_POLICY --policy-type "DATA_PROTECTION_POLICY" \
--policy-document file://policy.json \
--scope "ALL" \
--region us-west-2
```

Syntax der Datenschutzrichtlinien für AWS CLI oder API-Vorgänge

Wenn Sie eine JSON-Datenschutzrichtlinie zur Verwendung in einem AWS CLI -Befehl oder einer API-Operation erstellen, muss die Richtlinie zwei JSON-Blöcke enthalten:

- Der erste Block muss sowohl ein `DataIdentifier`-Array als auch eine `Operation`-Eigenschaft mit einer `Audit`-Aktion enthalten. Das `DataIdentifier`-Array listet die vertraulichen Datentypen auf, die Sie maskieren möchten. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie unter [Arten von Daten, die Sie schützen können](#).

Die `Operation`-Eigenschaft mit der `Audit`-Aktion ist erforderlich, um die Begriffe für vertrauliche Daten zu finden. Diese `Audit`-Aktion muss ein `FindingsDestination`-Objekt enthalten.

Sie können dieses FindingsDestination-Objekt optional verwenden, um ein oder mehrere Ziele aufzulisten, an die Prüfergebnisberichte gesendet werden sollen. Wenn Sie Ziele wie Protokollgruppen, Streams von Amazon Data Firehose und S3-Buckets angeben, müssen diese bereits vorhanden sein. Ein Beispiel für einen Prüfergebnisbericht finden Sie unter [Prüfergebnisberichte](#).

- Der zweite Block muss sowohl ein DataIdentifier-Array als auch eine Operation-Eigenschaft mit einer Deidentify-Aktion enthalten. Das DataIdentifier-Array muss genau mit dem DataIdentifier-Array im ersten Block der Richtlinie übereinstimmen.

Die Operation-Eigenschaft mit der Deidentify-Aktion maskiert die Daten tatsächlich und muss das "MaskConfig": {}-Objekt enthalten. Das "MaskConfig": {}-Objekt muss leer sein.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Datenschutzrichtlinie, die nur verwaltete Datenkennungen verwendet. Diese Richtlinie maskiert E-Mail-Adressen und Führerscheine der Vereinigten Staaten maskiert.

Informationen zu Richtlinien, die benutzerdefinierte Datenkennungen angeben, finden Sie unter [Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in Ihrer Datenschutzrichtlinie](#).

```
{
  "Name": "data-protection-policy",
  "Description": "test description",
  "Version": "2021-06-01",
  "Statement": [{
    "Sid": "audit-policy",
    "DataIdentifier": [
      "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/EmailAddress",
      "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-US"
    ],
    "Operation": {
      "Audit": {
        "FindingsDestination": {
          "CloudWatchLogs": {
            "LogGroup": "EXISTING_LOG_GROUP_IN_YOUR_ACCOUNT",
          },
          "Firehose": {
            "DeliveryStream": "EXISTING_STREAM_IN_YOUR_ACCOUNT"
          },
          "S3": {
            "Bucket": "EXISTING_BUCKET"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
}
},
{
  "Sid": "redact-policy",
  "DataIdentifier": [
    "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/EmailAddress",
    "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-US"
  ],
  "Operation": {
    "Deidentify": {
      "MaskConfig": {}
    }
  }
}
]
}

```

Erstellen einer Datenschutzrichtlinie für eine einzelne Protokollgruppe

Sie können die CloudWatch Protokollkonsole oder AWS CLI -Befehle verwenden, um eine Datenschutzrichtlinie zum Maskieren vertraulicher Daten zu erstellen.

Sie können jeder Protokollgruppe eine Datenschutzrichtlinie zuweisen. Jede Datenschutzrichtlinie kann mehrere Arten von Informationen überprüfen. Jede Datenschutzrichtlinie kann eine Audit-Anweisung enthalten.

Themen

- [Konsole](#)
- [AWS CLI](#)

Konsole

Verwenden der Konsole zum Erstellen einer Datenschutzrichtlinie

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle), Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe aus.

4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Create data protection policy (Datenschutzrichtlinie erstellen) aus.
5. Wählen Sie unter Verwaltete Datenkennungen die Datentypen aus, die Sie in dieser Protokollgruppe überprüfen und maskieren möchten. Sie können im Auswahlfeld eingeben, welche Kennungen Sie finden möchten.

Wir empfehlen Ihnen, nur die Datenkennungen auszuwählen, die für Ihre Protokolldaten und Ihr Unternehmen relevant sind. Die Auswahl vieler Datentypen kann zu falsch-positiven Ergebnissen führen.

Einzelheiten zu den Datentypen, die Sie mithilfe verwalteter Datenkennungen schützen können, finden Sie unter [Arten von Daten, die Sie schützen können](#).

6. (Optional) Wenn Sie andere Datentypen mithilfe benutzerdefinierter Datenbezeichner prüfen und maskieren möchten, wählen Sie Benutzerdefinierten Datenbezeichner hinzufügen. Geben Sie dann einen Namen für den Datentyp und den regulären Ausdruck ein, mit dem in den Protokollereignissen nach diesem Datentyp gesucht werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Datenbezeichner](#).

Eine einzelne Datenschutzrichtlinie kann bis zu 10 benutzerdefinierte Datenkennungen enthalten. Jeder reguläre Ausdruck, der einen benutzerdefinierten Datenbezeichner definiert, muss 200 Zeichen oder weniger lang sein.

7. (Optional) Wählen Sie einen oder mehrere Services aus, an die Sie die Audit-Ergebnisse senden möchten. Auch wenn Sie sich dafür entscheiden, keine Audit-Ergebnisse an einen dieser Services zu senden, werden die von Ihnen ausgewählten vertraulichen Datentypen dennoch maskiert.
8. Wählen Sie Activate data protection (Datenschutz aktivieren) aus.

AWS CLI

Verwenden der AWS CLI zum Erstellen einer Datenschutzrichtlinie

1. Verwenden Sie einen Text-Editor, um eine Richtliniendatei mit dem Namen `DataProtectionPolicy.json` zu erstellen. Informationen zur Richtliniensyntax finden Sie im folgenden Abschnitt.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
aws logs put-data-protection-policy --log-group-identifier "my-log-group" --policy-document file:///Path/DataProtectionPolicy.json --region us-west-2
```

Syntax der Datenschutzrichtlinien für AWS CLI oder API-Vorgänge

Wenn Sie eine JSON-Datenschutzrichtlinie zur Verwendung in einem AWS CLI -Befehl oder einer API-Operation erstellen, muss die Richtlinie zwei JSON-Blöcke enthalten:

- Der erste Block muss sowohl ein `DataIdentifier`-Array als auch eine `Operation`-Eigenschaft mit einer `Audit`-Aktion enthalten. Das `DataIdentifier`-Array listet die vertraulichen Datentypen auf, die Sie maskieren möchten. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie unter [Arten von Daten, die Sie schützen können](#).

Die `Operation`-Eigenschaft mit der `Audit`-Aktion ist erforderlich, um die Begriffe für vertrauliche Daten zu finden. Diese `Audit`-Aktion muss ein `FindingsDestination`-Objekt enthalten. Sie können dieses `FindingsDestination`-Objekt optional verwenden, um ein oder mehrere Ziele aufzulisten, an die Prüfergebnisberichte gesendet werden sollen. Wenn Sie Ziele wie Protokollgruppen, Streams von Amazon Data Firehose und S3-Buckets angeben, müssen diese bereits vorhanden sein. Ein Beispiel für einen Prüfergebnisbericht finden Sie unter [Prüfergebnisberichte](#).

- Der zweite Block muss sowohl ein `DataIdentifier`-Array als auch eine `Operation`-Eigenschaft mit einer `Deidentify`-Aktion enthalten. Das `DataIdentifier`-Array muss genau mit dem `DataIdentifier`-Array im ersten Block der Richtlinie übereinstimmen.

Die `Operation`-Eigenschaft mit der `Deidentify`-Aktion maskiert die Daten tatsächlich und muss das `"MaskConfig": {}`-Objekt enthalten. Das `"MaskConfig": {}`-Objekt muss leer sein.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Datenschutzrichtlinie, die E-Mail-Adressen und Führerscheine der Vereinigten Staaten maskiert.

```
{
  "Name": "data-protection-policy",
  "Description": "test description",
  "Version": "2021-06-01",
  "Statement": [{
    "Sid": "audit-policy",
    "DataIdentifier": [
```

```

        "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/EmailAddress",
        "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-US"
    ],
    "Operation": {
        "Audit": {
            "FindingsDestination": {
                "CloudWatchLogs": {
                    "LogGroup": "EXISTING_LOG_GROUP_IN_YOUR_ACCOUNT,"
                },
                "Firehose": {
                    "DeliveryStream": "EXISTING_STREAM_IN_YOUR_ACCOUNT"
                },
                "S3": {
                    "Bucket": "EXISTING_BUCKET"
                }
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "redact-policy",
        "DataIdentifier": [
            "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/EmailAddress",
            "arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-US"
        ],
        "Operation": {
            "Deidentify": {
                "MaskConfig": {}
            }
        }
    }
]
}

```

Unmaskierte Daten anzeigen

Um unmaskierte Daten anzeigen zu können, muss ein Benutzer über die `logs:Unmask`-Berechtigung verfügen. Benutzer mit dieser Berechtigung können die unmaskierten Daten auf folgende Weise sehen:

- Wenn Sie sich die Ereignisse in einem Protokollstream ansehen, wählen Sie **Display** (Anzeigen), **Unmask** (Maskierung aufheben) aus.

- Verwenden Sie eine CloudWatch Logs-Insights-Abfrage, die den Befehl `unmask(@message)` enthält. In der folgenden Beispielabfrage werden die 20 letzten Protokollereignisse im Stream unmaskiert angezeigt:

```
fields @timestamp, @message, unmask(@message)
| sort @timestamp desc
| limit 20
```

Weitere Informationen über CloudWatch Logs Insights-Befehle finden Sie unter [CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights](#).

- Verwenden Sie eine [GetLogEvents](#) oder [FilterLogEvents](#)-Operation mit dem `unmask` Parameter.

Die `CloudWatchLogsFullAccess`-Richtlinie beinhaltet die `logs:Unmask`-Genehmigung.

Um einem Benutzer, der nicht über diese verfügt, eine benutzerdefinierte IAM-Richtlinie an den Benutzer anhängen zu können, können Sie diesem Benutzer eine benutzerdefinierte IAM-Richtlinie anhängen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#).

Prüfergebnisberichte

Wenn Sie die CloudWatch Datenschutzprüfrichtlinien für Logs einrichten, um Prüfberichte für CloudWatch Logs, Amazon S3 oder Firehose zu schreiben, ähneln diese Ergebnisberichte dem folgenden Beispiel. CloudWatch Logs schreibt für jedes Protokollereignis, das vertrauliche Daten enthält, einen Ergebnisbericht.

```
{
  "auditTimestamp": "2023-01-23T21:11:20Z",
  "resourceArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-group:/aws/lambda/MyLogGroup:*",
  "dataIdentifiers": [
    {
      "name": "EmailAddress",
      "count": 2,
      "detections": [
        {
          "start": 13,
          "end": 26
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "start": 30,  
        "end": 43  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Die Felder im Bericht lauten wie folgt:

- Das Feld `resourceArn` zeigt die Protokollgruppe an, in der die sensiblen Daten gefunden wurden.
- Das Objekt `dataIdentifiers` zeigt Informationen zu den Ergebnissen für einen sensiblen Datentyp an, den Sie gerade prüfen.
- Das Feld `name` gibt an, über welche Art von sensiblen Daten dieser Abschnitt berichtet.
- Das Feld `count` zeigt an, wie oft diese Art von sensiblen Daten im Protokollereignis vorkommt.
- Die Felder `start` und `end` zeigen, wo im Protokollereignis, nach Zeichenanzahl, jedes Vorkommen der sensiblen Daten erscheint.

Das vorherige Beispiel zeigt einen Bericht über das Auffinden von zwei E-Mail-Adressen in einem Protokollereignis. Die erste E-Mail-Adresse beginnt mit dem 13. Zeichen des Protokollereignisses und endet mit dem 26. Zeichen. Die zweite E-Mail-Adresse reicht vom 30. bis zum 43. Zeichen. Obwohl dieses Protokollereignis zwei E-Mail-Adressen hat, wird der Wert der `LogEventsWithFindings`-Metrik nur um eins erhöht, da diese Metrik die Anzahl der Protokollereignisse zählt, die vertrauliche Daten enthalten, nicht die Anzahl der Vorkommen vertraulicher Daten.

Erforderliche Schlüsselrichtlinie, um Audit-Ergebnisse an einen Bucket zu senden, der mit geschützt wird AWS KMS

Sie können die Daten in einem Amazon-S3-Bucket schützen, indem Sie entweder die serverseitige Verschlüsselung mit von Amazon S3 verwalteten Schlüsseln (SSE-S3) oder die serverseitige Verschlüsselung mit KMS-Schlüsseln (SSE-KMS) aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung](#) im Amazon-S3-Entwicklerhandbuch.

Wenn Sie Audit-Ergebnisse an einen Bucket mit SSE-S3-Schutz senden, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Amazon S3 verarbeitet den Verschlüsselungsschlüssel.

Wenn Sie Prüfungsergebnisse an einen Bucket mit SSE-KMS-Schutz senden, müssen Sie die Schlüsselrichtlinie für Ihren KMS-Schlüssel aktualisieren, damit das Protokollzustellungskonto in

Ihren S3-Bucket schreiben kann. Weitere Informationen zur erforderlichen Schlüsselrichtlinie für die Verwendung mit SSE-KMS finden Sie unter [Amazon S3](#) im Benutzerhandbuch zu Amazon CloudWatch Logs.

Arten von Daten, die Sie schützen können

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Typen von Daten, die Sie in einer CloudWatch Logs-Datenschutzrichtlinie schützen können. CloudWatch Logs verwaltete Datenkennungen bieten vorkonfigurierte Datentypen zum Schutz von Finanzdaten, persönlichen Gesundheitsinformationen (PHI) und persönlich identifizierbaren Informationen (PII). Sie können auch benutzerdefinierte Datenkennungen verwenden, um Datenkennungen zu erstellen, die auf Ihren speziellen Anwendungsfall zugeschnitten sind.

Inhalt

- [CloudWatch Protokollierung verwaltete Datenkennungen für vertrauliche Datentypen](#)
 - [Anmeldeinformationen](#)
 - [Datenkennungen ARNs für Anmeldeinformations-Datentypen](#)
 - [Gerätekennungen](#)
 - [ARNs Datenkennungen für Gerätedatentypen](#)
 - [Finanzinformationen](#)
 - [ARNs Datenkennungen für Finanzdatentypen](#)
 - [Geschützte Gesundheitsdaten](#)
 - [Datenkennung ARNs für geschützte Gesundheitsdatentypen \(PHI\)](#)
 - [Persönlich Identifizierbare Informationen \(PII\)](#)
 - [Schlüsselwörter für Identifikationsnummern des Führerscheins](#)
 - [Schlüsselwörter für nationale Identifikationsnummern](#)
 - [Schlüsselwörter für Passnummern](#)
 - [Schlüsselwörter für Steuerpflichtigenidentifikations- und Referenznummern](#)
 - [Datenkennungen ARNs für persönlich identifizierbare Informationen \(PII\)](#)
- [Benutzerdefinierte Datenbezeichner](#)
 - [Was sind benutzerdefinierte SNS-Datenkennungen?](#)
 - [Einschränkungen für benutzerdefinierte Datenkennungen](#)

- [Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in Ihrer Datenschutzrichtlinie](#)

CloudWatch Protokollierung verwaltete Datenkennungen für vertrauliche Datentypen

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Typen von Daten, die Sie mithilfe verwalteter Datenkennungen schützen können, und darüber, welche Länder und Regionen für die einzelnen Datentypen relevant sind.

Bei einigen Arten von vertraulichen Daten sucht der CloudWatch Logs-Datenschutz nach Schlüsselwörtern in der Nähe der Daten und findet nur dann eine Übereinstimmung, wenn dieses Schlüsselwort gefunden wird. Wenn ein Schlüsselwort in der Nähe eines bestimmten Datentyps stehen muss, muss das Schlüsselwort in der Regel nicht weiter als 30 Zeichen (einschließlich) von den Daten entfernt sein.

Wenn ein Schlüsselwort ein Leerzeichen enthält, gleicht der CloudWatch Logs-Datenschutz automatisch Schlüsselwortvariationen ab, bei denen das Leerzeichen fehlt oder die anstelle des Leerzeichens einen Unterstrich (_) oder einen Bindestrich (-) enthalten. In einigen Fällen erweitert oder kürzt CloudWatch Logs ein Schlüsselwort auch, um gängige Variationen des Schlüsselworts zu berücksichtigen.

In der folgenden Tabelle werden die Arten von Anmeldeinformationen, Geräte-, Finanz- und medizinischen Daten sowie geschützten Gesundheitsdaten aufgeführt, die CloudWatch Logs mithilfe verwalteter Datenkennungen erkennen kann. Diese gelten zusätzlich zu bestimmten Arten von Daten, die auch als persönlich identifizierbare Informationen (PII) gelten können.

Unterstützte Kennungen, die sprach- und regionsunabhängig sind

Kennung	Kategorie
Address	Persönlich
AwsSecretKey	Anmeldeinformationen
CreditCardExpiration	Finanzanwendungen
CreditCardNumber	Finanzanwendungen
CreditCardSecurityCode	Finanzanwendungen

Kennung	Kategorie
EmailAddress	Persönlich
IpAddress	Persönlich
LatLong	Persönlich
Name	Persönlich
OpenSshPrivateKey	Anmeldeinformationen
PgpPrivateKey	Anmeldeinformationen
PkcsPrivateKey	Anmeldeinformationen
PuttyPrivateKey	Anmeldeinformationen
VehicleIdentificationNumber	Persönlich

Für regionsabhängige Datenkennungen sind der Kennungsname mit einem Bindestrich und die aus zwei Buchstaben bestehenden Codes (ISO 3166-1 Alpha-2) erforderlich. Beispiel, `DriversLicense-US`.

Unterstützte Kennungen, die einen aus zwei Buchstaben bestehenden Landes- oder Regionalcode enthalten müssen

Kennung	Kategorie	Länder und Sprachen
BankAccountNumber	Finanzanwendungen	DE, ES, FR, GB, IT, US
CepCode	Persönlich	BR
Cnpj	Persönlich	BR
CpfCode	Persönlich	BR
DriversLicense	Persönlich	AT, AU, BE, BG, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU,

Kennung	Kategorie	Länder und Sprachen
		LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, US
DrugEnforcementAgencyNumber	Gesundheit	US
ElectoralRollNumber	Persönlich	GB
HealthInsuranceCardNumber	Gesundheit	EU
HealthInsuranceClaimNumber	Gesundheit	US
HealthInsuranceNumber	Gesundheit	FR
HealthcareProcedureCode	Gesundheit	US
IndividualTaxIdentificationNumber	Persönlich	US
InseeCode	Persönlich	FR
MedicareBeneficiaryNumber	Gesundheit	US
NationalDrugCode	Gesundheit	US
NationalIdentificationNumber	Persönlich	DE, ES, IT
NationalInsuranceNumber	Persönlich	GB
NationalProviderId	Gesundheit	US
NhsNumber	Gesundheit	GB
NieNumber	Persönlich	ES
NifNumber	Persönlich	ES
PassportNumber	Persönlich	CA, DE, ES, FR, GB, IT, US
PermanentResidenceNumber	Persönlich	CA

Kennung	Kategorie	Länder und Sprachen
PersonalHealthNumber	Gesundheit	CA
PhoneNumber	Persönlich	BR, DE, ES, FR, GB, IT, US
PostalCode	Persönlich	CA
RgNumber	Persönlich	BR
SocialInsuranceNumber	Persönlich	CA
Ssn	Persönlich	ES, US
TaxId	Persönlich	DE, ES, FR, GB
ZipCode	Persönlich	US

Anmeldeinformationen

CloudWatch Der Logs-Datenschutz kann die folgenden Arten von Anmeldeinformationen finden.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen
AWS Geheimer -Zugriffs schlüssel	AwsSecretKey	aws_secret_access_key , credentials , secret access key, secret key, set-awscredential	Alle
Privater OpenSSH-Schlüssel	OpenSSHPrivateKey	Keine	Alle
Privater PGP-Schlüssel	PgpPrivateKey	Keine	Alle
Privater Pkcs-Schlüssel	PkcsPrivateKey	Keine	Alle

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen
Privater PuTTY-Schlüssel	PuttyPrivateKey	Keine	Alle

Datenkennungen ARNs für Anmeldeinformations-Datentypen

Im Folgenden werden die Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für die Datenkennungen aufgelistet, die Sie Ihren Datenschutzrichtlinien hinzufügen können.

Datenkennung der Anmeldeinformationen ARNs

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/AwsSecretKey
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/OpenSshPrivateKey
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PgpPrivateKey
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PkcsPrivateKey
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PuttyPrivateKey
```

Gerätekennungen

CloudWatch Der Logs-Datenschutz kann die folgenden Arten von Gerätekennungen finden.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen
IP-Adresse	IpAddress	Keine	Alle

ARNs Datenkennungen für Gerädatentypen

Im Folgenden werden die Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für die Datenkennungen aufgelistet, die Sie Ihren Datenschutzrichtlinien hinzufügen können.

Gerätedatenkennungs-ARN

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/IpAddress
```

Finanzinformationen

CloudWatch Der Logs-Datenschutz kann die folgenden Arten von Finanzinformationen finden.

Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie festlegen, sucht CloudWatch Logs nach den von Ihnen angegebenen Datenkennungen, unabhängig davon, an welchem Standort sich die Protokollgruppe befindet. Die Informationen in der Spalte Countries and regions (Länder und Regionen) in dieser Tabelle geben an, ob zweibuchstabige Ländercodes an die Datenkennung angehängt werden müssen, um die entsprechenden Schlüsselwörter für diese Länder und Regionen zu ermitteln.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Bankkontonummer	BankAccountNumber	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Keywords for bank account numbers (Schlüsselwörter für Bankkontonummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Frankreich, Deutschland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten	Dazu gehören internationale Bankkontonummern (IBANs), die aus bis zu 34 alphanumerischen Zeichen bestehen,

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
				einschließlich Elementen wie dem Ländercode.
Ablaufdatum der Kreditkarte	CreditCardExpiration	exp d, exp m, exp y, expiration , expiry	Alle	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Kreditkartennummer	CreditCardNumber	account number, american express, amex, bank card, card, card number, card num, cc #, ccn, check card, credit, credit card#, dankort, debit, debit card, diners club, discover, electron, japanese card bureau, jcb, mastercard , mc, pan, payment account number, payment card number, pcn, union pay, visa	Alle	Für die Erkennung müssen die Daten eine 13—19-stellige Folge sein, die der Luhn-Prüfformel entspricht. Für jede der folgenden Arten von Kreditkarten wird ein Standardkartennummernpräfix verwendet: American

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
				Express, Dankort, Diner's Club, Discover, Electron, Japanese Card Bureau (JCB), Mastercard und Visa. UnionPay
Bestätigungscode für die Kreditkarte	CreditCardSecurity Code	card id, card identification code, card identification number , card security code, card validation code , card validation number , card verification data , card verification value, cvc, cvc2, cvv, cvv2, elo verification code	Alle	

Schlüsselwörter für Bankkontonummern

Verwenden Sie die folgenden Schlüsselwörter für Bankkontonummern. Dazu gehören Internationale Bankkontonummern (IBANs), die aus bis zu 34 alphanumerischen Zeichen bestehen, einschließlich Elementen wie dem Ländercode.

Land	Schlüsselwörter
Frankreich	account code, account number, accountno# , accountnumber# , bban, code bancaire, compte bancaire, customer account id, customer account number, customer bank account id, iban, numéro de compte
Deutschland	account code, account number, accountno# , accountnumber# , bankleitzahl , bban, customer account id, customer account number, customer bank account id, geheimzahl , iban, kartennummer , kontonummer , kreditkartennummer , sepa
Italien	account code, account number, accountno# , accountnumber# , bban, codice bancario, conto bancario, customer account id, customer account number, customer bank account id, iban, numero di conto
Spanien	account code, account number, accountno# , accountnumber# , bban, código cuenta, código cuenta bancaria, cuenta cliente id, customer account ID, customer account number, customer bank account id, iban, número cuenta bancaria cliente, número cuenta cliente
Großbritannien und Nordirland	account code, account number, accountno# , accountnumber# , bban, customer account ID, customer account number, customer bank account id, iban, sepa
Vereinigte Staaten	bank account, bank acct, checking account, checking acct, deposit account, deposit acct, savings account, savings acct, chequing account, chequing acct

CloudWatch Logs meldet keine Vorkommen der folgenden Sequenzen, die Kreditkartenaussteller für öffentliche Tests reserviert haben.

```
1220000000000003, 2222405343248877, 2222990905257051, 2223007648726984,  
2223577120017656,  
30569309025904, 34343434343434, 3528000700000000, 3530111333300000, 3566002020360505,  
36148900647913,  
36700102000000, 371449635398431, 378282246310005, 378734493671000, 38520000023237,  
4012888888881881,  
4111111111111111, 4222222222222, 4444333322221111, 4462030000000000, 4484070000000000,  
49118300000000,  
4917300800000000, 4917610000000000, 4917610000000000003, 5019717010103742,  
5105105105105100,  
5111010030175156, 5185540810000019, 5200828282828210, 5204230080000017,  
5204740009900014, 5420923878724339,  
5454545454545454, 5455330760000018, 5506900490000436, 5506900490000444,  
5506900510000234, 5506920809243667,  
5506922400634930, 5506927427317625, 5553042241984105, 555553753048194,  
555555555554444, 5610591081018250,  
6011000990139424, 6011000400000000, 6011111111111117, 630490017740292441,  
630495060000000000,  
6331101999990016, 6759649826438453, 6799990100000000019, and 76009244561.
```

ARNs Datenkennungen für Finanzdatentypen

Im Folgenden werden die Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für die Datenkennungen aufgelistet, die Sie Ihren Datenschutzrichtlinien hinzufügen können.

Finanzdatenkennungen ARNs

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-DE
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-ES
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-FR
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-GB
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-IT
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/BankAccountNumber-US
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardExpiration
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardNumber
```

Finanzdatenkennungen ARNs

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardSecurityCode
```

Geschützte Gesundheitsdaten

CloudWatch Der Logs-Datenschutz kann die folgenden Arten von geschützten Gesundheitsdaten finden.

Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie festlegen, sucht CloudWatch Logs nach den von Ihnen angegebenen Datenkennungen, unabhängig davon, an welchem Standort sich die Protokollgruppe befindet. Die Informationen in der Spalte Countries and regions (Länder und Regionen) in dieser Tabelle geben an, ob zweibuchstabige Ländercodes an die Datenkennung angehängt werden müssen, um die entsprechenden Schlüsselwörter für diese Länder und Regionen zu ermitteln.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen
Registrierungsnummer der Drug Enforcement Agency (DEA)	DrugEnforcementAgencyNumber	dea number, dea registration	Vereinigte Staaten
Nummer der Krankenversicherungskarte (EHIC)	HealthInsuranceCardNumber	assicurazione sanitaria numero, carta assicurazione numero, carte d'assurance maladie , carte européenne d'assurance maladie , ceam, ehic, ehic#, finlandehicnumber# , gesundheitskarte , hälsokort , health card, health card number, health insurance card, health	Europäische Union

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen
		insurance number, insurance card number, krankenversicherun gskarte , krankenve rsicherungsnummer , medical account number, numero conto medico, numéro d'assuran ce maladie , numéro de carte d'assuran ce , numéro de compte medical, número de cuenta médica, número de seguro de salud, número de tarjeta de seguro, sairaanho itokortin , sairausva kuutuskortti , sairausvakuutusnum ero , sjukförsäkring nummer, sjukförsä kringskort , suomi ehic-numero , tarjeta de salud, terveysko rtti , tessera sanitaria assicuraz ione numero , versicher ungsnummer	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen
Health Insurance Claim Number (HICN)	HealthInsuranceClaimNumber	health insurance claim number, hic no, hic no., hic number, hic#, hcn, hcn#, hcnno#	Vereinigte Staaten
Krankenversicherungs- oder medizinische Identifizierungsnummer	HealthInsuranceNumber	carte d'assuré social, carte vitale, insurance card	Frankreich
Standardisierte Codes für medizinische Leistungen (HCPCS)	HealthcareProcedureCode	current procedural terminology , hcpcs, healthcare common procedure coding system	Vereinigte Staaten
Medicare-Versichertennummer (MBN)	MedicareBeneficiaryNumber	mbi, medicare beneficiary	Vereinigte Staaten
National Drug Code (NDC)	NationalDrugCode	national drug code, ndc	Vereinigte Staaten
National Provider Identifier (NPI)	NationalProviderId	hipaa, n.p.i., national provider, npi	Vereinigte Staaten
Nummer des National Health Service (NHS)	NhsNumber	national health service, NHS	Großbritannien
Persönliche Gesundheitsnummer	PersonalHealthNumber	canada healthcare number, msp number, care number, phn, soins de santé	Kanada

Datenkennung ARNs für geschützte Gesundheitsdatentypen (PHI)

Im Folgenden werden die Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für die Datenkennungen aufgelistet, die Sie Ihren Datenschutzrichtlinien hinzufügen können.

PHI-Datenkennungen ARNs

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DrugEnforcementAgencyNumber-US
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/HealthcareProcedureCode-US
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/HealthInsuranceCardNumber-EU
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/HealthInsuranceClaimNumber-US
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/HealthInsuranceNumber-FR
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/MedicareBeneficiaryNumber-US
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NationalDrugCode-US
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NationalInsuranceNumber-GB
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NationalProviderId-US
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NhsNumber-GB
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PersonalHealthNumber-CA
```

Persönlich Identifizierbare Informationen (PII)

CloudWatch Der Logs-Datenschutz kann die folgenden Arten von persönlich identifizierbaren Informationen (PII) finden.

Wenn Sie eine Datenschutzrichtlinie festlegen, sucht CloudWatch Logs nach den von Ihnen angegebenen Datenkennungen, unabhängig davon, an welchem Standort sich die Protokollgruppe befindet. Die Informationen in der Spalte Countries and regions (Länder und Regionen) in dieser Tabelle geben an, ob zweibuchstabige Ländercodes an die Datenkennung angehängt werden müssen, um die entsprechenden Schlüsselwörter für diese Länder und Regionen zu ermitteln.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Geburtsdatum	DateOfBirth	dob, date of birth, birthdate , birth date, birthday, b-day, bday	Any	Der Support umfasst die meisten Datumsformate, z. B. nur Ziffern und Kombinationen aus Ziffern und Monatsnamen. Datumskomponenten können durch Leerzeichen

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
				en, Schrägstriche (/) oder Bindestriche (-) getrennt werden.
Código de Endereçamento Postal (CEP)	CepCode	cep, código de endereçamento postal, código de endereçamento postal	Brasilien	
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)	Cnpj	cadastro nacional da pessoa jurídica, cadastro nacional da pessoa juridica, cnpj	Brasilien	
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)	CpfCode	Cadastro de pessoas físicas, cadastro de pessoas físicas, cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa fisica, cpf	Brasilien	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Identifikationsnummer des Führerscheins	DriversLicense	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Drivers license identification numbers (Führerschein-Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Viele Länder. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Drivers license identification numbers (Führerschein-Identifikationsnummern).	
Nummer der Wählerliste	Electoral RollNumber	electoral #, electoral number, electoral roll #, electoral roll no., electoral roll number, electoral rollno	Großbritannien und Nordirland	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Individuelle Steuerpflichtigen-ID	IndividualTaxIdentificationNumber	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Individual taxpayer identification numbers (Individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Brasilien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien	
Nationales Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE)	InseeCode	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Keywords for national identification numbers (Schlüsselwörter für nationale Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Frankreich	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Nationale Identifikationsnummern	NationalIdentificationNumber	Ja. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Keywords for national identification numbers (Schlüsselwörter für nationale Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Deutschland, Italien, Spanien	Dazu gehören Kennungen des Documento Nacional de Identidad (DNI) (Spanien), , Codice fiscale codes (Italien) und Personalausweisnummern (Deutsch).
Landesversicherungsnummer (NINO)	NationalInsuranceNumber	insurance no., insurance number, insurance# , national insurance number, nationalinsurance# , national insurance number , nin, nino	Großbritannien und Nordirland	–

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Número de identidad de extranjero (NIE)	NieNumber	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Individual taxpayer identification numbers (Individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Spanien	
Número de Identificación Fiscal (NIF)	NifNumber	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Individual taxpayer identification numbers (Individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Spanien	
Passnummer	PassportNumber	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Keywords for passport numbers (Schlüsselwörter für Reisepassnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, USA	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Ständige Wohnsitznummer	Permanent Residence Number	carte résident permanent , numéro carte résident permanent , numéro résident permanent , permanent resident card, permanent resident card number, permanent resident no, permanent resident no., permanent resident number, pr no, pr no., pr non, pr number, résident permanent no., résident permanent non	Kanada	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Phone number (Telefonnummer)	PhoneNumber	Brasilien: Zu den Schlüsselwörtern gehören auch: cel, celular, fone, móvel, número residencial, numero residencial, telefone Andere: cell, contact, fax, fax number, mobile, phone, phone number, tel, telephone, telephone number	Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, USA	Dazu gehören gebührenfreie Nummern in den USA und Faxnummern. Wenn sich ein Schlüsselwort in der Nähe der Daten befindet, muss die Nummer keine Landeswahl enthalten. Wenn sich ein Schlüsselwort

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
				nicht in der Nähe der Daten befindet, muss die Nummer eine Landeswahl enthalten.
Postal Code (Postleitzahl)	PostalCode	Keine	Kanada	
Registro Geral (RG)	RgNumber	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Individual taxpayer identification numbers (Individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Brasilien	
Sozialversicherungsnummer (SIN)	SocialInsuranceNumber	canadian id, numéro d'assurance sociale, social insurance number, sin	Kanada	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Sozialversicherungsnummer (SSN)	Ssn	Spanien – número de la seguridad social, social security no., social security no, número de la seguridad social, social security number, social securityno# , ssn, ssn# USA – social security, ss#, ssn	Spanien, USA	
Steuerpflichtigen-Identifikationsnummer oder Referenznummer	TaxId	Ja. Für verschiedene Länder gelten verschiedene Schlüsselwörter. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle Individual taxpayer identification numbers (Individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummern) weiter unten in diesem Abschnitt.	Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien	Dazu gehören TIN (Frankreich), Steueridentifikationsnummer (Deutschland), CIF (Spanien) und TRN, UTR (Großbritannien).

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Zip code (Postleitzahl)	ZipCode	zip code, zip+4	Vereinigte Staaten	Postleitzahl der USA.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Postanschrift	Address	Keine	Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, USA	Obwohl ein Schlüsselwort nicht erforderlich ist, muss die Adresse bei der Erkennung den Namen einer Stadt oder eines Ortes sowie einen Zip-Code oder eine Postleitzahl enthalten.
E-Mail-Adresse	EmailAddress	Keine	Any	

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Koordinaten des globalen Positionierungssystems (GPS)	LatLong	coordinate , coordinates , lat long, latitude longitude , location, position	Any	CloudWatch Logs kann GPS-Koordinaten erkennen, wenn die Breiten- und Längengradkoordinaten paarweise gespeichert sind und im DD-Format (Dezimalstelle, Grad) vorliegen, z. B. 41,948614 , -87,655311. Nicht unterstützt

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
				werden Koordinaten im DDM-Format (Grad, Dezimalstelle, Minuten), z. B. 41°56.9168'N 87°39.3187'W, oder im DMS-Format (Grad, Minuten, Sekunden), z. B. 41°56'55.0104"N 87°39'19.1196"W.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Vollständiger Name	Name	Keine	Any	CloudWatch können nur vollständige Namen erkennen. Unterstützt werden nur lateinische Zeichensätze.

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
Fahrgestellnummern (VIN)	VehicleIdentificationNumber	Fahrgestellnummer , niv, numarul de identificare , numarul seriei de sasiu, serie sasiu, numer VIN, Número de Identificação do Veículo, Número de Identificación de Automóviles , numéro d'identification du véhicule, vehicle identification number, vin, VIN numeris	Any	CloudWatch h Protokoll e können erkennen VINs , dass diese aus einer 17- stelli gen Sequenz bestehen und den Standards ISO 3779 und 3780 entsprech en. Diese Standards wurden für den weltweite n Einsatz

Datentyp	Datenkennungs-ID	Schlüsselwort erforderlich	Länder und Regionen	Hinweise
				konzipiert.

Schlüsselwörter für Identifikationsnummern des Führerscheins

Damit CloudWatch Logs verschiedene Arten von Führerschein-Identifikationsnummern erkennen kann, muss sich ein Schlüsselwort in der Nähe der Nummern befinden. In der folgenden Tabelle sind die Schlüsselwörter aufgeführt, die CloudWatch Logs für bestimmte Länder und Regionen erkennt.

Land oder Region	Schlüsselwörter
Australien	dl# dl:, dl :, dlno# driver licence, driver license, driver permit, drivers lic., drivers licence, driver's licence, drivers license, driver's license, drivers permit, driver's permit, drivers permit number, driving licence, driving license, driving permit
Österreich	führerschein, fuhrerschein, führerschein republik österreich, fuhrerschein republik osterreich
Belgien	fuehrerschein, fuehrerschein- nr, fuehrerscheinnummer, fuhrerschein, führerschein, fuhrerschein- nr, führerschein- nr, fuhrerscheinnummer, führerscheinnummer, numéro permis conduire, permis de conduire, rijbewijs, rijbewijsnummer
Bulgarien	превозно средство, свидетелство за управление на моторно, свидетелство за управление на мпс, сумпс, шофьорска книжка

Land oder Region	Schlüsselwörter
Kanada	dl#, dl:, dlno#, driver licence, driver licences, driver license, driver licenses, driver permit, drivers lic., drivers licence, driver's licence, drivers licences, driver's licences, drivers license, driver's license, drivers licenses, driver's licenses, drivers permit, driver's permit, drivers permit number, driving licence, driving license, driving permit, permis de conduire
Kroatien	vozačka dozvola
Zypern	άδεια οδήγησης
Tschechische Republik	číslo licence, číslo licence řidiče, číslo řidičskéh o průkazu, ovladače lic., povolení k jízdě, povolení řidiče, řidiči povolení, řidičský průkaz, řidičský průkaz
Dänemark	kørekort, kørekortnummer
Estland	juhi litsentsi number, juhiloa number, juhiluba, juhiluba number
Finnland	ajokortin numero, ajokortti, förare lic., körkort, körkort nummer, kuljettaja lic., permis de conduire
Frankreich	permis de conduire
Deutschland	fuehrerschein, fuehrerschein- nr, fuehrersc heinnummer, fuhrerschein, führerschein, fuhrerschein- nr, führerschein- nr, fuhrersch einnummer, führerscheinnummer
Griechenland	δεια οδήγησης, adeia odigisis

Land oder Region	Schlüsselwörter
Ungarn	illesztőprogramok lic, jogosítvány, jogsi, licencszám, vezető engedély, vezetői engedély
Irland	ceadúnas tiomána
Italien	patente di guida, patente di guida numero, patente guida, patente guida numero
Lettland	autovadītāja apliecība, licences numurs, vadītāja apliecība, vadītāja apliecības numurs, vadītāja atļauja, vadītāja licences numurs, vadītāji lic.
Litauen	vairuotojo pažymėjimas
Luxemburg	fahrerlaubnis, führerscheine
Malta	licenzja tas-sewqan
Niederlande	permis de conduire, rijbewijs, rijbewijsnummer
Polen	numer licencyjny, prawo jazdy, zezwolenie na prowadzenie
Portugal	carta de condução, carteira de habilitação, carteira de motorist, carteira habilitação, carteira motorist, licença condução, licença de condução, número de licença, número licença, permissão condução, permissão de condução
Rumänien	numărul permisului de conducere, permis de conducere
Slowakei	číslo licence, číslo vodičského preukazu, ovládače lic., povolenia vodičov, povolenie jazdu, povolenie na jazdu, povolenie vodiča, vodičský preukaz

Land oder Region	Schlüsselwörter
Slowenien	vozniško dovoljenje
Spanien	carnet conductor, el carnet de conductor, licencia conductor, licencia de manejo, número carnet conductor, número de carnet de conductor, número de permiso conductor, número de permiso de conductor, número licencia conductor, número permiso conductor, permiso conducción, permiso conductor, permiso de conducción
Schweden	ajokortin numero, dlno# ajokortti, drivere lic., förare lic., körkort, körkort nummer, körkortsn ummer, kuljettajat lic.
Großbritannien und Nordirland	dl#, dl:, dlno#, driver licence, driver licences, driver license, driver licenses, driver permit, drivers lic., drivers licence, driver's licence, drivers licences, driver's licences, drivers license, driver's license, drivers licenses, driver's licenses, drivers permit, driver's permit, drivers permit number, driving licence, driving license, driving permit
Vereinigte Staaten	dl#, dl:, dlno#, driver licence, driver licences, driver license, driver licenses, driver permit, drivers lic., drivers licence, driver's licence, drivers licences, driver's licences, drivers license, driver's license, drivers licenses, driver's licenses, drivers permit, driver's permit, drivers permit number, driving licence, driving license, driving permit

Schlüsselwörter für nationale Identifikationsnummern

Damit CloudWatch Logs verschiedene Arten von nationalen Identifikationsnummern erkennen kann, muss sich ein Schlüsselwort in der Nähe der Nummern befinden. Dazu gehören Kennungen des Documento Nacional de Identidad (DNI) (Spanien), Codes des französischen Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE), deutsche Personalausweisnummern und Registro Geral (RG)-Nummern (Brasilien).

In der folgenden Tabelle sind die Schlüsselwörter aufgeführt, die CloudWatch Logs für bestimmte Länder und Regionen erkennt.

Land oder Region	Schlüsselwörter
Brasilien	registro geral, rg
Frankreich	assurance sociale, carte nationale d'identité, cni, code sécurité sociale, French social security number, fssn#, insee, insurance number, national id number, nationalid#, numéro d'assurance, sécurité sociale, sécurité sociale non., sécurité sociale numéro, social, social security, social security number, socialsecuritynumber, ss#, ssn, ssn#
Deutschland	ausweisnummer, id number, identification number, identity number, insurance number, personal id, personalausweis
Italien	codice fiscale, dati anagrafici, ehic, health card, health insurance card, p. iva, partita i.v.a., personal data, tax code, tessera sanitaria
Spanien	dni, dni#, dninúmero#, documento nacional de identidad, identidad único, identidadúnico#, insurance number, national identification number, national identity, nationalid#, nationalidno#, número nacional identidad, personal

Land oder Region	Schlüsselwörter
	identification number, personal identity no, unique identity number, uniqueid#

Schlüsselwörter für Passnummern

Damit CloudWatch Logs verschiedene Arten von Passnummern erkennen kann, muss sich ein Schlüsselwort in der Nähe der Nummern befinden. In der folgenden Tabelle sind die Schlüsselwörter aufgeführt, die CloudWatch Logs für bestimmte Länder und Regionen erkennt.

Land oder Region	Schlüsselwörter
Kanada	passepport, passeport#, passport, passport#, passportno, passportno#
Frankreich	numéro de passeport, passeport, passeport #, passeport #, passeportn °, passeport n °, passeportNon, passeport non
Deutschland	ausstellungsdatum, ausstellungsort, geburtsdatum, passport, passports, reiseepass, reiseepassnr, reiseepassnummer
Italien	italian passport number, numéro passeport , numéro passeport italien, passaporto, passaporto italiana, passaporto numero, passport number, repubblica italiana passaporto
Spanien	españa pasaporte, libreta pasaporte, número pasaporte, pasaporte, passport, passport book, passport no, passport number, spain passport
Großbritannien und Nordirland	passepport #, passeport n °, passeportNon, passeport non, passeportn °, passport #, passport no, passport number, passport#, passportid

Land oder Region	Schlüsselwörter
Vereinigte Staaten	passport, travel document

Schlüsselwörter für Steuerpflichtigenidentifikations- und Referenznummern

Damit CloudWatch Logs verschiedene Arten von Steuerzahler-Identifikations- und Referenznummern erkennen kann, muss sich ein Schlüsselwort in der Nähe der Nummern befinden. In der folgenden Tabelle sind die Schlüsselwörter aufgeführt, die CloudWatch Logs für bestimmte Länder und Regionen erkennt.

Land oder Region	Schlüsselwörter
Brasilien	cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa fisica, cadastro de pessoas físicas, cadastro de pessoas fisicas, cadastro nacional da pessoa jurídica, cadastro nacional da pessoa juridica, cnpj, cpf
Frankreich	numéro d'identification fiscale, tax id, tax identification number, tax number, tin, tin#
Deutschland	identifikationsnummer, steuer id, steueride ntifikationsnummer, steuernummer, tax id, tax identification number, tax number
Spanien	cif, cif número, cifnúmero#, nie, nif, número de contribuyente, número de identidad de extranjero, número de identificación fiscal, número de impuesto corporativo, personal tax number, tax id, tax identification number, tax number, tin, tin#
Großbritannien und Nordirland	paye, tax id, tax id no., tax id number, tax identification, tax identification#, tax no., tax number, tax reference, tax#, taxid#, temporary

Land oder Region	Schlüsselwörter
	reference number, tin, trn, unique tax reference, unique taxpayer reference, utr
Vereinigte Staaten	Individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummer (ITIN)

Datenkennungen ARNs für persönlich identifizierbare Informationen (PII)

In der folgenden Tabelle werden die Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für die persönlich identifizierbaren Informationen (PII) aufgelistet, die Sie Ihren Datenschutzrichtlinien hinzufügen können.

PII-Datenkennungen ARNs

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/Address
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CepCode-BR
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/Cnpj-BR
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CpfCode-BR
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-AT
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-AU
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-BE
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-BG
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-CA
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-CY
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-CZ
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-DE
```

PII-Datenkennungen ARNs

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-DK

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-EE

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-ES

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-FI

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-FR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-GB

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-GR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-HR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-HU

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-IE

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-IT

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-LT

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-LU

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-LV

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-MT

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-NL

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-PL

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-PT

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-R0

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-SE

PII-Datenkennungen ARNs

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-SI

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-SK

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/DriversLicense-US

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/ElectoralRollNumber-GB

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/EmailAddress

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/IndividualTaxIdentificationNumber-US

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/InseeCode-FR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/LatLong

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/Name

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NationalIdentificationNumber-DE

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NationalIdentificationNumber-ES

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NationalIdentificationNumber-IT

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NieNumber-ES

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/NifNumber-ES

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PassportNumber-CA

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PassportNumber-DE

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PassportNumber-ES

PII-Datenkennungen ARNs

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PassportNumber-FR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PassportNumber-GB

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PassportNumber-IT

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PassportNumber-US

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PermanentResidenceNumber-CA

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PhoneNumber-BR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PhoneNumber-DE

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PhoneNumber-ES

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PhoneNumber-FR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PhoneNumber-GB

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PhoneNumber-IT

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PhoneNumber-US

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/PostalCode-CA

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/RgNumber-BR

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/SocialInsuranceNumber-CA

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/Ssn-ES

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/Ssn-US

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/TaxId-DE

arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/TaxId-ES

PII-Datenkennungen ARNs

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/TaxId-FR
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/TaxId-GB
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/VehicleIdentificati  
onNumber
```

```
arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/ZipCode-US
```

Benutzerdefinierte Datenbezeichner

Themen

- [Was sind benutzerdefinierte SNS-Datenkennungen?](#)
- [Einschränkungen für benutzerdefinierte Datenkennungen](#)
- [Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in der Konsole](#)
- [Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in Ihrer Datenschutzrichtlinie](#)

Was sind benutzerdefinierte SNS-Datenkennungen?

Mit benutzerdefinierten Datenkennungen (CDIs) können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten regulären Ausdrücke definieren, die in Ihrer Datenschutzrichtlinie verwendet werden können. Mithilfe von benutzerdefinierten Datenkennungen können Sie gezielt auf geschäftsspezifische Anwendungsfälle mit persönlich identifizierbaren Informationen (PII) abzielen, die [verwaltete Datenkennungen](#) nicht bieten können. Sie können beispielsweise eine benutzerdefinierte Datenkennung verwenden, um nach unternehmensspezifischen Mitarbeitern zu suchen. IDs Benutzerdefinierte Datenkennungen können in Verbindung mit verwalteten Datenkennungen verwendet werden.

Einschränkungen für benutzerdefinierte Datenkennungen

CloudWatch Benutzerdefinierte Datenkennungen der Protokolle haben die folgenden Einschränkungen:

- Datenschutzrichtlinien unterstützen derzeit maximal 10 benutzerdefinierte Datenkennungen.

- Die Namen von benutzerdefinierten Datenkennungen sind auf maximal 128 Zeichen beschränkt. Folgende Zeichen werden unterstützt:
 - Alphanumerisch: (a-zA-Z0-9)
 - Sonderzeichen: („_“ | „-“)
- RegEx ist auf maximal 200 Zeichen beschränkt. Folgende Zeichen werden unterstützt:
 - Alphanumerisch: (a-zA-Z0-9)
 - Sonderzeichen: („_“ | „#“ | „=“ | „@“ | „/“ | „:“ | „;“ | „-“ | „ “)
 - RegEx reservierte Zeichen: („^“ | „\$“ | „?“ | „[“ | „]“ | „{“ | „}“ | „|“ | „\“ | „*“ | „+“ | „.“)
- Benutzerdefinierte Datenkennungen können nicht denselben Namen wie verwaltete Datenkennungen haben.
- Benutzerdefinierte Datenbezeichner können in einer Datenschutzrichtlinie auf Kontoebene oder in Datenschutzrichtlinien auf Protokollgruppenebene angegeben werden. Ähnlich wie verwaltete Datenkennungen funktionieren benutzerdefinierte Datenkennungen, die in einer Richtlinie auf Kontoebene definiert sind, in Kombination mit benutzerdefinierten Datenkennungen, die in einer Richtlinie auf Protokollgruppenebene definiert sind.

Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in der Konsole

Wenn Sie die CloudWatch Konsole verwenden, um eine Datenschutzrichtlinie zu erstellen oder zu bearbeiten, geben Sie zur Angabe einer benutzerdefinierten Daten-ID einfach einen Namen und einen regulären Ausdruck für die Daten-ID ein. Sie können dies beispielsweise **Employee_ID** für den Namen und **EmployeeID-\d{9}** als regulären Ausdruck eingeben. Dieser reguläre Ausdruck erkennt und maskiert Protokollereignisse mit neun nachfolgenden ZahlenEmployeeID-. Beispiel: EmployeeID-123456789

Verwenden benutzerdefinierter Datenkennungen in Ihrer Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie die AWS API AWS CLI oder verwenden, um eine benutzerdefinierte Daten-ID anzugeben, müssen Sie den Namen der Daten-ID und den regulären Ausdruck in die JSON-Richtlinie aufnehmen, die zur Definition der Datenschutzrichtlinie verwendet wird. Die folgende Datenschutzrichtlinie erkennt und maskiert Protokollereignisse, die unternehmensspezifische Mitarbeiter betreffen. IDs

1. Erstellen Sie einen Configuration-Block innerhalb Ihrer Datenschutzrichtlinie.
2. Geben Sie eine Name als benutzerdefinierte Datenkennung ein. Beispiel, **EmployeeId**.

3. Geben Sie eine Regex als benutzerdefinierte Datenkennung ein. Beispiel, **EmployeeID-\d{9}**. Dieser reguläre Ausdruck entspricht Protokollereignissen EmployeeID-, die neun Ziffern dahinter enthalten. EmployeeID- Beispiel: EmployeeID-123456789
4. Beziehen Sie sich in einer Richtlinienerklärung auf die folgende benutzerdefinierte Datenkennung.

```
{
  "Name": "example_data_protection_policy",
  "Description": "Example data protection policy with custom data identifiers",
  "Version": "2021-06-01",
  "Configuration": {
    "CustomDataIdentifier": [
      { "Name": "EmployeeId", "Regex": "EmployeeId-\\d{9}" }
    ]
  },
  "Statement": [
    {
      "Sid": "audit-policy",
      "DataIdentifier": [
        "EmployeeId"
      ],
      "Operation": {
        "Audit": {
          "FindingsDestination": {
            "S3": {
              "Bucket": "EXISTING_BUCKET"
            }
          }
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "redact-policy",
      "DataIdentifier": [
        "EmployeeId"
      ],
      "Operation": {
        "Deidentify": {
          "MaskConfig": {
            // ...
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  ]  
}
```

5. (Optional) Fügen Sie dem `Configuration`-Block bei Bedarf weitere benutzerdefinierte Datenkennungen hinzu. Datenschutzrichtlinien unterstützen derzeit maximal 10 benutzerdefinierte Datenkennungen.

Logs während der Aufnahme transformieren

Mit der Transformation und Anreicherung von Protokollen können Sie alle Ihre Protokolle zum Zeitpunkt der Aufnahme in Logs in ein konsistentes und kontextreiches Format normalisieren. CloudWatch [Sie können Ihren Protokollen Struktur verleihen, indem Sie vorkonfigurierte Vorlagen für gängige AWS Dienste wie AWS WAF Amazon Route 53 verwenden oder benutzerdefinierte Transformatoren mit systemeigenen Parsern wie Grok erstellen](#). Sie können auch bestehende Attribute umbenennen und Ihren Protokollen zusätzliche Metadaten wie Konto-ID und Region hinzufügen.

Die Protokolltransformation trägt dazu bei, Ihre Protokollabfragen in Ihren Anwendungen zu vereinfachen und zu verkürzen und die Erstellung von Warnmeldungen in Ihren Protokollen zu vereinfachen. Diese Funktion ermöglicht die Transformation gängiger Protokolltypen mit out-of-the-box Transformationsvorlagen für wichtige AWS Protokollquellen wie VPC Flow-Logs, Route 53 und Amazon RDS for PostgreSQL. Sie können vorkonfigurierte Transformationsvorlagen verwenden oder benutzerdefinierte Transformatoren erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Die Protokolltransformation hilft Ihnen bei der Verwaltung von Protokollen, die aus verschiedenen Quellen stammen und sich in Format und Attributnamen stark unterscheiden.

Nachdem Sie einen Transformer erstellt haben, werden die aufgenommenen Protokollereignisse konvertiert und in einem Standardformat gespeichert. Sie können diese transformierten Logs nutzen, um Ihre Analytics-Erfahrung mit den folgenden Funktionen zu beschleunigen:

- [Feldindizes](#)
- [CloudWatch Logs Insights entdeckte Felder](#)
- Flexibilität bei der Alarmierung mithilfe [metrischer Filter](#)
- Weiterleitung über [Abonnementfilter](#)
- Erstellen von Metrikdaten aus Protokollereignissen mit [Contributor Insights](#), wobei Sie wählen können, ob die Contributor Insights-Regel Protokollereignisse entweder vor oder nach ihrer Transformation auswertet.

Transformationen finden nur während der Protokollaufnahme statt. Sie können Protokollereignisse, die bereits aufgenommen wurden, nicht transformieren. Transformationen sind nicht reversibel. Sowohl ursprüngliche als auch transformierte Protokolle werden in CloudWatch Protokollen mit derselben Aufbewahrungsrichtlinie gespeichert. Die Fähigkeit zur Umwandlung und Anreicherung von

Protokollen ist im aktuellen Aufnahmepreis der Standardprotokollklasse enthalten. Die Kosten für die Speicherung von Protokollen richten sich nach der Protokollgröße nach der Transformation, die das ursprüngliche Protokollvolumen übersteigen kann.

Important

Nachdem die Protokollereignisse transformiert wurden, müssen Sie CloudWatch Logs Insights-Abfragen verwenden, um die transformierten Versionen der Protokolle einzusehen. Die [FilterLogEvents](#)Aktionen [GetLogEvents](#)und geben nur die Originalversionen der Protokollereignisse zurück, bevor sie transformiert wurden.

Neben der Umwandlung in verschiedene Formate können Sie Ihre Protokolle auch mit zusätzlichem Kontext wie Konto-ID, Region und Schlüsselwort anreichern. Diese werden aus dem Namen der Protokollgruppe und aus statischen Schlüsselwörtern extrahiert.

Die Protokolltransformation hilft Ihnen bei Protokollen, die aus verschiedenen Quellen stammen und sich in Format und Attributnamen stark unterscheiden.

Die Transformation und Anreicherung von Protokollen wird nur für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt.

Sie können Transformatoren für einzelne Protokollgruppen erstellen, und Sie können auch Transformatoren auf Kontoebene erstellen, die für alle oder viele Protokollgruppen in Ihrem Konto gelten. Wenn eine Protokollgruppe über einen Transformator auf Protokollgruppenebene verfügt, hat dieser Transformator Vorrang vor allen Transformatoren auf Kontoebene, die andernfalls für diese Protokollgruppe gelten würden.

Themen

- [Log-Transformatoren erstellen und verwalten](#)
- [Prozessoren, die Sie verwenden können](#)

Log-Transformatoren erstellen und verwalten

Ein Protokolltransformator umfasst einen oder mehrere Prozessoren, die sich in einer logischen Pipeline befinden. Jeder Prozessor wird nacheinander in der Reihenfolge, in der er in der Transformer-Konfiguration aufgeführt ist, auf ein Protokollereignis angewendet.

Einige Prozessoren sind vom Typ Parser. Jeder Transformator muss mindestens einen Parser haben, und der erste Prozessor in einem Transformator muss ein Parser sein.

Bei einigen der Parser handelt es sich um integrierte Parser, die für einen bestimmten Typ von versendeten Protokollen konfiguriert sind. AWS

Andere Prozessortypen sind String-Mutatoren, JSON-Mutatoren und Datenprozessoren.

Sie können Transformatoren für einzelne Protokollgruppen erstellen, und Sie können auch Transformatoren auf Kontoebene erstellen, die für alle oder viele Protokollgruppen in Ihrem Konto gelten. Wenn eine Protokollgruppe über einen Transformator auf Protokollgruppenebene verfügt, hat dieser Transformator Vorrang vor allen Transformatoren auf Kontoebene, die andernfalls für diese Protokollgruppe gelten würden. Sie können bis zu 20 Transformatoren auf Kontoebene in einer Region in Ihrem Konto haben.

Bei der Erstellung eines Transformators müssen Sie die folgenden Richtlinien beachten:

- Wenn Sie einen vorkonfigurierten Parser für einen bestimmten Typ von AWS versendeten Protokollen verwenden, muss es sich um den ersten Prozessor handeln, der im Transformer aufgeführt ist. Sie können nur einen solchen Prozessor in einen Transformator aufnehmen.
- Sie können nur einen grok Prozessor in einen Transformator aufnehmen.
- In einem Transformator muss mindestens ein Prozessor vom Typ Parser vorhanden sein. Sie können bis zu fünf Prozessoren vom Typ Parser einbeziehen. Dieses Limit von fünf schließt sowohl integrierte Parser als auch konfigurierbare Parser ein.
- Sie können bis zu 20 Prozessoren in einem Transformator haben.
- Sie können nur einen AddKeys-Prozessor in einen Transformer aufnehmen.
- Sie können nur einen CopyValue-Prozessor in einen Transformer aufnehmen.
- Jeder Transformator kann bis zu 200 Felder aus einem Protokollereignis extrahieren.

Weitere Informationen zu allen unterstützten Prozessoren und ihrer Syntax finden Sie unter [Prozessoren, die Sie verwenden können](#).

Themen

- [Erstellen Sie eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene](#)
- [Bearbeiten oder löschen Sie eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene](#)
- [Erstellen Sie einen log-group-level Log-Transformer von Grund auf](#)
- [Erstellen Sie einen log-group-level Transformator, indem Sie einen vorhandenen kopieren](#)

- [Bearbeiten Sie einen log-group-level Transformator](#)
- [Löschen Sie einen log-group-level Transformator](#)

Erstellen Sie eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene

Verwenden Sie die Schritte in diesem Abschnitt, um eine Transformer-Richtlinie zu erstellen, die für alle Protokollgruppen im Konto oder für mehrere Protokollgruppen gilt, deren Protokollgruppennamen mit derselben Zeichenfolge (Präfix) beginnen. In einer Region können bis zu 20 Transformer-Richtlinien auf Kontoebene eingerichtet werden.

Sie können nicht zwei Transformer-Richtlinien in derselben Region erstellen, die dasselbe Präfix verwenden oder bei denen ein Präfix in einem anderen enthalten ist. Wenn Sie beispielsweise eine Transformer-Richtlinie für das Zeichenfolgenpräfix erstellen `/aws/lambda`, können Sie keine weitere mit dem Präfix erstellen `/aws`. Aber Sie könnten einen Transformator für `/aws/lambda` und einen anderen für `/aws/waf` haben.

Um eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Einstellungen und dann die Registerkarte Protokolle aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Transformer-Richtlinie für Konto die Option Transformer-Richtlinie erstellen aus.
4. Geben Sie unter Transformer-Richtliniename einen Namen für Ihre neue Richtlinie ein.
5. Führen Sie für Select log groups einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie Alle Standard-Protokollgruppen, damit die Transformer-Richtlinie auf alle Standardklassen-Protokollgruppen im Konto angewendet wird.
 - Wählen Sie Protokollgruppen nach Präfixübereinstimmung, um die Richtlinie auf eine Teilmenge von Protokollgruppen anzuwenden, deren Namen alle mit derselben Zeichenfolge beginnen. Geben Sie dann das Präfix für diese Protokollgruppen unter Auswahlkriterien ein.
6. Wählen Sie im Bereich Parser auswählen mit Parsers einen Parser aus, der in Ihren Transformer aufgenommen werden soll.

Handelt es sich um einen vorkonfigurierten Parser für einen bestimmten AWS Protokolltyp, müssen Sie dafür keine Konfiguration angeben.

Wenn es sich um einen anderen Parser handelt, müssen Sie dessen Konfiguration angeben. Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zu diesem Prozessor unter [Konfigurierbare Prozessoren vom Typ Parser](#).

7. Um einen weiteren Prozessor hinzuzufügen, wählen Sie Prozessor auswählen. Wählen Sie dann im Feld Prozessor den gewünschten Prozessor aus und geben Sie die Konfigurationsparameter ein. Informationen zu den Konfigurationsparametern finden Sie im Abschnitt für diesen Prozessor unter [Prozessoren, die Sie verwenden können](#).

Denken Sie daran, dass Prozessoren die Protokollereignisse in der Reihenfolge verarbeiten, in der Sie sie dem Transformator hinzufügen.

8. (Optional) Um weitere Prozessoren hinzuzufügen, wählen Sie + Prozessor und wiederholen Sie den vorherigen Schritt.
9. (Optional) Sie können den Transformator, den Sie bisher erstellt haben, jederzeit anhand eines Beispielprotokollereignisses testen. Führen Sie dazu im Abschnitt Transformer-Vorschau einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie unter Protokollgruppen auswählen bis zu fünf Protokollgruppen aus und wählen Sie dann Letzte Protokollereignisse laden aus. Wählen Sie dann Transformer testen.
 - Kopieren Sie Protokollereignisse direkt in Beispielprotokollereignisse und wählen Sie dann Test Transformer.

Die transformierte Version des Protokolls wird dann angezeigt.

10. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Prozessoren fertig sind und mit den Tests der Beispielprotokolle zufrieden sind, wählen Sie Speichern.
11. Klicken Sie danach auf Erstellen.

Bearbeiten oder löschen Sie eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene zu bearbeiten oder zu löschen.

Um eine Transformer-Richtlinie auf Kontoebene zu bearbeiten oder zu löschen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Einstellungen und dann die Registerkarte Protokolle aus.

3. Wählen Sie im Abschnitt Transformer-Kontorichtlinie die Option Verwalten aus.
4. Wählen Sie die Schaltfläche neben der Transformer-Richtlinie aus, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten oder Löschen.

Wenn Sie die Richtlinie bearbeiten, finden Sie in [Konfigurierbare Prozessoren vom Typ Parser](#) den Schritten 5-11 unter Ihre Optionen.

Erstellen Sie einen log-group-level Log-Transformer von Grund auf

Gehen Sie wie folgt vor, um einen log-group-level Transformator von Grund auf neu zu erstellen.

So verwenden Sie die Konsole, um einen Protokolltransformator für eine Protokollgruppe zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle), Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie die Protokollgruppe aus, für die Sie den Transformer erstellen möchten.
4. Wählen Sie die Registerkarte Transformer. Möglicherweise müssen Sie in der Tab-Liste nach rechts scrollen, um sie zu sehen.
5. Wählen Sie Create Transformer.
6. Wählen Sie im Feld „Parser auswählen“ einen Parser aus, der in Ihren Transformer aufgenommen werden soll.

Wenn es sich um einen vorkonfigurierten Parser für einen Typ von AWS verkauftem Protokoll handelt, müssen Sie dafür keine Konfiguration angeben.

Wenn es sich um einen anderen Parser handelt, müssen Sie dessen Konfiguration angeben. Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zu diesem Prozessor unter [Konfigurierbare Prozessoren vom Typ Parser](#).

7. Um einen weiteren Prozessor hinzuzufügen, wählen Sie + Prozessor hinzufügen. Wählen Sie dann im Feld Prozessoren auswählen den gewünschten Prozessor aus und geben Sie die Konfigurationsparameter ein. Informationen zu den Konfigurationsparametern finden Sie im Abschnitt für diesen Prozessor unter [Prozessoren, die Sie verwenden können](#).

Denken Sie daran, dass Prozessoren die Protokollereignisse in der Reihenfolge verarbeiten, in der Sie sie dem Transformator hinzufügen.

8. (Optional) Sie können den Transformator, den Sie bisher erstellt haben, jederzeit anhand eines Beispielprotokollereignisses testen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Wählen Sie im Abschnitt Transformationsvorschau entweder Beispielprotokoll laden aus, um ein Beispielprotokollereignis aus der Protokollgruppe zu laden, für die dieser Transformator bestimmt ist, oder fügen Sie ein Protokollereignis in das Textfeld ein.

Wählen Sie Transformator testen aus. Die transformierte Version des Protokolls wird angezeigt

9. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Prozessoren fertig sind und mit den Tests an den Beispielprotokollen zufrieden sind, wählen Sie Speichern.

Um den zu verwenden AWS CLI , um einen Log-Transformator von Grund auf neu zu erstellen

- Verwenden Sie den `aws logs put-transformer`-Befehl. Wenn Sie `parseJSON` es als ersten Prozessor verwenden, müssen Sie das gesamte Protokollereignis `@message` als Quellfeld analysieren. Nach der ersten JSON-Analyse können Sie dann bestimmte Felder in nachfolgenden Prozessoren bearbeiten. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, das einen Transformator erstellt, der die `addKeys` Prozessoren `parseJSON` und enthält:

```
aws logs put-transformer \
  --transformer-config '[{"parseJSON":{"source":"@message"}}, {"addKeys":
{"entries":[{"key":"metadata.transformed_in","value":"CloudWatchLogs"},
{"key":"feature","value":"Transformation"}]}], {"trimString":{"withKeys":
["status"]}]}' \
  --log-group-identifier my-log-group-name
```

Erstellen Sie einen log-group-level Transformator, indem Sie einen vorhandenen kopieren

Sie können die Konsole verwenden, um die JSON-Konfiguration eines vorhandenen Transformators zu kopieren. Sie können diesen Code dann verwenden, um einen identischen Transformator zu erstellen, indem Sie den verwenden AWS CLI, oder Sie können zuerst die Konfiguration ändern.

Um einen Log-Transformator zu erstellen, indem Sie einen vorhandenen kopieren

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle), Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie die Protokollgruppe aus, die den Transformator enthält, den Sie kopieren möchten.

4. Wählen Sie die Registerkarte Transformationen. Möglicherweise müssen Sie in der Tab-Liste nach rechts scrollen, um sie zu sehen.
5. Wählen Sie Transformer verwalten.
6. Wählen Sie Transformator kopieren. Dadurch wird der Transformer-JSON in Ihre Zwischenablage kopiert.
7. Erstellen Sie eine Datei und fügen Sie sie in die Transformer-Konfiguration ein. In diesem Beispiel rufen wir die Datei auf `CopiedTransformer.json`
8. Verwenden Sie den AWS CLI , um einen neuen Transformator mit dieser Konfiguration zu erstellen.

```
aws logs put-transformer --log-group-identifier my-log-group-name \  
--transformer-config file://CopiedTransformer.json
```

Bearbeiten Sie einen log-group-level Transformator

Gehen Sie wie folgt vor, um einen vorhandenen Log-Transformer zu bearbeiten.

Um einen Log-Transformer zu bearbeiten

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle), Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie die Protokollgruppe aus, die den Transformator enthält, den Sie bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie die Registerkarte Transformationen. Möglicherweise müssen Sie in der Tab-Liste nach rechts scrollen, um sie zu sehen.
5. Wählen Sie Transformer verwalten.
6. Nehmen Sie in den Abschnitten Parser und Prozessoren Ihre Änderungen vor.
7. Um einen weiteren Prozessor hinzuzufügen, wählen Sie + Prozessor hinzufügen. Wählen Sie dann im Feld Prozessor den gewünschten Prozessor aus und geben Sie die Konfigurationsparameter ein. Informationen zu den Konfigurationsparametern finden Sie im Abschnitt für diesen Prozessor unter [Prozessoren, die Sie verwenden können](#).

Denken Sie daran, dass Prozessoren die Protokollereignisse in der Reihenfolge verarbeiten, in der Sie sie dem Transformator hinzufügen.

8. (Optional) Sie können den Transformator, den Sie bisher erstellt haben, jederzeit anhand eines Beispielprotokollereignisses testen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Wählen Sie im Abschnitt Transformationsvorschau entweder Beispielprotokoll laden aus, um ein Beispielprotokollereignis aus der Protokollgruppe zu laden, für die dieser Transformator bestimmt ist, oder fügen Sie ein Protokollereignis in das Textfeld ein.

Wählen Sie „Transformation testen“. Die transformierte Version des Protokolls wird angezeigt

9. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Prozessoren fertig sind und mit den Tests an den Beispielprotokollen zufrieden sind, wählen Sie Speichern.

Löschen Sie einen log-group-level Transformator

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Protokolltransformator zu löschen.

Um einen Log-Transformer zu löschen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle), Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie die Protokollgruppe aus, die den Transformator enthält, den Sie bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie die Registerkarte Transformationen. Möglicherweise müssen Sie in der Tab-Liste nach rechts scrollen, um sie zu sehen.
5. Wählen Sie Löschen aus.
6. Wählen Sie im Bestätigungsfeld die Option Richtlinie löschen aus.

Prozessoren, die Sie verwenden können

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu jedem Prozessor, den Sie in einem Log-Event-Transformator verwenden können. Die Prozessoren können in Parser, String-Mutatoren, JSON-Mutatoren und Datumsprozessoren eingeteilt werden.

Inhalt

- [Konfigurierbare Prozessoren vom Typ Parser](#)
 - [parseJSON](#)
 - [Grok](#)
 - [Grok-Beispiele](#)

- [Beispiel 1: Verwenden Sie Grok, um ein Feld aus unstrukturierten Protokollen zu extrahieren](#)
- [Beispiel 2: Verwenden Sie grok in Kombination mit parseJSON, um Felder aus einem JSON-Protokollereignis zu extrahieren](#)
- [Beispiel 3: Grok-Muster mit gepunkteter Anmerkung in FIELD_NAME](#)
- [Unterstützte Grok-Muster](#)
 - [Beispiele für gängige Protokollformate](#)
 - [Beispiel für ein Apache-Protokoll](#)
 - [Beispiel für ein NGINX-Protokoll](#)
 - [Beispiel für ein Syslog-Protokoll \(RFC 5424\)](#)
- [Parse zu OCSF](#)
- [csv](#)
- [parseKeyValue](#)
- [Integrierte Prozessoren für AWS verkaufte Logs](#)
 - [Analysieren Sie WAF](#)
 - [Analysieren Sie PostGres](#)
 - [Analysieren Sie CloudFront](#)
 - [ParseRoute53](#)
 - [ParseVPC](#)
- [Prozessoren mutieren durch Zeichenketten](#)
 - [lowerCaseString](#)
 - [upperCaseString](#)
 - [SplitString](#)
 - [SubstituteString](#)
 - [TrimString](#)
- [JSON-Prozessoren mutieren](#)
 - [Schlüssel hinzufügen](#)
 - [Schlüssel löschen](#)
 - [MoveKeys](#)
 - [Schlüssel umbenennen](#)
 - [Wert kopieren](#)

- [listToMap](#)
- [Prozessoren für Datentypkonverter](#)
 - [Typkonverter](#)
 - [DateTimeConverter](#)
- [Metriken und Fehler bei der Transformation](#)

Konfigurierbare Prozessoren vom Typ Parser

parseJSON

Der ParseJSON-Prozessor analysiert JSON-Protokollereignisse und fügt extrahierte JSON-Schlüssel-Wert-Paare unter dem Ziel ein. Wenn Sie kein Ziel angeben, platziert der Prozessor das Schlüssel-Wert-Paar unter dem Stammknoten. Wenn Sie parseJSON es als ersten Prozessor verwenden, müssen Sie das gesamte Protokollereignis @message als Quellfeld analysieren. Nach der ersten JSON-Analyse können Sie dann bestimmte Felder in nachfolgenden Prozessoren bearbeiten.

Der ursprüngliche @message Inhalt wird nicht geändert, die neuen Schlüssel werden der Nachricht hinzugefügt.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Quelle	Pfad zu dem Feld im Protokollereignis, das analysiert wird. Verwenden Sie die Punktnotation, um auf untergeordnete Felder zuzugreifen. Beispiel: store.book	Nein	@message	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Ziel	Das Zielfeld der analysierten JSON-Datei	Nein	Parent JSON node	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3

Beispiel

Angenommen, ein aufgenommenes Protokollereignis sieht wie folgt aus:

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}
```

Wenn wir dann diesen ParseJSON-Prozessor haben:

```
[
  {
    "parseJSON": {
      "destination": "new_key"
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "new_key": {
    "outer_key": {
      "inner_key": "inner_value"
    }
  }
}
```

Grok

Verwenden Sie den Grok-Prozessor, um unstrukturierte Daten mithilfe von Musterabgleich zu analysieren und zu strukturieren. Dieser Prozessor kann auch Felder aus Protokollnachrichten extrahieren.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen	Hinweise
Quelle	Pfad des Felds, auf das der Grok-Matching angewendet werden soll	Nein	@message	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3	
match	Das Grok-Muster, das mit dem Protokollereignis verglichen werden soll	Ja		Maximale Länge: 512 Maximale Anzahl von Grok-Mustern: 20 Für einige Grok-Mustertypen gelten individuelle Nutzungseinschränkungen. Jede Kombination der folgenden Muster kann bis zu fünfmal verwendet werden: {URI, URIPARAM, URIPATHPARAM, SPACE, DATA, GREEDYDATA, GREEDYDATA_MULTILINE} Grok-Muster unterstützen keine Typkonvertierungen.	Alle unterstützen Grok-Muster anzeigen

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen	Hinweise
				Für gängige Protokollformatmuster (APACHE_ACCESS_LOG, NGINX_ACCESS_LOG, SYSLOG5424) werden nur die Muster DATA, GREEDYDATA oder GREEDYDATA_MULTILINE unterstützt, sodass sie nach dem allgemeinen Protokollmuster eingefügt werden können.	

Struktur eines Grok-Musters

Dies ist die unterstützte Grok-Musterstruktur:

```
%{PATTERN_NAME:FIELD_NAME}
```

- **PATTERN_NAME:** Bezieht sich auf einen vordefinierten regulären Ausdruck für den Abgleich mit einem bestimmten Datentyp. Es werden nur vordefinierte Grok-Muster aus der Liste der [unterstützten Grok-Muster](#) unterstützt. Das Erstellen von benutzerdefinierten Mustern ist nicht zulässig.
- **FIELD_NAME:** Weist dem extrahierten Wert einen Namen zu. FIELD_NAME ist optional, aber wenn Sie diesen Wert nicht angeben, werden die extrahierten Daten aus dem transformierten Protokollereignis gelöscht. Wenn die Notation mit Punkten FIELD_NAME verwendet wird (z. B. „parent.child“), wird dies als JSON-Pfad betrachtet.

- Typkonvertierung: Explizite Typkonvertierungen werden nicht unterstützt. Verwenden Sie den [TypeConverter Prozessor](#), um den Datentyp eines beliebigen von Grok extrahierten Werts zu konvertieren.

Um komplexere passende Ausdrücke zu erstellen, können Sie mehrere Grok-Muster kombinieren. Bis zu 20 Grok-Muster können kombiniert werden, um einem Protokollereignis zu entsprechen. Diese Kombination von Mustern `%{NUMBER:timestamp} [%{NUMBER:db} %{IP:client_ip}: %{NUMBER:client_port}] %{GREEDYDATA:data}` kann beispielsweise verwendet werden, um Felder aus einem langsamen Redis-Protokolleintrag wie folgt zu extrahieren:

```
1629860738.123456 [0 127.0.0.1:6379] "SET" "key1" "value1"
```

Grok-Beispiele

Beispiel 1: Verwenden Sie Grok, um ein Feld aus unstrukturierten Protokollen zu extrahieren

Beispielprotokoll:

```
293750 server-01.internal-network.local OK "[Thread-000] token generated"
```

Verwendeter Transformator:

```
[
  {
    "grok": {
      "match": "%{NUMBER:version} %{HOSTNAME:hostname} %{NOTSPACE:status}
%{QUOTEDSTRING:logMsg}"
    }
  }
]
```

Ausgabe:

```
{
  "version": "293750",
  "hostname": "server-01.internal-network.local",
  "status": "OK",
  "logMsg": "[Thread-000] token generated"
}
```

Beispielprotokoll:

```
23/Nov/2024:10:25:15 -0900 172.16.0.1 200
```

Verwendeter Transformator:

```
[
  {
    "grok": {
      "match": "%{HTTPDATE:timestamp} %{IPORHOST:clientip}
%{NUMBER:response_status}"
    }
  }
]
```

Ausgabe:

```
{
  "timestamp": "23/Nov/2024:10:25:15 -0900",
  "clientip": "172.16.0.1",
  "response_status": "200"
}
```

Beispiel 2: Verwenden Sie grok in Kombination mit parseJSON, um Felder aus einem JSON-Protokollereignis zu extrahieren

Beispielprotokoll:

```
{
  "timestamp": "2024-11-23T16:03:12Z",
  "level": "ERROR",
  "logMsg": "GET /page.html HTTP/1.1"
}
```

Verwendeter Transformator:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
```

```
    "grok": {
      "source": "logMsg",
      "match": "%{WORD:http_method} %{NOTSPACE:request} HTTP/"
%{NUMBER:http_version}"
    }
  }
]
```

Ausgabe:

```
{
  "timestamp": "2024-11-23T16:03:12Z",
  "level": "ERROR",
  "logMsg": "GET /page.html HTTP/1.1",
  "http_method": "GET",
  "request": "/page.html",
  "http_version": "1.1"
}
```

Beispiel 3: Grok-Muster mit gepunkteter Anmerkung in FIELD_NAME

Beispielprotokoll:

```
192.168.1.1 GET /index.html?param=value 200 1234
```

Verwendeter Transformator:

```
[
  {
    "grok": {
      "match": "%{IP:client.ip} %{WORD:method} %{URIPATHPARAM:request.uri}"
%{NUMBER:response.status} %{NUMBER:response.bytes}"
    }
  }
]
```

Ausgabe:

```
{
  "client": {
    "ip": "192.168.1.1"
  },
}
```

```

"method": "GET",
"request": {
  "uri": "/index.html?param=value"
},
"response": {
  "status": "200",
  "bytes": "1234"
}
}

```

Unterstützte Grok-Muster

In den folgenden Tabellen sind die Muster aufgeführt, die vom grok Prozessor unterstützt werden.

Allgemeine Grok-Muster

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
BENUTZERN AME oder BENUTZER	Entspricht einem oder mehreren Zeichen, die Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Ziffern (0-9), Punkte (.), Unterstriche (_) oder Bindestriche (-) enthalten können	20	Eingabe: user123.name-TEST Pattern: %{USERNAME:name} Ausgang: {"name": "user123.name-TEST"}
INT	Entspricht einem optionalen Plus- oder Minuszeichen, gefolgt von einer oder mehreren Ziffern.	20	Eingabe: -456 Pattern: %{INT:num} Ausgang: {"num": "-456"}
BASE10 NUM	Entspricht einer Ganzzahl oder einer Gleitkommazahl mit optionalem Vorzeichen und Dezimaltrennzeichen	20	Eingabe: -0.67 Pattern: %{BASE10NUM:num} Ausgang: {"num": "-0.67"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
BASE16NUM	Entspricht Dezimal- und Hexadezimalzahlen mit einem optionalen Zeichen (+ oder -) und einem optionalen 0x-Präfix	20	Eingabe: +0xA1B2 Pattern: %{BASE16NUM:num} Ausgang: {"num": "+0xA1B2"}
POSEN	Entspricht ganzen positiven Ganzzahlen ohne führende Nullen, die aus einer oder mehreren Ziffern bestehen (1-9 gefolgt von 0-9)	20	Eingabe: 123 Pattern: %{POSINT:num} Ausgang: {"num": "123"}
NICHT NEGATIV	Entspricht allen ganzen Zahlen (bestehend aus einer oder mehreren Ziffern 0-9), einschließlich Null und Zahlen mit führenden Nullen.	20	Eingabe: 007 Pattern: %{NONNEGINT:num} Ausgang: {"num": "007"}
WORT	Entspricht ganzen Wörtern, die aus einem oder mehreren Wortzeichen (\w) bestehen, einschließlich Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen	20	Eingabe: user_123 Pattern: %{WORD:user} Ausgang: {"user": "user_123"}
KEIN LEERZEICHEN	Entspricht einem oder mehreren Zeichen, die keine Leerzeichen sind.	5	Eingabe: hello_world123 Pattern: %{NOTSPACE:msg} Ausgang: {"msg": "hello_world123"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
SPACE	Entspricht null oder mehr Leerzeichen.	5	Eingabe: " " Pattern: <code>%{SPACE:extra}</code> Ausgang: <code>{"extra": " "}</code>
DATA	Entspricht einem beliebigen Zeichen (außer Zeilenumbruch) null oder öfter, nicht gierig.	5	Eingabe: abc def ghi Pattern: <code>%{DATA:x}</code> <code>%{DATA:y}</code> Ausgang: <code>{"x": "abc", "y": "def ghi"}</code>
GIERIGE DATEN	Entspricht einem beliebigen Zeichen (außer Newline) null Mal oder öfter, gierig.	5	Eingabe: abc def ghi Pattern: <code>%{GREEDYDATA:x}</code> <code>%{GREEDYDATA:y}</code> Ausgang: <code>{"x": "abc def", "y": "ghi"}</code>
GREEDYDATA_MULTILINE	Entspricht einem beliebigen Zeichen (einschließlich Zeilenumbruch) null Mal oder öfter, gierig.	1	Eingabe: abc def ghi Pattern: <code>%{GREEDYDATA_MULTILINE:data}</code> Ausgabe: <code>{"data": "abc\ndef\nghi"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
ZEICHENFOLGE IN ANFÜHRUNGSGEZEICHEN	Findet Zeichenketten in Anführungszeichen (einfache oder doppelte Anführungszeichen) mit maskierten Zeichen.	20	Eingabe: "Hello, world!" Pattern: <code>%{QUOTEDSTRING:msg}</code> Ausgang: <code>{"msg": "Hello, world!"}</code>
UUID	Entspricht einem Standard-UUID-Format: 8 Hexadezimalzeichen, gefolgt von drei Gruppen von 4 Hexadezimalzeichen und endend mit 12 Hexadezimalzeichen, die alle durch Bindestriche getrennt sind.	20	Eingabe: 550e8400-e29b-41d4-a716-446654400000 Pattern: <code>%{UUID:id}</code> Ausgang: <code>{"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446654400000"}</code>
URNE	Entspricht der URN-Syntax (Uniform Resource Name).	20	Eingabe: urn:isbn:0451450523 Pattern: <code>%{URN:urn}</code> Ausgang: <code>{"urn": "urn:isbn:0451450523"}</code>

AWS Grok-Muster

Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
ARN	Stimmt mit AWS Amazon-Ressourcennamen (ARNs) überein und erfasst die	5	Eingabe: arn:aws:iam:us-east-1:12345

Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
	Partition (aws,aws-cn, oderaws-us-gov), den Service, die Region, die Konto-ID und bis zu 5 hierarchische Ressourcen-IDs, getrennt durch Schrägstriche. Die fehlenden Informationen zwischen Doppelpunkten ARNs werden nicht abgeglichen.		6789012:user/johndoe Pattern: %{\ARN:arn} Ausgang: {"arn": "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:user/johndoe"}

Grok-Muster im Netzwerk

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
CISCOMAC	Entspricht einer MAC-Adresse im 4-4-4-Hexadezimalformat.	20	Eingabe: 0123.4567.89AB Pattern: %{\CISCOMAC:MacAddress} Ausgang: {"MacAddress": "0123.4567.89AB"}
WINDOWS, MAC	Entspricht einer MAC-Adresse im Hexadezimalformat mit Bindestrichen	20	Eingabe: 01-23-45-67-89-AB Pattern: %{\WINDOWS MAC:MacAddress} Ausgang: {"MacAddress": "01-23-45-67-89-AB"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
COMMONMAC	Entspricht einer MAC-Adresse im Hexadezimalformat mit Doppelpunkten.	20	Eingabe: 01:23:45:67:89:AB Pattern: <code>%{COMMONMAC:MacAddress}</code> Ausgang: <code>{"MacAddress": "01:23:45:67:89:AB"}</code>
MAC	Entspricht einem der CISCOMAC-, WINDOWSMA C- oder COMMONMAC-Grok-Muster	20	Eingabe: 01:23:45:67:89:AB Pattern: <code>%{MAC:m1}</code> Ausgang: <code>{"m1": "01:23:45:67:89:AB"}</code>
IPV6	Stimmt mit IPv6 Adressen überein, einschließlich komprimierter Formulare und Adressen mit IPv4 -Zuordnung IPv6 .	5	Eingabe: 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888 Pattern: <code>%{IPV6:ip}</code> Ausgang: <code>{"ip": "2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888"}</code>
IPV4	Stimmt mit einer IPv4 Adresse überein.	20	Eingabe: 192.168.0.1 Pattern: <code>%{IPV4:ip}</code> Ausgang: <code>{"ip": "192.168.0.1"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
IP	Stimmt entweder mit IPv6 Adressen überein, die von % {IPv6} unterstützt werden, oder IPv4 mit Adressen, die von % {IPv4} unterstützt werden	5	Eingabe: 192.168.0.1 Pattern: %{IP:ip} Ausgang: {"ip": "192.168.0.1"}
HOSTNAME oder HOST	Entspricht Domainnamen, einschließlich Subdomänen	5	Eingabe: server-01.internal-network.local Pattern: %{HOST:host} Ausgang: {"host": "server-01.internal-network.local"}
IP ODER HOST	Entspricht entweder einem Hostnamen oder einer IP-Adresse	5	Eingabe: 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888 Pattern: %{IPORHOST:ip} Ausgang: {"ip": "2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
HOSTPORT	Entspricht einer IP-Adresse oder einem Hostnamen, wie sie vom Muster% {IPORHOST} unterstützt werden, gefolgt von einem Doppelpunkt und einer Portnummer, wobei der Port in der Ausgabe als „PORT“ erfasst wird.	5	Eingabe: 192.168.1.1:8080 Pattern: %{HOSTPORT:ip} Ausgang: {"ip":"192.168.1.1:8080","PORT":"8080"}
URIHOST	Entspricht einer IP-Adresse oder einem Hostnamen, wie sie vom Muster% {IPORHOST} unterstützt werden, optional gefolgt von einem Doppelpunkt und einer Portnummer, wobei der Port als „Port“ erfasst wird, falls vorhanden.	5	Eingabe: example.com:443 10.0.0.1 Pattern: %{URIHOST:host}%{URIHOST:ip} Ausgang: {"host":"example.com:443","port":"443","ip":"10.0.0.1"}

Muster für Pfadwechsel

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
UNIXPATH	Entspricht URL-Pfaden, möglicherweise einschließlich Abfrageparametern.	20	Eingabe: /search?q=regex Pattern: %{UNIXPATH:path} Ausgang: {"path":"/search?q=regex"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
WINPATH	Entspricht Windows-Dateipfaden.	5	Eingabe: C:\Users\John\Documents\file.txt Pattern: <code>%{WINPATH:path}</code> Ausgang: <code>{"path": "C:\\Users\\John\\Documents\\file.txt"}</code>
PATH	Entspricht entweder URL- oder Windows-Dateipfaden	5	Eingabe: /search?q=regex Pattern: <code>%{PATH:path}</code> Ausgang: <code>{"path": "/search?q=regex"}</code>
TTY	Entspricht Unix-Gerätepfaden für Terminals und Pseudoterminals.	20	Eingabe: /dev/tty1 Pattern: <code>%{TTY:path}</code> Ausgang: <code>{"path": "/dev/tty1"}</code>
URIPROTO	Entspricht Buchstaben, optional gefolgt von einem Pluszeichen (+) und zusätzlichen Buchstaben oder Pluszeichen (+)	20	Eingabe: web+transformer Pattern: <code>%{URIPROTO:protocol}</code> Ausgang: <code>{"protocol": "web+transformer"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
URIPATH	Entspricht der Pfadkomponente einer URI	20	Eingabe: /category/sub-category/product_name Pattern: <code>%{URIPATH:path}</code> Ausgang: <code>{"path":"/category/sub-category/product_name"}</code>
URIPARAM	Entspricht den URL-Abfrageparametern	5	Eingabe: ?param1=value1&param2=value2 Pattern: <code>%{URIPARAM:url}</code> Ausgang: <code>{"url":"?param1=value1&param2=value2"}</code>
URIPATHPARAM	Entspricht einem URI-Pfad, optional gefolgt von Abfrageparametern	5	Eingabe: /category/sub-category/product?id=12345&color=red Pattern: <code>%{URIPATHPARAM:path}</code> Ausgang: <code>{"path":"/category/sub-category/product?id=12345&color=red"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
URI	Entspricht einer vollständigen URI	5	Eingabe: https://user:password@example.com/path/to/resource?param1=value1&param2=value2 Pattern: <code>%{URI:uri}</code> Ausgang: <code>{"path": "https://user:password@example.com/path/to/resource?param1=value1&param2=value2"}</code>

Grok-Muster für Datum und Uhrzeit

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
MONAT	Entspricht vollständigen oder abgekürzten englischen Monatsnamen als ganze Wörter	20	Eingabe: Jan Pattern: <code>%{MONTH:month}</code> Ausgang: <code>{"month": "Jan"}</code> Eingabe: January Pattern: <code>%{MONTH:month}</code> Ausgang: <code>{"month": "January"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
MONAT, ZAHN	Entspricht Monatszahlen von 1 bis 12, mit optionaler führender Null für einstellige Monate.	20	Eingabe: 5 Pattern: <code>%{MONTHNUM:month}</code> Ausgang: <code>{"month": "5"}</code> Eingabe: 05 Pattern: <code>%{MONTHNUM:month}</code> Ausgang: <code>{"month": "05"}</code>
MONTHNUM	Entspricht zweistelligen Monatszahlen von 01 bis 12.	20	Eingabe: 05 Pattern: <code>%{MONTHNUM2:month}</code> Ausgang: <code>{"month": "05"}</code>
MONAT/TAG	Entspricht dem Tag des Monats von 1 bis 31, optional mit vorangestellter Null.	20	Eingabe: 31 Pattern: <code>%{MONTHDAY:monthDay}</code> Ausgang: <code>{"monthDay": "31"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
JAHRE	Entspricht dem Jahr zwei- oder vierstellig	20	Eingabe: 2024 Pattern: <code>%{YEAR:year}</code> Ausgang: <code>{"year": "2024"}</code> Eingabe: 24 Pattern: <code>%{YEAR:year}</code> Ausgang: <code>{"year": "24"}</code>
TAG	Entspricht vollständigen oder abgekürzten Tagesnamen.	20	Eingabe: Tuesday Pattern: <code>%{DAY:day}</code> Ausgang: <code>{"day": "Tuesday"}</code>
STUNDE	Entspricht der Stunde im 24-Stunden-Format mit einer optionalen führenden Null (0) 0-23.	20	Eingabe: 22 Pattern: <code>%{HOUR:hour}</code> Ausgang: <code>{"hour": "22"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
MINUTE	Stimmt mit Minuten überein (00-59).	20	Eingabe: 59 Pattern: <code>%{MINUTE:min}</code> Ausgang: <code>{"min":"59"}</code>
SECOND	Entspricht einer Zahl, die Sekunden (0) 0-60 darstellt, optional gefolgt von einem Dezimalpunkt oder Doppelpunkt und einer oder mehreren Ziffern für Minutenbruchteile	20	Eingabe: 3 Pattern: <code>%{SECOND:second}</code> Ausgang: <code>{"second":"3"}</code> Eingabe: 30.5 Pattern: <code>%{SECOND:minSec}</code> Ausgang: <code>{"minSec":"30.5"}</code> Eingabe: 30:5 Pattern: <code>%{SECOND:minSec}</code> Ausgang: <code>{"minSec":"30:5"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
TIME	Entspricht einem Zeitformat mit Stunden, Minuten und Sekunden im Format (H) H:mm:(s) s. Sekunden beinhalten Schaltsekunden (0) 0—60.	20	Eingabe: 09:45:32 Pattern: <code>%{TIME:time}</code> Ausgang: <code>{"time": "09:45:32"}</code>
DATE_US	Entspricht einem Datum im Format (M) M/ (d) d/ (yy) yy oder (M) M- (d) d- (yy) yy.	20	Eingabe: 11/23/2024 Pattern: <code>%{DATE_US:date}</code> Ausgang: <code>{"date": "11/23/2024"}</code> Eingabe: 1-01-24 Pattern: <code>%{DATE_US:date}</code> Ausgang: <code>{"date": "1-01-24"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
DATE_EU	Entspricht dem Datum im Format (d) d/ (M) M/ (yy) yy, (d) d- (M) M- (yy) yy oder (d) d. (M) M. (yy) yy.	20	Eingabe: 23/11/2024 Pattern: <code>%{DATE_EU:date}</code> Ausgang: <code>{"date": "23/11/2024"}</code> Eingabe: 1.01.24 Pattern: <code>%{DATE_EU:date}</code> Ausgang: <code>{"date": "1.01.24"}</code>
ISO8601_TIMEZONE	Entspricht dem UTC-Offset 'Z' oder dem Zeitzone-Offset mit optionalem Doppelpunkt im Format [+ -] (H) H (:) mm).	20	Eingabe: +05:30 Pattern: <code>%{ISO8601_TIMEZONE:tz}</code> Ausgang: <code>{"tz": "+05:30"}</code> Eingabe: -530 Pattern: <code>%{ISO8601_TIMEZONE:tz}</code> Ausgang: <code>{"tz": "-530"}</code> Eingabe: Z Pattern: <code>%{ISO8601_TIMEZONE:tz}</code> Ausgang: <code>{"tz": "Z"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
ISO8601_SECONDS	Entspricht einer Zahl, die Sekunden (0) 0-60 darstellt, optional gefolgt von einem Dezimalpunkt oder Doppelpunkt und einer oder mehreren Ziffern für Sekundenbruchteile	20	Eingabe: 60 Pattern: <code>%{ISO8601_SECONDS:second}</code> Ausgang: <code>{"second": "60"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
TIMESTAMP _01 ISO86	Entspricht dem ISO8601 Datums-/Uhrzeitformat (yy) yy- (M) M- (d) dT (H) H:mm :(s) s (Z) [+ -] (H) H:mm mit optionalen Sekunden und Zeitzone.	20	Eingabe: 2023-05-15T14:30:00+05:30 Pattern: <code>%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp}</code> Ausgang: <code>{"timestamp": "2023-05-15T14:30:00+05:30"}</code> Eingabe: 23-5-1T1:25+5:30 Pattern: <code>%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp}</code> Ausgang: <code>{"timestamp": "23-5-1T1:25+5:30"}</code> Eingabe: 23-5-1T1:25Z Pattern: <code>%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp}</code> Ausgang: <code>{"timestamp": "23-5-1T1:25Z"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
DATUM	Entspricht entweder einem Datum im US-Format mit% {DATE_US} oder einem Datum im EU-Format mit% {DATE_EU}	20	Eingabe: 11/29/2024 Pattern: %{DATE:date} Ausgang: {"date": "11/29/2024"} Eingabe: 29.11.2024 Pattern: %{DATE:date} Ausgang: {"date": "29.11.2024"}
DATUMSSTEMPEL	Entspricht dem Muster % {DATE} gefolgt vom Muster% {TIME}, getrennt durch Leerzeichen oder Bindestrich.	20	Eingabe: 29-11-2024 14:30:00 Pattern: %{DATE:timestamp:dateTime} Ausgang: {"dateTime": "29-11-2024 14:30:00"}
TZ	Entspricht gängigen Abkürzungen für Zeitzone (PST, PDT, MST, MDT, CST CDT, EST, EDT, UTC).	20	Eingabe: PDT Pattern: %{TZ:tz} Ausgang: {"tz": "PDT"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
DATESTAMP_RFC822	Entspricht Datum und Uhrzeit im folgenden Format: Tag MonthName (D) D (YY) YY (H) H:mm : (s) s Zeitzone	20	Eingabe: Monday Jan 5 23 1:30:00 CDT Pattern: <code>%{DATESTAMP_RFC822:dateTime}</code> Ausgang: <code>{"dateTime":"Monday Jan 5 23 1:30:00 CDT"}</code> Eingabe: Mon January 15 2023 14:30:00 PST Pattern: <code>%{DATESTAMP_RFC822:dateTime}</code> Ausgang: <code>{"dateTime":"Mon January 15 2023 14:30:00 PST"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
DATESTAMP_RFC2822	Entspricht dem RFC2822 Datums-/Uhrzeitformat: Tag, (d) d MonthName (yy) yy (H) H:mm : (s) s Z [+ -] (H) H:mm	20	Eingabe: Mon, 15 May 2023 14:30:00 +0530 Pattern: %{\DATESTAMP_RFC2822:dateTime} Ausgang: {"dateTime": "Mon, 15 May 2023 14:30:00 +0530"} Eingabe: Monday, 15 Jan 23 14:30:00 Z Pattern: %{\DATESTAMP_RFC2822:dateTime} Ausgang: {"dateTime": "Monday, 15 Jan 23 14:30:00 Z"}
DATESTAMP_OTHER	Entspricht Datum und Uhrzeit im folgenden Format: Tag MonthName (d) d (H) h:mm : (s) s Zeitzone (yy) yy	20	Eingabe: Mon May 15 14:30:00 PST 2023 Pattern: %{\DATESTAMP_OTHER:dateTime} Ausgang: {"dateTime": "Mon May 15 14:30:00 PST 2023"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
DATESTAMP_EVENTLOG	Entspricht dem kompakten Datetime-Format ohne Trennzeichen: (yy) yymm (d) d (H) Hmm (s) s	20	Eingabe: 20230515143000 Pattern: <code>%{DATESTAMP_EVENTLOG:dateTime}</code> Ausgang: <code>{"dateTime": "20230515143000"}</code>

Loggen Sie die Grok-Muster ein

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
PROTOKOLLEBENE	Entspricht den Standardprotokollebenen mit unterschiedlichen Groß- und Kleinschreibung und Abkürzungen, einschließlich der folgenden: Alert/ALERT Trace/TRACE ,Debug/DEBUG ,Notice/NOTICE ,Info/INFO ,Warn/Warning/WARN/WARNING ,Error/ERR/ERROR , Crit/Critical/CRITICAL Fatal/FATAL Severe/SEVERE Emerg/Eme	20	Eingabe: INFO Pattern: <code>%{LOGLEVEL:logLevel}</code> Ausgang: <code>{"logLevel": "INFO"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
	rgency/EMERG/ EMERGENCY		
HTTP-DATUM	Entspricht dem Datums- und Uhrzeitformat, das häufig in Protokolldateien verwendet wird. Format: (d) MonthName d/ (yy) yy :(H) H:mm :(s) s Zeitzone: Entspricht vollständigen oder abgekürzten englischen Monatsnamen (Beispiel MonthName: „Jan“ oder „January“) Zeitzone: Entspricht dem% {INT} - Grok-Muster	20	Eingabe: 23/Nov/20 24:14:30:00 +0640 Pattern: %{HTTPDATE:date} Ausgang: {"date": "23/Nov/20 24:14:30:00 +0640"}
SYSLOG-ZEITSTEMPEL	Entspricht dem Datumsformat mit MonthName (d) d (H) H:mm :(s) s MonthName: Entspricht vollständigen oder abgekürzten englischen Monatsnamen (Beispiel: „Jan“ oder „January“)	20	Eingabe: Nov 29 14:30:00 Pattern: %{SYSLOGTIMESTAMP:dateTime} Ausgang: {"dateTime": "Nov 29 14:30:00"}

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
PROG	Entspricht einem Programmnamen, der aus einer Zeichenfolge aus Buchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich, Schrägstrich, Prozentzeichen und Bindestrich besteht.	20	Eingabe: <code>user.profile/settings-page</code> Pattern: <code>%{PROG:program}</code> Ausgang: <code>{"program":"user.profile/settings-page"}</code>
SYSLOGPROGRAM	Entspricht dem PROG-Grok-Muster, optional gefolgt von einer Prozess-ID in eckigen Klammern.	20	Eingabe: <code>user.profile/settings-page[1234]</code> Pattern: <code>%{SYSLOGPROGRAM:programWithId}</code> Ausgang: <code>{"programWithId":"user.profile/settings-page[1234]","program":"user.profile/settings-page","pid":"1234"}</code>

Grok-Muster	Beschreibung	Maximales Musterlimit	Beispiel
SYSLOGHOST	Entspricht entweder einem% {HOST} - oder% {IP} -Muster	5	Eingabe: 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888 Pattern: %{SYSLOGHOST:ip} Ausgang: {"ip": "2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888"}
SYSLOG-LEVELRICHTUNG	Entspricht der Syslog-Priorität im Dezimalformat. Der Wert sollte in eckige Klammern (<>) eingeschlossen werden.	20	Eingabe: <13.6> Pattern: %{SYSLOGFACILITY:syslog} Ausgang: {"syslog": "<13.6>", "facility": "13", "priority": "6"}

Gängige Log-Grok-Muster

Sie können vordefinierte benutzerdefinierte Grok-Muster verwenden, um den Protokollformaten von Apache, NGINX und Syslog Protocol (RFC 5424) zu entsprechen. Wenn Sie diese spezifischen Muster verwenden, müssen sie die ersten Muster in Ihrer passenden Konfiguration sein, und ihnen können keine anderen Muster vorausgehen. Außerdem können Sie ihnen nur mit genau einem DATA folgen. GREEDYDATA- oder GREEDYDATA_MULTILINE-Muster.

Grok-Muster	Beschreibung	Maximaler Grenzwert für Muster
APACHE_ACCESS_LOG	Entspricht den Apache-Zugriffsprotokollen	1
NGINX_ACCESS_LOG	Entspricht den NGINX-Zugriffsprotokollen	1
SYSLOG5424	Entspricht den Protokollen des Syslog-Protokolls (RFC 5424)	1

Im Folgenden finden Sie gültige und ungültige Beispiele für die Verwendung dieser gängigen Protokollformatmuster.

```

"%{NGINX_ACCESS_LOG} %{DATA}" // Valid
"%{SYSLOG5424}%{DATA:logMsg}" // Valid
"%{APACHE_ACCESS_LOG} %{GREEDYDATA:logMsg}" // Valid
"%{APACHE_ACCESS_LOG} %{SYSLOG5424}" // Invalid (multiple common log patterns used)
"%{NGINX_ACCESS_LOG} %{NUMBER:num}" // Invalid (Only GREEDYDATA and DATA patterns are supported with common log patterns)
"%{GREEDYDATA:logMsg} %{SYSLOG5424}" // Invalid (GREEDYDATA and DATA patterns are supported only after common log patterns)

```

Beispiele für gängige Protokollformate

Beispiel für ein Apache-Protokoll

Beispielprotokoll:

```
127.0.0.1 - - [03/Aug/2023:12:34:56 +0000] "GET /page.html HTTP/1.1" 200 1234
```

Transformator:

```
[
  {
    "grok": {
      "match": "%{APACHE_ACCESS_LOG}"
    }
  }
]
```

Ausgabe:

```
{
  "request": "/page.html",
  "http_method": "GET",
  "status_code": 200,
  "http_version": "1.1",
  "response_size": 1234,
  "remote_host": "127.0.0.1",
  "timestamp": "2023-08-03T12:34:56Z"
}
```

Beispiel für ein NGINX-Protokoll

Beispielprotokoll:

```
192.168.1.100 - Foo [03/Aug/2023:12:34:56 +0000] "GET /account/login.html HTTP/1.1"
200 42 "https://www.amazon.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36"
```

Transformator:

```
[
  {
    "grok": {
      "match": "%{NGINX_ACCESS_LOG}"
    }
  }
]
```

Ausgabe:

```
{
```

```

    "request": "/account/login.html",
    "referrer": "https://www.amazon.com/",
    "agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
    Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36",
    "http_method": "GET",
    "status_code": 200,
    "auth_user": "Foo",
    "http_version": "1.1",
    "response_size": 42,
    "remote_host": "192.168.1.100",
    "timestamp": "2023-08-03T12:34:56Z"
  }

```

Beispiel für ein Syslog-Protokoll (RFC 5424)

Beispielprotokoll:

```

<165>1 2003-10-11T22:14:15.003Z mymachine.example.com evntslog - ID47
  [exampleSDID@32473 iut="3" eventSource= "Application" eventID="1011"]
  [examplePriority@32473 class="high"]

```

Transformator:

```

[
  {
    "grok": {
      "match": "%{SYSLOG5424}"
    }
  }
]

```

Ausgabe:

```

{
  "pri": 165,
  "version": 1,
  "timestamp": "2003-10-11T22:14:15.003Z",
  "hostname": "mymachine.example.com",
  "app": "evntslog",
  "msg_id": "ID47",
  "structured_data": "exampleSDID@32473 iut=\"3\" eventSource= \"Application\" eventID=
  \"1011\"",

```

```
"message": "[examplePriority@32473 class=\"high\"]"
}
```

Parse zu OCSF

Der ParseToOCSF-Prozessor konvertiert Protokolle in das [Open](#) Cybersecurity Schema Framework (OCSF) -Format.

Der ursprüngliche @message Inhalt wird nicht geändert, die neuen Schlüssel werden der Nachricht hinzugefügt.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
eventSource	Der Dienst oder Prozess, der die Protokollereignisse erzeugt, die mit diesem Prozessor konvertiert werden. Gültige Werte: - CloudTrail zum CloudTrail Protokollieren von Verwaltungsereignissen, Lambda-Datenergebnissen in CloudTrail oder Amazon S3 S3-Datenergebnissen in CloudTrail. - Route53Resolver für Route 53 Resolver-Abfrageprotokolle. - VPCFlow für Amazon VPC-Flow-Logs. - EKSAudit für Amazon EKS-Auditprotokolle. - AWSWAF für AWS WAF Protokolle.	Ja	-	-
OCSF-Version	Die Version des OCSF-Schemas, die für die transformierten Protokollereignisse verwendet werden soll.	Ja	V1.1	-

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
	Derzeit ist der einzige unterstützte Wert V1.1			

Beispiel

Im folgenden Beispiel werden Amazon VPC-Flow-Logs in das OCSF-Format umgewandelt.

```
[
  "parseToOCSF": {
    eventSource: "VPCFlow",
    version: "V1.1"
  }
]
```

CSV

Der CSV-Prozessor analysiert kommagetrennte Werte (CSV) aus den Protokollereignissen in Spalten.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Quelle	Pfad zu dem Feld im Protokollereignis, das analysiert werden soll	Nein	@message	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
delimiter	Das Zeichen, das verwendet wurde, um die einzelnen Spalten im ursprünglichen Protokollereignis mit kommagetrennten Werten zu trennen	Nein	,	Maximale Länge: 1

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Zeichen in Anführungszeichen	Zeichen, das als Textqualifizierer für eine einzelne Datenspalte verwendet wird	Nein	"	Maximale Länge: 1
Spalten	Liste der Namen, die für die Spalten im transformierten Protokollereignis verwendet werden sollen.	Nein	[column_1, column_2]	Maximale Anzahl von CSV-Spalten: 100 Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3

Beispiel

Angenommen, ein Teil eines aufgenommenen Protokollereignisses sieht wie folgt aus:

```
'Akua Mansa',28,'New York, USA'
```

Angenommen, wir verwenden nur den CSV-Prozessor:

```
[
  "csv": {
    "delimiter": ",",
    "quoteCharacter": "\""
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "column_1": "Akua Mansa",
  "column_2": "28",
  "column_3": "New York: USA"
}
```

parseKeyValue

Verwenden Sie den parseKeyValueProzessor, um ein bestimmtes Feld in Schlüssel-Wert-Paare zu zerlegen. Mit den folgenden Optionen können Sie den Prozessor so anpassen, dass er Feldinformationen analysiert.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Quelle	Pfad zu dem Feld im Protokollereignis, das analysiert werden soll	Nein	@message	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Ziel	Das Zielfeld, in das die extrahierten Schlüssel-Wert-Paare eingefügt werden sollen	Nein		Höchstlänge: 128
FieldDelimiter	Die Feldtrennzeichenfolge, die zwischen Schlüssel-Wert-Paaren in den ursprünglichen Protokollereignissen verwendet wird	Nein	&	Höchstlänge: 128
keyValueDelimiter	Die Trennzeichenfolge, die zwischen dem Schlüssel und dem Wert in jedem Paar im transformierten Protokollereignis verwendet werden soll	Nein	=	Höchstlänge: 128
nonMatchValue	Ein Wert, der in das Wertfeld im Ergebnis eingefügt werden soll, wenn ein Schlüssel-Wert-Paar nicht erfolgreich aufgeteilt wurde.	Nein		Höchstlänge: 128
keyPrefix	Wenn Sie allen transformierten Schlüsseln ein Präfix hinzufügen möchten, geben Sie es hier an.	Nein		Höchstlänge: 128

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
overwriteIfExists	Ob der Wert überschrieben werden soll, wenn der Zielschlüssel bereits existiert	Nein	false	

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
key1:value1!key2:value2!key3:value3!key4
```

Angenommen, wir verwenden die folgende Prozessorkonfiguration:

```
[
  {
    "parseKeyValue": {
      "destination": "new_key",
      "fieldDelimiter": "!",
      "keyValueDelimiter": ":",
      "nonMatchValue": "defaultValue",
      "keyPrefix": "parsed_"
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "new_key": {
    "parsed_key1": "value1",
    "parsed_key2": "value2",
    "parsed_key3": "value3",
    "parsed_key4": "defaultValue"
  }
}
```


Integrierte Prozessoren für AWS verkaufte Logs

Analysieren Sie WAF

Verwenden Sie diesen Prozessor, um verkaufte Logs zu analysieren AWS WAF . Er nimmt den Inhalt von jedem Header-Namen `httpRequest.headers` und erstellt daraus JSON-Schlüssel mit dem entsprechenden Wert. Das Gleiche tut er auch für `labels` Diese Transformationen können das Abfragen von AWS WAF Protokollen erheblich vereinfachen. Weitere Informationen zum AWS WAF Protokollformat finden Sie unter [Protokollbeispiele für Web-ACL-Verkehr](#).

Dieser Prozessor akzeptiert nur @message die Eingabe.

Important

Wenn Sie diesen Prozessor verwenden, muss es der erste Prozessor in Ihrem Transformator sein.

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "timestamp": 1576280412771,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:111122223333:regional/webacl/
STMTest/1EXAMPLE-2ARN-3ARN-4ARN-123456EXAMPLE",
  "terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails": [
    {
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "HEADER",
      "matchedData": ["10", "AND", "1"]
    }
  ],
  "httpSourceName": "-",
  "httpSourceId": "-",
  "ruleGroupList": [],
}
```

```

"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"httpRequest": {
  "clientIp": "1.1.1.1",
  "country": "AU",
  "headers": [
    { "name": "Host", "value": "localhost:1989" },
    { "name": "User-Agent", "value": "curl/7.61.1" },
    { "name": "Accept", "value": "/*/*" },
    { "name": "x-stm-test", "value": "10 AND 1=1" }
  ],
  "uri": "/myUri",
  "args": "",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "rid"
},
"labels": [{ "name": "value" }]
}

```

Die Prozessorkonfiguration sieht wie folgt aus:

```

[
  {
    "parseWAF": {}
  }
]

```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```

{
  "httpRequest": {
    "headers": {
      "Host": "localhost:1989",
      "User-Agent": "curl/7.61.1",
      "Accept": "/*/*",
      "x-stm-test": "10 AND 1=1"
    },
    "clientIp": "1.1.1.1",
    "country": "AU",
    "uri": "/myUri",
    "args": "",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",

```

```
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "rid"
  },
  "labels": { "name": "value" },
  "timestamp": 1576280412771,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:111122223333:regional/webacl/
STMTest/1EXAMPLE-2ARN-3ARN-4ARN-123456EXAMPLE",
  "terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails": [
    {
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "HEADER",
      "matchedData": ["10", "AND", "1"]
    }
  ],
  "httpSourceName": "-",
  "httpSourceId": "-",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": []
}
```

Analysieren Sie PostGres

Verwenden Sie diesen Prozessor, um verkaufte Protokolle zu analysieren Amazon RDS for PostgreSQL, Felder zu extrahieren und sie in das JSON-Format zu konvertieren. Weitere Informationen zum Protokollformat RDS für PostgreSQL finden Sie unter Datenbankprotokolldateien von [RDS for PostgreSQL](#).

Dieser Prozessor akzeptiert nur @message als Eingabe.

Important

Wenn Sie diesen Prozessor verwenden, muss es der erste Prozessor in Ihrem Transformator sein.

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
2019-03-10 03:54:59 UTC:10.0.0.123(52834):postgres@logtestdb:[20175]:ERROR: column
"wrong_column_name" does not exist at character 8
```

Die Prozessorkonfiguration sieht wie folgt aus:

```
[
  {
    "parsePostgres": {}
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "logTime": "2019-03-10 03:54:59 UTC",
  "srcIp": "10.0.0.123(52834)",
  "userName": "postgres",
  "dbName": "logtestdb",
  "processId": "20175",
  "logLevel": "ERROR"
}
```

Analysieren Sie CloudFront

Verwenden Sie diesen Prozessor, um verkaufte Protokolle zu analysieren, Felder Amazon CloudFront zu extrahieren und sie in das JSON-Format zu konvertieren. Kodierte Feldwerte werden dekodiert. Werte, bei denen es sich um Ganzzahlen und Doppelzahlen handelt, werden als solche behandelt. Weitere Informationen zum Amazon CloudFront Protokollformat finden [Sie unter Standardprotokolle \(Zugriffsprotokolle\) konfigurieren und verwenden](#).

Dieser Prozessor akzeptiert nur @message als Eingabe.

Important

Wenn Sie diesen Prozessor verwenden, muss es der erste Prozessor in Ihrem Transformator sein.

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
2019-12-04 21:02:31 LAX1 392 192.0.2.24 GET
d111111abcdef8.cloudfront.net /index.html 200 - Mozilla/5.0%20(Windows
%20NT%2010.0;%20Win64;%20x64)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,
%20like%20Gecko)%20Chrome/78.0.3904.108%20Safari/537.36 - - Hit
SOX4xwn4XV6Q4rgb7XiVG0Hms_BGLTAC4KyHmureZmBNrjGdRLiNIQ==
d111111abcdef8.cloudfront.net https 23 0.001 - TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256 Hit HTTP/2.0 - - 11040 0.001 Hit text/html 78 - -
```

Die Prozessorkonfiguration sieht wie folgt aus:

```
[
  {
    "parseCloudfront": {}
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "date": "2019-12-04",
  "time": "21:02:31",
  "x-edge-location": "LAX1",
  "sc-bytes": 392,
  "c-ip": "192.0.2.24",
  "cs-method": "GET",
  "cs(Host)": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
  "cs-uri-stem": "/index.html",
  "sc-status": 200,
  "cs(Referer)": "-",
  "cs(User-Agent)": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36",
  "cs-uri-query": "-",
  "cs(Cookie)": "-",
  "x-edge-result-type": "Hit",
  "x-edge-request-id": "SOX4xwn4XV6Q4rgb7XiVG0Hms_BGLTAC4KyHmureZmBNrjGdRLiNIQ==",
  "x-host-header": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
  "cs-protocol": "https",
  "cs-bytes": 23,
  "time-taken": 0.001,
  "x-forwarded-for": "-",
```

```
"ssl-protocol": "TLSv1.2",
"ssl-cipher": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"x-edge-response-result-type": "Hit",
"cs-protocol-version": "HTTP/2.0",
"fle-status": "-",
"fle-encrypted-fields": "-",
"c-port": 11040,
"time-to-first-byte": 0.001,
"x-edge-detailed-result-type": "Hit",
"sc-content-type": "text/html",
"sc-content-len": 78,
"sc-range-start": "-",
"sc-range-end": "-"
}
```

ParseRoute53

Verwenden Sie diesen Prozessor, um verkaufte Protokolle zu analysieren Amazon Route 53 Public Data Plane , Felder zu extrahieren und sie in das JSON-Format zu konvertieren. Kodierte Feldwerte werden dekodiert. Dieser Prozessor unterstützt Amazon Route 53 Resolver keine Protokolle.

Dieser Prozessor akzeptiert nur @message als Eingabe.

Important

Wenn Sie diesen Prozessor verwenden, muss es der erste Prozessor in Ihrem Transformator sein.

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
1.0 2017-12-13T08:15:50.235Z Z123412341234 example.com AAAA NOERROR TCP IAD12 192.0.2.0
198.51.100.0/24
```

Die Prozessorkonfiguration sieht wie folgt aus:

```
[
  {
    "parseRoute53": {}
  }
]
```

]

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "version": 1.0,
  "queryTimestamp": "2017-12-13T08:15:50.235Z",
  "hostZoneId": "Z123412341234",
  "queryName": "example.com",
  "queryType": "AAAA",
  "responseCode": "NOERROR",
  "protocol": "TCP",
  "edgeLocation": "IAD12",
  "resolverIp": "192.0.2.0",
  "ednsClientSubnet": "198.51.100.0/24"
}
```

ParseVPC

Verwenden Sie diesen Prozessor, um von Amazon VPC verkaufte Protokolle zu analysieren, Felder zu extrahieren und sie in das JSON-Format zu konvertieren. Kodierte Feldwerte werden dekodiert.

Dieser Prozessor akzeptiert nur @message als Eingabe.

Important

Wenn Sie diesen Prozessor verwenden, muss es der erste Prozessor in Ihrem Transformator sein.

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
2 123456789010 eni-abc123de 192.0.2.0 192.0.2.24 20641 22 6 20 4249 1418530010
1418530070 ACCEPT OK
```

Die Prozessorkonfiguration sieht wie folgt aus:

```
[
  {
    "parseVPC": {}
  }
]
```

```
}  
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{  
  "version": 2,  
  "accountId": "123456789010",  
  "interfaceId": "eni-abc123de",  
  "srcAddr": "192.0.2.0",  
  "dstAddr": "192.0.2.24",  
  "srcPort": 20641,  
  "dstPort": 22,  
  "protocol": 6,  
  "packets": 20,  
  "bytes": 4249,  
  "start": 1418530010,  
  "end": 1418530070,  
  "action": "ACCEPT",  
  "logStatus": "OK"  
}
```

Prozessoren mutieren durch Zeichenketten

lowerCaseString

Der lowerCaseString Prozessor konvertiert eine Zeichenfolge in ihre kleingeschriebene Version.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Mit Schlüssel n	Eine Liste von Schlüsseln, die in Kleinbuchstaben umgewandelt werden sollen	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 10

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
```



```
"outer_key": {
  "inner_key": "INNER_VALUE"
}
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `lowerCaseString` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "lowerCaseString": {
      "withKeys": ["outer_key.inner_key"]
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}
```

upperCaseString

Der `upperCaseString` Prozessor konvertiert eine Zeichenfolge in ihre Großbuchstabenversion.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Mit Schlüssel	Eine Liste von Schlüsseln, die in Großbuchstaben umgewandelt werden sollen	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 10

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `upperCaseString` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "upperCaseString": {
      "withKeys": ["outer_key.inner_key"]
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "INNER_VALUE"
  }
}
```

SplitString

Der `splitString` Prozessor ist ein Typ eines String-Mutate-Prozessors, der ein Feld mithilfe eines Trennzeichens in ein Array aufteilt.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Einträge	Array von Einträgen. Jedes Element im Array muss	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 10

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
	<code>delimiter</code> Felder enthalten <code>source</code> .			
Quelle	Der Schlüssel des Feldwerts, der geteilt werden soll	Ja		Höchstlänge: 128
<code>delimiter</code>	Die Trennzeichenfolge, nach der der Feldwert aufgeteilt werden soll	Ja		Höchstlänge: 128

Beispiel 1

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "splitString": {
      "entries": [
        {
          "source": "outer_key.inner_key",
          "delimiter": "_"
        }
      ]
    }
  }
]
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `splitString` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "splitString": {
      "entries": [
```

```

        {
            "source": "outer_key.inner_key",
            "delimiter": "_"
        }
    ]
}
]

```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```

{
  "outer_key": {
    "inner_key": [
      "inner",
      "value"
    ]
  }
}

```

Beispiel 2

Das Trennzeichen, anhand dessen die Zeichenfolge aufgeteilt werden soll, kann mehrere Zeichen lang sein.

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```

{
  "outer_key": {
    "inner_key": "item1, item2, item3"
  }
}

```

Die Konfiguration des Transformators sieht wie folgt aus:

```

[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "splitString": {
      "entries": [
        {

```

```
        "source": "outer_key.inner_key",
        "delimiter": ", "
      }
    ]
  }
}
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": [
      "item1",
      "item2",
      "item3"
    ]
  }
}
```

SubstituteString

Der `substituteString` Prozessor ist ein Typ eines String-Mutationsprozessors, der den Wert eines Schlüssels mit einem regulären Ausdruck vergleicht und alle Treffer durch eine Ersatzzeichenfolge ersetzt.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Einträge	Reihe von Einträgen. Jedes Element im Array muss to Felder <code>sourcefrom</code> , und enthalten.	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 10
Quelle	Der Schlüssel des Feldes, das geändert werden soll	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
from	Die Zeichenfolge für reguläre Ausdrücke, die ersetzt werden	Ja		Höchstlänge: 128

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
	soll. Spezielle reguläre Zeichen wie [und] müssen mit\\ maskiert werden, wenn doppelte Anführungszeichen verwendet werden, und mit\, wenn einfache Anführungszeichen verwendet werden oder wenn sie über den konfiguriert wurden. AWS Management Console Weitere Informationen finden Sie unter Class Pattern auf der Oracle-Website. Sie können ein Muster einbinden (. . .), um eine nummerierte Erfassungsgruppe und (? P<group_name> . . .) benannte Erfassungsgruppen zu erstellen, auf die im to Feld verwiesen werden kann.			
to	Die Zeichenfolge, die für jede Übereinstimmung von from Rückverweisen auf Erfassungsgruppen ersetzt werden soll, kann verwendet werden. Verwenden Sie die Form \$n für nummerierte Gruppen wie \$1 und \${group_name} für benannte Gruppen wie \$. {my_group} >	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Anzahl von Rückverweisen: 10 Maximale Anzahl doppelter Rückverweise: 2

Beispiel 1

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key1": "[]",
    "inner_key2": "123-345-567",
    "inner_key3": "A cat takes a catnap."
  }
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `substituteString` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "substituteString": {
      "entries": [
        {
          "source": "outer_key.inner_key1",
          "from": "\\[\\]",
          "to": "value1"
        },
        {
          "source": "outer_key.inner_key2",
          "from": "[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}",
          "to": "xxx-xxx-xxx"
        },
        {
          "source": "outer_key.inner_key3",
          "from": "cat",
          "to": "dog"
        }
      ]
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": {
```

```

    "inner_key1": "value1",
    "inner_key2": "xxx-xxx-xxx",
    "inner_key3": "A dog takes a dognap."
  }
}

```

Beispiel 2

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```

{
  "outer_key": {
    "inner_key1": "Tom, Dick, and Harry",
    "inner_key2": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/MyImportantRole/MySession"
  }
}

```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `substituteString` mit `parseJSON`:

```

[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "substituteString": {
      "entries": [
        {
          "source": "outer_key.inner_key1",
          "from": "(\\w+), (\\w+), and (\\w+)",
          "to": "$1 and $3"
        },
        {
          "source": "outer_key.inner_key2",
          "from": "^arn:aws:sts::(?P<account_id>\\d{12}):assumed-role/(?P<role_name>[\\w+=,.-]+)/(?P<role_session_name>[\\w+=,.-]+)$",
          "to": "${account_id}:${role_name}:${role_session_name}"
        }
      ]
    }
  }
]

```



```
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key1": "Tom and Harry",
    "inner_key2": "123456789012:MyImportantRole:MySession"
  }
}
```

TrimString

Der `trimString` Prozessor entfernt Leerzeichen am Anfang und Ende eines Schlüssels.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Mit Schlüssel n	Eine Liste von Schlüsseln zum Trimmen	Ja		Maximale Anzahl an Einträgen: 10

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "  inner_value  "
  }
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `trimString` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
```

```

    "trimString": {
      "withKeys":["outer_key.inner_key"]
    }
  }
]

```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```

{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}

```

JSON-Prozessoren mutieren

Schlüssel hinzufügen

Verwenden Sie den `addKeys` Prozessor, um dem Protokollereignis neue Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Einträge	Reihe von Einträgen. Jedes Element im Array kann <code>overwriteIfExists</code> Felder <code>keyvalue</code> , und enthalten.	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 5
Schlüssel	Der Schlüssel des neuen Eintrags, der hinzugefügt werden soll	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Wert	Der Wert des neuen Eintrags, der hinzugefügt werden soll	Ja		Maximale Länge: 256
<code>overwriteIfExists</code>	Wenn Sie dies auf <code>setzenttrue</code> , wird der bestehende Wert	Nein	<code>false</code>	Kein Limit

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
	überschrieben, falls er im Ereignis key bereits vorhanden ist. Der Standardwert ist false.			

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet addKeys mit parseJSON:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "addKeys": {
      "entries": [
        {
          "source": "outer_key.new_key",
          "value": "new_value"
        }
      ]
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value",
    "new_key": "new_value"
  }
}
```

```
}  
}
```

Schlüssel löschen

Verwenden Sie den `deleteKeys` Prozessor, um Felder aus einem Protokollereignis zu löschen. Diese Felder können Schlüssel-Wert-Paare enthalten.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Mit Schlüssel n	Die Liste der zu löschenden Schlüssel.	Ja	Kein Limit	Maximale Anzahl an Einträgen: 5

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{  
  "outer_key": {  
    "inner_key": "inner_value"  
  }  
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `deleteKeys` mit `parseJSON`:

```
[  
  {  
    "parseJSON": {}  
  },  
  {  
    "deleteKeys": {  
      "withKeys": ["outer_key.inner_key"]  
    }  
  }  
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": {}
}
```

MoveKeys

Verwenden Sie den moveKeys Prozessor, um eine Taste von einem Feld in ein anderes zu verschieben.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Einträge	Reihe von Einträgen. Jedes Element im Array kann <code>overwriteIfExists</code> Felder <code>source</code> <code>target</code> , und enthalten.	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 5
Quelle	Der Schlüssel zum Bewegen	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Ziel	Der Schlüssel, zu dem gewechselt werden soll	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
<code>overwriteIfExists</code>	Wenn Sie dies auf <code>true</code> setzen, wird der vorhandene Wert überschrieben, falls er im <code>key</code> Ereignis bereits vorhanden ist. Der Standardwert ist <code>false</code> .	Nein	<code>false</code>	Kein Limit

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key1": {
    "inner_key1": "inner_value1"
  },
  "outer_key2": {
    "inner_key2": "inner_value2"
  }
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `moveKeys` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "moveKeys": {
      "entries": [
        {
          "source": "outer_key1.inner_key1",
          "target": "outer_key2"
        }
      ]
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key1": {},
  "outer_key2": {
    "inner_key2": "inner_value2",
    "inner_key1": "inner_value1"
  }
}
```

Schlüssel umbenennen

Verwenden Sie den `renameKeys` Prozessor, um Schlüssel in einem Protokollereignis umbenennen.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Einträge	Reihe von Einträgen. Jedes Element im Array kann <code>overwriteIfExists</code> Felder <code>keytarget</code> , und enthalten.	Ja	Kein Limit	Maximale Anzahl von Einträgen: 5
Schlüssel	Der Schlüssel zum Umbenennen	Ja	Kein Limit	Höchstlänge: 128
Ziel	Der neue Schlüsselname	Ja	Kein Limit	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
<code>overwriteIfExists</code>	Wenn Sie dies auf <code>true</code> setzen, wird der vorhandene Wert überschrieben, falls er im <code>key</code> Ereignis bereits vorhanden ist. Der Standardwert ist <code>false</code> .	Nein	<code>false</code>	Kein Limit

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `renameKeys` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  }
]
```

```
    },
    {
      "renameKeys": {
        "entries": [
          {
            "key": "outer_key",
            "target": "new_key"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "new_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}
```

Wert kopieren

Verwenden Sie den `copyValue` Prozessor, um Werte innerhalb eines Protokollereignisses zu kopieren. Sie können diesen Prozessor auch verwenden, um Metadaten zu Protokollereignissen hinzuzufügen, indem Sie die Werte der folgenden Metadatenschlüssel in die Protokollereignisse kopieren: `@logGroupName`, `@logGroupStream`, `@accountId`, `@regionName`. Dies wird im folgenden Beispiel veranschaulicht.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Einträge	Reihe von Einträgen. Jedes Element im Array kann <code>overwriteIfExists</code> Felder <code>source</code> <code>target</code> , und enthalten.	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 5
Quelle	Der Schlüssel zum Kopieren	Ja		Höchstlänge: 128

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
				Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Ziel	Der Schlüssel, in den der Wert kopiert werden soll	Ja	Kein Limit	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
overwriteIfExists	Wenn Sie dies auf <code>true</code> setzen, wird der vorhandene Wert überschrieben, falls er im key Ereignis bereits vorhanden ist. Der Standardwert ist <code>false</code> .	Nein	<code>false</code>	Kein Limit

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  }
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `copyValue` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "copyValue": {
      "entries": [
        {
          "source": "outer_key.new_key",
```

```

        "target": "new_key"
      },
      {
        "source": "@logGroupName",
        "target": "log_group_name"
      },
      {
        "source": "@logGroupStream",
        "target": "log_group_stream"
      },
      {
        "source": "@accountId",
        "target": "account_id"
      },
      {
        "source": "@regionName",
        "target": "region_name"
      }
    ]
  }
}
]

```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```

{
  "outer_key": {
    "inner_key": "inner_value"
  },
  "new_key": "inner_value",
  "log_group_name": "myLogGroupName",
  "log_group_stream": "myLogStreamName",
  "account_id": "012345678912",
  "region_name": "us-east-1"
}

```

listToMap

Der `listToMap` Prozessor nimmt eine Liste von Objekten, die Schlüsselfelder enthalten, und konvertiert sie in eine Zuordnung von Zielschlüsseln.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Quelle	Der Schlüssel in der ProcessingEvent mit einer Liste von Objekten, die in eine Map konvertiert werden	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Schlüssel	Der Schlüssel der Felder, die als Schlüssel in der generierten Map extrahiert werden sollen	Ja		Höchstlänge: 128
WertSchlüssel	Wenn dies angegeben ist, werden die Werte, die Sie in diesem Parameter angeben, aus den source Objekten extrahiert und in die Werte der generierten Map eingefügt. Andernfalls werden die Originalobjekte in der Quellliste in die Werte der generierten Map aufgenommen.	Nein		Höchstlänge: 128
Ziel	Der Schlüssel des Feldes, das die generierte Map enthalten soll	Nein	Stammknoten	Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
flatten	Ein boolescher Wert, der angibt, ob die Liste in einzelne Elemente reduziert wird oder ob es sich bei den Werten in der generierten Map um Listen handelt. Standardmäßig werden die Werte für die passenden Schlüssel in einem Array dargestellt. Auf	Nein	false	

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
	einstellen <code>true</code> , flatten um das Array basierend auf dem Wert von in einen einzelnen Wert umzuwandeln <code>flattenedElement</code> .			
<code>flattenedElement</code>	Wenn Sie flatten auf <code>true</code> einstellen, geben Sie hier <code>flattenedElement</code> an, welches Element <code>first</code> oder <code>last</code> beibehalten werden soll.	Erforderlich, wenn auf <code>gesetzt flatten</code> ist <code>true</code>		Der Wert kann nur <code>first</code> oder sein <code>last</code>

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
  "outer_key": [
    {
      "inner_key": "a",
      "inner_value": "val-a"
    },
    {
      "inner_key": "b",
      "inner_value": "val-b1"
    },
    {
      "inner_key": "b",
      "inner_value": "val-b2"
    },
    {
      "inner_key": "c",
      "inner_value": "val-c"
    }
  ]
}
```

Transformator für Anwendungsfall 1: flatten ist false

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "listToMap": {
      "source": "outer_key"
      "key": "inner_key",
      "valueKey": "inner_value",
      "flatten": false
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "outer_key": [
    {
      "inner_key": "a",
      "inner_value": "val-a"
    },
    {
      "inner_key": "b",
      "inner_value": "val-b1"
    },
    {
      "inner_key": "b",
      "inner_value": "val-b2"
    },
    {
      "inner_key": "c",
      "inner_value": "val-c"
    }
  ],
  "a": [
    "val-a"
  ],
  "b": [
    "val-b1",
    "val-b2"
  ]
}
```

```
],  
  "c": [  
    "val-c"  
  ]  
}
```

Transformator für Anwendungsfall 2: `flatten` ist `true` und `flattenedElement` ist `first`

```
[  
  {  
    "parseJSON": {}  
  },  
  {  
    "listToMap": {  
      "source": "outer_key"  
      "key": "inner_key",  
      "valueKey": "inner_value",  
      "flatten": true,  
      "flattenedElement": "first"  
    }  
  }  
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{  
  "outer_key": [  
    {  
      "inner_key": "a",  
      "inner_value": "val-a"  
    },  
    {  
      "inner_key": "b",  
      "inner_value": "val-b1"  
    },  
    {  
      "inner_key": "b",  
      "inner_value": "val-b2"  
    },  
    {  
      "inner_key": "c",  
      "inner_value": "val-c"  
    }  
  ]  
}
```

```
],  
  "a": "val-a",  
  "b": "val-b1",  
  "c": "val-c"  
}
```

Transformator für Anwendungsfall 3: `flatten` ist `true` und `flattenedElement` ist `last`

```
[  
  {  
    "parseJSON": {}  
  },  
  {  
    "listToMap": {  
      "source": "outer_key"  
      "key": "inner_key",  
      "valueKey": "inner_value",  
      "flatten": true,  
      "flattenedElement": "last"  
    }  
  }  
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{  
  "outer_key": [  
    {  
      "inner_key": "a",  
      "inner_value": "val-a"  
    },  
    {  
      "inner_key": "b",  
      "inner_value": "val-b1"  
    },  
    {  
      "inner_key": "b",  
      "inner_value": "val-b2"  
    },  
    {  
      "inner_key": "c",  
      "inner_value": "val-c"  
    }  
  ]  
}
```

```
] ,
  "a": "val-a",
  "b": "val-b2",
  "c": "val-c"
}
```

Prozessoren für Datentypkonverter

Typkonverter

Verwenden Sie den `typeConverter` Prozessor, um einen Wertetyp, der dem angegebenen Schlüssel zugeordnet ist, in den angegebenen Typ zu konvertieren. Es handelt sich um einen Casting-Prozessor, der die Typen der angegebenen Felder ändert. Werte können in einen der folgenden Datentypen konvertiert werden: `integerdouble`, `string` und `boolean`

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Einträge	Array von Einträgen. Jedes Element im Array muss <code>type</code> Felder enthalten <code>key</code> .	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 10
Schlüssel	Der Schlüssel mit dem Wert, der in einen anderen Typ konvertiert werden soll	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Typ	Der Typ, in den konvertiert werden soll. Gültige Werte sind <code>integerdouble</code> , <code>string</code> und <code>boolean</code> .	Ja		

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{
```



```
"name": "value",  
"status": "200"  
}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `typeConverter` mit `parseJSON`:

```
[  
  {  
    "parseJSON": {}  
  },  
  {  
    "typeConverter": {  
      "entries": [  
        {  
          "key": "status",  
          "type": "integer"  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{  
  "name": "value",  
  "status": 200  
}
```

DateTimeConverter

Verwenden Sie den `datetimeConverter` Prozessor, um eine Datetime-Zeichenfolge in ein von Ihnen angegebenes Format zu konvertieren.

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Quelle	Der Schlüssel, auf den die Datumskonvertierung angewendet werden soll.	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 10

Feld	Beschreibung	Erforderlich?	Standard	Einschränkungen
Muster abgleichen	Eine Liste von Mustern, die mit dem Feld abgeglichen werden sollen <code>source</code>	Ja		Maximale Anzahl von Einträgen: 5
Ziel	Das JSON-Feld, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.	Ja		Höchstlänge: 128 Maximale Tiefe verschachtelter Schlüssel: 3
Zielformat	Das Datetime-Format, das für die konvertierten Daten im Zielfeld verwendet werden soll.	Nein	yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'	Maximale Länge: 64
Zeitzone der Quelle	Die Zeitzone des Quellfeldes. Eine Liste möglicher Werte finden Sie unter Von Java unterstützte Zonen-IDs und Offsets .	Nein	UTC	Mindestlänge:1
Ziel-Zeitzone	Die Zeitzone des Zielfeldes. Eine Liste möglicher Werte finden Sie unter Von Java unterstützte Zonen-IDs und Offsets .	Nein	UTC	Mindestlänge:1
locale	Das Gebietsschema des Quellfeldes. Eine Liste möglicher Werte finden Sie unter Locale.getAvailableLocales() -Methode in Java mit Beispielen .	Ja		Mindestlänge:1

Beispiel

Nehmen wir das folgende Beispiel für ein Protokollereignis:

```
{"german_datetime": "Samstag 05. Dezember 1998 11:00:00"}
```

Die Transformer-Konfiguration sieht wie folgt aus und verwendet `dateTimeConverter` mit `parseJSON`:

```
[
  {
    "parseJSON": {}
  },
  {
    "dateTimeConverter": {
      "source": "german_datetime",
      "target": "target_1",
      "locale": "de",
      "matchPatterns": ["EEEE dd. MMMM yyyy HH:mm:ss"],
      "sourceTimezone": "Europe/Berlin",
      "targetTimezone": "America/New_York",
      "targetFormat": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss z"
    }
  }
]
```

Das transformierte Protokollereignis wäre das Folgende.

```
{
  "german_datetime": "Samstag 05. Dezember 1998 11:00:00",
  "target_1": "1998-12-05T17:00:00 MEZ"
}
```

Metriken und Fehler bei der Transformation

CloudWatch Logs veröffentlicht Transformationsmetriken unter CloudWatch. Zu diesen Metriken gehören `TransformedLogEventsTransformedBytes`, und `TransformationErrors`. Weitere Informationen finden Sie unter [Metriken und Dimensionen von Log Transformer](#).

Immer wenn CloudWatch Logs versucht und dabei scheitert, ein Protokollereignis zu transformieren, wird diesem Protokollereignis ein `@transformationError` Systemfeld hinzugefügt. Wenn Sie

eine CloudWatch Logs Insights-Abfrage ausführen, wird dieses Feld in allen Protokollereignissen angezeigt, bei denen ein Transformationsfehler aufgetreten ist. Sie können dieses Feld mit einer Abfrage abfragen, z. B. `filter ispresent(@transformationError)` um alle fehlgeschlagenen Transformationsereignisse zu finden.

Analysieren Sie mit Amazon OpenSearch Service

CloudWatch Logs lässt sich in Logs integrieren Amazon OpenSearch Service , sodass Sie automatisch kuratierte Dashboards erstellen können, die wichtige Kennzahlen anzeigen, die OpenSearch Service aus Protokollen ableitet, die von Services verkauft wurden. AWS Die folgenden Dashboards sind verfügbar:

- Ein Amazon VPC Flow Logs-Dashboard erfasst Netzwerkflussdaten für Amazon VPC. Es hilft Ihnen, den Netzwerkverkehr zu analysieren, ungewöhnliche Muster zu erkennen und die Ressourcennutzung zu überwachen. Zu den wichtigsten angezeigten Kennzahlen gehören:
 - Gesamtzahl der Ströme sowie Akzeptanz und Ablehnung dieser Ströme
 - Verkehrsmuster im Laufe der Zeit
 - Ein Sankey-Diagramm, das den Datenfluss zwischen Quelle und Ziel veranschaulicht IPs (Top-Talker)
 - IPs Nach Anzahl der übertragenen Bytes und Pakete

Note

Derzeit wird nur das Feldformat VPC Version 2 unterstützt.

- Ein AWS WAF Logs-Dashboard bietet Einblicke in den Web-Traffic, der von AWS WAF überwacht wird. Dieses Dashboard hilft Ihnen dabei, Verkehrsmuster, blockierte Anfragen und potenzielle Bedrohungen aus bestimmten Regionen oder zu identifizieren IPs. Zu den wichtigsten Kennzahlen, die angezeigt werden, gehören:
 - Gesamtzahl der Anfragen, einschließlich der Anzahl der Anfragen nach „ZULASSEN“ und „BLOCKIEREN“.
 - Anforderungsverlauf im Zeitverlauf, wobei zulässige und blockierte Anfragen angezeigt werden.
 - Aufschlüsselung der Anfragen nach Web-ACL-Name, blockierten Anfragen nach Abschlussregel und Quelle. IPs
 - Eine geografische Verteilung der Herkunft der Anfragen.
 - Die wichtigsten Kunden IPs - und Abschlussregeln nach Anzahl der Anfragen.
- Ein CloudTrail Protokoll-Dashboard bietet mithilfe von CloudTrail Protokollen einen Überblick über die API-Aktivitäten in Ihrer AWS Umgebung. Es ist nützlich, um API-Aktivitäten zu überwachen, Aktionen zu prüfen und potenzielle Sicherheits- oder Compliance-Probleme zu identifizieren. Zu den wichtigsten angezeigten Kennzahlen gehören:

- Gesamtzahl der Ereignisse und Verlauf der Ereignisse im Zeitverlauf
- Eine Aufschlüsselung der Ereignisse nach Konto IDs, Kategorien und Regionen.
- Top APIs, Dienste und Quelle, die an der Generierung von Ereignissen IPs beteiligt waren.
- Eine Tabelle der wichtigsten Benutzer, die Ereignisse generieren, mit detaillierten Informationen zu Benutzerkonten und der Anzahl der Ereignisse.
- Ein AWS Network FirewallDashboard bietet einen besseren Einblick in den Netzwerkverkehr und bietet wertvolle Einblicke für die Sicherheitsüberwachung und -analyse. Dieses Dashboard bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Netzwerkmetriken und -muster, sodass potenzielle Sicherheitsprobleme schnell erkannt und Netzwerkkonfigurationen optimiert werden können. Zu den wichtigsten angezeigten Metriken gehören die folgenden:
 - Die wichtigsten Redner und Protokolle
 - Einblicke in Endgeräte PrivateLink
 - Zulässiger und blockierter Datenverkehr mit Angabe von TLS-Servernamen

Die in diesen kuratierten Dashboards angezeigten Metriken stammen aus Amazon OpenSearch Service Analysen.

Bevor Sie diese Dashboards anzeigen können, müssen Sie eine IAM-Rolle erstellen und eine einmalige Integration von Logs mit durchführen. CloudWatch Amazon OpenSearch Service Diese einmalige Integration konfiguriert die Amazon OpenSearch Service Ressourcen, die zum Erstellen und Rendern des Dashboards benötigt werden. Für die in Anspruch genommenen OpenSearch Dienste fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Preise](#).

Sie können diese kuratierten Dashboards nur für Protokollgruppen in der Standard-Protokollklasse erstellen.

 Important

Verwenden Sie [Log-Transformatoren](#) nicht für Log-Gruppen, für die Sie Dashboards für verkaufte Logs erstellen möchten. Die Transformation von Protokollereignissen führt dazu, dass die Dashboards leere Daten enthalten.

Themen

- [Schritt 1: Erstellen Sie die Integration mit Service OpenSearch](#)
- [Schritt 2: Erstellen Sie Dashboards für verkaufte Logs](#)

- [Dashboards für verkaufte Logs anzeigen, bearbeiten oder löschen](#)
- [IAM-Richtlinien für Benutzer](#)
- [Berechtigungen, die für die Integration erforderlich sind](#)

Schritt 1: Erstellen Sie die Integration mit Service OpenSearch

Der erste Schritt besteht darin, die Integration mit OpenSearch Service zu erstellen, was Sie nur einmal tun müssen. Durch die Erstellung der Integration werden die folgenden Ressourcen in Ihrem Konto erstellt.

- [Eine OpenSearch Service Zeitreihensammlung](#) ohne hohe Verfügbarkeit.

Eine Sammlung besteht aus einer Reihe von OpenSearch Dienstindizes, die zusammenarbeiten, um eine Arbeitslast zu unterstützen.

- Zwei Sicherheitsrichtlinien für die Sammlung. Eine definiert den Verschlüsselungstyp, der entweder mit einem vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel oder einem Schlüssel, der dem Dienst gehört, verwendet wird. Die andere Richtlinie definiert den Netzwerkzugriff, sodass die OpenSearch Dienstanwendung auf die Sammlung zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung ruhender Daten für Amazon OpenSearch Service](#).
- [Eine Richtlinie für den Zugriff auf OpenSearch Servicedaten](#), die definiert, wer auf Daten in der Sammlung zugreifen kann.
- [Eine OpenSearch Service-Direktabfrage-Datenquelle](#) mit als Quelle definierten CloudWatch Protokollen.
- [Eine OpenSearch Dienstanwendung](#) mit dem Namen `aws-analytics`. Die Anwendung wird so konfiguriert, dass sie die Erstellung eines Workspace ermöglicht. Wenn eine Anwendung mit dem Namen `aws-analytics` bereits existiert, wird sie aktualisiert, um diese Sammlung als Datenquelle hinzuzufügen.
- [Ein OpenSearch Service-Workspace](#), der die Dashboards hostet und es allen Benutzern, denen Zugriff gewährt wurde, ermöglicht, aus dem Workspace zu lesen.

Themen

- [Erforderliche Berechtigungen](#)
- [Erstellen Sie die Integration](#)

Erforderliche Berechtigungen

Um die Integration zu erstellen, müssen Sie bei einem Konto angemeldet sein, das über die `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`-verwaltete IAM-Richtlinie oder gleichwertige Berechtigungen verfügt, wie hier gezeigt. Sie benötigen außerdem diese Berechtigungen, um die Integration zu löschen, Dashboards zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen und das Dashboard manuell zu aktualisieren.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:ListIntegrations",
      "logs:GetIntegration",
      "logs>DeleteIntegration",
      "logs:PutIntegration",
      "logs:DescribeLogGroups",
      "opensearch:ApplicationAccessAll",
      "iam:ListRoles",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsOpenSearchReadAPIs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aoss:BatchGetCollection",
      "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
      "es:ListApplications"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsOpenSearchCreateServiceLinkedAccess",
    "Effect": "Allow",
```



```

        "Action": [
            "iam:CreateServiceLinkedRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:AWSServiceName": "opensearchservice.amazonaws.com",
                "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "CloudWatchLogsObservabilityCreateServiceLinkedAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateServiceLinkedRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:AWSServiceName": "observability.aoss.amazonaws.com",
                "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "CloudWatchLogsCollectionRequestAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aoss:CreateCollection"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com",
                "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration": [
                    "Dashboards"
                ]
            }
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsApplicationRequestAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "es:CreateApplication"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com",
        "aws:RequestTag/OpenSearchIntegration": [
          "Dashboards"
        ]
      },
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "OpenSearchIntegration"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsCollectionResourceAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aoss:DeleteCollection"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com",
        "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration": [
          "Dashboards"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "es:UpdateApplication",
      "es:GetApplication"
    ],

```

```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com",
        "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration": [
          "Dashboards"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsCollectionPolicyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aoss:CreateSecurityPolicy",
      "aoss:CreateAccessPolicy",
      "aoss:DeleteAccessPolicy",
      "aoss:DeleteSecurityPolicy",
      "aoss:GetAccessPolicy",
      "aoss:GetSecurityPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aoss:collection": "cloudwatch-logs-*",
        "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aoss:APIAccessAll"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aoss:collection": "cloudwatch-logs-*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchLogsIndexPolicyAccess",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateLifecyclePolicy",
        "aoss:DeleteLifecyclePolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aoss:index": "cloudwatch-logs-*",
            "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CloudWatchLogsDQSRequestQueryAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "es:AddDirectQueryDataSource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com",
            "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration": [
                "Dashboards"
            ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CloudWatchLogsStartDirectQueryAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery"
    ],
    "Resource": "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
},

```

```

{
  "Sid": "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "es:GetDirectQueryDataSource",
    "es:DeleteDirectQueryDataSource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com",
      "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration": [
        "Dashboards"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "CloudWatchLogsPassRoleAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:PassedToService":
"directquery.opensearchservice.amazonaws.com",
      "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Sid": "CloudWatchLogsAossTagsAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "aoss:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com",
      "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration": [
        "Dashboards"
      ]
    }
  }
}

```

```

        ]
      },
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "CloudWatchOpenSearchIntegration"
      }
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchLogsEsApplicationTagsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:opensearch:*:*:application/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration": [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchLogsEsDataSourceTagsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration": [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst": "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    }
  }
}

```

```
}  
  ]  
}
```

Erstellen Sie die Integration

Gehen Sie wie folgt vor, um die Integration zu erstellen.

Um CloudWatch Logs zu integrieren mit Amazon OpenSearch Service

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs Insights und dann den OpenSearch Tab Analysieren mit aus.
3. Wählen Sie Integration erstellen aus.
4. Geben Sie für Integrationsname einen Namen für die Integration ein.
5. (Optional) Um die in OpenSearch Service Serverless geschriebenen Daten zu verschlüsseln, geben Sie den ARN des AWS KMS Schlüssels ein, den Sie in den KMS-Schlüssel-ARN verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung im Ruhezustand](#) im Amazon OpenSearch Service Developer Guide.
6. Geben Sie für die Datenaufbewahrung den Zeitraum ein, für den die OpenSearch Service-Datenindizes aufbewahrt werden sollen. Dies definiert auch den maximalen Zeitraum, für den Sie Daten in den Dashboards anzeigen können. Wenn Sie eine längere Datenaufbewahrungsdauer wählen, fallen zusätzliche Such- und Indexierungskosten an. Weitere Informationen finden Sie unter [OpenSearch Service Serverless Pricing](#).

Die maximale Aufbewahrungsfrist beträgt 30 Tage.

Die Dauer der Datenspeicherung wird auch zur Erstellung der Lebenszyklusrichtlinie für die OpenSearch Servicesammlung verwendet.

7. Erstellen Sie für die IAM-Rolle für das Schreiben in die OpenSearch Sammlung eine neue IAM-Rolle oder wählen Sie eine vorhandene IAM-Rolle aus, die zum Schreiben in die OpenSearch Servicesammlung verwendet werden soll.

Das Erstellen einer neuen Rolle ist die einfachste Methode, und die Rolle wird mit den erforderlichen Berechtigungen erstellt.

 Note

Wenn Sie eine Rolle erstellen, verfügt sie über Leserechte aus allen Protokollgruppen im Konto.

Wenn Sie eine bestehende Rolle auswählen möchten, sollte sie über die unter aufgeführten Berechtigungen verfügen [Berechtigungen, die für die Integration erforderlich sind](#).

Alternativ können Sie „Bestehende Rolle verwenden“ auswählen und dann im Abschnitt „Zugriffsberechtigungen der ausgewählten Rolle überprüfen“ die Option „Rolle erstellen“ auswählen. Auf diese Weise können Sie die unter aufgeführten Berechtigungen [Berechtigungen, die für die Integration erforderlich sind](#) als Vorlage verwenden und diese ändern. Zum Beispiel, wenn Sie eine genauere Steuerung der Protokollgruppen angeben möchten.

8. Für IAM-Rollen und Benutzer, die Dashboards anzeigen können, wählen Sie aus, wie Sie IAM-Rollen und IAM-Benutzern Zugriff auf das Dashboard mit verkauften Protokollen gewähren möchten:
 - Um den Dashboard-Zugriff auf einige Benutzer zu beschränken, wählen Sie IAM-Rollen und Benutzer auswählen, die Dashboards anzeigen können. Suchen Sie dann im Textfeld nach den IAM-Rollen und IAM-Benutzern, denen Sie Zugriff gewähren möchten, und wählen Sie diese aus.
 - Um allen Benutzern Zugriff auf das Dashboard zu gewähren, wählen Sie Allen Rollen und Benutzern in diesem Konto das Anzeigen von Dashboards erlauben.

 Important

Wenn Sie Rollen oder Benutzer oder alle Benutzer auswählen, werden diese nur der [Datenzugriffsrichtlinie hinzugefügt, die für den Zugriff](#) auf die OpenSearch Service-Sammlung erforderlich ist, in der die Dashboard-Daten gespeichert werden. Damit sie die Dashboards der verkauften Logs einsehen können, müssen Sie diesen Rollen und Benutzern auch die [CloudWatchOpenSearchDashboardAccess](#) verwaltete IAM-Richtlinie zuweisen.

9. Wählen Sie „Integration erstellen“

Das Erstellen der Integration dauert einige Minuten.

Schritt 2: Erstellen Sie Dashboards für verkaufte Logs

Nachdem Sie die Integration erstellt haben, können Sie Dashboards erstellen. Dashboards sind für Amazon VPC-Flow-Logs, Logs und CloudTrail AWS WAF Logs verfügbar.

Um ein verkäufliches Log-Dashboard mit von Service abgeleiteten Metriken zu erstellen OpenSearch

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs Insights und dann den OpenSearch Tab Analysieren mit aus.
3. Klicken Sie auf Dashboard erstellen.
4. Wählen Sie aus, für welche Art von Protokollen das Dashboard erstellt werden soll AWS WAF, Amazon VPC-Flow-Logs oder CloudTrail.
5. Geben Sie einen Namen für das Dashboard und optional eine Beschreibung ein.
6. Geben Sie unter Häufigkeit der Datensynchronisierung ein, wie oft OpenSearch Service Abfragen durchführen soll, CloudWatch damit die in OpenSearch Service erstellten Metriken und Indizes synchronisiert und mit neuen Daten aktualisiert werden können. OpenSearch Service erstellt Metriken und Indizes in Ihren Protokollen, um das Dashboard zu rendern.

Wenn Sie eine kürzere Zeit wählen, bleiben die Daten auf dem neuesten Stand und es fallen höhere Kosten an.

7. Wählen Sie die Protokollgruppen aus, aus denen Daten für dieses Dashboard gesammelt werden sollen. Achten Sie darauf, Protokollgruppen auszuwählen, die dem Dashboard-Typ entsprechen, den Sie erstellen.

Sie können die Schaltfläche Protokollgruppen durchsuchen und die Option Protokollbeispiele aus ausgewählten Protokollgruppen anzeigen verwenden, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Protokollgruppen erhalten.

8. Klicken Sie auf Dashboard erstellen.

Das Dashboard wird zunächst ohne Daten angezeigt. Nach einigen Minuten werden Daten im Dashboard angezeigt. Wenn die Daten zum ersten Mal angezeigt werden, beziehen sie sich auf die Logeinträge der letzten 15 Minuten.

Dashboards für verkaufte Logs anzeigen, bearbeiten oder löschen

Dashboards für verkaufte Logs in Logs or Service anzeigen CloudWatch OpenSearch

Um Dashboards anzeigen zu können, müssen Sie bei einem IAM-Principal angemeldet sein, für den die IAM-Richtlinie gilt. `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`

Um die Log-Dashboards von Vended zu sehen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs Insights und dann den OpenSearch Tab Analysieren mit aus.
3. Wählen Sie das Dashboard im Feld „OpenSearch Dashboards“ aus.
4. (Optional) Wählen Sie oben rechts die Option Anzeigen in OpenSearch.

Die OpenSearch Servicekonsole wird geöffnet und Sie sehen dort dasselbe Dashboard. In der OpenSearch Servicekonsole können Sie Änderungen am Dashboard und seinen Widgets vornehmen. Diese Änderungen sind auch sichtbar, wenn Sie das Dashboard unter CloudWatch Logs aufrufen.

Gewähren Sie zusätzlichen IAM-Rollen oder IAM-Benutzern Zugriff auf das Dashboard

Gehen Sie wie folgt vor, um zusätzlichen IAM-Prinzipalen Zugriff zu gewähren, nachdem Sie die Integration erstellt haben.

Um zusätzlichen IAM-Rollen oder -Benutzern Zugriff auf das angebotene Log-Dashboard zu gewähren

1. Bearbeiten Sie die Datenzugriffsrichtlinie für die Sammlung, um diese Rollen oder Benutzer hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenzugriffskontrolle für Amazon OpenSearch Service Serverless](#) im OpenSearch Service Developer Guide.
2. Gewähren Sie `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` diesen Benutzern das. Weitere Informationen zum Inhalt dieser Richtlinie finden Sie unter [CloudWatchOpenSearchDashboardAccess](#).

Dashboard-Konfiguration bearbeiten

Sie können den Namen, die Beschreibung und die Synchronisierungshäufigkeit vorhandener Verkaufsprotokoll-Dashboards bearbeiten.

Um ein Dashboard für verkaufte Logs zu bearbeiten

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs Insights und dann den OpenSearch Tab Analysieren mit aus.
3. Wählen Sie das Dashboard im Feld „OpenSearch Dashboards“ aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Dashboard-Details ändern.
5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie dann Änderungen bestätigen.

Lösche ein ausgeliefertes Log-Dashboard

Sie können ein Verkaufs-Log-Dashboard löschen. Wenn Sie dies tun, werden das Dashboard, die Metriken und Indizes, die in der OpenSearch Service-Sammlung erstellt wurden, alle gelöscht.

Note

Warten Sie nach dem Löschen eines ausgelieferten Log-Dashboards mindestens sechs Stunden, bevor Sie versuchen, dasselbe Dashboard erneut zu erstellen. Wenn Sie nicht warten, funktioniert das neu erstellte Dashboard nicht richtig.

Um ein verkaufte Log-Dashboard zu löschen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs Insights und dann den OpenSearch Tab Analysieren mit aus.
3. Wählen Sie das Dashboard im Feld „OpenSearch Dashboards“ aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Löschen aus.
5. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung durch Eingabe **delete** und wählen Sie dann Löschen.

Löschen Sie alle verkauften Log-Dashboard-Integrationen mit Service OpenSearch

Sie können Ihre gesamte OpenSearch Integration löschen. Wenn Sie dies tun, werden alle versendeten Log-Dashboards und die darin angezeigten Daten gelöscht.

Important

Um laufende Kosten zu vermeiden, empfehlen wir dringend, die folgenden Ressourcen manuell zu löschen, bevor Sie die Integration löschen. Durch das Löschen der Integration werden diese Ressourcen nicht automatisch gelöscht. Nachdem Sie die Integration gelöscht haben, können Sie nicht mehr auf diese Ressourcen zugreifen, um sie zu löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Namen der zu löschenden Ressourcen zu ermitteln.

- [Die Datenquelle](#)
- [Die Sammlung](#)
- [Die Datenzugriffsrichtlinie](#)
- [Die Verschlüsselungsrichtlinie](#)
- [Die Netzwerkrichtlinie](#)
- [Die Lebenszyklus-Richtlinie](#)

Um Ihre gesamte Log-Dashboard-Integration mit OpenSearch Service zu löschen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Einstellungen aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Protokolle aus.
4. Wählen Sie im OpenSearch Integrationsbereich die Option Integration löschen aus.

Auf dem nächsten Bildschirm werden die Namen der OpenSearch Servicere Ressourcen angezeigt, die Sie löschen sollten, bevor Sie die Integration löschen.

5. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung **delete**, indem Sie die Eingabe eingeben und dann Integration löschen wählen.

IAM-Richtlinien für Benutzer

CloudWatch Logs hat zwei IAM-Richtlinien erstellt, und CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess. CloudWatchOpenSearchDashboardAccess In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, welche Aktionen jede dieser Richtlinien ermöglicht.

Aktion	IAM-Richtlinie	Zusätzliche Berechtigungen erforderlich
Integration erstellen	CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	
Integration löschen	CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	
Dashboard erstellen	CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	
Dashboard bearbeiten	CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	
Dashboard löschen	CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	
Aktualisieren Sie das Dashboard mit „Jetzt synchronisieren“	CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	
Integration in den Einstellungen anzeigen	CloudWatchOpenSearchDashboardAccess oder CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	
Dashboard anzeigen	CloudWatchOpenSearchDashboardAccess oder CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	Geben Sie die Rolle oder den Benutzer an, wenn Sie die Integration erstellen , oder bearbeiten Sie die Datenzugriffsrichtlinie für die Sammlung, um

Aktion	IAM-Richtlinie	Zusätzliche Berechtigungen erforderlich
		diese Rollen oder Benutzer hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenzugriffskontrolle für Amazon OpenSearch Service Serverless im OpenSearch Service Developer Guide.
Dashboard in der OpenSearch Service-Konsole anzeigen	CloudWatchOpenSearchDashboardAccess oder CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess	Geben Sie die Rolle oder den Benutzer an, wenn Sie die Integration erstellen , oder bearbeiten Sie die Datenzugriffsrichtlinie für die Sammlung, um diese Rollen oder Benutzer hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenzugriffskontrolle für Amazon OpenSearch Service Serverless im OpenSearch Service Developer Guide.

Berechtigungen, die für die Integration erforderlich sind

Wenn Sie eine IAM-Rolle erstellen, die von der Integration verwendet werden soll, muss sie die folgenden Berechtigungen und Vertrauensrichtlinien enthalten, anstatt CloudWatch Logs die Erstellung der Rolle zu gestatten. Weitere Informationen zum Erstellen einer IAM-Rolle finden Sie unter [Eine Rolle erstellen, um Berechtigungen an einen Dienst zu delegieren](#). AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudWatchLogsAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "CloudWatchLogsDescribeLogGroupsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AmazonOpenSearchCollectionAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aoss:APIAccessAll"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aoss:collection": "cloudwatch-logs-*"
        }
    }
}
]
}

//Trust Policy
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TrustPolicyForAmazonOpenSearchDirectQueryService",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "directquery.opensearchservice.amazonaws.com"
            },

```

```

        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Condition": {
            "ArnLike": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:opensearch:us-
east-1:123456789012:datasource/cloudwatch_logs_*"
            }
        }
    }
]
}

```

Note

Die vorherige Rolle gewährt Lesezugriff aus allen Protokollgruppen im Konto, sodass Sie Dashboards für jedes Protokollkonto, einschließlich kontoübergreifender Protokollgruppen, erstellen können. Wenn Sie den Zugriff auf bestimmte Protokollgruppen einschränken und Dashboards nur für diese Protokollgruppen erstellen möchten, können Sie die erste Aussage in dieser Richtlinie wie folgt aktualisieren:

```

{
    "Sid": "CloudWatchLogsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:myLogGroup:*",
        "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:myLogGroup"
    ]
}

```


Erstellen von Metriken aus Protokollereignissen mithilfe von Filtern

Sie können die Protokolldaten, die in CloudWatch Logs eingehen, durchsuchen und filtern, indem Sie einen oder mehrere Metrikfilter erstellen. Metrikfilter definieren die Begriffe und Muster, nach denen in Protokolldaten gesucht werden muss, wenn diese an CloudWatch Logs gesendet werden. CloudWatch Logs verwendet diese Metrikfilter, um Protokolldaten in numerische CloudWatch Messwerte umzuwandeln, die Sie grafisch darstellen oder einen Alarm auslösen können.

Wenn Sie eine Metrik aus einem Protokollfilter erstellen, können Sie der Metrik auch Dimensionen und eine Einheit zuweisen. Wenn Sie eine Einheit angeben, stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen des Filters die richtige Einheit angeben. Wenn Sie die Einheit für den Filter später ändern, hat das keine Wirkung.

Wenn eine Protokollgruppe mit einem Abonnement die Protokolltransformation verwendet, wird das Filtermuster auf die transformierten Versionen der Protokollereignisse angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter [Logs während der Aufnahme transformieren](#).

Note

Metrikfilter werden nur für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt. Weitere Hinweise zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

Sie können jede Art von CloudWatch Statistik verwenden, einschließlich Perzentilstatistiken, wenn Sie diese Metriken anzeigen oder Alarme einstellen.

Note

Perzentil-Statistiken werden für eine Metrik nur dann unterstützt, wenn keiner der Metrikwerte negativ ist. Wenn Sie Ihren Metrikfilter so einrichten, dass er negative Zahlen melden kann, stehen für diese Metrik keine Perzentilstatistiken zur Verfügung, wenn negative Zahlen als Werte angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Perzentile](#).

Filter können nicht rückwirkend auf Daten angewendet werden. Filter veröffentlichen nur die Metrikdatenpunkte für Ereignisse, die aufgetreten sind, nachdem der Filter erstellt wurde. Gefilterte

Ergebnisse geben die ersten 50 Zeilen zurück, die nicht angezeigt werden, wenn der Zeitstempel für die gefilterten Ergebnisse vor der Metrikerstellung liegt.

Inhalt

- [Konzepte](#)
- [Filtermustersyntax für metrische Filter](#)
- [Erstellen von Metrikfiltern](#)
- [Auflisten von Metrikfiltern](#)
- [Löschen eines Metrikfilters](#)

Konzepte

Jeder Metrikfilter besteht aus den folgenden Schlüsselementen:

Standardwert

Der Wert, der dem Metrikfilter während eines Zeitraums gemeldet wird, in dem zwar Protokolle erfasst, aber keine passenden Protokolle gefunden werden. Wenn Sie diesen Wert auf 0 setzen, stellen Sie sicher, dass die Daten in jedem dieser Zeiträume gemeldet werden, und verhindern so „lückenhafte“ Metriken mit Zeiträumen ohne übereinstimmende Daten. Wenn während eines einminütigen Zeitraums keine Protokolle erfasst werden, wird kein Wert gemeldet.

Wenn Sie einer Metrik, die von einem Metrikfilter erstellt wurde, Dimensionen zuweisen, können Sie dieser Metrik keinen Standardwert zuweisen.

Dimensionen

Dimensionen sind die Schlüssel-Wert-Paare, die eine Metrik weiter definieren. Sie können der Metrik, die aus einem Metrikfilter erstellt wurde, Dimensionen zuweisen. Da Dimensionen ein Teil der eindeutigen ID für eine Metrik sind, erstellen Sie eine neue Variation dieser Metrik, sobald ein eindeutiges Namen-Werte-Paar aus Ihren Protokollen extrahiert wird.

Filtermuster

Eine symbolische Beschreibung, wie CloudWatch Logs die Daten in den einzelnen Protokollereignissen interpretieren sollte. Ein Protokolleintrag enthält z. B. möglicherweise Zeitstempel, IP-Adressen, Zeichenfolgen und so weiter. Mit dem Muster können Sie angeben, wonach in der Protokolldatei gesucht werden soll.

Metrikname

Der Name der CloudWatch Metrik, für die die überwachten Protokollinformationen veröffentlicht werden sollen. Sie können zum Beispiel mit einer Metrik namens veröffentlichen `ErrorCount`.

Namespace der Metrik

Der Ziel-Namespace der neuen CloudWatch Metrik.

Metrikwert

Der numerische Wert, der jedes Mal für die Metrik veröffentlicht werden soll, wenn ein übereinstimmendes Protokoll gefunden wird. Wenn Sie beispielsweise die Häufigkeit des Vorkommens eines bestimmten Begriffs wie "Fehler" zählen, lautet der Wert für jedes Vorkommen "1". Wenn Sie die übertragenen Bytes zählen, können Sie die Zahl um die tatsächliche Anzahl der Bytes, die im Protokollereignis gefunden wurden, erhöhen.

Filtermustersyntax für metrische Filter

Note

Wie sich Metrikfilter von CloudWatch Logs Insights-Abfragen unterscheiden
Metrikfilter unterscheiden sich von CloudWatch Logs Insights-Abfragen darin, dass einem Metrikfilter jedes Mal, wenn ein passendes Protokoll gefunden wird, ein bestimmter numerischer Wert hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von Metrikwerten für einen Metrikfilter](#).

Informationen darüber, wie Sie Ihre Protokollgruppen mit der Abfragesprache von Amazon CloudWatch Logs Insights abfragen, finden Sie unter [CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights](#).

Beispiele für generische Filtermuster

Weitere Informationen zur generischen Filtermustersyntax für Metrikfilter sowie [Abonnementfilter](#) und [Filterprotokollereignisse](#) finden Sie unter [Filtermustersyntax für Metrikfilter, Abonnementfilter und Filterprotokollereignisse](#), unter anderem die folgenden:

- Unterstützte Syntax für reguläre Ausdrücke (Regex)
- Abgleichen von Begriffen in unstrukturierten Protokollereignissen
- Auffinden von Begriffen in JSON-Protokollereignissen
- Abgleichen von Begriffen in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen

Mit Metrikfiltern können Sie Protokolldaten, die in CloudWatch Logs eingehen, durchsuchen und filtern, metrische Beobachtungen aus den gefilterten Protokolldaten extrahieren und die Datenpunkte in eine CloudWatch Logs-Metrik umwandeln. Sie definieren die Begriffe und Muster, nach denen in den Protokolldaten gesucht werden soll, wenn diese an CloudWatch Logs gesendet werden. Metrikfilter sind Protokollgruppen zugewiesen, und alle einer Protokollgruppe zugewiesenen Filter werden auf ihre Protokollstreams angewendet.

Wenn ein Metrikfilter mit einem Begriff übereinstimmt, erhöht er die Anzahl der Metrik um einen bestimmten metrischen Wert. Sie können z. B. einen Metrikfilter erstellen, der zählt, wie oft das Wort ERROR (FEHLER) in Ihren Protokollereignissen vorkommt.

Sie können den Metriken Maßeinheiten und Dimensionen zuweisen. Wenn Sie beispielsweise einen Metrikfilter erstellen, der zählt, wie oft das Wort ERROR (FEHLER) in Ihren Protokollereignissen vorkommt, können Sie eine Dimension angeben, die `ErrorCode` genannt wird, um die Gesamtzahl der Protokollereignisse anzuzeigen, die das Wort ERROR (FEHLER) enthalten, und die Daten nach gemeldeten Fehlercodes filtern.

Tip

Wenn Sie einer Metrik eine Maßeinheit zuordnen, achten Sie darauf, dass Sie die richtige Einheit angeben. Wenn Sie die Einheit später ändern, wird Ihre Änderung möglicherweise nicht wirksam. Die vollständige Liste der CloudWatch unterstützten Einheiten finden Sie [MetricDatum](#) in der Amazon CloudWatch API-Referenz.

Themen

- [Konfigurieren von Metrikwerten für einen Metrikfilter](#)
- [Veröffentlichung von Dimensionen mit Metriken aus Werten in JSON- oder Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen](#)
- [Verwendung von Werten in Protokollereignissen zum Erhöhen des Metrikwerts](#)

Konfigurieren von Metrikwerten für einen Metrikfilter

Wenn Sie einen Metrikfilter erstellen, definieren Sie Ihr Filtermuster und geben den Wert der Metrik und den Standardwert an. Sie können Metrikwerte für Zahlen, benannte Bezeichner oder numerische Bezeichner festlegen. Wenn Sie keinen Standardwert angeben, CloudWatch werden keine Daten gemeldet, wenn Ihr Metrikfilter keine Übereinstimmung findet. Es wird empfohlen, einen Standardwert

anzugeben, auch wenn der Wert 0 ist. Wenn Sie einen Standardwert festlegen, können Daten genauer CloudWatch gemeldet werden, und es wird CloudWatch verhindert, dass lückenhafte Messwerte aggregiert werden. CloudWatch aggregiert und meldet Metrikwerte jede Minute.

Wenn der Metrikfilter eine Übereinstimmung in Ihren Protokollereignissen findet, erhöht er die Metrikanzahl um den Wert der Metrik. Wenn Ihr Metrikfilter keine Übereinstimmung findet, wird der Standardwert der Metrik CloudWatch gemeldet. Beispiel: Ihre Protokollgruppe veröffentlicht jede Minute zwei Datensätze, der Metrikwert ist 1 und der Standardwert ist 0. Wenn der Metrikfilter in beiden Protokolleinträgen innerhalb der ersten Minute Übereinstimmungen findet, ist der Metrikwert für diese Minute 2. Wenn der Metrikfilter in beiden Datensätzen keine Übereinstimmungen während der zweiten Minute findet, ist der Standardwert für diese Minute 0. Wenn Sie den von den Metrikfiltern generierten Metriken Dimensionen zuweisen, können Sie keine Standardwerte für diese Metriken angeben.

Sie können auch einen Metrikfilter einrichten, um eine Metrik mit einem Wert zu erhöhen, der aus einem Protokollereignis extrahiert wurde, anstatt mit einem statischen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung von Werten in Protokollereignissen zum Erhöhen des Metrikwerts](#).

Veröffentlichung von Dimensionen mit Metriken aus Werten in JSON- oder Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen

Sie können die CloudWatch Konsole oder AWS CLI verwenden, um Metrikfilter zu erstellen, die Dimensionen mit Metriken veröffentlichen, die JSON und durch Leerzeichen getrennte Protokollereignisse generieren. Dimensionen sind Name/Wert-Paare und nur für JSON und durch Leerzeichen-getrennte Filtermuster verfügbar. Sie können JSON- und Leerzeichen-getrennte Metrikfilter mit bis zu drei Dimensionen erstellen. Weitere Informationen zu Dimensionen und der Zuordnung von Dimensionen zu Metriken finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- [Abmessungen](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch
- [Beispiel: Extrahieren von Feldern aus einem Apache-Protokoll und Zuweisen von Dimensionen](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch

Important

Dimensionen enthalten Werte, die die gleichen Kosten wie benutzerdefinierte Metriken erzeugen. Um unerwartete Kosten zu vermeiden, sollten Sie keine Felder mit hoher Kardinalität, wie z. B. `IPAddress` oder `requestID`, als Dimensionen angeben.

Wenn Sie Metriken aus Protokollereignissen extrahieren, werden Ihnen benutzerdefinierte Metriken in Rechnung gestellt. Um zu verhindern, dass versehentlich hohe Kosten anfallen, kann Amazon Ihren Metrikfilter deaktivieren, wenn er innerhalb eines bestimmten Zeitraums 1 000 verschiedene Name/Wert-Paare für bestimmte Dimensionen erzeugt. Sie können Rechnungsalarme erstellen, die Sie über Ihre geschätzten Gebühren informieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Einen Fakturierungsalarm erstellen, um Ihre geschätzten AWS Gebühren zu überwachen](#).

Dimensionen mit Metriken aus JSON-Protokollereignissen veröffentlichen

Die folgenden Beispiele enthalten Code-Snippets, die beschreiben, wie in einem JSON-Metrikfilter Dimensionen angegeben werden.

Example: JSON log event

```
{
  "eventType": "UpdateTrail",
  "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
  "arrayKey": [
    "value",
    "another value"
  ],
  "objectList": [
    {"name": "a",
     "id": 1
    },
    {"name": "b",
     "id": 2
    }
  ]
}
```

Note

Wenn Sie die Beispielmetrikfilter mit dem Beispiel-JSON-Protokollereignis testen, müssen Sie das Beispiel-JSON-Protokoll in einer einzigen Zeile eingeben.

Example: Metric filter

Der Metrikfilter erhöht die Metrik immer dann, wenn ein JSON-Protokollereignis die Eigenschaften `eventType` und `"sourceIPAddress"` enthält.

```
{ $.eventType = "*" && $.sourceIPAddress != 123.123.* }
```

Wenn Sie einen JSON-Metrikfilter erstellen, können Sie jede der Eigenschaften im Metrikfilter als Dimension angeben. Um `eventType` als Dimension festzulegen, verwenden Sie zum Beispiel Folgendes:

```
"eventType" : $.eventType
```

Die Beispielmeterik enthält eine Dimension mit dem Namen `"eventType"`, und der Wert der Dimension im Beispiel-Protokollereignis ist `"UpdateTrail"`.

Publizieren von Dimensionen mit Metriken aus durch Leerzeichen getrennten Protokollereignissen

Die folgenden Beispiele enthalten Code-Snippets, die beschreiben, wie in einem Leerzeichen-getrennten Metrikfilter Dimensionen angegeben werden.

Example: Space-delimited log event

```
127.0.0.1 Prod frank [10/Oct/2000:13:25:15 -0700] "GET /index.html HTTP/1.0" 404  
1534
```

Example: Metric filter

```
[ip, server, username, timestamp, request, status_code, bytes > 1000]
```

Der Metrikfilter erhöht die Metrik, wenn ein Leerzeichen-getrenntes Protokollereignis eines der im Filter angegebenen Felder enthält. Zum Beispiel findet der Metrikfilter die folgenden Felder und Werte im Leerzeichen-getrennten Beispiel-Protokollereignis.

```
{
  "$bytes": "1534",
  "$status_code": "404",

  "$request": "GET /index.html HTTP/1.0",
  "$timestamp": "10/Oct/2000:13:25:15 -0700",
  "$username": "frank",
  "$server": "Prod",
  "$ip": "127.0.0.1"
}
```

Wenn Sie einen Leerzeichen-getrennten Metrikfilter erstellen, können Sie jedes der Felder im Metrikfilter als Dimension angeben. Um `server` als Dimension festzulegen, verwenden Sie zum Beispiel Folgendes:

```
"server" : $server
```

Der Beispiel-Metrikfilter hat eine Dimension mit dem Namen `server`, und der Wert der Dimension im Beispiel-Protokollereignis ist `"Prod"`.

Example: Match terms with AND (&&) and OR (||)

Sie können die logischen Operatoren AND („&&“) und OR („||“) verwenden, um Leerzeichen-getrennte Metrikfilter zu erstellen, die Bedingungen enthalten. Der folgende Metrikfilter gibt Protokollereignisse zurück, bei denen der erste Begriff in den Ereignissen `ERROR` (FEHLER) oder eine beliebige `WARN`-Zeichenfolge ist.

```
[w1=ERROR || w1=%WARN%, w2]
```


Verwendung von Werten in Protokollereignissen zum Erhöhen des Metrikwerts

Sie können Metrikfilter erstellen, die numerische Werte aus Ihren Protokollereignissen veröffentlichen. Die Vorgehensweise in diesem Abschnitt zeigt anhand des folgenden Beispiels für einen Metrikfilter, wie Sie einen numerischen Wert in einem JSON-Protokollereignis in einer Metrik veröffentlichen können.

```
{ $.latency = * } metricValue: $.latency
```

Einen Metrikfilter erstellen, der einen Wert in einem Protokollereignis veröffentlicht

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen oder erstellen Sie eine Protokollgruppe.

Informationen zum Erstellen einer Protokollgruppe finden Sie unter [Erstellen einer Protokollgruppe in CloudWatch Logs](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

4. Wählen Sie Aktionen und dann Metrikfilter erstellen.
5. Geben Sie unter Filter Pattern (Filtermuster) den Wert **{ \$.latency = * }** ein und wählen Sie dann Next (Weiter).
6. Geben Sie für Metric Name (Metrikname) myMetric ein.
7. Geben Sie für Metrikwert **\$.latency** ein.
8. Geben Sie für Default Value (Standardwert) 0 ein und wählen Sie dann Next (Weiter).

Es wird empfohlen, einen Standardwert anzugeben, auch wenn der Wert 0 ist. Wenn Sie einen Standardwert festlegen, können Daten genauer CloudWatch gemeldet werden, und es wird CloudWatch verhindert, dass lückenhafte Messwerte aggregiert werden. CloudWatch aggregiert und meldet Metrikwerte jede Minute.

9. Wählen Sie Metrikfilter erstellen aus.

Der Beispiel-Metrikfilter stimmt mit dem Begriff "latency" im Beispiel-JSON-Protokollereignis überein und veröffentlicht einen numerischen Wert von 50 für die Metrik myMetric.

```
{
```

```
"latency": 50,  
"requestType": "GET"  
}
```

Erstellen von Metrikfiltern

Die folgenden Schritte und Beispiele zeigen, wie Sie Metrikfilter erstellen.

Beispiele

- [Erstellen eines Metrikfilters für eine Protokollgruppe](#)
- [Beispiel: Zählen von Protokollereignissen](#)
- [Beispiel: Zählen des Vorkommens eines Begriffs](#)
- [Beispiel: Zählen von HTTP-404-Codes](#)
- [Beispiel: Zählen von HTTP-4xx-Codes](#)
- [Beispiel: Extrahieren von Feldern aus einem Apache-Protokoll und Zuweisen von Dimensionen](#)

Erstellen eines Metrikfilters für eine Protokollgruppe

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Metrikfilter für eine Protokollgruppe zu erstellen. Die Metrik wird erst angezeigt, wenn einige Datenpunkte dafür vorliegen.

Um einen Metrikfilter mit der CloudWatch Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs (Protokolle) und dann Log groups (Protokollgruppen) aus.
3. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie Actions und dann Create metric filter (Metrikfilter erstellen).
5. Für Filter pattern (Filtermuster) geben Sie ein Filtermuster ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Filtermustersyntax für Metrikfilter, Abonnementfilter, Filterprotokollereignisse und Live Tail](#).
6. (Optional) Um das Filtermuster zu testen, geben Sie unter Test Pattern (Muster testen) ein oder mehrere Protokollereignisse zum Testen des Musters ein. Jedes Protokollereignis muss in einer Zeile formatiert sein. Zeilenumbrüche werden verwendet, um Protokollereignisse in dem Kästchen Log event messages (Protokollereignisnachrichten) zu trennen.

7. Wählen Sie Next (Weiter) aus und geben Sie einen Namen für Ihren Metrikfilter ein.
8. Geben Sie unter Metrikdetails für Metrik-Namespace einen Namen für den CloudWatch Namespace ein, in dem die Metrik veröffentlicht wird. Wenn der Namespace noch nicht vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass Create new (Neu erstellen) ausgewählt ist.
9. Unter Metric name (Metrikname) geben Sie einen Namen für die neue Metrik ein.
10. Geben Sie für Metric value (Metrikwert) 1 ein, wenn der Metrikfilter Vorkommen der Schlüsselwörter im Filter zählt. Dadurch wird die Metrik für jedes Protokollereignis, das eines der Schlüsselwörter enthält, um 1 erhöht.

Alternativ können Sie ein Token wie `$size` eingeben. Dadurch wird die Metrik für jedes Protokollereignis, das ein `size`-Feld enthält, um den Wert der Zahl in der `size` erhöht.

11. (Optional) Wählen Sie für Unit (Einheit) eine Einheit aus, die der Metrik zugewiesen werden soll. Wenn Sie keine Einheit angeben, wird None als Einheit eingestellt.
12. (Optional) Geben Sie die Namen und Token für bis zu drei Dimensionen für die Metrik ein. Wenn Sie Metriken, die von Metrikfiltern erstellt werden, Dimensionen zuweisen, können Sie diesen Metriken keine Standardwerte zuweisen.

 Note

Dimensionen werden nur in JSON- oder durch Leerzeichen getrennten Metrikfiltern unterstützt.

13. Wählen Sie Metrikfilter erstellen aus. Sie finden den Metrikfilter, den Sie über den Navigationsbereich erstellt haben. Wählen Sie Logs (Protokolle) und anschließend Log groups (Protokollgruppen) aus. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe aus, für die Sie den Metrikfilter erstellt haben, und wählen Sie dann den Tabulator Metric filters (Metrikfilter).

Beispiel: Zählen von Protokollereignissen

Die einfachste Art der Überwachung von Protokollereignissen ist die Zählung der Anzahl von Protokollereignissen. Dies ist sinnvoll, um alle Ereignisse zu zählen, um eine "Heartbeat"-Überwachung zu erstellen oder um lediglich die Erstellung von Metrikfiltern zu üben.

Im folgenden CLI-Beispiel MyAppAccessCount wird ein Metrikfilter namens auf die Protokollgruppe MyApp /access.log angewendet, um die Metrik EventCount im CloudWatch Namespace MyNamespace zu erstellen. Der Filter ist so konfiguriert, dass er dem Inhalt eines beliebigen Protokollereignisses entspricht und die Metrik um "1" erhöht wird.

Um einen Metrikfilter mit der CloudWatch Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie den Namen einer Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie Actions, Metrikfilter erstellen aus.
5. Lassen Sie die Felder Filtermuster und Zu testende Protokolldaten auswählen leer.
6. Wählen Sie Weiter und geben Sie dann für Filtername **EventCount** ein.
7. Geben Sie unter Metric Details (Metrikdetails) für Metric Namespace (Metrik-Namespace) **MyNameSpace** ein.
8. Geben Sie für Metrikname den Wert **MyAppEventCount** ein.
9. Vergewissern Sie sich, dass Metrikwert „1“ lautet. Dadurch ist festgelegt, dass die Zählung für jedes Protokollereignis um 1 erhöht wird.
10. Geben Sie für Standardwert „0“ ein und wählen Sie dann Weiter. Die Angabe eines Standardwerts stellt sicher, dass auch in Zeiträumen, in denen keine Protokollereignisse auftreten, Daten gemeldet werden, und verhindert so lückenhafte Metriken, in denen manchmal gar keine Daten vorkommen.
11. Wählen Sie Metrikfilter erstellen aus.

Um einen metrischen Filter mit dem zu erstellen AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws logs put-metric-filter \  
  --log-group-name MyApp/access.log \  
  --filter-name EventCount \  
  --filter-pattern " " \  
  --metric-transformations \  
    metricName=MyAppEventCount,metricNamespace=MyNameSpace,metricValue=1,defaultValue=0
```

Sie können diese neue Richtlinie durch Veröffentlichen beliebiger Ereignisdaten testen. Sie sollten Datenpunkte sehen, die in der Metrik veröffentlicht wurden MyAppAccessEventCount.

Um Ereignisdaten mit dem zu posten AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws logs put-log-events \  
  --log-group-name MyApp/access.log --log-stream-name TestStream1 \  
  --log-events \  
    timestamp=1394793518000,message="Test event 1" \  
    timestamp=1394793518000,message="Test event 2" \  
    timestamp=1394793528000,message="This message also contains an Error"
```

Beispiel: Zählen des Vorkommens eines Begriffs

Protokollereignisse enthalten häufig wichtige Nachrichten (z. B. über den Erfolg oder Misserfolg von Operationen), die Sie zählen möchten. Beispielsweise kann ein Fehler auftreten und in einer Protokolldatei aufgezeichnet werden, wenn eine bestimmte Operation fehlschlägt. Sie sollten diese Einträge überwachen, um sich einen Überblick über die Entwicklung Ihrer Fehler zu verschaffen.

In dem unten stehenden Beispiel wird ein Metrikfilter erstellt, mit dem der Begriff "Fehler" überwacht wird. Die Richtlinie wurde erstellt und der Protokollgruppe MyApp/message.log hinzugefügt. CloudWatch Logs veröffentlicht einen Datenpunkt für die CloudWatch benutzerdefinierte Metrik `ErrorCount` im Namespace `MyApp/message.log` mit dem Wert „1“ für jedes Ereignis, das Fehler enthält. Wenn kein Ereignis das Wort "Error" enthält, werden der Wert 0 veröffentlicht. Bei der grafischen Darstellung dieser Daten in der CloudWatch-Konsole müssen Sie die Summenstatistik verwenden.

Nachdem Sie einen Metrikfilter erstellt haben, können Sie die Metrik in der CloudWatch Konsole anzeigen. Wenn Sie die anzuzeigende Metrik auswählen, wählen Sie den Metrik-Namespace aus, der mit dem Namen der Protokollgruppe übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen der verfügbaren Metriken](#).

Um einen Metrikfilter mit der CloudWatch Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Metrikfilter erstellen aus.
5. Geben Sie für Filtermuster **Error** ein.

Note

Alle Einträge in Filter Pattern berücksichtigen Groß- und Kleinschreibung.

6. (Optional) Um das Filtermuster zu testen, geben Sie unter Test Pattern (Muster testen) ein oder mehrere Protokollereignisse ein, die zum Testen des Musters verwendet werden sollen. Jedes Protokollereignis muss innerhalb einer einzelnen Zeile liegen, da Zeilenumbrüche verwendet werden, um Protokollereignisse im Anzeigebereich Log event messages (Ereignismeldungen protokollieren) zu trennen.
7. Wählen Sie Weiter und geben Sie dann auf der Seite Metrik zuweisen für Filtername **MyAppErrorCount** ein.
8. Geben Sie unter Metric Details (Metrikdetails) für Metric Namespace (Metrik-Namespace) MyNameSpace ein.
9. Geben Sie für Metrikname den Wert ErrorCount ein.
10. Vergewissern Sie sich, dass Metrikwert „1“ lautet. Dadurch ist festgelegt, dass die Zählung für jedes Protokollereignis, das „Error“ enthält, um 1 erhöht wird.
11. Geben Sie für Standardwert „0“ ein und wählen Sie dann Weiter.
12. Wählen Sie Metrikfilter erstellen aus.

Um einen metrischen Filter mit dem zu erstellen AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws logs put-metric-filter \  
  --log-group-name MyApp/message.log \  
  --filter-name MyAppErrorCount \  
  --filter-pattern 'Error' \  
  --metric-transformations \  
    metricName=ErrorCount,metricNamespace=MyNameSpace,metricValue=1,defaultValue=0
```

Sie können diese neue Richtlinie testen, indem Sie Ereignisse mit dem Begriff "Fehler" in der Nachricht veröffentlichen.

Um Ereignisse zu posten mit dem AWS CLI

Führen Sie an einer Eingabeaufforderung den folgenden -Befehl aus. Beachten Sie, dass in Mustern Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird.

```
aws logs put-log-events \  
  --log-group-name MyApp/access.log --log-stream-name TestStream1 \  
  --log-events \  
    timestamp=1394793518000,message="This message contains an Error" \  
  --
```

```
timestamp=1394793528000,message="This message also contains an Error"
```

Beispiel: Zählen von HTTP-404-Codes

Mithilfe von CloudWatch Logs können Sie überwachen, wie oft Ihre Apache-Server eine HTTP 404-Antwort zurückgeben. Dabei handelt es sich um den Antwortcode für die Seite, die nicht gefunden wurde. Sie sollten diese Zahl überwachen, um zu verstehen, wie oft die Besucher Ihrer Website die gesuchte Ressource nicht finden. Gehen Sie davon aus, dass die Protokolldatensätze so strukturiert sind, dass sie folgende Informationen für jedes Protokollereignis (Besuch der Website) enthalten:

- IP-Adresse des Anforderers
- RFC 1413-Identität
- Username
- Zeitstempel
- Anforderungsmethode mit angeforderter Ressource und Protokoll
- Anzufordernder HTTP-Antwortcode
- Bei der Anforderung übertragene Bytes.

Ein Beispiel könnte folgendermaßen aussehen:

```
127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 404 2326
```

Sie können eine Regel festlegen, die versucht, Ereignisse in der Struktur der HTTP 404-Fehler zu finden. Dies ist in folgendem Beispiel dargestellt:

Um einen Metrikfilter mit der CloudWatch Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie Actions, Metrikfilter erstellen aus.
4. Geben Sie für Filtermuster **[IP, UserInfo, User, Timestamp, RequestInfo, StatusCode=404, Bytes]** ein.
5. (Optional) Um das Filtermuster zu testen, geben Sie unter Test Pattern (Muster testen) ein oder mehrere Protokollereignisse ein, die zum Testen des Musters verwendet werden sollen. Jedes

Protokollereignis muss innerhalb einer einzelnen Zeile liegen, da Zeilenumbrüche verwendet werden, um Protokollereignisse im Anzeigebereich Log event messages (Ereignismeldungen protokollieren) zu trennen.

6. Wählen Sie Weiter und geben Sie dann als Filtername HTTP4 04Errors ein.
7. Geben Sie unter Metric Details (Metrikdetails) für Metric Namespace (Metrik-Namespace) **MyNameSpace** ein.
8. Geben Sie für Metrikname **ApacheNotFoundErrorCode** ein.
9. Vergewissern Sie sich, dass Metrikwert „1“ lautet. Dadurch ist festgelegt, dass die Zählung für jedes Protokollereignis „404 Error“ um 1 erhöht wird.
10. Geben Sie für Standardwert „0“ ein und wählen Sie dann Weiter.
11. Wählen Sie Metrikfilter erstellen aus.

Um einen Metrikfilter zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws logs put-metric-filter \  
  --log-group-name MyApp/access.log \  
  --filter-name HTTP404Errors \  
  --filter-pattern '[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404, size]' \  
  --metric-transformations \  
    metricName=ApacheNotFoundErrorCode,metricNamespace=MyNameSpace,metricValue=1
```

In diesem Beispiel werden Literalzeichen wie die linke und rechte eckige Klammern, Anführungszeichen und die Zeichenfolge 404 verwendet. Das Muster muss mit der gesamten Protokollereignisnachricht für das zu überwachende Protokollereignis übereinstimmen.

Sie können überprüfen, ob der Metrikfilter erstellt wurde, indem Sie den Befehl describe-metric-filters ausführen. Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:

```
aws logs describe-metric-filters --log-group-name MyApp/access.log  
  
{  
  "metricFilters": [  
    {  
      "filterName": "HTTP404Errors",  
      "metricTransformations": [  
        {
```



```

        "metricValue": "1",
        "metricNamespace": "MyNamespace",
        "metricName": "ApacheNotFoundErrorCode"
      }
    ],
    "creationTime": 1399277571078,
    "filterPattern": "[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404,
size]"
  }
]
}

```

Jetzt können Sie einige Ereignisse manuell veröffentlichen:

```

aws logs put-log-events \
--log-group-name MyApp/access.log --log-stream-name hostname \
--log-events \
timestamp=1394793518000,message="127.0.0.1 - bob [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] \"GET /
apache_pb.gif HTTP/1.0\" 404 2326" \
timestamp=1394793528000,message="127.0.0.1 - bob [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] \"GET /
apache_pb2.gif HTTP/1.0\" 200 2326"

```

Kurz nachdem Sie diese Beispielprotokollereignisse gespeichert haben, können Sie die Metrik abrufen, die in der CloudWatch Konsole als benannt ist ApacheNotFoundErrorCode.

Beispiel: Zählen von HTTP-4xx-Codes

Wie im vorherigen Beispiel sollten Sie die Zugriffsprotokolle für Webservices sowie die Ebenen des HTTP-Antwortcodes überwachen. Sie sollten beispielsweise alle Fehler auf HTTP-400-Ebene überwachen. Sie sollten jedoch einen neuen Metrikfilter für jeden Rückgabecode angeben.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Metrik erstellen, die alle Antworten auf der Ebene des HTTP 400-Codes aus einem Zugriffsprotokoll enthält, und dazu das Format des Apache-Zugriffsprotokolls aus dem Beispiel [Beispiel: Zählen von HTTP-404-Codes](#) verwenden.

Um einen Metrikfilter mit der CloudWatch Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe für den Apache-Server aus.

4. Wählen Sie Actions, Metrikfilter erstellen aus.
5. Geben Sie für Filter pattern (Filtermuster) **[ip, id, user, timestamp, request, status_code=4*, size]** ein.
6. (Optional) Um das Filtermuster zu testen, geben Sie unter Test Pattern (Muster testen) ein oder mehrere Protokollereignisse ein, die zum Testen des Musters verwendet werden sollen. Jedes Protokollereignis muss innerhalb einer einzelnen Zeile liegen, da Zeilenumbrüche verwendet werden, um Protokollereignisse im Anzeigebereich Log event messages (Ereignismeldungen protokollieren) zu trennen.
7. Wählen Sie Next (Weiter) und geben Sie dann für Filter name (Filtername) **HTTP4xxErrors** ein.
8. Geben Sie unter Metric details (Metrikdetails) für Metric Namespace (Metrik-Namespace) **MyNameSpace** ein.
9. Geben Sie als Metriknamen HTTP4xx Errors ein.
10. Geben Sie für Metric value (Metrikwert) 1 ein. Dadurch ist festgelegt, dass die Zählung für jedes Protokollereignis, das einen „4xx“-Fehler enthält, um 1 erhöht wird.
11. Geben Sie für Default value (Standardwert) 0 ein und wählen Sie dann Next (Weiter).
12. Wählen Sie Metrikfilter erstellen aus.

Um einen Metrikfilter zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws logs put-metric-filter \  
  --log-group-name MyApp/access.log \  
  --filter-name HTTP4xxErrors \  
  --filter-pattern '[ip, id, user, timestamp, request, status_code=4*, size]' \  
  --metric-transformations \  
    metricName=HTTP4xxErrors,metricNamespace=MyNameSpace,metricValue=1,defaultValue=0
```

Sie können die folgenden Daten in put-Ereignisaufrufen verwenden, um diese Regel zu testen. Wenn Sie die Überwachungsregel im vorherigen Beispiel nicht entfernt haben, werden zwei verschiedene Metriken generiert.

```
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:49:52 -0700] "GET /index.html HTTP/1.1" 404 287  
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:49:52 -0700] "GET /index.html HTTP/1.1" 404 287  
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:50:51 -0700] "GET /~test/ HTTP/1.1" 200 3  
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:50:51 -0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 308  
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:50:51 -0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 308
```

```
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:51:34 -0700] "GET /~test/index.html HTTP/1.1" 200 3
```

Beispiel: Extrahieren von Feldern aus einem Apache-Protokoll und Zuweisen von Dimensionen

Manchmal ist es hilfreich, Werte aus einzelnen Protokollereignissen für Metrikwerte zu verwenden statt sie zu zählen. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Extraktionsregel zum Erstellen einer Metrik erstellen können, mit der die von einem Apache-Webserver übertragenen Bytes gemessen werden.

In diesem Beispiel wird auch gezeigt, wie Sie der Metrik, die Sie erstellen, Dimensionen zuweisen.

Um einen Metrikfilter mit der CloudWatch Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe für den Apache-Server aus.
4. Wählen Sie Actions, Metrikfilter erstellen aus.
5. Geben Sie für Filter pattern (Filtermuster) **[ip, id, user, timestamp, request, status_code, size]** ein.
6. (Optional) Um das Filtermuster zu testen, geben Sie unter Test Pattern (Muster testen) ein oder mehrere Protokollereignisse ein, die zum Testen des Musters verwendet werden sollen. Jedes Protokollereignis muss innerhalb einer einzelnen Zeile liegen, da Zeilenumbrüche verwendet werden, um Protokollereignisse im Anzeigebereich Log event messages (Ereignismeldungen protokollieren) zu trennen.
7. Wählen Sie Next (Weiter) und geben Sie dann für Filter name (Filtername) **size** ein.
8. Geben Sie unter Metric details (Metrikdetails) für Metric Namespace (Metrik-Namespace) **MyNameSpace** ein. Da es sich um einen neuen Namespace handelt, stellen Sie sicher, dass Create new (Neu erstellen) ausgewählt ist.
9. Geben Sie für Metric name (Metrikname) **BytesTransferred** ein
10. Geben Sie für Metric value (Metrikwert) **\$size** ein.
11. Wählen Sie für Unit (Einheit) Byte aus.
12. Geben Sie unter Dimension Name die Zeichenfolge **IP** ein.
13. Geben Sie für Dimension Value (Dimensionswert) **\$ip** ein und wählen Sie dann Next (Weiter).
14. Wählen Sie Metrikfilter erstellen aus.

Um diesen Metrikfilter mit dem AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus.

```
aws logs put-metric-filter \
--log-group-name MyApp/access.log \
--filter-name BytesTransferred \
--filter-pattern '[ip, id, user, timestamp, request, status_code, size]' \
--metric-transformations \
metricName=BytesTransferred,metricNamespace=MyNamespace,metricValue='$size'
```

```
aws logs put-metric-filter \
--log-group-name MyApp/access.log \
--filter-name BytesTransferred \
--filter-pattern '[ip, id, user, timestamp, request, status_code, size]' \
--metric-transformations \
metricName=BytesTransferred,metricNamespace=MyNamespace,metricValue='$size',unit=Bytes,dimension1=$ip}}'
```

Note

Verwenden Sie in diesem Befehl dieses Format, um mehrere Dimensionen anzugeben.

```
aws logs put-metric-filter \
--log-group-name my-log-group-name \
--filter-name my-filter-name \
--filter-pattern 'my-filter-pattern' \
--metric-transformations \
metricName=my-metric-name,metricNamespace=my-metric-namespace,metricValue=my-token,unit=unit,dimensions='{dimension1=$dim,dimension2=$dim2,dim3=$dim3}'
```

Sie können die folgenden Daten in put-log-event Aufrufen verwenden, um diese Regel zu testen. Damit werden zwei unterschiedliche Metriken erstellt, wenn Sie die Überwachungsregel im vorherigen Beispiel nicht entfernt haben.

```
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:49:52 -0700] "GET /index.html HTTP/1.1" 404 287
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:49:52 -0700] "GET /index.html HTTP/1.1" 404 287
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:50:51 -0700] "GET /~test/ HTTP/1.1" 200 3
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:50:51 -0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 308
```

```
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:50:51 -0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 308
127.0.0.1 - - [24/Sep/2013:11:51:34 -0700] "GET /~test/index.html HTTP/1.1" 200 3
```

Auflisten von Metrikfiltern

Sie können alle Metrikfilter in einer Protokollgruppe auflisten.

Um Metrikfilter mithilfe der CloudWatch Konsole aufzulisten

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie im Inhaltsbereich in der Liste der Protokollgruppen in der Spalte Metric Filters die Anzahl der Filter aus.

Auf dem Bildschirm Log Groups > Filters for werden alle Metrikfilter für die Protokollgruppe aufgelistet.

Um metrische Filter aufzulisten, verwenden Sie AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws logs describe-metric-filters --log-group-name MyApp/access.log
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
  "metricFilters": [
    {
      "filterName": "HTTP404Errors",
      "metricTransformations": [
        {
          "metricValue": "1",
          "metricNamespace": "MyNamespace",
          "metricName": "ApacheNotFoundErrorCode"
        }
      ],
      "creationTime": 1399277571078,
      "filterPattern": "[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404, size]"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Löschen eines Metrikfilters

Eine Richtlinie wird anhand des Namens und der entsprechenden Protokollgruppe identifiziert.

Um einen Metrikfilter mit der CloudWatch Konsole zu löschen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie im Inhaltsbereich in der Spalte Metric Filter (Metrikfilter) die Anzahl der Metrikfilter für die Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie unter Metric Filters (Metrikfilter) das Kontrollkästchen rechts neben dem Namen des Filters aus, den Sie löschen möchten. Wählen Sie dann Löschen aus.
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen).

Um einen metrischen Filter mit dem zu löschen AWS CLI

Führen Sie über die Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws logs delete-metric-filter --log-group-name MyApp/access.log \  
--filter-name MyFilterName
```

Echtzeitverarbeitung von Protokolldaten mit Abonnements

Sie können Abonnements verwenden, um Zugriff auf einen Echtzeit-Feed mit Protokollereignissen aus CloudWatch Logs zu erhalten und ihn an andere Services wie einen Amazon Kinesis Kinesis-Stream, einen Amazon Data Firehose-Stream oder AWS Lambda zur benutzerdefinierten Verarbeitung, Analyse oder zum Laden auf andere Systeme liefern zu lassen. Wenn Protokollereignisse an den empfangenden Service gesendet werden, werden sie base64-kodiert und im GZIP-Format komprimiert.

Wenn Sie Protokollereignisse abonnieren möchten, erstellen Sie die empfangende Ressource (z. B. einen Kinesis-Data-Streams-Datenstrom), an die die Ereignisse gesendet werden sollen. Ein Abonnementfilter definiert das Filtermuster, das verwendet werden soll, um zu filtern, welche Protokollereignisse an Ihre AWS Ressource übermittelt werden, sowie Informationen darüber, wohin passende Protokollereignisse gesendet werden sollen. Protokollereignisse werden kurz nach der Aufnahme, in der Regel in weniger als drei Minuten, an die empfangende Ressource gesendet.

Note

Wenn eine Protokollgruppe mit einem Abonnement die Protokolltransformation verwendet, wird das Filtermuster mit den transformierten Versionen der Protokollereignisse verglichen. Weitere Informationen finden Sie unter [Logs während der Aufnahme transformieren](#).

Sie können Abonnements auf Konto- und Protokollgruppenebene erstellen. Jedes Konto kann einen Abonnementfilter auf Kontoebene pro Region haben. Jeder Protokollgruppe können bis zu zwei Abonnementfilter zugeordnet sein.

Note

Wenn der Zieldienst einen Fehler zurückgibt, der wiederholt werden kann, z. B. eine Drosselungs Ausnahme oder eine Serviceausnahme, die erneut versucht werden kann (z. B. HTTP 5xx), wiederholt CloudWatch Logs die Zustellung für bis zu 24 Stunden. CloudWatch Logs versucht nicht, erneut zuzustellen, wenn es sich bei dem Fehler um einen Fehler handelt, der nicht wiederholt werden kann, wie z. B. oder. `AccessDeniedException` `ResourceNotFoundException` In diesen Fällen ist der Abonnementfilter für bis zu 10 Minuten deaktiviert, und Logs versucht dann erneut, CloudWatch Protokolle an das Ziel zu senden. Während dieses deaktivierten Zeitraums werden Protokolle übersprungen.

CloudWatch Logs erstellt auch CloudWatch Messwerte über die Weiterleitung von Protokollereignissen an Abonnements. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung mit CloudWatch Metriken](#).

Sie können auch ein CloudWatch Logs-Abonnement verwenden, um Protokolldaten nahezu in Echtzeit in einen Amazon OpenSearch Service-Cluster zu streamen. Weitere Informationen finden Sie unter [Streaming CloudWatch protokolliert Daten an Amazon OpenSearch Service](#).

Abonnements werden nur für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt. Weitere Hinweise zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

Note

Abonnementfilter können Ereignisse stapelweise protokollieren, um die Übertragung zu optimieren und die Anzahl der Anrufe an das Ziel zu reduzieren. Die Batchverarbeitung ist nicht garantiert, wird aber nach Möglichkeit verwendet.

Inhalt

- [Konzepte](#)
- [Abonnementfilter auf Gruppenebene protokollieren](#)
- [Abonnementfilter auf Kontoebene](#)
- [Kontoübergreifende, regionsübergreifende Abonnements](#)
- [Confused-Deputy-Prävention](#)
- [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#)

Konzepte

Jeder Abonnementfilter besteht aus den folgenden Schlüsselementen:

Filtermuster

Eine symbolische Beschreibung, wie CloudWatch Logs die Daten in den einzelnen Protokollereignissen interpretieren sollte, zusammen mit Filterausdrücken, die einschränken, was an die AWS Zielressource übermittelt wird. Weitere Informationen über die Syntax von Filtermustern finden Sie unter [Filtermustersyntax für Metrikfilter, Abonnementfilter, Filterprotokollereignisse und Live Tail](#).

Ziel-ARN

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Kinesis Data Streams-Streams, Firehose-Streams oder der Lambda-Funktion, die Sie als Ziel des Abonnement-Feeds verwenden möchten.

Rollen-ARN

Eine IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die erforderlichen Berechtigungen erteilt, um Daten an das gewählte Ziel zu übertragen. Diese Rolle ist für Lambda-Ziele nicht erforderlich, da CloudWatch Logs die erforderlichen Berechtigungen aus den Zugriffskontrolleinstellungen der Lambda-Funktion selbst abrufen können.

Verteilung

Die Methode zur Verteilung von Protokolldaten an das Ziel, wenn es sich bei dem Ziel um einen Datenstrom in Amazon Kinesis Data Streams handelt. Standardmäßig werden Daten nach Protokoll-Stream gruppiert. Für eine gleichmäßige Verteilung können Sie Protokolldaten zufällig gruppieren.

Bei Protokollabonnements auf Gruppenebene ist das folgende Schlüsselement ebenfalls enthalten:

Name der Protokollgruppe

Die Protokollgruppe, die mit dem Abonnementfilter verknüpft ist. Alle Protokollereignisse, die in diese Protokollgruppe hochgeladen werden, unterliegen dem Abonnementfilter, und diejenigen, die dem Filter entsprechen, werden an den Zielservice gesendet, der die übereinstimmenden Protokollereignisse empfängt.

Bei Abonnements auf Kontoebene ist das folgende Schlüsselement ebenfalls enthalten:

Auswahlkriterien

Die Kriterien, anhand derer ausgewählt wurde, auf welche Protokollgruppen der Abonnementfilter auf Kontoebene angewendet wurde. Wenn Sie dies nicht angeben, wird der Abonnementfilter auf Kontoebene auf alle Protokollgruppen im Konto angewendet. Dieses Feld wird verwendet, um unendliche Protokollschleifen zu verhindern. Weitere Hinweise zum Problem der unendlichen Protokollschleife finden Sie unter [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#).

Für die Auswahlkriterien gilt eine Größenbeschränkung von 25 KB.

Abonnementfilter auf Gruppenebene protokollieren

Sie können einen Abonnementfilter mit Amazon Kinesis Data Streams AWS Lambda, Amazon Data Firehose oder Amazon OpenSearch Service verwenden. Protokolle, die über einen Abonnementfilter an einen Service gesendet werden, sind Base64-codiert und im GZIP-Format komprimiert. Dieser Abschnitt enthält Beispiele, anhand derer Sie einen CloudWatch Logs-Abonnementfilter erstellen können, der Protokolldaten an Firehose, Lambda und Kinesis Data Streams sendet.

Note

Wenn Sie Ihre Protokolldaten durchsuchen möchten, finden Sie weitere Informationen unter [Filter- und Mustersyntax](#).

Beispiele

- [Beispiel 1: Abonnementfilter mit Kinesis Data Streams](#)
- [Beispiel 2: Abonnementfilter mit AWS Lambda](#)
- [Beispiel 3: Abonnementfilter mit Amazon Data Firehose](#)
- [Beispiel 4: Abonnementfilter mit Amazon OpenSearch Service](#)

Beispiel 1: Abonnementfilter mit Kinesis Data Streams

Im folgenden Beispiel wird ein Abonnementfilter einer Protokollgruppe zugeordnet, die AWS CloudTrail Ereignisse enthält. Der Abonnementfilter überträgt jede protokollierte Aktivität, die mit „Root“ AWS -Anmeldeinformationen ausgeführt wird, an einen Stream in Kinesis Data Streams mit dem Namen `RootAccess`. Weitere Informationen zum Senden von AWS CloudTrail Ereignissen an CloudWatch Logs finden Sie unter [Senden von CloudTrail Ereignissen an CloudWatch Logs](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Note

Bevor Sie den -Stream erstellen, berechnen Sie das Volumen der generierten Protokolldaten. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen -Stream mit einer ausreichenden Anzahl von Shards zur Bearbeitung dieses Volumens erstellen. Wenn der Stream nicht über genügend Shards verfügt, wird der Protokoll-Stream gedrosselt. Weitere Informationen zu den Volumenlimits bei Streams finden Sie unter [Kontingente und Limits](#).

Gedrosselte Zustellungen werden bis zu 24 Stunden lang neu versucht. Nach 24 Stunden werden die fehlgeschlagenen Zustellungen verworfen.

Um das Risiko der Drosselung zu verringern, können Sie die folgenden Schritte unternehmen:

- Geben Sie `random andistribution`, wann Sie den Abonnementfilter mit [PutSubscriptionFilter](#) oder erstellen [put-subscription-filter](#). Standardmäßig erfolgt die Verteilung des Streamfilters nach Protokolldatenströmen, was zu einer Drosselung führen kann.
- Überwachen Sie Ihren Stream mithilfe von Metriken CloudWatch . Auf diese Weise können Sie etwaige Drosselungen erkennen und Ihre Konfiguration entsprechend anpassen. Die `DeliveryThrottling` Metrik kann beispielsweise verwendet werden, um die Anzahl der Protokollereignisse nachzuverfolgen, für die CloudWatch Logs bei der Weiterleitung von Daten an das Abonnementziel gedrosselt wurde. Weitere Informationen zur Überwachung finden Sie unter [Überwachung mit CloudWatch Metriken](#).
- Verwenden Sie den On-Demand-Kapazitätsmodus für Ihren Stream in Kinesis Data Streams. Der On-Demand-Modus passt sich Ihren Workloads sofort an, wenn sie steigen oder sinken. Weitere Informationen zum On-Demand-Kapazitätsmodus finden Sie unter [On-Demand-Modus](#).
- Schränken Sie Ihr CloudWatch Abonnement-Filtermuster so ein, dass es der Kapazität Ihres Streams in Kinesis Data Streams entspricht. Wenn Sie zu viele Daten an den Stream senden, müssen Sie möglicherweise die Filtergröße reduzieren oder die Filterkriterien anpassen.

So erstellen Sie einen Abonnementfilter für Kinesis Data Streams

1. Erstellen Sie einen Ziel-Stream mit dem folgenden Befehl:

```
$ C:\> aws kinesis create-stream --stream-name "RootAccess" --shard-count 1
```

2. Warten Sie, bis der -Stream "Aktiv" wird (dies kann einige Minuten dauern). Sie können den folgenden Kinesis Data Streams Streams-Befehl [describe-stream](#) verwenden, um das zu überprüfen. `StreamDescription` StreamStatusEigenschaft. Notieren Sie sich außerdem den Wert `StreamDescription.streamArn`, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen werden:

```
aws kinesis describe-stream --stream-name "RootAccess"
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
  "StreamDescription": {
    "StreamStatus": "ACTIVE",
    "StreamName": "RootAccess",
    "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/RootAccess",
    "Shards": [
      {
        "ShardId": "shardId-000000000000",
        "HashKeyRange": {
          "EndingHashKey": "340282366920938463463374607431768211455",
          "StartingHashKey": "0"
        },
        "SequenceNumberRange": {
          "StartingSequenceNumber":
            "49551135218688818456679503831981458784591352702181572610"
        }
      }
    ]
  }
}
```

- Erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Berechtigung erteilt, Daten in Ihren Stream einzufügen. Zunächst müssen Sie eine Vertrauensrichtlinie in einer Datei erstellen (z. B. ~/TrustPolicyForCWL-Kinesis.json). Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtlinie zu erstellen. Verwenden Sie zum Erstellen nicht die IAM-Konsole.

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringLike": { "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*" }
    }
  }
}
```

```
}
```

4. Verwenden Sie den Befehl `create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Datei mit der Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie den zurückgegebenen Wert `Role.Arn`, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen:

```
aws iam create-role --role-name CWLtoKinesisRole --assume-role-policy-document
file://~/TrustPolicyForCWL-Kinesis.json
```

Es folgt ein Beispiel für die Ausgabe.

```
{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": {
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "logs.amazonaws.com"
        },
        "Condition": {
          "StringLike": {
            "aws:SourceArn": { "arn:aws:logs:region:123456789012:*" }
          }
        }
      }
    },
    "RoleId": "AA0IIAH450GAB4HC5F431",
    "CreateDate": "2015-05-29T13:46:29.431Z",
    "RoleName": "CWLtoKinesisRole",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoKinesisRole"
  }
}
```

5. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann. Erstellen Sie zunächst eine Berechtigungsrichtlinie in einer Datei (z. B. `~/PermissionsForCWL-Kinesis.json`). Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtlinie zu erstellen. Verwenden Sie zum Erstellen nicht die IAM-Konsole.

```
{
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "kinesis:PutRecord",
  "Resource": "arn:aws:kinesis:region:123456789012:stream/RootAccess"
}
```

6. Ordnen Sie die Berechtigungsrichtlinie mithilfe des folgenden [put-role-policy](#) Befehls der Rolle zu:

```
aws iam put-role-policy --role-name CWLtoKinesisRole --policy-name Permissions-
Policy-For-CWL --policy-document file://~/PermissionsForCWL-Kinesis.json
```

7. Nachdem sich der Stream im Status Aktiv befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie den CloudWatch Protokoll-Abonnementfilter erstellen. Der Abonnementfilter startet sofort den Fluss der Echtzeit-Protokolldaten aus der gewählten Protokollgruppe an den -Stream:

```
aws logs put-subscription-filter \
  --log-group-name "CloudTrail/logs" \
  --filter-name "RootAccess" \
  --filter-pattern "{$.userIdentity.type = Root}" \
  --destination-arn "arn:aws:kinesis:region:123456789012:stream/RootAccess" \
  --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoKinesisRole"
```

8. Nachdem Sie den Abonnementfilter eingerichtet haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster entsprechen, an Ihren Stream weiter. Sie können überprüfen, ob dies auch geschieht, indem Sie einen Kinesis-Data-Streams-Shard-Iterator aufrufen und mit dem Kinesis-Data-Streams-Befehl „get-records“ einige Kinesis-Data-Streams-Datensätze abrufen:

```
aws kinesys get-shard-iterator --stream-name RootAccess --shard-id
shardId-000000000000 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON
```

```
{
  "ShardIterator":
  "AAAAAAAAAAGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL
+wev+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq
+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRGb9v4scv+3vaq+f+0IK8zM5My8ID
+g6rMo7UKWeI4+IWiK20Sh0uP"
}
```

```
aws kinesis get-records --limit 10 --shard-iterator "AAAAAAAAAAFGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL
+wev+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq
+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRGB9v4scv+3vaq+f+0IK8zM5My8ID
+g6rMo7UKWeI4+IWIK20Sh0uP"
```

Beachten Sie, dass Sie diesen Befehl möglicherweise mehrmals aufrufen müssen, bevor Kinesis Data Streams Daten zurückgibt.

Sie sollten davon ausgehen, dass die Antwort in einem Datensatz-Array angezeigt wird. Das Attribut `Data` in einem Kinesis-Data-Streams-Datensatz ist base64-kodiert und im GZIP-Format komprimiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit den folgenden Unix-Befehlen überprüfen:

```
echo -n "<Content of Data>" | base64 -d | zcat
```

Die dekodierten und dekomprimierten base64-Daten sind als JSON mit folgender Struktur formatiert:

```
{
  "owner": "111111111111",
  "logGroup": "CloudTrail/logs",
  "logStream": "111111111111_CloudTrail/logs_us-east-1",
  "subscriptionFilters": [
    "Destination"
  ],
  "messageType": "DATA_MESSAGE",
  "logEvents": [
    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221568",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":",
      "\"Root\"}"
    },
    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221569",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":",
      "\"Root\"}"
    },
  ]
}
```

```
{
  "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221570",
  "timestamp": 1432826855000,
  "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\n\"Root\"}}\"
}
```

Die Schlüsselemente in der oben genannten Datenstruktur sind folgende:

owner

Die AWS Konto-ID der ursprünglichen Protokolldaten.

logGroup

Der Name der Protokollgruppe der ursprünglichen Protokolldaten.

logStream

Der Name des Protokoll-Stream der ursprünglichen Protokolldaten.

subscriptionFilters

Die Namenliste der Abonnementfilter, die mit den ursprünglichen Protokolldaten übereingestimmt haben.

messageType

Datennachrichten verwenden den Typ "DATA_MESSAGE". Manchmal geben CloudWatch Logs Kinesis Data Streams Streams-Datensätze mit dem Typ „CONTROL_MESSAGE“ aus, hauptsächlich um zu überprüfen, ob das Ziel erreichbar ist.

logEvents

Die tatsächlichen Protokolldaten, die als Array von Protokollereignis-Datensätzen dargestellt werden. Die "id"-Eigenschaft ist eine eindeutige Kennung für jedes Protokollereignis.

Beispiel 2: Abonnementfilter mit AWS Lambda

In diesem Beispiel erstellen Sie einen CloudWatch Logs-Abonnementfilter, der Protokolldaten an Ihre AWS Lambda Funktion sendet.

 Note

Berechnen Sie das Volume der generierten Protokolldaten, bevor Sie die Lambda-Funktion erstellen. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Funktion erstellen, die dieses Volumen bearbeiten kann. Wenn die Funktion nicht über genügend Volumen verfügt, wird der Protokoll-Stream gedrosselt. Weitere Informationen über Lambda-Limits finden Sie unter [AWS Lambda -Limits](#).

So erstellen Sie einen Abonnementfilter für Lambda

1. Erstellen Sie die AWS Lambda Funktion.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Lambda-Ausführungsrolle eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Schritt 2.2: Erstellen einer IAM-Rolle \(Ausführungsrolle\)](#) im AWS Lambda -Entwicklerhandbuch.

2. Öffnen Sie einen Text-Editor, und erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `helloWorld.js` mit folgendem Inhalt:

```
var zlib = require('zlib');
exports.handler = function(input, context) {
  var payload = Buffer.from(input.awslogs.data, 'base64');
  zlib.gunzip(payload, function(e, result) {
    if (e) {
      context.fail(e);
    } else {
      result = JSON.parse(result.toString());
      console.log("Event Data:", JSON.stringify(result, null, 2));
      context.succeed();
    }
  });
};
```

3. Komprimieren Sie die Datei "helloWorld.js", und speichern Sie sie unter dem Namen `helloWorld.zip`.
4. Verwenden Sie den folgenden Befehl, wobei die Rolle die Lambda-Ausführungsrolle ist, die Sie im ersten Schritt eingerichtet haben:

```
aws lambda create-function \
  --function-name helloworld \
```

```
--zip-file fileb://file-path/helloWorld.zip \  
--role lambda-execution-role-arn \  
--handler helloWorld.handler \  
--runtime nodejs12.x
```

5. Erteilen Sie CloudWatch Logs die Erlaubnis, Ihre Funktion auszuführen. Verwenden Sie den folgenden Befehl, und ersetzen Sie den Platzhalter für das Konto mit Ihrem eigenen Konto und den Platzhalter für die Protokollgruppe mit der zu verarbeitenden Protokollgruppe:

```
aws lambda add-permission \  
  --function-name "helloworld" \  
  --statement-id "helloworld" \  
  --principal "logs.amazonaws.com" \  
  --action "lambda:InvokeFunction" \  
  --source-arn "arn:aws:logs:region:123456789123:log-group:TestLambda:" \  
  --source-account "123456789012"
```

6. Erstellen Sie einen Abonnementfilter mit den folgenden Befehl, und ersetzen Sie den Platzhalter für das Konto mit Ihrem eigenen Konto und den Platzhalter für die Protokollgruppe mit der zu verarbeitenden Protokollgruppe:

```
aws logs put-subscription-filter \  
  --log-group-name myLogGroup \  
  --filter-name demo \  
  --filter-pattern "" \  
  --destination-arn arn:aws:lambda:region:123456789123:function:helloworld
```

7. (Optional) Führen Sie einen Test mit einem Beispiel-Protokollereignis durch. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein. Damit wird eine einfache Protokollnachricht in den registrierten Stream gestellt.

Um die Ausgabe Ihrer Lambda-Funktion zu sehen, navigieren Sie zur Lambda-Funktion, wo Sie die Ausgabe sehen werden: in `/aws/lambda/helloworld`

```
aws logs put-log-events --log-group-name myLogGroup --log-stream-name stream1 --  
log-events "[{\"timestamp\":<CURRENT TIMESTAMP MILLIS> , \"message\": \"Simple  
Lambda Test\"}]"
```

Sie sollten davon ausgehen, dass die Antwort mit einem Lambda-Array angezeigt wird. Das Attribut `Data` im Lambda-Datensatz ist base64-kodiert und im GZIP-Format komprimiert. Die tatsächliche Nutzlast, die Lambda erhält, hat folgendes Format: `{ "awslogs": { "data":`

"BASE64ENCODED_GZIP_COMPRESSED_DATA"} }]. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit den folgenden Unix-Befehlen überprüfen:

```
echo -n "<BASE64ENCODED_GZIP_COMPRESSED_DATA>" | base64 -d | zcat
```

Die dekodierten und dekomprimierten base64-Daten sind als JSON mit folgender Struktur formatiert:

```
{
  "owner": "123456789012",
  "logGroup": "CloudTrail",
  "logStream": "123456789012_CloudTrail_us-east-1",
  "subscriptionFilters": [
    "Destination"
  ],
  "messageType": "DATA_MESSAGE",
  "logEvents": [
    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221568",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\n\"Root\"}}",
    },
    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221569",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\n\"Root\"}}",
    },
    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221570",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\n\"Root\"}}",
    }
  ]
}
```

Die Schlüsselemente in der oben genannten Datenstruktur sind folgende:

owner

Die AWS Konto-ID der ursprünglichen Protokolldaten.

logGroup

Der Name der Protokollgruppe der ursprünglichen Protokolldaten.

logStream

Der Name des Protokoll-Stream der ursprünglichen Protokolldaten.

subscriptionFilters

Die Namenliste der Abonnementfilter, die mit den ursprünglichen Protokolldaten übereingestimmt haben.

messageType

Datennachrichten verwenden den Typ "DATA_MESSAGE". Manchmal können CloudWatch Logs Lambda-Datensätze mit dem Typ „CONTROL_MESSAGE“ ausgeben, hauptsächlich um zu überprüfen, ob das Ziel erreichbar ist.

logEvents

Die tatsächlichen Protokolldaten, die als Array von Protokollereignis-Datensätzen dargestellt werden. Die "id"-Eigenschaft ist eine eindeutige Kennung für jedes Protokollereignis.

Beispiel 3: Abonnementfilter mit Amazon Data Firehose

In diesem Beispiel erstellen Sie ein CloudWatch Logs-Abonnement, das alle eingehenden Protokollereignisse, die Ihren definierten Filtern entsprechen, an Ihren Amazon Data Firehose-Lieferstream sendet. Daten, die von CloudWatch Logs an Amazon Data Firehose gesendet werden, sind bereits mit GZIP-Komprimierung der Stufe 6 komprimiert, sodass Sie in Ihrem Firehose-Lieferstream keine Komprimierung verwenden müssen. Anschließend können Sie die Dekomprimierungsfunktion in Firehose verwenden, um die Protokolle automatisch zu dekomprimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Protokolle an Firehose senden](#).

Note

Bevor Sie den Firehose erstellen, berechnen Sie das Volumen der Protokolldaten, die generiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Firehose-Stream erstellen, der dieses

Volume verarbeiten kann. Wenn der Stream das Volumen nicht bearbeiten kann, wird die Protokoll-Stream gedrosselt. Weitere Informationen zu den Volumenbeschränkungen für Firehose-Streams finden Sie unter [Amazon Data Firehose Data Limits](#).

Um einen Abonnementfilter für Firehose zu erstellen

1. Erstellen Sie einen Amazon-Simple-Storage-Service-(Amazon S3)-Bucket. Wir empfehlen Ihnen, einen Bucket zu verwenden, der speziell für CloudWatch Logs erstellt wurde. Wenn Sie jedoch einen vorhandenen Bucket verwenden möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, und ersetzen Sie die Platzhalter-Region mit der Region, die Sie verwenden möchten:

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket2 --create-bucket-configuration  
LocationConstraint=region
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{  
  "Location": "/amzn-s3-demo-bucket2"  
}
```

2. Erstellen Sie die IAM-Rolle, die Amazon Data Firehose die Erlaubnis erteilt, Daten in Ihren Amazon S3 S3-Bucket zu legen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriffskontrolle mit Amazon Data Firehose](#) im Amazon Data Firehose Developer Guide.

Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForFirehose.json` wie folgt:

```
{  
  "Statement": {  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": { "Service": "firehose.amazonaws.com" },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  }  
}
```

3. Verwenden Sie den Befehl `create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Datei mit der Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie den zurückgegebenen Wert `Role.Arn`, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen:

```
aws iam create-role \  
  --role-name FirehoseToS3Role \  
  --assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForFirehose.json  
  
{  
  "Role": {  
    "AssumeRolePolicyDocument": {  
      "Statement": {  
        "Action": "sts:AssumeRole",  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "Service": "firehose.amazonaws.com"  
        }  
      }  
    },  
    "RoleId": "AA0IIAH450GAB4HC5F431",  
    "CreateDate": "2015-05-29T13:46:29.431Z",  
    "RoleName": "FirehoseToS3Role",  
    "Path": "/",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FirehoseToS3Role"  
  }  
}
```

4. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen Firehose auf Ihrem Konto ausführen kann. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Berechtigungsrichtlinie in einer Datei `~/PermissionsForFirehose.json`:

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "s3:AbortMultipartUpload",  
        "s3:GetBucketLocation",  
        "s3:GetObject",  
        "s3:ListBucket",  
        "s3:ListBucketMultipartUploads",  
        "s3:PutObject" ],  
    }  
  ]  
}
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*" ]
    ]
  }
}

```

5. Ordnen Sie die Berechtigungsrichtlinie mithilfe des folgenden `put-role-policy` Befehls der Rolle zu:

```

aws iam put-role-policy --role-name FirehoseToS3Role --policy-name Permissions-
Policy-For-Firehose --policy-document file://~/PermissionsForFirehose.json

```

6. Erstellen Sie wie folgt einen Firehose-Ziel-Lieferstream und ersetzen Sie dabei die Platzhalterwerte für RoleARN und BucketARN durch die Rolle und den Bucket, die Sie erstellt haben: ARNs

```

aws firehose create-delivery-stream \
  --delivery-stream-name 'my-delivery-stream' \
  --s3-destination-configuration \
  '{"RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/FirehoseToS3Role", "BucketARN":
  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"}'

```

Beachten Sie, dass Firehose automatisch ein Präfix im YYYY/MM/DD/HH UTC-Zeitformat für gelieferte Amazon S3 S3-Objekte verwendet. Sie können ein zusätzliches Präfix vor dem Zeitformat-Präfix hinzufügen. Wenn das Präfix mit einem Schrägstrich (/) endet, wird es als Ordner im Amazon-S3-Bucket angezeigt.

7. Warten Sie, bis der Stream aktiv wird (dies kann einige Minuten dauern). Sie können den `describe-delivery-stream` Befehl Firehose verwenden, um das `DeliveryStreamDescription` zu überprüfen. `DeliveryStreamStatus` Eigentum. Beachten Sie außerdem die `DeliveryStreamDescription`. `DeliveryStreamARN`-Wert, wie Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen werden:

```

aws firehose describe-delivery-stream --delivery-stream-name "my-delivery-stream"
{
  "DeliveryStreamDescription": {
    "HasMoreDestinations": false,
    "VersionId": "1",
    "CreateTimestamp": 1446075815.822,

```

```

    "DeliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-
east-1:123456789012:deliverystream/my-delivery-stream",
    "DeliveryStreamStatus": "ACTIVE",
    "DeliveryStreamName": "my-delivery-stream",
    "Destinations": [
      {
        "DestinationId": "destinationId-000000000001",
        "S3DestinationDescription": {
          "CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
          "EncryptionConfiguration": {
            "NoEncryptionConfig": "NoEncryption"
          },
          "RoleARN": "delivery-stream-role",
          "BucketARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
          "BufferingHints": {
            "IntervalInSeconds": 300,
            "SizeInMBs": 5
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

8. Erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Berechtigung erteilt, Daten in Ihren Firehose-Lieferstream aufzunehmen. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForCWL.json`:

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).

```

{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*"
      }
    }
  }
}

```


}

9. Verwenden Sie den Befehl `create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Datei mit der Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie den zurückgegebenen Wert `Role.Arn`, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen:

```
aws iam create-role \
--role-name CWLtoKinesisFirehoseRole \
--assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json

{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": {
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "logs.amazonaws.com"
        },
        "Condition": {
          "StringLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*"
          }
        }
      }
    },
    "RoleId": "AAOIIAH450GAB4HC5F431",
    "CreateDate": "2015-05-29T13:46:29.431Z",
    "RoleName": "CWLtoKinesisFirehoseRole",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoKinesisFirehoseRole"
  }
}
```

10. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Berechtigungsrichtliniendatei (beispielsweise `~/PermissionsForCWL.json`):

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["firehose:PutRecord"],

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:firehose:region:account-id:deliverystream/delivery-stream-
name"]
    ]
  }
}

```

11. Verknüpfen Sie die Berechtigungsrichtlinie mit dem Befehl `put-role-policy` mit der Rolle:

```

aws iam put-role-policy --role-name CWLtoKinesisFirehoseRole --policy-
name Permissions-Policy-For-CWL --policy-document file://~/PermissionsForCWL.json

```

12. Nachdem sich der Amazon Data Firehose-Lieferstream im aktiven Zustand befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie den CloudWatch Logs-Abonnementfilter erstellen. Der Abonnementfilter startet sofort den Fluss von Protokolldaten in Echtzeit von der ausgewählten Protokollgruppe zu Ihrem Amazon Data Firehose-Lieferstream:

```

aws logs put-subscription-filter \
  --log-group-name "CloudTrail" \
  --filter-name "Destination" \
  --filter-pattern "{$.userIdentity.type = Root}" \
  --destination-arn "arn:aws:firehose:region:123456789012:deliverystream/my-
delivery-stream" \
  --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoKinesisFirehoseRole"

```

13. Nachdem Sie den Abonnementfilter eingerichtet haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster entsprechen, an Ihren Amazon Data Firehose-Lieferstream weiter. Ihre Daten werden in Ihrem Amazon S3 basierend auf dem Zeitpufferintervall angezeigt, das in Ihrem Amazon Data Firehose-Lieferstream festgelegt wurde. Sobald genügend Zeit abgelaufen ist, können Sie die Daten im Amazon-S3-Bucket überprüfen.

```

aws s3api list-objects --bucket 'amzn-s3-demo-bucket2' --prefix 'firehose/'
{
  "Contents": [
    {
      "LastModified": "2015-10-29T00:01:25.000Z",
      "ETag": "\"a14589f8897f4089d3264d9e2d1f1610\"",
      "StorageClass": "STANDARD",
      "Key": "firehose/2015/10/29/00/my-delivery-stream-2015-10-29-00-01-21-
a188030a-62d2-49e6-b7c2-b11f1a7ba250",
      "Owner": {
        "DisplayName": "cloudwatch-logs",

```

```

        "ID": "1ec9cf700ef6be062b19584e0b7d84ecc19237f87b5"
      },
      "Size": 593
    },
    {
      "LastModified": "2015-10-29T00:35:41.000Z",
      "ETag": "\"a7035b65872bb2161388ffb63dd1aec5\"",
      "StorageClass": "STANDARD",
      "Key": "firehose/2015/10/29/00/my-delivery-
stream-2015-10-29-00-35-40-7cc92023-7e66-49bc-9fd4-fc9819cc8ed3",
      "Owner": {
        "DisplayName": "cloudwatch-logs",
        "ID": "1ec9cf700ef6be062b19584e0b7d84ecc19237f87b6"
      },
      "Size": 5752
    }
  ]
}

```

```

aws s3api get-object --bucket 'amzn-s3-demo-bucket2' --key 'firehose/2015/10/29/00/
my-delivery-stream-2015-10-29-00-01-21-a188030a-62d2-49e6-b7c2-b11f1a7ba250'
testfile.gz

```

```

{
  "AcceptRanges": "bytes",
  "ContentType": "application/octet-stream",
  "LastModified": "Thu, 29 Oct 2015 00:07:06 GMT",
  "ContentLength": 593,
  "Metadata": {}
}

```

Die Daten im Amazon-S3-Objekt sind im GZIP-Format komprimiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit dem folgenden Unix-Befehl überprüfen:

```

zcat testfile.gz

```

Beispiel 4: Abonnementfilter mit Amazon OpenSearch Service

In diesem Beispiel erstellen Sie ein CloudWatch Logs-Abonnement, das eingehende Protokollereignisse, die Ihren definierten Filtern entsprechen, an Ihre OpenSearch Service-Domain sendet.

Um einen Abonnementfilter für OpenSearch Service zu erstellen

1. Erstellen Sie eine OpenSearch Dienstdomäne. Weitere Informationen finden Sie unter [OpenSearch Dienstdomänen erstellen](#)
2. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
4. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe aus.
5. Wählen Sie Aktionen, Abonnementfilter, Amazon OpenSearch Service-Abonnementfilter erstellen.
6. Wählen Sie aus, ob Sie zu einem Cluster in diesem Konto oder einem anderen Konto streamen möchten.
 - Wenn Sie Dieses Konto ausgewählt haben, wählen Sie die Domain aus, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
 - Wenn Sie Anderes Konto ausgewählt haben, geben Sie ARN und Endpunkt dieser Domain ein.
7. Wenn Sie ein anderes Konto gewählt haben, geben Sie den Domänen-ARN und den Endpunkt an.
8. Wählen Sie für Lambda IAM Execution Role die IAM-Rolle aus, die Lambda bei der Ausführung von Serviceaufrufen verwenden soll. OpenSearch Die von Ihnen gewählte IAM-Rolle muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
 - Es muss `lambda.amazonaws.com` im Verhältnis stehen.
 - Die Richtlinie muss Folgendes umfassen:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "es:*"
    ],
  },
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/target-domain-name/*"
    ]
}
```

- Wenn die OpenSearch Zieldienstdomäne VPC-Zugriff verwendet, muss der IAM-Rolle auch die Richtlinie angehängt sein. `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` Diese von Amazon verwaltete Richtlinie gewährt Lambda Zugriff auf die VPC des Kunden, sodass Lambda auf den Endpunkt in der OpenSearch VPC schreiben kann.

9. Wählen Sie ein Protokollformat.
10. Geben Sie unter Filtermuster für Abonnements die Begriffe oder das Muster ein, nach denen Sie in Ihren Protokollereignissen suchen möchten. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur die Daten, die Sie interessieren, an Ihren OpenSearch Servicecluster senden. Weitere Informationen finden Sie unter [Filtermustersyntax für metrische Filter](#).
11. (Optional) Wählen Sie unter Select log data to test (Zu testende Protokolldaten auswählen) einen Protokoll-Stream und anschließend Test pattern (Muster testen) aus, um zu überprüfen, ob Ihr Suchfilter die erwarteten Ergebnisse zurückgeben.
12. Wählen Sie dann Start Streaming (Streamen starten).

Abonnementfilter auf Kontoebene

Important

Es besteht die Gefahr, dass bei Abonnementfiltern eine endlose rekursive Schleife entsteht, die zu einem starken Anstieg der Datenerfassung führen kann, wenn sie nicht behoben wird. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, in Ihren Abonnementfiltern auf Kontoebene Auswahlkriterien zu verwenden, um Protokollgruppen auszuschließen, die Protokolldaten aus Ressourcen aufnehmen, die Teil des Workflows für die Abonnementzustellung sind. Weitere Informationen zu diesem Problem und zur Bestimmung der auszuschließenden Protokollgruppen finden Sie unter [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#)

Sie können eine Abonnementrichtlinie auf Kontoebene einrichten, die eine Teilmenge der Protokollgruppen im Konto umfasst. Die Kontoabonnementrichtlinie kann mit Amazon Kinesis Data Streams oder Amazon Data Firehose funktionieren. AWS Lambda Protokolle, die über eine

Abonnementrichtlinie auf Kontoebene an einen Service gesendet werden, sind Base64-kodiert und im GZIP-Format komprimiert. Dieser Abschnitt enthält Beispiele, anhand derer Sie ein Abonnement auf Kontoebene für Kinesis Data Streams, Lambda und Firehose erstellen können.

Note

Um eine Liste aller Abonnementfilterrichtlinien in Ihrem Konto anzuzeigen, verwenden Sie den `describe-account-policies` Befehl mit dem Wert von `SubscriptionFilterPolicy` für den Parameter `SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY --policy-type`. Weitere Informationen finden Sie unter [describe-account-policies](#).

Beispiele

- [Beispiel 1: Abonnementfilter mit Kinesis Data Streams](#)
- [Beispiel 2: Abonnementfilter mit AWS Lambda](#)
- [Beispiel 3: Abonnementfilter mit Amazon Data Firehose](#)

Beispiel 1: Abonnementfilter mit Kinesis Data Streams

Bevor Sie einen Kinesis Data Streams Streams-Datenstream erstellen, der mit einer Abonnementrichtlinie auf Kontoebene verwendet werden soll, berechnen Sie das Volumen der Protokolldaten, die generiert werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen -Stream mit einer ausreichenden Anzahl von Shards zur Bearbeitung dieses Volumens erstellen. Wenn ein Stream nicht über genügend Shards verfügt, wird er gedrosselt. Weitere Informationen zu Volumenbeschränkungen für Streams finden Sie unter [Kontingente und Grenzwerte](#) in der Kinesis Data Streams Streams-Dokumentation.

Warning

Da die Protokollereignisse mehrerer Protokollgruppen an das Ziel weitergeleitet werden, besteht die Gefahr einer Drosselung. Gedrosselte Zustellungen werden bis zu 24 Stunden lang neu versucht. Nach 24 Stunden werden die fehlgeschlagenen Zustellungen verworfen. Um das Risiko der Drosselung zu verringern, können Sie die folgenden Schritte unternehmen:

- Überwachen Sie Ihren Kinesis Data Streams Streams-Stream mit CloudWatch Metriken. Auf diese Weise können Sie Drosselungen erkennen und Ihre Konfiguration entsprechend

anpassen. Die `DeliveryThrottling` Metrik verfolgt beispielsweise die Anzahl der Protokollereignisse, für die CloudWatch Logs bei der Weiterleitung von Daten an das Abonnementziel gedrosselt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung mit CloudWatch Metriken](#).

- Verwenden Sie den On-Demand-Kapazitätsmodus für Ihren Stream in Kinesis Data Streams. Der On-Demand-Modus passt sich Ihren Workloads sofort an, wenn sie steigen oder sinken. Weitere Informationen finden Sie unter [On-Demand-Modus](#).
- Schränken Sie Ihr CloudWatch Logs-Abonnement-Filtermuster so ein, dass es der Kapazität Ihres Streams in Kinesis Data Streams entspricht. Wenn Sie zu viele Daten an den Stream senden, müssen Sie möglicherweise die Filtergröße reduzieren oder die Filterkriterien anpassen.

Im folgenden Beispiel wird eine Abonnementrichtlinie auf Kontoebene verwendet, um alle Protokollereignisse an einen Stream in Kinesis Data Streams weiterzuleiten. Das Filtermuster ordnet alle Protokollereignisse dem Text zu `Test` und leitet sie an den Stream in Kinesis Data Streams weiter.

So erstellen Sie eine Abonnementrichtlinie auf Kontoebene für Kinesis Data Streams

1. Erstellen Sie einen Ziel-Stream mit dem folgenden Befehl:

```
$ C:\> aws kinesys create-stream --stream-name "TestStream" --shard-count 1
```

2. Warten Sie einige Minuten, bis der Stream aktiv wird. Sie können überprüfen, ob der Stream aktiv ist, indem Sie den Befehl [describe-stream](#) verwenden, um das zu überprüfen. `StreamDescription` `StreamStatus` Eigentum.

```
aws kinesys describe-stream --stream-name "TestStream"
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
  "StreamDescription": {
    "StreamStatus": "ACTIVE",
    "StreamName": "TestStream",
    "StreamARN": "arn:aws:kinesis:region:123456789012:stream/TestStream",
    "Shards": [
```

```

    {
      "ShardId": "shardId-000000000000",
      "HashKeyRange": {
        "EndingHashKey": "EXAMPLE8463463374607431768211455",
        "StartingHashKey": "0"
      },
      "SequenceNumberRange": {
        "StartingSequenceNumber":
          "EXAMPLE688818456679503831981458784591352702181572610"
      }
    }
  ]
}

```

- Erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Erlaubnis erteilt, Daten in Ihren Stream einzufügen. Zunächst müssen Sie eine Vertrauensrichtlinie in einer Datei erstellen (z. B. `~/TrustPolicyForCWL-Kinesis.json`). Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtlinie zu erstellen.

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).

```

{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringLike": { "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*" }
    }
  }
}

```

- Verwenden Sie den Befehl `create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Datei mit der Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie den zurückgegebenen Wert `Role.Arn`, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen:

```

aws iam create-role --role-name CWLtoKinesisRole --assume-role-policy-document
file:///~/TrustPolicyForCWL-Kinesis.json

```


Es folgt ein Beispiel für die Ausgabe.

```
{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": [
        {
          "Action": "sts:AssumeRole",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": "logs.amazonaws.com"
          },
          "Condition": {
            "StringLike": {
              "aws:SourceArn": [ "arn:aws:logs:region:123456789012:*" ]
            }
          }
        }
      ]
    },
    "RoleId": "EXAMPLE450GAB4HC5F431",
    "CreateDate": "2023-05-29T13:46:29.431Z",
    "RoleName": "CWLtoKinesisRole",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoKinesisRole"
  }
}
```

- Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann. Erstellen Sie zunächst eine Berechtigungsrichtlinie in einer Datei (z. B. `~/PermissionsForCWL-Kinesis.json`). Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtlinie zu erstellen. Verwenden Sie nicht die IAM-Konsole, um es zu erstellen.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:PutRecord",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:region:123456789012:stream/TestStream"
    }
  ]
}
```

- Ordnen Sie die Berechtigungsrichtlinie mithilfe des folgenden [put-role-policy](#) Befehls der Rolle zu:

```
aws iam put-role-policy --role-name CWLtoKinesisRole --policy-name Permissions-
Policy-For-CWL --policy-document file://~/PermissionsForCWL-Kinesis.json
```

7. Nachdem sich der Stream im Status Aktiv befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie die Abonnementfilterrichtlinie für CloudWatch Logs erstellen. Die Richtlinie startet sofort den Fluss von Protokolldaten in Echtzeit zu Ihrem Stream. In diesem Beispiel ERROR werden alle Protokollereignisse, die die Zeichenfolge enthalten, gestreamt, mit Ausnahme der Ereignisse in den Protokollgruppen mit dem Namen LogGroupToExclude1 und LogGroupToExclude2.

```
aws logs put-account-policy \
  --policy-name "ExamplePolicy" \
  --policy-type "SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY" \
  --policy-document '{"RoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/
CWLtoKinesisRole", "DestinationArn":"arn:aws:kinesis:region:123456789012:stream/
TestStream", "FilterPattern": "Test", "Distribution": "Random"}' \
  --selection-criteria 'LogGroupName NOT IN ["LogGroupToExclude1",
"LogGroupToExclude2"]' \
  --scope "ALL"
```

8. Nachdem Sie den Abonnementfilter eingerichtet haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster und den Auswahlkriterien entsprechen, an Ihren Stream weiter.

Das `selection-criteria` Feld ist optional, aber wichtig, um Protokollgruppen, die zu einer unendlichen Protokollrekursion führen können, aus einem Abonnementfilter auszuschließen. Weitere Informationen zu diesem Problem und zur Bestimmung, welche Protokollgruppen ausgeschlossen werden sollen, finden Sie unter [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#). Derzeit ist NOT IN der einzige unterstützte Operator für `selection-criteria`.

Sie können den Fluss der Protokollereignisse überprüfen, indem Sie einen Kinesis Data Streams-Shard-Iterator verwenden und den `get-records` Befehl Kinesis Data Streams verwenden, um einige Kinesis Data Streams Streams-Datensätze abzurufen:

```
aws kinesis get-shard-iterator --stream-name TestStream --shard-id
shardId-000000000000 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON
```

```
{
  "ShardIterator":
```

```
"AAAAAAAAAAFGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL
+wev+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq
+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRgB9v4scv+3vaq+f+0IK8zM5My8ID
+g6rMo7UKWeI4+IWIK20Sh0uP"
}
```

```
aws kinesis get-records --limit 10 --shard-iterator "AAAAAAAAAAFGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL
+wev+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq
+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRgB9v4scv+3vaq+f+0IK8zM5My8ID
+g6rMo7UKWeI4+IWIK20Sh0uP"
```

Möglicherweise müssen Sie diesen Befehl einige Male verwenden, bevor Kinesis Data Streams Daten zurückgibt.

Sie sollten davon ausgehen, dass die Antwort in einem Datensatz-Array angezeigt wird. Das Attribut `Data` in einem Kinesis-Data-Streams-Datensatz ist base64-kodiert und im GZIP-Format komprimiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit den folgenden Unix-Befehlen überprüfen:

```
echo -n "<Content of Data>" | base64 -d | zcat
```

Die dekodierten und dekomprimierten base64-Daten sind als JSON mit folgender Struktur formatiert:

```
{
  "messageType": "DATA_MESSAGE",
  "owner": "123456789012",
  "logGroup": "Example1",
  "logStream": "logStream1",
  "subscriptionFilters": [
    "ExamplePolicy"
  ],
  "logEvents": [
    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221568",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":",
      "Root\"}"
    },
  ],
}
```

```

    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221569",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":
\\\"Root\\\"}\"}
    },
    {
      "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221570",
      "timestamp": 1432826855000,
      "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":
\\\"Root\\\"}\"}
    }
  ],
  "policyLevel": "ACCOUNT_LEVEL_POLICY"
}

```

Die wichtigsten Elemente der Datenstruktur sind die folgenden:

messageType

Datennachrichten verwenden den Typ "DATA_MESSAGE". Manchmal geben CloudWatch Logs Kinesis Data Streams Streams-Datensätze mit dem Typ „CONTROL_MESSAGE“ aus, hauptsächlich um zu überprüfen, ob das Ziel erreichbar ist.

owner

Die AWS Konto-ID der ursprünglichen Protokolldaten.

logGroup

Der Name der Protokollgruppe der ursprünglichen Protokolldaten.

logStream

Der Name des Protokoll-Stream der ursprünglichen Protokolldaten.

subscriptionFilters

Die Namenliste der Abonnementfilter, die mit den ursprünglichen Protokolldaten übereingestimmt haben.

logEvents

Die tatsächlichen Protokolldaten, die als Array von Protokollereignis-Datensätzen dargestellt werden. Die "id"-Eigenschaft ist eine eindeutige Kennung für jedes Protokollereignis.

Richtlinienebene

Die Ebene, auf der die Richtlinie durchgesetzt wurde. „ACCOUNT_LEVEL_POLICY“ ist die Filterrichtlinie `policyLevel` für Abonnements auf Kontoebene.

Beispiel 2: Abonnementfilter mit AWS Lambda

In diesem Beispiel erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie für CloudWatch Logs auf Kontoebene, die Protokolldaten an Ihre AWS Lambda Funktion sendet.

Warning

Berechnen Sie das Volume der generierten Protokolldaten, bevor Sie die Lambda-Funktion erstellen. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Funktion erstellen, die dieses Volumen bearbeiten kann. Wenn die Funktion das Volumen nicht verarbeiten kann, wird der Log-Stream gedrosselt. Da die Protokollereignisse aller Protokollgruppen oder einer Teilmenge der Protokollgruppen des Kontos an das Ziel weitergeleitet werden, besteht die Gefahr einer Drosselung. Weitere Informationen über Lambda-Limits finden Sie unter [AWS Lambda - Limits](#).

So erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene für Lambda

1. Erstellen Sie die Funktion. AWS Lambda

Stellen Sie sicher, dass Sie die Lambda-Ausführungsrolle eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Schritt 2.2: Erstellen einer IAM-Rolle \(Ausführungsrolle\)](#) im AWS Lambda -Entwicklerhandbuch.

2. Öffnen Sie einen Text-Editor, und erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `helloWorld.js` mit folgendem Inhalt:

```
var zlib = require('zlib');
exports.handler = function(input, context) {
  var payload = Buffer.from(input.awslogs.data, 'base64');
  zlib.gunzip(payload, function(e, result) {
    if (e) {
      context.fail(e);
    } else {
      result = JSON.parse(result.toString());
    }
  });
}
```

```
        console.log("Event Data:", JSON.stringify(result, null, 2));
        context.succeed();
    }
});
};
```

3. Komprimieren Sie die Datei "helloWorld.js", und speichern Sie sie unter dem Namen helloWorld.zip.
4. Verwenden Sie den folgenden Befehl, wobei die Rolle die Lambda-Ausführungsrolle ist, die Sie im ersten Schritt eingerichtet haben:

```
aws lambda create-function \
  --function-name helloworld \
  --zip-file fileb://file-path/helloWorld.zip \
  --role lambda-execution-role-arn \
  --handler helloworld.handler \
  --runtime nodejs18.x
```

5. Erteilen Sie CloudWatch Logs die Erlaubnis, Ihre Funktion auszuführen. Verwenden Sie den folgenden Befehl und ersetzen Sie das Platzhalterkonto durch Ihr eigenes Konto.

```
aws lambda add-permission \
  --function-name "helloworld" \
  --statement-id "helloworld" \
  --principal "logs.amazonaws.com" \
  --action "lambda:InvokeFunction" \
  --source-arn "arn:aws:logs:region:123456789012:log-group:*" \
  --source-account "123456789012"
```

6. Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene und ersetzen Sie dabei das Platzhalterkonto durch Ihr eigenes Konto. In diesem Beispiel ERROR werden alle Protokollereignisse, die die Zeichenfolge enthalten, gestreamt, mit Ausnahme der Ereignisse in den Protokollgruppen mit dem Namen und. LogGroupToExclude1 LogGroupToExclude2

```
aws logs put-account-policy \
  --policy-name "ExamplePolicyLambda" \
  --policy-type "SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY" \
  --policy-document
  '{"DestinationArn':"arn:aws:lambda:region:123456789012:function:helloworld",
  "FilterPattern": "Test", "Distribution": "Random"}' \
```

```
--selection-criteria 'LogGroupName NOT IN ["LogGroupToExclude1",  
"LogGroupToExclude2"]' \  
--scope "ALL"
```

Nachdem Sie den Abonnementfilter eingerichtet haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster und den Auswahlkriterien entsprechen, an Ihren Stream weiter.

Das `selection-criteria` Feld ist optional, aber wichtig, um Protokollgruppen, die zu einer unendlichen Protokollrekursion führen können, aus einem Abonnementfilter auszuschließen. Weitere Informationen zu diesem Problem und zur Bestimmung, welche Protokollgruppen ausgeschlossen werden sollen, finden Sie unter [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#). Derzeit ist `NOT IN` der einzige unterstützte Operator für `selection-criteria`.

7. (Optional) Führen Sie einen Test mit einem Beispiel-Protokollereignis durch. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein. Damit wird eine einfache Protokollnachricht in den registrierten Stream gestellt.

Um die Ausgabe Ihrer Lambda-Funktion zu sehen, navigieren Sie zur Lambda-Funktion, wo Sie die Ausgabe sehen werden: in `/aws/lambda/helloworld`

```
aws logs put-log-events --log-group-name Example1 --log-stream-name logStream1 --  
log-events "[{\"timestamp\":CURRENT_TIMESTAMP_MILLIS , \"message\": \"Simple Lambda  
Test\"}]"
```

Sie sollten davon ausgehen, dass die Antwort mit einem Lambda-Array angezeigt wird. Das Attribut `Data` im Lambda-Datensatz ist base64-kodiert und im GZIP-Format komprimiert. Die tatsächliche Nutzlast, die Lambda erhält, hat folgendes Format: `{ "awslogs": { "data": "BASE64ENCODED_GZIP_COMPRESSED_DATA" } }`. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit den folgenden Unix-Befehlen überprüfen:

```
echo -n "<BASE64ENCODED_GZIP_COMPRESSED_DATA>" | base64 -d | zcat
```

Die dekodierten und dekomprimierten base64-Daten sind als JSON mit folgender Struktur formatiert:

```
{  
  "messageType": "DATA_MESSAGE",  
  "owner": "123456789012",
```

```

    "logGroup": "Example1",
    "logStream": "logStream1",
    "subscriptionFilters": [
        "ExamplePolicyLambda"
    ],
    "logEvents": [
        {
            "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221568",
            "timestamp": 1432826855000,
            "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":
\\\"Root\\\"}\"
        },
        {
            "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221569",
            "timestamp": 1432826855000,
            "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":
\\\"Root\\\"}\"
        },
        {
            "id": "31953106606966983378809025079804211143289615424298221570",
            "timestamp": 1432826855000,
            "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":
\\\"Root\\\"}\"
        }
    ],
    "policyLevel": "ACCOUNT_LEVEL_POLICY"
}

```

Note

Der Abonnementfilter auf Kontoebene wird nicht auf die Protokollgruppe der Ziel-Lambda-Funktion angewendet. Dadurch soll eine unendliche Protokollrekursion verhindert werden, die zu einer Erhöhung der Abrechnung der Datenerfassung führen kann. Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie unter. [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#)

Die wichtigsten Elemente der Datenstruktur sind die folgenden:

messageType

Datennachrichten verwenden den Typ "DATA_MESSAGE". Manchmal geben CloudWatch Logs Kinesis Data Streams Streams-Datensätze mit dem Typ „CONTROL_MESSAGE“ aus, hauptsächlich um zu überprüfen, ob das Ziel erreichbar ist.

owner

Die AWS Konto-ID der ursprünglichen Protokolldaten.

logGroup

Der Name der Protokollgruppe der ursprünglichen Protokolldaten.

logStream

Der Name des Protokoll-Stream der ursprünglichen Protokolldaten.

subscriptionFilters

Die Namenliste der Abonnementfilter, die mit den ursprünglichen Protokolldaten übereingestimmt haben.

logEvents

Die tatsächlichen Protokolldaten, die als Array von Protokollereignis-Datensätzen dargestellt werden. Die "id"-Eigenschaft ist eine eindeutige Kennung für jedes Protokollereignis.

Richtlinienebene

Die Ebene, auf der die Richtlinie durchgesetzt wurde. „ACCOUNT_LEVEL_POLICY“ ist die Filterrichtlinie `policyLevel` für Abonnements auf Kontoebene.

Beispiel 3: Abonnementfilter mit Amazon Data Firehose

In diesem Beispiel erstellen Sie eine CloudWatch Logs-Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene, die eingehende Protokollereignisse, die Ihren definierten Filtern entsprechen, an Ihren Amazon Data Firehose-Lieferstream sendet. Daten, die von CloudWatch Logs an Amazon Data Firehose gesendet werden, sind bereits mit GZIP-Komprimierung der Stufe 6 komprimiert, sodass Sie in Ihrem Firehose-Lieferstream keine Komprimierung verwenden müssen. Anschließend können Sie die Dekomprimierungsfunktion in Firehose verwenden, um die Protokolle automatisch zu dekomprimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Mithilfe CloudWatch von Protokollen in Kinesis Data Firehose schreiben](#).

 Warning

Bevor Sie den Firehose erstellen, berechnen Sie das Volumen der Protokolldaten, die generiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Firehose-Stream erstellen, der dieses Volume verarbeiten kann. Wenn der Stream das Volumen nicht bearbeiten kann, wird die Protokoll-Stream gedrosselt. Weitere Informationen zu den Volumenbeschränkungen für Firehose-Streams finden Sie unter [Amazon Data Firehose Data Limits](#).

Um einen Abonnementfilter für Firehose zu erstellen

1. Erstellen Sie einen Amazon-Simple-Storage-Service-(Amazon S3)-Bucket. Wir empfehlen Ihnen, einen Bucket zu verwenden, der speziell für CloudWatch Logs erstellt wurde. Wenn Sie jedoch einen vorhandenen Bucket verwenden möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, und ersetzen Sie die Platzhalter-Region mit der Region, die Sie verwenden möchten:

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket2 --create-bucket-configuration LocationConstraint=region
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
  "Location": "/amzn-s3-demo-bucket2"
}
```

2. Erstellen Sie die IAM-Rolle, die Amazon Data Firehose die Erlaubnis erteilt, Daten in Ihren Amazon S3 S3-Bucket zu legen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriffskontrolle mit Amazon Data Firehose](#) im Amazon Data Firehose Developer Guide.

Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForFirehose.json` wie folgt:

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "firehose.amazonaws.com" },
```

```

    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}

```

3. Verwenden Sie den Befehl `create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Datei mit der Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie sich den zurückgegebenen `Role.Arn`-Wert, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen werden:

```

aws iam create-role \
  --role-name FirehoseToS3Role \
  --assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForFirehose.json

{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": {
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    "RoleId": "EXAMPLE50GAB4HC5F431",
    "CreateDate": "2023-05-29T13:46:29.431Z",
    "RoleName": "FirehoseToS3Role",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FirehoseToS3Role"
  }
}

```

4. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen Firehose auf Ihrem Konto ausführen kann. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Berechtigungsrichtlinie in einer Datei `~/PermissionsForFirehose.json`:

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",

```

```

        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject" ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*" ]
    }
  ]
}

```

5. Ordnen Sie die Berechtigungsrichtlinie mithilfe des folgenden put-role-policy Befehls der Rolle zu:

```

aws iam put-role-policy --role-name FirehoseToS3Role --policy-name Permissions-
Policy-For-Firehose --policy-document file://~/PermissionsForFirehose.json

```

6. Erstellen Sie wie folgt einen Firehose-Ziel-Lieferstream und ersetzen Sie dabei die Platzhalterwerte für RoleARN und BucketARN durch die Rolle und den Bucket, die Sie erstellt haben: ARNs

```

aws firehose create-delivery-stream \
  --delivery-stream-name 'my-delivery-stream' \
  --s3-destination-configuration \
  '{"RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/FirehoseToS3Role", "BucketARN":
  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"}'

```

Firehose verwendet automatisch ein Präfix im YYYY/MM/DD/HH UTC-Zeitformat für gelieferte Amazon S3 S3-Objekte. Sie können ein zusätzliches Präfix vor dem Zeitformat-Präfix hinzufügen. Wenn das Präfix mit einem Schrägstrich (/) endet, wird es als Ordner im Amazon-S3-Bucket angezeigt.

7. Warten Sie ein paar Minuten, bis der Stream aktiv wird. Sie können den describe-delivery-stream-Befehl Firehose verwenden, um das DeliveryStreamDescription zu überprüfen. DeliveryStreamStatusEigenschaft. Beachten Sie außerdem die DeliveryStreamDescription.DeliveryStreamARN-Wert, wie Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen werden:

```

aws firehose describe-delivery-stream --delivery-stream-name "my-delivery-stream"
{
  "DeliveryStreamDescription": {
    "HasMoreDestinations": false,

```

```

    "VersionId": "1",
    "CreateTimestamp": 1446075815.822,
    "DeliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-
east-1:123456789012:deliverystream/my-delivery-stream",
    "DeliveryStreamStatus": "ACTIVE",
    "DeliveryStreamName": "my-delivery-stream",
    "Destinations": [
      {
        "DestinationId": "destinationId-000000000001",
        "S3DestinationDescription": {
          "CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
          "EncryptionConfiguration": {
            "NoEncryptionConfig": "NoEncryption"
          },
          "RoleARN": "delivery-stream-role",
          "BucketARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
          "BufferingHints": {
            "IntervalInSeconds": 300,
            "SizeInMBs": 5
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

8. Erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Berechtigung erteilt, Daten in Ihren Firehose-Lieferstream aufzunehmen. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForCWL.json`:

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).

```

{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}

```

9. Verwenden Sie den Befehl `create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Datei mit der Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie sich den zurückgegebenen `Role.Arn`-Wert, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen werden:

```

aws iam create-role \
--role-name CWLtoKinesisFirehoseRole \
--assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json

{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": {
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "logs.amazonaws.com"
        },
        "Condition": {
          "StringLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*"
          }
        }
      }
    },
    "RoleId": "AA0IIAH450GAB4HC5F431",
    "CreateDate": "2015-05-29T13:46:29.431Z",
    "RoleName": "CWLtoKinesisFirehoseRole",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoKinesisFirehoseRole"
  }
}

```

10. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen können. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Berechtigungsrichtliniendatei (beispielsweise `~/PermissionsForCWL.json`):

```

{
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": ["firehose:PutRecord"],
    "Resource": [
        "arn:aws:firehose:region:account-id:deliverystream/delivery-stream-
name"]
    ]
}

```

11. Verknüpfen Sie die Berechtigungsrichtlinie mit dem Befehl `put-role-policy` mit der Rolle:

```

aws iam put-role-policy --role-name CWLtoKinesisFirehoseRole --policy-
name Permissions-Policy-For-CWL --policy-document file://~/PermissionsForCWL.json

```

12. Nachdem sich der Amazon Data Firehose-Lieferstream im aktiven Status befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie die Abonnementfilterrichtlinie CloudWatch Logs auf Kontoebene erstellen. Die Richtlinie startet sofort den Fluss von Protokolldaten in Echtzeit von der ausgewählten Protokollgruppe zu Ihrem Amazon Data Firehose-Lieferstream:

```

aws logs put-account-policy \
    --policy-name "ExamplePolicyFirehose" \
    --policy-type "SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY" \
    --policy-document '{"RoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/
CWLtoKinesisFirehoseRole", "DestinationArn":"arn:aws:firehose:us-
east-1:123456789012:deliverystream/delivery-stream-name", "FilterPattern": "Test",
"Distribution": "Random"}' \
    --selection-criteria 'LogGroupName NOT IN ["LogGroupToExclude1",
"LogGroupToExclude2"]' \
    --scope "ALL"

```

13. Nachdem Sie den Abonnementfilter eingerichtet haben, leitet CloudWatch Logs die eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster entsprechen, an Ihren Amazon Data Firehose-Lieferstream weiter.

Das `selection-criteria` Feld ist optional, aber wichtig, um Protokollgruppen, die zu einer unendlichen Protokollrekursion führen können, aus einem Abonnementfilter auszuschließen. Weitere Informationen zu diesem Problem und zur Bestimmung, welche Protokollgruppen ausgeschlossen werden sollen, finden Sie unter [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#). Derzeit ist `NOT IN` der einzige unterstützte Operator für `selection-criteria`.

Ihre Daten werden in Ihrem Amazon S3 basierend auf dem Zeitpufferintervall angezeigt, das in Ihrem Amazon Data Firehose-Lieferstream festgelegt wurde. Sobald genügend Zeit abgelaufen ist, können Sie die Daten im Amazon-S3-Bucket überprüfen.

```
aws s3api list-objects --bucket 'amzn-s3-demo-bucket2' --prefix 'firehose/'
{
  "Contents": [
    {
      "LastModified": "2023-10-29T00:01:25.000Z",
      "ETag": "\"a14589f8897f4089d3264d9e2d1f1610\"",
      "StorageClass": "STANDARD",
      "Key": "firehose/2015/10/29/00/my-delivery-stream-2015-10-29-00-01-21-a188030a-62d2-49e6-b7c2-b11f1a7ba250",
      "Owner": {
        "DisplayName": "cloudwatch-logs",
        "ID": "1ec9cf700ef6be062b19584e0b7d84ecc19237f87b5"
      },
      "Size": 593
    },
    {
      "LastModified": "2015-10-29T00:35:41.000Z",
      "ETag": "\"a7035b65872bb2161388ffb63dd1aec5\"",
      "StorageClass": "STANDARD",
      "Key": "firehose/2023/10/29/00/my-delivery-stream-2023-10-29-00-35-40-EXAMPLE-7e66-49bc-9fd4-fc9819cc8ed3",
      "Owner": {
        "DisplayName": "cloudwatch-logs",
        "ID": "EXAMPLE6be062b19584e0b7d84ecc19237f87b6"
      },
      "Size": 5752
    }
  ]
}
```

```
aws s3api get-object --bucket 'amzn-s3-demo-bucket2' --key 'firehose/2023/10/29/00/my-delivery-stream-2023-10-29-00-01-21-a188030a-62d2-49e6-b7c2-b11f1a7ba250' testfile.gz
{
  "AcceptRanges": "bytes",
  "ContentType": "application/octet-stream",
```



```
"LastModified": "Thu, 29 Oct 2023 00:07:06 GMT",  
"ContentLength": 593,  
"Metadata": {}  
}
```

Die Daten im Amazon-S3-Objekt sind im GZIP-Format komprimiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit dem folgenden Unix-Befehl überprüfen:

```
zcat testfile.gz
```

Kontoübergreifende, regionsübergreifende Abonnements

Sie können mit einem Inhaber eines anderen AWS Kontos zusammenarbeiten und dessen Protokollereignisse auf Ihren AWS Ressourcen empfangen, z. B. in einem Amazon Kinesis- oder Amazon Data Firehose (dies wird als kontoübergreifender Datenaustausch bezeichnet). Diese Protokollereignisdaten können beispielsweise aus einem zentralisierten Kinesis Data Streams oder Firehose-Stream gelesen werden, um eine benutzerdefinierte Verarbeitung und Analyse durchzuführen. Benutzerdefinierte Verarbeitung ist besonders nützlich, wenn Sie über viele Konten zusammenarbeiten und Daten analysieren.

Wenn beispielsweise die IT-Sicherheitsgruppe eines Unternehmens Daten zur Echtzeit-Erkennung von Eindringversuchen oder auf Unregelmäßigkeiten analysieren möchten, kann sie eine Prüfung aller Konten in allen Abteilungen des Unternehmens durchführen und dabei alle Produktionsprotokolle für eine zentrale Verarbeitung erfassen. Dabei kann ein Echtzeit-Ereignisdatenstrom für alle diese Konten zusammengestellt und an die Informationssicherheitsgruppen gesendet werden, die die Daten wiederum mithilfe von Kinesis Data Streams mit ihren bereits vorhandenen Sicherheitsanalysesystemen verknüpfen können.

Note

Die Protokollgruppe und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Die AWS Ressource, auf die das Ziel verweist, kann sich jedoch in einer anderen Region befinden. In den Beispielen in den folgenden Abschnitten werden alle regionsspezifischen Ressourcen in USA Ost (Nord-Virginia) erstellt.

Themen

- [Kontoübergreifender regionsübergreifender Austausch von Protokolldaten mit Kinesis Data Streams](#)
- [Kontoübergreifender regionsübergreifender Austausch von Protokolldaten mit Firehose](#)
- [Kontoübergreifende, regionsübergreifende Abonnements auf Kontoebene mit Kinesis Data Streams](#)
- [Kontoübergreifende Abonnements auf Kontoebene mit Firehose](#)

Kontoübergreifender regionsübergreifender Austausch von Protokolldaten mit Kinesis Data Streams

Wenn Sie ein kontoübergreifendes Abonnement erstellen, können Sie ein einzelnes Konto oder eine Organisation angeben, die der Sender sein soll. Wenn Sie eine Organisation angeben, können alle Konten in der Organisation mit diesem Verfahren Protokolle an das Receiver-Konto senden.

Wenn Sie Protokolldaten für mehrere Konten freigeben möchten, müssen Sie Sender und Receiver der Protokolldaten festlegen:

- Absender der Protokolldaten — Ruft die Zielinformationen vom Empfänger ab und teilt Logs mit, dass CloudWatch Logs bereit ist, seine Protokollereignisse an das angegebene Ziel zu senden. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Absender der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 1111111111 angezeigt.

Wenn mehrere Konten in einer Organisation Protokolle an ein Empfängerkonto senden, können Sie eine Richtlinie erstellen, die allen Konten in der Organisation die Berechtigung zum Senden von Protokollen an das Empfängerkonto gewährt. Sie müssen immer noch separate Abonnementfilter für jedes Senderkonto einrichten.

- Empfänger von Protokolldaten — richtet ein Ziel ein, das einen Kinesis Data Streams Streams-Stream kapselt und CloudWatch Logs darüber informiert, dass der Empfänger Protokolldaten empfangen möchte. Der Empfänger gibt dann die Informationen über sein Ziel für den Absender frei. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Empfänger der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 999999999999 angezeigt.

Um Protokollereignisse von kontoübergreifenden Benutzern zu empfangen, erstellt der Empfänger der Protokolldaten zunächst ein Protokollziel. CloudWatch Jedes Ziel umfasst die folgenden Schlüsselemente:

Name des Ziels

Der Name der Zielregion, die Sie erstellen möchten.

Ziel-ARN

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der AWS Ressource, die Sie als Ziel für den Abonnement-Feed verwenden möchten.

ARN der Rolle

Eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle, die CloudWatch Logs die erforderlichen Berechtigungen erteilt, um Daten in den ausgewählten Stream zu übertragen.

Zugriffsrichtlinie

Ein IAM-Richtliniendokument (im JSON-Format, das in der IAM-Richtliniengrammatik geschrieben ist), das kontrolliert, welche Benutzer Schreibberechtigung für das Ziel haben.

Note

Die Protokollgruppe und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Die AWS -Ressource, auf die das Ziel verweist, kann sich jedoch in einer anderen Region befinden. In den Beispielen in den folgenden Abschnitten werden alle regionsspezifischen Ressourcen in USA Ost (Nord-Virginia) erstellt.

Themen

- [Einrichten eines neuen kontoübergreifenden Abonnements](#)
- [Aktualisieren eines bestehenden kontoübergreifenden Abonnements](#)

Einrichten eines neuen kontoübergreifenden Abonnements

Befolgen Sie die Schritte in diesen Abschnitten, um ein neues kontoübergreifendes Protokollabonnement einzurichten.

Themen

- [Schritt 1: Erstellen eines Ziels](#)
- [Schritt 2: \(Nur bei Verwendung einer Organisation\) Erstellen Sie eine IAM-Rolle](#)
- [Schritt 3: Hinzufügen/Überprüfen der IAM-Berechtigungen für das kontoübergreifende Ziel](#)

- [Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters](#)
- [Validierung des Ablaufs von Protokollereignissen](#)
- [Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit](#)

Schritt 1: Erstellen eines Ziels

Important

Alle Schritte in diesem Verfahren müssen im Konto des Protokolldatenempfängers ausgeführt werden.

In diesem Beispiel hat das Konto des Empfängers der Protokolldaten die Konto-ID 9999999999, während die AWS Konto-ID des Absenders der Protokolldaten 1111111111 lautet. AWS

In diesem Beispiel wird ein Ziel mithilfe eines Kinesis Data Streams-Streams namens und einer Rolle erstellt RecipientStream, die es CloudWatch Logs ermöglicht, Daten darauf zu schreiben.

Wenn das Ziel erstellt ist, sendet CloudWatch Logs im Namen des Empfängerkontos eine Testnachricht an das Ziel. Wenn der Abonnementfilter später aktiv ist, sendet CloudWatch Logs im Namen des Quellkontos Protokollereignisse an das Ziel.

So erstellen Sie ein Ziel

1. Erstellen Sie im Empfängerkonto einen Zieldatenstrom in Kinesis Data Streams. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
aws kinesis create-stream --stream-name "RecipientStream" --shard-count 1
```

2. Warten Sie, bis der -Stream aktiv wird. Sie können den Befehl `aws kinesis describe-stream` verwenden, um das zu überprüfen. `StreamDescription` `StreamStatus` `Eigentum`. Notieren Sie sich außerdem den Wert `StreamDescription.streamArn`, da Sie ihn später an Logs übergeben werden: CloudWatch

```
aws kinesis describe-stream --stream-name "RecipientStream"
{
  "StreamDescription": {
    "StreamStatus": "ACTIVE",
    "StreamName": "RecipientStream",
```

```

    "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:999999999999:stream/RecipientStream",
    "Shards": [
      {
        "ShardId": "shardId-000000000000",
        "HashKeyRange": {
          "EndingHashKey": "34028236692093846346337460743176EXAMPLE",
          "StartingHashKey": "0"
        },
        "SequenceNumberRange": {
          "StartingSequenceNumber":
"4955113521868881845667950383198145878459135270218EXAMPLE"
        }
      }
    ]
  }
}

```

Es kann einige Minuten dauern, bis der Stream im aktiven Status angezeigt wird.

- Erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Berechtigung erteilt, Daten in Ihren Stream einzufügen. Zunächst müssen Sie eine Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForCWL.json` erstellen. Erstellen Sie in einem Text-Editor die Richtliniendatei, verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, der das `sourceAccountId` angibt, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Wenn Sie die Quell-Kontonummer beim ersten Aufruf noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen, die Ziel-ARN in das Quell-ARN-Feld einzutragen. Bei den folgenden Aufrufen sollten Sie als Quell-ARN den tatsächlichen Quell-ARN angeben, den Sie beim ersten Aufruf ermittelt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).

```

{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "logs.amazonaws.com"
    },
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:*",
          "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:*"
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

    ]
  }
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
}

```

4. Verwenden Sie den Befehl `aws iam create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie sich den zurückgegebenen `Role.Arn`-Wert, da er später auch an Logs übergeben wird: CloudWatch

```

aws iam create-role \
--role-name CWLtoKinesisRole \
--assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json

{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": {
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Effect": "Allow",
        "Condition": {
          "StringLike": {
            "aws:SourceArn": [
              "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:*",
              "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:*"
            ]
          }
        },
        "Principal": {
          "Service": "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    "RoleId": "AA0IIAH450GAB4HC5F431",
    "CreateDate": "2015-05-29T13:46:29.431Z",
    "RoleName": "CWLtoKinesisRole",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole"
  }
}

```

5. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann. Verwenden Sie zunächst einen Texteditor, um eine Berechtigungsrichtlinie in einer Datei `~/PermissionsForCWL.json` zu erstellen:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:PutRecord",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:region:999999999999:stream/RecipientStream"
    }
  ]
}
```

6. Ordnen Sie die Berechtigungsrichtlinie der Rolle zu, indem Sie den Befehl `aws iam put-role-policy` verwenden:

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name CWLtoKinesisRole \
  --policy-name Permissions-Policy-For-CWL \
  --policy-document file:///~/PermissionsForCWL.json
```

7. Nachdem sich der Stream im aktiven Status befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie das CloudWatch Logs-Ziel erstellen.
 - a. In diesem Schritt wird keine Zugriffsrichtlinie mit Ihrem Ziel verknüpft. Es ist zudem erst der erste von zwei Schritten zum Erstellen eines Ziels. Notieren Sie sich den in der Nutzlast ausgegebenen Wert `DestinationArn`:

```
aws logs put-destination \
  --destination-name "testDestination" \
  --target-arn "arn:aws:kinesis:region:999999999999:stream/RecipientStream" \
  --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole"

{
  "DestinationName" : "testDestination",
  "RoleArn" : "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole",
  "DestinationArn" : "arn:aws:logs:us-east-1:999999999999:destination:testDestination",
  "TargetArn" : "arn:aws:kinesis:us-east-1:999999999999:stream/RecipientStream"
}
```

- b. Verknüpfen Sie, nachdem Schritt 7a abgeschlossen ist, im Empfängerkonto der Protokolldaten eine Zugriffsrichtlinie mit dem Ziel. Diese Richtlinie muss die PutSubscriptionFilter Aktion logs: spezifizieren und erteilt dem Absenderkonto die Erlaubnis, auf das Ziel zuzugreifen.

Die Richtlinie erteilt dem AWS Konto, das Protokolle sendet, die entsprechenden Berechtigungen. Sie können nur dieses eine Konto in der Richtlinie angeben, oder wenn das Senderkonto Mitglied einer Organisation ist, kann die Richtlinie die Organisations-ID der Organisation angeben. Auf diese Weise können Sie nur eine Richtlinie erstellen, mit der mehrere Konten in einer Organisation Protokolle an dieses Zielkonto senden können.

Verwenden Sie einen Texteditor, um eine Datei mit dem Namen `~/AccessPolicy.json` mit einer der folgenden Richtlinienanweisungen zu erstellen.

Diese erste Beispielrichtlinie ermöglicht es allen Konten in der Organisation, die die ID `o-1234567890` haben, Protokolle an das Empfängerkonto zu senden.

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "",
      "Effect" : "Allow",
      "Principal" : "*",
      "Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
      "Resource" :
        "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
      "Condition": {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgID" : ["o-1234567890"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

In diesem nächsten Beispiel kann nur das Protokolldatenabsenderkonto (111111111111) Protokolle an das Protokolldatenempfängerkonto senden.

```
{
```



```
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
  {
    "Sid" : "",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "111111111111"
    },
    "Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
    "Resource" :
      "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination"
  }
]
```

- c. Fügen Sie die Richtlinie, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, dem Ziel an.

```
aws logs put-destination-policy \
  --destination-name "testDestination" \
  --access-policy file://~/AccessPolicy.json
```

Diese Zugriffsrichtlinie ermöglicht es Benutzern im AWS Konto mit der ID 111111111111, PutSubscriptionFilter gegen das Ziel mit ARN `arn:aws:logs::999999999999:destination:TestDestination` anzurufen. *region* Jeder Versuch PutSubscriptionFilter eines anderen Benutzers, für dieses Ziel anzurufen, wird abgewiesen.

Informationen dazu, wie Sie die Berechtigungen eines Benutzers mit einer Zugriffsrichtlinie prüfen, finden Sie unter [Verwenden der Richtlinienvollständigung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie fertig sind und AWS Organizations für Ihre kontoübergreifenden Berechtigungen verwenden, folgen Sie den Schritten unter [Schritt 2: \(Nur bei Verwendung einer Organisation\) Erstellen Sie eine IAM-Rolle](#). Wenn Sie dem anderen Konto Berechtigungen direkt erteilen, anstatt Organizations zu verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen und mit fortfahren [Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters](#).

Schritt 2: (Nur bei Verwendung einer Organisation) Erstellen Sie eine IAM-Rolle

Wenn Sie im vorherigen Abschnitt das Ziel mithilfe einer Zugriffsrichtlinie erstellt haben, die der Organisation, in der sich Konto 111111111111 befindet, Berechtigungen erteilt, anstatt Konto

111111111111 direkt Berechtigungen zu erteilen, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus. Andernfalls können Sie mit [Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters](#) fortfahren.

Mit den Schritten in diesem Abschnitt wird eine IAM-Rolle erstellt, die davon ausgehen und überprüfen CloudWatch kann, ob das Absenderkonto berechtigt ist, einen Abonnementfilter für das Empfängerziel zu erstellen.

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt im Sender-Konto aus. Die Rolle muss im Sender-Konto vorhanden sein, und Sie geben den ARN dieser Rolle im Abonnementfilter an. In diesem Beispiel ist das Sender-Konto 111111111111.

So erstellen Sie die IAM-Rolle, die für kontoübergreifende Protokollabonnements mit AWS Organizations erforderlich ist

1. Erstellen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie in einer Datei namens `TrustPolicyForCWLSubscriptionFilter.json`. Erstellen Sie in einem Text-Editor die Richtliniendatei, verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}
```

2. Erstellen Sie als Nächstes die IAM-Rolle, die diese Richtlinie verwendet. Notieren Sie sich den Arn-Wert, der vom Befehl zurückgegeben wird, Sie benötigen ihn später in diesem Verfahren. In diesem Beispiel verwenden wir `CWLtoSubscriptionFilterRole` für den Namen der Rolle, die wir erstellen.

```
aws iam create-role \
  --role-name CWLtoSubscriptionFilterRole \
  --assume-role-policy-document file://~/
TrustPolicyForCWLSubscriptionFilter.json
```

3. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um die Aktionen zu definieren, die CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann.
 - a. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor, um die folgende Berechtigungsrichtlinie in einer Datei mit dem Namen zu erstellen `~/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json`.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:PutLogEvents",
      "Resource": "arn:aws:logs:region:111111111111:log-
group:LogGroupOnWhichSubscriptionFilterIsCreated:*"
    }
  ]
}
```

- b. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die soeben erstellte Berechtigungsrichtlinie mit der Rolle zu verknüpfen, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

```
aws iam put-role-policy
--role-name CWLtoSubscriptionFilterRole
--policy-name Permissions-Policy-For-CWL-Subscription-filter
--policy-document file://~/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json
```

Wenn Sie fertig sind, können Sie mit [Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters](#) fortfahren.

Schritt 3: Hinzufügen/Überprüfen der IAM-Berechtigungen für das kontoübergreifende Ziel

Gemäß der Bewertungslogik für AWS kontenübergreifende Richtlinien muss für den Zugriff auf eine kontoübergreifende Ressource (z. B. ein Kinesis- oder Firehose-Stream, der als Ziel für einen Abonnementfilter verwendet wird) eine identitätsbasierte Richtlinie im sendenden Konto vorhanden sein, die expliziten Zugriff auf die kontenübergreifende Zielressource gewährt. Weitere Informationen zur Logik der Richtlinienbewertung finden Sie unter [Bewertungslogik für kontenübergreifende Richtlinien](#).

Sie können die identitätsbasierte Richtlinie der IAM-Rolle oder dem IAM-Benutzer zuordnen, die Sie zum Erstellen des Abonnementfilters verwenden. Diese Richtlinie muss im übermittelnden Konto vorhanden sein. Wenn Sie die Administratorrolle verwenden, um den Abonnementfilter zu erstellen, können Sie diesen Schritt überspringen und mit [Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters](#) fortfahren.

Um die IAM-Berechtigungen hinzuzufügen oder zu validieren, die für kontoübergreifende Konten erforderlich sind

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, welche IAM-Rolle oder welcher IAM-Benutzer zur Ausführung von AWS -Protokollbefehlen verwendet wird.

```
aws sts get-caller-identity
```

Daraufhin erhalten Sie ein Ergebnis, das dem hier dargestellten entspricht:

```
{
  "UserId": "User ID",
  "Account": "sending account id",
  "Arn": "arn:aws:sending account id:role/user:RoleName/UserName"
}
```

Notieren Sie sich den Wert, der durch oder dargestellt wird. *RoleName UserName*

2. Melden Sie sich AWS Management Console im sendenden Konto an und suchen Sie nach den angehängten Richtlinien mit der IAM-Rolle oder dem IAM-Benutzer, die in der Ausgabe des in Schritt 1 eingegebenen Befehls zurückgegeben wurden.
3. Stellen Sie sicher, dass die mit dieser Rolle oder diesem Benutzer verknüpften Richtlinien explizite Zugriffsberechtigungen für die `logs:PutSubscriptionFilter` auf der kontoübergreifenden Zielressource enthalten. In den folgenden Beispielen für Richtlinien werden empfohlene Berechtigungen erläutert.

Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Erstellen eines Abonnementfilters für jede Zielressource nur in einem einzigen AWS Konto, einem Konto: 123456789012

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow subscription filters on any resource in one specific account",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:PutSubscriptionFilter",
      "Resource": [
        "arn:aws:logs::*:log-group:*",
        "arn:aws:logs*:123456789012:destination:*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}

```

Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Erstellen eines Abonnementfilters nur für eine bestimmte Zielressource mit `sampleDestination` dem Namen „AWS Einzelkonto“123456789012:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow subscription filters on one specific resource in one
specific account",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:PutSubscriptionFilter",
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs:*:123456789012:destination:sampleDestination"
      ]
    }
  ]
}

```

Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters

Wenn Sie ein Ziel erstellt haben, kann das Empfängerkonto der Protokolldaten den Ziel-ARN (`arn:aws:logs:us-east-1:999999999999:destination:testDestination`) für andere AWS -Konten freigeben, damit diese Protokollereignisse an dasselbe Ziel senden können. Die anderen sendenden Kontobenutzer erstellen einen Abonnementfilter für die jeweiligen Protokollgruppen für dieses Ziel. Der Abonnementfilter startet sofort den Fluss der Echtzeit-Protokolldaten aus der gewählten Protokollgruppe an das angegebene Ziel.

Note

Wenn Sie einer gesamten Organisation Berechtigungen für den Abonnementfilter gewähren, müssen Sie den ARN der IAM-Rolle verwenden, die Sie in [Schritt 2: \(Nur bei Verwendung einer Organisation\) Erstellen Sie eine IAM-Rolle](#) erstellt haben.

Im folgenden Beispiel wird ein Abonnementfilter in einem sendenden Konto erstellt. Der Filter ist einer Protokollgruppe zugeordnet, die AWS CloudTrail Ereignisse enthält, sodass jede protokollierte Aktivität, die mit „Root“ AWS -Anmeldeinformationen ausgeführt wird, an das Ziel gesendet wird, das Sie zuvor erstellt haben. Dieses Ziel kapselt einen Stream namens `RecipientStream`.

Bei den restlichen Schritten in den folgenden Abschnitten wird davon ausgegangen, dass Sie die Anweisungen unter [CloudTrailEreignisse an CloudWatch Protokolle senden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch befolgt und eine Protokollgruppe erstellt haben, die Ihre CloudTrail Ereignisse enthält. Diese Schritte gehen davon aus, dass der Name dieser Protokollgruppe `CloudTrail/logs` ist.

Wenn Sie den folgenden Befehl eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie als IAM-Benutzer angemeldet sind oder die IAM-Rolle verwenden, für die Sie die Richtlinie hinzugefügt haben, in [Schritt 3: Hinzufügen/Überprüfen der IAM-Berechtigungen für das kontoübergreifende Ziel](#).

```
aws logs put-subscription-filter \  
  --log-group-name "CloudTrail/logs" \  
  --filter-name "RecipientStream" \  
  --filter-pattern "${$.userIdentity.type = Root}" \  
  --destination-arn "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination"
```

Die Protokollgruppe und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Das Ziel kann jedoch auf eine AWS Ressource verweisen, z. B. auf einen Kinesis Data Streams Streams-Stream, der sich in einer anderen Region befindet.

Validierung des Ablaufs von Protokollereignissen

Nachdem Sie den Abonnementfilter erstellt haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster entsprechen, an den Stream weiter, der im Zielstream mit dem Namen `RecipientStream` gekapselt ist. Der Zielbesitzer kann überprüfen, ob dies geschieht, indem er den `get-shard-iterator` Befehl `aws kinesis` verwendet, um einen Kinesis Data Streams Streams-Shard abzurufen, und den Befehl `aws kinesis get-records` verwendet, um einige Kinesis Data Streams Streams-Datensätze abzurufen:

```
aws kinesis get-shard-iterator \  
  --stream-name RecipientStream \  
  --shard-id shardId-000000000000 \  
  --shard-iterator-type TRIM_HORIZON
```

```
{
  "ShardIterator":
    "AAAAAAAAAAFGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL+wev
+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRgB9v4scv+3vaq+f
+0IK8zM5My8ID+g6rMo7UKWeI4+IWiKEXAMPLE"
}

aws kinesis get-records \
  --limit 10 \
  --shard-iterator
  "AAAAAAAAAAFGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL+wev
+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRgB9v4scv+3vaq+f
+0IK8zM5My8ID+g6rMo7UKWeI4+IWiKEXAMPLE"
```

Note

Sie müssen den Befehl „get-records“ möglicherweise einige Male erneut ausführen, bevor Kinesis Data Streams Daten zurückgibt.

Sie sollten eine Antwort mit einem Array von Kinesis-Data-Streams-Datensätzen erhalten. Das Datenattribut im Kinesis-Data-Streams-Datensatz wird im GZIP-Format komprimiert und dann base64-kodiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit dem folgenden Unix-Befehl überprüfen:

```
echo -n "<Content of Data>" | base64 -d | zcat
```

Die dekodierten und dekomprimierten base64-Daten sind als JSON mit folgender Struktur formatiert:

```
{
  "owner": "111111111111",
  "logGroup": "CloudTrail/logs",
  "logStream": "111111111111_CloudTrail/logs_us-east-1",
  "subscriptionFilters": [
    "RecipientStream"
  ],
  "messageType": "DATA_MESSAGE",
  "logEvents": [
    {
```

```

    "id": "3195310660696698337880902507980421114328961542429EXAMPLE",
    "timestamp": 1432826855000,
    "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\"Root
\"}"
  },
  {
    "id": "3195310660696698337880902507980421114328961542429EXAMPLE",
    "timestamp": 1432826855000,
    "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\"Root
\"}"
  },
  {
    "id": "3195310660696698337880902507980421114328961542429EXAMPLE",
    "timestamp": 1432826855000,
    "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\"Root
\"}"
  }
]
}

```

Die wichtigsten Elemente in dieser Datenstruktur lauten wie folgt:

owner

Die AWS Konto-ID der ursprünglichen Protokolldaten.

logGroup

Der Name der Protokollgruppe der ursprünglichen Protokolldaten.

logStream

Der Name des Protokoll-Stream der ursprünglichen Protokolldaten.

subscriptionFilters

Die Namenliste der Abonnementfilter, die mit den ursprünglichen Protokolldaten übereingestimmt haben.

messageType

Datennachrichten verwenden den Typ „DATA_MESSAGE“. Manchmal geben CloudWatch Logs Kinesis Data Streams Streams-Datensätze mit dem Typ „CONTROL_MESSAGE“ aus, hauptsächlich um zu überprüfen, ob das Ziel erreichbar ist.

logEvents

Die tatsächlichen Protokolldaten, die als Array von Protokollereignis-Datensätzen dargestellt werden. Die ID-Eigenschaft ist eine eindeutige Kennung für jedes Protokollereignis.

Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit

In manchen Situationen müssen Sie die Mitgliedschaft einiger Benutzer in einem Ziel, das Ihr Eigentum ist, hinzufügen oder entfernen. Sie können den Befehl `put-destination-policy` für Ihr Ziel mit einer neuen Zugriffsrichtlinie verwenden. Im folgenden Beispiel wird festgelegt, dass das zuvor hinzugefügte Konto 111111111111 keine Protokolldaten mehr sendet und das Konto 222222222222 aktiviert wird.

1. Rufen Sie die Richtlinie ab, die derzeit mit dem Ziel `TestDestination` verknüpft ist, und notieren Sie sich Folgendes: `AccessPolicy`

```
aws logs describe-destinations \
  --destination-name-prefix "testDestination"

{
  "Destinations": [
    {
      "DestinationName": "testDestination",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole",
      "DestinationArn":
        "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
      "TargetArn": "arn:aws:kinesis:region:999999999999:stream/RecipientStream",
      "AccessPolicy": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":
        [ {\n\"Sid\": \"\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": {\n\"AWS\":
        \"111111111111\"}, \"Action\": \"logs:PutSubscriptionFilter\", \"Resource\":
        \"arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination\"} ] }"
```

2. Aktualisieren Sie die Richtlinie, sodass angezeigt wird, dass das Konto 111111111111 angehalten wurde und das Konto 222222222222 aktiviert wurde. Fügen Sie diese Richtlinie in die Datei `~/NewAccessPolicy.json` ein:

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
"Statement" : [
  {
    "Sid" : "",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "222222222222"
    },
    "Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
    "Resource" : "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination"
  }
]
```

3. Rufen Sie PutDestinationPolicy auf, um die in der NewAccessPolicy.json-Datei definierte Richtlinie dem Ziel zuzuordnen:

```
aws logs put-destination-policy \
--destination-name "testDestination" \
--access-policy file://~/NewAccessPolicy.json
```

Damit werden schließlich die Protokollereignisse von der Konto-ID 111111111111 deaktiviert. Protokollereignisse der Konto-ID 222222222222 werden an das Ziel übertragen, sobald der Eigentümer des Kontos 222222222222 einen Abonnementfilter erstellt.

Aktualisieren eines bestehenden kontoübergreifenden Abonnements

Wenn Sie derzeit über ein kontoübergreifendes Protokoll-Abonnement verfügen, bei dem das Zielkonto Berechtigungen nur bestimmten Senderkonten gewährt, und Sie dieses Abonnement aktualisieren möchten, damit das Zielkonto Zugriff auf alle Konten in einer Organisation gewährt, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.

Themen

- [Schritt 1: Aktualisieren der Abonnementfilter](#)
- [Schritt 2: Aktualisieren der bestehenden Richtlinie für die Zugriffsrichtlinie](#)

Schritt 1: Aktualisieren der Abonnementfilter

Note

Dieser Schritt ist nur für kontenübergreifende Abonnements für Protokolle erforderlich, die von den in [Protokollierung von AWS Diensten aktivieren](#) aufgeführten Services erstellt werden. Wenn Sie nicht mit Protokollen arbeiten, die von einer dieser Protokollgruppen erstellt wurden, können Sie zu [Schritt 2: Aktualisieren der bestehenden Richtlinie für die Zugriffsrichtlinie](#) wechseln.

In bestimmten Fällen müssen Sie die Abonnementfilter in allen Absenderkonten aktualisieren, die Protokolle an das Zielkonto senden. Das Update fügt eine IAM-Rolle hinzu, die davon ausgehen und überprüfen CloudWatch kann, dass das Absenderkonto berechtigt ist, Protokolle an das Empfängerkonto zu senden.

Befolgen Sie die Schritte in diesem Abschnitt für jedes Senderkonto, das Sie aktualisieren möchten, um die Organisations-ID für die kontoübergreifenden Abonnementberechtigungen zu verwenden.

In den Beispielen in diesem Abschnitt wurden für zwei Konten, 111111111111 und 222222222222, bereits Abonnementfilter erstellt, um Protokolle an Konto 999999999999 zu senden. Die vorhandenen Abonnementfilterwerte lauten wie folgt:

```
## Existing Subscription Filter parameter values
\ --log-group-name "my-log-group-name"
\ --filter-name "RecipientStream"
\ --filter-pattern "${$.userIdentity.type = Root}"
\ --destination-arn "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination"
```

Wenn Sie die aktuellen Parameterwerte des Abonnementfilters suchen müssen, geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
aws logs describe-subscription-filters
\ --log-group-name "my-log-group-name"
```

Um einen Abonnementfilter zu aktualisieren, um ab sofort Organisation IDs für kontoübergreifende Protokollberechtigungen zu verwenden

1. Erstellen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie in einer Datei namens `~/TrustPolicyForCWL.json`. Erstellen Sie in einem Text-Editor die Richtliniendatei, verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}
```

2. Erstellen Sie als Nächstes die IAM-Rolle, die diese Richtlinie verwendet. Notieren Sie sich den Arn-Wert des Arn-Werts, der vom Befehl zurückgegeben wird, den Sie später in diesem Verfahren benötigen. In diesem Beispiel verwenden wir `CWLtoSubscriptionFilterRole` für den Namen der Rolle, die wir erstellen.

```
aws iam create-role
\ --role-name CWLtoSubscriptionFilterRole
\ --assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json
```

3. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um die Aktionen zu definieren, die CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann.
 - a. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor, um die folgende Berechtigungsrichtlinie in einer Datei mit dem Namen zu erstellen `/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json`.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:PutLogEvents",
      "Resource": "arn:aws:logs:region:111111111111:log-
group:LogGroupOnWhichSubscriptionFilterIsCreated:*"
    }
  ]
}
```

- b. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die soeben erstellte Berechtigungsrichtlinie mit der Rolle zu verknüpfen, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

```
aws iam put-role-policy
  --role-name CWLtoSubscriptionFilterRole
  --policy-name Permissions-Policy-For-CWL-Subscription-filter
  --policy-document file://~/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json
```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Abonnementfilter zu aktualisieren.

```
aws logs put-subscription-filter
  \ --log-group-name "my-log-group-name"
  \ --filter-name "RecipientStream"
  \ --filter-pattern "${$.userIdentity.type = Root}"
  \ --destination-arn
  "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination"
  \ --role-arn "arn:aws:iam::111111111111:role/CWLtoSubscriptionFilterRole"
```

Schritt 2: Aktualisieren der bestehenden Richtlinie für die Zugriffsrichtlinie

Nachdem Sie die Abonnementfilter in allen Senderkonten aktualisiert haben, können Sie die Zielzugriffsrichtlinie im Empfängerkonto aktualisieren.

In den folgenden Beispielen ist das Empfängerkonto 999999999999 und das Ziel hat den Namen testDestination.

Das Update ermöglicht es allen Konten, die Teil der Organisation mit der ID o-1234567890 sind, Protokolle an das Empfängerkonto zu senden. Nur die Konten, für die Abonnementfilter erstellt wurden, senden tatsächlich Protokolle an das Empfängerkonto.

So aktualisieren Sie die Zielzugriffsrichtlinie im Empfängerkonto, um eine Organisations-ID für Berechtigungen zu verwenden

1. Verwenden Sie im Empfängerkonto einen Texteditor, um eine ~/AccessPolicy.json-Datei mit dem folgenden Inhalt zu erstellen.

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```

        "Sid" : "",
        "Effect" : "Allow",
        "Principal" : "*",
        "Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
        "Resource" :
        "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
        "Condition": {
            "StringEquals" : {
                "aws:PrincipalOrgID" : ["o-1234567890"]
            }
        }
    ]
}

```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Richtlinie, die Sie soeben erstellt haben, dem vorhandenen Ziel anzufügen. Um ein Ziel so zu aktualisieren, dass statt einer Zugriffsrichtlinie, die ein bestimmtes AWS Konto auflistet, eine Zugriffsrichtlinie mit einer Organisations-ID verwendet wird IDs, fügen Sie den `force` Parameter hinzu.

Warning

Wenn Sie mit Protokollen arbeiten, die von einem AWS Dienst gesendet wurden, der unter aufgeführt ist [Protokollierung von AWS Diensten aktivieren](#), müssen Sie, bevor Sie diesen Schritt ausführen, zuerst die Abonnementfilter in allen Absenderkonten aktualisiert haben, wie unter beschrieben [Schritt 1: Aktualisieren der Abonnementfilter](#).

```

aws logs put-destination-policy
\ --destination-name "testDestination"
\ --access-policy file://~/AccessPolicy.json
\ --force

```

Kontoübergreifender regionsübergreifender Austausch von Protokolldaten mit Firehose

Wenn Sie Protokolldaten für mehrere Konten freigeben möchten, müssen Sie Sender und Receiver der Protokolldaten festlegen:

- Absender der Protokolldaten — Ruft die Zielinformationen vom Empfänger ab und teilt Logs mit, dass CloudWatch Logs bereit ist, seine Protokollereignisse an das angegebene Ziel zu senden. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Absender der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 1111111111 angezeigt.
- Empfänger von Protokolldaten — richtet ein Ziel ein, das einen Kinesis Data Streams Streams-Stream kapselt und CloudWatch Logs darüber informiert, dass der Empfänger Protokolldaten empfangen möchte. Der Empfänger gibt dann die Informationen über sein Ziel für den Absender frei. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Empfänger der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 222222222222 angezeigt.

Das Beispiel in diesem Abschnitt verwendet einen Firehose-Lieferstream mit Amazon S3 S3-Speicher. Sie können Firehose-Lieferstreams auch mit unterschiedlichen Einstellungen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [Firehose Delivery Stream erstellen](#).

Note

Die Protokollgruppe und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Die AWS - Ressource, auf die das Ziel verweist, kann sich jedoch in einer anderen Region befinden.

Note

Der Firehose-Abonnementfilter für dasselbe Konto und denselben regionsübergreifenden Lieferstream wird unterstützt.

Themen

- [Schritt 1: Erstellen Sie einen Firehose-Lieferstream](#)
- [Schritt 2: Erstellen eines Ziels](#)
- [Schritt 3: Hinzufügen/Überprüfen der IAM-Berechtigungen für das kontoübergreifende Ziel](#)
- [Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters](#)
- [Validierung des Flusses von Protokollereignissen](#)
- [Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit](#)

Schritt 1: Erstellen Sie einen Firehose-Lieferstream

Important

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, müssen Sie eine Zugriffsrichtlinie verwenden, damit Firehose auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriffskontrolle](#) im Amazon Data Firehose Developer Guide.

Alle Schritte in diesem Abschnitt (Schritt 1) müssen im Konto des Protokolldatenempfängers ausgeführt werden.

USA Ost (Nord-Virginia) wird in den folgenden Beispielbefehlen verwendet. Ersetzen Sie diese Region durch die richtige Region für Ihre Bereitstellung.

Um einen Firehose-Lieferstream zu erstellen, der als Ziel verwendet werden soll

1. Erstellen eines Amazon-S3-Buckets:

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --create-bucket-configuration
LocationConstraint=us-east-1
```

2. Erstellen Sie die IAM-Rolle, die Firehose die Berechtigung erteilt, Daten in den Bucket zu legen.

- Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForFirehose.json`.

```
{ "Statement": { "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
"firehose.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole", "Condition":
{ "StringEquals": { "sts:ExternalId":"222222222222" } } } }
```

- Erstellen Sie die IAM-Rolle und geben Sie die Datei mit der Vertrauensrichtlinie an, die Sie gerade erstellt haben.

```
aws iam create-role \
--role-name FirehoseToS3Role \
--assume-role-policy-document file:///~/TrustPolicyForFirehose.json
```

- Die Ausgabe für den Befehl sieht dann wie folgt aus. Notieren Sie sich den Rollennamen und die Rollen-ARN.

```
{
```



```

"Role": {
  "Path": "/",
  "RoleName": "FirehoseToS3Role",
  "RoleId": "AR0AR3BXASEKW7K635M53",
  "Arn": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehoseToS3Role",
  "CreateDate": "2021-02-02T07:53:10+00:00",
  "AssumeRolePolicyDocument": {
    "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "firehose.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:ExternalId": "222222222222"
        }
      }
    }
  }
}

```

3. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um die Aktionen zu definieren, die Firehose in Ihrem Konto ausführen kann.
 - a. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor, um die folgende Berechtigungsrichtlinie in einer Datei mit dem Namen zu erstellen `~/PermissionsForFirehose.json`. Abhängig von Ihrem Anwendungsfall müssen Sie dieser Datei möglicherweise weitere Berechtigungen hinzufügen.

```

{
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }]
}

```

```
    }  
  }  
}
```

- b. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die soeben erstellte Berechtigungsrichtlinie der IAM-Rolle zuzuordnen.

```
aws iam put-role-policy --role-name FirehoseToS3Role --policy-name  
Permissions-Policy-For-Firehose-To-S3 --policy-document file://~/  
PermissionsForFirehose.json
```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Firehose-Lieferstream zu erstellen. Ersetzen Sie *my-role-arn* und *amzn-s3-demo-bucket2-arn* durch die richtigen Werte für Ihre Bereitstellung.

```
aws firehose create-delivery-stream \  
  --delivery-stream-name 'my-delivery-stream' \  
  --s3-destination-configuration \  
  '{"RoleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehoseToS3Role", "BucketARN":  
  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"}'
```

Die Ausgabe sollte folgendermaßen oder ähnlich aussehen:

```
{  
  "DeliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/  
my-delivery-stream"  
}
```

Schritt 2: Erstellen eines Ziels

Important

Alle Schritte in diesem Verfahren müssen im Konto des Protokolldatenempfängers ausgeführt werden.

Wenn das Ziel erstellt wurde, sendet CloudWatch Logs im Namen des Empfängerkontos eine Testnachricht an das Ziel. Wenn der Abonnementfilter später aktiv ist, sendet CloudWatch Logs im Namen des Quellkontos Protokollereignisse an das Ziel.

So erstellen Sie ein Ziel

1. Warten Sie, bis der Firehose-Stream, in dem Sie ihn erstellt haben, aktiv [Schritt 1: Erstellen Sie einen Firehose-Lieferstream](#) wird. Sie können den folgenden Befehl verwenden, um das StreamDescription zu überprüfen. StreamStatusEigentum.

```
aws firehose describe-delivery-stream --delivery-stream-name "my-delivery-stream"
```

Beachten Sie außerdem die DeliveryStreamDescription. DeliveryStreamARN-Wert, da Sie ihn in einem späteren Schritt verwenden müssen. Beispielausgabe dieses Befehls:

```
{
  "DeliveryStreamDescription": {
    "DeliveryStreamName": "my-delivery-stream",
    "DeliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/my-delivery-stream",
    "DeliveryStreamStatus": "ACTIVE",
    "DeliveryStreamEncryptionConfiguration": {
      "Status": "DISABLED"
    },
    "DeliveryStreamType": "DirectPut",
    "VersionId": "1",
    "CreateTimestamp": "2021-02-01T23:59:15.567000-08:00",
    "Destinations": [
      {
        "DestinationId": "destinationId-000000000001",
        "S3DestinationDescription": {
          "RoleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehoseToS3Role",
          "BucketARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
          "BufferingHints": {
            "SizeInMBs": 5,
            "IntervalInSeconds": 300
          },
          "CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
          "EncryptionConfiguration": {
            "NoEncryptionConfig": "NoEncryption"
          },
          "CloudWatchLoggingOptions": {
            "Enabled": false
          }
        },
        "ExtendedS3DestinationDescription": {
```

```

        "RoleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehoseToS3Role",
        "BucketARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "BufferingHints": {
            "SizeInMBs": 5,
            "IntervalInSeconds": 300
        },
        "CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
        "EncryptionConfiguration": {
            "NoEncryptionConfig": "NoEncryption"
        },
        "CloudWatchLoggingOptions": {
            "Enabled": false
        },
        "S3BackupMode": "Disabled"
    }
},
    "HasMoreDestinations": false
}
}

```

Es kann einige Minuten dauern, bis der Bereitstellungsdatenstrom im aktiven Status angezeigt wird.

2. Wenn der Lieferstream aktiv ist, erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Erlaubnis erteilt, Daten in Ihren Firehose-Stream einzufügen. Zunächst müssen Sie eine Vertrauensrichtlinie in einer Datei `TrustPolicyFor~/CWL.json` erstellen. Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen zu CloudWatch Logs-Endpunkten finden Sie unter [Amazon CloudWatch Logs-Endpunkte und Kontingente](#).

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, der das `sourceAccountId` angibt, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Wenn Sie die Quell-Kontonummer beim ersten Aufruf noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen, die Ziel-ARN in das Quell-ARN-Feld einzutragen. Bei den folgenden Aufrufen sollten Sie als Quell-ARN den tatsächlichen Quell-ARN angeben, den Sie beim ersten Aufruf ermittelt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).

```

{
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "logs.region.amazonaws.com"
        }
    }
}

```

```

    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:SourceArn": [
                "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:",
                "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:"
            ]
        }
    }
}
}
}
}
}

```

3. Verwenden Sie den Befehl `aws iam create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und geben Sie die Datei mit der Vertrauensrichtlinie an, die Sie gerade erstellt haben.

```

aws iam create-role \
    --role-name CWLtoKinesisFirehoseRole \
    --assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json

```

Dies ist eine Beispielausgabe. Notieren Sie den zurückgegebenen `Role.Arn`-Wert, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen.

```

{
  "Role": {
    "Path": "/",
    "RoleName": "CWLtoKinesisFirehoseRole",
    "RoleId": "AROAR3BXASEKYJYWF243H",
    "Arn": "arn:aws:iam::222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole",
    "CreateDate": "2021-02-02T08:10:43+00:00",
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "logs.region.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Condition": {
          "StringLike": {
            "aws:SourceArn": [
              "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:",
              "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:"
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```
]
}
}
}
}
```

- Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann. Verwenden Sie zunächst einen Texteditor, um eine Berechtigungsrichtlinie in einer Datei `~/PermissionsForCWL.json` zu erstellen:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["firehose:*"],
      "Resource": ["arn:aws:firehose:region:222222222222:*"]
    }
  ]
}
```

5. Verknüpfen Sie mit dem folgenden Befehl die Berechtigungsrichtlinie mit der Rolle:

```
aws iam put-role-policy --role-name CWLtoKinesisFirehoseRole --policy-name
Permissions-Policy-For-CWL --policy-document file://~/PermissionsForCWL.json
```

6. Nachdem sich der Firehose-Lieferstream im aktiven Zustand befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie das CloudWatch Logs-Ziel erstellen.
 - a. In diesem Schritt wird keine Zugriffsrichtlinie mit Ihrem Ziel verknüpft. Es ist zudem erst der erste von zwei Schritten zum Erstellen eines Ziels. Notieren Sie sich die in der Nutzlast zurückgegebene ARN des neuen Zielortes, da Sie diese in einem späteren Schritt als `destination.arn` verwenden werden.

```
aws logs put-destination \

    --destination-name "testFirehoseDestination" \
    --target-arn "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/my-
delivery-stream" \
    --role-arn "arn:aws:iam::222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole"
```

```
{
  "destination": {
    "destinationName": "testFirehoseDestination",
    "targetArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/
my-delivery-stream",
    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole",
    "arn": "arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination"}
}
```

- b. Verknüpfen Sie, nachdem der vorherige Schritt abgeschlossen ist, im Empfängerkonto der Protokolldaten (222222222222) eine Zugriffsrichtlinie mit dem Ziel.

Diese Richtlinie ermöglicht dem Sender-Konto der Protokolldaten (111111111111), auf das Ziel nur im Empfängerkonto der Protokolldaten (222222222222) zuzugreifen. Sie können einen Texteditor verwenden, um diese Richtlinie in die Datei ~/AccessPolicy.json einzufügen:

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "",
      "Effect" : "Allow",
      "Principal" : {
        "AWS" : "111111111111"
      },
      "Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
      "Resource" : "arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination"
    }
  ]
}
```

- c. Damit wird eine Richtlinie erstellt, die bestimmt, wer Schreibzugriff auf das Ziel hat. In dieser Richtlinie muss die PutSubscriptionFilter Aktion logs: für den Zugriff auf das Ziel angegeben werden. Kontoübergreifende Benutzer verwenden die Aktion PutSubscriptionFilter, um Protokollereignisse an das Ziel zu senden:

```
aws logs put-destination-policy \
  --destination-name "testFirehoseDestination" \
```

```
--access-policy file://~/AccessPolicy.json
```

Schritt 3: Hinzufügen/Überprüfen der IAM-Berechtigungen für das kontoübergreifende Ziel

Gemäß der Bewertungslogik für AWS kontenübergreifende Richtlinien muss für den Zugriff auf eine kontoübergreifende Ressource (z. B. ein Kinesis- oder Firehose-Stream, der als Ziel für einen Abonnementfilter verwendet wird) eine identitätsbasierte Richtlinie im sendenden Konto vorhanden sein, die expliziten Zugriff auf die kontenübergreifende Zielressource gewährt. Weitere Informationen zur Logik der Richtlinienbewertung finden Sie unter [Bewertungslogik für kontenübergreifende Richtlinien](#).

Sie können die identitätsbasierte Richtlinie der IAM-Rolle oder dem IAM-Benutzer zuordnen, die Sie zum Erstellen des Abonnementfilters verwenden. Diese Richtlinie muss im übermittelnden Konto vorhanden sein. Wenn Sie die Administratorrolle verwenden, um den Abonnementfilter zu erstellen, können Sie diesen Schritt überspringen und mit [Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters](#) fortfahren.

Um die IAM-Berechtigungen hinzuzufügen oder zu validieren, die für kontoübergreifende Konten erforderlich sind

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, welche IAM-Rolle oder welcher IAM-Benutzer zur Ausführung von AWS -Protokollbefehlen verwendet wird.

```
aws sts get-caller-identity
```

Daraufhin erhalten Sie ein Ergebnis, das dem hier dargestellten entspricht:

```
{
  "UserId": "User ID",
  "Account": "sending account id",
  "Arn": "arn:aws:sending account id:role/user:RoleName/UserName"
}
```

Notieren Sie sich den Wert, der durch oder dargestellt wird. *RoleName UserName*

2. Melden Sie sich AWS Management Console im sendenden Konto an und suchen Sie nach den angehängten Richtlinien mit der IAM-Rolle oder dem IAM-Benutzer, die in der Ausgabe des in Schritt 1 eingegebenen Befehls zurückgegeben wurden.

3. Stellen Sie sicher, dass die mit dieser Rolle oder diesem Benutzer verknüpften Richtlinien explizite Zugriffsberechtigungen für die `logs:PutSubscriptionFilter` auf der kontoübergreifenden Zielressource enthalten. In den folgenden Beispielen für Richtlinien werden empfohlene Berechtigungen erläutert.

Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Erstellen eines Abonnementfilters für jede Zielressource nur in einem einzigen AWS Konto, einem Konto: 123456789012

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow subscription filters on any resource in one specific account",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:PutSubscriptionFilter",
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs*:123456789012:destination:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Erstellen eines Abonnementfilters nur für eine bestimmte Zielressource mit `sampleDestination` dem Namen „AWS Einzelkonto“123456789012:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow subscription filters on one specific resource in one specific account",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:PutSubscriptionFilter",
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs*:123456789012:destination:sampleDestination"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Schritt 4: Erstellen eines Abonnementfilters

Wechseln Sie zum Senderkonto, das in diesem Beispiel 111111111111 lautet. Sie erstellen nun den Abonnementfilter im Senderkonto. In diesem Beispiel ist der Filter einer Protokollgruppe zugeordnet, die AWS CloudTrail Ereignisse enthält, sodass jede protokollierte Aktivität, die mit „Root“ AWS - Anmeldeinformationen ausgeführt wird, an das Ziel übermittelt wird, das Sie zuvor erstellt haben. Weitere Informationen zum Senden von AWS CloudTrail Ereignissen an CloudWatch Protokolle finden Sie unter [Senden von CloudTrail Ereignissen an CloudWatch Protokolle](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Wenn Sie den folgenden Befehl eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie als IAM-Benutzer angemeldet sind oder die IAM-Rolle verwenden, für die Sie die Richtlinie hinzugefügt haben, in [Schritt 3: Hinzufügen/Überprüfen der IAM-Berechtigungen für das kontoübergreifende Ziel](#).

```
aws logs put-subscription-filter \
  --log-group-name "aws-cloudtrail-logs-111111111111-300a971e" \
  --filter-name "firehose_test" \
  --filter-pattern "${$.userIdentity.type = AssumedRole}" \
  --destination-arn "arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination"
```

Die Protokollgruppe und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Das Ziel kann jedoch auf eine AWS Ressource verweisen, z. B. auf einen Firehose-Stream, der sich in einer anderen Region befindet.

Validierung des Flusses von Protokollereignissen

Nachdem Sie den Abonnementfilter erstellt haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster entsprechen, an den Firehose-Lieferstream weiter. Die Daten werden in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket basierend auf dem Zeitpufferintervall angezeigt, das für den Firehose-Lieferstream festgelegt ist. Sobald genügend Zeit abgelaufen ist, können Sie die Daten im Amazon-S3-Bucket überprüfen. Geben Sie zur Prüfung des Buckets den folgenden Befehl ein:

```
aws s3api list-objects --bucket 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Die Ausgabe des Befehls sieht dann wie folgt aus:

```
{
  "Contents": [
    {
      "Key": "2021/02/02/08/my-delivery-
stream-1-2021-02-02-08-55-24-5e6dc317-071b-45ba-a9d3-4805ba39c2ba",
      "LastModified": "2021-02-02T09:00:26+00:00",
      "ETag": "\"EXAMPLEa817fb88fc770b81c8f990d\"",
      "Size": 198,
      "StorageClass": "STANDARD",
      "Owner": {
        "DisplayName": "firehose+2test",
        "ID": "EXAMPLE27fd05889c665d2636218451970ef79400e3d2aecca3adb1930042e0"
      }
    }
  ]
}
```

Sie können dann ein bestimmtes Objekt aus dem Bucket abrufen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben. Ersetzen Sie den Wert von key mit dem Wert, den Sie im vorherigen Befehl gefunden haben.

```
aws s3api get-object --bucket 'amzn-s3-demo-bucket' --key '2021/02/02/08/my-delivery-
stream-1-2021-02-02-08-55-24-5e6dc317-071b-45ba-a9d3-4805ba39c2ba' testfile.gz
```

Die Daten im Amazon-S3-Objekt sind im GZIP-Format komprimiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit einem der folgenden Befehlen überprüfen:

Linux:

```
zcat testfile.gz
```

macOS:

```
zcat <testfile.gz
```

Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit

In manchen Situationen müssen Sie Protokollsender in einem Ziel, das Ihr Eigentum ist, hinzufügen oder entfernen. Sie können die PutDestinationPolicyAktion auf Ihrem Ziel mit einer neuen

Zugriffsrichtlinie verwenden. Im folgenden Beispiel wird festgelegt, dass das zuvor hinzugefügte Konto 111111111111 keine Protokolldaten mehr senden kann und das Konto 333333333333 aktiviert wird.

1. Rufen Sie die Richtlinie ab, die derzeit mit dem Ziel TestDestination verknüpft ist, und notieren Sie sich Folgendes: AccessPolicy

```
aws logs describe-destinations \
  --destination-name-prefix "testFirehoseDestination"

{
  "destinations": [
    {
      "destinationName": "testFirehoseDestination",
      "targetArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/
my-delivery-stream",
      "roleArn": "arn:aws:iam:: 222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole",
      "accessPolicy": "{\n  \"Version\" : \"2012-10-17\",\n  \"Statement
\" : [\n    {\n      \"Sid\" : \"\",\n      \"Effect\" : \"Allow\",\n
      \"Principal\" : {\n        \"AWS\" : \"111111111111 \"\n      },\n      \"Action
\" : \"logs:PutSubscriptionFilter\",\n      \"Resource\" : \"arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination\"\n    }\n  ]\n}\n",
      "arn": "arn:aws:logs:us-east-1:
222222222222:destination:testFirehoseDestination",
      "creationTime": 1612256124430
    }
  ]
}
```

2. Aktualisieren Sie die Richtlinie dementsprechend, dass das Konto 111111111111 angehalten wurde und das Konto 333333333333 aktiviert wurde. Fügen Sie diese Richtlinie in die Datei ~/
NewAccessPolicy.json ein:

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "",
      "Effect" : "Allow",
      "Principal" : {
        "AWS" : "333333333333 "
      },
    },
  ],
}
```

```
    "Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
    "Resource" : "arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination"
  }
]
}
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die in der NewAccessPolicyJSON-Datei definierte Richtlinie dem Ziel zuzuordnen:

```
aws logs put-destination-policy \
  --destination-name "testFirehoseDestination" \
  --access-policy file:///~/NewAccessPolicy.json
```

Damit werden schließlich die Protokollereignisse von der Konto-ID 111111111111 deaktiviert. Protokollereignisse der Konto-ID 333333333333 werden an das Ziel übertragen, sobald der Eigentümer des Kontos 333333333333 einen Abonnementfilter erstellt.

Kontoübergreifende, regionsübergreifende Abonnements auf Kontoebene mit Kinesis Data Streams

Wenn Sie ein kontoübergreifendes Abonnement erstellen, können Sie ein einzelnes Konto oder eine Organisation angeben, die der Sender sein soll. Wenn Sie eine Organisation angeben, können alle Konten in der Organisation mit diesem Verfahren Protokolle an das Receiver-Konto senden.

Wenn Sie Protokolldaten für mehrere Konten freigeben möchten, müssen Sie Sender und Receiver der Protokolldaten festlegen:

- Absender der Protokolldaten — Ruft die Zielinformationen vom Empfänger ab und teilt Logs mit, dass CloudWatch Logs bereit ist, seine Protokollereignisse an das angegebene Ziel zu senden. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Absender der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 1111111111 angezeigt.

Wenn mehrere Konten in einer Organisation Protokolle an ein Empfängerkonto senden, können Sie eine Richtlinie erstellen, die allen Konten in der Organisation die Berechtigung zum Senden von Protokollen an das Empfängerkonto gewährt. Sie müssen immer noch separate Abonnementfilter für jedes Senderkonto einrichten.

- Empfänger von Protokolldaten — richtet ein Ziel ein, das einen Kinesis Data Streams Streams-Stream kapselt und CloudWatch Logs darüber informiert, dass der Empfänger Protokolldaten empfangen möchte. Der Empfänger gibt dann die Informationen über sein Ziel für den Absender frei. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Empfänger der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 999999999999 angezeigt.

Um Protokollereignisse von kontoübergreifenden Benutzern zu empfangen, erstellt der Empfänger der Protokolldaten zunächst ein Protokollziel. CloudWatch Jedes Ziel umfasst die folgenden Schlüsselemente:

Name des Ziels

Der Name der Zielregion, die Sie erstellen möchten.

Ziel-ARN

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der AWS Ressource, die Sie als Ziel für den Abonnement-Feed verwenden möchten.

ARN der Rolle

Eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle, die CloudWatch Logs die erforderlichen Berechtigungen erteilt, um Daten in den ausgewählten Stream zu übertragen.

Zugriffsrichtlinie

Ein IAM-Richtliniendokument (im JSON-Format, das in der IAM-Richtliniengrammatik geschrieben ist), das kontrolliert, welche Benutzer Schreibberechtigung für das Ziel haben.

Note

Die Protokollgruppe und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Die AWS -Ressource, auf die das Ziel verweist, kann sich jedoch in einer anderen Region befinden. In den Beispielen in den folgenden Abschnitten werden alle regionsspezifischen Ressourcen in USA Ost (Nord-Virginia) erstellt.

Themen

- [Einrichten eines neuen kontoübergreifenden Abonnements](#)
- [Aktualisieren eines bestehenden kontoübergreifenden Abonnements](#)

Einrichten eines neuen kontoübergreifenden Abonnements

Befolgen Sie die Schritte in diesen Abschnitten, um ein neues kontoübergreifendes Protokollabonnement einzurichten.

Themen

- [Schritt 1: Erstellen eines Ziels](#)
- [Schritt 2: \(Nur bei Verwendung einer Organisation\) Erstellen Sie eine IAM-Rolle](#)
- [Schritt 3: Erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene](#)
- [Validierung des Ablaufs von Protokollereignissen](#)
- [Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit](#)

Schritt 1: Erstellen eines Ziels

Important

Alle Schritte in diesem Verfahren müssen im Konto des Protokolldatenempfängers ausgeführt werden.

In diesem Beispiel hat das Konto des Empfängers der Protokolldaten die Konto-ID 9999999999, während die AWS Konto-ID des Absenders der Protokolldaten 1111111111 lautet. AWS

In diesem Beispiel wird ein Ziel mithilfe eines Kinesis Data Streams-Streams namens und einer Rolle erstellt RecipientStream, die es CloudWatch Logs ermöglicht, Daten darauf zu schreiben.

Wenn das Ziel erstellt ist, sendet CloudWatch Logs im Namen des Empfängerkontos eine Testnachricht an das Ziel. Wenn der Abonnementfilter später aktiv ist, sendet CloudWatch Logs im Namen des Quellkontos Protokollereignisse an das Ziel.

So erstellen Sie ein Ziel

1. Erstellen Sie im Empfängerkonto einen Zieldatenstrom in Kinesis Data Streams. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
aws kinesys create-stream --stream-name "RecipientStream" --shard-count 1
```

2. Warten Sie, bis der -Stream aktiv wird. Sie können den Befehl `aws kinesis describe-stream` verwenden, um das zu überprüfen. `StreamDescription` `StreamStatusEigentum`. Notieren Sie sich außerdem den Wert `StreamDescription.streamArn`, da Sie ihn später an Logs übergeben werden: CloudWatch

```
aws kinesis describe-stream --stream-name "RecipientStream"
{
  "StreamDescription": {
    "StreamStatus": "ACTIVE",
    "StreamName": "RecipientStream",
    "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:999999999999:stream/RecipientStream",
    "Shards": [
      {
        "ShardId": "shardId-000000000000",
        "HashKeyRange": {
          "EndingHashKey": "34028236692093846346337460743176EXAMPLE",
          "StartingHashKey": "0"
        },
        "SequenceNumberRange": {
          "StartingSequenceNumber":
"4955113521868881845667950383198145878459135270218EXAMPLE"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Es kann einige Minuten dauern, bis der Stream im aktiven Status angezeigt wird.

3. Erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Berechtigung erteilt, Daten in Ihren Stream einzufügen. Zunächst müssen Sie eine Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForCWL.json` erstellen. Erstellen Sie in einem Text-Editor die Richtliniendatei, verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, der das `sourceAccountId` angibt, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Wenn Sie die Quell-Kontonummer beim ersten Aufruf noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen, die Ziel-ARN in das Quell-ARN-Feld einzutragen. Bei den folgenden Aufrufen sollten Sie als Quell-ARN den tatsächlichen Quell-ARN angeben, den Sie beim ersten Aufruf ermittelt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).


```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "logs.amazonaws.com"
    },
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:*",
          "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:*"
        ]
      }
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}
```

4. Verwenden Sie den Befehl `aws iam create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und die Vertrauensrichtlinie anzugeben. Notieren Sie sich den zurückgegebenen `Role.Arn`-Wert, da er später auch an Logs übergeben wird: CloudWatch

```
aws iam create-role \
--role-name CWLtoKinesisRole \
--assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json

{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Statement": {
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Effect": "Allow",
        "Condition": {
          "StringLike": {
            "aws:SourceArn": [
              "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:*",
              "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:*"
            ]
          }
        },
        "Principal": {
          "Service": "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "RoleId": "AA0IIAH450GAB4HC5F431",
  "CreateDate": "2023-05-29T13:46:29.431Z",
  "RoleName": "CWLtoKinesisRole",
  "Path": "/",
  "Arn": "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole"
}
}

```

5. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann. Verwenden Sie zunächst einen Texteditor, um eine Berechtigungsrichtlinie in einer Datei `~/PermissionsForCWL.json` zu erstellen:

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kinesis:PutRecord",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:region:999999999999:stream/RecipientStream"
    }
  ]
}

```

6. Ordnen Sie die Berechtigungsrichtlinie der Rolle zu, indem Sie den Befehl `aws iam` verwenden:
- ```
put-role-policy
```

```

aws iam put-role-policy \
 --role-name CWLtoKinesisRole \
 --policy-name Permissions-Policy-For-CWL \
 --policy-document file:///~/PermissionsForCWL.json

```

7. Nachdem sich der Stream im aktiven Status befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie das CloudWatch Logs-Ziel erstellen.
- a. In diesem Schritt wird keine Zugriffsrichtlinie mit Ihrem Ziel verknüpft. Es ist zudem erst der erste von zwei Schritten zum Erstellen eines Ziels. Notieren Sie sich den in der Nutzlast ausgegebenen Wert `DestinationArn`:

```

aws logs put-destination \
 --destination-name "testDestination" \

```

```
--target-arn "arn:aws:kinesis:region:999999999999:stream/RecipientStream" \
--role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole"

{
 "DestinationName" : "testDestination",
 "RoleArn" : "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole",
 "DestinationArn" : "arn:aws:logs:us-
east-1:999999999999:destination:testDestination",
 "TargetArn" : "arn:aws:kinesis:us-east-1:999999999999:stream/RecipientStream"
}
```

- b. Verknüpfen Sie, nachdem Schritt 7a abgeschlossen ist, im Empfängerkonto der Protokolldaten eine Zugriffsrichtlinie mit dem Ziel. Diese Richtlinie muss die PutSubscriptionFilter Aktion logs: spezifizieren und erteilt dem Absenderkonto die Erlaubnis, auf das Ziel zuzugreifen.

Die Richtlinie erteilt dem AWS Konto, das Protokolle sendet, die entsprechenden Berechtigungen. Sie können nur dieses eine Konto in der Richtlinie angeben, oder wenn das Senderkonto Mitglied einer Organisation ist, kann die Richtlinie die Organisations-ID der Organisation angeben. Auf diese Weise können Sie nur eine Richtlinie erstellen, mit der mehrere Konten in einer Organisation Protokolle an dieses Zielkonto senden können.

Verwenden Sie einen Texteditor, um eine Datei mit dem Namen ~/AccessPolicy.json mit einer der folgenden Richtlinienanweisungen zu erstellen.

Diese erste Beispielrichtlinie ermöglicht es allen Konten in der Organisation, die die ID o-1234567890 haben, Protokolle an das Empfängerkonto zu senden.

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : "*",
 "Action" : ["logs:PutSubscriptionFilter", "logs:PutAccountPolicy"],
 "Resource" :
"arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
 "Condition": {
 "StringEquals" : {
 "aws:PrincipalOrgID" : ["o-1234567890"]
 }
 }
 }
]
}
```

```

 }
 }
]
}

```

In diesem nächsten Beispiel kann nur das Protokolldatenabsenderkonto (111111111111) Protokolle an das Protokolldatenempfängerkonto senden.

```

{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "AWS" : "111111111111"
 },
 "Action" : ["logs:PutSubscriptionFilter", "logs:PutAccountPolicy"],
 "Resource" :
 "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination"
 }
]
}

```

- c. Fügen Sie die Richtlinie, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, dem Ziel an.

```

aws logs put-destination-policy \
 --destination-name "testDestination" \
 --access-policy file://~/AccessPolicy.json

```

Diese Zugriffsrichtlinie ermöglicht es Benutzern im AWS Konto mit der ID 111111111111, PutSubscriptionFilter gegen das Ziel mit ARN `arn:aws:logs::999999999999:destination:TestDestination` anzurufen. *region* Jeder Versuch PutSubscriptionFilter eines anderen Benutzers, für dieses Ziel anzurufen, wird abgewiesen.

Informationen dazu, wie Sie die Berechtigungen eines Benutzers mit einer Zugriffsrichtlinie prüfen, finden Sie unter [Verwenden der Richtlinienvvalidierung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie fertig sind und AWS Organizations für Ihre kontoübergreifenden Berechtigungen verwenden, folgen Sie den Schritten unter [Schritt 2: \(Nur bei Verwendung einer Organisation\) Erstellen Sie eine IAM-Rolle](#). Wenn Sie dem anderen Konto Berechtigungen direkt erteilen, anstatt Organizations zu verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen und mit fortfahren [Schritt 3: Erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene](#).

## Schritt 2: (Nur bei Verwendung einer Organisation) Erstellen Sie eine IAM-Rolle

Wenn Sie im vorherigen Abschnitt das Ziel mithilfe einer Zugriffsrichtlinie erstellt haben, die der Organisation, in der sich Konto 11111111111 befindet, Berechtigungen erteilt, anstatt Konto 11111111111 direkt Berechtigungen zu erteilen, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus. Andernfalls können Sie mit [Schritt 3: Erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene](#) fortfahren.

Mit den Schritten in diesem Abschnitt wird eine IAM-Rolle erstellt, die davon ausgeht und überprüfen CloudWatch kann, ob das Absenderkonto berechtigt ist, einen Abonnementfilter für das Empfängerziel zu erstellen.

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt im Sender-Konto aus. Die Rolle muss im Sender-Konto vorhanden sein, und Sie geben den ARN dieser Rolle im Abonnementfilter an. In diesem Beispiel ist das Sender-Konto 11111111111.

So erstellen Sie die IAM-Rolle, die für kontoübergreifende Protokollabonnements mit AWS Organizations erforderlich ist

1. Erstellen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie in einer Datei namens `TrustPolicyForCWLSubscriptionFilter.json`. Erstellen Sie in einem Text-Editor die Richtliniendatei, verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

```
{
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
}
```

2. Erstellen Sie als Nächstes die IAM-Rolle, die diese Richtlinie verwendet. Notieren Sie sich den `Arn`-Wert, der vom Befehl zurückgegeben wird, Sie benötigen ihn später in diesem Verfahren. In

diesem Beispiel verwenden wir `CWLtoSubscriptionFilterRole` für den Namen der Rolle, die wir erstellen.

```
aws iam create-role \
 --role-name CWLtoSubscriptionFilterRole \
 --assume-role-policy-document file://~/
TrustPolicyForCWLSubscriptionFilter.json
```

3. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um die Aktionen zu definieren, die CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann.
  - a. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor, um die folgende Berechtigungsrichtlinie in einer Datei mit dem Namen zu erstellen `~/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json`.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "logs:PutLogEvents",
 "Resource": "arn:aws:logs:region:111111111111:log-
group:LogGroupOnWhichSubscriptionFilterIsCreated:*"
 }
]
}
```

- b. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die soeben erstellte Berechtigungsrichtlinie mit der Rolle zu verknüpfen, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

```
aws iam put-role-policy
 --role-name CWLtoSubscriptionFilterRole
 --policy-name Permissions-Policy-For-CWL-Subscription-filter
 --policy-document file://~/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json
```

Wenn Sie fertig sind, können Sie mit [Schritt 3: Erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene](#) fortfahren.

### Schritt 3: Erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene

Wenn Sie ein Ziel erstellt haben, kann das Empfängerkonto der Protokolldaten den Ziel-ARN (`arn:aws:logs:us-east-1:999999999999:destination:testDestination`) für andere AWS -Konten freigeben, damit diese Protokollereignisse an dasselbe Ziel senden können. Die anderen sendenden

Kontobenutzer erstellen einen Abonnementfilter für die jeweiligen Protokollgruppen für dieses Ziel. Der Abonnementfilter startet sofort den Fluss der Echtzeit-Protokolldaten aus der gewählten Protokollgruppe an das angegebene Ziel.

#### Note

Wenn Sie einer gesamten Organisation Berechtigungen für den Abonnementfilter gewähren, müssen Sie den ARN der IAM-Rolle verwenden, die Sie in [Schritt 2: \(Nur bei Verwendung einer Organisation\) Erstellen Sie eine IAM-Rolle](#) erstellt haben.

Im folgenden Beispiel wird eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene in einem Absenderkonto erstellt. Der Filter ist dem Absenderkonto zugeordnet, 111111111111 sodass jedes Protokollereignis, das den Filter- und Auswahlkriterien entspricht, an das zuvor erstellte Ziel gesendet wird. Dieses Ziel kapselt einen Stream namens "". RecipientStream

Das `selection-criteria` Feld ist optional, aber wichtig, um Protokollgruppen, die zu einer unendlichen Protokollrekursion führen können, aus einem Abonnementfilter auszuschließen. Weitere Informationen zu diesem Problem und zur Bestimmung, welche Protokollgruppen ausgeschlossen werden sollen, finden Sie unter [Verhinderung der Rekursion von Protokollen](#). Derzeit ist NOT IN der einzige unterstützte Operator für `selection-criteria`.

```
aws logs put-account-policy \
 --policy-name "CrossAccountStreamsExamplePolicy" \
 --policy-type "SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY" \
 --policy-document
'{"DestinationArn":"arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
"FilterPattern": "", "Distribution": "Random"}' \
 --selection-criteria 'LogGroupName NOT IN ["LogGroupToExclude1",
"LogGroupToExclude2"]' \
 --scope "ALL"
```

Die Protokollgruppen des Absenderkontos und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Das Ziel kann jedoch auf eine AWS Ressource verweisen, z. B. auf einen Kinesis Data Streams Streams-Stream, der sich in einer anderen Region befindet.

#### Validierung des Ablaufs von Protokollereignissen

Nachdem Sie die Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene erstellt haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster und den Auswahlkriterien entsprechen,

an den Stream weiter, der im Zielstream mit dem Namen "" gekapselt ist. RecipientStream Der Zielbesitzer kann überprüfen, ob dies geschieht, indem er den get-shard-iterator Befehl aws kinesis verwendet, um einen Kinesis Data Streams Streams-Shard abzurufen, und den Befehl aws kinesis get-records verwendet, um einige Kinesis Data Streams Streams-Datensätze abzurufen:

```
aws kinesis get-shard-iterator \
 --stream-name RecipientStream \
 --shard-id shardId-000000000000 \
 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON

{
 "ShardIterator":
 "AAAAAAAAAAGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL+wev
+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRGb9v4scv+3vaq+f
+0IK8zM5My8ID+g6rMo7UKWeI4+IWiKEXAMPLE"
}

aws kinesis get-records \
 --limit 10 \
 --shard-iterator
 "AAAAAAAAAAGU/
kLvNggvndHq2UIF0w5PZc6F01s3e3afsSscRM70JSbjIefg2ub07nk1y6CDxYR1UoGHJNP4m4NFUetzfL+wev
+e2P4djJg4L9wmXKvQYoE+rMUiFq+p4Cn3Igvq0b5dRA0yybNdRcdzvnC35KQANoHzzahKdRGb9v4scv+3vaq+f
+0IK8zM5My8ID+g6rMo7UKWeI4+IWiKEXAMPLE"
```

#### Note

Möglicherweise müssen Sie den get-records Befehl einige Male erneut ausführen, bevor Kinesis Data Streams Daten zurückgibt.

Sie sollten eine Antwort mit einem Array von Kinesis-Data-Streams-Datensätzen erhalten. Das Datenattribut im Kinesis-Data-Streams-Datensatz wird im GZIP-Format komprimiert und dann base64-kodiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit dem folgenden Unix-Befehl überprüfen:

```
echo -n "<Content of Data>" | base64 -d | zcat
```

Die dekodierten und dekomprimierten base64-Daten sind als JSON mit folgender Struktur formatiert:



```
{
 "owner": "111111111111",
 "logGroup": "CloudTrail/logs",
 "logStream": "111111111111_CloudTrail/logs_us-east-1",
 "subscriptionFilters": [
 "RecipientStream"
],
 "messageType": "DATA_MESSAGE",
 "logEvents": [
 {
 "id": "3195310660696698337880902507980421114328961542429EXAMPLE",
 "timestamp": 1432826855000,
 "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\"Root
 }\",
 {
 "id": "3195310660696698337880902507980421114328961542429EXAMPLE",
 "timestamp": 1432826855000,
 "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\"Root
 }\",
 {
 "id": "3195310660696698337880902507980421114328961542429EXAMPLE",
 "timestamp": 1432826855000,
 "message": "{\"eventVersion\":\"1.03\",\"userIdentity\":{\"type\":\"Root
 }
]
}
```

Die wichtigsten Elemente der Datenstruktur sind die folgenden:

#### messageType

Datennachrichten verwenden den Typ "DATA\_MESSAGE". Manchmal geben CloudWatch Logs Kinesis Data Streams Streams-Datensätze mit dem Typ „CONTROL\_MESSAGE“ aus, hauptsächlich um zu überprüfen, ob das Ziel erreichbar ist.

#### owner

Die AWS Konto-ID der ursprünglichen Protokolldaten.

## logGroup

Der Name der Protokollgruppe der ursprünglichen Protokolldaten.

## logStream

Der Name des Protokoll-Stream der ursprünglichen Protokolldaten.

## subscriptionFilters

Die Namenliste der Abonnementfilter, die mit den ursprünglichen Protokolldaten übereingestimmt haben.

## logEvents

Die tatsächlichen Protokolldaten, die als Array von Protokollereignis-Datensätzen dargestellt werden. Die "id"-Eigenschaft ist eine eindeutige Kennung für jedes Protokollereignis.

## Richtlinienebene

Die Ebene, auf der die Richtlinie durchgesetzt wurde. „ACCOUNT\_LEVEL\_POLICY“ ist die Filterrichtlinie `policyLevel` für Abonnements auf Kontoebene.

## Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit

In manchen Situationen müssen Sie die Mitgliedschaft einiger Benutzer in einem Ziel, das Ihr Eigentum ist, hinzufügen oder entfernen. Sie können den Befehl `put-destination-policy` für Ihr Ziel mit einer neuen Zugriffsrichtlinie verwenden. Im folgenden Beispiel wird festgelegt, dass das zuvor hinzugefügte Konto 111111111111 keine Protokolldaten mehr sendet und das Konto 222222222222 aktiviert wird.

1. Rufen Sie die Richtlinie ab, die derzeit mit dem Ziel `TestDestination` verknüpft ist, und notieren Sie sich Folgendes: `AccessPolicy`

```
aws logs describe-destinations \
 --destination-name-prefix "testDestination"

{
 "Destinations": [
 {
 "DestinationName": "testDestination",
 "RoleArn": "arn:aws:iam::999999999999:role/CWLtoKinesisRole",
 "DestinationArn":
 "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
```

```

 "TargetArn": "arn:aws:kinesis:region:999999999999:stream/RecipientStream",
 "AccessPolicy": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":
[{ \"Sid\": \"\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"AWS\":
 \"111111111111\" }, \"Action\": \"logs:PutSubscriptionFilter\", \"Resource\":
 \"arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination\" }] }"
 }
]
}

```

2. Aktualisieren Sie die Richtlinie, sodass angezeigt wird, dass das Konto 111111111111 angehalten wurde und das Konto 222222222222 aktiviert wurde. Fügen Sie diese Richtlinie in die Datei ~/NewAccessPolicy.json ein:

```

{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "AWS" : "222222222222"
 },
 "Action" : ["logs:PutSubscriptionFilter", "logs:PutAccountPolicy"],
 "Resource" : "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination"
 }
]
}

```

3. Rufen Sie PutDestinationPolicy auf, um die in der NewAccessPolicy.json-Datei definierte Richtlinie dem Ziel zuzuordnen:

```

aws logs put-destination-policy \
--destination-name "testDestination" \
--access-policy file://~/NewAccessPolicy.json

```

Damit werden schließlich die Protokollereignisse von der Konto-ID 111111111111 deaktiviert. Protokollereignisse der Konto-ID 222222222222 werden an das Ziel übertragen, sobald der Eigentümer des Kontos 222222222222 einen Abonnementfilter erstellt.

## Aktualisieren eines bestehenden kontoübergreifenden Abonnements

Wenn Sie derzeit über ein kontoübergreifendes Protokoll-Abonnement verfügen, bei dem das Zielkonto Berechtigungen nur bestimmten Senderkonten gewährt, und Sie dieses Abonnement aktualisieren möchten, damit das Zielkonto Zugriff auf alle Konten in einer Organisation gewährt, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.

### Themen

- [Schritt 1: Aktualisieren der Abonnementfilter](#)
- [Schritt 2: Aktualisieren der bestehenden Richtlinie für die Zugriffsrichtlinie](#)

### Schritt 1: Aktualisieren der Abonnementfilter

#### Note

Dieser Schritt ist nur für kontenübergreifende Abonnements für Protokolle erforderlich, die von den in [Protokollierung von AWS Diensten aktivieren](#) aufgeführten Services erstellt werden. Wenn Sie nicht mit Protokollen arbeiten, die von einer dieser Protokollgruppen erstellt wurden, können Sie zu [Schritt 2: Aktualisieren der bestehenden Richtlinie für die Zugriffsrichtlinie](#) wechseln.

In bestimmten Fällen müssen Sie die Abonnementfilter in allen Absenderkonten aktualisieren, die Protokolle an das Zielkonto senden. Das Update fügt eine IAM-Rolle hinzu, die davon ausgehen und überprüfen CloudWatch kann, dass das Absenderkonto berechtigt ist, Protokolle an das Empfängerkonto zu senden.

Befolgen Sie die Schritte in diesem Abschnitt für jedes Senderkonto, das Sie aktualisieren möchten, um die Organisations-ID für die kontoübergreifenden Abonnementberechtigungen zu verwenden.

In den Beispielen in diesem Abschnitt wurden für zwei Konten, 111111111111 und 222222222222, bereits Abonnementfilter erstellt, um Protokolle an Konto 999999999999 zu senden. Die vorhandenen Abonnementfilterwerte lauten wie folgt:

```
Existing Subscription Filter parameter values
{
 "DestinationArn": "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
 "FilterPattern": "{$.userIdentity.type = Root}",
 "Distribution": "Random"
```

```
}
```

Wenn Sie die aktuellen Parameterwerte des Abonnementfilters suchen müssen, geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
aws logs describe-account-policies \
--policy-type "SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY" \
--policy-name "CrossAccountStreamsExamplePolicy"
```

Um einen Abonnementfilter zu aktualisieren, um ab sofort Organisation IDs für kontoübergreifende Protokollberechtigungen zu verwenden

1. Erstellen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie in einer Datei namens `~/TrustPolicyForCWL.json`. Erstellen Sie in einem Text-Editor die Richtliniendatei, verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

```
{
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
}
```

2. Erstellen Sie als Nächstes die IAM-Rolle, die diese Richtlinie verwendet. Notieren Sie sich den Arn-Wert des Arn-Werts, der vom Befehl zurückgegeben wird, den Sie später in diesem Verfahren benötigen. In diesem Beispiel verwenden wir `CWLtoSubscriptionFilterRole` für den Namen der Rolle, die wir erstellen.

```
aws iam create-role
 \ --role-name CWLtoSubscriptionFilterRole
 \ --assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json
```

3. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um die Aktionen zu definieren, die CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann.
  - a. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor, um die folgende Berechtigungsrichtlinie in einer Datei mit dem Namen zu erstellen `/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json`.

```
{
```

```

 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "logs:PutLogEvents",
 "Resource": "arn:aws:logs:region:111111111111:log-
group:LogGroupOnWhichSubscriptionFilterIsCreated:*"
 }
]
 }
}

```

- b. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die soeben erstellte Berechtigungsrichtlinie mit der Rolle zu verknüpfen, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

```

aws iam put-role-policy
 --role-name CWLtoSubscriptionFilterRole
 --policy-name Permissions-Policy-For-CWL-Subscription-filter
 --policy-document file://~/PermissionsForCWLSubscriptionFilter.json

```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Abonnementfilterrichtlinie zu aktualisieren.

```

aws logs put-account-policy \
 --policy-name "CrossAccountStreamsExamplePolicy" \
 --policy-type "SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY" \
 --policy-document
'{"DestinationArn":"arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
"FilterPattern": "${$.userIdentity.type = Root}", "Distribution": "Random"}' \
 --selection-criteria 'LogGroupName NOT IN ["LogGroupToExclude1",
"LogGroupToExclude2"]' \
 --scope "ALL"

```

## Schritt 2: Aktualisieren der bestehenden Richtlinie für die Zugriffsrichtlinie

Nachdem Sie die Abonnementfilter in allen Senderkonten aktualisiert haben, können Sie die Zielzugriffsrichtlinie im Empfängerkonto aktualisieren.

In den folgenden Beispielen ist das Empfängerkonto 999999999999 und das Ziel hat den Namen testDestination.

Das Update ermöglicht es allen Konten, die Teil der Organisation mit der ID o-1234567890 sind, Protokolle an das Empfängerkonto zu senden. Nur die Konten, für die Abonnementfilter erstellt wurden, senden tatsächlich Protokolle an das Empfängerkonto.

So aktualisieren Sie die Zielzugriffsrichtlinie im Empfängerkonto, um eine Organisations-ID für Berechtigungen zu verwenden

1. Verwenden Sie im Empfängerkonto einen Texteditor, um eine `~/AccessPolicy.json`-Datei mit dem folgenden Inhalt zu erstellen.

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : "*",
 "Action" : ["logs:PutSubscriptionFilter", "logs:PutAccountPolicy"],
 "Resource" :
 "arn:aws:logs:region:999999999999:destination:testDestination",
 "Condition": {
 "StringEquals" : {
 "aws:PrincipalOrgID" : ["o-1234567890"]
 }
 }
 }
]
}
```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Richtlinie, die Sie soeben erstellt haben, dem vorhandenen Ziel anzufügen. Um ein Ziel so zu aktualisieren, dass es eine Zugriffsrichtlinie mit einer Organisations-ID anstelle einer Zugriffsrichtlinie verwendet, in der ein bestimmtes AWS Konto aufgeführt ist IDs, geben Sie den `force` Parameter an.

 **Warning**

Wenn Sie mit Protokollen arbeiten, die von einem AWS Dienst gesendet wurden, der unter aufgeführt ist [Protokollierung von AWS Diensten aktivieren](#), müssen Sie, bevor Sie diesen Schritt ausführen, zuerst die Abonnementfilter in allen Absenderkonten aktualisiert haben, wie unter beschrieben [Schritt 1: Aktualisieren der Abonnementfilter](#).

```
aws logs put-destination-policy
 \ --destination-name "testDestination"
```

```
\ --access-policy file://~/AccessPolicy.json
\ --force
```

## Kontoübergreifende Abonnements auf Kontoebene mit Firehose

Wenn Sie Protokolldaten für mehrere Konten freigeben möchten, müssen Sie Sender und Receiver der Protokolldaten festlegen:

- Absender der Protokolldaten — Ruft die Zielinformationen vom Empfänger ab und teilt Logs mit, dass CloudWatch Logs bereit ist, seine Protokollereignisse an das angegebene Ziel zu senden. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Absender der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 1111111111 angezeigt.
- Empfänger von Protokolldaten — richtet ein Ziel ein, das einen Kinesis Data Streams Streams-Stream kapselt und CloudWatch Logs darüber informiert, dass der Empfänger Protokolldaten empfangen möchte. Der Empfänger gibt dann die Informationen über sein Ziel für den Absender frei. In den Verfahren im Rest dieses Abschnitts wird der Empfänger der Protokolldaten mit der fiktiven AWS Kontonummer 222222222222 angezeigt.

Das Beispiel in diesem Abschnitt verwendet einen Firehose-Lieferstream mit Amazon S3 S3-Speicher. Sie können Firehose-Lieferstreams auch mit unterschiedlichen Einstellungen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [Firehose Delivery Stream erstellen](#).

### Note

Die Protokollgruppe und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Die AWS - Ressource, auf die das Ziel verweist, kann sich jedoch in einer anderen Region befinden.

### Note

Der Firehose-Abonnementfilter für dasselbe Konto und denselben regionsübergreifenden Lieferstream wird unterstützt.

## Themen

- [Schritt 1: Erstellen Sie einen Firehose-Lieferstream](#)



- [Schritt 2: Erstellen eines Ziels](#)
- [Schritt 3: Erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene](#)
- [Validierung des Flusses von Protokollereignissen](#)
- [Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit](#)

## Schritt 1: Erstellen Sie einen Firehose-Lieferstream

### Important

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, müssen Sie eine Zugriffsrichtlinie verwenden, damit Firehose auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriffskontrolle](#) im Amazon Data Firehose Developer Guide.

Alle Schritte in diesem Abschnitt (Schritt 1) müssen im Konto des Protokolldatenempfängers ausgeführt werden.

USA Ost (Nord-Virginia) wird in den folgenden Beispielbefehlen verwendet. Ersetzen Sie diese Region durch die richtige Region für Ihre Bereitstellung.

Um einen Firehose-Lieferstream zu erstellen, der als Ziel verwendet werden soll

### 1. Erstellen eines Amazon-S3-Buckets:

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-east-1
```

### 2. Erstellen Sie die IAM-Rolle, die Firehose die Berechtigung erteilt, Daten in den Bucket zu legen.

- a. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor zum Erstellen einer Vertrauensrichtlinie in einer Datei `~/TrustPolicyForFirehose.json`.

```
{ "Statement": { "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
 "firehose.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole", "Condition":
 { "StringEquals": { "sts:ExternalId": "222222222222" } } } }
```

- b. Erstellen Sie die IAM-Rolle und geben Sie die Datei mit der Vertrauensrichtlinie an, die Sie gerade erstellt haben.

```
aws iam create-role \
```

```
--role-name FirehoseToS3Role \
--assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForFirehose.json
```

- c. Die Ausgabe für den Befehl sieht dann wie folgt aus. Notieren Sie sich den Rollennamen und die Rollen-ARN.

```
{
 "Role": {
 "Path": "/",
 "RoleName": "FirehoseToS3Role",
 "RoleId": "AR0AR3BXASEKW7K635M53",
 "Arn": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehoseToS3Role",
 "CreateDate": "2021-02-02T07:53:10+00:00",
 "AssumeRolePolicyDocument": {
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "firehose.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "sts:ExternalId": "222222222222"
 }
 }
 }
 }
 }
}
```

3. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um die Aktionen zu definieren, die Firehose in Ihrem Konto ausführen kann.
- a. Verwenden Sie zunächst einen Text-Editor, um die folgende Berechtigungsrichtlinie in einer Datei mit dem Namen zu erstellen `~/PermissionsForFirehose.json`. Abhängig von Ihrem Anwendungsfall müssen Sie dieser Datei möglicherweise weitere Berechtigungen hinzufügen.

```
{
 "Statement": [{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
```

```
 "s3:PutObject",
 "s3:PutObjectAcl",
 "s3:ListBucket"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
]
 }]
}
```

- b. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die soeben erstellte Berechtigungsrichtlinie der IAM-Rolle zuzuordnen.

```
aws iam put-role-policy --role-name FirehoseToS3Role --policy-name
Permissions-Policy-For-Firehose-To-S3 --policy-document file://~/
PermissionsForFirehose.json
```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Firehose-Lieferstream zu erstellen. Ersetzen Sie *my-role-arn* und *amzn-s3-demo-bucket2-arn* durch die richtigen Werte für Ihre Bereitstellung.

```
aws firehose create-delivery-stream \
 --delivery-stream-name 'my-delivery-stream' \
 --s3-destination-configuration \
 '{"RoleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehoseToS3Role", "BucketARN":
 "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"}'
```

Die Ausgabe sollte folgendermaßen oder ähnlich aussehen:

```
{
 "DeliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/
my-delivery-stream"
}
```

## Schritt 2: Erstellen eines Ziels

### Important

Alle Schritte in diesem Verfahren müssen im Konto des Protokolldatenempfängers ausgeführt werden.

Wenn das Ziel erstellt wurde, sendet CloudWatch Logs im Namen des Empfängerkontos eine Testnachricht an das Ziel. Wenn der Abonnementfilter später aktiv ist, sendet CloudWatch Logs im Namen des Quellkontos Protokollereignisse an das Ziel.

So erstellen Sie ein Ziel

1. Warten Sie, bis der Firehose-Stream, in dem Sie ihn erstellt haben, aktiv [Schritt 1: Erstellen Sie einen Firehose-Lieferstream](#) wird. Sie können den folgenden Befehl verwenden, um das StreamDescription zu überprüfen. StreamStatusEigentum.

```
aws firehose describe-delivery-stream --delivery-stream-name "my-delivery-stream"
```

Beachten Sie außerdem die DeliveryStreamDescription. DeliveryStreamARN-Wert, da Sie ihn in einem späteren Schritt verwenden müssen. Beispielausgabe dieses Befehls:

```
{
 "DeliveryStreamDescription": {
 "DeliveryStreamName": "my-delivery-stream",
 "DeliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/my-delivery-stream",
 "DeliveryStreamStatus": "ACTIVE",
 "DeliveryStreamEncryptionConfiguration": {
 "Status": "DISABLED"
 },
 "DeliveryStreamType": "DirectPut",
 "VersionId": "1",
 "CreateTimestamp": "2021-02-01T23:59:15.567000-08:00",
 "Destinations": [
 {
 "DestinationId": "destinationId-000000000001",
 "S3DestinationDescription": {
 "RoleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehosetoS3Role",
 "BucketARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
```

```

 "BufferingHints": {
 "SizeInMBs": 5,
 "IntervalInSeconds": 300
 },
 "CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
 "EncryptionConfiguration": {
 "NoEncryptionConfig": "NoEncryption"
 },
 "CloudWatchLoggingOptions": {
 "Enabled": false
 }
 },
 "ExtendedS3DestinationDescription": {
 "RoleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/FirehoseToS3Role",
 "BucketARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "BufferingHints": {
 "SizeInMBs": 5,
 "IntervalInSeconds": 300
 },
 "CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
 "EncryptionConfiguration": {
 "NoEncryptionConfig": "NoEncryption"
 },
 "CloudWatchLoggingOptions": {
 "Enabled": false
 },
 "S3BackupMode": "Disabled"
 }
},
],
"HasMoreDestinations": false
}

```

Es kann einige Minuten dauern, bis der Bereitstellungsdatenstrom im aktiven Status angezeigt wird.

2. Wenn der Lieferstream aktiv ist, erstellen Sie die IAM-Rolle, die CloudWatch Logs die Erlaubnis erteilt, Daten in Ihren Firehose-Stream einzufügen. Zunächst müssen Sie eine Vertrauensrichtlinie in einer Datei `TrustPolicyFor~/.CWL.json` erstellen. Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen zu CloudWatch Logs-Endpunkten finden Sie unter [Amazon CloudWatch Logs-Endpunkte und Kontingente](#).

Diese Richtlinie enthält einen globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn`, der das `sourceAccountId` angibt, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Wenn Sie die Quell-Kontonummer beim ersten Aufruf noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen, die Ziel-ARN in das Quell-ARN-Feld einzutragen. Bei den folgenden Aufrufen sollten Sie als Quell-ARN den tatsächlichen Quell-ARN angeben, den Sie beim ersten Aufruf ermittelt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Confused-Deputy-Prävention](#).

```
{
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:*",
 "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:*"
]
 }
 }
 }
}
```

3. Verwenden Sie den Befehl `aws iam create-role`, um die IAM-Rolle zu erstellen und geben Sie die Datei mit der Vertrauensrichtlinie an, die Sie gerade erstellt haben.

```
aws iam create-role \
 --role-name CWLtoKinesisFirehoseRole \
 --assume-role-policy-document file:///~/TrustPolicyForCWL.json
```

Dies ist eine Beispielausgabe. Notieren Sie den zurückgegebenen `Role.Arn`-Wert, da Sie ihn in einem späteren Schritt benötigen.

```
{
 "Role": {
 "Path": "/",
 "RoleName": "CWLtoKinesisFirehoseRole",
 "RoleId": "AR0AR3BXASEKYJYWF243H",
```

```

 "Arn": "arn:aws:iam::222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole",
 "CreateDate": "2023-02-02T08:10:43+00:00",
 "AssumeRolePolicyDocument": {
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:region:sourceAccountId:*",
 "arn:aws:logs:region:recipientAccountId:*"
]
 }
 }
 }
 }
 }
}

```

4. Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie, um zu definieren, welche Aktionen CloudWatch Logs auf Ihrem Konto ausführen kann. Verwenden Sie zunächst einen Texteditor, um eine Berechtigungsrichtlinie in einer Datei ~/PermissionsForCWL.json zu erstellen:

```

{
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["firehose:*"],
 "Resource": ["arn:aws:firehose:region:222222222222:*"]
 }
]
}

```

5. Verknüpfen Sie mit dem folgenden Befehl die Berechtigungsrichtlinie mit der Rolle:

```

aws iam put-role-policy --role-name CWLtoKinesisFirehoseRole --policy-name
Permissions-Policy-For-CWL --policy-document file://~/PermissionsForCWL.json

```

6. Nachdem sich der Firehose-Lieferstream im aktiven Zustand befindet und Sie die IAM-Rolle erstellt haben, können Sie das CloudWatch Logs-Ziel erstellen.

- a. In diesem Schritt wird keine Zugriffsrichtlinie mit Ihrem Ziel verknüpft. Es ist zudem erst der erste von zwei Schritten zum Erstellen eines Ziels. Notieren Sie sich die in der Nutzlast zurückgegebene ARN des neuen Zielortes, da Sie diese in einem späteren Schritt als `destination.arn` verwenden werden.

```
aws logs put-destination \

 --destination-name "testFirehoseDestination" \
 --target-arn "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/my-
delivery-stream" \
 --role-arn "arn:aws:iam::222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole"

{
 "destination": {
 "destinationName": "testFirehoseDestination",
 "targetArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/
my-delivery-stream",
 "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole",
 "arn": "arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination"}
}
```

- b. Verknüpfen Sie, nachdem der vorherige Schritt abgeschlossen ist, im Empfängerkonto der Protokolldaten (222222222222) eine Zugriffsrichtlinie mit dem Ziel. Diese Richtlinie ermöglicht dem Sender-Konto der Protokolldaten (111111111111), auf das Ziel nur im Empfängerkonto der Protokolldaten (222222222222) zuzugreifen. Sie können einen Texteditor verwenden, um diese Richtlinie in die `~/AccessPolicy.json` Datei einzufügen:

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "AWS" : "111111111111"
 },
 "Action" : ["logs:PutSubscriptionFilter","logs:PutAccountPolicy"],
 "Resource" : "arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination"
 }
]
}
```



```
]
}
```

- c. Damit wird eine Richtlinie erstellt, die bestimmt, wer Schreibzugriff auf das Ziel hat. In dieser Richtlinie müssen die `logs:PutAccountPolicy` Aktionen `logs:PutSubscriptionFilter` und für den Zugriff auf das Ziel angegeben werden. Kontoübergreifende Benutzer verwenden die `PutAccountPolicy` Aktionen `PutSubscriptionFilter` und, um Protokollereignisse an das Ziel zu senden.

```
aws logs put-destination-policy \
 --destination-name "testFirehoseDestination" \
 --access-policy file://~/AccessPolicy.json
```

### Schritt 3: Erstellen Sie eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene

Wechseln Sie zum Senderkonto, das in diesem Beispiel 111111111111 lautet. Sie werden nun die Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene im sendenden Konto erstellen. In diesem Beispiel bewirkt der Filter, dass jedes Protokollereignis, das die Zeichenfolge enthält, `ERROR` in allen außer zwei Protokollgruppen an das Ziel gesendet wird, das Sie zuvor erstellt haben.

```
aws logs put-account-policy \
 --policy-name "CrossAccountFirehoseExamplePolicy" \
 --policy-type "SUBSCRIPTION_FILTER_POLICY" \
 --policy-document '{"DestinationArn":"arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination", "FilterPattern":
"{$.userIdentity.type = AssumedRole}", "Distribution": "Random"}' \
 --selection-criteria 'LogGroupName NOT IN ["LogGroupToExclude1",
"LogGroupToExclude2"]' \
 --scope "ALL"
```

Die Protokollgruppen des sendenden Kontos und das Ziel müssen sich in derselben AWS Region befinden. Das Ziel kann jedoch auf eine AWS Ressource verweisen, z. B. auf einen Firehose-Stream, der sich in einer anderen Region befindet.

### Validierung des Flusses von Protokollereignissen

Nachdem Sie den Abonnementfilter erstellt haben, leitet CloudWatch Logs alle eingehenden Protokollereignisse, die dem Filtermuster und den Auswahlkriterien entsprechen, an den Firehose-Lieferstream weiter. Die Daten werden in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket basierend auf dem

Zeitpufferintervall angezeigt, das für den Firehose-Lieferstream festgelegt ist. Sobald genügend Zeit abgelaufen ist, können Sie die Daten im Amazon-S3-Bucket überprüfen. Geben Sie zur Prüfung des Buckets den folgenden Befehl ein:

```
aws s3api list-objects --bucket 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Die Ausgabe des Befehls sieht dann wie folgt aus:

```
{
 "Contents": [
 {
 "Key": "2021/02/02/08/my-delivery-
stream-1-2021-02-02-08-55-24-5e6dc317-071b-45ba-a9d3-4805ba39c2ba",
 "LastModified": "2023-02-02T09:00:26+00:00",
 "ETag": "\"EXAMPLEa817fb88fc770b81c8f990d\"",
 "Size": 198,
 "StorageClass": "STANDARD",
 "Owner": {
 "DisplayName": "firehose+2test",
 "ID": "EXAMPLE27fd05889c665d2636218451970ef79400e3d2aecca3adb1930042e0"
 }
 }
]
}
```

Sie können dann ein bestimmtes Objekt aus dem Bucket abrufen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben. Ersetzen Sie den Wert von key mit dem Wert, den Sie im vorherigen Befehl gefunden haben.

```
aws s3api get-object --bucket 'amzn-s3-demo-bucket' --key '2021/02/02/08/my-delivery-
stream-1-2021-02-02-08-55-24-5e6dc317-071b-45ba-a9d3-4805ba39c2ba' testfile.gz
```

Die Daten im Amazon-S3-Objekt sind im GZIP-Format komprimiert. Sie können die Rohdaten über die Befehlszeile mit einem der folgenden Befehlen überprüfen:

Linux:

```
zcat testfile.gz
```

macOS:

```
zcat <testfile.gz
```

## Ändern der Mitgliedschaft im Ziel zur Laufzeit

In manchen Situationen müssen Sie Protokollsender in einem Ziel, das Ihr Eigentum ist, hinzufügen oder entfernen. Mit der neuen Zugriffsrichtlinie können Sie die `PutAccountPolicy` Aktionen `PutDestinationPolicy` und auf Ihrem Ziel verwenden. Im folgenden Beispiel wird festgelegt, dass das zuvor hinzugefügte Konto 111111111111 keine Protokolldaten mehr senden kann und das Konto 333333333333 aktiviert wird.

1. Rufen Sie die Richtlinie ab, die derzeit mit dem Ziel `TestDestination` verknüpft ist, und notieren Sie sich Folgendes: `AccessPolicy`

```
aws logs describe-destinations \
 --destination-name-prefix "testFirehoseDestination"
```

Die zurückgegebenen Daten könnten so aussehen.

```
{
 "destinations": [
 {
 "destinationName": "testFirehoseDestination",
 "targetArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:222222222222:deliverystream/
my-delivery-stream",
 "roleArn": "arn:aws:iam:: 222222222222:role/CWLtoKinesisFirehoseRole",
 "accessPolicy": "{\n \"Version\" : \"2012-10-17\",\n \"Statement
\" : [\n {\n \"Sid\" : \"\", \n \"Effect\" : \"Allow\", \n
 \"Principal\" : {\n \"AWS\" : \"111111111111\" \n }, \n
 \"Action
\" : \"logs:PutSubscriptionFilter\", \n \"Resource\" : \"arn:aws:logs:us-
east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination\" \n } \n] \n} \n \n",
 "arn": "arn:aws:logs:us-east-1:
222222222222:destination:testFirehoseDestination",
 "creationTime": 1612256124430
 }
]
}
```

2. Aktualisieren Sie die Richtlinie dementsprechend, dass das Konto 111111111111 angehalten wurde und das Konto 333333333333 aktiviert wurde. Fügen Sie diese Richtlinie in die Datei `~/NewAccessPolicy.json` ein:

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "AWS" : "333333333333 "
 },
 "Action" : ["logs:PutSubscriptionFilter","logs:PutAccountPolicy"],
 "Resource" : "arn:aws:logs:us-east-1:222222222222:destination:testFirehoseDestination"
 }
]
}
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die in der NewAccessPolicyJSON-Datei definierte Richtlinie dem Ziel zuzuordnen:

```
aws logs put-destination-policy \
 --destination-name "testFirehoseDestination" \
 --access-policy file://~/NewAccessPolicy.json
```

Damit werden schließlich die Protokollereignisse von der Konto-ID 111111111111 deaktiviert. Protokollereignisse der Konto-ID 333333333333 werden an das Ziel übertragen, sobald der Eigentümer des Kontos 333333333333 einen Abonnementfilter erstellt.

## Confused-Deputy-Prävention

Das Problem des verwirrten Stellvertreters ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine Entität, die keine Berechtigung zur Durchführung einer Aktion hat, eine privilegiere Entität zur Durchführung der Aktion zwingen kann. In kann AWS ein dienstübergreifender Identitätswechsel zu einem Problem mit dem verwirrten Stellvertreter führen. Ein dienstübergreifender Identitätswechsel kann auftreten, wenn ein Dienst (der Anruf-Dienst) einen anderen Dienst anruft (den aufgerufenen Dienst). Der Anruf-Dienst kann so manipuliert werden, dass er seine Berechtigungen verwendet, um auf die Ressourcen eines anderen Kunden zu reagieren, auf die er sonst nicht zugreifen dürfte. Um dies zu verhindern,

AWS bietet Tools, mit denen Sie Ihre Daten für alle Dienste mit Dienstprinzipalen schützen können, denen Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto gewährt wurde.

Wir empfehlen [aws:SourceArn](#), die Kontextschlüssel, [aws:SourceAccount](#)[aws:SourceOrgID](#), und die [aws:SourceOrgPaths](#) globalen Bedingungsschlüssel in Ressourcenrichtlinien zu verwenden, um die Berechtigungen einzuschränken, die der Ressource einen anderen Dienst gewähren. Verwenden Sie `aws:SourceArn`, um nur einer Ressource den serviceübergreifenden Zugriff zuzuordnen. Verwenden Sie `aws:SourceAccount`, um jede Ressource in diesem Konto der serviceübergreifenden Nutzung zuzuordnen. Verwenden Sie `aws:SourceOrgID`, damit alle Ressourcen von allen Konten innerhalb einer Organisation der serviceübergreifenden Nutzung zugeordnet werden können. Verwenden Sie `aws:SourceOrgPaths`, um beliebige Ressourcen von Konten innerhalb eines AWS Organizations -Pfades der serviceübergreifenden Nutzung zuzuordnen. Weitere Informationen zur Verwendung und zum Verständnis von Pfaden finden Sie unter [Grundlegendes zum AWS Organizations Entitätspfad](#).

Der effektivste Weg, um sich vor dem Confused-Deputy-Problem zu schützen, ist die Verwendung des globalen Bedingungskontext-Schlüssels `aws:SourceArn` mit dem vollständigen ARN der Ressource. Wenn Sie den vollständigen ARN der Ressource nicht kennen oder wenn Sie mehrere Ressourcen angeben, verwenden Sie den globalen Kontextbedingungsschlüssel `aws:SourceArn` mit Platzhalterzeichen (\*) für die unbekannten Teile des ARN. Beispiel, `arn:aws:servicename:*:123456789012:*`.

Wenn der `aws:SourceArn`-Wert die Konto-ID nicht enthält, z. B. einen Amazon-S3-Bucket-ARN, müssen Sie sowohl `aws:SourceAccount` als auch `aws:SourceArn` verwenden, um Berechtigungen einzuschränken.

Um sich vor dem Confused-Deputy-Problem im großen Maßstab zu schützen, verwenden Sie den globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceOrgID` oder `aws:SourceOrgPaths` mit der Organisations-ID oder dem Organisationspfad der Ressource in Ihren ressourcenbasierten Richtlinien. Richtlinien, die den Schlüssel `aws:SourceOrgID` oder `aws:SourceOrgPaths` enthalten, schließen automatisch die richtigen Konten ein und Sie müssen die Richtlinien nicht manuell aktualisieren, wenn Sie Konten in Ihrer Organisation hinzufügen, entfernen oder verschieben.

Die dokumentierten Richtlinien zur Gewährung des Zugriffs auf CloudWatch Logs zum Schreiben von Daten in [Schritt 1: Erstellen eines Ziels](#) Kinesis Data Streams und Firehose [Schritt 2: Erstellen eines Ziels](#) zeigen, wie Sie den Kontextschlüssel `aws:SourceArn` global condition verwenden können, um das Problem des verwirrten Stellvertreters zu vermeiden.

# Verhinderung der Rekursion von Protokollen

Bei Abonnementfiltern besteht das Risiko, dass eine unendliche Protokollrekursion entsteht, was zu einem starken Anstieg der Abrechnung für Datenerfassung sowohl in den CloudWatch Protokollen als auch in Ihrem Zielverzeichnis führen kann, wenn dies nicht sogar verhindert wird. Dies kann der Fall sein, wenn ein Abonnementfilter einer Protokollgruppe zugeordnet ist, die aufgrund Ihres Workflows für die Abonnementzustellung Protokollereignisse empfängt. Die in die Protokollgruppe aufgenommenen Protokolle werden an das Ziel übermittelt, wodurch die Protokollgruppe mehr Protokolle aufnimmt, die dann wieder an das Ziel weitergeleitet werden, wodurch eine Rekursionsschleife entsteht.

Stellen Sie sich zum Beispiel einen Abonnementfilter mit dem Ziel Firehose vor, der Protokollereignisse an Amazon S3 übermittelt. Darüber hinaus gibt es auch eine Lambda-Funktion, die neue Ereignisse verarbeitet, die an Amazon S3 übermittelt werden, und einige Protokolle selbst erstellt. Wenn der Abonnementfilter auf die Protokollgruppe der Lambda-Funktion angewendet wird, werden die von der Funktion erzeugten Protokollereignisse an Firehose und Amazon S3 am Ziel weitergeleitet, die dann die Funktion erneut aufrufen, wodurch mehr Protokolle erstellt und an Firehose und Amazon S3 weitergeleitet werden, was zu einem erneuten Aufruf der Funktion führt usw. Dies wird in einer Endlosschleife geschehen, was zu einer unerwarteten Erhöhung der Gebühren für Log-Ingestion, Firehose und Amazon S3 führt.

Wenn die Lambda-Funktion an eine VPC angehängt ist, deren Flow-Logs für CloudWatch Logs aktiviert sind, kann die Log-Gruppe der VPC ebenfalls eine Log-Rekursion auslösen.

Wir empfehlen, dass Sie keine Abonnementfilter auf Protokollgruppen anwenden, die Teil Ihres Workflows für die Abonnementzustellung sind. Verwenden Sie für Abonnementfilter auf Kontoebene den `selectionCriteria` Parameter in der `PutAccountPolicy` API, um diese Protokollgruppen von der Richtlinie auszuschließen.

Wenn Sie Protokollgruppen ausschließen, sollten Sie die folgenden AWS Dienste in Betracht ziehen, die Protokolle erstellen und Teil Ihrer Workflows für die Abonnementzustellung sein können:

- Amazon EC2 mit Fargate
- Lambda
- AWS Step Functions
- Amazon VPC-Flow-Logs, die für CloudWatch Logs aktiviert sind

 **Note**

Protokollereignisse, die von der Protokollgruppe eines Lambda-Ziels erzeugt wurden, werden für eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene nicht an die Lambda-Funktion zurückgeleitet. In diesem Fall ist es für Kontoabonnementrichtlinien nicht erforderlich, die Verwendung `selectionCriteria` der Protokollgruppe der Ziel-Lambda-Funktion auszuschließen.

# Filtermustersyntax für Metrikfilter, Abonnementfilter, Filterprotokollereignisse und Live Tail

## Note

Informationen darüber, wie Sie Ihre Protokollgruppen mit der Abfragesprache von Amazon CloudWatch Logs Insights abfragen, finden Sie unter [CloudWatch Syntax der Sprachabfrage in Logs Insights](#).

Mit CloudWatch Logs können Sie [Metrikfilter](#) verwenden, um Protokolldaten in aussagekräftige Metriken umzuwandeln, [Abonnementfilter](#), um Protokollereignisse an andere AWS Dienste weiterzuleiten, [Protokollereignisse filtern](#), um nach Protokollereignissen zu suchen, und [Live Tail](#), um Ihre Protokolle interaktiv in Echtzeit anzuzeigen, während sie aufgenommen werden.

Filtermuster bilden die Syntax, die Metrikfilter, Abonnementfilter, Protokollereignisse und Live Tail verwenden, um Begriffe in Protokollereignissen abzugleichen. Begriffe können Wörter, exakte Phrasen oder numerische Werte sein. Reguläre Ausdrücke (Regex) können verwendet werden, um eigenständige Filtermuster zu erstellen, oder sie können in JSON- und durch Leerzeichen getrennte Filtermuster integriert werden.

Erstellen Sie Filtermuster mit den Begriffen, die Sie abgleichen möchten. Filtermuster geben nur die Protokollereignisse zurück, die die von Ihnen definierten Begriffe enthalten. Sie können Filtermuster in der CloudWatch Konsole testen.

## Themen

- [Unterstützte Syntax für reguläre Ausdrücke \(Regex\)](#)
- [Verwenden von Filtermustern zum Abgleichen von Begriffen mit einem regulären Ausdruck \(Regex\)](#)
- [Verwenden von Filtermustern zum Abgleichen von Begriffen in unstrukturierten Protokollereignissen](#)
- [Verwenden von Filtermustern zum Abgleichen von Begriffen in JSON-Protokollereignissen](#)
- [Verwenden von Filtermustern, um Begriffe in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen abzugleichen](#)



# Unterstützte Syntax für reguläre Ausdrücke (Regex)

## Unterstützte Regex-Syntax

Wenn Sie Regex zum Suchen und Filtern von Protokolldaten verwenden, müssen Sie Ihre Ausdrücke mit % umgeben.

Filtermuster mit Regex können nur Folgendes enthalten:

- Alphanumerische Zeichen – Ein alphanumerisches Zeichen ist ein Zeichen, das entweder ein Buchstabe (von A bis Z oder A bis Z) oder eine Ziffer (von 0 bis 9) ist.
- Unterstützte Symbolzeichen — Dazu gehören: ':', '\_', '#', '=', '@', '/', ';', ',', '" und - "%something! % würde beispielsweise abgelehnt werden, da '!' nicht unterstützt wird.
- Unterstützte Operatoren – Dazu gehören: '^', '\$', '?', '[', ']', '{', '}', '|', '\\', '\*', '+' und '.'.

Die Operatoren ( und ) werden nicht unterstützt. Sie dürfen keine Klammern verwenden, um ein Untermuster zu definieren.

Multi-Byte-Zeichen werden nicht unterstützt.

### Note

#### Kontingente

Bei der Erstellung von metrischen Filtern oder Abonnementfiltern können Sie für jede Protokollgruppe maximal 5 Filtermuster mit Regex verwenden.

Es gibt ein Limit von 2 Regex für jedes Filtermuster, wenn Sie ein abgegrenztes oder JSON-Filtermuster für metrische Filter und Abonnementfilter erstellen oder wenn Sie Protokollereignisse oder Live Tail filtern.

## Verwendung unterstützter Operatoren

- ^: Verankert die Übereinstimmung am Anfang einer Zeichenfolge. Beispielsweise stimmt %[hc]at% mit „hat“ und „cat“ überein, aber nur am Anfang einer Zeichenfolge.
- \$: Verankert die Übereinstimmung am Ende einer Zeichenfolge. Beispielsweise stimmt %[hc]at\$% mit „hat“ und „cat“ überein, aber nur am Ende einer Zeichenfolge.
- ?: Entspricht null oder mehr Instanzen des vorhergehenden Begriffs. So kann %colou?r% sowohl mit „color“ als auch „colour“ übereinstimmen.

- `[]`: Definiert eine Zeichenklasse. Gleicht die Zeichenliste oder den Zeichenbereich innerhalb der Klammern ab. Zum Beispiel stimmt `%[abc]%` mit „a“, „b“ oder „c“ überein; `%[a-z]%` stimmt mit jedem Kleinbuchstaben von „a“ bis „z“ überein; und `%[abcx-z]%` stimmt mit „a“, „b“, „c“, „x“, „y“ oder „z“ überein.
- `{m, n}`: Gleicht den vorhergehenden Begriff mindestens mit m-mal ab, aber nicht öfter als n-mal. `%a{3,5}%` stimmt beispielsweise nur mit „aaa“, „aaaa“ und „aaaaa“ überein.

 Note

Entweder m oder n können weggelassen werden, wenn Sie kein Minimum oder Maximum definieren möchten.

- `|`: Boolesches „Oder“, das den Begriff auf beiden Seiten des senkrechten Balkens abgleicht. Zum Beispiel:
  - `%gray|ey%` kann mit „grau“ oder „gray“ übereinstimmen
  - `%^starting|^initializing|^shutting down%` kann mit „Start...“ übereinstimmen „oder“, „wird initialisiert...“ oder „Herunterfahren“, passt aber nicht zu „Initialisierung überspringen...“
  - `%abcc|ab[^c]$%` kann mit „abcc...“ und „aba...“ übereinstimmen, aber nicht mit „aac...“
- `\`: Escape-Zeichen, mit dem Sie die wörtliche Bedeutung eines Operators anstelle seiner speziellen Bedeutung verwenden können. Zum Beispiel stimmt `%\[. \]%` mit jedem einzelnen Zeichen überein, das von `[` und `]` umgeben ist, da die Klammern ausgestellt sind, wie `[a]`, `[b]`, `[7]`, `[@]`, `[]` und `[ ]`.

 Note

`%10\.10\.0\.1%` ist die richtige Methode, um eine Regex zu erstellen, die der IP-Adresse 10.10.0.1 entspricht.

- `*`: Entspricht null oder mehr Instanzen des vorhergehenden Begriffs. So kann `%ab*c%` beispielsweise mit „ac“, „abc“ und „abbbc“ übereinstimmen; `%ab[0-9]*%` kann mit „ab“, „ab0“ und „ab129“ übereinstimmen.
- `+`: Entspricht einer oder mehreren Instanzen des vorhergehenden Begriffs. `%ab+c%` kann beispielsweise mit „abc“, „abbc“ und „abbbc“ übereinstimmen, aber nicht mit „ac“.
- `.`: Stimmt mit einem beliebigen Einzelzeichen überein. Zum Beispiel stimmt `%.at%` mit jeder Zeichenfolge mit drei Zeichen überein, die mit „at“ endet, einschließlich „hat“, „cat“, „bat“, „4at“, „#at“ und „ at“ (beginnend mit einem Leerzeichen).

 Note

Wenn Sie eine Regex erstellen, die IP-Adressen abgleicht, ist es wichtig, den Operator `.` auszustellen. Beispielsweise kann `%10.10.0.1%` mit „10010,051“ übereinstimmen, was möglicherweise nicht der eigentliche Verwendungszweck des Ausdrucks ist.

- `\d`, `\D`: Stimmt mit einer Ziffer bzw. einem Zeichen überein, das keine Ziffer ist. Beispielsweise stimmt `%\d%` mit `%[0-9]%` überein und `%\D%` mit `%[^0-9]%`.

 Note

Der Operator in Großbuchstaben bezeichnet die Umkehrung seines Gegenstücks in Kleinbuchstaben.

- `\s`, `\S`: Stimmt mit einem Leerraumzeichen/einem Nicht-Leerraumzeichen überein.

 Note

Der Operator in Großbuchstaben bezeichnet die Umkehrung seines Gegenstücks in Kleinbuchstaben. Zu den Leerraumzeichen gehören Tabulatorzeichen (`\t`), Leerzeichen () und Zeilenumbruch (`\n`).

- `\w`, `\W`: Stimmt mit einem alphanumerischen Zeichen/einem nicht-alphanumerischen Zeichen überein. Beispielsweise stimmt `%\w%` mit `%[a-zA-Z_0-9]%` überein und `%\W%` mit `%[^a-zA-Z_0-9]%`.

 Note

Der Operator in Großbuchstaben bezeichnet die Umkehrung seines Gegenstücks in Kleinbuchstaben.

- `\xhh`: Stimmt mit der ASCII-Zuordnung für ein zweistelliges hexadezimalen Zeichen überein. `\x` ist die Escape-Sequenz, die angibt, dass die folgenden Zeichen den hexadezimalen Wert für ASCII darstellen. `hh` gibt die beiden hexadezimalen Ziffern (0–9 und A–F) an, die auf ein Zeichen in der ASCII-Tabelle zeigen.

 Note

Sie können \xhh verwenden, um nach Symbolzeichen zu suchen, die vom Filtermuster nicht unterstützt werden. Beispielsweise stimmt %\x3A% mit : überein und %\x28% mit (.

## Verwenden von Filtermustern zum Abgleichen von Begriffen mit einem regulären Ausdruck (Regex)

### Begriffe mithilfe von Regex abgleichen

Sie können Begriffe in Ihren Protokollereignissen mit einem Regex-Muster abgleichen, das von % (Prozentzeichen vor und nach dem Regex-Muster) umgeben ist. Der folgende Codeauszug zeigt ein Beispiel für ein Filtermuster, das alle Protokollereignisse mit dem Schlüsselwort AUTHORIZED zurückgibt.

Eine Liste der unterstützten regulären Ausdrücke finden Sie unter [Unterstützte reguläre Ausdrücke](#).

```
%AUTHORIZED%
```

Dieses Filtermuster gibt Protokollereignismeldungen wie die folgenden zurück:

- [ERROR 401] UNAUTHORIZED REQUEST
- [SUCCESS 200] AUTHORIZED REQUEST

## Verwenden von Filtermustern zum Abgleichen von Begriffen in unstrukturierten Protokollereignissen

### Begriffe in unstrukturierten Protokollereignissen abgleichen

Die folgenden Beispiele enthalten Codeauszüge, die zeigen, wie Sie Filtermuster verwenden können, um Begriffe in Ihren unstrukturierten Protokollereignissen abzugleichen.

 Note

Filtermuster beachten die Groß-/Kleinschreibung. Schließen Sie exakte Phrasen und Begriffe, die nicht alphanumerische Zeichen enthalten, in doppelte Anführungszeichen ("" ) ein.

## Example: Match a single term

Das folgende Code-Snippet zeigt ein Beispiel für ein begriffsspezifisches Filtermuster, das alle Protokollereignisse zurückgibt, deren Meldungen das Wort ERROR (FEHLER) enthalten.

```
ERROR
```

Das Filtermuster gleicht Protokollereignismeldungen ab, z. B. die folgende:

- [ERROR 400] BAD REQUEST
- [ERROR 401] UNAUTHORIZED REQUEST
- [ERROR 419] MISSING ARGUMENTS
- [ERROR 420] INVALID ARGUMENTS

## Example: Match multiple terms

Das folgende Code-Snippet zeigt ein Beispiel für ein Filtermuster für mehrere Begriffe, das alle Protokollereignisse zurückgibt, deren Meldungen die Wörter ERROR (FEHLER) und ARGUMENTS (ARGUMENTE) enthalten.

```
ERROR ARGUMENTS
```

Der Filter gibt Protokollereignismeldungen zurück, wie z. B. die folgende:

- [ERROR 419] MISSING ARGUMENTS
- [ERROR 420] INVALID ARGUMENTS

Dieses Filtermuster gibt die folgenden Protokollereignismeldungen nicht zurück, da sie nicht beide im Filtermuster angegebenen Begriffe enthalten.

- [ERROR 400] BAD REQUEST
- [ERROR 401] UNAUTHORIZED REQUEST

#### Example: Match optional terms

Mithilfe des Musterabgleichs können Sie Filtermuster erstellen, die Protokollereignisse mit optionalen Begriffen zurückgeben. Setzen Sie ein Fragezeichen („?“) vor die Begriffe, die Sie abgleichen möchten. Das folgende Code-Snippet zeigt ein Beispiel für ein Filtermuster, das alle Protokollereignisse zurückgibt, deren Meldungen das Wort ERROR oder das Wort ARGUMENTS enthalten.

```
?ERROR ?ARGUMENTS
```

Das Filtermuster gleicht Protokollereignismeldungen ab, z. B. die folgende:

- [ERROR 400] BAD REQUEST
- [ERROR 401] UNAUTHORIZED REQUEST
- [ERROR 419] MISSING ARGUMENTS
- [ERROR 420] INVALID ARGUMENTS

#### Note

Sie können das Fragezeichen („?“) nicht kombinieren mit anderen Filtermustern, z. B. Begriffe einschließen und ausschließen. Wenn Sie „?“ kombinieren Bei anderen Filtermustern werden alle Begriffe mit Fragezeichen ignoriert.

Das folgende Filtermuster entspricht beispielsweise allen Ereignissen, die das Wort REQUEST, aber das Fragezeichen („?“) enthalten Filterbegriffe werden ignoriert und haben keine Wirkung.

```
?ERROR ?ARGUMENTS REQUEST
```

## Übereinstimmungen von Protokollereignissen

- [INFO] REQUEST FAILED
- [WARN] UNAUTHORIZED REQUEST
- [ERROR] 400 BAD REQUEST

### Example: Match exact phrases

Das folgende Code-Snippet zeigt ein Beispielfiltermuster, das Protokollereignisse zurückgibt, deren Meldungen genau den Ausdruck INTERNAL SERVER ERROR (INTERNER SERVERFEHLER) enthalten.

```
"INTERNAL SERVER ERROR"
```

Dieses Filtermuster gibt die folgende Ereignisprotokollmeldung zurück:

- [ERROR 500] INTERNAL SERVER ERROR

### Example: Include and exclude terms

Sie können Filtermuster erstellen, die Protokollereignisse zurückgeben, bei denen Meldungen bestimmte Begriffe enthalten und andere ausschließen. Setzen Sie ein Minuszeichen („-“) vor die Begriffe, die Sie ausschließen möchten. Das folgende Code-Snippet zeigt ein Beispielfiltermuster, das Protokollereignisse zurückgibt, deren Meldungen den Begriff ERROR (FEHLER) enthalten, nicht aber den Begriff ARGUMENTS (ARGUMENTE).

```
ERROR -ARGUMENTS
```

Dieses Filtermuster gibt Protokollereignismeldungen wie die folgenden zurück:

- [ERROR 400] BAD REQUEST
- [ERROR 401] UNAUTHORIZED REQUEST

Dieses Filtermuster gibt die folgenden Protokollereignismeldungen nicht zurück, da sie den Begriff ARGUMENTS (ARGUMENTE) enthalten.

- [ERROR 419] MISSING ARGUMENTS
- [ERROR 420] INVALID ARGUMENTS

Example: Match everything

Mit doppelten Anführungszeichen können Sie alles in Ihren Protokollereignissen finden. Das folgende Code-Snippet zeigt ein Beispiel für ein Filtermuster, das alle Protokollereignisse zurückgibt.

```
" "
```

## Verwenden von Filtermustern zum Abgleichen von Begriffen in JSON-Protokollereignissen

### Schreiben von Filtermustern für JSON-Protokollereignisse

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Syntax für Filtermuster schreiben, die mit JSON-Begriffen übereinstimmen, die Zeichenfolgen und numerische Werte enthalten.

#### Writing filter patterns that match strings

Sie können Filtermuster erstellen, um Zeichenfolgen in JSON-Protokollereignissen abzugleichen. Der folgende Codeauszug zeigt ein Syntaxbeispiel für zeichenfolgenbasierte Filtermuster.

```
{ PropertySelector EqualityOperator String }
```

Schließen Sie Filtermuster in geschweifte Klammern („{}“) ein. Zeichenfolgenbasierte Filtermuster müssen die folgenden Elemente enthalten:

- Eigenschaftsselektor



Kennzeichnen Sie Eigenschaftsselektoren mit einem Dollarzeichen gefolgt von einem Punkt („\$.“). Eigenschaftsselektoren sind alphanumerische Zeichenfolgen, die Bindestriche („-“) und Unterstriche („\_“) unterstützen. Zeichenketten unterstützen keine wissenschaftliche Notation. Eigenschaftsselektoren verweisen auf Werteknoten in JSON-Protokollereignissen. Werteknoten können Zeichenketten oder Zahlen sein. Platzieren Sie Arrays nach Eigenschaftsselektoren. Für die Elemente in Arrays wird ein nullbasiertes Nummerierungssystem verwendet. Somit ist das erste Element im Array das Element 0, das zweite Element ist das Element 1 und so weiter. Schließen Sie Elemente in Klammern ein („[]“). Wenn ein Eigenschaftsselektor auf ein Array oder Objekt verweist, stimmt das Filtermuster nicht mit dem Protokollformat überein. Wenn die JSON-Eigenschaft einen Punkt („.“) enthält, kann die Klammernotation verwendet werden, um diese Eigenschaft auszuwählen.



#### Note

##### Platzhalter-Selektor

Sie können den JSON-Platzhalter verwenden, um ein beliebiges Array-Element oder ein beliebiges JSON-Objektfeld auszuwählen.

##### Kontingente

Sie können in einem Eigenschaftenselektor nur bis zu einem Platzhalter-Selektor verwenden.

- Equality operator (Gleichheitsoperator)

Kennzeichnen Sie Gleichheitsoperatoren mit einem der folgenden Symbole: gleich („=“) oder ungleich („!=“). Gleichheitsoperatoren geben einen booleschen Wert zurück („true“ oder „false“).

- Zeichenfolge

Sie können Zeichenketten in doppelte Anführungszeichen („“) einschließen. Zeichenketten, die andere Typen als alphanumerische Zeichen und das Unterstrichsymbol enthalten, müssen in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden. Verwenden Sie das Sternchen („\*“) als Platzhalter, um Text abzugleichen.

 Note

Sie können jeden bedingten regulären Ausdruck verwenden, wenn Sie Filtermuster erstellen, um Begriffe in JSON-Protokollereignissen abzugleichen. Eine Liste der unterstützten regulären Ausdrücke finden Sie unter [Unterstützte reguläre Ausdrücke](#).

Der folgende Codeauszug enthält ein Beispiel für ein Filtermuster. Es zeigt, wie Sie ein Filtermuster so formatieren können, dass es einen JSON-Begriff mit einer Zeichenfolge abgleicht.

```
{ $.eventType = "UpdateTrail" }
```

### Writing filter patterns that match numeric values

Sie können Filtermuster erstellen, um numerische Werte in JSON-Protokollereignissen abzugleichen. Der folgende Codeauszug zeigt ein Beispiel für die Syntax von Filtermustern, die numerische Werte abgleichen.

```
{ PropertySelector NumericOperator Number }
```

Schließen Sie Filtermuster in geschweifte Klammern („{ }“) ein. Filtermuster, die numerische Werten abgleichen, müssen die folgenden Elemente enthalten:

- Eigenschaftsselektor

Kennzeichnen Sie Eigenschaftsselektoren mit einem Dollarzeichen gefolgt von einem Punkt („\$.“). Eigenschaftsselektoren sind alphanumerische Zeichenfolgen, die Bindestriche („-“) und Unterstriche („\_“) unterstützen. Zeichenketten unterstützen keine wissenschaftliche Notation. Eigenschaftsselektoren verweisen auf Werteknoten in JSON-Protokollereignissen. Werteknoten können Zeichenketten oder Zahlen sein. Platzieren Sie Arrays nach Eigenschaftsselektoren. Für die Elemente in Arrays wird ein nullbasiertes Nummerierungssystem verwendet. Somit ist das erste Element im Array das Element 0, das zweite Element ist das Element 1 und so weiter. Schließen Sie Elemente in Klammern ein („[ ]“). Wenn ein Eigenschaftsselektor auf ein Array oder Objekt verweist, stimmt das Filtermuster nicht mit dem Protokollformat überein. Wenn die

JSON-Eigenschaft einen Punkt (".") enthält, kann die Klammernotation verwendet werden, um diese Eigenschaft auszuwählen.



#### Note

##### Platzhalter-Selektor

Sie können den JSON-Platzhalter verwenden, um ein beliebiges Array-Element oder ein beliebiges JSON-Objektfeld auszuwählen.

##### Kontingente

Sie können in einem Eigenschaftenselektor nur bis zu einem Platzhalter-Selektor verwenden.

- Numerischer Operator

Kennzeichnen Sie numerische Operatoren mit einem der folgenden Symbole: größer als („>“), kleiner als („<“), gleich („=“), ungleich („!=“), größer als oder gleich („>=“), oder kleiner als oder gleich („<=“).

- Zahl

Sie können Ganzzahlen verwenden, die Plus- („+“) oder Minuszeichen („-“) enthalten und der wissenschaftlichen Notation folgen. Verwenden Sie das Sternchen („\*“) als Platzhalter, um Zahlen abzugleichen.

Der folgende Codeauszug enthält Beispiele dafür, wie Sie Formatfiltermuster so formatieren können, dass sie JSON-Begriffe mit numerischen Werten abgleichen.

```
// Filter pattern with greater than symbol
{ $.bandwidth > 75 }
// Filter pattern with less than symbol
{ $.latency < 50 }
// Filter pattern with greater than or equal to symbol
{ $.refreshRate >= 60 }
// Filter pattern with less than or equal to symbol
{ $.responseTime <= 5 }
// Filter pattern with equal sign
{ $.errorCode = 400}
// Filter pattern with not equal sign
{ $.errorCode != 500 }
// Filter pattern with scientific notation and plus symbol
```

```
{ $.number[0] = 1e-3 }
// Filter pattern with scientific notation and minus symbol
{ $.number[0] != 1e+3 }
```

## Begriffe in JSON-Protokollereignissen mit einfachen Ausdrücken abgleichen

Die folgenden Beispiele enthalten Codeauszüge, die zeigen, wie Filtermuster Begriffe in einem JSON-Protokollereignis abgleichen können.

### Note

Wenn Sie die Beispielfiltermuster mit dem Beispiel-JSON-Protokollereignis testen, müssen Sie das Beispiel-JSON-Protokoll in einer einzigen Zeile eingeben.

### JSON-Protokollereignis

```
{
 "eventType": "UpdateTrail",
 "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
 "arrayKey": [
 "value",
 "another value"
],
 "objectList": [
 {
 "name": "a",
 "id": 1
 },
 {
 "name": "b",
 "id": 2
 }
],
 "SomeObject": null,
 "cluster.name": "c"
}
```

### Example: Filter pattern that matches string values

Dieses Filtermuster stimmt mit der Zeichenfolge "UpdateTrail" in der Eigenschaft "eventType" überein.

```
{ $.eventType = "UpdateTrail" }
```

### Example: Filter pattern that matches string values (IP address)

Dieses Filtermuster enthält einen Platzhalter und stimmt mit der Eigenschaft "sourceIPAddress" überein, da sie keine Zahl mit dem Präfix "123.123." enthält.

```
{ $.sourceIPAddress != 123.123.* }
```

### Example: Filter pattern that matches a specific array element with a string value

Dieses Filtermuster stimmt mit dem Element "value" im Array "arrayKey" überein.

```
{ $.arrayKey[0] = "value" }
```

### Example: Filter pattern that matches a string using regex

Dieses Filtermuster stimmt mit der Zeichenfolge "Trail" in der Eigenschaft "eventType" überein.

```
{ $.eventType = %Trail% }
```

### Example: Filter pattern that uses a wildcard to match values of any element in the array using regex

Das Filtermuster enthält Regex, der mit dem Element "value" im Array "arrayKey" übereinstimmt.

```
{ $.arrayKey[*] = %val.{2}% }
```

Example: Filter pattern that uses a wildcard to match values of any element with a specific prefix and subnet using regex (IP address)

Dieses Filtermuster enthält Regex, der mit dem Element "111.111.111.111" in der Eigenschaft "sourceIPAddress" übereinstimmt.

```
{ $.* = %111\.111\.111\.1[0-9]{1,2}% }
```

 Note

Kontingente

Sie können in einem Eigenschaftenselektor nur bis zu einen Platzhalter-Selektor verwenden.

Example: Filter pattern that matches a JSON property with a period (.) in the key

```
{ $.['cluster.name'] = "c" }
```

Example: Filter pattern that matches JSON logs using IS

Sie können Filtermuster erstellen, die Felder in JSON-Protokollen mit der Variable IS abgleichen. Die Variable IS kann Felder abgleichen, die die Werte NULL, TRUE oder FALSE enthalten. Das folgende Filtermuster gibt JSON-Protokolle zurück, bei denen der Wert von SomeObject NULL ist.

```
{ $.SomeObject IS NULL }
```

Example: Filter pattern that matches JSON logs using NOT EXISTS

Sie können mit der NOT EXISTS Variablen Filtermuster erstellen, um JSON-Logs zurückzugeben, die keine bestimmten Felder in den Protokolldaten enthalten. Das folgende Filtermuster verwendet

NOT EXISTS, um JSON-Protokolle zurückzugeben, die das Feld `SomeOtherObject` nicht enthalten.

```
{ $.SomeOtherObject NOT EXISTS }
```

#### Note

Die Variablen `IS NOT` und `EXISTS` werden derzeit nicht unterstützt.

## Begriffe in JSON-Objekten mit zusammengesetzten Ausdrücken abgleichen

Sie können die logischen Operatoren AND („&&“) und OR („||“) in Filtermustern verwenden, um zusammengesetzte Ausdrücke zu erstellen, die Protokollereignisse abgleichen, bei denen zwei oder mehr Bedingungen erfüllt sind. Zusammengesetzte Ausdrücke unterstützen die Verwendung von Klammern („()“) und die folgende Standardreihenfolge von Operationen: `() > && > ||`. Die folgenden Beispiele enthalten Codeauszüge, die zeigen, wie Sie Filtermuster mit zusammengesetzten Ausdrücken verwenden können, um Begriffe in einem JSON-Objekt abzugleichen.

### JSON-Objekt

```
{
 "user": {
 "id": 1,
 "email": "John.Stiles@example.com"
 },
 "users": [
 {
 "id": 2,
 "email": "John.Doe@example.com"
 },
 {
 "id": 3,
 "email": "Jane.Doe@example.com"
 }
],
 "actions": [
 "GET",
 "PUT",
```

```
 "DELETE"
],
 "coordinates": [
 [0, 1, 2],
 [4, 5, 6],
 [7, 8, 9]
]
}
```

#### Example: Expression that matches using AND (&&)

Das Filtermuster enthält einen zusammengesetzten Ausdruck, der "id" in "user" mit einem numerischen Wert von 1 und "email" im ersten Element des Arrays "users" mit der Zeichenfolge "John.Doe@example.com" abgleicht.

```
{ ($.user.id = 1) && ($.users[0].email = "John.Doe@example.com") }
```

#### Example: Expression that matches using OR (||)

Dieses Filtermuster enthält einen zusammengesetzten Ausdruck, der "email" in "user" mit der Zeichenfolge "John.Stiles@example.com" abgleicht.

```
{ $.user.email = "John.Stiles@example.com" || $.coordinates[0][1] = "nonmatch" &&
 $.actions[2] = "nonmatch" }
```

#### Example: Expression that doesn't match using AND (&&)

Dieses Filtermuster enthält einen zusammengesetzten Ausdruck, der keine Übereinstimmung findet, weil der Ausdruck nicht mit der dritten Aktion in "actions" übereinstimmt.

```
{ ($.user.email = "John.Stiles@example.com" || $.coordinates[0][1] = "nonmatch") &&
 $.actions[2] = "nonmatch" }
```



 Note

## Kontingente

Sie können in einer Eigenschaftenauswahl nur bis zu einen Platzhalter-Selektor und bis zu drei Platzhalter-Selektoren in einem Filtermuster mit zusammengesetzten Ausdrücken verwenden.

Example: Expression that doesn't match using OR (||)

Dieses Filtermuster enthält einen zusammengesetzten Ausdruck, der keine Übereinstimmung findet, weil der Ausdruck nicht mit der ersten Eigenschaft in "users" oder der dritten Aktion in "actions" übereinstimmt.

```
{ ($.user.id = 2 && $.users[0].email = "nonmatch") || $.actions[2] = "GET" }
```

## Verwenden von Filtermustern, um Begriffe in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen abzugleichen

### Schreiben von Filtermustern für Leerzeichen-getrennte Protokollereignisse

Sie können Filtermuster verwenden, um Begriffe in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen abzugleichen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein durch Leerzeichen getrenntes Protokollereignis und es wird beschrieben, wie die Syntax für Filtermuster geschrieben wird, die Begriffe im Leerzeichen-getrennten Protokollereignis abgleichen.

 Note

Sie können jeden bedingten regulären Ausdruck verwenden, wenn Sie Filtermuster erstellen, um Begriffe in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen abzugleichen. Eine Liste der unterstützten regulären Ausdrücke finden Sie unter [Unterstützte reguläre Ausdrücke](#).

## Example: Space-delimited log event

Das folgende Code-Snippet zeigt ein Leerzeichen-getrenntes Protokollereignis, das sieben Felder enthält: `ip`, `user`, `username`, `timestamp`, `request`, `status_code` und `bytes`.

```
127.0.0.1 Prod frank [10/Oct/2000:13:25:15 -0700] "GET /index.html HTTP/1.0" 404 1534
```

### Note

Zeichen zwischen Klammern („[]“) und doppelten Anführungszeichen („“) gelten als einzelne Felder.

## Writing filter patterns that match terms in a space-delimited log event

Um ein Filtermuster zu erstellen, das mit Begriffen in einem durch Leerzeichen getrennten Protokollereignis übereinstimmt, schließen Sie das Filtermuster in eckige Klammern („[]“) ein und geben Felder mit Namen an, die durch Kommas („“,“) getrennt sind. Das folgende Filtermuster analysiert sieben Felder.

```
[ip=%127\.\0\.\0\.[1-9]%, user, username, timestamp, request =*.html*, status_code = 4*, bytes]
```

Sie können numerische Operatoren (`>`, `<`, `=`, `!=`, `>=` oder `<=`) sowie das Sternchen (`*`) als Platzhalter oder Regex verwenden, um die Filtermusterbedingungen anzugeben. Im Beispielfiltermuster verwendet `ip` einen Regex, der auf den IP-Adressbereich 127.0.0.1–127.0.0.9 abgleicht, `request` enthält einen Platzhalter, der besagt, dass ein Wert mit `.html` extrahiert werden muss, und `status_code` enthält einen Platzhalter, der besagt, dass ein Wert mit 4 beginnen muss.

Wenn Sie die Anzahl der Felder, die Sie in einem Leerzeichen-getrennten Protokollereignis analysieren, nicht kennen, können Sie mit Ellipsen (...) auf jedes unbenannte Feld verweisen. Mit Ellipsen können Sie auf so viele Felder wie nötig verweisen. Das folgende Beispiel zeigt ein Filtermuster mit Ellipsen, die die ersten vier unbenannten Felder aus dem vorherigen Beispielfiltermuster darstellen.

```
[..., request =*.html*, status_code = 4*, bytes]
```

Sie können auch die logischen Operatoren AND (&&) und OR (||) verwenden, um zusammengesetzte Ausdrücke zu erstellen. Das folgende Filtermuster enthält einen zusammengesetzten Ausdruck, der besagt, dass der Wert von `status_code` entweder 404 oder 410 sein muss.

```
[ip, user, username, timestamp, request =*.html*, status_code = 404 || status_code = 410, bytes]
```

## Begriffe in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen mit Musterabgleich abgleichen

Sie können den Musterabgleich verwenden, um Leerzeichen-getrennte Filtermuster zu erstellen, die Begriffe in einer bestimmten Reihenfolge abgleichen. Geben Sie die Reihenfolge Ihrer Begriffe mit Indikatoren an. Verwenden Sie `w1` für den ersten Begriff, `w2` für den zweiten und so weiter, um die Reihenfolge der Begriffe abzubilden. Platzieren Sie Kommas (,,") zwischen Ihren Begriffen. Die folgenden Beispiele enthalten Codeauszüge, die zeigen, wie Sie den Musterabgleich mit Leerzeichen-getrennten Filtermustern verwenden können.

### Note

Sie können jeden bedingten regulären Ausdruck verwenden, wenn Sie Filtermuster erstellen, um Begriffe in Leerzeichen-getrennten Protokollereignissen abzugleichen. Eine Liste der unterstützten regulären Ausdrücke finden Sie unter [Unterstützte reguläre Ausdrücke](#).

## Beispiel: Leerzeichen-getrenntes Protokollereignis

```
INFO 09/25/2014 12:00:00 GET /service/resource/67 1200
INFO 09/25/2014 12:00:01 POST /service/resource/67/part/111 1310
WARNING 09/25/2014 12:00:02 Invalid user request
ERROR 09/25/2014 12:00:02 Failed to process request
```

### Example: Match terms in order

Das folgende Leerzeichen-getrennte Filtermuster gibt Protokollereignisse zurück, bei denen das erste Wort in den Protokollereignissen ERROR (FEHLER) lautet.

```
[w1=ERROR, w2]
```

#### Note

Wenn Sie Leerzeichen-getrennte Filtermuster erstellen, die Musterabgleiche verwenden, müssen Sie nach der Angabe der Reihenfolge der Begriffe einen leeren Indikator einfügen. Wenn Sie beispielsweise ein Filtermuster erstellen, der Protokollereignisse zurückgibt, deren erstes Wort ERROR (FEHLER) lautet, fügen Sie einen leeren w2-Indikator nach dem w1-Begriff ein.

### Example: Match terms with AND (&&) and OR (||)

Sie können die logischen Operatoren AND („&&“) und OR („||“) verwenden, um Leerzeichen-getrennte Filtermuster zu erstellen, die Bedingungen enthalten. Das folgende Filtermuster gibt Protokollereignisse zurück, bei denen der erste Begriff in den Ereignissen ERROR (FEHLER) oder WARNING (WARNUNG) lautet.

```
[w1=ERROR || w1=WARNING, w2]
```

### Example: Exclude terms from matches

Sie können Leerzeichen-getrennte Filtermuster erstellen, die Protokollereignisse zurückgeben, die einen oder mehrere Begriffe ausschließen. Setzen Sie ein Ungleichheitszeichen („!=“) vor den Begriff oder die Begriffe, die Sie ausschließen möchten. Der folgende Codeauszug zeigt ein

Beispiel für ein Filtermuster, das Protokollereignisse zurückgibt, deren erste Begriffe nicht ERROR (FEHLER) und WARNING (WARNUNG) lauten.

```
[w1!=ERROR && w1!=WARNING, w2]
```

Example: Match the top level item in a resource URI

Der folgende Codeauszug zeigt ein Beispiel für ein Filtermuster, das das Element der obersten Ebene in einer Ressourcen-URI mit Regex abgleicht.

```
[logLevel, date, time, method, url=%/service/resource/[0-9]+$, response_time]
```

Example: Match the child level item in a resource URI

Der folgende Codeauszug zeigt ein Beispiel für ein Filtermuster, das das Element der untergeordneten Ebene in einer Ressourcen-URI mit Regex abgleicht.

```
[logLevel, date, time, method, url=%/service/resource/[0-9]+/part/[0-9]+$,
response_time]
```

# Protokollierung von AWS Diensten aktivieren

Während viele Dienste Protokolle nur in CloudWatch Logs veröffentlichen, können einige AWS Services Protokolle direkt in Amazon Simple Storage Service oder Amazon Data Firehose veröffentlichen. Wenn Ihre Hauptanforderung an Protokolle die Speicherung oder Verarbeitung in einem dieser Dienste ist, können Sie den Dienst, der die Protokolle erstellt, diese ohne zusätzliche Einrichtung direkt an Amazon S3 oder Firehose senden lassen.

Auch wenn Protokolle direkt in Amazon S3 oder Firehose veröffentlicht werden, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufte Logs auf der Registerkarte Logs bei [Amazon CloudWatch Pricing](#).

Einige AWS Dienste verwenden eine gemeinsame Infrastruktur, um ihre Protokolle zu senden. Um die Protokollierung dieser Services zu aktivieren, müssen Sie als Benutzer angemeldet sein, der über bestimmte Berechtigungen verfügt. Darüber hinaus müssen Sie Berechtigungen erteilen, AWS um das Senden der Protokolle zu ermöglichen.

Für Dienste, die diese Berechtigungen benötigen, gibt es zwei Versionen der benötigten Berechtigungen. Die Services, die diese zusätzlichen Berechtigungen erfordern, sind in der Tabelle als Unterstützte [V1 Berechtigungen] und Unterstützte [V2 Berechtigungen] aufgeführt. Informationen zu diesen erforderlichen Berechtigungen finden Sie in den Abschnitten nach der Tabelle.

| Protokollquelle                                           | Protokolltyp                                | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a> | <a href="#">Firehose</a> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <a href="#">Zugriffsprotokolle für Amazon API Gateway</a> | Vended-Protokolle                           | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                           |                          |
| <a href="#">AWS AppSync logs</a>                          | Custom logs (Benutzerdefinierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                           |                          |
| <a href="#">Amazon-Aurora-MySQL-Protokolle</a>            | Custom logs                                 | Unterstützt                                      |                           |                          |

| Protokollquelle                                                                                 | Protokolltyp                                    | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a>                        | <a href="#">Firehose</a>                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                 | (Benutzer definierte Protokolle)                |                                                  |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Amazon Bedrock Protokollierung in Wissensdatenbanken</a>                            | Vended-Protokolle                               | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Amazon-Chime-Metrik-Protokolle zur Medienqualität und SIP-Nachrichtenprotokolle</a> | Vended-Protokolle                               | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |                                                  |
| <a href="#">CloudFront: Zugriffsprotokolle</a>                                                  | Vended-Protokolle                               | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS CloudHSM Audit-Protokolle</a>                                                   | Custom logs<br>(Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">CloudWatch Offensichtlich Evaluierungseignisprotokolle</a>                          | Vended-Protokolle                               | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |
| <a href="#">CloudWatch Internet Monitor-Protokolle</a>                                          | Vended-Protokolle                               |                                                  | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |

| Protokollquelle                           | Protokolltyp                                 | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a>                        | <a href="#">Firehose</a>                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">CloudTrail logs</a>           | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS CodeBuild logs</a>        | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| Amazon CodeWhisperer Ereignisprotokolle   | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Amazon Cognito logs</a>       | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Amazon-Connect-Protokolle</a> | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS DataSync logs</a>         | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |



| Protokollquelle                                                                      | Protokolltyp                                 | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a>                        | <a href="#">Firehose</a>                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">ElastiCache Amazon-Protokolle (Redis OSS)</a>                            | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS Elastic Beanstalk Protokolle</a>                                     | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Protokolle des Amazon Elastic Container Service</a>                      | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Protokolle der Steuerungsebene des Amazon Elastic Kubernetes Service</a> | Vended-Protokolle                            | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS Elemental MediaPackage Zugriffsprotokolle</a>                        | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS Elemental MediaTailor logs</a>                                       | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS Entity Resolution Protokolle</a>                                     | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |

| Protokollquelle                                                      | Protokolltyp                                 | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a>                        | <a href="#">Firehose</a>                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">Amazon EventBridge Protokollierung von Rohrleitungen</a> | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS Fargate Protokolle</a>                               | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS Fault Injection Service -Versuchsprotokolle</a>      | Vended-Protokolle                            |                                                  | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |
| <a href="#">Amazon FinSpace</a>                                      | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS Global Accelerator Flussprotokolle</a>               | Vended-Protokolle                            |                                                  | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |
| <a href="#">AWS Glue -Auftragsprotokolle</a>                         | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |

| Protokollquelle                                                      | Protokolltyp                                 | CloudWatch Logs                                  | Amazon S3                                        | Firehose                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">IAM Identity Center-Fehlerprotokolle</a>                 | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Chat-Protokolle von Amazon Interactive Video Service</a> | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS IoT Protokolle</a>                                   | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS IoT FleetWise logs</a>                               | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS Lambda Protokolle</a>                                | Vended-Protokolle                            | Unterstützt                                      | Unterstützt                                      | Unterstützt                                      |
| <a href="#">Amazon-Macie-Protokolle</a>                              | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Amazon SES SES-Protokolle</a>                            | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |

| Protokollquelle                                                      | Protokolltyp                                | CloudWatch Logs                                  | Amazon S3                                        | Firehose                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">AWS Mainframe Modernization</a>                          | Vended-Protokolle                           | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Protokolle von Amazon Managed Service für Prometheus</a> | Vended-Protokolle                           | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Amazon-MSK-Broker-Protokolle</a>                         | Vended-Protokolle                           | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Amazon-MSK-Connect-Protokolle</a>                        | Vended-Protokolle                           | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Allgemeine und Prüfungsprotokolle von Amazon MQ</a>      | Custom logs (Benutzerdefinierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS Netzwerk-Firewall-Protokolle</a>                     | Vended-Protokolle                           | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Network-Load-Balancer-Zugriffsprotokolle</a>             | Vended-Protokolle                           |                                                  | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |

| Protokollquelle                                                             | Protokolltyp                                 | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a>                        | <a href="#">Firehose</a>                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">OpenSearch logs</a>                                             | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Amazon OpenSearch Service-Aufnahmeprotokolle</a>                | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS OpsWorks Protokolle</a>                                     | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS PCS-Protokolle</a>                                          | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">ServicePostgreSQL-Protokolle für Amazon Relational Database</a> | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Gesprächsprotokolle von Amazon Q Business</a>                   | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |

| Protokollquelle                                                         | Protokolltyp                                 | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a>                        | <a href="#">Firehose</a>                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">AWS RoboMaker logs</a>                                      | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Öffentliche DNS-Abfrageprotokolle von Amazon Route 53</a>   | Vended-Protokolle                            | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Amazon-Route-53-Resolver-Abfrageprotokolle</a>              | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |
| <a href="#">Amazon SageMaker AI-Veranstaltungen</a>                     | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Veranstaltungen für Mitarbeiter von Amazon SageMaker AI</a> | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS Site-to-Site-VPN-Protokolle</a>                         | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Amazon Simple Email Service-Protokolle</a>                  | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |

| Protokollquelle                                                                         | Protokolltyp                                 | <a href="#">CloudWatch Logs</a>                  | <a href="#">Amazon S3</a>                        | <a href="#">Firehose</a>                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">Protokolle des Amazon Simple Notification Service</a>                       | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Datenschutzrichtlinienprotokolle des Amazon Simple Notification Service</a> | Custom logs (Benutzer definierte Protokolle) | Unterstützt                                      |                                                  |                                                  |
| <a href="#">EC2 Spot-Instance-Datenfeed-Dateien</a>                                     | Vended-Protokolle                            |                                                  | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |
| <a href="#">AWS Step Functions Express-Workflow- und Standard-Workflow-Protokolle</a>   | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |                                                  |
| <a href="#">Storage-Gateway-Überwachungsprotokolle und -Zustandsprotokolle</a>          | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |                                                  |                                                  |
| <a href="#">AWS Transfer Family logs</a>                                                | Vended-Protokolle                            | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |

| Protokollquelle                                              | Protokolltyp      | CloudWatch Logs                                  | Amazon S3                                        | Firehose                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <a href="#">AWS Verified Access logs</a>                     | Vended-Protokolle | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Amazon-Virtual-Private-Cloud-Flow-Protokolle</a> | Vended-Protokolle | Unterstützt                                      | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Amazon VPC Lattice-Zugriffsprotokolle</a>        | Vended-Protokolle | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">Amazon VPC-Routenserver</a>                      | Vended-Protokolle | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |
| <a href="#">AWS WAF Protokolle</a>                           | Vended-Protokolle | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V1 Berechtigungen]</a> | Unterstützt                                      |
| <a href="#">Amazon WorkMail Audit-Protokolle</a>             | Vended-Protokolle | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> | <a href="#">Unterstützte [V2 Berechtigungen]</a> |



# Protokollierung, für die zusätzliche Berechtigungen [V1] erforderlich sind

Einige AWS Dienste verwenden eine gemeinsame Infrastruktur, um ihre CloudWatch Protokolle an Logs, Amazon S3 oder Firehose zu senden. So aktivieren Sie die AWS -Services, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, um ihre Protokolle an diese Ziele zu senden. Sie müssen als Benutzer angemeldet sein, der über bestimmte Berechtigungen verfügt.

Darüber hinaus müssen Berechtigungen erteilt werden, AWS damit die Protokolle gesendet werden können. AWS kann diese Berechtigungen automatisch erstellen, wenn die Protokolle eingerichtet werden, oder Sie können sie zuerst selbst erstellen, bevor Sie die Protokollierung einrichten. Für die kontoübergreifende Bereitstellung müssen Sie die Berechtigungsrichtlinien manuell selbst erstellen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, dass die erforderlichen Berechtigungen und Ressourcenrichtlinien AWS automatisch eingerichtet werden, wenn Sie oder jemand in Ihrer Organisation das Senden von Protokollen zum ersten Mal einrichten, muss der Benutzer, der das Senden von Protokollen einrichtet, über bestimmte Berechtigungen verfügen, wie später in diesem Abschnitt erläutert wird. Alternativ können Sie die Ressourcenrichtlinien selbst erstellen, und dann benötigen die Benutzer, die das Senden von Protokollen einrichten, nicht so viele Berechtigungen.

In der folgenden Tabelle wird zusammengefasst, welche Arten von Protokollen und welche Protokollziele die Informationen in diesem Abschnitt betreffen.

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie weitere Details zu diesen Zielen.

## An Logs gesendete CloudWatch Protokolle

### Important

Wenn Sie die Protokolltypen in der folgenden Liste so einrichten, dass sie an CloudWatch Logs gesendet werden sollen, AWS erstellt oder ändert bei Bedarf die Ressourcenrichtlinien, die der Protokollgruppe zugeordnet sind, die die Protokolle empfängt. Lesen Sie diesen Abschnitt weiter, um mehr Details zu erhalten.

Dieser Abschnitt gilt, wenn die in der Tabelle im vorherigen Abschnitt aufgeführten Protokolltypen an CloudWatch Logs gesendet werden:

## Benutzerberechtigungen

Um das erstmalige Senden dieser Protokolltypen an Logs einrichten zu CloudWatch können, müssen Sie bei einem Konto mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein.

- `logs:CreateLogDelivery`
- `logs:PutResourcePolicy`
- `logs:DescribeResourcePolicies`
- `logs:DescribeLogGroups`

### Note

Wenn Sie die `logs:PutResourcePolicy` Berechtigung `logs:DescribeLogGroups``logs:DescribeResourcePolicies`, oder angeben, achten Sie darauf, den ARN der Resource Zeile so einzustellen, dass er einen \* Platzhalter verwendet, anstatt nur einen einzigen Protokollgruppennamen anzugeben. Beispiel: `"Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:*"`

Wenn einer dieser Protokolltypen bereits an eine Protokollgruppe unter CloudWatch Logs gesendet wird, benötigen Sie nur die `logs:CreateLogDelivery` entsprechende Berechtigung, um das Senden eines anderen Logtyps an dieselbe Protokollgruppe einzurichten.

## Protokollgruppe und Ressourcenrichtlinie

Die Protokollgruppe, an die die Protokolle gesendet werden, muss über eine Ressourcenrichtlinie verfügen, die bestimmte Berechtigungen enthält. Wenn die Protokollgruppe derzeit keine Ressourcenrichtlinie hat und der Benutzer, der die Protokollierung einrichtet, über die `logs:DescribeLogGroups` Berechtigungen `logs:PutResourcePolicy``logs:DescribeResourcePolicies`, und für die Protokollgruppe verfügt, erstellt er AWS automatisch die folgende Richtlinie für diese Gruppe, wenn Sie beginnen, die Protokolle an Logs zu CloudWatch senden.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
 "Service": [
 "delivery.logs.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
 "arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:log-group:my-log-group:log-stream:*"
],
"Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": ["0123456789"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:*"]
 }
}
}
```

Wenn die Protokollgruppe über eine Ressourcenrichtlinie verfügt, diese Richtlinie jedoch nicht die in der vorherigen Richtlinie gezeigte Anweisung enthält und der Benutzer, der die Protokollierung einrichtet, die `logs:PutResourcePolicy`-, `logs:DescribeResourcePolicies`-, und `logs:DescribeLogGroups`-Berechtigungen für die Protokollgruppe hat, wird diese Anweisung an die Ressourcenrichtlinie der Protokollgruppe angehängt.

## An Amazon S3 gesendete Protokolle

Wenn Sie festlegen, dass Protokolle an Amazon S3 gesendet werden, werden bei Bedarf die Ressourcenrichtlinien für den S3-Bucket AWS erstellt oder geändert, der die Protokolle empfängt.

Protokolle, die direkt in Amazon S3 veröffentlicht werden, werden in einen bestehenden Bucket veröffentlicht, den Sie angeben. Alle fünf Minuten werden ein oder mehrere Protokolldateien in dem angegebenen Bucket erstellt.

Wenn Sie Protokolle zum ersten Mal an einen Amazon-S3-Bucket übermitteln, zeichnet der Service, der Protokolle ausstellt, den Besitzer des Buckets auf, um sicherzustellen, dass die Protokolle nur an

einen Bucket gesendet werden, der zu diesem Konto gehört. Um den Amazon-S3-Bucket-Eigentümer zu ändern, müssen Sie daher das Protokollabonnement im ursprünglichen Service neu erstellen oder aktualisieren.

#### Note

CloudFront verwendet ein anderes Berechtigungsmodell als die anderen Dienste, die verkaufte Protokolle an S3 senden. Weitere Informationen finden Sie unter [Für die Konfiguration der Standard-Protokollierung und den Zugriff auf Ihre Protokolldateien erforderliche Berechtigungen](#).

Wenn Sie denselben S3-Bucket für CloudFront Zugriffsprotokolle und eine andere Protokollquelle verwenden, gewährt die Aktivierung von ACL auf dem Bucket für CloudFront außerdem allen anderen Protokollquellen, die diesen Bucket verwenden, Berechtigungen.

#### Important

Wenn Sie Logs an einen Amazon S3 S3-Bucket senden und die Bucket-Richtlinie ein `NotAction NotPrincipal OR-Element` enthält, schlägt das automatische Hinzufügen von Log-Lieferberechtigungen zum Bucket und das Erstellen eines Protokollabonnements fehl. Um ein Protokollabonnement erfolgreich zu erstellen, müssen Sie der Bucket-Richtlinie manuell die Berechtigungen für die Protokollzustellung hinzufügen und dann das Protokollabonnement erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in diesem Abschnitt.

Wenn der Bucket über eine serverseitige Verschlüsselung mit einem vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel verfügt, müssen Sie auch die Schlüsselrichtlinie für Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon S3](#).

Wenn für den Ziel-Bucket SSE-KMS aktiviert ist und ein Bucket Key aktiviert ist, funktioniert die angehängte, vom Kunden verwaltete KMS-Schlüsselrichtlinie nicht mehr wie erwartet für alle Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Senkung der Kosten für SSE-KMS mit Amazon S3 S3-Bucket Keys](#).

Wenn Sie Vended Logs und S3-Verschlüsselung mit einem vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel verwenden, müssen Sie bei der Konfiguration des Buckets einen vollqualifizierten AWS KMS Schlüssel-ARN anstelle einer Schlüssel-ID verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [put-bucket-encryption](#).

## Benutzerberechtigungen

Um das erstmalige Senden einer dieser Protokolltypen an Amazon S3 einrichten zu können, müssen Sie bei einem Konto mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein.

- `logs:CreateLogDelivery`
- `S3:GetBucketPolicy`
- `S3:PutBucketPolicy`

Wenn einer dieser Protokolltypen bereits an einen Amazon-S3-Bucket gesendet wird, benötigen Sie zum Einrichten eines weiteren Protokolls desselben Typs an dieselbe Protokollgruppe nur die `logs:CreateLogDelivery`-Berechtigung.

## S3-Bucket-Ressourcenrichtlinie

Der S3-Bucket, an den die Protokolle gesendet werden, muss über eine Ressourcenrichtlinie verfügen, die bestimmte Berechtigungen enthält. Wenn der Bucket derzeit keine Ressourcenrichtlinie hat und der Benutzer, der die Protokollierung einrichtet, über die `S3:GetBucketPolicy` und `S3:PutBucketPolicy` -Berechtigungen für den Bucket verfügt, erstellt er AWS automatisch die folgende Richtlinie dafür, wenn Sie beginnen, die Protokolle an Amazon S3 zu senden.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "s3:GetBucketAcl",
 "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": ["0123456789"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:*"]
 }
 }
 }
]
}
```

```

 },
 {
 "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/account-ID/*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
 "aws:SourceAccount": ["0123456789"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:*"]
 }
 }
 }
]
}

```

Geben Sie in der vorherigen Richtlinie für `aws:SourceAccount` die Liste der Konto-IDs an, für die Protokolle an diesen Bucket übermittelt werden. Geben Sie für `aws:SourceArn` die Liste ARNs der Ressource, die die Protokolle generiert, im Formular `arn:aws:logs:source-region:source-account-id:*`.

Wenn der Bucket über eine Ressourcenrichtlinie verfügt, diese Richtlinie jedoch nicht die in der vorherigen Richtlinie gezeigte Anweisung enthält und der Benutzer, der die Protokollierung einrichtet, die `S3:GetBucketPolicy`- und `S3:PutBucketPolicy`-Berechtigungen für den Bucket hat, wird diese Anweisung an die Ressourcenrichtlinie des Bucket angehängt.

#### Note

In einigen Fällen werden möglicherweise `AccessDenied` Fehler angezeigt, AWS CloudTrail wenn die `s3:ListBucket` Genehmigung nicht erteilt wurde `delivery.logs.amazonaws.com`. Um diese Fehler in Ihren CloudTrail Protokollen zu vermeiden, müssen Sie die `s3:ListBucket` Erlaubnis erteilen `delivery.logs.amazonaws.com` und die angegebenen `Condition` Parameter zusammen mit den in der vorherigen Bucket-Richtlinie festgelegten `s3:GetBucketAcl` Berechtigungen angeben. Zur Vereinfachung können Sie `AWSLogDeliveryAclCheck` direkt

auf "Action": ["s3:GetBucketAcl", "s3:ListBucket"] aktualisieren, anstatt eine neue Anweisung (Statement) zu erstellen.

## Serverseitige Verschlüsselung im Amazon-S3-Bucket

Sie können die Daten in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket schützen, indem Sie entweder die serverseitige Verschlüsselung mit von Amazon S3 verwalteten Schlüsseln (SSE-S3) oder die serverseitige Verschlüsselung mit einem in (SSE-KMS) gespeicherten AWS KMS Schlüssel aktivieren. AWS Key Management Service Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung](#).

Wenn Sie SSE-S3 wählen, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Amazon S3 verarbeitet den Verschlüsselungsschlüssel.

### Warning

Wenn Sie SSE-KMS wählen, müssen Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden, da die Verwendung eines verwalteten Schlüssels in diesem Szenario nicht unterstützt wird. AWS Wenn Sie die Verschlüsselung mit einem AWS verwalteten Schlüssel einrichten, werden die Protokolle in einem unlesbaren Format übermittelt.

Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel verwenden, können Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des vom Kunden verwalteten Schlüssels angeben, wenn Sie die Bucket-Verschlüsselung aktivieren. Sie müssen der Schlüsselrichtlinie für Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel (nicht der Bucket-Richtlinie für Ihren S3 Bucket) Folgendes hinzufügen, damit das Protokollzustellungskonto in Ihren S3 Bucket schreiben kann.

Wenn Sie SSE-KMS wählen, müssen Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden, da die Verwendung eines AWS verwalteten Schlüssels in diesem Szenario nicht unterstützt wird. Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel verwenden, können Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des vom Kunden verwalteten Schlüssels angeben, wenn Sie die Bucket-Verschlüsselung aktivieren. Sie müssen der Schlüsselrichtlinie für Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel (nicht der Bucket-Richtlinie für Ihren S3 Bucket) Folgendes hinzufügen, damit das Protokollzustellungskonto in Ihren S3 Bucket schreiben kann.

```
{
```

```

 "Sid": "Allow Logs Delivery to use the key",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": ["delivery.logs.amazonaws.com"]
 },
 "Action": [
 "kms:Encrypt",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:GenerateDataKey*",
 "kms:DescribeKey"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": ["0123456789"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:*"]
 }
 }
}

```

Geben Sie für `aws:SourceAccount` die Liste der Konto-IDs an, für die Protokolle an diesen Bucket übermittelt werden. Geben Sie für `aws:SourceArn` die Liste ARNs der Ressource, die die Protokolle generiert, im folgenden Formular `arn:aws:logs:source-region:source-account-id:*`.

## An Firehose gesendete Protokolle

Dieser Abschnitt gilt, wenn die in der Tabelle im vorherigen Abschnitt aufgeführten Protokolltypen an Firehose gesendet werden:

### Benutzerberechtigungen

Um das erstmalige Senden dieser Arten von Protokollen an Firehose einrichten zu können, müssen Sie bei einem Konto mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein.

- `logs:CreateLogDelivery`
- `firehose:TagDeliveryStream`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`



Wenn einer dieser Protokolltypen bereits an Firehose gesendet wurde, benötigen Sie nur die Berechtigungen `logs:CreateLogDelivery` und `firehose:TagDeliveryStream`, um das Senden eines anderen dieser Protokolltypen an Firehose einzurichten.

IAM-Rollen, die für Berechtigungen verwendet werden

Da Firehose keine Ressourcenrichtlinien AWS verwendet, verwendet es IAM-Rollen bei der Einrichtung dieser Protokolle, die an Firehose gesendet werden sollen. AWS erstellt eine dienstverknüpfte Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForLogDelivery`. Diese serviceverknüpfte Rolle umfasst die folgenden Berechtigungen.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "firehose:PutRecord",
 "firehose:PutRecordBatch",
 "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled": "true"
 }
 },
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

Diese dienstbezogene Rolle gewährt Berechtigungen für alle Firehose-Lieferdatenströme, für die das `LogDeliveryEnabled` Tag auf gesetzt ist. `true` AWS weist dieses Tag dem Ziel-Lieferstream zu, wenn Sie die Protokollierung einrichten.

Diese serviceverknüpfte Rolle verfügt auch über eine Vertrauensrichtlinie, die es dem `delivery.logs.amazonaws.com`-Service-Prinzipal erlaubt, die erforderliche serviceverknüpfte Rolle zu übernehmen. Diese Vertrauensrichtlinie lautet wie folgt:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

## Protokollierung, für die zusätzliche Berechtigungen [V2] erforderlich sind

Einige AWS Dienste verwenden eine neue Methode, um ihre Protokolle zu senden. Dies ist eine flexible Methode, mit der Sie die Protokollzustellung von diesen Services an eines oder mehrere der folgenden Ziele einrichten können: CloudWatch Logs, Amazon S3 oder Firehose.

Eine funktionierende Protokollzustellung besteht aus drei Elementen:

- `ADeliverySource`, ein logisches Objekt, das die Ressource (n) darstellt, die die Protokolle tatsächlich senden.
- `ADeliveryDestination`, ein logisches Objekt, das das tatsächliche Lieferziel darstellt.
- `ADelivery`, das eine Lieferquelle mit einem Lieferziel verbindet

Um die Protokollzustellung zwischen einem unterstützten AWS Dienst und einem Ziel zu konfigurieren, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Erstellen Sie eine Lieferquelle mit [PutDeliverySource](#).
- Erstellen Sie ein Lieferziel mit [PutDeliveryDestination](#).
- Wenn Sie Protokolle kontoübergreifend versenden, müssen Sie dies [PutDeliveryDestinationPolicy](#) im Zielkonto verwenden, um dem Ziel eine IAM Richtlinie zuzuweisen. Diese Richtlinie autorisiert die Erstellung einer Lieferung von der Versandquelle in Konto A zum Lieferziel in Konto B. Für die kontoübergreifende Zustellung müssen Sie die Berechtigungsrichtlinien manuell selbst erstellen.
- Erstellen Sie eine Lieferung, indem Sie genau eine Zustellungsquelle und ein Lieferziel verknüpfen, indem Sie [CreateDelivery](#)

In den folgenden Abschnitten finden Sie Einzelheiten zu den Berechtigungen, die Sie benötigen, wenn Sie angemeldet sind, um die Protokollbereitstellung an die einzelnen Zieltypen mithilfe des V2-Prozesses einzurichten. Diese Berechtigungen können einer IAM-Rolle erteilt werden, mit der Sie angemeldet sind.

#### Important

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ressourcen für die Protokollzustellung zu entfernen, nachdem Sie die Ressource gelöscht haben, die das Protokoll generiert hat. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Löschen Sie das Delivery mithilfe der [DeleteDelivery](#) Operation.
2. Löschen Sie die DeliverySource mithilfe der [DeleteDeliverySource](#) Operation.
3. Wenn das mit dem DeliverySource, was Sie gerade gelöscht haben, DeliveryDestination verknüpft ist, nur für dieses spezielle DeliverySource Objekt verwendet wird, können Sie es mithilfe des [DeleteDeliveryDestinations](#) Vorgangs entfernen.

## Inhalt

- [Protokolle, die an CloudWatch Logs gesendet wurden](#)
- [An Amazon S3 gesendete Protokolle](#)
  - [Serverseitige Verschlüsselung im Amazon-S3-Bucket](#)
- [An Firehose gesendete Protokolle](#)
- [Dienstspezifische Berechtigungen](#)
- [Konsolenspezifische Berechtigungen](#)

## Protokolle, die an CloudWatch Logs gesendet wurden

### Benutzerberechtigungen

Um das Senden von Protokollen an CloudWatch Logs zu ermöglichen, müssen Sie mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
```

```

 "Sid": "ReadWriteAccessForLogDeliveryActions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:GetDelivery",
 "logs:GetDeliverySource",
 "logs:PutDeliveryDestination",
 "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
 "logs:DeleteDeliverySource",
 "logs:PutDeliveryDestinationPolicy",
 "logs:CreateDelivery",
 "logs:GetDeliveryDestination",
 "logs:PutDeliverySource",
 "logs:DeleteDeliveryDestination",
 "logs:DeleteDeliveryDestinationPolicy",
 "logs:DeleteDelivery",
 "logs:UpdateDeliveryConfiguration"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery:*",
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery-source:*",
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery-destination:*"
]
},
{
 "Sid": "ListAccessForLogDeliveryActions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:DescribeDeliveryDestinations",
 "logs:DescribeDeliverySources",
 "logs:DescribeDeliveries",
 "logs:DescribeConfigurationTemplates"
],
 "Resource": "*"
},
{
 "Sid": "AllowUpdatesToResourcePolicyCWL",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:PutResourcePolicy",
 "logs:DescribeResourcePolicies",
 "logs:DescribeLogGroups"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:region:account-id:"
]
}

```

```

]
 }
]
}

```

## Protokollgruppe und Ressourcenrichtlinie

Die Protokollgruppe, an die die Protokolle gesendet werden, muss über eine Ressourcenrichtlinie verfügen, die bestimmte Berechtigungen enthält. Wenn die Protokollgruppe derzeit keine Ressourcenrichtlinie hat und der Benutzer, der die Protokollierung einrichtet, über die `logs:DescribeLogGroups` Berechtigungen `logs:PutResourcePolicy` `logs:DescribeResourcePolicies`, und für die Protokollgruppe verfügt, erstellt er AWS automatisch die folgende Richtlinie für diese Gruppe, wenn Sie beginnen, die Protokolle an Logs zu CloudWatch senden.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": [
 "delivery.logs.amazonaws.com"
]
 },
 "Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:log-group:my-log-group:log-stream:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": ["0123456789"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:*"]
 }
 }
 }
]
}

```

```
]
}
```

## An Amazon S3 gesendete Protokolle

### Benutzerberechtigungen

Um das Senden von Protokollen an Amazon S3 zu aktivieren, müssen Sie mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ReadWriteAccessForLogDeliveryActions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:GetDelivery",
 "logs:GetDeliverySource",
 "logs:PutDeliveryDestination",
 "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
 "logs>DeleteDeliverySource",
 "logs:PutDeliveryDestinationPolicy",
 "logs:CreateDelivery",
 "logs:GetDeliveryDestination",
 "logs:PutDeliverySource",
 "logs>DeleteDeliveryDestination",
 "logs>DeleteDeliveryDestinationPolicy",
 "logs>DeleteDelivery",
 "logs:UpdateDeliveryConfiguration"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery:*",
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery-source:*",
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery-destination:*"
]
 },
 {
 "Sid": "ListAccessForLogDeliveryActions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:DescribeDeliveryDestinations",
 "logs:DescribeDeliverySources",

```

```

 "logs:DescribeDeliveries",
 "logs:DescribeConfigurationTemplates"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "AllowUpdatesToResourcePolicyS3",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:PutBucketPolicy",
 "s3:GetBucketPolicy"
],
 "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
 }
]
}

```

Der S3-Bucket, an den die Protokolle gesendet werden, muss über eine Ressourcenrichtlinie verfügen, die bestimmte Berechtigungen enthält. Wenn der Bucket derzeit keine Ressourcenrichtlinie hat und der Benutzer, der die Protokollierung einrichtet, über die `S3:GetBucketPolicy` und `S3:PutBucketPolicy` -Berechtigungen für den Bucket verfügt, erstellt er AWS automatisch die folgende Richtlinie dafür, wenn Sie beginnen, die Protokolle an Amazon S3 zu senden.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/account-ID/*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
 "aws:SourceAccount": ["0123456789"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:delivery-
source:*"]

```

```

 }
 }
}
]
}

```

Geben Sie in der vorherigen Richtlinie für `aws:SourceAccount` die Liste der Konto-IDs an, für die Protokolle an diesen Bucket übermittelt werden. Geben Sie für `aws:SourceArn` die Liste ARNs der Ressource, die die Protokolle generiert, im Formular `anarn:aws:logs:source-region:source-account-id:*`.

Wenn der Bucket über eine Ressourcenrichtlinie verfügt, diese Richtlinie jedoch nicht die in der vorherigen Richtlinie gezeigte Anweisung enthält und der Benutzer, der die Protokollierung einrichtet, die `S3:GetBucketPolicy`- und `S3:PutBucketPolicy`-Berechtigungen für den Bucket hat, wird diese Anweisung an die Ressourcenrichtlinie des Bucket angehängt.

#### Note

In einigen Fällen werden möglicherweise `AccessDenied` Fehler angezeigt, AWS CloudTrail wenn die `s3:ListBucket` Genehmigung nicht erteilt wurde `delivery.logs.amazonaws.com`. Um diese Fehler in Ihren CloudTrail Protokollen zu vermeiden, müssen Sie die `s3:ListBucket` Erlaubnis erteilen `delivery.logs.amazonaws.com` und die angegebenen `Condition` Parameter zusammen mit den in der vorherigen Bucket-Richtlinie festgelegten `s3:GetBucketAcl` Berechtigungen angeben. Zur Vereinfachung können Sie `AWSLogDeliveryAclCheck` direkt auf `"Action": ["s3:GetBucketAcl", "s3:ListBucket"]` aktualisieren, anstatt eine neue Anweisung (Statement) zu erstellen.

## Serverseitige Verschlüsselung im Amazon-S3-Bucket

Sie können die Daten in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket schützen, indem Sie entweder die serverseitige Verschlüsselung mit von Amazon S3 verwalteten Schlüsseln (SSE-S3) oder die serverseitige Verschlüsselung mit einem in (SSE-KMS) gespeicherten AWS KMS Schlüssel aktivieren. AWS Key Management Service Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung](#).

Wenn Sie SSE-S3 wählen, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Amazon S3 verarbeitet den Verschlüsselungsschlüssel.



 Warning

Wenn Sie SSE-KMS wählen, müssen Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden, da die Verwendung eines verwalteten Schlüssels in diesem Szenario nicht unterstützt wird. AWS Wenn Sie die Verschlüsselung mit einem AWS verwalteten Schlüssel einrichten, werden die Protokolle in einem unlesbaren Format übermittelt.

Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel verwenden, können Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des vom Kunden verwalteten Schlüssels angeben, wenn Sie die Bucket-Verschlüsselung aktivieren. Sie müssen der Schlüsselrichtlinie für Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel (nicht der Bucket-Richtlinie für Ihren S3 Bucket) Folgendes hinzufügen, damit das Protokollzustellungskonto in Ihren S3 Bucket schreiben kann.

Wenn Sie SSE-KMS wählen, müssen Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden, da die Verwendung eines AWS verwalteten Schlüssels in diesem Szenario nicht unterstützt wird. Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel verwenden, können Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des vom Kunden verwalteten Schlüssels angeben, wenn Sie die Bucket-Verschlüsselung aktivieren. Sie müssen der Schlüsselrichtlinie für Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel (nicht der Bucket-Richtlinie für Ihren S3 Bucket) Folgendes hinzufügen, damit das Protokollzustellungskonto in Ihren S3 Bucket schreiben kann.

```
{
 "Sid": "Allow Logs Delivery to use the key",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": ["delivery.logs.amazonaws.com"]
 },
 "Action": [
 "kms:Encrypt",
 "kms:Decrypt",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:GenerateDataKey*",
 "kms:DescribeKey"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": ["0123456789"]
 }
 },
}
```

```

 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:0123456789:delivery-source:*"]
 }
 }
}

```

Geben Sie für `aws:SourceAccount` die Liste der Konto-IDs an, für die Protokolle an diesen Bucket übermittelt werden. Geben Sie für `aws:SourceArn` die Liste ARNs der Ressource, die die Protokolle generiert, im folgenden Formular an `arn:aws:logs:source-region:source-account-id:*`.

## An Firehose gesendete Protokolle

### Benutzerberechtigungen

Um das Senden von Protokollen an Firehose zu ermöglichen, müssen Sie mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ReadWriteAccessForLogDeliveryActions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:GetDelivery",
 "logs:GetDeliverySource",
 "logs:PutDeliveryDestination",
 "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
 "logs>DeleteDeliverySource",
 "logs:PutDeliveryDestinationPolicy",
 "logs>CreateDelivery",
 "logs:GetDeliveryDestination",
 "logs:PutDeliverySource",
 "logs>DeleteDeliveryDestination",
 "logs>DeleteDeliveryDestinationPolicy",
 "logs>DeleteDelivery",
 "logs:UpdateDeliveryConfiguration"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery:*",
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery-source:*",
 "arn:aws:logs:region:account-id:delivery-destination:*"
]
 }
]
}

```

```

],
 },
 {
 "Sid": "ListAccessForLogDeliveryActions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:DescribeDeliveryDestinations",
 "logs:DescribeDeliverySources",
 "logs:DescribeDeliveries",
 "logs:DescribeConfigurationTemplates"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "AllowUpdatesToResourcePolicyFH",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "firehose:TagDeliveryStream"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:firehose:region:account-id:deliverystream/*"
]
 },
 {
 "Sid": "CreateServiceLinkedRole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/
delivery.logs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLogDelivery"
 }
]
}

```

IAM-Rollen, die für Ressourcenberechtigungen verwendet werden

Da Firehose keine Ressourcenrichtlinien AWS verwendet, verwendet es IAM-Rollen bei der Einrichtung dieser Protokolle, die an Firehose gesendet werden sollen. AWS erstellt eine dienstverknüpfte Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForLogDelivery`. Diese serviceverknüpfte Rolle umfasst die folgenden Berechtigungen.

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
 {
 "Action": [
 "firehose:PutRecord",
 "firehose:PutRecordBatch",
 "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled": "true"
 }
 },
 "Effect": "Allow"
 }
]
}

```

Diese dienstbezogene Rolle gewährt Berechtigungen für alle Firehose-Lieferdatenströme, für die das `LogDeliveryEnabled` Tag auf gesetzt ist. `true` AWS weist dieses Tag dem Ziel-Lieferstream zu, wenn Sie die Protokollierung einrichten.

Diese serviceverknüpfte Rolle verfügt auch über eine Vertrauensrichtlinie, die es dem `delivery.logs.amazonaws.com`-Service-Prinzipal erlaubt, die erforderliche serviceverknüpfte Rolle zu übernehmen. Diese Vertrauensrichtlinie lautet wie folgt:

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}

```

## Dienstspezifische Berechtigungen

Zusätzlich zu den zielspezifischen Berechtigungen, die in den vorherigen Abschnitten aufgeführt wurden, erfordern einige Dienste als zusätzliche Sicherheitsebene die ausdrückliche Autorisierung, dass Kunden Protokolle von ihren Ressourcen aus senden dürfen. Es autorisiert die `AllowVendedLogDeliveryForResource` Aktion für Ressourcen, die Protokolle innerhalb dieses Dienstes verkaufen. Verwenden Sie für diese Dienste die folgende Richtlinie *service* und *resource-type* ersetzen Sie sie durch die entsprechenden Werte. Die dienstspezifischen Werte für diese Felder finden Sie auf der Dokumentationsseite dieser Dienste für verkaufte Protokolle.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ServiceLevelAccessForLogDelivery",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "service:AllowVendedLogDeliveryForResource"
],
 "Resource": "arn:aws:service:region:account-id:resource-type/*"
 }
]
}
```

## Konsolenspezifische Berechtigungen

Wenn Sie die Protokollzustellung über die Konsole statt über die einrichten, benötigen Sie zusätzlich zu den in den APIs vorherigen Abschnitten aufgeführten Berechtigungen auch die folgenden zusätzlichen Berechtigungen:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowLogDeliveryActionsConsoleCWL",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:DescribeLogGroups",
 "logs:CreateLogGroups"
],
 "Resource": [
```

```

 "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:*"
],
 {
 "Sid": "AllowLogDeliveryActionsConsoleS3",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:ListAllMyBuckets",
 "s3:ListBucket",
 "s3:GetBucketLocation"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::*"
]
 },
 {
 "Sid": "AllowLogDeliveryActionsConsoleFH",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "firehose:ListDeliveryStreams",
 "firehose:DescribeDeliveryStream"
],
 "Resource": [
 "*"
]
 }
]
}

```

## Beispiel für eine kontoübergreifende Zustellung

In diesem Beispiel sind zwei Konten betroffen. Das Konto mit der Ressource, die das Protokoll generiert, ist Konto A, ID: **AAAAAAAAAAAAA**, und das Konto mit der Ressource, die das Protokoll verwendet, ist Konto B, ID: **BBBBBBBBBBBBB**.

Konto A möchte Logs aus der Amazon Bedrock Wissensdatenbank in seinem Konto mit dem ARN `arn:aws:bedrock: :knowledge-base/` bereitstellen. **region AAAAAAAAAAAAAA XXXXXXXXXXXX**

Für dieses Beispiel benötigt Konto A die folgenden Berechtigungen:

```

{
 "Version": "2012-10-17",

```

```

 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowVendedLogDeliveryForKnowledgeBase",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "bedrock:AllowVendedLogDeliveryForResource"
],
 "Resource": "arn:aws:bedrock:region:AAAAAAAAAAAAA:knowledge-base/XXXXXXXXXX"
 },
 {
 "Sid": "CreateLogDeliveryPermissions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:PutDeliverySource",
 "logs:CreateDelivery"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:region:AAAAAAAAAAAAA:delivery-source:*",
 "arn:aws:logs:region:AAAAAAAAAAAAA:delivery:*",
 "arn:aws:logs:region:BBBBBBBBBBBBB:delivery-destination:*"
]
 }
]
 }
}

```

## Lieferquelle erstellen

Zunächst erstellt Konto A eine Lieferquelle mit ihrer grundlegenden Wissensdatenbank:

```
aws logs put-delivery-source --name my-delivery-source --log-type APPLICATION_LOGS --
resource-arn arn:aws:bedrock:region:AAAAAAAAAAAAA:knowledge-base/XXXXXXXXXX
```

Als Nächstes muss Konto B das Lieferziel mithilfe eines der folgenden Verfahren erstellen:

- [Versand an einen Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren](#)
- [Konfigurieren Sie die Lieferung an einen Firehose-Stream](#)

## Versand an einen Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren

Konto B möchte die Logs in seinem S3-Bucket mit dem ARN `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket` empfangen. In diesem Beispiel benötigt Konto B die folgenden Berechtigungen:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "PutLogDestinationPermissions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:PutDeliveryDestination",
 "logs:PutDeliveryDestinationPolicy"
],
 "Resource": "arn:aws:logs:region:BBBBBBBBBBBB:delivery-destination:*"
 }
]
}
```

Der Bucket benötigt die folgenden Berechtigungen in seiner Bucket-Richtlinie:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AWSLogsDeliveryWrite",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "s3:PutObject"
],
 "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
 "aws:SourceAccount": ["A/A/A/A/A/A/A/A/A/A"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:A/A/A/A/A/A/A/A/A/A:delivery-source:my-delivery-source"]
 }
 }
 }
]
}
```



```
}
```

Wenn der Bucket mit SSE-KMS verschlüsselt ist, stellen Sie sicher, dass die AWS KMS Schlüsselrichtlinie über die entsprechenden Berechtigungen verfügt. Wenn der KMS-Schlüssel beispielsweise lautet `arn:aws:kms:region:BBBBBBBBBBBB:key/X`, verwenden Sie Folgendes:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowLogsGenerateDataKey",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey"
],
 "Resource": "arn:aws:kms:region:BBBBBBBBBBBB:key/X",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": ["AAAAAAAAAAAA"]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:AAAAAAAAAAAA:delivery-
source:my-delivery-source"]
 }
 }
 }
]
}
```

Konto B kann dann ein Lieferziel mit dem S3-Bucket als Zielressource erstellen:

```
aws logs put-delivery-destination --name my-s3-delivery-destination --delivery-
destination-configuration "destinationResourceArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
```

Als Nächstes erstellt Konto B eine Lieferzielrichtlinie für das neu erstellte Lieferziel, die Konto A die Erlaubnis erteilt, eine Protokollzustellung zu erstellen. Die Richtlinie, die dem neu erstellten Lieferziel hinzugefügt wird, lautet wie folgt:

```
{
```

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowCreateDelivery",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "AAAAAAAAAAAA"
 },
 "Action": [
 "logs:CreateDelivery"
],
 "Resource": "arn:aws:logs:region:BBBBBBBBBBBB:delivery-destination:my-s3-delivery-destination"
 }
]
}

```

Diese Richtlinie wird auf dem Computer von Konto B gespeichert. `destination-policy-s3.json`  
Um diese Ressource anzuhängen, führt Konto B den folgenden Befehl aus:

```
aws logs put-delivery-destination-policy --delivery-destination-name my-s3-delivery-destination --delivery-destination-policy file:///destination-policy-s3.json
```

Schließlich erstellt Konto A die Lieferung, wodurch die Versandquelle in Konto A mit dem Lieferziel in Konto B verknüpft wird.

```
aws logs create-delivery --delivery-source-name my-delivery-source --delivery-destination-arn arn:aws:logs:region:BBBBBBBBBBBB:delivery-destination:my-s3-delivery-destination
```

## Konfigurieren Sie die Lieferung an einen Firehose-Stream

In diesem Beispiel möchte Konto B Logs in seinen Firehose-Stream empfangen. Der Firehose-Stream hat den folgenden ARN und ist für die Verwendung des DirectPut Delivery-Stream-Typs konfiguriert:

```
arn:aws:firehose:region:BBBBBBBBBBBB:deliverystream/X
```

Für dieses Beispiel benötigt Konto B die folgenden Berechtigungen:

```

{
 "Version": "2012-10-17",

```

```

 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowFirehoseCreateSLR",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::BBBBBBBBBBBBB:role/aws-service-role/
delivery.logs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLogDelivery",
 },
 {
 "Sid": "AllowFirehoseTagging",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "firehose:TagDeliveryStream"
],
 "Resource": "arn:aws:firehose:region:BBBBBBBBBBBBB:deliverystream/X"
 },
 {
 "Sid": "AllowFirehoseDeliveryDestination",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:PutDeliveryDestination",
 "logs:PutDeliveryDestinationPolicy"
],
 "Resource": "arn:aws:logs:region:BBBBBBBBBBBBB:delivery-destination:*"
 }
]
 }
}

```

Für den Firehose-Stream muss das Tag auf LogDeliveryEnabled gesetzt sein true.

Konto B erstellt dann ein Lieferziel mit dem Firehose-Stream als Zielressource:

```

aws logs put-delivery-destination --name my-fh-delivery-destination --delivery-
destination-configuration
 "destinationResourceArn=arn:aws:firehose:region:BBBBBBBBBBBBB:deliverystream/X"

```

Als Nächstes erstellt Konto B eine Lieferzielrichtlinie für das neu erstellte Lieferziel, die Konto A die Erlaubnis erteilt, eine Protokollzustellung zu erstellen. Die Richtlinie, die dem neu erstellten Lieferziel hinzugefügt werden soll, lautet wie folgt:

```

{

```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
 {
 "Sid": "AllowCreateDelivery",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "AAAAAAAAAAAA"
 },
 "Action": [
 "logs:CreateDelivery"
],
 "Resource": "arn:aws:logs:region:BBBBBBBBBBBB:delivery-destination:my-fh-delivery-destination"
 }
]
```

Diese Richtlinie wird auf dem Computer von Konto B gespeichert. `destination-policy-fh.json`  
Um diese Ressource anzuhängen, führt Konto B den folgenden Befehl aus:

```
aws logs put-delivery-destination-policy --delivery-destination-name my-fh-delivery-destination --delivery-destination-policy file://destination-policy-fh.json
```

Schließlich erstellt Konto A die Lieferung, wodurch die Versandquelle in Konto A mit dem Lieferziel in Konto B verknüpft wird.

```
aws logs create-delivery --delivery-source-name my-delivery-source --delivery-destination-arn arn:aws:logs:region:BBBBBBBBBBBB:delivery-destination:my-fh-delivery-destination
```

## Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention

Das Confused-Deputy-Problem ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine juristische Stelle, die nicht über die Berechtigung zum Ausführen einer Aktion verfügt, eine privilegiere juristische Stelle zwingen kann, die Aktion auszuführen. In kann AWS ein dienstübergreifender Identitätswechsel zum Problem des verwirrten Stellvertreters führen. Ein dienstübergreifender Identitätswechsel kann auftreten, wenn ein Dienst (der Anruf-Dienst) einen anderen Dienst anruft (den aufgerufenen Dienst). Der aufrufende Service kann manipuliert werden, um seine Berechtigungen zu verwenden, um Aktionen auf die Ressourcen eines anderen Kunden auszuführen, für die er sonst keine

Zugriffsberechtigung haben sollte. Um dies zu verhindern, bietet AWS Tools, mit denen Sie Ihre Daten für alle Services mit Serviceprinzipalen schützen können, die Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto erhalten haben.

Wir empfehlen [aws:SourceArn](#), die Kontextschlüssel, [aws:SourceAccount](#), [aws:SourceOrgID](#), und die [aws:SourceOrgPaths](#) globalen Bedingungsschlüssel in Ressourcenrichtlinien zu verwenden, um die Berechtigungen einzuschränken, die CloudWatch Logs einem anderen Dienst für die Ressource gewährt. Verwenden Sie `aws:SourceArn`, um nur einer Ressource den serviceübergreifenden Zugriff zuzuordnen. Verwenden Sie `aws:SourceAccount`, um jede Ressource in diesem Konto der serviceübergreifenden Nutzung zuzuordnen. Verwenden Sie `aws:SourceOrgID`, damit alle Ressourcen von allen Konten innerhalb einer Organisation der serviceübergreifenden Nutzung zugeordnet werden können. Verwenden Sie `aws:SourceOrgPaths`, um beliebige Ressourcen von Konten innerhalb eines AWS Organizations -Pfades der serviceübergreifenden Nutzung zuzuordnen. Weitere Informationen zur Verwendung und zum Verständnis von Pfaden finden Sie unter [Grundlegendes zum AWS Organizations Entitätspfad](#).

Der effektivste Weg, um sich vor dem Confused-Deputy-Problem zu schützen, ist die Verwendung des globalen Bedingungskontext-Schlüssels `aws:SourceArn` mit dem vollständigen ARN der Ressource. Wenn Sie den vollständigen ARN der Ressource nicht kennen oder wenn Sie mehrere Ressourcen angeben, verwenden Sie den globalen Kontextbedingungsschlüssel `aws:SourceArn` mit Platzhalterzeichen (\*) für die unbekannten Teile des ARN. Beispiel, `arn:aws:servicename:*:123456789012:*`.

Wenn der `aws:SourceArn`-Wert die Konto-ID nicht enthält, z. B. einen Amazon-S3-Bucket-ARN, müssen Sie sowohl `aws:SourceAccount` als auch `aws:SourceArn` verwenden, um Berechtigungen einzuschränken.

Um sich vor dem Confused-Deputy-Problem im großen Maßstab zu schützen, verwenden Sie den globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceOrgID` oder `aws:SourceOrgPaths` mit der Organisations-ID oder dem Organisationspfad der Ressource in Ihren ressourcenbasierten Richtlinien. Richtlinien, die den Schlüssel `aws:SourceOrgID` oder `aws:SourceOrgPaths` enthalten, schließen automatisch die richtigen Konten ein und Sie müssen die Richtlinien nicht manuell aktualisieren, wenn Sie Konten in Ihrer Organisation hinzufügen, entfernen oder verschieben.

Die Richtlinien in den vorherigen Abschnitten dieser Seite zeigen, wie Sie die globalen Bedingungskontextschlüssel `aws:SourceArn` und `aws:SourceAccount` verwenden können, um das Confused-Deputy-Problem zu verhindern.

# CloudWatch Protokolliert Aktualisierungen AWS verwalteter Richtlinien

Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für CloudWatch Logs anzeigen, seit dieser Dienst begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen. Wenn Sie automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Seite erhalten möchten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite mit dem Verlauf der CloudWatch Protokolldokumente.

| Änderung                                                                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">AWSServiceRoleForLogDelivery Richtlinie für dienstbezogene Rollen</a><br>— Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie | CloudWatch Logs haben die Berechtigungen in der IAM-Richtlinie geändert, die der AWSServiceRoleForLogDeliverydienstbezogenen Rolle zugeordnet sind. Die folgende Änderung wurde vorgenommen: <ul style="list-style-type: none"><li>Der firehose: ResourceTag/LogDeliveryEnabled": "true"-Bedingungsschlüssel wurde in aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled": "true" geändert.</li></ul> | 15. Juli 2021 |
| CloudWatch Logs haben begonnen, Änderungen nachzuverfolgen                                                                         | CloudWatch Logs begann, Änderungen für die AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10. Juni 2021 |

# Exportieren von Protokolldaten nach Amazon S3

In diesem Kapitel finden Sie Informationen, damit Sie Protokolldaten aus Ihren Protokollgruppen in einen Amazon S3 S3-Bucket exportieren können, um sie individuell zu verarbeiten und zu analysieren oder auf andere Systeme zu laden. Sie können in einen Bucket im selben Konto oder in ein anderes Konto exportieren.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Exportieren Sie Protokolldaten in S3-Buckets, die mit SSE-KMS in () verschlüsselt sind AWS Key Management Service AWS KMS
- Exportieren von Protokolldaten an S3-Buckets, die eine S3-Objektsperre mit einem Aufbewahrungszeitraum aktiviert haben

## Note

Der Export nach Amazon S3 wird nur für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt. Weitere Informationen zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

Wir empfehlen, dass Sie nicht regelmäßig nach Amazon S3 exportieren, um Ihre Protokolle kontinuierlich zu archivieren. Für diesen Anwendungsfall empfehlen wir stattdessen, Abonnements zu verwenden. Weitere Informationen zu Abonnements finden Sie unter [Echtzeitverarbeitung von Protokolldaten mit Abonnements](#).

Um den Exportprozess zu beginnen, müssen Sie einen S3-Bucket zum Speichern der exportierten Protokolldaten erstellen. Sie können die exportierten Dateien im S3-Bucket speichern und Amazon-S3-Lebenszyklusregeln definieren, mit denen die exportierten Dateien automatisch archiviert oder gelöscht werden.

Sie können in S3-Buckets exportieren, die mit AES-256 oder SSE-KMS verschlüsselt sind. Der Export in Buckets, die mit DSSE-KMS verschlüsselt sind, wird nicht unterstützt.

Sie können Protokolle aus mehreren Protokollgruppen oder mehreren Zeitbereichen in den gleichen S3-Bucket exportieren. Um die Protokolldaten für jeden Exportvorgang voneinander zu trennen, können Sie ein Präfix angeben, das als Amazon-S3-Schlüsselpräfix für alle exportierten Objekten verwendet wird.

 Note

Die zeitbasierte Sortierung von Protokolldaten in einer exportierten Datei wird nicht garantiert. Sie können die exportierten Protokollfelddaten mit Hilfe von Linux-Dienstprogrammen sortieren. Der folgende Hilfsprogrammbefehl sortiert beispielsweise die Ereignisse in allen Dateien vom Typ `.gz` in einem einzelnen Ordner.

```
find . -exec zcat {} + | sed -r 's/^[0-9]+/\x0&/' | sort -z
```

Der folgende Hilfsprogrammbefehl sortiert GZ-Dateien aus mehreren Unterordnern.

```
find ./ */ -type f -exec zcat {} + | sed -r 's/^[0-9]+/\x0&/' | sort -z
```

Darüber hinaus können Sie einen weiteren Befehl vom Typ `stdout` verwenden, um die sortierte Ausgabe zur Speicherung an eine andere Datei weiterzuleiten.

Protokolldaten können bis zu 12 Stunden für den Export verfügbar sein. Für Exportaufgaben tritt nach 24 Stunden ein Timeout auf. Falls bei Ihren Exportaufgaben ein Timeout auftritt, verringern Sie den Zeitraum, wenn Sie die Exportaufgabe erstellen.

Informationen zu Quasi-Echtzeit-Analysen von Protokolldaten finden Sie hingegen unter [Logdaten mit CloudWatch Logs Insights analysieren](#) oder [Echtzeitverarbeitung von Protokolldaten mit Abonnements](#).

## Inhalt

- [Konzepte](#)
- [Exportieren von Protokolldaten in Amazon S3 mit der Konsole](#)
- [Exportieren Sie Protokolldaten nach Amazon S3 mit dem AWS CLI](#)
- [Beschreiben von Exportaufgaben](#)
- [Stornieren einer Exportaufgabe](#)

## Konzepte

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich mit folgenden Exportkonzepten vertraut machen:



## Name der Protokollgruppe

Der Name der Protokollgruppe für einen Exportvorgang. Die Protokolldaten in dieser Protokollgruppe werden in den angegebenen S3-Bucket exportiert.

### von (Zeitstempel)

Ein erforderlicher Zeitstempel in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 UTC. Alle Protokollereignisse in der Protokollgruppe, die zu oder nach diesem Zeitpunkt aufgenommen wurden, werden exportiert.

### bis (Zeitstempel)

Ein erforderlicher Zeitstempel in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 UTC. Alle Protokollereignisse in der Protokollgruppe, die vor diesem Zeitpunkt aufgenommen wurden, werden exportiert.

## Ziel-Bucket

Der Name des mit einem Exportvorgang verknüpften S3-Bucket. Dieses Bucket dient zum Exportieren von Protokolldaten aus der angegebenen Protokollgruppe.

## Ziel-Präfix

Ein optionales Attribut, das als Amazon-S3-Schlüsselpräfix für alle exportierten Objekte verwendet wird. Dadurch können Sie eine Art Ordnerstruktur in Ihrem Bucket erstellen.

# Exportieren von Protokolldaten in Amazon S3 mit der Konsole

In den folgenden Beispielen verwenden Sie die CloudWatch Amazon-Konsole, um alle Daten aus einer Amazon CloudWatch Logs-Protokollgruppe mit dem Namen in einen Amazon S3-Bucket mit dem Namen `my-log-group` zu exportieren `my-exported-logs`.

Das Exportieren von Protokolldaten, die mit SSE-KMS verschlüsselt sind, in S3-Buckets wird unterstützt. Der Export in Buckets, die mit DSSE-KMS verschlüsselt sind, wird nicht unterstützt.

Wie Sie den Export im Detail einrichten, hängt davon ab, ob sich der Amazon-S3-Bucket, in den Sie exportieren möchten, im selben Konto wie die zu exportierenden Protokolle befindet oder in einem anderen Konto.

## Themen

- [Export im selben Konto](#)
- [Kontenübergreifender Export](#)

## Export im selben Konto

Wenn sich der Amazon-S3-Bucket im selben Konto befindet wie die zu exportierenden Protokolle, verwenden Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

### Themen

- [Schritt 1: Einen Amazon-S3-Bucket erstellen](#)
- [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#)
- [Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket](#)
- [\(Optional\) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket](#)
- [Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe](#)

### Schritt 1: Einen Amazon-S3-Bucket erstellen

Wir empfehlen Ihnen, einen Bucket zu verwenden, der speziell für CloudWatch Logs erstellt wurde. Wenn Sie jedoch einen vorhandenen Bucket verwenden möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

#### Note

Der S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden wie die zu exportierenden Protokolldaten. CloudWatch Logs unterstützt den Export von Daten in S3-Buckets in einer anderen Region nicht.

So erstellen Sie einen S3-Bucket

1. Öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der sich Ihre CloudWatch Logs befinden.
3. Wählen Sie Create Bucket (Bucket erstellen) aus.
4. Geben Sie unter Bucket-Name einen Namen für den Bucket ein.
5. Wählen Sie unter Region die Region aus, in der sich Ihre CloudWatch Logs-Daten befinden.

## 6. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

### Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen

Um die Exportaufgabe in Schritt 5 erstellen zu können, müssen Sie mit der IAM-Rolle AmazonS3ReadOnlyAccess und den folgenden Berechtigungen angemeldet sein:

- logs:CreateExportTask
- logs:CancelExportTask
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogStreams
- logs:DescribeLogGroups

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket

Standardmäßig werden alle S3-Buckets und -Objekte als privat eingestuft. Nur der Ressourceneigentümer, das AWS-Konto, in dem der Bucket erstellt wurde, kann auf den Bucket und alle darin enthaltenen Objekte zugreifen. Der Ressourcenbesitzer kann jedoch anderen Ressourcen und Benutzern Zugriffsberechtigungen gewähren, indem er eine Zugriffsrichtlinie schreibt.

Wenn Sie die Richtlinie festlegen, empfehlen wir Ihnen, eine zufällig generierte Zeichenfolge als Präfix für den Bucket einzufügen, so dass nur die beabsichtigten Protokoll-Streams in den Bucket exportiert werden.

### Important

Um Exporte in S3-Buckets sicherer zu machen, müssen Sie jetzt die Liste der Quellkonten angeben, die Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren dürfen.

Im folgenden Beispiel entspricht die Liste der Konten IDs im `aws:SourceAccount` Schlüssel den Konten, von denen ein Benutzer Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren kann. Der Schlüssel `aws:SourceArn` ist die Ressource, für die die Aktion ausgeführt wird. Sie können dies auf eine bestimmte Protokollgruppe beschränken oder einen Platzhalter verwenden, wie in diesem Beispiel zu sehen.

Wir empfehlen, dass Sie auch die Konto-ID des Kontos angeben, in dem der S3-Bucket erstellt wurde, um den Export innerhalb desselben Kontos zu ermöglichen.

So legen Sie Berechtigungen für einen Amazon-S3-Bucket fest

1. Wählen Sie in der Amazon-S3-Konsole den Bucket aus, den Sie in Schritt 1 erstellt haben.
2. Klicken Sie auf Permissions (Berechtigungen), Bucket policy (Bucket-Richtlinie).
3. Fügen Sie im Bucket policy editor (Bucket-Richtlinieneditor) die folgende Richtlinie hinzu. Ändern Sie `my-exported-logs` in den Namen Ihres S3-Bucket. Achten Sie auf die Angabe des korrekten Regionsendpunkts (beispielsweise `us-west-1`) für Prinzipal.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "s3:GetBucketAcl",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
 "AccountId2",
 ...
]
 }
 }
 }
]
}
```

```

]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
 }
},
{
 "Action": "s3:PutObject" ,
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3::my-exported-logs/*",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
 "AccountId2",
 ...
]
 }
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
 }
}
]
}

```

4. Wählen Sie Save aus, um die Richtlinie, die Sie gerade hinzugefügt haben, als Zugriffsrichtlinie für den Bucket festzulegen. Diese Richtlinie ermöglicht CloudWatch Logs, Protokolldaten in Ihren S3-Bucket zu exportieren. Der Bucket-Eigentümer hat vollen Zugriff auf alle exportierten Objekte.

 **Warning**

Wenn mit dem vorhandenen Bucket bereits eine oder mehrere Richtlinien verknüpft sind, fügen Sie die Anweisungen für den Zugriff auf CloudWatch Logs zu dieser Richtlinie oder diesen Richtlinien hinzu. Sie sollten eine Beurteilung der daraus resultierenden Berechtigungen vornehmen, um sicherzustellen, dass sie für die Benutzer, die auf den Bucket zugreifen werden, geeignet sind.

## (Optional) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie in einen S3-Bucket exportieren, der serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS keys verwendet. Diese Verschlüsselung wird als SSE-KMS bezeichnet.

So exportieren Sie in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

1. Öffnen Sie die AWS KMS Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Um das zu ändern AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke der Seite.
3. Klicken Sie in linken Navigationsleiste auf Customer managed keys (Vom Kunden verwaltete Schlüssel).

Klicken Sie auf Create key (Schlüssel erstellen).

4. Wählen Sie für Key type (Schlüsseltyp) Symmetric (Symmetrisch).
5. Wählen Sie für Key usage (Schlüsselverwendung) die Option Encrypt and decrypt (Verschlüsseln und Entschlüsseln) und dann Next (Weiter) aus.
6. Geben Sie unter Add Labels (Bezeichnungen hinzufügen) einen Alias für den Schlüssel ein und fügen Sie optional eine Beschreibung oder Tags hinzu. Wählen Sie anschließend Weiter.
7. Wählen Sie unter Key administrators (Schlüsseladministratoren) aus, wer diesen Schlüssel verwalten kann, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
8. Nehmen Sie unter Define key usage permissions (Schlüsselverwendungsberechtigungen definieren) keine Änderungen vor und wählen Sie Next (Weiter) aus.
9. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie anschließend auf Finish (Fertig).

10. Wählen Sie auf der Seite Customer managed keys (Vom Kunden verwaltete Schlüssel) den Namen des Schlüssels aus, den Sie gerade erstellt haben.
11. Wählen Sie den Reiter Key policy (Schlüsselrichtlinie) und Switch to policy view (Zur Richtlinienansicht wechseln) aus.
12. Wählen Sie im Abschnitt Key policy (Schlüsselrichtlinie) die Option Edit (Bearbeiten) aus.
13. Fügen Sie der Anweisungsliste der Schlüsselrichtlinie die folgende Anweisung hinzu. Wenn Sie dies tun, *Region* ersetzen Sie es durch die Region Ihrer Protokolle und *account-ARN* ersetzen Sie es durch den ARN des Kontos, dem der KMS-Schlüssel gehört.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Allow CWL Service Principal usage",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "logs.Region.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "Enable IAM User Permissions",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "account-ARN"
 },
 "Action": [
 "kms:GetKeyPolicy*",
 "kms:PutKeyPolicy*",
 "kms:DescribeKey*",
 "kms:CreateAlias*",
 "kms:ScheduleKeyDeletion*",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

```
}
```

14. Wählen Sie Änderungen speichern.
15. Öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
16. Wählen Sie den Bucket, den Sie in [Schritt 1: Einen S3-Bucket erstellen](#) erstellt haben, und wählen Sie den Bucket-Namen aus.
17. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften aus. Wählen Sie dann unter Default encryption (Standard-Verschlüsselung) Edit (Bearbeiten) aus.
18. Unter den Optionen für Server-side encryption (Serverseitige Verschlüsselung) wählen Sie Enable (Aktivieren) aus.
19. Wählen Sie unter Encryption type (Verschlüsselungs-Typ) AWS Key Management Service - Schlüssel (SSE-KMS) aus.
20. Wählen Sie „Wählen Sie aus Ihren AWS KMS Schlüsseln“ und suchen Sie den Schlüssel, den Sie erstellt haben.
21. Wählen Sie unter Bucket Key (Bucket-Schlüssel) Enable (Aktivieren) aus.
22. Wählen Sie Änderungen speichern.

## Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe

In diesem Schritt erstellen Sie die Exportaufgabe zum Exportieren von Protokollen aus einer Protokollgruppe.

Um Daten mit der CloudWatch Konsole nach Amazon S3 zu exportieren

1. Melden Sie sich mit ausreichenden Berechtigungen an, wie unter [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#) dokumentiert.
2. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
4. Wählen Sie im Bildschirm Protokollgruppen den Namen der Protokollgruppe aus.
5. Wählen Sie für Actions (Aktionen) die Option Export data to Amazon S3 (Daten nach Amazon S3 exportieren) aus.
6. Legen Sie im Bildschirm Export data to Amazon S3 (Daten nach Amazon S3 exportieren) unter Define data export (Datenexport definieren) den Zeitraum für die zu exportierenden Daten mit From (Von) und To (Bis) fest.



7. Wenn Ihre Protokollgruppe über mehrere Protokoll-Streams verfügt, können Sie ein Protokoll-Stream-Präfix angeben, um die Protokollgruppendaten an einen bestimmten Stream zu beschränken. Wählen Sie Advanced (Erweitert) aus und geben Sie für Stream prefix (Stream-Präfix) das Protokoll-Stream-Präfix ein.
8. Wählen Sie unter Choose S3 bucket (S3-Bucket auswählen) das Konto für den S3-Bucket aus.
9. Wählen Sie für S3 bucket name (Name des S3-Bucket) einen S3-Bucket aus.
10. Geben Sie für S3-Bucket-Präfix die zufällig generierte Zeichenfolge ein, die Sie in der Bucket-Richtlinie angegeben haben.
11. Wählen Sie Export (Exportieren) aus, um Ihre Protokolldaten nach Amazon S3 zu exportieren.
12. Um den Status der Protokolldaten anzuzeigen, die Sie in Amazon S3 exportiert haben, wählen Sie Actions (Aktionen) und dann View all exports to Amazon S3 (Alle Exporte in Amazon S3 anzeigen) aus.

## Kontenübergreifender Export

Wenn sich der Amazon-S3-Bucket in einem anderen Konto befindet als die zu exportierenden Protokolle, verwenden Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

### Themen

- [Schritt 1: Einen Amazon-S3-Bucket erstellen](#)
- [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#)
- [Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket](#)
- [\(Optional\) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket](#)
- [Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe](#)

### Schritt 1: Einen Amazon-S3-Bucket erstellen

Wir empfehlen, dass Sie einen Bucket verwenden, der speziell für CloudWatch Logs erstellt wurde. Wenn Sie jedoch einen vorhandenen Bucket verwenden möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

 Note

Der S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden wie die zu exportierenden Protokolldaten. CloudWatch Logs unterstützt den Export von Daten in S3-Buckets in einer anderen Region nicht.

So erstellen Sie einen S3-Bucket

1. Öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der sich Ihre CloudWatch Logs befinden.
3. Wählen Sie Create Bucket (Bucket erstellen) aus.
4. Geben Sie unter Bucket-Name einen Namen für den Bucket ein.
5. Wählen Sie unter Region die Region aus, in der sich Ihre CloudWatch Logs-Daten befinden.
6. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

## Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen

Zunächst müssen Sie eine neue IAM-Richtlinie erstellen, damit CloudWatch Logs die `s3:PutObject` Berechtigung für den Amazon S3 S3-Ziel-Bucket im Zielkonto erhält.

Welche Richtlinie Sie erstellen, hängt davon ab, ob der Ziel-Bucket AWS KMS Verschlüsselung verwendet.

So erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für den Export von Protokollen in einen Amazon-S3-Bucket

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).
3. Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Richtlinien-Editor JSON aus.
5. Wenn der Ziel-Bucket keine AWS KMS Verschlüsselung verwendet, fügen Sie die folgende Richtlinie in den Editor ein.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
```

```

 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs/*"
 }
]
 }

```

Wenn der Ziel-Bucket AWS KMS Verschlüsselung verwendet, fügen Sie die folgende Richtlinie in den Editor ein.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs/*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "ARN_OF_KMS_KEY"
 }
]
}

```

6. Wählen Sie Weiter.
7. Geben Sie den Namen einer Richtlinie ein. Sie verwenden diesen Namen, um die Richtlinie an Ihre IAM-Rolle anzuhängen.
8. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus, um die neue Richtlinie zu speichern.

Um die Exportaufgabe in Schritt 5 erstellen zu können, müssen Sie mit der IAM-Rolle AmazonS3ReadOnlyAccess angemeldet sein. Sie müssen außerdem mit der IAM-Richtlinie angemeldet sein, die Sie gerade erstellt haben, sowie mit den folgenden Berechtigungen:

- logs:CreateExportTask

- logs:CancelExportTask
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogStreams
- logs:DescribeLogGroups

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket

Standardmäßig werden alle S3-Buckets und -Objekte als privat eingestuft. Nur der Ressourceneigentümer, das AWS-Konto, in dem der Bucket erstellt wurde, kann auf den Bucket und alle darin enthaltenen Objekte zugreifen. Der Ressourcenbesitzer kann jedoch anderen Ressourcen und Benutzern Zugriffsberechtigungen gewähren, indem er eine Zugriffsrichtlinie schreibt.

Wenn Sie die Richtlinie festlegen, empfehlen wir Ihnen, eine zufällig generierte Zeichenfolge als Präfix für den Bucket einzufügen, so dass nur die beabsichtigten Protokoll-Streams in den Bucket exportiert werden.

#### Important

Um Exporte in S3-Buckets sicherer zu machen, müssen Sie jetzt die Liste der Quellkonten angeben, die Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren dürfen.

Im folgenden Beispiel entspricht die Liste der Konten IDs im `aws:SourceAccount` Schlüssel den Konten, von denen ein Benutzer Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren kann. Der Schlüssel `aws:SourceArn` ist die Ressource, für die die Aktion ausgeführt wird. Sie können dies auf eine bestimmte Protokollgruppe beschränken oder einen Platzhalter verwenden, wie in diesem Beispiel zu sehen.

Wir empfehlen, dass Sie auch die Konto-ID des Kontos angeben, in dem der S3-Bucket erstellt wurde, um den Export innerhalb desselben Kontos zu ermöglichen.

So legen Sie Berechtigungen für einen Amazon-S3-Bucket fest

1. Wählen Sie in der Amazon-S3-Konsole den Bucket aus, den Sie in Schritt 1 erstellt haben.
2. Klicken Sie auf Permissions (Berechtigungen), Bucket policy (Bucket-Richtlinie).
3. Fügen Sie im Bucket policy editor (Bucket-Richtlinieneditor) die folgende Richtlinie hinzu. Ändern Sie `my-exported-logs` in den Namen Ihres S3-Bucket. Achten Sie auf die Angabe des korrekten Regionsendpunkts (beispielsweise `us-west-1`) für Prinzipal.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "s3:GetBucketAcl",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
 "AccountId2",
 ...
]
 }
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
 }
 }
]
}
```

```

 }
 },
 {
 "Action": "s3:PutObject" ,
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs/*",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
 "AccountId2",
 ...
]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
 }
 }
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::create_export_task_caller_account:role/role_name"
 },
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs/*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
 }
 }
 }
]
}

```

4. Wählen Sie **Save** aus, um die Richtlinie, die Sie gerade hinzugefügt haben, als Zugriffsrichtlinie für den Bucket festzulegen. Diese Richtlinie ermöglicht CloudWatch Logs, Protokolldaten in Ihren S3-Bucket zu exportieren. Der Bucket-Eigentümer hat vollen Zugriff auf alle exportierten Objekte.

 **Warning**

Wenn mit dem vorhandenen Bucket bereits eine oder mehrere Richtlinien verknüpft sind, fügen Sie die Anweisungen für den Zugriff auf CloudWatch Logs zu dieser Richtlinie oder diesen Richtlinien hinzu. Sie sollten eine Beurteilung der daraus resultierenden Berechtigungen vornehmen, um sicherzustellen, dass sie für die Benutzer, die auf den Bucket zugreifen werden, geeignet sind.

### (Optional) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie in einen S3-Bucket exportieren, der serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS keys verwendet. Diese Verschlüsselung wird als SSE-KMS bezeichnet.

So exportieren Sie in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

1. Öffnen Sie die AWS KMS Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Um das zu ändern AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke der Seite.
3. Klicken Sie in linken Navigationsleiste auf **Customer managed keys** (Vom Kunden verwaltete Schlüssel).

Klicken Sie auf **Create key** (Schlüssel erstellen).

4. Wählen Sie für **Key type** (Schlüsseltyp) **Symmetric** (Symmetrisch).
5. Wählen Sie für **Key usage** (Schlüsselverwendung) die Option **Encrypt and decrypt** (Verschlüsseln und Entschlüsseln) und dann **Next** (Weiter) aus.
6. Geben Sie unter **Add Labels** (Bezeichnungen hinzufügen) einen Alias für den Schlüssel ein und fügen Sie optional eine Beschreibung oder Tags hinzu. Wählen Sie anschließend **Weiter**.
7. Wählen Sie unter **Key administrators** (Schlüsseladministratoren) aus, wer diesen Schlüssel verwalten kann, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).
8. Nehmen Sie unter **Define key usage permissions** (Schlüsselverwendungsberechtigungen definieren) keine Änderungen vor und wählen Sie **Next** (Weiter) aus.

9. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie anschließend auf Finish (Fertig).
10. Wählen Sie auf der Seite Customer managed keys (Vom Kunden verwaltete Schlüssel) den Namen des Schlüssels aus, den Sie gerade erstellt haben.
11. Wählen Sie den Reiter Key policy (Schlüsselrichtlinie) und Switch to policy view (Zur Richtlinienansicht wechseln) aus.
12. Wählen Sie im Abschnitt Key policy (Schlüsselrichtlinie) die Option Edit (Bearbeiten) aus.
13. Fügen Sie der Anweisungsliste der Schlüsselrichtlinie die folgende Anweisung hinzu. Wenn Sie dies tun, *Region* ersetzen Sie es durch die Region Ihrer Protokolle und *account-ARN* ersetzen Sie es durch den ARN des Kontos, dem der KMS-Schlüssel gehört.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Allow CWL Service Principal usage",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "logs.Region.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "Enable IAM User Permissions",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "account-ARN"
 },
 "Action": [
 "kms:GetKeyPolicy*",
 "kms:PutKeyPolicy*",
 "kms:DescribeKey*",
 "kms:CreateAlias*",
 "kms:ScheduleKeyDeletion*",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "*"
 }
],
}
```



```
{
 "Sid": "Enable IAM Role Permissions",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS":
 "arn:aws:iam::create_export_task_caller_account:role/role_name"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "ARN_OF_KMS_KEY"
}
```

14. Wählen Sie Änderungen speichern.
15. Öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
16. Wählen Sie den Bucket, den Sie in [Schritt 1: Einen S3-Bucket erstellen](#) erstellt haben, und wählen Sie den Bucket-Namen aus.
17. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften aus. Wählen Sie dann unter Default encryption (Standard-Verschlüsselung) Edit (Bearbeiten) aus.
18. Unter den Optionen für Server-side encryption (Serverseitige Verschlüsselung) wählen Sie Enable (Aktivieren) aus.
19. Wählen Sie unter Encryption type (Verschlüsselungs-Typ) AWS Key Management Service - Schlüssel (SSE-KMS) aus.
20. Wählen Sie „Wählen Sie aus Ihren AWS KMS Schlüsseln“ und suchen Sie den Schlüssel, den Sie erstellt haben.
21. Wählen Sie unter Bucket Key (Bucket-Schlüssel) Enable (Aktivieren) aus.
22. Wählen Sie Änderungen speichern.

## Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe

In diesem Schritt erstellen Sie die Exportaufgabe zum Exportieren von Protokollen aus einer Protokollgruppe.

## Um Daten mit der CloudWatch Konsole nach Amazon S3 zu exportieren

1. Melden Sie sich mit ausreichenden Berechtigungen an, wie unter [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#) dokumentiert.
2. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
4. Wählen Sie im Bildschirm Protokollgruppen den Namen der Protokollgruppe aus.
5. Wählen Sie für Actions (Aktionen) die Option Export data to Amazon S3 (Daten nach Amazon S3 exportieren) aus.
6. Legen Sie im Bildschirm Export data to Amazon S3 (Daten nach Amazon S3 exportieren) unter Define data export (Datenexport definieren) den Zeitraum für die zu exportierenden Daten mit From (Von) und To (Bis) fest.
7. Wenn Ihre Protokollgruppe über mehrere Protokoll-Streams verfügt, können Sie ein Protokoll-Stream-Präfix angeben, um die Protokollgruppendaten an einen bestimmten Stream zu beschränken. Wählen Sie Advanced (Erweitert) aus und geben Sie für Stream prefix (Stream-Präfix) das Protokoll-Stream-Präfix ein.
8. Wählen Sie unter Choose S3 bucket (S3-Bucket auswählen) das Konto für den S3-Bucket aus.
9. Wählen Sie für S3 bucket name (Name des S3-Bucket) einen S3-Bucket aus.
10. Geben Sie für S3-Bucket-Präfix die zufällig generierte Zeichenfolge ein, die Sie in der Bucket-Richtlinie angegeben haben.
11. Wählen Sie Export (Exportieren) aus, um Ihre Protokolldaten nach Amazon S3 zu exportieren.
12. Um den Status der Protokolldaten anzuzeigen, die Sie in Amazon S3 exportiert haben, wählen Sie Actions (Aktionen) und dann View all exports to Amazon S3 (Alle Exporte in Amazon S3 anzeigen) aus.

## Exportieren Sie Protokolldaten nach Amazon S3 mit dem AWS CLI

Im folgenden Beispiel verwenden Sie eine Exportaufgabe, um alle Daten aus einer CloudWatch Logs-Protokollgruppe mit dem Namen in einen Amazon S3 S3-Bucket mit dem Namen my-log-group zu exportierenmy-exported-logs. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie bereits eine Protokollgruppe namens my-log-group erstellt haben.

Das Exportieren von Protokolldaten in S3-Buckets, die verschlüsselt sind, AWS KMS wird unterstützt. Der Export in Buckets, die mit DSSE-KMS verschlüsselt sind, wird nicht unterstützt.

Wie Sie den Export im Detail einrichten, hängt davon ab, ob sich der Amazon-S3-Bucket, in den Sie exportieren möchten, im selben Konto wie die zu exportierenden Protokolle befindet oder in einem anderen Konto.

## Themen

- [Export im selben Konto](#)
- [Kontenübergreifender Export](#)

## Export im selben Konto

Wenn sich der Amazon-S3-Bucket im selben Konto befindet wie die zu exportierenden Protokolle, verwenden Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

## Themen

- [Schritt 1: Einen S3-Bucket erstellen](#)
- [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#)
- [Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket](#)
- [\(Optional\) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket](#)
- [Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe](#)

## Schritt 1: Einen S3-Bucket erstellen

Wir empfehlen, dass Sie einen Bucket verwenden, der speziell für CloudWatch Logs erstellt wurde. Wenn Sie jedoch einen vorhandenen Bucket verwenden möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

### Note

Der S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden wie die zu exportierenden Protokolldaten. CloudWatch Logs unterstützt den Export von Daten in S3-Buckets in einer anderen Region nicht.

Um einen S3-Bucket mit dem zu erstellen AWS CLI

Führen Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl [create-bucket](#) aus, wobei LocationConstraint die Region ist, in der Sie Protokolldaten exportieren.

```
aws s3api create-bucket --bucket my-exported-logs --create-bucket-configuration
LocationConstraint=us-east-2
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
 "Location": "/my-exported-logs"
}
```

## Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen

Um die Exportaufgabe in Schritt 5 erstellen zu können, müssen Sie mit der IAM-Rolle AmazonS3ReadOnlyAccess und den folgenden Berechtigungen angemeldet sein:

- logs:CreateExportTask
- logs:CancelExportTask
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogStreams
- logs:DescribeLogGroups

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket

Standardmäßig werden alle S3-Buckets und -Objekte als privat eingestuft. Nur der Ressourceneigentümer, das Konto, in dem der Bucket erstellt wurde, kann auf den Bucket und alle darin enthaltenen Objekte zugreifen. Der Ressourcenbesitzer kann jedoch anderen Ressourcen und Benutzern Zugriffsberechtigungen gewähren, indem er eine Zugriffsrichtlinie schreibt.

### Important

Um Exporte in S3-Buckets sicherer zu machen, müssen Sie jetzt die Liste der Quellkonten angeben, die Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren dürfen.

Im folgenden Beispiel entspricht die Liste der Konten IDs im `aws:SourceAccount` Schlüssel den Konten, von denen ein Benutzer Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren kann. Der Schlüssel `aws:SourceArn` ist die Ressource, für die die Aktion ausgeführt wird. Sie können dies auf eine bestimmte Protokollgruppe beschränken oder einen Platzhalter verwenden, wie in diesem Beispiel zu sehen.

Wir empfehlen, dass Sie auch die Konto-ID des Kontos angeben, in dem der S3-Bucket erstellt wurde, um den Export innerhalb desselben Kontos zu ermöglichen.

So legen Sie Berechtigungen für einen S3-Bucket fest

1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `policy.json` und fügen Sie die folgende Zugriffsrichtlinie hinzu. Ändern Sie dabei `my-exported-logs` in den Namen Ihres S3-Bucket und `Principal` in den Endpunkt der Region, in der Sie Protokolldaten exportieren (beispielsweise `us-west-1`). Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtliniendatei zu erstellen. Verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "s3:GetBucketAcl",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
```

```

 "AccountId2",
 ...
]
},
"ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
}
}
},
{
 "Action": "s3:PutObject" ,
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs/*",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
 "AccountId2",
 ...
]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
 }
 }
}
}
]
}

```

2. Legen Sie die Richtlinie, die Sie gerade hinzugefügt haben, mithilfe des [put-bucket-policy](#) Befehls als Zugriffsrichtlinie für Ihren Bucket fest. Diese Richtlinie ermöglicht CloudWatch Logs, Protokolldaten in Ihren S3-Bucket zu exportieren. Der Bucket-Eigentümer hat vollen Zugriff auf alle exportierten Objekte.

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket my-exported-logs --policy file://policy.json
```

#### Warning

Wenn mit dem vorhandenen Bucket bereits eine oder mehrere Richtlinien verknüpft sind, fügen Sie die Anweisungen für den Zugriff auf CloudWatch Logs zu dieser Richtlinie oder diesen Richtlinien hinzu. Sie sollten eine Beurteilung der daraus resultierenden Berechtigungen vornehmen, um sicherzustellen, dass sie für die Benutzer, die auf den Bucket zugreifen werden, geeignet sind.

## (Optional) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie in einen S3-Bucket exportieren, der serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS keys verwendet. Diese Verschlüsselung wird als SSE-KMS bezeichnet.

So exportieren Sie in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

1. Verwenden Sie einen Texteditor, um eine Datei mit dem Namen `key_policy.json` zu erstellen und die folgende Zugriffsrichtlinie hinzuzufügen. Wenn Sie die Richtlinie hinzufügen, nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:
  - **Region** Ersetzen Sie es durch die Region Ihrer Protokolle.
  - **account-ARN** Ersetzen Sie ihn durch den ARN des Kontos, dem der KMS-Schlüssel gehört.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Allow CWL Service Principal usage",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "logs.Region.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
]
 }
]
}
```

```

],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "Enable IAM User Permissions",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "account-ARN"
 },
 "Action": [
 "kms:GetKeyPolicy*",
 "kms:PutKeyPolicy*",
 "kms:DescribeKey*",
 "kms:CreateAlias*",
 "kms:ScheduleKeyDeletion*",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}

```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
aws kms create-key --policy file:///key_policy.json
```

Das Folgende ist eine Beispielausgabe aus diesem Befehl:

```

{
 "KeyMetadata": {
 "AWSAccountId": "account_id",
 "KeyId": "key_id",
 "Arn": "arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id",
 "CreationDate": "time",
 "Enabled": true,
 "Description": "",
 "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
 "KeyState": "Enabled",
 "Origin": "AWS_KMS",
 "KeyManager": "CUSTOMER",
 "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
 "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
 "EncryptionAlgorithms": [

```



```
 "SYMMETRIC_DEFAULT"
],
 "MultiRegion": false
}
```

3. Erstellen Sie mithilfe eines Texteditors eine Datei mit dem Namen `bucketencryption.json` mit folgenden Inhalten.

```
{
 "Rules": [
 {
 "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
 "SSEAlgorithm": "aws:kms",
 "KMSEMasterKeyID": "{KMS Key ARN}"
 },
 "BucketKeyEnabled": true
 }
]
}
```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein und *bucket-name* ersetzen Sie ihn durch den Namen des Buckets, in den Sie Protokolle exportieren.

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket bucket-name --server-side-encryption-
configuration file://bucketencryption.json
```

Wenn der Befehl keinen Fehler zurückgibt, ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen.

## Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Exportaufgabe zu erstellen. Nach der Erstellung kann der Exportvorgang von einigen Sekunden bis zu einigen Stunden dauern. Dies ist abhängig von der Größe der zu exportierenden Daten.

Um Daten nach Amazon S3 zu exportieren, verwenden Sie AWS CLI

1. Melden Sie sich mit ausreichenden Berechtigungen an, wie unter [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#) dokumentiert.
2. Verwenden Sie in einer Befehlszeile den folgenden [create-export-task](#) Befehl, um die Exportaufgabe zu erstellen.

```
aws logs create-export-task --profile CWExportUser --task-name "my-log-group-09-10-2015" --log-group-name "my-log-group" --from 1441490400000 --to 1441494000000 --destination "my-exported-logs" --destination-prefix "export-task-output"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
 "taskId": "cda45419-90ea-4db5-9833-aade86253e66"
}
```

## Kontenübergreifender Export

Wenn sich der Amazon-S3-Bucket in einem anderen Konto befindet als die zu exportierenden Protokolle, verwenden Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

### Themen

- [Schritt 1: Einen S3-Bucket erstellen](#)
- [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#)
- [Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket](#)
- [\(Optional\) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket](#)
- [Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe](#)

### Schritt 1: Einen S3-Bucket erstellen

Wir empfehlen, dass Sie einen Bucket verwenden, der speziell für CloudWatch Logs erstellt wurde. Wenn Sie jedoch einen vorhandenen Bucket verwenden möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

#### Note

Der S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden wie die zu exportierenden Protokolldaten. CloudWatch Logs unterstützt den Export von Daten in S3-Buckets in einer anderen Region nicht.

Um einen S3-Bucket mit dem zu erstellen AWS CLI

Führen Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl [create-bucket](#) aus, wobei LocationConstraint die Region ist, in der Sie Protokolldaten exportieren.

```
aws s3api create-bucket --bucket my-exported-logs --create-bucket-configuration
LocationConstraint=us-east-2
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
 "Location": "/my-exported-logs"
}
```

## Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen

Zunächst müssen Sie eine neue IAM-Richtlinie erstellen, damit CloudWatch Logs die s3:PutObject Berechtigung für den Amazon S3 S3-Ziel-Bucket erhält.

Um die Exportaufgabe in Schritt 5 erstellen zu können, müssen Sie mit der IAM-Rolle AmazonS3ReadOnlyAccess und bestimmten anderen Berechtigungen angemeldet sein. Sie können eine Richtlinie erstellen, die einige dieser anderen erforderlichen Berechtigungen enthält.

Welche Richtlinie Sie erstellen, hängt davon ab, ob der Ziel-Bucket AWS KMS Verschlüsselung verwendet. Wenn es keine AWS KMS Verschlüsselung verwendet, erstellen Sie eine Richtlinie mit dem folgenden Inhalt.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3::my-exported-logs/*"
 }
]
}
```

Wenn der Ziel-Bucket AWS KMS Verschlüsselung verwendet, erstellen Sie eine Richtlinie mit dem folgenden Inhalt.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [{
 "Effect": "Allow",
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs/*"
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "ARN_OF_KMS_KEY"
}
]
```

Um die Exportaufgabe in Schritt 5 zu erstellen, müssen Sie mit der IAM-Rolle `AmazonS3ReadOnlyAccess`, der IAM-Richtlinie, die Sie gerade erstellt haben, sowie mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein:

- `logs:CreateExportTask`
- `logs:CancelExportTask`
- `logs:DescribeExportTasks`
- `logs:DescribeLogStreams`
- `logs:DescribeLogGroups`

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Schritt 3: Festlegen von Berechtigungen für einen S3-Bucket

Standardmäßig werden alle S3-Buckets und -Objekte als privat eingestuft. Nur der Ressourceneigentümer, das Konto, in dem der Bucket erstellt wurde, kann auf den Bucket und alle darin enthaltenen Objekte zugreifen. Der Ressourcenbesitzer kann jedoch anderen Ressourcen und Benutzern Zugriffsberechtigungen gewähren, indem er eine Zugriffsrichtlinie schreibt.

#### Important

Um Exporte in S3-Buckets sicherer zu machen, müssen Sie jetzt die Liste der Quellkonten angeben, die Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren dürfen.

Im folgenden Beispiel entspricht die Liste der Konten IDs im `aws:SourceAccount` Schlüssel den Konten, von denen ein Benutzer Protokolldaten in Ihren S3-Bucket exportieren kann. Der Schlüssel `aws:SourceArn` ist die Ressource, für die die Aktion ausgeführt wird. Sie können dies auf eine bestimmte Protokollgruppe beschränken oder einen Platzhalter verwenden, wie in diesem Beispiel zu sehen.

Wir empfehlen, dass Sie auch die Konto-ID des Kontos angeben, in dem der S3-Bucket erstellt wurde, um den Export innerhalb desselben Kontos zu ermöglichen.

So legen Sie Berechtigungen für einen S3-Bucket fest

1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `policy.json` und fügen Sie die folgende Zugriffsrichtlinie hinzu. Ändern Sie dabei `my-exported-logs` in den Namen Ihres S3-Bucket und `Principal` in den Endpunkt der Region, in der Sie Protokolldaten exportieren (beispielsweise `us-west-1`). Verwenden Sie einen Text-Editor, um diese Richtliniendatei zu erstellen. Verwenden Sie nicht die IAM-Konsole.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "s3:GetBucketAcl",
```

```

 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
 "AccountId2",
 ...
]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
 }
 }
 },
 {
 "Action": "s3:PutObject" ,
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:s3:::my-exported-logs/*",
 "Principal": { "Service": "logs.Region.amazonaws.com" },
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
 "aws:SourceAccount": [
 "AccountId1",
 "AccountId2",
 ...
]
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": [
 "arn:aws:logs:Region:AccountId1:log-group:*",
 "arn:aws:logs:Region:AccountId2:log-group:*",
 ...
]
 }
 }
 }
},
{

```

```

 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::create_export_task_caller_account:role/role_name"
 },
 "Action": "s3:PutObject",
 "Resource": "arn:aws:s3::my-exported-logs/*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
 }
 }
 }
]
}

```

2. Legen Sie die Richtlinie, die Sie gerade hinzugefügt haben, mithilfe des [put-bucket-policy](#) Befehls als Zugriffsrichtlinie für Ihren Bucket fest. Diese Richtlinie ermöglicht CloudWatch Logs, Protokolldaten in Ihren S3-Bucket zu exportieren. Der Bucket-Eigentümer hat vollen Zugriff auf alle exportierten Objekte.

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket my-exported-logs --policy file://policy.json
```

#### Warning

Wenn mit dem vorhandenen Bucket bereits eine oder mehrere Richtlinien verknüpft sind, fügen Sie die Anweisungen für den Zugriff auf CloudWatch Logs zu dieser Richtlinie oder diesen Richtlinien hinzu. Sie sollten eine Beurteilung der daraus resultierenden Berechtigungen vornehmen, um sicherzustellen, dass sie für die Benutzer, die auf den Bucket zugreifen werden, geeignet sind.

## (Optional) Schritt 4: Export in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie in einen S3-Bucket exportieren, der serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS keys verwendet. Diese Verschlüsselung wird als SSE-KMS bezeichnet.

## So exportieren Sie in einen mit SSE-KMS verschlüsselten Bucket

1. Verwenden Sie einen Texteditor, um eine Datei mit dem Namen `key_policy.json` zu erstellen und die folgende Zugriffsrichtlinie hinzuzufügen. Wenn Sie die Richtlinie hinzufügen, nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:

- **Region** Ersetzen Sie es durch die Region Ihrer Protokolle.
- **account-ARN** Ersetzen Sie ihn durch den ARN des Kontos, dem der KMS-Schlüssel gehört.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Allow CWL Service Principal usage",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "logs.Region.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "Enable IAM User Permissions",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "account-ARN"
 },
 "Action": [
 "kms:GetKeyPolicy*",
 "kms:PutKeyPolicy*",
 "kms:DescribeKey*",
 "kms:CreateAlias*",
 "kms:ScheduleKeyDeletion*",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "Enable IAM Role Permissions",
```



```

 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS":
"arn:aws:iam::create_export_task_caller_account:role/role_name"
 },
 "Action": [
 "kms:GenerateDataKey",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": "ARN_OF_KMS_KEY"
 }
]
}

```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
aws kms create-key --policy file:///key_policy.json
```

Das Folgende ist eine Beispielausgabe aus diesem Befehl:

```

{
 "KeyMetadata": {
 "AWSAccountId": "account_id",
 "KeyId": "key_id",
 "Arn": "arn:aws:kms:us-east-2:account_id:key/key_id",
 "CreationDate": "time",
 "Enabled": true,
 "Description": "",
 "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
 "KeyState": "Enabled",
 "Origin": "AWS_KMS",
 "KeyManager": "CUSTOMER",
 "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
 "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
 "EncryptionAlgorithms": [
 "SYMMETRIC_DEFAULT"
],
 "MultiRegion": false
 }
}

```

3. Erstellen Sie mithilfe eines Texteditors eine Datei mit dem Namen `bucketencryption.json` mit folgenden Inhalten.

```
{
 "Rules": [
 {
 "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
 "SSEAlgorithm": "aws:kms",
 "KMSMasterKeyID": "{KMS Key ARN}"
 },
 "BucketKeyEnabled": true
 }
]
}
```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein und *bucket-name* ersetzen Sie ihn durch den Namen des Buckets, in den Sie Protokolle exportieren.

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket bucket-name --server-side-encryption-configuration file://bucketencryption.json
```

Wenn der Befehl keinen Fehler zurückgibt, ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen.

## Schritt 5: Erstellen einer Exportaufgabe

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Exportaufgabe zu erstellen. Nach der Erstellung kann der Exportvorgang von einigen Sekunden bis zu einigen Stunden dauern. Dies ist abhängig von der Größe der zu exportierenden Daten.

Um Daten nach Amazon S3 zu exportieren, verwenden Sie AWS CLI

1. Melden Sie sich mit ausreichenden Berechtigungen an, wie unter [Schritt 2: Einrichten von Zugriffsberechtigungen](#) dokumentiert.
2. Verwenden Sie in einer Befehlszeile den folgenden [create-export-task](#) Befehl, um die Exportaufgabe zu erstellen.

```
aws logs create-export-task --profile CWLExportUser --task-name "my-log-group-09-10-2015" --log-group-name "my-log-group" --from 1441490400000 --to 1441494000000 --destination "my-exported-logs" --destination-prefix "export-task-output"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
 "taskId": "cda45419-90ea-4db5-9833-aade86253e66"
}
```

## Beschreiben von Exportaufgaben

Nachdem Sie eine Exportaufgabe erstellt haben, können Sie den aktuellen Status der Aufgabe abrufen.

Um Exportaufgaben mit dem zu beschreiben AWS CLI

Verwenden Sie in einer Befehlszeile den folgenden [describe-export-tasks](#) Befehl.

```
aws logs --profile CWLExportUser describe-export-tasks --task-id
 "cda45419-90ea-4db5-9833-aade86253e66"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
 "exportTasks": [
 {
 "destination": "my-exported-logs",
 "destinationPrefix": "export-task-output",
 "executionInfo": {
 "creationTime": 1441495400000
 },
 "from": 1441490400000,
 "logGroupName": "my-log-group",
 "status": {
 "code": "RUNNING",
 "message": "Started Successfully"
 },
 "taskId": "cda45419-90ea-4db5-9833-aade86253e66",
 "taskName": "my-log-group-09-10-2015",
 "tTo": 1441494000000
 }
]
}
```

Sie können den `describe-export-tasks`-Befehl auf drei verschiedene Arten verwenden:

- Ohne Filter – Listet alle Exportvorgänge in umgekehrter Reihenfolge der Erstellung auf.
- Filtern auf Aufgaben-ID – Listet die Exportaufgabe (falls vorhanden) mit der angegebenen ID auf.
- Filtern auf Aufgabenstatus – Listet die Exportaufgaben mit dem angegebenen Status auf.

Verwenden Sie z. B. den folgenden Befehl, um einen Filter für den Status FAILED zu nutzen.

```
aws logs --profile CWLEXPOTUser describe-export-tasks --status-code "FAILED"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
 "exportTasks": [
 {
 "destination": "my-exported-logs",
 "destinationPrefix": "export-task-output",
 "executionInfo": {
 "completionTime": 1441498600000
 "creationTime": 1441495400000
 },
 "from": 1441490400000,
 "logGroupName": "my-log-group",
 "status": {
 "code": "FAILED",
 "message": "FAILED"
 },
 "taskId": "cda45419-90ea-4db5-9833-aade86253e66",
 "taskName": "my-log-group-09-10-2015",
 "to": 1441494000000
 }
]
}
```

## Stornieren einer Exportaufgabe

Sie können eine Exportaufgabe stornieren, wenn sie entweder einen Status PENDING oder RUNNING aufweist.

Um eine Exportaufgabe abubrechen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie in einer Befehlszeile den folgenden [cancel-export-task](#)Befehl:

```
aws logs --profile CWLEXPORUSER cancel-export-task --task-id "cda45419-90ea-4db5-9833-aade86253e66"
```

Sie können den [describe-export-tasks](#) Befehl verwenden, um zu überprüfen, ob die Aufgabe erfolgreich abgebrochen wurde.

# Streaming CloudWatch protokolliert Daten an Amazon OpenSearch Service

Sie können eine Protokollgruppe in Amazon CloudWatch Logs konfigurieren, sodass Sie Daten nahezu in Echtzeit in Ihren Amazon OpenSearch Service-Cluster streamen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Echtzeitverarbeitung von Protokolldaten mit Abonnements](#).

## Note

Das Streaming zum OpenSearch Service wird nur für Protokollgruppen der Standard-Protokollklasse unterstützt. Weitere Hinweise zu Protokollklassen finden Sie unter [Klassen protokollieren](#).

Abhängig von der Menge der gestreamten Protokolldaten sollten Sie erwägen, ein Parallelitätslimit auf Funktionsebene festzulegen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Skalierung von Lambda-Funktionen](#).

## Note

Da das Streamen großer Mengen von CloudWatch Logs-Daten an den OpenSearch Service zu hohen Nutzungsgebühren führen kann, empfehlen wir, dass Sie in der Konsole ein Budget erstellen. AWS Fakturierung und Kostenmanagement Weitere Informationen finden Sie unter [Kosten mit AWS Budgets verwalten](#).

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen beschrieben, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie OpenSearch Service für eine Protokollgruppe abonnieren können. Außerdem wird beschrieben, wie Sie eine Protokollgruppe für OpenSearch Service abonnieren.

## Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, erstellen Sie eine OpenSearch Dienstdomäne. Die Domäne kann entweder öffentlichen Zugriff oder VPC-Zugriff haben, aber Sie können den Zugriffstyp nicht ändern, nachdem die Domäne erstellt wurde. Möglicherweise möchten Sie Ihre OpenSearch Service-Domain-Einstellungen später überprüfen und Ihre Clusterkonfiguration entsprechend der Datenmenge, die

Ihr Cluster verarbeiten wird, ändern. Anweisungen zum Erstellen einer Domäne finden Sie unter [OpenSearch Dienstdomänen erstellen](#).

Weitere Informationen zu OpenSearch Service finden Sie im [Amazon OpenSearch Service Developer Guide](#).

## Abonnieren Sie OpenSearch Service für eine Protokollgruppe

Sie können die CloudWatch Konsole verwenden, um eine Protokollgruppe für OpenSearch Service zu abonnieren.

Um eine Protokollgruppe für OpenSearch Service zu abonnieren

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Protokollgruppen aus.
3. Wählen Sie den Namen der Protokollgruppe aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Abonnementfilter, Amazon OpenSearch Service-Abonnementfilter erstellen.
5. Wählen Sie aus, ob Sie zu einem Cluster in diesem Konto oder einem anderen Konto streamen möchten.
  - Wählen Sie bei Auswahl dieses Kontos die Domäne aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
  - Wenn Sie ein anderes Konto gewählt haben, geben Sie den Domänen-ARN und den Endpunkt an.
6. Wählen Sie für Lambda IAM Execution Role die IAM-Rolle aus, die Lambda bei der Ausführung von Aufrufen verwenden soll. OpenSearch

Die IAM-Rolle, die Sie auswählen, muss diese Anforderungen erfüllen:

- Es muss `lambda.amazonaws.com` im Verhältnis stehen.
- Die Richtlinie muss Folgendes umfassen:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
```

```
 "es:*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/target-domain-name/*"
 }
]
}
```

- Wenn die OpenSearch Zieldienstdomäne VPC-Zugriff verwendet, muss die AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRoleRichtlinie an die Rolle angehängt sein. Diese von Amazon verwaltete Richtlinie gewährt Lambda Zugriff auf die VPC des Kunden, sodass Lambda auf den Endpunkt in der OpenSearch VPC schreiben kann.
7. Wählen Sie unter Log Format (Protokollformat) ein Protokollformat aus.
  8. Geben Sie unter Subscription Filter Pattern (Abonnementfiltermuster) die Begriffe oder Muster ein, die in Ihren Protokollereignissen zu finden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur die Daten, an denen Sie interessiert sind, an Ihren Cluster senden. OpenSearch Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Metriken aus Protokollereignissen mithilfe von Filtern](#).
  9. (Optional) Wählen Sie unter Select log data to test (Zu testende Protokolldaten auswählen) einen Protokoll-Stream und anschließend Test pattern (Muster testen) aus, um zu überprüfen, ob Ihr Suchfilter die erwarteten Ergebnisse zurückgeben.
  10. Wählen Sie dann Start Streaming (Streamen starten).



# Codebeispiele für CloudWatch Logs mit AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie CloudWatch Logs mit einem AWS Software Development Kit (SDK) verwendet wird.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarios anzeigen.

Szenarien sind Code-Beispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie bestimmte Aufgaben ausführen, indem Sie mehrere Funktionen innerhalb eines Services aufrufen oder mit anderen AWS-Services kombinieren.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## Codebeispiele

- [Grundlegende Beispiele für CloudWatch Logs mit AWS SDKs](#)
  - [Aktionen für CloudWatch Logs mit AWS SDKs](#)
    - [AssociateKmsKeyMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [CancelExportTaskMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [CreateExportTaskMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [Verwendung CreateLogGroup mit einem AWS SDK oder CLI](#)
    - [Verwendung CreateLogStream mit einem AWS SDK oder CLI](#)
    - [Verwendung DeleteLogGroup mit einem AWS SDK oder CLI](#)
    - [DeleteSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [DescribeExportTasksMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [Verwendung DescribeLogGroups mit einem AWS SDK oder CLI](#)
    - [DescribeSubscriptionFiltersMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [GetQueryResultsMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [PutSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [StartLiveTailMit einem AWS SDK verwenden](#)
    - [StartQueryMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [Szenarien für CloudWatch Logs mit AWS SDKs](#)

- [Verwenden Sie CloudWatch Logs, um eine umfangreiche Abfrage auszuführen](#)
- [Verwendung geplanter Ereignisse zum Aufrufen einer Lambda-Funktion](#)

## Grundlegende Beispiele für CloudWatch Logs mit AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie Sie die Grundlagen von Amazon CloudWatch Logs mit verwenden können AWS SDKs.

### Beispiele

- [Aktionen für CloudWatch Logs mit AWS SDKs](#)
  - [AssociateKmsKeyMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [CancelExportTaskMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [CreateExportTaskMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [Verwendung CreateLogGroup mit einem AWS SDK oder CLI](#)
  - [Verwendung CreateLogStream mit einem AWS SDK oder CLI](#)
  - [Verwendung DeleteLogGroup mit einem AWS SDK oder CLI](#)
  - [DeleteSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [DescribeExportTasksMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [Verwendung DescribeLogGroups mit einem AWS SDK oder CLI](#)
  - [DescribeSubscriptionFiltersMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [GetQueryResultsMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [PutSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [StartLiveTailMit einem AWS SDK verwenden](#)
  - [StartQueryMit einem AWS SDK verwenden](#)

## Aktionen für CloudWatch Logs mit AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie Sie einzelne CloudWatch Logs-Aktionen mit ausführen können AWS SDKs. Jedes Beispiel enthält einen Link zu GitHub, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.

Diese Auszüge rufen die CloudWatch Logs-API auf und sind Codeauszüge aus größeren Programmen, die im Kontext ausgeführt werden müssen. Sie können Aktionen im Kontext unter [Szenarien für CloudWatch Logs mit AWS SDKs](#) anzeigen.

Die folgenden Beispiele enthalten nur die am häufigsten verwendeten Aktionen. Eine vollständige Liste finden Sie in der [Amazon CloudWatch Logs API-Referenz](#).

### Beispiele

- [AssociateKmsKeyMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [CancelExportTaskMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [CreateExportTaskMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [Verwendung CreateLogGroup mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung CreateLogStream mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [Verwendung DeleteLogGroup mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [DeleteSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [DescribeExportTasksMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [Verwendung DescribeLogGroups mit einem AWS SDK oder CLI](#)
- [DescribeSubscriptionFiltersMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [GetQueryResultsMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [PutSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [StartLiveTailMit einem AWS SDK verwenden](#)
- [StartQueryMit einem AWS SDK verwenden](#)

## **AssociateKmsKey**Mit einem AWS SDK verwenden

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie es verwendet wird `AssociateKmsKey`.

.NET

SDK für .NET

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to associate an AWS Key Management Service (AWS KMS) key with
/// an Amazon CloudWatch Logs log group.
/// </summary>
public class AssociateKmsKey
{
 public static async Task Main()
 {
 // This client object will be associated with the same AWS Region
 // as the default user on this system. If you need to use a
 // different AWS Region, pass it as a parameter to the client
 // constructor.
 var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();

 string kmsKeyId = "arn:aws:kms:us-west-2:<account-
number>:key/7c9ecccc2-38cb-4c4f-9db3-766ee8dd3ad4";
 string groupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";

 var request = new AssociateKmsKeyRequest
 {
 KmsKeyId = kmsKeyId,
 LogGroupName = groupName,
 };

 var response = await client.AssociateKmsKeyAsync(request);

 if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
 {
 Console.WriteLine($"Successfully associated KMS key ID:
{kmsKeyId} with log group: {groupName}.");
 }
 else
 {
 Console.WriteLine("Could not make the association between:
{kmsKeyId} and {groupName}.");
 }
 }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [AssociateKmsKey](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## CancelExportTask Mit einem AWS SDK verwenden

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie es verwendet wird `CancelExportTask`.

.NET

SDK für .NET

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to cancel an Amazon CloudWatch Logs export task.
/// </summary>
public class CancelExportTask
{
 public static async Task Main()
 {
 // This client object will be associated with the same AWS Region
 // as the default user on this system. If you need to use a
 // different AWS Region, pass it as a parameter to the client
 // constructor.
 var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
 string taskId = "exampleTaskId";
```

```
var request = new CancelExportTaskRequest
{
 TaskId = taskId,
};

var response = await client.CancelExportTaskAsync(request);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
 Console.WriteLine($"{taskId} successfully canceled.");
}
else
{
 Console.WriteLine($"{taskId} could not be canceled.");
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CancelExportTask](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## CreateExportTaskMit einem AWS SDK verwenden

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie es verwendet wirdCreateExportTask.

.NET

SDK für .NET

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create an Export Task to export the contents of the Amazon
/// CloudWatch Logs to the specified Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3)
/// bucket.
/// </summary>
public class CreateExportTask
{
 public static async Task Main()
 {
 // This client object will be associated with the same AWS Region
 // as the default user on this system. If you need to use a
 // different AWS Region, pass it as a parameter to the client
 // constructor.
 var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
 string taskName = "export-task-example";
 string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";
 string destination = "amzn-s3-demo-bucket";
 var fromTime = 1437584472382;
 var toTime = 1437584472833;

 var request = new CreateExportTaskRequest
 {
 From = fromTime,
 To = toTime,
 TaskName = taskName,
 LogGroupName = logGroupName,
 Destination = destination,
 };

 var response = await client.CreateExportTaskAsync(request);

 if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
 {
 Console.WriteLine($"The task, {taskName} with ID: " +
 $"{response.TaskId} has been created
successfully.");
 }
 }
}
```

```
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateExportTask](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## Verwendung **CreateLogGroup** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie CreateLogGroup verwendet wird.

.NET

SDK für .NET

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create an Amazon CloudWatch Logs log group.
/// </summary>
public class CreateLogGroup
{
 public static async Task Main()
 {
 // This client object will be associated with the same AWS Region
 // as the default user on this system. If you need to use a
 // different AWS Region, pass it as a parameter to the client
 // constructor.
```



```
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();

string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";

var request = new CreateLogGroupRequest
{
 LogGroupName = logGroupName,
};

var response = await client.CreateLogGroupAsync(request);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
 Console.WriteLine($"Successfully create log group with ID:
{logGroupName}.");
}
else
{
 Console.WriteLine("Could not create log group.");
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateLogGroup](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

## CLI

### AWS CLI

Der folgende Befehl erstellt eine Protokollgruppe mit dem Namen `my-logs`:

```
aws logs create-log-group --log-group-name my-logs
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateLogGroup](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
import { CreateLogGroupCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => {
 const command = new CreateLogGroupCommand({
 // The name of the log group.
 logGroupName: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_LOG_GROUP,
 });

 try {
 return await client.send(command);
 } catch (err) {
 console.error(err);
 }
};

export default run();
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateLogGroup](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## Verwendung **CreateLogStream** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie **CreateLogStream** verwendet wird.

## .NET

### SDK für .NET

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to create an Amazon CloudWatch Logs stream for a CloudWatch
/// log group.
/// </summary>
public class CreateLogStream
{
 public static async Task Main()
 {
 // This client object will be associated with the same AWS Region
 // as the default user on this system. If you need to use a
 // different AWS Region, pass it as a parameter to the client
 // constructor.
 var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
 string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";
 string logStreamName = "cloudwatchlogs-example-logstream";

 var request = new CreateLogStreamRequest
 {
 LogGroupName = logGroupName,
 LogStreamName = logStreamName,
 };

 var response = await client.CreateLogStreamAsync(request);

 if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
 {

```

```
 Console.WriteLine($"{logStreamName} successfully created for
{logGroupName}.");
 }
 else
 {
 Console.WriteLine("Could not create stream.");
 }
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateLogStream](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

## CLI

### AWS CLI

Der folgende Befehl erstellt einen Protokollstream mit dem Namen 20150601 in der Protokollgruppemy-logs:

```
aws logs create-log-stream --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [CreateLogStream](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## Verwendung **DeleteLogGroup** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DeleteLogGroup verwendet wird.

## .NET

### SDK für .NET

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon CloudWatch Logs Service to delete an existing
/// CloudWatch Logs log group.
/// </summary>
public class DeleteLogGroup
{
 public static async Task Main()
 {
 var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
 string logGroupName = "cloudwatchlogs-example-loggroup";

 var request = new DeleteLogGroupRequest
 {
 LogGroupName = logGroupName,
 };

 var response = await client.DeleteLogGroupAsync(request);

 if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
 {
 Console.WriteLine($"Successfully deleted CloudWatch log group,
{logGroupName}.");
 }
 }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteLogGroup](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

## CLI

### AWS CLI

Der folgende Befehl löscht eine Protokollgruppe mit dem Namen `my-logs`:

```
aws logs delete-log-group --log-group-name my-logs
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteLogGroup](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
import { DeleteLogGroupCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => {
 const command = new DeleteLogGroupCommand({
 // The name of the log group.
 logGroupName: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_LOG_GROUP,
 });

 try {
 return await client.send(command);
 } catch (err) {
 console.error(err);
 }
};

export default run();
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteLogGroup](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## DeleteSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DeleteSubscriptionFilter verwendet wird.

C++

SDK für C++

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/core/utils/Outcome.h>
#include <aws/logs/CloudWatchLogsClient.h>
#include <aws/logs/model/DeleteSubscriptionFilterRequest.h>
#include <iostream>
```

Löschen Sie den Abonnementfilter.

```
Aws::CloudWatchLogs::CloudWatchLogsClient cwl;
Aws::CloudWatchLogs::Model::DeleteSubscriptionFilterRequest request;
request.SetFilterName(filter_name);
request.SetLogGroupName(log_group);

auto outcome = cwl.DeleteSubscriptionFilter(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
```

```

 std::cout << "Failed to delete CloudWatch log subscription filter "
 << filter_name << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
 } else {
 std::cout << "Successfully deleted CloudWatch logs subscription " <<
 "filter " << filter_name << std::endl;
 }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK für C++ API-Referenz.

## Java

### SDK für Java 2.x

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```

import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.CloudWatchLogsClient;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.DeleteSubscriptionFilterRequest;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteSubscriptionFilter {
 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:

```



```

 <filter> <logGroup>

 Where:
 filter - The name of the subscription filter (for example,
MyFilter).
 logGroup - The name of the log group. (for example, testgroup).
 """;

 if (args.length != 2) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String filter = args[0];
 String logGroup = args[1];
 CloudWatchLogsClient logs = CloudWatchLogsClient.builder()
 .build();

 deleteSubFilter(logs, filter, logGroup);
 logs.close();
 }

 public static void deleteSubFilter(CloudWatchLogsClient logs, String filter,
String logGroup) {
 try {
 DeleteSubscriptionFilterRequest request =
DeleteSubscriptionFilterRequest.builder()
 .filterName(filter)
 .logGroupName(logGroup)
 .build();

 logs.deleteSubscriptionFilter(request);
 System.out.printf("Successfully deleted CloudWatch logs subscription
filter %s", filter);

 } catch (CloudWatchException e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 System.exit(1);
 }
 }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
import { DeleteSubscriptionFilterCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => {
 const command = new DeleteSubscriptionFilterCommand({
 // The name of the filter.
 filterName: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_FILTER_NAME,
 // The name of the log group.
 logGroupName: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_LOG_GROUP,
 });

 try {
 return await client.send(command);
 } catch (err) {
 console.error(err);
 }
};

export default run();
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## SDK für JavaScript (v2)

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the CloudWatchLogs service object
var cw1 = new AWS.CloudWatchLogs({ apiVersion: "2014-03-28" });

var params = {
 filterName: "FILTER",
 logGroupName: "LOG_GROUP",
};

cw1.deleteSubscriptionFilter(params, function (err, data) {
 if (err) {
 console.log("Error", err);
 } else {
 console.log("Success", data);
 }
});
```

- Weitere Informationen finden Sie im [AWS SDK für JavaScript -Entwicklerhandbuch](#).
- Einzelheiten zur API finden Sie [DeleteSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## Kotlin

### SDK für Kotlin

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
suspend fun deleteSubFilter(
 filter: String?,
 logGroup: String?,
) {
 val request =
 DeleteSubscriptionFilterRequest {
 filterName = filter
 logGroupName = logGroup
 }

 CloudWatchLogsClient { region = "us-west-2" }.use { logs ->
 logs.deleteSubscriptionFilter(request)
 println("Successfully deleted CloudWatch logs subscription filter named
$filter")
 }
}
```

- API-Details finden Sie [DeleteSubscriptionFilter](#) in der API-Referenz zum AWS SDK für Kotlin.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## **DescribeExportTasks**Mit einem AWS SDK verwenden

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie es verwendet wird `DescribeExportTasks`.

## .NET

### SDK für .NET

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Shows how to retrieve a list of information about Amazon CloudWatch
/// Logs export tasks.
/// </summary>
public class DescribeExportTasks
{
 public static async Task Main()
 {
 // This client object will be associated with the same AWS Region
 // as the default user on this system. If you need to use a
 // different AWS Region, pass it as a parameter to the client
 // constructor.
 var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();

 var request = new DescribeExportTasksRequest
 {
 Limit = 5,
 };

 var response = new DescribeExportTasksResponse();

 do
 {
 response = await client.DescribeExportTasksAsync(request);
 response.ExportTasks.ForEach(t =>
 {
```

```

 Console.WriteLine($"{t.TaskName} with ID: {t.TaskId} has
status: {t.Status}");
 });
}
while (response.NextToken is not null);
}
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeExportTasks](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## Verwendung **DescribeLogGroups** mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DescribeLogGroups verwendet wird.

### .NET

#### SDK für .NET

##### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;

/// <summary>
/// Retrieves information about existing Amazon CloudWatch Logs log groups
/// and displays the information on the console.
/// </summary>
public class DescribeLogGroups

```

```
{
 public static async Task Main()
 {
 // Creates a CloudWatch Logs client using the default
 // user. If you need to work with resources in another
 // AWS Region than the one defined for the default user,
 // pass the AWS Region as a parameter to the client constructor.
 var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();

 bool done = false;
 string newToken = null;

 var request = new DescribeLogGroupsRequest
 {
 Limit = 5,
 };

 DescribeLogGroupsResponse response;

 do
 {
 if (newToken is not null)
 {
 request.NextToken = newToken;
 }

 response = await client.DescribeLogGroupsAsync(request);

 response.LogGroups.ForEach(lg =>
 {
 Console.WriteLine($"{lg.LogGroupName} is associated with the
key: {lg.KmsKeyId}.");
 Console.WriteLine($"Created on:
{lg.CreationTime.Date.Date}");
 Console.WriteLine($"Date for this group will be stored for:
{lg.RetentionInDays} days.\n");
 });

 if (response.NextToken is null)
 {
 done = true;
 }
 else
 {

```

```
 newToken = response.NextToken;
 }
}
while (!done);
}
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeLogGroups](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

## CLI

### AWS CLI

Der folgende Befehl beschreibt eine Protokollgruppe mit dem Namen `my-logs`:

```
aws logs describe-log-groups --log-group-name-prefix my-logs
```

Ausgabe:

```
{
 "logGroups": [
 {
 "storedBytes": 0,
 "metricFilterCount": 0,
 "creationTime": 1433189500783,
 "logGroupName": "my-logs",
 "retentionInDays": 5,
 "arn": "arn:aws:logs:us-west-2:0123456789012:log-group:my-logs:*"
 }
]
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeLogGroups](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.



## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
import {
 paginateDescribeLogGroups,
 CloudWatchLogsClient,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";

const client = new CloudWatchLogsClient({});

export const main = async () => {
 const paginatedLogGroups = paginateDescribeLogGroups({ client }, {});
 const logGroups = [];

 for await (const page of paginatedLogGroups) {
 if (page.logGroups?.every((lg) => !!lg)) {
 logGroups.push(...page.logGroups);
 }
 }

 console.log(logGroups);
 return logGroups;
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeLogGroups](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## DescribeSubscriptionFiltersMit einem AWS SDK verwenden

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie DescribeSubscriptionFilters verwendet wird.

C++

SDK für C++

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/core/utils/Outcome.h>
#include <aws/logs/CloudWatchLogsClient.h>
#include <aws/logs/model/DescribeSubscriptionFiltersRequest.h>
#include <aws/logs/model/DescribeSubscriptionFiltersResult.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
```

Listen Sie die Abonnementfilter auf.

```
Aws::CloudWatchLogs::CloudWatchLogsClient cwl;
Aws::CloudWatchLogs::Model::DescribeSubscriptionFiltersRequest request;
request.SetLogGroupName(log_group);
request.SetLimit(1);

bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
 auto outcome = cwl.DescribeSubscriptionFilters(
 request);
 if (!outcome.IsSuccess()) {
 std::cout << "Failed to describe CloudWatch subscription filters
"
 << "for log group " << log_group << ": " <<
```

```

 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
 break;
 }

 if (!header) {
 std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" <<
 std::setw(64) << "FilterPattern" << std::setw(64) <<
 "DestinationArn" << std::endl;
 header = true;
 }

 const auto &filters = outcome.GetResult().GetSubscriptionFilters();
 for (const auto &filter : filters) {
 std::cout << std::left << std::setw(32) <<
 filter.GetFilterName() << std::setw(64) <<
 filter.GetFilterPattern() << std::setw(64) <<
 filter.GetDestinationArn() << std::endl;
 }

 const auto &next_token = outcome.GetResult().GetNextToken();
 request.SetNextToken(next_token);
 done = next_token.empty();
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeSubscriptionFilters](#) in der AWS SDK für C++ API-Referenz.

## Java

### SDK für Java 2.x

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatch.model.CloudWatchException;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.CloudWatchLogsClient;

```

```
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.DescribeSubscriptionFiltersRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.DescribeSubscriptionFiltersResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.SubscriptionFilter;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DescribeSubscriptionFilters {
 public static void main(String[] args) {

 final String usage = ""

 Usage:
 <logGroup>

 Where:
 logGroup - A log group name (for example, myloggroup).
 "";

 if (args.length != 1) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String logGroup = args[0];
 CloudWatchLogsClient logs = CloudWatchLogsClient.builder()
 .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
 .build();

 describeFilters(logs, logGroup);
 logs.close();
 }

 public static void describeFilters(CloudWatchLogsClient logs, String
logGroup) {
 try {
```

```
 boolean done = false;
 String newToken = null;

 while (!done) {
 DescribeSubscriptionFiltersResponse response;
 if (newToken == null) {
 DescribeSubscriptionFiltersRequest request =
DescribeSubscriptionFiltersRequest.builder()
 .logGroupName(logGroup)
 .limit(1).build();

 response = logs.describeSubscriptionFilters(request);
 } else {
 DescribeSubscriptionFiltersRequest request =
DescribeSubscriptionFiltersRequest.builder()
 .nextToken(newToken)
 .logGroupName(logGroup)
 .limit(1).build();
 response = logs.describeSubscriptionFilters(request);
 }

 for (SubscriptionFilter filter : response.subscriptionFilters())
 {
 System.out.printf("Retrieved filter with name %s, " +
"pattern %s " + "and destination arn %s",
 filter.filterName(),
 filter.filterPattern(),
 filter.destinationArn());
 }

 if (response.nextToken() == null) {
 done = true;
 } else {
 newToken = response.nextToken();
 }
 }

 } catch (CloudWatchException e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 System.exit(1);
 }
 System.out.printf("Done");
 }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeSubscriptionFilters](#) in der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
import { DescribeSubscriptionFiltersCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => {
 // This will return a list of all subscription filters in your account
 // matching the log group name.
 const command = new DescribeSubscriptionFiltersCommand({
 logGroupName: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_LOG_GROUP,
 limit: 1,
 });

 try {
 return await client.send(command);
 } catch (err) {
 console.error(err);
 }
};

export default run();
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeSubscriptionFilters](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## SDK für JavaScript (v2)

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the CloudWatchLogs service object
var cw1 = new AWS.CloudWatchLogs({ apiVersion: "2014-03-28" });

var params = {
 logGroupName: "GROUP_NAME",
 limit: 5,
};

cw1.describeSubscriptionFilters(params, function (err, data) {
 if (err) {
 console.log("Error", err);
 } else {
 console.log("Success", data.subscriptionFilters);
 }
});
```

- Weitere Informationen finden Sie im [AWS SDK für JavaScript -Entwicklerhandbuch](#).
- Einzelheiten zur API finden Sie [DescribeSubscriptionFilters](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## Kotlin

### SDK für Kotlin

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
suspend fun describeFilters(logGroup: String) {
 val request =
 DescribeSubscriptionFiltersRequest {
 logGroupName = logGroup
 limit = 1
 }

 CloudWatchLogsClient { region = "us-west-2" }.use { cwlClient ->
 val response = cwlClient.describeSubscriptionFilters(request)
 response.subscriptionFilters?.forEach { filter ->
 println("Retrieved filter with name ${filter.filterName} pattern
${filter.filterPattern} and destination ${filter.destinationArn}")
 }
 }
}
```

- API-Details finden Sie [DescribeSubscriptionFilters](#) in der API-Referenz zum AWS SDK für Kotlin.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## GetQueryResultsMit einem AWS SDK verwenden

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie GetQueryResults verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:



- [Führen Sie eine umfangreiche Abfrage aus](#)

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
/**
 * Simple wrapper for the GetQueryResultsCommand.
 * @param {string} queryId
 */
_getQueryResults(queryId) {
 return this.client.send(new GetQueryResultsCommand({ queryId }));
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [GetQueryResults](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## Python

### SDK für Python (Boto3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
def _wait_for_query_results(self, client, query_id):
 """
 Waits for the query to complete and retrieves the results.

 :param query_id: The ID of the initiated query.
```

```
:type query_id: str
:return: A list containing the results of the query.
:rtype: list
"""
while True:
 time.sleep(1)
 results = client.get_query_results(queryId=query_id)
 if results["status"] in [
 "Complete",
 "Failed",
 "Cancelled",
 "Timeout",
 "Unknown",
]:
 return results.get("results", [])
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [GetQueryResults](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## PutSubscriptionFilterMit einem AWS SDK verwenden

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie PutSubscriptionFilter verwendet wird.

C++

SDK für C++

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/logs/CloudWatchLogsClient.h>
#include <aws/logs/model/PutSubscriptionFilterRequest.h>
#include <aws/core/utils/Outcome.h>
#include <iostream>
```

Erstellen Sie den Abonnementfilter.

```
Aws::CloudWatchLogs::CloudWatchLogsClient cwl;
Aws::CloudWatchLogs::Model::PutSubscriptionFilterRequest request;
request.SetFilterName(filter_name);
request.SetFilterPattern(filter_pattern);
request.SetLogGroupName(log_group);
request.SetDestinationArn(dest_arn);
auto outcome = cwl.PutSubscriptionFilter(request);
if (!outcome.IsSuccess())
{
 std::cout << "Failed to create CloudWatch logs subscription filter "
 << filter_name << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
}
else
{
 std::cout << "Successfully created CloudWatch logs subscription " <<
 "filter " << filter_name << std::endl;
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [PutSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK für C++ API-Referenz.

## Java

### SDK für Java 2.x

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.CloudWatchLogsClient;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.CloudWatchLogsException;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.PutSubscriptionFilterRequest;

/**
 * Before running this code example, you need to grant permission to CloudWatch
 * Logs the right to execute your Lambda function.
 * To perform this task, you can use this CLI command:
 *
 * aws lambda add-permission --function-name "lamda1" --statement-id "lamda1"
 * --principal "logs.us-west-2.amazonaws.com" --action "lambda:InvokeFunction"
 * --source-arn "arn:aws:logs:us-west-2:111111111111:log-group:testgroup:*"
 * --source-account "111111111111"
 *
 * Make sure you replace the function name with your function name and replace
 * '111111111111' with your account details.
 * For more information, see "Subscription Filters with AWS Lambda" in the
 * Amazon CloudWatch Logs Guide.
 *
 * Also, before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */

public class PutSubscriptionFilter {
 public static void main(String[] args) {
 final String usage = ""

 Usage:
 <filter> <pattern> <logGroup> <functionArn>\s

 Where:
 filter - A filter name (for example, myfilter).
 pattern - A filter pattern (for example, ERROR).
 }
}

```

```

 logGroup - A log group name (testgroup).
 functionArn - An AWS Lambda function ARN (for example,
arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:function:lambda1) .
 """;

 if (args.length != 4) {
 System.out.println(usage);
 System.exit(1);
 }

 String filter = args[0];
 String pattern = args[1];
 String logGroup = args[2];
 String functionArn = args[3];
 Region region = Region.US_WEST_2;
 CloudWatchLogsClient cwl = CloudWatchLogsClient.builder()
 .region(region)
 .build();

 putSubFilters(cwl, filter, pattern, logGroup, functionArn);
 cwl.close();
}

public static void putSubFilters(CloudWatchLogsClient cwl,
 String filter,
 String pattern,
 String logGroup,
 String functionArn) {

 try {
 PutSubscriptionFilterRequest request =
PutSubscriptionFilterRequest.builder()
 .filterName(filter)
 .filterPattern(pattern)
 .logGroupName(logGroup)
 .destinationArn(functionArn)
 .build();

 cwl.putSubscriptionFilter(request);
 System.out.printf(
 "Successfully created CloudWatch logs subscription filter
%s",

 filter);
 }
}

```

```

 } catch (CloudWatchLogsException e) {
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 System.exit(1);
 }
 }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [PutSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```

import { PutSubscriptionFilterCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => {
 const command = new PutSubscriptionFilterCommand({
 // An ARN of a same-account Kinesis stream, Kinesis Firehose
 // delivery stream, or Lambda function.
 // https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/
 SubscriptionFilters.html
 destinationArn: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_DESTINATION_ARN,

 // A name for the filter.
 filterName: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_FILTER_NAME,

 // A filter pattern for subscribing to a filtered stream of log events.
 // https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/
 FilterAndPatternSyntax.html
 filterPattern: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_FILTER_PATTERN,
 });
};

```

```

 // The name of the log group. Messages in this group matching the filter
 pattern
 // will be sent to the destination ARN.
 logGroupName: process.env.CLOUDWATCH_LOGS_LOG_GROUP,
 });

 try {
 return await client.send(command);
 } catch (err) {
 console.error(err);
 }
};

export default run();

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [PutSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## SDK für JavaScript (v2)

### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-](#) einrichten und ausführen.

```

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the CloudWatchLogs service object
var cw = new AWS.CloudWatchLogs({ apiVersion: "2014-03-28" });

var params = {
 destinationArn: "LAMBDA_FUNCTION_ARN",
 filterName: "FILTER_NAME",
 filterPattern: "ERROR",
 logGroupName: "LOG_GROUP",
};

cw.putSubscriptionFilter(params, function (err, data) {

```

```
 if (err) {
 console.log("Error", err);
 } else {
 console.log("Success", data);
 }
});
```

- Weitere Informationen finden Sie im [AWS SDK für JavaScript -Entwicklerhandbuch](#).
- Einzelheiten zur API finden Sie [PutSubscriptionFilter](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## StartLiveTailMit einem AWS SDK verwenden

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie StartLiveTail verwendet wird.

### .NET

#### SDK für .NET

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```
using Amazon;
using Amazon.CloudWatchLogs;
using Amazon.CloudWatchLogs.Model;
```

Starten Sie die Live Tail-Sitzung.

```
var client = new AmazonCloudWatchLogsClient();
var request = new StartLiveTailRequest
{
 LogGroupIdentifiers = logGroupIdentifiers,
 LogStreamNames = logStreamNames,
 LogEventFilterPattern = filterPattern,
};
```



```

var response = await client.StartLiveTailAsync(request);

// Catch if request fails
if (response.HttpStatusCode != System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
 Console.WriteLine("Failed to start live tail session");
 return;
}

```

Sie können die Ereignisse der Live-Tail-Sitzung auf zwei Arten behandeln:

```

/* Method 1
 * 1). Asynchronously loop through the event stream
 * 2). Set a timer to dispose the stream and stop the Live Tail
session at the end.
*/
var eventStream = response.ResponseStream;
var task = Task.Run(() =>
{
 foreach (var item in eventStream)
 {
 if (item is LiveTailSessionUpdate liveTailSessionUpdate)
 {
 foreach (var sessionResult in
liveTailSessionUpdate.SessionResults)
 {
 Console.WriteLine("Message : {0}",
sessionResult.Message);
 }
 }
 if (item is LiveTailSessionStart)
 {
 Console.WriteLine("Live Tail session started");
 }
 // On-stream exceptions are processed here
 if (item is CloudWatchLogsEventStreamException)
 {
 Console.WriteLine($"ERROR: {item}");
 }
 }
});
// Close the stream to stop the session after a timeout

```

```

 if (!task.Wait(TimeSpan.FromSeconds(10))) {
 eventStream.Dispose();
 Console.WriteLine("End of line");
 }

```

```

/* Method 2
 * 1). Add event handlers to each event variable
 * 2). Start processing the stream and wait for a timeout using
AutoResetEvent
*/
AutoResetEvent endEvent = new AutoResetEvent(false);
var eventStream = response.ResponseStream;
using (eventStream) // automatically disposes the stream to stop the
session after execution finishes
{
 eventStream.SessionStartReceived += (sender, e) =>
 {
 Console.WriteLine("LiveTail session started");
 };
 eventStream.SessionUpdateReceived += (sender, e) =>
 {
 foreach (LiveTailSessionLogEvent logEvent in
e.EventStreamEvent.SessionResults){
 Console.WriteLine("Message: {0}", logEvent.Message);
 }
 };
 // On-stream exceptions are captured here
 eventStream.ExceptionReceived += (sender, e) =>
 {
 Console.WriteLine($"ERROR:
{e.EventStreamException.Message}");
 };

 eventStream.StartProcessing();
 // Stream events for this amount of time.
 endEvent.WaitOne(TimeSpan.FromSeconds(10));
 Console.WriteLine("End of line");
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartLiveTail](#) in der AWS SDK für .NET API-Referenz.

## Go

### SDK für Go V2

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```
import (
 "context"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs/types"
)
```

Behandeln Sie die Ereignisse aus der Live Tail-Sitzung.

```
func handleEventStreamAsync(stream *cloudwatchlogs.StartLiveTailEventStream) {
 eventsChan := stream.Events()
 for {
 event := <-eventsChan
 switch e := event.(type) {
 case *types.StartLiveTailResponseStreamMemberSessionStart:
 log.Println("Received SessionStart event")
 case *types.StartLiveTailResponseStreamMemberSessionUpdate:
 for _, logEvent := range e.Value.SessionResults {
 log.Println(*logEvent.Message)
 }
 default:
 // Handle on-stream exceptions
 if err := stream.Err(); err != nil {
 log.Fatalf("Error occurred during streaming: %v", err)
 } else if event == nil {
 log.Println("Stream is Closed")
 return
 } else {
 log.Fatalf("Unknown event type: %T", e)
 }
 }
 }
}
```

Starten Sie die Live-Tail-Sitzung.

```
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
 panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := cloudwatchlogs.NewFromConfig(cfg)

request := &cloudwatchlogs.StartLiveTailInput{
 LogGroupIdentifiers: logGroupIdentifiers,
 LogStreamNames: logStreamNames,
 LogEventFilterPattern: logEventFilterPattern,
}

response, err := client.StartLiveTail(context.TODO(), request)
// Handle pre-stream Exceptions
if err != nil {
 log.Fatalf("Failed to start streaming: %v", err)
}

// Start a Goroutine to handle events over stream
stream := response.GetStream()
go handleEventStreamAsync(stream)
```

Beenden Sie die Live-Tail-Sitzung nach Ablauf einer gewissen Zeit.

```
// Close the stream (which ends the session) after a timeout
time.Sleep(10 * time.Second)
stream.Close()
log.Println("Event stream closed")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartLiveTail](#) in der AWS SDK für Go API-Referenz.

## Java

### SDK für Java 2.x

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```

import io.reactivex.FlowableSubscriber;
import io.reactivex.annotations.NonNull;
import org.reactivestreams.Subscription;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.CloudWatchLogsAsyncClient;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.LiveTailSessionLogEvent;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.LiveTailSessionStart;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.LiveTailSessionUpdate;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.StartLiveTailRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.StartLiveTailResponseHandler;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.CloudWatchLogsException;
import
 software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.StartLiveTailResponseStream;

import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicReference;

```

Behandeln Sie die Ereignisse aus der Live Tail-Sitzung.

```

 private static StartLiveTailResponseHandler
 getStartLiveTailResponseStreamHandler(
 AtomicReference<Subscription> subscriptionAtomicReference) {
 return StartLiveTailResponseHandler.builder()
 .onResponse(r -> System.out.println("Received initial response"))
 .onError(throwable -> {
 CloudWatchLogsException e = (CloudWatchLogsException)
 throwable.getCause();
 System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
 System.exit(1);
 })
 .subscriber(() -> new FlowableSubscriber<>() {
 @Override
 public void onSubscribe(@NonNull Subscription s) {
 subscriptionAtomicReference.set(s);
 s.request(Long.MAX_VALUE);
 }
 })
 }

```

```

 @Override
 public void onNext(StartLiveTailResponseStream event) {
 if (event instanceof LiveTailSessionStart) {
 LiveTailSessionStart sessionStart =
(LiveTailSessionStart) event;
 System.out.println(sessionStart);
 } else if (event instanceof LiveTailSessionUpdate) {
 LiveTailSessionUpdate sessionUpdate =
(LiveTailSessionUpdate) event;
 List<LiveTailSessionLogEvent> logEvents =
sessionUpdate.sessionResults();
 logEvents.forEach(e -> {
 long timestamp = e.timestamp();
 Date date = new Date(timestamp);
 System.out.println "[" + date + "] " + e.message());
 });
 } else {
 throw CloudWatchLogsException.builder().message("Unknown
event type").build();
 }
 }

 @Override
 public void onError(Throwable throwable) {
 System.out.println(throwable.getMessage());
 System.exit(1);
 }

 @Override
 public void onComplete() {
 System.out.println("Completed Streaming Session");
 }
 })
 .build();
}

```

Starten Sie die Live-Tail-Sitzung.

```

CloudWatchLogsAsyncClient cloudWatchLogsAsyncClient =
 CloudWatchLogsAsyncClient.builder()
 .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
 .build();

```

```
StartLiveTailRequest request =
 StartLiveTailRequest.builder()
 .logGroupIdentifiers(logGroupIdentifiers)
 .logStreamNames(logStreamNames)
 .logEventFilterPattern(logEventFilterPattern)
 .build();

/* Create a reference to store the subscription */
final AtomicReference<Subscription> subscriptionAtomicReference = new
AtomicReference<>(null);

cloudWatchLogsAsyncClient.startLiveTail(request,
getStartLiveTailResponseStreamHandler(subscriptionAtomicReference));
```

Beenden Sie die Live-Tail-Sitzung nach Ablauf einer gewissen Zeit.

```
/* Set a timeout for the session and cancel the subscription. This will:
 * 1). Close the stream
 * 2). Stop the Live Tail session
 */
try {
 Thread.sleep(10000);
} catch (InterruptedException e) {
 throw new RuntimeException(e);
}
if (subscriptionAtomicReference.get() != null) {
 subscriptionAtomicReference.get().cancel();
 System.out.println("Subscription to stream closed");
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartLiveTail](#) in der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```
import { CloudWatchLogsClient, StartLiveTailCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
```

Behandelt die Ereignisse aus der Live Tail-Sitzung.

```
async function handleResponseAsync(response) {
 try {
 for await (const event of response.responseStream) {
 if (event.sessionStart !== undefined) {
 console.log(event.sessionStart);
 } else if (event.sessionUpdate !== undefined) {
 for (const logEvent of event.sessionUpdate.sessionResults) {
 const timestamp = logEvent.timestamp;
 const date = new Date(timestamp);
 console.log "[" + date + "]" + logEvent.message);
 }
 } else {
 console.error("Unknown event type");
 }
 }
 } catch (err) {
 // On-stream exceptions are captured here
 console.error(err)
 }
}
```

Starten Sie die Live-Tail-Sitzung.

```
const client = new CloudWatchLogsClient();

const command = new StartLiveTailCommand({
 logGroupIdentifiers: logGroupIdentifiers,
 logStreamNames: logStreamNames,
 logEventFilterPattern: filterPattern
});
try{
 const response = await client.send(command);
 handleResponseAsync(response);
} catch (err){
 // Pre-stream exceptions are captured here
}
```



```
 console.log(err);
 }
}
```

Beenden Sie die Live-Tail-Sitzung nach Ablauf einer gewissen Zeit.

```
/* Set a timeout to close the client. This will stop the Live Tail session.
*/
setTimeout(function() {
 console.log("Client timeout");
 client.destroy();
}, 10000);
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartLiveTail](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## Kotlin

### SDK für Kotlin

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```
import aws.sdk.kotlin.services.cloudwatchlogs.CloudWatchLogsClient
import aws.sdk.kotlin.services.cloudwatchlogs.model.StartLiveTailRequest
import aws.sdk.kotlin.services.cloudwatchlogs.model.StartLiveTailResponseStream
import kotlinx.coroutines.flow.takeWhile
```

Starten Sie die Live Tail-Sitzung.

```
val client = CloudWatchLogsClient.fromEnvironment()

val request = StartLiveTailRequest {
 logGroupIdentifiers = logGroupIdentifiersVal
 logStreamNames = logStreamNamesVal
 logEventFilterPattern = logEventFilterPatternVal
}

val startTime = System.currentTimeMillis()

try {
```

```

 client.startLiveTail(request) { response ->
 val stream = response.responseStream
 if (stream != null) {
 /* Set a timeout to unsubscribe from the flow. This will:
 * 1). Close the stream
 * 2). Stop the Live Tail session
 */
 stream.takeWhile { System.currentTimeMillis() - startTime <
10000 }.collect { value ->
 if (value is StartLiveTailResponseStream.SessionStart) {
 println(value.asSessionStart())
 } else if (value is
StartLiveTailResponseStream.SessionUpdate) {
 for (e in value.asSessionUpdate().sessionResults!!) {
 println(e)
 }
 } else {
 throw IllegalArgumentException("Unknown event type")
 }
 }
 } else {
 throw IllegalArgumentException("No response stream")
 }
 }
 } catch (e: Exception) {
 println("Exception occurred during StartLiveTail: $e")
 System.exit(1)
 }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartLiveTail](#) in der API-Referenz zum AWS SDK für Kotlin.

## Python

### SDK für Python (Boto3)

Binden Sie die erforderlichen Dateien ein.

```

import boto3
import time
from datetime import datetime

```

## Starten Sie die Live Tail-Sitzung.

```
Initialize the client
client = boto3.client('logs')

start_time = time.time()

try:
 response = client.start_live_tail(
 logGroupIdentifiers=log_group_identifiers,
 logStreamNames=log_streams,
 logEventFilterPattern=filter_pattern
)
 event_stream = response['responseStream']
 # Handle the events streamed back in the response
 for event in event_stream:
 # Set a timeout to close the stream.
 # This will end the Live Tail session.
 if (time.time() - start_time >= 10):
 event_stream.close()
 break
 # Handle when session is started
 if 'sessionStart' in event:
 session_start_event = event['sessionStart']
 print(session_start_event)
 # Handle when log event is given in a session update
 elif 'sessionUpdate' in event:
 log_events = event['sessionUpdate']['sessionResults']
 for log_event in log_events:
 print('[{date}]'
 '{log}'.format(date=datetime.fromtimestamp(log_event['timestamp']/1000), log=log_event['message']))
 else:
 # On-stream exceptions are captured here
 raise RuntimeError(str(event))
except Exception as e:
 print(e)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartLiveTail](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter. [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#) Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## StartQueryMit einem AWS SDK verwenden

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie StartQuery verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- [Führen Sie eine umfangreiche Abfrage aus](#)

### JavaScript

#### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```
/**
 * Wrapper for the StartQueryCommand. Uses a static query string
 * for consistency.
 * @param {[Date, Date]} dateRange
 * @param {number} maxLogs
 * @returns {Promise<{ queryId: string }>}
 */
async _startQuery([startDate, endDate], maxLogs = 10000) {
 try {
 return await this.client.send(
 new StartQueryCommand({
 logGroupNames: this.logGroupNames,
 queryString: "fields @timestamp, @message | sort @timestamp asc",
 startTime: startDate.valueOf(),
 endTime: endDate.valueOf(),
 limit: maxLogs,
 }),
);
 }
}
```

```

 } catch (err) {
 /** @type {string} */
 const message = err.message;
 if (message.startsWith("Query's end date and time")) {
 // This error indicates that the query's start or end date occur
 // before the log group was created.
 throw new DateOutOfBoundsError(message);
 }

 throw err;
 }
 }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartQuery](#) in der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

## Python

### SDK für Python (Boto3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

```

def perform_query(self, date_range):
 """
 Performs the actual CloudWatch log query.

 :param date_range: A tuple representing the start and end datetime for
 the query.
 :type date_range: tuple
 :return: A list containing the query results.
 :rtype: list
 """
 client = boto3.client("logs")
 try:
 try:
 start_time = round(

self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[0])

```

```

)
 end_time = round(

self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[1])
)
 response = client.start_query(
 logGroupName=self.log_group,
 startTime=start_time,
 endTime=end_time,
 queryString=self.query_string,
 limit=self.limit,
)
 query_id = response["queryId"]
 except client.exceptions.ResourceNotFoundException as e:
 raise DateOutOfBoundsError(f"Resource not found: {e}")
 while True:
 time.sleep(1)
 results = client.get_query_results(queryId=query_id)
 if results["status"] in [
 "Complete",
 "Failed",
 "Cancelled",
 "Timeout",
 "Unknown",
]:
 return results.get("results", [])
 except DateOutOfBoundsError:
 return []

def _initiate_query(self, client, date_range, max_logs):
 """
 Initiates the CloudWatch logs query.

 :param date_range: A tuple representing the start and end datetime for
 the query.
 :type date_range: tuple
 :param max_logs: The maximum number of logs to retrieve.
 :type max_logs: int
 :return: The query ID as a string.
 :rtype: str
 """
 try:
 start_time = round(

```

```
self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[0])
)
 end_time = round(

self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[1])
)
 response = client.start_query(
 logGroupName=self.log_group,
 startTime=start_time,
 endTime=end_time,
 queryString=self.query_string,
 limit=max_logs,
)
 return response["queryId"]
except client.exceptions.ResourceNotFoundException as e:
 raise DateOutOfBoundsError(f"Resource not found: {e}")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie [StartQuery](#) in AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## Szenarien für CloudWatch Logs mit AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie allgemeine Szenarien in CloudWatch Logs with implementieren AWS SDKs. Diese Szenarien zeigen Ihnen, wie Sie bestimmte Aufgaben ausführen können, indem Sie mehrere Funktionen in CloudWatch Logs aufrufen oder mit anderen kombinieren AWS-Services. Jedes Szenario enthält einen Link zum vollständigen Quell-Code, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.

Szenarien zielen auf eine mittlere Erfahrungsebene ab, um Ihnen zu helfen, Service-Aktionen im Kontext zu verstehen.

### Beispiele

- [Verwenden Sie CloudWatch Logs, um eine umfangreiche Abfrage auszuführen](#)
- [Verwendung geplanter Ereignisse zum Aufrufen einer Lambda-Funktion](#)

# Verwenden Sie CloudWatch Logs, um eine umfangreiche Abfrage auszuführen

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie CloudWatch Logs verwendet werden kann, um mehr als 10.000 Datensätze abzufragen.

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu GitHub. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

Das ist der Einstiegspunkt.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { CloudWatchLogsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { CloudWatchQuery } from "./cloud-watch-query.js";

console.log("Starting a recursive query...");

if (!process.env.QUERY_START_DATE || !process.env.QUERY_END_DATE) {
 throw new Error(
 "QUERY_START_DATE and QUERY_END_DATE environment variables are required.",
);
}

const cloudWatchQuery = new CloudWatchQuery(new CloudWatchLogsClient({}), {
 logGroupNames: ["/workflows/cloudwatch-logs/large-query"],
 dateRange: [
 new Date(Number.parseInt(process.env.QUERY_START_DATE)),
 new Date(Number.parseInt(process.env.QUERY_END_DATE)),
],
});

await cloudWatchQuery.run();

console.log(
```



```
`Queries finished in ${cloudWatchQuery.secondsElapsed} seconds.\nTotal logs
found: ${cloudWatchQuery.results.length}`,
);
```

Dies ist eine Klasse, die Abfragen bei Bedarf in mehrere Schritte aufteilt.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import {
 StartQueryCommand,
 GetQueryResultsCommand,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";
import { splitDateRange } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-date.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

class DateOutOfBoundsError extends Error {}

export class CloudWatchQuery {
 /**
 * Run a query for all CloudWatch Logs within a certain date range.
 * CloudWatch logs return a max of 10,000 results. This class
 * performs a binary search across all of the logs in the provided
 * date range if a query returns the maximum number of results.
 *
 * @param {import('@aws-sdk/client-cloudwatch-logs').CloudWatchLogsClient}
client
 * @param {{ logGroupNames: string[], dateRange: [Date, Date], queryConfig:
{ limit: number } }} config
 */
 constructor(client, { logGroupNames, dateRange, queryConfig }) {
 this.client = client;
 /**
 * All log groups are queried.
 */
 this.logGroupNames = logGroupNames;

 /**
 * The inclusive date range that is queried.
 */
 this.dateRange = dateRange;

 /**
```

```

 * CloudWatch Logs never returns more than 10,000 logs.
 */
 this.limit = queryConfig?.limit ?? 10000;

 /**
 * @type {import("@aws-sdk/client-cloudwatch-logs").ResultField[][]}
 */
 this.results = [];
 }

 /**
 * Run the query.
 */
 async run() {
 this.secondsElapsed = 0;
 const start = new Date();
 this.results = await this._largeQuery(this.dateRange);
 const end = new Date();
 this.secondsElapsed = (end - start) / 1000;
 return this.results;
 }

 /**
 * Recursively query for logs.
 * @param {[Date, Date]} dateRange
 * @returns {Promise<import("@aws-sdk/client-cloudwatch-logs").ResultField[
[]>]}
 */
 async _largeQuery(dateRange) {
 const logs = await this._query(dateRange, this.limit);

 console.log(
 `Query date range: ${dateRange
 .map((d) => d.toISOString())
 .join(" to ")}. Found ${logs.length} logs.`
);

 if (logs.length < this.limit) {
 return logs;
 }

 const lastLogDate = this._getLastLogDate(logs);
 const offsetLastLogDate = new Date(lastLogDate);
 offsetLastLogDate.setMilliseconds(lastLogDate.getMilliseconds() + 1);
 }

```

```

 const subDateRange = [offsetLastLogDate, dateRange[1]];
 const [r1, r2] = splitDateRange(subDateRange);
 const results = await Promise.all([
 this._largeQuery(r1),
 this._largeQuery(r2),
]);
 return [logs, ...results].flat();
 }

 /**
 * Find the most recent log in a list of logs.
 * @param {import("@aws-sdk/client-cloudwatch-logs").ResultField[][]} logs
 */
 _getLastLogDate(logs) {
 const timestamps = logs
 .map(
 (log) =>
 log.find((fieldMeta) => fieldMeta.field === "@timestamp")?.value,
)
 .filter((t) => !!t)
 .map((t) => `${t}Z`)
 .sort();

 if (!timestamps.length) {
 throw new Error("No timestamp found in logs.");
 }

 return new Date(timestamps[timestamps.length - 1]);
 }

 /**
 * Simple wrapper for the GetQueryResultsCommand.
 * @param {string} queryId
 */
 _getQueryResults(queryId) {
 return this.client.send(new GetQueryResultsCommand({ queryId }));
 }

 /**
 * Starts a query and waits for it to complete.
 * @param {[Date, Date]} dateRange
 * @param {number} maxLogs
 */
 async _query(dateRange, maxLogs) {

```

```

 try {
 const { queryId } = await this._startQuery(dateRange, maxLogs);
 const { results } = await this._waitUntilQueryDone(queryId);
 return results ?? [];
 } catch (err) {
 /**
 * This error is thrown when StartQuery returns an error indicating
 * that the query's start or end date occur before the log group was
 * created.
 */
 if (err instanceof DateOutOfBoundsError) {
 return [];
 }
 throw err;
 }
 }

 /**
 * Wrapper for the StartQueryCommand. Uses a static query string
 * for consistency.
 * @param {[Date, Date]} dateRange
 * @param {number} maxLogs
 * @returns {Promise<{ queryId: string }>}
 */
 async _startQuery([startDate, endDate], maxLogs = 10000) {
 try {
 return await this.client.send(
 new StartQueryCommand({
 logGroupNames: this.logGroupNames,
 queryString: "fields @timestamp, @message | sort @timestamp asc",
 startTime: startDate.valueOf(),
 endTime: endDate.valueOf(),
 limit: maxLogs,
 }),
);
 } catch (err) {
 /** @type {string} */
 const message = err.message;
 if (message.startsWith("Query's end date and time")) {
 // This error indicates that the query's start or end date occur
 // before the log group was created.
 throw new DateOutOfBoundsError(message);
 }
 }
 }

```

```
 throw err;
 }
}

/**
 * Call GetQueryResultsCommand until the query is done.
 * @param {string} queryId
 */
_waitUntilQueryDone(queryId) {
 const getResults = async () => {
 const results = await this._getQueryResults(queryId);
 const queryDone = [
 "Complete",
 "Failed",
 "Cancelled",
 "Timeout",
 "Unknown",
].includes(results.status);

 return { queryDone, results };
 };

 return retry(
 { intervalInMs: 1000, maxRetries: 60, quiet: true },
 async () => {
 const { queryDone, results } = await getResults();
 if (!queryDone) {
 throw new Error("Query not done.");
 }

 return results;
 },
);
}
```

- API-Details finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK für JavaScript -API-Referenz.
- [GetQueryResults](#)
- [StartQuery](#)

## Python

### SDK für Python (Boto3)

#### Note

Es gibt noch mehr dazu. GitHub Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das [AWS -Code-Beispiel-Repository](#) einrichten und ausführen.

Diese Datei ruft ein Beispielm modul für die Verwaltung von CloudWatch Abfragen mit mehr als 10.000 Ergebnissen auf.

```
import logging
import os
import sys

import boto3
from botocore.config import Config

from cloudwatch_query import CloudWatchQuery
from date_utilities import DateUtilities

Configure logging at the module level.
logging.basicConfig(
 level=logging.INFO,
 format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(filename)s:%(lineno)d - %(message)s",
)

DEFAULT_QUERY_LOG_GROUP = "/workflows/cloudwatch-logs/large-query"

class CloudWatchLogsQueryRunner:
 def __init__(self):
 """
 Initializes the CloudWatchLogsQueryRunner class by setting up date
 utilities
 and creating a CloudWatch Logs client with retry configuration.
 """
 self.date_utilities = DateUtilities()
 self.cloudwatch_logs_client = self.create_cloudwatch_logs_client()
```

```

def create_cloudwatch_logs_client(self):
 """
 Creates and returns a CloudWatch Logs client with a specified retry
 configuration.

 :return: A CloudWatch Logs client instance.
 :rtype: boto3.client
 """
 try:
 return boto3.client("logs", config=Config(retries={"max_attempts":
10}))
 except Exception as e:
 logging.error(f"Failed to create CloudWatch Logs client: {e}")
 sys.exit(1)

def fetch_environment_variables(self):
 """
 Fetches and validates required environment variables for query start and
 end dates.
 Fetches the environment variable for log group, returning the default
 value if it
 does not exist.

 :return: Tuple of query start date and end date as integers and the log
 group.
 :rtype: tuple
 :raises SystemExit: If required environment variables are missing or
 invalid.
 """
 try:
 query_start_date = int(os.environ["QUERY_START_DATE"])
 query_end_date = int(os.environ["QUERY_END_DATE"])
 except KeyError:
 logging.error(
 "Both QUERY_START_DATE and QUERY_END_DATE environment variables
are required."
)
 sys.exit(1)
 except ValueError as e:
 logging.error(f"Error parsing date environment variables: {e}")
 sys.exit(1)

 try:
 log_group = os.environ["QUERY_LOG_GROUP"]

```

```

 except KeyError:
 logging.warning("No QUERY_LOG_GROUP environment variable, using
default value")
 log_group = DEFAULT_QUERY_LOG_GROUP

 return query_start_date, query_end_date, log_group

def convert_dates_to_iso8601(self, start_date, end_date):
 """
 Converts UNIX timestamp dates to ISO 8601 format using DateUtilities.

 :param start_date: The start date in UNIX timestamp.
 :type start_date: int
 :param end_date: The end date in UNIX timestamp.
 :type end_date: int
 :return: Start and end dates in ISO 8601 format.
 :rtype: tuple
 """
 start_date_iso8601 =
self.date_utilities.convert_unix_timestamp_to_iso8601(
 start_date
)
 end_date_iso8601 = self.date_utilities.convert_unix_timestamp_to_iso8601(
 end_date
)
 return start_date_iso8601, end_date_iso8601

def execute_query(
 self,
 start_date_iso8601,
 end_date_iso8601,
 log_group="/workflows/cloudwatch-logs/large-query",
 query="fields @timestamp, @message | sort @timestamp asc"
):
 """
 Creates a CloudWatchQuery instance and executes the query with provided
date range.

 :param start_date_iso8601: The start date in ISO 8601 format.
 :type start_date_iso8601: str
 :param end_date_iso8601: The end date in ISO 8601 format.
 :type end_date_iso8601: str
 :param log_group: Log group to search: "/workflows/cloudwatch-logs/large-
query"

```



```

 :type log_group: str
 :param query: Query string to pass to the CloudWatchQuery instance
 :type query: str
 """
 cloudwatch_query = CloudWatchQuery(
 log_group=log_group,
 query_string=query
)
 cloudwatch_query.query_logs((start_date_iso8601, end_date_iso8601))
 logging.info("Query executed successfully.")
 logging.info(
 f"Queries completed in {cloudwatch_query.query_duration} seconds.
 Total logs found: {len(cloudwatch_query.query_results)}"
)

def main():
 """
 Main function to start a recursive CloudWatch logs query.
 Fetches required environment variables, converts dates, and executes the
 query.
 """
 logging.info("Starting a recursive CloudWatch logs query...")
 runner = CloudWatchLogsQueryRunner()
 query_start_date, query_end_date, log_group =
runner.fetch_environment_variables()
 start_date_iso8601 = DateUtilities.convert_unix_timestamp_to_iso8601(
 query_start_date
)
 end_date_iso8601 =
DateUtilities.convert_unix_timestamp_to_iso8601(query_end_date)
 runner.execute_query(start_date_iso8601, end_date_iso8601,
log_group=log_group)

if __name__ == "__main__":
 main()

```

Dieses Modul verarbeitet CloudWatch Abfragen mit mehr als 10.000 Ergebnissen.

```

import logging
import time

```

```

from datetime import datetime
import threading
import boto3

from date_utilities import DateUtilities

DEFAULT_QUERY = "fields @timestamp, @message | sort @timestamp asc"
DEFAULT_LOG_GROUP = "/workflows/cloudwatch-logs/large-query"

class DateOutOfBoundsError(Exception):
 """Exception raised when the date range for a query is out of bounds."""

 pass

class CloudWatchQuery:
 """
 A class to query AWS CloudWatch logs within a specified date range.

 :vartype date_range: tuple
 :ivar limit: Maximum number of log entries to return.
 :vartype limit: int
 :log_group str: Name of the log group to query
 :query_string str: query
 """

 def __init__(self, log_group: str = DEFAULT_LOG_GROUP, query_string:
str=DEFAULT_QUERY) -> None:
 self.lock = threading.Lock()
 self.log_group = log_group
 self.query_string = query_string
 self.query_results = []
 self.query_duration = None
 self.datetime_format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f"
 self.date_utilities = DateUtilities()
 self.limit = 10000

 def query_logs(self, date_range):
 """
 Executes a CloudWatch logs query for a specified date range and
 calculates the execution time of the query.

 :return: A batch of logs retrieved from the CloudWatch logs query.
 :rtype: list

```

```

"""
start_time = datetime.now()

start_date, end_date = self.date_utilities.normalize_date_range_format(
 date_range, from_format="unix_timestamp", to_format="datetime"
)

logging.info(
 f"Original query:"
 f"\n START: {start_date}"
 f"\n END: {end_date}"
 f"\n LOG GROUP: {self.log_group}"
)
self.recursive_query((start_date, end_date))
end_time = datetime.now()
self.query_duration = (end_time - start_time).total_seconds()

def recursive_query(self, date_range):
 """
 Processes logs within a given date range, fetching batches of logs
 recursively if necessary.

 :param date_range: The date range to fetch logs for, specified as a tuple
 (start_timestamp, end_timestamp).
 :type date_range: tuple
 :return: None if the recursive fetching is continued or stops when the
 final batch of logs is processed.
 Although it doesn't explicitly return the query results, this
 method accumulates all fetched logs
 in the `self.query_results` attribute.
 :rtype: None
 """
 batch_of_logs = self.perform_query(date_range)
 # Add the batch to the accumulated logs
 with self.lock:
 self.query_results.extend(batch_of_logs)
 if len(batch_of_logs) == self.limit:
 logging.info(f"Fetched {self.limit}, checking for more...")
 most_recent_log = self.find_most_recent_log(batch_of_logs)
 most_recent_log_timestamp = next(
 item["value"]
 for item in most_recent_log
 if item["field"] == "@timestamp"
)

```

```

 new_range = (most_recent_log_timestamp, date_range[1])
 midpoint = self.date_utilities.find_middle_time(new_range)

 first_half_thread = threading.Thread(
 target=self.recursive_query,
 args=((most_recent_log_timestamp, midpoint)),
)
 second_half_thread = threading.Thread(
 target=self.recursive_query, args=((midpoint, date_range[1])),
)

 first_half_thread.start()
 second_half_thread.start()

 first_half_thread.join()
 second_half_thread.join()

def find_most_recent_log(self, logs):
 """
 Search a list of log items and return most recent log entry.
 :param logs: A list of logs to analyze.
 :return: log
 :type :return List containing log item details
 """
 most_recent_log = None
 most_recent_date = "1970-01-01 00:00:00.000"

 for log in logs:
 for item in log:
 if item["field"] == "@timestamp":
 logging.debug(f"Compared: {item['value']} to
{most_recent_date}")
 if (
 self.date_utilities.compare_dates(
 item["value"], most_recent_date
)
 == item["value"]
):
 logging.debug(f"New most recent: {item['value']}")
 most_recent_date = item["value"]
 most_recent_log = log
 logging.info(f"Most recent log date of batch: {most_recent_date}")
 return most_recent_log

```

```

def perform_query(self, date_range):
 """
 Performs the actual CloudWatch log query.

 :param date_range: A tuple representing the start and end datetime for
the query.
 :type date_range: tuple
 :return: A list containing the query results.
 :rtype: list
 """
 client = boto3.client("logs")
 try:
 try:
 start_time = round(
self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[0])
)
 end_time = round(
self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[1])
)
 response = client.start_query(
 logGroupName=self.log_group,
 startTime=start_time,
 endTime=end_time,
 queryString=self.query_string,
 limit=self.limit,
)
 query_id = response["queryId"]
 except client.exceptions.ResourceNotFoundException as e:
 raise DateOutOfBoundsError(f"Resource not found: {e}")
 while True:
 time.sleep(1)
 results = client.get_query_results(queryId=query_id)
 if results["status"] in [
 "Complete",
 "Failed",
 "Cancelled",
 "Timeout",
 "Unknown",
]:
 return results.get("results", [])
 except DateOutOfBoundsError:
 return []

```

```

def _initiate_query(self, client, date_range, max_logs):
 """
 Initiates the CloudWatch logs query.

 :param date_range: A tuple representing the start and end datetime for
 the query.
 :type date_range: tuple
 :param max_logs: The maximum number of logs to retrieve.
 :type max_logs: int
 :return: The query ID as a string.
 :rtype: str
 """
 try:
 start_time = round(

self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[0])
)
 end_time = round(

self.date_utilities.convert_iso8601_to_unix_timestamp(date_range[1])
)
 response = client.start_query(
 logGroupName=self.log_group,
 startTime=start_time,
 endTime=end_time,
 queryString=self.query_string,
 limit=max_logs,
)
 return response["queryId"]
 except client.exceptions.ResourceNotFoundException as e:
 raise DateOutOfBoundsError(f"Resource not found: {e}")

def _wait_for_query_results(self, client, query_id):
 """
 Waits for the query to complete and retrieves the results.

 :param query_id: The ID of the initiated query.
 :type query_id: str
 :return: A list containing the results of the query.
 :rtype: list
 """
 while True:

```

```
time.sleep(1)
results = client.get_query_results(queryId=query_id)
if results["status"] in [
 "Complete",
 "Failed",
 "Cancelled",
 "Timeout",
 "Unknown",
]:
 return results.get("results", [])
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWS -SDK für Python (Boto3).
  - [GetQueryResults](#)
  - [StartQuery](#)

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

## Verwendung geplanter Ereignisse zum Aufrufen einer Lambda-Funktion

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie eine AWS Lambda Funktion erstellt wird, die durch ein von Amazon EventBridge geplantes Ereignis aufgerufen wird.

### Java

#### SDK für Java 2.x

Zeigt, wie ein von Amazon EventBridge geplantes Ereignis erstellt wird, das eine AWS Lambda Funktion aufruft. Konfigurieren Sie so EventBridge, dass ein Cron-Ausdruck verwendet wird, um zu planen, wann die Lambda-Funktion aufgerufen wird. In diesem Beispiel erstellen Sie eine Lambda-Funktion mithilfe der Lambda-Java-Laufzeit-API. In diesem Beispiel werden verschiedene AWS Dienste aufgerufen, um einen bestimmten Anwendungsfall auszuführen. Dieses Beispiel zeigt, wie man eine App erstellt, die eine mobile Textnachricht an Ihre Mitarbeiter sendet, um ihnen zum einjährigen Jubiläum zu gratulieren.

Den vollständigen Quellcode und Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung finden Sie im vollständigen Beispiel unter [GitHub](#).

In diesem Beispiel verwendete Dienste

- CloudWatch Logs
- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

## JavaScript

### SDK für JavaScript (v3)

Zeigt, wie ein von Amazon EventBridge geplantes Ereignis erstellt wird, das eine AWS Lambda Funktion aufruft. Konfigurieren Sie so EventBridge, dass ein Cron-Ausdruck verwendet wird, um zu planen, wann die Lambda-Funktion aufgerufen wird. In diesem Beispiel erstellen Sie eine Lambda-Funktion mithilfe der JavaScript Lambda-Laufzeit-API. In diesem Beispiel werden verschiedene AWS Dienste aufgerufen, um einen bestimmten Anwendungsfall auszuführen. Dieses Beispiel zeigt, wie man eine App erstellt, die eine mobile Textnachricht an Ihre Mitarbeiter sendet, um ihnen zum einjährigen Jubiläum zu gratulieren.

Den vollständigen Quellcode und Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung finden Sie im vollständigen Beispiel unter [GitHub](#).

Dieses Beispiel ist auch verfügbar im [AWS SDK für JavaScript Entwicklerhandbuch für v3](#).

In diesem Beispiel verwendete Dienste

- CloudWatch Logs
- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS



## Python

### SDK für Python (Boto3)

Dieses Beispiel zeigt, wie eine AWS Lambda Funktion als Ziel einer geplanten EventBridge Amazon-Veranstaltung registriert wird. Der Lambda-Handler schreibt eine freundliche Nachricht und die vollständigen Ereignisdaten für den späteren Abruf in Amazon CloudWatch Logs.

- Stellt eine Lambda-Funktion bereit.
- Erzeugt ein EventBridge geplantes Ereignis und macht die Lambda-Funktion zum Ziel.
- Erteilt die Erlaubnis, die EventBridge Lambda-Funktion aufrufen zu lassen.
- Druckt die neuesten Daten aus CloudWatch Logs, um das Ergebnis der geplanten Aufrufe anzuzeigen.
- Bereinigt alle Ressourcen, die während der Demo erstellt wurden.

Dieses Beispiel lässt sich am besten auf ansehen. [GitHub](#) Den vollständigen Quellcode und Anweisungen zur Einrichtung und Ausführung finden Sie im vollständigen Beispiel unter [GitHub](#).

In diesem Beispiel verwendete Dienste

- CloudWatch Logs
- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter [CloudWatch Logs mit einem AWS SDK verwenden](#). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

# Sicherheit in Amazon CloudWatch Logs

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#). Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für gelten WorkSpaces, finden Sie unter [AWS Services im Umfang nach Compliance-Programmen AWS](#).
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung von Amazon CloudWatch Logs anwenden können. Es zeigt Ihnen, wie Sie Amazon CloudWatch Logs konfigurieren, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie erfahren auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, die Ihnen bei der Überwachung und Sicherung Ihrer CloudWatch Logs-Ressourcen helfen.

## Inhalt

- [Datenschutz in Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Konformitätsprüfung für Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Resilienz in Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Infrastruktursicherheit in Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Verwenden von CloudWatch Protokollen mit VPC-Endpunkten der Schnittstelle](#)

# Datenschutz in Amazon CloudWatch Logs

## Note

Zusätzlich zu den folgenden Informationen zum allgemeinen Datenschutz in AWS können Sie mit CloudWatch Logs auch sensible Daten in Protokollereignissen schützen, indem Sie sie maskieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen](#).

Das AWS [Modell](#) der gilt für den Datenschutz in Amazon CloudWatch Logs. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Verwenden Sie SSL/TLS, um mit Ressourcen zu kommunizieren. AWS Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein. AWS CloudTrail Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere

Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit CloudWatch Logs oder auf andere Weise AWS-Services über die Konsole, API oder arbeiten. AWS CLI AWS SDKs Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

## Verschlüsselung im Ruhezustand

CloudWatch Logs schützt Daten im Ruhezustand mithilfe von Verschlüsselung. Alle Protokollgruppen sind verschlüsselt. Standardmäßig verwaltet der CloudWatch Logs-Dienst die serverseitige Verschlüsselung und verwendet serverseitige Verschlüsselung mit 256-Bit Advanced Encryption Standard Galois/Counter Mode (AES-GCM), um Protokolldaten im Ruhezustand zu verschlüsseln.

Wenn Sie die Schlüssel verwalten möchten, die zum Verschlüsseln und Entschlüsseln Ihrer Protokolle verwendet werden, verwenden Sie Schlüssel. AWS KMS Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung von Protokolldaten in CloudWatch Logs mit AWS Key Management Service](#).

## Verschlüsselung während der Übertragung

CloudWatch Logs verwendet die end-to-end Verschlüsselung von Daten während der Übertragung. Der CloudWatch Logs-Dienst verwaltet die serverseitigen Verschlüsselungsschlüssel.

## Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon CloudWatch Logs

Für den Zugriff auf Amazon CloudWatch Logs sind Anmeldeinformationen erforderlich, mit denen Sie Ihre Anfragen authentifizieren AWS können. Diese Anmeldeinformationen müssen über Berechtigungen für den Zugriff auf AWS Ressourcen verfügen, z. B. zum Abrufen von CloudWatch Logs-Daten über Ihre Cloud-Ressourcen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) und CloudWatch Logs verwenden können, um Ihre Ressourcen zu schützen, indem Sie kontrollieren, wer darauf zugreifen kann:

- [Authentifizierung](#)

- [Zugriffskontrolle](#)

## Authentifizierung

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Zugriffskontrolle

Sie können über gültige Anmeldeinformationen verfügen, um Ihre Anfragen zu authentifizieren, aber ohne die entsprechenden Berechtigungen können Sie keine CloudWatch Logs-Ressourcen erstellen oder darauf zugreifen. Sie müssen beispielsweise über Berechtigungen verfügen, um Protokoll-Streams, Protokollgruppen und so weiter zu erstellen.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie die Berechtigungen für CloudWatch Logs verwalten. Wir empfehlen Ihnen, zunächst die Übersicht zu lesen.

- [Überblick über die Verwaltung der Zugriffsberechtigungen für Ihre CloudWatch Logs-Ressourcen](#)
- [Verwenden von identitätsbasierten Richtlinien \(IAM-Richtlinien\) für Protokolle CloudWatch](#)
- [CloudWatch Referenz zu Protokollberechtigungen](#)

# Überblick über die Verwaltung der Zugriffsberechtigungen für Ihre CloudWatch Logs-Ressourcen

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Erstellen eines Berechtigungssatzes](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter \(Verbund\) erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:

- Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter [Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Themen

- [CloudWatch Protokolliert Ressourcen und Operationen](#)
- [Grundlegendes zum Eigentum an Ressourcen](#)
- [Verwaltung des Zugriffs auf -Ressourcen](#)
- [Festlegen der Richtlinienelemente: Aktionen, Effekte und Prinzipale](#)
- [Angaben von Bedingungen in einer Richtlinie](#)

## CloudWatch Protokolliert Ressourcen und Operationen

In CloudWatch Logs sind die Hauptressourcen Protokollgruppen, Log-Streams und Ziele. CloudWatch Logs unterstützt keine Unterressourcen (andere Ressourcen zur Verwendung mit der primären Ressource).

Diesen Ressourcen und Unterressourcen sind eindeutige Amazon-Ressourcennamen (ARNs) zugeordnet, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

| Ressourcentyp    | ARN-Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokollgruppe  | <p>Die folgenden beiden werden verwendet.</p> <p>Die zweite, mit dem <code>:*</code> am Ende, wird vom <code>describe-log-groups</code> CLI-Befehl und der <code>DescribeLogGroupsAPI</code> zurückgegeben.</p> <p><code>arn:aws:logs::log-group: <i>region account-id log_group_name</i></code></p> <p><code>arn:aws:logs: <i>region</i> ::log-group<i>account-id ::* log_group_name</i></code></p> <p>Verwenden Sie die erste Version ohne das Ende in den folgenden Situationen: <code>:*</code></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In vielen <code>logGroupIdentifier</code> CloudWatch Logs APIs Fällen im Eingabefeld.</li> <li>• Im <code>resourceArn</code> Feld beim Tagging APIs</li> <li>• In IAM Richtlinien, wenn Berechtigungen für <a href="#">TagResourceUntagResource</a>, und <a href="#">ListTagsForResource</a> angegeben werden.</li> </ul> <p>Verwenden Sie die zweite Version mit dem Ende <code>:*</code>, um bei der Angabe von Berechtigungen in IAM-Richtlinien für alle anderen API-Aktionen auf den ARN zu verweisen.</p> |
| Protokoll-Stream | <p><code>arn:aws:logs::log-group::log-stream: <i>region account-id log_group_name log-stream-name</i></code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ressourcentyp  | ARN-Format                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bestimmungsort | arn:aws:logs: <i>region</i> ::Ziel: <i>account-id</i><br><i>destination_name</i> |

Weitere Informationen ARNs zu finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch. [ARNs](#) Informationen zu CloudWatch Protokollen ARNs finden Sie unter [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) unter Allgemeine Amazon Web Services-Referenz. Ein Beispiel für eine Richtlinie, die CloudWatch Logs abdeckt, finden Sie unter [Verwenden von identitätsbasierten Richtlinien \(IAM-Richtlinien\) für Protokolle CloudWatch](#).

CloudWatch Logs bietet eine Reihe von Vorgängen für die Arbeit mit den CloudWatch Logs-Ressourcen. Eine Liste der verfügbaren Operationen finden Sie unter [CloudWatch Referenz zu Protokollberechtigungen](#).

## Grundlegendes zum Eigentum an Ressourcen

Das AWS Konto besitzt die Ressourcen, die im Konto erstellt wurden, unabhängig davon, wer die Ressourcen erstellt hat. Insbesondere ist der Ressourcenbesitzer das AWS Konto der [Prinzipalidentität](#) (d. h. das Root-Konto, ein Benutzer oder eine IAM-Rolle), das die Anfrage zur Ressourcenerstellung authentifiziert. Die Funktionsweise wird anhand der folgenden Beispiele deutlich:

- Wenn Sie die Root-Kontoanmeldeinformationen Ihres AWS Kontos verwenden, um eine Protokollgruppe zu erstellen, ist Ihr AWS Konto der Eigentümer der CloudWatch Logs-Ressource.
- Wenn Sie in Ihrem AWS Konto einen Benutzer erstellen und diesem Benutzer Berechtigungen zum Erstellen von CloudWatch Logs-Ressourcen gewähren, kann der Benutzer CloudWatch Logs-Ressourcen erstellen. Ihr AWS Konto, zu dem der Benutzer gehört, besitzt jedoch die CloudWatch Logs-Ressourcen.
- Wenn Sie in Ihrem AWS Konto eine IAM-Rolle mit Berechtigungen zum Erstellen von CloudWatch Logs-Ressourcen erstellen, kann jeder, der diese Rolle übernehmen kann, CloudWatch Logs-Ressourcen erstellen. Ihr AWS Konto, zu dem die Rolle gehört, besitzt die CloudWatch Logs-Ressourcen.

## Verwaltung des Zugriffs auf -Ressourcen

Eine Berechtigungsrichtlinie beschreibt, wer Zugriff auf welche Objekte hat. Im folgenden Abschnitt werden die verfügbaren Optionen zum Erstellen von Berechtigungsrichtlinien erläutert.



 Note

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von IAM im Kontext von CloudWatch Protokollen beschrieben. Er enthält keine detaillierten Informationen über den IAM-Service. Eine umfassende IAM-Dokumentation finden Sie unter [Was ist IAM?](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Informationen über die Syntax und Beschreibungen von IAM-Richtlinien finden Sie in der [IAM-Richtlinienreferenz](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Richtlinien, die mit einer IAM-Identität verknüpft sind, werden als identitätsbasierte Richtlinien (IAM-Richtlinien) bezeichnet, und Richtlinien, die einer Ressource zugeordnet sind, werden als ressourcenbasierte Richtlinien bezeichnet. CloudWatch Logs unterstützt identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien für Ziele, die verwendet werden, um kontoübergreifende Abonnements zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifende, regionsübergreifende Abonnements](#).

## Themen

- [Protokollgruppen-Berechtigungen und Contributor Insights](#)
- [Ressourcenbasierte Richtlinien](#)

## Protokollgruppen-Berechtigungen und Contributor Insights

Contributor Insights ist eine Funktion von CloudWatch , mit der Sie Daten aus Protokollgruppen analysieren und Zeitreihen erstellen können, in denen Daten von Mitwirkenden angezeigt werden. Sie können Metriken über die Top-N-Contributors, die Gesamtzahl der eindeutigen Contributors und deren Nutzung anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Contributor Insights zum Analysieren von Daten mit hoher Kardinalität](#).

Wenn Sie einem Benutzer die `cloudwatch:GetInsightRuleReport` Berechtigungen `cloudwatch:PutInsightRule` und gewähren, kann dieser Benutzer eine Regel erstellen, die jede Protokollgruppe in CloudWatch Logs auswertet und dann die Ergebnisse anzeigt. Die Ergebnisse können Contributor-Daten für diese Protokollgruppen enthalten. Gewähren Sie diese Berechtigungen nur Benutzern, die diese Daten anzeigen können sollten.

## Ressourcenbasierte Richtlinien

CloudWatch Logs unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien für Ziele, mit denen Sie kontoübergreifende Abonnements aktivieren können. Weitere Informationen finden Sie unter

**Schritt 1: Erstellen eines Ziels.** Ziele können mithilfe der [PutDestination](#)API erstellt werden, und Sie können dem Ziel mithilfe der [PutDestinationPolicy](#)API eine Ressourcenrichtlinie hinzufügen. Beim folgenden Beispiel wird es einem anderen AWS -Konto mit der Konto-ID 111122223333 ermöglicht, dass seine Protokollgruppen das Ziel `arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:destination:testDestination` abonnieren.

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" : [
 {
 "Sid" : "",
 "Effect" : "Allow",
 "Principal" : {
 "AWS" : "111122223333"
 },
 "Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
 "Resource" : "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:destination:testDestination"
 }
]
}
```

## Festlegen der Richtlinienelemente: Aktionen, Effekte und Prinzipale

Für jede CloudWatch Logs-Ressource definiert der Dienst eine Reihe von API-Vorgängen. Um Berechtigungen für diese API-Operationen zu gewähren, definiert CloudWatch Logs eine Reihe von Aktionen, die Sie in einer Richtlinie angeben können. Einige API-Operationen erfordern möglicherweise Berechtigungen für mehr als eine Aktion, um die API-Operation auszuführen. Weitere Informationen zu Ressourcen und API-Operationen finden Sie unter [CloudWatch Protokolliert Ressourcen und Operationen](#) und [CloudWatch Referenz zu Protokollberechtigungen](#).

Grundlegende Richtlinienelemente:

- **Ressource** – Sie verwenden einen Amazon-Ressourcennamen (ARN), um die Ressource, für welche die Richtlinie gilt, zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Protokolliert Ressourcen und Operationen](#).
- **Aktion** – Mit Aktionsschlüsselwörtern geben Sie die Ressourcenoperationen an, die Sie zulassen oder verweigern möchten. Die `logs.DescribeLogGroups`-Berechtigung erteilt dem Benutzer zum Beispiel Berechtigungen zum Ausführen der `DescribeLogGroups`-Operation.
- **Effekt** – Die von Ihnen festgelegte Auswirkung (entweder Zugriffserlaubnis oder Zugriffsverweigerung), wenn ein Benutzer die jeweilige Aktion anfordert. Wenn Sie den Zugriff

auf eine Ressource nicht ausdrücklich gestatten („Allow“), wird er automatisch verweigert. Sie können den Zugriff auf eine Ressource auch explizit verweigern. So können Sie sicherstellen, dass Benutzer nicht darauf zugreifen können, auch wenn der Zugriff durch eine andere Richtlinie gestattet wird.

- **Prinzipal** – In identitätsbasierten Richtlinien (IAM-Richtlinien) ist der Benutzer, dem die Richtlinie zugewiesen ist, automatisch der Prinzipal. Bei ressourcenbasierten Richtlinien geben Sie den Benutzer, das Konto, den Dienst oder die andere Entität an, für die Sie Berechtigungen erhalten möchten (gilt nur für ressourcenbasierte Richtlinien). CloudWatch Logs unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien für Ziele.

Weitere Informationen zur Syntax und zu Beschreibungen von IAM-Richtlinien finden Sie in der [AWS -IAM-Richtlinienreferenz](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Tabelle mit allen CloudWatch Logs-API-Aktionen und den Ressourcen, für die sie gelten, finden Sie unter: [CloudWatch Referenz zu Protokollberechtigungen](#)

## Angeben von Bedingungen in einer Richtlinie

Beim Erteilen von Berechtigungen können Sie mithilfe der Sprache der Zugriffsrichtlinie die Bedingungen angeben, wann die Richtlinie wirksam werden soll. Beispielsweise kann festgelegt werden, dass eine Richtlinie erst ab einem bestimmten Datum gilt. Weitere Informationen zum Angeben von Bedingungen in einer Richtlinienyntax finden Sie im Thema [Bedingung](#) im IAM Benutzerhandbuch.

Bedingungen werden mithilfe vordefinierter Bedingungsschlüssel formuliert. Eine Liste der von den einzelnen AWS Diensten unterstützten Kontextschlüssel und eine Liste der allgemeinen AWS Richtlinienchlüssel finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Dienste](#) und [AWS globale Bedingungskontextschlüssel](#).

### Note

Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf CloudWatch Logs-Ressourcen, einschließlich Protokollgruppen und -ziele, zu kontrollieren. Der Zugriff auf Protokollstreams wird aufgrund der hierarchischen Beziehung zwischen Protokollgruppen und Protokollstreams auf der Ebene der Protokollgruppen gesteuert. Informationen über die Verwendung von Tags zum Steuern des Zugriffs finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf Amazon-Web-Services-Ressourcen mithilfe von Tags](#).

# Verwenden von identitätsbasierten Richtlinien (IAM-Richtlinien) für Protokolle CloudWatch

In diesem Thema finden Sie Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien, in denen ein Kontoadministrator den IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) Berechtigungsrichtlinien anfügen kann.

## Important

Wir empfehlen Ihnen, zunächst die einführenden Themen zu lesen, in denen die grundlegenden Konzepte und Optionen erläutert werden, die Ihnen zur Verwaltung des Zugriffs auf Ihre CloudWatch Logs-Ressourcen zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überblick über die Verwaltung der Zugriffsberechtigungen für Ihre CloudWatch Logs-Ressourcen](#).

In diesem Thema wird Folgendes behandelt:

- [Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung der CloudWatch-Konsole](#)
- [AWS verwaltete \(vordefinierte\) Richtlinien für CloudWatch Protokolle](#)
- [Beispiele für vom Kunden verwaltete Richtlinien](#)

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für eine Berechtigungsrichtlinie:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents",
 "logs:DescribeLogStreams"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:*:*:*"
]
 }
]
}
```

```
]
}
```

In dieser Richtlinie gibt es eine Anweisung, die Berechtigungen erteilt, um Protokollgruppen und Protokoll-Streams zu erstellen, Protokollereignisse hochzuladen und Details zu Protokoll-Streams aufzuführen.

Das Platzhalterzeichen (\*) am Ende des Resource-Werts bedeutet, dass die Anweisung Berechtigungen für die `logs:CreateLogGroup`-, `logs:CreateLogStream`-, `logs:PutLogEvents`- und `logs:DescribeLogStreams`-Aktionen einer Protokollgruppe zulässt. Um diese Berechtigungen auf eine bestimmte Protokollgruppe zu beschränken, ersetzen Sie das Platzhalterzeichen (\*) im ARN der Ressource durch den spezifischen ARN der Protokollgruppe. Weitere Informationen über die Abschnitte in einer IAM-Richtlinienanweisung finden Sie in der [Referenz zu IAM-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Eine Liste mit allen CloudWatch Logs-Aktionen finden Sie unter [CloudWatch Referenz zu Protokollberechtigungen](#).

## Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung der CloudWatch-Konsole

Damit ein Benutzer mit CloudWatch Logs in der CloudWatch Konsole arbeiten kann, muss er über Mindestberechtigungen verfügen, die es dem Benutzer ermöglichen, andere AWS Ressourcen in seinem AWS Konto zu beschreiben. Um CloudWatch Logs in der CloudWatch Konsole verwenden zu können, benötigen Sie Berechtigungen für die folgenden Dienste:

- CloudWatch
- CloudWatch Logs
- OpenSearch Bedienung
- IAM
- Kinesis
- Lambda
- Amazon S3

Wenn Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Benutzer mit dieser IAM-Richtlinie. Um sicherzustellen, dass diese Benutzer die CloudWatch Konsole weiterhin verwenden können, fügen Sie dem Benutzer auch die `CloudWatchReadOnlyAccess` verwaltete Richtlinie bei, wie unter [beschrieben](#) [AWS verwaltete \(vordefinierte\) Richtlinien für CloudWatch Protokolle](#).

Sie müssen Benutzern, die nur die Logs-API AWS CLI oder die CloudWatch Logs-API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren.

Für Benutzer, die die CloudWatch Konsole nicht zur Verwaltung von Protokollabonnements verwenden, sind die folgenden Berechtigungen erforderlich, um mit der Konsole zu arbeiten:

- Cloudwatch: GetMetricData
- Cloudwatch: ListMetrics
- Logs: CancelExportTask
- Protokolle: CreateExportTask
- Protokolle: CreateLogGroup
- Protokolle: CreateLogStream
- Protokolle: DeleteLogGroup
- Protokolle: DeleteLogStream
- Protokolle: DeleteMetricFilter
- Protokolle: DeleteQueryDefinition
- Protokolle: DeleteRetentionPolicy
- Protokolle: DeleteSubscriptionFilter
- Protokolle: DescribeExportTasks
- Protokolle: DescribeLogGroups
- Protokolle: DescribeLogStreams
- Protokolle: DescribeMetricFilters
- Protokolle: DescribeQueryDefinitions
- Protokolle: DescribeQueries
- Protokolle: DescribeSubscriptionFilters
- Protokolle: FilterLogEvents
- Protokolle: GetLogEvents
- Protokolle: GetLogGroupFields
- Protokolle: GetLogRecord
- Protokolle: GetQueryResults

- Protokolle: PutMetricFilter
- Protokolle: PutQueryDefinition
- Protokolle: PutRetentionPolicy
- Protokolle: StartQuery
- Protokolle: StopQuery
- Protokolle: PutSubscriptionFilter
- Protokolle: TestMetricFilter

Ein Benutzer, der die Konsole auch zum Verwalten von Protokoll-Abonnements verwendet, benötigt die folgenden Berechtigungen:

- ja: DescribeElasticsearchDomain
- ja: ListDomainNames
- ich bin: AttachRolePolicy
- ich bin: CreateRole
- ich bin: GetPolicy
- ich bin: GetPolicyVersion
- ich bin: GetRole
- ich bin: ListAttachedRolePolicies
- ich bin: ListRoles
- Kinese: DescribeStreams
- Kinese: ListStreams
- Lambda: AddPermission
- Lambda: CreateFunction
- Lambda: GetFunctionConfiguration
- Lambda: ListAliases
- Lambda: ListFunctions
- Lambda: ListVersionsByFunction
- Lambda: RemovePermission
- s3: ListBuckets

## AWS verwaltete (vordefinierte) Richtlinien für CloudWatch Protokolle

AWS adressiert viele gängige Anwendungsfälle durch die Bereitstellung eigenständiger IAM-Richtlinien, die von erstellt und verwaltet werden. AWS Die verwalteten Richtlinien erteilen die erforderlichen Berechtigungen für viele häufige Anwendungsfälle, sodass Sie nicht mühsam ermitteln müssen, welche Berechtigungen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS - verwaltete Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Die folgenden AWS verwalteten Richtlinien, die Sie Benutzern und Rollen in Ihrem Konto zuordnen können, gelten nur für CloudWatch Logs:

- `CloudWatchLogsFullAccess`— Gewährt vollen Zugriff auf CloudWatch Protokolle.
- `CloudWatchLogsReadOnlyAccess`— Gewährt schreibgeschützten Zugriff auf Logs. CloudWatch

### `CloudWatchLogsFullAccess`

Die `CloudWatchLogsFullAccess`Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf CloudWatch Protokolle. Die Richtlinie umfasst die `cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary` Berechtigungen `cloudwatch:GenerateQuery` und, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie anhand einer Aufforderung in natürlicher Sprache eine [CloudWatch Logs Insights-Abfragezeichenfolge](#) generieren können. Den vollständigen Inhalt der Richtlinie finden Sie [CloudWatchLogsFullAccess](#)im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

### `CloudWatchLogsReadOnlyAccess`

Die `CloudWatchLogsReadOnlyAccess`Richtlinie gewährt nur Lesezugriff auf Protokolle. CloudWatch Sie umfasst die `cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary` Berechtigungen `cloudwatch:GenerateQuery` und, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie anhand einer Aufforderung in natürlicher Sprache eine [CloudWatch Logs Insights-Abfragezeichenfolge](#) generieren können. Den vollständigen Inhalt der Richtlinie finden Sie [CloudWatchLogsReadOnlyAccess](#)im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

### `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`

Die `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`Richtlinie gewährt Zugriff auf das Erstellen, Verwalten und Löschen von Integrationen mit OpenSearch Service sowie auf die Erstellung von Löschartikell-Dashboards in diesen Integrationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Analysieren Sie mit Amazon OpenSearch Service](#).



Den vollständigen Inhalt der Richtlinie finden Sie [CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

## CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

Die CloudWatchOpenSearchDashboardAccessRichtlinie gewährt Zugriff auf Dashboards mit verkauften Protokollen, die mithilfe von Analysen erstellt wurden. Amazon OpenSearch Service Weitere Informationen finden Sie unter [Analysieren Sie mit Amazon OpenSearch Service](#).

### Important

Damit eine Rolle oder ein Benutzer nicht nur diese Richtlinie gewähren kann, müssen Sie diese Dashboards auch angeben, wenn Sie die Integration mit Service erstellen. OpenSearch Weitere Informationen finden Sie unter [Schritt 1: Erstellen Sie die Integration mit Service OpenSearch](#).

Den vollständigen Inhalt der Richtlinie finden Sie [CloudWatchOpenSearchDashboardAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

## CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration

Die CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfigurationRichtlinie gewährt Zugriff auf die Erstellung, Verwaltung und Anzeige von Observability Access Manager-Links zur gemeinsamen Nutzung von CloudWatch Logs-Ressourcen zwischen Konten. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifende Beobachtbarkeit von CloudWatch](#).

Den vollständigen Inhalt der Richtlinie finden Sie [CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

## CloudWatch Protokolliert Aktualisierungen AWS verwalteter Richtlinien

Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für CloudWatch Logs anzeigen, seit dieser Dienst begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen. Wenn Sie automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Seite erhalten möchten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite mit dem Verlauf der CloudWatch Protokolldokumente.

| Änderung                                                                                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">CloudWatchLogsFullAccess</a><br>– Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie.     | <p>CloudWatch Logs haben Berechtigungen für hinzugefügt CloudWatchLogsFull Access.</p> <p>Berechtigungen für <code>cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary</code> wurden hinzugefügt, um die Generierung einer Zusammenfassung der Abfrageergebnisse in natürlicher Sprache zu ermöglichen.</p>         | 20. Mai 2025      |
| <a href="#">CloudWatchLogsReadOnlyAccess</a><br>– Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie. | <p>CloudWatch Logs, denen Berechtigungen hinzugefügt wurden CloudWatchLogsRead OnlyAccess.</p> <p>Berechtigungen für <code>cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary</code> wurden hinzugefügt, um die Generierung einer Zusammenfassung der Abfrageergebnisse in natürlicher Sprache zu ermöglichen.</p> | 20. Mai 2025      |
| <a href="#">CloudWatchLogsFullAccess</a><br>– Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie.     | <p>CloudWatch Logs, denen Berechtigungen hinzugefügt wurden CloudWatchLogsFull Access.</p>                                                                                                                                                                                                             | 01. Dezember 2024 |

| Änderung                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                    | Es wurden Berechtigungen für Amazon OpenSearch Service und IAM hinzugefügt, um die Integration von CloudWatch Logs in den OpenSearch Service für einige Funktionen zu ermöglichen.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <a href="#">CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess</a> —<br>Neue IAM-Richtlinie. | CloudWatch Logs hat eine neue IAM-Richtlinie hinzugefügt, CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess.- Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf das Erstellen, Verwalten und Löschen von Integrationen mit OpenSearch Service sowie auf das Erstellen, Verwalten und Löschen von Protokoll-Dashboards in diesen Integrationen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Analysieren Sie mit Amazon OpenSearch Service</a> . | 01. Dezember 2024 |

| Änderung                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">CloudWatchOpenSearchDashboardAccess</a> — Neue IAM-Richtlinie.                | CloudWatch Logs hat eine neue IAM-Richtlinie hinzugefügt, CloudWatchOpenSearchDashboardAccess.- Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf Dashboards für verkaufte Logs, die von bereitgestellt werden. Amazon OpenSearch Service Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Analysieren Sie mit Amazon OpenSearch Service</a> .            | 01. Dezember 2024 |
| <a href="#">CloudWatchLogsFullAccess</a> – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie. | CloudWatch Für Logs wurde eine Berechtigung hinzugefügt. CloudWatchLogsFull Access<br><br>Die <code>cloudwatch:GenerateQuery</code> Berechtigung wurde hinzugefügt, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie anhand einer Aufforderung in natürlicher Sprache eine <a href="#">CloudWatch Logs Insights-Abfragezeilenfolge</a> generieren können. | 8. November 2023  |

| Änderung                                                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">CloudWatchLogsReadOnlyAccess</a> – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie. | <p>CloudWatch hat eine Berechtigung zu hinzugefügt CloudWatchLogsReadOnlyAccess.</p> <p>Die <code>cloudwatch:GenerateQuery</code> Berechtigung wurde hinzugefügt, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie anhand einer Aufforderung in natürlicher Sprache eine <a href="#">CloudWatch Logs Insights-Abfragezeichenfolge</a> generieren können.</p>                                                                                                     | 8. November 2023 |
| <a href="#">CloudWatchLogsReadOnlyAccess</a> – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie  | <p>CloudWatch Logs haben Berechtigungen für hinzugefügt CloudWatchLogsReadOnlyAccess.</p> <p>Die <code>logs:StopLiveTail</code> Berechtigungen <code>logs:StartLiveTail</code> und wurden hinzugefügt, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie die Konsole verwenden können, um CloudWatch Logs-Live-Tail-Sitzungen zu starten und zu beenden. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Use live tail to view logs in near real time</a>.</p> | 6. Juni 2023     |

| Änderung                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration</a> – Neue Richtlinie             | <p>CloudWatch Logs hat eine neue Richtlinie hinzugefügt, mit der Sie CloudWatch kontoübergreifende Observability-Links verwalten können, die CloudWatch Log-Protokollgruppen gemeinsam nutzen.</p> <p><a href="#">Weitere Informationen finden Sie unter kontoübergreifende Beobachtbarkeit CloudWatch</a></p>                                                                    | 27. November 2022 |
| <a href="#">CloudWatchLogsReadOnlyAccess</a> – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie | <p>CloudWatch protokolliert hinzugefügte Berechtigungen für CloudWatchLogsReadOnlyAccess</p> <p>Die <code>oam:ListAttachedLinks</code> Berechtigungen <code>oam:ListSinks</code> und wurden hinzugefügt, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie die Konsole verwenden können, um Daten, die von Quellkonten gemeinsam genutzt wurden, CloudWatch kontenübergreifend anzusehen.</p> | 27. November 2022 |

## Beispiele für vom Kunden verwaltete Richtlinien

Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten IAM-Richtlinien erstellen, um Berechtigungen für CloudWatch Logs-Aktionen und -Ressourcen zu gewähren. Die benutzerdefinierten Richtlinien können Sie dann den -Benutzern oder -Gruppen zuweisen, die diese Berechtigungen benötigen.

In diesem Abschnitt finden Sie Beispielbenutzerrichtlinien, die Berechtigungen für verschiedene CloudWatch Logs-Aktionen gewähren. Diese Richtlinien funktionieren, wenn Sie die CloudWatch Logs-API oder die verwenden AWS CLI. AWS SDKs

### Beispiele

- [Beispiel 1: Vollzugriff auf CloudWatch Logs zulassen](#)
- [Beispiel 2: Erlauben Sie den schreibgeschützten Zugriff auf Protokolle CloudWatch](#)
- [Beispiel 3: Zugriff auf eine einzelne Protokollgruppe erlauben](#)

### Beispiel 1: Vollzugriff auf CloudWatch Logs zulassen

Die folgende Richtlinie ermöglicht einem Benutzer den Zugriff auf alle CloudWatch Logs-Aktionen.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "logs:*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

### Beispiel 2: Erlauben Sie den schreibgeschützten Zugriff auf Protokolle CloudWatch

AWS stellt eine CloudWatchLogsReadOnlyAccessRichtlinie bereit, die den schreibgeschützten Zugriff auf Protokolldaten ermöglicht. CloudWatch Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
```

```

 "Action": [
 "logs:Describe*",
 "logs:Get*",
 "logs:List*",
 "logs:StartQuery",
 "logs:StopQuery",
 "logs:TestMetricFilter",
 "logs:FilterLogEvents",
 "logs:StartLiveTail",
 "logs:StopLiveTail",
 "cloudwatch:GenerateQuery"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*"
 }
]
}

```

### Beispiel 3: Zugriff auf eine einzelne Protokollgruppe erlauben

Mit der folgenden Richtlinie kann ein Benutzer Protokollereignisse in einer bestimmten Protokollgruppe lesen und schreiben.

#### Important

Das `:*` am Ende des Protokollgruppennamens in der Resource-Zeile ist erforderlich, um anzuzeigen, dass die Richtlinie für alle Protokollabläufe in dieser Protokollgruppe gilt. Wenn Sie `:*` weglassen, wird die Richtlinie nicht durchgesetzt.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:DescribeLogStreams",
 "logs:PutLogEvents",
 "logs:GetLogEvents"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:SampleLogGroupName:*"
 }
]
}

```



```

 }
]
}
```

Markierung und IAM-Richtlinien für die Steuerung auf der Protokollgruppenebene verwenden

Sie können Benutzern Zugriff auf bestimmte Protokollgruppen gewähren und sie gleichzeitig daran hindern, auf andere Protokollgruppen zuzugreifen. Hierzu markieren Sie Ihre Protokollgruppen und verwenden IAM-Richtlinien, die auf diese Tags verweisen. Um Tags auf eine Protokollgruppe anzuwenden, benötigen Sie entweder die `logs:TagResource`- oder `logs:TagLogGroup`-Berechtigung. Dies gilt sowohl, wenn Sie der Protokollgruppe bei der Erstellung Tags zuweisen, als auch, wenn Sie die Tags später zuweisen.

Weitere Informationen zum Taggen von Protokollgruppen finden Sie unter [Tag-Protokollgruppen in Amazon CloudWatch Logs](#).

Wenn Sie Protokollgruppen markieren, können Sie einem Benutzer eine IAM-Richtlinie erteilen, um nur Zugriff auf die Protokollgruppen mit einem bestimmten Tag zu gewähren. Beispiel: Die folgende Richtlinienanweisung gewährt nur den Zugriff auf Regeln mit dem Wert `Green` für den Tag-Schlüssel `Team`.

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "logs:*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "aws:ResourceTag/Team": "Green"
 }
 }
 }
]
}
```

Die Operationen `StopQuery` und die `StopLiveTailAPI` interagieren nicht mit AWS Ressourcen im herkömmlichen Sinne. Sie geben keine Daten zurück, legen keine Daten ab und ändern keine

Ressource in irgendeiner Weise. Stattdessen funktionieren sie nur bei einer bestimmten Live-Tail-Sitzung oder einer bestimmten CloudWatch Logs Insights-Abfrage, die nicht als Ressourcen kategorisiert sind. Wenn Sie das Feld `Resource` in den IAM-Richtlinien für diese Operationen angeben, müssen Sie daher den Wert des Felds `Resource` wie im folgenden Beispiel auf `*` festlegen.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:StopQuery",
 "logs:StopLiveTail"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

Weitere Informationen zur Verwendung von IAM-Richtlinienanweisungen finden Sie unter [Steuern des Zugriffs mithilfe von Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## CloudWatch Referenz zu Protokollberechtigungen

Wenn Sie die [Zugriffskontrolle](#) einrichten und Berechtigungsrichtlinien für eine IAM-Identität (identitätsbasierte Richtlinie) verfassen, können Sie die folgende Tabelle als Referenz verwenden. In der Tabelle sind die einzelnen CloudWatch Logs-API-Operationen und die entsprechenden Aktionen aufgeführt, für die Sie Berechtigungen zur Ausführung der Aktion erteilen können. Sie geben die Aktionen im Feld `Action` der Richtlinie an. Für das `Resource` Feld können Sie den ARN einer Protokollgruppe oder eines Protokolldatenstroms angeben oder angeben, `*` dass er für alle CloudWatch Logs-Ressourcen steht.

Sie können in Ihren AWS CloudWatch Logs-Richtlinien Bedingungsschlüssel für alle Bereiche verwenden, um Bedingungen auszudrücken. Eine vollständige Liste der AWS Schlüssel für alle Bedingungen finden Sie unter [AWS Globale Schlüssel und IAM-Bedingungskontextschlüssel](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

 Note

Um eine Aktion anzugeben, verwenden Sie das Präfix `logs:` gefolgt vom Namen der API-Operation. Zum Beispiel: `logs:CreateLogGroup`, `logs:CreateLogStream`, oder `logs:*` (für alle CloudWatch Logs-Aktionen).

CloudWatch Protokolliert API-Operationen und die erforderlichen Berechtigungen für Aktionen

| CloudWatch Protokolliert API-Operationen | Erforderliche Berechtigungen (API-Aktionen)                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CancelExportTask</a>         | <code>logs:CancelExportTask</code><br><br>Erforderlich zum Abbrechen einer ausstehenden oder laufenden Exportaufgabe.                 |
| <a href="#">CreateExportTask</a>         | <code>logs:CreateExportTask</code><br><br>Erforderlich zum Exportieren von Daten aus einer Protokollgruppe in einen Amazon-S3-Bucket. |
| <a href="#">CreateLogGroup</a>           | <code>logs:CreateLogGroup</code><br><br>Erforderlich zum Erstellen einer neuen Protokollgruppe.                                       |
| <a href="#">CreateLogStream</a>          | <code>logs:CreateLogStream</code><br><br>Erforderlich zum Erstellen eines neuen Protokoll-Stream in eine Protokollgruppe.             |
| <a href="#">DeleteDestination</a>        | <code>logs:DeleteDestination</code>                                                                                                   |

| CloudWatch Protokolliert API-Operationen | Erforderliche Berechtigungen (API-Aktionen)                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Erforderlich zum Löschen eines Protokollziels und Aktivieren von Abonnementfiltern für das Ziel.                                              |
| <a href="#">DeleteLogGroup</a>           | <code>logs:DeleteLogGroup</code><br><br>Erforderlich zum Löschen einer Protokollgruppe und der jeweiligen archivierten Protokollereignisse.   |
| <a href="#">DeleteLogStream</a>          | <code>logs:DeleteLogStream</code><br><br>Erforderlich zum Löschen eines Protokoll-Stream und der jeweiligen archivierten Protokollereignisse. |
| <a href="#">DeleteMetricFilter</a>       | <code>logs:DeleteMetricFilter</code><br><br>Erforderlich zum Löschen eines Metrikfilters für eine Protokollgruppe.                            |
| <a href="#">DeleteQueryDefinition</a>    | <code>logs:DeleteQueryDefinition</code><br><br>Erforderlich, um eine gespeicherte Abfragedefinition in CloudWatch Logs Insights zu löschen.   |
| <a href="#">DeleteResourcePolicy</a>     | <code>logs:DeleteResourcePolicy</code><br><br>Erforderlich, um eine CloudWatch Logs-Ressourcenrichtlinie zu löschen.                          |

| CloudWatch Protokolliert API-Operationen | Erforderliche Berechtigungen (API-Aktionen)                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">DeleteRetentionPolicy</a>    | <code>logs:DeleteRetentionPolicy</code><br><br>Erforderlich zum Löschen der Aufbewahrungsrichtlinie einer Protokollgruppe.  |
| <a href="#">DeleteSubscriptionFilter</a> | <code>logs:DeleteSubscriptionFilter</code><br><br>Erforderlich zum Löschen des Abonnementsfilters für eine Protokollgruppe. |
| <a href="#">DescribeDestinations</a>     | <code>logs:DescribeDestinations</code><br><br>Erforderlich zum Anzeigen aller Ziele für ein Konto.                          |
| <a href="#">DescribeExportTasks</a>      | <code>logs:DescribeExportTasks</code><br><br>Erforderlich zum Anzeigen aller Exportaufgaben für das Konto.                  |
| <a href="#">DescribeLogGroups</a>        | <code>logs:DescribeLogGroups</code><br><br>Erforderlich zum Anzeigen aller Protokollgruppen für ein Konto.                  |
| <a href="#">DescribeLogStreams</a>       | <code>logs:DescribeLogStreams</code><br><br>Erforderlich zum Anzeigen aller Protokollstreams für eine Protokollgruppe.      |
| <a href="#">DescribeMetricFilters</a>    | <code>logs:DescribeMetricFilters</code><br><br>Erforderlich zum Anzeigen aller Metriken für eine Protokollgruppe.           |

| CloudWatch Protokolliert API-Operationen    | Erforderliche Berechtigungen (API-Aktionen)                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">DescribeQueryDefinitions</a>    | <code>logs:DescribeQueryDefinitions</code><br><br>Erforderlich, um die Liste der gespeicherten Abfragedefinitionen in CloudWatch Logs Insights zu sehen.                                 |
| <a href="#">DescribeQueries</a>             | <code>logs:DescribeQueries</code><br><br>Erforderlich, um die Liste der CloudWatch Logs Insights-Abfragen zu sehen, die geplant sind, ausgeführt werden oder kürzlich ausgeführt wurden. |
| <a href="#">DescribeResourcePolicies</a>    | <code>logs:DescribeResourcePolicies</code><br><br>Erforderlich, um eine Liste der CloudWatch Logs-Ressourcenrichtlinien anzuzeigen.                                                      |
| <a href="#">DescribeSubscriptionFilters</a> | <code>logs:DescribeSubscriptionFilters</code><br><br>Erforderlich zum Anzeigen aller Abonnemen tfilter für eine Protokollgruppe.                                                         |
| <a href="#">FilterLogEvents</a>             | <code>logs:FilterLogEvents</code><br><br>Erforderlich zum Sortieren von Protokoll ereignissen nach Gruppenfiltermuster.                                                                  |
| <a href="#">GetLogEvents</a>                | <code>logs:GetLogEvents</code><br><br>Erforderlich zum Abrufen von Protokollereigniss en aus einem Protokoll-Stream.                                                                     |

| CloudWatch Protokolliert API-Operationen                                                      | Erforderliche Berechtigungen (API-Aktionen)                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GetLogGroupFields</a>                                                             | <p><code>logs:GetLogGroupFields</code></p> <p>Erforderlich, um die Liste der Felder abzurufen, die in den Protokollereignissen in einer Protokollgruppe enthalten sind.</p>                                            |
| <a href="#">GetLogRecord</a>                                                                  | <p><code>logs:GetLogRecord</code></p> <p>Erforderlich, um die Details aus einem einzelnen Protokollereignis abzurufen.</p>                                                                                             |
| <a href="#">GetQueryResults</a>                                                               | <p><code>logs:GetQueryResults</code></p> <p>Erforderlich, um die Ergebnisse von CloudWatch Logs Insights-Abfragen abzurufen.</p>                                                                                       |
| <p><code>ListEntitiesForLogGroup</code></p> <p>(Berechtigung CloudWatch nur für Konsolen)</p> | <p><code>logs:ListEntitiesForLogGroup</code></p> <p>Erforderlich, um die Entitäten zu finden, die einer Protokollgruppe zugeordnet sind. Erforderlich, um verwandte Logs in der CloudWatch Konsole zu durchsuchen.</p> |
| <p><code>ListLogGroupsForEntity</code></p> <p>(Erlaubnis CloudWatch nur für die Konsole)</p>  | <p><code>logs:ListLogGroupsForEntity</code></p> <p>Erforderlich, um die mit einer Entität verknüpften Protokollgruppen zu finden. Erforderlich, um verwandte Logs in der CloudWatch Konsole zu durchsuchen.</p>        |
| <a href="#">ListTagsLogGroup</a>                                                              | <p><code>logs:ListTagsLogGroup</code></p> <p>Erforderlich zum Auflisten der mit einer Protokollgruppe verbundenen Tags.</p>                                                                                            |

| CloudWatch Protokolliert API-Operationen | Erforderliche Berechtigungen (API-Aktionen)                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">PutDestination</a>           | <code>logs:PutDestination</code><br><br>Erforderlich zum Erstellen oder Aktualisieren eines Ziel-Protokoll-Streams (z. B. ein Kinesis-Stream).                            |
| <a href="#">PutDestinationPolicy</a>     | <code>logs:PutDestinationPolicy</code><br><br>Erforderlich zum Erstellen oder Aktualisieren einer Zugriffsrichtlinie im Zusammenhang mit einem vorhandenen Protokollziel. |
| <a href="#">PutLogEvents</a>             | <code>logs:PutLogEvents</code><br><br>Erforderlich für den Upload eines Batches von Protokollereignissen in einen Protokoll-Stream.                                       |
| <a href="#">PutMetricFilter</a>          | <code>logs:PutMetricFilter</code><br><br>Erforderlich zum Erstellen oder Aktualisieren eines Metrikfilters, der einer Protokollgruppe zugeordnet wird.                    |
| <a href="#">PutQueryDefinition</a>       | <code>logs:PutQueryDefinition</code><br><br>Erforderlich, um eine Abfrage in CloudWatch Logs Insights zu speichern.                                                       |
| <a href="#">PutResourcePolicy</a>        | <code>logs:PutResourcePolicy</code><br><br>Erforderlich, um eine CloudWatch Logs-Ressourcenrichtlinie zu erstellen.                                                       |



| CloudWatch Protokolliert API-Operationen | Erforderliche Berechtigungen (API-Aktionen)                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">PutRetentionPolicy</a>       | <code>logs:PutRetentionPolicy</code><br><br>Erforderlich zum Festlegen der Anzahl der Tage, die Protokollereignisse (Aufbewahrung) in einer Protokollgruppe aufbewahrt werden sollen. |
| <a href="#">PutSubscriptionFilter</a>    | <code>logs:PutSubscriptionFilter</code><br><br>Erforderlich zum Erstellen oder Aktualisieren eines Abonnementfilters, der einer Protokollgruppe zugeordnet wird.                      |
| <a href="#">StartQuery</a>               | <code>logs:StartQuery</code><br><br>Erforderlich, um CloudWatch Logs Insights-Abfragen zu starten.                                                                                    |
| <a href="#">StopQuery</a>                | <code>logs:StopQuery</code><br><br>Erforderlich, um eine laufende CloudWatch Logs Insights-Abfrage zu beenden.                                                                        |
| <a href="#">TagLogGroup</a>              | <code>logs:TagLogGroup</code><br><br>Erforderlich zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Protokollgruppen-Tags.                                                                        |
| <a href="#">TestMetricFilter</a>         | <code>logs:TestMetricFilter</code><br><br>Erforderlich zum Testen eines Filtermusters anhand einer Stichprobe von Protokollereignis-Nachrichten.                                      |

## Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Logs CloudWatch

Amazon CloudWatch Logs verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) [serviceverknüpfte Rollen](#). Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit Logs verknüpft ist. CloudWatch Dienstbezogene Rollen sind in CloudWatch Logs vordefiniert und beinhalten alle Berechtigungen, die der Dienst benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine dienstbezogene Rolle macht die Einrichtung von CloudWatch Logs effizienter, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. CloudWatch Logs definiert die Berechtigungen seiner dienstbezogenen Rollen, und sofern nicht anders definiert, können nur CloudWatch Logs diese Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann an keine andere IAM-Entität angefügt werden.

Weitere Informationen zu anderen Services, die serviceverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter [AWS -Services, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie nach den Services, für die Yes (Ja) in der Spalte Serviceverknüpfte Rolle angegeben ist. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

### Dienstbezogene Rollenberechtigungen für Logs CloudWatch

CloudWatch Logs verwendet die angegebene dienstverknüpfte Rolle.

AWSServiceRoleForLogDelivery CloudWatch Logs verwendet diese dienstbezogene Rolle, um Protokolle direkt in Firehose zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollierung von AWS Diensten aktivieren](#).

Die serviceverknüpfte Rolle AWSServiceRoleForLogDelivery vertraut darauf, dass die folgenden Services die Rolle annehmen:

- `logs.amazonaws.com`

Die Richtlinie für Rollenberechtigungen ermöglicht es CloudWatch Logs, die folgenden Aktionen an den angegebenen Ressourcen durchzuführen:

- Aktion: `firehose:PutRecord` und `firehose:PutRecordBatch` auf allen Firehose-Streams, die ein Tag mit einem `LogDeliveryEnabled` Schlüssel mit einem Wert von `True` haben. Dieses Tag wird automatisch an einen Firehose-Stream angehängt, wenn Sie ein Abonnement für die Übermittlung der Protokolle an Firehose erstellen.

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, die es einer IAM-Entität erlaubt, eine serviceverknüpfte Rolle zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Diese Entität kann ein Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle sein. Weitere Informationen finden Sie unter [serviceverknüpfte Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Eine serviceverknüpfte Rolle für Logs erstellen CloudWatch

Sie brauchen keine serviceverknüpfte Rolle manuell erstellen. Wenn Sie Protokolle so einrichten, dass sie direkt an einen Firehose-Stream in der AWS Management Console, der oder der AWS CLI AWS API gesendet werden, erstellt CloudWatch Logs die dienstbezogene Rolle für Sie.

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie erneut Protokolle so einrichten, dass sie direkt an einen Firehose-Stream gesendet werden, erstellt CloudWatch Logs die dienstverknüpfte Rolle erneut für Sie.

### Bearbeitung einer serviceverknüpften Rolle für Logs CloudWatch

CloudWatch Logs ermöglicht es Ihnen nicht `AWSServiceRoleForLogDelivery`, diese oder jede andere dienstbezogene Rolle zu bearbeiten, nachdem Sie sie erstellt haben. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach der Erstellung nicht geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Löschen einer dienstbezogenen Rolle für Logs CloudWatch

Wenn Sie ein Feature oder einen Dienst, die bzw. der eine serviceverknüpften Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch die Ressourcen für Ihre serviceverknüpften Rolle zunächst bereinigen, bevor Sie sie manuell löschen können.

#### Note

Wenn der CloudWatch Logs-Dienst die Rolle verwendet, wenn Sie versuchen, die Ressourcen zu löschen, schlägt das Löschen möglicherweise fehl. Wenn dies passiert, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

Um CloudWatch Logs-Ressourcen zu löschen, die von der mit dem AWSServiceRoleForLogDeliveryDienst verknüpften Rolle verwendet werden

- Beenden Sie das direkte Senden von Protokollen an Firehose-Streams.

So löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle mit IAM

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die AWSServiceRoleForLogDeliveryserviceverknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#)

Unterstützte Regionen für Rollen, die mit dem CloudWatch Logs-Dienst verknüpft sind

CloudWatch Logs unterstützt die Verwendung von dienstbezogenen Rollen in allen AWS Regionen, in denen der Dienst verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Logs, Regionen und Endpoints](#).

## Konformitätsprüfung für Amazon CloudWatch Logs

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services](#) unter . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- [Compliance und Governance im Bereich Sicherheit](#) – In diesen Anleitungen für die Lösungsimplementierung werden Überlegungen zur Architektur behandelt. Außerdem werden Schritte für die Bereitstellung von Sicherheits- und Compliance-Features beschrieben.
- [Referenz für berechnete HIPAA-Services](#) – Listet berechnete HIPAA-Services auf. Nicht alle AWS-Services sind HIPAA-fähig.
- [AWS Compliance-Ressourcen](#) — Diese Sammlung von Arbeitsmapen und Leitfäden gilt möglicherweise für Ihre Branche und Ihren Standort.

- [AWS Leitfäden zur Einhaltung von Vorschriften für Kunden](#) — Verstehen Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung aus dem Blickwinkel der Einhaltung von Vorschriften. In den Leitfäden werden die bewährten Verfahren zur Sicherung zusammengefasst AWS-Services und die Leitlinien den Sicherheitskontrollen in verschiedenen Frameworks (einschließlich des National Institute of Standards and Technology (NIST), des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) und der International Organization for Standardization (ISO)) zugeordnet.
- [Evaluierung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Entwicklerhandbuch — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub](#) — Auf diese AWS-Service Weise erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihren internen Sicherheitsstatus. AWS Security Hub verwendet Sicherheitskontrollen, um Ihre AWS -Ressourcen zu bewerten und Ihre Einhaltung von Sicherheitsstandards und bewährten Methoden zu überprüfen. Die Liste der unterstützten Services und Kontrollen finden Sie in der [Security-Hub-Steuerelementreferenz](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Dies AWS-Service erkennt potenzielle Bedrohungen für Ihre Workloads AWS-Konten, Container und Daten, indem es Ihre Umgebung auf verdächtige und böswillige Aktivitäten überwacht. GuardDuty kann Ihnen helfen, verschiedene Compliance-Anforderungen wie PCI DSS zu erfüllen, indem es die in bestimmten Compliance-Frameworks vorgeschriebenen Anforderungen zur Erkennung von Eindringlingen erfüllt.
- [AWS Audit Manager](#) — Auf diese AWS-Service Weise können Sie Ihre AWS Nutzung kontinuierlich überprüfen, um das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften und Industriestandards zu vereinfachen.

## Resilienz in Amazon CloudWatch Logs

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS Regionen und Availability Zones. Regionen stellen mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones bereit, die über hoch redundante Netzwerke mit niedriger Latenz und hohen Durchsätzen verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu AWS Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

# Infrastruktursicherheit in Amazon CloudWatch Logs

Als verwalteter Service ist Amazon CloudWatch Logs durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um über das Netzwerk auf CloudWatch Protokolle zuzugreifen. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Verschlüsselungs-Suiten mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Außerdem müssen Anforderungen mit einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel signiert sein, der einem IAM-Prinzipal zugeordnet ist. Alternativ können Sie mit [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, um die Anforderungen zu signieren.

## Verwenden von CloudWatch Protokollen mit VPC-Endpunkten der Schnittstelle

Wenn Sie Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) zum Hosten Ihrer AWS Ressourcen verwenden, können Sie eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und CloudWatch Logs herstellen. Sie können diese Verbindung verwenden, um Protokolle an Logs zu CloudWatch senden, ohne sie über das Internet zu senden. CloudWatch Logs unterstützt IPv4 VPC-Endpunkte in allen Regionen und unterstützt IPv6 Endpunkte in allen Regionen außer Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand) und Mexiko (Zentral).

Amazon VPC ist ein AWS Service, mit dem Sie AWS Ressourcen in einem von Ihnen definierten virtuellen Netzwerk starten können. Mit einer VPC haben Sie die Kontrolle über Ihre Netzwerkeinstellungen, wie IP-Adressbereich, Subnetze, Routing-Tabellen und Netzwerk-Gateways. Um Ihre VPC mit CloudWatch Logs zu verbinden, definieren Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für CloudWatch Logs. Mit dieser Art Endpunkt können Sie Ihre VPC mit AWS -Services verbinden. Der Endpunkt bietet zuverlässige, skalierbare Konnektivität zu CloudWatch Logs, ohne dass ein

Internet-Gateway, eine NAT-Instanz (Network Address Translation) oder eine VPN-Verbindung erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Amazon VPC](#) im Benutzerhandbuch zu Amazon VPC.

Schnittstelle, auf der VPC-Endpunkte basieren AWS PrivateLink, eine AWS Technologie, die private Kommunikation zwischen AWS Diensten über eine elastic network interface mit privaten IP-Adressen ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter [Neu — AWS PrivateLink für AWS Dienste](#).

Die folgenden Schritte sind für Benutzer von Amazon VPC vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte](#) im Amazon VPC Benutzerhandbuch.

## Verfügbarkeit

CloudWatch Logs unterstützt derzeit VPC-Endpunkte in allen AWS Regionen, einschließlich der AWS GovCloud (US) Regionen.

## Einen VPC-Endpunkt für CloudWatch Logs erstellen

Um CloudWatch Logs mit Ihrer VPC zu verwenden, erstellen Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für CloudWatch Logs. Der Service, den Sie wählen können, ist `com.amazonaws.Region.logs`. Sie müssen keine Einstellungen für CloudWatch Logs ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Schnittstellenendpunkts](#) im Amazon VPC Leitfaden.

## Testen der Verbindung zwischen Ihrer VPC und Logs CloudWatch

Nachdem Sie den Endpunkt erstellt haben, können Sie die Verbindung testen.

Um die Verbindung zwischen Ihrer VPC und Ihrem CloudWatch Logs-Endpunkt zu testen

1. Stellen Sie eine Connect zu einer EC2 Amazon-Instance her, die sich in Ihrer VPC befindet. Informationen zum Herstellen einer Verbindung finden Sie unter [Connect to Your Linux Instance](#) oder [Connecting to Your Windows Instance](#) in der EC2 Amazon-Dokumentation.
2. Verwenden Sie von der Instance aus, AWS CLI um einen Protokolleintrag in einer Ihrer vorhandenen Protokollgruppen zu erstellen.

Zuerst erstellen Sie eine JSON-Datei mit einem Protokollereignis. Der Zeitstempel muss als Millisekunden seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 UTC angegeben werden.

```
[
```

```
{
 "timestamp": 1533854071310,
 "message": "VPC Connection Test"
}
```

Verwenden Sie anschließend den `put-log-events`-Befehl zum Erstellen des Protokolleintrags:

```
aws logs put-log-events --log-group-name LogGroupName --log-stream-
name LogStreamName --log-events file://JSONFileName
```

Wenn die Antwort auf den Befehl `nextSequenceToken` enthält, war der Befehl erfolgreich und Ihr VPC-Endpunkt funktioniert.

## Steuern des Zugriffs auf Ihren CloudWatch Logs-VPC-Endpunkt

Eine VPC-Endpunktrichtlinie ist eine IAM-Ressourcenrichtlinie, die Sie einem Endpunkt beim Erstellen oder Ändern des Endpunkts zuordnen. Wenn Sie einem Endpunkt beim Erstellen keine Richtlinie zuordnen, wird ihm eine Standardrichtlinie mit Vollzugriff auf den Service zugeordnet. IAM-Richtlinien oder servicespezifische Richtlinien werden von einer Endpunktrichtlinie nicht überschrieben oder ersetzt. Endpunktrichtlinien steuern unabhängig vom Endpunkt den Zugriff auf den angegebenen Service.

Endpunktrichtlinien müssen im JSON-Format erstellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten](#) im Amazon VPC User Guide.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für CloudWatch Logs. Diese Richtlinie ermöglicht Benutzern, die über die VPC eine Verbindung zu CloudWatch Logs herstellen, Log-Streams zu erstellen und Logs an CloudWatch Logs zu senden, und verhindert, dass sie andere CloudWatch Logs-Aktionen ausführen.

```
{
 "Statement": [
 {
 "Sid": "PutOnly",
 "Principal": "*",
```



```
"Action": [
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
```

So ändern Sie die VPC-Endpunktrichtlinie für Logs CloudWatch

1. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Endpunkte aus.
3. Wenn Sie den Endpunkt für CloudWatch Logs noch nicht erstellt haben, wählen Sie Create Endpoint aus. Wählen Sie dann com.amazonaws aus. **Region**.logs und wählen Sie Create Endpoint.
4. Wählen Sie com.amazonaws aus. **Region**.logs-Endpunkt und wählen Sie in der unteren Hälfte des Bildschirms die Registerkarte Richtlinie aus.
5. Wählen Sie Richtlinie bearbeiten und nehmen Sie die Änderungen an der Richtlinie vor.

## Support für VPC-Kontextschlüssel

CloudWatch Logs unterstützt die Schlüssel `aws:SourceVpc` und die `aws:SourceVpce` Kontextschlüssel, die den Zugriff auf bestimmte VPCs oder spezifische VPC-Endpunkte einschränken können. Diese Schlüssel funktionieren nur, wenn der Benutzer VPC-Endpunkte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter [Schlüssel, die für manche Services verfügbar sind](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

# Logging CloudWatch protokolliert API- und Konsolenoperationen in AWS CloudTrail

Amazon CloudWatch Logs ist in einen Service integriert [AWS CloudTrail](#), der eine Aufzeichnung der von einem Benutzer, einer Rolle oder einem ausgeführten Aktionen bereitstellt AWS-Service. CloudTrail erfasst API-Aufrufe für CloudWatch Logs als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der CloudWatch Logs-Konsole und Codeaufrufen für die CloudWatch Logs-API-Operationen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an CloudWatch Logs gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, den Zeitpunkt der Anfrage und weitere Details ermitteln.

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Anmeldeinformationen des Root-Benutzers oder des Benutzers gestellt wurde.
- Die Anforderung wurde im Namen eines IAM-Identity-Center-Benutzers erstellt.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anforderung aus einem anderen AWS-Service gesendet wurde.

CloudTrail ist in Ihrem aktiv AWS-Konto, wenn Sie das Konto erstellen, und Sie haben automatisch Zugriff auf den CloudTrail Eventverlauf. Der CloudTrail Ereignisverlauf bietet eine einsehbare, durchsuchbare, herunterladbare und unveränderliche Aufzeichnung der aufgezeichneten Verwaltungsereignisse der letzten 90 Tage in einem AWS-Region Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter [Arbeiten mit dem CloudTrail Ereignisverlauf](#). Für die Anzeige des Eventverlaufs CloudTrail fallen keine Gebühren an.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in AWS-Konto den letzten 90 Tagen erstellen Sie einen Trail- oder [CloudTrailLake-Event-Datenspeicher](#).

## CloudTrail Pfade

Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Alle mit dem erstellten Pfade AWS Management Console sind regionsübergreifend. Sie können mithilfe von AWS CLI einen Einzel-Region- oder einen Multi-Region-Trail erstellen. Es wird empfohlen, einen Trail mit mehreren Regionen zu erstellen, da Sie alle Aktivitäten

AWS-Regionen in Ihrem Konto erfassen. Wenn Sie einen Einzel-Region-Trail erstellen, können Sie nur die Ereignisse anzeigen, die im AWS-Region des Trails protokolliert wurden. Weitere Informationen zu Trails finden Sie unter [Erstellen eines Trails für Ihr AWS-Konto](#) und [Erstellen eines Trails für eine Organisation](#) im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Sie können eine Kopie Ihrer laufenden Verwaltungsereignisse kostenlos an Ihren Amazon S3 S3-Bucket senden, CloudTrail indem Sie einen Trail erstellen. Es fallen jedoch Amazon S3 S3-Speichergebühren an. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter [AWS CloudTrail Preise](#). Informationen zu Amazon-S3-Preisen finden Sie unter [Amazon S3 – Preise](#).

## CloudTrail Datenspeicher für Ereignisse in Lake

CloudTrail Mit Lake können Sie SQL-basierte Abfragen für Ihre Ereignisse ausführen. CloudTrail [Lake konvertiert bestehende Ereignisse im zeilenbasierten JSON-Format in das Apache ORC-Format](#). ORC ist ein spaltenförmiges Speicherformat, das für den schnellen Abruf von Daten optimiert ist. Die Ereignisse werden in Ereignisdatenspeichern zusammengefasst, bei denen es sich um unveränderliche Sammlungen von Ereignissen handelt, die auf Kriterien basieren, die Sie mit Hilfe von [erweiterten Ereignisselektoren](#) auswählen. Die Selektoren, die Sie auf einen Ereignisdatenspeicher anwenden, steuern, welche Ereignisse bestehen bleiben und für Sie zur Abfrage verfügbar sind. Weitere Informationen zu CloudTrail Lake finden Sie unter [Arbeiten mit AWS CloudTrail Lake](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

CloudTrail Für das Speichern und Abfragen von Ereignisdaten in Lake fallen Kosten an. Beim Erstellen eines Ereignisdatenspeichers wählen Sie die [Preisoption](#) aus, die für den Ereignisdatenspeicher genutzt werden soll. Die Preisoption bestimmt die Kosten für die Erfassung und Speicherung von Ereignissen sowie die standardmäßige und maximale Aufbewahrungsdauer für den Ereignisdatenspeicher. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter [AWS CloudTrail Preise](#).

CloudWatch Logs unterstützt die Protokollierung der folgenden Aktionen als Ereignisse in CloudTrail Protokolldateien:

- [CancelExportTask](#)
- [CreateExportTask](#)
- [CreateLogGroup](#)
- [CreateLogStream](#)
- [DeleteDestination](#)

- [DeleteLogGroup](#)
- [DeleteLogStream](#)
- [DeleteMetricFilter](#)
- [DeleteRetentionPolicy](#)
- [DeleteSubscriptionFilter](#)
- [PutDestination](#)
- [PutDestinationPolicy](#)
- [PutMetricFilter](#)
- [PutResourcePolicy](#)
- [PutRetentionPolicy](#)
- [PutSubscriptionFilter](#)
- [StartQuery](#)
- [StopQuery](#)
- [TestMetricFilter](#)

CloudTrail Für diese CloudWatch Logs-API-Aktionen werden nur Anforderungselemente angemeldet:

- [DescribeDestinations](#)
- [DescribeExportTasks](#)
- [DescribeLogGroups](#)
- [DescribeLogStreams](#)
- [DescribeMetricFilters](#)
- [DescribeQueries](#)
- [DescribeResourcePolicies](#)
- [DescribeSubscriptionFilters](#)
- [FilterLogEvents](#)
- [GetLogEvents](#)
- [GetLogGroupFields](#)
- [GetLogRecord](#)
- [GetQueryResults](#)

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Gibt an, ob die Anforderung mit Root- oder IAM-Benutzer-Anmeldeinformationen ausgeführt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter [CloudTrail userIdentity-Element](#).

## Informationen zur Generierung von Abfragen in CloudTrail

CloudTrail Die Protokollierung von Ereignissen in der Query Generator-Konsole wird ebenfalls unterstützt. Der Abfragegenerator wird derzeit für CloudWatch Logs Insights und CloudWatch Metric Insights unterstützt. In diesen CloudTrail Fällen eventSource ist `dasmonitoring.amazonaws.com`.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die `GenerateQueryAktion` in CloudWatch Logs Insights demonstriert.

```
{
 "eventVersion": "1.09",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:assumed-role/role_name",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
 "sessionIssuer": {
 "type": "Role",
 "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
 "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/Administrator",
 "accountId": "123456789012",
 "userName": "SAMPLE_NAME"
 },
 "attributes": {
 "creationDate": "2020-04-08T21:43:24Z",
 "mfaAuthenticated": "false"
 }
 }
 }
}
```

```
 }
 },
 "eventTime": "2020-04-08T23:06:30Z",
 "eventSource": "monitoring.amazonaws.com",
 "eventName": "GenerateQuery",
 "awsRegion": "us-east-1",
 "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
 "userAgent": "exampleUserAgent",
 "requestParameters": {
 "query_ask": "****",
 "query_type": "LogsInsights",
 "logs_insights": {
 "fields": "****",
 "log_group_names": ["yourloggroup"]
 },
 "include_description": true
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "2f56318c-cfbd-4b60-9d93-1234567890",
 "eventID": "52723fd9-4a54-478c-ac55-1234567890",
 "readOnly": true,
 "eventType": "AwsApiCall",
 "managementEvent": true,
 "recipientAccountId": "111122223333",
 "eventCategory": "Management"
}
```

## Grundlagen zu -Protokolldateieinträgen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Der folgende Eintrag in der Protokolldatei zeigt, dass ein Benutzer die `CreateExportTaskAktion` CloudWatch Logs aufgerufen hat.

```
{
 "eventVersion": "1.03",
```

```
"userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/someuser",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "userName": "someuser"
},
"eventTime": "2016-02-08T06:35:14Z",
"eventSource": "logs.amazonaws.com",
"eventName": "CreateExportTask",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-sdk-ruby2/2.0.0.rc4 ruby/1.9.3 x86_64-linux Seahorse/0.1.0",
"requestParameters": {
 "destination": "yourdestination",
 "logGroupName": "yourloggroup",
 "to": 123456789012,
 "from": 0,
 "taskName": "yourtask"
},
"responseElements": {
 "taskId": "15e5e534-9548-44ab-a221-64d9d2b27b9b"
},
"requestID": "1cd74c1c-ce2e-12e6-99a9-8dbb26bd06c9",
"eventID": "fd072859-bd7c-4865-9e76-8e364e89307c",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "20140328",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

# CloudWatch Referenz zum Logs-Agenten

## Important

Dieser Abschnitt ist eine Referenz für Benutzer des veralteten CloudWatch Logs-Agenten. Wenn Sie Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) verwenden, müssen Sie den neuen Unified CloudWatch Agent verwenden. Auch wenn Sie ihn nicht verwenden IMDSv2, empfehlen wir dringend, den neueren Unified CloudWatch Agent anstelle des veralteten CloudWatch Logs-Agenten zu verwenden. Informationen zum neueren Unified CloudWatch Agent finden Sie unter [Erfassung von Metriken und Protokollen von EC2 Amazon-Instances und lokalen Servern mit dem CloudWatch Agenten](#). Informationen zur Migration vom veralteten CloudWatch Logs-Agenten zum Unified Agent finden Sie unter [Erstellen Sie die Agent-Konfigurationsdatei mit dem CloudWatch](#) Assistenten.

Der CloudWatch Logs-Agent bietet eine automatisierte Möglichkeit, Protokolldaten von EC2 Amazon-Instances an CloudWatch Logs zu senden. Der Agent enthält die folgenden Komponenten:

- Ein Plug-in für das AWS CLI , das Protokolldaten in CloudWatch Logs überträgt.
- Ein Skript (Daemon), das den Prozess initiiert, um Daten in Logs zu übertragen. CloudWatch
- Ein Cron-Auftrag, der sicherstellt, dass der Daemon ständig ausgeführt wird.

## Agent-Konfigurationsdatei

Die CloudWatch Logs-Agent-Konfigurationsdatei beschreibt Informationen, die der CloudWatch Logs-Agent benötigt. Im Abschnitt [general] der Agent-Konfigurationsdatei werden gängige Konfigurationen definiert, die für alle Protokoll-Streams gelten. Im Abschnitt [logstream] werden die erforderlichen Informationen zum Senden einer lokalen Datei an einen Remote-Protokoll-Stream definiert. Sie können mehrere [logstream]-Abschnitte definieren, von denen aber jeder einen eindeutigen Namen innerhalb der Konfigurationsdatei haben muss, z. B. [logstream1], [logstream2] und so weiter. Der Wert von [logstream] sowie die erste Datenzeile in der Protokolldatei definieren die Identität der Protokolldatei.

```
[general]
state_file = value
```



```
logging_config_file = value
use_gzip_http_content_encoding = [true | false]

[logstream1]
log_group_name = value
log_stream_name = value
datetime_format = value
time_zone = [LOCAL|UTC]
file = value
file_fingerprint_lines = integer | integer-integer
multi_line_start_pattern = regex | {datetime_format}
initial_position = [start_of_file | end_of_file]
encoding = [ascii|utf_8|..]
buffer_duration = integer
batch_count = integer
batch_size = integer

[logstream2]
...
```

## state\_file

Gibt an, wo die Zustandsdatei gespeichert ist.

## logging\_config\_file

(Optional) Gibt an, wo sich die Konfigurationsdatei für die Agent-Protokollierung befindet.

Wenn Sie keine Konfigurationsdatei für die Agent-Protokollierung angeben, wird immer die Standarddatei `awslogs.conf` verwendet. Der Standardspeicherort der Datei ist `/var/awslogs/etc/awslogs.conf`, wenn Sie den Agenten mit einem Skript installiert haben, und `/etc/awslogs/awslogs.conf`, wenn Sie den Agenten mit rpm installiert haben. Die Datei hat das Python-Konfigurationsdateiformat (<https://docs.pylogging-config-fileformatthon.org/2/library/logging.config.html#>). Logger mit den folgenden Namen können angepasst werden.

```
cwlogs.push
cwlogs.push.reader
cwlogs.push.publisher
cwlogs.push.event
cwlogs.push.batch
cwlogs.push.stream
cwlogs.push.watcher
```

Im unten stehenden Beispiel ändert sich die Ebene für Reader und Veröffentlicher auf WARNUNG, während der Standardwert INFO lautet.

```
[loggers]
keys=root,cwlogs,reader,publisher

[handlers]
keys=consoleHandler

[formatters]
keys=simpleFormatter

[logger_root]
level=INFO
handlers=consoleHandler

[logger_cwlogs]
level=INFO
handlers=consoleHandler
qualname=cwlogs.push
propagate=0

[logger_reader]
level=WARNING
handlers=consoleHandler
qualname=cwlogs.push.reader
propagate=0

[logger_publisher]
level=WARNING
handlers=consoleHandler
qualname=cwlogs.push.publisher
propagate=0

[handler_consoleHandler]
class=logging.StreamHandler
level=INFO
formatter=simpleFormatter
args=(sys.stderr,)

[formatter_simpleFormatter]
format=(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(process)d - %(threadName)s -
%(message)s
```

## use\_gzip\_http\_content\_encoding

Wenn sie auf true gesetzt ist (Standard), aktiviert sie die Gzip-HTTP-Inhaltskodierung, um komprimierte Nutzlasten an Logs zu senden. CloudWatch Dies verringert die CPU-Auslastung NetworkOut, senkt und verringert die Put-Latenz. Um diese Funktion zu deaktivieren, fügen Sie `use_gzip_http_content_encoding = false` zum Abschnitt [general] der CloudWatch Logs-Agent-Konfigurationsdatei hinzu und starten Sie den Agenten neu.

### Note

Diese Einstellung ist nur awsclicwlogs Version 1.3.3 und höher verfügbar.

## log\_group\_name

Gibt die Ziel-Protokollgruppe an. Eine Protokollgruppe wird automatisch erstellt, sofern diese nicht bereits vorhanden ist. Protokollgruppennamen können zwischen 1 und 512 Zeichen lang sein. Zulässige Zeichen sind a – z, A – Z, 0 – 9, "\_" (Unterstrich), "-" (Bindestrich), "/" (Schrägstrich) und "." (Punkt).

## log\_stream\_name

Gibt den Ziel-Protokoll-Stream an. Sie können den Protokoll-Stream-Namen mithilfe einer Literalzeichenfolge oder den vordefinierten Variablen ({instance\_id}, {hostname} und {ip\_address}) oder einer Kombination aus beiden definieren. Ein Protokoll-Stream wird automatisch erstellt, sofern dieser nicht bereits vorhanden ist.

## datetime\_format

Gibt an, wie der Zeitstempel aus Protokollen extrahiert wird. Der Zeitstempel wird zum Abrufen von Protokollereignissen und Generieren von Metriken verwendet. Wenn `datetime_format` nicht angegeben ist, wird für die einzelnen Protokollereignisse die aktuelle Uhrzeit verwendet. Wenn der vorhandene Wert `datetime_format` für eine bestimmte Protokollnachricht ungültig ist, wird der Zeitstempel ab dem letzten Protokollereignis mit erfolgreich analysiertem Zeitstempel verwendet. Sind keine vorherigen Protokollereignisse vorhanden, wird die aktuelle Uhrzeit verwendet.

Die häufig verwendeten `datetime_format`-Codes sind unten aufgeführt. Sie können auch alle `datetime_format`-Codes verwenden, die von Python, `datetime.strptime()` unterstützt werden. Der Zeitzoneversatz (%z) wird ebenfalls unterstützt, wenn auch nur bis python 3.2, [+ -]HHMM ohne Doppelpunkt (:). Weitere Informationen finden Sie unter [strptime\(\)- und strftime\(\)-Verhalten](#).

%y: Jahr ohne Jahrhundert als mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 00, 01, ..., 99

%Y: Jahr mit Jahrhundert als Dezimalzahl. 1970, 1988, 2001, 2013

%b: Monat als regionale Abkürzung des Namens. Jan, Feb, ..., Dec (en\_US);

%B: Vollständiger regionaler Name des Monats. January, February, ..., December (en\_US);

%m: Monat als mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 01, 02, ..., 12

%d: Tag des Monats als mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 01, 02, ..., 31

%H: Stunde (24-Stunden) als mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 00, 01, ..., 23

%I: Stunde (12-Stunden) als mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 01, 02, ..., 12

%p: Regionales Äquivalent für AM oder PM.

%M: Minute als mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 00, 01, ..., 59

%S: Sekunde als mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 00, 01, ..., 59

%f: Mikrosekunde als links mit Nullen aufgefüllte Dezimalzahl. 000000, ..., 999999

%z: UTC-Verschiebung in Form von +HHMM oder -HHMM. +0000, -0400, +1030

Beispielformate:

Syslog: '%b %d %H:%M:%S', e.g. Jan 23 20:59:29

Log4j: '%d %b %Y %H:%M:%S', e.g. 24 Jan 2014 05:00:00

ISO8601: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z', e.g. 2014-02-20T05:20:20+0000

## time\_zone

Gibt die Zeitzone des Zeitstempels des Protokollereignisses an. Die beiden unterstützten Werte sind UTC und LOCAL. Standardmäßig wird LOCAL verwendet, wenn die Zeitzone nicht von datetime\_format abgeleitet werden kann.

## file

Gibt Protokolldateien an, die Sie per Push in Logs speichern möchten. CloudWatch Die Datei kann auf eine bestimmte Datei oder mehrere Dateien verweisen (mithilfe von Platzhaltern wie/

var/log/system.log\*). Nur die neueste Datei wird basierend auf der Änderungszeit der Datei in die CloudWatch Logs übertragen. Wir empfehlen, dass Sie eine Reihe von Platzhaltern angeben, z. B. Dateien desselben Typs, `access_log.2014-06-01-01`, `access_log.2014-06-01-02` und so weiter, aber nicht mehrere Arten von Dateien, wie z. B. `access_log_80` und `access_log_443`. Wenn Sie mehrere Arten von Dateien angeben möchten, fügen Sie der Konfigurationsdatei einen anderen Protokoll-Stream-Eintrag hinzu, damit jede Art von Protokolldatei in verschiedene Protokoll-Streams gestellt wird. Komprimierte Dateien werden nicht unterstützt.

#### `file_fingerprint_lines`

Gibt den Bereich von Zeilen an, über die eine Datei identifiziert wird. Gültige Werte sind eine Zahl oder zwei durch Gedankenstriche getrennten Zahlen, wie `"1"`, `"2-5"`. Der Standardwert ist `1`, damit die erste Zeile für die Berechnung des Fingerabdrucks verwendet wird. Fingerabdruckzeilen werden nur dann an CloudWatch Logs gesendet, wenn alle angegebenen Zeilen verfügbar sind.

#### `multi_line_start_pattern`

Gibt das Muster an, anhand dessen der Beginn einer Protokolldatei identifiziert wird. Eine Protokollmeldung besteht aus einer Zeile, die mit dem angegebenen Muster übereinstimmt, und allen folgenden Zeilen, die nicht dem Muster entsprechen. Gültige Werte sind reguläre Ausdrücke oder `{datetime_format}`. Bei der Verwendung von `{datetime_format}` muss die Option `"datetime_format"` angegeben werden. Der Standardwert ist `"^ [^\s]"`, sodass bei jeder Zeile, die mit Zeichen ohne Leerzeichen beginnt, die vorherige Protokollmeldung abgeschlossen wird und eine neue Protokollnachricht startet.

#### `initial_position`

Gibt an, wo der Anfang zum Lesen der Daten ist (`start_of_file` oder `end_of_file`). Der Standardwert ist `start_of_file`. Es wird nur verwendet, wenn für diesen Protokoll-Stream kein Zustand besteht.

#### `encoding`

Gibt die Verschlüsselung der Protokolldatei an, damit die Datei korrekt gelesen werden kann. Der Standardwert ist `utf_8`. Hier können von Python `codecs.decode()` unterstützte Verschlüsselungen verwendet werden.

#### Warning

Die Angabe einer fehlerhaften Kodierung kann zu Datenverlust führen, weil Zeichen, die nicht dekodiert werden können, durch ein anderes Zeichen ersetzt werden.

Im Folgenden sind einige gängige Kodierungen aufgeführt:

ascii, big5, big5hkscs, cp037, cp424, cp437, cp500, cp720, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp856, cp857, cp858, cp860, cp861, cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869, cp874, cp875, cp932, cp949, cp950, cp1006, cp1026, cp1140, cp1250, cp1251, cp1252, cp1253, cp1254, cp1255, cp1256, cp1257, cp1258, euc\_jp, euc\_jis\_2004, euc\_jisx0213, euc\_kr, gb2312, gbk, gb18030, hz, iso2022\_jp, iso2022\_jp\_1, iso2022\_jp\_2, iso2022\_jp\_2004, iso2022\_jp\_3, iso2022\_jp\_ext, iso2022\_kr, latin\_1, iso8859\_2, iso8859\_3, iso8859\_4, iso8859\_5, iso8859\_6, iso8859\_7, iso8859\_8, iso8859\_9, iso8859\_10, iso8859\_13, iso8859\_14, iso8859\_15, iso8859\_16, johab, koi8\_r, koi8\_u, mac\_cyrillic, mac\_greek, mac\_iceland, mac\_latin2, mac\_roman, mac\_turkish, ptcp154, shift\_jis, shift\_jis\_2004, shift\_jisx0213, utf\_32, utf\_32\_be, utf\_32\_le, utf\_16, utf\_16\_be, utf\_16\_le, utf\_7, utf\_8, utf\_8\_sig

#### buffer\_duration

Gibt die Dauer für die Stapelverarbeitung von Protokollereignissen an. Der Mindestwert und der Standardwert ist 5 000ms.

#### batch\_count

Gibt die maximale Anzahl der Protokollereignisse in einem Stapel an, bis zu 10.000. Der Standardwert lautet 10.000.

#### batch\_size

Gibt die maximale Größe von Protokollereignissen in einem Stapel in Byte an, bis zu 1048576 Byte. Der Standardwert lautet 1048576 Bytes. Diese Größe ist die Summe aller Ereignismeldungen in UTF-8 plus 26 Bytes pro Protokollereignis.

## Verwenden des CloudWatch Logs-Agenten mit HTTP-Proxys

Sie können den CloudWatch Logs-Agent mit HTTP-Proxys verwenden.

### Note

HTTP-Proxys werden awslogs-agent-setup in.py-Version 1.3.8 oder höher unterstützt.

## Um den CloudWatch Logs-Agent mit HTTP-Proxys zu verwenden

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - a. Führen Sie für eine Neuinstallation des CloudWatch Logs-Agenten die folgenden Befehle aus:

```
curl https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/latest/awslogs-agent-setup.py -O
```

```
sudo python awslogs-agent-setup.py --region us-east-1 --http-proxy http://your/proxy --https-proxy http://your/proxy --no-proxy 169.254.169.254
```

Um den Zugriff auf den EC2 Amazon-Metadaten-Service für EC2 Instanzen aufrechtzuerhalten, verwenden Sie `--no-proxy 169.254.169.254` (empfohlen). Weitere Informationen finden Sie unter [Instance-Metadaten und Benutzerdaten](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Geben Sie in den Werten für `http-proxy` und `https-proxy` die gesamte URL ein.

- b. Für eine bestehende Installation des CloudWatch Logs-Agenten bearbeiten Sie `/var/awslogs/etc/proxy.conf` und fügen Sie Ihre Proxys hinzu:

```
HTTP_PROXY=
HTTPS_PROXY=
NO_PROXY=
```

2. Starten Sie den Agenten, damit die Änderungen wirksam werden:

```
sudo service awslogs restart
```

Wenn Sie Amazon Linux 2 verwenden, verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Agenten neu zu starten:

```
sudo service awslogsd restart
```

# Kompartimentierung der Logs-Agent-Konfigurationsdateien

## CloudWatch

Wenn `awslogs-agent-setup` Sie.py Version 1.3.8 oder höher mit `awscli-cwlogs` 1.3.3 oder höher verwenden, können Sie verschiedene Stream-Konfigurationen für verschiedene Komponenten unabhängig voneinander importieren, indem Sie zusätzliche Konfigurationsdateien im Verzeichnis//erstellen. `/var/awslogs/etc/config` Wenn der CloudWatch Logs-Agent gestartet wird, schließt er alle Stream-Konfigurationen in diese zusätzlichen Konfigurationsdateien ein. Die Konfigurationseigenschaften im Abschnitt `[general]` müssen in der Hauptkonfigurationsdatei (`/var/awslogs/etc/awslogs.conf`) and are ignored in any additional configuration files found in `/var/awslogs/etc/config/` definiert werden.

Wenn Sie kein Verzeichnis `/var/awslogs/etc/config/` haben, weil Sie den Agenten mit `rpm` installiert haben, können Sie stattdessen das Verzeichnis `/etc/awslogs/config/` verwenden.

Starten Sie den Agenten, damit die Änderungen wirksam werden:

```
sudo service awslogs restart
```

Wenn Sie Amazon Linux 2 verwenden, verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Agenten neu zu starten:

```
sudo service awslogsd restart
```

## CloudWatch Häufig gestellte Fragen zum Log-Agenten

Welche Arten von Dateirotationen werden unterstützt?

Folgende Dateirotationsmechanismen werden unterstützt:

- Umbenennen vorhandener Protokolldateien mit einem numerischen Suffix, anschließendes Neuerstellen der ursprünglichen leeren Protokolldatei. Zum Beispiel `/var/log/syslog.log` is renamed `/var/log/syslog.log.1`. If `/var/log/syslog.log.1` already exists from a previous rotation, it is renamed `/var/log/syslog.log.2`.
- Kürzen der ursprünglichen Protokolldatei nach der Erstellung einer Kopie. Zum Beispiel ist `/var/log/syslog.log` is copied to `/var/log/syslog.log.1` and `/var/log/syslog.log` gekürzt. In diesem Fall können Datenverluste entstehen. Verwenden Sie diesen Dateirotationsmechanismus also mit Bedacht.



- Erstellen einer neuen Datei mit dem gemeinsamen Muster der alten Datenbank. Zum Beispiel wird `/var/log/syslog.log.2014-01-01` remains and `/var/log/syslog.log.2014-01-02` erstellt.

Der Fingerabdruck (Quell-ID) der Datei wird berechnet, indem ein Hash für den Protokoll-Stream-Schlüssel und die erste Zeile in der Datei durchgeführt wird. Zum Überschreiben dieses Verhaltens kann die Option `file_fingerprint_lines` verwendet werden. Bei einer Rotation sollte die neue Datei neue Inhalte haben, und die alte Datei sollte keine angehängten Inhalte haben. Der Agent überträgt die neue Datei, wenn der Lesevorgang der alten Datei abgeschlossen ist.

Wie kann ich bestimmen, welche Agent-Version ich verwende?

Wenn Sie zur Installation des CloudWatch Logs-Agenten ein Setup-Skript verwendet haben, können Sie mit `/var/awslogs/bin/awslogs-version.sh` überprüfen, welche Version des Agenten Sie verwenden. Dabei werden die Version des Agent und seine großen Abhängigkeiten gedruckt. Wenn Sie Yum zur Installation des CloudWatch Logs-Agenten verwendet haben, können Sie „yum info awslogs“ und „yum info aws-cli-plugin-cloudwatch -logs“ verwenden, um die Version des Logs-Agenten und des Plugins zu überprüfen. CloudWatch

Wie werden Protokolleinträge in Protokollereignisse umgewandelt?

Protokollereignisse enthalten zwei Eigenschaften: den Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit des Ereignisses und die reine Protokollnachricht. Standardmäßig wird bei jeder Zeile, die mit Zeichen ohne Leerzeichen beginnt, die vorherige Protokollnachricht (falls vorhanden) abgeschlossen und eine neue Protokollnachricht gestartet. Um dieses Verhalten zu überschreiben, kann `multi_line_start_pattern` verwendet werden, und bei jeder Zeile, die mit dem Muster übereinstimmt, wird eine neue Protokollnachricht gestartet. Das Muster ist ein regulärer Ausdruck oder `'{datetime_format}'`. Wenn beispielsweise die erste Zeile in jeder Protokollnachricht einen Zeitstempel wie z. B. "2014-01-02T13:13:01Z" enthält, kann das `multi_line_start_pattern` auf `"\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}Z"` gesetzt werden. Zum Vereinfachen der Konfiguration, kann die Variable `'{datetime_format}'` verwendet werden, wenn `datetime_format` option angegeben ist. Für dasselbe Beispiel gilt, wenn `datetime_format` auf `'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'` gesetzt ist, dann könnte `multi_line_start_pattern` einfach `'{datetime_format}'` sein.

Wenn `datetime_format` nicht angegeben ist, wird für die einzelnen Protokollereignisse die aktuelle Uhrzeit verwendet. Wenn der vorhandene Wert `datetime_format` für eine bestimmte Protokollnachricht ungültig ist, wird der Zeitstempel ab dem letzten Protokollereignis mit erfolgreich analysiertem Zeitstempel verwendet. Sind keine vorherigen Protokollereignisse vorhanden, wird die aktuelle Uhrzeit verwendet. Eine Warnmeldung wird protokolliert, wenn ein Protokollereignis auf die aktuelle Uhrzeit oder den Zeitpunkt des vorherigen Protokollereignisses zurückgreift.

Zeitstempel dienen zum Abrufen von Protokollereignissen und Generieren von Metriken. Wenn Sie das falsche Format angeben, könnten die Protokollereignisse nicht abrufbar werden, und es werden falsche Metriken generiert.

Wie werden Protokollereignisse im Stapel verarbeitet?

Eine Stapel ist voll und wird veröffentlicht, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1. Der Zeitraum `buffer_duration` ist abgelaufen, nachdem das erste Protokollereignis hinzugefügt wurde.
2. Weniger als `batch_size` der Protokollereignisse wurden akkumuliert, aber durch das Hinzufügen des neuen Protokollereignisses wird `batch_size` überschritten.
3. Die Anzahl der Protokollereignisse hat `batch_count` erreicht.
4. Protokollereignisse aus dem Stapel umfassen nie mehr als 24 Stunden. Aber durch das Hinzufügen des neuen Protokollereignisses wird die 24-Stunden-Bedingung überschritten.

Wodurch werden Protokolleinträge, Protokollereignisse oder Stapel übersprungen oder gekürzt?

Zur Einhaltung der Bedingung für die `PutLogEvents`-Operation können folgende Probleme dazu führen, dass ein Protokollereignis oder ein Stapel übersprungen wird.

 Note

Der CloudWatch Logs-Agent schreibt eine Warnung in sein Protokoll, wenn Daten übersprungen werden.

1. Wenn das Protokollereignis größer als 256 KB ist, wird es vollständig übersprungen.
2. Wenn der Zeitstempel des Protokollereignisses mehr als 2 Stunden in der Zukunft liegt, wird das Protokollereignis übersprungen.
3. Wenn der Zeitstempel des Protokollereignisses mehr als 14 Stunden in der Vergangenheit liegt, wird das Protokollereignis übersprungen.
4. Wenn ein Protokollereignis älter als der Aufbewahrungszeitraum der Protokollgruppe ist, wird der gesamte Stapel übersprungen.
5. Wenn der Stapel von Protokollereignissen in einer einzigen `PutLogEvents`-Anforderung mehr als 24 Stunden umfasst, schlägt die `PutLogEvents`-Operation fehl.

## Führt das Anhalten des Agent zu Datenverlust/Duplikaten?

Nicht, solange die Zustandsdatei verfügbar ist und seit der letzten Ausführung keine Dateirotation stattgefunden hat. Der CloudWatch Logs-Agent kann an der Stelle beginnen, an der er aufgehört hat, und die Protokolldaten weiterleiten.

## Kann ich verschiedene Protokolldateien aus demselben Host oder aus unterschiedlichen Hosts demselben Protokoll-Stream zuweisen?

Die Konfiguration von mehreren Protokollquellen, damit Daten an einen einzelnen Protokoll-Stream gesendet werden, wird nicht unterstützt.

## Welche API-Aufrufe führt der Agent durch (oder welche Aktionen sollte ich meiner IAM-Richtlinie hinzufügen)?

Der CloudWatch Logs-Agent benötigt die PutLogEvents Operationen CreateLogGroup CreateLogStreamDescribeLogStreams,, und. Wenn Sie den neuesten Agent verwendet, wird DescribeLogStreams nicht mehr benötigt. Weitere Informationen finden Sie im Beispiel für eine IAM-Richtlinie unten.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents",
 "logs:DescribeLogStreams"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:*:*:*"
]
 }
]
}
```

Ich möchte nicht, dass der CloudWatch Logs-Agent automatisch Protokollgruppen oder Protokollstreams erstellt. Wie kann ich verhindern, dass der Agent Protokollgruppen und Protokoll-Streams neu erstellt?

Sie können den Agent in Ihrer IAM-Richtlinie auf die folgenden Operationen beschränken: `DescribeLogStreams`, `PutLogEvents`.

Bevor Sie die Berechtigungen `CreateLogGroup` und `CreateLogStream` vom Agenten entziehen, müssen Sie sowohl die Protokollgruppen als auch die Protokolldatenströme erstellen, die der Agent verwenden soll. Der Protokoll-Agent kann keine Protokolldatenströme in einer Protokollgruppe erstellen, die Sie erstellt haben, es sei denn, er verfügt über die Berechtigungen `CreateLogGroup` und `CreateLogStream`.

Welche Protokolle sollte ich bei der Fehlerbehebung beachten?

Das Installationsprotokoll des Agenten finden Sie unter `/var/log/awslogs-agent-setup.log` und das Protokoll des Agenten unter `/var/log/awslogs.log`.

# Überwachung mit CloudWatch Metriken

Sie können die Tabellen in diesem Abschnitt verwenden, um die Metriken zu überprüfen, die Amazon CloudWatch Logs CloudWatch jede Minute an Amazon sendet.

## CloudWatch Protokolliert Metriken

Der AWS/Logs-Namespace enthält die folgenden Metriken.

| Metrik         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CallCount      | <p>Die Anzahl der angegebenen API-Operationen, die in Ihrem Konto ausgeführt werden.</p> <p>CallCount ist eine Metrik zur Nutzung des CloudWatch Logs-Dienstes. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">CloudWatch Protokolliert Metriken zur Dienstnutzung</a>.</p> <p>Gültige Dimensionen: Klasse, Ressource, Service, Typ</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DeliveryErrors | <p>Die Anzahl der Protokollereignisse, für die CloudWatch Logs beim Weiterleiten von Daten an das Abonnementziel einen Fehler gemeldet hat. Wenn der Zieldienst einen Fehler zurückgibt, der wiederholt werden kann, z. B. eine Drosselungsausnahme oder eine Dienstausnahme, die erneut versucht werden kann (z. B. HTTP 5xx), wiederholt CloudWatch Logs die Zustellung für bis zu 24 Stunden. CloudWatch Logs versucht nicht, erneut zuzustellen, wenn es sich bei dem Fehler um einen Fehler handelt, der nicht wiederholt werden kann, wie z. B. oder. <code>AccessDeniedException</code> <code>ResourceNotFoundException</code></p> <p>Gültige Abmessungen:,,, LogGroupName DestinationType FilterName PolicyLevel</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> |

| Metrik             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Einheiten: keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DeliveryThrottling | <p>Die Anzahl der Protokollereignisse, für die CloudWatch Logs beim Weiterleiten von Daten an das Abonnementziel gedrosselt wurde.</p> <p>Wenn der Zieldienst einen Fehler zurückgibt, der wiederholt werden kann, z. B. eine Drosselungsausnahme oder eine Dienstausnahme, die erneut versucht werden kann (z. B. HTTP 5xx), wiederholt CloudWatch Logs die Zustellung für bis zu 24 Stunden. CloudWatch Logs versucht nicht, erneut zuzustellen, wenn es sich bei dem Fehler um einen Fehler handelt, der nicht wiederholt werden kann, wie z. B. oder. <code>AccessDeniedException</code> <code>ResourceNotFoundException</code></p> <p>Gültige Abmessungen:,,, LogGroupName DestinationType FilterName PolicyLevel</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p> |
| EMFParsingErrors   | <p>Die Anzahl der Analysefehler, die bei der Verarbeitung von EMF (eingebettetes Metrikformat)-Protokollen aufgetreten sind. Solche Fehler treten auf, wenn Protokolle als eingebettetes Metrikformat identifiziert werden, aber nicht dem richtigen Format folgen. Weitere Informationen zum eingebetteten Metrikformat finden Sie unter <a href="#">Spezifikation: Eingebettetes Metrikformat</a>.</p> <p>Gültige Dimensionen: LogGroupName</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Metrik              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMFValidationErrors | <p>Die Anzahl der Validierungsfehler, die bei der Verarbeitung von EMF (eingebettetes Metrikformat)-Protokollen aufgetreten sind. Diese Fehler treten auf, wenn Metrikdefinitionen in EMF-Protokollen nicht den EMF- und MetricDatum -Spezifikationen entsprechen. Informationen zum CloudWatch eingebetteten metrischen Format finden Sie unter <a href="#">Spezifikation: Eingebettetes metrisches Format</a>. Informationen zum Datentyp MetricDatum finden Sie <a href="#">MetricDatum</a> in der Amazon CloudWatch API-Referenz.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Bestimmte Validierungsfehler können dazu führen, dass mehrere Metriken innerhalb eines EMF-Protokolls nicht veröffentlicht werden. Beispielsweise werden alle Metriken, die mit einem ungültigen Namespace festgelegt wurden, gelöscht.         </div> <p>Gültige Dimensionen: LogGroupName</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p> |
| ErrorCount          | <p>Die Anzahl der API-Operationen, die in Ihrem Konto ausgeführt wurden und zu Fehlern geführt haben.</p> <p>ErrorCount ist eine Metrik zur Nutzung des CloudWatch Logs-Service. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">CloudWatch Protokolliert Metriken zur Dienstnutzung</a>.</p> <p>Gültige Dimensionen: Klasse, Ressource, Service, Typ</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Metrik              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ForwardedBytes      | <p>Die Menge der Protokollereignisse in komprimierten Byte, die zum Abonnementziel weitergeleitet wurden.</p> <p>Gültige Abmessungen: LogGroupName, DestinationType, FilterName</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: Byte</p>                                                                                                                                         |
| Forwarded LogEvents | <p>Die Zahl der Protokollereignisse, die zum Abonnementziel weitergeleitet wurden.</p> <p>Gültige Abmessungen: LogGroupName, DestinationType, FilterName, PolicyLevel</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p>                                                                                                                                                  |
| IncomingBytes       | <p>Das Volumen der Protokollereignisse in unkomprimierten Byte, die in CloudWatch Logs hochgeladen wurden. In Verbindung mit der Dimension LogGroupName ist dies die Menge der Protokollereignisse in nicht komprimierten Byte, die in die Protokollgruppe hochgeladen wurden.</p> <p>Gültige Abmessungen: LogGroupName</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: Byte</p> |



| Metrik                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IncomingLogEvents     | <p>Die Anzahl der Protokollereignisse, die in CloudWatch Logs hochgeladen wurden. In Verbindung mit der Dimension LogGroupName ist dies die Anzahl der Protokollereignisse, die in die Protokollgruppe hochgeladen wurden.</p> <p>Gültige Abmessungen: LogGroupName</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p>                                                                                                                      |
| LogEventsWithFindings | <p>Die Anzahl der Protokollereignisse, die mit einer Datenzeichenfolge übereinstimmten, die Sie mit der Datenschutzfunktion CloudWatch Logs überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Den Schutz vertraulicher Protokolldaten mit Maskierung unterstützen</a>.</p> <p>Gültige Dimensionen: keine</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p>                                                                    |
| ThrottleCount         | <p>Die Anzahl der API-Operationen, die in Ihrem Konto ausgeführt wurden, die aufgrund von Nutzungskontingenten gedrosselt wurden.</p> <p>ThrottleCount ist eine Metrik zur Nutzung des CloudWatch Logs-Dienstes. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">CloudWatch Protokolliert Metriken zur Dienstnutzung</a>.</p> <p>Gültige Dimensionen: Klasse, Ressource, Service, Typ</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> <p>Einheiten: keine</p> |

# Dimensionen für CloudWatch Logs-Metriken

Die Dimensionen, die Sie für die meisten CloudWatch Logs-Metriken verwenden können, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| Dimension       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LogGroupName    | Der Name der CloudWatch Logs-Protokollgruppe, für die Metriken angezeigt werden sollen.                                                                                                                                                                     |
| DestinationType | Das Abonnementziel für die CloudWatch Logs-Daten. Dabei kann es sich AWS Lambda um Amazon Kinesis Data Streams oder Amazon Data Firehose handeln.                                                                                                           |
| FilterName      | Der Name des Abonnementfilters, der Daten aus der Protokollgruppe an das Ziel weiterleitet. Der Name des Abonnementfilters wird automatisch in ASCII umgewandelt und alle nicht unterstützten Zeichen werden durch ein Fragezeichen (?) ersetzt. CloudWatch |

## Metrische Abmessungen des Abonnementfilters

Die Dimensionen für Metriken, die sich auf Abonnementfilter auf Kontoebene beziehen, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| Dimension       | Beschreibung                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PolicyLevel     | Die Ebene, auf der die Richtlinie gilt. Derzeit ist der einzig gültige Wert für diese Dimension AccountPolicy                                                                   |
| DestinationType | Das Abonnementziel für die CloudWatch Logs-Daten. Dabei kann es sich AWS Lambda um Amazon Kinesis Data Streams oder Amazon Data Firehose handeln.                               |
| FilterName      | Der Name des Abonnementfilters, der Daten aus der Protokollgruppe an das Ziel weiterleitet. Der Name des Abonnementfilters wird automatisch in ASCII umgewandelt und alle nicht |

| Dimension | Beschreibung                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           | unterstützten Zeichen werden durch ein Fragezeichen (?) ersetzt. CloudWatch |

## Metriken und Dimensionen von Log Transformer

CloudWatch Logs veröffentlicht die folgenden Log-Transformer-Metriken CloudWatch im AWS/Logs Namespace.

| Metrik               | Beschreibung                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TransformationErrors | <p>Die Anzahl der Fehler, die bei der Transformation von Protokollereignissen mit dem angegebenen Transformer aufgetreten sind.</p> <p>Einheit: keine</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p> |
| TransformedBytes     | <p>Das Volumen der Ausgabe transformierter Protokollereignisse in unkomprimierten Byte.</p> <p>Einheit: Byte</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p>                                          |
| TransformedLogEvents | <p>Die Anzahl der transformierten Protokollereignisse.</p> <p>Einheit: keine</p> <p>Gültige Statistiken: Summe</p>                                                                          |

Die folgenden Dimensionen werden von Transformer-Metriken verwendet.

| Dimension    | Beschreibung                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LogGroupName | Diese Dimension wird nur für log-group-level Transformatoren verwendet.                                                                      |
| PolicyLevel  | Diese Dimension wird nur für Transformatoren auf Kontoebene verwendet. Derzeit ist der einzig gültige Wert für diese Dimension AccountPolicy |

## CloudWatch Protokolliert Metriken zur Dienstnutzung

CloudWatch Logs sendet Metriken an CloudWatch , die die Nutzung von CloudWatch Logs-API-Vorgängen verfolgen. Diese Metriken entsprechen den AWS Servicekontingenten. Die Verfolgung dieser Metriken kann Ihnen dabei helfen, Ihre Kontingente proaktiv zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Service Quotas – Integration und Nutzungsmetriken](#).

So können Sie beispielsweise die ThrottleCount-Metrik verfolgen oder einen Alarm für diese Metrik einstellen. Wenn der Wert dieser Metrik steigt, sollten Sie eine Kontingenterhöhung für die API-Operation anfordern, die gedrosselt wird. Weitere Informationen zu den Dienstkontingenten für CloudWatch Logs finden Sie unter [CloudWatch Protokolliert Kontingente](#).

CloudWatch Logs veröffentlicht jede Minute Messdaten zur Nutzung von Dienstkontingenten in den AWS/Logs Namespaces AWS/Usage und.

In der folgenden Tabelle sind die von Logs veröffentlichten Messwerte zur Servicenutzung aufgeführt. CloudWatch Diese Metriken hat keine angegebene Einheit. Die nützlichste Statistik für diese Metriken ist SUM, die die Gesamtanzahl der Operationen für den 1-Minuten-Zeitraum darstellt.

Jede dieser Metriken wird mit Werten für alle Service-, Class-, Type-, und Resource-Dimensionen veröffentlicht. Sie werden auch mit einer einzigen Dimension namens Account Metrics veröffentlicht. Verwenden Sie die Account Metrics-Dimension, um die Summe der Metriken für alle API-Operationen in Ihrem Konto anzuzeigen. Verwenden Sie die anderen Dimensionen, und geben Sie den Namen einer API-Operation für die Resource-Dimension an, um die Metriken für diese bestimmte API zu finden.

### Metriken

| Metrik                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>CallCount</code>     | <p>Die Anzahl der angegebenen Operationen, die in Ihrem Konto ausgeführt werden.</p> <p><code>CallCount</code> wird sowohl in der <code>AWS/Usage</code> und <code>AWS/Logs</code>-Namespaces veröffentlicht.</p>             |
| <code>ErrorCount</code>    | <p>Die Anzahl der API-Operationen, die in Ihrem Konto ausgeführt wurden und zu Fehlern geführt haben.</p> <p><code>ErrorCount</code> wird nur in der <code>AWS/Logs</code> veröffentlicht.</p>                                |
| <code>ThrottleCount</code> | <p>Die Anzahl der API-Operationen, die in Ihrem Konto ausgeführt wurden, die aufgrund von Nutzungskontingenten gedrosselt wurden.</p> <p><code>ThrottleCount</code> wird nur in der <code>AWS/Logs</code> veröffentlicht.</p> |

## Dimensions (Abmessungen)

| Dimension                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Account metrics</code> | <p>Verwenden Sie diese Dimension, um eine Summe der Metrik in allen CloudWatch Protokollen abzurufen APIs.</p> <p>Wenn Sie die Metriken für eine bestimmte API anzeigen möchten, verwenden Sie die anderen Dimensionen, die in dieser Tabelle aufgeführt sind, und geben Sie den API-Namen als Wert von <code>Resource</code> an.</p> |
| <code>Service</code>         | Der Name des AWS Dienstes, der die Ressource enthält. Für Metriken zur Nutzung von CloudWatch Logs lautet der Wert für diese Dimension <code>Logs</code> .                                                                                                                                                                            |
| <code>Class</code>           | Die Klasse der Ressource, die verfolgt wird. CloudWatch Die Metriken zur Nutzung der Logs API verwenden diese Dimension mit einem Wert von <code>None</code> .                                                                                                                                                                        |

| Dimension | Beschreibung                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type      | Der Typ der nachverfolgten Ressource. Wenn die Service-Dimension Logs ist, ist API der derzeit einzige gültige Wert für Type.                              |
| Resource  | Der Name der API-Operation. Gültige Werte umfassen alle API-Operationsnamen, die in <a href="#">Aktionen</a> aufgelistet sind. Beispielsweise PutLogEvents |

# CloudWatch Protokolliert Kontingente

Sie können die Tabelle in diesem Abschnitt verwenden, um die Standard-Servicekontingente, auch Limits genannt, für ein AWS Konto in Amazon CloudWatch Logs zu überprüfen. Die meisten Service Quotas, aber nicht alle, sind unter dem Amazon CloudWatch Logs-Namespaces in der Service Quotas-Konsole aufgeführt.

## Note

Wenn Sie eine Erhöhung des Kontingents für eines dieser Kontingente beantragen möchten, sehen Sie sich [das Verfahren](#) in diesem Abschnitt an.

| Ressource                  | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlinien auf Kontoebene | <p>Eine Abonnementfilterrichtlinie auf Kontoebene pro Region und Konto.</p> <p>Eine Datenschutzrichtlinie auf Kontoebene pro Region und Konto.</p> <p>20 Feldindexrichtlinien auf Kontoebene pro Konto. Die Präfixe der Protokollgruppennamen, für die sie gelten, dürfen sich nicht überschneiden.</p> <p>Diese Kontingente können nicht geändert werden.</p> |
| Detektoren für Anomalien   | 500 Anomaliedetektoren pro Konto. Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Batch-Größe                | Die maximale Batch-Größe beträgt 1 048 576 Byte. Diese Größe ist die Summe aller Ereignismeldungen in UTF-8 plus 26 Bytes pro Protokollereignis. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                 |
| Datenarchivierung          | Bis zu 5 GB kostenlose Datenarchivierung. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ressource                          | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CreateLogGroup</a>     | 10 Transaktionen pro Sekunde (TPS/account/Region), danach werden Transaktionen gedrosselt. Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">CreateLogStream</a>    | 50 Transaktionen pro Sekunde (TPS/account/Region), danach werden Transaktionen gedrosselt. Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                     |
| Benutzerdefinierte Datenbezeichner | <p>Jede Datenschutzrichtlinie kann bis zu 10 benutzerdefinierte Datenkennungen enthalten. Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.</p> <p>Jeder reguläre Ausdruck, der eine benutzerdefinierte Daten-ID definiert, kann bis zu 200 Zeichen enthalten. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p> |
| <a href="#">DeleteLogGroup</a>     | 10 Transaktionen pro Sekunde (TPS/account/Region), danach werden Transaktionen gedrosselt. Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">DeleteLogStream</a>    | 15 Transaktionen pro Sekunde (TPS/account/Region), danach werden Transaktionen gedrosselt. Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">DescribeLogGroups</a>  | 10 Transaktionen pro Sekunde (TPS/account/Region). Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">DescribeLogStreams</a> | 25 Transaktionen pro Sekunde (TPS/account/Region). Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                                                             |
| Erkannte Protokollfelder           | <p>CloudWatch Logs Insights kann maximal 1000 Protokoll ereignisfelder in einer Protokollgruppe erkennen. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Unterstützte Protokolle und erkannte Felder</a>.</p>                                        |



| Ressource                                       | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extrahierte Protokollfelder in JSON-Protokollen | <p>CloudWatch Logs Insights kann maximal 200 Protokoll ereignisfelder aus einem JSON-Protokoll extrahieren. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Unterstützte Protokolle und erkannte Felder</a>.</p>                                                                                                                                                        |
| Exportaufgabe                                   | <p>Eine aktive (laufende oder ausstehende) Exportaufgabe pro Konto. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Feldindizes                                     | <p>Bis zu 20 indizierte Felder pro Richtlinie. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">FilterLogEvents</a>                 | <p>25 Anfragen pro Sekunde in USA Ost (Nord-Virginia).</p> <p>5 Anfragen pro Sekunde in den folgenden Regionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Asien-Pazifik (Jakarta)</li><li>• Asien-Pazifik (Osaka)</li><li>• Europa (Frankfurt)</li><li>• Kanada West (Calgary)</li><li>• Israel (Tel Aviv)</li></ul> <p>10 Anfragen pro Sekunde in anderen Regionen.</p> <p>Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p> |

| Ressource                                                            | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GetLogEvents</a>                                         | <p>30 Anfragen pro Sekunde in Europa (Paris).</p> <p>10 Anforderungen pro Sekunde in den folgenden Regionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USA West (Oregon)</li> <li>• Asien-Pazifik (Jakarta)</li> <li>• Asien-Pazifik (Osaka)</li> <li>• Kanada West (Calgary)</li> <li>• Europa (Irland)</li> <li>• Europa (Frankfurt)</li> <li>• Israel (Tel Aviv)</li> </ul> <p>25 Anfragen pro Sekunde in allen anderen Regionen.</p> <p>Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p> <p>Wir empfehlen Abonnements, wenn Sie fortwährend neue Daten verarbeiten. Wenn Sie historische Daten benötigen, empfiehlt es sich, Ihre Daten in Amazon S3 zu exportieren.</p> |
| Eingehende Daten                                                     | Bis zu 5 GB eingehende Daten, kostenlos. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gleichzeitige Live-Tail-Sitzungen.                                   | 15 gleichzeitige Sitzungen Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Live Tail: Protokollgruppen, die in einer Sitzung durchsucht werden. | In einer Live-Tail-Sitzung werden höchstens 10 Protokollgruppen gescannt. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protokollereignisgröße                                               | 1 MB (maximal). Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ressource                                    | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokollgruppen                             | <p>1 000 000 Protokollgruppen pro Konto pro Region. Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen.</p> <p>Es gibt kein Kontingent dazu, wie viele Protokoll-Streams zu einer Protokollgruppe gehören können.</p>                                                                                                                                            |
| Metrikfilter                                 | 100 pro Protokollgruppe. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metriken im eingebetteten Metrikformat       | 100 Metriken pro Protokollereignis und 30 Dimensionen pro Metrik. Weitere Informationen zum eingebetteten metrischen Format finden Sie unter <a href="#">Spezifikation: Embedded Metric Format</a> im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.                                                                                                                   |
| <a href="#">PutLogEvents</a>                 | <p>Die maximale Batchgröße einer PutLogEvents Anfrage beträgt 1 MB. Diese Größe ist die Summe aller Ereignismeldungen in UTF-8 plus 26 Bytes pro Protokollereignis.</p> <p>5000 Transaktionen pro Sekunde pro Konto und Region<br/>Sie können mithilfe des Dienstes eine Erhöhung des Drosselungskontingents pro Sekunde beantragen.<br/>Service Quotas</p> |
| Zeitüberschreitung für die Abfrageausführung | Bei Abfragen in CloudWatch Logs Insights wird das Timeout nach 60 Minuten überschritten. Dieses Zeitlimit kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                       |

| Ressource                                             | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abgefragte Protokollgruppen                           | <p>In einer einzigen CloudWatch Logs Insights-Abfrage können maximal 50 Protokollgruppen abgefragt werden, wenn Sie Protokollgruppen einzeln angeben. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p> <p>Wenn Sie Protokollgruppenkriterien verwenden, um Protokollgruppen anhand ihrer Namenspräfixe auszuwählen, oder wenn Sie „alle Protokollgruppen“ abfragen, können Sie bis zu 10.000 Protokollgruppen in einer einzigen Abfrage abfragen.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| Gleichzeitigkeit von Abfragen                         | <p>Für Protokollgruppen der Standardklasse maximal 30 gleichzeitige CloudWatch Logs Insights-Abfragen, einschließlich Abfragen, die zu Dashboards hinzugefügt wurden. Dieses Maximum von 30 gilt für die Gesamtzahl der gleichzeitigen Abfragen, unabhängig von der verwendeten Abfragesprache. Nur 15 dieser gleichzeitigen Abfragen können in OpenSearch Service PPL und/oder OpenSearch Service SQL vorliegen.</p> <p>Für Protokollgruppen der Klasse Infrequent Access: maximal 5 gleichzeitige CloudWatch Logs Insights-Abfragen, einschließlich Abfragen, die zu Dashboards hinzugefügt wurden.</p> <p>Diese Kontingente können nicht geändert werden.</p> |
| Abfragen, die in natürlicher Sprache generiert wurden | Bis zu fünf gleichzeitige, in natürlicher Sprache generierte Abfrageanfragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verfügbarkeit abfragen                                | <p>In der Konsole erstellte Abfragen sind 30 Tage lang über den Befehl Verlauf verfügbar. Dieser Verfügbarkeitszeitraum kann nicht geändert werden.</p> <p>Mit der Verwendung von erstellte Abfragedefinitionen laufen <a href="#">PutQueryDefinition</a> nicht ab.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ressource                                    | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfügbarkeit von Abfrageergebnissen         | Ergebnisse aus einer Abfrage können 7 Tage lang abgerufen werden. Dieser Verfügbarkeitszeitraum kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anzeige der Abfrageergebnisse in der Konsole | In der Konsole werden bis zu 10.000 Zeilen mit Abfrageergebnissen angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reguläre Ausdrücke                           | <p>Bis zu 5 Filtermuster mit regulären Ausdrücken für jede Protokollgruppe beim Erstellen von Metrikfiltern oder Abonnementfiltern. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.</p> <p>Bis zu 2 reguläre Ausdrücke für jedes Filtermuster, wenn Sie ein durch Trennzeichen getrenntes oder JSON-Filtermuster für Metrikfilter und Abonnementfilter oder beim Filtern von Protokollereignissen erstellen.</p> |
| Ressourcenrichtlinien                        | Bis zu 10 CloudWatch Log-Ressourcenrichtlinien pro Region und Konto. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gespeicherte Abfragen                        | Sie können bis zu 1000 CloudWatch Logs Insights-Abfragen pro Region und Konto speichern. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abonnement-Filter                            | 2 pro Protokollgruppe. Dieses Kontingent kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ressource       | Standardkontingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transformatoren | <p>Ein Log-Transformator kann maximal 5 Prozessoren vom Typ Parser haben. Er kann insgesamt maximal 20 Prozessoren haben.</p> <p>Jede Protokollgruppe kann nur einen Transformer auf Protokollgruppenebene haben.</p> <p>Jedes Konto kann bis zu 20 Transformatoren auf Kontoebene haben. Keiner dieser Transformatoren kann für identische oder sich überschneidende Protokollgruppenpräfixe gelten.</p> <p>Keines dieser Kontingente kann geändert werden.</p> |

## Verwaltung Ihrer CloudWatch Logs-Dienstkontingente

CloudWatch Logs wurde in Service Quotas integriert, einen AWS Dienst, mit dem Sie Ihre Kontingente von einem zentralen Ort aus einsehen und verwalten können. Weitere Informationen zu Service Quotas finden Sie unter [Was sind Service Quotas](#) im Benutzerhandbuch für Service Quotas.

Mit Service Quotas können Sie ganz einfach den Wert Ihrer CloudWatch Logs-Dienstkontingente nachschlagen.

### AWS Management Console

So zeigen Sie die Kontingente für den CloudWatch Logs-Service mit der Konsole an

1. Öffnen Sie die Service Quotas-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS -Services.
3. Suchen Sie in der AWS Serviceliste nach Amazon CloudWatch Logs und wählen Sie es aus.

In der Liste Service Quotas wird der Name der Service Quota, der angewendete Wert (falls verfügbar) und das AWS -Standardkontingent angezeigt. Zudem wird angezeigt, ob der Kontingentwert anpassbar ist.

4. Wählen Sie den Kontingentnamen, um zusätzliche Informationen zu einem Service Quota anzuzeigen, z. B. seine Beschreibung.
5. (Optional) Um eine Kontingenterhöhung zu beantragen, wählen Sie das Kontingent, das Sie erhöhen möchten, und dann Request quota increase (Kontingenterhöhung beantragen) aus, geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und wählen Sie dann Request (Beantragen) aus.

Weitere Informationen zur Verwendung der Konsole mit Service Quotas finden Sie im [Benutzerhandbuch zu Service Quotas](#). Informationen zur Erhöhung eines Kontingents finden Sie unter [Anfordern einer Kontingenterhöhung](#) im Benutzerhandbuch zu Service Quotas.

## AWS CLI

Um die Service-Kontingente für CloudWatch Logs anzuzeigen, verwenden Sie den AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die standardmäßigen CloudWatch Logs-Kontingente anzuzeigen.

```
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
 --query 'Quotas[*].
{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \
 --service-code logs \
 --output table
```

Weitere Informationen zur Verwendung von Service Quotas finden Sie in der AWS CLI [AWS CLI Befehlsreferenz für Dienstkontingente](#). Informationen zum Beantragen einer Kontingenterhöhung finden Sie unter dem [request-service-quota-increase](#)-Befehl in der [AWS CLI - Befehlsreferenz](#).

# Dokumentverlauf

In der folgenden Tabelle werden wichtige Änderungen in den einzelnen Versionen des CloudWatch Logs-Benutzerhandbuchs ab Juni 2018 beschrieben. Um Benachrichtigungen über Aktualisierungen dieser Dokumentation zu erhalten, können Sie einen RSS-Feed abonnieren.

| Änderung                                                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">CloudWatch Logs Insights bietet Unterstützung für Amazon VPC Route Server-Protokolle</a>   | CloudWatch Logs Insights bietet Unterstützung für Amazon VPC Route Server-Protokolle. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Aktivieren der Protokollierung von AWS Diensten</a> . Die neue Protokollquelle für Amazon VPC Route Server EVENT_LOGS ist dokumentiert in <a href="#">PutDeliverySource</a>     | 12. Juni 2025 |
| <a href="#">CloudWatch Logs Insights bietet Unterstützung für AWS PCS Protokolle</a>                   | CloudWatch Logs Insights fügt Unterstützung für AWS PCS Protokolle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Aktivieren der Protokollierung von AWS Diensten</a> . Die neuen Protokollquellen für AWS PCS PCS_SCHEDULER_LOGS und PCS_JOBCOMP_LOGS sind dokumentiert in <a href="#">PutDeliverySource</a> | 12. Juni 2025 |
| <a href="#">CloudWatch Logs Insights fügt Unterstützung für AWS Entity Resolution Protokolle hinzu</a> | CloudWatch Logs Insights fügt Unterstützung für AWS Entity Resolution Protokolle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Aktivieren</a>                                                                                                                                                                | 22. Mai 2025  |



[n der Protokollierung von AWS Diensten](#). Die neue Protokollquelle für AWS Entity Resolution, WORKFLOW\_LOGS ist dokumentiert in [PutDeliverySource](#)

[CloudWatch Protokolliert verwaltete Richtlinienaktualisierungen, um Zusammenfassungen in natürlicher Sprache zu unterstützen](#)

Berechtigungen für `cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary` wurden hinzugefügt `CloudWatchLogsFullAccess` und `CloudWatchLogsReadOnlyAccess` ermöglichen die Generierung einer Zusammenfassung der Abfrageergebnisse in natürlicher Sprache. Den Inhalt der Richtlinien finden Sie unter [CloudWatchLogsFullAccess](#) und [CloudWatchLogsReadOnlyAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

20. Mai 2025

[CloudWatch Logs Insights](#)  
[bietet Unterstützung für die](#)  
[Generierung von Zusammenf](#)  
[assungen in natürlicher](#)  
[Sprache aus CloudWatc](#)  
[h Logs Insights-Abfrageer](#)  
[gebnissen](#)

Unterstützung für Zusammenf  
assungen in natürlicher  
Sprache in CloudWatch Logs  
Insights wurde hinzugefü  
gt. Diese Funktion generiert  
mengenlesbare Zusammenf  
assungen der Abfrageer  
gebnisse, die derzeit in der  
Region USA Ost (Nord-Vir  
ginia) verfügbar sind. Weitere  
Informationen finden Sie unter  
[Generieren von Zusammenf](#)  
[assungen in natürlicher](#)  
[Sprache aus CloudWatc](#)  
[h Logs](#) Insights-Abfrageer  
gebnissen.

20. Mai 2025

[CloudWatchOpenSearchDashboardAccessundCloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccesssind neue IAM-Richtlinien](#)

CloudWatch Logs fügte zwei neue IAM-Richtlinien hinzu, und CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess. CloudWatchOpenSearchDashboardAccess CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccesserteilt die Erlaubnis, Integrationen mit OpenSearch Service zu erstellen und zu verwalten . CloudWatchOpenSearchDashboardAccessgewährt Zugriff auf die Dashboards für verkaufte Logs, die in diesen Integrationen erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Vended-Log-Dashboards bereitgestellt von Amazon OpenSearch Service](#).

01. Dezember 2024

[CloudWatchLogsFullAccessRichtlinie aktualisiert](#)

CloudWatch Logs hat der CloudWatchLogsFullAccessRichtlinie Berechtigungen für Amazon OpenSearch Service und IAM hinzugefügt, um die Integration von CloudWatch Logs in den OpenSearch Service für einige Funktionen zu ermöglichen.

01. Dezember 2024

[CloudWatch Logs Insights  
fügt der Abfragesyntax neue  
Strukturtypen hinzu](#)

CloudWatch Logs Insights fügt den `unnest` Befehl und zwei JSON-Funktionen hinzu, mit denen Sie JSON-Zeichenketten als Maps und Listen verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter [Strukturtypen](#).

21. November 2024

[CloudWatch Logs unterstützt die Protokolltransformation während der Protokollaufnahme](#)

Sie können Protokolltransformatoren erstellen, mit denen Protokollereignisse zum Zeitpunkt der Aufnahme geändert werden können. Dies hilft Ihnen dabei, Ihre Protokolle in verschiedenen Formaten und aus verschiedenen Quellen in konsistente und kontextreiche Formate zu normalisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Transformieren](#) von Protokollen während der Aufnahme.

20. November 2024

### [CloudWatch Logs Insights fügt die Feldindizierung hinzu](#)

CloudWatch Logs Insights hat Unterstützung für die Feldindizierung von Protokollen hinzugefügt. Wenn Sie dann einen Feldindex in einer CloudWatch Logs Insights-Abfrage verwenden, versucht die Abfrage, die Verarbeitung von Protokollereignissen zu überspringen, von denen bekannt ist, dass sie das indizierte Feld nicht enthalten. Weitere Informationen finden [Sie unter Feldindizes erstellen, um die Abfrageleistung zu verbessern und das Scanvolumen zu reduzieren.](#)

20. November 2024

### [CloudWatch Logs Insights-Unterstützung für die Generierung von Abfragen in natürlicher Sprache ist allgemein verfügbar](#)

CloudWatch Logs Insights unterstützt natürliche Sprache zur Generierung und Aktualisierung von Abfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden natürlicher Sprache zum Generieren und Aktualisieren von CloudWatch Logs Insights-Abfragen.](#)

20. Juni 2024

[CloudWatchLogsReadOnlyAccessDie Richtlinie wurde aktualisiert](#)

CloudWatch Logs hat die `cloudwatch:GenerateQuery` Berechtigung zu hinzugefügt `CloudWatchLogsReadOnlyAccess`, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie anhand einer Aufforderung in natürlicher Sprache eine [CloudWatch Logs Insights-Abfragezeichenfolge](#) generieren können.

26. November 2023

[CloudWatchLogsFullAccessDie Richtlinie wurde aktualisiert](#)

CloudWatch Logs hat die `cloudwatch:GenerateQuery` Berechtigung zu hinzugefügt `CloudWatchLogsFullAccess`, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie anhand einer Aufforderung in natürlicher Sprache eine [CloudWatch Logs Insights-Abfragezeichenfolge](#) generieren können.

26. November 2023

[CloudWatch Logs fügt eine Protokollmusteranalyse hinzu](#)

CloudWatch Logs sucht jetzt jedes Mal, wenn Sie eine CloudWatch Logs Insights-Abfrage ausführen, nach Mustern in Protokollereignissen. Weitere Informationen finden Sie unter [Musteranalyse](#).

26. November 2023

### [CloudWatch Logs fügt die Erkennung von Protokollanomalien hinzu](#)

Sie können einen Detektor für Protokollanomalien für eine Protokollgruppe erstellen . Der Anomaliedetektor scannt die in die Protokollgruppe aufgenommenen Protokollereignisse und findet Anomalien in den Protokolldaten. Unter [Protokollanomalieerkennung](#) finden Sie weitere Informationen.

26. November 2023

### [CloudWatch Logs fügt eine Vergleichsfunktion hinzu](#)

Sie können CloudWatch Logs Insights jetzt verwenden, um Änderungen Ihrer Protokollereignisse im Laufe der Zeit zu vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vergleich \(Diff\) mit früheren Zeiträumen](#).

26. November 2023

### [CloudWatch Logs fügt eine neue Protokollklasse hinzu](#)

CloudWatch Logs unterstützt zwei Klassen von Protokollgruppen, sodass Sie eine kostengünstige Option für Protokolle haben, auf die Sie selten zugreifen, und Sie haben auch eine Option mit vollem Funktionsumfang für Protokolle, die eine Echtzeitüberwachung oder andere Funktionen erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollklassen](#).

26. November 2023

[CloudWatch Logs Insights unterstützt die Generierung von Abfragen in natürlicher Sprache](#)

CloudWatch Logs Insights unterstützt natürliche Sprache zur Generierung und Aktualisierung von Abfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden natürlicher Sprache zum Generieren und Aktualisieren von CloudWatch Logs Insights-Abfragen](#).

26. November 2023

[CloudWatch Logs fügt Unterstützung für die Syntax von Filtermustern für reguläre Ausdrücke für Live Tail hinzu](#)

Mit flexiblen regulären Ausdrücken innerhalb von Live-Tail-Filtermustern können Sie Ihre Such- und Abgleichsvorgänge jetzt weiter an Ihre Bedürfnisse anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Syntax von Filtermustern](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

13. November 2023

[CloudWatch Logs fügt Unterstützung für die Syntax von Filtermustern mit regulären Ausdrücken für Metrikfilter, Abonnementfilter und Filter-Protokollereignisse hinzu](#)

Mit flexiblen regulären Ausdrücken innerhalb von Filtermustern können Sie Ihre Such- und Abgleichsvorgänge jetzt weiter an Ihre Bedürfnisse anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Syntax von Filtermustern](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

5. September 2023



### [CloudWatch Logs Insights fügt einen Musterbefehl hinzu](#)

Sie können jetzt Muster in Ihren CloudWatch Logs Insights-Abfragen verwenden , um Ihre Protokolldaten automatisch zu Mustern zu gruppieren. Ein Muster ist eine gemeinsam genutzte Textstruktur, die sich in Ihren Protokollfeldern wiederholt. Weitere Informationen finden Sie unter [Muster](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

17. Juli 2023

### [CloudWatch Logs Insights fügt einen Dedup-Befehl hinzu](#)

Sie können jetzt Dedup in Ihren CloudWatch Logs Insights-Abfragen verwenden , um doppelte Ergebnisse zu entfernen, die auf bestimmten Werten in von Ihnen angegebenen Feldern basieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Dedup](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

20. Juni 2023

## [Datenschutzrichtlinien auf Kontoebene](#)

Sie können jetzt Datenschutzrichtlinien auf Kontoebene festlegen. Mit diesen Richtlinien auf Kontoebene können vertrauliche Informationen in Protokollereignissen in allen Protokollgruppen des Kontos geprüft und maskiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Hilfe zum Schutz sensibler Protokolldaten durch Maskierung](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

08. Juni 2023

## [Live-Tail-Feature hinzugefügt](#)

CloudWatch Für Protokolle wurde die Live-Tail-Funktion hinzugefügt, sodass Sie Protokolle scannen können, während sie aufgenommen werden, um bei der Fehlerbehebung zu helfen. Sie können den angezeigten Stream von Protokollereignissen optional nach bestimmten Begriffen filtern und auch Protokollereignisse hervorheben, die bestimmte Begriffe enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Use live tail to view logs in near real time](#).

6. Juni 2023

[CloudWatchLogsRead  
OnlyAccessRichtlinie aktualisiert](#)

CloudWatch Protokolliert hinzugefügte Berechtigungen für CloudWatchLogsRead OnlyAccess. Die logs:StopLiveTail Berechtigungen logs:StartLiveTail und wurden hinzugefügt, sodass Benutzer mit dieser Richtlinie die Konsole verwenden können, um CloudWatch Logs-Live-Tail-Sitzungen zu starten und zu beenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Use live tail to view logs in near real time](#).

6. Juni 2023

[CloudWatch Logs Insights veröffentlicht](#)

Sie können CloudWatch Logs Insights verwenden, um Ihre Protokolldaten interaktiv zu suchen und zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Analysieren von Protokolldaten mit CloudWatch Logs Insights](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

27. November 2018

## Unterstützung für Amazon VPC-Endpunkte

Sie können jetzt eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und CloudWatch Logs herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Using CloudWatch Logs with Interface VPC Endpoints](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

28. Juni 2018

In der folgenden Tabelle werden die wichtigen Änderungen am Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch beschrieben.

| Änderung                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum der Veröffentlichung |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Schnittstellen-VPC-Endpunkte   | In einigen Regionen können Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt verwenden, um zu verhindern, dass der Datenverkehr zwischen Ihrer Amazon VPC und CloudWatch Logs das Amazon-Netzwerk verlässt. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Verwenden von CloudWatch Protokollen mit VPC-Endpunkten der Schnittstelle</a> . | 7. März 2018               |
| Route-53-DNS-Abfrageprotokolle | Sie können CloudWatch Logs verwenden, um Protokolle über die DNS-Abfragen zu speichern, die von Route 53 empfangen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Was ist Amazon CloudWatch Logs?</a> oder <a href="#">Protokollieren von DNS-Abfragen</a> im Entwicklerhandbuch für Amazon Route 53.                  | 7. September 2017          |
| Markieren von Protokollgruppen | Sie können Tags verwenden, um Ihre Protokollgruppen zu kategorisieren. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Tag-Protokollgruppen in Amazon CloudWatch Logs</a> .                                                                                                                                                     | 13. Dezember 2016          |

| Änderung                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum der Veröffentlichung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Verbesserungen an der Konsole                                                                         | Sie können von Metrikdiagrammen zu den zugehörigen Protokollgruppen navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Wechseln von Metriken zu Protokollen</a> .                                                                                                                  | 7. November 2016           |
| Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit der Konsole                                              | Verbesserte Benutzererfahrung für einfacheres Suchen, Filtern und Fehlerbeheben. Beispielsweise können Sie jetzt Ihre Protokolldaten nach Datum und Uhrzeit filtern. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Anzeigen von Protokollen, die an CloudWatch Logs gesendet wurden</a> . | 29. August 2016            |
| AWS CloudTrail Unterstützung für Amazon CloudWatch Logs und neue CloudWatch Logs-Metriken hinzugefügt | AWS CloudTrail Unterstützung für CloudWatch Logs hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Logging CloudWatch protokolliert API- und Konsolenoperationen in AWS CloudTrail</a> .                                                                                         | 10. März 2016              |
| Unterstützung für den Export von CloudWatch Logs nach Amazon S3 hinzugefügt                           | Unterstützung für den Export von CloudWatch Logs-Daten nach Amazon S3 hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Exportieren von Protokolldaten nach Amazon S3</a> .                                                                                                      | 7. Dezember 2015           |

| Änderung                                                                                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum der Veröffentlichung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Unterstützung für AWS CloudTrail protokollierte Ereignisse in Amazon CloudWatch Logs hinzugefügt | Sie können Alarme in bestimmten API-Aktivitäten erstellen CloudWatch und Benachrichtigungen über bestimmte API-Aktivitäten erhalten, die von erfasst wurden, CloudTrail und die Benachrichtigung zur Fehlerbehebung verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10. November 2014          |
| Unterstützung für Amazon CloudWatch Logs hinzugefügt                                             | Sie können Amazon CloudWatch Logs verwenden , um Ihre System-, Anwendungs- und benutzerdefinierten Protokolldateien von Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instances oder anderen Quellen aus zu überwachen, zu speichern und darauf zuzugreifen. Anschließend können Sie die zugehörigen Protokolldaten mithilfe der CloudWatch Amazon-Konsole, der CloudWatch CloudWatch Logs-Befehle im oder des AWS CLI Logs-SDK aus CloudWatch Logs abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Was ist Amazon CloudWatch Logs?</a> . | 10. Juli 2014              |

# AWS Glossar

Die neueste AWS Terminologie finden Sie im [AWS Glossar](#) in der AWS-Glossar Referenz.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.