Referenzhandbuch

AWS Allgemeine Referenz



Version 1.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Allgemeine Referenz: Referenzhandbuch

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Marken, die nicht im Besitz von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Allgemeine AWS-Referenz 1
AWS Sicherheitsnachweise 1
AWS IP-Adressbereiche 1
AWS APIs 2
AWS-Services Endpunkte und Kontingente 2
AWS-Glossar 2
AWS Service-Endpunkte 3
Regionale -Endpunkte 3
Globale Endpunkte 6
Anzeigen von Service-Endpunkten 6
FIPS-Endpunkte 7
TLS-Mindestversion für FIPS-Endpunkte 7
Dual-Stack-Endpunkte 8
Weitere Informationen 8
AWS Servicekontingenten 9
Service-Endpunkte und -kontingente 11
Amazon-KI-Operationen 21
Service-Endpunkte 21
Servicekontingente 22
Amplify 22
Amplify-Endpunkte 23
Endpunkte für Amplify Studio (Backend) 25
Endpunkte für Amplify Studio (UI Builder) 28
Servicekontingenten für Amplify 30
Servicekontingente für Amplify Studio (UI Builder) 32
API Gateway 34
Service-Endpunkte 34
Servicekontingente 44
AWS AppConfig 50
Service-Endpunkte 50
Servicekontingente 61
AppFabric 66
Service-Endpunkte 66
Servicekontingente 67

App Mesh 67
Service-Endpunkte 68
Servicekontingente 78
App Runner 79
Service-Endpunkte 80
Servicekontingente 82
Amazon AppFlow 83
Service-Endpunkte 84
Servicekontingente 86
Application Auto Scaling 95
Service-Endpunkte 95
Servicekontingente 100
Application Discovery Service 105
Service-Endpunkte 106
Servicekontingente 107
Application Migration Service 108
Service-Endpunkte 108
Servicekontingente 112
Amazon AppStream 2.0 114
Service-Endpunkte 114
Servicekontingente 116
AWS-Appstudio 149
Service-Endpunkte 149
Servicekontingente 149
AWS AppSync 149
Service-Endpunkte 150
Servicekontingente 161
Testen von Anwendungen 168
Service-Endpunkte 168
Servicekontingente 169
Athena 169
Service-Endpunkte 169
Servicekontingente 175
Audit Manager 195
Service-Endpunkte 195
Servicekontingente 197

Amazon A2I ... 197
Service-Endpunkte ... 198
Servicekontingente ... 199
Aurora ... 200
Service-Endpunkte ... 200
Servicekontingente ... 209
Aurora DSQL ... 214
Service-Endpunkte ... 214
Servicekontingente ... 215
AWS Auto Scaling ... 216
Service-Endpunkte ... 216
Servicekontingente ... 220
B2B-Datenaustausch ... 221
Service-Endpunkte ... 221
Servicekontingente ... 222
AWS Backup ... 222
Service-Endpunkte ... 222
Servicekontingente ... 227
AWS Batch ... 229
Service-Endpunkte ... 229
Servicekontingente ... 234
Amazon Bedrock ... 235
Amazon Bedrock Service-Endpunkte ... 236
Amazon Bedrock-Servicekontingente ... 245
Fakturierung und Kostenmanagement ... 399
Service-Endpunkte ... 399
Servicekontingente ... 407
AWS Billing Conductor ... 409
Service-Endpunkte ... 410
Servicekontingente ... 410
Braket ... 410
Service-Endpunkte ... 411
Servicekontingente ... 411
AWS BugBust ... 427
Service-Endpunkte ... 427
Servicekontingente ... 427

AWS Certificate Manager ... 428
Service-Endpunkte ... 428
Servicekontingente ... 433
Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen, Endpunkte und Kontingente ... 434
Service-Endpunkte ... 435
Amazon Chime ... 435
Service-Endpunkte ... 436
Servicekontingente ... 436
Amazon Chime SDK ... 436
Service-Endpunkte ... 437
Servicekontingente ... 442
AWS Clean Rooms ... 464
Service-Endpunkte ... 465
Servicekontingente ... 466
AWS Clean Rooms ML ... 474
Service-Endpunkte ... 474
Servicekontingente ... 475
Cloud Control API ... 496
Service-Endpunkte ... 497
Servicekontingente ... 502
AWS Cloud9 ... 502
Service-Endpunkte ... 503
Servicekontingente ... 506
Cloud Directory ... 507
Service-Endpunkte ... 508
Servicekontingente ... 509
Cloud-WAN ... 509
Service-Endpunkte ... 509
Servicekontingente ... 517
CloudFormation ... 517
Service-Endpunkte ... 517
Servicekontingente ... 521
CloudFront ... 541
Service-Endpunkte ... 541
Servicekontingente ... 542
AWS CloudHSM ... 557

Service-Endpunkte ... 557
Servicekontingente ... 561
AWS Cloud Map ... 562
Service-Endpunkte ... 563
Servicekontingente ... 568
Amazon CloudSearch ... 570
Service-Endpunkte ... 570
Servicekontingente ... 571
CloudShell ... 573
Service-Endpunkte ... 573
Servicekontingente ... 577
Amazon CodeCatalyst ... 578
Service-Endpunkte ... 578
Servicekontingente ... 578
AWS Steuern Sie den Katalog ... 578
Service-Endpunkte ... 579
Service Quotas ... 584
CloudTrail ... 584
Service-Endpunkte ... 584
Servicekontingente ... 591
CloudWatch ... 605
Service-Endpunkte ... 605
Servicekontingente ... 610
CloudWatch Einblicke in Anwendungen ... 621
Service-Endpunkte ... 621
Servicekontingente ... 625
CloudWatch Anwendungssignale ... 626
Servicekontingente ... 629
CloudWatch Events ... 632
Service-Endpunkte ... 632
Servicekontingente ... 638
CloudWatch Internetmonitor ... 644
Service-Endpunkte ... 645
Servicekontingente ... 649
CloudWatch Logs ... 649
Service-Endpunkte ... 649

Servicekontingente 654
CloudWatch Synthetischer Netzwerkmonitor 663
Service-Endpunkte 663
Servicekontingente 666
CloudWatch OAM 666
Service-Endpunkte 667
Servicekontingente 671
CloudWatch RUM 671
Service-Endpunkte 671
Servicekontingente 675
CloudWatch Synthetics 675
Service-Endpunkte 676
Servicekontingente 681
CodeArtifact 681
Service-Endpunkte 682
Servicekontingente 683
CodeBuild 686
Service-Endpunkte 686
Servicekontingente 690
CodeCommit 695
Service-Endpunkte 696
Servicekontingente 699
CodeConnections 699
Service-Endpunkte 700
Servicekontingente 702
CodeDeploy 702
Service-Endpunkte 703
CodeDeploy Agenten-Endpunkte 707
Servicekontingente 715
CodeGuru Profiler 722
Service-Endpunkte 722
Servicekontingente 724
CodeGuru Rezensent 724
Service-Endpunkte 724
Servicekontingente 725
CodeGuru Amazon-Sicherheit 726

Service-Endpunkte ... 726
CodePipeline ... 727
Service-Endpunkte ... 728
Servicekontingente ... 731
AWS CodeStar Verbindungen ... 736
Service-Endpunkte ... 736
Servicekontingente ... 739
AWS CodeStar Benachrichtigungen ... 739
Service-Endpunkte ... 739
Servicekontingente ... 742
Amazon Cognito Identity ... 742
Service-Endpunkte ... 742
Servicekontingente ... 750
Amazon Cognito Sync ... 764
Service-Endpunkte ... 765
Servicekontingente ... 766
Amazon Comprehend ... 767
Service-Endpunkte ... 767
Servicekontingente ... 770
Amazon Comprehend Medical ... 782
Service-Endpunkte ... 782
Servicekontingente ... 784
Compute Optimizer ... 790
Service-Endpunkte ... 791
Servicekontingente ... 794
AWS Config ... 795
Service-Endpunkte ... 795
Servicekontingente ... 799
Amazon Connect ... 801
Service-Endpunkte ... 801
Servicekontingente ... 813
AWS Control Tower ... 944
Service-Endpunkte ... 944
Service Quotas ... 948
AWS Data Exchange ... 949
Service-Endpunkte ... 950

Servicekontingente 951
Amazon DataZone 958
Service-Endpunkte 959
Servicekontingente 961
Amazon Data Lifecycle Manager 962
Service-Endpunkte 962
Servicekontingente 967
AWS Data Pipeline 967
Service-Endpunkte 968
Servicekontingente 968
DataSync 970
Service-Endpunkte 970
Servicekontingente 976
AWS DMS 981
Service-Endpunkte 981
Servicekontingente 985
AWS Deadline Cloud 989
Service-Endpunkte 989
Servicekontingente 992
AWS DeepRacer 996
Service-Endpunkte 996
Servicekontingente 997
Detective 997
Service-Endpunkte 998
Servicekontingente 1001
DevOpsGuru 1001
Service-Endpunkte 1002
Servicekontingente 1004
Device Farm 1004
Service-Endpunkte 1004
Servicekontingente 1005
AWS Direct Connect 1005
Service-Endpunkte 1006
Servicekontingente 1010
AWS Directory Service 1013
AWS Directory Service Endpunkte 1013

AWS Directory Service Data-Endpunkte 1018
Servicekontingente 1020
Amazon DocumentDB 1021
Service-Endpunkte 1022
Servicekontingente 1025
DynamoDB 1026
Service-Endpunkte 1027
Servicekontingente 1042
Elastic Beanstalk 1049
Service-Endpunkte 1050
Servicekontingente 1058
Amazon EBS 1059
Service-Endpunkte 1060
Servicekontingente 1066
Papierkorb 1079
Service-Endpunkte 1080
Servicekontingente 1085
Amazon EC2 1086
Service-Endpunkte 1086
Servicekontingente 1092
Amazon EC2 Auto Scaling 1095
Service-Endpunkte 1095
Servicekontingente 1100
EC2 Image Builder 1101
Service-Endpunkte 1102
Servicekontingente 1106
EC2 Instanzverbindung 1110
Service-Endpunkte 1110
Servicekontingente 1114
Amazon ECR 1114
Service-Endpunkte 1115
Servicekontingente 1128
Amazon ECR Public 1134
Service-Endpunkte 1135
Servicekontingente 1135
Amazon ECS 1140

Service-Endpunkte 1140
Servicekontingente 1145
AWS Fargate Kontingente 1155
Amazon EKS 1158
Service-Endpunkte 1159
Servicekontingente 1168
AWS Fargate Dienstkontingente 1170
Amazon EFS 1171
Service-Endpunkte 1171
Servicekontingente 1181
Elastic Load Balancing 1186
Service-Endpunkte 1186
Servicekontingente 1191
Elastic Transcoder 1193
Service-Endpunkte 1194
Servicekontingente 1195
Elastic Disaster Recovery 1196
Service-Endpunkte 1197
Servicekontingente 1200
ElastiCache 1201
Service-Endpunkte 1202
Servicekontingente 1206
Amazon MemoryDB 1208
Service-Endpunkte 1209
Servicekontingente 1211
AWS Auflösung von Entitäten 1212
Service-Endpunkte 1212
Servicekontingente 1214
AWS Nachrichtenübermittlung für Endbenutzer 1218
Service-Endpunkte 1218
Servicekontingente 1226
Amazon EMR 1232
Service-Endpunkte 1233
Servicekontingente 1237
EventBridge 1261
Service-Endpunkte 1261

Servicekontingente 1266
EventBridge Rohre 1272
Service-Endpunkte 1273
Servicekontingente 1277
EventBridge Scheduler 1278
Service-Endpunkte 1278
Servicekontingente 1283
EventBridge Schemas 1292
Service-Endpunkte 1293
Servicekontingente 1296
FinSpace 1297
Servicekontingente 1297
AWS FIS 1303
Service-Endpunkte 1304
Servicekontingente 1306
Firewall Manager 1323
Service-Endpunkte 1324
Servicekontingente 1328
Forecast 1335
Service-Endpunkte 1336
Servicekontingente 1339
Amazon Fraud Detector 1345
Service-Endpunkte 1345
Servicekontingente 1346
FreeRTOS 1348
Service-Endpunkte 1348
Servicekontingente 1353
Amazon FSx 1353
Service-Endpunkte 1354
Servicekontingente 1358
GameLift Amazon-Server 1366
Service-Endpunkte 1367
UDP-Ping-Beacon-Endpunkte 1368
Servicekontingente 1372
GameLift Amazon-Streams 1377
Service-Endpunkte 1377

Servicekontingente 1378
S3 Glacier 1383
Service-Endpunkte 1384
Servicekontingente 1387
Global Accelerator 1388
Dienstendpunkt (global) 1389
Servicekontingente 1389
Globale Netzwerke für Transit-Gateways 1392
Service-Endpunkte 1392
Servicekontingente 1398
AWS Glue 1399
Service-Endpunkte 1399
Servicekontingente 1404
Amazon Managed Grafana 1410
Service-Endpunkte 1410
Servicekontingente 1412
DataBrew 1416
Service-Endpunkte 1416
Servicekontingente 1418
AWS Ground Station 1420
Service-Endpunkte 1421
Servicekontingente 1422
GuardDuty 1424
Service-Endpunkte 1424
Servicekontingente 1429
AWS Health 1430
Service-Endpunkte 1431
Servicekontingente 1432
HealthImaging 1432
Service-Endpunkte 1432
Servicekontingente 1434
HealthLake 1436
Service-Endpunkte 1437
Servicekontingente 1438
AWS HealthOmics 1444
Service-Endpunkte 1437

Kontingente für AWS HealthOmics 1448
IAM 1453
Service-Endpunkte 1454
Servicekontingente 1458
IAM Access Analyzer 1462
Service-Endpunkte 1462
Servicekontingente 1467
IAM Identity Center 1469
Service-Endpunkte 1469
Servicekontingente 1477
IAM Roles Anywhere 1479
Service-Endpunkte 1480
Servicekontingente 1484
Incident Manager 1487
Service-Endpunkte 1487
Servicekontingente 1493
Amazon Inspector 1505
Service-Endpunkte 1506
Servicekontingente 1514
Amazon Inspector Classic 1515
Service-Endpunkte 1515
Servicekontingente 1517
AWS IoT Analytics 1518
Service-Endpunkte 1518
Servicekontingente 1519
AWS IoT Core 1522
Service-Endpunkte 1522
Servicekontingente 1532
AWS IoT Device Defender 1640
Service-Endpunkte 1641
Servicekontingente 1643
AWS IoT Device Management 1661
Service-Endpunkte 1661
Servicekontingente 1676
AWS IoT Events 1715
Service-Endpunkte 1715

Servicekontingente 1719
AWS IoT FleetWise 1723
Service-Endpunkte 1724
Servicekontingente 1724
AWS IoT Wireless 1729
Service-Endpunkte 1729
Servicekontingente 1734
AWS IoT Greengrass V1 1759
Service-Endpunkte 1759
Servicekontingente 1767
AWS IoT Greengrass V2 1769
Service-Endpunkte 1770
Servicekontingente 1778
AWS IoT SiteWise 1780
Service-Endpunkte 1781
Servicekontingente 1788
AWS IoT TwinMaker 1805
Service-Endpunkte 1805
Servicekontingente 1808
AWS IoT TwinMaker Grenzwerte für die API-Drosselung 1811
Amazon IVS 1811
Service-Endpunkte 1812
Servicekontingente 1814
Amazon Kendra 1823
Service-Endpunkte 1823
Servicekontingente 1826
Amazon Keyspaces 1830
Service-Endpunkte 1831
Servicekontingente 1834
AWS KMS 1839
Service-Endpunkte 1840
Servicekontingente 1848
Managed Service für Apache Flink 1872
Service-Endpunkte 1873
Servicekontingente 1877
Firehose 1878

Service-Endpunkte ... 1878
Servicekontingente ... 1883
Kinesis Data Streams ... 1887
Service-Endpunkte ... 1888
Servicekontingente ... 1892
Kinesis Video Streams ... 1894
Service-Endpunkte ... 1894
Servicekontingente ... 1896
Lake Formation ... 1919
Service-Endpunkte ... 1919
Servicekontingente ... 1924
Lambda ... 1925
Service-Endpunkte ... 1925
Servicekontingente ... 1930
Launch Wizard ... 1934
Service-Endpunkte ... 1102
Servicekontingente ... 1938
Amazon Lex ... 1939
V2-Service-Endpunkte ... 1940
V1-Service-Endpunkte ... 1943
Servicekontingente ... 1945
License Manager ... 1948
Service-Endpunkte ... 1948
Servicekontingente ... 1962
Lightsail ... 1966
Service-Endpunkte ... 1966
Servicekontingente ... 1968
Amazon Location Service ... 1973
Service-Endpunkte ... 1973
Aktionen auf der Kontrollebene ... 1993
Servicekontingente ... 1994
Lookout for Equipment ... 2014
Service-Endpunkte ... 2015
Servicekontingente ... 2015
Lookout for Metrics ... 2019
Service-Endpunkte ... 2020

Servicekontingente 2021
Lookout for Vision 2032
Service-Endpunkte 2032
Servicekontingente 2033
Macie 2036
Service-Endpunkte 2036
Servicekontingente 2040
AWS Mainframe-Modernisierung 2048
Service-Endpunkte 2048
Servicekontingente 2051
Amazon ML 2052
Service-Endpunkte 2052
Servicekontingente 2053
Managed Blockchain 2054
Endpunkte und Kontingente für den Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Service 2055
Endpunkte und Kontingente des Amazon Managed Blockchain (AMB) Query Service 2057
AWS Managed Services 2059
Service-Endpunkte 2059
Servicekontingente 2060
AWS Management Console 2060
Service-Endpunkte 2060
Servicekontingente 2064
Amazon MWAA 2064
Service-Endpunkte 2065
Servicekontingente 2070
AWS Marketplace 2071
Service-Endpunkte 2071
Servicekontingente 2077
Mechanical Turk 2077
Service-Endpunkte 2078
Servicekontingente 2078
Amazon MSK 2078
Service-Endpunkte 2079
Servicekontingente 2083
Amazon MSK Connect 2083
Service-Endpunkte 2084

Servicekontingente 2086
MediaConnect 2086
Service-Endpunkte 2086
Servicekontingente 2089
MediaConvert 2090
Service-Endpunkte 2090
Servicekontingente 2093
MediaLive 2107
Service-Endpunkte 2107
Servicekontingente 2110
MediaPackage 2115
Service-Endpunkte 2115
Servicekontingente 2122
MediaStore 2127
Service-Endpunkte 2127
Servicekontingente 2128
MediaTailor 2131
Service-Endpunkte 2132
Servicekontingente 2134
Migration Hub 2138
Service-Endpunkte 2139
Servicekontingente 2140
Migration Hub Orchestrator 2140
Service-Endpunkte 2140
Servicekontingente 2141
AWS Migration Hub Refactor Spaces 2142
Service-Endpunkte 2142
Servicekontingente 2144
Migration Hub Strategy Recommendations 2145
Service-Endpunkte 2146
Servicekontingente 2147
Amazon Monitron 2147
Service-Endpunkte 2147
Servicekontingente 2148
Amazon MQ 2149
Service-Endpunkte 2149

Servicekontingente 2153
Neptune 2157
Service-Endpunkte 2157
Servicekontingente 2162
Network Firewall 2163
Service-Endpunkte 2164
Servicekontingente 2168
OpenSearch Service 2172
Service-Endpunkte 2172
Servicekontingente 2184
AWS OpsWorks 2192
Service-Endpunkte 2192
Servicekontingente 2192
Oracle Database@AWS 2195
Service-Endpunkte 2196
Organisationen 2196
Service-Endpunkte 2196
Servicekontingente 2201
AWS Outposts 2205
Service-Endpunkte 2205
Amazon S3 on Outposts 2209
Servicekontingente 2212
AWS Panorama 2213
Service-Endpunkte 2214
Servicekontingente 2214
AWS Kryptografie im Zahlungsverkehr 2219
Endpunkte der Steuerebene 2219
Endpunkte der Datenebene 2221
Servicekontingente 2223
AWS PCS 2224
Service-Endpunkte 2225
Servicekontingente 2227
Interne Kontingente 2227
Relevante Kontingente für andere AWS Dienste 2227
Amazon Personalize 2228
Service-Endpunkte 2228

Servicekontingente 2236
Amazon Pinpoint 2249
Service-Endpunkte 2249
Servicekontingente 2253
Amazon Polly 2276
Service-Endpunkte 2276
Servicekontingente 2280
AWS Private CA 2285
AWS Private CA Endpunkte 2285
AWS Private CA Konnektor für Active Directory-Endpunkte 2290
AWS Private CA Konnektor für SCEP-Endpunkte 2294
AWS Private CA Kontingente 2299
AWS Private CA Konnektor für Active Directory-Kontingente 2306
AWS Private CA Konnektor für SCEP-Kontingente 2313
Amazon Managed Service für Prometheus 2317
Service-Endpunkte 2317
Servicekontingente 2324
AWS Proton 2331
Service-Endpunkte 2332
Servicekontingente 2333
Amazon Q Business 2334
Serviceregionen und Endpunkte 2334
Servicekontingente 2335
Amazon Q Developer 2336
Servicekontingente für Amazon Q Developer Transform 2336
Servicekontingente für Amazon Q Developer Pro 2337
QLDB 2338
Service-Endpunkte 2339
Servicekontingente 2341
Quick Setup 2342
Service-Endpunkte 2343
Servicekontingente 2345
QuickSight 2348
Service-Endpunkte 2349
Servicekontingente 2352
AWS RAM 2356

Service-Endpunkte ... 2356
Servicekontingente ... 2361
Amazon Redshift ... 2363
Service-Endpunkte ... 2363
Servicekontingente ... 2380
Amazon Rekognition ... 2380
Service-Endpunkte ... 2381
Servicekontingente ... 2387
Amazon RDS ... 2401
Service-Endpunkte ... 2402
Servicekontingente ... 2412
AWS re:Post Private ... 2417
Service-Endpunkte ... 2418
Servicekontingente ... 2418
Resilience Hub ... 2422
Service-Endpunkte ... 2422
Servicekontingente ... 2425
Ressourcen-Explorer ... 2429
Service-Endpunkte ... 2429
Servicekontingente ... 2434
Resource Groups und Tagging ... 2434
AWS Resource Groups ... 2434
Tagging ... 2440
AWS RoboMaker ... 2446
Service-Endpunkte ... 2446
Servicekontingente ... 2448
Red Hat OpenShift Service in AWS ... 2452
Service-Endpunkte ... 2452
Servicekontingente ... 2454
Route 53 ... 2458
Service-Endpunkte ... 2458
Servicekontingente ... 2472
BOGEN ... 2477
Service-Endpunkte ... 2477
Servicekontingente ... 2484
SageMaker KI ... 2484

Service-Endpunkte 2484
Service Quotas 2496
Secrets Manager 2699
Service-Endpunkte 2700
Servicekontingente 2704
Security Lake 2707
Service-Endpunkte 2708
Security Hub 2710
Service-Endpunkte 2711
Servicekontingente 2715
AWS Reaktion auf Sicherheitsvorfälle 2717
Service-Endpunkte 2717
Servicekontingente 2719
Service Quotas 2719
Service-Endpunkte 2720
Servicekontingente 2724
AWS Serverless Application Repository 2729
Service-Endpunkte 2729
Servicekontingente 2732
Servicekatalog 2733
Service-Endpunkte 2733
Servicekontingente 2737
Shield Advanced 2739
Service-Endpunkte 2740
Servicekontingente 2744
Amazon S3 2744
Service-Endpunkte 2745
Servicekontingente 2789
Amazon SES 2792
API-Endpunkte 2793
SMTP-Endpunkte 2797
Endpunkte für den E-Mail-Empfang 2802
DKIM-Domänen 2804
Domains verfolgen 2805
Feedback-Endpunkte 2807
IP-Bereiche für SMTP-Relays 2808

Servicekontingente ... 2809
AWS Signer ... 2810
Service-Endpunkte AWS Lambda, die das Signieren für Amazon ECR und Amazon EKS unterstützen ... 2810
Service-Endpunkte, die das Signieren für FreeRTOS unterstützen und AWS IoT Device Management ... 2820
Servicekontingente ... 2822
AWS Melden Sie sich an ... 2826
Service-Endpunkte ... 2827
Servicekontingente ... 2831
Amazon SimpleDB ... 2831
Service-Endpunkte ... 2831
Servicekontingente ... 2832
SimSpace Weber ... 2833
Service-Endpunkte ... 2833
Servicekontingente ... 2834
Taktraten ... 2837
Dienstkontingente für SimSpace Weaver Local ... 2837
Amazon SNS ... 2838
Service-Endpunkte ... 2838
Servicekontingente ... 2847
Amazon SQS ... 2853
Service-Endpunkte ... 2854
Servicekontingente ... 2864
AWS STS ... 2869
Service-Endpunkte ... 2870
Servicekontingente ... 2874
Amazon SWF ... 2875
Service-Endpunkte ... 2875
Servicekontingente ... 2880
Snow-Familie ... 2903
Service-Endpunkte ... 2903
Servicekontingente ... 2910
Step Functions ... 2910
Service-Endpunkte ... 2910
Servicekontingente ... 2918

Storage Gateway 2932
Service-Endpunkte 2932
Servicekontingente 2938
Support 2941
Service-Endpunkte 2942
Servicekontingente 2946
AWS -Support App auf Slack-Endpunkten 2947
Trusted-Advisor-API 2947
Service-Endpunkte 2947
Systems Manager 2948
Service-Endpunkte für Systems Manager 2949
Servicekontingente 2954
AWS Systems Manager für SAP 2976
Service-Endpunkte 2976
Servicekontingente 2980
Amazon Textract 2981
Service-Endpunkte 2981
Servicekontingente 2984
Kontingente für Adapter 2986
Timestream 2986
Service-Endpunkte 2986
Servicekontingente 2993
AWS TNB 2997
Service-Endpunkte 2998
Servicekontingente 2999
AWS Transformation 2999
AWS Transformieren Sie Servicequotas 3000
Amazon Transcribe 3002
Service-Endpunkte 3002
Servicekontingente 3011
Transfer Family 3024
Service-Endpunkte 3025
Servicekontingente 3029
Amazon Translate 3033
Service-Endpunkte 3033
Servicekontingente 3036

Benutzerbenachrichtigungen 3037
Servicekontingente 3037
Verifizierter Zugriff 3039
Service-Endpunkte 3039
Servicekontingente 3040
Verified Permissions 3040
Service-Endpunkte 3041
Servicekontingente 3046
Amazon VPC 3050
Service-Endpunkte 3050
Servicekontingente 3050
VPC Lattice 3058
Service-Endpunkte 3058
Servicekontingente 3062
AWS WAF 3066
Service-Endpunkte 3067
Servicekontingente 3071
AWS WAF Klassisch 3080
Service-Endpunkte 3081
Servicekontingente 3085
AWS Well-Architected Tool 3089
Service-Endpunkte 3090
Servicekontingente 3092
Amazon WorkMail 3094
Service-Endpunkte 3095
E-Mail-Protokoll-Endpunkte 3095
Servicekontingente 3097
Amazon WorkSpaces 3097
Service-Endpunkte 3097
Servicekontingente 3100
WorkSpaces Sicherer Browser von Amazon 3105
Service-Endpunkte 3105
Servicekontingente 3107
X-Ray 3110
Service-Endpunkte 3110
Servicekontingente 3114

..... mmmcxvi

Allgemeine AWS-Referenz

Das Allgemeine AWS-Referenz bietet AWS-Service Endpunkt- und Kontingentinformationen für Amazon Web Services. Darüber hinaus finden Sie Links zu anderen allgemeinen Themen.

Inhalt

- AWS Sicherheitsnachweise
- AWS IP-Adressbereiche
- AWS APIs
- AWS-Services Endpunkte und Kontingente
- AWS-Glossar

AWS Sicherheitsnachweise

Bei der Interaktion mit geben Sie Ihre AWS Sicherheitsanmeldedaten an AWS, um zu überprüfen, wer Sie sind und ob Sie berechtigt sind, auf die von Ihnen angeforderten Ressourcen zuzugreifen. AWS verwendet die Sicherheitsanmeldedaten, um Ihre Anfragen zu authentifizieren und zu autorisieren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- AWS Sicherheitsanmeldedaten im IAM-Benutzerhandbuch
- AWS Richtlinien für Sicherheitsaudits im IAM-Benutzerhandbuch

AWS IP-Adressbereiche

AWS veröffentlicht seine aktuellen IP-Adressbereiche im JSON-Format. Sie können eine `.json` Datei herunterladen, um die aktuellen Bereiche anzuzeigen.

Die IP-Adressbereiche, auf die Sie AWS über Bring Your Own IP Addresses (BYOIP) zugreifen, sind nicht in der `.json` Datei enthalten.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- AWS IP-Adressbereiche im Amazon VPC-Benutzerhandbuch
- AWS-Services diese Unterstützung IPv6 finden Sie im Amazon VPC-Benutzerhandbuch

AWS APIs

Die folgenden Seiten enthalten Informationen, die bei der Verwendung einer AWS API nützlich sind:

- Verhalten bei Wiederholungsversuchen im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch
- Signieren von AWS API-Anfragen im IAM-Benutzerhandbuch

AWS-Services Endpunkte und Kontingente

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Endpunkte und Dienstkontingente:

- AWS Service-Endpunkte
- AWS Servicekontingenten
- Service-Endpunkte und -kontingente
- Geben Sie im AWS-Regionen Guide an, welche Dienste Ihr Konto verwenden kann AWS - Kontenverwaltung

AWS-Glossar

Die neueste AWS Terminologie finden Sie in der AWS-Glossar.

AWS Service-Endpunkte

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Ein Endpunkt ist die URL des Einstiegspunkts für einen AWS Webdienst. Das AWS SDKs und das AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden automatisch den Standardendpunkt für jeden Dienst in einer AWS Region. Sie können jedoch einen alternativen Endpunkt für Ihre API-Anforderungen festlegen.

Wenn ein Service Regionen unterstützt, sind die Ressourcen in jeder Region unabhängig von ähnlichen Ressourcen in anderen Regionen. Sie können beispielsweise eine EC2 Amazon-Instance oder eine Amazon SQS-Warteschlange in einer Region erstellen. Wenn Sie dies tun, bleibt diese Instance oder Warteschlange unabhängig von den Instances oder Warteschlangen in allen anderen Regionen.

Inhalt

- Regionale -Endpunkte
- Globale Endpunkte
- Anzeigen von Service-Endpunkten
- FIPS-Endpunkte
- Dual-Stack-Endpunkte
- Weitere Informationen

Regionale -Endpunkte

Die meisten Amazon Web Services bieten einen regionalen Endpunkt, den Sie verwenden können, um Ihre Anforderungen zu tätigen. Im Allgemeinen unterstützen diese Endpunkte den IPv4 Datenverkehr und verwenden die folgende Syntax.

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

Zum Beispiel ist `https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` der Endpunkt für den Amazon-DynamoDB-Service in der Region USA West (Oregon).

Die folgende Tabelle listet die Namen und Codes der einzelnen Regionen auf.

Name	Code
US East (Ohio)	us-east-2
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1
USA West (Oregon)	us-west-2
Africa (Cape Town)	af-south-1
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1
Canada (Central)	ca-central-1
Kanada West (Calgary)	ca-west-1

Name	Code
Europe (Frankfurt)	`eu-central-1`
Europa (Irland)	`eu-west-1`
Europa (London)	`eu-west-2`
Europa (Milan)	`eu-south-1`
Europa (Paris)	`eu-west-3`
Europa (Spain)	`eu-south-2`
Europa (Stockholm)	`eu-north-1`
Europa (Zürich)	`eu-central-2`
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`
Mexiko (Zentral)	`mx-central-1`
Naher Osten (Bahrain)	`me-south-1`
Naher Osten (VAE)	`me-central-1`
Südamerika (São Paulo)	`sa-east-1`
AWS GovCloud (US-Ost)	`us-gov-east-1`
AWS GovCloud (US-West)	`us-gov-west-1`

Allgemeine Endpunkte

Die folgenden Services unterstützen regionale Endpunkte, sowie einen allgemeinen Endpunkt, der keine Region umfasst. Wenn Sie einen allgemeinen Endpunkt verwenden, AWS leitet die API-Anfrage an USA Ost (Nord-Virginia) (`us-east-1`) weiter, was die Standardregion für API-Aufrufe ist.

- Amazon EC2 — ec2.amazonaws.com
- Amazon EC2 Auto Scaling — autoscaling.amazonaws.com

- Amazon EMR – elasticmapreduce.amazonaws.com

Globale Endpunkte

Die folgenden Dienste haben jeweils einen globalen Endpunkt, der sich über Regionen erstreckt: AWS

- AWS Cloud-WAN
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Route 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

Beachten Sie, dass einige dieser Dienste über zusätzliche Endpunkte verfügen, z. B. FIPS-Endpunkte.

Anzeigen von Service-Endpunkten

Sie können die AWS Dienstendpunkte mithilfe der folgenden Optionen anzeigen:

- Öffnen Sie Service-Endpunkte und -kontingente, suchen Sie nach dem Service-Namen und klicken Sie auf den Link, um die Seite für diesen Service zu öffnen. Um die unterstützten Endpunkte für alle AWS -Services in der Dokumentation anzuzeigen, ohne die Seiten wechseln zu müssen, zeigen Sie die Informationen der Seite Service-Endpunkte und -kontingente stattdessen in der PDF-Datei an.
- Informationen zur programmgesteuerten Überprüfung der Dienstverfügbarkeit mithilfe des SDK for Java finden Sie unter Überprüfen der Dienstverfügbarkeit in einer Region im AWS SDK für Java Entwicklerhandbuch.
- Informationen zum programmgesteuerten Anzeigen von Regions- und Dienstinformationen mit Systems Manager finden Sie im Benutzerhandbuch unter Aufrufen öffentlicher Parameter für AWS Dienste, Regionen, Endpunkte und Zonen im Parameterspeicher.AWS Systems Manager

Informationen zur Verwendung öffentlicher Parameter finden Sie unter Abfragen von AWS Regionen, Endpunkten und mehr mithilfe des Parameterspeichers. AWS Systems Manager

- Die unterstützten AWS Dienste in den einzelnen Regionen (ohne Endpunkte) finden Sie in der Regionstabelle AWS Regionen.

FIPS-Endpunkte

Einige AWS Dienste bieten Endgeräte, die in einigen Regionen den Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 unterstützen. Im Gegensatz zu AWS Standardendpunkten verwenden FIPS-Endpunkte eine TLS-Softwarebibliothek, die FIPS 140-2 entspricht. Diese Endpunkte können von Unternehmen erfordert werden, die mit der US-Regierung interagieren.

Um beim Aufrufen eines AWS Vorgangs einen FIPS-Endpunkt anzugeben, verwenden Sie einen Mechanismus, der von dem Tool bereitgestellt wird, das Sie für den Aufruf verwenden. AWS SDKs Sie bieten beispielsweise die folgenden Mechanismen, um die Verwendung von FIPS-Endpunkten zu ermöglichen:

- Festlegen der `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT`-Umgebungsvariable auf `true`
- Hinzufügen von `use_fips_endpoint=true` zu Ihrer `~/.aws/config`-Datei

Das AWS Command Line Interface unterstützt diese Mechanismen und bietet auch die `--endpoint-url` Option. Im folgenden Beispiel wird `--endpoint-url` der FIPS-Endpunkt für AWS Key Management Service (AWS KMS) in der Region USA West (Oregon) angegeben.

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

Eine Liste der FIPS-Endpunkte finden Sie unter FIPS-Endpunkte nach Service.

TLS-Mindestversion für FIPS-Endpunkte

Bei FIPS-Endpunkten ist die Mindestanforderung TLS 1.2. Wir empfehlen TLS 1.3. Informationen darüber, wie Sie feststellen können, ob Ihre Anwendungen von dieser Änderung betroffen waren, finden Sie in diesem AWS Sicherheits-Blogbeitrag.

Dual-Stack-Endpunkte

Einige AWS-Services bieten Dual-Stack-Endpunkte, sodass Sie entweder IPv4 über Oder-Anfragen auf sie zugreifen können. IPv6 Im Allgemeinen lautet die Syntax eines Dual-Stack-Endpunkts wie folgt.

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

Amazon S3 verwendet jedoch die folgende Syntax für seine Dual-Stack-Endpunkte.

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

Um eine Anfrage an einen Dual-Stack-Endpunkt zu stellen, müssen Sie den vom Tool oder AWS SDK bereitgestellten Mechanismus verwenden, um den Endpunkt anzugeben. Zum Beispiel AWS CLI bietet das die `--endpoint-url` Option. Im folgenden Beispiel wird `--endpoint-url` der Dual-Stack-Endpunkt für Amazon EC2 in der Region USA West (Oregon) angegeben.

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

Eine Liste der Dienste, die Dual-Stack-Endpunkte unterstützen AWS-Services , finden Sie unter Support IPv6.

Weitere Informationen

Sie finden Informationen zu Endpunkten in den folgenden Ressourcen:

- Informationen zur Aktivierung von Regionen, die standardmäßig deaktiviert sind, finden Sie im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch unter Spezifizieren, welche AWS-Regionen Ihr Konto verwenden kann.
- Informationen zu den AWS Diensten und Endpunkten, die in den Regionen China verfügbar sind, finden Sie unter Endpunkte der Region China (Peking) und Endpunkte der Region China (Ningxia).

AWS Servicekontingenten

Ihr AWS Konto verfügt über Standardkontingente, die früher als Limits bezeichnet wurden, für jeden AWS Dienst. Wenn nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region. Sie können für einige Kontingente eine Erhöhung beantragen, aber nicht alle Kontingente können erhöht werden.

So zeigen Sie Servicekontingente an

Sie können Servicekontingente mithilfe der folgenden Optionen anzeigen:

- Aus der Dokumentation: Öffnen Sie die Service-Endpunkte und -kontingente Seite in der Dokumentation, suchen Sie nach dem Dienstnamen, und klicken Sie dann auf den Link, um zu der Seite für diesen Dienst zu gelangen. Wenn Sie die Dienstkontingente für alle AWS Dienste in der Dokumentation einsehen möchten, ohne zwischen den Seiten wechseln zu müssen, schauen Sie sich die Informationen auf der Seite PDF-Dienstendpunkte und Kontingente an.
- Von der Konsole aus: Öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS Dienste und dann einen Dienst aus. Weitere Informationen finden Sie unter Service Quotas anzeigen im Servicekontingents-Benutzerhandbuch.
- Aus dem AWS CLI: Verwenden Sie die AWS CLI Befehle list-service-quotasund list-aws-default-service-quota. Anweisungen finden Sie unter Service Quotas anzeigen im Servicekontingents-Benutzerhandbuch.

Der tatsächliche Kontingentwert Ihres Kontos kann unter dem AWS Standardkontingentwert liegen, wenn das Konto erst kürzlich erstellt wurde oder wenn Sie das Konto nur minimal nutzen.

So fordern Sie eine Kontingenterhöhung an

Support könnte Ihre Anfragen zur Erhöhung des Kontingents genehmigen, ablehnen oder teilweise genehmigen. Erhöhungen werden nicht sofort gewährt. Es kann einige Tage dauern, bis Ihre Erhöhung wirksam wird.

Eine Kontingenterhöhung können Sie mit einer der folgenden Optionen anfordern:

- Von der Konsole aus: Öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS -Services. Wählen Sie einen Service aus, wählen Sie ein Kontingent aus, und folgen Sie den Anweisungen, um eine Kontingenterhöhung anzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.

- Von der AWS CLI: Verwenden Sie den request-service-quota-increase AWS CLI Befehl. Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.
- Aus einem Support-Fall: Wenn ein Service noch nicht im Rahmen von Service Quotas verfügbar ist, verwenden Sie den, um einen Fall AWS Support Center Console zur Erhöhung des Servicekontingents zu erstellen. Wenn der Service in Service Quotas verfügbar ist, empfehlen wir dringend, die Service Quotas Quotas-Konsole zu verwenden, anstatt einen Support-Fall zu erstellen.

Service-Endpunkte und -kontingente

Auf den folgenden Seiten werden die Dienstendpunkte und Dienstkontingente für AWS Dienste beschrieben. Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte. Dienstkontingente, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Dienstressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Wählen Sie einen der folgenden Links, um zur Seite für diesen Service zu gelangen. Wenn Sie die Dienstkontingente für alle AWS Dienste in der Dokumentation einsehen möchten, ohne zwischen den Seiten wechseln zu müssen, schauen Sie sich stattdessen die Informationen auf der Seite Dienstendpunkte und Kontingente in der PDF-Datei an.

Services

- Endpunkte und Kontingente von Amazon AI Operations
- AWS Amplify Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon API Gateway
- AWS AppConfig Endpunkte und Kontingente
- AWS AppFabric Endpunkte und Kontingente
- AWS App Mesh Endpunkte und Kontingente
- AWS App Runner Endpunkte und Kontingente
- AppFlow Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Application Auto Scaling
- AWS Application Discovery Service Endpunkte und Kontingente
- AWS Application Migration Service Endpunkte und Kontingente
- Amazon AppStream 2.0-Endpunkte und Kontingente
- AWS App Studio-Endpunkte und Kontingente
- AWS AppSync Endpunkte und Kontingente
- AWS Mainframe-Modernisierung: Endpunkte und Kontingente für Anwendungstests
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Athena
- AWS Audit Manager Endpunkte und Kontingente

- Endpunkte und Kontingente von Amazon Augmented AI
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Aurora
- Amazon Aurora DSQL-Endpunkte und Kontingente
- AWS Auto Scaling Endpunkte und Kontingente
- AWS B2B Data Interchange Endpunkte und Kontingente
- AWS Backup Endpunkte und Kontingente
- AWS Batch Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Bedrock
- AWS Fakturierung und Kostenmanagement Endpunkte und Kontingente
- AWS Billing Conductor Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Braket
- AWS BugBust Endpunkte und Kontingente
- AWS Certificate Manager Endpunkte und Kontingente
- Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen, Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Chime
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Chime SDK
- AWS Clean Rooms Endpunkte und Kontingente
- AWS Clean Rooms ML-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente für Cloud Control API
- AWS Cloud9 Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Cloud Directory
- AWS Cloud-WAN-Endpunkte und Kontingente
- AWS CloudFormation Endpunkte und Kontingente
- CloudFront Amazon-Endpunkte und Kontingente
- AWS CloudHSM Endpunkte und Kontingente
- AWS Cloud Map Endpunkte und Kontingente
- CloudSearch Amazon-Endpunkte und Kontingente
- AWS CloudShell Endpunkte und Kontingente

- CodeCatalyst Amazon-Endpunkte und Kontingente
- AWS Steuern Sie die Endpunkte und Kontingente des Katalogs
- AWS CloudTrail Endpunkte und Kontingente
- CloudWatch Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Amazon CloudWatch Application Insights-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon CloudWatch Application Signals
- Amazon CloudWatch Events-Endpunkte und Kontingente
- Internet Monitor-Endpunkte und Kontingente
- Amazon CloudWatch Logs Endpunkte und Kontingente
- Synthetischer Netzwerkmonitor
- CloudWatch Observability Access Manager-Endpunkte und Kontingente
- Amazon CloudWatch RUM-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon CloudWatch Synthetics
- AWS CodeArtifact Endpunkte und Kontingente
- AWS CodeBuild Endpunkte und Kontingente
- AWS CodeCommit Endpunkte und Kontingente
- CodeConnections Endpunkte und Kontingente
- AWS CodeDeploy Endpunkte und Kontingente
- Amazon CodeGuru Profiler-Endpunkte und Kontingente
- Amazon CodeGuru Reviewer-Endpunkte und Kontingente
- Amazon CodeGuru Security-Endpunkte und Kontingente
- AWS CodePipeline Endpunkte und Kontingente
- AWS CodeStar Verbindungen, Endpunkte und Kontingente
- AWS CodeStar Endpunkte und Kontingente für Benachrichtigungen
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Cognito Identity
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Cognito Sync
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Comprehend
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Comprehend Medical

- AWS Compute Optimizer Endpunkte und Kontingente
- AWS Config Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Connect
- AWS Control Tower Tower-Endpunkte und Kontingente
- AWS Endpunkte und Kontingente für den Data Exchange
- DataZone Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Data Lifecycle Manager
- AWS Data Pipeline Endpunkte und Kontingente
- AWS DataSync Endpunkte und Kontingente
- AWS Database Migration Service Endpunkte und Kontingente
- AWS Deadline Cloud Endpunkte und Kontingente
- AWS DeepRacer Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Detective
- Amazon DevOps Guru-Endpunkte und Kontingente
- AWS Device Farm Endpunkte und Kontingente
- AWS Direct Connect Endpunkte und Kontingente
- AWS Directory Service Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon DocumentDB
- Endpunkte und Kontingente von Amazon DynamoDB
- AWS Elastic Beanstalk Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic Block Store
- Endpunkte und Kontingente des Papierkorbs
- EC2 Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Endpunkte und Kontingente
- EC2 Image Builder Builder-Endpunkte und Kontingente
- Amazon EC2 Instance Connect-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon ECR
- Endpunkte und Kontingente von Amazon ECR Public
- Endpunkte und Kontingente von Amazon ECS

- Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic Kubernetes Service
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic File System
- Endpunkte und Kontingente von Elastic Load Balancing
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic Transcoder
- AWS Elastic Disaster Recovery Endpunkte und Kontingente
- ElastiCache Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Amazon MemoryDB-Endpunkte und Kontingente
- AWS Endpunkte und Kontingente für die Entitätsauflösung
- AWS Endpunkte und Kontingente für Endbenutzer-Messaging
- Endpunkte und Kontingente von Amazon EMR
- EventBridge Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Amazon EventBridge Pipes-Endpunkte und Kontingente
- Amazon EventBridge Scheduler-Endpunkte und Kontingente
- Amazon EventBridge Schemas, Endpunkte und Kontingente
- Amazon FinSpace Kontingente
- AWS Fault Injection Service Endpunkte und Kontingente
- AWS Firewall Manager Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Forecast
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Fraud Detector
- Endpunkte und Kontingente von FreeRTOS
- FSx Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon GameLift Servers
- Amazon GameLift Streams-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon S3 Glacier
- AWS Global Accelerator Endpunkte und Kontingente
- AWS Kontingente für globale Netzwerke für Transit-Gateways (Network Manager)
- AWS Glue Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Managed Grafana

- AWS Glue DataBrew Endpunkte und Kontingente
- AWS Ground Station Endpunkte und Kontingente
- GuardDuty Amazon-Endpunkte und Kontingente
- AWS Health Endpunkte und Kontingente
- AWS HealthImaging Endpunkte und Kontingente
- AWS HealthLake Endpunkte und Kontingente
- Servicequotas und Endpunkte für AWS HealthOmics
- AWS Identity and Access Management Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von IAM Access Analyzer
- AWS IAM Identity Center Endpunkte und Kontingente
- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere, Endpunkte und Kontingente
- AWS Systems Manager Incident Manager-Endpunkte und Kontingente
- Amazon Inspector – Endpunkte und Kontingente
- Amazon Inspector Classic – Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Analytics Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Core Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Device Defender Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Device Management Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Events Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT FleetWise Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Wireless Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Greengrass V1 Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT Greengrass V2 Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT SiteWise Endpunkte und Kontingente
- AWS IoT TwinMaker Endpunkte und Kontingente
- Amazon Interactive Video Service – Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Kendra
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra)

- AWS Key Management Service Endpunkte und Kontingente
- Amazon Managed Service für Apache Flink-Endpunkte und Kontingente
- Amazon Data Firehose-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Kinesis Data Streams
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Kinesis Video Streams
- AWS Lake Formation Endpunkte und Kontingente
- AWS Lambda Endpunkte und Kontingente
- AWS Launch Wizard Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Lex
- AWS License Manager Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Lightsail
- Endpunkte und Kontingente des Amazon Location Service
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Lookout for Equipment
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Lookout for Metrics
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Lookout for Vision
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Macie
- AWS Endpunkte und Kontingente für die Mainframe-Modernisierung
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Machine Learning
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Managed Blockchain
- AWS Managed Services Endpunkte und Kontingente
- AWS Management Console Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Managed Workflows for Apache Airflow
- AWS Marketplace Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Mechanical Turk
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Amazon MSK Connect – Endpunkte und Kontingente
- AWS Elemental MediaConnect Endpunkte und Kontingente
- AWS Elemental MediaConvert Endpunkte und Kontingente

- AWS Elemental MediaLive Endpunkte und Kontingente
- AWS Elemental MediaPackage Endpunkte und Kontingente
- AWS Elemental MediaStore Endpunkte und Kontingente
- AWS Elemental MediaTailor Endpunkte und Kontingente
- AWS Migration Hub Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Migration Hub Orchestrator
- AWS Migration Hub Refactor Spaces — Endpunkte und Kontingente
- Migration Hub Strategy Recommendations – Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Monitron
- Endpunkte und Kontingente von Amazon MQ
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Neptune
- AWS Network Firewall Endpunkte und Kontingente
- Amazon OpenSearch Service-Endpunkte und Kontingente
- AWS OpsWorks Endpunkte und Kontingente
- Oracle Database@AWS Endpunkte und Kontingente
- AWS Organizations Endpunkte und Kontingente
- AWS Outposts Endpunkte und Kontingente
- AWS Panorama Endpunkte und Kontingente
- AWS Endpunkte und Kontingente für Zahlungskryptografie
- AWS Parallel Computing Service Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Personalize
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Pinpoint
- Chime-Endpunkte und Kontingente von Amazon Polly
- AWS Private Certificate Authority Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Managed Service for Prometheus
- AWS Proton Endpunkte und Kontingente
- Amazon Q Business-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Q Developer
- Endpunkte und Kontingente von Amazon QLDB

- Systems Manager Quick Setup Endpunkte und Kontingente
- QuickSight Amazon-Endpunkte und Kontingente
- AWS Resource Access Manager Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Redshift
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Rekognition
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Relational Database Service
- AWS re:Post Private Endpunkte und Kontingente
- AWS Resilience Hub Endpunkte und Kontingente
- AWS Ressourcen Explorer
- AWS Resource Groups und Kennzeichnen von Endpunkten und Kontingenten
- AWS RoboMaker Endpunkte und Kontingente
- Red Hat OpenShift Service in AWS Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Route 53
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Application Recovery Controller (ARC)
- Amazon SageMaker AI-Endpunkte und Kontingente
- AWS Secrets Manager Endpunkte und Kontingente
- Amazon-Security-Lake-Endpunkte
- AWS Security Hub Endpunkte und Kontingente
- AWS Endpunkte und Kontingente für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle
- Endpunkte und Kontingente von Service Quotas
- AWS Serverless Application Repository Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente des Service Catalog
- AWS Shield Advanced Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Storage Service
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Email Service
- AWS Signer Endpunkte und Kontingente
- AWS Anmeldeendpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon SimpleDB
- AWS SimSpace Weaver Endpunkte und Kontingente

- Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Notification Service
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Queue Service
- AWS Security Token Service Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Workflow Service
- AWS Endpunkte und Kontingente für Snow Family
- AWS Step Functions Endpunkte und Kontingente
- AWS Storage Gateway Endpunkte und Kontingente
- AWS -Support Endpunkte und Kontingente
- AWS-Trusted-Advisor-API Endpunkte und Kontingente
- AWS Systems Manager Endpunkte und Kontingente
- AWS Systems Manager für SAP-Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Textract
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Timestream
- AWS Telco Network Builder Endpunkte und Kontingente
- AWS Transformieren Sie Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Translate
- AWS Endpunkte und Kontingente für Benutzerbenachrichtigungen
- AWS Verifizierte Zugriffsendpunkte und Kontingente
- Endpunkte und Kontingente für Amazon Verified Permissions
- Endpunkte und Kontingente von Amazon Virtual Private Cloud
- Amazon VPC Lattice-Endpunkte und Kontingente
- AWS WAF Endpunkte und Kontingente
- AWS WAF Klassische Endpunkte und Kontingente
- AWS Well-Architected Tool Endpunkte und Kontingente
- WorkMail Amazon-Endpunkte und Kontingente
- WorkSpaces Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Amazon WorkSpaces Secure Browser-Endpunkte und Kontingente

- AWS X-Ray Endpunkte und Kontingente

Endpunkte und Kontingente von Amazon AI Operations

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Gleichzeitige aktive Untersuchungen	2	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Untersuchungen mit aktiver KI-Analyse pro Konto und Region.
Ermittlungsgruppen	1	Nein	Die maximale Anzahl von Ermittlungsgruppen, die pro Konto in einer Region erstellt werden können.
Monatliche Untersuchungen	150	Nein	Die maximale Anzahl von KI-gestützten Untersuchungen pro Monat auf diesem Konto in der aktuellen Region.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatchKontingente im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

AWS Amplify Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Amplify-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Mailand)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Endpunkte für Amplify Studio (Backend)

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpunkte für Amplify Studio (UI Builder)

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingenten für Amplify

> **Important**
>
> In den neuen AWS-Konten Versionen wurden die Kontingente für Apps und gleichzeitige Jobs reduziert. AWS erhöht diese Kontingente automatisch auf der Grundlage Ihrer Nutzung. Sie können auch eine Kontingenterhöhung beantragen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Apps	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Apps, die Sie in AWS Amplify Console in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Branches pro App	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Branches pro App, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Größe des Build-Artefakts	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) eines App-Build-Artefakts. Ein Build-Artefakt wird nach einem

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Build von AWS Amplify Console bereitgestellt.
Cache-Artifaktgröße	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) eines Cache-Artefakts.
Gleichzeitige Aufgaben	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Aufträgen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Domains pro App	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Domains pro App, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Umgebungscache-Artifaktgröße	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) des Umgebungs-Cache-Artefakts.
Größe der manuell bereitgestellten ZIP-Datei	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer manuell bereitgestellten ZIP-Datei.
Maximale Anzahl von App-Erstellungen pro Stunde	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Apps, die Sie in AWS Amplify Console pro Stunde in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Tokens pro Sekunde anfordern	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anforderungstoken pro Sekunde für eine App. Amplify Hosting weist Anfragen Token zu, basierend auf der Menge der Ressourcen (Verarbeitungszeit und Datenübertragung), die sie verbrauchen.
Subdomains pro Domain	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Subdomains pro Domain, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Webhooks pro App	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Webhooks pro App, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Servicekontingente für Amplify Studio (UI Builder)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponentengröße	Jede unterstützte Region: 350 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe der Komponente (in KB).
Komponenten pro App	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl an Komponenten, die Sie pro Amplify-App in der

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			aktuellen Region erstellen können.
Größe des Formulars	Jede unterstützte Region: 350 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe des Formulars (in KB).
Formulare pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl an Formularen, die Sie pro Amplify-App in der aktuellen Region erstellen können.
Designgröße	Jede unterstützte Region: 350 Kilobyte	Nein	Maximale Größe des Themas (in KB).
Designs pro App	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Themen, die Sie pro Amplify-App in der aktuellen Region erstellen können.
Ansichtsgröße	Jede unterstützte Region: 350 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe der Ansicht (in KB).
Ansichten pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Ansichten, die Sie pro Amplify-App in der aktuellen Region erstellen können.

Endpunkte und Kontingente von Amazon API Gateway

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon API Gateway umfasst die API Gateway Control Plane (für die Erstellung und Verwaltung APIs) und die API Gateway Data Plane (für bereitgestellte Aufrufe APIs).

In der Spalte Route 53 Hosted Zone ID wird die Route 53 Hosted Zone IDs für regionale API-Gateway-Endpunkte angezeigt. Route 53 Hosted Zone IDs sind für die Verwendung mit der Domain `execute-api` (API Gateway Gateway-Komponentendienst für API-Ausführung) vorgesehen. Bei Edge-optimierten Endpunkten gilt die Route 53-Hosted Zone-ID Z2FDTNDATAQYW2 für alle Regionen.

Amazon-API-Gateway-Steuerebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Nordkalifornien)			
USA West (Oregon)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Amazon-API-Gateway-Datenebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
USA Ost (Ohio)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2 089 MUQ32 IN YE
USA West (Oregon)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2 DAMTN DHW2332
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 0 K5 FD1 VL9 ND7
Asien-Pazifik	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q1135

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
(Hyderabad)				RUH NJ66
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843 TYUYSLUG4 HA3
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F 0 X5HF KBUTZ3
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z09218942 3Y7D RJK61311
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 EUR VO1 THU9 YC4
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z 22 ILHG95 FLSZ2
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20 U-8 JF4 UZKIW1

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFULL
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7 Q56FG9HWB1
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712 R0PZLK5NKG8
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1 GKLYSHQZHG15
Kanada (Zentral)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z047454933436OQYAWVTG1

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5 AJ3
Europa (Irland)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
Europa (London)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q
Europa (Mailand)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3TDYZVBT4WSQ9
Europa (Paris)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ
Europa (Spanien)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
Europa (Stockholm)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP
Europa (Zürich)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482X48U76HMK253

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553N5X2CKPHBI44
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171M88SHRMWIGL5
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806
Naher Osten (VAE)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021U0YHTVBKYYY8
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3ATJYCRCZJSE9
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6SAGWDVXKP9

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API-Nutzlastgröße	Jede unterstützte Region: 10 Megabyte	Nein	Maximale Payload-Größe für Nicht-APIs. WebSocket
Drosselungen der API-Stufe in einem Nutzungsplan	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von API-Stufen-Drosselungseinstellungen, die Sie in einem Nutzungsplan in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
API-Schlüssel	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von API-Schlüsseln, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
AWS Ergebnisgröße des Lambda-Authorizers	Jede unterstützte Region: 8 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe des AWS Lambda-Autorisiererergebnisses.
Clientzertifikate	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von Zertifikaten, die Sie diesem Konto in der aktuellen Region zuordnen können
Verbindungsdauer für die API WebSocket	Jede unterstützte Region: 7 200 Sekunden	Nein	Maximale Dauer für die WebSocket API-Verbindung.
Benutzerdefinierte Domänennamen	Jede unterstützte Region: 120	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Domänennamen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
Zuordnungen für den Zugriff auf Domainnamen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Zuordnungen für den Zugriff auf Domainnamen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
Edge-API-URL-Länge	Jede unterstützte Region: 8 192	Nein	Länge (in Zeichen) der URL für eine Edge-optimierte API.
Edge-optimiert APIs	Jede unterstützte Region: 120	Nein	Die maximale Anzahl von Edge-Optimized APIs , die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
Maximale API-Caching-TTL	Jede unterstützte Region: 3 600 Sekunden	Nein	Die maximale TTL-Wert für API-Caching, den Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Maximale Größe der zwischengespeicherten Antwort	Jede unterstützte Region: 1 048 576 Byte	Nein	Maximale Größe der zwischengespeicherten Antwort (in Byte)
Maximale kombinierte Header-Größe	Jede unterstützte Region: 10 240 Byte	Nein	Maximale Größe aller Header-Werte zusammengenommen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl der Iterationen in Zuweisungsvorlage	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl der Iterationen in einer #foreach … #end-Schleife in Zuweisungsvorlagen
Maximales Integrations-Timeout in Millisekunden	Jede unterstützte Region: 29 000 Millisekunden	Ja	Das maximale Integrations-Timeout in Millisekunden, das Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Maximale Größe der Ressourcenrichtlinie in Byte	Jede unterstützte Region: 8 192	Ja	Die maximale Größe der Ressourcenrichtlinie in Byte, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Länge des Methoden-ARN	Jede unterstützte Region: 1 600 Byte	Nein	ARN-Länge einer Methode mit Autorisierung
Privat APIs	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Die maximale Anzahl von privaten Konten APIs , die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
Private benutzerdefinierte Domainnamen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl privater benutzerdefinierter Domainnamen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regional-API-URL-Länge	Jede unterstützte Region: 10 240	Nein	Länge (in Zeichen) der URL für eine regionale API
Regional APIs	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Die maximale Anzahl von Regionen APIs , die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
Resources/Routes per REST/WebSocket-API	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl davon resources/routes , die Sie in einen REST oder eine WebSocket API aufnehmen können
Routen pro HTTP-API	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Routen, die Sie in eine HTTP-API aufnehmen können
RoutingRules Pro Domainname	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von RoutingRules pro DomainName , die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
Länge des Stufenvariablenschlüssels	Jede unterstützte Region: 64	Nein	Länge (in Zeichen) des Schlüssels in einer Stufenvariable
Länge des Stufenvariablenwerts	Jede unterstützte Region: 512	Nein	Länge (in Zeichen) des Werts in einer Stufenvariable

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stufenvariablen pro Stufe	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Stufenvariablen pro Stufe
Stufen pro API	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Stufen, die Sie für eine API erstellen können
Subnetze pro VPC-Link (V2)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Subnetzen pro V2-VPC-Links in diesem Konto in der aktuellen -Region
Tags pro Stufe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Tags pro Stufe.
Drosselungs-Burstrate	af-south-1: 1 250 eu-south-1: 1 250 Jede der anderen unterstützten Regionen: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von zusätzlichen Anforderungen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst in diesem Konto in der aktuellen Region senden können
Drosselungsrate	af-south-1: 2 500 eu-south-1: 2 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, die APIs Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region empfangen können
Nutzungspläne	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Nutzungsplänen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nutzungspläne pro API-Schlüssel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Nutzungsplänen, die Sie einem API-Schlüssel zuordnen können
VPC-Links	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von VPC-Links, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
VPC-Links (V2)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von V2-VPC-Links, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können
WebSocket Timeout bei inaktiver Verbindung	Jede unterstützte Region: 600 Sekunden	Nein	WebSocket Timeout für API-Verbindungen im Leerlauf.
WebSocket Größe des Rahmens	Jede unterstützte Region: 32 Kilobyte	Nein	Maximale WebSocket Rahmengröße.
WebSocket Größe der Nachrichten-Nutzlast	Jede unterstützte Region: 128 Kilobyte	Nein	Maximale Größe der WebSocket Nachricht ennutzlast.
WebSocket Burst-Rate für neue Verbindungen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Neue Verbindungen mit hoher Kapazität pro Konto (für alle WebSocket APIs) pro Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
WebSocket Rate neuer Verbindungen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Neue Verbindungen pro Sekunde pro Konto (insgesamt WebSocket APIs) pro Region

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon API Gateway im API-Gateway-Entwicklerhandbuch.

AWS AppConfig Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

AWS AppConfig ist eine Fähigkeit von AWS Systems Manager. Informationen zum Anzeigen von Endpunkten und Kontingenten anderer Systems Manager-Funktionen finden Sie unter AWS Systems Manager Endpunkte und Kontingente.

Service-Endpunkte

In den folgenden Abschnitten werden die Dienstendpunkte für AWS AppConfig beschrieben. AWS AppConfig verwendet die Steuerungsebene APIs für die Einrichtung und Konfiguration von AWS AppConfig Anwendungen, Umgebungen, Konfigurationsprofilen und Bereitstellungsstrategien. AWS AppConfig verwendet den AWS AppConfig Data Dienst, um die Datenebene aufzurufen, APIs um gespeicherte Konfigurationen abzurufen.

Themen

- Endpunkte der Steuerebene
- Endpunkte der Datenebene

Endpunkte der Steuerebene

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Endpunkte, die den Betrieb auf AWS AppConfig Steuerungsebene unterstützen. Operationen auf Steuerungsebene werden zum Erstellen, Aktualisieren und Verwalten von Konfigurationsdaten verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter AWS AppConfig -Operationen in der AWS AppConfig -API-Referenz.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Endpunkte der Datenebene

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Endpunkte, die AWS AppConfig Data Datenebenenoperationen unterstützen. Operationen auf Datenebene werden zum Abrufen von Konfigurationsdaten verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter AWS AppConfig Data - Operationen in der AWS AppConfig -API-Referenz.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größenbeschränkung für Konfigurationen im AWS AppConfig gehosteten Konfigurationsspeicher	Jede unterstützte Region: 2.048 Kilobyte	Ja	Das aktuelle maximale Genehmigungslimit für eine gehostete Konfiguration liegt bei 4.000 Kilobyte pro Version. Für die Verwendung gehosteter Konfigurationen fallen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			keine zusätzlichen Kosten an. Um die Konfigurationsgröße zu reduzieren, entfernen Sie nicht benötigte Konfigurationsdaten oder segmentieren Sie Daten über mehrere Konfigura tionsprofile hinweg.
Limit der Bereitstellungsgröße	Jede unterstüt zte Region: 2.048 Kilobyte	Ja	Das aktuelle maximale Genehmigungslimit für eine AWS AppConfig Bereitstellung liegt bei 4.000 Kilobyte pro Bereitstellung. Um die Konfigurationsgröße zu reduzieren, entfernen Sie nicht benötigte Konfigurationsdaten oder segmentieren Sie die Konfigurationsdaten über mehrere Konfigura tionsprofile hinweg.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Anwendungen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Eine Anwendung in AWS AppConfig ist eine logische Codeeinhe it (ein Namespace), die Funktionen für Ihre Kunden bereitste llt. Anträge auf eine Erhöhung des Grenzwert s werden für Werte unter oder gleich 300 automatis ch genehmigt.
Maximale Anzahl von Konfigurationsprof ilen pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Ein Konfigurationsprof il enthält Metadaten zu einem bestimmte n Satz von Konfigura tionsdaten, die von Ihrer Anwendung verwendet werden. Um die Anzahl der pro Anwendung erforderlichen Konfigura tionsprofile zu reduziere n, teilen Sie die Konfigura tionsprofile auf mehrere Anwendungen auf. Anträge zur Erhöhung des Limits werden automatisch für Werte unter oder gleich 500 genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Bereitstellungsstrategien	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Eine Bereitstellungsstrategie definiert, wie die Konfiguration für eine Reihe von Instanzen innerhalb einer bestimmten Anwendungsumgebung bereitgestellt oder eingeführt wird. Anträge auf eine Erhöhung des Limits werden automatisch für Werte unter oder gleich 100 genehmigt.
Maximale Anzahl von Umgebungen pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Eine Umgebung entspricht einer Gruppierung von Instances, die einer Anwendung zugeordnet sind. Zu Umgebungen gehören beispielsweise Phasen wie Beta und Prod oder Anwendungsunterkomponenten wie Web, Mobile und Service. Anträge auf eine Erhöhung des Limits werden automatisch für Werte unter oder gleich 100 genehmigt.

Standardgrenzwerte für die Steuerungsebene

API-Name	Transaktionen pro Sekunde	Einstellbar
Geben Sie einen Namen für den Benutzer ein und klicken Sie dann auf*	10	Nein
Delete*	10	Nein
Get*	100	Nein
Liste*	10	Nein
StartDeployment	10	Nein
StopDeployment	10	Nein
TagResource	20	Nein
UntagResource	20	Nein
Update*	10	Nein
ValidateConfiguration	10	Nein

Standardgrenzwerte für die Datenebene

Aktion	API-Limit	Einstellbar
GetConfiguration (veraltet)	500 TIPS	Nein
GetLatestConfiguration	1 000 TPS	Ja
StartConfigurationSession	500 TEELÖFFEL	Ja
Empfangene Konfigurationen	1 Million (Burst) pro Tag, wenn der AWS AppConfig Agent nicht verwendet wird	Ja

Um eine Erhöhung für`GetLatestConfiguration`,, zu beantragen`StartConfigurationSession`, oder `Configurations received` kontaktieren Sie uns Support. Um die Leistung und Verfügbarkeit zu verbessern und die Kosten zu senken, empfehlen wir, Konfigurationen bei der Verwendung lokal zwischenzuspeichern AWS AppConfig. AWS AppConfig Der Agent speichert Konfigurationen in Ihrem Namen im Cache.

AWS AppFabric Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Autorisierungen für Anwendungen	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Anwendungsautorisierungen, die Sie in einem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.
Anwendungspakete	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Anwendungspaketen, die Sie in einem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.
Ziele für die Aufnahme	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Aufnahmezielen, die Sie pro Aufnahme in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können. AWS
Verzehrungen	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Datenaufnahmen, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können. AWS

AWS App Mesh Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com appmesh.us-east-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com appmesh.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com appmesh.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.api.aws appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh.us-west-2.api.aws appmesh-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws appmesh.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-fips.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com appmesh.eu-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com appmesh.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Backends pro virtuellem Knoten	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Anzahl von Backends pro virtuellem Knoten
Vernetzte Envoy-Prozesse pro virtuellem Gateway	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Anzahl von vernetzten Envoy-Prozesse pro virtuellem Gateway
Vernetzte Envoy-Prozesse pro virtuellem Knoten	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Anzahl von vernetzten Envoy-Prozesse pro virtuellem Knoten
Gateway-Routen pro virtuellem Gateway	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Anzahl von Gateway-Routen pro virtuellem Gateway
Meshes pro Konto	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Anzahl von Gittern pro Konto
Routen pro virtuellem Router	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Anzahl von Routen pro virtuellem Router

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Virtuelle Gateways pro Mesh	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Anzahl von virtuellen Gateways pro Gitter
Virtuelle Knoten pro Mesh	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Anzahl von virtuellen Knoten pro Gitter
Virtuelle Router pro Mesh	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Anzahl von virtuellen Router pro Gitter
Virtuelle Services pro Mesh	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Anzahl von virtuellen Services pro Gitter
Gewichtete Ziele pro Route	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Anzahl von gewichteten Zielen pro Route

AWS App Runner Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
USA Ost (Ohio)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732D32ZBZKC8TPT
USA West (Oregon)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383QFTQ64HJ5772
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469PWMCLCZ3KQ8

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752S0RA8799I TI5
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2 FDI2Q9M4FZ
Europa (Irland)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW
Europa (London)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0982284227 B3NEINVC6IX76
Europa (Paris)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auto-Scaling-Konfigurationen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Auto Scaling-Konfigurationen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Sie können eine einzelne Auto Scaling-Konfiguration in mehreren Services verwenden.
Verbindungen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verbindungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Sie können eine einzelne Verbindung in mehreren Services verwenden.
Beobachtbarkeitskonfigurationen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Beobachtbarkeitskonfigurationen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Sie können eine einzelne Beobachtbarkeitskonfiguration in mehreren Services verwenden.
Services	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Services, die Sie in diesem Konto in der

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			aktuellen Region erstellen können.
VPC-Konnektoren	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von VPC-Konnektoren, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Sie können einen einzelnen VPC-Konnektor in mehreren Services verwenden.
Eingehende VPC-Verbindungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von VPC-Eingangsverbindungen, die Sie für einen einzelnen Service erstellen können.

AppFlow Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Sie können die IP-Zulassungsliste in Ihrer Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinie nicht verwenden, um den Zugriff auf andere IP-Adressen als AppFlow Amazon-IP-Adressen zu verweigern. Dies liegt daran, dass Amazon beim Platzieren von Daten in Ihren Amazon S3 S3-Buckets einen VPC-Endpunkt AppFlow verwendet.

Weitere Informationen zu den von Amazon AppFlow verwendeten IP-Adressen finden Sie unter AWS IP-Adressbereiche im Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Amazon AppFlow Flow-Auflagengröße	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Datengröße (in GB), die Amazon pro Flow-Lauf in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeiten AppFlow kann.
Größe der EventBridge Amazon-Veranstaltung	Jede unterstützte Region: 256 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in KB) von Ereignissen, die Amazon pro Flow-Lauf in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeiten EventBridge kann. Wenn Ihr Ereignis diese Größe überschreitet, AppFlow veröffentlicht Amazon eine Zusammenfassung des Ereignisses mit einem Verweis auf den Amazon S3 S3-Bucket, in dem Sie das vollständige Ereignis abrufen können.
Größe der Amplitude-Flowausführung	Jede unterstützte Region: 25 Megabyte	Nein	Die maximale Größe von Daten (in MB), die pro Flowausführung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können, wenn Amplitude als Quelle verwendet wird.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Flowausfü hrungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region jederzeit ausführen können.
Connector-Profile	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verbindungsprofile n in diesem Konto in der aktuellen Region.
Google-Analytics-Dimensionen	Jede unterstützte Region: 9	Nein	Die maximale Anzahl von Google Analytics -Dimensionen, die pro Flowausführung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können.
Google-Analytics-Metriken	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Google Analytics -Metriken, die pro Flowausführung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Marketo-Flowausführung	Jede unterstützte Region: 20 Megabyte	Nein	Die maximale Größe von Daten (in MB), die pro Flowausführung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können, wenn Marketo als Quelle verwendet wird.
Monatliche Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 10 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Flowausführungen, die Sie pro Monat in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der Amazon AppFlow Flow-Läufe	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von per Zeitplan ausgelösten Flows, die Amazon pro Minute für dieses Konto in der aktuellen Region ausführen AppFlow kann.
Rate der Amazon-S3-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Amazon S3 als Quelle verwendet wird.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Amplitude-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Tag in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Amplitude als Quelle verwendet wird.
Rate der Datadog-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Datadog als Quelle verwendet wird.
Rate der Dynatrace-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Dynatrace als Quelle verwendet wird.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Google-Analytics-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Tag in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Google Analytics als Quelle verwendet wird.
Rate der Infor-Nexus-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Infor Nexus als Quelle verwendet wird.
Rate der Marketo-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Stunde in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Marketo als Quelle verwendet wird.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Salesforce-Pardot-Flowausfü hrungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Salesforc e Pardot als Quelle verwendet wird.
Rate der Salesforce-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Salesforc e als Quelle verwendet wird.
Rate der Flow-Läufe ServiceNow	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von vom Zeitplan ausgelöst en Flows, die Sie pro Minute ausführen können, wenn Sie sie ServiceNo w als Quelle verwenden , für dieses Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Singular-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Stunde in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Singular als Quelle verwendet wird.
Rate der Slack-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Slack als Quelle verwendet wird.
Rate der Flow-Läufe TrendMicro	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von vom Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Stunde ausführen können, wenn Sie sie TrendMicro als Quelle verwenden, für dieses Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Veeva-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Veeva als Quelle verwendet wird.
Rate der Zendesk-Flowausführungen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können, wenn Zendesk als Quelle verwendet wird.
Salesforce-Ereignisgröße	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe von Ereignissen von Salesforce (in MB), die pro Flowausführung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Salesforce-Flowausführungs-Datenexportgröße	Jede unterstützte Region: 500 Megabyte	Nein	Die maximale Größe von Datensätzen (in MB), die Sie pro Flowausführung in Salesforce einfügen, aktualisieren oder upserten können. Wenn Ihre Quelle Amazon S3 ist, darf jede CSV-Datei eine Größe von 125 MB nicht überschreiten. Sie können jedoch mehrere CSV-Dateien im Quell-Bucket oder -Ordner ablegen, und Amazon AppFlow überträgt alle Daten in einem einzigen Flow-Lauf an Salesforce.
Salesforce-Flowausführungs-Datenimportgröße	Jede unterstützte Region: 15 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe von Daten (in GB), die Salesforce pro Flowausführung in diesem Konto in der aktuellen Region importieren kann.
ServiceNow Aufzeichnungen	Jede unterstützte Region: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl von ServiceNow Datensätzen, die pro Flow-Lauf in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamte Flows	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Flows, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Amazon AppFlow im AppFlow Amazon-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Application Auto Scaling

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Skalierbare Ziele für Amazon ElastiCache	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl skalierbarer Ziele, die Sie für den ElastiCache Namespace in diesem Konto in der aktuellen Region registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierbare Ziele für Amazon Keyspaces	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den Cassandra-Namespace registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Skalierbare Ziele für Amazon MSK	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den Kafka-Namespace registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich , die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierbare Ziele für AppStream	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl skalierbarer Ziele, die Sie für den AppStream Namespace in diesem Konto in der aktuellen Region registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierbare Ziele für Comprehend	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den Comprehend-Namespace registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Skalierbare Ziele für DynamoDB	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den DynamoDB-Namespace registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierbare Ziele für EC2	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl skalierbarer Ziele, die Sie für den EC2 Namespace in diesem Konto in der aktuellen Region registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich , die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierbare Ziele für ECS	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den ECS-Namespace registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich , die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Skalierbare Ziele für EMR	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl skalierbarer Ziele, die Sie für den Elastic MapReduce (EMR) - Namespace in diesem Konto in der aktuellen Region registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierbare Ziele für Lambda	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den Lambda-Namespace registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich , die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Skalierbare Ziele für RDS	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den RDS-Namespace registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich , die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierbare Ziele für SageMaker	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl skalierbarer Ziele, die Sie für den SageMaker Namespace in diesem Konto in der aktuellen Region registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Skalierbare Ziele für benutzerdefinierte Ressourcen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von skalierbaren Zielen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für den Namespace für die benutzerdefinierte Ressource registrieren können. Ein skalierbares Ziel macht die Ressource kenntlich, die Application Auto Scaling aufskalieren oder abskalieren kann.
Skalierungsrichtlinien pro skalierbarem Ziel	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Skalierungsrichtlinien pro skalierbarem Ziel.
Geplante Aktionen pro skalierbarem Ziel	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximale Anzahl von geplanten Aktionen pro skalierbarem Ziel.
Schrittanpassungen pro Richtlinie zur schrittweisen Skalierung	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von Schrittanpassungen pro Richtlinie für die schrittweise Skalierung.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Application Auto Scaling im Benutzerhandbuch zum Auto Scaling von Anwendungen.

AWS Application Discovery Service Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Agenten, die Daten an den Service senden	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl aktiver Agenten, die Daten an den Service senden.
Anwendungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Anwendungen pro Konto. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen und neue Anwendungen importieren möchten, können Sie vorhandene Anwendungen in der Migration Hub Hub-Konsole oder mithilfe der DeleteApplications API-Aktion löschen.
Löschungen von Importdatensätzen pro Tag	Jede unterstützte Region: 25 000	Nein	Die maximale Anzahl von Löschungen von Importdatensätzen pro Tag. Jeder Tag beginnt um 00:00 Uhr UTC.
Importierte Serverdatensätze pro Konto	Jede unterstützte Region: 25 000	Nein	Die maximale Anzahl importierter Serverdatensätze pro Konto.
Importierte Server pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl importierter Server pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Inaktive Agenten, die Heartbeat-Nachrichten versenden, aber keine Daten sammeln	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximal Anzahl von inaktiven Agenten, die Heartbeat-Nachrichten versenden, aber keine Daten sammeln.
Server pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von Servern, die einer einzelnen Anwendung zugeordnet werden können.
Tags pro Server	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl von Tags pro einzelnem Server.

AWS Application Migration Service Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge
Maximale aktive Quellserver	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Maximale aktive Quellserver
Max. Anzahl der NSX-Gateway-Richtlinienregeln pro Netzwerkmigrationsdefinition	Jede unterstützte Region: 2 500	Ja	Max. Anzahl der NSX-Gateway-Richtlinienregeln pro Netzwerkmigrationsdefinition

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Max. Anzahl der NSX-Sicherheitsrichtlinienregeln pro Netzwerkmigrationsdefinition	Jede unterstützte Region: 2 500	Ja	Max. Anzahl der NSX-Sicherheitsrichtlinienregeln pro Netzwerkmigrationsdefinition
Max. nicht archivierte Quellserver	Jede unterstützte Region: 4 000	Ja	Max. nicht archivierte Quellserver
Maximale Quellserver in einem einzelnen Auftrag	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximale Quellserver in einem einzelnen Auftrag
Maximale Quellserver in allen Aufträgen	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximale Quellserver in allen Aufträgen
Max. Gesamtzahl der Quellserver pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 50 000	Nein	Gesamtzahl der Quellserver pro AWS Konto
Max. Aktionen pro Quellserver	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Max. Aktionen pro Quellserver
Max. Aktionen pro Vorlage	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Max. Aktionen pro Vorlage
Max. aktive Anwendungen	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Max. aktive Anwendungen
Max. aktive Wellen	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Max. aktive Wellen
Max. Anwendungen pro Welle	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Max. Anwendungen pro Welle
Max. archivierte Anwendungen	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Max. archivierte Anwendungen
Max. archivierte Wellen	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Max. archivierte Wellen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale gleichzeitige Aufträge pro Quellserver	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale gleichzeitige Aufträge pro Quellserver
Max. Quellserver pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Max. Quellserver pro Anwendung

In der folgende Tabelle sind zusätzliche Informationen aufgelistet.

Ressource	Aufbewahrung
Startverlauf	Für 10 Jahre gespeichert
Einzelne Auftragsprotokolle	Gespeichert für 185 Tage

Amazon AppStream 2.0-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von aktiven Flotten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
App-Blockbuilder	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von App-Blockbuildern, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
AppBlock Objekt	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Appblocks, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Anwendungsobjekt	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Anwendungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Anwendungen pro Flotte	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Anwendungen, die Sie einer einzelnen Flotte in diesem Konto in der aktuellen Region zuordnen können.
Für die Datenverarbeitung optimierte 2xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten 2xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.2xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Für die Datenverarbeitung optimierte 2xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten 2xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.2xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Für die Datenverarbeitung optimierte 4xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten 4xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.4xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
Für die Datenverarbeitung optimierte 4xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten 4xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.4xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Für die Datenverarbeitung optimierte 8xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten 8xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.8xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
Für die Datenverarbeitung optimierte 8xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten 8xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.8xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Für die Datenverarbeitung optimierte large-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten large-Streaming-Instances (stream.compute.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Für die Datenverarbeitung optimierte large-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten large-Str eaming-Instances (stream.compute.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Für die Datenverarbeitung optimierte xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
Für die Datenverarbeitung optimierte xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von für die Datenverarbeitung optimierten xlarge-Streaming-Instances (stream.compute.xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Gleichzeitige Image-Kopien pro Zielregion	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Image-Kop ien, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Image-Updates	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Image-Updates, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Verzeichniskonfigurationsobjekt	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Directory Config-Objekten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Flottenkapazität mit standardmäßigem Internetzugang	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Flotteninstanzen mit Standard-Internetzugang, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Flotten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Flotten mit Standard-Internetzugang	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Flotten mit Standard-Internetzugang, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics G4DN 12xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-12xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.12xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN 12xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-12xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.12xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN 16xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-16xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.16xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN 16xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-16xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.16xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics G4DN 2xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-2xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.2xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN 2xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-2xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.2xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN 4xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-4xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.4xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN 4xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-4xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.4xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics G4DN 8xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-8xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.8xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN 8xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-8xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.8xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G4DN xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-G4DN-xlarge-Instances (stream.graphics.g4dn.xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics G5 12xlarge Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 12xlarge Instances (stream.graphics.g5.12xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 12xlarge Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 12xlarge Instances (stream.graphics.g5.12xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 16xlarge Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 16xlarge Instances (stream.graphics.g5.16xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 16xlarge Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 16xlarge Instances (stream.graphics.g5.16xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics G5 24xlarge Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 24xlarge Instances (stream.graphics.g5.24xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 24xlarge Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 24xlarge Instances (stream.graphics.g5.24xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 2xlarge Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 2xlarge Instances (stream.graphics.g5.2xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 2xlarge Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 2xlarge Instances (stream.graphics.g5.2xlarge), die Sie für Image Builders in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics G5 4xlarge Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 4xlarge Instances (stream.graphics.g5.4xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 4xlarge Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 4xlarge Instances (stream.graphics.g5.4xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 8xlarge Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 8xlarge Instances (stream.graphics.g5.8xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 8xlarge Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 8xlarge Instances (stream.graphics.g5.8xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics G5 Xlarge Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 Xlarge Instances (stream.graphics.g5.xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics G5 Xlarge-Streaming-Instanzen für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics G5 Xlarge Instances (stream.graphics.g5.xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics-Design 2xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-2xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-design.2xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics-Design 2xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-2xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-design.2xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics-Design 4xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-4xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-design.4xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics-Design 4xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-4xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-design.4xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics-Design large – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-large-Streaming-Instances (stream.graphics-design.large), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics-Design large – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-large-Streaming-Instances (stream.graphics-design.large), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics-Design xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-design.xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics-Design xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Design-xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-design.xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics-Desktop 2xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Desktop-2xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-desktop.2xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics-Desktop 2xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Desktop-2xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-desktop.2xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics pro 16xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Pro-16xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-pro.16xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics pro 16xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Pro-16xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-pro.16xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics pro 4xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Pro-4xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-pro.4xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Graphics pro 4xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Pro-4xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-pro.4xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics pro 8xlarge – Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Pro-8xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-pro.8xlarge), die Sie für Flotten in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Graphics pro 8xlarge – Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Graphics-Pro-8xlarge-Streaming-Instances (stream.graphics-pro.8xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Image Builder	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Image Buildern, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Limit für das Teilen von Images	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von AWS Konten, mit denen ein Bild in diesem Konto in der aktuellen Region geteilt werden kann.
Max. Anzahl von App-Blockbuildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instance-Typ stream.standard.2x large	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von App Block Buildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instance-Typ stream.standard.2xlarge, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Max. App-Blockbuilder mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instance-Typ stream.standard.large	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von App Block Buildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instance-Typ stream.standard.large, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Max. Anzahl von App-Blockbuildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instanztyp stream.standard.medium	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von App Block Buildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instanztyp stream.standard.medium, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Max. Anzahl von App-Blockbuildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instanztyp stream.standard.small	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von App Block Buildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instance-Typ stream.standard.small, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Max. Anzahl von App-Blockbuildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instanztyp stream.standard.xlarge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von App Block Buildern mit der Windows Server 2019-Plattform und dem Instance-Typ stream.standard.xlarge, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Amazon-Linux-2-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.2xlarge“	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, die Sie für Elastic-Flotten in der Amazon-Linux-2-Plattform und den Instance-Typ stream.standard.2xlarge in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Amazon-Linux-2-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.large“	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen , die Sie für Elastic-F lotten in der Amazon-Li nux-2-Plattform und den Instance-Typ stream.st andard.large in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Amazon-Linux-2-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.medium“	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen , die Sie für Elastic-F lotten in der Amazon-Li nux-2-Plattform und den Instance-Typ stream.st andard.medium in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Amazon-Linux-2-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.small“	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen , die Sie für Elastic-F lotten in der Amazon-Li nux-2-Plattform und den Instance-Typ stream.st andard.small in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Amazon-Linux-2-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.xlarge“	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, die Sie für Elastic-Flotten in der Amazon-Linux-2-Plattform und den Instance-Typ stream.standard.xlarge in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Windows Server 2019-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.2xlarge“	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, die Sie für Elastic-Flotten in der Windows-Server-2019-Plattform und den Instance-Typ stream.standard.2xlarge in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Windows Server 2019-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.large“	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, die Sie für Elastic-Flotten in der Windows-Server-2019-Plattform und den Instance-Typ stream.standard.large in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Windows Server 2019-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.medium“	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen , die Sie für Elastic-F lotten in der Windows-Server-2019-Plattform und den Instance-Typ stream.standard.me dium in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Windows Server 2019-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.small“	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen , die Sie für Elastic-F lotten in der Windows-Server-2019-Plattform und den Instance-Typ stream.standard.sm all in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Maximal Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen für Elastic-Flotten mit Windows Server 2019-Plattform und Instance-Typ „stream.standard.xlarge“	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen , die Sie für Elastic-F lotten in der Windows-Server-2019-Plattfo rm und den Instance-Typ stream.standard.xl arge in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RAM-optimierte 2xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten 2xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.2xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte 2xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten 2xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.2xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
RAM-optimierte 4xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten 4xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.4xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte 4xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten 4xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.4xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RAM-optimierte 8xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten 8xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.8xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte 8xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten 8xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.8xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
RAM-optimierte large-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten large-Streaming-Instances (stream.memory.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RAM-optimierte large-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten large-Streaming-Instances (stream.memory.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
RAM-optimierte xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von RAM-optimierten xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RAM-optimierte z1d 12xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-12xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.12xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte z1d 12xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-12xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.12xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
RAM-optimierte z1d 2xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-2xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.2xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RAM-optimierte z1d 2xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-2xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.2xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
RAM-optimierte z1d 3xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-3xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.3xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte z1d 3xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-3xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.3xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RAM-optimierte z1d 6xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-6xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.6xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte z1d 6xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-6xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.6xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
RAM-optimierte z1d large-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-large-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RAM-optimierte z1d large-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-large-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
RAM-optimierte z1d xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
RAM-optimierte z1d xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von speicheroptimierten z1d-xlarge-Streaming-Instances (stream.memory.z1d.xlarge), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Private Images	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von privaten Images, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stacks	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Stacks, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Standard-2xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von stream.standard.2xlarge-Streaming-Instances, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
Standardmäßige 2xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von standardmäßigen 2xlarge-Streaming-Instances (stream.standard.2xlarge), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Standard-large-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Standard-large-Streaming-Instances (stream.standard.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Standard-large-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Standard-large-Streaming-Instances (stream.standard.large), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Standard-medium-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Standard-medium-Streaming-Instances (stream.standard.medium), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
Standard-medium-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Standard-medium-Streaming-Instances (stream.standard.medium), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Standard-small-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Standard-small-Streaming-Instances (stream.standard.small), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Standard-small-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Standard-small-Streaming-Instances (stream.standard.small), die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Image Builder verwenden können.
Standard-xlarge-Streaming-Instances für Flotten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von stream.standard.xlarge-Streaming-Instances, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für Flotten verwenden können.
Standard-Xlarge-Streaming-Instances für Image Builder	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Standard-Xlarge-Streaming-Instances (stream.standard.x large), die Sie für Image Builder in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.
Benutzer im Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzern, die Sie im Benutzerpool in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

*Für Flotten, bei denen der Default Internet Access (Standardinternetzugriff) aktiviert ist, ist das Kontingent 100 Flotten-Instances. Wenn Ihre Bereitstellung mehr als 100 gleichzeitige Benutzer unterstützen muss, verwenden Sie stattdessen eine NAT-Gateway-Konfiguration.

AWS App Studio-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Informationen zu Kontingenten finden Sie unter Kontingente für AWS App Studio im AWS App Studio-Benutzerhandbuch.

AWS AppSync Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

AWS AppSync Kontrollebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS AppSync Gateway

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com .cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com .cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (London)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync Abonnement in Echtzeit

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-soud-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	appsync-realtime-api. me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Alle — API-Schlüssel pro API APIs	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von API-Schlüsseln pro API
Alle APIs — Authentifizierungsanbieter pro API	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der Authentifizierungsanbieter pro API
Alle APIs — Funktionen pro Pipeline-Resolver oder Handler	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl von Funktionen pro Pipeline-Resolver oder -Handler
Alle APIs — Größe des Handlers, des Resolvers und des Funktionscodes	Jede unterstützte Region: 32 Kilobyte	Nein	Maximale Codegröße von Handlern, Resolvern und Funktionen, die auf der APPSYNC_JS-Laufzeit ausgeführt werden.
Alle APIs — Iterationen pro Schleifen in Resolvern, Funktionen und Handlern	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl von Iterationen in #foreach... #end -Schleifen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Alle APIs — Anzahl der benutzerdefinierten Domainnamen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl an benutzerdefinierten Domänennamen pro Region
Alle APIs — Ausführungszeit der Anfrage	Jede unterstützte Region: 30 Sekunden	Nein	Maximale Ausführungszeit für Anfragen
Alle APIs — Antwortgröße von Resolvern, Funktionen und Handlern	Jede unterstützte Region: 5 Megabyte	Nein	Maximale Größe der ausgewerteten Resolver-, Funktions- oder Handlervorlage
Alles APIs — Größe der Abonnement-Payload	Jede unterstützte Region: 240 Kilobyte	Nein	Maximale Größe der über Abonnements erhaltenen Nachricht
Alle APIs — Abonnements pro Client-Verbindung	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Codeanweisungen für Abonnements pro Client in einer einzigen WebSocket Verbindung. Jede Anweisung ermöglicht es dem Kunden, mehrere Nachrichten zu einem bestimmten Abonnement zu erhalten.
Ereignis APIs — APIs pro Region	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von AppSync Ereignissen APIs pro Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ereignis APIs — Batchgröße pro Veröffentlichungsanforderung	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignissen, die in einem Veröffentlichungsvorgang gebündelt werden können.
Ereignis APIs — Kanal-Namespaces pro API	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Kanal-Namespaces in einer Event-API
Ereignis APIs — Anzahl der zulässigen Zeichen in einem Kanalsegment	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Zeichenlänge eines Kanalsegments
Ereignis APIs — Anzahl der zulässigen Segmente in einem Kanal	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Segmenten in einem Kanal
Ereignis APIs — Größe der Nutzlast veröffentlichen	Jede unterstützte Region: 1,2 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der gesamten Payload, die bei einem Veröffentlichungsvorgang gesendet wird
Ereignis APIs — Verbindungsrate pro API	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Event-API-Verbindungsanfragen pro Sekunde.
Ereignis APIs — Rate eingehender Ereignisse pro API	Jede unterstützte Region: 10 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl eingehender Ereignisse pro Sekunde. Jedes veröffentlichte Ereignis generiert ein einzelnes eingehendes Ereignis.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ereignis APIs — Rate der ausgehenden Nachrichten pro API	Jede unterstützte Region: 1.000.000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl ausgehender gemessene r Ereignisse pro Sekunde. Ein gemessenes Ereignis entspricht 5 kB des übermittelten Ereignisses.
Ereignis APIs — Rate der Veröffent lichungsanfragen pro Client-Verbindung	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Veröffentlichungsa nfragen pro Sekunde und WebSocket Verbindung. WebSocket Anfragen zur Veröffentlichung werden auch anhand der Quote der Anforderungstokens bewertet.
Ereignis APIs — Rate der Anforderu ngstoken	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Anforderungstoken pro Sekunde für Ereigniss e APIs in diesem Konto in der aktuellen Region. AWS AppSync weist Tokens für Veröffent lichungsanfragen zu, basierend auf der Menge an Ressourcen (Verarbei tungszeit und Speicher), die sie verbrauchen, und der Anzahl der veröffent lichten 5-kB-Nachrichten.
GraphQL APIs - APIs pro Region	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Maximale Anzahl von GraphQL APIs pro Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GraphQL APIs — Max. Batchgröße pro Anfrage	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Länge der Resolver-Anforderungsliste, die für einen Vorgang an eine einzelne Lambda-Funktion gesendet wird. BatchInvoke
GraphQL APIs - Anzahl der Caching-Schlüssel	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl der Caching-Schlüssel
GraphQL APIs - Verbindungsrate pro API	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GraphQL-API-Verbindungsanfragen pro Sekunde.
GraphQL APIs - Rate eingehender Nachrichten pro API	Jede unterstützte Region: 10 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl eingehender Nachrichten pro Sekunde. Jeder Abonnementtyp, der durch eine Mutation aufgerufen wird, generiert eine eingehende Nachricht.
GraphQL APIs - Rate der ausgehenden Nachrichten pro API	Jede unterstützte Region: 1.000.000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl ausgehender Nachrichten pro Sekunde. Eine ausgehende Nachricht entspricht 5 KB übermittelter Nutzdaten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GraphQL APIs - Rate der Anforderungstoken	us-east-1: 10 000 pro Sekunde us-east-2: 10 000 pro Sekunde us-west-2: 10 000 pro Sekunde ap-northeast-1: 10 000 pro Sekunde ap-northeast-2:10.000 pro Sekunde ap-south-1:10.000 pro Sekunde ap-southeast-1: 10 000 pro Sekunde ap-southeast-2: 10 000 pro Sekunde eu-central-1: 10 000 pro Sekunde eu-west-1: 10 000 pro Sekunde eu-west-2: 10 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Anforderungstoken pro Sekunde für GraphQL APIs in diesem Konto in der aktuellen Region. AWS AppSync weist Mutations- und Abfragean fragen Token zu, basierend auf der Menge an Ressourcen (Verarbeitungszeit und Speicher), die sie verbrauchen. Weitere Informationen zu Tokens finden Sie im Abschnitt Überwachung in der AWS AppSync Dokumentation.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	Jede der anderen unterstützten Regionen: 5.000 pro Sekunde		
GraphQL APIs - Größe der Mapping-Vorlage anfordern	Jede unterstützte Region: 64 Kilobyte	Nein	Maximale Größe der Anforderungszuweisungsvorlage
GraphQL APIs - Resolver, die in einer einzigen Anfrage ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl der Resolver, die in einer einzelnen Anforderung ausgeführt werden können
GraphQL APIs — Größe der Antwortzuordnungsvorlage	Jede unterstützte Region: 64 Kilobyte	Nein	Maximale Größe der Antwortenzuweisungsvorlage
GraphQL APIs - Größe des Schema-Dokuments	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Maximale Größe des Schemadokuments
GraphQL APIs - Quell-API-Zuordnungen pro zusammengeführter API	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Quell-API-Zuordnungen pro zusammengeführter API.
Graphql APIs — Rate der Anfragen zur Ungültigerklärung von Abonnements	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anforderungen zum Ungültigmachen pro Sekunde, Region und Konto

Rate der Anforderungstoken ist die maximale Anzahl von Anforderungstoken pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region. AWS AppSync weist Token für Mutations- und Abfrageanforderungen

zu, basierend auf der Menge der Ressourcen (Verarbeitungszeit und Arbeitsspeicher), die sie verbrauchen. Weitere Informationen zu Tokens finden Sie unter Verwenden von Token-Zählern zur Optimierung von Anforderungen im AWS AppSync -Entwicklerhandbuch.

AWS Mainframe-Modernisierung: Endpunkte und Kontingente für Anwendungstests

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	apptest.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		apptest-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	apptest.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	apptest.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	apptest.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Testfällen pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von Testfällen pro AWS Konto
Maximale Testkonfigurationen pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Testkonfigurationen pro AWS Konto
Maximale Anzahl von Testsuiten pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Testsuiten pro AWS Konto
Maximale Anzahl von Testläufen pro Testsuite	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Testläufen pro Testsuite

Endpunkte und Kontingente von Amazon Athena

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Informationen zum Herunterladen der neuesten Version des JDBC-Treibers und seiner Dokumentation finden Sie unter Verwenden von Athena mit dem JDBC-Treiber.

Informationen zu den vorherigen Versionen des JDBC-Treibers und deren Dokumentation finden Sie unter Verwenden der vorherigen Version des JDBC-Treibers.

Informationen zum Herunterladen der neuesten und vorherigen Versionen des ODBC-Treibers und zugehörigen Dokumentation finden Sie unter Verbindung zu Athena mit ODBC.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive DDL-Abfragen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die Anzahl der aktiven DDL-Abfragen. DDL-Abfragen beinhalten die Abfragen CREATE TABLE und ALTER TABLE ADD PARTITION.
Aktive DML-Abfragen	us-east-1: 200 us-east-2: 150 us-west-2: 150	Ja	Die Anzahl der aktiven DML-Abfragen. DML-Abfragen umfassen die Abfragen SELECT, CREATE TABLE AS (CTAS) und INSERT

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	ap-northeast-1: 150 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 eu-central-1: 150 eu-west-1: 150 eu-west-2: 100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 20		INTO. Die spezifischen Kontingente variieren je nach AWS Region.
Parallelität von Apache Spark DPU	Jede unterstützte Region: 160	Nein	Die maximale Anzahl von Daten, die DPUs Sie gleichzeitig für Apache Spark-Berechnungen verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Multiplikator-Kontingent für API BatchGetNamedQuery	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für BatchGetNamedQuery API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). BatchGetNamedQuery Burst ist die maximale Anzahl von BatchGetNamedQuery API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können
Burst-Multiplikator-Quote für API BatchGetQueryExecution	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für BatchGetQueryExecution API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). BatchGetQueryExecution Burst ist die maximale Anzahl von BatchGetQueryExecution API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Multiplikator-Quote für API CreateNamedQuery	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für CreateNamedQuery API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). CreateNamedQuery Burst ist die maximale Anzahl von CreateNamedQuery API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können
Burst-Multiplikator-Quote für API DeleteNamedQuery	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für DeleteNamedQuery API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). DeleteNamedQuery Burst ist die maximale Anzahl von DeleteNamedQuery API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Multiplikator-Quote für API GetNamedQuery	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für GetNamedQuery API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). GetNamedQuery Burst ist die maximale Anzahl von GetNamedQuery API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Multiplikator-Quote für API GetQueryExecution	us-west-1:2 af-south-1:2 ap-east-1:2 ap-northeast-3:2 ap-southeast-3:2 ca-central-1:2 eu-north-1:2 eu-south-1:2 eu-west-3:2 me-south-1:2 sa-east-1:2 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für GetQueryExecution API auf der Grundlage des Ratenkontingents (Burst = Rate *). BurstMultiplierQuota GetQueryExecution Burst ist die maximale Anzahl von GetQueryExecution API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Multiplikator-Quote für API GetQueryResults	us-east-1: 5 us-east-2:5 us-west-2: 5 ap-northeast-1:5 ap-northeast-2:5 ap-south-1:5 ap-southeast-1:5 ap-southeast-2:5 eu-central-1:5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 2	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für GetQueryResults API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate *). BurstMultiplierQuota GetQueryResults Burst ist die maximale Anzahl von GetQueryResults API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Multiplikator-Quote für API ListNamedQueries	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für ListNamedQueries API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). ListNamedQueries Burst ist die maximale Anzahl von ListNamedQueries API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können
Burst-Multiplikator-Quote für API ListQueryExecutions	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für ListQuery Executions API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). ListQueryExecutions Burst ist die maximale Anzahl von ListQuery Executions API-Token , die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Multiplikator-Quote für API StartQueryExecution	us-east-1: 5 us-east-2:5 us-west-2: 5 ap-northeast-1:5 eu-central-1:5 eu-west-1: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 4	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für StartQueryExecution API auf der Grundlage des Ratenkontingents (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). StartQueryExecution Burst ist die maximale Anzahl von StartQueryExecution API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können
Burst-Multiplikator-Quote für API StopQueryExecution	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Multiplikatorfaktor zur Skalierung der Burst-Kapazität für StopQueryExecution API auf der Grundlage der Ratenquote (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). StopQueryExecution Burst ist die maximale Anzahl von StopQueryExecution API-Token, die Sie auf dem Konto in der Region sammeln können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DDL-Abfrage-Timeout	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Die maximale Zeit in Minuten, die eine DDL-Abfrage ausgeführt werden kann, bevor sie abgebrochen wird. DDL-Abfragen beinhalten die Abfragen CREATE TABLE und CREATE TABLE ADD PARTITION.
DML-Abfrage-Timeout	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Zeit in Minuten, die eine DML-Abfrage ausgeführt werden kann, bevor sie abgebrochen wird. Zu DML-Abfragen gehören SELECT, CTAS und INSERT.
Maximale Anzahl von Arbeitsgruppen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Arbeitsgruppen, die in einem Konto erstellt werden können.
Bereitgestellte DPU	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl von DPUs Bereitstellungen für das Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen BatchGetNamedQuery	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die BatchGetNamedQuery API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen BatchGetQueryExecution	us-east-1:100 pro Sekunde us-east-2:100 pro Sekunde us-west-2:100 pro Sekunde ap-northeast-1:100 pro Sekunde ap-northeast-2:100 pro Sekunde ap-south-1:100 pro Sekunde ap-southeast-1:100 pro Sekunde ap-southeast-2:100 pro Sekunde eu-central-1:100 pro Sekunde eu-west-1:100 pro Sekunde eu-west-2:100 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die BatchGetQueryExecution API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	Jede der anderen unterstützten Regionen: 20 pro Sekunde		
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen CreateNamedQuery	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die CreateNamedQuery API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen DeleteNamedQuery	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die DeleteNamedQuery API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen GetNamedQuery	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die GetNamedQuery API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen GetQueryExecution	us-east-1:500 pro Sekunde us-east-2:500 pro Sekunde us-west-2:500 pro Sekunde ap-northeast-1:500 pro Sekunde ap-northeast-2:500 pro Sekunde ap-south-1:500 pro Sekunde ap-southeast-1:500 pro Sekunde ap-southeast-2:500 pro Sekunde eu-central-1:500 pro Sekunde eu-west-1:500 pro Sekunde eu-west-2:500 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die GetQueryExecution API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	Jede der anderen unterstützten Regionen: 100 pro Sekunde		
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen GetQueryResults	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die GetQueryResults API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen ListNamedQueries	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die ListNamedQueries API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen ListQueryExecutions	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die ListQueryExecutions API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen StartQueryExecution	us-east-1:100 pro Sekunde us-east-2:100 pro Sekunde us-west-2:100 pro Sekunde ap-northeast-1:100 pro Sekunde ap-northeast-2:100 pro Sekunde ap-south-1:100 pro Sekunde ap-southeast-1:100 pro Sekunde ap-southeast-2:100 pro Sekunde eu-central-1:100 pro Sekunde eu-west-1:100 pro Sekunde eu-west-2:100 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die StartQueryExecution API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	Jede der anderen unterstützten Regionen: 20 pro Sekunde		

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von API-Aufrufen StopQueryExecution	us-east-1:50 pro Sekunde us-east-2:50 pro Sekunde us-west-2:50 pro Sekunde ap-northeast-1:50 pro Sekunde ap-northeast-2:50 pro Sekunde ap-south-1:50 pro Sekunde ap-southeast-1:50 pro Sekunde ap-southeast-2:50 pro Sekunde eu-central-1:50 pro Sekunde eu-west-1:50 pro Sekunde eu-west-2:50 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 20 pro Sekunde	Ja	Maximale Aufrufrate pro Sekunde für die StopQueryExecution API in diesem Konto in der aktuellen Region. Für diese API fügt der Dienst Ihrem Konto Token zu einem festen Tarif hinzu. Mit einem Token können Sie einen API-Aufruf tätigen. Sie sammeln Tokens für eine API bis zu einem Maximum von (Auffüllrate der API x Burst-Multiplikator-Quote der API)

Weitere Informationen finden Sie unter Servicekontingente im Amazon-Athena-Benutzerhandbuch.

AWS Audit Manager Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Konten, die für alle Bewertungen in den Geltungsbereich fallen	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Die maximale Anzahl von Konten, die für alle Bewertungen in den Geltungsbereich fallen, pro Region
Benutzerdefinierte Steuerelemente	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Kontrollen pro Konto pro Region
Benutzerdefinierte Frameworks	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Frameworks pro Konto pro Region
Laufende Bewertungen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von laufenden Bewertungen pro Region pro Konto

Endpunkte und Kontingente von Amazon Augmented AI

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar
Flow-Definitionen	100	Ja
Vorlagen für Arbeitsaufgaben (menschliche Aufgabe UIs)	100	Ja
Gerade übertragene Human Loops pro Flow-Definition (privates oder Anbieter-Arbeitsteam) †	5,000	Nein
Menschliche Abläufe während des Fluges pro Ablaufdefinition (Amazon Mechanical Turk Arbeitsteam) †	1.000	Nein

† Human Loops werden als in Übertragung betrachtet, wenn ihr Status `InProgress` oder `Stopping` ist.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Aurora

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Autorisierungen pro DB-Sicherheitsgrup pe	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Anzahl der Sicherhei tsgruppenberechtigungen pro DB-Sicherheitsgruppe
Benutzerdefinierte Endpunkte pro DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Endpunkten, die Sie pro Aurora-DB-Cluster in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Dieser Wert spiegelt die höchste Anzahl von benutzerd efinierten Endpunkte n in einem DB-Cluster im Konto wider. Andere DB-Cluster im Konto haben möglicherweise eine geringere Anzahl von benutzerdefinierten Endpunkten.
Kundenspezifische Motorversionen	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Engine-Versionen, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DB-Cluster-Parametergruppen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Cluster-Paramet ergruppen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Aurora-Clustern in diesem Konto in der aktuellen Region
DB-Instances	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 40	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Instances, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig ist
DB-Shard-Gruppen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DB-Shard-Gruppen für Aurora Limitless Database in diesem Konto in der aktuellen Region
DB-Subnetzgruppen	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Subnetzgruppen
Größe des HTTP-Anforderungstexts der Daten-API	Jede unterstützte Region: 4 Megabyte	Nein	Die maximal zulässige Größe für den HTTP-Anforderungstext.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Cluster-Geheimnis-Paare der Daten-API	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl eindeutiger Paare von Aurora Serverless v1-DB-Clustern und Geheimnissen in gleichzeitigen Daten-API-Anfragen für dieses Konto in der aktuellen AWS Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl gleichzeitiger Daten-API-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Daten-API-Anfragen an einen Aurora Serverless v1-DB-Cluster, die dasselbe Geheimnis verwenden und gleichzeitig verarbeitet werden können. Zusätzliche Anforderungen werden in die Warteschlange gestellt und verarbeitet, sobald in Bearbeitung befindliche Anforderungen abgeschlossen sind.
Maximale Ergebnissatzgröße der Daten-API	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der Datenbank-Ergebnismenge, die von der Daten-API zurückgegeben werden kann.
Maximale Daten-API-Größe der JSON-Antwortzeichenfolge	Jede unterstützte Region: 10 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der vereinfachten JSON-Antwortzeichenfolge, die von der RDS-Daten-API zurückgegeben wird.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Daten-API-Anforderungen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen an die Daten-API pro Sekunde, die für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig ist. Dieses Kontingent gilt nur für Amazon Aurora Serverless v1-Cluster.
Ereignisabonnements	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Ereignisabonnements
IAM-Rollen pro DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von IAM-Rollen, die mit einem DB-Cluster verknüpft werden können
IAM-Rollen pro DB-Instance	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von IAM-Rollen, die mit einer DB-Instance verknüpft werden können
Integrationen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Integrationen, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig sind AWS
Manuelle DB-Cluster-Snapshots	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl manueller DB-Cluster-Snapshots
Manuelle DB-Instance-Snapshots	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl manueller DB-Instance-Snapshots

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Optionsgruppen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Optionsgruppen
Parametergruppen	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Parametergruppen
Proxys	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Proxys, die für dieses Konto in der aktuellen Region zulässig sind AWS
Read Replicas pro Primary	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Lesereplikaten pro primäre DB-Instance. Dieses Kontingent kann für Amazon Aurora nicht angepasst werden.
Reservierte DB-Instances	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl reservierter DB-Instan ces, die für dieses Konto in der aktuellen Region zulässig sind AWS
Sicherheitsgruppen	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Sicherheitsgruppen
Subnetze pro DB-Subnetzgruppe	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Subnetzen pro DB-Subnetzgruppe

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtspeicher für alle DB-Instances	Jede unterstützte Region: 100 000 Gigabyte	Ja	Der maximale Gesamtspeicher (in GB) von EBS-Volumes für alle Amazon-RDS-DB-Instances zusammen. Dieses Kontingent gilt nicht für Amazon Aurora, das ein maximales Cluster-Volumen von 128 TiB für jeden DB-Cluster hat.

Amazon Aurora DSQL-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Cluster-Größe	Jede unterstützte Region: 10.000 Gigabyte	Ja	Die maximale Kapazität (in GB) für einen Aurora DSQL-Cluster. Dieses Kontingent gilt sowohl für

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Cluster mit einer Region als auch für Cluster mit mehreren Regionen.
Verbindungen pro Cluster	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl aktiver Verbindungen pro Cluster, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Cluster mit mehreren Regionen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Clustern mit mehreren Regionen, die pro Konto zulässig sind.
Cluster mit einer einzigen Region	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl aktiver Cluster, die pro Konto in einer bestimmte n Region zulässig sind.

AWS Auto Scaling Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Note**
>
> Diese Seite enthält Service-Endpunkte und Servicekontingente im Zusammenhang mit Skalierungsplänen, eine AWS Auto Scaling -Ressource. Wenn Sie versuchen, Endpunkte

und Kontingente für Amazon EC2 Auto Scaling oder Application Auto Scaling zu finden, lesen Sie Folgendes:

- Amazon EC2 Auto Scaling
- Application Auto Scaling

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Skalierungsanweisungen pro Skalierungsplan	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl an Skalierungsanweisungen pro Skalierungsplan.
Skalierungspläne	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Skalierungsplänen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Ein Skalierungsplan teilt AWS Auto Scaling mit, wie eine Sammlung von Ressourcen skaliert werden soll.
Konfiguration der Zielnachverfolgung pro Skalierungsanweisung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Konfigurationen der

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Ziel-Nachverfolgung pro Skalierungsanweisung.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Ihre Skalierungspläne im Benutzerhandbuch für AWS Auto Scaling .

AWS B2B Data Interchange Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Funktionen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Funktionen.
Partnerschaften	Jede unterstützte Region: 700	Nein	Maximale Anzahl von Partnerschaften.
Profile	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl von Profilen.
Transformatoren	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Maximale Anzahl von Transformatoren.

AWS Backup Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Backup-Pläne pro Region und Konto	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Anzahl der Backup-Pläne in diesem Konto in der aktuellen Region
Backup-Tresore pro Region und Konto	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Anzahl der Backup-Tr esore in diesem Konto in der aktuellen Region
Gleichzeitige Sicherungskopien pro unterstütztem Service pro Konto	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Anzahl von gleichzeitigen Sicherungskopien pro unterstütztem Service pro Konto
Gleichzeitige Sicherungsaufträge pro Ressource	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Anzahl der gleichzeitigen Sicherungsaufträge pro Ressource
Framework-Kontrollen pro Konto und Region	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Anzahl von Framework -Kontrollen in diesem Konto in der aktuellen Region
Frameworks pro Region pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Anzahl von Framework s in diesem Konto in der aktuellen Region
Frameworks pro Berichtsplan	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Anzahl von Frameworks pro Berichtsplan
Maximaler Backup-Nestlevel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl verschachtelter Ebenen, die für Backups zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Metadaten-Tags pro Sicherung	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Anzahl der Metadaten-Tags pro Sicherung
Wiederherstellungspunkte pro Backup-Tresor	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Anzahl der Wiederherstellungspunkte pro Sicherungstresor
Berichtspläne pro Region pro Konto	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Anzahl der Berichtspläne in diesem Konto in der aktuellen Region
Versionen pro Backup-Plan	Jede unterstützte Region: 2 000	Ja	Anzahl der Versionen pro Sicherungsplan

Wenn Sie regelmäßig die Drosselungs-Ausnahmen erhalten, sollten Sie einen Quotenbegrenzer verwenden.

API-Name	Standardaufrufe/Sekunde
CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan | DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | DescribeBackupVault ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFrom JSON | | GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy | GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | GetSupportedResourceTypes	15

API-Name	Standardaufrufe/Sekunde
ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults | ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | ListRestoreJobs | ListTags	20
Summe aller API-Aufrufe	50

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

AWS Batch Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asia Pacific (Taipei)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	
Europa (Paris)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rechenumgebungslimit	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Datenverarbeitungsumgebungen pro Konto pro Region.
Limit für Rechenumgebungen pro Auftragswarteschlange.	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Maximale Anzahl von Datenverarbeitungsumgebungen pro Auftragswarteschlange.
Größenbeschränkung für die Jobdefinition	Jede unterstützte Region: 24	Nein	Maximale Größe der Auftragsdefinition (für RegisterJobDefinition API-Operationen), gemessen in KiB.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Limit für Auftragsabhängigkeiten	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Maximale Anzahl von Auftragsabhängigkeiten pro Auftrag.
Limit für Auftragsnutzlastgröße	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Maximale Größe der Job-Payload (für SubmitJob API-Operationen), gemessen in KiB.
Auftragswarteschlangenlimit	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Auftragswarteschlangen pro Konto pro Region.
Limit für maximale Array-Größe	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Maximale Array-Größe für Array-Aufträge.
Freigabekennungen pro Auftragsw arteschlangenlimit.	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Maximale Anzahl von Freigabekennungen pro Auftragswarteschlange.
Limit für Aufträge mit Status „Übermitt elt“	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Nein	Maximale Anzahl von Aufträgen im Status SUBMITTED.
Für das Limit gelten Transaktionen pro Sekunde SubmitJob	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) für jedes SubmitJob Betriebskonto.

Weitere Informationen finden Sie unter Servicekontingente im AWS Batch -Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Bedrock

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Amazon Bedrock Service-Endpunkte

Amazon Bedrock-Steuerflugzeug APIs

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von regionsspezifischen Endpunkten, die Amazon Bedrock für die Verwaltung, Schulung und Bereitstellung von Modellen unterstützt. Verwenden Sie diese Endpunkte für Amazon Bedrock API-Operationen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Mailand)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Laufzeit von Amazon Bedrock APIs

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von regionsspezifischen Endpunkten, die Amazon Bedrock unterstützt, um Inferenzanfragen für in Amazon Bedrock gehostete Modelle zu stellen. Verwenden Sie diese Endpunkte für Amazon Bedrock Runtime API-Operationen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Singapur)			
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Agenten für Amazon Bedrock Build-Time APIs

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von regionsspezifischen Endpunkten, die Agents for Amazon Bedrock für die Erstellung und Verwaltung von Agenten und Wissensdatenbanken unterstützt. Verwenden Sie diese Endpunkte für Agents for Amazon Bedrock API-Operationen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Agenten für Amazon Bedrock Runtime APIs

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von regionsspezifischen Endpunkten, die Agents for Amazon Bedrock zum Aufrufen von Agenten und Abfragen von Wissensdatenbanken unterstützt. Verwenden Sie diese Endpunkte für Agents for Amazon Bedrock Runtime API-Operationen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock Datenautomatisierung APIs

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der regionsspezifischen Endpunkte, die Data Automation for Amazon Bedrock unterstützt. Endgeräte, die das Wort verwenden, `runtime` rufen Blueprints und Projekte auf, um Informationen aus Dateien zu extrahieren. Verwenden Sie diese Endpunkte für Amazon Bedrock Data Automation Runtime API-Operationen. Endpunkte ohne diese `runtime` werden verwendet, um Blueprints und Projekte zu erstellen, um Anleitungen zur Extraktion bereitzustellen. Verwenden Sie diese Endpunkte für Amazon Bedrock Data Automation API Buildtime-Operationen

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Amazon Bedrock-Servicekontingente

> **Tip**
>
> Da Amazon Bedrock über eine große Anzahl von Kontingenten verfügt, empfehlen wir, dass Sie sich die Service-Kontingente in der Konsole anzeigen lassen, anstatt die Tabelle unten zu verwenden. Öffnen Sie Amazon Bedrock-Kontingente. Verwenden Sie das Suchfeld, um bestimmte Kontingente zu finden. Verwenden Sie das Zahnradsymbol, um zu steuern, wie viele Kontingente auf einer Seite angezeigt werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Datenautomatisierung) (Konsole) Maximale Größe der Dokumentdatei (MB)	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Dateigröße für die Konsole
(Datenautomatisierung) (Konsole) Maximale Anzahl von Seiten pro Dokumentdatei	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Seiten pro Dokument in der Konsole
(Datenautomatisierung) CreateBlueprint — Maximale Anzahl von Blueprints pro Konto	Jede unterstützte Region: 350	Ja	Die maximale Anzahl von Blueprints pro Konto
(Datenautomatisierung) CreateBlueprintVersion — Maximale Anzahl von Blueprint-Versionen pro Blueprint	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Versionen pro Blueprint
(Datenautomatisierung) Länge der Beschreibung für Felder (Zeichen)	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Länge der Beschreibung für Felder in Zeichen
(Datenautomatisierung) InvokeDataAutomationAsync — Audio — Maximale Anzahl gleichzeitiger Jobs	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl offener Invoke Data Automation Async-Jobs für Audios
(Datenautomatisierung) InvokeDataAutomationAsync — Dokument — Maximale Anzahl gleichzeitiger Jobs	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl offener Invoke Data Automation Async-Jobs für Dokumente
(Data Automation) InvokeDataAutomationAsync — Bild — Maximale Anzahl gleichzeitiger Jobs	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl offener Invoke Data Automation Async-Jobs für Bilder

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Datenautomatisierung) InvokeDataAutomationAsync — Maximale Anzahl offener Jobs	Jede unterstützte Region: 1 800	Nein	Die maximale Anzahl offener Invoke Data Automation Async-Jobs für Bilder
(Datenautomatisierung) InvokeDataAutomationAsync — Video — Maximale Anzahl gleichzeitiger Jobs	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl offener Invoke Data Automation Async-Jobs für Videos
(Datenautomatisierung) Maximale Audio-Abtastrate (Hz)	Jede unterstützte Region: 48.000	Nein	Die maximale Audio-Samplerate
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt (Audios)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt für Audios
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt (Dokumente)	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt für Dokumente
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt (Bilder)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt für Bilder
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt (Videos)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Blueprints pro Projekt für Videos
(Datenautomatisierung) Maximale JSON-Blueprint-Größe (Zeichen)	Jede unterstützte Region: 100 000	Nein	Die maximale Größe von JSON in Zeichen
(Datenautomatisierung) Maximale Ebenen der Feldhierarchie	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl der Ebenen der Feldhierarchie

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Seiten pro Dokument	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Die maximale Anzahl von Seiten pro Dokument
(Datenautomatisierung) Maximale Auflösung	Jede unterstützte Region: 8 000	Nein	Die maximale Auflösung für Bilder
(Datenautomatisierung) Maximale Größe der Audiodatei (MB)	Jede unterstützte Region: 2 048	Nein	Die maximale Dateigröße für Audio
(Datenautomatisierung) Maximale Audiolänge (Minuten)	Jede unterstützte Region: 240	Nein	Die maximale Länge für Audio in Minuten
(Datenautomatisierung) Maximale Größe der Dokumentdatei (MB)	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Dateigröße
(Datenautomatisierung) Maximale Bilddateigröße (MB)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Dateigröße für Bilder
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Start-Inferenzanforderung (Audios)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Inline-Blueprints in der Start-Inferenzanforderung
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Start-Inferenzanforderung (Dokumente)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Inline-Blueprints in der Start-Inferenzanforderung
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Start-Inferenzanforderung (Bilder)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Inline-Blueprints in der Start-Inferenzanforderung
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Blueprints pro Start-Inferenzanforderung (Videos)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Inline-Blueprints in der Start-Inferenzanforderung
(Datenautomatisierung) Maximale Anzahl von Listenfeldern pro Blueprint	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von Listenfeldern pro Blueprint

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Datenautomatisierung) Maximale Videodateigröße (MB)	Jede unterstützte Region: 10 240	Nein	Die maximale Dateigröße für Videos
(Datenautomatisierung) Maximale Videolänge (Minuten)	Jede unterstützte Region: 240	Nein	Die maximale Länge für Videos in Minuten
(Datenautomatisierung) Minimale Audio-Abtastrate (Hz)	Jede unterstützte Region: 8 000	Nein	Die minimale Audio-Samplerate
(Datenautomatisierung) Minimale Audiolänge (Millisekunden)	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die Mindestlänge für Audio in Millisekunden
(Evaluierung) Anzahl der gleichzeitigen automatischen Modellevaluierungsjobs	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Aufträgen zur automatischen Modellevaluierung, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig angeben können.
(Evaluierung) Anzahl gleichzeitiger Modellevaluierungsjobs, bei denen menschliche Arbeitskräfte eingesetzt werden	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Modellevaluierungsjobs, bei denen menschliche Arbeitskräfte eingesetzt werden, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig angeben können.
(Evaluierung) Anzahl der benutzerdefinierten Metriken	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Metriken, die Sie in einem Modellevaluierungsjob angeben können, bei dem menschliche Mitarbeiter eingesetzt werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Evaluierung) Anzahl von Datensätzen mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen bei einer Evaluierung eines Modells am Menschen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Datensätzen mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen, die Sie in einem Auftrag zur Evaluierung eines menschlichen Modells in diesem Konto in der aktuellen Region angeben können.
(Evaluierung) Anzahl von Datensätzen pro Auftrag	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die Sie in einem automatisierten Modellevaluierungsjob angeben können. Dies umfasst sowohl benutzerdefinierte als auch integrierte Prompt-Datensätze.
(Evaluierung) Anzahl der Bewertungsaufträge	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Modellevaluierungsjobs, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Bewertung) Anzahl der Metriken pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von Metriken, die Sie pro Datensatz in einem automatisierten Modellevaluierungs job angeben können. Dies umfasst sowohl benutzerdefinierte als auch integrierte Metriken.
(Bewertung) Anzahl der Modelle in einem Modellevaluierungsjob, bei dem menschliche Mitarbeiter eingesetzt werden	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von Modellen, die Sie in einem Modelleva luierungsjob angeben können, bei dem menschliche Arbeitskräfte verwendet werden.
(Evaluierung) Anzahl der Modelle im Rahmen einer automatisierten Modellevaluierung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Modellen, die Sie in einem automatisierten Modellevaluierungsjob angeben können.
(Evaluierung) Anzahl der Eingabeau fforderungen in einem Datensatz mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderun gen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Eingabeaufforderun gen, die ein Datensatz mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen enthalten kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Evaluierung) Größe der Eingabeaufforderung	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Größe (in KB) einer einzelnen Aufforderung in einem benutzerdefinierten Prompt-Datensatz.
(Bewertung) Aufgabenzeit für Mitarbeiter	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Zeitdauer (in Tagen), die einem Mitarbeiter zur Erledigung von Aufgaben zur Verfügung stehen kann.
(Flows) Agentenknoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Agentknoten.
(Flows) Collector-Knoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Collector-Knoten.
(Flows) Konditionieren Sie Knoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Bedingungsknoten.
(Flüsse) Bedingungen pro Bedingungsknoten	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Bedingungen pro Bedingungsknoten.
(Flows) CreateFlow Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreateFlow Anfragen pro Sekunde.
(Flows) CreateFlowAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreateFlowAlias Anfragen pro Sekunde.
(Flows) CreateFlowVersion Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreateFlowVersion Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Flows) DeleteFlow Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteFlow Anfragen pro Sekunde.
(Flows) DeleteFlowAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteFlowAlias Anfragen pro Sekunde.
(Flows) DeleteFlowVersion Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteFlowVersion Anfragen pro Sekunde.
(Flows) Flow-Aliase pro Flow	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Flow-Aliasen.
(Flows) Flow-Ausführungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Flow-Ausführungen pro Konto.
(Flows) Flow-Versionen pro Flow	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Flow-Versionen.
(Flows) Flows pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Flows pro Konto.
(Flows-) GetFlow Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetFlow Anfragen pro Sekunde.
(Flows) GetFlowAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetFlowAlias Anfragen pro Sekunde.
(Flows) GetFlowVersion Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetFlowVersion Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Flows) Inline-Codeknoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Inline-Codeknoten pro Flow.
(Flows) Eingabeknoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Flow-Eingabeknoten.
(Flows) Iterator-Knoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Iteratorknoten.
(Flows) Knotenpunkte in der Wissensdatenbank pro Flow	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Knotenpunkten in der Wissensdatenbank.
(Flows) Lambda-Funktionsknoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Lambda-Funktionsknoten.
(Flows) Lex-Knoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Lex-Knoten.
(Flows) ListFlowAliases Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListFlowAliases Anfragen pro Sekunde.
(Flows) ListFlowVersions Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListFlowVersions Anfragen pro Sekunde.
(Flows) ListFlows Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListFlows Anfragen pro Sekunde.
(Flows) Ausgabeknoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Flow-Ausgabeknoten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Flows-) PrepareFlow Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von PrepareFlow Anfragen pro Sekunde.
(Flows) Prompt Knoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Prompt-Knoten.
(Flows) S3-Abrufknoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von S3-Abrufknoten.
(Flows) S3-Speicherknoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von S3-Speicherknoten.
(Flows) Gesamtzahl der Knoten pro Flow	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von Knoten in einem Flow.
(Flows) UpdateFlow Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateFlow Anfragen pro Sekunde.
(Flows) UpdateFlowAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateFlowAlias Anfragen pro Sekunde.
(Flows) ValidateFlowDefinition Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ValidateFlowDefinition Anfragen pro Sekunde.
(Guardrails) Länge der kontextbe zogenen Basisabfrage in Texteinheiten	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Länge der Abfrage für die kontextue lle Erdung in Texteinhe iten
(Leitplanken) Länge der Antwort auf die kontextuelle Erdung in Texteinheiten	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Länge der Antwort für die kontextue lle Erdung in Texteinhe iten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Leitplanken) Länge der kontextuellen Erdungsquelle in Texteinheiten	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Nein	Die maximale Länge der Erdungsquelle für die kontextuelle Erdung in Texteinheiten
(Guardrails) Beispielsätze pro Thema	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Themenbeispielen, die pro Thema aufgenommen werden können
(Leitplanken) Leitplanken pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Leitplanken in einem Konto
(Guardrails) Texteinheiten pro Sekunde für ApplyGuardrail On-Demand-Inhaltsf ilterrichtlinien	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Texteinheiten, die für Inhaltsfilterrichtlinien pro Sekunde verarbeitet werden können
(Guardrails) Texteinheiten pro Sekunde für die Richtlinie „ ApplyGuardrail Abgelehnte Themen“ auf Anfrage	us-east-1:50 US-West-2:50 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Texteinheiten, die für Richtlinien zum Thema „Abgelehnt“ pro Sekunde verarbeitet werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Guardrails) Texteinheiten pro Sekunde für die On-Demand-Filterrichtlinie für ApplyGuardrail vertrauliche Informationen	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Texteinheiten, die für Filterrichtlinien für vertrauliche Informationen pro Sekunde verarbeitet werden können
(Guardrails) Texteinheiten pro Sekunde nach Bedarf für die ApplyGuardrail Word-Filterrichtlinie	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Texteinheiten, die für Word-Filterrichtlinien pro Sekunde verarbeitet werden können
(Guardrails) Texteinheiten pro Sekunde für ApplyGuardrail kontextabhängige Erdungsrichtlinien auf Abruf	Jede unterstützte Region: 106	Ja	Die maximale Anzahl von Texteinheiten, die pro Sekunde für kontextbezogene Grounding-Richtlinien verarbeitet werden können
(Guardrails) On-Demand-Anfragen pro Sekunde ApplyGuardrail	us-east-1:50 US-West-2:50 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ApplyGuardrail API-Aufrufen pro Sekunde
(Guardrails) Regex-Entitäten im Filter für vertrauliche Informationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Guardrail-Filter-Regexes, die in eine Richtlinie für vertrauliche Informationen aufgenommen werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Guardrails) Länge der Regex in Zeichen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Länge eines regulären Leitplank enfilters in Zeichen
(Leitplanken) Themen pro Leitplanke	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl von Themen, die in allen Richtlinien für Leitplanken definiert werden können
(Leitplanken) Versionen pro Leitplanke	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Versionen, die eine Leitplanke haben kann
(Leitplanken) Wortlänge in Zeichen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Länge eines Worts in einer Liste blockierter Wörter in Zeichen
(Leitplanken) Richtlinie „Wörter pro Wort“	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Wörtern, die in eine Liste gesperrter Wörter aufgenommen werden können
(Wissensdatenbanken) Gleichzeitige DeleteKnowledgeBaseDocument s Anfragen IngestKnowledgeBas eDocuments und Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von IngestKnowledgeBas eDocuments DeleteKno wledgeBaseDocument s AND-Anfragen, die gleichzeitig in einem Konto ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Wissensdatenbanken) Gleichzeitige Aufnahmeaufträge pro Konto	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Aufnahmeaufträgen, die gleichzeitig in einem Konto ausgeführt werden können.
(Wissensdatenbanken) Gleichzeitige Aufnahmeaufträge pro Datenquelle	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Aufnahmeaufträgen, die gleichzeitig für eine Datenquelle ausgeführt werden können.
(Wissensdatenbanken) Gleichzeitige Aufnahmeaufträge pro Wissensdatenbank	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Aufnahmeaufträgen, die für eine Wissensdatenbank gleichzeitig ausgeführt werden können.
(Wissensdatenbanken) CreateDataSource -Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreateDataSource API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) CreateKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreateKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) Datenquellen pro Wissensdatenbank	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Datenquellen pro Wissensdatenbank.
(Wissensdatenbanken) DeleteDataSource Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDataSource API-Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Wissensdatenbanken) DeleteKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) DeleteKnowledgeBaseDocuments Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteKnowledgeBaseDocuments API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) Dateien, die pro Aufnahmejob hinzugefügt oder aktualisiert werden sollen	Jede unterstützte Region: 5 000 000	Nein	Die maximale Anzahl neuer und aktualisierter Dateien, die pro Aufnahmejob aufgenommen werden können.
(Wissensdatenbanken) Zu löschende Dateien pro Aufnahme-Job	Jede unterstützte Region: 5 000 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien, die pro Aufnahmeauftrag gelöscht werden können.
(Wissensdatenbanken) Dateien, die pro Auftrag aufgenommen werden sollen. IngestKnowledgeBaseDocuments	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Dokumenten, die pro IngestKnowledgeBaseDocuments Anfrage aufgenommen werden können.
(Wissensdatenbanken) GenerateQuery Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von GenerateQuery API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) GetDataSource Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetDataSource API-Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Wissensdatenbanken) GetIngestionJob Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetIngestionJob API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) GetKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) GetKnowledgeBaseDocuments Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von GetKnowledgeBaseDocuments API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) IngestKnowledgeBaseDocuments Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von IngestKnowledgeBaseDocuments API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) IngestKnowledgeBaseDocuments Gesamtgröße der Nutzlast	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Größe (in MB) der gesamten Nutzlast in einer IngestKnowledgeBaseDocuments Anfrage.
(Wissensdatenbanken) Dateigröße des Aufnahmeauftrags	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Größe (in MB) einer Datei in einem Aufnahme-Job.
(Wissensdatenbanken) Größe des Aufnahme-Jobs	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Größe (in GB) eines Aufnahme-Jobs.
(Wissensdatenbanken) Wissensdatenbanken pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Wissensdatenbanken pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Wissensdatenbanken) ListDataSources Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListDataSources API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) ListIngestionJobs Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListIngestionJobs API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) ListKnowledgeBaseDocuments Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von ListKnowledgeBaseDocuments API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) ListKnowledgeBases Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListKnowledgeBases API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) Maximale Anzahl von Dateien für den BDA-Parser	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien, die mit Amazon Bedrock Data Automation als Parser verwendet werden können.
(Wissensdatenbanken) Maximale Anzahl von Dateien für Foundation Models als Parser	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien, die mit Foundation Models als Parser verwendet werden können.
(Wissensdatenbanken) Anfragen pro Sekunde neu bewerten	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Rerank-API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) Anfragen pro Sekunde abrufen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Retrieve-API-Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Knowledge Bases) RetrieveAndGenerate -Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von RetrieveAndGenerate API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) RetrieveAndGenerateStream Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von RetrieveAndGenerateStream API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) StartIngestionJob Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 0,1	Nein	Die maximale Anzahl von StartIngestionJob API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) UpdateDataSource Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateDataSource API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) UpdateKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.
(Wissensdatenbanken) Größe der Benutzerabfrage	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Größe (in Zeichen) einer Benutzerabfrage.
(Modellanpassung) Benutzerdefinierte Modelle pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Modellen in einem Konto.
(Modellanpassung) Maximale Größe der Eingabedatei für Destillationsanpassungsaufträge	Jede unterstützte Region: 2 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe der Eingabedatei für Aufträge zur Anpassung der Destillation.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Modellanpassung) Maximale Leitungsl änge für Aufträge zur Anpassung der Destillation	Jede unterstüt zte Region: 16 Kilobyte	Nein	Die maximale Zeilenlän ge in der Eingabedatei für Aufträge zur Anpassung der Destillation.
(Modellanpassung) Maximale Anzahl von Eingabeaufforderungen für Aufträge zur Anpassung der Destillation	Jede unterstützte Region: 15 000	Nein	Die maximale Anzahl von Eingabeaufforderun gen, die für Aufträge zur Anpassung der Destillat ion erforderlich sind.
(Modellanpassung) Maximale Länge des Kontextes zur Feinabstimmung des Studentenmodells für Amazon Nova Micro V1-Destillationsanpassungsa ufträge	Jede unterstützte Region: 32.000	Nein	Die maximale Länge des Kontextes zur Feinabsti mmung des Studenten modells für Amazon Nova Micro V1-Destillationsan passungsjobs.
(Modellanpassung) Maximale Länge des Kontextes zur Feinabstimmung des Studentenmodells für Amazon Nova V1-Destillationsanpassungsaufträge	Jede unterstützte Region: 32.000	Nein	Die maximale Länge des Kontextes zur Feinabsti mmung des Studenten modells für Amazon Nova V1-Destillationsan passungsjobs.
(Anpassung des Modells) Maximale Länge des Kontextes zur Feinabsti mmung des Studentenmodells für Aufträge zur Anpassung der Destillation nach dem Vorbild „Anthropic Claude 3 Haiku 20240307 V1“	Jede unterstützte Region: 32.000	Nein	Die maximale Länge des Studierendenmodells zur Feinabstimmung des Kontextes für Aufgaben zur Anpassung der Destillation in Anthropic Claude 3 Haiku 20240307 V1.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Modellanpassung) Maximale Länge des Kontextes zur Feinabstimmung des Studentenmodells für Llama 3.1 70B Instruct V1-Destillationsanpassungsaufträge	Jede unterstützte Region: 16 000	Nein	Die maximale Länge des Kontextes zur Feinabstimmung des Studentenmodells für Llama 3.1 70B Instruct V1-Destillationsanpassungsaufträge.
(Modellanpassung) Maximale Länge des Kontextes zur Feinabstimmung des Studentenmodells für Llama 3.1 8B Instruct V1-Destillationsanpassungsaufträge	Jede unterstützte Region: 32.000	Nein	Die maximale Länge des Kontextes zur Feinabstimmung des Studentenmodells für Llama 3.1 8B Instruct V1-Destillationsanpassungsaufträge.
(Modellanpassung) Mindestanzahl von Eingabeaufforderungen für Aufträge zur Anpassung der Destillation	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Eingabeaufforderungen, die für Aufträge zur Anpassung der Destillation erforderlich sind.
(Modellanpassung) Geplante Anpassungsaufträge	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von geplanten Anpassungsaufträgen.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Amazon Nova Lite-Feinsteuerungsauftrag	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Amazon Nova Lite-Fine-Tuning-Job zulässig ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Amazon Nova Micro Fine-Tuning-Job	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Amazon Nova Micro Fine-Tuning-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Amazon Nova Pro-Feinoptimierungsauftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Amazon Nova Pro-Feintuning-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Claude 3 Haiku v1-Feintuning-Job	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Claude-3-Haiku-Fine-Tuning-Job zulässig war.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Claude 3-5-Haiku v1-Feintuning-Job	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Claude 3-5-Haiku-Feintuning-Job zulässig war.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 2 13B v1-Feinabstimmungsauftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 2 13B-Feinoptimierungsjob zulässig war.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 2 70B v1-Feinoptimierungsjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 2 70B-Feinabstimmungsauftrag zulässig war.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 3.1 70B Instruct v1-Feinsteuerungsjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 3.1 70B Instruct Fine-Tuning-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 3.1 8B Instruct v1-Feinsteuerungsjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 3.1 8B Instruct Fine-Tuning-Job zulässig ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 3.2 11B Instruct v1-Feinsteuerungsjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 3.2 11B Instruct Fine-Tuning-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 3.2 1B Instruct v1-Feinsteuerungsjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 3.2 1B Instruct Fine-Tuning-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 3.2 3B Instruct v1-Feinsteuerungsjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 3.2 3B Instruct Fine-Tuning-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Meta Llama 3.2 90B Instruct v1-Feinsteuerungsjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Meta Llama 3.2 90B Instruct Fine-Tuning-Job zulässig ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Titan Image Generator G1 V1-Feinabstimmungsauftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Auftrag zur Feinabstimmung von Titan Image Generator zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Titan Image Generator G1 V2-Feinabstimmungsauftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Titan Image Generator V2-Feinabstimmungsauftrag zulässig war.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Titan Multimodal Embeddings G1 v1-Feintuning-Job	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Feinabstimmungsauftrag mit Titan Multimodal Embeddings zulässig war.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Auftrag vor der Schulung mit Titan Text G1 — Express v1 Continued	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Titan Text Express Continued Pre-Training-Job zulässig ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Titan Text G1 — Express v1 Fine-Tuning-Job	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Titan Text Express-Feintuning-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsdatensätze für einen Job vor der Schulung mit Titan Text G1 — Lite v1 Continued Pre-Trainings	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Titan Text Lite Continued Pre-Training-Job zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Titan Text G1 — Lite v1-Feinabstimmungsauftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Titan Text Lite-Feinabstimmungsauftrag zulässig ist.
(Modellanpassung) Summe der Schulungs- und Validierungsaufzeichnungen für einen Titan Text G1 - Premier v1-Feinabstimmungsauftrag	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Die maximale kombinierte Anzahl von Schulungs- und Validierungsdatensätzen, die für einen Titan Text Premier-Feintuning-Job zulässig ist.
(Prompte Verwaltung) CreatePrompt Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePrompt Anfragen pro Sekunde.
(Prompt-Verwaltung) CreatePromptVersion Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePromptVersion Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
(Prompt-Verwaltung) DeletePrompt Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeletePrompt Anfragen pro Sekunde.
(Prompt-Verwaltung) GetPrompt Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetPrompt Anfragen pro Sekunde.
(Prompt-Verwaltung) ListPrompts Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListPrompts Anfragen pro Sekunde.
(Prompt-Verwaltung) Eingabeaufforderungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Eingabeaufforderungen.
(Eingabeaufforderungsverwaltung) UpdatePrompt Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdatePrompt Anfragen pro Sekunde.
(Prompt-Verwaltung) Versionen pro Prompt	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Versionen pro Eingabeaufforderung.
APIs pro Agent	Jede unterstützte Region: 11	Ja	Die maximale Anzahl davon APIs , die Sie einem Agenten hinzufügen können.
Aktionsgruppen pro Agent	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Aktionsgruppen, die Sie einem Agenten hinzufügen können.
Mitwirkende Agenten pro Agent	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Collaborator-Agenten, die Sie einem Agenten hinzufügen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Agenten pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Agenten in einem Konto.
AssociateAgentKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Anzahl von AssociateAgentKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.
Zugeordnete Aliase pro Agent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Aliasen, die Sie einem Agenten zuordnen können.
Zugeordnete Wissensdatenbanken pro Agent	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Wissensdatenbanken, die Sie einem Agenten zuordnen können.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Claude 3 Haiku	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inferenz für Claude-3-Haiku eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inferenz für Claude 3 Opus eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Claude 3 Sonnet	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Claude 3 Sonnet eingereicht wurde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Claude 3.5 Haiku eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Claude 3.5 Sonnet	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Claude 3.5 Sonnet eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Claude 3.5 Sonnet v2	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Claude 3.5 Sonnet v2 eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 3.1 405B Instruct eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 3.1 70B Instruct eingereicht wurde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 3.1 8B Instruct eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 3.2 11B Instruct eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz Llama 3.2 1B Instruct eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inferenz für Llama 3.2 3B Instruct eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 3.2 90B Instruct eingereicht wurde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 3.3 70B Instruct eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 4 Maverick	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 4 Maverick eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Llama 4 Scout	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inferenz für Llama 4 Scout eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Mistral Large 2 (24.07)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inferenz für Mistral Large 2 eingereicht wurde (24.07).
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Mistral Small	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inferenz für Mistral Small eingereicht wurde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Nova Lite V1	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inf erenz für Nova Lite V1 eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Nova Micro V1	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inf erenz für Nova Micro V1 eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Nova Pro V1	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inf erenz für Nova Pro V1 eingereicht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei (in GB) für Titan Multimodal Embedding s G1	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die für die Batch-Inf erenz für Titan Multimodal Embeddings G1 eingereic ht wurde.
Größe der Batch-Inferenz-Eingabedatei für Titan Text Embeddings V2 (in GB)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei (in GB), die zur Batch-Inferenz für Titan Text Embeddings V2 eingereic ht wurde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Claude 3 Haiku	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Gesamtgröße aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Claude-3-Haiku enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Claude 3 Opus enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Claude 3 Sonnet	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Gesamtgröße aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Claude 3 Sonnet enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Gesamtgröße aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Haiku enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Claude 3.5 Sonnet	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Gesamtgröße aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Claude 3.5 Sonnet v2	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Gesamtgröße aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet v2 enthalten sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 405B Instruct enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 70B Instruct enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 8B Instruct enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 11B Instruct enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 1B Instruct enthalten sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 3B Instruct enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 90B Instruct enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 3.3 70B Instruct enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 4 Maverick	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 4 Maverick enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Llama 4 Scout	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Gesamtgröße aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Llama 4 Scout enthalten sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Mistral Large 2 (24,07)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Mistral Large 2 enthalten sind (24,07).
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Mistral Small	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Gesamtgröße aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Mistral Small enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Nova Lite V1	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Nova Lite V1 enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Nova Micro V1	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Nova Micro V1 enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Nova Pro V1	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Nova Pro V1 enthalten sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auftragsgröße für Batch-Inferenz (in GB) für Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Titan Multimodal Embeddings G1 enthalten sind.
Auftragsgröße für Batch-Inferenz für Titan Text Embeddings V2 (in GB)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale kumulative Größe aller Eingabedateien (in GB), die im Batch-Inferenzjob für Titan Text Embeddings V2 enthalten sind.
Charaktere in den Anweisungen für Agenten	Jede unterstützte Region: 20 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in den Anweisungen für einen Agenten.
Gleichzeitige Modellimportaufträge	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Modellimportaufträgen, die gleichzeitig ausgeführt werden.
CreateAgent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Anzahl von CreateAgent API-Anfragen pro Sekunde.
CreateAgentActionGroup Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 12	Nein	Die maximale Anzahl von CreateAgentActionGroup API-Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateAgentAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von CreateAgentAlias API-Anfragen pro Sekunde.
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute. InvokeModelWithResponseStream Die Quote bezieht sich auf die Summe von InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream Tokens für Anthropic Claude 3.5 Haiku.
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2: 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 4.000.000	Ja	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz einreichen können. Die Quote berücksic htigt die Summe der Eingabe- und Ausgabeto ken aller Anfragen an Converse InvokeMod el und InvokeMod elWithResponseStream für Anthropic Claude 3.5 Haiku. ConverseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2 :4.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 800.000	Ja	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie in einer Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modellinf erenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Lite	us-east-1: 2 000 us-east-2:2.000 us-west-1:2.000 us-west-2: 2 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifen den Anfragen, die Sie für Amazon Nova Lite innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe aus Converse, und ConverseStream. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifende Modellinf erenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Micro	us-east-1: 2 000 us-east-2:2.000 us-west-1:2.000 us-west-2: 2 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifen den Anfragen, die Sie für Amazon Nova Micro innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe aus Converse, und ConverseStream. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Premier V1	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie für Amazon Nova Premier V1 innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Pro	us-east-1: 200 us-east-2:200 us-west-1:200 us-west-2: 200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie für Amazon Nova Pro innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse, und ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 2 000 us-west-2: 2 000 ap-northeast-1:400 ap-southeast-1:400 Jede der anderen unterstützten Regionen: 800	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie in einer Minute Modellinferenz aufrufen können. Die Quote berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Haiku.
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Anthropic Claude 3 Opus einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Die Quote berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Sonnet.
Regionsübergreifende Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2: 500 ap-northeast-1:40 ap-southeast-1:40 eu-central-1:40 eu-west-1: 40 EU-West-3:40 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie in einer Minute Modellinferenz für Anthropic Claude 3.5 Sonnet aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modellinf erenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:250 us-east-2:250 US-West-2:250 eu-central-1: 100 eu-north-1:100 eu-west-1:100 eu-west-2:250 eu-west-3:100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifen den Anfragen, die Sie für Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifende Modellinf erenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude Opus 4 V1	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifen den Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Anthropic Claude Opus 4 V1 einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modellinf erenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifen den Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Anthropic Claude Sonnet 4 V1 einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifende Modell-In ferenzanfragen pro Minute für R1 V1 DeepSeek	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie in einer Minute für R1 V1 zur Modellinferenz einreiche n können. DeepSeek Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 405B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 70B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 1 600	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 8B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 1 600	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.2 1B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 1 600	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für Meta Llama 3.2 3B Instruct aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse und. ConverseStream
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.3 70B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 4 Maverick V1	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie in einer Minute für Meta Llama 4 Maverick V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 4 Scout V1	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 4 Scout V1 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modellinf erenzanfragen pro Minute für Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifen den Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Mistral Pixtral Large 25.02 V1 einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifende Modell-In ferenzanfragen pro Minute für Writer AI Palmyra X4 V1	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifen den Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Writer AI Palmyra X4 V1 einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modell-Inferenzanfragen pro Minute für Writer AI Palmyra X5 V1	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Anfragen, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz für Writer AI Palmyra X5 V1 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifende Modell-Inferenz-Token pro Minute für Amazon Nova Lite	us-east-1:4.000.000 us-east-2:4.000.000 us-west-1:4.000.000 us-west-2:4.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200.000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie innerhalb einer Minute für Amazon Nova Lite zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, ConverseStream und. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modell-Inferenz-Token pro Minute für Amazon Nova Micro	us-east-1:4.000.000 us-east-2:4.000.000 us-west-1:4.000.000 us-west-2:4.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200.000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie innerhalb einer Minute für Amazon Nova Micro zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, ConverseStream und. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifende Modell-Inferenz-Token pro Minute für Amazon Nova Premier V1	Jede unterstützte Region: 800.000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie innerhalb einer Minute für Amazon Nova Premier V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, ConverseStream und. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifende Modell-Inferenz-Token pro Minute für Amazon Nova Pro	us-east-1:800.000 us-east-2:800.000 us-west-1:800.000 US-West-2 :800.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200.000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie innerhalb einer Minute für Amazon Nova Pro zur Modellinf erenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, ConverseStream und. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für anthropisches Claude-3-Haiku	us-east-1:4.000.00 0 us-west-2 :4.000.000 ap-northe ast-1:400.000 ap-southe ast-1:400.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die Summe der Eingabe- und Ausgabeto ken aller Anfragen an Converse InvokeMod el und InvokeMod elWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Haiku. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 800.000	Ja	Die maximale Anzahl an regionsübergreifenden Tokens, die Sie innerhalb einer Minute für Anthropic Claude 3 Opus zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1:2.000.000 us-west-2 :2.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 400.000	Ja	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe der Eingabe- und Ausgabetoken aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Sonnet. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2 :4.000.000 ap-northe ast-1:400.000 ap-southe ast-1:400.000 eu-central-1:400.000 eu-west-1:400.000 eu-west-3:400.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 800.000	Ja	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie in einer Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:1.000.000 us-east-2:1.000.000 us-west-2 :1.000.000 eu-central-1:100.000 eu-north-1:100.000 eu-west-1:100.000 eu-west-2 :1.000.000 eu-west-3:100.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifender Token, die Sie in einer Minute für Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude Opus 4 V1	Jede unterstützte Region: 200 000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Tokens, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Anthropic Claude Opus 4 V1 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Jede unterstützte Region: 200 000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Tokens, die Sie für Anthropic Claude Sonnet 4 V1 innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für R1 V1 DeepSeek	Jede unterstützte Region: 200 000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie in einer Minute für R1 V1 zur Modellinferenz einreiche n können. DeepSeek Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 800.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifen der Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 405B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifen der Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 70B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifen der Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 8B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifen der Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.2 1B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.2 3B Instruct einreichen können. Die Quote berücksichtigt die kombinierte Summe der Tokens für InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse und. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifen der Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.3 70B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 4 Maverick V1	Jede unterstützte Region: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifender Token, die Sie in einer Minute für Meta Llama 4 Maverick V1 zur Modellinf erenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 4 Scout V1	Jede unterstützte Region: 600.000	Ja	Die maximale Anzahl regionsübergreifender Token, die Sie in einer Minute für Meta Llama 4 Scout V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Jede unterstützte Region: 80 000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Mistral Pixtral Large 25.02 V1 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Writer AI Palmyra X4 V1	Jede unterstützte Region: 150 000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Writer AI Palmyra X4 V1 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Regionsübergreifendes Modell Inferenz-Token pro Minute für Writer AI Palmyra X5 V1	Jede unterstützte Region: 150 000	Ja	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz für Writer AI Palmyra X5 V1 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Benutzerdefinierte Modelle mit einem Erstellungsstatus pro Konto	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Modellen mit dem Status „Erstellen“.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteAgent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteAgent API-Anfragen pro Sekunde.
DeleteAgentActionGroup Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteAgentActionGroup API-Anfragen pro Sekunde.
DeleteAgentAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteAgentAlias API-Anfragen pro Sekunde.
DeleteAgentVersion Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteAgentVersion API-Anfragen pro Sekunde.
DisassociateAgentKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von DisassociateAgentKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.
Aktionsgruppen pro Agent aktiviert	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Aktionsgruppen, die Sie in einem Agenten aktivieren können.
Endpunkte pro Inferenzprofil	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Endpunkten in einem Inferenzprofil. Ein Endpunkt wird durch ein Modell und die Region definiert, an die die Aufrufanforderungen an das Modell gesendet werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetAgent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von GetAgent API-Anfragen pro Sekunde.
GetAgentActionGroup Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von GetAgentActionGroup API-Anfragen pro Sekunde.
GetAgentAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetAgentAlias API-Anfragen pro Sekunde.
GetAgentKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von GetAgentKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.
GetAgentVersion Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetAgentVersion API-Anfragen pro Sekunde.
Importierte Modelle pro Konto	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl importierter Modelle in einem Konto.
Inferenzprofile pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Inferenzprofilen in einem Konto.
ListAgentActionGroups Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListAgentActionGroups API-Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListAgentAliases Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListAgentAliases API-Anfragen pro Sekunde.
ListAgentKnowledgeBases Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListAgentKnowledge Bases API-Anfragen pro Sekunde.
ListAgentVersions Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListAgentVersions API-Anfragen pro Sekunde.
ListAgents Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListAgents API-Anfragen pro Sekunde.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Claude 3 Haiku	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude-3-Haiku.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3 Opus.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3 Sonnet	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3 Sonnet.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Haiku.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3.5 Sonnet	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3.5 Sonnet v2	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet v2.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 405B Instruct.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 70B Instruct.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 11B Instruct.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob Llama 3.2 1B Instruct.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 3B Instruct.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 90B Instruct.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.3 70B Instruct.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 4 Maverick	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 4 Maverick.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Llama 4 Scout	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 4 Scout.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Mistral Large 2 (24.07)	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Mistral Large 2 (24.07).
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Mistral Small	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Mistral Small.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Nova Lite V1	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Nova Lite V1.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Nova Micro V1	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Nova Micro V1.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Nova Pro V1	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Nova Pro V1.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Titan Multimodal Embeddings G1.
Mindestanzahl von Datensätzen pro Batch-Inferenzjob für Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Mindestanzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Titan Text Embeddings V2.
Max. Anzahl an Tokens pro Tag für Modellaufrufe für Amazon Nova Premier V1	Jede unterstützte Region: 576.000.000	Nein	Die maximale Anzahl von Token, die Sie an einem Tag für Amazon Nova Premier V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellieren Sie die maximale Anzahl an Tokens pro Tag für Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Jede unterstützte Region: 720.000.000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie an einem Tag für Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modellieren Sie die maximale Anzahl an Tokens pro Tag für Anthropic Claude Opus 4 V1	Jede unterstützte Region: 144.000.000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie an einem Tag für Anthropic Claude Opus 4 V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellieren Sie die maximale Anzahl an Tokens pro Tag für Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Jede unterstützte Region: 144.000.000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie an einem Tag für Anthropic Claude Sonnet 4 V1 zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modellieren Sie die maximale Anzahl an Tokens pro Tag für DeepSeek R1 V1	Jede unterstützte Region: 144.000.000	Nein	Die maximale Anzahl von Token, die Sie an einem Tag für R1 V1 zur Modellinferenz einreichen können. DeepSeek Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, ConverseStream und. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Modelleinheiten unverbindlich Bereitgestellte Durchsätze für alle Basismodelle	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die auf unverbindliche Provisioned Throughputs für Basismodelle verteilt werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten unverbindlich Bereitgestellte Durchsätze auf benutzerdefinierte Modelle	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die auf unverbindlich bereitgestellte Durchsätze für benutzerdefinierte Modelle verteilt werden können
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Labs Jurassic-2 Mid AI21	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Labs Jurassic-2 Mid zugewiesen werden können. AI21
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Labs Jurassic-2 Ultra zugewiesen werden können. AI21
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Nova Canvas	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Nova Canvas zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Titan Embeddings G1 — Text	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Embeddings G1 — Text zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Titan Image Generator G1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Image Generator G1 zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Titan Image Generator G2	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Image Generator G2 zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Titan Lite V1 4K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Text Lite V1 4K zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitges telltem Modell für Amazon Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Text Embeddings V2 zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Titan Text G1 — Express 8K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Text G1 — Express 8K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Amazon Titan Text Premier V1 32K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Amazon Titan Text Premier V1 32K zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3 Haiku 200K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3 Haiku 200K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3 Haiku 48K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3 Haiku 48K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3 Sonnet 200K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3 Sonnet 200K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3 Sonnet 28K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3 Sonnet 28K zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51.000	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51.000	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude Instant V1 (100.000)	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude Instant V1 100.000 zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude V2 (100.000)	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude V2 100K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude V2 18K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude V2 18K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude V2.1 18K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude V2.1 18K zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Anthropic Claude V2.1 200K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Anthropic Claude V2.1 200K zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Cohere Command	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Cohere Command zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Cohere Command Light	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Cohere Command Light zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Cohere Command R	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Cohere Command R 128k zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Cohere Command R Plus	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Cohere Command R Plus 128k zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Cohere Embed English	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Cohere Embed English zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Cohere Embed Multilingual	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Cohere Embed Multilingual zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 2 13B	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 2 13B zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 2 70B	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 2 70B zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 2 Chat 13B	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 2 Chat 13B zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 2 Chat 70B	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 2 Chat 70B zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3 70B Instruct zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3 8B Instruct zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3.1 70B Instruct zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3.1 8B Instruct zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3.2 11B Instruct zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3.2 1B Instruct zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3.2 3B Instruct zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Meta Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Meta Llama 3.2 90B Instruct zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Mistral Large 2407	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Mistral Large 2407 zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Mistral Small	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Mistral Small zugewiesen werden können.
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8 zugewiesen werden können
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0 zugewiesen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für die Variante mit einer Kontextlänge von 128 KB für Amazon Nova Micro	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für die Variante mit einer Kontextlänge von 128 KB für Amazon Nova Micro zugewiesen werden können
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für die Variante mit 24.000 Kontextlänge für Amazon Nova Lite	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für die 24.000 Kontextlängen-Variante für Amazon Nova Lite zugewiesen werden können
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für die Variante mit 24.000 Kontextlänge für Amazon Nova Micro	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für die 24.000 Kontextlängen-Variante für Amazon Nova Micro zugewiesen werden können
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für die Variante mit 24.000 Kontextlänge für Amazon Nova Pro	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für die 24.000 Kontextlängen-Variante für Amazon Nova Pro zugewiesen werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für die 300.000 Kontextlängen-Variante für Amazon Nova Lite	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für die 300.000 Kontextlängen-Variante für Amazon Nova Lite zugewiesen werden können
Modelleinheiten pro bereitgestelltem Modell für die 300.000 Kontextlängen-Variante für Amazon Nova Pro	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Modell für die 300.000 Kontextlängen-Variante für Amazon Nova Pro zugewiesen werden können.
Modelleinheiten, mit Verpflichtung, für Provisioned Throughout, erstellt für Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Durchsatz zugewiesen werden können, der für Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M mit Verpflich tung erstellt wurde.
Für Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K erstellte Modelleinheiten für Provisioned Throughout	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Durchsatz zugewiesen werden können, wurde für Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K mit Verbindlichkeit erstellt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelleinheiten mit Verbindlichkeit für Provisioned Throughout, erstellt für Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem für Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K erstellten Provision ed Throughput zugewiese n werden können, mit Verbindlichkeit.
Modelleinheiten mit Verbindlichkeit für Provisioned Throughout, erstellt für Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Durchsatz zugewiesen werden können, der für Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M erstellt wurde, mit Verbindli chkeit.
Unverbindliche Modelleinheiten für Provisioned Throughput, erstellt für das Basismodell Amazon Nova Canvas V1.0	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Durchsatz zugewiesen werden können, der für das Basismodell Amazon Nova Canvas V1.0 ohne Verpflichtung erstellt wurde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Unverbindliche Modelleinheiten für Provisioned Throughput, erstellt für das benutzerdefinierte Modell Amazon Nova Canvas V1 0	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximale Anzahl von Modelleinheiten, die einem bereitgestellten Durchsatz zugewiesen werden können, der für das benutzerdefinierte Modell Amazon Nova Canvas V1 0 ohne Verpflichtung erstellt wurde.
Anzahl der Router mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Routern für benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen, die Sie pro Konto und Region erstellen können.
Bedarfsgesteuerte, latenzoptimierte Modellinferenzanforderungen pro Minute für Meta Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl latenzoptimierter On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 405B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedarfsgesteuerte, latenzoptimierte Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl latenzoptimierter On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.1 70B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Latenzoptimierte On-Demand-Modellin ferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 40 000	Nein	Die maximale Anzahl latenzoptimierter On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 405B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Latenzoptimierte On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 40 000	Nein	Die maximale Anzahl latenzoptimierter On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.1 70B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
InvokeModel Gleichzeitige On-Demand-Anfragen für Amazon Nova Reel1.0	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Modellinferenzanfragen, die Sie für Amazon Nova Reel 1.0 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse, und ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
InvokeModel Gleichzeitige On-Demand-Anfragen für Amazon Nova Reel1.1	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Modellinferenzanfragen, die Sie für Amazon Nova Reel 1.1 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse, und ConverseStream. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
InvokeModel Gleichzeitige On-Demand-Anfragen für Amazon Nova Sonic	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Anfragen, die Sie zur Modellinferenz für Amazon Nova Sonic einreichen können.
Latenzoptimierte Modellinferenzanfragen auf Abruf pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude 3.5 Haiku, sofern die Latenzoptimierung konfiguriert ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Latenzoptimierte Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Anthropic Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 500 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens für alle Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude 3.5 Haiku, sofern die Latenzoptimierung konfiguriert ist. ConverseStream
On-Demand-Modellinferenz und gleichzeitige Anfragen für Luma Ray V2	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Anfragen, die Sie zur Modellinferenz für Luma Ray V2 einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für AI21 Labs Jamba 1.5 Large aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für Converse und InvokeModel
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für AI21 Labs Jamba 1.5 Mini aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für Converse und InvokeModel
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für AI21 Labs Jamba Instruct	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie innerhalb einer Minute Modellinferenz für AI21 Labs Jamba Instruct aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für Converse und InvokeModel

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anfragen zur Modellinferenz auf Abruf pro Minute für AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Labs Jurassic-2 Mid AI21
Anfragen zur Modellinferenz auf Abruf pro Minute für Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Labs Jurassic-2 Ultra AI21
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Canvas	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen, die Sie in einer Minute für Amazon Nova Canvas zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Lite	us-east-1: 1,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen , die Sie für Amazon Nova Lite innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Micro	us-east-1: 1,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie für Amazon Nova Micro innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Nova Pro	us-east-1: 100 us-east-2:100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen , die Sie für Amazon Nova Pro innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Rerank 1.0	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Amazon Rerank 1.0.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Image Generator G1	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Amazon Titan Image Generator G1.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Image Generator G1 V2	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Amazon Titan Image Generator G1 V2 einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe aus Converse, und ConverseStream. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeMod el in einer Minute für Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Text Embeddings	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Amazon Titan Text Embeddings

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Amazon Titan Text Embeddings V2
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Text Express	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe von Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Amazon Titan Text Express.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Text Lite	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe von Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Amazon Titan Text Lite

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Amazon Titan Text Premier	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Model-Inferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe von Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Amazon Titan Text Premier
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1:200 ap-southeast-1:200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 400	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen von Model-Inferenz in einer Minute. Die Quote berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Haiku.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie für Anthropic Claude 3 Opus innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfr agen pro Minute für Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Die maximale Häufigkei t, mit der Sie Modellinf erenz in einer Minute aufrufen können. Die Quote berücksic htigt die Summe aus Converse, ConverseS tream, InvokeMod el und InvokeMod elWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Sonnet.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:400 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie für Anthropic Claude 3.5 Haiku innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-east-1:50 us-east-2:50 US-West-2:250 ap-northeast-2:50 ap-south-1:50 ap-southeast-2:50 Jede der anderen unterstützten Regionen: 20	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie in einer Minute Modellinferenz für Anthropic Claude 3.5 Sonnet aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	US-West-2:250 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie in einer Minute Modellinferenz für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude Instant	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 400	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen von Model-Inferenz in einer Minute. Die Quote berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude Instant
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Anthropic Claude V2	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Die Quote berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude V2

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Cohere Command	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Model-Inferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Cohere Command.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Cohere Command Light	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Model-Inferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Cohere Command Light.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Cohere Command R	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Model-Inferenz in einer Minute aufrufen können. Die Quote berücksichtigt die kombinierte Summe von Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Cohere Command R 128k.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Cohere Command R Plus	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Model-Inferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe von Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Cohere Command R Plus 128k. ConverseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Cohere Embed English	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Cohere Embed English.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Cohere Embed Multilingual	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Cohere Embed Multilingual.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Cohere Rerank 3.5	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Cohere Rerank 3.5.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 2 13B	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Meta Llama 2 13B.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 2 70B	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Meta Llama 2 70B.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 2 Chat 13B	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Meta Llama 2 Chat 13B.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 2 Chat 70B	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Meta Llama 2 Chat 70B.
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3 70B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3 8B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.1 405B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.1 70B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.1 8B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für Meta Llama 3.2 11B Instruct aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse und. ConverseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.2 1B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für Meta Llama 3.2 3B Instruct aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse und. ConverseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für Meta Llama 3.2 90B Instruct aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse und. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Meta Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Anfragen, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.3 70B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Mistral 7B Instruct	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeModel in einer Minute für Mistral Mistral-7 0 b-instruct-v
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Mistral AI Mistral Small	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeMod elWithResponseStream in einer Minute für Mistral InvokeModel AI Mistral Small
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Mistral Large	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen InvokeMod elWithResponseStream in einer Minute für Mistral InvokeModel Mistral-L arge-2402-v1

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Mistral Large 2407	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute für Mistral Large 2407 aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Anfragen für InvokeModel,, Converse und InvokeModelWithResponseStream ConverseStream
On-Demand-Modellinferenzanfragen pro Minute für Mistral Mixtral 8x7b Instruct	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl von Anrufen in einer Minute für Mistral Mixtral-8x7b-v0 InvokeModel
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Stability.ai Stable Diffusion 3 Large	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Stability.ai Stable Diffusion 3 Large.
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Stability.ai Stable Image Core	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Stability.ai Stable Image Core.
Bedarfsgesteuerte Modellinferenzanfragen pro Minute für Stability.ai Stable Image Ultra	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen InvokeModel in einer Minute für Stability.ai Stable Image Ultra.
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Token, die Sie in einer Minute für AI21 Labs Jamba 1.5 Large zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse und. InvokeModel

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie für AI21 Labs Jamba 1.5 Mini innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse und. InvokeModel
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für AI21 Labs Jamba Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Labs Jamba Instruct einreichen können. AI21 Die Quote berücksichtigt die kombinierte Summe der Token für Converse und InvokeModel
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse ConverseS tream, InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für AI21 Labs Jurassic-2 Mid.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token auf Abruf pro Minute für Labs Jurassic-2 Ultra AI21	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse ConverseStream, InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für AI21 Labs Jurassic-2 Ultra.
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Nova Lite	us-east-1:2.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute für Amazon Nova Lite zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Nova Micro	us-east-1:2.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute für Amazon Nova Micro zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Nova Pro	us-east-1:400.000 us-east-2:400.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute für Amazon Nova Pro zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse ConverseStream, InvokeModel und. InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Titan Image Generator G1	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Token, die Sie InvokeMod el in einer Minute für Amazon Titan Image Generator G1 bereitste llen können.
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Titan Image Generator G1 V2	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Amazon Titan Image Generator G1 V2 einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, ConverseStream und. InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Token, die Sie InvokeMod el in einer Minute für Amazon Titan Multimodal Embeddings G1 bereitste llen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Titan Text Embeddings	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Token, die Sie InvokeModel in einer Minute für Amazon Titan Text Embeddings bereitstellen können.
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Token, die Sie InvokeModel in einer Minute für Amazon Titan Text Embeddings V2 bereitstellen können.
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Titan Text Express	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Amazon Titan Text Express. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Amazon Titan Text Lite	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Amazon Titan Text Lite. ConverseStream
Modellinferenz-Token auf Abruf pro Minute für Amazon Titan Text Premier	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Amazon Titan Text Premier. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:2.000.000 us-west-2 :2.000.000 ap-northe ast-1:200.000 ap-southe ast-1:200.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300.000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die Summe der Eingabe- und Ausgabeto ken aller Anfragen an Converse InvokeMod el und InvokeMod elWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Haiku. ConverseStream
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 400 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Anthropic Claude 3 Opus einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1:1.000.000 us-west-2:1.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200.000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe der Eingabe- und Ausgabetoken aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude 3 Sonnet. ConverseStream
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:300.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 2.000.000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Anthropic Claude 3.5 Haiku einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-east-1:400.000 us-east-2:400.000 us-west-2 :2.000.000 ap-northe ast-2:400.000 ap-south- 1:400.000 ap-southe ast-2:400.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200.000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie in einer Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2 :2.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 400.000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie in einer Minute für Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die Summe aus Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Anthropic Claude Instant	us-east-1:1.000.000 us-west-2 :1.000.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300.000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude Instant. ConverseStream
Modell-Inferenz-Token pro Minute auf Abruf für Anthropic Claude V2	us-east-1: 500 000 us-west-2: 500 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200.000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Anthropic Claude V2. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Cohere Command	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabeto kens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für Cohere Command. ConverseS tream
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Cohere Command Light	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie Modellinferenz in einer Minute aufrufen können. Das Kontingent berücksichtigt die Summe aus Converse ConverseS tream, InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für Cohere Command Light.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Cohere Command R	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens für alle Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Cohere Command R 128k. ConverseStream
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Cohere Command R Plus	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens für alle Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Cohere Command R Plus 128k. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token auf Abruf pro Minute für Cohere Embed English	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie InvokeModel in einer Minute für Cohere Embed English bereitstellen können.
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Cohere Embed Multilingual	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie InvokeModel in einer Minute für Cohere Embed Multilingual bereitstellen können.
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 2 13B	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithResponseStream für Meta Llama 2 13B. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 2 70B	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für Meta Llama 2 70B. ConverseS tream
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 2 Chat 13B	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für Meta Llama 2 Chat 13B. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 2 Chat 70B	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für Meta Llama 2 Chat 70B. ConverseStream
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Meta Llama 3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3 70B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3 8B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 400 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.1 405B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksic htigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.1 70B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.1 8B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.2 11B Instruct einreichen können. Die Quote berücksichtigt die kombinierte Summe der Tokens für InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse und. ConverseStream
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.2 1B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.2 3B Instruct einreichen können. Die Quote berücksichtigt die kombinierte Summe der Tokens für InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse und. ConverseStream
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinferenz für Meta Llama 3.2 90B Instruct einreichen können. Das Kontingent berücksichtigt die kombinierte Summe der Token für InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse und. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Meta Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Meta Llama 3.3 70B Instruct einreichen können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabetokens aller Anfragen an Converse, und. ConverseStream InvokeModel InvokeMod elWithResponseStream
Modellinferenz-Token pro Minute auf Abruf für Mistral AI Mistral 7B Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabeto kens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für Mistral AI Mistral 7B Instruct. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Mistral AI Mistral Large	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabeto kens aller Anfragen an Converse InvokeMod el und InvokeMod elWithResponseStre am für Mistral AI Mistral Large. ConverseStream
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Mistral AI Mistral Small	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabeto kens aller Anfragen an Converse InvokeMod el und InvokeMod elWithResponseStre am für Mistral AI Mistral Small. ConverseStream

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
On-Demand-Modellinferenz-Token pro Minute für Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Token, die Sie in einer Minute zur Modellinferenz einreiche n können. Das Kontingen t berücksichtigt die kombinierte Summe der Eingabe- und Ausgabeto kens aller Anfragen an Converse InvokeModel und InvokeModelWithRes ponseStream für Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct. ConverseStream
On-Demand-Modell-Inferenz-Token pro Minute für Mistral Large 2407	Jede unterstützte Region: 300 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens, die Sie innerhalb einer Minute zur Modellinf erenz für Mistral Large 2407 einreichen können. Die Quote berücksic htigt die kombinierte Summe der Tokens für InvokeModel,, Converse und InvokeModelWithRes ponseStream ConverseS tream
Parameter pro Funktion	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Parametern, die Sie in einer Aktionsgruppenfunk tion haben können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PrepareAgent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von PrepareAgent API-Anfragen pro Sekunde.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Claude 3 Haiku	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude-3-Haiku.
Datensätze pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3 Opus.
Datensätze pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3 Sonnet	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3 Sonnet.
Datensätze pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Haiku.
Datensätze pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3.5 Sonnet	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3.5 Sonnet v2	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet v2.
Datensätze pro Batch-Inferenzauftrag für Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 405B Instruct.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 70B Instruct.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 8B Instruct.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 11B Instruct.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 3B Instruct.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 90B Instruct.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.3 70B Instruct.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 4 Maverick	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 4 Maverick.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Llama 4 Scout	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Llama 4 Scout.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Mistral Large 2 (24.07)	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Mistral Large 2 (24.07).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Batch-Inferenzauftrag für Mistral Small	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Mistral Small.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Nova Lite V1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Nova Lite V1.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Nova Micro V1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Nova Micro V1.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Nova Pro V1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Nova Pro V1.
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Batch-Inferenzjob für Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in allen Eingabedateien in einem Batch-Inferenzjob für Titan Text Embeddings V2.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Claude 3 Haiku	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Claude-3-Haiku.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3 Opus.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Claude 3 Sonnet	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3 Sonnet.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Haiku.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzauftrag für Claude 3.5 Sonnet	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet v2	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Claude 3.5 Sonnet v2.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 405B Instruct.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 70B Instruct.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.1 8B Instruct.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 11B Instruct.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 3B Instruct.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.2 90B Instruct.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 3.3 70B Instruct.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 4 Maverick	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 4 Maverick.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Llama 4 Scout	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Llama 4 Scout.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Mistral Large 2 (24.07)	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Mistral Large 2 (24.07).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Mistral Small	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Mistral Small.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Nova Lite V1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Nova Lite V1.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Nova Micro V1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Nova Micro V1.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Nova Pro V1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Nova Pro V1.
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Eingabedatei pro Batch-Inferenzjob für Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Eingabedatei in einem Batch-Inferenzjob für Titan Text Embeddings V2.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzaufträge unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3 Haiku	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude-3-Haiku.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3 Opus	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3 Opus.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3 Sonnet	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3 Sonnet.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3.5 Haiku	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3.5 Haiku.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3.5 Sonnet	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3.5 Sonnet.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3.5 Sonnet v2	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Claude 3.5 Sonnet v2.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.1 405B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.1 405B Instruct.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.1 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl laufender und gesendeter Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.1 70B Instruct.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.1 8B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl laufender und gesendeter Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 11B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl laufender und gesendeter Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 11B Instruct.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 1B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl laufender und gesendeter Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 1B Instruct.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 3B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 3B Instruct.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 90B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl laufender und gesendeter Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.2 90B Instruct.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.3 70B Instruct	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl laufender und gesendeter Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 3.3 70B Instruct.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 4 Maverick	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl laufender und gesendeter Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 4 Maverick.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 4 Scout	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Llama 4 Scout.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Mistral Large 2 (24.07)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Mistral Large 2 (24.07).
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Mistral Small	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Mistral Small.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Nova Lite V1	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Nova Lite V1.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Nova Micro V1	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Nova Micro V1.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Nova Pro V1	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Nova Pro V1.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Titan Multimodal Embeddings G1.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines Basismodells für Titan Text Embeddings V2.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines benutzerdefinierten Modells für Titan Multimodal Embeddings G1	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines benutzerdefinierten Modells für Titan Multimodal Embeddings G1.
Summe der laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines benutzerdefinierten Modells für Titan Text Embeddings V2	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von laufenden und eingereichten Batch-Inferenzjobs unter Verwendung eines benutzerdefinierten Modells für Titan Text Embeddings V2
Begrenzung der Drosselrate für Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Begrenzung der Drosselrate für Bedrock Data Automation Runtime: TagResource	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Bedrock Data Automation Runtime: TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Begrenzung der Drosselrate für Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Begrenzung der Drosselrate für Bedrock Data Automation: ListTagsForResource	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Bedrock Data Automation: ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Begrenzung der Drosselrate für Bedrock Data Automation: TagResource	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Bedrock Data Automation: TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Begrenzung der Drosselrate für Bedrock Data Automation: UntagResource	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Bedrock Data Automation: UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateBlueprint	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateBlueprint Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateBlueprintVersion	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateBlueprintVersion Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateDataAutomationProject	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateDataAutomationProject Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DeleteBlueprint	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteBlueprint Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DeleteDataAutomationProject	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDataAutomationProject Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate GetBlueprint	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetBlueprint Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate GetDataAutomationProject	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetDataAutomationProject Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate GetDataAutomationStatus	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetDataAutomationStatus Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate InvokeDataAutomationAsync	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von InvokeDataAutomationAsync Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListBlueprints	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListBlueprints Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate ListDataAutomationProjects	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListDataAutomationProjects Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate UpdateBlueprint	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateBlueprint Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate UpdateDataAutomationProject	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateDataAutomationProject Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
UpdateAgent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateAgent API-Anfragen pro Sekunde.
UpdateAgentActionGroup Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateAgentActionGroup API-Anfragen pro Sekunde.
UpdateAgentAlias Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateAgentAlias API-Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateAgentKnowledgeBase Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateAgentKnowledgeBase API-Anfragen pro Sekunde.

Note

Sie können eine Erhöhung des Kontingents für Ihr Konto beantragen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Wenn ein Kontingent mit Ja markiert ist, können Sie es anpassen, indem Sie die Schritte unter Anfrage einer Kontingenterhöhung im Servicekontingents-Benutzerhandbuch befolgen.
- Wenn ein Kontingent mit Nein markiert ist, können Sie über das Formular zur Limiterhöhung einen Antrag stellen, um für eine Erhöhung in Betracht gezogen zu werden.
- Für jedes Modell können Sie gemeinsam eine Erhöhung für die folgenden Kontingente beantragen:
  - Regionsübergreifende InvokeModel Tokens pro Minute für *${model}*
  - Regionsübergreifende InvokeModel Anfragen pro Minute für *${model}*
  - InvokeModel Tokens auf Abruf pro Minute für *${model}*
  - InvokeModel On-Demand-Anfragen pro Minute für *${model}*

  Um eine Erhöhung für eine beliebige Kombination dieser Kontingente zu beantragen, fordern Sie eine Erhöhung der regionsübergreifenden InvokeModel Token pro Minute für das *${model}* Kontingent an, indem Sie die Schritte unter Anfrage einer Kontingenterhöhung im Servicekontingents-Benutzerhandbuch befolgen. Danach wird sich das Support-Team mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen die Möglichkeit bieten, auch die anderen drei Kontingente zu erhöhen. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage wird Kunden Vorrang eingeräumt, die Traffic generieren, der ihre bestehende Kontingentzuweisung verbraucht. Ihre Anfrage wird möglicherweise abgelehnt, wenn Sie diese Bedingung nicht erfüllen.

AWS Fakturierung und Kostenmanagement Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

AWS Fakturierung und Kostenmanagement umfasst die AWS Cost Explorer Explorer-API, die AWS Kosten- und Nutzungsberichte-API, die AWS Budgets-API und die AWS Preislisten-API.

Service-Endpunkte

AWS Cost Explorer

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Kosten- und Nutzungsberichte

AWS Budgets

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Cost Optimization Hub

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Data Exports

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

Kostenloses AWS-Kontingent

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

AWS-Preisliste Bedienung

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gespeicherte Berichte im Cost Explorer	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl von Berichten, die Sie in einem AWS Konto speichern.
Anzahl der AWS Dienste, die von Anomalie überwacht werden	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von AWS Diensten zur Überwachung von

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Anomalien, die Sie pro Konto erstellen können
Anzahl der Cost Categories	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Cost Categories pro Zahlerkonto
Anzahl der aktiven Tagschlüssel für die Kostenzuweisung	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl aktiver Tag-Schlüssel für die Kostenzuweisung pro Zahlerkonto
Anzahl der betroffenen Konten in einer Organisation, die mit Bulk Policy Migrator migriert werden können	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl der betroffenen Konten in einer Organisation, die Sie mit Bulk Policy Migrator migrieren können
Anzahl der betroffenen Richtlinien in einer Organisation, die mit Bulk Policy Migrator migriert werden können	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der betroffenen Richtlinien in einer Organisation, die Sie mit Bulk Policy Migrator migrieren können
Anzahl der Abonnements für Anomaliewarnungen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Abonnements für Anomaliewarnungen, die Sie pro Konto erstellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der verknüpften Konten, Kostenkategorie und Kostenzuw eisungskennzeichnung für Anomalien	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Monitoren für Anomalien in Bezug auf verknüpft e Konten, Kostenkat egorien und Kostenzuw eisungs-Tags, die Sie pro Verwaltungskonto erstellen können
Anzahl der Aktualisierungsanfragen für Sparplan-Empfehlungen pro Tag	Jede unterstützte Region: 3 pro 24 Stunden	Nein	Die maximale Anzahl täglicher Aktualisi erungsanfragen für Sparplan-Empfehlun gen pro konsolidierter Abrechnungsfamilie
Anzahl der Regeln pro Kostenkategorie (API)	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Kostenkategorieregeln pro Kostenkategorie (API)
Anzahl der Regeln pro Kostenkategorie (UI)	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Kostenkategorieregeln pro Kostenkategorie (UI)

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Billing Kontingente und Einschränkungen und AWS Cost Management Kontingente und Einschränkungen.

AWS Billing Conductor Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Weitere Informationen zu AWS Billing Conductor Servicekontingenten und Einschränkungen finden Sie im AWS Billing Conductor Benutzerhandbuch unter Kontingente und Einschränkungen.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Braket

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate der API-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Die maximale Anzahl von zusätzlichen Anforderungen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst in diesem Konto in der

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von CancelJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher CancelJob Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von Anfragen CancelQuantumTask	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher CancelQuantumTask Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von Anfragen CreateJob	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher CreateJob Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von Anfragen CreateQuantumTask	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher CreateQuantumTask Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate von Anfragen GetDevice	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher GetDevice Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von Anfragen GetJob	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher GetJob Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von Anfragen GetQuantumTask	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher GetQuantumTask Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von Anfragen SearchDevices	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher SearchDevices Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate von Anfragen SearchJobs	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher SearchJobs Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Burst-Rate von Anfragen SearchQuantumTasks	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl zusätzlicher SearchQuantumTasks Anfragen pro Sekunde (RPS), die Sie in einem Burst auf diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Maximal zulässige Datenverarbeitungs-Instances für einen Auftrag	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von zulässigen Datenverarbeitungs-Instances für einen Auftrag.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c4.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c4.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c4.4xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c4.4xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.c4.8xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c4.8xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c4.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c4.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5.18xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5.18xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5.4xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5.4xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5.9xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5.9xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5n.18xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5n.18xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5n.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5n.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5n.4xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5n.4xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5n.9xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5n.9xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.c5n.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.c5n.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g4dn.12xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g4dn.12xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g4dn.16xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g4dn.16xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g4dn.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g4dn.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.g4dn.4xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g4dn.4xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g4dn.8xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g4dn.8xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g4dn.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g4dn.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.12xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.12xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.16xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.16xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.24xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.24xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.48xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.48xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.4xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.4xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.8xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.8xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.g5.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.g5.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m4.10xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m4.10xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m4.16xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m4.16xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m4.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m4.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m4.4xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m4.4xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.m4.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m4.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m5.12xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m5.12xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m5.24xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m5.24xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m5.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m5.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m5.4xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m5.4xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.m5.large für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m5.large für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.m5.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.m5.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.p2.16xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p2.16xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.p2.8xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p2.8xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.p2.xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p2.xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instances von ml.p3.16xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p3.16xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.p3.2xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p3.2xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.p3.8xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p3.8xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.p3dn.24xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p3dn.24xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.
Maximale Anzahl von Instances von ml.p4d.24xlarge für Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Instances des Typs ml.p4d.24xlarge für alle Amazon Braket Hybrid Jobs in diesem Konto und dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl gleichzeitiger Aufgaben DM1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben, die auf dem Density Matrix Simulator (DM1) in der aktuellen Region ausgeführt werden.
Anzahl gleichzeitiger Aufgaben SV1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben, die auf dem State Vector Simulator (SV1) in der aktuellen Region ausgeführt werden.
Anzahl gleichzeitiger Aufgaben TN1	eu-west-2: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 10	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben, die auf dem Tensor Network Simulator (TN1) in der aktuellen Region ausgeführt werden.
Anzahl gleichzeitiger Aufträge	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Aufträgen , die in der aktuellen Region ausgeführt werden.
Rate der API-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 140	Ja	Die maximale Anzahl von Anforderungen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen CancelJob	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CancelJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der CancelQuantumTask Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CancelQuantumTask Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der CreateJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der CreateQuantumTask Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateQuantumTask Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der GetDevice Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetDevice Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der GetQuantumTask Anfragen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetQuantumTask Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der SearchDevices Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SearchDevices Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der SearchJobs Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SearchJobs Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.
Rate der SearchQuantumTasks Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SearchQuantumTasks Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto pro Region senden können.

AWS BugBust Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	bugbust.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ereignisse pro AWS Region	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignissen pro AWS Region.
Teilnehmer pro BugBust Veranstaltung	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Teilnehmerzahl pro BugBust Veranstaltung.
Profilierung von Gruppen pro Veranstaltung BugBust	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Profilgruppen pro Ereignis. BugBust

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Repositorys pro Ereignis BugBust	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Repositorys pro Ereignis. BugBust

AWS Certificate Manager Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com acm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com acm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com acm.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ACM-Zertifikate	Jede unterstützte Region: 2 500	Ja	Die maximale Anzahl von ACM-Zertifikaten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können. Nur Zertifikate im Status PENDING (AUSSTEHEND) oder ISSUED (AUSGESTELLT) werden für dieses Limit berücksichtigt.
In den letzten 365 Tagen erstellte ACM-Zertifikate	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von ACM-Zertifikaten, die Sie pro Jahr beantragen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Domänennamen pro ACM-Zertifikat	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Domänennamen pro ACM-Zertifikat. Der erste Domainname, den Sie einreichen, ist als der Subject Common Name (CN) des Zertifikats enthalten. Alle Namen sind in der Erweiterung "Subject Alternative Name" enthalten.
Importierte Zertifikate	Jede unterstützte Region: 2 500	Ja	Die maximale Anzahl von importierten Zertifikaten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
In den letzten 365 Tagen importierte Zertifikate	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zertifikaten, die Sie pro Jahr in diesem Konto in der aktuellen Region importieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im AWS Certificate Manager -Benutzerhandbuch.

Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen, Endpunkte und Kontingente

> **Note**
>
> AWS Chatbot ist jetzt Amazon Q Developer. Weitere Informationen
> Die Namen der Endpunkte bleiben unverändert.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte für diesen Service aufgeführt. Amazon Q Developer unterstützt derzeit keine Kontingente. Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Zusätzlich zu den AWS Standardendpunkten bieten einige AWS Dienste FIPS-Endpunkte in ausgewählten Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte. Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr Konto. AWS Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	chatbot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	chatbot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	chatbot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	chatbot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpunkte und Kontingente von Amazon Chime

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Chime hat einen einzigen Endpunkt, der HTTPS unterstützt: service.chime.aws.amazon.com.

Servicekontingente

In der folgenden Tabelle sind zusätzliche Kontingente für Amazon-Chime-Räume und -Mitgliedschaften aufgeführt.

Ressource	Standard
Zimmer pro Konto	1.500
Zimmer pro Profil	1.500
Mitgliedschaften pro Zimmer	1.000
Mitgliedschaften pro Profil	1.000

Endpunkte und Kontingente von Amazon Chime SDK

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Inhalt

- Service-Endpunkte
  - Identität
  - Regionale Endpunkte der Medienpipeline
  - Messaging
  - Stimme

- WebRTC-Mediensitzungen
- Veraltet
- Servicekontingente
  - Amazon Chime SDK Kontingente für Anrufanalysen
  - Amazon Chime SDK Identitätskontingente
  - Medien-Pipeline-Kontingente für Amazon Chime SDK
  - Messaging-Kontingente für Amazon Chime SDK
  - SIP-Trunking und Sprachkontingente
  - WebRTC-Kontingente für Amazon Chime SDK
  - Ältere Kontingente

Service-Endpunkte

Identität

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	`us-east-1`	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Regionale Endpunkte der Medienpipeline

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	`us-east-1`	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
USA West (Oregon)	us-west-2	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (London)	`eu-west-2`	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Messaging

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	`us-east-1`	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Stimme

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	`ap-northeast-2`	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	`ap-southeast-1`	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	`ap-southeast-2`	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	`ap-northeast-1`	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	`ca-central-1`	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	`eu-west-1`	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	`eu-west-2`	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

WebRTC-Mediensitzungen

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	`us-east-1`	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
USA West (Oregon)	us-west-2	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Frankfurt)	`eu-central-1`	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	`eu-west-2`	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	`us-gov-east-1`	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	`us-gov-west-1`	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Veraltet

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	`us-east-1`	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

In den Tabellen in den folgenden Abschnitten sind die Kontingente für die Amazon Chime SDK-Services aufgeführt und beschrieben.

> **Note**
>
> Die Servicekontingente gelten pro AWS Region. Falls anpassbar, ändern sich die Kontingente nur für die angeforderte Region.

Themen

- Amazon Chime SDK Kontingente für Anrufanalysen
- Amazon Chime SDK Identitätskontingente
- Medien-Pipeline-Kontingente für Amazon Chime SDK
- Messaging-Kontingente für Amazon Chime SDK
- SIP-Trunking und Sprachkontingente
- WebRTC-Kontingente für Amazon Chime SDK
- Ältere Kontingente

Amazon Chime SDK Kontingente für Anrufanalysen

Amazon Chime SDK Call Analytics hat die folgenden Kontingente.

Ressource	Standardlimit	Einstellbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — Maximale Anzahl an Konfigurationen	100	Ja	Maximale Anzahl von Konfigurationen für Anrufanalysen pro Region für das angegebene Konto.
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — maximale Anzahl an Pipelines	20	Ja	Maximale Anzahl von Medienver arbeitungspipeline s für Anrufanalysen pro Region für das angegebene Konto.
Amazon Chime SDK Anrufanalysen —	3	Ja	Sprachanalyse-Doma ins für Sprachprofile

Ressource	Standardlimit	Einstellbar	Beschreibung
Maximale Anzahl von Sprachprofildomänen			pro Region für das angegebene Konto. Kunden können Sprachprofil-Domai ns erstellen, um eine Reihe verwandter Stimmen IDs für die Sprachanalyse zu sammeln.
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — Sprachprofile pro Sprachprofil-Domain	20	Ja	Maximale Anzahl von Sprachanalyse-Sprachprofilen pro Sprachprofil-Domain.
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — Maximale Anzahl an Sprachanalyseaufga ben	25	Ja	Maximale Anzahl aktiver Sprachana lyseaufgaben pro Region zur Durchführ ung der Sprechers uche und der Stimmenanalyse.
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — Sprachprofil-Domain-API-Rate	0	Ja	Die maximale TPS-Anzahl für alle API-Anfragen mit Sprachprofil-Domän en.
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — API-Rate für Sprachprofile	0	Ja	Die maximale TPS-Anzahl für alle API-Anfragen für Sprachprofile.

Ressource	Standardlimit	Einstellbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — API-Rate für die Lautsprechersuche	0	Ja	Die maximale TPS-Anzahl für alle API-Anfragen zur Lautsprechersuche.
Amazon Chime SDK Anrufanalysen — API-Rate für Sprachtonanalyse	0	Ja	Die maximale TPS-Rate für alle API-Anfragen zur Sprachtonanalyse.
Amazon Chime SDK-Anrufanalysen — API-Rate	5	Ja	Die maximale Anzahl von API-Anfragen pro Sekunde für die Konfigurationsverwaltung von Anrufanalysen für dieses Konto in der aktuellen Region.

Note

- Wenn Sie das Kontingent für eine Region überschreiten, erhalten Sie die Ausnahme „Ressourcenlimit überschritten“. Sie können auf der Seite „Servicekontingente“ in der AWS Konsole eine Erhöhung beantragen, oder Sie können sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter wenden.
- Einige der APIs Anrufanalysen erstellen Ressourcen und API-Anfragen für andere AWS Dienste. Diese zusätzlichen Ressourcen werden auf die Kontingente Ihres Kontos angerechnet. Wenn Sie über Call Analytics ein Kontingent oder eine transactions-per-second Erhöhung beantragen, müssen Sie auch Erhöhungen für diese anderen AWS Dienste beantragen. Andernfalls werden Ihre Anfragen möglicherweise gedrosselt und schlagen fehl.

Amazon Chime SDK Identitätskontingente

Die folgenden Kontingente gelten für die Verwaltung AppInstances AppInstanceUsers und AppInstanceEndpoints für die Amazon Chime SDK-Identität APIs. Die Kontingente gelten pro API.

Amazon Chime SDK Identity hat die folgenden Ressourcenkontingente:

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK-Identität — Maximum `AppInstances` pro AWS-Konto	100	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzern, die `AppInstances` Sie in einem AWS-Konto erstellen können.
Amazon Chime SDK-Identität — maximal pro `AppInstanceUsers` `AppInstance`	100 000	Ja	Die maximale Anzahl von, die `AppInstanceUsers` Sie in einem erstellen können `AppInstance`
Amazon Chime SDK-Identität — maximal pro `AppInstanceUserAdmins` `AppInstance`	100	Ja	Die maximale Anzahl von, die `AppInstanceUserAdmins` Sie in einem `AppInstance` erstellen können.
Amazon Chime SDK-Identität — maximal pro AppInstanceUserEndpoints AppInstanceUser	10	Ja	Die maximale Anzahl von, die `AppInstanceUserEndpoints` Sie für ein erstellen können `AppInstanceUser`

Die folgenden Beschränkungen gelten für die Amazon Chime SDK-Identität APIs für die Verwaltung `AppInstances` und `AppInstanceEndpoints` pro API. `AppInstanceUsers`

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK Identity — Rate von CreateAppInstanceUpdateAppInstance, und Anfragen DeleteAppInstance	5 Anfragen pro Sekunde pro `AppInstance`	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei der Sie `AppInstances` in Ihrem AWS Konto gleichzeitig etwas erstellen, aktualisieren und löschen können
Amazon Chime SDK Identity — Rate von CreateAppInstanceUserUpdateAppInstanceUser, und Anfragen DeleteAppInstanceUser	10 Anforderungen pro Sekunde pro `AppInstance`	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei der Sie `AppInstanceUsers` in Ihrem AWS Konto gleichzeitig etwas erstellen, aktualisieren und löschen können
Amazon Chime SDK Identity — Rate der Anfragen DescribeAppInstance	20 Anfragen pro Sekunde pro AppInstance	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei denen Sie die DescribeAppInstanceAPI für eine bestimmte Person aufrufen können `AppInstance`
Amazon Chime SDK Identity — Rate der Anfragen DescribeAppInstanceUser	20 Anfragen pro Sekunde pro `AppInstanceUser`	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei denen Sie die DescribeAppInstanceUserAPI für eine bestimmte

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
			Person aufrufen können `AppInstanceUser`
Amazon Chime SDK Identity — Rate der Anfragen ListAppInstances	10 Anfragen pro Sekunde pro Konto AWS	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei denen Sie die ListAppInstancesAPI für Ihr AWS Konto aufrufen können
Amazon Chime SDK Identity — Rate der Anfragen ListAppInstanceUsers	10 Anfragen pro Sekunde pro AppInstanceUser	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei denen Sie die ListAppInstanceUsersAPI für eine bestimmte Person aufrufen können `AppInstance`
Amazon Chime SDK Identity — Gesamtzahl der Anfragen pro Sekunde pro AWS-Konto	50 Anfragen pro Sekunde pro Konto AWS	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei der Sie gleichzeitig die Chime SDK-Identität APIs in Ihrem Konto aufrufen können AWS

Medien-Pipeline-Kontingente für Amazon Chime SDK

Medien-Pipelines in Amazon Chime SDK verfügen über die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK-Medienpipeline — API-Rate	10	Ja	Die maximale Rate aller SDK-Medien-Pipeline-API-Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Amazon Chime SDK-Medienpipeline — Maximale Anzahl an Pipelines	`US East (N. Virginia)` : 100 Alle anderen: 10	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Medien-Pipelines, die Sie für dieses Konto ausführen können. Schließt Media Insights-Pipelines aus.
Amazon Chime SDK-Medienpipeline — Maximale Anzahl an Amazon Kinesis Video Stream-Pools	10	Ja	Die maximale Anzahl von Amazon Kinesis Video Stream (KVS) -Pools, die Sie erstellen können. Ein Pool enthält mehrere KVS-Streams. Die Gesamtzahl der KVS-Streams, die erstellt werden können, wird durch das KVS-Servicekontingent bestimmt: Anzahl der Videostreams.
Amazon Chime SDK-Medienpipeline — Amazon Kinesis	5	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, die Sie an

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Video Stream-Pool-API-Rate			jede der folgenden Optionen stellen APIs: CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool, und. DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool

Messaging-Kontingente für Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK Messaging verfügt über die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpassbar
Amazon Chime SDK Messaging — Maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver Verbindungen pro AppInstanceUser	10	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximal pro ChannelFlows AppInstance	100	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximum ChannelMemberships pro Kanal	10.000	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximal pro	1	Ja

Name	Standard	Anpassbar
ChannelProcessors ChannelFlow		
Amazon Chime SDK Messaging — Maximale Anzahl Kanäle pro AppInstance	10 000 000	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximum ChannelModerators pro Kanal	1.000	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximal pro ChannelProcessors ChannelFlow	1	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximale Anzahl von CHANNEL_DETAILS-Ereignissen für Prefetch	50	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Höchstzahl an ChannelMessages CHANNEL_DETAILS-Ereignissen für Prefetch	20	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Höchstzahl an ChannelMemberships CHANNEL_DETAILS-Ereignissen für Prefetch	30	Ja

Name	Standard	Anpassbar
Amazon Chime SDK Messaging — Maximale Anzahl elastischer Kanäle pro * AppInstance	1	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximal SubChannels pro Elastic Channel *	100	Ja
Amazon Chime SDK Messaging — Maximal ChannelMemberships pro * SubChannel	1.000	Ja **Note** Das Produkt aus `MaximumSubChannelsPerElastiCChannel` und `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` darf nach einer Erhöhung des Limits 1 Million nicht überschreiten.
Amazon Chime SDK Messaging — Maximal pro ChannelMemberships AppInstanceUser	20 000	Ja

* Nur in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verfügbar.

> **Note**
>
> Kunden mit großen Chat-Kanälen haben häufig Anspruch auf Mengenrabatte auf die Preisgestaltung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Kontingenten gelten für Amazon Chime SDK Messaging die folgenden API-Tarife.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK Messaging — Rate von CreateChannel, UpdateChannel, Anfragen DeleteChannel	15 Anfragen pro Sekunde pro `AppInstance`	Ja	Die maximale Anzahl an Anfragen pro Sekunde, bei der Sie Kanäle für einen bestimmten Kanal gleichzeitig erstellen, aktualisieren oder löschen können `AppInstance`
Amazon Chime SDK Messaging — Rate der Anfragen ListChannels	10 Anforderungen pro Sekunde pro `AppInstance`	Ja	Die maximale Rate, mit der Sie die ListChannelsAPI für eine bestimmte Person aufrufen können `AppInstance`
Amazon Chime SDK Messaging — Rate der Anfragen DescribeChannel	20 Anforderungen pro Sekunde pro Kanal	Ja	Die maximale Rate, mit der Sie die DescribeChannelAPI für eine bestimmte Person aufrufen können `AppInstance`

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK Messaging — Rate von`CreateChannelMembership` ,`DeleteChannelMembership` ,`CreateChannelBan` , `DeleteChannelBan` `CreateChannelModerator` , Anfragen `DeleteChannelModerator`	`us-east-1` : 15 Anforderungen pro Sekunde pro Kanal, 30 Anfragen pro Sekunde pro Elastic Channel `eu-central-1` : 10 Anforderungen pro Sekunde pro Kanal	Ja	Die maximale Anzahl an Anfragen pro Sekunde, bei der Sie gleichzeitig `Channel` Mitgliedschaften, Sperren und Moderatoren für einen bestimmten Kanal erstellen, aktualisieren oder löschen können
Amazon Chime SDK Messaging — Rate von`ListChannelMemberships` ,`ListChannelBans` , Anfragen `ListChannelModerators`	15 Anfragen pro Sekunde pro `Channel` Elastic Channel	Ja	Die maximale Anzahl an Anfragen pro Sekunde, bei der Sie gleichzeitig `Channel` Mitgliedschaften, Sperren und Moderatoren für einen bestimmten Kanal auflisten können

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK Messaging — Rate von`SendChannelMessage` ,`UpdateChannelMessage` , `RedactChannelMessage` `DeleteChannelMessage` `requests`	`us-east-1` : 30 Anfragen pro Sekunde pro `Channel` oder pro. `SubChannel` `eu-central-1` : 10 Anforderungen pro Sekunde pro Kanal	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei der Sie gleichzeitig `ChannelMessages` für ein bestimmtes `Channel` oder erstellen, aktualisieren, redigieren oder löschen können. `SubChannel` Dazu gehören Aufrufe an die ChannelFlowCallbackAPI zur Aktualisierung von Nachrichten.
Amazon Chime SDK Messaging — Rate der Anfragen `ListChannelMessages`	30 Anfragen pro Sekunde pro `Channel` oder pro `SubChannel`	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei der Sie ListChannelMessagesfür ein bestimmtes `Channel` oder `SubChannel` aufrufen können.
Amazon Chime SDK Messaging — Rate der Anfragen `GetChannelMessage`	30 Anfragen pro Sekunde pro `Channel` oder pro Unterkanal	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei der Sie GetChannelMessagefür ein bestimmtes `Channel` oder aufrufen können. `SubChannel`

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK Messaging — Rate von `ListChannelMembershipsForAppInstanceUser` , Anfragen `ListChannelsModeratedByAppInstanceUser`	15 Anfragen pro Sekunde pro AppInstanceUser	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei der Sie gleichzeitig ListChannelMembershipsForAppInstanceUserund ListChannelsModeratedByAppInstanceUser APIs für eine bestimmte `AppInstance`
Amazon Chime SDK Messaging — Rate der Anfragen `ListSubChannels`	15 Anforderungen pro Sekunde pro Elastic Channel	Ja	Die maximale Anzahl an Anfragen pro Sekunde, bei der Sie die ListSubChannelsAPI für einen bestimmten Elastic Channel aufrufen können

Amazon Chime SDK Messaging hat auch die folgenden allgemeinen API-Tarife.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung

Amazon Chime SDK Messaging — Rate der API-Anfragen pro `ChimeBearer`	`us-east-1` : 10 Anfragen pro Sekunde pro `AppInstanceUser`
	
	`eu-central-1` : 5 Anfragen pro Sekunde pro `AppInstanceUser`
		Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei denen eine bestimmte Person gleichzeitig das Messaging APIs aufrufen `ChimeBearer` kann. Dieses Limit verhindert,

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
			dass eine einzelne `AppInstanceUser` Person den gesamten Durchsatz für Operationen auf einer einzelnen Einheit `Channel` verbrauch t. `AppInstan ce` Sie können Grenzwerterhöhunge n für bestimmte Fälle beantrage n`AppInstan ceUsers` .
Amazon Chime SDK Messaging — Rate der Batch-API-Anfragen	1 Anforderung pro Sekunde pro Ressource	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei denen jede Batch-API aufgerufen werden kann BatchCrea teChannelMembershi p, z. B.
Amazon Chime SDK Messaging — Rate der Websocket-Connect-Anfragen pro `AppInstanceUser`	1 Anfrage pro Sekunde pro `AppInstanceUser`	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, bei denen ein `AppInstan ceUser` Benutzer eine neue Websocket -Verbindung herstelle n kann, auch für verschiedene Sitzungen

SIP-Trunking und Sprachkontingente

SIP-Trunking und -Sprache von Amazon Chime SDK verfügen über die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und bereitgestellte Telefonnummern für Sprachanrufe	5	Ja	Die maximale Anzahl bereitgestellter Telefonnummern, die Sie in diesem Konto haben können
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprache — Sprachanschlüsse	3	Ja	Die maximale Anzahl von Voice Connector s, die Sie in der aktuellen Region haben können AWS
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Voice — Voice Connector-Gruppen	3	Ja	Die maximale Anzahl von Voice Connector -Gruppen, die Sie in diesem Konto haben können.
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Voice — Voice Connectors pro Voice Connector-Gruppe	3	Ja	Die maximale Anzahl von Voice Connector s, die Sie in jeder Voice Connector-Gruppe haben können
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprachanrufe pro Sekunde (CPS)	1	Ja	Die maximale Anzahl an Anrufen pro Sekunde (CPS), die auf jedem Voice Connector in der aktuellen Region zulässig sind AWS

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprache — SIP-Medienanwendungen	30	Ja	Die maximale Anzahl von SIP-Medienanwendungen, die Sie in der aktuellen Region haben können AWS
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprache — SIP-Medienanwendungen pro SIP-Regel	25	Ja	Die maximale Anzahl von SIP-Medienanwendungen, die Sie in einer SIP-Regel in der aktuellen Region haben können AWS
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprache — CreateSipMediaApplicationCall API-Ratenbegrenzung	1	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen an die CreateSipMediaApplicationCall API pro Sekunde, die in der aktuellen AWS Region zulässig ist.
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprache — UpdateSipMediaApplicationCall API-Ratenbegrenzung	5	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen an die UpdateSipMediaApplicationCall API pro Sekunde, die in der aktuellen AWS Region zulässig ist.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprache — StartBotConversation Amazon Lex Lex-Bots	0	Ja	Die maximale Anzahl von Amazon Lex Lex-Bots, die Sie derzeit mit der StartBotConversationPSTN-Audio-Aktion verwenden können. AWS-Region
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Voice — Anzahl aktiver Anrufe im Voice Connector	10	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Voice Connector-Anrufe, die derzeit pro Konto zulässig ist. AWS-Region
Amazon Chime SDK SIP-Trunking und Sprache — Anzahl aktiver Anrufe in der SIP-Medienanwendung	10	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger PSTN-Audio-Anrufe, die derzeit pro Konto zulässig sind. AWS-Region

WebRTC-Kontingente für Amazon Chime SDK

Amazon-Chime-SDK-Meetings-WebRTC-Mediensitzungen haben die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpassbar
Amazon Chime SDK Meetings — Limit für gleichzeitige Besprechungen	250	Ja

Name	Standard	Anpassbar
Amazon Chime SDK-Besprechungen — Teilnehmer pro Sitzung	250	Nein
Amazon Chime SDK-Besprechungen — Replikat-Besprechungen pro primärem Meeting	4	Ja Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Chime SDK Meetings — Replica Meetings per Primary Meeting in der Service Quotas Console.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — Pro Meeting werden gleichzeitig Videostreams veröffentlicht	25	Ja. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Chime SDK Meetings — maximale Anzahl gleichzeitiger Videostreams, die pro Meeting veröffentlicht wurden in der Konsole Service Quotas.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — Gleichzeitige abonnierte Videostreams pro Teilnehmer	25	Nein
Amazon Chime SDK-Besprechungen — BatchCreateAttendees API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — CreateAttendee API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.

Name	Standard	Anpassbar
Amazon Chime SDK-Besprechungen — CreateMeeting API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — CreateMeetingWithAttendees API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — DeleteAttendee API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — DeleteMeeting API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — GetMeeting API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.
Amazon Chime SDK-Besprechungen — ListAttendees API-Rate in Anfragen pro Sekunde	10	Ja. Passt sich automatisch an, wenn das Limit für gleichzeitige Besprechungen angepasst wird.

Ältere Kontingente

Die folgenden Kontingente gelten nur für ältere Endgeräte.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon Chime SDK-Medienpipeline — Maximale Anzahl an Pipelines	10	Nein	Die maximale Rate aller Medien-Pipeline-API-Anfragen, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können. Dieses Kontingent gilt für den Amazon Chime Chime-Namespace.
Amazon Chime — Gesamtzahl der aktiven Medien-Pipelines pro Konto	100	Nein	Die Gesamtzahl der aktiven Medien-Pipelines pro Konto in einer Region. Dieses Kontingent gilt für den Amazon Chime Chime-Namespace.
Amazon Chime SDK Media Pipelines — Ratenlimit für alle Medien-Pipeline-API-Anfragen in Transaktionen pro Sekunde	10	Ja	Die maximale Rate aller SDK-Medien-Pipeline-API-Anfragen, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können. Dieses Kontingent gilt für den Amazon Chime Chime-Namespace.
Amazon Chime SDK Media Pipeline — Burst-Limit für die	10	Nein	Die maximale Anzahl von Medienerfassungs-Pipeline-Anfragen, die Sie in

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Medienerfassungs-API			einem Burst senden können. Dieses Kontingent gilt für den Amazon Chime Chime-Namespace. Dieses Kontingent gilt für den Amazon Chime Chime-Namespace.
Amazon Chime SDK Media Pipeline — API-Ratenbegrenzung	10	Ja	Die maximale Rate aller SDK-Medien-Pipeline-API-Anfragen, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können. Dieses Kontingent gilt für den Amazon Chime Chime-Namespace.

AWS Clean Rooms Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Analyseregeln	Jede unterstützte Region: 100 Kilobyte	Nein	Maximale JSON-Größe für eine Analyseregel

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Analysevorlagen pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Maximale Anzahl von Analysevorlagen pro Mitgliedschaft
Pro Konto erstellte Zusammenarbeiten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Kollaborationen, die pro Konto erstellt wurden
Spalten pro konfigurierter Tabellenzulassungsliste	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Spalten, die pro konfigurierter Tabelle zugelassen werden können
Gleichzeitige PySpark Job-vCPU-Nutzung pro Konto	us-east-1:1.024 Jede der anderen unterstützten Regionen: 512	Ja	Maximale Gesamt-vCPU-Auslastung aller gleichzeitig ausgeführten PySpark Jobs pro Konto
Gleichzeitige Jobs pro Konto PySpark	us-east-1: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 2	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter PySpark Jobs pro Konto
Gleichzeitige SQL-Abfragen pro Konto	us-east-1: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 2	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter SQL-Abfragen pro Konto
Gleichzeitige SQL-Abfrage vCPU-Nutzung pro Konto	Jede unterstützte Region: 512	Ja	Maximale Gesamt-vCPU-Auslastung aller gleichzeitig laufenden SQL-Abfragen pro Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitiger laufender Job pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale Anzahl gleichzeitiger laufender Jobs pro Mitgliedschaft
Gleichzeitig laufende Anfragen pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl gleichzeitiger laufender Abfragen pro Mitglieds chaft
Konfigurierte Zuordnungen im Zielgrupp enmodell pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl konfigurierter Zuordnung en für ein Zielgrupp enmodell pro Mitglieds chaft
Konfigurierte Tabellen pro Konto	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Maximale Anzahl von konfigurierten Tabellen, die pro Konto erstellt wurden
Konfigurierte Tabellen pro geschützter Abfrage	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Maximale Anzahl konfigurierter Tabellen in einer geschützten Abfrage
ID-Zuordnungstabellen pro Mitglieds chaft	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ID-Zuordnungstabellen pro Mitgliedschaft
ID-Namespace-Zuordnungen pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ID-Namespace-Zuord nungen pro Mitgliedschaft
Pro Zusammenarbeit eingeladene Mitglieder	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl eingeladener Mitglieder pro Kollaboration

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Mitgliedschaften pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Mitgliedschaften pro Konto
Länge des Abfragetexts	Jede unterstützte Region: 16 Kilobyte	Nein	Maximale Textlänge für eine SQL-Abfrageanweisung
Rate der BatchGetSchema Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von BatchGetSchema API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der CreateCollaboration Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von CreateCollaboration API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der CreateConfiguredTable Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von CreateConfiguredTable API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der CreateConfiguredTableAnalysisRule Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von CreateConfiguredTableAnalysisRule API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der CreateConfiguredTableAssociation Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von CreateConfiguredTableAssociation API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der CreateMembership Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von CreateMembership API-Aufrufen pro Sekunde

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteCollaboration Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von DeleteCollaboration API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der DeleteConfiguredTable Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von DeleteConfiguredTable API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der DeleteConfiguredTableAnalysisRule Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von DeleteConfiguredTableAnalysisRule API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der DeleteConfiguredTableAssociation Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von DeleteConfiguredTableAssociation API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der DeleteMember Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von DeleteMember API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der DeleteMembership Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von DeleteMembership API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetCollaboration Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von GetCollaboration API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetConfiguredTable Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von GetConfiguredTable API-Aufrufen pro Sekunde

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetConfiguredTableAnalysisRule Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von GetConfiguredTable AnalysisRule API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetConfiguredTableAssociation Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von GetConfiguredTable Association API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetMembership Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von GetMembership API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetProtectedJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von GetProtectedJob API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetProtectedQuery Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von GetProtectedQuery API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetSchema Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von GetSchema API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der GetSchemaAnalysisRule Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von GetSchemaAnalysisRule API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der ListCollaborations Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListCollaborations API-Aufrufen pro Sekunde

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListConfiguredTableAssociations Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListConfiguredTableAssociations API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der ListConfiguredTables Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListConfiguredTables API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der ListMembers Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListMembers API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der ListMemberships Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListMemberships API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der ListProtectedJobs Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListProtectedJobs API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der ListProtectedQueries Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListProtectedQueries API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der ListSchemas Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von ListSchemas API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der StartProtectedJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von StartProtectedJob API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der StartProtectedQuery Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von StartProtectedQuery API-Aufrufen pro Sekunde

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateCollaboration Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von UpdateCollaboration API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der UpdateConfiguredTable Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von UpdateConfiguredTable API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der UpdateConfiguredTableAnalysisRule Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von UpdateConfiguredTableAnalysisRule API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der UpdateConfiguredTableAssociation Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von UpdateConfiguredTableAssociation API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der UpdateProtectedJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von UpdateProtectedJob API-Aufrufen pro Sekunde
Rate der UpdateProtectedQuery Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von UpdateProtectedQuery API-Aufrufen pro Sekunde
Tabellenzuordnungen pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Maximale Anzahl von Tabellenzuordnungen pro Mitgliedschaft

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Clean Rooms Kontingente im AWS Clean Rooms - Benutzerhandbuch.

AWS Clean Rooms ML-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Zielgruppen-Exportaufträge pro Auftrag zur Zielgruppengenerierung	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von aktiven Zielgruppen-Exportaufträgen für einen Job zur Zielgruppengenerierung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive konfigurierte Modellalgorithmuszuordnungen pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von aktiven konfigurierten Modellalgorithmuszuordnungen pro Mitgliedschaft
Aktive konfigurierte Modellalgorithmen pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von aktiven konfigurierten Modellalgorithmen pro Mitgliedschaft
Aktive Eingangskanäle für benutzerdefinierte Modelle pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Eingangskanäle für benutzerdefinierte Modelle pro Mitgliedschaft
Maximale Anzahl aktiver Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von mit active/pending/in Fortschritt trainierten Modellversionen pro trainiertem Modell	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von mit active/pending/in Progress trainierten Modellversionen, die pro trainiertem Modell erstellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.c4.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c4.2xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c4.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c4.4xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c4.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c4.8xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c4.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c4.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5.18xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5.18xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.c5.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5.2xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5.4xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5.9xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5.9xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5n.18xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5n.18xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.c5n.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5n.2xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5n.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5n.4xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5n.9xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5n.9xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c5n.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c5n.xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c6i.12xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.12xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.c6i.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.16xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c6i.24xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.24xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c6i.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.2xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c6i.32xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.32xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c6i.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.4xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.c6i.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.8xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.c6i.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.c6i.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g4dn.12xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g4dn.12xlarge-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellun g trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g4dn.16xlarge-Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g4dn.16xlarge-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellun g trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.g4dn.2xlarge-Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g4dn.2xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g4dn.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g4dn.4xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g4dn.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g4dn.8xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g4dn.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g4dn.xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g5.12xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.12xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.g5.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.16xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g5.24xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.24xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g5.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.2xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g5.48xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.48xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g5.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.4xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.g5.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.8xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.g5.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.g5.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m4.10xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m4.10xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m4.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m4.16xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m4.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m4.2xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.m4.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m4.4xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m4.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m4.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m5.12xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m5.12xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m5.24xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m5.24xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m5.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m5.2xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.m5.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m5.4xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m5.large Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m5.large-Schulungsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m5.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m5.xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m6i.12xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.12xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m6i.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.16xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.m6i.24xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.24xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m6i.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.2xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m6i.32xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.32xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m6i.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.4xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m6i.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.8xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.m6i.large Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.large Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.m6i.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.m6i.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p2.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p2.16xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p2.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p2.8xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p2.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p2.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.p3.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p3.16xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p3.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p3.2xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p3.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p3.8xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p3dn.24xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p3dn.24xlarge-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellun g trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p4d.24xlarge-Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p4d.24xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.p4de.24xlarge-Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p4de.24xlarge-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.p5.48xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p5.48xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5.12xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.12xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.16xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5.24xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.24xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.r5.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.2xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.4xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.8xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5.large Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.large-Schulu ngsinstanzen, die pro Konto für die Erstellun g trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.r5d.12xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.12xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5d.16xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.16xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5d.24xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.24xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5d.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.2xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5d.4xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.4xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.r5d.8xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.8xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5d.large Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.large Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.r5d.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.r5d.xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.t3.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.t3.2xlarge Trainings instanzen, die pro Konto für die Erstellung trainiert er Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.t3.large Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.t3.large-Schulu ngsinstanzen, die pro Konto für die Erstellun g trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.t3.medium-Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.t3.medium-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.t3.xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.t3.xlarge Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.trn1.2xlarge Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.trn1.2xlarge-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Maximale Anzahl von ml.trn1.32xlarge-Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.trn1.32xlarge-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ml.trn1n.32xlarge-Trainingsinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.trn1n.32xlarge-Trainingsinstanzen, die pro Konto für die Erstellung trainierter Modelle verwendet werden können.
Ausstehende oder in Bearbeitung befindliche Zielgruppen-Exportaufträge pro Kunde	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von ausstehenden/laufenden Zielgruppen-Exportaufträgen pro Kunde
Ausstehende/laufende Jobs zur Zielgruppengenerierung pro Kunde	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl ausstehender oder laufender Jobs zur Zielgruppengenerierung pro Kunde
Ausstehende oder in Bearbeitung befindliche Zielgruppenmodelle pro Kunde	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ausstehenden/laufenden Schulungsaufträgen für Zielgruppenmodelle pro Kunde
Ausstehend/in Bearbeitung befindliche Inferenzjobs mit benutzerdefiniertem Modell pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl ausstehend/in Bearbeitung befindlicher Inferenzjobs für benutzerdefinierte Modelle pro Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ausstehende/in Bearbeitung befindliche Inferenzaufträge für benutzerdefinierte Modelle pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl ausstehend/in Bearbeitung befindlicher Inferenzjobs für benutzerdefinierte Modelle pro Mitgliedschaft
Ausstehend/in Bearbeitung befindliche Schulungsaufträge für benutzerdefinierte Modelle pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl ausstehend/in Bearbeitung befindlicher Schulungsjobs für benutzerdefinierte Modelle pro Konto
Ausstehende/laufende Trainingsjobs mit benutzerdefiniertem Modell pro Mitgliedschaft	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl ausstehender oder in Bearbeitung befindlicher Schulungsjobs mit benutzerdefiniertem Modell pro Mitgliedschaft

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Clean Rooms ML-Kontingente im AWS Clean Rooms ML-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente für Cloud Control API

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Dieser Service hat keine Quotas.

AWS Cloud9 Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
EC2 Entwicklungsumgebungen für dieses Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von AWS EC2 Cloud9-Entwicklungsumgebungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
EC2 Entwicklungsumgebungen für diesen Benutzer	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von AWS EC2 Cloud9-Entwicklungsumgebungen, die Sie für diesen Benutzer in der aktuellen Region erstellen können.
Mitglieder pro Entwicklungsumgebung	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Anzahl von Benutzern, die in diesem Konto in der aktuellen Region an einer einzelnen AWS Cloud9-

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Entwicklungsumgebung teilnehmen können.
SSH-Entwicklungsumgebungen für dieses Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von AWS Cloud9 SSH-Entwicklungsumgebungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
SSH-Entwicklungsumgebungen für diesen Benutzer	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von AWS Cloud9 SSH-Entwicklungsumgebungen, die Sie für diesen Benutzer in der aktuellen Region erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter -Kontingente im AWS Cloud9 -Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Cloud Directory

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Cloud-Directory-Quotas.

AWS Cloud-WAN-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

AWS Cloud WAN ist in den folgenden Regionen verfügbar. Cloud WAN aggregiert und speichert Informationen in seiner Heimatregion. Cloud WAN unterstützt die folgende Heimatregion: `us-west-2` — USA West (Oregon).

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Mailand)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Eine Liste der Kontingente finden Sie unter Kontingente im AWS Cloud WAN-Benutzerhandbuch.

AWS CloudFormation Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefinierte Antwortdaten für Ressourcen	Jede unterstützte Region: 4 096 Byte	Nein	Die maximale Größe der Antwortdaten, die ein benutzerdefinierter Ressourcenanbieter in einer Antwort einreichen kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Hook-Konfiguration	Jede unterstützte Region: 204,8 Kilobyte	Nein	Die maximale Menge an Konfigurationsdaten, die ein Hook speichern kann.
Hooks pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Hooks, die für dieses Konto in der aktuellen Region zulässig sind.
Hooks pro Ressource	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Hooks, die pro Ressource konfiguriert werden können.
Modullimit pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Modultypen, die Sie registrieren dürfen.
Verschachtelte Module	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Anzahl der Verschachtelungsebenen pro Modul.
Operationen in der Warteschlange pro Stack-Set	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Vorgängen in der Warteschlange für ein Stack-Set zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Ressourcenlimit pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Maximale Anzahl von Ressourcentypen, die Sie registrieren dürfen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stack-Instance-Operationen pro Administratorkonto	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Maximale Anzahl von Stack-Instances über alle Stack-Sets hinweg, für die Sie Vorgänge in jeder Region gleichzeitig ausführen können, pro Administratorkonto.
Stack-Instances pro Stack-Set	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Maximale Anzahl der Stack-Instances, die Sie pro Stack-Set erstellen können.
Stack-Sets pro Administratorkonto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von AWS CloudFormation Stack-Sets, die Sie in Ihrem Administratorkonto erstellen können.
Stacks	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von aktiven Stacks; ein aktiver Stack ist jeder Stack mit einem anderen Status als DELETE_COMPLETE
Stapel, die mit einem S3-Objekt pro Stackset-Vorgang importiert wurden	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximale Anzahl von Stacks, die Sie mit einem S3-Objekt pro Stack-Set -Vorgang importieren können.
Stapel, die mit Inline-Stack-IDs pro Stack-Set-Vorgang importiert wurden	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl von Stacks, die Sie mithilfe von Inline-Stack-IDs pro Stack-Set-Vorgang importieren können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Beschreibung der Vorlage, Länge	Jede unterstützte Region: 1 024 Byte	Nein	Die maximale Länge einer CloudFormation Vorlagenbeschreibung
Dynamische Verweise auf Vorlagen	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Die maximale Anzahl dynamischer Verweise pro CloudFormation Vorlage
Länge der logischen Ressourcen-ID der Vorlage	Jede unterstützte Region: 255	Nein	Die maximale Länge einer logischen Ressourcen-ID einer CloudFormation Vorlage
Attribute für die Zuordnung von Vorlagen	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Attributen pro CloudFormation Vorlagenzuordnung
Name der Vorlagenzuordnung und Länge des Namens des Zuordnungsattributs	Jede unterstützte Region: 255	Nein	Die maximale Länge eines CloudFormation Vorlagenzuordnungsnamens und des Namens eines Zuordnungsattributs
Zuordnungen von Vorlagen	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Zuordnungen pro Vorlage CloudFormation
Länge des Ausgabenamens der Vorlage	Jede unterstützte Region: 255	Nein	Die maximale Länge eines CloudFormation Vorlagenausgabenamens
Vorlagenausgaben	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Ausgaben pro CloudFormation Vorlage

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Name und Länge des Vorlagenparameters	Jede unterstützte Region: 255	Nein	Die maximale Länge eines CloudFormation Vorlagenparametern amens
Länge des Werts des Vorlagenparameters	Jede unterstützte Region: 4 096	Nein	Die maximale Länge eines CloudFormation Vorlagenparameterwerts
Vorlagenparameter	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Parametern pro CloudFormation Vorlage
Vorlagenressourcen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Ressourcen pro CloudFormation Vorlage
Größe der Vorlage	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe einer CloudFormation Vorlage; eine Vorlage mit einer Größe von mehr als 50 KiB muss in einem Amazon S3 S3-Bucket gespeichert und in Anfragen als Amazon S3 S3-Objekt-URL eingereicht werden
Grenzwert für die Drosselungsrate ActivateOrganizationsAccess	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ActivateOrganizationsAccess Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate BatchDescribeTypeConfigurations	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von BatchDescribeTypeConfigurations Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate CancelUpdateStack	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CancelUpdateStack Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ContinueUpdateRollback	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ContinueUpdateRollback Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateChangeSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateChangeSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateGeneratedTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateGeneratedTemplate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateStack	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateStack Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateStackInstances	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateStackInstances Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate CreateStackSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateStackSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DeleteChangeSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteChangeSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DeleteGeneratedTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteGeneratedTemplate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate DeleteStack	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteStack Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DeleteStackInstances	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteStackInstances Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DeleteStackSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteStackSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DeregisterType	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeregisterType Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeAccountLimits	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeAccountLimits Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeChangeSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeChangeSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeGeneratedTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeGeneratedTemplate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeOrganizationsAccess	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeOrganizationsAccess Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribePublisher	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribePublisher Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeResourceScan	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeResourceScan Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackDriftDetectionStatus	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackDriftDetectionStatus Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackEvents	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackEvents Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackInstance	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackInstance Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackResource	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackResourceDrifts	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackResourceDrifts Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackResources	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackResources Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStackSetOperation	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStackSetOperation Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeStacks	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStacks Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeType	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeType Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate DescribeTypeRegistration	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeTypeRegistration Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DetectStackDrift	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DetectStackDrift Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DetectStackResourceDrift	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DetectStackResourceDrift Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate DetectStackSetDrift	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DetectStackSetDrift Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate EstimateTemplateCost	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von EstimateTemplateCost Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate ExecuteChangeSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ExecuteChangeSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate GetGeneratedTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetGeneratedTemplate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate GetStackPolicy	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetStackPolicy Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate GetTemplate	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetTemplate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate GetTemplateSummary	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetTemplateSummary Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate ListChangeSets	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListChangeSets Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListExports	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListExports Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListGeneratedTemplates	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListGeneratedTemplates Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListImports	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListImports Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListResourceScanRelatedResources	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListResourceScanRelatedResources Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate ListResourceScanResources	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListResourceScanResources Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListResourceScans	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListResourceScans Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStackInstanceResourceDrifts	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStackInstanceResourceDrifts Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStackInstances	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStackInstances Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStackResources	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStackResources Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStackSetAutoDeploymentTargets	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStackSetAutoDeploymentTargets Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStackSetOperationResults	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStackSetOperationResults Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStackSetOperations	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStackSetOperations Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStackSets	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStackSets Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListStacks	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStacks Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate ListTypeRegistrations	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTypeRegistrations Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListTypeVersions	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTypeVersions Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ListTypes	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTypes Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate PublishType	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von PublishType Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate RegisterType	Jede unterstützte Region: 0,5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von RegisterType Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate RollbackStack	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von RollbackStack Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate SetStackPolicy	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SetStackPolicy Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate SetTypeDefaultVersion	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SetTypeDefaultVersion Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate SignalResource	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SignalResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate StartResourceScan	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StartResourceScan Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate StopStackSetOperation	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StopStackSetOperation Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate UpdateGeneratedTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateGeneratedTemplate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate UpdateStack	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateStack Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate UpdateStackInstances	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateStackInstances Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate UpdateStackSet	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateStackSet Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Grenzwert für die Drosselungsrate UpdateTerminationProtection	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateTerminationProtection Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Grenzwert für die Drosselungsrate ValidateTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ValidateTemplate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region stellen können
Versionslimit pro Modul	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Versionen pro Modultyp, die Sie registrieren dürfen.
Versionslimit pro Ressource	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Maximale Anzahl von Versionen pro Ressourcentyp, die Sie registrieren dürfen.
Versionen pro Hook	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Versionen, die Sie pro Hook erstellen können.
Warten Sie, Zustand, Signal, Datengröße	Jede unterstützte Region: 4 096 Byte	Nein	Die maximale Größe der Signaldaten, die ein CFN-Signal in einem Wartezustandssignal senden kann

Weitere Informationen finden Sie unter AWS CloudFormation -Kontingente im AWS CloudFormation - Benutzerhandbuch.

CloudFront Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon CloudFront

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Zone von Amazon Route 53*
Region USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore ist ein globaler Service. Geben Sie Ihre AWS-Konto ID für den Endpunkt an.

Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Zone von Amazon Route 53*

Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Zone von Amazon Route 53*
AWS-Konto .cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	Die Root-Host-Zone ist die folgende. Jeder Kundenendpunkt hat seine eigene gehostete Zone. `Z024645223JLTKL21A7KJ`

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Alternative Domainnamen (CNAMEs) pro Distribution	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl alternativer Domainnamen (CNAMEs) pro Distribution.
Statische Anycast-IP-Listen pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl statischer Anycast-IP-Listen pro Konto. AWS
Cache-Verhalten pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 75	Ja	Die maximale Anzahl von Cache-Verhaltensweisen pro Verteilung.
Cache-Richtlinien pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Cache-Richtlinien pro AWS Konto.
CloudFront Funktionen: Maximale Anzahl von Verteilungen, die einer einzelnen Funktion zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CloudFront Verteilungen, die einer einzelnen CloudFront Funktion zugeordnet sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verbindungsversuche pro Ursprung	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die Anzahl der Verbindungsversuche pro Ursprung (1–3).
Verbindungs-Timeout pro Ursprung	Jede unterstützte Region: 10 Sekunden	Nein	Die Verbindungs-Zeitüberschreitung pro Ursprung (1–10 Sekunden).
Richtlinien für die kontinuierliche Bereitstellung pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Richtlinien für die kontinuierliche Bereitstellung, die Sie für ein AWS Konto haben können.
Cookies pro Cache-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Cookies pro Cache-Richtlinie.
Cookies pro Ursprungsanforderungsrichtlinie	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Cookies pro Ursprungsanforderungsrichtlinie.
Benutzerdefinierte Header pro Antwort-Header-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Richtlinie für die maximale Anzahl benutzerdefinierter Header pro Antwort-Header.
Benutzerdefinierte Header: maximale Länge eines Header-Namens	Jede unterstützte Region: 256	Nein	Die maximale Länge eines Headernamens in Zeichen.
Benutzerdefinierte Header: maximale Länge eines Header-Wertes	Jede unterstützte Region: 1 783	Nein	Die maximale Länge eines Headerwerts in Zeichen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefinierte Header: maximale Länge aller Werte und Namen kombinier t	Jede unterstützte Region: 10 240	Nein	Die maximale Länge aller Header-Werte und -Namen zusammeng enommen.
Benutzerdefinierte Header: maximale Anzahl von benutzerdefinierten Headern, die Sie konfigurieren können, um sie CloudFront zu ursprünglichen Anfragen hinzuzufügen	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Headern, die Sie konfiguri eren können, CloudFront um sie zu ursprünglichen Anfragen hinzuzufügen.
Datenübertragungsrate pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Datenüber tragungsrate (in Gbit/s) pro Verteilung.
Verteilungen, die einer einzelnen Schlüsselgruppe zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verteilungen, die einer einzelnen Schlüssel gruppe zugeordnet sind.
Distributionen, die demselben VPC-Ursprung zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Verteilungen, die einem einzelnen VPC-Urspr ung zugeordnet werden können.
Verteilungen, die derselben Cache-Ric htlinie zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Verteilungen, die derselben Cache-Ric htlinie zugeordnet sind.
Verteilungen, die derselben Ursprungs zugriffskontrolle zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Distributionen, die Sie einer Origin-Zugriffskon trolle zuordnen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verteilungen, die derselben Ursprungs anforderungsrichtlinie zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Verteilungen, die derselben Ursprungs anforderungsrichtlinie zugeordnet sind.
Verteilungen, die derselben Antwort-H eader.Richtlinie zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verteilungen, die Sie derselben Response-Header-Richtlinie zuordnen können.
Verteilungen pro AWS Konto, für die Sie Auslöser erstellen können	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Verteilungen pro AWS Konto, für die Sie Auslöser erstellen können.
Dateiinvalidierung: maximal zulässige Anzahl aktiver Platzhalterinvalid ierungen	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximal zulässige Anzahl aktiver Platzhalt erinvalidierungen.
Dateiinvalidierung: maximale Anzahl von Dateien, die in aktiven Invalidie rungsanfragen erlaubt sind, mit Ausnahme von Platzhalterinvalid ierungen	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien, die in aktiven Invalidierungsanfr agen erlaubt sind, mit Ausnahme von Platzhalt erinvalidierungen.
Funktions-Arbeitsspeichergröße (Viewer-Anforderung und Antworter eignis)	Jede unterstüt zte Region: 128 Megabyte	Nein	Die maximale Größe des Funktions-Arbeitss peichers (in MB). (Viewer-Anforderung und Antwortereignis)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Funktions-Timeout (Ursprungsanforderung und Antwortereignis)	Jede unterstützte Region: 30 Sekunden	Nein	Die Maximale Zeitüberschreitung für die Funktion (in Sekunden). (Ursprungsanforderung und Antwortereignis)
Funktions-Timeout für Viewer-Anforderung und Antwortereignis	Jede unterstützte Region: 5 Sekunden	Nein	Die Maximale Zeitüberschreitung für die Funktion (in Sekunden). (Viewer-Anforderung und Antwortereignis)
Header pro Cache-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Headern pro Cache-Richtlinie.
Header pro Ursprungsanforderungsrichtlinie	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Headern pro Ursprungsanforderungsrichtlinie.
Keep-Alive-Timeout für einen benutzerdefinierten Ursprung, der mit der Verteilung verknüpft ist	Jede unterstützte Region: 120 Sekunden	Ja	Wie lange (in Sekunden) CloudFront versucht wird, eine Verbindung zum benutzerdefinierten Ursprung Ihrer Distribution aufrechtzuerhalten, nachdem dieser das letzte Paket einer Antwort erhalten hat.
Schlüsselgruppen, die einer einzelnen Verteilung zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von Schlüsselgruppen, die einer einzelnen Verteilung zugeordnet sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wichtige Gruppen pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Schlüsselgruppen pro AWS Konto.
Länge des Werts der Inhaltssicherheitsrichtlinie in einer Response-Header-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 1 783	Ja	Die maximale Länge des Werts für die Inhaltssicherheitsrichtlinie in einer Antwort-Header-Richtlinie.
Maximale komprimierte Größe einer Lambda-Funktion und aller enthaltenen Bibliotheken. (Ursprungsanforderung und Antwortereignis)	Jede unterstützte Region: 50 Megabyte	Nein	Die maximale komprimierte Größe einer Lambda-Funktion und aller enthaltenen Bibliotheken (in MB). (Ursprungsanforderung und Antwortereignis)
Maximale komprimierte Größe einer Lambda-Funktion und aller enthaltenen Bibliotheken. (Viewer-Anforderung und Antwortereignis)	Jede unterstützte Region: 50 Megabyte	Nein	Die maximale komprimierte Größe einer Lambda-Funktion und aller enthaltenen Bibliotheken (in MB). (Viewer-Anforderung und Antwortereignis)
Maximale Dateigröße für HTTP-GET-, POST- und PUT-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 Gigabyte	Nein	Die maximale Dateigröße für HTTP GET-, POST- und PUT-Anforderungen.
Maximale Länge einer URL	Jede unterstützte Region: 8 192 Byte	Nein	Die maximale Länge einer URL (in Byte).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Länge eines zu verschlüs selnden Feldes	Jede unterstüt zte Region: 16 Kilobyte	Nein	Die maximale Länge eines zu verschlüs selnden Feldes (in kB).
Maximale Länge eines Anforderu ngstexts, wenn die Verschlüsselung auf Feldebene konfiguriert ist	Jede unterstüt zte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Länge eines Anforderungstexts, wenn die Verschlüs selung auf Feldebene konfiguriert ist (in MB).
Maximale Länge einer Anfrage, einschließlich Header und Abfrageze ichenfolgen, jedoch ohne Body-Content	Jede unterstüt zte Region: 20 480 Byte	Nein	Die maximale Länge einer Anfrage, einschlie ßlich Header und Abfragezeichenfolgen, jedoch ohne Textinhalt (in Byte).
Maximale Anzahl von CloudFront Distributionen, die einer Verschlüs selungskonfiguration auf Feldebene zugeordnet werden können	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von CloudFront Verteilun gen, die einer Verschlüs selungskonfiguration auf Feldebene zugeordnet werden können.
Maximale Anzahl von Aliasnamen pro Distributionsmandant	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aliasnamen, die Sie für einen Distributionsmanda nten haben können.
Maximale Anzahl von Zeichen in einer Anfragezeichenfolge aus der Whitelist	Jede unterstützte Region: 128	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Anfragezeichenfolge aus der Whitelist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl der Zeichen für alle Abfragezeichenfolgen aus der Whitelist im selben Parameter	Jede unterstützte Region: 512	Nein	Die maximale Anzahl der Zeichen für alle Abfragezeichenfolgen aus der Whitelist im selben Parameter.
Maximale Anzahl von Verbindungsgruppen pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verbindungsgruppen, die Sie für ein AWS Konto haben können.
Maximale Anzahl von Verbindungsgruppen pro statischer Anycast-IP-Liste	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verbindungsgruppen, die derselben statischen Anycast-IP-Liste zugeordnet werden können.
Maximale Anzahl von Distributionsmandanten pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Distributionsmandanten, die Sie für ein AWS Konto haben können.
Maximale Anzahl von Verschlüsselungskonfigurationen auf Feldebene, die einem Konto zugeordnet werden können AWS	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Verschlüsselungskonfigurationen auf Feldebene, die einem Konto zugeordnet werden können. AWS
Maximale Anzahl von Verschlüsselungsprofilen auf Feldebene, die einem Konto zugeordnet werden können AWS	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Verschlüsselungsprofilen auf Feldebene, die einem Konto zugeordnet werden können. AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Feldern in einem Anforderungstext bei konfigurierter Verschlüsselung auf Feldebene	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Feldern in einem Anforderungstext bei konfigurierter Verschlüs selung auf Feldebene.
Maximale Anzahl der zu verschlüs selnden Felder, die in einem Profil angegeben werden kann	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der zu verschlüsselnden Felder, die in einem Profil angegeben werden kann.
Maximale Anzahl von Multi-Tenant-Distr ibutionen pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Multi-Tenant-Distr ibutionen, die Sie für ein Konto haben können. AWS
Maximale Anzahl von Parametern in einem Feld in einer Verteilung mit mehreren Mandanten	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Parametern, die Sie in einem Feld in einer Verteilung mit mehreren Mandanten haben können.
Maximale Anzahl von Parametern pro Verteilungsmandant	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Parametern, die Sie für einen Verteilun gsmandanten verwenden können.
Maximale Anzahl von Parametern pro Verteilung mit mehreren Mandanten	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Parametern, die Sie für eine Verteilung mit mehreren Mandanten verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von öffentlichen Schlüsseln, die einem AWS Konto hinzugefügt werden können	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von öffentlichen Schlüsseln, die einem AWS Konto hinzugefügt werden können.
Maximale Anzahl der Abfragear gument-Profilzuordnungen, die in eine Konfiguration für die Verschlüsselung auf Feldebene aufgenommen werden können	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl der Abfrageargument-Profilzuordnungen, die in eine Konfiguration für die Verschlüsselung auf Feldebene aufgenommen werden können.
Ursprungszugriffsidentitäten pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Ursprungszugriffsi dentitäten pro Konto.
Ursprungsgruppen pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Ursprungsgruppen pro Verteilung.
Richtlinien für Origin-Anfragen pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Richtlinien für ursprüngl iche Anfragen pro AWS Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ursprungs-Reaktions-Timeout (Leerlauf-Timeout)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Ursprungsantwort-Zeitüberschreitung (Zeitlimit für Leerlauf) in Minuten. Wenn CloudFront innerhalb der letzten 10 Minuten keine Byte erkannt wurden, die vom Ursprung an den Client gesendet wurden, wird davon ausgegangen, dass die Verbindung inaktiv ist, und sie wird geschlossen.
Ursprünge pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Ursprünge pro Verteilung.
Öffentliche Schlüssel in einer einzelnen Schlüsselgruppe	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der öffentlichen Schlüssel in einer einzelnen Schlüsselgruppe.
Abfragezeichenfolgen pro Cache-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Abfragezeichenfolgen pro Cache-Richtlinie.
Abfragezeichenfolgen pro Ursprungsanforderungsrichtlinie	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Headern pro Ursprungsabfragenrichtlinie.
Bereich von Dateigrößen, der CloudFront komprimiert wird	Jede unterstützte Region: 10 000 000 Byte	Nein	Der Bereich der Dateigrößen (in Byte), der CloudFront komprimiert wird (1.000 bis 10.000.000).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Header aus einer Antwort-Header-Richtlinie entfernen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Headern, die Sie in einer Antwort-Header-Richtlinie entfernen können.
Größe des Anforderungstexts für Ursprungsanforderungen, die einer Lambda@Edge-Funktion ausgesetzt werden.	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe des Anforderungstexts für Ursprungsanforderungen, die einer Lambda@Edge-Funktion ausgesetzt werden (in MB).
Größe des Anforderungstexts für Ursprungsanforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (base64-Codierung)	Jede unterstützte Region: 1,33 Megabyte	Nein	Die maximale Größe des Anforderungstexts für Ursprungsanforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (base64-Codierung), in kB.
Größe des Anforderungstexts für Ursprungsanforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (Textcodierung)	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe des Anforderungstexts für Ursprungsanforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (Text-Codierung), in kB.
Größe des Anforderungstexts für Viewer-Anforderungen, die einer Lambda@Edge-Funktion ausgesetzt werden.	Jede unterstützte Region: 40 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe des Anforderungstexts für Viewer-Anforderungen, die einer Lambda@Edge-Funktion ausgesetzt werden (in kB).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe des Anforderungstexts für Viewer-Anforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (base64-Codierung)	Jede unterstützte Region: 53,2 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe des Anforderungstexts für Viewer-Anforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (base64-Codierung), in kB.
Größe des Anforderungstexts für Viewer-Anforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (Textcodierung)	Jede unterstützte Region: 40 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe des Anforderungstexts für Viewer-Anforderungen beim Zurückgeben aus einer Lambda-Funktion (Text-Codierung), in kB.
Anforderungen pro Sekunde und Verteilung	Jede unterstützte Region: 250 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anforderungen pro Sekunde pro Verteilung.
Richtlinien für Antwort-Header	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Response-Header-Richtlinien pro Konto. AWS
Reaktions-Timeout per Ursprung	Jede unterstützte Region: 120 Sekunden	Ja	Das Antwort-Timeout pro Ursprung (1—120 Sekunden).
SSL-Zertifikate pro AWS Konto bei der Bearbeitung von HTTPS-Anfragen mit dedizierten IP-Adressen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von SSL-Zertifikaten pro AWS Konto bei der Bearbeitung von HTTPS-Anfragen mit dedizierten IP-Adressen (kein Kontingent bei der Bearbeitung von HTTPS-Anfragen über SNI).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SSL-Zertifikate, die einer CloudFron t Webdistribution zugeordnet werden können	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von SSL-Zertifikaten, die einer CloudFront Webdistri bution zugeordnet werden können.
Größe einer Antwort, die von einer Lambda-Funktion generiert wird, einschließlich Headern und Text (Ursprungsanforderung und Antworter eignis)	Jede unterstüt zte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe einer Antwort, die von einer Lambda-Fu nktion erzeugt wird, einschließlich Header und Textkörper (in MB). (Ursprungsanforderung und Antwortereignis)
Größe einer Antwort, die von einer Lambda-Funktion generiert wird, einschließlich Headern und Text (Viewer-Anforderung und Antworter eignis)	Jede unterstüt zte Region: 40 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe einer Antwort, die von einer Lambda-Fu nktion erzeugt wird, einschließlich Header und Textkörper (in kB). (Viewer-Anforderung und Antwortereignis)
Bereitstellen von Verteilungen pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Staging-Verteilungen, die Sie für ein Konto haben können. AWS
Tags, die einer Verteilung hinzugefügt werden können	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die Sie einer Verteilung hinzufügen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtlänge des URI einschließlich der Abfragezeichenfolge in einer Lambda@Edge-Funktion	Jede unterstützte Region: 8 192	Nein	Die maximale Gesamtlänge der Zeichen des URI einschließlich der Abfragezeichenfolge in einer Lambda@Edge-Funktion.
Gesamtzahl der Byte in Cookie-Namen auf der Whitelist (gilt nicht, wenn Sie so konfigurieren, dass alle Cookies CloudFront an den Ursprung weitergeleitet werden)	Jede unterstützte Region: 512 Byte	Nein	Die Gesamtzahl der Byte in den Cookie-Namen auf der Whitelist (gilt nicht, wenn Sie so konfigurieren, dass alle Cookies CloudFront an den Ursprung weitergeleitet werden). 512 abzüglich der Anzahl der Cookies auf der Whitelist.
Auslöser pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Auslösern pro Verteilung.
VPC-Ursprünge pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von VPC-Ursprüngen pro AWS Konto.
Web-Distributionen pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Webverteilungen pro Konto. AWS
Cookies auf Whitelist pro Cache-Verhalten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Cookies auf Whitelist pro Cache-Verhalten.
Header auf Whitelist pro Cache-Verhalten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Headern auf Whitelist pro Cache-Verhalten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anfragezeichenfolgen auf Whitelist pro Cache-Verhalten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Abfragezeichenfolgen auf Whitelist pro Cache-Verhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im Amazon CloudFront Developer Guide.

AWS CloudHSM Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (London)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Cluster pro AWS Region und AWS Konto	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von Clustern, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
HSMs pro AWS Region und AWS Konto	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl davon HSMs , die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
HSMs pro CloudHSM-Cluster	Jede unterstützte Region: 28	Nein	Die maximale Anzahl davon HSMs , die Sie in

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			einem CloudHSM-Cluster erstellen können.
Schlüssel pro CloudHSM-Cluster	Jede unterstützte Region: 3 300	Nein	Die maximale Anzahl von Schlüsseln, die Sie in einem CloudHSM-Cluster erstellen können.
Benutzernamenlänge	Jede unterstützte Region: 31	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen für einen Benutzernamen.
Passwortlänge	Jede unterstützte Region: 32	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen für ein Passwort.
Passwort-Mindestlänge	Jede unterstützte Region: 7	Nein	Die Mindestanzahl von Zeichen für ein Passwort.
Anzahl gleichzeitiger Clients	Jede unterstützte Region: 900	Nein	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Clients in einer Region.
Benutzer pro CloudHSM-Cluster	Jede unterstützte Region: 1 024	Nein	Die maximale Anzahl von Benutzern, die in einem Cluster in einem Konto erstellt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im AWS CloudHSM -Benutzerhandbuch.

AWS Cloud Map Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery.us-west-2.api.aws servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-central-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-west-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Mailand)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefinierte Attribute pro Instance	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl der benutzerdefinierten Attribute, die Sie bei der Registrierung einer Instance angeben können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DiscoverInstances Burst-Rate pro Konto	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Burst-Rate für den DiscoverInstances Aufrufvorgang von einem einzelnen Konto aus.
DiscoverInstances Betrieb pro Konto, konstante Rate	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale konstante Rate für den DiscoverI nstances Anrufbetrieb von einem einzigen Konto aus.
DiscoverInstancesRevision Tarif pro Konto	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Rate für Anrufe DiscoverI nstancesRevision von einem einzigen Konto aus.
Instances pro Namespace	Jede unterstützte Region: 2 000	Ja	Die maximale Anzahl von Service-Instances, die Sie mit demselben Namespace registrieren können.
Instances pro Service	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl der Instances, die Sie mit demselben Service in einer Region registrieren können.
Namespaces pro Region	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Namespaces, die Sie pro Region erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Cloud Map Kontingente und Drosselung von AWS Cloud Map DiscoverInstances API-Anfragen im AWS Cloud Map Entwicklerhandbuch.

CloudSearch Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Singapur)				
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dokumenten-Batch-Größe	Jede unterstützte Region: 5 Megabyte	Nein	Die Größe der Dokumentenstapel-Uploads.
Dokumentengröße	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die Größe der einzelnen Dokumente.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Domänen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Anzahl der Suchdomänen, die Sie pro AWS Konto erstellen können.
Indexfelder	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die Anzahl der Indexfelder pro Domäne. Ein dynamisches Feld zählt als ein Indexfeld, stimmt aber in der Regel mit mehreren Dokumentfeldern überein. Dynamische Felder können dazu führen, dass die Gesamtzahl der Felder in Ihrem Index diese Grenze überschreitet. Wenn Sie dynamische Felder verwenden, halten Sie die Anzahl der Indexfelder unter 1 000, um Performanceprobleme zu vermeiden.
Anzahl der Partitionen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die Mindestanzahl von Partitionen, auf die Ihr Suchindex pro CloudSearch Amazon-Domain verteilt ist.
Anzahl der Replikationen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Mindestanzahl von Replikaten, die jede Partition Ihrer CloudSearch Amazon-Domain enthalten würde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Durchsuchen von Dokumentfeldern	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Anzahl der Felder pro Dokument.

Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu CloudSearch Amazon-Kontingenten im Amazon CloudSearch Developer Guide.

AWS CloudShell Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Shells	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Shells, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig ausführen können.
Datenaufbewahrung	Jede unterstützte Region: 120	Nein	Die Anzahl der Tage, wie lange die Daten im Stammverzeichnis nach dem letzten Zugriff auf eine Shell beibehalten werden.
Stammverzeichnisgröße	Jede unterstützte Region: 1 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe Ihres Shells-Stammverzeichnisses.
Monatliche Nutzung	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Stunden, die Sie AWS CloudShell pro Monat in diesem Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			in der aktuellen Region verwenden können.

CodeCatalyst Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Informationen zu Kontingenten finden Sie unter Kontingente für Amazon CodeCatalyst im CodeCatalyst Amazon-Benutzerhandbuch.

AWS Steuern Sie die Endpunkte und Kontingente des Katalogs

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

AWS Control Catalog hat die folgenden Endpunkte:

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Dieser Service hat keine Quotas.

AWS CloudTrail Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Endpunkte der Steuerebene

Die folgende Tabelle enthält AWS-Region spezifische Endpunkte, die den Betrieb auf Steuerungsebene AWS CloudTrail unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der AWS CloudTrail -API-Referenz.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpunkte der Datenebene

Die folgende Tabelle enthält AWS-Region spezifische Endpunkte, die Operationen auf Datenebene AWS CloudTrail unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der AWS CloudTrail Daten-API-Referenz.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kanäle	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Dieses Kontingent gilt für Kanäle, die für CloudTrail Lake-Integrationen mit Eventquellen außerhalb

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			von AWS verwendet werden, und gilt nicht für serviceverknüpfte Kanäle.
CloudTrail Dateigröße, die an Amazon S3 gesendet wurde	Jede unterstützte Region: 50 Megabyte	Nein	CloudTrail Sendet Ereignisse sowohl für Verwaltungs- als auch für Datenereignisse in maximal 50 MB (komprimierten) ZIP-Dateien an S3. Wenn die Option „On the Trail“ aktiviert ist, werden Protokollzustellungsbenachrichtigungen von Amazon SNS gesendet, nachdem ZIP-Dateien an S3 CloudTrail gesendet wurden.
Gleichzeitige Aktualisierungen des Dashboards	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl laufender Aktualisierungen pro Dashboard.
Gleichzeitige Abfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Abfragen in der Warteschlange oder laufenden Abfragen, die Sie gleichzeitig in CloudTrail Lake ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedingungen für alle erweiterten Ereignisauswahlen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Wenn ein Trail erweitert e Ereignisselektoren verwendet, sind maximal 500 Gesamtwerte für alle Bedingungen in allen erweiterten Ereigniss elektoren zulässig. Es sei denn, ein Trail protokoll iert Datenereignisse auf allen Ressource n, wie z. B. allen S3 Buckets; ein Trail ist auf 250 Datenressourcen begrenzt. Die Datenress ourcen können über Ereignisauswahlen verteilt werden, aber die Anzahl darf den Wert von 250 nicht überschreiten.
Benutzerdefinierte Dashboards pro Region	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl benutzerdefinierter Dashboards pro Region.
Datenressourcen für alle Ereignisa uswahlen in einem Trail	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Wenn Sie Datenerei gnisse mithilfe von Ereignisauswahlen oder erweiterten Ereignisa uswahlen einschränken, darf die Gesamtanzahl der Datenressourcen 250 für alle Ereignisa uswahlen in einem Trail nicht übersteigen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ereignisdatenspeicher	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignisdatenspeichern pro Region. Dazu gehören Ereignisdatenspeicher mit einer Region für die Region, Ereignisdatenspeicher mit mehreren Regionen in allen AWS Regionen und Ereignisdatenspeicher für Organisationen. Rufen Sie in Schattenregionen die API auf, um die aktuelle Metrik zur Ressourcenanzahl ListEventDataStores abzurufen.
Ereignisauswahlen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl der Ereignisauswahlen pro Trail.
Ereignis-Größe	Jede unterstützte Region: 256 Kilobyte	Nein	Die maximale Ereignis-Größe (in KB). Alle Ereignisversionen: Ereignisse mit mehr als 256 KB können nicht an CloudWatch Logs gesendet werden. Ereignisversion 1.05 und neuer: Maximalgrößenbeschränkung von 256 KB.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ereignisse pro PutAuditEvents Anfrage	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Sie können bis zu 100 Aktivitätsereignisse (oder bis zu 1 MB) pro PutAuditEvents Anfrage hinzufügen.
Größe der zusammengefassten Abfrageergebnisse	Jede unterstützte Region: 3 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) von Abfrageergebnissen, die in einem Monat zusammengefasst werden können
Trails pro Region	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Trails pro Region. Rufen Sie in Schattenregionen die ListTrails API auf, um die neueste Metrik zur Ressourcenanzahl abzurufen.
Transaktionen pro Minute (TPM) für die API GenerateQuery	Jede unterstützte Region: 4 pro Minute	Nein	Die maximale Anzahl von Betriebsanforderungen, die Sie pro Minute stellen können, ohne dass sie gedrosselt werden.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API AddTags	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API CancelQuery	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API CreateChannel	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API CreateDashboard	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API CreateEventDataStore	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API CreateTrail	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DeleteChannel	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DeleteDashboard	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DeleteEventDataStore	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DeleteResourcePolicy	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DeleteTrail	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DescribeQuery	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DescribeTrails	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API DisableFederation	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API EnableFederation	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetChannel	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetDashboard	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetEventDataStore	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetEventSelectors	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetImport	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetInsightSelectors	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetQueryResults	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetResourcePolicy	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetTrail	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API GetTrailStatus	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListChannels	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListDashboards	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListEventDataStores	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListImportFailures	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListImports	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListInsightsMetricData	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListPublicKeys	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListQueries	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListTags	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API ListTrails	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API LookupEvents	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API PutAuditEvents	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API PutEventSelectors	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API PutInsightSelectors	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API PutResourcePolicy	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API RegisterOrganizationDelegatedAdmin	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API RemoveTags	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API RestoreEventDataStore	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API SearchSampleQueries	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StartDashboardRefresh	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StartEventDataStoreIngestion	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StartImport	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StartLogging	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StartQuery	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StopEventDataStoreIngestion	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StopImport	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API StopLogging	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API UpdateChannel	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API UpdateDashboard	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API UpdateEventDataStore	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API UpdateTrail	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl der Operationsanforderungen, die Sie pro Sekunde ohne Drosselung senden können.
Widgets pro Dashboard	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Widgets pro Dashboard.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in AWS CloudTrail.

CloudWatch Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Canary-Limit	us-east-1: 300 us-east-2: 300 us-west-2: 300 ap-northeast-1: 300	Ja	Die maximale Anzahl der Canarys pro Konto und Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	ca-central-1:500 eu-central-1:500 eu-west-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 200		
Minimale Frequenz	Jede unterstützte Region: 60 000 Millisekunden	Nein	Die Mindestzeit in Millisekunden zwischen Ausführungen desselben Canary.
Anzahl der Contributor-Insights-Regeln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Contributor-Insights-Regeln, die Sie in diesem Konto haben können.
Anzahl der Metrics Insights-Alarme	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Metrics Insights-Alarmen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Nutzungsrate von ANOMALY_DETECTION_BAND in GetMetricData	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Gibt an, wie oft die Funktion ANOMALY_DETECTION_BAND in allen GetMetricData Anfragen pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region maximal verwendet werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nutzungsrate von DB_PERF_INSIGHTS in GetMetricData	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Gibt an, wie oft die Funktion DB_PERF_INSIGHTS in allen GetMetricData Anfragen pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen Region verwendet werden kann.
DeleteAlarms Rate der Anfragen	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteAlarms Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteDashboards Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteDashboards Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteInsightRules Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteInsightRules Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto stellen können.
Rate der DeleteMetricStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteMetricStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeAlarmHistory Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeAlarmHistory Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeAlarms Anfragen	Jede unterstützte Region: 9 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeAlarms Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeAlarmsForMetric Anfragen	Jede unterstützte Region: 9 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeAlarmsForMetric Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeInsightRules Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeInsightRules Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto stellen können.
Rate der DisableAlarmActions Anfragen	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DisableAlarmActions Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DisableInsightRules Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DisableInsightRules Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto stellen können.
Rate der EnableAlarmActions Anfragen	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von EnableAlarmActions Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der EnableInsightRules Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von EnableInsightRules Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto stellen können.
Rate der GetDashboard Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetDashboard Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetInsightRuleReport Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetInsightRuleReport Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetMetricData Datenpunkte für Messwerte, die älter als drei Stunden sind	Jede unterstützte Region: 396 000	Nein	Die maximale Anzahl von GetMetricData Datenpunkten, die Sie pro Sekunde für eine Anfrage mit einer Dauer StartTime von mehr als drei Stunden in diesem Konto in der aktuellen Region abrufen können.
Rate der GetMetricData Datenpunkte der Messwerte der letzten drei Stunden	Jede unterstützte Region: 180 000	Nein	Die maximale Anzahl von GetMetricData Datenpunkten, die Sie pro Sekunde für eine Anfrage mit einer Dauer StartTime von weniger als oder gleich drei Stunden in diesem Konto in der aktuellen Region abrufen können.
Rate der GetMetricData Datenpunkte, die Metrics Insights verwenden	Jede unterstützte Region: 4.300.000	Nein	Die maximale Anzahl von GetMetricData Datenpunkten, die Sie mit Metrics Insights pro Sekunde für eine Anfrage mit einer Dauer StartTime von weniger als oder gleich drei Stunden in diesem Konto in der aktuellen Region abrufen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen GetMetricData	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMetricData Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetMetricStatistics Anfragen	Jede unterstützte Region: 400 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMetricStatistics Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetMetricStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMetricStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetMetricWidgetImage Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMetricWidgetImage Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nutzungsrate von INSIGHT_RULE_METRIC in GetMetricData	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Gibt an, wie oft die Funktion INSIGHT_RULE_METRIC in allen GetMetricData Anfragen pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen Region verwendet werden kann.
Rate der LAMBDA-Nutzung in GetMetricData	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Gibt an, wie oft die LAMBDA-Funktion in allen GetMetricData Anfragen pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen Region verwendet werden kann.
Rate der Anfragen ListDashboards	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListDashboards Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListMetricStreams Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListMetricStreams Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListMetrics Anfragen	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListMetrics Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListTagsForResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Nutzungsrate von Metrics Insights in GetMetricData	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Metrics Insights in allen GetMetricData Anfragen pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden kann.
Rate der PutCompositeAlarm Anfragen	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutCompositeAlarm Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der PutDashboard Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutDashboard Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der PutInsightRule Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von PutInsightRule Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto stellen können.
Rate der PutMetricAlarm Anfragen	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutMetricAlarm Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der PutMetricData Anfragen	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutMetricData Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der PutMetricStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutMetricStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der SEARCH-Nutzung in GetMetricData	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der die SUCH-Funktion in allen GetMetricData Anfragen pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen Region verwendet werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nutzungsrate von SERVICE_QUOTA in GetMetricData	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Gibt an, wie oft die SERVICE_QUOTA-Funktion in allen GetMetricData Anfragen pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen Region verwendet werden kann.
Rate der Anfragen SetAlarmState	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SetAlarmState Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StartMetricStreams Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartMetricStreams Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StopMetricStreams Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StopMetricStreams Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der TagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UntagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatchKontingente im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Amazon CloudWatch Application Insights-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Ressource	Standardkontingent
API-Anforderungen	Alle API-Aktionen werden auf 5 TPS gedrosselt.
Resource Group-Anwendungen	100 pro Konto
Kontoanträge	1 pro Konto
Protokollstreams	5 pro Ressource
Beobachtungen pro Problem	20 pro Dashboard 40 pro DescribeProblemObservations Aktion
Metriken	60 pro Ressource

Endpunkte und Kontingente von Amazon CloudWatch Application Signals

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws		
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws		
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws		
USA West (Oregon)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws		
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irland)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
Europa (London)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
Europa (Mailand)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
Europa (Paris)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
Europa (Spanien)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
Europa (Stockholm)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
Europa (Zürich)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl SLOs pro Region	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Die maximale Anzahl davon SLOs , die Sie in der aktuellen Region auf diesem Konto haben können.
Anzahl SLOs pro Dienst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl davon SLOs , die Sie pro Dienst in der aktuellen Region haben können.
Rate der BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der BatchUpdateExclusionWindows Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchUpdateExclusionWindows Anfragen, die

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der CreateServiceLevelObjective Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateServiceLevelObjective Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der DeleteServiceLevelObjective Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteServiceLevelObjective Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der GetService Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetService Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der GetServiceLevelObjective Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetServiceLevelObjective Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der ListServiceDependencies Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListServiceDependencies Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListServiceDependents Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListServiceDependents Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der ListServiceLevelObjectives Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListServiceLevelObjectives Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der ListServiceOperations Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListServiceOperations Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der ListServices Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListServices Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der ListTagsForResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StartDiscovery Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartDiscovery Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der TagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der UntagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.
Rate der UpdateServiceLevelObjective Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateServiceLevel Objective Anfragen, die Sie pro Sekunde in dieser Region stellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatchKontingente im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Amazon CloudWatch Events-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com events.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com events.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com events.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com events.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com events.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com events.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com events.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com events.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com events.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API-Ziele	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl der API-Ziele pro Konto und Region.
Verbindungen	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl der Verbindungen pro Konto und Region.
CreateEndpoint Drosselung des Limits bei Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für die CreateEndpoint API. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
DeleteEndpoint Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für die DeleteEndpoint API. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Endpunkte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Endpunkte pro Konto und Region.
Größe einer Event-Bus-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 10 240	Ja	Maximalgröße einer Richtlinie in Zeichen Diese Richtliniengröße wird bei jedem Zugriff auf ein anderes Konto erhöht. Mithilfe der DescribeE ventBus API können Sie Ihre aktuelle Richtlini e und deren Umfang einsehen.
Ereignisbusse	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Event Buses pro Konto
Größe eines Ereignismusters	Jede unterstützte Region: 2 048	Ja	Maximalgröße eines Ereignismusters in Zeichen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drossel-Limit für Aufrufe in Transaktionen pro Sekunde	us-east-1: 18 750 pro Sekunde us-east-2: 4 500 pro Sekunde us-west-1: 2 250 pro Sekunde us-west-2: 18 750 pro Sekunde af-south-1: 750 pro Sekunde ap-northeast-1: 2 250 pro Sekunde ap-northeast-3: 750 pro Sekunde ap-southeast-1: 2 250 pro Sekunde ap-southeast-2: 2 250 pro Sekunde ap-southeast-3: 750 pro Sekunde eu-central-1: 4 500 pro Sekunde	Ja	Ein Aufruf ist ein Ereignis, das einer Regel zugeordnet ist und an die Ziele dieser Regel gesendet wird. Nachdem die Grenze erreicht ist, werden die Aufrufe gedrosselt, d. h. sie erfolgen weiterhin, aber verzögert.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	eu-south-1: 750 pro Sekunde eu-west-1: 18 750 pro Sekunde eu-west-2: 2 250 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 100 pro Sekunde		
Anzahl der Regeln	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300	Ja	Maximale Anzahl von Regeln, die ein Konto pro Event Bus haben kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutEvents Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	us-east-1: 10 000 pro Sekunde us-east-2: 2 400 pro Sekunde us-west-1: 1 200 pro Sekunde us-west-2: 10 000 pro Sekunde af-south-1: 400 pro Sekunde ap-northe ast-1: 1 200 pro Sekunde ap-northeast-3: 400 pro Sekunde ap-southe ast-1: 1 200 pro Sekunde ap-southe ast-2: 1 200 pro Sekunde ap-southeast-3: 400 pro Sekunde eu-centra l-1: 2 400 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von PutEvents API-Anfragen pro Sekunde. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	eu-south-1: 400 pro Sekunde eu-west-1: 10 000 pro Sekunde eu-west-2: 1 200 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 600 pro Sekunde		
Rate der Aufrufe pro API-Ziel	Jede unterstützte Region: 300 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Aufrufen pro Sekunde, die an jeden API-Ziele ndpunkt pro Konto und Region gesendet werden. Sobald das Kontingen t erreicht ist, werden zukünftige Aufrufe dieses API-Endpunkts gedrossel t. Die Aufrufe finden weiterhin statt, werden aber verzögert ausgeführ t.
Ziele pro Regel	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl von Zielen, die einer Regel zugeordnet werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde, APIs nur für die Steuerung sebene. Der API-Name muss in der Anfrage angegeben werden (nicht verwenden für PutEvents)	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für API-Operationen auf der EventBridge Kontrollebene. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt. In der Anfrage zur Erhöhung des Kontingents sollten der API-Name (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) und die Details zum Anwendungsfall angegeben werden. Sollte nicht verwendet werden für PutEvents
UpdateEndpoint Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für die UpdateEndpoint API. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Event-Kontingente im Amazon CloudWatch Events-Benutzerhandbuch.

Internet Monitor-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Tage, an denen Gesundheitsereignisse gespeichert werden	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die Anzahl der Tage, an denen AWS Informati onen über ein behobenes Internet Monitor-Integrität sereignis gespeichert werden.
Monitore pro Konto pro AWS Region	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Monitoren in einem Konto in einer AWS Region.
Ressourcen pro Monitor	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Ressourcen, die ein Monitor haben kann.

Amazon CloudWatch Logs Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)		logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (VAE)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com logs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Exportaufgabe	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die Anzahl der aktiven (laufenden oder ausstehenden) Exportaufgaben pro Konto
AssociateKmsKey Drosselung des Limits bei Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von associate-kms-key Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Batch-Größe	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Batchgröße einer put-log-events Anfrage in MB
CancelExportTask Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von cancel-export-task Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
CreateExportTask Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von create-export-task Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
CreateLogGroup Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von create-log-group Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
CreateLogStream Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von create-log-stream Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
Datenarchivierung	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Menge der kostenlosen Datenarchivierung in GB
DeleteDestination Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen zum Löschen von Zielen pro Sekunde pro Region account/per

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteLogGroup Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von delete-log-group Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DeleteLogStream Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von delete-log-stream Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DeleteMetricFilter Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von delete-metric-filter Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DeleteRetentionPolicy Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von delete-retention-policy Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DeleteSubscriptionFilter Drosselun gslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von delete-subscription-filter Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DeleteTransformer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Delete-Transformer -Aufrufen pro Sekunde und Region account/per
DescribeDestinations Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Describe-Destinations- Anrufen pro Sekunde pro Region account/per

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeExportTasks Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von describe-export-tasks Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DescribeLogGroups Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von describe-log-groups Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DescribeLogStreams Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von describe-log-streams Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DescribeMetricFilters Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von describe-metric-filters Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
DescribeSubscriptionFilters Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von describe-subscription-filters Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
Ereignis-Größe	Jede unterstützte Region: 1 024 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe des Protokollereignisses in KB

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
FilterLogEvents Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	us-east-1: 25 pro Sekunde ap-northeast-3: 5 pro Sekunde ap-southeast-3:5 pro Sekunde eu-central-1: 5 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von filter-log-events Anrufen pro Sekunde pro Region account/per

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetLogEvents Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	us-west-2: 10 pro Sekunde ap-northeast-3: 10 pro Sekunde ap-southeast-3:10 pro Sekunde eu-central-1: 10 pro Sekunde eu-west-1: 10 pro Sekunde eu-west-3: 30 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von get-log-events Anrufen pro Sekunde pro Region account/per
GetQueryResults Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von get-query-results Aufrufen pro Sekunde pro account/ per Region
GetTransformer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Get-Transformer-Aufrufen pro Sekunde pro Region account/per
ListTagsForResource Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von list-tags-for-resource Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListTagsLogGroup Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von list-tags-log-group Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
Limit für gleichzeitige Live-Tail-Sitzungen	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver Live Tail-Sitzungen pro Konto
Protokollgruppen	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Protokollgruppen, die ein Konto haben kann
Protokollgruppen, die pro Live Tail-Sitzung gescannt wurden	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Protokollgruppen, die pro Live Tail-Sitzung gescannt werden können
Metrikfilter pro Protokollgruppe	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die Anzahl der metrischen Filter pro Protokollgruppe
PutDestination Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Put-Destination-Aufrufen pro Sekunde pro Region account/per
PutDestinationPolicy Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von put-destination-policy Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
PutLogEvents Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von put-log-events Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutMetricFilter Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von put-metric-filter Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
PutRetentionPolicy Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von put-retention-policy Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
PutSubscriptionFilter Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von put-subscription-filter Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
PutTransformer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Put-Transformer-Aufrufen pro Sekunde pro Region account/per
Ressourcenrichtlinien	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Ressourcenrichtlinien pro Region account/per
StartLiveTail Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von start-live-tail Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region. Dieses Limit gilt unabhängig sowohl für die Konsole als auch für die API
StartQuery Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Startabfrageaufrufen pro Sekunde pro Region account/per

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Abonnementfilter pro Protokollgruppe	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die Anzahl der Abonnementfilter pro Protokollgruppe
TagLogGroup Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von tag-log-group Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
TagResource Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Tag-Resource-Aufrufen pro Sekunde pro Region account/per
TestMetricFilter Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von test-metric-filter Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
TestTransformer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Test-Transformer-Aufrufen pro Sekunde pro Region account/per
UntagLogGroup Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von untag-log-group Aufrufen pro Sekunde pro account/per Region
UntagResource Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Untag-Resource-Aufrufen pro Sekunde und Region account/per

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
protokolliert Anomaliedetektoren	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von aktiven Protokoll anomaliedetektoren

Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Logs-Kontingente im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

Synthetischer Netzwerkmonitor

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Nordkalifornien)			
USA West (Oregon)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Monitore pro Konto und AWS Region	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Monitoren in einem Konto in einer AWS Region.
Anzahl der Sonden pro Monitor	Jede unterstützte Region: 24	Ja	Die maximale Anzahl von Sonden, die ein Monitor haben kann.
Anzahl der Sonden pro Subnetz für jeden Monitor	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von Sonden, die ein Subnetz in einem Monitor haben kann.

CloudWatch Observability Access Manager-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Informationen zu CloudWatch OAM-Kontingenten finden Sie unter CloudWatch Dienstkontingente.

Amazon CloudWatch RUM-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RUM AppMonitors	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl an RUM AppMonitors , die Sie in diesem AWS Konto haben können.
RUM-Ereignisse pro Sekunde pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von RUM-Events pro Sekunde, die RUM für dieses AWS Konto aufnimmt.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatchRUM-Kontingente im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon CloudWatch Synthetics

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar
Anzahl Canarys	200 pro Region und Konto	Ja

Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatchServicekontingenten im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

AWS CodeArtifact Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Asset-Datei	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Ja	Die maximale Dateigröße pro Asset.
Ressourcen pro Paketversion	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Die maximale Anzahl von Assets pro Paketversion.
CopyPackageVersions Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anrufen, die CopyPackageVersions pro Sekunde getätigt werden können.
Direkte Upstreams pro Repository	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl direkter Upstream-

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Repositorys pro Repository.
Domains pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Domains, die pro AWS Konto erstellt werden können.
GetAuthorizationToken Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl der pro Sekunde abgerufenen Autorisierungstoken.
GetPackageVersionAsset Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anrufen, die GetPackageVersionAsset pro Sekunde getätigt werden können.
ListPackageVersionAssets Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anrufen, die ListPackageVersionAssets pro Sekunde getätigt werden können.
ListPackageVersions Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anrufen, die ListPackageVersions pro Sekunde getätigt werden können.
ListPackages Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anrufen, die ListPackages pro Sekunde getätigt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PublishPackageVersion Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anrufen, die PublishPackageVersion pro Sekunde getätigt werden können.
Lesen Sie Anfragen pro Sekunde von einem einzigen AWS Konto	Jede unterstützte Region: 800	Ja	Die maximale Anzahl von Leseanfragen von einem AWS Konto pro Sekunde.
Repositorys pro Domain	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Repositorys, die pro Domäne erstellt werden können.
Anfragen pro Sekunde mit einem einzigen Authentifizierungstoken	Jede unterstützte Region: 1 200	Nein	Die maximale Anzahl von Anforderungen pro Sekunde über einen einzigen Authentifizierungstoken.
Anfragen ohne Authentifizierungstoken pro IP-Adresse	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Die maximale Anzahl der Anforderungen pro Sekunde ohne Authentifizierungstoken von einer einzelnen IP-Adresse.
Durchsuchte Upstream-Repositorys	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Upstream-Repositorys, die beim Auflösen eines Pakets durchsucht wurden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Schreiben Sie Anfragen pro Sekunde von einem einzigen Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Schreibanforderungen von einem AWS Konto pro Sekunde.

AWS CodeBuild Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugewiesene Tags pro Projekt	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Tags, die Sie einem Build-Projekt zuordnen können
Build-Projekte	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Maximale Anzahl Build-Projekte
Build-Timeout in Minuten	Jede unterstützte Region: 2.160	Nein	Maximale Build-Zei tüberschreitung in Minuten
Gleichzeitige Anforderung nach Informationen über Builds	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Builds, über die Sie mithilfe der AWS CLI oder eines AWS SDK gleichzeitig Informationen anfordern können.
Gleichzeitige Anforderungen nach Informationen über Build-Projekte	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Build-Projekten, zu denen Sie mithilfe der AWS CLI oder eines AWS SDK jederzeit Informationen anfordern können.
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die ARM Lambda/10-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Builds für die ARM Lambda/10-GB-Umgeb ung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die ARM Lambda/1-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			ter Builds für die ARM Lambda/1-GB-Umgebung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die ARM Lambda/2-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Builds für die ARM Lambda/2-GB-Umgebung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die ARM Lambda/4-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Builds für die ARM Lambda/4-GB-Umgebung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die ARM Lambda/8-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Builds für die ARM Lambda/8-GB-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die ARM/2-Umgebung XLarge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die ARM/2-Umg ebung XLarge
Gleichzeitig ausgeführte Builds für eine ARM/Large-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Builds für eine ARM/ Large-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für eine ARM/Medium-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Builds für eine ARM/ Medium-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für eine ARM/Small-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Builds für eine ARM/ Small-Umgebung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die ARM-/Umgebung XLarge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die ARM-/Umgebung XLarge
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die Linux GPU Large-Umgebung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für Linux-GPU-/Large-Umgebungen
Gleichzeitig ausgeführte Builds für eine kleine Linux-GPU-Umgebung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für Linux-GPU/kleine Umgebungen
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die Linux Lambda/10-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Linux Lambda/10-GB-Umgebung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die Linux Lambda/1-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Linux Lambda/1-GB-Umgebung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die Linux Lambda/2-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Linux Lambda/2-GB-Umgebung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die Linux Lambda/4-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Linux Lambda/4-GB-Umgebung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Ausführung von Builds für die Linux Lambda/8-GB-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Linux Lambda/8-GB-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die Linux/2-Umgebung XLarge	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Linux/2-Umgebung XLarge
Gleichzeitig ausgeführte Builds für eine Linux/Large-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für eine Linux/Large-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für eine Linux/Medium-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für eine Linux/Medium-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für Linux/Small-Umgebungen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für eine Linux/Small-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für Linux/Umgebung XLarge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für Linux/Umgebung XLarge
Gleichzeitig ausgeführte Builds für Windows Server 2019/Large-Umgebungen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für eine Windows Server 2019/Large-Umgebung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die Windows Server 2019/Medium-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Windows Server 2019/Medium-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die Windows Server 2022/2-Umgebung XLarge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Windows Server 2022/2-Umgebung XLarge
Gleichzeitig ausgeführte Builds für Windows Server 2022/Large-Umgebungen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für eine Windows Server 2022/Large-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die Windows Server 2022/Mittel-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Windows Server 2022/Medium-Umgebung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für die Windows Server 2022/-Umgebung XLarge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Windows Server 2022/Umgebung XLarge
Gleichzeitig ausgeführte Builds für Windows/Large-Umgebungen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Windows/Large-Umgebung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitig ausgeführte Builds für eine Windows/Medium-Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Builds für die Windows/Medium-Umgebung
Mindestzeitraum für Build-Timeout in Minuten	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Minimale Build-Zeitüberschreitung in Minuten
Sicherheitsgruppen unter VPC-Konfiguration	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Für die VPC-Konfiguration verfügbare Sicherheitsgruppen
Subnetze unter VPC-Konfiguration	Jede unterstützte Region: 16	Nein	Für die VPC-Konfiguration verfügbare Subnetze

> **Note**
>
> Interne Metriken bestimmen die Standardkontingente für gleichzeitig ausgeführte Builds.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für CodeBuild im AWS CodeBuild - Benutzerhandbuch.

AWS CodeCommit Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Weitere Informationen zu Git-Verbindungsendpunkten, einschließlich SSH- und HTTPS-Informationen, finden Sie unter Regionen und Git-Verbindungsendpunkte für CodeCommit.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zulässige Repositorys	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Repositorys, die Sie in diesem Konto erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente CodeCommit im AWS CodeCommit Benutzerhandbuch.

CodeConnections Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Eine Liste der Kontingente finden Sie unter Kontingente für Verbindungen im Developer Tools Console-Benutzerhandbuch.

AWS CodeDeploy Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

CodeDeploy Agenten-Endpunkte

> **Note**
>
> Diese Endpunkte unterstützen IPv4 nur.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Paris)	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-soud-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	codedeploy-Befehle. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-east-1. amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codedeploy-Befehle. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-west-1. amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS Lambda-Bereitstellung läuft innerhalb weniger Stunden	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Stunden, die eine AWS Lambda-Bereitstellung ausgeführt werden kann (48 Stunden für die maximale Zeit zwischen der ersten und letzten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Verkehrsschicht plus eine Stunde für jeden von zwei möglichen Lifecycle-Hooks)
Zugeordnete Anwendungen pro Konto und Region	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungen, die einem AWS Konto in einer einzelnen Region zugeordnet sind
Zugeordnete Alarme pro Bereitste llungsgruppe	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Alarmen, die einer Bereitstellungsgruppe zugeordnet sind
Auto-Scaling-Gruppen in einer Bereitste llungsgruppe	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppen in einer Bereitstellungsgru ppe
Gleichzeitige Bereitstellungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1.300	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitiger Bereitste llungen, die einem Konto zugeordnet sind. AWS Jede Bereitstellung auf einer skalierten EC2 Amazon-Instance in einer Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-G ruppe zählt als einzelne gleichzeitige Bereitste llung für jede Anwendung , der die EC2 Instance zugeordnet ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Bereitstellungen pro Bereitstellungsgruppe	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale Anzahl gleichzeitiger Bereitstellungen für eine Bereitstellungsgruppe. Dieser Grenzwert verhindert gleichzeitige Bereitstellungen derselben Anwendung in derselben Bereitstellungsgruppe.
Benutzerdefinierte Bereitstellungskonfigurationen pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Bereitstellungskonfigurationen, die einem Konto zugeordnet sind AWS
Bereitstellungsgruppen, die einer einzelnen Anwendung zugeordnet sind	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl der Bereitstellungsgruppen in Zusammenhang mit einer einzelnen Anwendung
EC2/Die blue/green Bereitstellung vor Ort dauert nur wenige Stunden	Jede unterstützte Region: 109	Nein	Maximale Anzahl von Stunden, die eine EC2 blue/green /On-Premises-Bereitstellung ausgeführt werden kann (48 Stunden für jedes der beiden oben genannten Grenzwerte plus eine Stunde für jedes der 13 möglichen Lebenszyklusereignisse)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
EC2/Die Bereitstellung vor Ort vor Ort dauert nur wenige Stunden	Jede unterstützte Region: 12	Nein	Maximale Anzahl von Stunden, die eine direkte EC2 /On-Premises-Bereitstellung ausgeführt werden kann
Ereignisbenachrichtigungs-Auslöser in einer Bereitstellungsgruppe	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl der Ereignisbenachrichtigungs-Auslöser in einer Bereitstellungsgruppe
GitHub Verbindungstoken pro Konto	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Maximale Anzahl von GitHub Verbindungstoken für ein einzelnes AWS Konto
Stunden zwischen dem Abschluss einer Bereitstellung und der Beendigung der ursprünglichen Instanzen während einer EC2 blue/green /On-Premises-Bereitstellung	Jede unterstützte Region: 48	Nein	Maximale Anzahl von Stunden zwischen dem Abschluss einer Bereitstellung und der Beendigung der ursprünglichen Instanzen während einer EC2 /On-Premises-Bereitstellung blue/green
Stunden zwischen der Bereitstellung einer Revision und der Verlagerung des Datenverkehrs auf die Ersatzinstanzen während einer EC2 /On-Premises-Bereitstellung blue/green	Jede unterstützte Region: 48	Nein	Maximale Anzahl von Stunden zwischen der Bereitstellung einer Revision und der Verlagerung des Datenverkehrs auf die Ersatzinstanzen während einer EC2 /On-Premises-Bereitstellung blue/green

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Instances pro Bereitstellung	us-east-1: 2 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 000	Ja	Maximale Anzahl der Instances in einer einzelnen Bereitstellung
Minuten, in denen eine blue/green Bereitstellung nach einer erfolgrei chen Bereitstellung warten kann, bevor Instanzen aus der ursprünglichen Bereitstellung beendet werden	Jede unterstützte Region: 2 800	Nein	Maximale Anzahl von Minuten, die eine blue/ green Bereitstellung nach einer erfolgreichen Bereitstellung warten kann, bevor Instanzen aus der ursprünglichen Bereitstellung beendet werden
Minuten zwischen der ersten und letzten Verkehrsverlagerung während einer AWS Lambda-Bereitstellung (Canary) oder einer linearen Lambda-Bereitstell ung	Jede unterstützte Region: 2 880	Nein	Maximale Anzahl von Minuten zwischen der ersten und der letzten Verkehrsverlagerung während einer AWS Lambda-Bereitstellung (Canary) oder einer linearen Lambda-Be reitstellung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Minuten, bis eine Bereitstellung fehlschlägt, wenn ein Lebenszyklusereignis nicht gestartet wird	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl von Minuten, bis eine Bereitstellung fehlschlägt, wenn ein Lebenszyklusereignis nicht beginnt, nachdem (1) eine Bereitstellung mithilfe der Konsole oder des AWS CLI-Befehls create-deployment ausgelöst wurde oder (2) das vorherige Lebenszyklusereignis abgeschlossen ist.
Anzahl der Bereitstellungsgruppen, die einem Amazon-ECS-Service zugeordnet werden können	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale Anzahl der Bereitstellungsgruppen, die einem Amazon-ECS-Service zugeordnet werden können
Anzahl der Instanzen, die an die API-Aktion übergeben werden können BatchGetOnPremisesInstances	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Instanzen, die an die BatchGetOnPremisesInstances API-Aktion übergeben werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Instances pro Konto, die von gleichzeitig ausgeführten Bereitstellungen verwendet werden	us-east-1: 3 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von Instances, die von gleichzeitigen Bereitstellungen verwendet werden können, die ausgeführt werden und mit einem Konto verknüpft sind
Anzahl der Listener für eine Datenverkehrsroute während einer Amazon-ECS-Bereitstellung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl der Listener für eine Datenverkehrsroute während einer Amazon-ECS-Bereitstellung
Sekunden, bis ein Bereitstellungsereignis fehlschlägt, wenn es nicht abgeschlossen wird	Jede unterstützte Region: 3 600 Sekunden	Nein	Maximale Anzahl der Sekunden, bis ein Bereitstellungsereignis fehlschlägt, wenn es nicht abgeschlossen wird
Größe des Bereitstellungsgruppennamens	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Zeichen im Namen einer Bereitstellungsgruppe
Größe des Tag-Schlüssels	Jede unterstützte Region: 128	Nein	Maximale Anzahl von Zeichen in einem Tag-Schlüssel
Größe des Tag-Werts	Jede unterstützte Region: 256	Nein	Maximale Anzahl von Zeichen in einem Tag-Wert

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Tags in einer Bereitstellungsgruppe	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl von Tags in einer Bereitstellungsgruppe
Datenverkehr, der während einer AWS Lambda-Bereitstellung in einem Schritt verschoben werden kann	Jede unterstützte Region: 99	Nein	Maximaler Prozentsatz des Datenverkehrs, der während einer AWS Lambda-Bereitstellung schrittweise verschoben werden kann

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente CodeDeploy im AWS CodeDeploy Benutzerhandbuch.

Amazon CodeGuru Profiler-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Profilerstellungsgruppen pro Account und Region.	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl der Profilerstellungsgruppen pro Konto und Region.

Amazon CodeGuru Reviewer-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zulässige Code-Prüfungen	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Code-Überprüfungen pro

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Konto und Monat in der aktuellen Region.

Amazon CodeGuru Security-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS CloudFormation Timeout für Aktionen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die Zeitspanne in Tagen bis zum Timeout einer AWS CloudFormation Bereitstellungsaktion

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS CodeBuild Timeout für eine Aktion	Jede unterstützte Region: 36	Nein	Die Zeitspanne in Stunden, bis das Timeout für eine AWS CodeBuild Build- oder Testaktion überschritten wird
AWS CodeDeploy Timeout für ECS-Aktionen (Blau/Grün)	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Zeitspanne in Tagen, bis das Timeout einer AWS CodeDeploy ECS-Aktion (Blau/Grün) abläuft
AWS CodeDeploy Timeout für eine Aktion	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Zeitspanne in Tagen bis zum Timeout einer AWS CodeDeploy Bereitstellungsaktion
AWS Timeout für Lambda-Aktionen	Jede unterstützte Region: 24	Ja	Die Zeitspanne in Stunden, bis das Timeout einer AWS Lambda-Au frufaktion überschritten wird
Länge des Aktionskonfigurationsschlüs sels	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximal in einem Aktionskonfigurati onsschlüssel zulässige Anzahl von Zeichen
Länge des Aktionskonfigurationswerts	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximal in einem Aktionskonfigurationswert zulässige Anzahl von Zeichen
Aktions-Timeout	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Zeitdauer in Stunden vor dem Timeout einer anderen Aktion

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Ausführungen pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl aktiver Ausführungen, die in einer Pipeline im PARALLELEN Ausführungsmodus zulässig sind.
Amazon-S3-Bereitstellungsaktions-Timeout	Jede unterstützte Region: 90	Ja	Die Zeitdauer in Minuten vor dem Timeout einer Amazon-S3-Bereitstellungsaktion
Genehmigungsaktions-Timeout	Jede unterstützte Region: 7	Nein	Die Zeitspanne in Tagen vor dem Timeout einer Genehmigungsaktion
Minimale Aktionen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die Mindestanzahl der in einer Phase zulässigen Aktionen
Minimale Stufen pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die Mindestanzahl von Stufen, die in einer Pipeline zulässig sind.
Gesamtgröße AWS CodeCommit oder Größe des GitHub Quellartefakts	Jede unterstützte Region: 1 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) von Artefakten in einer Quellstufe, die unsere AWS CodeCommit GitHub Repositorys verwendet
Gesamtgröße des Amazon-S3-Quellartefakts	Jede unterstützte Region: 7 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) von Artefakten in einer Quellphase, die Amazon-S3-Artefakt-Buckets verwendet

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamte JSON-Objektgröße für Parameterüberschreibungen	Jede unterstützte Region: 1 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in KB) des JSON-Objekts, das in der Eigenschaft gespeichert werden kann ParameterOverrides
Gesamtzahl der Aktionen pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Aktionen, die in einer Pipeline zulässig sind
Gesamtzahl der Aktionen pro Stufe	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Aktionen, die in einer Phase zulässig sind
Gesamtzahl der benutzerdefinierten Aktionen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Aktionen pro Region in einem AWS Konto
Gesamtgröße der JSON-Image-Definitionsdatei	Jede unterstützte Region: 100 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in KB) der JSON-Datei der Image-Definitionen, die in Pipelines verwendet wird, die Amazon-ECS-Container und -Images bereitstellen
Gesamtgröße der Eingabeartefakte für Bereitstellungen AWS CloudFormation	Jede unterstützte Region: 256 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) von Eingabeartefakten für AWS CloudFormation Aktionen bei der Bereitstellung von Lambda-Funktionen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtzahl paralleler Aktionen pro Stufe	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl paralleler Aktionen in einer Phase
Gesamtdauer für den Ausführungsverlauf	Jede unterstützte Region: 12	Nein	Die maximale Anzahl der vorherigen Monate, für die die Informationen im Pipeline-Ausführungsverlauf angezeigt werden können
Gesamtzahl der Pipelines	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Pipelines pro AWS Region in einem AWS Konto.
Gesamtzahl der Pipelines, bei denen die Änderungserkennung zur regelmäßigen Überprüfung auf Quellenänderungen festgelegt ist	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl von Pipelines pro Region, wenn die Änderungserkennung zur regelmäßigen Überprüfung auf Quellenänderungen festgelegt ist
Gesamtzahl der sequenziellen Aktionen pro Stufe	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der sequenziellen Aktionen in einer Phase
Gesamtgröße der Quellartefakte für Amazon-EBS-Bereitstellungen	Jede unterstützte Region: 512 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) von Artefakten in einer Quellphase für eine Pipeline, die Amazon EBS zur Bereitstellung von Anwendungen verwendet

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtzahl der Stufen pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Phasen, die in einer Pipeline zulässig sind
Gesamtzahl der Webhooks	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Webhooks pro Region in einem Konto AWS

Weitere Informationen finden Sie CodePipelineim AWS CodePipeline Benutzerhandbuch unter Kontingente.

AWS CodeStar Verbindungen, Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Eine Liste der Kontingente finden Sie unter Kontingente für Verbindungen im Developer Tools Console-Benutzerhandbuch.

AWS CodeStar Endpunkte und Kontingente für Benachrichtigungen

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Eine Liste der Kontingente finden Sie unter Kontingente für Benachrichtigungen im Benutzerhandbuch für die Entwicklertools-Konsole.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Cognito Identity

Amazon Cognito Identity umfasst Amazon-Cognito-Benutzerpools und Amazon-Cognito-Identitäten-Pools (Verbundidentitäten).

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Cognito-Benutzerpools

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)				
USA West (Oregon)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Amazon-Cognito-Identitäten-Pools

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Amazon Cognito-Benutzerpools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Apps pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der App-Clients pro Benutzerpool.
Benutzerdefinierte Domänen pro Konto	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl der benutzerdefinierten Domains, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Gruppen pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Gruppen pro Benutzer, zu denen jeder einzelne

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Benutzer hinzugefügt werden kann.
Gruppen pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl an Gruppen pro Benutzerpool. Eine Gruppe ist eine Auswahl von Benutzern in einem Benutzerpool.
Identitätsanbieter pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl der Identitätsanbieter pro Benutzerpool.
Rate der ClientAuthentication Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 150 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der ClientAuthentication Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserAccountRecovery Anfragen	Jede unterstützte Region: 30 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserAccountRecovery Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.
Rate der UserAuthentication Anfragen	Jede unterstützte Region: 120 pro Sekunde	Ja	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserAuthentication Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserCreation Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserCreation Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.
Rate der UserFederation Anfragen	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserFederation Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserList Anfragen	Jede unterstützte Region: 30 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserList Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.
Rate der UserPoolClientRead Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserPoolClientRead Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserPoolClientRead Anfragen pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anrufrate (Anfragen pro Sekunde) für einen Vorgang in der UserPoolClientRead Kategorie pro Benutzerpool. Jede Operation in dieser Kategorie kann mit dieser Rate pro Benutzerpool aufgerufen werden. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.
Rate der UserPoolClientUpdate Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserPoolClientUpdate Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/ limits .html #category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserPoolClientUpdate Anfragen pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anrufrate (Anfragen pro Sekunde) für einen Vorgang in der UserPoolClientUpdate Kategorie pro Benutzerpool. Jede Operation in dieser Kategorie kann mit dieser Rate pro Benutzerpool aufgerufen werden. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.
Rate der UserPoolRead Anfragen	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserPoolRead Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/ limits .html #category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserPoolResourceRead Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserPoolResourceRead Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.
Rate der UserPoolResourceRead Anfragen pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anrufrate (Anfragen pro Sekunde) für einen Vorgang in der UserPoolResourceRead Kategorie pro Benutzerpool. Jede Operation in dieser Kategorie kann mit dieser Rate pro Benutzerpool aufgerufen werden. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserPoolResourceUpdate Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserPoolResourceUpdate Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.
Rate der UserPoolResourceUpdate Anfragen pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anrufrate (Anfragen pro Sekunde) für einen Vorgang in der UserPoolResourceUpdate Kategorie pro Benutzerpool. Jede Operation in dieser Kategorie kann mit dieser Rate pro Benutzerpool aufgerufen werden. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserPoolUpdate Anfragen	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserPoolUpdate Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations.
Rate der UserRead Anfragen	Jede unterstützte Region: 120 pro Sekunde	Ja	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserRead Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserResourceRead Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserResourceRead Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.
Rate der UserResourceUpdate Anfragen	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserResourceUpdate Kategorie . Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UserToken Anfragen	Jede unterstützte Region: 120 pro Sekunde	Ja	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserToken Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.
Rate der UserUpdate Anfragen	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale kombinierte Gesamtaufrufrate (Anfragen pro Sekunde) für alle API-Operationen in der UserUpdate Kategorie. Alle Operationen in einer Kategorie teilen sich das Kontingent. Die Liste der enthaltenen Operationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ressourcenserver pro Benutzerpool	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl an Ressourcen-Servern pro Benutzerpool. Ein Ressourcenserver ist ein Server für zugriffsg eschützte Ressourcen.
Bereiche pro Ressourcenserver	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl an Bereichen pro Ressource nserver. Ein Bereich ist ein Zugriffsniveau (z. B. Lese- oder Schreibzu griff), das eine App von einer Ressource anfordern kann.
Benutzerimportaufträge pro Benutzerp ool	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl Benutzerimportaufträge pro Benutzerpool.
Benutzerpools pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzerpools, die Sie in diesem Konto pro Region erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon Cognito im Amazon-Cognito-Entwicklerhandbuch.

Amazon-Cognito-Verbundidentitäten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe des Identitäten-Pool-Namens	Jede unterstützte Region: 128 Byte	Nein	Die maximale Größe eines Identitätspool-Nam ens in Byte.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Identitäten-Pools pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Identitätspools pro Konto.
List-API-Aufrufergebnisse	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Die maximale Anzahl der Ergebnisse aus einem Listen-/Lookup-Aufruf.
Größe des Anmeldeanbieternamens	Jede unterstützte Region: 2 048 Byte	Nein	Die maximale Größe eines Anmeldeanbieternamens in Byte.
Rate der GetCredentialsForIdentity Anfragen	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von GetCredentialsForIdentity Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der GetId Anfragen	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von GetId Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der GetOpenIdToken Anfragen	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von GetOpenIdToken Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListIdentities Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListIdentities Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListTagsForResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der TagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der UntagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Regeln für rollenbasierte Zugriffskontrolle	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl der Regeln für die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC)
Benutzerpool-Anbieter pro Identitäten-Pool	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl an Amazon-Cognito-Benutzerpool-Anbietern pro Identitätspool.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon Cognito im Amazon-Cognito-Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Cognito Sync

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wartezeit für Massenveröffentlichungen	Jede unterstützte Region: 24	Nein	Die maximale Wartezeit für eine Massen-Veröffentlichung nach einer erfolgreichen Anfrage in Stunden.
Größe des Datensatznamens	Jede unterstützte Region: 128 Byte	Nein	Die maximale Größe eines Datensatznamens in Byte.
Datensatzgröße	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Ja	Die maximale Größe eines Datensatzes in Megabyte.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Identität	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen pro Identität.
Akten pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 1 024	Ja	Die maximale Anzahl von Aufzeichnungen pro Datensatz.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon Cognito im Amazon-Cognito-Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Comprehend

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateDocumentClassifier Drosselung des Limits bei Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateDocumentClassifier Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
CreateEntityRecognizer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateEntityRecognizer Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
CreateFlywheel maximale Anzahl aktiver Schwungräder	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Schwungrädern, die pro Konto in der aktuellen Region gleichzeitig aktiv sein können
CreateFlywheel maximale Anzahl gleichzeitig	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Schwungrädern, die pro Konto in der aktuellen Region gleichzeitig erstellt werden können
Max. Anzahl gleichzeitig erstellter Datensätze	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Datensätzen im Erstellungsstatus pro Konto in der aktuellen Region
DeleteDocumentClassifier Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDocumentClassifier Anfragen, die pro

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DeleteEntityRecognizer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEntityRecognizer Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeDocumentClassificationJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeDocumentClassificationJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeDocumentClassifier Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeDocumentClassifier Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeDominantLanguageDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeDominantLanguageDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeEntitiesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEntitiesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeEntityRecognizer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEntityRecognizer Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeEventsDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEventsDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeKeyPhrasesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeKeyPhrasesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribePiiEntitiesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribePiiEntitiesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeSentimentDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeSentimentDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeTargetedSentimentDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeTargetedSentimentDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DescribeTopicsDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeTopicsDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
DetectDominantLanguage maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DetectDominantLanguage Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DetectEntities maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DetectEntities Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DetectEvents maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DetectEvents Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DetectKeyPhrases maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DetectKeyPhrases Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DetectPiiEntities maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DetectPiiEntities Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DetectSentiment maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DetectSentiment Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DetectTargetedSentiment maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DetectTar getedSentiment Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DocumentClassification maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DocumentC lassification Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DocumentClassifier maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver DocumentClassifier Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Maximale aktive Endpunkte für Endpoints	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximal zulässige Anzahl an aktiven Endpunkten pro Konto in der aktuellen Region
Maximale Inferenzeinheiten für Endpoints pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Inferenzeinheiten, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Endpunkte – maximale Inferenzeinheiten pro Endpunkt	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Inferenzeinheiten, die pro Endpunkt in der aktuellen Region zulässig sind
EntityRecognizer maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver EntityRecognizer Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
ListDocumentClassificationJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListDocumentClassificationJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListDocumentClassifiers Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListDocumentClassifiers Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListDominantLanguageDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListDominantLanguageDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListEntitiesDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListEntitiesDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListEntityRecognizers Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListEntityRecognizers Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListEventsDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListEventsDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListKeyPhrasesDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListKeyPhrasesDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListPiiEntitiesDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListPiiEntitiesDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListSentimentDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListSentimentDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListTagsForResource Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
ListTargetedSentimentDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListTargetedSentimentDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListTopicsDetectionJobs Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListTopicsDetectionJobs Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
MaxTestDatasets pro Schwungrad	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Testdatensätzen pro Schwungrad
MaxTrainDatasets pro Schwungrad	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Trainingsdatensätzen pro Schwungrad
StartDocumentClassificationJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartDocumentClassificationJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StartDominantLanguageDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartDominantLanguageDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StartEntitiesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartEntitiesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StartEventsDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartEventsDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StartFlywheelIteration maximale Anzahl gleichzeitiger Schwungrad-Iterationen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Schwungrad-Iterationen, die Sie pro Konto in der aktuellen Region gleichzeitig ausführen können
StartKeyPhrasesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartKeyPhrasesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StartPiiEntitiesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartPiiEntitiesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StartSentimentDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartSentimentDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StartTargetedSentimentDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartTargetedSentimentDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StartTopicsDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartTopicsDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StopDominantLanguageDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopDominantLanguageDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StopEntitiesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopEntitiesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StopEventsDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopEventsDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StopKeyPhrasesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopKeyPhrasesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StopPiiEntitiesDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopPiiEntitiesDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StopSentimentDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopSentimentDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StopTargetedSentimentDetectionJob Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopTargetedSentimentDetectionJob Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
StopTrainingDocumentClassifier Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopTrainingDocumentClassifier Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StopTrainingEntityRecognizer Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopTrainingEntity Recognizer Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
TagResource Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind
TopicsDetection maximale Anzahl aktiver Jobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver TopicsDetection Jobs, die pro Konto in der aktuellen Region zulässig sind
UntagResource Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die pro Konto und Sekunde in der aktuellen Region zulässig sind

Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien und Kontingente im Amazon-Comprehend-Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Comprehend Medical

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zeichen pro Sekunde (CPS) für den Vorgang DetectEntities	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeichen pro Sekunde (CPS) für den DetectEntities Vorgang.
Zeichen pro Sekunde (CPS) für die DetectEntities Operation -v2	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeichen pro Sekunde (CPS) für die DetectEntities Operation -v2.
Zeichen pro Sekunde (CPS) den Vorgang DetectPHI	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeichen pro Sekunde (CPS) für den Vorgang DetectPHI.
Zeichen pro Sekunde (CPS) für den Vorgang Infer 0CM ICD1	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeichen pro Sekunde

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			(CPS) für den Vorgang Infer 0CM. ICD1
Zeichen pro Sekunde (CPS) für den Vorgang InferRxNorm	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeichen pro Sekunde (CPS) für den InferRxNorm Vorgang.
Zeichen pro Sekunde (CPS) für den Vorgang InfersnoMedCT	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeichen pro Sekunde (CPS) für den Vorgang infersnoMEDCT.
Maximale Größe eines Batch-Jobs (Gesamtsumme aller in einem Batch-Auftrag übermittelten Dateien).	Jede unterstützte Region: 1 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe eines Batch-Jobs (Gesamtsumme aller in einem Batch-Job übermittelten Dateien).
Maximale Dokumentgröße (UTF-8 Zeichen) für InfersnoMedCT	Jede unterstützte Region: 5 Kilobyte	Nein	Die maximale Dokumentgröße (UTF-8 Zeichen) für InfersnoMedCT.
Maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang DetectEntities	Jede unterstützte Region: 20.000 Kilobyte	Nein	Die maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang. DetectEntities
Maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für die Operation -v2 DetectEntities	Jede unterstützte Region: 20.000 Kilobyte	Nein	Die maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für die Operation -v2. DetectEntities
Maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang DetectPHI	Jede unterstützte Region: 20.000 Kilobyte	Nein	Die maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang DetectPHI.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang Infer 0CM ICD1	Jede unterstützte Region: 10.000 Kilobyte	Nein	Die maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang Infer 0CM. ICD1
Maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang InferRxNorm	Jede unterstützte Region: 10.000 Kilobyte	Nein	Die maximale Dokumentgröße (UTF-8-Zeichen) für den Vorgang. InferRxNorm
Maximale individuelle Dateigröße für InfersnoMEDCT-Batchaufträge	Jede unterstützte Region: 5 Kilobyte	Nein	Die maximale individuelle Dateigröße für InfersnoMEDCT-Batchjobs.
Maximale Größe einzelner Dateien für Batchaufträge	Jede unterstützte Region: 40 Kilobyte	Nein	Die maximale individuelle Dateigröße für Batch-Aufträge.
Minimale Größe von Batchaufträgen (alle Dateien)	Jede unterstützte Region: 1 Byte	Nein	Die minimale Größe von Batchaufträgen (alle Dateien).
Ontologie (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) Maximale Größe von Batch-Jobs (Gesamtsumme aller in einem Batch-Job eingereichten Dateien) für die Verknüpfung.	Jede unterstützte Region: 1 Gigabyte	Nein	Ontologie (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) Maximale Größe eines Batch-Jobs verknüpfen (Gesamtsumme aller in einem Batch-Job eingereichten Dateien).
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Job-Vorgang DescribeEntitiesDetection	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Job-Vorgang. DescribeEntitiesDetection

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang Describe ICD1 0 CMInference Job	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang ICD1 Describe 0 CMInference Job.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „PHIDetectionJob beschreiben“	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „PHIDetec tionJob beschreiben“.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang DescribeRxNormInfe renceJob	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transakti onen pro Sekunde (TPS) für den DescribeR xNormInferenceJob Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang DetectEntities	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximalen Transakti onen pro Sekunde (TPS) für den DetectEntities Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die DetectEntities Operation -v2	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximalen Transakti onen pro Sekunde (TPS) für die DetectEntities Operation -v2.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang DetectPHI	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang DetectPHI.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang Infer 0CM ICD1	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang Infer 0CM. ICD1
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang InferRxNorm	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den InferRxNorm Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang InfersnoMedCT	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang infersnoMEDCT.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Jobs-Vorgang ListEntitiesDetection	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Jobs-Vorgang. ListEntitiesDetection
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang List 0 Jobs ICD1 CMInference	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang List ICD1 0 CMInference Jobs.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „Jobs auflistenPHIDetection“	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang List PHIDetection Jobs.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang ListRxNormInferenceJobs	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den ListRxNormInferenceJobs Vorgang.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Job-Vorgang StartEntitiesDetection	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Job-Vorgang. StartEntitiesDetection
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang Start ICD1 0 CMInference Job	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang Start ICD1 0 CMInference Job.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „PHIDetectionJob starten“	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „PHIDetectionJob starten“.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang StartRxNormInferenceJob	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den StartRxNormInferenceJob Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „SNOMEDCTInferenceJob starten“	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „SNOMEDCTInferenceJob starten“.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Job-Vorgang StopEntitiesDetection	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den V2Job-Vorgang. StopEntitiesDetection

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang „Stop ICD1 0 CMInference Job“	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang Stop ICD1 0 CMInference Job.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den PHIDetection Stop-Job-Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den PHIDetection Stop-Job-Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang StopRxNormInferenceJob	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den StopRxNormInferenceJob Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den SNOMEDCTInference Stop-Job-Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den SNOMEDCTInference Stop-Job-Vorgang.

AWS Compute Optimizer Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> AWS Compute Optimizer bietet Dual-Stack-Endpunkte, sodass Sie über IPv4 und IPv6 - Anfragen auf den Service zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter Dual-Stack-Endpunkte.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der API-Aufrufe pro Sekunde und Konto	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Anzahl der API-Aufrufe pro Sekunde und Konto.

AWS Config Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Ressourcen-Tags

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl von Tags pro Ressource	50	Nein

AWS Config Regeln

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl von AWS Config Regeln pro Region pro Konto	1000	Nein

Conformance Packs für Einzelkonten

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl an Conformance Packs pro Konto	50	Nein
Maximale Anzahl von AWS Config Regeln pro Conformance Pack	130	Nein

> **Note**
>
> AWS Config Regeln in Konformitätspaketen zählen zum Kontingent für die maximale Anzahl von AWS Config Regeln pro Region pro Konto.

Conformance Packs für Organisationen

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl an Conformance Packs pro Organisation	50	Nein
Maximale Anzahl von AWS Config Regeln pro Unternehmens-Konformitätspaket	130	Nein

> **Note**
>
> Die Bereitstellung auf Organisationsebene zählt zum Kontingent für Kinderkonten. AWS Config Regeln in Konformitätspaketen zählen zum Kontingent für die maximale Anzahl von AWS Config Regeln pro Region pro Konto.

Aggregatoren

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl der Konfigurations-Aggregatoren	50	Ja
Maximale Anzahl von Konten in einem Aggregator	10000	Nein
Maximale Anzahl der pro Woche hinzugefügten oder gelöschten Konten für alle Aggregatoren	1000	Ja

> **Note**
>
> Aggregatoren auf Organisationsebene und Aggregatoren für einzelne Konten werden beide in das Kontingent für die maximale Anzahl von Konfigurationsaggregatoren einbezogen.

Erweiterte Abfragen

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl von gespeicherten Abfragen in einem einzelnen Konto und einer Region	300	Ja

Endpunkte und Kontingente von Amazon Connect

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpunkte von Amazon Connect Contact Lens

Der Kontaktlinsenservice von Amazon Connect hat die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service-Endpunkte von Amazon Connect Participant

Der Service Amazon Connect Participant verfügt über die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpunkte von Amazon Connect Customer Profiles

Der Amazon Connect Connect-Dienst für Kundenprofile hat die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

AppIntegrations Service-Endpunkte

Der AppIntegrations Dienst hat die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Endpunkte für Amazon Connect Connect-Fälle

Amazon Connect Cases hat die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Connect Voice ID-Endpunkte

Amazon Connect Voice ID hat die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Q in Connect-Endpunkte

Amazon Q in Connect hat die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS Lambda-Funktionen pro Instanz	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von AWS Lambda-Funktionen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Agentenstatus pro Instance	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der Agentenstatus, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können. Dieses Limit kann nicht erhöht werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kundendienstmitarbeiter pro Zeitplan	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von Kundendienstmitarbeitern in der aktuellen Region.
Kundendienstmitarbeiter pro Personalgruppe	Jede unterstützte Region: 80	Nein	Die maximale Anzahl von Kundendienstmitarbeitern pro Personalgruppe in der aktuellen Region.
Anzahl von Amazon-Connect-Instances	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Amazon-Connect-Instances, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Amazon-Lex-V2-Bot-Aliase pro Instance	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon-Lex-V2-Bot-Aliassen, die Sie in dieser Instance verwenden können
Amazon-Lex-Bots pro Instance	Jede unterstützte Region: 70	Ja	Die maximale Anzahl der Amazon-Lex-Bots, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region verwenden können.
Amazon Pinpoint Pinpoint-Anwendungsintegrationszuordnungen pro Instance	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon Pinpoint Pinpoint-Anwendungsintegrationszuordnungen, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Integrationszuordnungen für Amazon Q in Connect Assistant pro Instance	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon Q in Connect-Assistant-Integrationszuordnungen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Amazon Q in Connect Wissensdatenbank-Integrationszuordnungen pro Instance	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon Q in Connect-Wissensdatenbank-Integrationszuordnungen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Integrationszuordnungen für Amazon Q in Connect-Nachrichtenvorlagen pro Instance	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Integrationszuordnungen für Amazon Q in Connect-Nachrichtenvorlagen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Amazon Q in Connect-Integrationszuordnungen für schnelle Antworten pro Instance	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon Q in Connect Quick Response-Integrationszuordnungen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Assoziationen zur Anwendungsintegration pro Instance	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungsintegrationszuordnungen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Uploads von Kapazitätsplanüberschreibungen pro Instance	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl der Uploads von Kapazitätsplanüberschreibungen pro Instance in der aktuellen Region.
Uploads von Kapazitätsplan-Benutzerdaten pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl der Uploads von Kapazitätsplan-Benutzerdaten pro Instance in der aktuellen Region.
Kapazitätsplanungsszenarien pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Kapazitätsplanungsszenarien, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Kapazitätspläne pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Kapazitätsplänen, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Fälle: Domänenintegrationszuordnungen pro Instanz	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Falls-Domäneninteg rationszuordnungen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Gleichzeitig aktive Anrufe pro Instance	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der gleichzeitig aktiven Aufrufe, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region haben können. Wird diese überschritten, erhalten die Kontakte einen schnellen Besetztto n, der angibt, dass der Übertragungsweg zur angerufenen Nummer nicht verfügbar ist.
Gleichzeitig aktive Chats pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitig aktiven Chats, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region haben können. Wird dieser Wert überschritten, können keine weiteren Chat-Sitzungen initiiert werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige aktive E-Mails pro Instanz	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver E-Mails, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region haben können. Wenn dieser Wert überschritten wird, können keine weiteren E-Mails erstellt werden.
Gleichzeitig aktive Aufgaben pro Instance	Jede unterstützte Region: 2 500	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitig aktiven Aufgaben, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region haben können. Wird diese überschritten, können keine zusätzlichen Aufgaben erstellt werden.
Gleichzeitige aktive Kampagnenanrufe pro Instanz	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver Kampagnenanrufe, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region haben können. Wird diese überschritten, erhalten die Kontakte einen schnellen Besetztton, der angibt, dass der Übertragungsweg zur angerufenen Nummer nicht verfügbar ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Uploads pro Instance	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Uploads, die gleichzei tig für eine Instance in der aktuellen Region verarbeitet werden können.
Kontaktlinsenanschlüsse pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Kontaktlinsenansch lüssen, die in diesem AWS Konto in der aktuellen Region erstellt werden können.
Gesprächsabläufe pro Instance	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Gesprächsabläufe, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
E-Mail-Adressen pro Instanz	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von E-Mail-Adressen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region haben können.
Zuordnungen zur Ereignisintegration pro Instanz	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Eventintegrations-Assoziationen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anschlüsse für externe Sprachübertragung pro Konto	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von Anschlüssen für die externe Sprachübertragung, die in diesem AWS Konto in der aktuellen Region erstellt werden können.
Integrationszuordnungen für Dateiscanner pro Instanz	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Dateiscanner-Integrationszuordnungen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Dateigröße pro Upload von Kapazitätsplanüberschreibungen	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl von Megabytes, die ein Datei-Upload mit Kapazitätsplanüberschreibung für eine Instance in der aktuellen Region haben kann.
Dateigröße pro Upload von Kapazitätsplan-Benutzerdaten	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl an Megabyte, die ein Upload einer Kapazitätsplan-Benutzerdatendatei für eine Instance in der aktuellen Region haben kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße pro Upload von Prognoseüberschreibungen	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl von Megabytes, die ein Datei-Upload mit Prognoseüberschreibungen für eine Instance in der aktuellen Region haben kann.
Dateigröße pro Upload historischer Werte	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Megabytes, die ein Datei-Upload mit historischen Werten für eine Instance in der aktuellen Region haben kann.
Flow-Module pro Instanz	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Flow-Modulen, die Sie pro Instanz in der aktuellen Region erstellen können.
Prognosegruppen pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Prognosegruppen, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Prognostizierte Überschreibungs-Uploads pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von prognostizierten Überschreibungs-Uploads pro Instance in der aktuellen Region.
Uploads historischer Werte pro Instance	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Uploads historischer Werte für eine Instance in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Betriebsstunden pro Instance	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Betriebsstunden, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Maximale Anzahl aktiver Aufnahmes itzungen von externen Sprachsystemen pro Instanz	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Aufnahmes itzungen von externen Sprachsystemen, die Sie pro Amazon Connect Connect-Instance in der aktuellen Region haben können. Wenn dieser Wert überschri tten wird, können keine weiteren Analysesi tzungen gestartet werden.
Telefonnummern pro Instance	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Telefonnummern, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region beanspruchen können.
Vordefinierte Attribute	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl vordefinierter Attribute, die Sie pro Instanz in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kompetenzen pro Kundendienstmitarbeiter	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Fähigkeiten, die Sie einem Agenten in der aktuellen Region zuordnen können.
Aufforderungen pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl der Aufforderungen, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Warteschlangen pro Prognosegruppe	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Warteschlangen, die Sie in einer bestimmten Prognosegruppe haben können.
Warteschlangen pro Instance	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Warteschlangen, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Warteschlangen pro Weiterleitungsprofil pro Instance	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Warteschlangen, die Sie pro Routingprofil in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Schnellverbindungen pro Instance	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von connects/transfer Schnellzielen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der AssociateApprovedOrigin API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateApprovedOrigin API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der AssociateBot API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateBot API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der AssociateDefaultVocabulary API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateDefaultVocabulary API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate of AssociateInstanceStorageConfig API requests (Rate der API-Anforderungen)	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von AssociateInstanceStorageConfig API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der AssociateLambdaFunction API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateLambdaFunction API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der AssociateLexBot API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateLexBot API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der AssociatePhoneNumberContactFlow API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociatePhoneNumberContactFlow API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der AssociateQueueQuickConnects API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateQueueQuickConnects API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der AssociateRoutingProfileQueues API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateRoutingProfileQueues API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der AssociateSecurityKey API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateSecurityKey API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der AssociateUserProficiencies API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von AssociateUserProficiencies API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der BatchPutContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von BatchPutContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ClaimPhoneNumber API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ClaimPhoneNumber API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateAgentStatus API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateAgentStatus API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateContactFlow API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateContactFlow API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateContactFlowModule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateContactFlowModule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateHoursOfOperation API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateHoursOfOperation API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateHoursOfOperationOverride API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateHoursOfOperationOverride API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateInstance API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 0,1 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateInstance API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateIntegrationAssociation API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateIntegrationAssociation API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateParticipant API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateParticipant API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreatePredefinedAttribute API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreatePredefinedAttribute API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreatePushNotificationRegistration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreatePushNotificationRegistration API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateQueue API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateQueue API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateQuickConnect API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateQuickConnect API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateRoutingProfile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateRoutingProfile API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateRule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateSecurityProfile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateSecurityProfile API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateTaskTemplate API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateTaskTemplate API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateTrafficDistributionGroup API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateTrafficDistributionGroup API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateUseCase API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateUseCase API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateUser API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateUser API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der CreateUserHierarchyGroup API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateUserHierarchyGroup API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateVocabulary API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateVocabulary API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteContactFlow API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteContactFlow API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteContactFlowModule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteContactFlowModule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteHoursOfOperation API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteHoursOfOperation API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteHoursOfOperationOverride API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteHoursOfOperationOverride API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteInstance API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 0,1 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteInstance API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteIntegrationAssociation API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteIntegrationAssociation API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeletePredefinedAttribute API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeletePredefinedAttribute API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeletePushNotificationRegistration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeletePushNotificationRegistration API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteQuickConnect API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteQuickConnect API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteRule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteSecurityProfile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteSecurityProfile API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteTaskTemplate API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteTaskTemplate API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteTrafficDistributionGroup API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteTrafficDistributionGroup API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteUseCase API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteUseCase API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteUser API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteUser API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteUserHierarchyGroup API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteUserHierarchyGroup API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DeleteVocabulary API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteVocabulary API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeAgentStatus API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeAgentStatus API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeContactFlow API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeContactFlow API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeContactFlowModule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeContactFlowModule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeHoursOfOperation API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeHoursOfOperation API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeHoursOfOperationOverride API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeHoursOfOperationOverride API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeInstance API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeInstance API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeInstanceAttribute API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeInstanceAttribute API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeInstanceStorageConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeInstanceStorageConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribePhoneNumber API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribePhoneNumber API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribePredefinedAttribute API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribePredefinedAttribute API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribePrompt API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribePrompt API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeQueue API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeQueue API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeQuickConnect API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeQuickConnect API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeRoutingProfile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeRoutingProfile API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeRule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeSecurityProfile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeSecurityProfile API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeTrafficDistributionGroup API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeTrafficDistributionGroup API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeUser API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeUser API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeUserHierarchyGroup API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeUserHierarchyGroup API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DescribeUserHierarchyStructure API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeUserHierarchyStructure API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeVocabulary API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DescribeVocabulary API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DisassociateApprovedOrigin API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateApprovedOrigin API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DisassociateBot API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateBot API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DisassociateInstanceStorageConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateInstanceStorageConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DisassociateLambdaFunction API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateLambdaFunction API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DisassociateLexBot API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateLexBot API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DisassociatePhoneNumberContactFlow API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociatePhoneNumberContactFlow API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DisassociateQueueQuickConnects API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateQueueQuickConnects API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DisassociateRoutingProfileQueues API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateRoutingProfileQueues API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DisassociateSecurityKey API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateSecurityKey API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DisassociateUserProficiencies API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DisassociateUserProficiencies API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der DismissUserContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DismissUserContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetContactAttributes API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetContactAttributes API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der GetCurrentMetricData API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetCurrentMetricData API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der GetCurrentUserData API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetCurrentUserData API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetEffectiveHoursOfOperations API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetEffectiveHoursOfOperations API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der GetFederationToken API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetFederationToken API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der GetMetricData API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetMetricData API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetMetricData V2-API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetMetricData V2-API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der GetTaskTemplate API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetTaskTemplate API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der GetTrafficDistribution API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetTrafficDistribution API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListAgentStatuses API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListAgentStatuses API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListApprovedOrigins API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListApprovedOrigins API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListBots API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListBots API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListContactFlowModules API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListContactFlowModules API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListContactFlows API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListContactFlows API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListContactReferences API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListContactReferences API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListDefaultVocabularies API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListDefaultVocabularies API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListHoursOfOperationOverrides API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListHoursOfOperationOverrides API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListHoursOfOperations API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListHoursOfOperations API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListInstanceAttributes API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListInstanceAttributes API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListInstanceStorageConfigs API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListInstanceStorageConfigs API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListInstances API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListInstances API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListIntegrationAssociations API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListIntegrationAssociations API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListLambdaFunctions API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListLambdaFunctions API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListLexBots API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListLexBots API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListPhoneNumbers API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListPhoneNumbers API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListPhoneNumbers V2-API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListPhoneNumbers V2-API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListPredefinedAttributes API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListPredefinedAttributes API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListPrompts API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListPrompts API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListQueueQuickConnects API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListQueueQuickConnects API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListQueues API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListQueues API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListQuickConnects API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListQuick Connects API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListRoutingProfileQueues API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListRouti ngProfileQueues API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListRoutingProfiles API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListRouti ngProfiles API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListRules API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListRules API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListSecurityKeys API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListSecurityKeys API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListSecurityProfilePermissions API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListSecurityProfilePermissions API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListSecurityProfiles API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListSecurityProfiles API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListTagsForResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListTagsForResource API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListTaskTemplates API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListTaskTemplates API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListTrafficDistributionGroups API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListTrafficDistributionGroups API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListUseCases API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListUseCases API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListUserHierarchyGroups API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListUserHierarchyGroups API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListUserProficiencies API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListUserProficiencies API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ListUsers API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListUsers API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der MonitorContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von MonitorContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der PauseContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von PauseContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der PutUserStatus API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von PutUserStatus API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ReleasePhoneNumber API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ReleasePhoneNumber API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ReplicateInstance API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ReplicateInstance API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ResumeContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ResumeContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der ResumeContactRecording API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ResumeContactRecording API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SearchAgentStatuses API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchAgentStatuses API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchAvailablePhoneNumbers API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchAvailablePhoneNumbers API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchHoursOfOperationOverrides API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchHoursOfOperationOverrides API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SearchHoursOfOperations API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchHoursOfOperations API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchPredefinedAttributes API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchPredefinedAttributes API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchPrompts API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchPrompts API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SearchQueues API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchQueues API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchQuickConnects API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchQuickConnects API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchResourceTags API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchResourceTags API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SearchRoutingProfiles API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchRoutingProfiles API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchSecurityProfiles API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchSecurityProfiles API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchUserHierarchyGroups API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchUserHierarchyGroups API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SearchUsers API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchUsers API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SearchVocabularies API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchVocabularies API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SendIntegrationEvent API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SendIntegrationEvent API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StartChatContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartChatContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der StartContactRecording API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartContactRecording API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der StartContactStreaming API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartContactStreaming API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StartOutboundChatContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartOutboundChatContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der StartOutboundVoiceContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartOutboundVoiceContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der StartScreenSharing API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartScreenSharing API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StartTaskContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartTaskContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der StartWebRTCContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StartWebRTCContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der StopContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StopContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StopContactRecording API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StopContactRecording API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der StopContactStreaming API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von StopContactStreaming API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der SuspendContactRecording API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SuspendContactRecording API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der TagContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von TagContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der TagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von TagResource API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der TransferContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von TransferContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UntagContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UntagContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UntagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UntagResource API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateAgentStatus API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateAgentStatus API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateContact API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContact API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateContactAttributes API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContactAttributes API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateContactFlowContent API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContactFlowContent API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateContactFlowMetadata API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContactFlowMetadata API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateContactFlowModuleContent API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContactFlowModuleContent API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateContactFlowModuleMetadata API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContactFlowModuleMetadata API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateContactFlowName API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContactFlowName API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateContactSchedule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateContactSchedule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateHoursOfOperation API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateHoursOfOperation API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateHoursOfOperationOverride API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateHoursOfOperationOverride API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateInstanceAttribute API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateInstanceAttribute API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateInstanceStorageConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateInstanceStorageConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateParticipantRoleConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateParticipantRoleConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdatePhoneNumber API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdatePhoneNumber API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdatePredefinedAttribute API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdatePredefinedAttribute API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateQueueHoursOf Operation API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQueueHoursOfOperation API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateQueueMaxContacts API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQueueMaxContacts API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateQueueName API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQueueName API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateQueueOutboundCallerConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQueueOutboundCallerConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateQueueOutboundEmailConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQueueOutboundEmailConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateQueueStatus API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQueueStatus API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateQuickConnectConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQuickConnectConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateQuickConnectName API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateQuickConnectName API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateRoutingProfileConcurrency API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateRoutingProfileConcurrency API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateRoutingProfileName API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateRoutingProfileName API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateRoutingProfileQueues API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateRoutingProfileQueues API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateRule API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateSecurityProfile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateSecurityProfile API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateTaskTemplate API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateTaskTemplate API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateTrafficDistribution API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateTrafficDistribution API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateUserHierarchy API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserHierarchy API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateUserHierarchyGroupName API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserHierarchyGroupName API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateUserHierarchyStructure API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserHierarchyStructure API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateUserIdentityInfo API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserIdentityInfo API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateUserPhoneConfig API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserPhoneConfig API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateUserProficiencies API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserProficiencies API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateUserRoutingProfile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserRoutingProfile API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der UpdateUserSecurityProfiles API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateUserSecurityProfiles API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Berichte pro Instance	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Berichten, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können. Persönliche gespeicherte Berichte werden dem Grenzwert angerechnet. Als bewährte Methode empfehlen wir, angemessene Aufbewahrungsrichtlinien zu implementieren, damit sich Berichte nicht stapeln.
Weiterleitungsprofile pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl der Routingprofile, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Geplante Berichte pro Instance	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von geplanten Berichten, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Zeitpläne pro Instance	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Die maximale Anzahl von Zeitplänen pro Instance in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Sicherheitsprofile pro Instance	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Sicherheitsprofile, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Verschiebungsaktivitäten pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Verschiebungsaktivitäten pro Instance in der aktuellen Region.
Verschiebungsaktivitäten pro Schichtprofil	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Verschiebungsaktivitäten in einem Schichtprofil in der aktuellen Region.
Schichtprofile pro Instance	Jede unterstützte Region: 2 500	Nein	Die maximale Anzahl von Schichtprofilen pro Instance in der aktuellen Region.
Schichtrotationsmuster, Schritte pro Schichtprofil	Jede unterstützte Region: 1.300	Nein	Die maximale Anzahl von Schritten im Schichtrotationsmuster, die pro Schichtprofil in der aktuellen Region zugeordnet sind.
Schichtrotationsmuster pro Instanz	Jede unterstützte Region: 1.300	Nein	Die maximale Anzahl von Schichtrotationsmustern pro Instanz in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Personalgruppen pro Prognosegruppe	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Personengruppen pro Prognosegruppe in der aktuellen Region.
Personalgruppen pro Instance	Jede unterstützte Region: 1.300	Nein	Die maximale Anzahl von Personalgruppen pro Instance in der aktuellen Region.
Personalgruppen pro Supervisor	Jede unterstützte Region: 45	Nein	Die maximale Anzahl von Personalgruppen pro Supervisor in der aktuellen Region.
Vorgesetzte pro Personalgruppe	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von Vorgesetzten pro Personalgruppe in der aktuellen Region.
Benutzerhierarchiegruppen pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzerhierarchie gruppen, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.
Benutzer pro Instance	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl der Benutzer, die Sie in dieser Instance in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zuordnungen zur Voice-ID-Integration pro Instanz	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Voice ID-Integrationszuordnungen, die Sie in dieser Instanz in der aktuellen Region erstellen können.

Kontingente für Amazon Connect Connect-Kundenprofile

Amazon Connect Customer Profiles hat die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Domänenanzahl von Amazon Connect Customer Profiles	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon Connect Connect-Kundenprofile-Domains, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.
Schlüssel pro Objekttyp	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Schlüsseln, die pro Objekttyp in der aktuellen AWS Region definiert werden können.
Maximale Flowzeit in Tagen	Jede unterstützte Region: 1 098	Ja	Der maximale Ablauf in Tagen, der für ein Objekt oder Profil in der aktuellen AWS Region definiert werden kann.
Maximale Anzahl berechneter Attribute pro Domain	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl berechneter Attribute pro

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Domain in der aktuellen AWS Region.
Maximale Anzahl von Event-Streams pro Domain	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Event-Streams pro Domain in der aktuellen AWS Region.
Maximale Anzahl von Event-Triggern pro Domain	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Event-Triggern pro Domain in der aktuellen AWS Region.
Maximale Anzahl der Integrationen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Integrationen pro Domain in der aktuellen AWS Region.
Maximale Anzahl von Segment-Snapshots pro Tag	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Segmentierungs-Snapshots, die pro Domain und Tag in der aktuellen Region erstellt werden können. AWS
Maximale Größe aller Objekte für ein Profil	Jede unterstützte Region: 51 200 Kilobyte	Ja	Die Gesamtgröße eines Profils, einschließlich aller zugehörigen Objekte, in der aktuellen AWS Region.
Maximale Größe von Objekt und Profil	Jede unterstützte Region: 250 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe eines einzelnen Profils oder Profilobjekts in der aktuellen AWS Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Objekttypen pro Domain	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Objekttypen, die Sie pro Domäne in der aktuellen AWS Region definieren können.
Objekte pro Profil	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Objekten, die an ein einzelnes Profil in der aktuellen AWS Region angehängt werden können.

Kontingente für Amazon Connect Connect-Fälle

Amazon Connect Cases hat die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SLAs Pro Fall beigefügt	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl SLAs davon kann einem Fall beigefügt werden
Angehängte Dateien pro Fall	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Dateien, die an einen Fall angehängt werden können
BatchGetCaseRule Kontingent übersteigen	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger BatchGetCaseRule API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
BatchGetCaseRule Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 8 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von BatchGetCaseRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
BatchGetField Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger BatchGetField API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
BatchGetField Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 8 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von BatchGetField API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
BatchPutFieldOptions Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger BatchPutFieldOptions API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
BatchPutFieldOptions Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von BatchPutFieldOptions API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Fallfelder pro Layout	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Kundenvorgangsfeldern in einem Kundenvorgangslayout
CreateCase Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateCase API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateCase Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateCase API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateCaseRule Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateCaseRule API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateCaseRule Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateCaseRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateDomain Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateDomain API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateDomain Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateDomain API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateField Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateField API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateField Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateField API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateLayout Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateLayout API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateLayout Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateLayout API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateRelatedItem Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateRelatedItem API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateRelatedItem Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateRelatedItem API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateTemplate Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateTemplate Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von CreateTemplate API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteCaseRule Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteCaseRule API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
DeleteCaseRule Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von DeleteCaseRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Domains	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Cases-Domains pro Konto AWS
Feldoptionen pro Feld	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Feldoptionen pro Einzelauswahlfeld in der Domäne Cases
Felder pro Domain	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Feldern in einer Cases-Domain

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetCase Quote aufstocken	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetCase API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetCase Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 4 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetCase API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetCaseAuditEvents Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetCaseAuditEvents API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetCaseAuditEvents Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetCaseAuditEvents API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetCaseEventConfiguration Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetCaseEventConfiguration API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetCaseEventConfiguration Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetCaseEventConfiguration API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetDomain Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetDomain API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetDomain Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetDomain API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetLayout Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetLayout API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetLayout Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 6 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetLayout API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetTemplate Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetTemplate Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 6 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetTemplate API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Layouts pro Domain	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Layouts in einer Cases-Domain
ListCaseRules Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListCaseRules API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListCaseRules Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListCaseRules API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListCasesForContact Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListCases ForContact API-Anfra gen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListCasesForContact Kontingent bewerten	Jede unterstüt zte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListCases ForContact API-Anfra gen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListDomains Kontingent erhöhen	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListDomai ns API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListDomains Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListDomains API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListFieldOptions Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListFieldOptions API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListFieldOptions Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 6 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListFieldOptions API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListFields Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListFields API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListFields Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListFields API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListLayouts Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListLayouts API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListLayouts Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListLayouts API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListTagsForResource Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListTagsForResource API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListTagsForResource Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListTagsForResource API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListTemplates Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListTemplates API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListTemplates Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von ListTemplates API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
PutCaseEventConfiguration Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger PutCaseEventConfiguration API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutCaseEventConfiguration Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von PutCaseEventConfiguration API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Verwandte Artikel pro Fall	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl verwandter Artikel, die einem Fall beigefügt werden können
SearchCases Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger SearchCases API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SearchCases Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchCases API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
SearchRelatedItems Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger SearchRelatedItems API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
SearchRelatedItems Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von SearchRelatedItems API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
TagResource Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger TagResource API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
TagResource Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von TagResource API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Vorlagen pro Domain	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Vorlagen in einer Cases-Domain

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UntagResource Kontingent übersteigen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UntagResource API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UntagResource Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UntagResource API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateCase Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateCase API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateCase Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateCase API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateCaseRule Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateCaseRule API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateCaseRule Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateCaseRule API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateField Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateField API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateField Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateField API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateLayout Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateLayout API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateLayout Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateLayout API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateTemplate Kontingent erhöhen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateTemplate Kontingent bewerten	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von UpdateTemplate API-Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Connect Cases Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Connect-Service-Quotas im Administratorhandbuch zu Amazon Connect.

Kontingente für Amazon Q in Connect

Amazon Q in Connect hat die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Amazon Q in Connect — Anzahl der Assistenten	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon Q in Connect-Assistenten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Amazon Q in Connect — Anzahl der Wissensdatenbanken	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon Q in Connect-Wissensdatenbanken, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Assistentin des Vereins	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Assistentenzuordnungen, die Sie für diesen Assistenten in der aktuellen Region erstellen können.
Inhalt pro Wissensdatenbank	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl an Inhalten, die Sie einer Wissensdatenbank in dieser Region hinzufügen können.
Größe des Inhalts	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe eines Inhalts in MB, den Sie einer Wissensda

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			tenbank in dieser Region hinzufügen können.
Maximale Anzahl von Anlagen pro E-Mail-Nachrichtenvorlage	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Anhängen pro E-Mail-Na chrichtenvorlage. Sobald dieses Limit erreicht ist, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen ab, weitere Anlagen zur E-Mail-Nachrichtenvorlage hinzuzufügen.
Maximale Anzahl von Zeichen in einer SMS-Nachrichtenvorlage	Jede unterstützte Region: 800	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer SMS-Nachrichtenvorlage.
Maximale Anzahl von Zeichen in einer E-Mail-Nachrichtenvorlage	Jede unterstützte Region: 5 000 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer E-Mail-Nachrichtenvorlage.
Maximale Anzahl von Nachricht envorlagen pro Wissensdatenbank	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Nachrichtenvorlagen pro Wissensdatenbank.
Maximale Anzahl von Versionen pro Nachrichtenvorlage	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Versionen pro Nachricht envorlage.
Maximale Größe pro Anlage in einer E-Mail-Nachrichtenvorlage	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Größe (in MB) eines Anhangs pro E-Mail-Nachrichten vorlage. Amazon Q in Connect lehnt Anfragen zum Hinzufügen größerer Anlagen ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für ActivateMessageTemplate	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ActivateMessageTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für CreateAssistant	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateAssistant API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für CreateAssistantAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateAssistantAssociation API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für CreateContent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateContent API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für CreateKnowledgeBase	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateKnowledgeBase API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für CreateMessageTemplate	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateMessageTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für CreateMessageTemplateAttachment	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateMessageTemplateAttachment API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für CreateMessageTemplateVersion	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateMessageTemplateVersion API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für CreateQuickResponse	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateQuickResponse API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für CreateSession	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CreateSession API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für DeactivateMessageTemplate	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeactivateMessageTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für DeleteAssistant	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteAssistant API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für DeleteAssistantAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteAssistantAssociation API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für DeleteContent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteContent API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für DeleteImportJob	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteImportJob API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für DeleteKnowledgeBase	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteKnowledgeBase API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für DeleteMessageTemplate	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteMessageTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für DeleteMessageTemplateAttachment	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteMessageTemplateAttachment API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für DeleteQuickResponse	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteQuickResponse API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für GetAssistant	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetAssistant API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für GetAssistantAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetAssistantAssociation API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für GetContent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetContent API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für GetContentSummary	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetContentSummary API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für GetImportJob	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetImportJob API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für GetKnowledgeBase	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetKnowledgeBase API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für GetMessageTemplate	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetMessageTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für GetQuickResponse	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetQuickResponse API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für GetRecommendations	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetRecommendations API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für GetSession	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger GetSession API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für ListAssistantAssociations	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListAssistantAssociations API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für ListAssistants	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListAssistants API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für ListImportJobs	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListImportJobs API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für ListKnowledgeBases	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListKnowledgeBases API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für ListMessageTemplateVersions	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListMessageTemplateVersions API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für ListMessageTemplates	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListMessageTemplates API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für ListQuickResponses	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListQuickResponses API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für ListTagsForResource	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger ListTagsForResource API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für NotifyRecommendationsReceived	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger NotifyRecommendationsReceived API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für QueryAssistant	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger QueryAssistant API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für RenderMessageTemplate	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger RenderMessageTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für SearchContent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger SearchContent API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für SearchMessageTemplates	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger SearchMessageTemplates API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für SearchQuickResponses	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger SearchQuickResponses API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für SearchSessions	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger SearchSessions API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für StartContentUpload	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger StartContentUpload API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für StartImportJob	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger StartImportJob API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für TagResource	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger TagResource API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für UntagResource	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UntagResource API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für UpdateContent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateContent API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der API-Anfragen für UpdateMessageTemplate	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateMessageTemplate API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für UpdateMessageTemplateMetadata	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateMessageTemplateMetadata API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rate der API-Anfragen für UpdateQuickResponse	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateQuickResponse API-Anfragen, die pro Sekunde zulässig sind. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt Amazon Q in Connect Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

AWS Control Tower Tower-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

AWS Control Tower hat die folgenden Endpunkte:

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

AWS Control Tower hat die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kontingent für gleichzeitige Kontooperationen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Kontovorgänge, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Maximum: 10
Kontingent für gleichzeitige Organisationseinheiten (OUs)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Operationen im Zusammenhang mit Organisationseinheiten,

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			die gleichzeitig ausgeführt werden können.
Anzahl der Konten in einem einzelnen OU-Kontingent	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von AWS Control Tower Tower-verwalteten Konten, die in einer OU vorhanden sein können. Wenn Sie Konten hinzufügen, die über dieses Limit hinausgeh en, kann der OU-Regist rierungsprozess im AWS Control Tower nicht durchgeführt werden. Weitere Informationen zur Anzahl der Konten pro Organisationseinheit finden Sie unter Regionen und Stackset-Einschrän kungen in der AWS Control Tower Tower-Dok umentation.

AWS Endpunkte und Kontingente für den Data Exchange

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS Datenberechtigungsressourcen für Lake Formation pro Revision	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Datenberechtigungsressourcen für AWS Lake Formation, die eine einzelne Revision enthalten kann.
Aktive und ausstehende Datenzuweisungen	Jede unterstützte Region: 25 000	Nein	Die maximale Anzahl aktiver und ausstehender Datenzuweisungen von einem einzelnen Dateneigentümer.
Komponenten der Amazon API Gateway API pro Revision	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl der Komponenten von Amazon API Gateway API, die eine einzelne Revision enthalten kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Amazon-Redshift-Datashare-Komponenten pro Importauftrag von Redshift	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon-Redshift-Datashare-Komponenten, die Sie in einem einzigen Auftrag aus Redshift importieren können.
Amazon-Redshift-Datashare-Komponenten pro Revision	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl der Komponenten von Amazon Redshift Datashare, die eine einzelne Revision enthalten kann.
Amazon-S3-Datenzugriffskomponente pro Revision	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Amazon-S3-Datenzugriffskomponente, die eine einzelne Revision enthalten kann.
Komponente pro Exportauftrag aus Amazon S3	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Komponenten, die Sie in einem einzigen Auftrag nach Amazon S3 exportieren können.
Komponentengröße in GB	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Komponente in GB.
Komponenten pro Importauftrag aus Amazon S3	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Komponenten, die Sie in einem einzigen Auftrag aus Amazon S3 importieren können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponenten pro Revision	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl der Komponenten, die eine einzelne Revision enthalten kann.
Automatisches Exportieren von Ereignisaktionen pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der automatisch exportier ten Ereignisaktionen pro Datensatz.
Bring-Your-Own-Subscription Angebote pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von BYOS-Angeboten (Bring-Your-Own-Subscription), die ein einzelnes Konto erstellen kann.
Gleichzeitig laufende Aufträge zur Erstellung von Amazon-S3-Datenzug riffskomponenten aus S3-Buckets	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführten Aufträgen (d. h. Aufträge IN_PROGRESS) zur Erstellung von Amazon-S3 Datenzugriffskompo nenten aus S3-Buckets.
Gleichzeitig laufende Jobs zur Erstellun g von Datenzuschüssen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Jobs (d. h. Jobs IN_PROGRESS) zur Erstellung von Datenzusc hüssen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitig in Bearbeitung befindlic he Jobs zum Löschen von Datenzusc hüssen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Jobs (d. h. Jobs IN_PROGRESS) zum Löschen von Datenzusc hüssen.
Gleichzeitige in Bearbeitung befindlic he Aufträge zum Exportieren von Komponenten nach Amazon S3	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführ ten Aufträgen (d. h. Aufträge mit dem Status IN_PROGRE SS) zum Exportieren von Komponenten nach Amazon S3.
Gleichzeitige in Bearbeitung befindlic he Aufträge zum Exportieren von Komponenten zu einer signierten URL	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführ ten Aufträgen (d. h. Aufträge mit dem Status IN_PROGRESS) zum Exportieren von Komponenten zu einer signierten URL.
Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge zum Exportieren von Revisione n nach Amazon S3	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführ ten Aufträgen (d. h. Aufträge mit dem Status IN_PROGRESS) zum Exportieren von Revisionen nach Amazon S3.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge zum Importieren von Komponenten aus Amazon API Gateway	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführten Aufträgen (d. h. Aufträge mit dem Status IN_PROGRESS) zum Importieren von Komponenten aus Amazon API Gateway.
Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge zum Importieren von Komponenten aus Amazon Redshift Datashares	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführten Aufträgen (d. h. Aufträge mit dem Status IN_PROGRESS) zum Importieren von Amazon Redshift Datashares.
Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge zum Importieren von Komponenten aus Amazon S3	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführten Aufträgen (d. h. Aufträge mit dem Status IN_PROGRESS) zum Importieren von Komponenten aus Amazon S3.
Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge zum Importieren von Komponenten von einer signierten URL	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig ausgeführten Aufträgen (d. h. Aufträge mit dem Status IN_PROGRESS) zum Importieren von Komponenten aus einer signierten URL.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige laufende Jobs zum Importieren von Ressourcen aus einer AWS Lake Formation-Tag-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Jobs (d. h. Jobs mit dem Status IN_PROGRESS) zum Importieren von Assets aus einer AWS Lake Formation-Tag-Richtlinie.
Datenwörterbücher pro Produkt	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Datenwörterbüchern pro Produkt.
Dateigröße des Datenwörterbuchs in MB	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Ja	Die maximale Größe eines Datenwörterbuchs (in MB).
Datensätze pro Konto	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datasets pro Konto.
Datensätze pro Produkt	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl der Datasets, die ein einzelnes Produkt enthalten kann.
Ereignisaktionen pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl der Ereignisaktionen pro Konto.
Ausstehende Datenzuweisungen pro Verbraucher	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl ausstehender Datenzuweisungen von einem einzelnen Dateneigentümer für ein einzelnes Verbraucherkonto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Private Angebote pro Konto	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl an benutzerdefinierte n Angeboten, die ein einzelnes Konto erstellen kann.
Produkte pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl veröffentlichter Produkte pro Konto.
Produkte pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Produkte, die ein einzelnes Dataset enthalten kann.
Änderungen pro Datenberechtigungs datensatz von AWS Lake Formation	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Revisionen, die ein einzelner AWS Lake Formation Formation -Datenberechtigung sdatensatz enthalten kann.
Revisionen pro Dataset der Amazon API Gateway API	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl der Revisionen, die ein einzelnes Dataset von Amazon API Gateway API enthalten kann.
Revisionen pro Dataset von Amazon Redshift Datashare	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Revisionen, die ein einzelnes Amazon Redshift-Datashare-Dataset enthalten kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Revisionen pro Amazon-S3-Datenzugriffsdatensatz	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Revisionen, die ein einzelner Amazon-S3-Datenzugriffsdatensatz enthalten kann.
Revisionen pro addRevisions-Änderungssatz	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Revisionen, die für ein Produkt in einer einzigen AWS Marketplace-Katalog-API ChangeSet des Typs addRevisions veröffentlicht werden können.
Revisionen pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl der Revisionen, die ein einzelnes Dataset enthalten kann.
Probedateigröße in MB	Jede unterstützte Region: 50 Megabyte	Ja	Die maximale Größe einer Probe (in MB).
Proben pro Produkt	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Proben pro Produkt.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Data-Exchange-Kontingente im AWS -Data-Exchange-Benutzerhandbuch.

DataZone Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponententypen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Asset-Typen, die in einer DataZone Amazon-Domain erstellt werden können.
Objekte	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Assets, die in einer DataZone Amazon-Do main erstellt werden können.
Begriffe im Geschäftsglossar	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Geschäftsglossarbe griffen, die in einer DataZone Amazon-Do main erstellt werden können.
Datenprodukte	Jede unterstützte Region: 500 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datenprodukten, die in einer DataZone Amazon-Domain erstellt werden können.
Datenquelle runs/data source/day	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl an Datenquellen wird pro Datenquelle und Tag ausgeführt.
Umgebungen in einer Domäne	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von DataZone Amazon-Umgebungen in einer

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			DataZone Amazon-Domain.
Glossare	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Geschäftsglossaren, die in einer DataZone Amazon-Domain erstellt werden können.

Einzelheiten finden Sie unter Kontingente für Amazon DataZone.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Data Lifecycle Manager

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Richtlinien pro Region	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Richtlinien pro Region.
Zielkonten pro Freigaberegel	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Zielkonten pro Freigaberegel.

AWS Data Pipeline Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Minimale Verzögerung zwischen Neuversuchen in Minuten	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die minimale Verzögerung zwischen Neuversuchen in Minuten.
Minimales Planungsintervall in Minuten	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Das minimale Planungsintervall in Minuten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der EC2 Instanzen pro Ec2Resource-Objekt	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von EC2 Instanzen pro Ec2Resource-Objekt.
Anzahl der UTF8 Byte pro Feld	Jede unterstützte Region: 10 240	Nein	Die maximale Anzahl von UTF8 Byte pro Feld.
Anzahl der UTF8 Byte pro Feldname oder Bezeichner	Jede unterstützte Region: 256	Nein	Die maximale Anzahl von UTF8 Byte pro Feldname oder Bezeichner.
Anzahl der UTF8 Byte pro Objekt	Jede unterstützte Region: 15 360	Nein	Die maximale Anzahl von UTF8 Byte pro Objekt (einschließlich Feldnamen).
Anzahl aktiver Instances pro Objekt	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Instances pro Objekt.
Anzahl Felder pro Objekt	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl an Feldern pro Objekt.
Anzahl Objekte pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Objekte, die Sie pro Pipeline definieren können.
Anzahl der Pipelines, die Sie erstellen können	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie erstellen können.
Anzahl der Aggregationen zu einem einzelnen Objekt	Jede unterstützte Region: 32	Nein	Die maximale Anzahl Aggregationen zu einem Objekt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Erstellungsrate einer Instance von einem Objekt	Jede unterstützte Region: 1 pro 5 Minuten	Nein	Die maximale Erstellungsrate einer Instance von einem Objekt pro 5 Minuten.
Neuversuche einer Pipeline-Aktivität pro Aufgabe	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl erneuter Versuche einer Pipeline-Aktivität pro Aufgabe.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in AWS Data Pipeline im AWS Data Pipeline - Entwicklerhandbuch.

AWS DataSync Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Themen

- DataSync Übertragungen

DataSync Übertragungen

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Themen

- DataSync Aufgabenkontingente

DataSync Aufgabenkontingente

In der folgenden Tabelle werden die Kontingente für DataSync Aufgaben in einem bestimmten AWS-Konto und beschrieben AWS-Region.

Ressource	Kontingent	Einstellbar
Maximale Anzahl von Aufgaben, die Sie erstellen können	100	Ja
(Aufgaben im erweiterten Modus) Maximale Anzahl von Quell- und Zielobjekten, mit denen pro Aufgabenausführung gearbeitet werden DataSync kann Weitere Informationen finden Sie unter So werden Dateien, Objekte und Verzeichnisse DataSync übertragen	Praktisch unbegrenzt	N/A
(Aufgaben im Basismodus) Maximale Anzahl von Quell- und Zieldateien, Objekten und	50 Millionen	Ja

Ressource	Kontingent	Einstellbar
Verzeichnissen, mit denen pro Aufgabena usführung zwischen selbstverwaltetem Speicher oder anderen Clouds und AWS Diensten gearbeitet werden DataSync kann Weitere Informationen finden Sie unter So werden Dateien, Objekte und Verzeichnisse DataSync übertragen	**Important** Beachten Sie bei diesem Kontingent Folgendes: • Wenn Sie Amazon S3 S3-Objekte mit Präfixen übertragen, werden die Präfixe als Verzeichnisse behandelt und auf das Kontingen t angerechnet. DataSync Ich würde das zum Beispiel `s3://bucket/foo/bar.txt` als zwei Verzeichn isse (`./`und`./foo/`) und ein Objekt (`bar.txt`) betrachten. • Wenn Ihre Aufgabe darin besteht, mehr als 20 Millionen Dateien, Objekte oder Verzeichn isse zu übertragen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem DataSync Agenten mindestens 64 GB RAM zuweisen. Weitere Informati	**Tip** Anstatt eine Erhöhung zu beantrage n, können Sie mithilfe von Ein- und Ausschlus sfiltern Aufgaben erstellen , die sich auf bestimmte Verzeichn isse konzentri eren. Weitere Informati onen finden Sie unter Filtern der übertrage

Ressource	Kontingent	Einstellbar
	onen finden Sie unter Agentenanforderungen für Übertragungen.	nen Daten von AWS DataSync.

Ressource	Kontingent	Einstellbar
(Aufgaben im Basismodus) Maximale Anzahl von Quell- und Zieldateien, Objekten und Verzeichnissen, mit denen pro Aufgabena usführung zwischen AWS Speicherdiensten gearbeitet werden DataSync kann Weitere Informationen finden Sie unter So werden Dateien, Objekte und Verzeichnisse DataSync übertragen	25 Millionen **Important** Wenn Sie Amazon S3 S3-Objekte mit Präfixen übertragen, werden die Präfixe als Verzeichnisse behandelt und auf das Kontingent angerechnet. DataSync Ich würde das zum Beispiel `s3://bucket/foo/bar.txt` als zwei Verzeichnisse (`./` und `./foo/`) und ein Objekt (`bar.txt`) betrachten.	Ja **Tip** Anstatt eine Erhöhung anzufordern, können Sie mithilfe von Ein- und Ausschlussfiltern Aufgaben erstellen, die sich auf bestimmte Verzeichnisse konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Filtern der

Ressource	Kontingent	Einstellbar
		übertragenen Daten von AWS DataSync.
Maximaler Durchsatz pro Aufgabe (für Übertragungen, bei denen ein DataSync Agent verwendet wird)	10 Gbit/s	Nein
Maximaler Durchsatz pro Aufgabe (für Übertragungen, bei denen kein DataSync Agent verwendet wird)	5 Gbit/s	Nein
Maximale Anzahl von Zeichen, die Sie in einen Aufgabenfilter aufnehmen können	102.400 Zeichen **Note** Wenn Sie die DataSync Konsole verwenden, umfasst dieses Limit alle Zeichen, die in Ihren Ein- und Ausschlussmustern zusammengefasst sind.	Nein
Maximale Anzahl von Ausführungen in der Warteschlange für eine einzelne Aufgabe	50	Nein
Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgabenausführungen im erweiterten Modus	120	Nein

Ressource	Kontingent	Einstellbar
Anzahl der Tage, an denen der Verlauf einer Aufgabenausführung aufbewahrt wird	30	Nein

AWS Database Migration Service Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zertifikatanzahl	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Zertifikaten, die in diesem

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Konto in der aktuellen Region zulässig sind.
Endpoint count (Endpunktanzahl)	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Endpunkten, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig sind.
Endpunkte pro Instance	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Endpunkten, die pro Replikations-Instance zulässig sind.
Ereignisabonnements	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von AWS DMS-Ereignissen, die Sie abonnieren können.
Anzahl der DMS-Fleet-Advisor-Collector–Instances	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl der von DMS-Fleet-Advisor-Collector erstellten Instances
Anzahl der Datenmigrationen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von Datenmigrationen
Anzahl der Datenmigrationen pro Migrationsprojekt	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl von Datenmigrationen, die pro Migrationsprojekt zulässig sind
Anzahl der Datenanbieter	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl der Datenanbieter
Anzahl von Instance-Profilen	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Maximale Anzahl von Instance-Profilen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Migrationsprojekte	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl der Migrationsprojekte
Anzahl der Datendateien, die DMS Fleet Advisor pro Stunde senden kann	Jede unterstützte Region: 500 pro Stunde	Nein	Maximale Anzahl von Dateien, die der DMS-Fleet-Advisor-Collector pro Stunde senden kann
Anzahl der Datenbankobjekte, die DMS Fleet Advisor verarbeiten kann	Jede unterstützte Region: 50 000 000	Nein	Die Gesamtzahl der Datenbankobjekte, die AWS DMS Fleet Advisor verarbeiten kann. Ein Datenbankobjekt ist eine Datenstruktur, die zum Speichern oder Referenzieren von Daten verwendet wird, einschließlich Tabellen, Ansichten, gespeicherter Prozeduren, Funktionen und Auslöser
Anzahl der überwachten Objekte im DMS-Fleet-Advisor-Collector	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Maximale Anzahl von überwachten Objekten, die ein Kunde in einem einzigen DMS-Fleet-Advisor-Collector hinzufügen kann
Anzahl der laufenden Datenmigrationen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Maximale Anzahl laufender Datenmigrationen gleichzeitig.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Replikations-Instances	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von Replikations-Instances, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig ist.
Serverless-Replikationen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl serverloser Replikationen, die für dieses Konto in der aktuellen Region zulässig sind.
Subnetzgruppen	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von Subnetzgruppen, die für dieses Konto in der aktuellen -Region zulässig sind.
Subnetze pro Subnetzgruppe	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von Subnetzen, die pro Subnetzgruppe zulässig sind.
Aufgabenanzahl	Jede unterstützte Region: 600	Ja	Die maximale Anzahl von Aufgaben, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig sind.
Die Menge der in DMS Fleet Advisor gesammelten Daten	Jede unterstützte Region: 10 Gigabyte	Nein	Die Datenmenge, die von allen DMS-Fleet-Advisor-Collectors erfasst werden kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtspeicher	Jede unterstützte Region: 30 000 Gigabyte	Ja	Der maximale Gesamtspeicher (in GB) für alle Replikations-Instances zusammen.

AWS Deadline Cloud Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		scheduling.deadline.us-east-1.api.aws management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugeordnete Mitglieder pro Farm	Jede unterstützte Region: 75	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedern, die jeder Farm in der aktuellen AWS Region zugeordnet werden können.
Assoziierte Mitglieder pro Flotte	Jede unterstützte Region: 75	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedern, die jeder Flotte in der aktuellen AWS Region zugeordnet werden können.
Assoziierte Mitglieder pro Job	Jede unterstützte Region: 75	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedern, die jedem Job in der aktuellen AWS Region zugeordnet werden können.
Zugeordnete Mitglieder pro Warteschlange	Jede unterstützte Region: 75	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedern, die jeder Warteschlange in der aktuellen AWS Region zugeordnet werden können.
Budgets pro Farm	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Budgets pro Farm in der aktuellen AWS Region
Farmen pro Region	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Farmen, die in der aktuellen AWS Region erstellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Flotten pro Farm	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Flotten, die für jede Farm in der aktuellen AWS Region erstellt werden können.
Arbeitsplätze pro Farm	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Jobs pro Farm in der aktuellen AWS Region.
Lizenzendpunkte pro Region	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Lizenzendpunkten in der aktuellen AWS Region.
Lizenzsitzungen pro Lizenzendpunkt	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Lizenzsitzungen pro Lizenzendpunkt in der aktuellen AWS Region.
Grenzwerte pro Farm	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Grenzwerten, die für jede Farm in der aktuellen AWS Region erstellt werden können.
Monitore pro Region	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Monitoren in der aktuellen AWS Region.
OnDemand G-Instanz GPUs pro Region	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von On-Demand-G-Instanzen GPUs , die für alle vom Service verwalteten Flotten in der aktuellen Region bereitgestellt werden können. AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
OnDemand v pro Region CPUs	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von On-Demand-VCPUs , die für alle vom Service verwalteten Flotten in der aktuellen Region bereitgestellt werden können. AWS
Warteschlangenumgebungen pro Warteschlange	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Warteschlangenumge bungen, die für jede Warteschlange in der aktuellen AWS Region erstellt werden können.
Flottenzuordnungen pro Farm in die Warteschlange	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Warteschlangen-Flottenzuordnungen pro Farm in der aktuellen AWS Region
Die Warteschlange begrenzt die Zuordnungen pro Warteschlange	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Grenzwerten, die jeder Warteschlange in der aktuellen AWS Region zugeordnet werden können.
Warteschlangen pro Farm	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Warteschlangen, die für jede Farm in der aktuellen AWS Region erstellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Spot-G-Instanz GPUs pro Region	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Spot-G-Instances GPUs , die für alle servicema nagierten Flotten in der aktuellen Region bereitgestellt werden können. AWS
Spot V pro Region CPUs	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Spot VCPUs , die für alle vom Service verwalteten Flotten in der aktuellen Region bereitgestellt werden kann. AWS
Schritte pro Auftrag	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Schritten pro Job in der aktuellen AWS Region.
Speicher für Universelle-SSD-Volumes (gp3), in TiB	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale aggregier te Menge an EBS-Speic her, gemessen in TiB, die für alle Flotten in der aktuellen Region genutzt werden kann. AWS
Speicherprofile pro Farm	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Speicherprofilen, die für jede Farm in der aktuellen AWS Region erstellt werden können.
Aufgaben pro Auftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Aufgaben pro Job in der aktuellen AWS Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aufgaben pro Schritt	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Aufgaben pro Schritt in der aktuellen AWS Region.
Arbeiter pro Betrieb	Jede unterstützte Region: 7.500	Nein	Die maximale Anzahl von Arbeitern pro Betrieb in der aktuellen AWS Region.

Weitere Informationen finden Sie im Deadline Cloud Benutzerhandbuch unter Kontingente.

AWS DeepRacer Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	deepracer.us-east-1.amazonaws.com		

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Autos	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Autos, die ein Konto gleichzeitig haben kann.
Auswertungsaufträge	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Auswertungsaufträgen im selben Konto in derselben Region.
Trainingsaufträge	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Schulungsaufträgen im selben Konto in derselben Region.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Detective

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com detective-fips.ca-central-1.api.aws api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-east-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-west-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Detective-Quotas.

Amazon DevOps Guru-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl von Amazon SNS SNS-Themen, die Sie gleichzeitig angeben können	2	Nein
Maximale Anzahl von AWS CloudFormation Stacks, die Sie angeben können	1.000	Nein
Maximale Anzahl von Amazon SQS SQS-Warte schlangen für die Überwachung	100	Ja

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente und Limits im Amazon DevOps Guru-Benutzerhandbuch.

AWS Device Farm Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitigkeit für automatisierte Tests auf zählerüberwachten Geräten	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen zählerüberwachten Geräte, die Automatisierungstests ausführen.
Gleichzeitigkeit für Remotezugriff auf zählerüberwachten Geräten	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen zählerüberwachten Geräte, die Remote-Zugriffssitzungen ausführen.
Länge der Remotezugriffssitzung in Minuten	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Die maximale Länge von Remote-Zugriffssitzungen pro Gerät in Minuten.
Testlauf-Timeout pro Gerät in Minuten	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Die maximale Länge eines Automatisierungstestlaufs pro Gerät in Minuten.
Größe hochgeladener Dateien	Jede unterstützte Region: 4 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe einer hochzuladenden Datei.

AWS Direct Connect Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dedizierte Verbindungen pro Standort	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl aktiver dedizierter AWS Direct Connect-Verbindungen pro Standort.
Direct Connect-Gateways pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von AWS Direct Connect-Gateways pro Konto.
Direct-Connect-Gateways pro Transit Gateway	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Direct Connect-Gateways, die einem Transit-Gateway zugeordnet sind.
LAGs pro Region	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Link-Aggregationsg

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			ruppen (LAGs) pro AWS Region.
Mitglieder pro LAG	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von dedizierten Verbindungen oder Interconnects pro Link Aggregation Group (LAG).
Präfixe pro Transit-Gateway	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Präfixen pro AWS Transit Gateway von AWS bis vor Ort auf einer virtuellen Transitschnittstelle.
Private oder öffentliche oder virtuelle Transitschnittstellen pro gehosteter Verbindung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von privaten, öffentlichen oder transitinternen virtuelle n Schnittstellen pro gehosteter AWS Direct Connect-Verbindung.
Öffentliche oder private virtuelle Schnittstellen pro dedizierter Verbindun g	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von privaten oder öffentlic hen Schnittstellen pro dedizierter AWS Direct Connect-Verbindung.
Routen pro BGP-Sitzung auf privaten oder virtuellen Transitschnittstellen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Routen pro Border Gateway Protocol (BGP) auf einer privaten virtuelle n Schnittstelle oder einer virtuellen Transitsc hnittstelle.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Routen pro BGP-Sitzung auf öffentlic hen virtuellen Schnittstellen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximalen Routen pro Border Gateway Protocol (BGP) auf einer öffentlichen virtuellen Schnittstelle
Gesamtzahl der virtuellen Schnittstellen pro dedizierter Verbindung	Jede unterstützte Region: 54	Nein	Die maximale Anzahl von privaten oder öffentlic hen virtuellen Schnittst ellen und Transitsc hnittstellen pro dediziert er AWS Direct Connect-V erbindung.
Transit-Gateways pro AWS Direct Connect-Gateway	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Anzahl von Transit-Gateways pro AWS Direct Connect-G ateway.
Virtuelle Transit-Schnittstellen pro dedizierte -Verbindung	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl virtueller Transitsc hnittstellen pro dediziert er AWS Direct Connect-V erbindung.
Virtuelle Schnittstellen pro -Direct-C onnect-Gateway	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl virtueller Schnittstellen pro AWS Direct Connect-Gateway.
Virtuelle Schnittstellen pro LAG	Jede unterstützte Region: 54	Nein	Die maximale Anzahl virtueller Schnittstellen für jede Link Aggregation Group (LAG)

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Virtual Private Gateways pro -Direct-Connect-Gateway	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl virtueller privater Gateways pro AWS Direct Connect-Gateway.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Direct Connect -Kontingente im AWS Direct Connect - Benutzerhandbuch.

AWS Directory Service Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

AWS Directory Service Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Nordkalifornien)		ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Eine Liste der unterstützten Endpunkte nach Verzeichnistyp finden Sie unter Regionale Verfügbarkeit für AWS Directory Service.

AWS Directory Service Data-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verzeichnisse in AD Connector	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verzeichnissen in AD Connector, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
AWS Verwaltete Microsoft AD-Verzeichnisse	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von AWS verwalteten Microsoft AD-Verzeichnissen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
AWS Verwaltete Microsoft AD-Domänencontroller	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Domänencontrollern, die Sie zu Ihrem AWS verwalteten Microsoft AD-Verzeichnis hinzufügen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS Verwaltete manuelle Microsoft AD-Snapshots	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl manueller Snapshots, die Sie für Ihr AWS verwaltet es Microsoft AD-Verzei chnis erstellen können.
Verzeichnisse in Simple AD	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verzeichnissen in Simple AD, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Manuelle Snapshots in Simple AD	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl manueller Snapshots, die Sie für Ihr Verzeichnis in Simple AD hinzufügen können.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kontingente für AD Connector
- AWS Managed Microsoft AD Kontingente
- Kontingente für Simple AD

Endpunkte und Kontingente von Amazon DocumentDB

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Weitere Informationen zum Suchen und Herstellen einer Verbindung mit Ihren Cluster- oder Instance-Endpunkten finden Sie unter Arbeiten mit Amazon DocumentDB-Endpunkten im Amazon DocumentDB-Entwicklerhandbuch.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Cluster-Parametergruppen	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von DB-Cluster-Parametergruppen
Cluster	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Clustern, die in diesem Konto in der aktuellen Region erlaubt sind
Ereignisabonnements	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Ereignisabonnements
Instances	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Instances, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig ist
Manuelle Cluster-Snapshots	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl manueller Snapshots

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Read Replicas pro Cluster	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Lesereplikaten pro Cluster
Subnetzgruppen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Subnetzgruppen
Subnetze pro Subnetzgruppe	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Subnetzen pro DB-Subnetzgruppe
Tags pro Ressource	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags pro Amazon-RDS-Ressource
VPC-Sicherheitsgruppen pro Instance	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DB-Sicherheitsgruppen pro Amazon VPC

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-DocumentDB-Servicekontingente im Amazon-DocumentDB-Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon DynamoDB

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Weitere Informationen zu diesem spezifischen Thema für DynamoDB finden Sie unter Kontingente in Amazon DynamoDB.

Service-Endpunkte

DynamoDB

Neuere Versionen des AWS SDK stellen über die unten aufgeführten AWS-account-basierten Endpunkte eine Verbindung zu Amazon DynamoDB her. Weitere Informationen finden Sie unter Kontobasierte Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
			HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	

DynamoDB Accelerator (DAX).

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lesedurchsatz-Limit auf Kontoebene (Bereitgestellt-Modus)	Jede unterstützte Region: 80 000	Ja	Die maximale Anzahl von Lesekapazitätseinh

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			eiten, die dem Konto zugewiesen wurden. Gilt nur für Tabellen (einschli eßlich aller zugehörig en globalen Sekundäri ndizes) in bereitgestellten read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.a mazon.com/amazondy namodb/latest/deve loperguide/Limits .html# -Modi default-limits-thr oughput-capacity
Schreibdurchsatz-Limit auf Kontoebene (Bereitgestellt-Modus)	Jede unterstützte Region: 80 000	Ja	Die maximale Anzahl von Schreibkapazitätse inheiten, die dem Konto zugewiesen wurden. Gilt nur für Tabellen (einschli eßlich aller zugehörig en globalen sekundäre n Indizes) in bereitges tellten .html# -Modi read/ write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.a mazon.com/amazondy namodb/latest/deve loperguide/Limits default-l imits-throughput-capacity

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Operationen auf Steuerebene	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl zulässiger gleichzeitiger Vorgänge der Steuerebene. Weitere Informationen finden Sie unter .html #limits -api https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits
Globale sekundäre Indizes pro Tabelle	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von globalen sekundären Indizes, die für eine Tabelle erstellt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas limits-secondary-indexes
Maximale Datengröße für den inkrementellen Export bei gleichzeitigem Export	Jede unterstützte Region: 100 Terabyte	Ja	Maximale Größenbeschränkung für inkrementelle Exportanfragen während der Übertragung. Weitere Informationen finden Sie unter .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl gleichzeitiger Anforderungen für inkrementellen Export	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Höchstgrenze für die Anzahl der laufenden inkrementellen Exportanfragen. Weitere Informationen finden Sie unter .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export
Fenster „Maximaler inkrementeller Exportzeitraum“	Jede unterstützte Region: 24	Nein	Das Limit für den maximalen Exportzeitraum (in Stunden) für eine inkrementelle Exportanfrage. Weitere Informationen finden Sie unter .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export
Maximale Anzahl Tabellen	Jede unterstützte Region: 2 500	Ja	Die maximale Anzahl der Tabellen, die pro Region erstellt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas .html #limits - tables

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Fenster „Minimaler inkrementeller Exportzeitraum“	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Das Limit für den Mindestexportzeitraum (in Minuten) für eine inkrementelle Exportanfrage. Weitere Informationen finden Sie unter .html# https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas limits-table-export
Abnahmen bereitgestellter Kapazität pro Tag	Jede unterstützte Region: 27	Ja	Eine Reduzierung ist jederzeit und bis zu viermal täglich möglich (Zeitzone GMT). Wenn darüber hinaus in der vorangehenden Stunde keine Reduzierung vorgenommen wurde, ist eine zusätzliche Reduzierung möglich. Dadurch wird die maximale Anzahl an Reduzierungen pro Tag faktisch auf das 27-fache erhöht. Weitere Informationen finden Sie unter .html https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lesedurchsatz-Limit auf Tabellenebene	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Der maximale Lesedurchsatz, der einer Tabelle oder einem globalen sekundären Index zugewiesen wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits .html# default-limits-throughput-capacity -modes
Schreibdurchsatz-Limit auf Tabellenebene	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Der maximale Schreibdurchsatz, der einer Tabelle oder einem globalen sekundären Index zugewiesen wird. Weitere Informationen finden Sie unter .html# -modes https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits default-limits-throughput-capacity

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Schreibdurchsatz-Limit für DynamoDB Streams (Bereitgestellt-Modus)	us-east-1: 40 000 us-east-2: 40 000 us-west-1: 40 000 us-west-2: 40 000 ap-northeast-1: 40 000 ap-northeast-2: 40 000 ap-southeast-1: 40 000 ap-southeast-2: 40 000 eu-central-1: 40 000 eu-west-1: 40 000 sa-east-1: 40 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Schreibkapazitätseinheiten, die für eine Tabelle mit aktivierten Streams zulässig sind. Gilt nur für Tabellen in der bereitgestellten Datei .html# read/write capacity mode. Other quotas might also apply. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas limits-dynamodb-streams

DAX verfügt über die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Knoten pro Cluster	Jede unterstützte Region: 11	Nein	Die maximale Anzahl von Knoten pro Cluster, einschließlich des

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Primärknotens sowie aller Read-Replica-Knoten.
Parametergruppen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Parametergruppen in einer einzelnen Region. AWS
Subnetzgruppen	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Subnetzgruppen in einer einzelnen AWS Region.
Subnetze pro Subnetzgruppe	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Subnetzen pro Subnetzgruppe in einer einzelnen Region. AWS
Gesamtzahl der Knoten	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Gesamtzahl von Knoten pro AWS Konto in einer einzelnen AWS Region.

AWS Elastic Beanstalk Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

> **Note**
>
> Der AWS Elastic Beanstalk Service bietet Dual-Stack-Endpunkte, sodass Sie ihm entweder IPv4 oder IPv6 Anfragen senden können. Weitere Informationen zur Benennungssyntax für Dual-Stack-Endpunkte finden Sie Dual-Stack-Endpunkte in diesem Handbuch. Weitere Informationen zur Elastic Beanstalk Beanstalk-Unterstützung für Dual-Stack-Endpoints finden Sie unter IPv6Support im Developer Guide.AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
USA Ost (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	LCN19Z14Q5QHIC
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	KPS5GTRQ2Z117G

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z1XLQECGX5PH1
USA West (Oregon)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38V3ONKT9BP95
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	EI3BVKMKK4Z1 AM
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU171A

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z059131720 VM7EAZB4TA8
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18Y7N9TZNTBI3
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1WINZIG
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z30TWKCPJE5 OI7
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3GBWKIG2
Kanada (Zentral)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	A1DESJFRNW7UH4
Europa (Irland)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2DFZAZHNYPWQ7

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Europa (London)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z 1 GKAAAUGATPF1
Europa (Mailand)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10 JFKM VDYYOA2
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	WN6GAYWG5Z5 AUF
Europa (Stockholm)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23 ATM GO28 BZ5
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	PERNCB1MI5Z02941091 H7

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2I36N2BBTEKR2
Naher Osten (VAE)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0VU EJ4
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4UUUGKAURWC4

Elastic Beanstalk Health Service

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anwendungsversionen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungsversionen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Der Grenzwert gilt übergreifend für alle Anwendungen, nicht einzeln pro Anwendung.
Anwendungen	Jede unterstützte Region: 75	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungen, die Sie

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Konfigurationsvorlagen	Jede unterstützte Region: 2 000	Ja	Die maximale Anzahl von Konfigurationsvorlagen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Benutzerdefinierte Plattformversionen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Plattformversionen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Der Grenzwert gilt übergreif end über die benutzerd efinierten Plattformen, nicht für jede benutzerd efinierte Plattform.
Umgebungen	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Umgebungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Der Grenzwert gilt übergreifend für alle Anwendungen, nicht einzeln pro Anwendung.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic Block Store

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Themen

- Endpunkte für Amazon EBS in Amazon EC2
- Endpunkte für EBS Direct APIs

Endpunkte für Amazon EBS in Amazon EC2

Die API-Aktionen zur Verwaltung von EBS-Volumes, -Snapshots und Verschlüsselung sind Teil der EC2 Amazon-API. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Aktionen in der Amazon EC2 API-Referenz.

Informationen zu den Service-Endpunkten für Amazon finden Sie EC2 unterthe section called “Amazon EC2”.

Endpunkte für EBS Direct APIs

Verwenden Sie die EBS APIs Direct-Endpunkte, um die Daten auf Ihren Amazon EBS-Snapshots direkt zu lesen und den Unterschied zwischen zwei Snapshots zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von EBS Direct für den APIs Zugriff auf den Inhalt eines Amazon EBS-Snapshots im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Ihre Kontingente können sich im Laufe der Zeit ändern. Amazon EBS überwacht ständig Ihren bereitgestellten Speicher und Ihre IOPS-Nutzung in jeder Region und kann Ihre Kontingente je nach Region auf der Grundlage Ihrer Nutzung automatisch erhöhen.

Obwohl Amazon EBS Ihre Kontingente basierend auf Ihrer Nutzung automatisch erhöht, können Sie bei Bedarf eine Erhöhung des Kontingents beantragen. Wenn Sie beispielsweise beabsichtigen, mehr gp3 Speicherplatz in USA Ost (Nord-Virginia) zu nutzen, als Ihr aktuelles Kontingent zulässt, können Sie eine Erhöhung des Speicherkontingents für diesen Volumentyp in dieser Region beantragen. Zum Anfordern einer Erhöhung für ein Kontingent können Sie die AWS Service-Quotas-Konsole verwenden.

Überlegungen

- Das Kontingent für gleichzeitige Snapshot-Kopien pro Zielregion kann mithilfe von Service Quotas nicht angepasst werden. Sie können jedoch eine Erhöhung dieser Kontingente beantragen, indem Sie sich an den AWS -Support wenden.
- Die Kontingente für IOPS-Änderungen und Speicheränderungen gelten für den aggregierten aktuellen Wert (für Größe oder IOPS, je nach Kontingent) von Volumes, die gleichzeitig geändert werden können. Sie können gleichzeitig Änderungsanfragen für Volumes stellen, die einen kombinierten aktuellen Wert (für Größe oder IOPS) in Höhe des Kontingents haben. Wenn Ihr Kontingent für IOPS-Änderungen für bereitgestellte IOPS-SSD (io1)-Volumes beispielsweise `50,000` beträgt, können Sie gleichzeitige IOPS-Änderungsanforderungen für eine beliebige Anzahl von `io1`-Volumes stellen, sofern deren aktuelle IOPS-Gesamtanzahl gleich oder kleiner als `50,000` ist. Wenn Sie drei `io1`-Volumes mit jeweils `20,000` IOPS bereitgestellt haben, können Sie IOPS-Änderungen für zwei Volumes gleichzeitig beantragen (`20,000 * 2 < 50,000`). Wenn Sie eine gleichzeitige IOPS-Änderungsanforderung für das dritte Volume einreichen, überschreiten Sie Ihr Kontingent und diese Anfrage schlägt fehl (`20,000 * 3 > 50,000`).
- Amazon EBS hat die folgenden nicht einstellbaren Grenzwerte für die Anzahl der EBS-Volumes pro Instance-Startanforderung.
  - `2500`—`us-east-1`,, und `us-west-2` `eu-west-1` `ap-northeast-1`
  - `500`— alle anderen Regionen

  Dieses Limit gilt für Instance-Startanfragen, die Sie stellen, und für Instance-Startanfragen, die von AWS Diensten wie Amazon EMR in Ihrem Namen gestellt werden. Wenn Ihre Instance-Startanfrage aufgrund der Überschreitung dieses Limits fehlschlägt, empfehlen wir Ihnen, die EBS-

Volume-Konfiguration in der Startanforderung anzupassen, um sicherzustellen, dass die Anzahl der Volumes unter dem Limit liegt, oder dass Sie mit Ihrem Technical Account Manager (TAM) zusammenarbeiten, um andere Optionen für den Start Ihres Clusters zu prüfen, ohne das Limit zu überschreiten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Archivierte Snapshots pro Volume	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl archivierter Snapshots pro Volume.
CompleteSnapshot Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CompleteSnapshot Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
Gleichzeitige Snapshot-Kopien pro Zielregion	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshot-Kopien in eine einzelne Zielregion.
Gleichzeitige Snapshots pro Cold-HDD-Volume (sc1)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Cold-HDD-Volume (sc1) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Universelle-SSD-Volume (gp2)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Universelle-SSD-Volume (gp2) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Universelle-SSD-Volume (gp3)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Universelle-SSD-Volume (gp3) in dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Snapshots pro Magnetfestplatten-Volume (Standard)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Magnetfestplatten-Volume (Standard) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io1)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io1) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io2)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volume (io2) in dieser Region.
Gleichzeitige Snapshots pro Durchsatzoptimierte-HDD-Volume (st1)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Snapshots pro Durchsatzoptimierte-HDD-Volume (st1) in dieser Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Schnelle Snapshot-Wiederherstellung	us-east-1: 5 us-east-2:5 us-west-1:5 us-west-2: 5 af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-northeast-1:5 ap-northeast-2:5 ap-northeast-3:5 ap-south-1:5 ap-southeast-1:5 ap-southeast-2:5 ap-southeast-3: 5 ca-central-1:5 eu-central-1:5 eu-north-1:5 eu-south-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 EU-West-3:5 me-south-1: 5	Ja	Die maximale Anzahl von Snapshots, die für die schnelle Snapshot-Wiederherstellung in dieser Region aktiviert werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	sa-east-1:5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 5		
GetSnapshotBlock Anfragen pro Konto	us-east-1:5.000 pro Sekunde us-east-2:5.000 pro Sekunde us-west-2:5.000 pro Sekunde ap-southeast-1:5.000 pro Sekunde eu-west-1:5.000 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1.000 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von GetSnapshotBlock Anfragen pro Konto.
GetSnapshotBlock Anfragen pro Snapshot	Jede unterstützte Region: 1000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetSnapshotBlock Anfragen, die pro Snapshot zulässig sind.
IOPS für bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (io1)	Jede unterstützte Region: 300 000	Ja	Die maximale aggregierte Anzahl von IOPS, die über Bereitgestellte-IOPS-SDD-Volumes (io1) in dieser Region bereitgestellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
IOPS für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2)	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale aggregierte Anzahl von IOPS, die über Bereitgestellte-IOPS-SDD-Volumes (io2) in dieser Region bereitgestellt werden können.
IOPS-Änderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1)	Jede unterstützte Region: 500 000	Ja	Die maximale aggregierte Anzahl von IOPS, die über Bereitgestellte-IOPS-SDD-Volumes (io1) in dieser Region durch Volume-Änderungen angefordert werden können.
IOPS-Änderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2)	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximalen aktuellen (von) und angeforderten (bis) IOPS für Volume-Änderungsanfragen über bereitgestellte IOPS-SSD (io2)-Volumes in dieser Region.
Aktive Snapshot-Archive pro Konto	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl aktiver Snapshot-Archiven pro Konto.
Aktive Snapshot-Wiederherstellungen aus dem Archiv pro Konto	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Snapshot-Wiederherstellungen aus dem Archiv pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListChangedBlocks Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListChangedBlocks Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
ListSnapshotBlocks Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListSnapshotBlocks Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
Bereitgestellte Rate für die Volumenin itialisierung für gleichzeitige Anfragen zur Volume-Erstellung pro Region	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale aggregier te Bereitstellungsrate für die Volumeninitialisie rung in MiB/s, die für gleichzeitige Volume-Er stellungsanforderungen in dieser Region angefordert werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutSnapshotBlock Anfragen pro Konto	us-east-1:5.000 pro Sekunde us-east-2:5.000 pro Sekunde us-west-2:5.000 pro Sekunde ap-southeast-1:5.000 pro Sekunde eu-west-1:5.000 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1.000 pro Sekunde	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von PutSnapshotBlock Anfragen pro Konto.
PutSnapshotBlock Anfragen pro Snapshot	Jede unterstützte Region: 1000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von PutSnapshotBlock Anfragen, die pro Snapshot zulässig sind.
Snapshots pro Region	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Snapshots pro Region.
StartSnapshot ausstehende Snapshots pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl ausstehender Snapshots pro Konto, die mithilfe der StartSnapshot API erstellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StartSnapshot Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StartSnapshot Anfragen, die pro Konto zulässig sind.
Speicher für Cold-HDD-Volumes (sc1), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Cold-HDD-Volumes (sc1) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Speicher für Universelle-SSD-Volumes (gp2), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Universelle-HDD-Volumes (gp2) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicher für Universelle-SSD-Volumes (gp3), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Universelle-HDD-Volumes (gp3) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Speicher für Magnetfestplatten-Volumes (Standard), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Magnetfestplatten-Volumes (Standard) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicher für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Speicher für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2), in TiB	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicher für Durchsatzoptimierte-HDD-Volumes (st1), in TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Durchsatzoptimierte-HDD-Volumes (st1) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicheränderungen für Cold-HDD-Volumes (sc1), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Cold-HDD-Volumes (sc1) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Speicheränderungen für Universelle-SSD-Volumes (gp2), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Universelle-SSD-Volumes (gp2) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Universelle-SSD-Volumes (gp3), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Universelle-SSD-Volumes (gp3) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Magnetfestplatten-Volumes (Standard), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Magnetfestplatten-Volumes (Standard) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Speicheränderungen für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2), in TiB	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io2) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Speicheränderungen für Durchsatz optimierte-HDD-Volumes (st1), in TiB	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Durchsatz optimierte-HDD-Volumes (st1) durch Volume-Änderungen in dieser Region angefordert werden kann.
Zeitbasierter Durchsatz für Snapshot-Kopien pro Zielregion	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Der maximale Durchsatz auf Kontoebene in MiB/Sekunde für zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge pro Zielregion.

Endpunkte und Kontingente des Papierkorbs

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Themen

- Service-Endpunkte
- Servicekontingente

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Kontingent	Standardkontingent	Einstellbar
Aufbewahrungsregeln pro Region	250	Nein
Tag-Schlüssel/Wert-Paare pro Aufbewahrungsregel	50	Nein

EC2 Amazon-Endpunkte und Kontingente

> **Important**
>
> AWS Regionen, die nach dem 30. Oktober 2021 gestartet wurden, unterstützen keine EC2 Amazon-API-Anfragen mehr über Verbindungen, die mit TLSv1, TLSv1 .1 oder unverschlüsseltem HTTP hergestellt wurden.

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com ec2.us-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
			HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Wenn Sie den allgemeinen Endpunkt (ec2.amazonaws.com) angeben, EC2 leitet Amazon Ihre Anfrage an den Endpunkt für weiter. `us-east-1`

Servicekontingente

Amazon EC2

Im Folgenden sind die Kontingente für Amazon aufgeführt EC2.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Amazon FPGA-Bilder () AFIs	100	Ja	Die maximale Anzahl verfügbarer Amazon FPGA-Images (AFIs), die Sie in dieser Region besitzen können.
Freigeben von AMIs	1.000	Ja	Die maximale Anzahl von Entitäten (Organisationen, Organisationseinheiten und Konten), für die ein AMI in dieser Region freigegeben werden kann. Beachten Sie, dass bei Freigabe eines AMI für eine Organisation die Anzahl der Konten in der Organisation nicht auf das Kontingent angerechnet wird.
AMIs	50 000	Ja	Die maximale Anzahl an öffentlichen und privaten Dateien, die in dieser Region AMIs zulässig sind. Dazu

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
			gehören „Verfügbar“, „Deaktiviert“ AMIs, „Ausstehend“ und „ AMIs Im Papierkorb“.
EC2VPC Elastisch IPs	5	Ja	Die maximale Anzahl von Elastic IP-Adressen, die Sie für EC2 VPC in dieser Region zuweisen können.
Startvorlagenversionen	10.000	Nein	Maximale Anzahl von Startvorlagenversionen pro Startvorlage pro Region pro Konto.
Startvorlagen	5,000	Nein	Maximalzahl Anzahl von Startvorlagen pro Region pro Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen für Launch Templates.
Neue Reserved Instances pro Monat	20	Ja	Die maximale Anzahl von Reserved Instances (RIs), die Sie pro Monat im aktuellen Konto erwerben können. Für regionale Regionen RIs ist dies die maximale Anzahl RIs , die Sie für die aktuelle Region erwerben können. Bei zonalen Zonen ist dies die maximale Anzahl RIs, RIs die Sie für jede Availability Zone in der aktuellen Region erwerben können.
Öffentlich AMIs	5	Ja	Die in dieser Region maximal zulässige Anzahl AMIs an öffentlichen Inhalten AMIs, einschließlich öffentlicher Inhalte im Papierkorb.

Instance-Typen

Einzelheiten finden Sie unter Kontingente im Leitfaden zu EC2 Amazon-Instanztypen.

EC2 Schneller Start

Die folgenden Kontingente gelten für EC2 Fast Launch.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Parallele Instanzstarts	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Eine Einstellung, die Sie für die EC2 Schnellst artfunktion konfiguri eren und die maximale Anzahl von Windows-I nstances definiert, die gleichzeitig gestartet werden können, um vorab bereitgestellte Snapshots im Konto des Besitzers in der aktuellen Region zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter .html https:// docs.aws.amazon.com /AWSEC2/ latest/Wi ndowsGuide/win ami-config-fast-launch

VM Import/Export

Die folgenden Kontingente gelten für den VM-Import/Export.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Limit für gleichzeitige Aufgaben für ImportImage ImportSnapshot, und ExportImage	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben für ein bestimmtes Konto, die durch den folgenden VM-Import/Export initiiert wurden APIs: ImportIma

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			ge, und ImportSnapshot. ExportImage
Limit für gleichzeitige Aufgaben für, und ImportInstance ImportVolume CreateInstanceExportTask	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben für ein bestimmtes Konto, die durch den folgenden VM-Import/Export initiiert wurden APIs: ImportInstance, und ImportVolume. CreateInstanceExportTask

Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Wenn Sie den allgemeinen Endpunkt (autoscaling.amazonaws.com) angeben, leitet Amazon EC2 Auto Scaling Ihre Anfrage an den Endpunkt für weiter. `us-east-1`

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auto-Scaling-Gruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Auto Scaling Scaling-Gruppen, die für Ihr AWS Konto zulässig sind
Classic Load Balancers pro Auto-Scaling-Gruppe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Classic Load Balancern pro Auto-Scaling-Gruppe
Startkonfigurationen pro Region	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Startkonfigurationen, die für Ihr AWS Konto zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lebenszyklus-Hooks pro Auto-Scaling-Gruppe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Lebenszyklus-Hooks pro Auto-Scaling-Gruppe
SNS-Themen pro Auto-Scaling-Gruppe	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von SNS-Themen pro Auto-Scaling-Gruppe
Skalierungsrichtlinien pro Auto-Scaling-Gruppe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Skalierungsrichtlinien pro Auto-Scaling-Gruppe
Geplante Vorgänge pro Auto-Scaling-Gruppe	Jede unterstützte Region: 125	Nein	Die maximale Anzahl von geplanten Aktionen pro Auto-Scaling-Gruppe
Schrittanpassungen pro Richtlinie zur schrittweisen Skalierung	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Schrittanpassungen pro Richtlinie für die schrittweise Skalierung
Zielgruppen pro Auto-Scaling-Gruppe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Zielgruppen pro Auto-Scaling-Gruppe

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Amazon EC2 Auto Scaling im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

EC2 Image Builder Builder-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponenten-Parameter-Länge	Jede unterstützte Region: 1 024	Ja	Die maximale Anzahl von Zeichen, die ein Komponentenparamet erwert enthalten kann.
Komponentengröße	Jede unterstützte Region: 64 Kilobyte	Ja	Die maximale Größe des Datenfeldes einer Komponente.
Komponenten	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Komponenten, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Komponenten pro Image-Rezept	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Komponenten, die einem einzelnen Bildrezep

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			t zugeordnet werden können.
Gleichzeitige AMI-Kopien pro Verteilungskonfiguration	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Zielkonten, die für eine einzelne Verteilungskonfiguration definiert werden können.
Gleichzeitige Builds	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Builds, die in diesem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können
Gleichzeitige Aktualisierung des Ressourcenstatus	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aktualisierungen des Ressourcenstatus, die in diesem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Container-Rezepte	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Container-Rezepten, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Verteilungskonfigurationen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Verteilungskonfigurationen, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Docker-Vorlagen-Größe	Jede unterstützte Region: 64 Kilobyte	Ja	Die maximale Größe eines Docker-Vorlagendatenfeldes.
Image-Pipelines	Jede unterstützte Region: 75	Ja	Die maximale Anzahl von Image-Pipelines, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Image-Rezepte	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Image-Rezepten, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Workflow-Parameter für Bilder	Jede unterstützte Region: 1 024	Ja	Die maximale Anzahl von Zeichen, die ein Bild-Workflow-Parameterwert enthalten kann.
Größe des Bild-Workflows	Jede unterstützte Region: 64 Kilobyte	Ja	Die maximale Größe des Datenfeldes eines Bild-Workflows.
Bild-Workflows	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Image-Workflows, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Bild-Workflows pro Bild	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Bild-Workflows, die einem einzelnen Bild zugeordnet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Infrastrukturkonfigurationen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Infrastrukturkonfigurationen, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Startvorlagen, die je nach Vertriebskonfiguration (Region) geändert wurden	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Startvorlagen, die eine einzelne Distributionskonfiguration pro Region ändern kann.
Lebenszyklus-Richtlinien	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Lebenszyklusrichtlinien, die Sie in einem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Parameter pro Komponente	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Parametern, die eine einzelne Komponente enthalten kann.
Arbeitsablauf „Parameter pro Bild“	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Parametern, die ein einzelner Bild-Workflow enthalten kann.
Die SSM-Parameter wurden pro Distributionskonfiguration (Region) aktualisiert	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von SSM-Parametern, die eine einzelne Verteilungskonfiguration pro Region aktualisieren kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Arbeitsablauf pro Bild	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Schritten, die ein einzelner Bild-Workflow enthalten kann.

Amazon EC2 Instance Connect-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2			
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3			
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4			

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2			
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1			

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

EC2 Instance Connect hat keine Dienstkontingente.

> **Note**
>
> EC2 Instance Connect sollte nicht mit EC2 Instance Connect Endpoint verwechselt werden, bei dem es sich um einen separaten Dienst mit eigenen Kontingenten handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für den EC2 Instance Connect-Endpunkt im EC2Amazon-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon ECR

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die Endpunkte `ecr` und `api.ecr` werden für Aufrufe an die Amazon–ECR-API verwendet. API-Aktionen wie `DescribeImages` und `CreateRepository` betreffen diesen Endpunkt. Die beiden Endpunkte funktionieren zwar auf die gleiche Weise, der `api.ecr` Endpunkt wird jedoch empfohlen und ist der Standard, wenn Sie das AWS CLI oder AWS SDKs verwenden. Wenn Sie über einen AWS PrivateLink VPC-Endpunkt eine Verbindung zu Amazon ECR herstellen, müssen Sie den `api.ecr` Endpunkt für API-Aufrufe verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon ECR Interface VPC Endpoints (AWS PrivateLink) im Amazon Elastic Container Registry-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu den FIPS-Endpunkten finden Sie unter FIPS-Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	

Darüber hinaus verfügt die Amazon ECR-API über Dual-Stack-Endpunkte. Der Dual-Stack-Endpunkt wurde im April 2025 eingeführt. Informationen zur Verwendung der Dual-Stack-Endpunkte mit der AWS CLI finden Sie in der Konfiguration von Dual-Stack- und FIPS-Endpunkten im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools. Im Folgenden sind die neuen Endpunkte aufgeführt:

- OCI- und Docker-Client-Anfragen:

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS API-Anfragen:

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

Servicekontingente

Die folgende Tabelle gibt die Standardlimits für Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) an.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Einfache Bildscans pro 24 Stunden	Jede unterstützte Region: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl von Bildern, die innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden im aktuellen Konto und in der Region mithilfe des Standards cans gescannt werden können. Dieses Limit umfasst sowohl das Scannen im Push-Modu s als auch das manuelle Scannen.
Filter pro Regel in einer Replikati onskonfiguration	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Filtern pro Regel in einer Replikationskonfiguration.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Image pro Repository	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Die maximale Anzahl von Images pro Repository.
Layer parts (Layer-Teile)	Jede unterstützte Region: 4.200	Nein	Die maximale Anzahl von Ebenenteilen. Dies gilt nur, wenn Sie Amazon ECR API-Aktionen direkt verwenden, um mehrteilige Uploads für Image-Push-Vorgänge zu initiieren.
Lifecycle policy length (Lebenszyklusrichtlinienlänge)	Jede unterstützte Region: 30.720	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Lebenszyklusrichtlinie.
Max. Layer-Segmentgröße	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Größe (MiB) eines Layer-Teils. Dies gilt nur, wenn Sie Amazon ECR API-Aktionen direkt verwenden, um mehrteilige Uploads für Image-Push-Vorgänge zu initiieren.
Maximum layer size (Maximale Layer-Größe)	Jede unterstützte Region: 52 000	Nein	Die maximale Größe (MiB) einer Ebene.
Min. Layer-Segmentgröße	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Mindestgröße (MiB) eines Layer-Teils. Dies gilt nur, wenn Sie Amazon ECR API-Aktionen direkt verwenden, um mehrteilige Uploads für Image-Push-Vorgänge zu initiieren.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Pull-Through-Cache-Regeln pro Registry	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Pull-Through-Cache-Regeln.
Rate der BatchCheckLayerAvailability Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchCheckLayerAvailability Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Bei einem Image-Push in ein Repository wird bei jeder Image-Ebene überprüft, ob es zuvor hochgeladen wurde. Wenn es hochgeladen wurde, wird die Image-Ebene übersprungen.
Rate der BatchGetImage Anfragen	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchGetImage Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild abgerufen wird, wird die BatchGetImage API einmal aufgerufen, um das Image-Manifest abzurufen. Wenn Sie eine Erhöhung des Kontingents für diese API beantragen, überprüfen Sie auch Ihre GetDownloadUrlForLayer Nutzung.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CompleteLayerUpload Anfragen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CompleteLayerUploa d Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertragen wird, wird die CompleteL ayerUpload API für jede neue Bildebene einmal aufgerufen, um zu überprüfen, ob der Upload abgeschlossen ist.
Rate der GetAuthorizationToken Anfragen	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetAuthorizationTo ken Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetDownloadUrlForLayer Anfragen	Jede unterstützte Region: 3.000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetDownloadUrlForLayer Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild abgerufen wird, wird die GetDownloadUrlForLayer API einmal pro Bildebene aufgerufen, die noch nicht zwischengespeichert ist. Wenn Sie eine Erhöhung des Kontingents für diese API beantragen, überprüfen Sie auch Ihre BatchGetImage Nutzung.
Rate der InitiateLayerUpload Anfragen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von InitiateLayerUpload Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertragen wird, wird die InitiateLayerUpload API einmal pro Bildebene aufgerufen, die noch nicht hochgeladen wurde. Ob eine Bildebene hochgeladen wurde oder nicht, hängt von der BatchCheckLayerAvailability API-Aktion ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der PutImage Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutImage Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertragen wird und alle neuen Bildebene n hochgeladen wurden, wird die PutImage API einmal aufgerufen, um das Image-Manifest und die mit dem Bild verknüpft en Tags zu erstellen oder zu aktualisieren.
Rate der UploadLayerPart Anfragen	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UploadLayerPart Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertrage n wird, wird jede neue Bildebene in Teilen hochgeladen und die UploadLayerPart API wird für jeden neuen Teil der Bildebene einmal aufgerufen.
Rate der Image-Scans	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Image-Scans pro Image und pro 24 Stunden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Registered repositories (Registrierte Repositorys)	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Repositorys, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Rules per lifecycle policy (Regeln pro Lebenszyklusrichtlinie)	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Regeln in einer Lebenszyklusrichtlinie
Regeln pro Replikationskonfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Regeln in einer Replikationskonfiguration.
Tags pro Image	Jede unterstützte Region: 1.000	Nein	Die maximale Anzahl von Tags pro Image
Eindeutige Ziele für alle Regeln in einer Replikationskonfiguration	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von eindeutigen Zielen für alle Regeln in einer Replikationskonfiguration.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-ECR-Service-Quotas im Amazon-Elastic-Container-Registry-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon ECR Public

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die Endpunkte `ecr-public` und `api.ecr-public` werden für Aufrufe an die Amazon–ECR-Public-API verwendet. API-Aktionen wie `DescribeImages` und `CreateRepository` betreffen diesen Endpunkt. Die beiden Endpunkte funktionieren zwar auf die gleiche Weise, der `api.ecr-public` Endpunkt wird jedoch empfohlen und ist der Standard, wenn Sie das AWS CLI oder AWS SDKs verwenden.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Im Folgenden werden die Service Quotas für Amazon ECR Public beschrieben.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Image pro Repository	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Die maximale Anzahl von Images pro Repository.
Layer parts (Layer-Teile)	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Ebenenteilen. Dies gilt nur, wenn Sie Amazon ECR API-Aktionen direkt verwenden, um mehrteilige Uploads für Image-

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Push-Vorgänge zu initiieren.
Max. Layer-Segmentgröße	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Größe (MiB) eines Layer-Teils. Dies gilt nur, wenn Sie Amazon ECR API-Aktionen direkt verwenden, um mehrteilige Uploads für Image-Push-Vorgänge zu initiieren.
Maximum layer size (Maximale Layer-Größe)	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Größe einer Ebene.
Min. Layer-Segmentgröße	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Mindestgröße (MiB) eines Layer-Teils. Dies gilt nur, wenn Sie Amazon ECR API-Aktionen direkt verwenden, um mehrteilige Uploads für Image-Push-Vorgänge zu initiieren.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen BatchChec kLayerAvailability	Jede unterstützte Region: 200 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchCheckLayerAva ilability Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Bei einem Image-Push in ein Repository wird bei jeder Image-Ebene überprüft , ob es zuvor hochgelad en wurde. Wenn es hochgeladen wurde, wird die Image-Ebene übersprungen.
Rate der CompleteLayerUpload Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CompleteLayerUploa d Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertragen wird, wird die CompleteL ayerUpload API für jede neue Bildebene einmal aufgerufen, um zu überprüfen, ob der Upload abgeschlossen ist.
Rate der GetAuthorizationToken Anfragen	Jede unterstützte Region: 200 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetAuthorizationTo ken Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der InitiateLayerUpload Anfragen	Jede unterstützte Region: 200 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von InitiateLayerUpload Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertragen wird, wird die InitiateLayerUpload API einmal pro Bildebene aufgerufen, die noch nicht hochgeladen wurde. Ob eine Bildebene hochgeladen wurde oder nicht, hängt von der BatchCheckLayerAvailability API-Aktion ab.
Rate der PutImage Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutImage Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertragen wird und alle neuen Bildebenen hochgeladen wurden, wird die PutImage API einmal aufgerufen, um das Image-Manifest und die mit dem Bild verknüpften Tags zu erstellen oder zu aktualisieren.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UploadLayerPart Anfragen	Jede unterstützte Region: 260 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UploadLayerPart Anfragen, die Sie pro Sekunde in der aktuellen Region stellen können. Wenn ein Bild übertrage n wird, wird jede neue Bildebene in Teilen hochgeladen und die UploadLayerPart API wird für jeden neuen Teil der Bildebene einmal aufgerufen.
Rate authentifizierter Image-Pulls	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl der authentifizierten Image-Abrufe pro Sekunde.
Geschwindigkeit, mit der Bilder auf Ressourcen abgerufen werden AWS	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Bild-Pulls pro Sekunde zu Ressourcen, die auf Amazon ECS, Fargate oder Amazon laufen. EC2
Rate nicht authentifizierter Image-Pulls	Jede unterstüt zte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl unautorisierter Bildabrufe pro Sekunde.
Registered repositories (Registrierte Repositorys)	Jede unterstützte Region: 10.000	Ja	Die maximale Anzahl von Repositorys, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Tags pro Image	Jede unterstützte Region: 1.000	Nein	Die maximale Anzahl von Tags pro Image

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-ECR-Public-Servicekontingente im Benutzerhandbuch zu Amazon ECR Public.

Endpunkte und Kontingente von Amazon ECS

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Im Folgenden werden die Servicekontingente für Amazon ECS beschrieben.

Die meisten dieser Servicekontingente (aber nicht alle) sind unter dem Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)-Namespace der Service-Quotas-Konsole aufgeführt. Informationen zum Anfordern einer Kontingenterhöhung finden Sie unter Anfordern einer Kontingenterhöhung im Benutzerhandbuch zu Service Quotas.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate von Agenten-Änderungsaktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zum Ändern von Agenten.
Burst-Rate der Änderungsaktionen des Kapazitätsanbieters (oder maximale Kapazität im Bucket)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Änderungsaktionen des Kapazitätsanbieters.
Burst-Rate der Leseaktionen des Kapazitätsanbieters (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Burst-Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktionen des Kapazitätsanbieters.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate von Cluster-Modifikati onsaktionen (oder maximale Bucket-Ka pazität)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Burst-Anz ahl von Anfragen pro Sekunde für Cluster-M odifizierungsaktionen.
Burst-Rate der Cluster-Leseaktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Burst-Anz ahl von Anfragen pro Sekunde für Cluster-L eseaktionen.
Burst-Rate von Aktionen zur Änderung von Cluster-Ressourcen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zur Änderung von Clusterressourcen.
Burst-Rate von Leseaktionen für Cluster-Ressourcen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Burst-Anz ahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktio nen von Cluster-R essourcen.
Burst-Rate von Leseaktionen für Clusterdienstressourcen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktionen von Clusterdienstressourcen.
Burst-Rate der Leseaktionen bei der Servicebereitstellung (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Servicebereitstellungs- und Revisionsleseaktio nen.
Burst-Rate von Aktionen zur Änderung von Diensten (oder maximale Kapazität des Buckets)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zur Änderung von Diensten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate von Service-Leseaktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Burst-Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Service-Leseaktionen.
Burst-Rate bei der Einstellung von Änderungsaktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für die Einstellung von Änderungsaktionen.
Burst-Rate beim Einstellen von Leseaktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Burst-Anzahl von Anfragen pro Sekunde für das Einstellen von Leseaktionen.
Burst-Rate von Tag-Änderungsaktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zur Änderung von Tags.
Burst-Rate von Tag-Leseaktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Tag-Leseaktionen.
Burst-Rate der Aktionen zum Löschen von Aufgabendefinitionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zum Löschen von Aufgabendefinitionen.
Burst-Rate von Aktionen zur Änderung von Aufgabendefinitionen (oder maximale Kapazität des Buckets)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zur Änderung von Aufgabendefinitionen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate der Leseaktionen für Aufgabendefinitionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktionen mit Aufgabendefinitionen.
Burst-Rate von Task-Protection-Aktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Task-Protection-Schreibaktionen.
Burst-Rate von Task-Protection-Aktionen (oder maximale Bucket-Kapazität)	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Task Protection-Leseaktionen.
Kapazitätsanbieter pro Cluster	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Kapazitätsanbietern, die einem Cluster zugeordnet werden können.
Classic Load Balancer pro Service	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Classic Load Balancern pro Service.
Clusters per account (Cluster pro Konto)	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Anzahl Cluster pro Konto
Container-Instances pro Cluster	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Anzahl Container-Instances pro Cluster
Container-Instances pro Start-Aufgabe	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Container-Instances, die in einer StartTask API-Aktion angegeben ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Container pro Aufgabendefinition	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der Containerdefinitionen innerhalb einer Aufgabendefinition.
ECS Exec-Sitzungen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von ECS Exec-Sitzungen pro Container.
Rate der Aufgaben, die von einem Dienst auf AWS Fargate gestartet wurden	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Aufgaben, die pro Service pro Minute auf Fargate vom Amazon-ECS-Service-Scheduler bereitgestellt werden können. Hinweis: Für Regionen, die nach dem 20. Mai 2025 eingeführt wurden, liegt der Höchstwert bei 125
Rate der Aufgaben, die von einem Service auf einer Amazon EC2 - oder externen Instance gestartet wurden	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Aufgaben, die pro Service pro Minute auf einer Amazon EC2 - oder externen Instance vom Amazon ECS-Service Scheduler bereitgestellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Revisionen pro Aufgabendefinitionsfamilie	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Nein	Die maximale Anzahl der Revisionen pro Aufgabendefinitionsfamilie. Das Abmelden oder Löschen einer Revision der Aufgabendefinition schließt nicht aus, dass sie in dieses Limit aufgenommen wird.
Sicherheitsgruppen pro awsvpcConfiguration	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Sicherheitsgruppen, die innerhalb einer awsvpcConfiguration angegeben werden.
Services per cluster (Services pro Cluster)	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Services pro Cluster
Services pro Namespace	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl von Services, die in einem Namespace ausgeführt werden können.
Subnetze pro awsvpcConfiguration	Jede unterstützte Region: 16	Nein	Die maximale Anzahl von Subnetzen, die innerhalb einer awsvpcConfiguration angegeben werden.
Anhaltende Anzahl von Agentenänderungsaktionen (oder Auffüllrate des Buckets)	Jede unterstützte Region: 120	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zum Ändern von Agenten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dauerhafte Rate der Änderungsaktionen des Kapazitätsanbieters (oder Rate zum Auffüllen des Buckets)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Änderungsaktionen des Kapazitätsanbieters.
Dauerhafte Rate von Leseaktionen des Kapazitätsanbieters (oder Bucket-Fill-Rate)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktionen des Kapazitätsanbieters.
Anhaltende Rate von Cluster-Modifikationsaktionen (oder Bucket-Wiederauffüllrate)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Cluster-Modifizierungsaktionen.
Anhaltende Rate von Cluster-Leseaktionen (oder Bucket-Wiederauffüllrate)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Cluster-Leseaktionen.
Anhaltende Rate von Aktionen zur Änderung von Cluster-Ressourcen (oder Bucket Refill-Rate)	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zum Ändern von Clusterressourcen.
Dauerhafte Rate von Leseaktionen für Cluster-Ressourcen (oder Bucket-Wiederauffüllrate)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktionen von Clusterressourcen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dauerhafte Rate von Leseaktionen für Clusterdienstressourcen (oder Bucket-Wiederauffüllrate)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktionen für Clusterdienstressourcen.
Dauerhafte Rate der Leseaktionen bei der Servicebereitstellung (oder Bucket-Wiederauffüllrate)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Servicebereitstellung und Revisionsleseaktionen.
Anhaltende Rate von Aktionen zur Änderung des Dienstes (oder Rate der Neuauffüllung des Buckets)	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zur Änderung von Diensten.
Dauerhafte Rate von Service-Leseaktionen (oder Bucket-Wiederauffüllrate)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Service-Leseaktionen.
Dauerhafte Rate von Einstellungsänderungsaktionen (oder Bucketnachfüllrate)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für das Einstellen von Änderungsaktionen.
Dauerhafte Rate der Einstellung von Leseaktionen (oder Bucketnachfüllrate)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für das Einstellen von Leseaktionen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dauerhafte Rate von Aktionen zur Änderung von Tags (oder Rate, mit der der Bucket aufgefüllt wird)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zum Ändern von Tags.
Dauerhafte Rate von Tag-Leseaktionen (oder Bucket-Wiederauffüllrate)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Tag-Leseaktionen.
Dauerhafte Anzahl von Aktionen zum Löschen von Aufgabendefinitionen (oder Rate zum Auffüllen von Buckets)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zum Löschen von Aufgabendefinitionen.
Dauerhafte Rate von Aktionen zur Änderung von Aufgabendefinitionen (oder Rate zum Auffüllen von Buckets)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Aktionen zum Ändern von Aufgabendefinitionen.
Dauerhafte Rate von Leseaktionen für Aufgabendefinitionen (oder Rate zum Auffüllen von Buckets)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Leseaktionen mit Aufgabendefinitionen.
Anhaltende Rate von Task-Protection-Aktionen (oder Bucket Refill-Rate)	Jede unterstützte Region: 80	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Schreibaktionen von Task Protection.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anhaltende Rate von Task-Protection-Aktionen (oder Bucket Refill-Rate)	Jede unterstützte Region: 80	Ja	Die maximale kontinuierliche Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Task Protection-Leseaktionen.
Tags pro Ressource	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl an Tags pro Ressource. Dies gilt für Aufgabendefinitionen, Cluster, Aufgaben und Services.
Zielgruppen pro Service	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Zielgruppen pro Service, wenn ein Application Load Balancer oder ein Network Load Balancer verwendet wird.
Größe der Aufgabendefinition	Jede unterstützte Region: 64 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe einer Aufgabendefinition in KiB.
Aufgaben im Zustand PROVISIONING pro Cluster	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Aufgaben, die pro Cluster im PROVISIONING-Zustand warten. Dieses Kontingent gilt nur für Aufgaben, die mit einem EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppenkapazitätsanbieter gestartet wurden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Pro Ausführungsaufgabe gestartete Aufgaben	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Aufgaben, die pro RunTask API-Aktion gestartet werden können.
Aufgaben pro Service	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl der Aufgaben pro Services (die gewünschte Anzahl).

> **Note**
>
> Services, die für die Verwendung von Amazon ECS Service Discovery konfiguriert sind, haben ein Limit von 1 000 Aufgaben pro Service. Dies ist auf das AWS Cloud Map Dienstkontingent für die Anzahl der Instanzen pro Dienst zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Cloud Map Servicekontingente im Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

> **Note**
>
> In der Praxis hängen die Launch-Raten von Aufgaben auch von anderen Überlegungen ab, wie zum Beispiel herunterzuladende und zu entpackende Container-Images, Zustandsprüfungen und andere aktivierte Integrationen, wie das Registrieren von Aufgaben in einem Load Balancer. Auf der Grundlage der Funktionen, die Sie für Ihre Amazon-ECS-Services aktiviert haben, werden Sie Schwankungen in den Launch-Raten der Aufgaben im Vergleich zu den oben dargestellten Kontingenten sehen. Weitere Informationen finden Sie unter Beschleunigung von Amazon-ECS-Bereitstellungen im Leitfaden zu bewährten Methoden für Amazon ECS.

AWS Fargate Kontingente

Im Folgenden finden Sie Amazon ECS auf AWS Fargate Service Quotas, die unter dem AWS FargateService in der Service Quotas-Konsole aufgeführt sind.

Für neue AWS Konten gelten möglicherweise zunächst niedrigere Kontingente, die sich im Laufe der Zeit erhöhen können. Fargate überwacht ständig die Kontonutzung in jeder Region und erhöht dann automatisch die Kontingente basierend auf Ihrer Nutzung. Sie können auch eine Kontingenterhöhung für Werte beantragen, die als anpassbar angezeigt werden, siehe Beantragen einer Kontingenterhöhung im Service Quotas — Benutzerhandbuch.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Fargate Burst-Startrate auf Abruf	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon ECS-On-Demand-Aufgaben oder Amazon EKS-Pods, die in einem einzigen Burst (Burst-Rate) auf diesem Konto in der aktuellen Region gestartet wurden. Hinweis: Für Regionen, die nach dem 20. Mai 2025 eingeführt wurden, liegt die Höchstzahl bei 25
Fargate On-Demand-Markteinführungsrate	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Amazon ECS-On-Demand-Aufgaben oder Amazon EKS-Pods, die pro Sekunde gestartet werden (konstante Rate), die auf diesem Konto in der aktuellen Region gestartet werden. Hinweis: Für Regionen, die nach dem 20. Mai 2025 eingeführt wurden, beträgt die Höchstzahl 5

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der On-Demand-vCPU-Ressourcen von Fargate	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die Anzahl der Fargate v, die in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig als Fargate On-Demand CPUs ausgeführt werden.
Startrate von Fargate Spot Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Spot-Amazon ECS-Aufgaben, die in einem einzigen Burst (Burst-Rate) in diesem Konto in der aktuellen Region gestartet wurden. Hinweis: Für Regionen, die nach dem 20. Mai 2025 eingeführt wurden, liegt die Höchstzahl bei 25
Fargate Spot: Anhaltende Startrate	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Amazon ECS-Spotaufgaben, die pro Sekunde gestartet werden (anhaltende Rate) in diesem Konto in der aktuellen Region. Hinweis: Für Regionen, die nach dem 20. Mai 2025 eingeführt wurden, beträgt die Höchstzahl 5

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der vCPU-Spot-Ressourcen von Fargate	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die Anzahl der Fargate v, die gleichzeitig als Fargate Spot auf diesem Konto in der aktuellen Region CPUs laufen.

> **Note**
>
> Bei den Standardwerten handelt es sich um die anfänglichen Kontingente AWS, die vom tatsächlich angewendeten Kontingent und dem maximal möglichen Servicekontingent getrennt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Terminologie in Service Quotas im Service Quotas User Guide.

> **Note**
>
> Fargate erzwingt zusätzlich Launch-Ratenlimits für Amazon-ECS-Aufgaben und Amazon-EKS-Pods. Weitere Informationen finden Sie unter Drosselungskontingente für AWS Fargate im Entwicklerhandbuch zu Amazon ECS.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic Kubernetes Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Darüber hinaus verfügt die EKS-API über Dual-Stack-Endpunkte. Der Dual-Stack-Endpunkt wurde im August 2024 eingeführt. Informationen zur Verwendung der Dual-Stack-Endpunkte mit dem finden Sie in der AWS CLI Konfiguration von Dual-Stack- und FIPS-Endpunkten im Referenzhandbuch und im Tools-Referenzhandbuch.AWS SDKs Im Folgenden sind die neuen Endpunkte aufgeführt:

Öffentlicher Endpunkt der EKS-API

```
eks.region.api.aws
```

IRSAOIDCEmittent URLs

```
oidc-eks.region.api.aws
```

Der folgende Endpunkt stellt die Amazon EKS Auth API bereit. Der EKS Pod Identity Agent auf Ihren Knoten stellt eine Verbindung zu diesem Endpunkt her, um die Anmeldeinformationen für jeden Pod abzurufen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugriffseinträge pro Cluster	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Die maximale Anzahl an Zugriffseinträgen pro Cluster.
Cluster	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von EKS-Clustern in diesem Konto in der aktuellen Region.
Sicherheitsgruppen der Steuerebene pro Cluster	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von Steuerebenen-Sicherheitsgruppen pro Cluster (werden beim Erstellen des Clusters angegeben)
EKS Anywhere Enterprise-Abonnements	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an EKS Anywhere Enterprise-Abonnements für dieses Konto in der aktuellen Region.
Fargate-Profile pro Cluster	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Fargate-Profilen pro Cluster.
Label-Paare pro Fargate-Profilselektor	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Label-Paaren pro Fargate-Profilauswahl.
Verwaltete Knotengruppen pro Cluster	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl verwalteter Knotengruppen pro Cluster.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Knoten pro verwalteter Knotengruppe	Jede unterstützte Region: 450	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Knoten pro verwalteter Knotengruppe.
CIDR-Bereiche für öffentlichen Endpunktzugriff pro Cluster	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von CIDR-Bereichen für öffentliche Endpunkte pro Cluster (werden beim Erstellen oder Aktualisieren des Clusters angegeben).
Registrierte Cluster	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von registrierten Clustern in diesem Konto in der aktuellen Region.
Remote-Knoten-Netzwerke pro Cluster	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Remote-Knoten-Netzwerken pro Cluster.
Remote-Pod-Netzwerke pro Cluster	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Remote-Pod-Netzwerken pro Cluster.
Selektoren pro Fargate-Profil	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Selektoren pro Fargate-Profil.

Note

Die Standardwerte sind die anfänglichen Kontingente, die von festgelegt wurden AWS. Diese Standardwerte sind unabhängig von den tatsächlich angewendeten Kontingentwerten und den maximal möglichen Servicekontingenten. Weitere Informationen finden Sie unter Terminologie in Service Quotas im Service Quotas User Guide.

Diese Servicekontingente werden unter Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) in der Service-Quotas-Konsole aufgeführt. Informationen zum Anfordern einer Kontingenterhöhung für Werte, die als anpassbar angezeigt werden, finden Sie unter Beantragen einer Kontingenterhöhung im Benutzerhandbuch von Service Quotas.

AWS Fargate Dienstkontingente

Diese Service Quotas sind unter dem AWS Fargate-Service in der Service Quotas-Konsole aufgeführt. In der folgenden Tabelle werden nur die Kontingente beschrieben, die auch für Amazon EKS gelten.

Neue haben AWS-Konten möglicherweise niedrigere anfängliche Kontingente, die sich im Laufe der Zeit erhöhen können. Fargate überwacht ständig die Kontonutzung innerhalb der einzelnen AWS-Region Konten und erhöht dann automatisch die Kontingente je nach Nutzung. Außerdem können Sie eine Kontingenterhöhung für Werte anfordern, die als anpassbar angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Beantragen einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Anzahl der On-Demand-vCPU-Ressourcen von Fargate	6	Ja	Die Anzahl der Fargate vCPUs , die in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig als Fargate On-Demand ausgeführt werden können.

> **Note**
>
> Die Standardwerte sind die anfänglichen Kontingente, die von festgelegt wurden. AWS Diese Standardwerte sind unabhängig von den tatsächlich angewendeten Kontingentwerten und den maximal möglichen Servicekontingenten. Weitere Informationen finden Sie unter Terminologie in Service Quotas im Service Quotas User Guide.

> **Note**
>
> Fargate erzwingt zusätzlich Ratenkontingente für Amazon-ECS-Aufgaben und den Start von Amazon-EKS-Pods. Weitere Informationen finden Sie unter Drosselungslimits für AWS Fargate im Benutzerhandbuch zu Amazon Elastic Container Service für AWS Fargate.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic File System

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com efs.ap-south-1.api.aws efs-fips.ap-south-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com efs.ap-northeast-3.api.aws efs-fips.ap-northeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com efs.ap-northeast-2.api.aws efs-fips.ap-northeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com efs.ap-northeast-1.api.aws efs-fips.ap-northeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com efs.ca-central-1.api.aws efs-fips.ca-central-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com efs.ca-west-1.api.aws efs-fips.ca-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugriffspunkte pro Dateisystem	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl der Zugriffspunkten, die pro Dateisystem zulässig ist.
Aktive Benutzer pro NFS-Client	Jede unterstützte Region: 128	Nein	Die maximale Anzahl aktiver Benutzer, die für jeden NFS-Client Dateien gleichzeitig öffnen können
Bursting-Durchsatz	us-east-1: 3 072 Megabyte pro Sekunde us-east-2: 3 072 Megabyte pro Sekunde us-west-2: 3 072 Megabyte pro Sekunde ap-southeast-2: 3 072 Megabyte pro Sekunde eu-west-1: 3 072 Megabyte pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 024 pro Sekunde	Nein	Der maximale Bursting-Gesamtdurchsatz für alle verbundenen Clients in einem EFS-Dateisystem

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verzeichnistiefe	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Ebenen oder Tiefe, die Sie in einem einzelnen Verzeichnis haben können
EFS-Dateisperren	Jede unterstützte Region: 512	Nein	Die maximale Anzahl von Sperren pro Datei übergreifend über alle verbundenen Instances und Benutzer, welche die Datei aufrufen
Datei-Hard-Links	Jede unterstützte Region: 177	Nein	Die maximale Anzahl von Hard-Links, über die Sie für jede Datei verfügen können
Dateigröße	Jede unterstützte Region: 52 673 613 135 872	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Datei bei einem EFS-Dateisystem
Länge des Dateisystemnamens	Jede unterstützte Region: 255 Byte	Nein	Die maximale Länge des Namens eines Dateisystems
Länge des symbolischen Links des Dateisystems (symlink)	Jede unterstützte Region: 4 080 Byte	Nein	Die maximale Länge, die ein symbolischer Link oder Symlink eines Dateisystems haben kann
Dateisysteme pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Dateisystemen, die ein Kundenkonto in einer AWS Region haben kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Sperrt über eindeutige file/process Paare	Jede unterstützte Region: 65 536	Nein	Die maximale Anzahl von Sperren, die für jeden eindeutigen Mount auf einem NFS-Clien t gleichzeitig auftreten können, und zwar für alle eindeutigen Paare file/ process
Maximale Lese-IOPS pro Dateisystem mit elastischem Durchsatz	Jede unterstützte Region: 250 000	Ja	Die maximale Anzahl an Lese-IOPS, die Dateisysteme mit Elastic Throughput erreichen können.
Minimale Wartezeit zwischen Verringer ungen des bereitgestellten Durchsatzes	Jede unterstützte Region: 86 400 Sekunden	Nein	Die Mindestzeit, die Sie warten müssen, nachdem Sie den bereitgestellten Durchsatz verringert haben, bevor Sie ihn erneut verringern können
Minimale Wartezeit zwischen Änderungen des Durchsatzmodus	Jede unterstützte Region: 86 400 Sekunden	Nein	Die Mindestzeit, die Sie nach dem Ändern des Durchsatzmodus warten müssen, bevor Sie ihn erneut ändern können
Mounting-Ziele pro Availability Zone	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von EFS-Mounting-Zielen, die Sie in einer Availability Zone haben können
Mounting-Ziele pro VPC	Jede unterstützte Region: 1.400	Nein	Die maximale Anzahl von EFS-Mounting-Zielen, die für jede VPC zulässig ist

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Geöffnete Dateien pro NFS-Client	Jede unterstützte Region: 32 768	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien, die gleichzeitig für jeden NFS-Client geöffnet sein können
Bereitgestellter Durchsatz	us-east-1:3.414 Megabyte pro Sekunde us-east-2:3.414 Megabyte pro Sekunde us-west-2:3.414 Megabyte pro Sekunde eu-west-1:3.414 Megabyte pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 024 pro Sekunde	Nein	Der maximale bereitgestellte Gesamtdurchsatz für alle verbundenen Clients in einem EFS-Dateisystem

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Dateisystemvorgänge	Jede unterstützte Region: 250 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateisystemoperationen pro Sekunde für alle verbundenen Clients auf einem EFS-Dateisystem, das im Allzweckmodus konfiguriert wurde. Lesevorgänge für Daten oder Metadaten benötigen eine Dateioperation, während Schreibvorgänge, die fünf Dateioperationen benötigen.
Sicherheitsgruppen pro Mounting-Ziel	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Sicherheitsgruppen, die Sie auf ein einzelnes EFS-Mounting-Ziel anwenden können
Tags	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die Sie auf ein EFS-Dateisystem anwenden können
Durchsatz pro NFS-Client	Jede unterstützte Region: 1.500 Megabyte pro Sekunde	Nein	Der maximale Durchsatz, den Sie für jeden mit einem EFS-Dateisystem verbundenen NFS-Client erreichen können
VPCs pro Dateisystem	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl VPCs , die Sie auf ein EFS-Dateisystem anwenden können

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EFS-Kontingente im Amazon-Elastic-File-System-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Elastic Load Balancing

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	ID der gehostete n Route-53-Zone (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID der gehostete n Route-53-Zone (Network Load Balancer)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com	Z3 AADJGX6 KTTL2	ZLMOA37VPK ODER NP
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35 X7 K SXDOTRQ7	Z26 RNL4 JYFTOTI

Name der Region	Region	Endpunkt	ID der gehosteten Route-53-Zone (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID der gehosteten Route-53-Zone (Network Load Balancer)
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368 ELLRRE2 KJ0	Z24 0B4VW FKFUX5
USA West (Oregon)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1 H1 FL5 HABSF5	Z18D5G FSROUN65
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268 VQBMOI5 EKX	Z203 M 25 HM XCE67
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3 DQVH9 N71FHZ0	Z12Y7K3 UBGUAD1
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T 07WNTVAEPZN	Z07117783 86UTO08407HT
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z08888821 A9ZRTER HLRG5	Z01971771 G FYVNCOVWJU1

Name der Region	Region	Endpunkt	ID der gehosteten Route-53-Zone (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID der gehosteten Route-53-Zone (Network Load Balancer)
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284JQMVVW7WO5	Z026317210H9ACVTRO6FB
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862FIB2WZLPXG76	Z01156963G8X90IVMIIL7
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLXTNZK	ZVDDRBQ08TROA
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5JALXEXXYW11	Z1I5XGWIQ4HH19
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1P8LMS91CMLE5	ZKVM4W9TMLS7
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1GM3OXH4ZPM65	ZCT6FZBF4DROD
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141T1POMW7WBU19	Z09176273OC2HWIAUNYW

Name der Region	Region	Endpunkt	ID der gehosteten Route-53-Zone (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID der gehosteten Route-53-Zone (Network Load Balancer)
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008CMBRTHFGWBCB	Z054363131LYWATEMWRG5
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14 QTGRHDCWA56	Z31USIVHYNEOWT
Kanada (Zentral)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2 WT EPGBW3API2
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0OS049SD SF6	Z02754302KBB00W2 LKWZ9
China (Beijing)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1 T77C1KEGDH35	Z3 QFB96 KMJ7ED6
China (Ningxia)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z 215 JYRZR1TBD5	Z3F0 0 SRJ5LGBH9
Europa (Irland)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12XQLNTSW2	Z2F IFOLAFXWLO4
Europa (London)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PSTC4K8	ZD4KGAS4DY78G

Name der Region	Region	Endpunkt	ID der gehosteten Route-53-Zone (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID der gehosteten Route-53-Zone (Network Load Balancer)
Europa (Mailand)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3 ULH7 SSC9 OV64	Z23146 KNAFP JA1
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77 PNBQS71 R4	Z1CMS0P5 QUZ6 D5
Europa (Spanien)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394 D5LXGAP HF5	Z1011216 SSV NVTVYADP1
Europa (Stockholm)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23 TAZ6 LKFMNIO	UDT6IFJ4Z1 EMM
Europa (Zürich)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2 P5 ZOEP8 EB3	Z02239872 S DOALSIDCX66
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867 DABU EHPV2	Z0313266 YDI6 ZRHTGQY4
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324 OKD1 BB28 BH5	Z02031231H3 A7U ID6 HYJ9
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UID	Z3 NYYV QSRYVP46
Naher Osten (VAE)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	XQRWHG2XF 6Z08230872 I	Z00282643 P NTTLPANJJG2

Name der Region	Region	Endpunkt	ID der gehosteten Route-53-Zone (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID der gehosteten Route-53-Zone (Network Load Balancer)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HTTTPLU	ZTK26PT1VY4CU
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166 G0TLBEWOO7	Z1 Q24 ZSMQQ6QQ8
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	A-33J AYJ8 TM3BH4	ZMG1MZ2THAWF1

Servicekontingente

Die folgenden Kontingente gelten für Application Load Balancer.

Name	Standard	Anpassbar
Application Load Balancer pro Region	50	Ja
Zertifikate pro Application Load Balancer	25	Ja
Bedingungswerte pro Regel	5	Nein
Bedingungsplatzhalter pro Regel	5	Nein
Listener pro Application Load Balancer	50	Ja
Reservierte Application Load Balancer Balancer-Kapazitätseinheiten (LCU) pro Region	0	Ja
Regeln pro Application Load Balancer	100	Ja

Name	Standard	Anpassbar
Zielgruppen pro Aktion und Application Load Balancer	5	Nein
Zielgruppen pro Application Load Balancer	100	Nein
Ziele pro Application Load Balancer	1.000	Ja

Die folgenden Kontingente gelten für Network Load Balancer.

Name	Standard	Anpassbar
Zertifikate pro Network Load Balancer	25	Ja
Listener pro Network Load Balancer	50	Nein
Network Load Balancer ENIs pro VPC	1.200	Ja
Network Load Balancers pro Region	50	Ja
Reservierte Network Load Balancer Balancer-Kapazitätseinheiten (LCU) pro Region	0	Ja
Ziele pro Availability Zone und Network Load Balancer	500	Ja
Ziele pro Network Load Balancer	3,000	Ja

Die folgenden Kontingente gelten für Gateway Load Balancer.

Name	Standard	Anpassbar
Reservierte Gateway Load Balancer-Kapazität seinheiten (LCU) pro Region	0	Ja

Die folgenden Kontingente gelten für Zielgruppen.

Name	Standard	Anpassbar
Zielgruppen pro Region	3,000	Ja
Ziele pro Zielgruppe und Region	1.000	Ja

Die folgenden Kontingente gelten für Classic Load Balancer.

Name	Standard	Anpassbar
Classic Load Balancer pro Region	20	Ja
Listener pro Classic Load Balancer	100	Ja
Registrierte Instances pro Classic Load Balancer	1.000	Ja

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kontingente für Ihre Application Load Balancer
- Kontingente für Ihre Network Load Balancer
- Kontingente für Ihre Classic Load Balancer
- Kontingente für Ihre Gateway Load Balancer

Endpunkte und Kontingente von Amazon Elastic Transcoder

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	elastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	elastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	elastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Größe von „Create Job“-Anfo rderungen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von „Create Job“-Anfo rderungen, die Sie mit einem Burst in diesem Konto in der aktuellen Region versenden können.
Burst-Größe von „Read Job“-Anfo rderungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von „Read Job“-Anfo rderungen, die Sie mit einem Burst in diesem Konto in der aktuellen Region versenden können.
Gleichzeitige Aufträge pro Pipeline	us-east-1: 20 us-west-2: 20 eu-west-1: 20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 12	Ja	Die maximale Anzahl der Aufträge, die gleichzei tig pro Pipeline in der aktuellen Region verarbeitet werden können.
Pipelines	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von Pipelines, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Aufträge in der Warteschlange pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Nein	Die maximale Anzahl von Aufträgen in der Warteschlange pro

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Pipeline in der aktuellen Region.
Rate der „Create Job“-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von „Create Job“-Anforderungen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region senden können
Rate der „Read Job“-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von „Read Job“-Anforderungen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Benutzerdefinierte Voreinstellungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Ausgabe-Voreinstellungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Elastic-Transcoder-Kontingente im Entwicklerhandbuch zu Amazon Elastic- Transcoder.

AWS Elastic Disaster Recovery Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Gleichzeitige in Bearbeitung befindliche Aufträge
Max. Gesamtzahl replizierender Quellserver pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Max. Gesamtzahl replizierender Quellserver pro Konto AWS
Gesamtzahl der Quellserver pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 4 000	Ja	Gesamtzahl der Quellserver pro AWS Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale gleichzeitige Aufträge pro Quellserver	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale gleichzeitige Aufträge pro Quellserver
Maximale Anzahl von Startaktionen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximale Anzahl von Startaktionen pro Ressource
Maximale Anzahl von Startkonfigurationsvorlagen pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale Anzahl von Startkonfigurationsvorlagen pro AWS Konto
Maximale Anzahl von Quellnetzwerken pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Quellnetzwerken pro AWS Konto
Maximale Anzahl Quellserver in einem einzelnen Auftrag	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl Quellserver in einem einzelnen Auftrag
Maximale Quellserver in allen Aufträgen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Maximale Quellserver in allen Aufträgen

ElastiCache Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Knoten pro Region	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Maximale Anzahl Knoten in allen Clustern in einer Region. Dieses Kontingent gilt für Ihre reservierten und nicht reservierten Knoten innerhalb der jeweiligen Region. Es können bis zu 300 reservierte Knoten und 300 nicht reservierte Knoten in der gleichen Region vorhanden sein.
Knoten pro Cluster (Memcached)	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Maximale Anzahl Knoten in einem einzelnen Memcached-Cluster
Knoten pro Cluster (Clustermodus aktiviert)	Jede unterstützte Region: 90	Ja	Die maximale Anzahl von Knoten in einem einzelnen Redis- oder Valkey-Cluster.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Knoten pro Shard	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Anzahl von Knoten in einem einzelnen Shard (Knotengruppe). Ein Knoten ist der Primäre für Lesen/Schreiben. Alle anderen Knoten sind schreibgeschützte Replicas.
Parametergruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Parametergruppen, die Sie in einer Region erstellen können.
Sicherheitsgruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Sicherheitsgruppen , die Sie in einer Region erstellen können.
Serverlose Caches pro Region	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl serverloser Caches in einer Region.
Serverless-Snapshots pro Tag und Cache	Jede unterstützte Region: 24	Ja	Die maximale Anzahl von Snapshots, die pro Tag und serverlosem Cache erstellt werden können.
Shards pro Cluster (Clustermodus deaktiviert)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Shards (Knotengruppen) in einem Cluster mit deaktiviertem Clustermo dus.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Subnetzgruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Subnetzgruppen, die Sie in einer Region erstellen können.
Subnetze pro Subnetzgruppe	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl Subnetze, die Sie für eine Subnetzgruppe definieren können
Benutzergruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzergruppen, die Sie in einer Region erstellen können.
Benutzer pro Region	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzern, die Sie in einer Region erstellen können.
Benutzer pro Benutzergruppe	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Benutzern, die Sie für eine Benutzergruppe definieren können.

Amazon MemoryDB-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Singapur)				
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Ressource	Standard
Knoten pro Region	300
Knoten pro Cluster pro Instance-Typ	90
Knoten pro Shard	6
Parametergruppen pro Region	150
Subnetzgruppen pro Region	150
Subnetze pro Subnetzgruppe	20

AWS Endpunkte und Kontingente für die Entitätsauflösung

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Jobs zur ID-Zuordnung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Workflows für die ID-Zuordnung, die in der aktuellen AWS Region gleichzeitig verarbeitet werden können.
Gleichzeitige übereinstimmende Jobs	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von passenden Workflows , die in der aktuellen AWS Region gleichzei tig verarbeitet werden können.
Gleichzeitige Zuordnung von Aufträgen durch den Provider-Service	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Workflows zum Abgleich von Anbieterdiensten, die in der aktuellen AWS Region gleichzei tig verarbeitet werden können.
Workflows zur ID-Zuordnung	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Workflows zur ID-Zuordn ung, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.
ID-Namespaces	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ID-Namespaces, die Sie in diesem Konto in der

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			aktuellen Region erstellen können. AWS
Passende Workflows	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl übereinstimmender Workflows, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.
Rate der GenerateMatchId API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GenerateMatchId API-Anfragen pro Sekunde
Rate der GetMatchId API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetMatchId API-Anfragen pro Sekunde.
Datensätze pro auf maschinellem Lernen basierendem Matching-Workflow	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die von einem auf maschinellem Lernen basierenden Abgleichsworkflow in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können. AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro auf maschinellem Lernen basierendem Abgleichsworkflow	Jede unterstützte Region: 600.000.000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die von einem auf maschinellem Lernen basierenden Matching-Workflow in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können. AWS
Workflow zur Zuordnung von Datensätzen pro Anbieter-ID	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die für die Zuordnung der Anbieter-ID in diesem Konto in der aktuellen AWS Region verarbeitet werden können.
Workflow für die Zuordnung von Datensätzen pro Anbieter-ID	Jede unterstützte Region: 250.000.000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die für die Anbieter-ID-Zuordnung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können. AWS
Arbeitsablauf für den Abgleich von Datensätzen pro Anbieter, dienstbasierter	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die von einem auf Anbieterdiensten basierenden Abgleichsworkflow in diesem Konto in der aktuellen AWS Region verarbeitet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro regelbasiertem ID-Zuordnungs-Workflow	Jede unterstützte Region: 250.000.000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die für die regelbasierte ID-Zuordnung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können. AWS
Datensätze pro regelbasiertem Workflow für die ID-Zuordnung	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die für die regelbasierte ID-Zuordnung in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können. AWS
Datensätze pro regelbasiertem Abgleichs-Workflow	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die von einem regelbasierten Abgleichsworkflow in diesem Konto in der aktuellen Region verarbeitet werden können. AWS
Schemazuordnungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Schemazuordnungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. AWS

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Entity Resolution-Kontingente im AWS Entity Resolution-Benutzerhandbuch.

AWS Endpunkte und Kontingente für Endbenutzer-Messaging

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

AWS End User Messaging umfasst die AWS End User Messaging SMS and Voice V2 API und die AWS End User Messaging Social API.

Service-Endpunkte

AWS SMS- und Voice V2-API für Endbenutzer-Nachrichten

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	
USA West (Oregon)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	SMS-Stimme. us-gov-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	SMS-Stimme. us-gov-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Naher Osten (VAE)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS Soziale API für Endbenutzer-Messaging

Verfügbarkeit in Regionen

Name der Region	Region	Endpunkt	WhatsApp API-Version
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com social-messaging.us-east-1.api.aws social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	Version 20 und höher
USA Ost (Ohio)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com	Version 20 und höher

Name der Region	Region	Endpunkt	WhatsApp API-Version
		social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	
USA West (Oregon)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	Version 20 und höher
Kanada (Zentral)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	Version 20 und höher

Name der Region	Region	Endpunkt	WhatsApp API-Version
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	Version 20 und höher
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	Version 20 und höher
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	Version 20 und höher
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	Version 20 und höher
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	Version 20 und höher

Name der Region	Region	Endpunkt	WhatsApp API-Version
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	Version 20 und höher
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	Version 20 und höher
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	Version 20 und höher
Europa (Spanien)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	Version 20 und höher
Europa (Irland)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	Version 20 und höher

Name der Region	Region	Endpunkt	WhatsApp API-Version
Europa (London)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	Version 20 und höher
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	Version 20 und höher

Servicekontingente

AWS Kontingente für SMS- und Sprachdienste für Endbenutzer

Die folgenden Kontingente gelten für den SMS- und MMS-Kanal.

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
Ausgabenschwelle	1,00 USD pro Konto	Ja, aber die Ausgabenlimits variieren je nach Region. Sie müssen die Region(en) angeben, in denen Sie eine Erhöhung benötigen.
Anzahl der SMS-Nachrichten, die pro Sekunde gesendet werden können (Senderate#)	Variiert je nach Zielland und Ursprungs-Telefonnummer.	Ja, möglicherweise benötigen Sie jedoch eine Telefonnummer, die einen höheren Durchsatz unterstützt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Rufnummerntyp Sie verwenden sollen, wenden Sie

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
		sich an Support Ihren AWS Account Manager, um weitere Informationen zu erhalten Wenn Sie zum Senden von Nachrichten eine alphanumerische Absender-ID verwenden, können Sie möglicherweise Ihre Durchsatz rate erhöhen.
Anzahl der SMS- und MMS-Nachrichten, die pro Sekunde an einen einzelnen Empfänger gesendet werden können	1 Nachricht pro Sekunde	Nein
Anzahl der Amazon-SN S-Themen für ein- und ausgehende SMS-Nachrichten	100,000 pro Konto	Ja
Anzahl der Schlüsselwörter für ein- und ausgehende SMS-Nachrichten	30 Schlüsselwörter pro Zahl	Ja
Anzahl der SMS-, MMS- und Sprachnummern	25 pro Konto	Ja
Anzahl der dedizierten Telefonnummern	25 pro Konto	Ja
Anzahl der Opt-Out-Listen Hinweis: Die erforderliche Standard-Opt-Out-Liste wird auf dieses Kontingent angerechnet.	25 pro Konto	Ja

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
Anzahl von Konfigurationssätzen	25 pro Konto	Ja
Anzahl der Ereignisziele	5 pro Konfigurationssatz	Nein
Anzahl der verifizierten Zieltelefonnummern in der SMS-Sandbox	10 pro Konto	Nein
Anzahl der Telefonnummernpools	25 pro Konto	Ja
Anzahl der Ursprungsidentitäten, die einem Telefonnummernpool zugeordnet werden können	100 pro Rufnummernpool	Ja

Die folgenden Kontingente gelten für SMS-Nachrichten, die über 10DLC-Telefonnummern gesendet werden. 10DLC-Nummern können nur zum Senden von Nachrichten an Empfänger in den USA verwendet werden.

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
Maximal 10 DLC-Unternehmen pro AWS-Konto	25	Ja
Max. 10 DLC-Kampagnen pro 10DLC-Marke	10	Ja
Max. 10DLC-Nummern pro 10DLC-Kampagne	49	Nein

Die folgenden Kontingente gelten für den Schutz von Konfigurationen.

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
Anzahl der Schutzkonfiguratio nen	25	Nein

Die folgenden Kontingente gelten für den Sprachkanal.

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
Anzahl von Sprachnac hrichten, die Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden senden können.	Wenn sich Ihr Konto in der Sandbox befindet: 20 Nachrichten	Nein
Anzahl der Sprachnachrichten, die innerhalb von 24 Stunden an einen einzelnen Empfänger gesendet werden können	5 Nachrichten	Nein
Anzahl von Sprachnac hrichten, die Sie pro Minute senden können.	Wenn sich Ihr Konto in der Sandbox befindet: 5 Aufrufe pro Minute Wenn sich Ihr Konto nicht in der Sandbox befindet: 20 Aufrufe pro Minute	Nein
Anzahl der Sprachnachrichten, die pro Sekunde von einer einzigen Nummer gesendet werden können	1 Nachricht pro Sekunde	Nein
Länge der Sprachnachricht	Wenn sich Ihr Konto in der Sandbox befindet: 30 Sekunden	Nein

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
	Wenn sich Ihr Konto nicht in der Sandbox befindet: 5 Minuten	

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
Möglichkeit zum Senden von Sprachnachrichten an internationale Telefonnummern.	Wenn sich Ihr Konto in der Sandbox befindet, können Sie Nachrichten nur in den folgenden Ländern an Empfänger senden: • Australien • Kanada • Deutschland • Hong Kong • Israel • Japan • Mexiko • Singapur • Schweden • Vereinigte Staaten • Großbritannien und Nordirland Wenn sich Ihr Konto außerhalb der Sandbox befindet, können Sie Nachrichten an Empfänger in einem beliebigen Land senden. **Note** Für internationale Anrufe fallen zusätzliche Gebühren an, die je nach Zielland oder Region variieren.	Nein

Ressource	Standardkontingent	Zur Erhöhung berechtigt
Anzahl der Zeichen in einer Sprachnachricht	3 000 kostenpflichtige Zeichen in Wörtern, die gesprochen werden 6 000 Zeichen insgesamt, einschließlich kostenpflichtige Zeichen und SSML-Tags	Nein
Anzahl von Konfigurationssätzen	10.000 Sprachkonfigurationssätze	Nein

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für AWS Endbenutzer-Messaging-SMS im SMS-Benutzerhandbuch für AWS Endbenutzer.

AWS Social Service Quotas für Endnutzer-Messaging

Die folgenden Kontingente gelten für den Social Messaging-Kanal.

Ressource	Standard
WhatsApp Geschäftskonto (WABA)	25 pro Region

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für AWS End User Messaging Social im AWS End User Messaging Social User Guide.

Endpunkte und Kontingente von Amazon EMR

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (VAE)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Wenn Sie den allgemeinen Endpunkt (elasticmapreduce.amazonaws.com) angeben, leitet Amazon EMR Ihre Anforderung an einen Endpunkt in der Standardregion weiter. Für Konten, die am oder nach dem 8. März 2013 erstellt wurden, lautet die Standardregion "us-west-2"; für ältere Konten ist die Standardregion "us-east-1".

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
EMR WAL-Arbeitsbereiche	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon EMR Write-Ahead Log (EMR WAL) -Workspaces, die in diesem Konto in der aktuellen Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			gleichzeitig verwendet werden können.
AddInstanceFleet Wiederauffüllrate von Anrufen	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden AddInstanceFleet
Wiederauffüllrate von Anrufen AddInstanceGroups	Jede unterstützte Region: 0,2	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden AddInstanceGroups
Wiederauffüllrate von Anrufen AddJobFlowSteps	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden AddJobFlowSteps
Wiederauffüllrate von Anrufen AddTags	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden AddTags
Wiederauffüllrate von Anrufen CancelSteps	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden CancelSteps
Wiederauffüllrate von Anrufen CreateSecurityConfiguration	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden CreateSecurityConfiguration
Wiederauffüllrate von Anrufen DeleteSecurityConfiguration	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden DeleteSecurityConfiguration

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von Anrufen DescribeCluster	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden DescribeCluster
Wiederauffüllrate von Anrufen DescribeJobFlows	Jede unterstützte Region: 0,2	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden DescribeJobFlows
Wiederauffüllrate von Anrufen DescribeSecurityConfiguration	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden DescribeSecurityConfiguration
Wiederauffüllrate von Anrufen DescribeStep	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden DescribeStep
Wiederauffüllrate von Anrufen GetAutoTerminationPolicy	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden GetAutoTerminationPolicy
Wiederauffüllrate von Anrufen GetBlockPublicAccessConfiguration	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden GetBlockPublicAccessConfiguration
Wiederauffüllrate von Anrufen GetClusterSessionCredentials	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden GetClusterSessionCredentials

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von Anrufen GetManagedScalingPolicy	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden GetManagedScalingPolicy
Wiederauffüllrate von Anrufen ListBootstrapActions	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListBootstrapActions
Wiederauffüllrate von Anrufen ListClusters	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListClusters
Wiederauffüllrate von Anrufen ListInstanceFleets	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListInstanceFleets
Wiederauffüllrate von Anrufen ListInstanceGroups	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListInstanceGroups
Wiederauffüllrate von Anrufen ListInstances	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListInstances
Wiederauffüllrate von Anrufen ListReleaseLabels	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListReleaseLabels

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von Anrufen ListSecurityConfigurations	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListSecurityConfigurations
Wiederauffüllrate von Anrufen ListSteps	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListSteps
Wiederauffüllrate von Anrufen ListSupportedInstanceTypes	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ListSupportedInstanceTypes
Wiederauffüllrate von Anrufen ModifyCluster	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ModifyCluster
Wiederauffüllrate von Anrufen ModifyInstanceFleet	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ModifyInstanceFleet
Wiederauffüllrate von Anrufen ModifyInstanceGroups	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden ModifyInstanceGroups
Wiederauffüllrate von Anrufen PutAutoScalingPolicy	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden PutAutoScalingPolicy

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von Anrufen PutAutoTerminationPolicy	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden PutAutoTerminationPolicy
Wiederauffüllrate von Anrufen PutBlockPublicAccessConfiguration	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden PutBlockPublicAccessConfiguration
Wiederauffüllrate von Anrufen PutManagedScalingPolicy	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden PutManagedScalingPolicy
Wiederauffüllrate von Anrufen RemoveAutoScalingPolicy	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden RemoveAutoScalingPolicy
Wiederauffüllrate von Anrufen RemoveAutoTerminationPolicy	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden RemoveAutoTerminationPolicy
Wiederauffüllrate von Anrufen RemoveTags	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden RemoveTags
Wiederauffüllrate von Anrufen RunJobFlow	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden RunJobFlow

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wiederauffüllrate von Anrufen SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps
Wiederauffüllrate von Anrufen SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum RemoveManagedScalingPolicy Bucket hinzugefügt werden.
Wiederauffüllrate von Anrufen SetTerminationProtection	Jede unterstützte Region: 0,2	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden SetTerminationProtection
Wiederauffüllrate von Anrufen SetVisibleToAllUsers	Jede unterstützte Region: 0,2	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden SetVisibleToAllUsers
Wiederauffüllrate von Anrufen TerminateJobFlows	Jede unterstützte Region: 0,5	Ja	Die Rate, mit der Token zum Bucket hinzugefügt werden TerminateJobFlows
Die maximale Anzahl von API-Anforderungen, die Sie pro Sekunde machen können.	Jede unterstützte Region: 200 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Anforderungen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region für alle EMR-Vorgänge ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von AddInstanceFleet API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von AddInstanceFleet Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. AddInstanceFleet fügt einem laufenden Cluster eine Instance-Flotte hinzu.
Die maximale Anzahl von AddInstanceGroups API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von AddInstanceGroups Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. Fügt einem laufenden Cluster eine oder mehrere Instance-Gruppen hinzu.
Die maximale Anzahl von AddJobFlowSteps API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von AddJobFlowSteps Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. AddJobFlowSteps fügt einem laufenden Cluster neue Schritte hinzu.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von AddTags API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von AddTags Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. Fügt einer Amazon EMR-Ressource Tags hinzu.
Die maximale Anzahl von CancelSteps API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CancelSteps Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Die maximale Anzahl von CreateSecurityConfiguration API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateSecurityConfiguration Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. CreateSecurityConfiguration erstellt eine Sicherheitskonfiguration, die im Service gespeichert wird und bei der Erstellung eines Clusters angegeben werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von DeleteSecurityConfiguration API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteSecurityConfiguration Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. DeleteSecurityConfiguration löscht eine Sicherheitskonfiguration.
Die maximale Anzahl von DescribeCluster API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeCluster Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. DescribeCluster bietet Details auf Clusterebene, einschließlich Status, Hardware- und Softwarekonfiguration, VPC-Einstellungen usw.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von DescribeJobFlows API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeJobFlows Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. Diese API ist veraltet und wird letztendlich entfernt werden. Wir empfehlen ListClusters, ListBootstrapActions stattdessen, DescribeCluster ListSteps, ListInstanceGroups und zu verwenden.
Die maximale Anzahl von DescribeSecurityConfiguration API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeSecurityConfiguration Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. DescribeSecurityConfiguration stellt die Details einer Sicherheitskonfiguration bereit, indem es die Konfigurations-JSON zurückgibt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von DescribeStep API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeStep Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. DescribeStep bietet weitere Informationen zum Cluster-Schritt.
Die maximale Anzahl von GetAutoTerminationPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetAutoTerminationPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. GetAutoTerminationPolicy gibt die automatische Terminierungsrichtlinie für einen Amazon EMR-Cluster zurück.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von GetBlockPublicAccessConfiguration API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetBlockPublicAccessConfiguration Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. GetBlockPublicAccessConfiguration gibt die Amazon EMR-Block-Konfiguration für den öffentlichen Zugriff für das Konto in der aktuellen Region zurück.
Die maximale Anzahl von GetClusterSessionCredentials API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetClusterSessionCredentials Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. GetClusterSessionCredentials stellt temporäre HTTP-Basisanmeldedaten bereit, die einer bestimmten Runtime-IAM-Rolle zugeordnet sind und von einem Cluster mit aktivierter detaillierter Zugriffskontrolle verwendet werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von GetManagedScalingPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetManagedScalingPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. GetManagedScalingPolicy ruft die angehängte Richtlinie für verwaltete Skalierung für einen Amazon EMR-Cluster ab.
Die maximale Anzahl von ListBootstrapActions API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListBootstrapActions Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListBootstrapActions enthält Informationen zu den Bootstrap-Aktionen, die mit einem Cluster verknüpft sind.
Die maximale Anzahl von ListClusters API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListClusters Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListClusters gibt den Status aller Cluster an, die für dieses AWS Konto sichtbar sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von ListInstanceFleets API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListInstanceFleets Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListInstanceFleets listet alle verfügbaren Details zu den Instance-Flotten in einem Cluster auf.
Die maximale Anzahl von ListInstanceGroups API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListInstanceGroups Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListInstanceGroups stellt alle verfügbaren Details zu den Instanzgruppen in einem Cluster bereit.
Die maximale Anzahl von ListInstances API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListInstances Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListInstances bietet Informationen für alle aktiven EC2 und in den letzten 30 Tagen gekündigten EC2 Instances, bis zu einem Maximum von 2.000.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von ListReleaseLabels API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListReleaseLabels Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListReleaseLabels ruft Release-Labels von Amazon EMR-Services in der Region ab.
Die maximale Anzahl von ListSecurityConfigurations API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListSecurityConfigurations Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListSecurityConfigurations listet alle Sicherheitskonfigurationen auf, die für dieses Konto sichtbar sind, und gibt deren Erstellungsdatum und -zeit sowie ihre Namen an.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von ListSteps API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListSteps Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListSteps bietet eine Liste der Schritte für den Cluster in umgekehrter Reihenfolge.
Die maximale Anzahl von ListSupportedInstanceTypes API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListSupportedInstanceTypes Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ListSupportedInstanceTypes listet die Instance-Typen auf, die Amazon EMR unterstützt.
Die maximale Anzahl von ModifyCluster API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ModifyCluster Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ModifyCluster ändert die Anzahl der Schritte, die gleichzeitig für den mit ClusterID angegebenen Cluster ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von ModifyInstanceFleet API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ModifyInstanceFleet Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ModifyInstanceFleet ändert die On-Demand-Zielkapazitäten und die Ziel-Spot-Kapazitäten für die Instance-Flotte.
Die maximale Anzahl von ModifyInstanceGroups API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ModifyInstanceGroups Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. ModifyInstanceGroups ändert die Anzahl der Knoten und die Konfigurationseinstellungen einer Instanzgruppe.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von PutAutoScalingPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutAutoScalingPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. PutAutoScalingPolicy erstellt oder aktualisiert eine automatische Skalierungsrichtlinie für eine Core-Instance-Gruppe oder Task-Instance-Gruppe in einem Amazon EMR-Cluster.
Die maximale Anzahl von PutAutoTerminationPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutAutoTerminationPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. PutAutoTerminationPolicy erstellt oder aktualisiert eine automatische Terminierungsrichtlinie für einen Amazon EMR-Cluster.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von PutBlockPublicAccessConfiguration API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutBlockPublicAccessConfiguration Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. PutBlockPublicAccessConfiguration erstellt oder aktualisiert eine Amazon EMR-Block-Konfiguration für öffentlichen Zugriff.
Die maximale Anzahl von PutManagedScalingPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutManagedScalingPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. PutManagedScalingPolicy erstellt oder aktualisiert eine verwaltete Skalierungsrichtlinie für einen Amazon EMR-Cluster.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von RemoveAutoScalingPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von RemoveAutoScalingPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. RemoveAutoScalingPolicy entfernt eine automatische Skalierungsrichtlinie aus einer angegebenen Instanzgruppe innerhalb eines EMR-Clusters.
Die maximale Anzahl von RemoveAutoTerminationPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von RemoveAutoTerminationPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. RemoveAutoTerminationPolicy entfernt eine automatische Terminierungsrichtlinie aus einem Amazon EMR-Cluster.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von RemoveManagedScalingPolicy API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von RemoveManagedScalingPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. PutManagedScalingPolicy entfernt eine verwaltete Skalierungsrichtlinie aus einem angegebenen Amazon EMR-Cluster.
Die maximale Anzahl von RemoveTags API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von RemoveTags Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. Entfernt Tags aus einer Amazon-EMR-Ressource.
Die maximale Anzahl von RunJobFlow API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von RunJobFlow Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. RunJobFlow erstellt einen neuen Cluster und startet dessen Ausführung (Auftragsablauf).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können
Die maximale Anzahl von SetTerminationProtection API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SetTerminationProtection Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. SetTerminationProtection sperrt einen Cluster (Auftragsablauf), sodass die EC2 Instanzen im Cluster nicht beendet werden können.
Die maximale Anzahl von SetVisibleToAllUsers API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SetVisibleToAllUsers Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. Legt den VisibleToAllUsers Wert fest, der bestimmt, ob der Cluster für alle IAM-Benutzer des mit dem Cluster verknüpften AWS Kontos sichtbar ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von Terminate JobFlows API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von TerminateJobFlows Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können. TerminateJobFlows beendet eine Liste von Clustern (Auftrags abläufen).
Die maximale Anzahl der aktiven Cluster, die gleichzeitig ausgeführt werden können	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl der aktiven Cluster, die gleichzeitig ausgeführt werden können.
Die maximale Anzahl aktiver Instances pro Instance-Gruppe	Jede unterstützte Region: 2 000	Ja	Die maximale Anzahl aktiver Instances pro Instance-Gruppe.
Die maximale Rate, mit der Ihr Bucket für alle EMR-Vorgänge aufgefüllt wird.	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Rate, mit der Ihr Bucket für alle EMR-Vorgänge aufgefüllt wird.
Write-Ahead-Protokolle (EMR WAL)	Jede unterstützte Region: 20 000	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon EMR-Write-Ahead-Protokollen (EMR WAL), die in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig verwendet werden können.

Amazon EMR drosselt die folgenden API-Anfragen für jedes AWS Konto pro Region. Weitere Informationen zur Anwendung der Drosselung finden Sie unter API Request Throttling in der Amazon API-Referenz. EC2

EventBridge Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API-Ziele	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl der API-Ziele pro Konto und Region.
Verbindungen	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl der Verbindungen pro Konto und Region.
CreateEndpoint Drosselung des Limits bei Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für die CreateEndpoint API. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
DeleteEndpoint Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für die DeleteEndpoint API. Darüber hinausgeh

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			ende Anfragen werden gedrosselt.
Endpunkte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Endpunkte pro Konto und Region.
Größe einer Event-Bus-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 10 240	Ja	Maximalgröße einer Richtlinie in Zeichen Diese Richtliniengröße wird bei jedem Zugriff auf ein anderes Konto erhöht. Mithilfe der DescribeE ventBus API können Sie Ihre aktuelle Richtlini e und deren Umfang einsehen.
Ereignisbusse	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Event Buses pro Konto
Größe eines Ereignismusters	Jede unterstützte Region: 2 048	Ja	Maximalgröße eines Ereignismusters in Zeichen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drossel-Limit für Aufrufe in Transaktionen pro Sekunde	us-east-1: 18 750 pro Sekunde us-east-2: 4 500 pro Sekunde us-west-1: 2 250 pro Sekunde us-west-2: 18 750 pro Sekunde af-south-1: 750 pro Sekunde ap-northeast-1: 2 250 pro Sekunde ap-northeast-3: 750 pro Sekunde ap-southeast-1: 2 250 pro Sekunde ap-southeast-2: 2 250 pro Sekunde ap-southeast-3: 750 pro Sekunde eu-central-1: 4 500 pro Sekunde	Ja	Ein Aufruf ist ein Ereignis, das einer Regel zugeordnet ist und an die Ziele dieser Regel gesendet wird. Nachdem die Grenze erreicht ist, werden die Aufrufe gedrosselt, d. h. sie erfolgen weiterhin, aber verzögert.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	eu-south-1: 750 pro Sekunde eu-west-1: 18 750 pro Sekunde eu-west-2: 2 250 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 100 pro Sekunde		
Anzahl der Regeln	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300	Ja	Maximale Anzahl von Regeln, die ein Konto pro Event Bus haben kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutEvents Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	us-east-1: 10 000 pro Sekunde us-east-2: 2 400 pro Sekunde us-west-1: 1 200 pro Sekunde us-west-2: 10 000 pro Sekunde af-south-1: 400 pro Sekunde ap-northe ast-1: 1 200 pro Sekunde ap-northeast-3: 400 pro Sekunde ap-southe ast-1: 1 200 pro Sekunde ap-southe ast-2: 1 200 pro Sekunde ap-southeast-3: 400 pro Sekunde eu-centra l-1: 2 400 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von PutEvents API-Anfragen pro Sekunde. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	eu-south-1: 400 pro Sekunde eu-west-1: 10 000 pro Sekunde eu-west-2: 1 200 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 600 pro Sekunde		
Rate der Aufrufe pro API-Ziel	Jede unterstützte Region: 300 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Aufrufen pro Sekunde, die an jeden API-Ziele ndpunkt pro Konto und Region gesendet werden. Sobald das Kontingen t erreicht ist, werden zukünftige Aufrufe dieses API-Endpunkts gedrossel t. Die Aufrufe finden weiterhin statt, werden aber verzögert ausgeführ t.
Ziele pro Regel	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl von Zielen, die einer Regel zugeordnet werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde, APIs nur für die Steuerung sebene. Der API-Name muss in der Anfrage angegeben werden (nicht verwenden für PutEvents)	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für API-Operationen auf der EventBridge Kontrollebene. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt. In der Anfrage zur Erhöhung des Kontingents sollten der API-Name (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) und die Details zum Anwendungsfall angegeben werden. Sollte nicht verwendet werden für PutEvents
UpdateEndpoint Drosselungslimit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für die UpdateEndpoint API. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Amazon EventBridge Pipes-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FIPS-Dienstendpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

EventBridge Pipes hat die folgenden Kontingente. Wenn Sie höhere maximale Limits benötigen, wenden Sie sich an den Support.

Ressource	Regionen	Standardlimit
Gleichzeitige Pipe-Ausführungen pro Konto	• AWS GovCloud (US-West) • AWS GovCloud (US-Ost) • China (Ningxia) • China (Peking) • Asien-Pazifik (Osaka) • Afrika (Kapstadt) • Europa (Milan) • USA Ost (Ohio) • Europa (Frankfurt) • USA West (Nordkalifornien) • Europa (London) • Asien-Pazifik (Sydney) • Asien-Pazifik (Tokio) • Asien-Pazifik (Singapur) • Kanada (Zentral) • Europa (Paris) • Europa (Stockholm) • Südamerika (São Paulo) • Asien-Pazifik (Seoul) • Asien-Pazifik (Mumbai) • Asien-Pazifik (Hongkong) • Naher Osten (Bahrain) • China (Ningxia) • China (Peking) • Asien-Pazifik (Osaka)	1000

Ressource	Regionen	Standardlimit
	• Afrika (Kapstadt) • Europa (Milan)	
Gleichzeitige Pipe-Ausführungen pro Konto	• USA Ost (Nord-Virginia) • USA West (Oregon) • Europa (Irland)	3000
Pipes pro Konto	Alle	1000

Amazon EventBridge Scheduler-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (VAE)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateSchedule Rate anfragen	us-east-1: 1 000 us-east-2: 1 000 us-west-2: 1 000 ap-northeast-1: 1 000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2: 1 000 eu-central-1: 1 000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2:1.000	Ja	Maximale Anzahl von CreateSchedule Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab. Dies ist auf Tausende von Anfragen pro Sekunde einstellbar.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	sa-east-1:1.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 250		
CreateScheduleGroup Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl CreateScheduleGroup Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteSchedule Anforderungsrate	us-east-1: 1 000 us-east-2: 1 000 us-west-2: 1 000 ap-northeast-1: 1 000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2: 1 000 eu-central-1: 1 000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 250	Ja	Maximale Anzahl von DeleteSchedule Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab. Dies ist auf Tausende von Anfragen pro Sekunde einstellbar.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteScheduleGroup Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl DeleteScheduleGroup Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetSchedule Anforderungsrate	us-east-1: 1 000 us-east-2: 1 000 us-west-2: 1 000 ap-northeast-1: 1 000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2: 1 000 eu-central-1: 1 000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 250	Ja	Maximale Anzahl von GetSchedule Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab. Dies ist auf Tausende von Anfragen pro Sekunde einstellbar.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetScheduleGroup Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl GetScheduleGroup Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drossel-Limit für Aufrufe in Transaktionen pro Sekunde	us-east-1: 1 000 us-east-2: 1 000 us-west-2: 1 000 ap-northeast-1: 1 000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2: 1 000 eu-central-1: 1 000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 500	Ja	Ein Aufruf ist eine geplante Nutzlast, die an das definierte Ziel übermittelt wird. Nachdem die Grenze erreicht ist, werden die Aufrufe gedrosselt, d. h. sie erfolgen weiterhin, aber verzögert. Dies ist auf Zehntausende von Transaktionen pro Sekunde einstellbar.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListScheduleGroups Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl ListScheduleGroups Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListSchedules Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Maximale Anzahl ListSchedules Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListTagsForResource Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Listet die Tags auf, die der Planer-Ressource zugeordnet sind.
Anzahl der Zeitplangruppen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Maximale Anzahl von Zeitplangruppen pro Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Zeitpläne	Jede unterstützte Region: 10 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zeitplänen pro Region. Dieses Kontingent beinhaltet einmalige Zeitpläne, deren Ausführung abgeschlossen ist. Wir empfehlen, Ihre Zeitpläne mithilfe der ActionAfterCompletion Funktion so zu konfigurieren, dass sie nach Abschluss automatisch gelöscht werden. Dies ist an Milliarden von Zeitplänen anpassbar.
TagResource Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Weist der angegebenen Planer-Ressource ein oder mehrere Tags (Schlüssel-Wert-Paare) zu.
UntagResource Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Entfernt ein oder mehrere Tags aus der angegebenen Planer-Ressource.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateSchedule Rate anfragen	us-east-1: 1 000 us-east-2: 1 000 us-west-2: 1 000 ap-northeast-1: 1 000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2: 1 000 eu-central-1: 1 000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 250	Ja	Maximale Anzahl von UpdateSchedule Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen , lehnt EventBridge Scheduler Anfragen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab. Dies ist auf Tausende von Anfragen pro Sekunde einstellbar.

Amazon EventBridge Schemas, Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DiscoveredSchemas	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Maximale Anzahl von Schemas für eine erkannte Schema Registry, die Sie in der aktuellen Region erstellen können
Discoverers	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Discoverers, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Registrierungen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Registrierungen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
SchemaVersions	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Versionen pro Schema, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Schemata	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Schemas pro Registrie

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			rung, die Sie in der aktuellen Region erstellen können. (Außer erkannte Schema Registry)

Amazon FinSpace Kontingente

Im Folgenden werden die Service-Kontingente für diesen Service aufgeführt. Dienstkontingente, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Attributsätze	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Attributsätzen, die in einer FinSpace Umgebung existieren können.
Cluster pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von FinSpace Spark-Clustern, die für jeden Benutzer aktiv sein können.
Gleichzeitige Verarbeitung von Changesets	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Changeset s, die pro Umgebung verarbeitet werden können FinSpace
Gleichzeitige Verarbeitung von Datenansichten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Datenansichten, die pro

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Umgebung verarbeitet werden. FinSpace
Gleichzeitige Verarbeitung von Datenansichtsversionen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Verarbeitungen der verwalteten KDB-Dataview-Versionen.
Kontrollierte Vokabulare und Kategorien	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale kombinierte Anzahl kontrollierter Vokabulare und Kategorien pro Umgebung. FinSpace
Datenansichten pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von Datenansichten, die pro Datensatz erstellt werden können.
Datensätze	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die in einer FinSpace Umgebung existieren können.
Datensätze pro Berechtigungsgruppe	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die pro Berechtigungsgruppe zugewiesen wurden.
Umgebungen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von FinSpace Umgebungen, die Sie pro AWS Konto erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße pro Changeset	Jede unterstützte Region: 50 Gigabyte	Nein	Die maximale Dateigröße jeder einzelnen Datei in einem Änderungssatz.
Dateien pro Changeset	Jede unterstützte Region: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien in einem einzigen Änderungssatz.
Verwaltete KDB-Cluster-Benutzer	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Cluster-Benutzern pro Umgebung.
Verwaltete KDB-Cluster	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Clustern pro Umgebung.
Verwaltete gleichzeitige KDB-Changeset-Datenerfassungen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Changeset-Eingaben, die pro Umgebung zulässig ist.
Cachegröße für den verwalteten KDB-Datenbankcluster	Jede unterstützte Region: 7.730 Gigabyte	Ja	Die maximal zulässige Menge an Datenbank-Cluster-Cache pro Umgebung.
Verwaltete KDB-Datenbanken	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Datenbanken pro Umgebung.
Verwaltete KDB-Datenansichten	Jede unterstützte Region: 4.500	Ja	Die maximale Anzahl verwalteter KDB-Datenansichten pro Umgebung.
Verwaltete KDB-Multi-AZ-Cluster	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Multi-AZ-Clustern pro Umgebung.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verwalteter KDB-Savedown-Speicher	Jede unterstützte Region: 17.179 Gigabyte	Ja	Die maximale Menge an Savedown-Speicher, die pro Umgebung zulässig ist.
Verwaltete KDB-Skalierungsgruppen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl verwalteter KDB-Skalierungsgruppen pro Umgebung.
Verwaltete KDB-Single-AZ-Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Single-AZ-Clustern pro Umgebung.
Verwaltete, gelesene KDB-Volume-Mounts	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Lesevorgängen pro verwaltetem KDB-Volume pro Umgebung.
Verwalteter KDB-Volumespeicher	Jede unterstützte Region: 7.730 Gigabyte	Ja	Die maximale Speichermenge für verwaltete KDB-Volumes pro Umgebung.
Bereitstellungen für verwaltete KDB-Volumes mit Schreibzugriff	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Schreibzugriffen pro verwaltetem KDB-Volume pro Umgebung.
Verwaltete KDB-Volumes	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl verwalteter KDB-Volumes pro Umgebung.
Notebook-Speicher	Jede unterstützte Region: 10 Gigabyte	Nein	Die maximale Menge an EFS-Speicher pro Benutzer-Notebook-Umgebung.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Berechtigungsgruppen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Berechtigungsgruppen pro FinSpace Umgebung.
KDB-Umgebungen insgesamt	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Umgebungen pro AWS Konto.
Benutzer	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Benutzern, die in einer FinSpace Umgebung existieren können.
kx.s.16xlarge Knoten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von kx.s.16xlarge -Knoten pro Umgebung.
kx.s.2xlarge Knoten	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von kx.s.2xlarge-Knoten pro Umgebung.
kx.s.32xlarge Knoten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von kx.s.32xlarge-Knoten pro Umgebung.
kx.s.4xlarge-Knoten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von kx.s.4xlarge -Knoten pro Umgebung.
kx.s.8xlarge Knoten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von kx.s.8xlarge -Knoten pro Umgebung.
kx.s.large Knoten	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von kx.s.large -Knoten pro Umgebung.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
kx.s.xlarge Knoten	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von kx.s.xLarge-Knoten pro Umgebung.
kx.sg.16xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg.16xlarge Managed KDB Scaling Group-Knoten pro Umgebung.
kx.sg.2xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg.2xlarge Managed KDB-Skalierungsgruppenknoten pro Umgebung.
kx.sg.32xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg.32xlarge Managed KDB Scaling Group-Knoten pro Umgebung.
kx.sg.4xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg.4xlarge Managed KDB-Skalierungsgruppenknoten pro Umgebung.
kx.sg.8xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg.8xlarge Managed KDB-Skalierungsgruppenknoten pro Umgebung.
kx.sg.large Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg.large Managed KDB Scaling Group-Knoten pro Umgebung.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
kx.sg.xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg.xlarge Managed KDB-Skalierungsgruppenknoten pro Umgebung.
kx.sg1.16xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg1.16xlarge Managed KDB Scaling Group-Knoten pro Umgebung.
kx.sg1.24xlarge Skalierungsgruppenknoten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von kx.sg1.24xlarge Managed KDB-Skalierungsgruppenknoten pro Umgebung.

AWS Fault Injection Service Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktionsdauer in Stunden	Jede unterstützte Region: 12	Nein	Die maximale Anzahl von Stunden, für die das

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Ausführen einer Aktion in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig ist.
Aktionen pro Experimentvorlage	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Aktionen, die Sie in einer Experimentvorlage in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Aktive Experimente	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von aktiven Experimenten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig ausführen können.
Datenaufbewahrung abgeschlossener Experimente in Tagen	Jede unterstützte Region: 120	Nein	Die maximale Anzahl von Tagen, die der AWS FIS zur Aufbewahrung von Daten über abgeschlo ssene Experimente auf diesem Konto in der aktuellen Region zur Verfügung stehen.
Experimentdauer in Stunden	Jede unterstützte Region: 12	Nein	Die maximale Anzahl von Stunden, für die das Ausführen eines Experiments in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Experimentvorlagen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Experimentvorlagen , die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Maximale Anzahl verwalteter Präfixlis ten in aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl verwalteter Präfixlisten, die aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity pro Aktion zulässt.
Maximale Anzahl von Routing-Tabellen in aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Routing-Tabellen, die aws:network: route-tab le-disrupt-cross -region-connectivity pro Aktion zulässt.
Maximale Anzahl von Routen in aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Routen, die aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity pro Aktion zulässt.
Parallele Aktionen pro Experiment	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Aktionen, die Sie in einem Experiment in diesem Konto in der aktuellen Region parallel ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stoppbedingungen pro Experimentvorlage	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Stopp-Bedingungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region zu einer Experimentvorlage hinzufügen können.
Auto Scaling Scaling-Zielgruppen für aws:ec2: -error asg-insufficient-instance-capacity	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Auto Scaling Scaling-Gruppen, auf die aws:ec2: asg-insufficient-instance-capacity -error abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 500 automatisch genehmigt.
Ziel-Buckets für aws:s3: bucket-pause-replication	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von S3-Buckets, auf die aws:s3: abzielen bucket-pause-replication kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 25 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zielcluster für aws:ecs: drain-container-instances	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Clustern, auf die aws:ecs: abzielen drain-container-instances kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 100 automatisch genehmigt.
Zielcluster für aws:rds: failover-db-cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Clustern, auf die aws:rds: abzielen failover-db-cluster kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 160 automatisch genehmigt.
Ziel DBInstances für aws:rds: reboot-db-instances	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl DBInstances , auf die aws:rds: pro Experiment abzielen reboot-db-instances kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren. Anträge auf Erhöhung der Quote werden für Werte bis zu 130 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ziel-Instances für aws:ec2:reboot-instances	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Instances, auf die aws:ec2:reboot-instances abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anträge auf Quotenerhöhungen werden für Werte bis zu 600 automatisch genehmigt.
Ziel-Instances für aws:ec2:stop-instances	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Instances, auf die aws:ec2:stop-instances abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anträge auf Quotenerhöhungen werden für Werte bis zu 400 automatisch genehmigt.
Ziel-Instances für aws:ec2:terminate-instances	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Instances, auf die aws:ec2:terminate-instances abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anträge auf Quotenerhöhungen werden für Werte bis zu 300 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ziel-Instances für aws:ssm:send-command	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Instances, auf die aws:ssm:send-command abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anträge auf Quotenerhöhungen werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.
Zielknotengruppen für aws:eks:terminate-nodegroup-instances	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Nodegroups, auf die aws:eks: abzielen terminate-nodegroup-instances kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 100 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ziel-Pods für aws:eks: pod-cpu-stress	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Pods, auf die aws:eks: abzielen pod-cpu-stress kann, wenn Sie Ziele anhand von Parameter n identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingen ts werden für Werte bis zu 1000 automatisch genehmigt.
Ziel-Pods für aws:eks:pod-delete	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Pods, auf die aws:eks:p od-delete pro Experimen t abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Parametern identifiz ieren. Anträge auf eine Erhöhung des Kontingen ts werden für Werte bis zu 1000 automatisch genehmigt.
Ziel-Pods für aws:eks: pod-io-stress	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Pods, auf die aws:eks: abzielen pod-io-stress kann, wenn Sie Ziele anhand von Parameter n identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingen ts werden für Werte bis zu 1000 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ziel-Pods für aws:eks: pod-memory-stress	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Pods, auf die aws:eks: abzielen pod-memor y-stress kann, wenn Sie Ziele anhand von Parametern identifiz ieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 1000 automatisch genehmigt.
Ziel-Pods für aws:eks: pod-network-blackhole-port	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Pods, auf die aws:eks: abzielen pod-network-blackhole-port kann, wenn Sie Ziele anhand von Parametern identifiz ieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 1000 automatisch genehmigt.
Ziel-Pods für aws:eks: pod-network-latency	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Pods, auf die aws:eks: abzielen pod-netwo rk-latency kann, wenn Sie Ziele anhand von Parametern identifiz ieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 1000 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ziel-Pods für aws:eks: pod-network-packet-loss	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Pods, auf die aws:eks: abzielen pod-network-packet-loss kann, wenn Sie Ziele anhand von Parametern identifiz ieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 1000 automatisch genehmigt.
Ziel ReplicationGroups für aws:elast icache: interrupt-cluster-az-power — Veraltete Version geplant	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl ReplicationGroups , auf die aws:elasticache: pro Experiment abzielen interrupt-cluster-az-power kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags/ Parametern identifiz ieren. Anfragen zur Erhöhung des Kontingen ts werden für Werte bis zu 5 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ziel ReplicationGroups für aws:elasticache: replicationgroup-interrupt-az-power	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der aws:elasticache:, auf ReplicationGroups die pro Experiment abgezielt werden kann. replicationgroup-interrupt-az-power Für das Targeting gilt ein Tageslimit. ReplicationGroups Weitere Informationen finden Sie unter: https://docs.aws.amazon.com/fis/ latest/userguide/fis - quotas.html. Anträge auf Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 20 automatisch genehmigt.
Ziel SpotInstances für aws:ec2: send-spot-instance-interruptions	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl SpotInstances , auf die aws:ec2: pro Experiment abzielen send-spot-instance-interruptions kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren. Anträge auf Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 100 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zielsubnetze für aws:network:disrupt-connectivity	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Subnetzen, auf die aws:network:disrupt-connectivity abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Kontingente über 5 gelten nur für den Parameter scope:all. Wenn Sie ein höheres Kontingent für einen anderen Bereichstyp benötigen, wenden Sie sich an den Kundensupport. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 100 automatisch genehmigt.
Zielsubnetze für aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von Subnetzen, auf die aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zielaufgaben für aws:ecs:stop-task	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufgaben, auf die aws:ecs:stop-task abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anträge auf Quotenerhöhungen werden für Werte bis zu 500 automatisch genehmigt.
Zielaufgaben für aws:ecs: task-cpu-stress	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufgaben, auf die aws:ecs: abzielen task-cpu-stress kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags/Parametern identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.
Zielaufgaben für aws:ecs: task-io-stress	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufgaben, auf die aws:ecs: abzielen task-io-stress kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags/Parametern identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zielaufgaben für aws:ecs: task-kill-process	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufgaben, auf die aws:ecs: abzielen task-kill-process kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags/Parametern identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.
Zielaufgaben für aws:ecs: task-network-blackhole-port	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufgaben, auf die aws:ecs: abzielen task-network-blackhole-port kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags/Parametern identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zielaufgaben für aws:ecs: task-network-latency	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufgaben, auf die aws:ecs: abzielen task-network-latency kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags/Parametern identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.
Zielaufgaben für aws:ecs: task-network-packet-loss	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufgaben, auf die aws:ecs: abzielen task-network-packet-loss kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags/Parametern identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ziel TransitGateways für aws:network: -region-connectivity transit-gateway-di srupt-cross	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transit Gateways, auf die aws:network: transit-gateway-disrupt-cross -region-connectivi ty abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anträge auf Erhöhung des Kontingen ts werden für Werte bis zu 50 automatisch genehmigt.
Zielvolumen für aws:ebs: pause-volume-io	Jede unterstützte Region: 160	Ja	Die maximale Anzahl von Volumes, auf die aws:ebs: pro Experimen t abzielen pause-vol ume-io kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren. Anträge auf Erhöhung des Kontingen ts werden für Werte bis zu 160 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zielkontokonfigurationen pro Versuchsvorlage	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Zielkontokonfigurationen, die Sie für eine Versuchsvorlage in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Anträge auf eine Erhöhung der Quote werden für Werte bis zu 40 automatisch genehmigt.
Zielfunktionen für aws:lambda: action.invocation-add-delay	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Lambda-Funktionen, auf die aws:lambda: abzielen invocation-add-delay kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 140 automatisch genehmigt.
Zielfunktionen für die Aktion aws:lambda:invocation-error.	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Lambda-Funktionen, auf die aws:lambda:invocation-error abzielen kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents werden für Werte bis zu 140 automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zielfunktionen für aws:lambda: action. invocation-http-integration-response	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Lambda-Funktionen, auf die aws:lambda: abzielen invocation-http-integration -response kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment. Anfragen zur Erhöhung des Kontingen ts werden für Werte bis zu 140 automatisch genehmigt.
Zieltabellen für aws:dynamodb: action global-table-pause-replication	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl globaler Tabellen, auf die aws:dynamodb: pro Experiment abzielen kann. global-table-pause -replication Anträge auf Erhöhung der Quote werden für Werte bis zu 60 automatisch genehmigt.

AWS Firewall Manager Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS WAF Classic-Regelgruppen pro AWS WAF Classic-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von AWS WAF Classic-Regelgruppen, die Sie in einer Firewall Manager AWS WAF Classic-Richtlinie verwenden können.
Konten pro Firewall Manager Manager-Administrator	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Konten, die Sie von Firewall Manager unter einem einzigen FMS-Administrator verwalten können.
Administratoren pro Organisation in Firewall Manager	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Administratorkonten, die Sie in Firewall Manager unter einer einzigen Organisation einbinden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Amazon-VPC-Instances im Geltungsbereich einer gemeinsamen Sicherheitsgruppenrichtlinie	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon-VPC-Instances, die Sie pro allgemeiner Sicherheitsgruppenrichtlinie von Firewall Manager pro Konto im Geltungsbereich haben können. Diese Zahl entspricht der Gesamtzahl der Konten VPCs , die Ihnen gehören und VPCs denen, die mit Ihnen geteilt werden.
Anwendungen pro Anwendungsliste	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Maximale Anzahl von Anwendungen, die Sie in einer Anwendungsliste definieren können.
Prüfungssicherheitsgruppen pro Sicherheitsgruppen-Inhaltsprüfungsrichtlinie	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Audit-Sicherheitsgruppen, die Sie in einer Sicherheitsgruppenrichtlinie für die Inhaltsüberprüfung von Firewall Manager verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefiniert verwaltete Anwendungslisten für Regeln, die den gesamten Datenverkehr zulassen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl verwalteter Anwendungslisten für Regeln, die den gesamten Datenverkehr in einer Sicherheitsgruppenrichtlinie für die Inhaltsüberwachung von Firewall Manager zulassen.
Benutzerdefinierte verwaltete Anwendungslisten in jeder Inhaltsüberprüfungs-Sicherheitsgruppenrichtlinieneinstellung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten verwalteten Anwendungslisten, die Sie in jeder Einstellung einer Sicherheitsgruppenrichtlinie für die Inhaltsüberprüfung von Firewall Manager nutzen können.
Benutzerdefinierte verwaltete Anwendungslisten pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von benutzerdefinierten, verwalteten Anwendungslisten, die Sie für ein Konto definieren können.
Benutzerdefinierte verwaltete Protokolllisten in jeder Inhaltsüberprüfungs-Sicherheitsgruppenrichtlinieneinstellung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten verwalteten Protokolllisten, die Sie in jeder Einstellung einer Sicherheitsgruppenrichtlinie für die Inhaltsüberprüfung von Firewall Manager nutzen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefinierte verwaltete Protokoll listen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von benutzerdefinierten, verwalteten Protokoll listen, die Sie für ein Konto definieren können.
Explizit eingeschlossene oder ausgeschl ossene Konten pro Richtlinie und Region	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Konten pro Region, die Sie explizit in den Geltungsbereich einer Richtlinie von Firewall Manager aufnehmen oder explizit davon ausschlie ßen können.
Firewall-Manager-Richtlinien pro Organisation und Region	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Firewall Manager Manager-Richtlinien für jedes Paar aus Region und Organisation in AWS Organizations.
IPV4 CIDRs für eine Netzwerk-Firewall-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von IPV4 CIDR-Bereichen, die Sie in einer einzigen Firewall Manager Manager-Netzwerk-F irewall-Richtlinie zur Verwendung im Firewall-Endpunktmanagement bereitstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regeln für eingehende/ausgehende Nachrichten pro Netzwerk-ACL-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von inbound/outbound Regeln, die Sie in einer Firewall Manager Manager-Netzwerk-ACL-Richtlinie verwenden können.
Organisationseinheiten im Geltungsbereich pro Richtlinie und Region	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Organisationseinheiten, die in den Geltungsbereich einer Richtlinie von Firewall Manager für eine beliebige Region fallen können.
Partnerregelgruppen pro AWS WAF-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Partnerregelgruppen, die auf eine einzelne Richtlinie angewendet werden können, begrenzt durch WebACL-Grenzwerte der Web Application Firewall.
Primäre Sicherheitsgruppen pro gemeinsamer Sicherheitsgruppenrichtlinie	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von primären Sicherheitsgruppen, die Sie in einer gemeinsamen Sicherheitsgruppenrichtlinie von Firewall Manager verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Protokolle pro Protokollliste	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Protokollen, die Sie in einer Protokollliste definieren können.
Ressourcensätze pro Firewall Manager Manager-Administratorkonto	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Ressourcensätzen, die Sie unter einem einzigen Firewall Manager Manager-Administratorkonto erstellen können.
Ressourcen pro Ressourcensatz	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Ressourcen, die ein einzelner Ressourcensatz enthalten kann.
Route-53-Resolver-DNS-Firewall-Regelgruppen pro DNS-Firewall-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Maximale Anzahl von Regelgruppen Route 53 Resolver DNS Firewall, die Sie in einer Richtlinie für Firewall Manager DNS Firewall verwenden können.
Regelgruppen pro AWS WAF-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Regelgruppen, die Sie in einer Firewall Manager AWS Manager-WAF-Richtlinie verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stateful-Regelgruppenkapazität pro Netzwerk-Firewall-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 30.000	Ja	Die maximale Anzahl von Regeln, die in einer Stateful-Regelgruppe innerhalb einer Firewall Manager-Netzwerk-Firewall-Richtlinie enthalten sein können.
Stateful-Regelgruppen pro Netzwerk-Firewall-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von statusbehafteten Regelgruppen, die Sie in einer Firewall Manager Manager-Netzwerk-Firewall-Richtlinie verwenden können.
Kapazität der statusfreien Regelgruppe pro Netzwerk-Firewall-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 30.000	Nein	Die maximale Anzahl von Regeln, die in einer statusfreien Regelgruppe innerhalb einer Firewall Manager-Netzwerk-Firewall-Richtlinie enthalten sein können.
Stateless Regelgruppen pro Netzwerk-Firewall-Richtlinie	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von statusfreien Regelgrup pen, die Sie in einer Firewall Manager-N etzwerk-Firewall-R ichtlinie verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Tags, um Ressourcen pro Richtlinie ein- oder auszuschließen	Jede unterstützte Region: 8	Ja	Maximale Anzahl von Tags, die Sie verwenden können, um Ressourcen für eine Richtlinie von Firewall Manager ein- oder auszuschließen.
VPCs die mit einer einzigen Netzwerk-Firewall-Richtlinie automatisch behoben werden können	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl VPCs , die eine einzelne Firewall Manager Manager-Netzwerk-Firewall-Richtlinie automatisch beheben kann.
In einer WAF-Richtlinie verwendete Web-ACL-Kapazitätseinheiten (WCU) AWS	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale kombinierte Anzahl von Web-ACL-Kapazitätseinheiten (WCU) für alle Regelgruppen, die in einer Firewall Manager AWS Manager-WAF-Richtlinie verwendet werden. Die WCU-Nutzung für eine Regelgruppe wird vom Besitzer der Regelgruppe beim Erstellen festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Firewall Manager -Kontingente im AWS Firewall Manager -Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Forecast

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Forecast

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon-Forecast-Abfrage

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale kumulative Größe aller Dateien in Ihrem Amazon-S3-Bucket	Jede unterstützte Region: 30 Gigabyte	Ja	Die maximale kumulative Größe aller Ihrer Dateien in Ihrem Amazon-S3-Bucket in GB
Maximaler Prognosezeitraum	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Prognoselänge (500 Datenpunkte oder 1/3 der Zielzeitreihen-Datensatz-Länge, je nachdem, was geringer ist)
Maximale Anzahl von Erklärbarkeiten	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl von Erklärbarkeiten, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Erklärbarkeitsexporten	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl von Erklärbarkeitsexporten, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Backtest-Fenstern	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Backtest-Fenstern () RecipeParameters
Maximale Anzahl von Spalten in einem Dataset verwandter Zeitreihen	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Spalten, die im Datensatz RELATED_TIME_SERIES enthalten sein können
Maximale Anzahl von Spalten in einem Ziel-Zeitreihen-Dataset	Jede unterstützte Region: 13	Nein	Die maximale Anzahl von Spalten, die im Datensatz

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			TARGET_TIME_SERIES enthalten sein können
Maximale Anzahl von Spalten in einem Artikel-Metadaten-Dataset	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Spalten, die im Datensatz ITEM_META DATA enthalten sein können
Maximale Anzahl von Datensatzgruppen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Datensatzgruppen, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Dataset-I mportaufträgen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Datensatzimporten, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Datensätzen	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Datasets in einer Dataset-Gruppe	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von Datensätzen in einer Datensatz-Gruppe
Maximale Anzahl von Dateien in Ihrem Amazon-S3-Bucket	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien, die Sie Ihrem Amazon-S3-Bucket haben können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Exportaufträgen für die Prognose	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Prognoseexporten, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Prognosen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Prognosen, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Prädiktor-Backtest-Exportaufgaben	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Predictor-Backtest-Exporten, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Predictors	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Predictors, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Maximale Anzahl von Zeilen in einem Datensatz	ap-south-1: 1 000 000 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 3 000 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zeilen in einer Datensatz-Gruppe
Maximale Anzahl von Tags, die Sie einer Ressource hinzufügen können	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Tags, die Sie einer Ressource hinzufügen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Zeitreihen pro Prädiktor	ap-south-1: 1 000 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 5 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zeitreihen, die für das Training eines Predictor s zulässig sind (Anzahl der Elemente * Anzahl der eindeutigen Werte innerhalb Prognosed imensionen im Ziel-Zeit reihen-Datensatz)
Maximale Anzahl parallel laufender CreateAutoPredictor Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl parallel laufender CreateAutoPredictor Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateDatasetImportJob Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreateDatasetImportJob Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateExplainability Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Maximale Anzahl parallel laufender CreateExp lainability Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateExplainabilityExport Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Maximale Anzahl parallel laufender CreateExp lainabilityExport Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateForecast Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreateForecast Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateForecastExportJob Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreateForecastExportJob Aufgaben

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl parallel laufender CreatePredictor Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreatePredictor Aufgaben
Maximale Anzahl parallel CreatePredictor ausgeführter Aufgaben mit AutoML	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel ausgeführter CreatePredictor Aufgaben mit AutoML
Maximale Anzahl parallel laufender CreatePredictorBacktestExportJob Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreatePredictorBacktestExportJob Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateWhatIfAnalysis Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreateWhatIfAnalysis Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateWhatIfForecast Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreateWhatIfForecast Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender CreateWhatIfForecastExport Aufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl parallel laufender CreateWhatIfForecastExport Aufgaben
Maximale Anzahl parallel laufender QueryForecast API-Aufgaben	Jede unterstützte Region: 10	Nein	10 gleichzeitige Prognosen, darunter 5, die mit großen Datensätzen erstellt wurden (alles über 20 GB oder 100 000 Elemente).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von parallel ausgeführten Stopp-Aufträgen pro Ressourcentyp	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Maximale Anzahl von parallel ausgeführten Stopp-Aufträgen
Maximale Zeit, für die eine Prognose auf der Konsole oder API abgefragt werden kann QueryForecast	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Maximale Zeit (in Tagen), für die eine Prognose auf der Konsole oder API abgefragt werden kann QueryForecast
Die maximale Anzahl von AutoPredictors	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl davon AutoPredictors , die Sie in Ihrem Amazon Forecast-Konto haben können
Die maximale Anzahl von What-if-Analysen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von What-if-Analysen, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Die maximale Anzahl von What-if-Prognoseexporten	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von What-if-Prognoseexporten, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können
Die maximale Anzahl von What-if-Prognosen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von What-if-Prognosen, die Sie in Ihrem Amazon-Forecast-Konto haben können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl von Was-wäre-wenn-Prognosen in einer Aufgabe CreateWhatIfForecastExport	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von Was-wäre-wenn-Prognosen in einer Aufgabe CreateWhatIfForecastExport

Endpunkte und Kontingente von Amazon Fraud Detector

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Trainingsaufträge pro Modell	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale Anzahl der gleichzeitigen Schulungsaufträge pro Modell.
Bereitgestellte Modellversionen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl von bereitgestellten Modellversionen pro Konto.
Detektoren pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl der Detektoren pro Konto.
EntityType pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von EntityType pro Konto
EventType pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von EventType pro Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Labels pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl der Bezeichnungen pro Konto
Listen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Listen pro Konto.
Modelle einschließlich externer Modelle pro Detektorversion	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl von Modellen einschließlich externer Modelle pro Detektorversion.
Modelle pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl der Modelle pro Konto.
Ergebnisse pro Konto	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Maximale Anzahl der Ergebnisse pro Konto.
Rate der GetPrediction Anfragen	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Maximale Anzahl von GetPrediction API-Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Regeln pro -Konto	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Maximale Anzahl der Regeln pro Konto.
Größe der GetPrediction Anfragen	Jede unterstützte Region: 256 Kilobyte	Nein	Maximale Größe der Nutzlast pro GetPrediction API-Aufruf.
Gesamtzahl gleichzeitiger Aktualisierungsvorgänge für Ereignistypstatistiken	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Gesamtanzahl gleichzeitiger Aktualisierungsvorgänge für Ereignistypstatistiken pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtzahl der gleichzeitigen Trainingsaufträge	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Maximale Gesamtzahl paralleler Schulungsaufträge pro Konto.
Größe der Trainingsdaten	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Maximale Größe der Schulungsdaten des Fraud-Detector-Modells.
Variablen pro Konto	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Maximale Anzahl der Variablen pro Konto.
Versionen pro Detektor	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Entwurfsversionen pro Detektor.
Versionen pro Modell	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximale Anzahl an Versionen pro Modell.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im Amazon-Fraud-Detector-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von FreeRTOS

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die folgenden Tabellen enthalten eine Liste von regionsspezifischen Endpunkten, die FreeRTOS aus funktionellen Gründen unterstützt. Over-the-Air Die FreeRTOS-Konsole wird in diesen Regionen ebenfalls unterstützt.

FreeRTOS-OTA-Steuerebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https	
USA West (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Singapur)				
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FreeRTOS-OTA-Datenebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	prefix.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	prefix.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
USA West (Oregon)	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	prefix.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	prefix.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	prefix.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	prefix.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
Kanada (Zentral)	ca-central-1	prefix.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Irland)	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (London)	eu-west-2	prefix.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
Europa (Paris)	eu-west-3	prefix.iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
Europa (Stockholm)	eu-north-1	prefix.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	prefix.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	prefix.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Servicekontingente

FreeRTOS-OTA-Ressourcenkontingente

Ressource	Standard
Dateigröße	16 MB

FreeRTOS-OTA-Drosselung

API	Transaktionen pro Sekunde
Erstellen OTAUpdate	10 TPS
Löschen OTAUpdate	5 TPS
Holen OTAUpdate	15 TPS
Liste OTAUpdates	15 TPS

FSx Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lustre-Cache_1-Caches	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Amazon-File-Cache-Caches mit dem Cachetyp „Lustre“ und dem Bereitstellungstyp „Cache_1“, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Lustre-Cache_1-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 100 800	Ja	Die maximale Speicherkapazität (in GiB), die Sie in diesem Konto für alle Amazon-File-Cache-Caches mit dem

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Cachetyp „Lustre“ und dem Bereitstellungstyp „Cache_1“ konfigurieren können.
Lustre-Persistent-HDD-Speicherkapazität (pro Dateisystem)	Jede unterstützte Region: 102 000	Ja	Die maximale Menge an Festplattenspeicherkapazität (in GiB), die Sie für ein persistentes Amazon FSx for Lustre-Dateisystem konfigurieren können.
Lustre Persistent Intelligent-Tiering SSD-Lesecache-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 100 800	Ja	Die maximale Menge an bereitgestellter SSD-Lese-Cache-Speicherkapazität (in GiB), die Sie für alle Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering-Dateisysteme in diesem Konto konfigurieren können.
Durchsatzkapazität von Lustre Persistent Intelligent-Tiering	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die Gesamtmenge der Durchsatzkapazität (in MBps), die für alle Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering-Dateisysteme in diesem Konto zulässig ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateisysteme Lustre Persistent_1	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von persistent_1-Datei systemen von Amazon FSx for Lustre, die Sie in diesem Konto erstellen können
Lustre-Persistent_1-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 100 800	Ja	Die maximale Speicherk apazität (in GiB), die Sie für alle persisten t_1-Dateisysteme von Amazon FSx for Lustre in diesem Konto konfiguri eren können.
Dateisysteme Lustre Persistent_2	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl persistent_2 von Amazon FSx for Lustre-Da teisystemen, die Sie in diesem Konto erstellen können
Lustre-Persistent_2-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 100 800	Ja	Die maximale Speicherk apazität (in GiB), die Sie für alle persisten t_2 Dateisysteme von Amazon FSx for Lustre in diesem Konto konfiguri eren können.
Lustre-Scratch-Dateisysteme	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon FSx for Lustre-Scratch-Dateisystemen, die Sie in diesem Konto erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lustre-Scratch-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 100 800	Ja	Die maximale Speicherkapazität (in GiB), die Sie für alle Amazon FSx for Lustre-Scratch-Dateisysteme in diesem Konto konfigurieren können.
Lustre-Backups	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerinitiierten Backups, die Sie für alle Amazon FSx for Lustre-Dateisysteme in diesem Konto haben können.
ONTAP-SSD-IOPS	Jede unterstützte Region: 2.000.000	Ja	Die Gesamtmenge der SSD-IOPS, die für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme in diesem Konto zulässig sind.
ONTAP-SSD-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 1.048.576	Ja	Die maximale SSD-Speicherkapazität (in GiB) für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme, die Sie in diesem Konto haben können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ONTAP-Sicherungen	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerinitiierten Backups für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme, die Sie in diesem Konto haben können.
ONTAP-Dateisysteme	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystemen, die Sie in diesem Konto erstellen können.
ONTAP-Durchsatzkapazität	Jede unterstützte Region: 10 240	Ja	Die Gesamtmenge der Durchsatzkapazität (in MBps), die für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme in diesem Konto zulässig ist.
OpenZFS-SSD-Speicherkapazität	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Jede der anderen unterstützten Regionen: 65 536	Ja	Die maximale Menge an SSD-Speicherkapazität (in GiB), die Sie für alle Amazon FSx for OpenZFS-Dateisysteme in diesem Konto konfigurieren können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
OpenZFS-SSD-Speicherkapazität (pro Dateisystem)	us-west-1:131.072 af-south-1:131.072 ap-northeast-3:131.072 ap-southeast-3:131.072 eu-south-1:131.072 eu-west-3:131.072 me-south-1:131.072 sa-east-1:131.072 Jede der anderen unterstützten Regionen: 524.288	Ja	Die maximale Menge an SSD-Speicherkapazität (in GiB), die Sie für ein Amazon FSx for OpenZFS-Dateisystem konfigurieren können.
OpenZFS-Sicherungen	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerinitiierten Backups für alle Amazon FSx for OpenZFS-Dateisysteme, die Sie in diesem Konto haben können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
OpenZFS-Festplatten-IOPS	Jede unterstützte Region: 400 000	Ja	Die Gesamtmenge der Festplatten-IOPS, die für alle Amazon FSx for OpenZFS-Dateisysteme in diesem Konto zulässig sind.
OpenZFS-Dateisysteme	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon FSx for OpenZFS-Dateisystemen, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Von OpenZFS bereitgestellte SSD-Lese-Cache-Speicherkapazität	us-east-1: 262 144 us-east-2: 262 144 us-west-2: 262 144 Jede der anderen unterstützten Regionen: 65 536	Ja	Die maximale Menge an bereitgestellter SSD-Lese-Cache-Speicherkapazität (in GiB), die Sie für alle Amazon FSx for OpenZFS-Dateisysteme in diesem Konto konfigurieren können.
OpenZFS-Durchsatzkapazität	Jede unterstützte Region: 10 240	Ja	Die Gesamtmenge der Durchsatzkapazität (in MBps), die für alle Amazon FSx for OpenZFS-Dateisysteme in diesem Konto zulässig ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Windows-HDD-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 524 288	Ja	Die maximale Menge an Festplattenspeicherkapazität (in GiB), die für alle Dateisysteme von Amazon FSx für Windows File Server in diesem Konto zulässig ist.
Windows-SSD-Speicherkapazität	Jede unterstützte Region: 524 288	Ja	Die maximale SSD-Speicherkapazität (in GiB) für alle Dateisysteme von Amazon FSx für Windows File Server, die Sie in diesem Konto haben können.
Windows-Backups	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerinitiierten Backups für alle Dateisysteme von Amazon FSx für Windows File Server, die Sie in diesem Konto haben können.
Windows-Dateisysteme	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon FSx for Windows Server-Dateisystemen, die Sie in diesem Konto erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Windows-Durchsatzkapazität	Jede unterstützte Region: 10 240	Ja	Die Gesamtmenge der Durchsatzkapazität (in MBps), die für alle Amazon FSx für Windows-Dateisysteme in diesem Konto zulässig ist.
SSD-IOPS insgesamt in Windows	Jede unterstützte Region: 500 000	Ja	Die Gesamtmenge der SSD-IOPS, die für alle Dateisysteme von Amazon FSx für Windows File Server zulässig sind, die Sie in diesem Konto haben können.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- FSx für Lustre-Kontingente im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch
- FSx für ONTAP-Kontingente im FSx for ONTAP-Benutzerhandbuch
- FSx für OpenZFS-Kontingente im Benutzerhandbuch für OpenZFS FSx
- FSx für Windows-Kontingente im Amazon FSx for Windows File Server-Benutzerhandbuch

Endpunkte und Kontingente von Amazon GameLift Servers

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Note**
>
> In der folgenden Tabelle mit den Service-Endpunkten sind die Regionen aufgeführt AWS-Regionen , die als Flottenheim-Regionen von Amazon GameLift Server verfügbar sind. Weitere Informationen zur regionalen Verfügbarkeit von Amazon GameLift Serverfunktionen, einschließlich Flotten mit mehreren Standorten, entfernten Standorten und Local Zones, finden Sie unter Amazon GameLift Server-Servicestandorte.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

UDP-Ping-Beacon-Endpunkte

Mit den UDP-Ping-Beacons von Amazon GameLift Servers können Sie die Netzwerklatenz zwischen Ihren Spielern und AWS Standorten messen. Sie können diese UDP-Ping-Beacon-Endpunkte

verwenden, um Latenzdaten zu sammeln und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Hosting-Standorte Ihren Spielern das beste Spielerlebnis bieten. In der folgenden Tabelle sind die UDP-Ping-Beacon-Endpunkte aufgeführt, die für jeden AWS Standort und jede lokale Zone verfügbar sind, die Amazon GameLift Servers unterstützt.

UDP-Ping-Beacons nach Standort

Name des Standorts	Ortscode	Endpunkt	Protokoll	IPv6 Support
Nordamerika				
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Ja
USA Ost (Ohio)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	Ja
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	Ja
USA West (Oregon)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Ja
Kanada (Zentral)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Local Zones in den USA				
USA West (Los Angeles)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Ja
USA Ost (Chicago)	us-ost-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Nein
USA Ost (Houston)	us-ost-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Nein

Name des Standorts	Ortscode	Endpunkt	Protokoll	IPv6 Support
USA Ost (Dallas)	us-ost-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Nein
USA West (Denver)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Nein
USA Ost (Atlanta)	us-ost-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Nein
USA West (Phoenix)	us-west-2-Phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Nein
USA Ost (Kansas City)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Nein
Südamerika				
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Europa				
Europa (Irland)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Europa (London)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	Ja
Europa (Paris)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	Ja
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Europa (Mailand)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	Ja

Name des Standorts	Ortscode	Endpunkt	Protokoll	IPv6 Support
Europa (Stockholm)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik				
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Singapore)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	Ja
Asien-Pazifik (Tokyo)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Naher Osten				
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	Ja

Name des Standorts	Ortscode	Endpunkt	Protokoll	IPv6 Support
Afrika				
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	Ja
Afrika (Lagos)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	Nein

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aliase pro Region	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Aliasnamen, die pro Region zulässig ist.
Überall Flotten pro Region	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Anywhere-Flotten (in beliebigem Status) pro Region.
Build-Kapazität	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Kapazität (in Gigabyte), die für alle hochgeladenen Spiele-Builds zusammen pro Region verfügbar ist. Um Speicherplatz freizugeben, löschen Sie ungenutzte Builds nach Bedarf.
Build pro Region	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Spielserver-Builds (mit beliebigem Status) pro Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rechenleistung pro Anywhere-Flotte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl registrierter Rechenres sourcen, die pro Anywhere-Flotte zulässig sind.
Benutzerdefinierte Standorte pro Region	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Standorten, die pro Region zulässig sind.
Spieleservergruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Spielserver-Gruppen pro Region.
Spieleserver pro Spiel und Servergru ppe	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Spielservern pro Spielserver-Gruppe..
Größe der Protokolldatei für Spielsitz ungen	Jede unterstüt zte Region: 200 Megabyte	Nein	Die maximal zulässige Dateigröße (in Megabyte) für Spielsitzungsproto kolle, die am Ende einer Spielsitzung auf GameLift Amazon-Server hochgeladen werden.
Spielsitzungswarteschlangen pro Region	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Warteschl angen für Spielsitzungen pro Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Schlüssel-Wert-Paare pro Zeichenfolge zur doppelten Zuordnung des Spielerat tributs	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der Schlüssel-Wert-Paare in einer Zeichenfolge zur doppelten Zuordnung (SDM) des Spielerat tributs.
Standorte in einer Flotte pro Region	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Standorten (mit beliebigem Status) pro Region.
EBS-Volumen für die verwaltete EC2 Flotte	Jede unterstüt zte Region: 50 Gigabyte	Ja	Die bereitgestellte EBS-Volumekapazität (in Gigabyte) für verwaltete Flotteninstanzen. EC2
Verwaltete Flotten pro Region EC2	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl verwalteter EC2 Flotten (in beliebigem Status) pro Region.
Matchmaking-Konfigurationen pro Region	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl der Matchmaki ng-Konfigurationen pro Region.
Matchmaking-Regelsätze pro Region	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximal zulässige Anzahl der Matchmaking-Regelsätze pro Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Höchstzahl NewGameSessionsPer Creator pro Flottenkonfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl neuer Spielsitzungen pro Ersteller, die in der Konfiguration der Ressourcenrichtlinie einer Flotte erlaubt sind.
Maximum PolicyPeriodInMinutes pro Flottenkonfiguration	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Der maximale Zeitraum (in Minuten), der in der Konfiguration der Ressourcenrichtlinie einer Flotte erlaubt ist.
Spielerattribute pro Matchmaking-Spieler	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Spielerattributen für jeden Spieler in einem Matchmaking-Ticket.
Timeout für Spielersitzungen	Jede unterstützte Region: 60 Sekunden	Ja	Die maximale Zeit (in Sekunden) für das Timeout einer reservierten Spielersitzung, bis eine gültige Spielerverbindung hergestellt ist.
Spielersitzungen pro Spielsitzung	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Spielersitzungen, die einer Spielsitzung beitreten können.
Spieler pro Matchmaking-Ticket	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Spielern, die in ein Matchmaking-Ticket aufgenommen werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Warteschlangenziele pro Spielsitzungswarteschlange	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Warteschlangenzielen pro Warteschlange für Spielsitzungen.
Kapazität des Skripts	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Kapazität (in Gigabyte), die für alle hochgeladenen Skripte zusammen pro Region verfügbar ist. Um Speicherplatz freizugeben, löschen Sie ungenutzte Builds nach Bedarf.
Skripte pro Region	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximal zulässige Anzahl von Spielserver-Skripten pro Region.
Serverprozesse pro Instanz (Server SDK v3 und höher)	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Serverprozesse, die auf einer einzelnen Instance ausgeführt werden können, wenn das Server-SDK für Amazon GameLift Servers Version 3 oder höher verwendet wird.
Zeichenfolgen pro Matchmaking-Spielerattribut-Zeichenfolgenliste	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichenfolgen in einer Matchmaking-Spielerattribut-Zeichenfolgenliste (SL).

Amazon GameLift Streams-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Note**
>
> In der folgenden Tabelle mit den Service-Endpunkten sind diejenigen aufgeführt AWS-Regionen , die als primäre Standorte von Amazon GameLift Streams verfügbar sind. Zusätzliche Regionen sind als abgelegene Standorte verfügbar. Weitere Informationen zur regionalen Verfügbarkeit von Amazon GameLift Streams-Funktionen, einschließlich Stream-Gruppen mit mehreren Standorten und entfernten Standorten, finden Sie unter Regionen, Kontingente und Einschränkungen im Amazon GameLift Streams-Entwicklerhandbuch.

Service-Endpunkte

Amazon GameLift Streams unterstützt Dual-Stack-Serviceendpunkte, sodass Kunden und Ressourcen mithilfe IPv6 von oder mit dem Service interagieren können. IPv4

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

In der folgenden Tabelle sind die GPU-Kontingente standardmäßig alle auf 0 gesetzt. Die für Ihr Konto angewendeten Kontingente können jedoch unterschiedlich sein. Um dies zu überprüfen, melden Sie sich bei Amazon GameLift Streams an AWS Management Console und öffnen Sie die Service-Kontingents-Konsole. Dort können Sie Ihre aktuellen Kontingente in der Spalte Angewendete Kontingentwerte auf Kontoebene überprüfen.

Um eine Erhöhung zu beantragen, wenden Sie sich an Ihren AWS Account Manager.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anwendungsgröße (GiB)	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Gesamtgröße (in GiB) einer Anwendung in diesem Konto. Beachten Sie, dass ein Gibibyte (GiB) 1024*1024*1024 Byte entspricht.
Anwendungen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungen, die Sie in diesem Konto erstellen können, pro Region. AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateien pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 30.000	Ja	Die maximale Anzahl von Dateien, die Sie in einer Anwendung haben können, in diesem Konto.
Gen4n GPUs, ap-northeast-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN4n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region ap-northeast-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN4n_High“.
Gen4n GPUs, eu-central-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN4n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region eu-central-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN4n_High“.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gen4n GPUs, eu-west-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN4n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region eu-west-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN4n_High“.
Gen4n GPUs, us-east-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN4n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region us-east-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN4n_High“.
Gen4n GPUs, us-east-2	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN4n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region US-East-2 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN4n_High“.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gen4n GPUs, US-West-2	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN4n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region US-West-2 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN4n_High“.
Gen5n GPUs, ap-northeast-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN5n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region ap-northeast-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN5n_High“.
Gen5n GPUs, eu-central-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN5n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region eu-central-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN5n_High“.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gen5n GPUs, eu-west-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN5n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region eu-west-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN5n_High“.
Gen5n GPUs, us-east-1	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN5n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region us-east-1 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN5n_High“.
Gen5n GPUs, us-east-2	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN5n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region US-East-2 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN5n_High“.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gen5n GPUs, US-West-2	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von GEN5n, die GPUs Sie diesem Konto in der Region US-West-2 für das Streaming zuweisen können. Einige Stream-Klassen unterstützen die Ausführung von mehr als einer Anwendung pro GPU, z. B. „GEN5n_High“.
Stream-Gruppen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Stream-Gruppen, die Sie in diesem Konto erstellen können, pro AWS Region. Eine Stream-Gruppe ist eine Sammlung von Rechenressourcen, die Ihre Anwendung an Endbenutzer streamen.

Endpunkte und Kontingente von Amazon S3 Glacier

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Archivgröße in GB.	Jede unterstützte Region: 40 000 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe eines Archivs.
Archivgröße.	Jede unterstützte Region: 4 Megabyte	Nein	Die Mindestgröße (in MB) eines Archivs (oder Teils davon).
Größe mehrteiliger Teile.	Jede unterstützte Region: 4 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) von Teilen, die bei einem mehrteiligen Upload zulässig ist.
Anzahl mehrteiliger Teile.	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Teilen, die bei einem mehrteiligen Upload zulässig ist.
Anzahl der zufälligen Wiederherstellungsanforderungen.	Jede unterstützte Region: 35	Nein	Die Anzahl der zufälligen Wiederherstellungsanforderungen pro PiB, die pro Tag gespeichert werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Tresor-Tags.	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die auf einen Tresor angewendet werden können.
Bereitgestellte Kapazitätseinheiten	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von bereitgestellten Kapazität seinheiten, die pro Konto erworben werden können.
Tresore pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tresoren, die ein Konto haben kann.

AWS Global Accelerator Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Dienstendpunkt (global)

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Zone von Amazon Route 53*
Region USA West (Oregon)	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
Region USA West (Oregon)	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kontoübergreifende Anlagen pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl kontenübergreifender Anlagen für jedes AWS Konto.
Benutzerdefinierte Routing-Beschleuniger pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Routing-Beschleunigern für jedes AWS Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Endpunktgruppen pro Accelerator	Jede unterstützte Region: 42	Nein	Die maximale Anzahl von Endpunktgruppen pro Accelerator.
Endpunktressourcen pro kontoüber greifender Anlage	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Endpunktressourcen pro kontoübergreifendem Anhang.
Endpunkte pro Endpunktgruppe – Application Load Balancer	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Application Load Balancern in einer Endpunktgruppe, die nur ALB-Endpunkte enthält.
Endpunkte pro Endpunktgruppe — Instanzen EC2	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von EC2 Instanzen in einer Endpunktgruppe, die nur EC2 Instanzendpunkte enthält.
Endpunkte pro Endpunktgruppe – Elastische IP-Adressen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von elastischen IP-Adressen in einer Endpunktgruppe, die nur Endpunkte mit elastischen IP-Adressen enthält.
Endpunkte pro Endpunktgruppe – Network Load Balancer	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Network Load Balancern in einer Endpunktgruppe, die nur NLB-Endpunkte enthält.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Endpunkte pro Endpunktgruppe – VPC-Subnetze	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von VPC-Subnetzen in einer Endpunktgruppe, die nur Subnetzendpunkte enthält.
Endpunkte pro Endpunktgruppe – mehr als ein Endpunkttyp	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Endpunkten in einer Endpunktgruppe, die mehr als einen Endpunkttyp enthält.
Listener pro Accelerator	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Listener für jeden Accelerator.
Port-Überschreibungen pro Endpunktgruppe	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Port-Überschreibungen für jede Endpunktgruppe.
Portbereiche pro Listener	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der Portbereiche für jeden Listener.
Hauptbenutzer pro kontoübergreifendem Anhang	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Prinzipalen pro kontoübergreifender Anlage.
Standardbeschleuniger pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Standardbeschleunigern für jedes AWS Konto.
Tags pro Accelerator	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der Tags für jeden Accelerator.

AWS Kontingente für globale Netzwerke für Transit-Gateways (Network Manager)

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
USA West	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Mailand)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Eine Liste der Kontingente finden Sie unter Kontingente für AWS globale Netzwerke für Transit Gateways im Benutzerhandbuch für AWS globale Netzwerke für Transit Gateways.

AWS Glue Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com glue-fips.us-west-2.api.aws glue-fips.us-west-2.amazonaws.com glue.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com glue.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Rechenkapazität für Ray-Worker-Instanzen in M- DPUs pro Konto.	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Datenverarbeitungseinheiten, die gleichzeitig von Ray-Jobs oder interaktiven Sitzungen in diesem Konto verwendet werden können. Die von einem Ray-Worker-Instance-Typ bereitgestellte Kapazität wird in speicheroptimierten Datenverarbeitungseinheiten (M-DPUs) gemessen.
Gleichzeitige Machine-Learning-Aufgabenausführungen pro Transformation	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgabenausführungen pro Machine Learning-Transformation für dieses Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Labeldateigröße	Jede unterstützte Region: 10 Megabyte	Ja	Die maximale Größe einer einzelnen Labeldatei, die importiert werden kann.
Maximaler DPUs Wert pro Entwicklungsendpunkt	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DPUs in Ihrem Entwicklungsendpunkt.
Max. Anzahl gleichzeitiger Evaluierungsläufe für den Regelsatz zur Datenqualität pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Testläufe für Regelsätze zur Datenqualität in Ihrem Konto.
Max. Anzahl gleichzeitiger Läufe von Empfehlungen für Datenqualitätsregelsätze pro Konto	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Läufe von Regelsatzempfehlungen zur Datenqualität in Ihrem Konto.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Auftragsausführungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Auftragsausführungen in Ihrem Konto.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Auftragsausführungen pro Auftrag	Jede unterstützte Region: 4 000	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Ausführungen eines Auftrags.
Max. Anzahl gleichzeitiger Generierungsläufe pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Generierungsläufe für Beobachtungen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Verbindung pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Verbindungen in Ihrem Konto.
Max. Anzahl an Regelsätzen für die Datenqualität pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Regelsätzen für die Datenqualität pro Konto.
Maximale Datenbanken pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl an Datenbanken in Ihrem Konto.
Maximale Datenbanken pro Katalog	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl an Datenbanken pro Katalog.
Maximaler Entwicklungsendpunkt pro Konto	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl an Entwicklungsendpunkten in Ihrem Konto.
Maximale Funktionen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Funktionen in Ihrem Konto.
Maximale Funktionen pro Datenbank	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Funktionen pro Datenbank.
Maximale Aufträge pro Konto	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl an Aufträgen in Ihrem Konto.
Maximale Aufträge pro Auslöser	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Aufträgen, die ein Trigger starten kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Partitionen pro Konto	Jede unterstützte Region: 20 000 000	Ja	Die maximale Anzahl an Partitionen in Ihrem Konto.
Maximale Partitionen pro Tabelle	Jede unterstützte Region: 10 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Partitionen pro Tabelle.
Maximale Sicherheitskonfigurationen pro Konto	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Die maximale Anzahl der Sicherheitskonfigurationen in Ihrem Konto.
Maximal verbrauchte freie Rechenkapazität in Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) pro Konto.	Jede unterstützte Region: 4 000	Ja	Die maximale freie Rechenkapazität in Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die Sie gleichzeitig in Ihrem Konto verwenden können.
Maximale Tabellenversionen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl an Tabellenversionen in Ihrem Konto.
Maximale Tabellenversionen pro Tabelle	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl an Tabellenversionen pro Tabelle.
Maximale Tabellen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl an Tabellen in Ihrem Konto.
Maximale Tabellen pro Datenbank	Jede unterstützte Region: 200 000	Ja	Die maximale Anzahl an Tabellen pro Datenbank.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Max. Aufgabe DPUs pro Konto	us-east-1: 1 000 us-east-2: 1 000 us-west-2: 1 000 ap-northeast-1: 1 000 ap-southeast-2: 1 000 eu-west-1: 1 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 500	Ja	Die maximale Rechenkapazität in Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die Sie gleichzeitig in Ihrem Konto verwenden können.
Maximale Auslöser pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Auslösern in Ihrem Konto.
Maximal zulässige Anzahl von Anfragen zur Fertigstellung während des Fluges pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen zur Fertigstellung während des Fluges, die pro Konto zulässig sind
Anzahl der Schemaregistrierungen.	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Schemaregistern pro AWS Region für dieses Konto.
Anzahl der Schemaversionen.	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Schemaversionen pro AWS Region für dieses Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Aufgaben mit Spaltenstatistiken, die gleichzeitig pro Konto ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Aufgaben mit Spaltenstatistiken, die gleichzeitig in Ihrem Konto ausgeführt werden.
Anzahl der Crawler pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Crawlern in Ihrem Konto.
Anzahl gleichzeitig ausgeführter Crawler pro Konto	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl an gleichzeitig ausführbaren Crawlern in Ihrem Konto.
Anzahl der Integrationen	us-east-1: 40 us-west-2: 40 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Integrationen pro AWS Region für dieses Konto.
Anzahl der Machine-Learning-Transformationen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Machine-Learning-Transformationen für dieses Konto.
Anzahl der Metadaten-Schlüsselwertpaare pro Schemaversion.	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Schemaversion-Metadaten-Schlüsselwertpaaren pro Schemaversion.
Anzahl der Workflows	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Workflows in Ihrem Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtzahl der gleichzeitigen Machine-Learning-Aufgabenausführungen für Transformationen pro Konto	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die Gesamtzahl an gleichzeitigen Machine-Learning-Transformationsaufgaben für Machine-Learning-Transformationen für dieses Konto.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue im AWS GovCloud (US) -Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente für Amazon Managed Grafana

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Amazon Managed Grafana verfügt über die folgenden Kontingente.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Workspaces	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Workspaces, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Rate der AssociateLicense Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von AssociateLicense Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateWorkspace Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateWorkspace Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteWorkspace Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteWorkspace Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeWorkspace Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeWorkspace Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeWorkspaceAuthentication Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeWorkspaceAuthentication Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DisassociateLicense Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DisassociateLicense Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListPermissions Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListPermissions Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListWorkspaces Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListWorkspaces Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdatePermissions Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdatePermissions Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateWorkspace Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateWorkspace Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateWorkspaceAuthenticati on Anfragen	Jede unterstüt zte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateWorkspaceAut hentication Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Darüber hinaus verfügt Amazon Managed Grafana über die folgenden Kontingente innerhalb jedes Workspaces

Ressource	Einstellbar	Standardkontingent
Benachrichtigungen Die Anzahl der Regeln pro Workspace in der klassischen Warnung oder die Anzahl der Regelinstanzen pro	Nein	100 pro Workspace.

Ressource	Einstellbar	Standardkontingent
Workspace in der Grafana-Warnung.		
Dashboards	Nein	2 000 pro Workspace.
Datenquellen	Nein	2 000 pro Workspace.
Timeout für die Datenquelle	Nein	60 Sekunden.
Benutzer	Nein	10 000 bereitgestellt, 500 gleichzeitig pro Workspace.
API-Schlüssel	Nein	100 pro Workspace.
Dienstkonten	Nein	100 pro Workspace.
Servicekonto-Tokens Aktive Token und abgelaufene Token werden auf dieses Kontingent angerechnet. Löschen Sie Token, um sie aus dem Kontingent zu entfernen.	Nein	100 pro Workspace.
Netzwerkzugriffskontrolle: Präfixlisten	Nein	5 pro Arbeitsbereich.
Netzwerkzugriffskontrolle: IP-Adressbereiche	Nein	100 pro Präfixliste.
Netzwerkzugriffskontrolle: VPC-Endpunkte	Nein	5 pro Arbeitsbereich.

AWS Glue DataBrew Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Jobs pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aufträgen, die Sie in diesem AWS Konto gleichzeitig ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die Sie in diesem AWS Konto erstellen können.
Jobs pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Jobs, die Sie in diesem AWS Konto erstellen können.
Knotenkapazität pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Knoten, die für Jobs verfügbar sind, die in diesem AWS Konto ausgeführt werden.
Öffnen Sie Projekte pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Projekten, die Sie in diesem AWS Konto gleichzeitig öffnen können.
Projekte pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Projekten, die Sie in diesem AWS Konto erstellen können.
Rezepte pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Rezepten, die Sie in diesem AWS Konto erstellen können.
Regeln pro Regelsatz	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regeln, die Sie in einem Regelsatz haben können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regelsätze pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regelsätzen, die Sie in diesem Konto erstellen können. AWS
Regelsätze pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regelsätzen, die Sie für einen Datensatz erstellen können.
Zeitpläne pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Zeitplänen, die Sie in diesem AWS Konto erstellen können.
Versionen pro Rezept	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Versionen, die Sie für ein Rezept erstellen können.

AWS Ground Station Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Singapur)				
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Konfigurationslimit	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl an Konfigurationen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Vorlaufzeit des Kontakts	Jede unterstützte Region: 7	Ja	Maximal zulässige Vorlaufzeit für die Terminierung eines Kontakts in Tagen
Datenfluss-Endpunktgruppen-Limit	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl an Datenfluss-Endpunktgruppen.
Datenfluss-Endpunkte pro Gruppenlimit	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximal zulässige Anzahl an Datenfluss-Endpunkten pro Gruppe.
Das Ephemeriden-Limit wurde aktiviert	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Maximale Anzahl aktiviert er, vom Kunden bereitges tellter Ephemeriden pro Satellit.
Gültigkeitslimit für Ephemeris	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von vom Kunden bereitges tellten Ephemeriden, die gleichzeitig validiert werden.
Maximale Kontaktdauer	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximal zulässige Kontaktdauer in Minuten
Missionsprofil-Limits	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl an Missionsp rofilen.
Limit für geplante Kontakte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximal zulässige Anzahl an terminierten Kontakten
Limit für geplante Minuten	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximal zulässige Anzahl an geplanten Minuten

GuardDuty Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Detektoren	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Detektorressourcen, die Sie pro AWS Konto und Region erstellen können.
Filter	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von gespeicherten Filtern pro AWS Konto und Region.
Aufbewahrungszeitraum für Ergebnisse	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Die maximale Anzahl von Tagen, die ein Ergebnis aufbewahrt wird. Die Ergebnisse werden nach 90 Tagen gelöscht.
Mitgliedskonten nach Einladung	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedskonten, die auf Einladung mit einem GuardDuty Administr atorkonto verknüpft werden können.
Mitgliedskonten über AWS Organizat ions	Jede unterstützte Region: 50 000	Nein	Ihr aktuelles Kontingen t für Mitgliedskonten bei AWS Organizations zeigt die standardmäßige maximale Anzahl von Mitgliedskonten an, die Sie über AWS Organizat ions einem Administr ator zuordnen können, einschließlich Mitgliede rn, die auf Einladung hinzugefügt wurden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Die Anzahl der über AWS Organizations hinzugefügten GuardDuty Mitgliedskonten darf die Gesamtzahl der Mitglieds konten in Ihrer Organisat ion nicht überschreiten.
Threat-Intelligence-Sätze	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Anzahl von Bedrohungsinformat ionen, die Sie pro AWS Konto und Region hinzufügen können.
Vertrauenswürdige IP-Sätze	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl vertrauenswürdiger IP-Sets, die Sie pro AWS Konto und Region hinzufügen können.

AWS Health Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf die AWS Health API im AWS Health Benutzerhandbuch.

Servicekontingente

Dieser Service hat keine Quotas.

AWS HealthImaging Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Wenn Sie HTTP-Anfragen zum Aufrufen von AWS HealthImaging API-Aktionen verwenden, müssen Sie je nach aufgerufenen Aktionen zwei verschiedene Endpunkte verwenden. Das folgende Menü listet die verfügbaren Dienstendpunkte für HTTP-Anfragen und die von ihnen unterstützten Aktionen auf.

Unterstützte API-Aktionen für HTTP-Anfragen

Mithilfe von HTTP-Anfragen sind die folgenden Datenspeicher -, Import - und Tagging-Aktionen über den Endpunkt zugänglich:

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- DICOMImportJob starten
- DICOMImportJob bekommen
- DICOMImportJobs auflisten
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

Mithilfe von HTTP-Anfragen sind die folgenden Laufzeitaktionen über den Endpunkt zugänglich:

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl gleichzeitiger CopyImageSet Anfragen pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger CopyImageSet Anfragen pro Datenspeicher in der aktuellen Region AWS
Maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteImageSet Anfragen pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger DeleteImageSet Anfragen pro Datenspeicher in der aktuellen Region AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateImageSetMetadata Anfragen pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger UpdateImageSetMetadata Anfragen pro Datenspeicher in der aktuellen Region AWS
Maximale Anzahl gleichzeitiger Importaufträge pro Datenspeicher	ap-southeast-2:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Importaufträge pro Datenspeicher in der aktuellen Region AWS
Maximale Anzahl von Datenspeichern	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Datenspeicher in der aktuellen AWS Region
Maximale Anzahl von Dateien, die pro CopyImageSet Anfrage kopiert werden ImageFrames dürfen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Kopien, die pro CopyImageSet Anfrage in der aktuellen AWS Region kopiert werden ImageFrames dürfen
Maximale Anzahl von Dateien in einem DICOM-Importauftrag	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Dateien in einem DICOM-Importauftrag in der aktuellen Region AWS
Maximale Anzahl verschachtelter Ordner in einem DICOM-Importauftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl verschachtelter Ordner in einem DICOM-Importauftrag in der aktuellen Region AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Größenbeschränkung für Payloads (in KB) wurde akzeptiert von UpdateImageSetMetadata	Jede unterstützte Region: 10 Kilobyte	Ja	Die maximale Nutzlastgrößenbeschränkung (in KB), die von der aktuellen UpdateImageSetMetadata Region akzeptiert wird AWS
Maximale Größe (in GB) aller Dateien in einem DICOM-Importauftrag	Jede unterstützte Region: 10 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) aller Dateien in einem DICOM-Importauftrag in der aktuellen Region AWS
Maximale Größe (in GB) jeder DICOM P10-Datei in einem DICOM-Importauftrag	Jede unterstützte Region: 4 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) jeder DICOM P10-Datei im DICOM-Importauftrag in der aktuellen Region AWS
Maximale Größenbeschränkung (in MB) ImageSetMetadata pro Import, Kopie und UpdateImageSet	Jede unterstützte Region: 50 Megabyte	Ja	Die maximale Größenbeschränkung (in MB) ImageSetMetadata pro Import, Kopie und UpdateImageSet in der aktuellen AWS Region

AWS HealthLake Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Zeichen in einer medizinischen Notiz	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer einzelnen medizinischen Notiz innerhalb des DocumentReference Ressourcentyps (POST/PUT-Anfragen).
Anzahl gleichzeitiger Start FHIRExport Job-Jobs	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Start FHIRExport Job-Jobs.
Anzahl gleichzeitiger Start FHIRImport Job-Jobs	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Start FHIRImport Job-Jobs.
Anzahl der Datenspeicher pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die standardmäßige maximale Anzahl aktiver Datenspeicher pro Konto.
Anzahl der Dateien in einem FHIRImport Startjob	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Dateien in einem FHIRImport Startjob.
Anzahl der Ressourcen pro Paket	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Ressourcen, die in einer Bundle-Anfrage zulässig sind.
Rate der FHIRExport Stornierungsanfragen mit DELETE pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen zum Abbrechen von FHIRExport Job mit DELETE, die Sie

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der Anfragen zum Erstellen von FHIRDatastore Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von FHIRDatastore Erstellungsanfragen, die Sie pro Minute und Konto stellen können.
Rate der FHIRDatastore Löschanfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von FHIRDatastore Löschanfragen, die Sie pro Minute und Konto stellen können.
Rate der FHIRDatastore Describe-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von FHIRDatastore Describe-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der FHIRExport Describe-Job-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von FHIRExport Describe-Job-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der FHIRExport Describe-Job-Anfragen mit GET pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von FHIRExport Describe-Job-Anfragen mit GET, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der FHIRImport Describe-Job-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von FHIRImport Describe-Job-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der Discovery-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Discovery-Anfragen, die Sie pro Minute und Konto stellen können.
Rate der GET-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 6 000	Ja	Die maximale Anzahl von GET-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der GET-Anfragen pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl von GET-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Datenspeicher stellen können. Datenspeicher, die vor dem 21.8.2023 erstellt wurden, sind auf 100 Anfragen pro Sekunde begrenzt.
Rate der GetCapabilities Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetCapabilities Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der GetExportedFile Anfragen pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetExportedFile Anfragen, die Sie pro Sekunde pro Datenspeicher stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der FHIRDatastores Listenanfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von FHIRDatastores Listenanfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der List FHIRExport Jobs-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von List FHIRExport Jobs-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der List FHIRImport Jobs-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von List FHIRImport Jobs-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der ListTagsforResource Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsforResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der FHIRExport Start-Job-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Start FHIRExport Job-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der FHIRExport Start-Job-Anfragen mit GET pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Start FHIRExport Job-Anfragen mit GET, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der FHIRExport Start-Job-Anfragen mit POST pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Start FHIRExport Job-Anfragen mit POST, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der FHIRImport Start-Job-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Start FHIRImport Job-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der TagResource Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der UntagResource Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der WRITE-Anfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 6 000	Ja	Die maximale Anzahl von CREATE|UPDATE|DELETE-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der WRITE-Anfragen pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die maximale Anzahl von CREATE|UPDATE|DELETE-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Datenspeicher stellen können. Datenspeicher, die vor dem 21.8.2023 erstellt wurden, sind auf 300 Anfragen pro Sekunde begrenzt.
Rate der Suchanfragen mit GET pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Suchanfragen mit GET, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der Suchanfragen mit GET pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Suchanfragen mit GET, die Sie pro Sekunde und Datenspeicher stellen können.
Rate der Suchanfragen mit POST pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Suchanfragen mit POST, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Rate der Suchanfragen mit POST pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Suchanfragen mit POST, die Sie pro Sekunde und Datenspeicher stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der einzelnen importierten Datei	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer einzelnen Datei, die in einem FHIRImport Startjob enthalten ist.
Gesamtzahl der in die Warteschlange gestellten Massenexportaufträge pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Massenexportaufträgen in der Warteschlange pro Datenspeicher zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Gesamtzahl der in der Warteschlange befindlichen Massenimportaufträge pro Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Massenimportaufträgen in der Warteschlange pro Datenspeicher zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Gesamtgröße des Importauftrags	Jede unterstützte Region: 500 Gigabyte	Ja	Die maximale Größe (in GB) aller im Importauftrag enthaltenen Dateien.

Servicequotas und Endpunkte für AWS HealthOmics

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

HealthOmics stellt separate API-Endpunkte für die Speicher-, Analyse- und Workflow-Dienste bereit. Der Abschnitt API-Kontingente im HealthOmics Benutzerhandbuch enthält eine Liste der API-Operationen für jeden Dienst. Die API-Endpunkte verwenden die folgenden Servicecodes:

Service	Service-Code
HealthOmics Analytik	Analytik
HealthOmics Speicher	storage
HealthOmics Arbeitsabläufe	Workflows

Die resultierenden API-Endpunkte haben die folgende Struktur:

```
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
workflows-omics.region.amazonaws.com
```

Für Regionen, die FIPS-API-Endpunkte unterstützen, haben die FIPS-Endpunkte die folgende Struktur:

```
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
```

In der folgenden Tabelle sind die API-Endpunkte für Regionen aufgeführt, in denen der Dienst verfügbar ist. HealthOmics

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Analytik: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com Speicher: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		Arbeitsabläufe: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS Analytik: analytics-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Lager: storage-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com	
USA West (Oregon)	us-west-2	Analytik: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com Speicher: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS Analytik: analytics-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Lager: storage-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	Analytik: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Speicher: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Analytik: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com Speicher: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	Analytik: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com Speicher: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	Analytik: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com Speicher: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	Analytik: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com Speicher: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com Arbeitsabläufe: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Kontingente für AWS HealthOmics

Ihr AWS Konto enthält zunächst die Standardkontingente für den HealthOmics Service in jeder Region. Sie können Erhöhungen für einige Kontingente beantragen und andere Kontingente können nicht erhöht werden.

Um die Kontingente anzuzeigen, öffnen Sie die Konsole Service Quotas. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS -Services und dann HealthOmics aus.

Informationen zur Erhöhung eines Kontingents finden Sie unter Anfordern einer Kontingenterhöhung im Benutzerhandbuch zu Service Quotas. Wenn das Kontingent unter Service Quotas noch nicht in verfügbar ist, verwenden Sie das Formular zur Erhöhung des Service-Limits.

In der folgenden Tabelle sind die Standardwerte für jedes HealthOmics Kontingent aufgeführt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Analytik — Maximale Anzahl an Speichern von Anmerkungen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Annotationsspeicherrn in der aktuellen AWS Region
Analytics — Maximale Anzahl gleichzeitiger Importjobs für Varianten- oder Annotationsspeicher	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Importjobs in der aktuellen Region AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Analytik — Maximale Anzahl von Dateien pro Variante für den Importjob	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Dateien pro Varianten importjob in der aktuellen AWS Region
Analytik — Maximale Anzahl der Anteile pro Annotationsspeicher	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Shares pro Annotatio nsspeicher in der aktuellen AWS Region
Analytik — Maximale Anzahl von Shares pro Variantenspeicher	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Shares pro Varianten speicher in der aktuellen AWS Region
Analytics — Maximale Größe jeder Datei in einem Variantenimport-Job	Jede unterstüt zte Region: 20 Gigabyte	Ja	Die maximale Größe einer Datei in einem Variantenimportjob in der aktuellen AWS Region
Analytik — Maximale Größe jeder Datei in einem Importjob für Anmerkungen	Jede unterstüt zte Region: 20 Gigabyte	Ja	Die maximale Größe einer Datei in einem Importauftrag für Anmerkungen in der aktuellen AWS Region
Analytik — Maximale Anzahl an Variantenspeichern	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Variantengeschäfte n in der aktuellen AWS Region
Analytics — Maximale Anzahl an Versionen pro Annotationsspeicher	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Versionen pro Annotationsspeicher in der aktuellen AWS Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Speicher — Maximale Anzahl gleichzeitiger Read-Set-Aktivierungsjobs	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Readset-Aktivierungsjobs in der aktuellen Region AWS
Speicher — Maximale Anzahl gleichzeitiger Sequenz- und Referenzspeicher-Exportaufträge	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Exportaufträge aus einer Sequenz oder einem Referenzspeicher in der aktuellen Region AWS
Speicher — Maximale Anzahl gleichzeitiger Sequenz- oder Referenzspeicher-Importaufträge	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Importaufträge für eine Sequenz oder einen Referenzspeicher in der aktuellen Region AWS
Speicher — Maximale Anzahl von Lesesätzen pro Sequenzspeicher	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Lesesätzen in einem Sequenzspeicher in der aktuellen AWS Region
Speicher — Maximale Anzahl von Referenzen pro Referenzspeicher	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Referenzen in einem Referenzspeicher in der aktuellen AWS Region
Speicher — Maximale Anzahl von Sequenzspeichern	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Sequenzspeichern in der aktuellen AWS Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Workflows — Höchstzahl aktiv GPUs	Jede unterstützte Region: 12	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Benutzer GPUs in der aktuellen AWS Region. In us-east-1 und us-west-2 werden Anfragen zur Erhöhung der Quote für Werte bis zu 500 automatisch genehmigt.
Arbeitsabläufe — Maximal aktive v CPUs	us-east-1:100.000 US-West-2 :100.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 3.000	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver V CPUs in der aktuellen AWS Region. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents für Werte bis zu 200.000 werden automatisch genehmigt.
Workflows — Maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver Läufe mithilfe von dynamischem Run-Speicher	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl aktiver Läufe mit dynamischem Run-Speicher in der aktuellen AWS Region. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents für Werte bis zu 200 werden automatisch genehmigt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Workflows — Maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver Läufe unter Verwendung von statischem Run-Speicher	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl aktiver Läufe mit statischem Run-Speicher in der aktuellen AWS Region. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents für Werte bis zu 50 werden automatisch genehmigt.
Workflows — Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben pro Lauf	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufgaben in jeder Ausführung in der aktuellen AWS Region. In us-east-1 und us-west-2 werden Quotenerhöhungsanträge für Werte bis zu 100 automatisch genehmigt.
Workflows — Maximale Ausführungsdauer	Jede unterstützte Region: 604.800 Sekunden	Ja	Die maximale Workflow-Ausführungsdauer in der aktuellen AWS Region.
Workflows — Maximale Anzahl von Durchläufen (aktiv oder inaktiv)	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Läufen (aktiv oder inaktiv) in der aktuellen AWS Region.
Workflows — Maximale Anzahl von Anteilen pro Workflow	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Shares pro Workflow in der aktuellen AWS Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Workflows — Maximale statische Laufspeicherkapazität pro Lauf	Jede unterstützte Region: 9.600	Ja	Die maximale statische Laufspeicherkapazität in Gibibyte (GiB) für jeden Lauf in der aktuellen AWS Region. In us-east-1 und us-west-2 werden Anfragen zur Erhöhung der Quote für Werte bis zu 50.000 automatisch genehmigt.
Workflows — Maximale Anzahl an Arbeitsabläufen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Workflows in der aktuellen AWS Region.
Workflows — Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den Vorgang StartRun	Jede unterstützte Region: 0.1	Ja	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für den StartRun Vorgang in der aktuellen AWS Region. Anfragen zur Erhöhung des Kontingents für Werte bis zu 1 werden automatisch genehmigt.

Informationen zu Kontingenten für API-Operationen finden Sie unter Kontingente im HealthOmics Benutzerhandbuch.

AWS Identity and Access Management Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugriffsschlüssel pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von Zugriffsschlüsseln, die Sie für einen IAM-Benutzer erstellen können.
Von Kunden verwaltete Richtlinien pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl der vom Kunden verwalteten Richtlinien, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Gruppen pro Konto	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl der IAM-Gruppen, die Sie in diesem Konto erstellen können.
IAM-Gruppen pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der IAM-Gruppen, zu denen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Sie einen IAM-Benutzer hinzufügen können.
Identitätsanbieter pro IAM-SAML-Anbieterobjekt	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Identitätsanbietern (IdPs), die Sie einem IAM-SAML-Provider-Objekt hinzufügen können.
Instance-Profile pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der Instance-Profile, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Schlüssel pro SAML-Anbieter	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Schlüsseln, die Sie einem SAML-Anbieter zuweisen können.
MFA-Geräte pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Anzahl von MFA-Geräten, die Sie für einen IAM-Benutzer konfigurieren können.
Verwaltete Richtlinien pro Gruppe	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von durch IAM verwalteten Richtlinien, die Sie einer IAM-Gruppe zuordnen können.
Verwaltete Richtlinien pro Rolle	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von durch IAM verwalteten Richtlinien, die Sie einer IAM-Rolle zuordnen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verwaltete Richtlinien pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von durch IAM verwalteten Richtlinien, die Sie einem IAM-Benutzer zuordnen können.
Länge der verwalteten Richtlinie	Jede unterstützte Region: 6 144	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer durch IAM verwalteten Richtlini e.
OpenId Anbieter pro Konto verbinden	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von OpenID-Connectoren, die für ein AWS Konto zulässig sind.
Länge der Vertrauensrichtlinie für Rollen	Jede unterstützte Region: 2 048	Ja	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer IAM-Rollen-Vertrauensrichtl inie.
Rollen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der IAM-Rollen, die Sie in diesem Konto erstellen können.
SAML-Anbieter pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der SAML-Anbieter, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Öffentliche SSH-Schlüssel pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von öffentlichen SSH-Schlüsseln, die Sie einem IAM-Benutzer zuweisen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Serverzertifikate pro Konto	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Serverzertifikaten, die Sie in diesem Konto speichern können.
Signaturzertifikate pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von Signaturzertifikaten, die Sie für einen IAM-Benut zer hochladen können.
Tags pro Rolle	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der Tags, die Sie einer IAM-Rolle zuweisen können.
Tags pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der Tags, die Sie einem IAM-Benutzer zuweisen können.
Benutzer pro Konto	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von IAM-Benutzern, die Sie für Ihr AWS Konto erstellen können.
Version pro verwalteter Richtlinie	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Versionen, die Sie in einer von IAM verwaltet en Richtlinie in diesem Konto speichern können, bevor Sie eine vorhanden e Version überschreiben müssen.

Weitere Informationen zu IAM-Kontingenten finden Sie unter IAM und AWS STS Kontingente im IAM-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von IAM Access Analyzer

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugriffsvorschauen pro Analyzer pro Stunde	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zugriffsvorschauen pro Analysator pro Stunde.
Analysator auf Kontoebene	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Analyzern auf Kontoebene, die pro Analyzertyp,

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			pro AWS Konto und Region erstellt werden können.
Archivregeln pro Analyzer	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Archivierungsregeln pro Analysator.
CloudTrail Protokolldateien, die pro Richtliniengenerierung verarbeitet wurden	Jede unterstützte Region: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl von CloudTrail Protokoll dateien, die pro Richtlini engenerierung verarbeitet werden können.
Generieren von Richtlinien	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Richtlini enerstellungen.
Analysator auf Organisationsebene	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Analysatoren auf Organisationsebene, die pro Analyzertyp, AWS Konto und Region erstellt werden können.
CloudTrail Datengröße bei der Richtlini engenerierung	Jede unterstüt zte Region: 25 Gigabyte	Nein	Die maximale CloudTrail Datengröße pro Richtlini engenerierung.
CloudTrail Zeitraum der Richtlini engenerierung	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Der maximale CloudTrai l Zeitraum in Tagen, den Sie bei der Generieru ng einer Richtlinie auswählen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Richtliniengenerationen pro Tag	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-southeast-3: 5 eu-south-1: 5 me-south-1: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Richtlinienerstellungen pro Tag.

AWS IAM Identity Center Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

IAM Identity Center

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Identity Store

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße der SAML 2.0-Zertifikate von Service Providern (im PEM-Format)	Jede unterstützte Region: 2 Kilobyte	Nein	Die maximale Dateigröße (in KB) von SAML 2.0-Zertifikaten von Service Providern (im PEM-Format).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl unterstützter Gruppen in IAM Identity Center	Jede unterstützte Region: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl unterstützter Gruppen in IAM Identity Center.
Anzahl der in IAM Identity Center zulässigen Berechtigungssätze	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die Standardanzahl der Berechtigungssätze in IAM Identity Center.
Anzahl der pro Konto zulässigen Berechtigungssätze AWS	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die Standardanzahl der erlaubten Berechtigungssätze pro AWS Konto.
Anzahl der eindeutigen Gruppen, die zum Auswerten der Berechtigungen für einen Benutzer verwendet werden können	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl der eindeutigen Gruppen, die zum Auswerten der Berechtigungen für einen Benutzer verwendet werden können. Bevor die verfügbaren AWS Benutzerkonten und Anwendungssymbole im AWS Zugriffsportal angezeigt werden, bewertet IAM Identity Center die effektiven Berechtigungen der Benutzer anhand ihrer Gruppenmitgliedschaften.
Anzahl unterstützter Benutzer in IAM Identity Center	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die Standardanzahl unterstützter Benutzer in IAM Identity Center.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtzahl der AWS Konten oder Anwendungen, die konfiguriert werden können	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Die standardmäßige Gesamtzahl der AWS Konten oder Anwendungen (Gesamtzahl zusammen), die konfiguriert werden können. Sie können beispielsweise 2 750 Konten und 250 Anwendungen konfigurieren, was insgesamt 3 000 Konten und Anwendungen ergibt.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS IAM Identity Center Kontingente im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere, Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)		rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Ressource	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Kombinierte Rate von Vertrauensanker-Anfragen	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für ListTrustAnchors CreateTrustAnchor, GetTrustAnchor, UpdateTrustAnchor, DeleteTrustAnchor, EnableTru	1 pro Sekunde	Ja

Ressource	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
	stAnchor, und DisableTrustAnchor Anfragen zusammen.		
Kombinierte Rate von Profilanfragen	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für ListProfiles CreateProfile, GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile, EnableProfile, und DisableProfile Anfragen zusammen.	1 pro Sekunde	Ja
Kombinierte Rate von Betreffanfragen	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für ListSubjects und GetSubject Anfragen zusammen.	1 pro Sekunde	Ja
Kombinierte Rate von Tagging-Anfragen	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für TagResource UntagResource, und ListTagsForResource Anfragen zusammen.	1 pro Sekunde	Ja
Kombinierte Rate von CRL-Anfragen	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für ListCrls GetCrl, ImportCrl, UpdateCrl, DeleteCrl, EnableCrl, und DisableCrl Anfragen zusammen.	1 pro Sekunde	Ja

Ressource	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Rate der CreateSession Anfragen	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für CreateSession Anfragen.	10 pro Sekunde	Ja
Vertrauensanker	Die maximale Anzahl der Vertrauensanker, die Sie in einem Konto erstellen können.	50	Ja
Profile	Die maximale Anzahl der Profile, die Sie in einem Konto erstellen können.	250	Ja
CRLs pro Vertrauensanker	Die maximale Anzahl von Zertifikatssperrlisten (CRLs), die Sie pro Vertrauensanker innerhalb eines Kontos erstellen können.	2	Nein
Zertifikate pro Vertrauensanker	Die maximale Anzahl von Zertifikaten (CRLs), die Sie pro Vertrauensanker innerhalb eines Kontos erstellen können.	2	Nein

Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Roles-Anywhere-Kontingente im IAM-Roles-Anywhere-Benutzerhandbuch.

AWS Systems Manager Incident Manager-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Incident-Manager-Vorfälle

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Incident-Manager-Kontakte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	
USA West (Oregon)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (London)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Incident-Manager-Vorfälle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
BatchGetIncidentFindings Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchGetIncidentFindings Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateReplicationSet Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateReplicationSet Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
CreateResponsePlan Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateResponsePlan Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
CreateTimelineEvent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateTimelineEvent Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
DeleteIncidentRecord Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteIncidentRecord Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
DeleteReplicationSet Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteReplicationSet Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteResourcePolicy Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteResourcePolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
DeleteResponsePlan Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteResponsePlan Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
DeleteTimelineEvent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteTimelineEvent Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
GetIncidentRecord Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetIncidentRecord Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
GetReplicationSet Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetReplicationSet Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetResourcePolicies Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetResourcePolicies Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
GetResponsePlan Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetResponsePlan Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
GetTimelineEvent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 30 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetTimelineEvent Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Vorfälle pro Reaktionsplan und Monat	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Vorfällen pro Reaktionsplan und Monat.
ListIncidentFindings Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListIncidentFindings Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListIncidentRecords Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListIncidentRecords Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
ListRelatedItems Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListRelatedItems Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
ListReplicationSets Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListReplicationSets Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
ListResponsePlans Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListResponsePlans Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
ListTagsForResource Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListTimelineEvents Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 30 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTimelineEvents Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
PutResourcePolicy Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutResourcePolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Regionen pro Replikationssatz	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von Regionen pro Replikation, die in diesem Konto festgelegt wurde.
Verwandte Elemente pro Vorfall	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von zugehörigen Elementen pro Vorfall.
Replikationssätze pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Replikationssätzen in diesem Konto.
StartIncident Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartIncident Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
TagResource Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Zeitplanereignisse pro Vorfall	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeitplanereignissen pro Vorfall.
UntagResource Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
UpdateDeletionProtection Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateDeletionProtection Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
UpdateIncidentRecord Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateIncidentRecord Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateRelatedItems Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateRelatedItems Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
UpdateReplicationSet Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateReplicationSet Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
UpdateResponsePlan Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateResponsePlan Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
UpdateTimelineEvent Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateTimelineEvent Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Incident-Manager-Kontakte

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AcceptPage API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von AcceptPage Anfragen pro Sekunde, die Sie

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
API-Drosselungskontingent für alle anderen Operationen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl aller anderen Operation sanforderungen pro Sekunden, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Kontaktwege pro Stufe	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Kontaktkanälen pro Planphase in diesem Konto in der aktuellen Region.
Kontakte pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Kontakten in diesem Konto in der aktuellen Region.
Kontakte pro Rotation	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl von Kontakten pro Rotation.
DescribeEngagement API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeEngagement Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribePage API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribePage Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Drosselungskontingent für E-Mail-Interaktionen	Jede unterstützte Region: 0,05	Nein	Die maximale Anzahl von E-Mail-Interaktionen pro Kontakt und Sekunde, die der Service in diesem Konto in der aktuellen Region senden kann
GetContact API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetContact Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
ListEngagements API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListEngagements Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
ListPageReceipts API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListPageReceipts Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListPagesByContact API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListPagesByContact Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
ListPagesByEngagement API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListPagesByEngagement Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
API-Drosselungsquote SSMContacts ohne Mutationen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von API-Anfragen, die sich nicht auf Mutationen SSMContacts beziehen, pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API-Drosselungsquote ohne Mutationen im Zusammenhang mit der Rotation	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl nicht mutierender API-Anfragen im Zusammenhang mit der Rotation pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können. Gilt einzeln für die Befehle GetRotation,, GetRotationOverride, ListPreviewRotationShifts ListRotationOverrides, ListPreviewRotationShifts und. ListRotationShifts Activity
Rotationen pro Konto	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Rotationen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Rotationen pro Zeitplan	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Anzahl von Rotationen in einem Zeitplan.
Drosselungskontingent für SMS-Interaktionen	Jede unterstützte Region: 0,05	Nein	Die maximale Anzahl von SMS-Interaktionen pro Kontakt und Sekunde, die der Service in diesem Konto in der aktuellen Region senden kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stufen pro Plan	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Phasen pro Plan in diesem Konto in der aktuellen Region.
StartEngagement API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartEngagement Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
StopEngagement API-Drosselungsquote	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StopEngagement Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Drosselungskontingent für Sprachinteraktionen	Jede unterstützte Region: 0,01	Nein	Die maximale Anzahl von Sprachinteraktionen pro Kontakt und Sekunde, die der Service in diesem Konto in der aktuellen Region senden kann

Die Einheit für die API-Drosselungskontingente sind Anforderungen pro Sekunde.

Amazon Inspector – Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Inspector

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Amazon-Inspector-Scan

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl Unterdrückungsregeln	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Maximale Anzahl Unterdrückungsregeln, die pro Konto zulässig sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Inspector-Kontingente im Amazon-Inspector-Benutzerhandbuch.

Amazon Inspector Classic – Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
-Bewertungsziele	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Bewertungszielen, über die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt pro Konto und pro Region verfügen können.
-Bewertungsvorlagen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Bewertungsvorlagen , über die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt pro Konto und pro Region verfügen können.
Bewertungsläufe	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl der Bewertungsläufe, die Sie pro Konto und pro Region erstellen können. Sie können mehrere Bewertungsläufe gleichzeitig ausführen , solange die für diese Läufe verwendeten Bewertungsziele keine sich überschneidenden EC2 Instanzen enthalten.
Instances in laufenden Bewertungen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von EC2 Instanzen, die in alle laufenden Bewertungen pro Konto und Region aufgenommen werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Inspector-Classic-Kontingente im Amazon-Inspector-Benutzerhandbuch.

AWS IoT Analytics Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktivitäten pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Aktivitäten, die Sie in einer Pipeline haben können.
Batchgröße von BatchPutMessage Nachrichten	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Nachrichten, die Sie pro Batch mithilfe der BatchPutMessage API senden können.
Kanäle pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Kanälen, die Sie in diesem Konto erstellen können.
gleichzeitige Ausführungen von Container-Datensätzen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Container-Datensat

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			zläufen, die gleichzeitig stattfinden können.
Simultane Generierung von Dataset-Inhalten	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von Datensatzinhalten, die Sie gleichzeitig generieren können.
Pro SQL-Datensatz ausgelöste Container-Datensätze	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Container-Datensätzen, die von einem einzelnen SQL-Datensatz ausgelöst werden können.
Datensätze pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Datensätze, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Datenspeicher pro Konto	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl der Datenspeicher, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Tiefe der SchemaDefinition Parkettsäule	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Tiefe, die Sie für jede Spalte in einem Datenspeicher im Parquet-Format definieren können.
Minimales Datensatz-Aktualisierungsintervall	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die Mindestzeit zwischen Datensatzaktualisierungen (in Minuten).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der SchemaDefinition Parkettsäulen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Spalten, die Sie für einen Datenspeicher im Parquet-Format definieren können.
Anzahl der StartPipelineReprocessing Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von StartPipelineReprocessing API-Anfragen, die Sie alle 24 Stunden stellen können, um dieselben Kanalnachrichten über eine Pipeline erneut zu verarbeiten.
Anzahl der Partitionen in einem Datenspeicher	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl an Partitionen in einem Datenspeicher.
Pipelines pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Pipelines, die Sie in diesem Konto erstellen können.
Rate der Nachrichten BatchPutMessage	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Nachrichten, die Sie pro Sekunde und Kanal mithilfe der BatchPutMessage API senden können.
Rate der CreateDatasetContent Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von CreateDatasetContent API-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Datensatz stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der RunPipelineActivity Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von RunPipelineActivity API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der SampleChannelData Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von SampleChannelData API-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Kanal stellen können.
Größe der BatchPutMessage Nachrichten	Jede unterstützte Region: 128 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe einer Nachricht, die Sie mit der BatchPutMessage API senden können.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS IoT Analytics Kontingente im AWS IoT Analytics - Benutzerhandbuch.

AWS IoT Core Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

In den folgenden Abschnitten werden die Dienstendpunkte für AWS IoT Core beschrieben.

> **Note**
>
> Sie können diese Endpunkte verwenden, um die Operationen in der AWS IoT -API-Referenz auszuführen. Die Endpunkte in den folgenden Abschnitten unterscheiden sich von den Geräte-Endpunkten, die Geräten eine MQTT-Publish/Subscribe-Schnittstelle und eine Teilmenge der API-Operationen bereitstellen. Weitere Informationen zu Daten-, Anmeldeinformationszugriff- und Auftragsverwaltungsendpunkten, die von diesen Geräten verwendet werden, finden Sie unter AWS -IoT-Geräteendpunkte.
> Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu und zur Verwendung der AWS IoT Endpunkte finden Sie unter Geräte verbinden mit AWS IoT im AWS IoT Entwicklerhandbuch.

Themen

- Endpunkte von AWS IoT Core – Steuerebene
- AWS IoT Core – Endpunkte der Datenebene
- AWS IoT Core- Endpunkte des Anmeldeinformationsanbieters
- AWS IoT FIPS-Endpunkte

Endpunkte von AWS IoT Core – Steuerebene

Die folgende Tabelle enthält AWS-Region spezifische Endpunkte für den Betrieb auf AWS IoT Core Steuerungsebene. Informationen zu den Vorgängen, die von den Endpunkten der AWS IoT Core Steuerungsebene unterstützt werden, finden Sie in der AWS IoTAWS IoT API-Referenz unter Operationen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT Core – Endpunkte der Datenebene

Die Endpunkte auf der Datenebene AWS IoT Core- sind jeweils AWS-Konto spezifisch. AWS-Region Um den Endpunkt AWS IoT Core- Datenebene für Ihr AWS-Konto und zu finden AWS-Region, verwenden Sie den hier gezeigten describe-endpointCLI-Befehl oder die `DescribeEndpoint`REST-API.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Dieser Befehl gibt Ihren Datenebenen-API-Endpunkt im folgenden Format zurück:

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Weitere Information zu den Aktionen, die von den AWS IoT Core-Endpunkten der Datenebene unterstützt werden, finden Sie unter Datenebenen-Operationen in AWS IoT in der AWS IoT -API-Referenz.

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Darstellungen der AWS-Konto-spezifischen Endpunkte für jeden AWS-Region unterstützten Endpunkt. AWS IoT Core In der Spalte Endpunkt wird der in der *`account-specific-prefix`* generischen Endpunktdarstellung angegebene Wert durch den von Ihrem Konto `data` angegebenen Endpunkt ersetzt.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (VAE)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Core- Endpunkte des Anmeldeinformationsanbieters

Die Endpunkte des AWS IoT Core Anmeldeinformationsanbieters sind für jedes Land spezifisch. AWS-Konto AWS-Region Um den Credential Provider-Endpunkt für Ihr AWS-Konto und zu finden AWS-Region, verwenden Sie den hier gezeigten describe-endpointCLI-Befehl oder die `DescribeEndpoint`REST-API.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

Dieser Befehl gibt den API-Endpunkt Ihres Credential Providers im folgenden Format zurück:

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Die folgende Tabelle enthält generische Darstellungen der AWS-Konto-spezifischen Endpunkte für jeden AWS-Region Endpunkt, der unterstützt. AWS IoT Core In der Spalte Endpunkt wird der in der

account-specific-prefix generischen Endpunktdarstellung angegebene Wert durch den von Ihrem Konto `prefix` angegebenen Endpunkt ersetzt.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	*prefix*.credentials. iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	*prefix*.credentials. iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	*prefix*.credentials. iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	*prefix*.credentials. iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	*prefix*.credentials. iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	*prefix*.credentials. iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	*prefix*.credentials. iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	*prefix*.credentials. iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	*prefix*.credentials. iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	*prefix*.credentials. iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	*prefix*.credentials. iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	*prefix*.credentials. iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	*prefix*.credentials. iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	*prefix*.credentials. iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.credentials. iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	*prefix*.credentials. iot. us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials als.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	*prefix*.credentials. iot. us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials als.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT FIPS-Endpunkte

AWS IoT stellt Endgeräte bereit, die den Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 unterstützen. Wählen Sie über FIPS Endpoints by Service den entsprechenden FIPS-konformen Endpunkt aus, um auf AWS IoT Funktionen in Ihrer AWS Region zuzugreifen. Weitere Informationen zu den von AWS IoT bereitgestellten FIPs Endpunkten finden Sie unter Verbindung zu FIPS-Endpunkten herstellen. AWS IoT

Servicekontingente

Inhalt

- AWS IoT Core Dinge, Ressourcenbeschränkungen und Kontingente.
- AWS IoT Core Ressourcenbeschränkungen und Kontingente für Dinggruppen
- AWS IoT Core Beschränkungen und Kontingente für die Registrierung von Massenobjekten
- AWS IoT Core Einschränkungen für Abrechnungsgruppen
- AWS IoT Core Regeln, Engine-Limits und Kontingente.
- AWS IoT Core Grenzwerte für die API-Drosselung

- AWS IoT Core Beschränkungen und Kontingente für Device Shadow-Dienste
- AWS IoT Core Limits und Kontingente für die Flottenbereitstellung
- AWS IoT Core Grenzwerte und Kontingente für Nachrichtenbroker und Protokolle
- AWS IoT Core Grenzwerte und Kontingente des Anbieters von Anmeldeinformationen
- AWS IoT Core Beschränkungen und Kontingente für Sicherheit und Identität
- MQTT-basierte Dateibereitstellung
- AWS IoT Core Device Advisor Grenzwerte und Kontingente

> **Note**
>
> Die Beschränkungen und Kontingente für die AWS IoT Core Gerätestandortfunktion finden Sie unter Kontingente für den AWS IoT Core Geräteortungsdienst.

AWS IoT Core Dinge, Ressourcenbeschränkungen und Kontingente.

AWS IoT Core Grenzen und Kontingente

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
`Maximum number of propagating attributes`	Die maximale Anzahl von propagierenden Attributen, die Sie hinzufügen können. Wenn Sie einen Dingtyp erstellen oder aktualisieren, können Sie den veröffentlichten MQTT 5-Nachrichten propagierende Attribute hinzufügen. Ein propagierendes Attribut ist ein Schlüssel-Wert-	20	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
	Paar, das Aspekte einer IoT-Ressource beschreibt.		
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	Maximale Anzahl der Objektattribute für ein Objekt mit einem Objekttyp. Objekttypen sind optional und erleichtern die Erkennung von Objekten. Objekte mit Objekttyp können bis zu 50 Attribute haben.	50	Ja
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	Maximale Anzahl der Objektattribute für ein Objekt ohne einen Objekttyp. Objekte ohne Objekttyp können bis zu drei Attribute haben.	3	Nein
Maximum thing name size	Maximale Größe eines Objektnamens (128 Byte UTF-8-Zeichen).	128 Byte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Number of thing types that can be associated with a thing	Anzahl der Objekt-Typen, die mit einem Objekt verknüpft werden können (kann null oder eins sein). Objekttypen sind optional und erleichtern die Erkennung von Objekten.	1	Nein
Size of thing attributes per thing	Die Größe der Objektattribute pro Objekt (47 Kilobyte). Objektattribute sind optionale Name-Wert-Paare, die Informationen über das Objekt speichern und so die Erkennung von Objekten vereinfachen.	47 Kilobyte	Ja

> **Note**
>
> Objekttypen
>
> Die Anzahl der Dingtypen, die in einem definiert werden können, AWS-Konto ist nicht begrenzt. Mit Thingtypen können Sie Beschreibungs- und Konfigurationsinformationen speichern, die allen Dingen gemeinsam sind, die demselben Ding-Typ zugeordnet sind.

AWS IoT Core Ressourcenbeschränkungen und Kontingente für Dinggruppen

AWS IoT Core Limits und Kontingente für Dinggruppen

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum depth of a thing group hierarchy	Die maximale Tiefe der Hierarchie von Objektgruppen. Wenn Sie eine Gruppenhierarchie festlegen, wird die an die übergeordnete Gruppe angehängte Richtlinie von der untergeordneten Gruppe sowie von allen Objekten in der Gruppe und in den untergeordneten Gruppen übernommen. Dies erleichtert die Berechtigungsverwaltung bei einer großen Anzahl von Objekten.	7	Nein
Maximum number of attributes associated with a thing group	Maximale Anzahl von Attributen, die mit einer Objektgruppe verknüpft werden können. Attribute sind Name-Wert-Paare, mit denen Sie Informationen zu einer Gruppe speichern können. Sie können die Attribute einer	50	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
	Gruppe hinzufügen, löschen oder aktualisieren.		
Maximum number of direct child groups	Die maximale Anzahl direkt untergeordneter Gruppen, die eine Objektgruppe in einer Objektgruppenhierarchie haben kann.	100	Nein
Maximum number of dynamic groups	Maximale Anzahl der dynamischen Gruppen.	100	Nein
Maximum number of thing groups a thing can belong to	Ein Objekt kann maximal 10 Objektgruppen hinzugefügt werden. Ein Objekt kann jedoch nicht mehr als einer Gruppe in derselben Hierarchie hinzugefügt werden. Sie können ein Objekt also nicht zwei Gruppen mit derselben übergeordneten Gruppe hinzufügen.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	Maximale Größe eines Objektgruppenattribut-Namens (in Zeichen).	128	Nein
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	Maximale Größe eines Objektgruppenattribut-Werts (in Zeichen).	800	Nein
Maximum thing group name size	Maximale Größe des Objektgruppennamens.	128 Byte	Nein

> **Note**
>
> Objektgruppenzuordnung
>
> Die maximale Anzahl der Objekte, die einer Objektgruppe zugewiesen werden können, ist nicht begrenzt.

AWS IoT Core Beschränkungen und Kontingente für die Registrierung von Massenobjekten

AWS IoT Core Registrierung großer Mengen

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Allowed registration tasks	Für jeden beliebigen AWS-Konto Vorgang kann jeweils nur eine Aufgabe zur Massenregistrierung ausgeführt werden.	1	Nein
Data retention policy	Sobald die Massenregistrierungsaufgabe abgeschlossen ist (was sehr lang dauern kann), werden auf die Massenregistrierung von Objekten bezogene Daten nach 30 Tagen endgültig gelöscht.	2 592 000 Sekunden	Nein
Maximum line length	Die Zeilen in der Amazon-S3-JSON-Eingangsdatei dürfen jeweils die Länge 256 K nicht überschreiten.	256000	Nein
Registration task termination	Alle ausstehenden oder unvollständigen Massenregistrierungsaufgaben werden	2 592 000 Sekunden	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
	nach 30 Tagen beendet.		

Weitere Informationen zur JSON-Datei für die Massenregistrierung finden Sie unter Amazon-S3-JSON-Eingangsdatei.

AWS IoT Core Einschränkungen für Abrechnungsgruppen

- Ein Objekt kann genau einer Abrechnungsgruppe angehören.
- Im Gegensatz zu Objektgruppen können Abrechnungsgruppen nicht in Hierarchien organisiert werden.
- Damit seine Nutzung für Tagging- oder Abrechnungszwecke registriert werden kann, muss ein Gerät die folgenden Bedingungen erfüllen:
  - Seien Sie als Teil von registriert AWS IoT Core.
  - Kommunizieren Sie nur AWS IoT Core mit MQTT.
  - Authentifizieren Sie sich, AWS IoT Core indem Sie nur den Namen des Dings als Client-ID verwenden.
  - Verwendung eines X.509-Zertifikats oder einer Amazon-Cognito-Identität für die Authentifizierung.

  Weitere Informationen finden Sie unter Geräte mit AWS IoT verwalten, Authentifizierung und Gerätebereitstellung. Sie können den AttachThingPrincipalAPI-Vorgang verwenden, um ein Zertifikat oder andere Anmeldeinformationen an eine Sache anzuhängen.
- Die maximale Anzahl von Abrechnungsgruppen pro AWS Konto beträgt 20.000.

AWS IoT Core Regeln, Engine-Limits und Kontingente.

In diesem Abschnitt werden die Limits und Kontingente der AWS IoT Core Rules Engine beschrieben.

AWS IoT Core Regel-Engine

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum number of actions per rule	Die maximale Anzahl der Einträge in der Aktionseigenschaft der Regel.	10	10	Nein
Maximum number of rules per AWS account	Die maximale Anzahl der Regeln, die in einem einzelnen AWS-Konto definiert werden können.	1000	1000	Ja
Rule evaluations per second per AWS account	Die maximale Anzahl der Regeln, die pro Sekunde und AWS-Konto ausgewertet werden können. Dieses Kontingent umfasst Regelauswertungen, die sich aus eingehenden Basic-Ingest-	20000	2000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
	Nachrichten ergeben.			
Rule payload size	Die maximale Größe einer Regelnutzlast. Eine Regelnutzlast umfasst die Regel-SQL, Aktionsdefinitionen, Fehleraktionsdefinitionen, die Regel-SQL-Version und die Beschreibung, die in JSON unter Verwendung der UTF-8-Zeichenkodierung codiert sind. Die Erstellung oder Änderung einer Regel wird abgelehnt, wenn die Regelnutzlast die maximale Größe überschreitet.	128 Kilobyte	128 Kilobyte	Nein

* Wählen Sie AWS-Regionen: Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), AWS GovCloud (US-Ost), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), Kanada (Zentral), China (Ningxia)

AWS IoT Core Regeln, Engine, HTTP-Aktionen, Limits und Kontingente

AWS IoT Core HTTP-Aktion

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	Maximale Länge der Endpunkt-URL für eine Themenregel-HTTP-Aktion.	2 Kilobyte	Nein
HTTP Action: Maximum number of headers per action	Maximale Anzahl von Headern pro HTTP-Aktion. Wenn die Liste der Header in die HTTP-Anforderung aufgenommen werden soll, muss diese einen Header-Schlüssel und einen Header-Wert enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/https -rule-action.html.	100	Nein
	Maximale Größe eines Header-Schlüssels für eine Themenregel-HTTP-	256 Byte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
HTTP Action: Maximum size of a header key	Aktion. Die Header-Datei für eine HTTP-Anforderung umfasst diesen Header-Schlüssel und einen Header-Wert.		
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	Maximale Anzahl von Zielen für Themenregeln pro HTTPS-Aktion AWS-Konto für Themenregeln. Sie müssen die HTTPS-Endpunkte bestätigen und aktivieren, bevor sie von der Regel-Engine verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/rule -destination.html.	1000	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
HTTP Action: Request timeout	Anforderungs-Timeout für eine Themenregel-HTTP-Aktion. Die AWS IoT Regel-Engine wiederholt die HTTPS-Aktion, bis die Gesamtzeit für die Fertigstellung einer Anfrage das Timeout-Kontingent überschreitet.	3 000 Millisekunden	Nein

Ressource	Wert	Einstellbar
Für HTTP-Aktionen verwendete TCP-Ports	443, 8443	Nein

AWS IoT Core Regelmodul, Apache Kafka, Aktionen, Limits und Kontingente

Ressource	Einschränkungen
Bootstrap-Server-Ports	9000-9100
Kerberos Key Distribution Center (KDC)	88

AWS IoT Core Regeln, Engine, VPC-Aktionen, Limits und Kontingente

Ressource	Kontingent
Maximale Anzahl von VPC-Zielen	5 pro Konto und Region

AWS IoT Core Grenzwerte für die API-Drosselung

In dieser Tabelle wird die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) beschrieben, die für jede dieser AWS IoT Core API-Aktionen ausgeführt werden können.

AWS IoT Core API-Ratenbegrenzungen

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
AcceptCertificateTransfer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die AcceptCertificateTransfer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
AddThingToBillingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die AddThingToBillingGroup API durchgeführt werden können.	60	60	Ja
AddThingToThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die AddThingToThingGroup	100	60	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
	API durchgeführt werden können.			
AttachPolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die AttachPolicy API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
AttachPrincipalPolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die AttachPrincipalPolicy API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
AttachThingPrincipal API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die AttachThingPrincipal API durchgeführt werden können.	100	50	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
CancelCertificateTransfer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CancelCertificateTransfer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ClearDefaultAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ClearDefaultAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
CreateAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
CreateBillingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateBillingGroup API durchgeführt werden können.	25	25	Ja
CreateCertificateFromCsr API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateCertificateFromCsr API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
CreateCertificateProvider API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateCertificateProvider API durchgeführt werden können.	1	1	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
CreateDomainConfiguration API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateDomainConfiguration API durchgeführt werden können.	1	1	Nein
CreateDynamicThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateDynamicThingGroup API durchgeführt werden können.	5	5	Ja
CreateKeysAndCertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateKeysAndCertificate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
CreatePolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreatePolicy API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
CreatePolicyVersion API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreatePolicyVersion API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
CreateProvisioningClaim API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateProvisioningClaim API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
CreateProvisioningTemplateAPI TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreatePro visioning Template API durchgeführt werden können.	10	10	Nein
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreatePro visioning TemplateVersion API durchgeführt werden können.	10	10	Nein
CreateRoleAlias API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateRoleAlias API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
CreateThing API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateThing API durchgeführt werden können.	100	50	Ja
CreateThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateThingGroup API durchgeführt werden können.	25	25	Ja
CreateThingType API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateThingType API durchgeführt werden können.	15	15	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
CreateTopicRule API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateTopicRule API durchgeführt werden können.	5	5	Nein
CreateTopicRuleDestination API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateTopicRuleDestination API durchgeführt werden können.	5	5	Nein
DeleteAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DeleteBillingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteBillingGroup API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
DeleteCACertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CACertificate Delete-API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DeleteCertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteCertificate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DeleteCertificateProvider API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteCertificateProvider API durchgeführt werden können.	1	1	Nein
DeleteDomainConfiguration API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteDomainConfiguration API durchgeführt werden können.	10	10	Nein
DeleteDynamicThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteDynamicThingGroup API durchgeführt werden können.	5	5	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DeletePolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeletePolicy API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DeletePolicyVersion API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeletePolicyVersion API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DeleteProvisioningTemplate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteProvisioningTemplate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteProvisioningTemplateVersion API durchgeführt werden können.	10	10	Nein
DeleteRegistrationCode API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteRegistrationCode API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DeleteRoleAlias API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteRoleAlias API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DeleteThing API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteThing API durchgeführt werden können.	100	50	Ja
DeleteThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteThingGroup API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
DeleteThingType API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteThingType API durchgeführt werden können.	15	15	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DeleteTopicRule API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteTopicRule API durchgeführt werden können.	20	5	Nein
DeleteTopicRuleDestination API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteTopicRuleDestination API durchgeführt werden können.	5	5	Nein
DeleteV2LoggingLevel API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die LoggingLevel DeleteV2-API durchgeführt werden können.	2	2	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DeprecateThingType API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die API durchgeführt werden können. Deprecate ThingType	15	15	Ja
DescribeAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeBillingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeBillingGroup API durchgeführt werden können.	100	100	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DescribeCACertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die Describe-API durchgeführt werden können. CACertificate	10	10	Ja
DescribeCertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeCertificate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeCertificateProvider API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeCertificateProvider API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeDefaultAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeDomainConfiguration API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeDomainConfiguration API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeEndpoint API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeEndpoint API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DescribeEventConfigurations API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeEventConfigurations API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeProvisioningTemplate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeProvisioningTemplate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeProvisioningTemplateVersion API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DescribeRoleAlias API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeRoleAlias API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeThing API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeThing API durchgeführt werden können.	350	350	Ja
DescribeThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeThingGroup API durchgeführt werden können.	100	100	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DescribeThingRegistrationTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeThingRegistrationTask API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
DescribeThingType API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeThingType API durchgeführt werden können.	100	50	Ja
DetachPolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DetachPolicy API durchgeführt werden können.	15	15	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
DetachPrincipalPolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DetachPrincipalPolicy API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
DetachThingPrincipal API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DetachThingPrincipal API durchgeführt werden können.	100	50	Ja
DisableTopicRule API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DisableTopicRule API durchgeführt werden können.	5	5	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
EnableTopicRule API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die EnableTopicRule API durchgeführt werden können.	5	5	Nein
GetEffectivePolicies API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetEffectivePolicies API durchgeführt werden können.	5	5	Nein
GetLoggingOptions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetLoggingOptions API durchgeführt werden können.	2	2	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
GetPolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetPolicy API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
GetPolicy Version API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetPolicyVersion API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
GetRegistrationCode API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetRegistrationCode API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
GetRetainedMessage API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde, die für die GetRetainedMessage API durchgeführt werden können.	500	50	Ja
GetTopicRule API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetTopicRule API durchgeführt werden können.	200	20	Nein
GetTopicRuleDestination API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetTopicRuleDestination API durchgeführt werden können.	50	5	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
GetV2LoggingOptions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die LoggingOptions GetV2-API durchgeführt werden können.	2	2	Nein
ListAttachedPolicies API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die API durchgeführt werden können. ListAttachedPolicies	15	15	Ja
ListAuthorizers API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListAuthorizers API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListBillingGroups API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListBillingGroups API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListCACertificates API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CACertificates List-API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListCertificateProviders API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListCertificateProviders API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListCertificates API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListCertificates API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListCertificatesByCA API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListCertificatesByCA-API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListDomainConfigurations API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListDomainConfigurations API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListOutgoingCertificates API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListOutgoingCertificates API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListPolicies API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListPolicies API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListPolicyPrincipals API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListPolicyPrincipals API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListPolicyVersions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListPolicyVersions API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListPrincipalPolicies API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListPrincipalPolicies API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
ListPrincipalThings API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListPrincipalThings API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListPrincipalThingsV2 API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListPrincipalThings V2-API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListProvisioningTemplateVersions API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListProvisioningTemplates API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListProvisioningTemplates API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListRetainedMessages API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde, die für die ListRetainedMessages API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListRoleAliases API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListRoleAliases API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListTagsForResource API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListTagsForResource API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListTargetsForPolicy API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListTargetsForPolicy API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListThingGroups API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThingGroups API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListThingGroupsForThing API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThingGroupsForThing API durchgeführt werden können.	100	50	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListThing Principals API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThing Principals API durchgeführt werden können.	20	20	Ja
ListThing PrincipalsV2 API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThing Principals V2-API durchgeführt werden können.	20	20	Ja
ListThing RegistrationTasks API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThing RegistrationTasks API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListThingRegistrationTaskReports API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThingRegistrationTaskReports API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListThingTypes API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThingTypes API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
ListThings API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThings API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListThingsInBillingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThingsInBillingGroup API durchgeführt werden können.	25	25	Ja
ListThingsInThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListThingsInThingGroup API durchgeführt werden können.	25	25	Ja
ListTopicRuleDestinations API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListTopicRuleDestinations API durchgeführt werden können.	1	1	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
ListTopicRules API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListTopicRules API durchgeführt werden können.	1	1	Nein
ListV2LoggingLevels API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die LoggingLevels ListV2-API durchgeführt werden können.	2	2	Nein
Maximum number of resource-specific logging configurations per AWS account	Die maximale Anzahl der ressourcenspezifischen Protokollierungskonfigurationen, die in einem einzelnen AWS-Konto definiert werden können.	1000	1000	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
RegisterCACertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die Register-API durchgeführt werden können. CACertificate	10	10	Ja
RegisterCertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RegisterCertificate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RegisterCertificateWithout CA-API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
RegisterThing API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RegisterThing API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
RejectCertificateTransfer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RejectCertificateTransfer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RemoveThingFromBillingGroup API durchgeführt werden können.	30	30	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
RemoveThingFromThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RemoveThingFromThingGroup API durchgeführt werden können.	100	50	Ja
ReplaceTopicRule API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ReplaceTopicRule API durchgeführt werden können.	5	5	Nein
SetDefaultAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die SetDefaultAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
SetDefaultPolicyVersion API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die SetDefaultPolicyVersion API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
SetLoggingOptions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die SetLoggingOptions API durchgeführt werden können.	2	2	Nein
SetV2LoggingLevel API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die LoggingLevel SETV2-API durchgeführt werden können.	2	2	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
SetV2LoggingOptions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die SETV2-API durchgeführt werden können. LoggingOptions	2	2	Nein
StartThingRegistrationTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die API durchgeführt werden können. StartThingRegistrationTask	10	10	Ja
StopThingRegistrationTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die StopThingRegistrationTask API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
TagResource API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die TagResource API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
TestAuthorization API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die TestAuthorization API durchgeführt werden können.	10	10	Nein
TestInvokeAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die TestInvokeAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
TransferCertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die TransferCertificate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
UntagResource API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UntagResource API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
UpdateAuthorizer API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateAuthorizer API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
UpdateBillingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateBillingGroup API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
UpdateCACertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CACertificate Update-API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
UpdateCertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateCertificate API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
UpdateCertificateMode API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateCertificateMode API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
UpdateCertificateProvider API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateCertificateProvider API durchgeführt werden können.	1	1	Nein
UpdateDomainConfiguration API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateDomainConfiguration API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
UpdateDynamicThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateDynamicThingGroup API durchgeführt werden können.	5	5	Ja
UpdateEventConfigurations API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateEventConfigurations API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
UpdateProvisioningTemplate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateProvisioning Template API durchgeführt werden können.	10	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
UpdateRoleAlias API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateRoleAlias API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
UpdateThing API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateThing API durchgeführt werden können.	100	50	Ja
UpdateThingGroup API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateThingGroup API durchgeführt werden können.	15	15	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
UpdateThingGroupsForThing API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateThingGroupsForThing API durchgeführt werden können.	10	10	Ja
UpdateThingType API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateThingType API durchgeführt werden können.	15	15	Ja
UpdateTopicRuleDestination API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateTopicRuleDestination API durchgeführt werden können.	5	5	Nein

* Wählen Sie AWS-Regionen: Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), AWS GovCloud (US-Ost), AWS GovCloud (US-West), USA West (Nordkalifornien), Kanada (Zentral), China (Ningxia)

AWS IoT Core Beschränkungen und Kontingente für Device Shadow-Dienste

AWS IoT Core Device Shadow-Aktionen

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Device Shadow API requests/second per account	Anzahl der Gerätesch atten-API-Anforderungen pro Sekunde und Konto. Dieser Wert ist anpassbar und unterliegt je nach Region Kontingenten auf Kontoebene.	4000	400	Ja
Maximum depth of JSON device state documents	Die maximale Anzahl von Ebenen im gewünschten oder gemeldete n Abschnitt des JSON-Gerätestatusd okuments beträgt 8.	8	8	Nein
	Der Device-Sh adow-Service unterstützt bis	10	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	zu 10 eingehende unbestätigte Nachrichten pro Objekt in einer einzigen Verbindung. Wenn dieses Kontingent erreicht ist, werden alle neuen Schatten-Anforderungen mit dem Fehlercode 429 abgelehnt, bis die Anzahl der laufenden Anforderungen unter das Limit fällt.			
Maximum shadow name size	Maximale Größe eines Objekt-Schattennamens (64 Byte UTF-8-Zeichen).	64 Byte	64 Byte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum size of a JSON state document	Die einzelnen Schatten-Dokumente dürfen höchstens 8 KB groß sein. Metadaten zählen nicht zur Dokumente ngröße für Serviceko ntingente oder Preise.	8 Kilobyte	8 Kilobyte	Ja
Maximum thing name size	Maximale Größe eines Objektnam ens (128 Byte UTF-8-Zeichen).	128 Byte	128 Byte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Requests per second per thing	Der Device Shadow-Dienst unterstützt bis zu 20 Anfragen pro Sekunde pro Shadow. Dieses Limit gilt sowohl für HTTP- als auch für MQTT-API-Aufrufe für GetThingShadow UpdateThingShadow, DeleteThingShadow, und ListNamedShadowsForThing (nur klassische Shadows).	20	20	Ja

* Wählen Sie AWS-Regionen: Europa (Paris), Europa (Stockholm), Asien-Pazifik (Hongkong), Südamerika (São Paulo), Kanada (Zentral), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), China (Ningxia), AWS GovCloud (US-Ost), AWS GovCloud (US-West)

Die Levels in den Abschnitten `desired` (gewünscht) und `reported` (gemeldet) des JSON-Zustandsdokuments von Device Shadow werden wie hier für das `desired`-Objekt gezeigt gezählt.

```
"desired": {
    "one": {
        "two": {
            "three": {
```

```
                "four": {
                    "five":{
                    }
                 }
             }
         }
     }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core löscht ein Device Shadow-Dokument, nachdem das Konto gelöscht wurde, das das Konto erstellt hat, oder auf Kundenwunsch. Aus betrieblichen Gründen werden AWS IoT Service-Backups für einen Zeitraum von 6 Monaten aufbewahrt.

AWS IoT Core Limits und Kontingente für die Flottenbereitstellung

Im Folgenden finden Sie die Drosselungsgrenzen für einige Flottenbereitstellungen APIs pro Konto. AWS

AWS IoT Core Grenzwerte und Kontingente für die Flottenbereitstellung

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT-API durchgeführt werden können.	20	Ja
Fleet Provisioning CreateKeysAndCerti	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die Fleet	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
ficate MQTT API TPS	Provisioning MQTT-API durchgeführt werden können. CreateKeysAndCertificate		
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die Fleet Provisioning MQTT-API durchgeführt werden können. RegisterThing	10	Ja

Die Flottenbereitstellung hat auch diese Limits, die nicht geändert werden können.

Ressource	Beschreibung	Limit	
Versionen pro Flottenbereitstellungsvorlage	Die maximale Anzahl der Versionen, die eine Flottenbereitstellungsvorlage haben kann. Jede Vorlagenversion hat eine Versions-ID und ein Erstellungsdatum für Geräte, die AWS IoT mithilfe von Fleet Previsioning eine Verbindung herstellen.	5	

Ressource	Beschreibung	Limit	
Flottenbereitstellungsvorlagen pro Kunde	Die maximale Anzahl von Flottenbereitstellungsvorlagen pro Kunde. Verwenden Sie Flottenbereitstellungsvorlagen, um Zertifikate und private Schlüssel zu generieren, damit sich Ihre Geräte sicher mit AWS IoT verbinden können.	256	
Größe der Flottenbereitstellungsvorlage	Die maximale Größe der Flottenbereitstellungsvorlagen in Kilobyte. Mit Flottenbereitstellungsvorlagen können Sie Zertifikate und private Schlüssel generieren, damit sich Ihre Geräte sicher mit AWS IoT verbinden können.	10 Kilobyte	

AWS IoT Core Grenzwerte und Kontingente für Nachrichtenbroker und Protokolle

> **Note**
>
> Die unten aufgeführten Grenzwerte gelten pro AWS-Regionen.

AWS IoT Core Grenzwerte und Kontingente für Nachrichtenbroker

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Client ID size	Größe der Client-ID (128 Byte UTF-8-Zeichen).	128 Byte	128 Byte	Nein
Connect requests per second per account	Die maximale Anzahl von MQTT CONNECT-Anforderungen pro Sekunde und Konto.	3000	100	Ja
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core schränkt MQTT CONNECT-Anfragen von derselben accountId und clientId 1 MQTT CONNECT-Vorgang pro Sekunde ein.	1	1	Nein
Connection inactivity (keep-alive interval)	Das Standard-Keep-Alive-Intervall wird verwendet, wenn ein Client ein Keep-Alive-Intervall von Null oder >	1 200 Sekunden	1 200 Sekunden	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
	1200 Sekunden anfordert. Wenn ein Client ein Keep-Alive-Intervall von < 30 Sekunden, aber mehr als Null anfordert , behandelt der Server den Client so, als ob er ein Keep-Alive-Intervall von 30 Sekunden angefordert hätte. In VPC-Endpunkten dürfen MQTT-Keep-Alive-Perioden 230 Sekunden nicht überschreiten.			

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Inbound publish requests per second per account	Eingehende Veröffentlichungsanforderungen zählen für alle Nachrichten, die IoT Core verarbeitet, bevor sie an die angemeldeten Clients oder die Regel-Engine weitergeleitet werden. Beispiel: Eine einzelne Nachricht, die zu einem reservierten Thema veröffentlicht wird, kann dazu führen, dass 3 zusätzliche Nachrichten für Shadow-Update, -Dokumente und -Delta veröffentlicht werden, die daher als 4 Anfragen gezählt werden. Bei einem nicht reservierten	20000	2000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
	Thema wie a/b wird dies als 1 Anfrage gezählt.			
MQTT payload size	Die Nutzlast für jede Veröffentlichungsanfrage darf nicht größer als 128 KB sein. AWS IoT Core lehnt Veröffentlichungs- und Verbindungsanfragen ab, die diese Größe überschreiten.	128 Kilobyte	128 Kilobyte	Nein
Maximum MQTT5 Content Type size	Die maximale Größe für den MQTT5 Inhaltstyp (UTF-8-Zeichenfolge).	256 Byte	256 Byte	Nein
Maximum MQTT5 Correlation Data size	Die maximale Größe für MQTT5 Korrelationsdaten.	8 Kilobyte	8 Kilobyte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum MQTT5 Topic Alias value	Der maximale Wert von MQTT5-Topic-Alias-Themen, den ein Client pro zulässiger Verbindung angeben kann. Wenn der Client versucht, Themen mit Topic Alias zu veröffentlichen, die den Höchstwert überschreiten, wird die Verbindung des Clients unterbrochen.	8	8	Ja
Maximum MQTT5 packet size	Die maximale MQTT5 Paketgröße (variabler Header und Payload)	146 Kilobyte	146 Kilobyte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum Message Expiry Interval	Die maximale MQTT5 Lebensdauer einer Nachricht in Sekunden.	604 800 Sekunden	604 800 Sekunden	Nein
Maximum User Properties total size	Die maximale Gesamtgröße pro Paket in Kilobyte für MQTT5 Benutzereigenschaftsschlüssel und -werte.	8 Kilobyte	8 Kilobyte	Nein
Maximum concurrent client connections per account	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, die pro Konto zulässig sind.	500000	100000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core schränkt die Anzahl der unbestätigten eingehend en Veröffent lichungsanfragen pro MQTT-Clie nt ein. Wenn dieses Kontingen t erreicht ist, werden keine neuen Veröffent lichungsa nforderungen von diesem Client akzeptier t, bis eine PUBACK-Nachricht vom Server zurückgegeben wird.	100	100	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum number of retained messages per account	Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten pro Konto. Wenn dieses Limit erreicht ist, werden keine neuen beibehaltenen Nachrichten für dieses Konto gespeichert. Alle beibehaltenen Veröffentlichungen mit Nutzlasten größer als 0 Byte werden gedrosselt.	500000	100000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum number of slashes in topic and topic filter	Ein Thema in einer Veröffentlichungs- oder Abonnementanforderung darf nicht mehr als sieben Schrägstriche (/) enthalten. Davon ausgenommen sind die ersten drei Schrägstriche in den obligatorischen Abschnitten für Basic Ingest-Themen ($ -name/). AWS/rules/rule	7	7	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core schränkt die Anzahl der unbestätigten ausgehend en Veröffent lichungsanfragen pro Client ein. Wenn dieses Kontingent erreicht ist, werden keine neuen Veröffent lichungsa nforderungen an den Client gesendet, bis der Client die Veröffent lichungsa nforderungen bestätigt.	100	100	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core wiederholt die Zustellung von unbestätigten Quality-of-Service 1 (QoS 1) -Veröffentlichungsanforderungen an einen verbundenen Client für bis zu einer Stunde für MQTT-3-Abonnenten und sechzehn Minuten für MQTT 5-Abonnenten. Danach werden die Veröffentlichungsanforderungen gelöscht.	960 Sekunden	960 Sekunden	Nein
Maximum subscriptions per subscribe request	Eine einzelne SUBSCRIBE-Anfrage hat ein Kontingent von acht Abonnements.	8	8	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Minimum MQTT5 maximum packet size	Um eine Verbindung herzustellen AWS IoT Core, können Clients eine maximale Paketgröße angeben, die unterstützt wird. Clients können diesen Wert nicht auf weniger als 512 Byte festlegen . Clients, die Werte unter 512 Byte angeben, dürfen keine Verbindung herstellen.	512 Byte	512 Byte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Outbound publish requests per second per account	Ausgehende Veröffentlichungsanforderungen zählen für jede Nachricht, die zur Übereinstimmung mit einem Client-Abonnement führte. So werden z. B. zwei Clients für den Themenfilter a/b angemeldet. Eine eingehende Veröffentlichungsanforderung für Thema a/b führt zu insgesamt zwei ausgehenden Veröffentlichungsanforderungen. Bei Themen mit einer großen Anzahl von Abonnenten ist die Nachricht enzustellung mit einer	20000	2000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
	erhöhten Latenz verbunden.			
Persistent session expiry period	Die Zeitdauer, für die der Message Broker eine persistente MQTT-Sitzung speichert. Die Ablauffrist beginnt, wenn der Message Broker erkennt, dass die Sitzung getrennt worden ist. Wenn die Ablauffrist verstrichen ist, beendet der Message Broker die Sitzung und verwirft alle zugeordneten Nachrichten in der Warteschlange. Sie können diesen Wert auf einen Wert von 1 Stunde bis 7 Tage anpassen.	3 600 Sekunden	3 600 Sekunden	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core schränkt jede Clientverbindung auf eine maximale Anzahl eingehender und ausgehender Veröffentlichungsanforderungen pro Sekunde ein. Dieses Limit umfasst Nachrichten, die an persistente Offline-Sitzungen gesendet werden. Veröffentlichungsanforderungen, die dieses Kontingent überschreiten, werden verworfen.	100	100	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Queued messages per second per account	AWS IoT Core schränkt ein Konto auf eine maximale Anzahl von Nachrichten in der Warteschlange pro Sekunde und Konto ein. Dieses Limit gilt, wenn Nachrichten AWS IoT Core gespeichert werden, die an persistente Offline-Sitzungen gesendet werden.	500	500	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Retained message inbound publish requests per second per account	Die maximale Rate, die eingehende Veröffentlichungsanforderungen von MQTT-Nachrichten annehmen AWS IoT Core kann, bei denen das RETAIN-Flag gesetzt ist. Diese Rate beinhaltet alle eingehenden Veröffentlichungsanforderungen, unabhängig davon, ob sie vom HTTP- oder MQTT-Protokoll aufgerufen werden.	500	50	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Retained message inbound publish requests per second per topic	MQTT/HTTP-Veröffentlichungsanforderungen mit gesetztem RETAIN-Flag für dasselbe Thema pro Sekunde.	1	1	Nein
Shared Subscription groups per account	Die maximale Anzahl gemeinsam genutzter Abonnementgruppen pro Konto.	100	100	Nein
Shared Subscriptions per group	Die maximale Anzahl von Abonnements in einer gemeinsam genutzten Abonnementgruppe.	100	100	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	Die maximale Anzahl von An- und Abmeldeanfragen, die pro Sekunde in einer gemeinsam genutzten Abonnementgruppe angenommen werden AWS IoT Core können.	100	100	Nein
Subscriptions per account	AWS IoT Core schränkt ein Konto auf eine maximale Anzahl von Abonnements für alle aktiven Verbindungen ein.	500000	100000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Subscriptions per connection	AWS IoT Core schränkt die Anzahl der Abonnements pro Verbindung ein. AWS IoT Core lehnt Abonnementanfragen für dieselbe Verbindung ab, die diesen Betrag überschreiten. Clients müssen die SUBACK-Nachricht validieren, um sicherzustellen, dass ihre Abonnementanforderungen erfolgreich verarbeitet wurden.	50	50	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core schränkt ein Konto auf eine maximale Anzahl von Abonnements pro Sekunde ein. Wenn beispielsweise innerhalb einer Sekunde 2 MQTT SUBSCRIBE -Anfragen mit jeweils 3 Abonnements (Themenfilter) gesendet werden, werden diese als 6 Abonnements AWS IoT Core gezählt.	3000	200	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Throughput per second per connection	Über eine Clientverbindung empfangene oder gesendete Daten werden bei einer maximalen Durchsatzrate verarbeitet. Die Verarbeitung von Daten, die den maximalen Durchsatz überschreiten, verzögert sich.	512 Kilobyte	512 Kilobyte	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
Topic size	Das Thema, an das AWS IoT Core beim Senden einer Veröffentlichungsanfrage übergeben wird, darf nicht größer als 256 Byte an UTF-8-kodierten Zeichen sein. Davon ausgenommen sind die ersten drei obligatorischen Segmente für Basic Ingest-Themen ($ -name/). AWS/rules/rule	256 Byte	256 Byte	Nein
WebSocket connection duration	Die Lebensdauer der WebSocket Verbindung beträgt 24 Stunden. Wenn die Lebensdauer überschritten wird, wird die WebSocket Verbindung geschlossen.	86 400 Sekunden	86 400 Sekunden	Nein

* Wählen Sie AWS-Regionen: Europa (Stockholm), Naher Osten (Bahrain), Naher Osten (VAE), Europa (Paris), Asien-Pazifik (Hongkong), Südamerika (São Paulo), AWS GovCloud (US-Ost), (US-West), USA West AWS GovCloud (Nordkalifornien), Kanada (Zentral), China (Ningxia)

AWS IoT Core Grenzwerte und Kontingente des Anbieters von Anmeldeinformationen

AWS IoT Core Grenzwerte und Kontingente für Anmeldeinformationen

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
AssumeRoleWithCertificate API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die AssumeRoleWithCertificate API durchgeführt werden können.	50	100	Ja
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	Maximale Anzahl von AWS IoT Core Rollenaliasnamen, die in Ihrem registriert sind. AWS-Konto AWS IoT Der Rollenalias ermöglicht es verbundenen Geräten, sich AWS IoT mithilfe von X.509-Zertifikaten zu authentifizieren und kurzlebige	100	100	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Standardwert in ausgewählten AWS-Regionen*	Einstellbar
	AWS Anmeldeinformationen von einer IAM-Rolle zu erhalten, die dem Rollenalias zugeordnet ist.			

* Wählen Sie AWS-Regionen: USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Europa (Irland)

> **Note**
>
> Grenzwerte für große Regionen gelten für AWS-Regionen: USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland)

AWS IoT Core Beschränkungen und Kontingente für Sicherheit und Identität

AWS IoT Core Sicherheits- und Identitätsgrenzen und Kontingente

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account	Konfigurierbare Endpunkte: maximale Anzahl der Domänenkonfigurationen pro Konto	10	Ja
	Benutzerdefinierte Authentifizierung: maximale Anzahl	32	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	von Autorisierern, die in Ihrem aktiv sein können. AWS-Konto		
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	Benutzerdefinierte Authentifizierung: Die maximale Anzahl von Genehmigern, die in Ihrem AWS-Konto registriert sein können. Genehmiger verfügen über eine Lambda-Funktion, die benutzerdefinierte Authentifizierung und Autorisierung implementiert.	100	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed per AWS account per Region	Die maximale Anzahl von CA-Zertifikaten mit demselben Betrefffeld, die AWS-Konto pro Region zulässig sind. Wenn Sie über mehr als ein CA-Zertifikat mit demselben Betreffzeilenfeld verfügen, müssen Sie das CA-Zertifikat angeben, das verwendet wurde, um das zu registrierende Gerätezertifikat zu signieren.	10	Nein
Maximum number of device certificates that can be registered per second	Die maximale Anzahl der Gerätezertifikate, die pro Sekunde registriert werden können. Sie können bis zu 15 Dateien auswählen, die registriert werden sollen.	15	Ja
Maximum number of domain configurations per account per region	Maximale Anzahl von Domänenkonfigurationen AWS-Konto pro AWS-Region.	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	Maximale Anzahl von Flottenbereitstellungsvorlagenversionen pro Vorlage. Jede Vorlagenversion hat eine Versions-ID und ein Erstellungsdatum für Geräte, die AWS IoT mithilfe von Fleet Previsioning eine Verbindung herstellen.	5	Nein
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	Maximale Anzahl von Flottenbereitstellungsvorlagen pro Kunde. Verwenden Sie Flottenbereitstellungsvorlagen, um Zertifikate und private Schlüssel zu generieren, damit sich Ihre Geräte sicher mit AWS IoT verbinden können.	256	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of named policy versions	Die maximale Anzahl benannter Richtlini enversionen. Eine verwaltete AWS IoT Richtlinie kann bis zu fünf Versionen haben. Erstellen Sie zum Aktualisieren einer Richtlinie eine neue Richtlinienversion. Wenn die Richtlinie fünf Versionen hat, müssen Sie eine vorhandene Version löschen, bevor Sie eine neue erstellen können.	5	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	Die maximale Anzahl der Richtlinien, die einem Client-Zertifikat oder einer Amazon-Cognito-Identität angefügt werden können (10). Mit Amazon Cognito Identity können Sie temporäre AWS Anmeldeinformationen mit eingeschränkten Rechten für die Verwendung in Mobil- und Webanwendungen erstellen.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	Die maximale Anzahl von Bereitstellungsanträgen, die pro Sekunde von einem vertrauenswürdigen Benutzer generiert werden können. Ein vertrauenswürdiger Benutzer kann zum Beispiel ein Endbenutzer oder ein Installationstechniker sein, der eine mobile App oder eine Webanwendung verwendet, um das Gerät am Standort der Bereitstellung zu konfigurieren.	10	Nein
Maximum policy document size	Die maximale Größe des Richtliniendokuments (2 048 Zeichen ohne Leerzeichen).	2048	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum size of fleet provisioning template	Maximale Größe der Flottenbereitstellungsvorlagen in Kilobyte. Mit Flottenbereitstellungsvorlagen können Sie Zertifikate und private Schlüssel generieren, damit sich Ihre Geräte sicher mit AWS IoT verbinden können.	10 Kilobyte	Nein

Zusätzliche Sicherheitsgrenzen AWS IoT Core

Ressource	Beschreibung	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl der Domänennamen pro Serverzertifikat	Wenn Sie die Serverzertifikate für die AWS IoT benutzerdefinierte Domänenkonfiguration bereitstellen, können Zertifikate maximal vier Domainnamen haben.	4	Nein
Benutzerdefinierte Authentifizierung: minimale Verbindungsdauer (Wert von `DisconnectAfterInSecs`)	Die Lambda-Funktion eines benutzerdefinierten Genehmigers verwendet einen `DisconnectAfterInSecs` s-Parameter, um die maximale Dauer der Verbindung zum AWS IoT Core -Gateway anzugeben (in Sekunden). Die Verbindung wird beendet, wenn dieser Wert überschritten wird. Der Mindestwert für `DisconnectAfterInSecs` ist 300. Wenn der Wert unter 300 liegt, kann die Verbindung zu einem Client durch AWS IoT Core getrennt werden. Eine	300	Nein

Ressource	Beschreibung	Standard	Anpassbar
	Verbindung darf nicht weniger als 300 Sekunden dauern (der Mindestwert).		
Benutzerdefinierte Authentifizierung: maximale Verbindungsdauer (Wert von `DisconnectAfterInSecs`)	Die Lambda-Funktion eines benutzerdefinierten Genehmigers verwendet einen `DisconnectAfterInSecs`-Parameter, um die maximale Dauer der Verbindung zum AWS IoT Core -Gateway anzugeben (in Sekunden). Die Verbindung wird beendet, wenn dieser Wert überschritten wird. Die Maximalwert für `DisconnectAfterInSecs` ist 86 400. Liegt der Wert unter 86 400, kann die Verbindung zu einem Client durch AWS IoT Core unterbrochen werden. Eine Verbindung kann nicht länger als 86 400 Sekunden dauern (der Höchstwert). Dies gilt für alle benutzerdefinierten Authentifizierungsverbindungen (MQTT und WSS).	86.400	Nein
Benutzerdefinierte Authentifizierung: minimale Richtlinienaktualisierungsrate (Wert von `RefreshAfterInSecs`)	Die Lambda-Funktion eines benutzerdefinierten Genehmigers verwendet einen `RefreshAfterInSeconds`-Parameter, um das Intervall zwischen den Richtlinienaktualisierungen bei einer Verbindung zum AWS IoT Core -Gateway anzugeben (in Sekunden). Wenn dieses Intervall abgelaufen ist, AWS IoT Core ruft die Lambda-Funktion auf, um Richtlinienaktualisierungen zu ermöglichen.	300	Nein

Ressource	Beschreibung	Standard	Anpassbar
Benutzerdefinierte Authentifizierung: maximale Richtlinienaktualisierungsrate (Wert von `RefreshAfterInSecs`)	Das maximale Zeitintervall zwischen Richtlinienaktualisierungen bei Verbindung mit dem AWS IoT Core Gateway, definiert durch den Wert von. `RefreshAfterInSeconds`	86.400	Nein

MQTT-basierte Dateibereitstellung

Ressourcenkontingente für die MQTT-basierte Dateibereitstellung

Ressource	Beschreibung	Standard	Anpassbar
Streams pro Konto	Die maximale Anzahl von Streams pro Konto.	10.000*	Nein
Dateien pro Stream	Die maximale Anzahl von Dateien pro Stream.	10	Nein
Dateigröße	Die maximale Dateigröße (in MB).	24 MB	Nein
Maximale Datenblockgröße	Die maximale Datenblockgröße.	128 KB	Nein
Minimale Datenblockgröße	Die minimale Datenblockgröße.	256 Byte	Nein
Maximaler in einer Stream-Dateianforderung angegebener Block-Offset	Der maximale in einer Stream-Dateianforderung angegebene Block-Offset.	98.304	Nein
Maximale Anzahl der Blöcke, die pro Stream-Dateianford	Die maximale Anzahl der Blöcke, die pro Stream-Dateianforderung angefordert werden können.	98.304	Nein

Ressource	Beschreibung	Standard	Anpassbar
erung angefordert werden können			
Maximale Block-Bit map-Größe	Die maximale Block-Bitmap-Größe.	12 288 Byt	Nein

* Weitere Informationen finden Sie im Entwicklerhandbuch unter Verwenden der AWS IoT MQTT-basierten Dateibereitstellung auf Geräten.AWS IoT

MQTT-basierte Dateibereitstellung – Drosselung

API	Transaktionen pro Sekunde
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor Grenzwerte und Kontingente

AWS IoT Core Device Advisor Grenzen und Kontingente

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
`Concurrently connected devices`	Die maximale Anzahl von Testgeräten, die pro Testsuite-Lauf gleichzeitig verbunden sein können.	1	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Concurrently running test suites	Die maximale Anzahl von Suiten, die gleichzeitig ausgeführt werden AWS-Konto können.	1	Nein
Connections per test endpoint	Die maximale Anzahl von Verbindungen zu einem kontospezifischen Test-Endpunkt.	5	Nein
MQTT CONNECT requests per account	Die maximale Anzahl von MQTT-Connect-Anforderungen, die pro Sekunde und Konto von einem Testgerät gesendet werden.	5	Nein
MQTT CONNECT requests per client ID	Die maximale Anzahl von MQTT-Connect-Anforderungen, die pro Sekunde und Client-ID von einem Testgerät gesendet werden.	1	Nein
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	Die maximale Anzahl von CreateSuiteDefinition API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	1	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	Die maximale Anzahl von DeleteSuiteDefinition API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of GetSuiteDefinition API requests	Die maximale Anzahl von GetSuiteDefinition API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of GetSuiteRun API requests	Die maximale Anzahl von GetSuiteRun API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of GetSuiteReport API requests	Die maximale Anzahl von GetSuiteReport API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	Die maximale Anzahl von ListSuiteDefinitions API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Rate of ListSuiteRuns API requests	Die maximale Anzahl von ListSuiteRuns API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of ListTagsForResource API requests	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of ListTestCases API requests	Die maximale Anzahl von ListTestCases API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of StartSuiteRun API requests	Die maximale Anzahl von StartSuiteRun API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	1	Nein
Rate of TagResource API requests	Die maximale Anzahl von TagResource API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Rate of UntagResource API requests	Die maximale Anzahl von UntagResource API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	Die maximale Anzahl von UpdateSuiteDefinition API-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.	10	Nein
Test case execution time	Die maximale Zeit, bis ein Testfall fehlschlägt, wenn er nicht abgeschlossen ist.	10 800 Sekunden	Nein
Test cases per test suite	Die maximale Anzahl von Testfällen in einer Testsuite.	50	Nein

AWS IoT Device Defender Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https	
USA West (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Singapur)				
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (VAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	https https
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	https https

Servicekontingente

AWS IoT Device Defender prüft Limits und Kontingente

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Scheduled audits	Die maximale Anzahl geplanter Audits.	5	Nein
Simultaneous in progress on-demand audits	Die maximale Anzahl gleichzeitig durchgeführter On-Demand-Audits.	10	Nein
Storage duration for audit findings	Die maximale Zeit, nach der die Audit-Ergebnisse gespeichert	90	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
	werden, nachdem sie gemeldet wurden.		

Die folgenden Servicekontingente gelten für Abhilfemaßnahmen und Prüfungs-/Abhilfemaßnahmen-Aufgaben:

AWS IoT Device Defender Grenzwerte und Kontingente zur Schadensbegrenzung

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Mitigation actions	Die maximale Anzahl der Abhilfema ßnahmen.	100	Nein

Audit-Abhilfemaßnahmen – Limits

Ressource	Limit
Anzahl der Prüfung/Abhilfemaßnahmen-Au fgabe, die zur gleichen Zeit ausgeführt werden können	10 Aufgaben
Der Aufbewahrungszeitraum für Prüfung/A bhilfemaßnahmen-Aufgaben	90 Tage

AWS IoT Device Defender Grenzen und Kontingente erkennen

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
	Die maximale Anzahl von Elementen für Verhaltensmetrikwe	1000	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Behavior metric value elements for each security profile	rte (Anzahlwerte, IP-Adressen, Ports) pro Sicherheitsprofil.		
Behaviors for each security profile	Die maximale Anzahl von Verhaltensweisen pro Sicherheitsprofil	100	Nein
Custom metrics	Die maximale Anzahl von benutzerd efinierten Erkennung smetriken.	100	Ja
Device metric minimum delay	Die Mindestzeit in Sekunden, die ein Gerät zwischen dem Senden von Metrikber ichten warten muss.	300 Sekunden	Ja
Device metric peak reporting rate for an account	Die maximale Anzahl geräteseitiger Metrikberichte, die pro Sekunde von allen Geräten in einem Konto gesendet werden können.	3500	Ja
Metric dimensions	Die maximale Anzahl von Erkennung smetrikdimensionen.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Security profiles for each target	Die maximale Anzahl von Sicherheitsprofile n für jedes Ziel (Dinge oder Dinggruppen in der AWS-Konto).	5	Nein
Storage duration for detect metrics	Die maximale Zeit in Tagen, für die Erkennungsmetriken nach der Aufnahme gespeichert werden.	14	Nein
Storage duration for detect violations	Die maximale Zeit in Tagen, für die Erkennungsverstöße nach der Erstellung gespeichert werden.	30	Nein

ML Detect – Limits

Ressource	Kontingent	Einstellbar
Anzahl der Detect-Ab hilfemaßnahmen-Aufgaben, die zur gleichen Zeit ausgeführ t werden können	Maximal 5	Ja
Der Aufbewahrungszeitraum für Detect-Abhilfemaßnahmen-Aufgaben	Maximal 90 Tage	Ja
Der Aufbewahrungszeitraum für Modelle (Zeit, nach der Modelle abgelaufen sind)	Maximal 30 Tage	Nein

AWS IoT Device Defender Grenzwerte für die API-Drosselung

In dieser Tabelle wird die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) beschrieben, die für jede dieser AWS IoT Device Defender API-Aktionen ausgeführt werden können.

AWS IoT Device Defender Grenzwerte für die API-Drosselung

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
AttachSecurityProfile API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die API durchgeführt werden können. AttachSecurityProfile	10	Nein
CancelAuditMitigationActionsTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CancelAuditMitigationActionsTask API durchgeführt werden können.	10	Nein
CancelAuditTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CancelAuditTask API durchgeführt werden können.	10	Nein
CancelDetectMitigationActionsTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CancelDetectMitigationActionsTask API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
CreateAuditSuppression API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateAuditSuppression API durchgeführt werden können.	10	Nein
CreateCustomMetric API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateCustomMetric API durchgeführt werden können.	10	Nein
CreateMitigationAction API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateMitigationAction API durchgeführt werden können.	10	Nein
CreateScheduledAudit API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateScheduledAudit API durchgeführt werden können.	5	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
CreateSecurityProfile API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateSecurityProfile API durchgeführt werden können.	10	Nein
DeleteAccountAuditConfiguration API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteAccountAuditConfiguration API durchgeführt werden können.	5	Nein
DeleteAuditSuppression API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteAuditSuppression API durchgeführt werden können.	10	Nein
DeleteCustomMetric API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteCustomMetric API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
DeleteDimension API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteDimension API durchgeführt werden können.	10	Nein
DeleteMitigationAction API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteMitigationAction API durchgeführt werden können.	10	Nein
DeleteScheduledAudit API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteScheduledAudit API durchgeführt werden können.	5	Nein
DeleteSecurityProfile API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteSecurityProfile API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeAccountAuditConfiguration API durchgeführt werden können.	5	Nein
DescribeAuditFinding API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeAuditFinding API durchgeführt werden können.	25	Nein
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeAuditMitigationActionsTask API durchgeführt werden können.	25	Nein
DescribeAuditSuppression API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeAuditSuppression API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
DescribeAuditTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeAuditTask API durchgeführt werden können.	25	Nein
DescribeCustomMetric API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeCustomMetric API durchgeführt werden können.	25	Nein
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeDetectMitigationActionsTask API durchgeführt werden können.	10	Nein
DescribeDimension API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeDimension API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
DescribeMitigationAction API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeMitigationAction API durchgeführt werden können.	25	Nein
DescribeScheduledAudit API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeScheduledAudit API durchgeführt werden können.	5	Nein
DescribeSecurityProfile API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DescribeSecurityProfile API durchgeführt werden können.	25	Nein
DetachSecurityProfile API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DetachSecurityProfile API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
ListActiveViolations API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListActiveViolations API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListAuditFindings API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListAuditFindings API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListAuditMitigationActionsExecutions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListAuditMitigationActionsExecutions API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListAuditMitigationActionsTasks API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListAuditMitigationActionsTasks API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
ListAudit Suppressions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListAudit Suppressions API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListAuditTasks API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListAudit Tasks API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListCustomMetrics API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListCustomMetrics API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListDetectMitigationActions Executions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListDetectMitigationActions Executions API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListDetectMitigationActionsTasks API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListDimensions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListDimensions API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListMetricValues API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListMetricValues API durchgeführt werden können.	15	Ja
ListMitigationActions API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListMitigationActions API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
ListScheduledAudits API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListScheduledAudits API durchgeführt werden können.	5	Nein
ListSecurityProfiles API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListSecurityProfiles API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListSecurityProfilesForTarget API durchgeführt werden können.	10	Nein
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListTargetsForSecurityProfile API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
ListViolationEvents API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListViolationEvents API durchgeführt werden können.	10	Nein
PutVerificationStateOnViolation API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die PutVerificationStateOnViolation API durchgeführt werden können.	10	Nein
StartAuditMitigationActionsTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die StartAuditMitigationActionsTask API durchgeführt werden können.	10	Nein
StartDetectMitigationActionsTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die StartDetectMitigationActionsTask API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
StartOnDemandAuditTask API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die StartOnDemandAuditTask API durchgeführt werden können.	10	Nein
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateAccountAuditConfiguration API durchgeführt werden können.	5	Nein
UpdateAuditSuppression API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateAuditSuppression API durchgeführt werden können.	10	Nein
UpdateCustomMetric API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateCustomMetric API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
UpdateDimension API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateDimension API durchgeführt werden können.	10	Nein
UpdateMitigationAction API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateMitigationAction API durchgeführt werden können.	10	Nein
UpdateScheduledAudit API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateScheduledAudit API durchgeführt werden können.	5	Nein
UpdateSecurityProfile API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateSecurityProfile API durchgeführt werden können.	10	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ValidateSecurityProfileBehaviors API durchgeführt werden können.	10	Nein

AWS IoT Device Management Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Themen

- AWS IoT Device Management Jobs und Befehle, Datenendpunkte
- AWS IoT Device Management – Endpunkte für Secure Tunneling
- AWS IoT Device Management - Endpunkte des Softwarepaketkatalogs
- AWS IoT Device Management - Endpunkte für verwaltete Integrationen
- AWS IoT FIPS-Endpunkte

AWS IoT Device Management Jobs und Befehle, Datenendpunkte

Die Befehle und Jobs in verwenden AWS IoT Device Management dieselben Datenebenen-Endpunkte. Diese Datenendpunkte sind für jedes AWS-Konto Land spezifisch. AWS-Region

Verwenden Sie den hier gezeigten describe-endpointCLI-Befehl oder die `DescribeEndpoint`REST-API AWS-Region, um den Endpunkt der Datenebene für Ihr AWS-Konto und zu finden.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

Dieser Befehl gibt Ihren Datenebenen-API-Endpunkt im folgenden Format zurück:

```
account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.
```

Weitere Information zu den Aktionen, die von den AWS IoT Device Management-Endpunkten für Auftragsdaten unterstützt werden, finden Sie unter Auftrags-Datenebenen-Operationen in AWS IoT in der AWS IoT -API-Referenz.

> **Note**
>
> Für die AWS IoT Device Management Befehlsfunktion wird die `StartCommandExecution` API in der Datenebene unterstützt.

Die folgende Tabelle enthält AWS-Region spezifische Endpunkte, die AWS IoT Core Datenoperationen für Befehle und Jobs unterstützen. In der Spalte Endpunkt ersetzt der Endpunkt *account-specific-prefix* von Ihrem Konto den Endpunkt, der in der generischen *data* Endpunktdarstellung angezeigt wird.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)				
USA West (Oregon)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT Device Management – Endpunkte für Secure Tunneling

AWS IoT unterstützt zusätzliche Endpunkte für sicheres Tunneling.

Endpunkte für sicheres Tunnelmanagement APIs

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Endpunkte für Secure Tunneling-Geräteverbindung

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-2 .amazonaws.com wss: //Daten. iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-1 .amazonaws.com wss: //Daten. iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-1 .amazonaws.com wss: //Daten. iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		ws: //data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-2 .amazonaws.com wss: //Daten. iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws .com ws: //data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northe ast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazo naws.com ws: //data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southe ast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazo naws.com ws: //data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southe ast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazo naws.com ws: //data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northe ast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazo naws.com ws: //data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws. com ws: //data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Kanada (Zentral)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws ws: //data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Stockholm)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	wss://data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com ws: //data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	wss: //data.tunneling. iot.me-central-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	wss: //data.iot-Tunneling. us-gov-east-1.api.aws ws: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com wss: //daten. iot-tunneling-fips. us-gov-east-1.api.aws ws: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wss: //data.iot-Tunneling. us-gov-west-1.api.aws ws: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com wss: //daten. iot-tunneling-fips. us-gov-west-1.api.aws ws: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - Endpunkte des Softwarepaketkatalogs

AWS IoT Der Geräteverwaltungs-Softwarepaketkatalog ist im Folgenden verfügbar AWS-Regionen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - Endpunkte für verwaltete Integrationen

Verwaltete Integrationen für AWS IoT Device Management ist im Folgenden verfügbar. AWS-Regionen

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT FIPS-Endpunkte

AWS IoT stellt Endgeräte bereit, die den Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 unterstützen. Wählen Sie über FIPS Endpoints by Service den entsprechenden FIPS-konformen Endpunkt aus, um auf AWS IoT Funktionen in Ihrer AWS Region zuzugreifen. Weitere Informationen zu den FIPs Endpunkten, die von bereitgestellt werden AWS IoT, finden Sie unter Verbindung zu FIPS-Endpunkten herstellen. AWS IoT

Servicekontingente

Inhalt

- AWS IoT Flottenindizierung
- AWS IoT Jobs
- AWS IoT Device Management befehle
- AWS IoT Sicheres Tunneling
- AWS IoT Device Management - Softwarepaketkatalog
- AWS IoT Device Management - Fleet Hub
- AWS IoT Device Management - verwaltete Integrationen

AWS IoT Flottenindizierung

AWS IoT Device Management Grenzwerte und Kontingente für die Flottenindexierung

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
`Maximum length of a custom field name`	Die maximale Länge eines benutzerd efinierten Feldnamen s.	1024	Ja
`Maximum length of a query`	Die maximale Länge einer Abfrage in UTF-8-Zeichen.	1000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of * wildcard operators per query term	Die maximale Anzahl von *-Platzhalteroperatoren pro Abfrageausdruck.	2	Nein
Maximum number of ? wildcard operators per query term	Die maximale Anzahl von ?-Platzhalteroperatoren pro Abfrageausdruck.	5	Nein
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Feldern im AWS Dinggruppen-Index.	5	Ja
Maximum number of custom fields in AWS things index	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Feldern im Index der AWS Dinge.	5	Ja
Maximum number of dynamic groups	Die maximale Anzahl der dynamischen Gruppen pro Kunde.	100	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of fleet metrics	Die maximale Anzahl von Flottenmetriken pro Kunde.	100	Ja
Maximum number of names in the named shadow names filter	Die maximale Anzahl von Namen im Filter für benannte Schattennamen	10	Ja
Maximum number of percentile values per fleet metric	Die maximale Anzahl von Werten für den Perzentil-Aggregationstyp pro Flottenmetrik.	5	Nein
Maximum number of query terms per dynamic group	Die maximale Anzahl von Abfrageausdrücken pro dynamische Gruppe.	5	Ja
Maximum number of query terms per fleet metric	Die maximale Anzahl von Abfrageausdrücken pro Flottenmetrik.	12	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum number of query terms per query	Die maximale Anzahl von Abfrageau sdrücken pro Abfrage.	12	Ja
Maximum number of results per search query results page	Die maximale Anzahl von Ergebnissen, die pro Ergebniss eite für Suchanfragen angezeigt werden.	500	Nein
Maximum number of targets in the geo locations filter	Die maximale Anzahl von Zielen im Geolocation-Filter	1	Ja
Maximum period of a fleet metric	Die maximale Dauer einer Flottenmetrik in Sekunden.	86 400 Sekunden	Nein
Minimum period of a fleet metric	Der Mindestzeitraum einer Flottenmetrik in Sekunden.	60 Sekunden	Nein

AWS IoT Device Management API-Grenzwerte für die Flottenindizierung

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
DescribeIndex rate	Die maximale Anzahl von DescribeI ndex Aufrufen pro Sekunde.	10	Ja
GetCardinality rate	Die maximale Anzahl von GetCardin ality Aufrufen pro Sekunde.	15	Ja
GetIndexi ngConfigu ration rate	Die maximale Anzahl von GetIndexi ngConfiguration Aufrufen pro Sekunde.	20	Ja
GetPercentiles rate	Die maximale Anzahl von GetPercen tiles Aufrufen pro Sekunde.	15	Ja
GetStatistics rate	Die maximale Anzahl von GetStatis tics Aufrufen pro Sekunde.	15	Ja
ListIndices rate	Die maximale Anzahl von ListIndic es Aufrufen pro Sekunde.	5	Ja
	Die maximale Anzahl von SearchInd	15	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
SearchIndex rate	ex Aufrufen pro Sekunde.		
GetThingConnectivityData rate	Die maximale Anzahl von GetThingConnectivityData Aufrufen pro Sekunde.	350	Ja
UpdateIndexingConfiguration rate	Die maximale Anzahl von UpdateIndexingConfiguration Aufrufen pro Sekunde.	1	Ja

AWS IoT Jobs

AWS IoT Device Management Arbeitsplatzgrenzen und Kontingente

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Active continuous jobs	Die maximale Anzahl an aktiven Jobs in AWS-Konto Ihrer Region. Dieser Grenzwert ist eine Aggregation von aktiven Snapshot-Aufträgen und aktiven kontinuierlichen Aufträgen.	100000	Ja
	Die maximale Anzahl aktiver Jobs in AWS-	100000	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Active snapshot jobs	Konto Ihrer Region. Dieser Grenzwert ist eine Aggregation von aktiven Snapshot-Aufträgen und aktiven kontinuierlichen Aufträgen.		
Comment length	Die maximale Länge des Kommentars (in Zeichen).	2028	Nein
Concurrent jobs	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Jobs in Ihrer Region AWS-Konto .	500	Ja
Data retention	Die maximale Anzahl an Tagen, die Auftragsdaten und Auftragsausführungsdaten für inaktive Jobs aufbewahrt werden (Aufträge, die nicht den Status IN_PROGRESS aufweisen).	730	Nein
DocumentSource length	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Auftragsdokumentenquelle.	1350	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
In Progress timeout	Der maximale InProgress Timeout-Wert für die Auftragsausführung (in Minuten).	10080	Nein
Job Targets	Die maximale Anzahl der Ziele, die Sie einem Auftrag zuweisen können.	100	Nein
Job Template description length	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Beschreibung einer Auftragsvorlage.	2028	Nein
Job description length	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Beschreibung eines Auftrags.	2028	Nein
Job execution roll out rate	Die maximale Anzahl von Auftragsausführungen, die Sie pro Minute ausführen können.	1000	Ja
JobId Length	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Auftrags-ID.	64	Nein
JobTemplateId Length	Die maximale Anzahl von Zeichen in Auftragsvorlagen-ID.	64	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
List results per page	Die maximale Anzahl der Listenergebnisse pro Seite.	250	Nein
Maximum number of job templates	Die maximale Anzahl der Auftragsvorlagen, die Sie besitzen können.	100	Ja
Minimum job execution roll out rate	Die Mindestanzahl von Auftragsausführungen, die Sie pro Minute ausführen können.	1	Nein
Minimum pre-signed URL lifetime	Die Mindestlebensdauer (in Sekunden) einer vorsignierten URL.	60 Sekunden	Nein
Pre-signed URL lifetime	Die maximale Lebensdauer (in Sekunden) einer vorsignierten URL.	3 600 Sekunden	Nein
S3 job document length	Die maximale Länge eines S3-Jobdokuments, das an ein AWS IoT Gerät gesendet werden kann (in Byte).	32 768 Byte	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
StatusDetail map key length	Die maximale Länge eines StatusDetail Map-Schlüssels (in Zeichen).	128	Nein
StatusDetail map key-value pairs	Die maximale Anzahl von Schlüssel-Wert-Paaren, die Sie in einer StatusDetail Map haben können.	10	Nein
StatusDetail map value length	Die maximale Länge eines StatusDetail Map-Werts (in Zeichen).	1024	Nein
Step Timer	Der maximale Wert für die Schritt-Zeitüberschreitung bei der Auftragsausführung (in Minuten).	10080	Nein

AWS IoT Device Management API-Aktionsgrenzen für Jobs

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
AssociateTargetsWithJob throttle limit	Das Drosselungslimit für AssociateTargetsWithJob Sie AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
CancelJob throttle limit	Das Drosselimit für CancelJob AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
CancelJob Execution throttle limit	Das Drosselimit für CancelJobExecution AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
CreateJob throttle limit	Das Drosselimit für CreateJob AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Nein
CreateJob Template throttle limit	Das Drosselimit für CreateJobTemplate AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
DeleteJob throttle limit	Das Drosselimit für DeleteJob AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
DeleteJob Execution throttle limit	Das Drosselimit für DeleteJobExecution AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
DeleteJob Template throttle limit	Das Drosselimit für DeleteJobTemplate AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
DescribeJob throttle limit	Das Drosselimit für DescribeJob AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
DescribeJ obExecution throttle limit	Das Drosselimit für DescribeJobExecuti on AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
DescribeJ obExecution/ GetPendingJobEx ecutions throttle limit	Die maximale Anzahl der gesamten Lesetransaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch das Aufrufen von DescribeJobExecution und/oder GetPendin gJobExecutions verursacht werden können. In der Steuerungsebene DescribeJobExecution ist sie auf 10 TPS pro Aufruf begrenzt.	200	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
DescribeJobTemplate throttle limit	Das Drosselungslimit für DescribeJobTemplate in Ihrer Region AWS-Konto pro Sekunde.	10	Ja
GetJobDocument throttle limit	Das Drossellimit für GetJobDocument AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
ListJobExecutionsForJob throttle limit	Das Drossellimit für ListJobExecutionsForJob AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
ListJobExecutionsForThing throttle limit	Das Drossellimit für ListJobExecutionsForThing AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
ListJobTemplates throttle limit	Das Drossellimit für ListJobTemplates AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
ListJobs throttle limit	Das Drossellimit für ListJobs AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	Die maximale Anzahl der gesamten Schreibtransaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch das Aufrufen von StartNextPendingJobExecution und/oder UpdatePendingJobExecution verursacht werden können.	200	Nein
UpdateJob throttle limit	Das Drosselungslimit für UpdateJob in Ihrer Region AWS-Konto pro Sekunde.	10	Ja

† Definitionen von Datenebene und Steuerungsebene finden Sie unter Wie kann auf AWS IoT Core zugegriffen werden? im AWS IoT-Core FAQs

AWS IoT Device Management befehle

AWS IoT Device Management Befehle, Grenzwerte und Kontingente

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Command execution timeout	Das Timeout für die Befehlsausführung in Sekunden in Ihrem AWS-Konto	43200	Ja
	Die Anzahl der Tage, für die die Befehlsau	180	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Retention period for command executions	sführungen in Ihrem Konto gespeichert werden müssen.		
Command execution concurrency limit	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Befehlsausführungen in Ihrem System AWS-Konto für jedes Gerät.	100	Nein

AWS IoT Device Management Befehle, API, Aktionsgrenzen

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
CreateCommand throttle limit	Die Drosselungsgrenze für CreateCommand Sie AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
DeleteCommand throttle limit	Das Drosselllimit für DeleteCommand AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
DeleteCommandExecution throttle limit	Das Drosselllimit für DeleteCommandExecution AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	15	Ja
	Das Drosselllimit für GetCommand AWS-	15	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
GetCommand throttle limit	Konto pro Region pro Sekunde.		
GetCommandExecution throttle limit	Das Drosselllimit für GetCommandExecution AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	20	Ja
ListCommands throttle limit	Das Drosselllimit für ListCommands AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
ListCommandExecutions throttle limit	Das Drosselllimit für ListCommandExecutions AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
StartCommandExecution throttle limit	Das Drosselllimit für StartCommandExecution AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	100	Ja
UpdateCommand throttle limit	Das Drosselllimit für UpdateCommand AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	10	Ja
UpdateCommandExecution throttle limit	Das Drosselllimit für UpdateCommandExecution AWS-Konto pro Region pro Sekunde.	100	Ja

AWS IoT Sicheres Tunneling

AWS IoT Device Management Limits und Kontingente für sicheres Tunneling

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
CloseTunnel API throttle limit	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch das Aufrufen verursacht werden können. CloseTunnel	1	Ja
DescribeTunnel API throttle limit	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch einen Aufruf DescribeTunnel verursacht werden können.	10	Ja
ListTagsForResource API throttle limit	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch einen Aufruf ListTagsForResource verursacht werden können.	10	Ja
ListTunnels API throttle limit	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch einen Aufruf ListTunnels verursacht werden können.	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum bandwidth per tunnel	Die maximale Bandbreite pro Tunnel (in kBit/s).	800	Nein
Maximum connection rate	Die maximale Anzahl von Transaktionen für die Verbindung mit einem Tunnel pro Sekunde.	10	Ja
Maximum number of tags per resource	Die maximale Anzahl von Tags, die pro Ressource verwendet werden können.	50	Nein
Maximum tag key length	Die maximale Anzahl von Unicode-Zeichen in einem Tag-Schlüssel. Jede Ressource und jeder Tag-Schlüssel müssen eindeutig sein.	128	Nein
Maximum tag value length	Die maximale Anzahl von Unicode-Zeichen in einem Tag-Wert. Jeder Tag-Schlüssel kann genau einen Wert haben.	256	Nein

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
Maximum tunnel lifetime	Die maximale Lebensdauer des Tunnels (in Stunden), nach der ein Tunnel nach Erreichen geschlossen wird.	12	Nein
OpenTunnel API throttle limit	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch einen Aufruf OpenTunnel verursacht werden können.	1	Ja
TagResource API throttle limit	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch einen Aufruf TagResource verursacht werden können.	10	Ja
UntagResource API trottle limit	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde pro Konto, die durch einen Aufruf UntagResource verursacht werden können.	10	Ja

AWS IoT Device Management - Softwarepaketkatalog

Softwarepaketkatalog Beschränkungen für Softwarepakete und Paketversionen

Name	Beschreibung	Standard	Anpassbar
Pakete pro Konto	Die maximale Anzahl von Paketen pro Konto.	100	Ja
Paketversionen pro Konto	Die maximale Anzahl von Paketversionen pro Konto.	10000	Ja
Länge des Paketnamens	Die maximale Länge des Paketnamens.	128 Byte	Nein
Länge Package Paketversionsnamens	Die maximale Länge des Paketvers ionsnamens.	64 Byte	Nein
Länge der Paketbesc hreibung	Die maximale Länge des Beschreib ungsfeldes für Pakete.	1024 Bytes	Nein
Länge der Beschreib ung der Paketversion	Die maximale Länge des Beschreib ungsfeldes für Paketversionen.	1024 Bytes	Nein
Größe der Paketvers ionsattribute	Die maximale Größe von Attributen, die zusätzliche Metadaten für eine Paketversion erfassen.	3.000 Byte	Nein

API-Aktionsgrenzen für Softwarepaketkatalog

Name	Beschreibung	Standard	Anpassbar
CreatePackage API TPS	Die maximalen CreatePackage API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
CreatePackageVersion API-TPS	Die maximalen CreatePackageVersion API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
DeletePackage API-TPS	Die maximalen DeletePackage API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
DeletePackageVersion API-TPS	Die maximalen DeletePackageVersion API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
GetPackage API-TPS	Die maximalen GetPackage API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
GetPackageVersion API-TPS	Die maximalen GetPackageVersion API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
ListPackages API-TPS	Die maximalen ListPackages API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja

Name	Beschreibung	Standard	Anpassbar
UpdatePackage API-TPS	Die maximalen UpdatePackage API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
UpdatePackageVersion API-TPS	Die maximalen UpdatePackageVersion API-Transaktionen pro Sekunde.	10	Ja
GetPackageConfiguration API-TPS	Die maximalen GetPackageConfiguration API-Transaktionen pro Sekunde.	5	Ja
UpdatePackageConfiguration API-TPS	Die maximalen UpdatePackageConfiguration API-Transaktionen pro Sekunde.	5	Ja

AWS IoT Device Management - Fleet Hub

Beschränkungen und Kontingente für Fleet Hub

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
`Number of applications per Region per AWS account`	Die maximale Anzahl von Anwendungen pro Region und AWS-Konto.	10	Ja

Drosselungslimits für Fleet Hub API

Ressource	Kontingent	Einstellbar
Alarme	100 pro Region und Konto	Ja
CreateApplication	10 TPS	Ja
DeleteApplication	10 TPS	Ja
DescribeApplication	10 TPS	Ja
ListApplications	10 TPS	Ja
ListTagsForResource	10 TPS	Ja
TagResource	10 TPS	Ja
UntagResource	10 TPS	Ja
UpdateApplication	10 TPS	Ja

AWS IoT Device Management - verwaltete Integrationen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen CreateAccountAssoc iation	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateAccountAssoc iation API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateCloudConnect or	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateCloudConnect or API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen CreateConnectorDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateConnectorDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateCredentialLocker	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateCredentialLocker API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateEventLogConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateEventLogConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateManagedThing	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateManagedThing API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen CreateNotification Configuration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateNotificationConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateOtaTask	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateOtaTask API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateOtaTaskConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateOtaTaskConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen CreateProvisioningProfile	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die CreateProvisioningProfile API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteAccountAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteAccountAssociation API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen DeleteCloudConnector	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteCloudConnector API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteConnectorDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteConnectorDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteCredentialLocker	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteCredentialLocker API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteEventLogConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteEventLogConfiguration API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen DeleteManagedThing	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteManagedThing API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteNotificationConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteNotificationConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteOtaTask	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteOtaTask API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteOtaTaskConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteOtaTaskConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen DeleteProvisioningProfile	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeleteProvisioningProfile API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen DeregisterAccountAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die DeregisterAccountAssociation API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetAccountAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetAccountAssociation API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetCloudConnector	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetCloudConnector API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetConnectorDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetConnectorDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetCredentialLocker	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetCredentialLocker API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen GetCustomEndpoint	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetCustomEndpoint API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetDefaultEncryptionConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetDefaultEncryptionConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetDeviceDiscovery	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetDeviceDiscovery API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetEventLogConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetEventLogConfiguration API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen GetHubConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetHubConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetManagedThing	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetManagedThing API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetManage dThingCapabilities	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetManage dThingCapabilities API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetManage dThingConnectivityData	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetManage dThingConnectivityData API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen GetManagedThingMetaData	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetManagedThingMetaData API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetManagedThingState	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetManagedThingState API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetNotificationConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetNotificationConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetOtaTask	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetOtaTask API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetOtaTaskConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetOtaTaskConfiguration API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen GetProvisioningProfile	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetProvisioningProfile API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetRuntimeLogConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetRuntimeLogConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen GetSchemaVersion	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die GetSchemaVersion API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListAccountAssociations	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListAccountAssociations API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListCloudConnectors	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListCloudConnectors API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen ListConnectorDestinations	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListConnectorDestinations API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListCredentialLockers	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListCredentialLockers API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListDestinations	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListDestinations API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListDeviceDiscoveries	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListDeviceDiscoveries API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListDiscoveredDevices	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListDiscoveredDevices API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen ListEventLogConfigurations	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListEventLogConfigurations API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListManagedThingAccountAssociations	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListManagedThingAccountAssociations API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListManagedThingSchemas	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListManagedThingSchemas API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListManagedThings	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListManagedThings API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen ListNotificationConfigurations	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListNotificationConfigurations API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListOtaTaskConfigurations	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListOtaTaskConfigurations API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListOtaTaskExecutions	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListOtaTaskExecutions API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListOtaTasks	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListOtaTasks API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListProvisioningProfiles	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListProvisioningProfiles API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen ListSchemaVersions	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListSchemaVersions API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ListTagsForResource	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ListTagsForResource API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen PutDefaultEncryptionConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die PutDefaultEncryptionConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen PutHubConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die PutHubConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen PutRuntimeLogConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die PutRuntimeLogConfiguration API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen RegisterAccountAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RegisterAccountAssociation API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen RegisterCustomEndpoint	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die RegisterCustomEndpoint API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen ResetRuntimeLogConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die ResetRuntimeLogConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen SendConnectorEvent	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die SendConnectorEvent API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen SendManagedThingCommand	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die SendManagedThingCommand API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen StartAccountAssociationRefresh	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die StartAccountAssociationRefresh API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen StartDeviceDiscovery	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die StartDeviceDiscovery API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen TagResource	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die TagResource API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen UntagResource	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UntagResource API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen UpdateAccountAssociation	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateAccountAssociation API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen UpdateCloudConnector	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateCloudConnector API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen UpdateConnectorDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateConnectorDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen UpdateDestination	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateDestination API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen UpdateEventLogConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateEventLogConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen UpdateManagedThing	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateManagedThing API durchgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen UpdateNotification Configuration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateNotificationConfiguration API durchgeführt werden können.
Rate der Anfragen UpdateOtaTask	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS), die für die UpdateOtaTask API durchgeführt werden können.

AWS IoT Events Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Endpunkte der Steuerebene

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Endpunkte, die den Betrieb auf AWS IoT Events Steuerungsebene unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS IoT Events - Operationen in der AWS IoT Events -API-Referenz.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iotevents.us-east-2.amazonaws.com iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iotevents.us-east-1.amazonaws.com iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	iotevents.us-west-2.amazonaws.com iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	iotevents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpunkte der Datenebene

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Endpunkte, die AWS IoT Events Datenebenenoperationen unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS IoT Events - Datenoperationen in der AWS IoT Events -API-Referenz.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Detektormodell-Definition	Jede unterstützte Region: 512 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in KB) einer Detektormodell-Definition.
Detektormodell-Versionen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl Versionen eines Detektormodells für dieses Konto.
Detektormodelle	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl an Detektormodellen für dieses Konto.
Detektormodelle pro Eingabe	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Detektormodelle, die mit einer Eingabe verknüpft sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Detektoren pro Detektormodell	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl an Detektoren, die von einem Detektormodell erstellt werden.
Eingaben	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl Eingaben für dieses Konto.
Maximale Aktionen pro Alarmmodell	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aktionen, die in einem Alarmmodell zulässig sind.
Maximale Aktionen pro Ereignis	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Aktionen, die in einem Ereignis in einem Detektormodell zulässig sind.
Maximale Alarmmodellversionen pro Alarmmodell	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl an Versionen eines Alarmmodells für dieses Konto.
Maximale Alarmmodelle pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl an Alarmmodellen für dieses Konto.
Maximale Alarmmodelle pro Eingabe	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Alarmmodellen, die mit einem Eingang verknüpft sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Alarme pro Alarmmodell	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Alarmen, die von einem Alarmmodell erzeugt werden.
Maximale Ereignisse pro Status	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Ereignissen, die in einem Zustand in einem Detektormodell zulässig sind.
Maximale Nachrichten pro Alarm und Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Nachrichten, die in 1 Sekunde an einen Alarm gesendet werden.
Maximale Anzahl von Alarmmodellen pro Immobilie in einem AWS SiteWise IoT-Asset-Modell	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Alarmmodellen, die für eine bestimmte Immobilie in einem AWS SiteWise IoT-Asset-Modell erstellt werden können
Maximale Anzahl der Empfänger pro Benachrichtigungsaktion in einem Alarmmodell	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Empfänger, die in einer Benachrichtigungsaktion in einem Alarmmodell angegeben werden können
Maximale Gesamtzahl aller pro Sekunde ausgewerteter Nachrichten	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Nachrichtenbewertungen für alle Detektoren und Alarme pro Sekunde für dieses Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl der Übergangs ereignisse pro Status	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Übergangsereignissen, die in einem Zustand in einem Detektormodell zulässig sind.
Nachrichtengröße	Jede unterstützte Region: 1 Kilobyte	Ja	Die maximale Größe einer Nachricht (in KB).
Nachrichten pro Detektor und Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Nachrichten, die in 1 Sekunde an einen Detektor gesendet werden.
Timer-Mindestdauer	Jede unterstüt zte Region: 60 Sekunden	Ja	Die kürzeste Dauer, die für einen Detektormodell-Timer eingestellt werden kann (in Sekunden).
Anzahl der Detektormodellanalysen im Status „RUNNING“	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Detektormodellanal ysen mit dem Zustand „AUSFÜHREN“ für dieses Kontor.
Statusvariablen pro Detektormodell-Def inition	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl Statusvariablen in einer Detektormodell-Definition.
Status pro Detektormodell	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl an Zuständen, die in einem Zustand in einem Detektormodell zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Pro Detektor geplante Timer	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Timern, die von einem Detektor geplant werden können.
Trigger-Ausdrücke	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl an Trigger-Ausdrücken pro Status

Weitere Informationen finden Sie unter AWS IoT Events Kontingente im AWS IoT Events - Benutzerhandbuch.

AWS IoT FleetWise Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Important**
>
> Der Zugriff auf bestimmte AWS IoT FleetWise Funktionen ist derzeit gesperrt. Weitere Informationen finden Sie im AWS IoT FleetWise Entwicklerhandbuch unter AWS Region und Verfügbarkeit von Funktionen.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Größe einer Nachricht	Jede unterstützte Region: 128 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe der Nachricht, die AWS IoT FleetWise aufnehmen kann.
Anzahl der Kampagnen für jedes Konto in einer Region AWS	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Kampagnen für jedes Konto in einer AWS Region.
Anzahl der Datendimensionen für eine Bundesstaatenvorlage in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Datendimensionen für eine Bundesstaatenvorlage in einer AWS Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Decoder-Manifeste für ein Modellmanifest für jedes Konto in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Decodermanifesten für ein Modellmanifest für jedes Konto in einer AWS Region.
Anzahl der Metadatendimensionen für eine Statusvorlage in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Metadatendimensionen für eine Statusvorlage in einer AWS Region.
Anzahl der Modellmanifeste für jedes Konto in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Modellmanifesten für jedes Konto in einer AWS Region.
Anzahl der Knoten in einem Signalkat alog für jedes Konto in einer AWS Region	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Knoten in einem Signalkatalog für jedes Konto in einer AWS Region.
Anzahl der Partitionen in einer Kampagne, die für das Speichern und Weiterleiten konfiguriert sind.	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Partitionen, die Daten für jede Kampagne aufnehmen, die für das Speichern und Weiterlei ten konfiguriert ist.
Anzahl der Signalkataloge für jedes Konto in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Signalkatalogen für jedes Konto in einer AWS Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Signale für eine Statusvor lage in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Signalen in einer Bundesstaatenvorlage in einer AWS Region.
Anzahl der Signale in einer Kampagne für jedes Konto in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Signalen in einer Kampagne für jedes Konto in einer AWS Region.
Anzahl der Vorlagen für Bundesstaaten für jedes Konto in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Vorlagen für Bundessta aten für jedes Konto in einer AWS Region.
Anzahl der Vorlagen für Bundessta aten für jedes Fahrzeug in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Vorlagen für Bundessta aten für jedes Fahrzeug in einer AWS Region.
Anzahl der Fahrzeuge in einer Flotte für jedes Konto in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Fahrzeugen in einer Flotte für jedes Konto in einer AWS Region.
Rate der API-Anfragen für jedes Konto in einer AWS Region	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von API-Anfragen, die Sie pro Sekunde für jedes Konto in einer AWS Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der aufgenommenen Nachrichten für jedes Konto in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Nachrichten, die AWS IoT pro Sekunde für jedes Konto in einer AWS Region aufnehmen FleetWise kann.
Rate der Nachrichtenaufnahme für jedes Fahrzeug in einer AWS Region.	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Nachrichten, die AWS IoT pro Sekunde für jedes Fahrzeug in einer AWS Region aufnehmen FleetWise kann.

Im Folgenden sind die Wartungsgrenzen für Daten aus Bildverarbeitungssystemen auf der Datenebene aufgeführt.

> **Note**
>
> Die Daten des Bildverarbeitungssystems befinden sich in der Vorschauversion und können sich ändern.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Rate der Daten	128	Ja	Die maximale Kapazität in MB pro Sekunde für Nachrichten und Amazon Ion-Daten, in die Daten aufgenommen AWS IoT FleetWise wurden.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Größe des Ion-Objekts	100	Nein	Die maximale Größe einer einzelnen Ion-Datei, in die aufgenommen wurde, in AWS IoT FleetWise MB.
Größe einer Signalprobe	200	Nein	Die maximale Größe in KB von Metadaten (typisierte Daten), die in einer Signalprobe in einer Ion-Datei bereitgestellt werden.
Größe aller Signalproben	2	Nein	Die maximale Größe aller Metadaten (typisierte Daten) in MB, die für alle Probensignale in einer Ion-Datei bereitgestellt werden.
Rate der strukturierten Daten	10	Ja	Die maximale Kapazität aller Metadaten (typisierte Daten), die über alle Ion-Dateien aufgenommen wurden, in MB pro Sekunde.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Rate der Binärdaten	1.000	Ja	Die maximale Anzahl von binären Blobs pro Sekunde, in die Daten aufgenomm en werden. AWS IoT FleetWise

> **Note**
>
> AWS IoT FleetWise löscht Nachrichten aus dem Fahrzeug, wenn die Aufnahmerate das Standardkontingent überschreitet. Greifen Sie Ihre Kampagnen- und Flottendefinitionen wieder auf, um die erwartete Anzahl von Nachrichten anzupassen. Verworfene Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

AWS IoT Wireless Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

In den folgenden Abschnitten werden die Dienstendpunkte für AWS IoT Wireless beschrieben. AWS IoT Core für Amazon Sidewalk kann nur in der verwendet werden. AWS-Region `us-east-1` Sie können diese Endpunkte verwenden, um die Operationen in der AWS IoT Wireless -API-Referenz auszuführen.

Für Informationen über:

- Eine Verbindung zu den LoRa WAN-Gateways und -Geräten herstellen und diese verwenden, finden Sie unter Connecting Gateways and devices to AWS IoT Core for LoRaWAN im AWS IoT Developer Guide.
- Eine Verbindung zu den Amazon Sidewalk-Endgeräten herstellen und diese verwenden, finden Sie unter Sidewalk-Endgeräte verbinden mit AWS IoT Core für Amazon Sidewalk im AWS IoT Entwicklerhandbuch.

Themen

- Endpunkte von AWS IoT Core for LoRaWAN – Steuerebene
- Endpunkte von AWS IoT Core for LoRaWAN – Datenebene

Endpunkte von AWS IoT Core for LoRaWAN – Steuerebene

Die folgende Tabelle enthält AWS-Region spezifische Endpunkte für den Betrieb von Steuerungsebenen AWS IoT Core for LoRaWAN. Sie können den regulären Endpunkt verwenden, der das Format hat`api.iotwireless.<region>.amazonaws.com`, oder den Dual-Stack-Endpunkt, der das Format verwendet. `api.iotwireless.<region>.api.aws`

> **Note**
>
> - Wenn Sie die Endpunkte für Clients auf der Kontrollebene verwenden, müssen Sie die Erweiterung Server Name Indication (SNI) angeben. Die Clients können mithilfe der SNI-Erweiterung den Namen des Servers angeben, mit dem Kontakt aufgenommen wird, und angeben, ob er die regulären Endpunkte oder die Dual-Stack-Endpunkte verwendet.
> - Verwenden Sie für den AWS IoT Core für Amazon Sidewalk Endpunkt in der. `us-east-1` AWS-Region

Weitere Information zu den Vorgängen, die von den AWS IoT Wireless-Endpunkten der Steuerebene unterstützt werden, finden Sie unter AWS IoT Wireless -API-Operationen in der AWS IoT Wireless -API-Referenz.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		api.iotwireless.us-east-1.api.aws	
USA West (Oregon)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Endpunkte von AWS IoT Core for LoRaWAN – Datenebene

Die Endpunkte auf der Datenebene sind jeweils spezifisch. AWS IoT Core for LoRaWAN AWS-Konto AWS-Region Um den Endpunkt AWS IoT Core for LoRaWAN- Datenebene für Ihr AWS-Konto und zu finden AWS-Region, verwenden Sie den hier gezeigten get-service-endpointCLI-Befehl oder die GetServiceEndpointREST-API.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihre Gateways bereits vor dem 1. Dezember 2024 integriert haben, müssen Sie möglicherweise eine Aktivierung beantragen, um die Dual-Stack-Endpunkte für die Datenebenen-Endpunkte für Ihre Gateways zu verwenden. IPv6 Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden mit. IPv6 AWS IoT Wireless

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

Dieser Befehl gibt folgende Informationen zurück:

- Den Servicetyp, zu dem Sie Endpunktinformationen anrufen möchten, entweder CUPS oder LNS.
- Das CUPS- oder LNS-Server-Vertrauenszertifikat, abhängig vom angegebenen Endpunkt.
- Ihren Datenebenen-API-Endpunkt im folgenden Format:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

service kann in diesem Fall cups oder lns sein.

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Darstellungen der AWS kontospezifischen LNS-Endpunkte für jede Region, die unterstützt wird. AWS IoT Core for LoRaWAN In der Spalte Endpunkt wird *prefix* in der generischen Endpunktdarstellung durch das *account-specific-prefix* Ihres kontospezifischen Endpunkts ersetzt.

LNS-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1		WSS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		prefix.lns. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	
USA West (Oregon)	us-west-2	*prefix*.lns. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	WSS
Europa (Irland)	eu-west-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	WSS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	WSS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.lns. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	WSS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southe ast-2	*prefix*.lns. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	WSS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.lns. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	WSS

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Darstellungen der AWS kontospezifischen CUPS-Endpunkte für jede Region, die dies unterstützt. AWS IoT Core In der Spalte Endpunkt wird *prefix* in der generischen Endpunktdarstellung durch das *account-specific-prefix* Ihres kontospezifischen Endpunkts ersetzt.

CUPS-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	*prefix*.cups. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	*prefix*.becher. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	*prefix*.becher. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	*prefix*.becher. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	*prefix*.becher. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southe ast-2	*prefix*.becher. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.becher. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Weitere Information zu den Aktionen, die von den AWS IoT Wireless-Endpunkten der Datenebene unterstützt werden, finden Sie unter AWS IoT Wireless -Operationen in der AWS IoT Wireless -API-Referenz.

Servicekontingente

In den folgenden Tabellen wird die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) beschrieben, die für jede Aktion in der AWS IoT Wireless-API ausgeführt werden können. Dazu gehören auch AWS IoT Core for LoRaWAN und. AWS IoT Core für Amazon Sidewalk

Inhalt

- Drahtlose Geräte und Gerätedatenkontingente
- LoRaAPI-Drosselung von WAN-Gateways
- API-Drosselung von Profilen und Zielen

- API-Drosselung für Sidewalk und Protokollierung
- Markieren und Enpunkt-API-Drosselung
- Gerätestandort und zusätzliche AWS IoT Wireless API-Limits

Drahtlose Geräte und Gerätedatenkontingente

Die folgenden Servicekontingente gelten für LoRa WAN- und Sidewalk-Geräte. Dazu gehören auch Gerätemetriken und Gerätedatenkontingente, die zwischen drahtlosen Geräten, Gateways und der Cloud übertragen werden.

AWS IoT Wireless Drosselung der Geräte-API

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing	TPS-Limit für AssociateWirelessDeviceWithThing	10	Ja
TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration	TPS-Limit für CreateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ja
TPS limit for CreateWirelessDevice	TPS-Limit für CreateWirelessDevice	10	Ja
	TPS-Limit für DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for DeleteNetworkAnalyzerConfiguration			
TPS limit for DeleteWirelessDevice	TPS-Limit für DeleteWirelessDevice	10	Ja
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	TPS-Limit für DisassociateWirelessDeviceFromThing	10	Ja
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	TPS-Limit für GetEventConfigurationByResourceTypes	10	Ja
TPS limit for GetMetricConfiguration	TPS-Limit für GetMetricConfiguration	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for GetMetrics	TPS-Limit für GetMetrics	10	Ja
TPS limit for GetWirelessDevice	TPS-Limit für GetWirelessDevice	10	Ja
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	TPS-Limit für GetWirelessDeviceStatistics	10	Ja
TPS limit for ListEventConfigurations	TPS-Limit für ListEventConfigurations	10	Ja
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	TPS-Limit für ListNetworkAnalyzerConfigurations	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for ListWirelessDevices	TPS-Limit für ListWirelessDevices	10	Ja
TPS limit for SendDataToWireless Device	TPS-Limit für SendDataToWirelessDevice	10	Ja
TPS limit for TestWirelessDevice	TPS-Limit für TestWirelessDevice	10	Ja
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	TPS-Limit für UpdateEventConfigurationByResourceTypes	10	Ja
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	TPS-Limit für UpdateMetricConfiguration	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for UpdateWirelessDevice	TPS-Limit für UpdateWirelessDevice	10	Ja

LoRaAPI-Drosselung von WAN-Gateways

In dieser Tabelle wird der maximale TPS-Wert für die APIs Verwendung mit WAN-Gateways beschrieben. LoRa Die Gateways leiten Nachrichten zwischen LoRa WAN-Geräten und AWS IoT Core für WAN weiter. LoRa

AWS IoT Wireless Drosselung der Gateway-API

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithCertificate	TPS-Limit für AssociateWirelessGatewayWithCertificate	10	Ja
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	TPS-Limit für AssociateWirelessGatewayWithThing	10	Ja
	TPS-Limit für CreateWirelessGateway	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for CreateWirelessGateway			
TPS limit for CreateWirelessGateWayTask	TPS-Limit für CreateWirelessGateWayTask	10	Ja
TPS limit for CreateWirelessGateWayTaskDefinition	TPS-Limit für CreateWirelessGateWayTaskDefinition	10	Ja
TPS limit for DeleteWirelessGateway	TPS-Limit für DeleteWirelessGateway	10	Ja
TPS limit for DeleteWirelessGateWayTask	TPS-Limit für DeleteWirelessGateWayTask	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	TPS-Limit für DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	10	Ja
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	TPS-Limit für DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	10	Ja
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	TPS-Limit für DisassociateWirelessGatewayFromThing	10	Ja
TPS limit for GetWirelessGateway	TPS-Limit für GetWirelessGateway	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for GetWirelessGateway Certificate	TPS-Limit für GetWirelessGateway Certificate	10	Ja
TPS limit for GetWirelessGateway FirmwareInformation	TPS-Limit für GetWirelessGateway FirmwareInformation	10	Ja
TPS limit for GetWirelessGateway Statistics	TPS-Limit für GetWirelessGateway Statistics	10	Ja
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	TPS-Limit für GetWirelessGateway Task	10	Ja
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	TPS-Limit für GetWirelessGateway TaskDefinition	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	TPS-Limit für ListWirelessGatewayTaskDefinitions	10	Ja
TPS limit for ListWirelessGateways	TPS-Limit für ListWirelessGateways	10	Ja
TPS limit for UpdateWirelessGateway	TPS-Limit für UpdateWirelessGateway	10	Ja

API-Drosselung von Profilen und Zielen

In dieser Tabelle werden die maximalen TPS-Werte für Geräteprofile, Dienstprofile und Ziele beschrieben, die Nachrichten an andere Dienste weiterleiten können. AWS

AWS IoT Wireless Geräteprofile und Drosselung der Ziel-API

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for CreateDestination	TPS-Limit für CreateDestination	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for CreateDeviceProfile	TPS-Limit für CreateDeviceProfile	10	Ja
TPS limit for CreateServiceProfile	TPS-Limit für CreateServiceProfile	10	Ja
TPS limit for DeleteDestination	TPS-Limit für DeleteDestination	10	Ja
TPS limit for DeleteDeviceProfile	TPS-Limit für DeleteDeviceProfile	10	Ja
TPS limit for DeleteServiceProfile	TPS-Limit für DeleteServiceProfile	10	Ja
TPS limit for GetDestination	TPS-Limit für GetDestination	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for GetDeviceProfile	TPS-Limit für GetDeviceProfile	10	Ja
TPS limit for GetServiceProfile	TPS-Limit für GetServiceProfile	10	Ja
TPS limit for ListDestinations	TPS-Limit für ListDestinations	10	Ja
TPS limit for ListDeviceProfiles	TPS-Limit für ListDeviceProfiles	10	Ja
TPS limit for ListServiceProfiles	TPS-Limit für ListServiceProfiles	10	Ja
TPS limit for UpdateDestination	TPS-Limit für UpdateDestination	10	Ja

API-Drosselung für Sidewalk und Protokollierung

In dieser Tabelle werden die maximalen TPS für Amazon Sidewalk APIs beschrieben APIs , die für Protokollebenen basierend auf Ressourcentypen verwendet werden.

AWS IoT Wireless Drosselung der Sidewalk- und Logging-API

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	TPS-Limit für AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	10	Ja
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	TPS-Limit für DeleteWirelessDeviceImportTask	10	Ja
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	TPS-Limit für DeregisterWirelessDevice	10	Ja
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	TPS-Limit für GetLogLevelsByResourceTypes	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for GetPartnerAccount	TPS-Limit für GetPartnerAccount	10	Ja
TPS limit for GetResourceLogLevel	TPS-Limit für GetResourceLogLevel	10	Ja
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	TPS-Limit für GetWirelessDeviceImportTask	10	Ja
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	TPS-Limit für ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	10	Ja
TPS limit for ListPartnerAccounts	TPS-Limit für ListPartnerAccounts	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	TPS-Limit für ListWirelessDeviceImportTasks	10	Ja
TPS limit for PutResourceLogLevel	TPS-Limit für PutResourceLogLevel	10	Ja
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	TPS-Limit für ResetAllResourceLogLevels	10	Ja
TPS limit for ResetResourceLogLevel	TPS-Limit für ResetResourceLogLevel	10	Ja
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	TPS-Limit für StartSingleWirelessDeviceImportTask	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	TPS-Limit für StartWirelessDeviceImportTask	10	Ja
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	TPS-Limit für UpdateLogLevelsByResourceTypes	10	Ja
TPS limit for UpdatePartnerAccount	TPS-Limit für UpdatePartnerAccount	10	Ja
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	TPS-Limit für UpdateWirelessDeviceImportTask	10	Ja

Markieren und Enpunkt-API-Drosselung

In dieser Tabelle wird der maximale TPS-Wert für die `GetServiceEndpoint` API beschrieben, der für das Tagging von APIs Ressourcen verwendet wird.

AWS IoT Wireless Tagging und API-Drosselung GetServiceEndpoint

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for GetServiceEndpoint	TPS-Limit für GetServiceEndpoint	10	Ja
TPS limit for ListTagsForResource	TPS-Limit für ListTagsForResource	10	Ja
TPS limit for TagResource	TPS-Limit für TagResource	10	Ja
TPS limit for UntagResource	TPS-Limit für UntagResource	10	Ja

Gerätestandort und zusätzliche AWS IoT Wireless API-Limits

In dieser Tabelle werden die maximalen TPS-Werte für andere, zusätzliche AWS IoT Wireless API-Drosselungen beschrieben, einschließlich AWS IoT Core Gerätestandort, Netzwerkanalysefunktion, FUOTA und Multicast-Gruppen.

AWS IoT Wireless Grenzwerte und Kontingente

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	TPS-Limit für AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	10	Ja
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	TPS-Limit für AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	10	Ja
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	TPS-Limit für AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Ja
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	TPS-Limit für CancelMulticastGroupSession	10	Ja
TPS limit for CreateFuotaTask	TPS-Limit für CreateFuotaTask	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for CreateMulticastGroup	TPS-Limit für CreateMulticastGroup	10	Ja
TPS limit for DeleteFuotaTask	TPS-Limit für DeleteFuotaTask	10	Ja
TPS limit for DeleteMulticastGroup	TPS-Limit für DeleteMulticastGroup	10	Ja
TPS limit for DeleteQueuedMessages	TPS-Limit für DeleteQueuedMessages	10	Ja
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	TPS-Limit für DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	TPS-Limit für DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	10	Ja
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	TPS-Limit für DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	10	Ja
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	TPS-Limit für DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Ja
TPS limit for GetFuotaTask	TPS-Limit für GetFuotaTask	10	Ja
TPS limit for GetMulticastGroup	TPS-Limit für GetMulticastGroup	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for GetMulticastGroupSession	TPS-Limit für GetMulticastGroupSession	10	Ja
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	TPS-Limit für GetNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ja
TPS limit for GetPosition	TPS-Limit für GetPosition	10	Ja
TPS limit for GetPositionConfiguration	TPS-Limit für GetPositionConfiguration	10	Ja
TPS limit for GetPositionEstimate	TPS-Limit für GetPositionEstimate	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	TPS-Limit für GetResourceEventConfiguration	10	Ja
TPS limit for GetResourcePosition	TPS-Limit für GetResourcePosition	10	Ja
TPS limit for ListFuotaTasks	TPS-Limit für ListFuotaTasks	10	Ja
TPS limit for ListMulticastGroups	TPS-Limit für ListMulticastGroups	10	Ja
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	TPS-Limit für ListMulticastGroupsByFuotaTask	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for ListPositionConfigurations	TPS-Limit für ListPositionConfigurations	10	Ja
TPS limit for ListQueuedMessages	TPS-Limit für ListQueuedMessages	10	Ja
TPS limit for PutPositionConfiguration	TPS-Limit für PutPositionConfiguration	10	Ja
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	TPS-Limit für SendDataToMulticastGroup	10	Ja
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	TPS-Limit für StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	TPS-Limit für StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Ja
TPS limit for StartFuotaTask	TPS-Limit für StartFuotaTask	10	Ja
TPS limit for StartMulticastGroupSession	TPS-Limit für StartMulticastGroupSession	10	Ja
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	TPS-Limit für StartNetworkAnalyzerStream	10	Ja
TPS limit for UpdateFuotaTask	TPS-Limit für UpdateFuotaTask	10	Ja

Anzeigename beschränken	Beschreibung	Standardwert	Einstellbar
TPS limit for UpdateMulticastGroup	TPS-Limit für UpdateMulticastGroup	10	Ja
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	TPS-Limit für UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ja
TPS limit for UpdatePosition	TPS-Limit für UpdatePosition	10	Ja
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	TPS-Limit für UpdateResourceEventConfiguration	10	Ja
TPS limit for UpdateResourcePosition	TPS-Limit für UpdateResourcePosition	10	Ja

AWS IoT Greengrass V1 Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Operationen auf Steuerebene

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Endpunkte, die AWS IoT Greengrass Gruppenverwaltungsvorgänge unterstützen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	grünes Gras. us-gov-east-1.amazonaws.com grünes Gras. us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass-ats.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com Grüngras-Fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS MQTT und HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	grünes Gras. us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass-ats.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com grünes Gras. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS MQTT und HTTPS HTTPS	

AWS IoT Gerätebetrieb

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Amazon Trust Services (ATS) -Endpunkte für AWS IoT Geräteverwaltungsvorgänge wie Shadow Sync. Hierbei handelt es sich um eine API der Datenebene.

Verwenden Sie den Befehl aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS, um Ihren kontospezifischen Endpunkt aufzurufen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	Präfix -ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Präfix -ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
USA West (Oregon)	us-west-2	Präfix -ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	Präfix -ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	Präfix -ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	Präfix -ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	Präfix -ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	Präfix -ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Beijing)	cn-north-1	Präfix .ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Präfix -ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irland)	eu-west-1	Präfix -ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (London)	eu-west-2	Präfix -ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	Präfix -ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	Präfix -ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Legacy-Verisign-Endpunkte werden zwar derzeit für manche Regionen unterstützt, wir empfehlen Ihnen jedoch die Verwendung von ATS-Endpunkten mit ATS-CA-Stammzertifikaten (Certificate Authority, Zertifizierungsstelle). Weitere Informationen finden Sie unter Serverauthentifizierung im AWS IoT -Entwicklerhandbuch.

Erkennungsoperationen

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische ATS-Endpunkte für Geräteerkennungsvorgänge mithilfe der Discovery-API.AWS IoT Greengrass Hierbei handelt es sich um eine API der Datenebene.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Legacy-VeriSign-Endpunkte werden zwar derzeit für manche Regionen unterstützt, wir empfehlen Ihnen jedoch die Verwendung von ATS-Endpunkten mit ATS-CA-Stammzertifikaten. Weitere Informationen finden Sie unter Serverauthentifizierung im AWS IoT -Entwicklerhandbuch.

Unterstützte Legacy-Endpunkte

Wir empfehlen Ihnen, die ATS-Endpunkte in den vorherigen Tabellen mit ATS-CA-Stammzertifikaten zu verwenden. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität werden AWS IoT Greengrass derzeit ältere Verisign-Endpunkte in den folgenden Regionen unterstützt. AWS Dieser Support wird bald nicht mehr verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter Serverauthentifizierung im AWS IoT -Entwicklerhandbuch.

Bei der Verwendung von Legacy-Endpunkten müssen Sie VeriSign-CA-Stammzertifikate verwenden.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
USA West (Oregon)	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Irland)	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Verwenden Sie den Befehl aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data, um Ihren kontospezifischen Legacy-Endpunkt aufzurufen.

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

AWS IoT Greengrass Cloud-API

Beschreibung	Standard
Maximale Anzahl von AWS IoT Geräten pro AWS IoT Greengrass Gruppe.	2500
Maximale Anzahl von Lambda-Funktionen pro Gruppe.	200
Maximale Ressourcenanzahl pro Lambda-Funktion.	20
Maximale Ressourcenanzahl pro Gruppe.	200
Maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) auf dem AWS IoT Greengrass APIs.	Siehe the section called “TPS”.
Maximale Anzahl der Abonnements pro Gruppe.	10000
Maximale Anzahl der Abonnements pro Gruppe, die `Cloud` als Quelle angeben.	50
Maximale Länge eines Core-Objektnamens.	124 Bytes an UTF-8-Zeichen.

TPS

Das Standardkontingent für die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde AWS IoT Greengrass APIs hängt von der API und der AWS Region ab, in der sie verwendet AWS IoT Greengrass wird.

Für die meisten APIs und unterstützten AWS Regionen beträgt das Standardkontingent 30. Ausnahmen sind in der folgenden Tabelle angegeben.

API-Ausnahmen

API	Standard
CreateDeployment	20

AWS Ausnahmen für Regionen

AWS Region	Standard
China (Peking)	10
AWS GovCloud (US-West)	10
AWS GovCloud (US-Ost)	10

Dieses Kontingent gilt pro. AWS-Konto Beispielsweise besitzt in der Region USA Ost (Nord-Virginia) jedes Konto ein Kontingent von 30 TPS. Jede API (z. B. `CreateGroupVersion` oder `ListFunctionDefinitions`) hat ein Kontingent von 30 TPS. Dieser Wert umfasst Operationen auf Steuerebene und auf Datenebene. Anfragen, die die Konto- oder API-Kontingente überschreiten, werden gedrosselt. Um Konto- und API-Kontingenterhöhungen, einschließlich bestimmter Kontingente, zu beantragen APIs, wenden Sie sich an Ihren AWS Enterprise Support-Mitarbeiter.

AWS IoT Greengrass Kern

Beschreibung	Standard
Maximale Anzahl der Routing-Tabelleneinträge, die `Cloud` als Quelle angeben.	50 (entspricht dem AWS IoT Abonnemen tkontingent)
Maximale Größe der von einem AWS IoT Gerät gesendeten Nachrichten.	128 KB (entspricht dem AWS IoT Nachricht engrößenkontingent)
Minimale Größe der Nachrichtenwarteschlange im Greengrass-Core-Router.	256 KB
Maximale Länge einer Thema-Zeichenfolge.	256 Bytes an UTF-8-Zeichen.

Beschreibung	Standard
Maximale Anzahl der Vorwärtsschrägstriche (/) in einem Thema oder Themenfilter.	7
Mindestspeicherplatz, der benötigt wird, um die Greengrass-Core-Software auszuführen	128 MB 400 MB bei Verwendung von OTA-Updates
Mindestmenge an RAM für die Ausführung der Greengrass-Core-Software.	128 MB 198 MB bei Verwendung des Stream-Managers

Die Greengrass Core-Software bietet einen Service für die Erkennung der IP-Adressen Ihrer Greengrass Core-Geräte. Es sendet diese Informationen an den AWS IoT Greengrass Cloud-Dienst und ermöglicht es AWS IoT Geräten, die IP-Adresse des Greengrass-Cores herunterzuladen, zu dem sie eine Verbindung herstellen müssen.

Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Folgendes zutrifft:

- Die IP-Adresse eines Greengrass Core-Geräts wird häufig geändert.
- Das Greengrass-Core-Gerät ist für AWS IoT Geräte in seiner Gruppe nicht immer verfügbar.
- Der Greengrass-Core hat mehrere IP-Adressen und ein AWS IoT Gerät kann nicht zuverlässig bestimmen, welche Adresse verwendet werden soll.
- Die Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens erlauben es Ihnen nicht, die IP-Adressen von Geräten in die AWS Cloud zu senden.

AWS IoT Greengrass V2 Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Betrieb der Kontrollebene

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Endpunkte, die Operationen zur Verwaltung von Komponenten, Geräten und Bereitstellungen AWS IoT Greengrass V2 unterstützen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
China (Peking)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT Geräteoperationen

Die folgende Tabelle enthält AWS regionsspezifische Amazon Trust Services (ATS) -Endpunkte für AWS IoT Geräteverwaltungsvorgänge wie Shadow Sync. Hierbei handelt es sich um eine API der Datenebene.

Verwenden Sie den Befehl aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS, um Ihren kontospezifischen Endpunkt aufzurufen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	Präfix -ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Präfix -ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
USA West (Oregon)	us-west-2	Präfix -ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	Präfix -ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	Präfix -ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	Präfix -ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	Präfix -ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	Präfix -ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Kanada (Zentral)	ca-central-1	Präfix -ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Beijing)	cn-north-1	Präfix .ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Präfix -ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irland)	eu-west-1	Präfix -ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (London)	eu-west-2	Präfix -ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	Präfix -ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	Präfix -ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Legacy-Verisign-Endpunkte werden zwar derzeit für manche Regionen unterstützt, wir empfehlen Ihnen jedoch die Verwendung von ATS-Endpunkten mit ATS-CA-Stammzertifikaten (Certificate Authority, Zertifizierungsstelle). Weitere Informationen finden Sie unter Serverauthentifizierung im AWS IoT -Entwicklerhandbuch.

Operationen auf der Datenebene

AWS IoT Greengrass verwendet die AWS IoT Core regionsspezifischen ATS-Endpunkte für Datenebenenoperationen, wie z. ResolveComponentCandidates Eine vollständige Liste finden Sie hier: AWS IoT Core – Endpunkte der Datenebene. Sie müssen `greengrassDataPlaneEndpoint` auf **`iotdata`** setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Nucleus-Konfiguration.AWS IoT Greengrass

Wir empfehlen, die AWS IoT Endpunkte für Datenebenenoperationen zu verwenden. AWS IoT Greengrass Unterstützt aus Gründen der Abwärtskompatibilität die folgenden älteren Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Legacy-VeriSign-Endpunkte werden zwar derzeit für manche Regionen unterstützt, wir empfehlen Ihnen jedoch die Verwendung von ATS-Endpunkten mit ATS-CA-Stammzertifikaten. Weitere Informationen finden Sie unter Serverauthentifizierung im AWS IoT -Entwicklerhandbuch.

Unterstützte ältere Endgeräte

Wir empfehlen Ihnen, die ATS-Endpunkte in den vorherigen Tabellen mit ATS-CA-Stammzertifikaten zu verwenden. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität werden AWS IoT Greengrass V2 derzeit ältere Verisign-Endpunkte in den folgenden Regionen unterstützt. AWS Dieser Support wird bald nicht mehr verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter Serverauthentifizierung im AWS IoT -Entwicklerhandbuch.

Bei der Verwendung von Legacy-Endpunkten müssen Sie VeriSign-CA-Stammzertifikate verwenden.

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	prefix.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
USA West (Oregon)	us-west-2	prefix.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	prefix.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	prefix.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefix.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irland)	eu-west-1	prefix.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Verwenden Sie den Befehl aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data, um Ihren kontospezifischen Legacy-Endpunkt aufzurufen.

Data plane operations (legacy endpoints)

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Irland)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

In den folgenden Tabellen werden die Kontingente in beschrieben. AWS IoT Greengrass V2 Weitere Informationen zu Kontingenten und zum Anfordern von Kontingenterhöhungen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Kontingente für Kerngeräte

Ressource	Kontingent	Einstellbar
Maximale Länge eines Kerngerät-Objektnamens	124 Bytes an UTF-8-Zeichen	Nein

Kontingente für Komponenten

Ressource	Kontingent	Einstellbar	Hinweise
Maximale Anzahl von Komponenten	5 000 Komponenten pro Region	Nein	
Maximale Anzahl von Komponentenversionen	5 000 Versionen pro Komponente und Region	Nein	
Maximale Größe des Komponentenrezepts	16 KB	Nein	
Maximale Gesamtgröße von Komponentenartefakten	2 GB	Nein	Dieses Kontingent gilt für die Summe aller Artefakte für eine Komponente.

Kontingente für Bereitstellungen

Ressource	Kontingent	Einstellbar	Hinweise
Maximale Größe des Bereitstellungsdokuments für die Bereitstellung eines Objekts (ohne Support für umfangreiche Konfigurationen)	7 KB	Nein	Das Bereitstellungsdokument enthält die Komponentenkonfigurationen, Bereitstellungskonfigurationen und den Nutzlastaufwand.
Maximale Größe des Bereitstellungsdokuments für die Bereitstellung einer Objektgruppe (ohne Support für umfangreiche Konfigurationen)	31 KB	Nein	Das Bereitstellungsdokument enthält die Komponentenkonfigurationen, Bereitstellungskonfigurationen und den Nutzlastaufwand.
Maximale Größe des Bereitstellungsdokuments mit Support für umfangreiche Konfigurationen	6 MB	Nein	Das Bereitstellungsdokument enthält die Komponentenkonfigurationen, Bereitstellungskonfigurationen und den Nutzlastaufwand.

Kontingente für API-Operationen

Ressource	Kontingent	Einstellbar	Hinweise
Rate anfordern für CreateComponentVersion	1 Anforderung pro Sekunde und Region	Nein	
Anforderungsrate für andere API-Operationen	30 Anforderungen pro Sekunde und Region	Nein	Dieses Kontingent gilt für die Kombination von API-Anforderungen für alle Operationen auf Steuerebene. Ausnahmen • China (Peking) – 10 Anforderungen pro Sekunde und Region • AWS GovCloud (US-West) — 10 Anfragen pro Sekunde pro Region • AWS GovCloud (US-Ost) — 10 Anfragen pro Sekunde pro Region

AWS IoT SiteWise Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die

folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

In den folgenden Abschnitten werden die Dienstendpunkte für AWS IoT SiteWise beschrieben.

Themen

- AWS IoT SiteWise — Dienstendpunkte
- AWS IoT SiteWise — Endpunkte der Steuerungsebene
- AWS IoT SiteWise — Endpunkte auf der Datenebene

AWS IoT SiteWise — Dienstendpunkte

Ein Benutzer kann sich programmgesteuert AWS IoT SiteWise mit einem Endpunkt verbinden. Fügen Sie dem AWS SDK und den AWS Command Line Interface Befehlen kein Präfix hinzu, da sie das erforderliche Präfix hinzufügen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT SiteWise — Endpunkte der Steuerungsebene

Verwenden Sie das API-Präfix für die Steuerungsebene APIs. Beispiel, `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irland)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irland)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — Endpunkte auf der Datenebene

Verwenden Sie das Datenpräfix für die Datenebene APIs. Beispiel, `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Kanada (Zentral)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irland)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

In den folgenden Tabellen werden die Kontingente in beschrieben AWS IoT SiteWise. Weitere Informationen zu Kontingenten und zur Beantragung von Kontingenterhöhungen finden Sie unterAWS Servicekontingenten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Tiefe des zusammengesetzten Modells	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Tiefe des zusammengesetzten Modellbaums pro Anlagenmodell, einschließlich integrierter und komponentenbasierter Verbundmodelle.
Tiefe der Hierarchiestruktur des Komponentenmodells	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Tiefe der Hierarchiestruktur des Komponentenmodells.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der OPC-UA-Quellen pro Gateway	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl an OPC-UA-Quellen pro Gateway.
Anzahl der Asset-Modelle pro Region pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Asset-Modellen pro Region und AWS Konto.
Anzahl der Komponentenmodelle pro Hierarchiebaum	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Komponentenmodelle pro Hierarchiestruktur.
Anzahl der Komponenten pro Komponentenmodell	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl der Komponenten pro Komponentenmodell.
Anzahl der untergeordneten Komponenten pro übergeordneter Komponente	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl der untergeordneten Komponenten pro übergeordneter Komponente.
Anzahl der zusammengesetzten Modelle pro Asset-Modell	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl zusammengesetzter Modelle, die für ein einzelnes Anlagenmodell zulässig sind.
Anzahl der Dashboards pro Projekt	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Dashboards pro Projekt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Datenpunkte pro Sekunde, Datenqualität und Komponenteneigenschaft	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Datenpunkten mit demselben Zeitstempel in Sekunden pro Datenqualität für jede Komponenteneigenschaft. Dies ist die maximale Anzahl von Datenpunkten guter, unsicherer und schlechter Qualität, die Sie für eine bestimmte Sekunde pro Komponenteneigenschaft speichern können.
Anzahl der Tage zwischen dem Zeitstempel in der Vergangenheit und heute	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Tagen zwischen dem Zeitstempel der Daten für den Massenimport und dem heutigen Tag.
Anzahl der Funktionen pro Eigenschaftsformelausdruck	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Funktionen, die in einem Eigenschaftsformelausdruck verwendet werden können.
Anzahl der Gateways pro Region pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Gateways pro Region pro Konto. AWS
Anzahl der Hierarchiedefinitionen pro Komponentenmodell	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Hierarchiedefinitionen pro Komponentenmodell.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Metriken pro Dashboard-Visualisierung	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Metriken pro Dashboard-Visualisierung.
Anzahl der übergeordneten Komponentenmodelle pro untergeordnetem Komponentenmodell	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl der übergeordneten Komponentenmodelle pro untergeordnetem Komponentenmodell.
Anzahl der Portale pro Region pro Konto AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Portalen pro Region pro AWS Konto.
Anzahl der Projekte pro Portal	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Projekten pro Portal.
Anzahl der Eigenschaften an der Wurzel jedes Asset-Modells des Typs ASSET_MODEL	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Diese maximale Anzahl von assetModelProperties für jedes Asset-Modell. Diese Anzahl beinhaltet nicht composite ModelProperties. Dieses Limit gilt auch für jedes einzelne Asset, das mit diesem Asset-Modell erstellt wurde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Eigenschaften pro Komponentenmodell	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Eigenschaften eines Asset-Modells vom Typ ASSET_MODEL oder COMPONENT _MODEL. Diese Zahl wird durch die Kombination der Eigenschaften des Stammobjektmodells und aller enthaltenen komponentenbasierten oder zusammengesetzten Inline-Modelle bestimmt. Dieses Limit gilt auch für jedes einzelne Asset, das anhand dieses Asset-Mod ells erstellt wurde.
Anzahl der Eigenschaften pro zusammengesetztem Modell	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximal zulässige Anzahl von Eigenschaften für zusammengesetzte Modelle. Außerdem die maximal zulässige Anzahl von Eigenschaften für ein Asset-Modell des Typs COMPONENT_MODEL.
Anzahl der Eigenschaften, die von einer einzelnen Eigenschaft abhängen	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl der Eigenschaften, die direkt oder indirekt von einer einzelnen Eigenscha ft abhängen, wie in allen Formelausdrücken definiert.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Eigenschaften, die direkt von einer einzelnen Eigenschaft abhängen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl der Eigenschaften, die direkt von einer einzelnen Eigenschaft abhängen, wie in allen Formelaus drücken definiert.
Anzahl der Eigenschaftsvariablen pro Eigenschaftsformelausdruck	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Eigenschaftsvariablen, die in einem Eigenscha ftsformelausdruck verwendet werden können.
Anzahl der Ergebnisse pro Anfrage GetInterpolatedAssetPropertyValues	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Ergebnissen, die pro paginierter GetInterpolatedAss etPropertyValues Anfrage zurückgegeben werden.
Anzahl der Root-Komponenten pro Projekt	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Root-Komponenten, die pro Projekt verknüpft sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl einzigartiger Asset-Modelle, die dasselbe Komponentenmodell verwenden	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl einzigartiger Anlagenmodelle, die über mindestens ein komponentenbasiertes Verbundmodell verfügen, das direkt auf ein bestimmtes Anlagenmodell vom Typ COMPONENT_MODEL verweist.
Anzahl eindeutiger Datenströme in einer einzelnen Auftragsdatei für den Massenimport	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl eindeutiger Datenströme in einer einzelnen Auftragsdatei für den Massenimport
Anzahl der Einzelmessungen pro Parkettreihengruppe	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Einzelmessungen in einer Parkett-Reihengruppe.
Anzahl der Visualisierungen pro Dashboard	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Visualisierungen pro Dashboard.
Rate der BatchPutAssetPropertyValue erfassten Einträge pro Anlageobjekt	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von BatchPutAssetPropertyValue Einträgen, die pro Sekunde pro Vermögenswert, pro AWS Region und Konto aufgenommen wurden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetAssetPropertyAggregates Anfragen und BatchGetAssetPrope rtyAggregates Eintragsabfragen pro Anlageobjekt	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Gesamtzah l der GetAssetPropertyAg gregates Anfragen und BatchGetAssetPrope rtyAggregates Einträge für jede Anlageeig enschaft pro Sekunde pro Region pro AWS Konto.
Rate der GetAssetPropertyValue Anfrage- und BatchGetAssetPrope rtyValue Eingabeanfragen pro Anlageobjekt	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Gesamtzah l der GetAssetPropertyVa lue Anfragen und BatchGetAssetPrope rtyValue Einträge für jede Anlageeigenschaft pro Sekunde pro Region pro AWS Konto.
Rate der GetAssetPropertyValueHistor y Anfrage- und BatchGetAssetPrope rtyValueHistory Eingabeanfragen pro Anlageobjekt	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Gesamtzah l der GetAssetPropertyVa lueHistory Anfragen und BatchGetAssetPrope rtyValueHistory Einträge für jede Anlageeig enschaft pro Sekunde pro Region pro AWS Konto.
Rate der GetInterpolatedAssetPropert yValues Anfragen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von GetInterpolatedAss etPropertyValues Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der übernommenen Datenpunkte	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von timestamp-quality-value (TQV-) Datenpunkten, die pro Sekunde pro AWS Region und Konto aufgenommen werden.
Rate der abgerufenen Datenpunkte von und GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Byterate (MB/Sekunde) der pro Sekunde abgerufenen Datenpunkte pro Region pro Konto zwischen und. AWS GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory Die für dieses Kontingent ausgewertete Antwortnutzlast verwendet Timestamp-Quality-Value (TQV) -Felder für jeden Datenpunkt und rundet die Bytegröße für jede API-Anfrage auf das nächste 4-KB-Inkrement.
Anforderungsrate für AssociateAssets	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für Associate Assets.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für Associate TimeSeriesToAssetProperty	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für Associate TimeSeriesToAssetP roperty.
Rate der Anfrage für BatchGetA ssetPropertyAggregates	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für BatchGetA ssetPropertyAggregates.
Rate der Anfrage für BatchGetA ssetPropertyValue	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für BatchGetA ssetPropertyValue.
Rate der Anfrage für BatchGetA ssetPropertyValueHistory	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für BatchGetA ssetPropertyValueHistory.
Rate der Anfrage für BatchPutA ssetPropertyValue	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für BatchPutA ssetPropertyValue.
Rate der Anfrage für CreateAsset	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für CreateAsset.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für CreateAssetModel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für CreateAss etModel.
Rate der Anfrage für CreateAss etModelCompositeModel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für CreateAss etModelCompositeModel.
Rate der Anfrage für DeleteAsset	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DeleteAsset.
Rate der Anfrage für DeleteAssetModel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DeleteAss etModel.
Rate der Anfrage für DeleteAss etModelCompositeModel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DeleteAss etModelCompositeModel.
Rate der Anfrage für DeleteTimeSeries	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DeleteTim eSeries.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für DescribeAction	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeAction.
Rate der Anfrage für DescribeAsset	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeAsset.
Rate der Anfrage für DescribeAssetCompositeModel	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeAssetCompositeModel.
Rate der Anfrage für DescribeAssetModel	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeAssetModel.
Rate der Anfrage für DescribeAssetModelCompositeModel	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeAssetModelCompositeModel.
Rate der Anfrage für DescribeAssetProperty	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeAssetProperty.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für DescribeDefaultEncryptionConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeDefaultEncryptionConfiguration.
Rate der Anfrage für DescribeLoggingOptions	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeLoggingOptions.
Rate der Anfrage für DescribeStorageConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeStorageConfiguration.
Rate der Anfrage für DescribeTimeSeries	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DescribeTimeSeries.
Rate der Anfrage für DisassociateAssets	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DisassociateAssets.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.
Rate der Anfrage für ExecuteAction	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ExecuteAction.
Rate der Anfrage für GetAssetPropertyAggregates	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für GetAssetPropertyAggregates.
Rate der Anfrage für GetAssetPropertyValue	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für GetAssetPropertyValue.
Rate der Anfrage für GetAssetPropertyValueHistory	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für GetAssetPropertyValueHistory.
Rate der Anfrage für ListActions	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListActions.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für ListAsset ModelCompositeModels	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListAsset ModelCompositeModels.
Rate der Anfrage für ListAssetModels	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListAsset Models.
Rate der Anfrage für ListAssetRelations hips	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListAsset Relationships.
Rate der Anfrage für ListAssets	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListAssets.
Rate der Anfrage für ListAssoc iatedAssets	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListAssoc iatedAssets.
Rate der Anfrage für ListCompositionRel ationships	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListCompo sitionRelationships.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für ListTagsF orResource	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListTagsF orResource.
Rate der Anfrage für ListTimeSeries	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für ListTimeSeries.
Rate der Anfrage für PutDefaultEncrypti onConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für PutDefaul tEncryptionConfiguration.
Rate der Anfrage für PutLoggingOptions	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für PutLoggin gOptions.
Rate der Anfrage für PutStorag eConfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für PutStorag eConfiguration.
Rate der Anfrage für TagResource	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für TagResource.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfrage für UntagResource	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für UntagResource.
Rate der Anfrage für UpdateAsset	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für UpdateAsset.
Rate der Anfrage für UpdateAssetModel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für UpdateAss etModel.
Rate der Anfrage für UpdateAss etModelCompositeModel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für UpdateAss etModelCompositeModel.
Rate der Anfrage für UpdateAss etProperty	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Region und AWS Konto für UpdateAss etProperty.
Größe der CSV-Datei für Adaptive Ingestion	Jede unterstüt zte Region: 256 Megabit	Nein	Die maximale Größe der CSV-Datei für Adaptive Ingestion.
Größe der unkomprimierten Parquet-D atei	Jede unterstüt zte Region: 256 Megabit	Nein	Die maximale Größe der unkomprimierten Parquet-Datei.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der unkomprimierten Parkett-Reihengruppe	Jede unterstützte Region: 64 Megabit	Nein	Die maximale Größe der unkomprimierten Parkett-Reihengruppe.

AWS IoT TwinMaker Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Verwenden Sie einen Endpunkt AWS IoT TwinMaker, um programmgesteuert eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie einen HTTP-Client verwenden, müssen Sie der Steuerungsebene und der Datenebene APIs wie folgt ein Präfix hinzufügen. Es ist jedoch nicht erforderlich, dem AWS SDK und den AWS Command Line Interface Befehlen ein Präfix hinzuzufügen, da sie automatisch das erforderliche Präfix hinzufügen.

- Verwenden Sie das `api` Präfix für die Steuerungsebene APIs. Beispiel, `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.
- Verwenden Sie das `data` Präfix für die Datenebene APIs. Beispiel, `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.

Weitere Informationen finden Sie unter Endpunkte und Kontingente im AWS IoT TwinMaker Benutzerhandbuch.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponententyp, Zusammensetzung, Baum, Tiefe	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Tiefe eines Kompositionsbaums eines Komponententyps.
Komponententyp, Zusammensetzung, Baumgröße.	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Komponententypen in

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			einem Komponententyp-Kompositionsbaum.
Komponententypen pro Workspace	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von individuellen Komponent entypen pro Workspace.
Komponenten pro Entität	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Komponenten, die auf einer Entität definiert werden können.
Tiefe der Hierarchie der Komponent entypen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Tiefe der Komponententyp-Hie rarchiestruktur.
Tiefe der Entitätshierarchie	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Tiefe der Entitäts-Hierarchiestruktur .
Entitäten pro Workspace	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Entitäten pro Workspace.
Anzahl der SiteWise Exportressourcen pro Job	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von SiteWise Exportres sourcen pro Auftrag.
Anzahl der SiteWise Importressourcen pro Job	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von SiteWise Importres sourcen pro Job.
Anzahl der TwinMaker Exportres sourcen pro Auftrag	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von TwinMaker Exportres sourcen pro Auftrag.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der TwinMaker Importres sourcen pro Job	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von TwinMaker Importres sourcen pro Job.
Anzahl der Metadatentransferaufträge in der Warteschlange	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl ausstehender Metadaten transferaufträge.
Übergeordnete Komponententypen pro untergeordnetem Komponententyp	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von übergeordneten Komponententypen mit Mehrfachvererbung oder „ExtendsFrom“ -Beziehun gen, die ein Komponent entyp haben kann.
Eigenschaften pro Komponententyp oder Komponente	Jede unterstützte Region: 800	Ja	Die maximale Anzahl von Eigenschaften, die auf einem Komponententyp definiert oder zu einer bestimmten Komponent en-Instance hinzugefügt werden können.
Szenen pro Workspace	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Szenen innerhalb eines Workspace.
Größe der Importdatei für den Metadatentransferauftrag	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Größe der importierten Datei (in MB).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Tags pro Ressource	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die auf einer Ressource mit einem ARN (wie Workspace, Entität, Komponententyp usw.) platziert werden können.
Workspaces in diesem Konto in der aktuellen Region	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Workspaces in diesem Konto in der aktuellen Region.

AWS IoT TwinMaker Grenzwerte für die API-Drosselung

In diesem Thema wird die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde (TPS) beschrieben, die für AWS IoT TwinMaker API-Aktionen pro Konto ausgeführt werden können. AWS

- Begrenzung der Anforderungsrate für Modell- und Szenen-API-Operationen: 10 TPS pro AWS Konto.
- Begrenzung der Anforderungsrate für API-Operationen zum Lesen und Schreiben von Daten: 100 TPS pro AWS Konto.

> **Note**
>
> Die TPS-Limits gelten für alle Regionen und sind nicht anpassbar.

Amazon Interactive Video Service – Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon IVS verwendet eine API für die Einrichtung und Konfiguration von IVS-Streaming-Anwendungen mit niedriger Latenz und Echtzeit-Streaming. Amazon IVS Chat verwendet die Haupt-Chat-API zum Einrichten und Verwalten von Chatrooms und die Chat Messaging API zum Senden und Empfangen von Chat-Nachrichten.

IVS-Streaming-Endpunkte mit niedriger Latenz

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ivs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

IVS-Streaming-Endpunkte in Echtzeit

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

IVS-Chat-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpunkte für IVS-Chat-Messaging

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
USA West (Oregon)	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irland)	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter Quoten für Streaming-Dienste mit niedriger Latenz im Amazon IVS Low-Latency Streaming User Guide und Real-Time Streaming Service Quotas im Amazon IVS Real-Time Streaming User Guide.

Wenn es eine Diskrepanz gibt, betrachten Sie die Benutzerhandbücher als verbindlich.

IVS-Streaming-Kontingente mit niedriger Latenz

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Kanäle	5,000	Ja	Maximale Anzahl von Kanälen, pro AWS-Region.
Gleichzeitige Streams	100	Ja	Maximale Anzahl von Kanälen, die gleichzeitig gestreamt werden können, pro AWS-Region. Wenn Sie diesen Schwellenwert überschreiten, wird der Stream abgelehnt.
Gleichzeitige Ansichten	15 000	Ja	Maximale Anzahl von Ansichten, die für die gleichzeitige Wiedergabe eines Live-Kanals über alle Kanäle in einer AWS-Region zulässig sind. (Eine Ansicht ist eine einzigartige Anzeigesitzung, die aktiv Videos herunterlädt oder abspielt.)
Aufnahme-Bitrate (wenn Kanal `type` `BASIC` ist)	1,5 Mbit/s oder 3,5 Mbit/s	Nein	Maximale Bits pro Sekunde, die an einen Kanal gestreamt werden können, bei dem `type` gleich `BASIC` ist. • Wenn die Qualität des Eingangsvideos 480p oder weniger beträgt, liegt das Standardkontingent bei 1,5 Mbit/s. • Wenn die Qualität des Eingangsvideos mehr als 480p, aber weniger als 1080p beträgt, liegt das Standardkontingent bei 3,5 Mbit/s. Warnung: Wenn Sie diesen Schwellenwert überschreiten, wird der Stream wahrscheinlich sofort getrennt. Einzelheiten zu Kanal `type` finden Sie unter Kanaltypen in der Referenz der API von IVS-Streaming mit niedriger Latenz.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Bitrate für die Erfassung (falls der Kanal `type` gleich `STANDARD` ist, bei Einzeltrack-Eingang)	8,5 Mbit/s	Nein	Maximale Bits pro Sekunde, die an einen Kanal gestreamt werden können, bei dem `type` gleich `STANDARD` ist (Standardeinstellung), bei Einzeltrack-Eingang. Warnung: Wenn Sie diesen Schwellenwert überschreiten, wird der Stream wahrscheinlich sofort getrennt. Einzelheiten zu Kanal `type` finden Sie unter Kanaltypen in der Referenz der API von IVS-Streaming mit niedriger Latenz.
Bitrate für die Erfassung (falls der Kanal `type` gleich `STANDARD` ist, bei Multitrack-Eingabe bis zur `FULL_HD`-Auflösung)	15 Mbit/s	Nein	Maximale Bits pro Sekunde, die an einen Kanal gestreamt werden können, bei dem `type` gleich `STANDARD` ist (Standardeinstellung), bei dem `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` gleich `SD`, `HD` oder `FULL_HD` ist, bei Multitrack-Eingang. Warnung: Wenn Sie diesen Schwellenwert überschreiten, wird der Stream wahrscheinlich sofort getrennt. Einzelheiten zu Kanal `type` finden Sie unter Kanaltypen in der Referenz der API von IVS-Streaming mit niedriger Latenz.
Aufnahme-Bitrate (wenn Kanal `type` `ADVANCED_HD` ist)	8,5 Mbit/s	Nein	Maximale Bits pro Sekunde, die an einen Kanal gestreamt werden können, bei dem `type` gleich `ADVANCED_HD` ist. Warnung: Wenn Sie diesen Schwellenwert überschreiten, wird der Stream wahrscheinlich sofort getrennt. Einzelheiten zu Kanal `type` finden Sie unter Kanaltypen in der Referenz der API von IVS-Streaming mit niedriger Latenz.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Aufnahme-Bitrate (wenn Kanal `type` `ADVANCED_SD` ist)	8,5 Mbit/s	Nein	Maximale Bits pro Sekunde, die an einen Kanal gestreamt werden können, bei dem `type` gleich `ADVANCED_SD` ist. Warnung: Wenn Sie diesen Schwellenwert überschreiten, wird der Stream wahrscheinlich sofort getrennt. Einzelheiten zu Kanal `type` finden Sie unter Kanaltypen in der Referenz der API von IVS-Streaming mit niedriger Latenz.
Erfassungsauflösung (Eintrack-Eingang)	1080p (2.1M Pixel insgesamt, 1920 Pixel/Edge)	Nein	Maximale Auflösung in Pixeln, die zu einem Channel gestreamt werden kann (unabhängig von seinem `type`), bei Eintrack-Eingang. Es gibt zwei relevante Schwellenwerte: Gesamtpixel und Pixel pro Edge. Warnung: Wenn Sie einen dieser Schwellenwerte überschreiten, wird der Stream wahrscheinlich sofort getrennt. Einzelheiten zu Kanal `type` finden Sie unter Kanaltypen in der Referenz der API von IVS-Streaming mit niedriger Latenz.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Auflösung für die Erfassung (wenn Kanal `type` gleich `STANDARD` ist, bei Multitrack-Eingang)	siehe Beschreibung	Nein	Maximale Auflösung in Pixeln, die an einen einzelnen Track auf einem Kanal, dessen `type` gleich `STANDARD` ist, mit Multitrack-Eingang gestreamt werden kann. Die Standarde instellung hängt vom Wert von `multitrackInputConfiguration.maximumResolution` ab: • `SD`: 480p (0.4M Pixel insgesamt, 864 Pixel/Edge) • `HD`: 720p (0.9M Pixel insgesamt, 1 280 Pixel/Edge) • `FULL_HD`: 1 080p (2.1M Pixel insgesamt, 1 920 Pixel/Edge)> Es gibt zwei relevante Schwellenwerte: Gesamtpixel und Pixel pro Edge. Warnung: Wenn Sie einen dieser Schwellenwerte überschreiten, wird der Stream wahrscheinlich sofort getrennt. Einzelheiten zu Kanal `type` finden Sie unter Kanaltypen in der Referenz der API von IVS-Streaming mit niedriger Latenz.
Metadaten-Nutzlast	1 KB	Nein	Maximale Größe einer `PutMetadata` -Anfrage-Nutzlast (Amazon IVS API).
Wiedergabe-Autorisierungsschlüsselpaare	3	Nein	Maximale Anzahl von Wiedergabe-Autorisierungsschlüsselpaaren pro AWS-Region.
Richtlinien für Wiedergabebeschränkungen	3	Nein	Maximale Anzahl von Richtlinien zur Wiedergabebeschränkung, pro. AWS-Region

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Länder der Richtlinie für Wiedergabebeschränkungen	200	Nein	Maximale Größe der `allowedCountries` -Liste in einer Richtlinie zur Wiedergabebeschränkung, d. h. die maximale Anzahl von Ländern pro Richtlinie.
Ursprünge der Richtlinie für Wiedergabebeschränkungen	5	Nein	Maximale Größe der `allowedOrigins` -Liste in einer Richtlinie zur Wiedergabebeschränkung, d. h. die maximale Anzahl von Ursprüngen pro Richtlinie.
Ursprungslänge der Richtlinie für Wiedergabebeschränkungen	256	Nein	Maximale Größe (in Zeichen) eines Eintrags in der `allowedOrigins` -Liste in einer Richtlinie zur Wiedergabebeschränkung.
Größe des Wiedergabetokens	2 KB	Nein	Maximale Größe des gesamten JSON-Web-Tokens (JWT), die verwendet werden, um die Wiedergabe zu initiieren.
PutMetadata Rate pro Kanal	5	Nein	Maximal `PutMetadata` Transaktionen pro Sekunde und Kanal.
Aufnahme-Konfigurationen	20	Ja	Maximale Anzahl von Aufzeichnungskonfigurationen, pro AWS-Region.
Stream-Schlüssel	1	Nein	Maximale Anzahl von Stream-Keys pro Kanal.
Stream-Übernahmen	100	Ja	Maximale Anzahl von Stream-Übernahmen pro Stream.

IVS-Streaming-Kontingente in Echtzeit

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Ziele für die Zusammensetzung	2	Nein	Maximale Anzahl von Zielobjekten in einer Zusammensetzungsressource.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Zusammensetzung: maximale Dauer	24	Nein	Maximale Dauer, für die eine Zusammensetzung existieren kann, in Stunden.
Zusammensetzungen	5	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitiger Zusammensetzungsressourcen pro Konto.
Zusammensetzungen pro Stufe	5	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitiger Zusammensetzungsressourcen pro Stufe.
Gleichzeitige Herausgeber	1.000	Ja	Maximale Anzahl von Teilnehmern, die in allen Phasen einer AWS-Region veröffentlichen können.
Gleichzeitige Abonnements	20 000	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitiger publisher-to-subscriber Verbindungen in allen Phasen einer AWS-Region.
EncoderConfigurations	20	Ja	Maximale Anzahl von EncoderConfiguration Ressourcen pro Konto.
IngestConfigurations	100	Ja	Maximale Anzahl von IngestConfiguration Ressourcen pro Konto.
Download-Bitrate des Teilnehmers	8,5 Mbit/s	Nein	Maximale aggregierte Download-Bitrate für alle Abonnements eines Teilnehmers.
Bitrate für Teilnehmerveröffentlichung	8,5 Mbit/s	Nein	Maximale Bits pro Sekunde, die an eine Bühne gestreamt werden.
Dauer der Veröffentlichung oder des Abonnements eines Teilnehmers	24	Nein	Die maximale Zeitspanne (in Stunden), in der ein Teilnehmer etwas auf einer Bühne veröffentlichen oder diese abonnieren kann.
Teilnehmer veröffentlicht Resolution	720p	Nein	Maximale Auflösung des von den Teilnehmern veröffentlichten Videos.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
PublicKeys	3	Nein	Maximale Anzahl öffentlicher Schlüssel, pro AWS-Region.
Teilnehmer der Bühne (Publisher)	12	Nein	Höchstzahl von Teilnehmern, die gleichzeitig zu einer Bühne veröffentlichen können.
Teilnehmer der Bühne (Subscriber)	10.000	Ja	Höchstzahl von Teilnehmern, die gleichzeitig eine Bühne abonnieren können.
Stufen	1.000	Ja	Maximale Anzahl von Stufen, pro AWS-Region.
StorageConfigurations	5	Ja	Maximale Anzahl von StorageConfiguration Ressourcen pro Konto.

IVS Chat – Kontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Gleichzeitige Chat-Verbindungen	50 000	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitiger Chat-Verb indungen pro Konto in allen Ihren Räumen in einer AWS-Region.
Protokollierungsko nfigurationen	10	Ja	Die Höchstzahl von Protokollierungskonfigurati onen, die pro Konto in der aktuellen AWS-Region erstellt werden können.
Leerlaufzeitlimit für den Nachricht enrezension-Handler	200	Nein	Leerlaufzeitlimit in Millisekunden für alle Ihre Nachrichtenrezension-Handler in der aktuellen AWS-Region. Wenn dieses überschritten wird, wird die Nachricht abhängig vom Wert des Felds `fallbackResult` , das Sie für den Nachrichtenrezension-Handler konfiguriert haben, zugelassen oder abgelehnt.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Rate der DeleteMessage Anfragen in all Ihren Räumen	100	Ja	Maximale Anzahl von `DeleteMessage` -Anforderungen, die pro Sekunde in allen Ihren Räumen gestellt werden können. Die Anfragen können entweder von der Amazon IVS Chat API oder der Amazon IVS Chat Messaging API () WebSocket stammen.
Rate der DisconnectUser Anfragen in all Ihren Räumen	100	Ja	Maximale Anzahl von `DisconnectUser` -Anforderungen, die pro Sekunde in allen Ihren Räumen gestellt werden können. Die Anfragen können entweder von der Amazon IVS Chat API oder der Amazon IVS Chat Messaging API () WebSocket stammen.
Rate der Messaging-Anforderungen pro Verbindung	10	Nein	Maximale Anzahl von Messaging-Anforderungen pro Sekunde, die eine Chat-Verbindung herstellen kann.
Rate der SendMessage Anfragen in all Ihren Räumen	1.000	Ja	Maximale Anzahl von `SendMessage` -Anforderungen, die pro Sekunde in allen Ihren Räumen gestellt werden können. Diese Anfragen stammen von der Amazon IVS Chat Messaging API (WebSocket).
Rate der SendMessage Anfragen pro Zimmer	100	Nein	Maximale Anzahl von `SendMessage` -Anforderungen, die pro Sekunde in jedem einzelnen Ihrer Räume gestellt werden können. Dies ist über das Feld `maximumMessageRatePerSecond` von Raum erstellen und Raum aktualisieren konfigurierbar. Diese Anfragen stammen von der Amazon IVS Chat Messaging API (WebSocket).
Räume	50 000	Ja	Maximale Anzahl von Chat-Räumen pro Konto und AWS-Region.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Kendra

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Kendra

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Singapur)			
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Note

Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition-Indizes sind nur in den Regionen USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Europa (Irland) und Asien-Pazifik (Sydney) verfügbar.

Intelligentes Ranking von Amazon Kendra

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Amazon Kendra

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zeichen im Abfragetext	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zeichen im Abfragetext.
Die Ergebnisse wurden reduziert, um sie zu erweitern	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl reduzierter Ergebnise lemente, die erweitert werden sollen
Datenquellen (Developer-Edition)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Datenquellen pro Index der Developer Edition.
Datenquellen (Enterprise-Edition)	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Datenquellen pro Index der Enterprise Edition.
Indizes der Developer-Edition	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Indizes der Developer Edition, die pro Konto erstellt werden können.
Indizes der Enterprise-Edition	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Indizes der Enterprise

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Edition, die pro Konto erstellt werden können.
Erweiterte Ergebnisse pro reduziertem Ergebniselement	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl erweiterter Ergebnisse pro Element
Extrahierte Textgröße	Jede unterstützte Region: 5 Megabyte	Nein	Die maximale Größe für extrahierten Text in MB aus einer Datei, die aufgenommen werden kann.
FAQs	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl FAQs davon kann pro Index erstellt werden.
Ausgewählte Dokumente pro ausgewähltem Ergebnissatz	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von ausgewählten Dokumenten pro ausgewähltem Ergebnissatz.
Ausgewählte Ergebnissätze pro Index	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ausgewählten Ergebnissätzen pro Index.
Dateigröße	Jede unterstützte Region: 50 Megabyte	Ja	Die maximale Dateigröße in MB, die aufgenommen werden kann.
Größe der Aufnahmeattribute-String-Liste	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale String-Listengröße pro Aufnahmeattribut.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Elemente in einer Blockliste für Abfragevorschläge	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Die maximale Anzahl von Elementen in einer Blockliste für Abfragevorschläge.
Größe der Abfrageattribute-Benutzergruppen-Liste	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Benutzergruppen-Listengröße pro Abfrageattribut.
Abfragekapazitätseinheiten	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Abfragekapazitätseinheiten pro Index.
Dateigröße der Blockliste für Abfragevorschläge	Jede unterstützte Region: 2 Megabyte	Ja	Die maximale Dateigröße der Blockliste für Abfragevorschläge in MB.
Blocklisten für Abfragevorschläge	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Abfragevorschläge-Blocklisten pro Index.
Abfragevorschläge, maximale Anzahl zusätzlicher Antwortattribute in der API	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl zusätzlicher Felder/Attribute, die pro GetQuerySuggestions API-Aufruf in die Antwort auf Abfragevorschläge aufgenommen werden sollen.
Max. Anzahl der vorgeschlagenen Attribute in der API für Abfragevorschläge	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Feldern/Attributen für Abfragevorschläge pro API-Aufruf GetQuerySuggestions

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
In der API zurückgegebene Abfragevorschläge	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Abfragevorschlägen, die bei einem GetQuerySuggestions API-Aufruf zurückgegeben werden.
Konfigurationen sortieren	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von Sortierkonfigurationen
Vorschläge zur Rechtschreibkorrektur	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Rechtschreibkorrekturvorschlägen, die in einem Query-API-Aufruf zurückgegeben werden sollen.
Speicherkapazitätseinheiten	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Speicherkapazitätseinheiten pro Index.
Synonymregeln pro Thesaurus	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Synonymregeln pro Thesaurus.
Synonyme pro Term	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Synonymen pro Begriff in allen Thesauri in einem Index.
Thesauri	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Thesauri pro Index.
Größe der Thesaurus-Datei	Jede unterstützte Region: 5 Megabyte	Ja	Die maximale Thesaurus-Dateigröße in MB.

Intelligentes Ranking von Amazon Kendra

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl an Dokumenten pro Gruppe pro Rescore-Anforderung	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von Dokumenten pro Gruppe pro Rescore-Anfrage.
Maximale Rescore-Kapazitätseinheiten pro Ausführungsplan	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Rescore-Kapazitäts einheiten pro Ausführun gsplan.
Maximale Anzahl an Token pro Dokumenttext	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Token im Hauptteil eines einzelnen Dokuments.
Maximale Anzahl an Token pro Dokumenttitel	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Tokens im Titel eines einzelnen Dokuments.
Maximale Anzahl an eindeutigen Dokumenten pro Rescore-Anforderung	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl eindeutiger Dokumente (oder eindeutiger Gruppen) pro Rescore-A nfrage.
Maximale Rescore-Kapazitätseinheiten pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Rescore-Ausführung splänen pro Konto.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra)

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die

folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS TLS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
USA West (Oregon)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS und TLS TLS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Europa (Irland)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Europa (London)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS und TLS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS und TLS	

Für die folgenden AWS Regionen sind FIPS-Endpunkte verfügbar.

Name der Region	Region	FIPS-Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS

Name der Region	Region	FIPS-Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lesedurchsatz-Kontingent auf Kontoebene (Bereitgestellt-Modus)	Jede unterstützte Region: 80 000	Ja	Die maximale Anzahl von aggregierten Lesekapazitätseinheiten (RCUs), die dem Konto pro Region zugewiesen wurden. Gilt nur für Tabellen in bereitgestelltem HTML-Format read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas
Schreibdurchsatz-Kontingent auf Kontoebene (Bereitgestellt-Modus)	Jede unterstützte Region: 80 000	Ja	Die maximale Anzahl von aggregierten Schreibkapazitätseinheiten (WCUs), die dem Konto pro Region zugewiesen wurden. Gilt nur für Tabellen in bereitgestelltem HTML-Format read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.a

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			mazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Gleichzeitige DDL-Operationen	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen DDL-Vorgänge, die pro Region zulässig sind. Weitere Informationen finden Sie unter .html https:// docs.aws.amazon.com /keyspaces/ latest/de vguide/quotas
Keyspaces pro Region	Jede unterstützte Region: 256	Ja	Die maximale Anzahl der Keyspaces, die pro Region erstellt werden können.
Maximale Schemagröße	Jede unterstützte Region: 358 400 Byte	Nein	Die maximale Größe für ein Tabellenschema. Weitere Informationen finden Sie unter https:// docs.aws.amazon.com /keyspaces/ latest/de vguide/quotas .html
Maximale Datenmenge, die mit Point-in-time Recovery (PITR) wiederhergestellt wurde	Jede unterstützte Region: 5 Terabyte	Ja	Die maximale Größe der Daten, die mit PITR innerhalb von 24 Stunden wiederhergestellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Datenmenge, die mithilfe von Operationen zum Hinzufügen von Regionen wiederhergestellt wurde	Jede unterstützte Region: 10 Terabyte	Ja	Die maximale Datengröße, die gleichzeitig durch Operationen zum Hinzufügen von Regionen wiederhergestellt werden kann.
Maximale Clustering-Schlüssel-Größe	Jede unterstützte Region: 850 Byte	Nein	Die maximale kombinierte Größe aller Cluster-Spalten. Bis zu 4 Byte zusätzlicher Speicher werden zur Rohgröße jeder Cluster-Spalte für Metadaten hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas
Max. Anzahl gleichzeitiger Tabellenwiederherstellungen mithilfe von Point-in-time Recovery (PITR)	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Tabellenwiederherstellungen unter Verwendung von PITR pro Abonnent ist 4.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Partionsschlüssel-Größe	Jede unterstützte Region: 2 048 Byte	Nein	Die maximale Größe des zusammengesetzten Partitionsschlüssels. Bis zu 3 Byte zusätzlicher Speicher werden für Metadaten zur Rohgröße jeder Cluster-Spalte hinzugefügt, die im Partitionsschlüssel enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter .html https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas
Maximale Zeilengröße	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe einer Zeile, ausgenommen statische Spaltendaten. Einzelheiten finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas .html
Maximale statische Daten pro logischer Partition	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Aggregatgröße statischer Daten in einer logischen Partition. Einzelheiten finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas .html

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Max. Anzahl von Unterabfragen pro IN SELECT-Anweisung	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Unterabfragen, die Sie für das IN-Schlüsselwort in einer SELECT-Anweisung verwenden können.
Max. Schreibkapazität für eine Tabelle mit change-data-capture (CDC)	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Die maximale Schreibkapazität für Amazon Keyspaces-Tabellen mit aktiviertem CDC. Dieses Standardkontingent gilt nur für Tabellen im Modus mit bereitgestellter Lese-/Schreibkapazität.
Lesedurchsatz-Kontingent auf Tabellenebene	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Der maximale Lesedurchsatz (RCUs & RRUs pro Sekunde), der einer Tabelle in der Region zugewiesen werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/developerguide/quotas .html

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Schreibdurchsatz-Kontingent auf Tabellenebene	Jede unterstützte Region: 40 000	Ja	Der maximale Schreibdurchsatz (WCUs & WRUs pro Sekunde), der einer Tabelle pro Region zugewiesen werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/developerguide/quotas .html
Tabellen pro Region	Jede unterstützte Region: 256	Ja	Die maximale Anzahl von Tabellen, die pro Region über alle Keyspaces hinweg erstellt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) im Entwicklerhandbuch für Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra).

AWS Key Management Service Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aliase pro CMK	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von vom Kunden erstellten Aliasnamen pro CMK, die in jeder AWS Region dieses Kontos zulässig ist. AWS Aliase, die in Ihrem Konto mit dem Präfix aws/ AWS erstellt wurden, werden nicht auf dieses Kontingent angerechnet. Ein Alias ist ein Anzeigename für einen Kundenhauptschlüssel (customer

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			master key, CMK). Jeder Alias ist mit einem CMK verbunden, aber ein CMK kann mehrere Aliasse haben.
CancelKeyDeletion Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl CancelKeyDeletion Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ConnectCustomKeyStore Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ConnectCustomKeyStore Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateAlias Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl CreateAlias Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateCustomKeyStore Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl CreateCustomKeyStore Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateGrant Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl CreateGrant Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
CreateKey Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl CreateKey Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für kryptografische Operationen (ECC & SM2)	Jede unterstützte Region: 1 000 pro Sekunde	Ja	Maximieren DeriveSharedSecret, Signieren und Überprüfen von Anfragen mit ECC-KMS-Schlüsseln und Entschlüsseln, Verschlüsseln DeriveSharedSecret, Signieren und Verifizieren von Anfragen mit KMS-Schlüsseln SM2 (nur für Regionen China) pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.
Anforderungsrate für kryptografische Operationen (ML-DSA)	Jede unterstützte Region: 1 000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von Anfragen für kryptografische Operationen mit ML-DSA pro Sekunde. CMKs Dieses gemeinsame Kontingent gilt für Signieren und Verifizieren von Anfragen, die ML-DSA verwenden. CMKs Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für kryptografische Operationen (RSA)	Jede unterstützte Region: 1 000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von Anfragen für kryptografische Operationen mit CMKs RSA pro Sekunde. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für Anfragen zum Verschlüsseln, Entschlüsseln ReEncrypt, Signieren und Überprüfen mithilfe von RSA. CMKs Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für kryptografische Operationen (symmetrisch)	us-east-1:100.000 pro Sekunde us-east-2:20.000 pro Sekunde us-west-2:100.000 pro Sekunde ap-northeast-1:20.000 pro Sekunde ap-southeast-1:20.000 pro Sekunde ap-southeast-2:20.000 pro Sekunde eu-central-1:20.000 pro Sekunde eu-west-1:100.000 pro Sekunde eu-west-2:20.000 pro Sekunde Jede der anderen unterstützten Regionen: 10.000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen für kryptografische Vorgänge mit einem symmetrischen CMK pro Sekunde. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für Decrypt, Encrypt GenerateDataKey, GenerateDataKeyWithoutPlaintext,, GenerateMac, GenerateRandom ReEncrypt, und VerifyMac Anfragen. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefinierte Schlüsselspeicher	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl benutzerdefinierter Schlüsselspeicher, die in jeder AWS Region dieses AWS Kontos zulässig sind. Dieses Kontingent gilt für die Gesamtzahl der benutzerdefinierten Schlüsselspeicher, einschließlich AWS CloudHSM-Schlüsselspeicher und externer Schlüsselspeicher, unabhängig von ihrem Verbindungsstatus.
Hauptschlüssel des Kunden () CMKs	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl verwalteter CMKs Kunden in jeder AWS Region dieses AWS Kontos. Dieses Kontingent gilt nicht für AWS verwaltete CMKs.
DeleteAlias Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DeleteAlias Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteCustomKeyStore Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DeleteCustomKeyStore Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
DeleteImportedKeyMaterial Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DeleteImportedKeyMaterial Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
DescribeCustomKeyStores Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DescribeCustomKeyStores Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeKey Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DescribeKey Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
DisableKey Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DisableKey Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
DisableKeyRotation Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DisableKeyRotation Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DisconnectCustomKeyStore Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl DisconnectCustomKeyStore Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
EnableKey Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl EnableKey Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
EnableKeyRotation Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl EnableKeyRotation Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen pro Sekunde zum Generieren von ECC_NIST_P256-Datenschlüsselpaaren. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für GenerateDataKeyPair ECC_NIST_P256-Datenschlüsselpaare und GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext fordert diese an. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen pro Sekunde zum Generieren von ECC_NIST_P384-Datenschlüsselpaaren. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für GenerateDataKeyPair ECC_NIST_P384-Datenschlüsselpaare und GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext fordert diese an. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) Anfragerate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen pro Sekunde zum Generieren von ECC_NIST_P521-Datenschlüsselpaaren. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für ECC_NIST_P521-Datenschlüsselpaare GenerateDataKeyPair und GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext fordert diese an. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) Anfragerate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen pro Sekunde zum Generieren von ECC_SECG_P256K1-Datenschlüsselpaaren. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für ECC_SECG_P256K1-Datenschlüsselpaare und fordert diese an GenerateDataKeyPair . GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen pro Sekunde zum Generieren von RSA_2048-Datenschlüsselpaaren. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext RSA_2048-Datenschlüsselpaare und Anfragen danach. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 0,5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen pro Sekunde zum Generieren von RSA_3072-Datenschlüsselpaaren. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext RSA_3072-Datenschlüsselpaare und Anfragen danach. Standardmäßig erlaubt KMS pro 2-Sekunden-Intervall eine Anforderung. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 0,1 pro Sekunde	Ja	Maximale Anforderungen pro Sekunde zum Generieren von RSA_4096-Datenschlüsselpaaren. Dieses gemeinsame Kontingent gilt für GenerateDataKeyPair GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext RSA_4096-Datenschlüsselpaare und Anfragen danach. Standardmäßig erlaubt KMS pro 10-Sekunden-Intervall eine Anforderung. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS diese Art von Anforderungen für den Rest des Intervalls ab.
GetKeyPolicy Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl GetKeyPolicy Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetKeyRotationStatus Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl GetKeyRotationStatus Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
GetParametersForImport Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 0,25 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl GetParametersForImport Anfragen pro Sekunde. KMS erlaubt eine GetParametersForImport Anfrage in jedem 4-Sekunden-Intervall. Es lehnt alle zusätzlichen Anforderungen für diesen Vorgang während des Intervalls ab.
GetPublicKey Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl GetPublicKey Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Erteilungen pro CMK	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl von Erteilungen, die für jeden vom Kunden verwalteten CMK zulässig sind. Dieses Kontingent umfasst Zuschüsse, die von AWS Diensten bereitgestellt werden, gilt jedoch nicht für AWS verwaltete CMKs.
ImportKeyMaterial Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ImportKeyMaterial Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListAliases Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ListAliases Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListGrants Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ListGrants Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListKeyPolicies Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ListKeyPolicies Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListKeyRotations Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ListKeyRotations Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListKeys Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ListKeys Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListResourceTags Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ListResourceTags Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ListRetirableGrants Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ListRetirableGrants Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutKeyPolicy Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl PutKeyPolicy Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ReplicateKey Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ReplicateKey Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
RetireGrant Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl RetireGrant Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
RevokeGrant Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl RevokeGrant Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RotateKeyOnDemand Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl RotateKeyOnDemand Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
ScheduleKeyDeletion Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 15 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl ScheduleKeyDeletion Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
TagResource Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl TagResource Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UntagResource Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl UntagResource Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateAlias Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl UpdateAlias Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdateCustomKeyStore Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl UpdateCustomKeyStore Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateKeyDescription Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl UpdateKeyDescription Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
UpdatePrimaryRegion Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl UpdatePrimaryRegion Anfragen pro Sekunde. Wenn Sie dieses Kontingent erreichen, lehnt KMS Anforderungen für diesen Vorgang für den Rest des Intervalls ab.
Rotationen pro CMK auf Anfrage	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von On-Demand-Rotationen, die für jeden vom Kunden verwalteten Schlüssel zulässig sind. Dieses Kontingent gilt nicht für AWS verwaltete Schlüssel.

Amazon Managed Service für Apache Flink-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die

folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Apache Flink Kinesis-Verarbeitungseinheiten () KPUs	Jede unterstützte Region: 64	Ja	Die maximale Anzahl von Kinesis Processing Units (KPUs), die Ihre Apache Flink-Anwendung verwenden kann.
Anwendungsanzahl	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anwendungen pro Konto und Region.
Eingabe-Parallelität in Eingabestreams für SQL-Anwendungen	Jede unterstützte Region: 64	Nein	Die maximale Anzahl der In-Application-Streams ist für SQL-Anwendungen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SQL Kinesis-Verarbeitungseinheiten () KPUs	Jede unterstützte Region: 8	Ja	Die maximale Anzahl von Kinesis Processing Units (KPUs), die Ihre SQL-Anwendung verwenden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im Amazon Managed Service for Apache Flink for Apache Flink Developer Guide.

Amazon Data Firehose-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bereitstellungs-Streams	us-east-1: 5,000 us-east-2:5.000 us-west-2: 5,000 ap-northeast-1:5.000 ap-northeast-3:500 ap-southeast-3:100 eu-north-1:500 eu-south-1:500 eu-west-1: 5,000 eu-west-3:500	Ja	Die maximale Anzahl von Bereitstellungs-Streams, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	me-south-1:500 sa-east-1:500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 2.000		
Dynamische Partitionen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von dynamischen Partitionen für einen Bereitstellungs-Stream in der aktuellen Region.
Rate der CreateDeliveryStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von CreateDeliveryStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteDeliveryStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDeliveryStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeDeliveryStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeDeliveryStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListDeliveryStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListDeliveryStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListTagsForDeliveryStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForDeliveryStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der Put-Anforderungen	us-east-1: 2 000 us-west-2: 2 000 eu-west-1: 2 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von kombinierten PutRecordBatch Anfragen PutRecord und Anfragen pro Sekunde für einen Lieferstream in der aktuellen Region.
Rate der StartDeliveryStreamEncryption Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StartDeliveryStreamEncryption Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StopDeliveryStreamEncryption Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StopDeliveryStream Encryption Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der TagDeliveryStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagDeliveryStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UntagDeliveryStream Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UntagDeliveryStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateDestination Anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateDestination Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Daten	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1	Nein	Die maximale Kapazität in Mebibyte pro Sekunde für einen Bereitstellungs-Stream in der aktuellen Region.
Rate der Datensätze	us-east-1: 500 000 us-west-2: 500 000 eu-west-1: 500 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100 000	Nein	Die maximale Kapazität in Aufzeichnungen pro Sekunde für einen Bereitstellungs-Stream in der aktuellen Region.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Data Firehose Quotas im Amazon Data Firehose Developer Guide.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Kinesis Data Streams

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Shards pro Region	us-east-1:20.000 us-east-2:6.000 US-West-2:20.000	Ja	Die maximale Anzahl von Shards, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	ap-northeast-1:6.000 ap-south-1:6.000 ap-southeast-1:6.000 ap-southeast-2:6.000 eu-central-1:6.000 eu-west-1:20.000 eu-west-3:6.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 000		

Wenn Sie strenge Sicherheitsrichtlinien verwenden, die eine ausdrückliche Zulassung von Service-Endpunkten erfordern, müssen Sie auch die folgenden Endpunkte auf Kontoebene zulassen, um sicherzustellen, dass Kinesis Data Streams Streams-Aktionen erfolgreich sind.

- Steuerungsebene: APIs `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`
- Datenebene: APIs `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

Bei den `.api.aws` Endpunkten handelt es sich um Dual-Stack-Endpunkte, die Anfragen annehmen. IPv6

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Kinesis-Data-Streams-Kontingente im Amazon-Kinesis-Data-Streams-Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Kinesis Video Streams

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ConnectAsMaster Übergangsfrist für GO_AWAY-Nachrichten	Jede unterstützte Region: 60 Sekunden	Nein	Die maximale Dauer der Nachfrist nach Erhalt der GO_AWAY-Nachricht, nach der die Master-Verbindung in diesem Konto in der aktuellen Region eingestellt wird.
ConnectAsMaster Dauer der Verbindung	Jede unterstützte Region: 3 600 Sekunden	Nein	Die maximale Dauer einer Master-Verbindung pro Signalkanal in diesem

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Konto in der aktuellen Region.
ConnectAsMaster Verbindungen pro Signalkanal	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Master-Verbindungen pro Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region.
ConnectAsMaster Timeout bei inaktiven Verbindungen	Jede unterstützte Region: 600 Sekunden	Nein	Die maximale Dauer einer inaktiven Master-Verbindung, bevor die Verbindung in diesem Konto in der aktuellen Region abläuft.
ConnectAsViewer Kulanzfrist für GO_AWAY-Nachrichten	Jede unterstützte Region: 60 Sekunden	Nein	Die maximale Dauer der Nachfrist nach Erhalt der GO_AWAY-Nachricht, nach der die Viewer-Verbindung in diesem Konto in der aktuellen Region eingestellt wird.
ConnectAsViewer Dauer der Verbindung	Jede unterstützte Region: 3 600 Sekunden	Nein	Die maximale Dauer von Viewer-Verbindungen pro Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region.
ConnectAsViewer Verbindungen pro Signalkanal	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Viewer-Verbindungen pro Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ConnectAsViewer Timeout bei inaktiven Verbindungen	Jede unterstützte Region: 600 Sekunden	Nein	Die maximale Dauer einer inaktiven Viewer-Verbindung, bevor die Verbindung in diesem Konto in der aktuellen Region abläuft.
GetClip Größe der Datei	Jede unterstützte Region: 100 Megabyte	Nein	Die maximale Größe einer Videodatei in Megabyte, die von der GetClip API in diesem AWS Konto und dieser Region abgerufen wurde.
GetClip Fragmente	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Fragmenten, die in einer von der GetClip API abgerufenen Videodatei in diesem AWS Konto und dieser Region enthalten sein können.
Fragmente der DASHManifest Playlist abrufen	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Fragmenten pro Anforderung zum DASHManifest Abrufen von Playlisten pro Playlist in diesem Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Fragmente der HLSMedia Playlist abrufen	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Fragmenten pro Anforderung zum HLSMedia Abrufen von Playlisten pro Playlist in diesem Konto in der aktuellen Region.
GetMedia Bandbreite	Jede unterstützte Region: 200 Megabit pro Sekunde	Ja	Die maximale Bandbreite für GetMedia Anfragen in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) in diesem Konto in der aktuellen Region.
GetMedia gleichzeitige Verbindungen pro Stream	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, die Sie GetMedia pro Stream in diesem Konto in der aktuellen Region herstellen können.
GetMediaForFragmentList Bandbreite	Jede unterstützte Region: 200 Megabit pro Sekunde	Ja	Die maximale Bandbreite für GetMediaForFragmentList Anfragen in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) in diesem Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetMediaForFragmentList Verbindungen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, die Sie GetMediaForFragmentList pro Stream in diesem Konto in der aktuellen Region herstellen können.
GetMediaForFragmentList Fragmente	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Fragmenten pro GetMediaForFragmentList Anfrage in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der Medienspeicherkanäle	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Medienspeicherkanälen, die für dieses Konto in der aktuellen Region konfiguriert werden können.
Anzahl der Signalkanäle	us-east-1:20.000 US-West-2:20.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Signalkanälen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Anzahl der Videostreams	us-east-1:20.000 US-West-2:20.000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Videostreams, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutMedia Bandbreite	Jede unterstützte Region: 100 Megabit pro Sekunde	Ja	Die maximale Bandbreite für PutMedia Anfragen in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) in diesem Konto in der aktuellen Region.
PutMedia gleichzeitige Verbindungen pro Stream	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, die Sie PutMedia pro Stream in diesem Konto in der aktuellen Region herstellen können.
PutMedia Dauer des Fragments	Jede unterstützte Region: 10 Sekunden	Ja	Die maximale Fragmentdauer in Sekunden für PutMedia Anfragen in diesem Konto in der aktuellen Region.
PutMedia Größe des Fragments	Jede unterstützte Region: 50 Megabyte	Nein	Die maximale Fragmentgröße in Megabyte für PutMedia Anfragen in diesem Konto in der aktuellen Region.
PutMedia minimale Fragmentdauer	Jede unterstützte Region: 1 Sekunde	Nein	Die minimale Fragmentdauer in Sekunden für PutMedia Anfragen in diesem Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutMedia Spuren	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von Titeln innerhalb der Medien, die zusammen mit PutMedia diesem Konto in diesen Stream in der aktuellen Region hochgeladen wurden.
Rate der ConnectAsMaster API-Anfragen pro Signalkanal	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ConnectAsMaster Anfragen, die Sie pro Sekunde und Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ConnectAsViewer API-Anfragen pro Signalkanal	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ConnectAsViewer Burst-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateSignalingChannel API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateSignalingChannel Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateStream API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteEdgeConfiguration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEdgeConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteEdgeConfiguration API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEdgeConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteSignalingChannel API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteSignalingChannel Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteSignalingChannel API-Anfragen pro Signalisierungskanal	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteSignalingChannel Anfragen, die Sie pro Sekunde und Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteStream API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteStream API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteStream Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeEdgeConfiguration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEdgeConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeEdgeConfiguration API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEdgeConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeMappedResourceConfiguration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeMappedResourceConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeMappedResourceConfiguration API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeMappedResourceConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeMediaStorageConfiguration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeMediaStorageConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeMediaStorageConfiguration API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeMediaStorageConfiguration Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeSignalingChannel API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 300 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeSignalingChannel Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeSignalingChannel API-Anfragen pro Signalisierungskanal	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeSignalingChannel Anfragen, die Sie pro Sekunde und Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeStream API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 300 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeStream API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStream Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der Get DASHManifest PlaylistAPI-Anfragen pro Sitzung	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Get DASHManifest Playlist-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Sitzung in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der Get DASHStreaming SessionUrlAPI-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Get DASHStreaming SessionURL-Anfragen, die Sie pro Stream pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der API-Anfragen GetDataEndpoint	Jede unterstützte Region: 300 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetDataEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetDataEndpoint API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetDataEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der Get HLSMaster PlaylistAPI-Anfragen pro Sitzung	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Get HLSMaster Playlist-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Sitzung in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der Get HLSMedia PlaylistAPI-Anfragen pro Sitzung	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Get HLSMedia Playlist-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Sitzung in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der Get HLSStreaming SessionUrlAPI-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Get HLSStreaming SessionURL-Anfragen, die Sie pro Stream pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Get ICEServer ConfigAPI-Anfragen pro Signalisierungskanal	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Get ICEServer Config-Anfragen, die Sie pro Sekunde für diesen Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der MP4 InitFragment Get-API-Anfragen pro Sitzung	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von MP4 InitFragment Get-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Sitzung in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der MP4 MediaFragment Get-API-Anfragen pro Sitzung	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von MP4 MediaFragment Get-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Sitzung in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetMedia API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetMedia Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetSignalingChannelEndpoint API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 300 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetSignalingChannelEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetSignalingChannelEndpoint API-Anfragen pro Signalisierungskanal	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetSignalingChannelEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde und Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der Get TSFragment API-Anfragen pro Sitzung	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TSFragment Get-Anfragen, die Sie pro Sekunde und Sitzung in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListEdgeAgentConfigurations API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListEdgeAgentConfigurations Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListSignalingChannels API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListSignalingChannels Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListStreams API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListStreams Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListTagsForResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListTagsForResource API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListTagsForStream API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListTagsForStream API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForStream Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der PutMedia API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von PutMedia Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der SendAlexaOfferToMaster API-Anfragen pro Signalisierungskanal	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SendAlexaOfferToMaster Anfragen, die Sie pro Sekunde für diesen Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ICECandidate API-Anfragen vom Typ „Senden“ pro Websocket-Verbindung	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ICECandidate Sendeanfragen, die Sie pro Sekunde und Websocket in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SDPAnswer Sende-API-Anfragen pro Websocket-Verbindung	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SDPAnswer Sendeanfragen, die Sie pro Sekunde und Websocket in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der SDPOffer Sende-API-Anfragen pro Websocket-Verbindung	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SDPOffer Sendeanfragen, die Sie pro Sekunde und Websocket in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StartEdgeConfigurationUpdate API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StartEdgeConfigurationUpdate Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StartEdgeConfigurationUpdate API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von StartEdgeConfigurationUpdate Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der TagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der TagResource API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der TagStream API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der TagStream API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagStream Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UntagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UntagResource API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UntagStream API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UntagStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UntagStream API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UntagStream Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateDataRetention API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateDataRetention Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateDataRetention API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateDataRetention Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateMediaStorageConfiguration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateMediaStorage Configuration Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateMediaStorageConfiguration API-Anfragen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateMediaStorage Configuration Anfragen, die Sie pro Sekunde und Ressource in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateSignalingChannel API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateSignalingChannel Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateSignalingChannel API-Anfragen pro Signalisierungskanal	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateSignalingChannel Anfragen, die Sie pro Sekunde und Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateStream API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateStream Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateStream API-Anfragen pro Stream	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateStream Anfragen, die Sie pro Sekunde und Stream in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der archivierten Fragmentmedien pro Stream	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Fragmenten, für die Sie pro Stream pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region Medien anfordern können.
Rate der archivierten Fragmentmetadaten pro Stream	Jede unterstützte Region: 10 000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Fragmenten, für die Sie pro Stream pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region Metadaten anfordern können.
Größe der Nutzlast der ICECandidate Nachricht senden	Jede unterstützte Region: 10 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in Kilobyte) der Nutzlast „Nachricht sendenICE Candidate “.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Nutzlast „Nachricht sendenSDPAnswer “	Jede unterstützte Region: 10 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in Kilobyte) der Nutzlast „Nachricht sendenSDPAnswer “.
Größe der Nutzlast „Nachricht sendenSDPOffer “	Jede unterstützte Region: 10 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in Kilobyte) der Nutzlast „Nachricht sendenSDPOffer “.
Bandbreite der TURN-Sitzung	Jede unterstützte Region: 5 Megabit pro Sekunde	Nein	Die maximale Bandbreite in Megabit pro Sekunde (Mbit/s), die pro TURN-Sitzung in diesem Konto in der aktuellen Region unterstützt wird.
Gleichzeitige Zuweisungen der TURN-Sitzung pro Signalkanal	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen zugewiesenen TURN-Sitzungen pro Signalkanal in diesem Konto in der aktuellen Region.
Ablauf der TURN-Sitzung	Jede unterstützte Region: 300 Sekunden	Nein	Die maximale Gültigkeitsdauer von Anmeldeinformationen für TURN-Sitzungen in diesem Konto in der aktuellen Region.

Weitere Informationen finden Sie unter Kinesis-Video-Streams-Kontingente im Amazon-Kinesis-Video-Streams-Entwicklerhandbuch.

AWS Lake Formation Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Länge eines Pfads, der registriert werden kann	Jede unterstützte Region: 700	Ja	Die maximale Länge eines Pfads, der pro Katalog registriert werden kann.
Anzahl der Data-Lake-Administratoren	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Data-Lake-Administratoren pro Katalog.
Anzahl der Wenn-Tags pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Wenn-Tags pro Konto
Anzahl der Wenn-Tag-Richtlinien pro Prinzipal und Ressourcentyp	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl der Wenn-Tag-Richtlinien pro Prinzipal und Ressourcentyp
Anzahl der registrierten Pfade	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl der registrierten Pfade pro Katalog.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Unterordner in einem Amazon-S3-Pfad	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Unterordnern in einem Amazon-S3-Pfad pro Katalog.
Anzahl der Tag-Werte pro Wenn-Tag	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der Tag-Werte pro Wenn-Tag.

AWS Lambda Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

> **Important**
>
> Bei neuen AWS Konten wurden Parallelität und Speicherkontingente reduziert. AWS erhöht diese Kontingente automatisch auf der Grundlage Ihrer Nutzung. Sie können auch eine Kontingenterhöhung beantragen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Asynchrone Nutzlast	Jede unterstützte Region: 256 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe einer eingehenden asynchronen Aufrufanforderung.
Nebenläufigkeitsskalierungsrate	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale sofortige Erhöhung der Parallelität von Funktionen, die als Reaktion auf einen Anstieg des Datenverkehrs oder der Ausführungsdauer auftreten kann. Alle 10 Sekunden kann jede synchron aufgerufene Lambda-Funktion um weitere 1.000 gleichzei

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			tige Ausführungen skaliert werden, bis die gesamte Parallelität Ihrer Funktionen in einer Region das Konto-Par allelitätslimit erreicht.
Gleichzeitige Ausführungen	Jede unterstützte Region: Anzahl 1.000	Ja	Die maximale Anzahl der Ereignisse, die Funktione n in der aktuellen Region gleichzeitig verarbeiten können.
Größe des Bereitstellungspakets (Konsoleneditor)	Jede unterstüt zte Region: 3 Megabyte	Nein	Die maximale Größe eines Bereitstellungspak ets oder Ebenenarc hivs, wenn Sie es über den Konsolen-Editor hochladen. Laden Sie größere Dateien mit Amazon S3 hoch.
Größe des Bereitstellungspakets (direkter Upload)	Jede unterstüt zte Region: 50 Megabyte	Nein	Die maximale Größe eines Bereitstellungspak ets oder Ebenenarc hivs, wenn es direkt auf Lambda hochgeladen wird. Laden Sie größere Dateien mit Amazon S3 hoch.
Größe des Bereitstellungspakets (entpackt)	Jede unterstüt zte Region: 250 Megabyte	Nein	Die maximale Größe des Inhalts eines Bereitste llungspakets oder Ebenenarchivs, wenn es entpackt wird.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Elastic Network-Schnittstellen nach VPC	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Netzwerkschnittstellen, die Lambda für eine VPC mit angefügten Funktionen erstellt. Lambda erstellt eine Netzwerkschnittstelle für jedes Kombination aus Subnetz und Sicherheitsgruppe, mit der Funktionen verbunden werden.
Größe der Umgebungsvariablen	Jede unterstützte Region: 4 Kilobyte	Nein	Die maximale kombinierte Größe von Umgebungsvariablen, die für eine Funktion konfiguriert sind.
Dateibeschreibungen	Jede unterstützte Region: 1 024	Nein	Die maximale Anzahl der Dateideskriptoren, die von einer Funktion geöffnet werden können.
Funktions- und Ebenenspeicher	Jede unterstützte Region: 75 Gigabyte	Ja	Der Speicher, der für Bereitstellungspakete und Ebenenarchive in der aktuellen Region verfügbar ist.
Funktionsebenen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl der Ebenen, die Sie Ihrer Funktion hinzufügen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Funktion ressourcenbasierte Richtlinie	Jede unterstützte Region: 20 Kilobyte	Nein	Die maximale kombinierte Größe ressourcenbasierter Richtlinien, die für eine Funktion konfiguriert werden.
Funktion Zeitüberschreitung	Jede unterstützte Region: 900	Nein	Der maximale Timeout, den Sie für eine Funktion konfigurieren können.
Prozesse und Threads	Jede unterstützte Region: 1 024	Nein	Die maximale kombinierte Anzahl von Prozessen und Threads, die eine Funktion geöffnet haben kann.
Rate der GetFunction API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von GetFunction API-Anfragen pro Sekunde.
Rate der GetPolicy API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von GetPolicy API-Anfragen pro Sekunde.
Rate der API-Anfragen auf der Kontrollebene (ohne Aufrufe und GetPolicy Anfragen) GetFunction	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von API-Anfragen pro Sekunde (ohne Aufrufe und GetPolicy Anfragen). GetFunction
Synchrone Nutzlast	Jede unterstützte Region: 6 Megabyte	Nein	Die maximale Größe einer eingehenden synchronen Aufruf- oder Ausgangsantwort.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Temporärer Speicher	Jede unterstützte Region: 512 Megabyte	Nein	Der Speicherplatz, der für eine Funktion im Verzeichnis /tmp zur Verfügung steht.
Testereignisse (Konsoleneditor)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Testereignissen für eine Funktion über den Konsolen-Editor.

Weitere Informationen finden Sie unter Lambda quotas (Lambda-Kontingente) im AWS Lambda - Entwicklerhandbuch.

AWS Launch Wizard Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Bereitstellungen	Jede unterstützte Region: 75	Ja	Die maximale Anzahl von Bereitstellungen mit einem anderen Status als GELÖSCHT in diesem Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bereitstellungen	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Bereitstellungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Bereitstellungen im Gange	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl laufender Bereitstellungen mit dem Status IN_PROGRESS oder DELETE_IN_PROGRESS in diesem Konto in der aktuellen Region.
Einstellungen festgelegt	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Einstellungssätzen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Lex

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

V2-Service-Endpunkte

Endpunkte für die Modellerstellung

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Laufzeit-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

V1-Service-Endpunkte

Endpunkte für die Modellerstellung

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	models.lex.us-east-1.amazonaws.com models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	models.lex.us-west-2.amazonaws.com models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	models.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	models.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	models.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Laufzeit-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bot-Kanalzuordnungen pro Bot-Alias (V2)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Bot-Kanalzuordnungen, die Sie pro Bot-Alias in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bots pro Konto (V2)	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Bots, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Zeichen pro benutzerdefiniertem Slot-Typ-Wert (V2)	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie pro benutzerdefiniertem Slot-Typ-Wert in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Zeichen pro Beispieläußerung (V2)	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie pro Absicht oder Slot-Beispiel-Äußerung in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Benutzerdefinierte Slot-Typwerte und Synonyme pro Bot-Gebietsschema (V2)	Jede unterstützte Region: 50 000	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Slot-Typ-Werten und Synonymen, die Sie pro Standort und Bot in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Benutzerdefinierte Slot-Typen pro Bot-Gebietsschema (V2)	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Slot-Typen, die Sie pro Standort und Bot in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Beispieläußerungen pro Absicht (V2)	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von Beispieläußerungen, die Sie pro Absicht in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Beispieläußerungen pro Slot (V2)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Beispieläußerungen, die Sie pro Slot in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Slots pro Bot-Gebietsschema (V2)	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Die maximale Anzahl von Slots, die Sie pro Standort und Bot in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Slots pro Absicht (V2)	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Slots, die Sie pro Absicht in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Gesamtzahl der Zeichen in Beispielä ußerungen pro Bot-Gebietsschema (V2)	Jede unterstützte Region: 200 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie pro Standort und Bot für alle Absichten und Slot-Beispiel-Äuße rungen in diesem Konto in der aktuellen Region verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Werte und Synonyme pro benutzerd efiniertem Slot-Typ (V2)	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Werten und Synonymen , die Sie pro benutzerd efiniertem Slot-Typ in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Versionen pro Bot (V2)	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Versionen , die Sie pro Bot in der aktuellen Region erstellen können.

AWS License Manager Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Themen

- Endpunkte für die Arbeit mit Lizenzen
- Endpunkte für die Arbeit mit benutzerbasierten Abonnements
- Endpunkte für die Arbeit mit Linux-Abonnements

Endpunkte für die Arbeit mit Lizenzen

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Endpunkte für die Arbeit mit benutzerbasierten Abonnements

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpunkte für die Arbeit mit Linux-Abonnements

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com		
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Themen

- Kontingente für die Arbeit mit Lizenzen
- Kontingente für die Arbeit mit benutzerbasierten Abonnements
- Kontingente für die Arbeit mit Linux-Abonnements

Kontingente für die Arbeit mit Lizenzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lizenzverbrauch pro Verbrauchstoken erweitern	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die Anzahl der ExtendLicenseConsumption Aufrufe, die für ein Verbrauchstoken pro Stunde getätigt werden können.
GetAccessTokens Anrufe	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Gesamtzahl der GetAccessToken Anrufe, die für eine Lizenz pro Stunde getätigt werden können.
Lizenzkonfigurationszuordnungen pro Ressource	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Anzahl der Lizenzkonfigurationen, die mit einer Ressource verknüpft werden können.
Lizenzkonfigurationen	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Gesamtzahl der Lizenzkonfigurationen, die in einem Konto erstellt werden können.
Aufgaben zur Lizenzkonvertierung pro Ressource pro Tag	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Anzahl der Lizenzkonvertierungsaufgaben, die

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			pro Ressource und Tag erstellt werden können.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Zuteilungsaktivitäten in Organisationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Zuteilung saktivitäten für eine Organisation.
Anzahl der Berichtsgeneratoren	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die Gesamtzahl der Berichtsgeneratoren, die erstellt werden können.
Anzahl der Kontoerkennungsmodus-Aktualisierungen pro Tag	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl der Kontoerkennungsmodus-Aktualisierungen pro Tag für ein Konto.
Anzahl der Konten pro Organisation für License Manager	Jede unterstützte Region: 15 000	Nein	Die maximale Anzahl von Konten innerhalb Ihrer Organisation, die License Manager unterstützen kann.
Anzahl der Zuteilungen pro Lizenz	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Die Gesamtzahl der aktiven Zuteilungen pro Lizenz.
Anzahl der erstellbaren Lizenzen	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Die Gesamtzahl der Lizenzen, die in einem Konto erstellt werden können.
Anzahl der erhaltenen Lizenzen pro Produkt	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Gesamtzahl der Lizenzen, die mit derselben Produkt-SKU erhalten wurden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Token pro Konto und Lizenz	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Gesamtzahl der Tokens pro Lizenz, die in einem Konto erstellt werden können.
Anzahl der Aktualisierungen für einen Berichtsgenerator pro Tag	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl der Aktualisierungen pro Tag für einen Berichtsg enerator.
Gesamtzahl der gezählten Berechtig ungen pro Checkout	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Gesamtzahl der gezählten Berechtig ungen, die bei einem einzigen CheckoutL icense Anruf angegeben werden können.
Gesamtzahl der gezählten Berechtig ungen pro Lizenz	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die zulässige Gesamtzah l der gezählten Berechtig ungen pro Lizenz.
Gesamtzahl der nicht gezählten Berechtigungen pro Lizenz	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die zulässige Gesamtzah l der ungezählten Berechtigungen pro Lizenz.

Kontingente für die Arbeit mit benutzerbasierten Abonnements

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Instance-Zuordnungen pro Benutzer	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Instances, die einem Benutzer mit diesem Konto in der aktuellen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Region zugeordnet werden kann.
Benutzerbasierte Abonnements für Office Professional Plus	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerbasierten Abonnements für Office Professional Plus, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Benutzerbasierte Abonnements für Visual Studio Enterprise	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerbasierten Abonnements für Visual Studio Enterprise, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Benutzerbasierte Abonnements für Visual Studio Professional	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerbasierten Abonnements für Visual Studio Professional, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Kontingente für die Arbeit mit Linux-Abonnements

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der erkannten Ressourcen	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die Gesamtzahl der Ressourcen (EC2 Instanzen), die erkannt

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			und angezeigt werden können.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Lightsail

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Note**
>
> - Lightsail for Research ist AWS-Regionen wie der Amazon Lightsail-Service verfügbar, mit Ausnahme der Region USA Ost (Nord-Virginia). Lightsail for Research verwendet auch dieselben Endpunkte wie Lightsail.
> - Der Amazon Lightsail-Service bietet Dual-Stack-Endpunkte, sodass Sie entweder IPv4 Anfragen oder Anfragen senden können. IPv6 In der folgenden Tabelle ähneln sich Dual-Stack-Endpunkte und Endpunkte ähneln `lightsail.region.api.aws` einander. IPv4 `lightsail.region.amazonaws.com` Weitere Informationen finden Sie unter Dual-Stack-Endpunkte.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Neue AWS Konten beginnen möglicherweise mit Kontingenten, die niedriger sind als die hier beschriebenen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zulässige Cookies pro Cache-Verhalten für eine Verteilung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von zulässigen Cookies pro Cache-Verhalten.
Zulässige Header pro Cache-Verhalten für eine Verteilung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von zulässigen Headern pro Cache-Verhalten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zulässige Abfragezeichenfolgen pro Cache-Verhalten für eine Verteilung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der zulässigen Abfrageze ichenfolgen pro Cache-Verhalten.
Blockspeicherdatenträger pro Instance	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von Blockspeicherlaufw erken, die pro Instance angehängt werden können.
Container-Service-Zertifikate	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl der Zertifikate, die pro Container-Service angehängt werden können.
Benutzerdefinierte Container-Service-Domänen	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl benutzerdefinierter Domänen pro Container-Service.
Container für Container-Service-Bereitstellung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der Container pro Bereitste llung in einem Container-Service.
Versionen der Container-Service-Bereitstellung	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Bereitstellungsversionen pro Container-Service.
Speichertage für Protokolle des Container-Service	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von Tagen, für die Container-Service-Logs gespeichert werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Container-Service-Knoten	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl der Knoten pro Container-Service.
Gespeicherte Container-Images des Container-Service	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Die maximale Anzahl der gespeicherten Container-Images pro Container-Service.
Container-Services	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der Container-Services pro Region.
Benutzerdefinierte Domänennamen pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an benutzerdefinierten Domänennamen pro Verteilung. Sie können bis zu 10 Domänen für ein Lightsail-SSL/TLS-Zertifikat festlegen. Sie können das Zertifikat dann verwenden, um benutzerdefinierte Domains in Ihrer Lightsail-Verteilung zu aktivieren.
DNS-Zonen (oder Domänen)	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Die maximale Anzahl der DNS-Zonen (oder Domänen) pro Konto.
Datenübertragungsrate pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Die maximale Datenübertragungsrate (in GB pro Sekunde) pro Verteilung.
Datenbanken	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl an Datenbanken pro Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Standardverhalten (Standard-Cache-Verhalten) pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl an Standardverhaltens weisen (Standard-Cache-Verhalten) pro Verteilung.
Verzeichnis- und Dateiüberschreibungen pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl an Verzeichnis- und Dateiüberschreibungen pro Verteilung. Sie können bis zu 25 Verzeichnis- und Dateiüberschreibungen erstellen und pro Überschreibung ein Cache-Verhalten angeben.
Verteilungen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Verteilungen pro Konto.
Instances	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Instances pro Region.
Load Balancers	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Load Balancern pro Region.
Maximale Anzahl aktiver Zertifikate	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an aktiven Zertifikaten pro Konto und Region.
Maximaler Blockspeicher-Speicherplatz	Jede unterstützte Region: 16 000 Gigabyte	Nein	Der maximale Speicherplatz (in GB) pro Blockspeicherlaufwerk.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Buckets pro Konto	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Buckets pro Konto
Maximale Anzahl Zertifikate	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Zertifikaten pro Region und Konto in den letzten 365 Tagen.
Maximale Schlüssel pro Bucket	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von Schlüsseln pro Bucket
Minimaler Blockspeicher-Speicherplatz	Jede unterstützte Region: 8 Gigabyte	Nein	Der minimale Speicherplatz (in GB) pro Blockspeicherlaufwerk.
Ursprünge pro Verteilung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl der Ursprünge pro Verteilung. Sie können eine Instance oder einen Load Balancer pro Verteilung angeben.
Parallele RDP-Verbindungen, die den browserbasierten RDP-Client verwenden	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl paralleler RDP-Verbindungen pro Region und Konto, die den browserbasierten RDP-Client verwenden.
Parallele SSH-Verbindungen über den browserbasierten SSH-Client	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl paralleler SSH-Verbindungen pro Region und Konto, die den browserbasierten SSH-Client verwenden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Reaktions-Timeout pro Ursprung für eine Verteilung	Jede unterstützte Region: 60 Sekunden	Nein	Die Antwort-Zeitüberschreitung pro Ursprung (4–60 Sekunden).
Statische IP-Adressen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl statischer IP-Adressen pro Region.
Tags	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl an Tags pro Ressource.
Insgesamt angefügter Blockspeicher-Speicherplatz	Jede unterstützte Region: 20 000 Gigabyte	Nein	Der maximale verbundene Blockspeicherplatz (in GB) pro Region.

Endpunkte und Kontingente des Amazon Location Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Location ist in einer Reihe von AWS Regionen verfügbar. Einzelheiten finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- the section called “IPv4 und IPv6”
- the section called “IPv4 nur”

Note

Wir verwenden die folgenden Servicecodes:

Service	Service-Code
Amazon Location Maps	Maps
Amazon Location Places	Orte
Amazon Location Routes	Routen
Amazon Location Geofences	Geofencing
Amazon Location Trackers	Nachverfolgung
Amazon-Standortmetadaten	Metadaten

IPv4 und IPv6

Die allgemeine Syntax für den regionalen Dual-Stack-Endpunkt Amazon Location, der IPv4 sowohl als auch unterstützt IPv6, lautet wie folgt:

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

Der regionale Endpunkt für Amazon Location Maps for US East (Nord-Virginia) ist beispielsweise:`https://maps.geo.us-east-1.api.aws`.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	Karten: maps.geo.us-east-2 .api.aws Orte: places.geo.us-east-2.api.aws Routen: routes.geo.us-east -2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		Geofences: geofencing.geo.us-east-2.api.aws Tracker: tracking.geo.us-east-2.api.aws Metadaten: metadata.geo.us-east-2.api.aws	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Karten: maps.geo.us-east-1.api.aws Orte: places.geo.us-east-1.api.aws Routen: routes.geo.us-east-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.us-east-1.api.aws Tracker: tracking.geo.us-east-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	Karten: maps.geo.us-west-2.api.aws Orte: places.geo.us-west-2.api.aws Routen: routes.geo.us-west-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.us-west-2.api.aws Tracker: tracking.geo.us-west-2.api.aws Metadaten: metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	Karten: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws Orte: places.geo.ap-southeast-5.api.aws Routen: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws Tracker: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws Metadaten: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	Karten: maps.geo.ap-south-1.api.aws Orte: places.geo.ap-south-1.api.aws Routen: routes.geo.ap-south-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws Tracker: tracking.geo.ap-south-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	Karten: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws Orte: places.geo.ap-southeast-1.api.aws Routen: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws Tracker: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	Karten: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws Orte: places.geo.ap-southeast-2.api.aws Routen: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws Tracker: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws Metadaten: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	Karten: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws Orte: places.geo.ap-northeast-1.api.aws Routen: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws Tracker: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Kanada (Zentral)	ca-central-1	Karten: maps.geo.ca-central-1.api.aws Orte: places.geo.ca-central-1.api.aws Routen: routes.geo.ca-central-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws Tracker: tracking.geo.ca-central-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Karten: maps.geo.eu-central-1.api.aws Orte: places.geo.eu-central-1.api.aws Routen: routes.geo.eu-central-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws Tracker: tracking.geo.eu-central-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Irland)	eu-west-1	Karten: maps.geo.eu-west-1.api.aws Orte: places.geo.eu-west-1.api.aws Routen: routes.geo.eu-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-west-1.api.aws Tracker: tracking.geo.eu-west-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	Karten: maps.geo.eu-west-2.api.aws Orte: places.geo.eu-west-2.api.aws Routen: routes.geo.eu-west-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-west-2.api.aws Tracker: tracking.geo.eu-west-2.api.aws Metadaten: metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Spanien)	eu-south-2	Karten: maps.geo.eu-south-2.api.aws Orte: places.geo.eu-south-2.api.aws Routen: routes.geo.eu-south-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws Tracker: tracking.geo.eu-south-2.api.aws Metadaten: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	Karten: maps.geo.eu-north-1.api.aws Orte: places.geo.eu-north-1.api.aws Routen: routes.geo.eu-north-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws Tracker: tracking.geo.eu-north-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	Karten: maps.geo.sa-east-1.api.aws Orte: places.geo.sa-east-1.api.aws Routen: routes.geo.sa-east-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.sa-east-1.api.aws Tracker: tracking.geo.sa-east-1.api.aws Metadaten: metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	Karten: maps.geo. us-gov-west-1.api.aws Orte: places.geo. us-gov-west-1.api.aws Routen: routes.geo. us-gov-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo. us-gov-west-1.api.aws Tracker: tracking.geo. us-gov-west-1.api.aws Metadaten: metadata.geo. us-gov-west-1.api.aws FIPS Karten: maps.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Orte: places.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Routen: routes.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Tracker: tracking.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Metadaten: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

IPv4 nur

Der bestehende regionale Endpunkt, der nur unterstützt IPv4, sieht wie folgt aus:

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

Der regionale Endpunkt für Amazon Location Maps for US East (Nord-Virginia) ist beispielsweise:`https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	Karten: Karten. geo.us-east-2.amazonaws.com Orte: Orte. geo.us-east-2.amazonaws.com Routen: Routen. geo.us-east-2.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.us-east-2.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.us-east-2.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Landkarten: Landkarten. geo.us-east-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.us-east-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		Geofences: Geofencing. geo.us-east-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.us-east-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.us-east-1.amazonaws.com	
USA West (Oregon)	us-west-2	Landkarten: Landkarten. geo.us-west-2.amazonaws.com Orte: Orte. geo.us-west-2.amazonaws.com Routen: Routen. geo.us-west-2.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.us-west-2.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.us-west-2.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	Landkarten: Landkarten. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Orte: Orte. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Routen: Routen. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	Landkarten: Landkarten. geo.ap-south-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.ap-south-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.ap-south-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.ap-south-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.ap-south-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	Landkarten: Landkarten. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	Landkarten: Landkarten. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Orte: Orte. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Routen: Routen. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	Landkarten: Landkarten. geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.ap-northeast-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	Landkarten: Landkarten. geo.ca-central-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.ca-central-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.ca-central-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.ca-central-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.ca-central-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Landkarten: Landkarten. geo.eu-central-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.eu-central-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.eu-central-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.eu-central-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.eu-central-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	Landkarten: Landkarten. geo.eu-west-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.eu-west-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.eu-west-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.eu-west-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.eu-west-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (London)	eu-west-2	Landkarten: Landkarten. geo.eu-west-2.amazonaws.com Orte: Orte. geo.eu-west-2.amazonaws.com Routen: Routen. geo.eu-west-2.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.eu-west-2.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.eu-west-2.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	Landkarten: Landkarten. geo.eu-south-2.amazonaws.com Orte: Orte. geo.eu-south-2.amazonaws.com Routen: Routen. geo.eu-south-2.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.eu-south-2.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.eu-south-2.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Stockholm)	eu-north-1	Landkarten: Landkarten. geo.eu-north-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.eu-north-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.eu-north-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.eu-north-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.eu-north-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	Landkarten: Landkarten. geo.sa-east-1.amazonaws.com Orte: Orte. geo.sa-east-1.amazonaws.com Routen: Routen. geo.sa-east-1.amazonaws.com Geofences: Geofencing. geo.sa-east-1.amazonaws.com Tracker: Tracking. geo.sa-east-1.amazonaws.com Metadaten: Metadaten. geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	Karten: maps.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Orte: places.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Routen: routes.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Geofences: geofencing.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Tracker: tracking.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Metadaten: metadata.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com TIPPS Karten: maps.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Orte: places.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Routen: routes.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Geofences: geofencing.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Tracker: tracking.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com Metadaten: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Aktionen auf der Kontrollebene

Die Aktionen auf der Kontrollebene für Amazon Location Service sind:

Service	Endpunkt	API-Operation
Amazon Location Maps	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	CreateMap DeleteMap DescribeMap ListMaps UpdateMap
Amazon Location Places	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Amazon Location Geofences	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Amazon Location Trackers	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker

Service	Endpunkt	API-Operation
		ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers
Amazon Location Routes	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Amazon-Standortmetadaten	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API-Schlüsselressourcen pro Konto	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von API-Schlüsselressourcen (aktiv oder abgelaufen), die Sie pro Konto haben können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Geofence-Sammlungsressourcen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von Geofence-Sammlungs ressourcen, die Sie pro Konto erstellen können.
Geofences pro Geofence-Sammlung	Jede unterstützte Region: 50 000	Nein	Die maximale Anzahl von Geofences, die Sie pro Geofence-Sammlung erstellen können.
Kartenressourcen pro Konto	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Kartenressourcen, die Sie pro Konto erstellen können.
Ortsindexressourcen pro Konto	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Ortsindexressourcen, die Sie pro Konto erstellen können.
Rate der AssociateTrackerConsumer API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von AssociateTrackerCo nsumer Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der BatchDeleteDevicePositionHi story API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchDeleteDeviceP ositionHistory Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der BatchDeleteGeofence API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchDeleteGeofence Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der BatchEvaluateGeofences API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchEvaluateGeofences Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der BatchGetDevicePosition API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchGetDevicePosition Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der BatchPutGeofence API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchPutGeofence Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der BatchUpdateDevicePosition API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchUpdateDeviceP osition Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der CalculateRoute API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CalculateRoute Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der CalculateRouteMatrix API-Anfragen	Jede unterstüt zte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CalculateRouteMatr ix Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der CreateGeofenceCollection API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateGeofenceColl ection Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateKey API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateKey Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der CreateMap API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateMap Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der CreatePlaceIndex API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreatePlaceIndex Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der CreateRouteCalculator API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateRouteCalculator Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateTracker API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateTracker Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DeleteGeofenceCollection API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteGeofenceCollection Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DeleteKey API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteKey Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DeleteMap API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteMap Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeletePlaceIndex API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeletePlaceIndex Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DeleteRouteCalculator API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteRouteCalculator Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DeleteTracker API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteTracker Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DescribeGeofenceCollection API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeGeofenceCollection Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeKey API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeKey Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DescribeMap API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeMap Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DescribePlaceIndex API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribePlaceIndex Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DescribeRouteCalculator API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeRouteCalculator Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeTracker API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeTracker Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DisassociateTrackerConsumer API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DisassociateTracke rConsumer Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ForecastGeofenceEvents API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ForecastGeofenceEv ents Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GetDevicePosition API-Anfra gen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetDevicePosition Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetDevicePositionHistory API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetDevicePositionHistory Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GetGeofence API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetGeofence Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GetMapGlyphs API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMapGlyphs Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GetMapSprites API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMapSprites Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetMapStyleDescriptor API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMapStyleDescriptor Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GetMapTile API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMapTile Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GetPlace API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetPlace Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListDevicePositions API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListDevicePositions Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListGeofenceCollections API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListGeofenceCollections Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListGeofences API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListGeofences Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListKeys API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListKeys Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListMaps API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListMaps Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListPlaceIndexes API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListPlaceIndexes Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListRouteCalculators API-Anfra gen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListRouteCalculato rs Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListTagsForResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResourc e Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListTrackerConsumers API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTrackerConsume rs Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListTrackers API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTrackers Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der PutGeofence API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von PutGeofence Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der SearchPlaceIndexForPosition API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SearchPlaceIndexForPosition Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der SearchPlaceIndexForSuggestions API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SearchPlaceIndexForSuggestions Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SearchPlaceIndexForText API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von SearchPlaceIndexForText Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der TagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der UntagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der UpdateGeofenceCollection API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateGeofenceColl ection Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateKey API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateKey Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der UpdateMap API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateMap Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der UpdatePlaceIndex API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdatePlaceIndex Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der UpdateRouteCalculator API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateRouteCalculator Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateTracker API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateTracker Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der VerifyDevicePosition API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von VerifyDevicePosition Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geomaps: API-Anfragen GetStaticMap	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geo-Maps: GetStaticMap Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geo-Maps: API-Anfragen GetTile	Jede unterstützte Region: 2 000 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geo-Maps: GetTile Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Geo-places:AutoComplete-API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GEO-places:AutoComplete-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GEO-places:Geocode-API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GEO-places:Geocode-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geoplaces: API-Anfragen GetPlace	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geoplaces: GetPlace Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geoplaces: API-Anfragen ReverseGeocode	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geoplaces: ReverseGeocode Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Geoplaces: API-Anfragen SearchNearby	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geoplaces: SearchNearby Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geoplaces: API-Anfragen SearchText	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geoplaces: SearchText Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geo-Places: API-Anfragen vorschlagen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GEO-places:Suggest-Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geo-Routen: API-Anfragen CalculateIsolines	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geo-Routen: CalculateIsolines Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Geo-Routen: API-Anfragen CalculateRouteMatrix	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geo-Routen: CalculateRouteMatrix Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geo-Routen: API-Anfragen CalculateRoutes	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geo-Routen: CalculateRoutes Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geo-Routen: API-Anfragen OptimizeWaypoints	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geo-Routen: OptimizeWaypoints Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der Geo-Routen: API-Anfragen SnapToRoads	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Geo-Routen: SnapToRoads Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Routenrechner-Ressourcen pro Konto	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Routenrechner-Ressourcen, die Sie pro Konto erstellen können.
Tracker-Verbraucher pro Tracker	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl der Geofence-Sammlungen, mit der die Tracker-Ressource verknüpft werden können.
Tracker-Ressourcen pro Konto	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Tracker-Ressourcen, die Sie pro Konto erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente von Amazon Location Service im Entwicklerhandbuch von Amazon Location Service.

Endpunkte und Kontingente für Amazon Lookout for Equipment

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponenten pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Maximale Anzahl der Komponenten pro Datensatz
Datensätze	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Maximale Anzahl der Datensätze pro Konto.
Inferenzplaner pro Modell	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale Anzahl von Inferenzplanern pro Modell.
Label-Gruppen	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Label-Gruppen pro Konto.
Länge des Komponentennamens	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximale Länge des Komponentennamens.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Modelle	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Maximale Anzahl der Modelle pro Konto.
Anzahl der Spalten für alle Komponenten in Trainingsdaten (ohne Zeitstempel)	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Maximale Anzahl der Spalten für alle Komponenten in Trainingsdaten (ohne Zeitstempel)
Anzahl der Spalten für alle Komponenten pro Datensatz (ohne Zeitstempel)	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Maximale Anzahl der Spalten für alle Komponenten pro Datensatz (ohne Zeitstempel).
Anzahl der Komponenten in Trainingsdaten	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Maximale Anzahl der Komponenten in Trainingsdaten.
Anzahl der Dateien pro Komponente (pro Datensatz)	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl der Dateien pro Komponente (pro Datensatz).
Anzahl der Dateien pro Komponente (pro Inferenzausführung)	Jede unterstützte Region: 60	Nein	Maximale Anzahl der Dateien pro Komponente (pro Inferenzausführung).
Anzahl der laufenden Aufträge zum Importieren von Datensätzen	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Maximale Anzahl von laufenden Importdatensatzaufträgen pro Konto.
Anzahl der laufenden Importmodellaufträge	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Maximale Anzahl laufender Importmodellaufträge pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Bezeichnungen pro Bezeichnungsgruppe	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Maximale Anzahl der Bezeichnungen pro Bezeichnungsgruppe.
Anzahl der Zeilen in Auswertungsdaten (nach Resampling)	Jede unterstützte Region: 1 500 000	Nein	Maximale Anzahl der Zeilen in Auswertungsdaten (nach Resampling).
Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (1-stündige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 3 600	Nein	Maximale Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (1-stündige Planungsfrequenz).
Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (10-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Maximale Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (10-minütige Planungsfrequenz).
Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (15-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 900	Nein	Maximale Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (15-minütige Planungsfrequenz).
Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (30-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 1 800	Nein	Maximale Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (30-minütige Planungsfrequenz).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (5-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Maximale Anzahl der Zeilen in Inferenz-Eingabedaten, nach Resampling (5-minütige Planungsfrequenz).
Anzahl der Zeilen in Trainingsdaten (nach Resampling)	Jede unterstützte Region: 1 500 000	Nein	Maximale Anzahl der Zeilen in Trainingsdaten (nach Resampling).
Ausstehende Datenerfassungsaufgaben	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl an ausstehenden Datenerfassungsaufträgen pro Konto.
Ausstehende Modelle	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl an ausstehenden Modellen pro Konto.
Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (1-stündige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 60 Megabyte	Nein	Maximale Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (1-stündige Planungsfrequenz).
Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (10-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 10 Megabyte	Nein	Maximale Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (10-minütige Planungsfrequenz).
Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (15-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 15 Megabyte	Nein	Maximale Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (15-minütige Planungsfrequenz).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (30-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 30 Megabyte	Nein	Maximale Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (30-minütige Planungsfrequenz).
Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (5-minütige Planungsfrequenz)	Jede unterstützte Region: 5 Megabyte	Nein	Maximale Größe der Rohdaten in Inferenz-Eingabedaten (5-minütige Planungsfrequenz).
Größe pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 50 Gigabyte	Nein	Maximale Größe pro Datensatz.
Größe pro Datei	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Maximale Größe pro Datei.
Zeitspanne der Trainingsdaten	Jede unterstützte Region: 180 pro Tag.	Nein	Minimale Zeitspanne der Trainingsdaten

Endpunkte und Kontingente für Amazon Lookout for Metrics

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	lookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	lookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	lookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benachrichtigungen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Alarmen, die Sie einem Detektor hinzufügen können.
Datengröße für Verlaufsdaten (Backtest-Modus)	Jede unterstützte Region: 102 400	Nein	Die maximale Größe der Daten (in MB), die in Verlaufsdaten für den Backtest-Modus verarbeitet werden können.
Datengröße für Verlaufsdaten (kontinuierlicher Modus)	Jede unterstützte Region: 102 400	Nein	Die maximale Größe der Daten (in MB), die in Verlaufsdaten für den kontinuierlichen Modus verarbeitet werden können.
Datengröße pro Intervall (10 Min.)	Jede unterstützte Region: 200 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der Daten (in MB), die in einem 10-Minuten-Intervall verarbeitet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datengröße pro Intervall (1 Tag)	Jede unterstützte Region: 200 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der Daten (in MB), die in einem 1-Tages-Intervall verarbeitet werden können.
Datengröße pro Intervall (1 Std.)	Jede unterstützte Region: 200 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der Daten (in MB), die in einem 1-Stunden-Intervall verarbeitet werden können.
Datengröße pro Intervall (5 Min.)	Jede unterstützte Region: 200 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der Daten (in MB), die in einem 5-Minuten-Intervall verarbeitet werden können.
Datensätze pro Detektor	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Datensätzen, die Sie einem Detektor hinzufügen können.
Datenquellen pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Datenquellen, die Sie einem Datensatz hinzufügen können.
Detektoren	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Meldern, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dimensionenfilter pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Dimensionenfiltern, die Sie einem Datensatz hinzufügen können.
Dimensionen pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Dimensionen, die Sie einem Datensatz hinzufügen können.
Dateien in Verlaufsdaten	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Die maximale Anzahl an Dateien, die in Verlaufsdaten verarbeitet werden können.
Dateien pro Intervall (10 Min.)	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Dateien, die in einem 10-Minuten-Intervall erfasst werden können.
Dateien pro Intervall (1 Tag)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Dateien, die in einem 1-Tages-Intervall erfasst werden können.
Dateien pro Intervall (1 Std.)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Dateien, die in einem 1-Stunden-Intervall erfasst werden können.
Dateien pro Intervall (5 Min.)	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Dateien, die in einem 5-Minuten-Intervall erfasst werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Intervalle in Verlaufsdaten (Backtest-Modus)	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Die maximale Anzahl von Intervallen, die in Verlaufsdaten für den Backtest-Modus verarbeitet werden können.
Intervalle in Verlaufsdaten (kontinuierlicher Modus)	Jede unterstützte Region: 2 500	Nein	Die maximale Anzahl von Intervallen, die in Verlaufsdaten für den kontinuierlichen Modus verarbeitet werden können.
Kennzahlen pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Messungen, die Sie einem Datensatz hinzufügen können.
Datensätze pro Intervall (10 Min.)	Jede unterstützte Region: 24 000	Ja	Die maximale Anzahl an Datensätzen, die in einem 10-Minuten-Intervall verarbeitet werden können.
Datensätze pro Intervall (1 Tag)	Jede unterstützte Region: 150 000	Ja	Die maximale Anzahl an Datensätzen, die in einem 1-Tages-Intervall verarbeitet werden können.
Datensätze pro Intervall (1 Std.)	Jede unterstützte Region: 150 000	Ja	Die maximale Anzahl an Datensätzen, die in einem 1-Stunden-Intervall verarbeitet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro Intervall (5 Min.)	Jede unterstützte Region: 15 000	Ja	Die maximale Anzahl an Datensätzen, die in einem 5-Minuten-Interval l verarbeitet werden können.
Drosselungsrate	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (ActivateAnomalyDetector)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von ActivateAnomalyDet ector Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (BackTestAnomalyDetector)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von BackTestAnomalyDet ector Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (CreateAlert)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von CreateAlert Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate (CreateAnomalyDetector)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von CreateAnomalyDetector Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (CreateMetricSet)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von CreateMetricSet Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (DeactivateAnomaly Detector)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von DeactivateAnomalyDetector Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (DeleteAlert)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteAlert Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (DeleteAnomalyDetector)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteAnomalyDetector Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate (DescribeAlert)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeAlert Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (DescribeAnomalyDetectionExecutions)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeAnomalyDetectionExecutions Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (DescribeAnomalyDetector)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeAnomalyDetector Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (DescribeMetricSet)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeMetricSet Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (DetectMetricSetConfig)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von DetectMetricSetConfig Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate (GetAnomalyGroup)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von GetAnomalyGroup Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (GetDataQualityMetrics)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von GetDataQualityMetrics Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (GetFeedback)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von GetFeedback Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (GetSampleData)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von GetSampleData Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (ListAlerts)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ListAlerts Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate (ListAnomalyDetectors)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ListAnomalyDetectors Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (ListAnomalyGroupRelatedMetrics)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ListAnomalyGroupRelatedMetrics Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (ListAnomalyGroupSummaries)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ListAnomalyGroupSummaries Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (ListAnomalyGroupTimeSeries)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ListAnomalyGroupTimeSeries Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate (ListMetricSets)	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ListMetricSets Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (ListTagsForResource)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (PutFeedback)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von PutFeedback Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (TagResource)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (UntagResource)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate (UpdateAnomalyDetector)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateAnomalyDetector Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Drosselrate (UpdateMetricSet)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateMetricSet Anfragen, die pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig sind.
Zeitreihen pro Intervall (10 Min.)	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl an Zeitreihen, die in einem 10-Minuten-Intervall verarbeitet werden können.
Zeitreihen pro Intervall (1 Tag)	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeitreihen, die in einem 1-Tages-Intervall verarbeitet werden können.
Zeitreihen pro Intervall (1 Std.)	Jede unterstützte Region: 50 000	Ja	Die maximale Anzahl an Zeitreihen, die in einem 1-Stunden-Intervall verarbeitet werden können.
Zeitreihen pro Intervall (5 Min.)	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl an Zeitreihen, die in einem 5-Minuten-Intervall verarbeitet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wertefilter pro Dimensionsfilter	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Wertefiltern, die Sie einem Dimensionsfilter hinzufügen können.
Wertlänge	Jede unterstützte Region: 40 Byte	Ja	Die maximale Länge eines Wertes in einem Datensatz.

Endpunkte und Kontingente für Amazon Lookout for Vision

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	lookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	lookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Bildgröße für ein Trainings- oder Testbild (in Pixeln)	Jede unterstützte Region: 4 096	Nein	Maximale Bildgröße für ein Trainings- oder Testbild (in Pixeln) in einem Amazon-S3-Bucket.
Maximale Bilddateigröße (in MB) für ein Trainings- oder Testbild	Jede unterstützte Region: 8 Megabyte	Nein	Die maximale Dateigröße (in MB) für ein Trainings- oder Testbild, das in

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			einem Amazon-S3-Bucket gespeichert ist.
Maximale Anzahl von API-Anfragen pro Sekunde, ausgenommen DetectAnomalies	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von API-Anfragen (außer DetectAnomalies), die Sie pro API und pro Sekunde in diesem AWS Konto in der aktuellen AWS Region stellen können.
Maximale Anzahl von DetectAnomalies API-Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DetectAnomalies API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem AWS Konto in der aktuellen AWS Region stellen können.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Modellpaketierungsaufträge	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Amazon Lookout for Vision Vision-Modellverpackungsaufträge pro AWS Konto.
Maximale Anzahl parallel ausgeführter Trainingsaufträge	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Amazon Lookout for Vision Vision-Schulungsjobs pro AWS Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl parallel ausgeführter Testerkennungsaufträge	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Testerkennungsaufgaben von Amazon Lookout for Vision pro AWS Konto.
Maximale Anzahl von Bildern in einem Testdatensatz	Jede unterstützte Region: 4 000	Nein	Die maximale Anzahl von Bildern, die Sie in einem Testdatensatz haben können.
Maximale Anzahl von Bildern in einem Trainingsdatensatz	Jede unterstützte Region: 16 000	Nein	Die maximale Anzahl von Bildern, die Sie in einem Trainingsdatensatz haben können.
Maximale Anzahl von Bildern in einem Testerkennungsdatensatz	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl von Bildern in einem Testerkennungsdatensatz.
Maximale Anzahl von Inferenzeinheiten pro gestartetem Modell	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Inferenzeinheiten pro gestartetem Modell.
Maximale Anzahl von Modellen pro Projekt	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon-Lookout-for-Vision-Modellen pro Projekt.
Maximale Anzahl von Projekten	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon Lookout for Vision Vision-Projekten pro AWS Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl ausgeführter Modelle	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Amazon Lookout for Vision Vision-Modelle pro AWS Konto.
Minimale Bildgröße für ein Trainings- oder Testbild (in Pixeln)	Jede unterstützte Region: 64	Nein	Die minimale Bildgröße für ein Trainings- oder Testbild (in Pixeln) in einem Amazon-S3-Bucket.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Amazon Lookout for Vision.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Macie

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße des Apache Avro-Cont ainers (.avro)	Jede unterstüt zte Region: 8 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer einzelnen Apache Avro-Obje ktcontainer-Datei (.avro), die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.
Apache Parquet-Dateigröße (.parquet)	Jede unterstüt zte Region: 8 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer einzelnen Apache Parquet-Datei (.parquet), die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.
Benutzerdefinierte Datenbezeichner pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Datenbezeichnern, die für dieses Konto in der aktuellen Region erstellt werden können.
Benutzerdefinierte Datenbezeichner pro Aufgabe zur Erkennung vertraulicher Daten	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl an benutzerdefinierte n Datenbezeichnern, für deren Verwendun g Sie eine Aufgabe zur Erkennung vertraulicher

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Daten konfigurieren können.
Extrahierte Archivbytes	Jede unterstützte Region: 10 Gigabyte	Nein	Die maximale Datenmenge (in GB), die Macie in einer komprimierten Datei oder Archivdatei extrahieren und analysieren kann. Wenn Macie mit der Analyse dieses Dateityps beginnt und feststellt, dass die Datei mehr als diese Datenmenge enthält, beendet Macie die Analyse der Datei und erstellt vertrauliche Datenfunde und Ermittlungsergebnisse nur für die verarbeiteten Daten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Extrahierte Archivdateien	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Nein	Die maximale Anzahl von Dateien, die Macie in einer Archivdatei extrahieren und analysieren kann. Wenn Macie mit der Analyse von Daten in einer Archivdatei beginnt und feststellt, dass die Datei mehr als die maximale Anzahl von Dateien enthält, beendet Macie die Analyse der Daten in der Datei und erstellt vertrauliche Datenfunde und Discovery-Ergebnisse nur für die verarbeiteten Daten.
Regeln für Funde	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Filterregeln, die Sie für dieses Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Erkannte vollständige Namen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl vollständiger Namen, die Macie für eine Datei erkennen und melden kann, einschließlich einzelner Archivdat eien. Nachdem Macie die maximale Anzahl erkannt hat, hört es auf, die Zahl zu erhöhen, und meldet Standortdaten für vollständige Namen.
Dateigröße des komprimierten GNU-ZIP-Archivs (.gz oder .gzip)	Jede unterstüt zte Region: 8 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer einzelnen komprimierten GNU-ZIP-Archivdatei (.gz oder .gzip), die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.
Erkannte Postanschriften	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl an Postanschriften, die Macie für eine Datei erkennen und melden kann, einschließlich einzelner Archivdat eien. Nachdem Macie die maximale Anzahl erkannt hat, hört es auf, die Zahl zu erhöhen, und meldet Standortdaten für Postanschriften.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Mitgliedskonten nach Einladung	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedskonten, die auf Einladung in der aktuellen Region einem Macie-Administratorkonto zugeordnet werden können.
Mitgliedskonten über AWS Organizations	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedskonten, die dem Macie-Administratorkonto für eine AWS Organizations in der aktuellen Region zugeordnet werden können.
Dateigröße der Microsoft Excel-Arbeitsmappe (.xls oder .xlsx)	Jede unterstützte Region: 512 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) einer einzelnen Microsoft Excel-Arbeitsmappendatei (.xls oder .xlsx), die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.
Dateigröße für Microsoft Word-Dokumente (.doc oder .docx)	Jede unterstützte Region: 512 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) einer einzelnen Microsoft Word-Dokumentdatei (.doc oder .docx), die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verschachtelte Ebenen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl verschachtelter Ebenen, die Macie in einer Archivdatei analysier en kann. Wenn die Metadaten für eine Archivdatei angeben, dass die Datei mehr als die maximale Anzahl verschachtelter Ebenen enthält, extrahiert oder analysiert Macie keine Daten in der Datei.
Verschachtelte Ebenen in strukturierten Daten	Jede unterstützte Region: 256	Nein	Die maximale Anzahl verschachtelter Ebenen, die Macie in einer JSON (.json)- oder JSON Lines (.jsonl)-Datei analysieren kann. Wenn eine Datei mehr als die maximale Anzahl verschachtelter Ebenen enthält, analysiert Macie keine Daten in der Datei.
Größe der nicht-binären Textdatei	Jede unterstüt zte Region: 20 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer einzelnen nicht-binären Textdatei, die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße im Portable Document Format (.pdf)	Jede unterstützte Region: 1 024 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) einer einzelnen Portable Document Format (.pdf)-Datei, die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.
Präventive Kontrolle und Überwachung	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von S3-Buckets, die Macie aus Gründen der Sicherheit und Zugriffskontrolle überwacht.
S3-Buckets pro Aufgabe zur Erkennung vertraulicher Daten	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von S3-Buckets, die Sie explizit für eine Aufgabe zur Erkennung vertraulicher Daten auswählen können. Wenn Sie der Macie-Administrator einer Organisation sind, können sich die Buckets über bis zu 1 000 Konten in Ihrer Organisation erstrecken.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Vorkommnisse zur Erkennung sensibler Daten	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Vorkommen eines jeden Typs sensibler Daten, die Macie erkennt und für die in Ergebnissen der Erkennung sensibler Daten detaillierte Standortdaten bereitstellt.
Erkennung sensibler Daten pro Monat und Konto	Jede unterstützte Region: 5 Terabyte	Ja	Die maximale Datenmenge (in TB), die Sie analysieren können, wenn Sie Aufgaben zur Erkennung vertraulicher Daten für dieses Konto in der aktuellen Region ausführen.
Vorkommnisse beim Finden sensibler Daten	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von Erkennungsorten, die Macie bei einer Suche nach sensiblen Daten bereitstellt.
Dateigröße des TAR-Archivs (.tar)	Jede unterstützte Region: 20 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer einzelnen TAR-Archivdatei (.tar), die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße des komprimierten ZIP-Archivs (.zip)	Jede unterstützte Region: 8 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer einzelnen komprimierten ZIP-Archivdatei (.zip), die Macie analysieren kann. Wenn eine Datei größer ist, analysiert Macie keine Daten in der Datei.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Macie-Kontingente im Amazon Macie Benutzerhandbuch.

AWS Endpunkte und Kontingente für die Mainframe-Modernisierung

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Max. Anzahl an Bewerbungen pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Max. Anzahl an Bewerbungen pro AWS Konto
Maximal DataTransferEndpoints pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximal DataTransferEndpoints pro AWS Konto
Max. Anzahl an Umgebungen pro AWS Konto	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Max. Anzahl an Umgebungen pro AWS Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Max. Anzahl der Instances pro Hochverfügbarkeitsumgebung	Jede unterstützte Region: 12	Ja	Max. Anzahl der Instances pro Hochverfügbarkeitsumgebung
Max. Anzahl von EFS-Dateisystemen pro Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Max. Anzahl von EFS-Dateisystemen pro Umgebung
Max. Anzahl von FSX-Dateisystemen pro Umgebung	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Max. Anzahl von FSX-Dateisystemen pro Umgebung

Endpunkte und Kontingente für Amazon Machine Learning

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Eingabedatensätze für Batch-Vorhersage	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Ja	Die maximale Anzahl an Datensätzen pro Eingabe für Batch-Prognose
Eingabegröße für Batch-Prognose	Jede unterstützte Region: 1 Terabyte	Ja	Die maximale Größe (in TB) der Eingabe für Batch-Prognose.
Klassen für Mehrklassen-ML-Modelle	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Klassen für Mehrklassen-ML-Modelle.
Auftragslaufzeit	Jede unterstützte Region: 7	Nein	Die maximale Laufzeitlänge (in Tagen) für einen beliebigen Job.
Größe ML-Modell	Jede unterstützte Region: 2 Gigabyte	Nein	Die maximale ML-Modellgröße (in GB).
Beobachtungsgröße	Jede unterstützte Region: 100 Kilobyte	Ja	Die maximale Größe (in KB) jeder Beobachtung.
Rate von Echtzeitvoraussage-Anforderungen pro Endpunkt	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde, die Sie mit jedem Endpunkt für Echtzeitvoraussagen ausführen können.
Rezeptkomplexität	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Rezeptkomplexität (Anzahl verarbeiteter Ausgabevariablen).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Simultane Jobs	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufträge.
Tags pro Objekt	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl an Tags pro Objekt.
RAM insgesamt für alle Echtzeitprognose-Endpunkte	Jede unterstützte Region: 10 Gigabyte	Ja	Die maximale Gesamtmenge an RAM für alle Endpunkte für Echtzeitvoraussagen.
Gesamtrate aller Echtzeitvoraussage-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Gesamtzahl von Anfragen pro Sekunde, die Sie mit all Ihren Endpunkten für Echtzeitvoraussagen ausführen können.
Größe der Trainingsdaten	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Ja	Die maximale Größe (in GB) von Trainingsdaten.
Variablen pro Datendatei	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der Variablen in einer Datendatei (Schema).

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-ML-Kontingente im Entwicklerhandbuch von Amazon Machine Learning.

Endpunkte und Kontingente für Amazon Managed Blockchain

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Informationen zu den Attributen von Starter-Edition- und Standard-Edition-Netzwerken, z. B. zur Anzahl der Elemente pro Netzwerk, zur Anzahl der Peer-Knoten pro Element, zu den verfügbaren Instance-Typen und mehr finden Sie unter Preise von Amazon Managed Blockchain.

Themen

- Endpunkte und Kontingente für den Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Service
- Endpunkte und Kontingente des Amazon Managed Blockchain (AMB) Query Service

Endpunkte und Kontingente für den Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Service

AMB Access-Regionen und Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB-Zugriffsquoten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Ethereum-Knoten, die ein AWS Konto haben kann	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Ethereum-Knoten, die ein AWS Konto haben kann.
Anzahl der Hyperledger-Fabric-Kanäle pro Standard-Edition-Netzwerk.	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Anzahl der Hyperledger-Fabric-Kanäle pro Standard-Edition-Netzwerk.
Anzahl der Hyperledger-Fabric-Kanäle pro Starter-Edition-Netzwerk.	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Anzahl der Hyperledger-Fabric-Kanäle pro Starter-Edition-Netzwerk.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Standard Edition-Netzwerke, in denen ein AWS Konto Mitglied sein kann	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von Hyperledger Fabric Standard Edition-Netzwerken, in denen ein AWS Konto Mitglied sein kann.
Anzahl der Starter Edition-Netzwerke, in denen ein AWS Konto Mitglied sein kann	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von Hyperledger Fabric Starter Edition-Netzwerken, in denen ein AWS Konto Mitglied sein kann.

Endpunkte und Kontingente des Amazon Managed Blockchain (AMB) Query Service

AMB Query-Regionen und Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB-Abfragekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der BatchGetTokenBalance Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von BatchGetTokenBalance Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Anzahl der GetAssetContract Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetAssetContract Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Anzahl der GetTokenBalance Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetTokenBalance Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Anzahl der GetTransaction Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetTransaction Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Anzahl der ListAssetContracts Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListAssetContracts Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Anzahl der ListFilteredTransactionEvents Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListFilteredTransactionEvents Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der ListTokenBalances Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTokenBalances Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Anzahl der ListTransactionEvents Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTransactionEvents Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.
Anzahl der ListTransactions Anfragen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTransactions Anfragen, die Sie pro Sekunde und Konto stellen können.

AWS Managed Services Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Siehe .AMS-VPC-Endpunkte und Von AMS unterstützte Konfigurationen im AWS Managed Services -Benutzerhandbuch.

Servicekontingente

Siehe .AMS-Kontolimits im AWS Managed Services -Benutzerhandbuch.

AWS Management Console Endpunkte und Kontingente

AWS Management Console verfügt über regionale Endpunkte, über die Sie in einer bestimmten AWS Region direkt auf die Konsole zugreifen können. Die allgemeine Syntax eines regionalen Endpunkts lautet wie folgt:

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

`https://us-west-2.console.aws.amazon.com`lst beispielsweise der Endpunkt für den AWS Management Console Service in der Region USA West (Oregon).

In der folgenden Tabelle sind der Name, der Code und der Endpunkt jeder AWS Region aufgeführt.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Servicekontingente

Dieser Service hat keine Quotas.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Mailand)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Amazon MWAA verwendet Präfixe für Service-Endpunkte, wobei jedes Präfix einer Reihe von API-Vorgängen entspricht:

- Umweltmanagement — **`api`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com`
  - CreateEnvironment
  - DeleteEnvironment
  - GetEnvironment
  - ListEnvironments
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource
  - UpdateEnvironment
- Luftstrom, Umgebung — **`env`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com`
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Umgebungen pro Konto pro Region (klein, mittel, groß)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Umgebungen pro Konto und Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größere Umgebungen pro Konto pro Region (xlarge, 2xlarge)	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von mw1.xlarge- und mw1.2xlarge-Umgebungen pro Konto und Region.
Webserver pro Umgebung	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Webservern pro Umgebung.
Worker pro Umgebung	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Arbeitern pro Umgebung.

AWS Marketplace Endpunkte und Kontingente

AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog, der es Kunden erleichtert, Software und Dienste von Drittanbietern zu finden, zu kaufen, bereitzustellen und zu verwalten, die Kunden benötigen, um Lösungen zu entwickeln und ihr Geschäft zu führen.

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die AWS Marketplace Website ist weltweit verfügbar. Die AWS Marketplace Konsole ist in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verfügbar. Der Produktanbieter bestimmt, in welchen Regionen seine Produkte verfügbar sind.

AWS Marketplace Catalog API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für die AWS Marketplace API.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Mechanical Turk

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Region	Endpunkt	Protokoll
Sandbox-Endpunkt für Aktionen mit Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Produktionsendpunkt für Aktionen mit Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Monatliche Nutzung	Jede unterstützte Region: 0,02	Ja	Die maximalen monatlichen Ausgaben in USD

Endpunkte und Kontingente von Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Broker pro Konto	Jede unterstützte Region: 90	Ja	Die maximale Anzahl von Brokern, die pro Konto erstellt werden können.
Anzahl der Broker pro Cluster	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Brokern, die ein Cluster enthalten kann.
Anzahl der Konfigurationen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Konfigurationen, die pro Konto erstellt werden können.
Anzahl der Replikatoren pro Konto	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Replikatoren, die pro Konto erstellt werden können.
Anzahl der Revisionen pro Konfiguration	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Revisionen, die an einer benutzerdefinierten Konfiguration vorgenomm en werden können.

Amazon MSK Connect – Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Dimension	Kontingent
Maximale benutzerdefinierte Plugins	100
Maximale Worker-Konfigurationen	100
Maximale Connect-Worker	Bis zu 60 Connect-Worker. Wenn ein Connector für automatisch skalierte Kapazität eingerichtet ist, verwendet MSK Connect die maximale Anzahl von Workern, die für diesen Connector konfiguriert sind, um das Kontingent für das Konto zu berechnen.

AWS Elemental MediaConnect Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Brücken	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von Bridges, die ein Gateway haben kann.
Berechtigungen	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Berechtigungen, die Sie für einen Flow erteilen können.
Flows	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Flows, die Sie in jeder

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			AWS Region erstellen können.
Outputs	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Ausgaben, die ein Flow haben kann.

Weitere Informationen finden Sie unter -Kontingente im AWS Elemental MediaConnect - Benutzerhandbuch.

AWS Elemental MediaConvert Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Aufträge pro -Konto	us-east-1: 2 000 us-west-2: 2 000 eu-west-1: 2 000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Aufträgen, MediaConvert die in all Ihren On-Demand-Wartesch langen in der aktuellen AWS Region gleichzei tig verarbeitet werden können. Weitere Informati onen zur Konfigura tion von On-Demand-Warteschlangen finden Sie unter: .html https:// docs.aws.amazon.com/ mediaconvert/ latest/ug/ working with-on-demand-queues
Gleichzeitige Jobs pro On-Demand-Warteschlange	us-east-1: 500 us-east-2:250 us-west-2: 500	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Jobs, die verfügbar sind, wenn Sie eine On-Demand -Warteschlange in der aktuellen Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
	ap-northeast-1:250 ap-south-1:250 eu-west-1: 500 eu-west-2:250 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100		konfigurieren. AWS Weitere Informationen zur Konfiguration von Warteschlangen auf Abruf finden Sie unter: .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Gleichzeitige Jobs pro On-Demand-Warteschlange, Standard	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Nein	Der Standardwert für gleichzeitige Jobs, der für neue On-Demand -Warteschlangen in der aktuellen Region MediaConvert gilt. AWS Weitere Informationen zur Konfiguration von On-Demand-Warteschlangen finden Sie unter: .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Benutzerdefinierte Auftragsvorlagen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Auftragsvorlagen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefinierte Ausgabevoreinstellungen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Ausgabevorgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.
Warteschlangen pro Region	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Warteschlangen auf Abruf und reservierten Warteschlangen, die Sie zusammen in der aktuellen AWS Region erstellen können.
Tarif anfragen für AssociateCertificate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von AssociateCertificate Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für AssociateCertificate, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von AssociateCertificate Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für CancelJob	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CancelJob Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für CancelJob, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CancelJob Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für CreateJob	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateJob Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für CreateJob, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateJob Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für CreateJob Template	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateJobTemplate Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für CreateJob Template, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateJobTemplate Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen für CreatePreset	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreatePreset Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für CreatePreset, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreatePreset Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für CreateQueue	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von CreateQueue Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für CreateQueue, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateQueue Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für DeleteJob Template	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteJobTemplate Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für DeleteJob Template, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteJobTemplate Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für DeletePolicy	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeletePolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für DeletePolicy, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von DeletePolicy Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für DeletePreset	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeletePreset Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für DeletePreset, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeletePreset Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen für DeleteQueue	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteQueue Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für DeleteQueue, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteQueue Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für DisassociateCertificate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DisassociateCertificate Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für DisassociateCertificate, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von DisassociateCertificate Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für GetJob	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetJob Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für GetJob, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetJob Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für GetJobTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetJobTemplate Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für GetJobTemplate, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetJobTemplate Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für GetPolicy	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für GetPolicy, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von GetPolicy Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen für GetPreset	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetPreset Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für GetPreset, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetPreset Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für GetQueue	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetQueue Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für GetQueue, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetQueue Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für ListJobTemplates	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListJobTemplates Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für ListJobTemplates, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListJobTemplates Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für ListJobs	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListJobs Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für ListJobs, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListJobs Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für ListPresets	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListPresets Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für ListPresets, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListPresets Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen für ListQueues	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListQueues Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für ListQueues, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListQueues Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für ListTagsForResource	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für ListTagsForResource, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für ListVersions	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von ListVersions Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für ListVersions, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListVersions Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für Probe	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Probe-Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen AWS Region senden können.
Anforderungsrate für Probe, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Probe-Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen AWS Region senden können.
Rate der Anfragen für PutPolicy	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von PutPolicy Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für PutPolicy, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von PutPolicy Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen für SearchJobs	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von SearchJobs Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für SearchJobs, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von SearchJobs Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für TagResource	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für TagResource, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für UntagResource	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anforderungsrate für UntagResource, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für UpdateJob Template	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateJobTemplate Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für UpdateJob Template, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdateJobTemplate Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen für UpdatePreset	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdatePreset Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für UpdatePreset, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdatePreset Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen für UpdateQueue	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateQueue Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Anforderungsrate für UpdateQueue, in einem Burst	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdateQueue Anfragen, die Sie in einem Burst an dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Reservierte Transcode-Slots (RTS) pro Region und Warteschlange	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl reservierter Transcode-Slots, die Sie jeder reservierten Warteschlange in der aktuellen AWS Region hinzufügen können.

AWS Elemental MediaLive Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Wenn Sie Anfragen mit AWS CLI oder einreichen SDKs, lassen Sie entweder die Region und den Endpunkt unspezifiziert oder geben Sie us-east-1 als Region an. Wenn Sie Anfragen über die MediaLive API einreichen, verwenden Sie die Region us-east-1, um Anfragen zu signieren.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anywhere-Eingänge	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Eingängen, die in einem MediaLive Anywhere-Netzwerk konfiguriert sind und die Sie in der aktuellen Region erstellen können. Bei diesen Eingaben handelt es sich um Push-Eingaben, die jedoch nicht auf das Standardkontingent für Push-Eingänge angerechnet werden. Sie werden nur auf dieses Kontingent angerechnet.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CDI-Kanäle	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von CDI-Kanälen (Kanäle, die mindestens eine CDI-Eingabe enthalten), die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Kanalplatzierungsgruppen pro Cluster	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von AWS MediaLive Anywhere Channel Placement-Gruppen, die Sie in jedem Cluster in der aktuellen Region erstellen können.
Kanäle	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Channels, die Sie in der aktuellen Region erstellen können
CloudWatch Alarm-Vorlagengruppen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Cloudwatch-Alarm-Vorlagengruppen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
CloudWatch Alarm-Vorlagen	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Cloudwatch-Alarmvorlagen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Cluster	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von AWS MediaLive Anywhere-Clustern, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Geräteeingaben	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Geräteeingaben (Eingaben von einem Gerät), die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
EventBridge Gruppen von Regelvorlagen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Eventbridge-Regelvorlagengruppen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
EventBridge Regelvorlagen	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Eventbridge-Regelvorlagen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
HEVC-Kanäle	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von HEVC-Kanälen (Kanäle, die mindestens eine HEVC-Ausgabe enthalten), die Sie in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Eingabesicherheitsgruppen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Eingabesicherheits gruppen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können
MediaLive DescribeThumbnails TPS	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde, die ein Konto mit der DescribeT humbnails API in der aktuellen Region tätigen kann.
Multiplexe	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Multiplexen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Netzwerke	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von AWS MediaLive Anywhere-Netzwerken, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Knoten pro Cluster	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von AWS MediaLive Anywhere-Knoten, die Sie in jedem Cluster in der aktuellen Region erstellen können.
Pull-Eingaben	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Pull-Eingaben, die Sie in der aktuellen Region erstellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Push-Eingaben	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von Push-Eingaben, die Sie in der aktuellen Region erstellen können
Reservierungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Reservierungen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können
SDI-Quellen	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von AWS MediaLive Anywhere SDI-Quellen, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
Signalkarten	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Signalkarten, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
UHD-Kanäle	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von UHD-Kanälen (Kanäle, die mindestens eine UHD-Ausgabe enthalten), die Sie in der aktuellen Region erstellen können.
VPC-Eingaben	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von VPC-Eingaben, die Sie in der aktuellen Region erstellen können.

AWS Elemental MediaPackage Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Dies sind die Endpunkte für MediaPackage V2-Workflows mit Live-Inhalten.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Dies sind die Endpunkte für MediaPackage V1-Workflows mit Live-Inhalten.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Dies sind die Endpunkte für MediaPackage V1-Workflows mit Video-on-Demand-Inhalten (VOD).

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Dies sind die Serviceangebote für MediaPackage V1.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponenten pro Verpackungsgruppe	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Assets pro Verpackungsgruppe, die Sie erstellen können. Achtung: Dieses Limit gilt pro Verpackungsgruppe. Wenn Sie 1 000 oder weniger Assets in einer Gruppe haben, benötigen Sie keine Erhöhung des Asset-Limits, unabhängig davon, wie viele Gruppen Sie haben.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Burst-Rate von REST-API-Anforderungen (Live)	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von REST-API-Anforderungen, die Sie pro Sekunde per Burst an dieses Konto in dieser Region senden können.
Burst-Rate von REST-API-Anforderungen (VOD)	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von REST-API-Anforderungen, die Sie pro Sekunde per Burst an dieses Konto in dieser Region senden können.
Kanäle	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Kanälen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Dieses Limit wirkt sich nicht auf Endpunktlimits aus. Wenn Sie das Endpunktlimit pro Kanal nicht überschreiten, müssen Sie Ihre Endpunktlimits nicht erhöhen, wenn Sie Ihre Kanäle erweitern.
Gleichzeitige Entnahmeaufgaben	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der gleichzeitig laufenden Entnahmeaufträge.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aufbewahrung von Inhalten	Jede unterstützte Region: 336	Nein	Die maximale Anzahl von Stunden, für die Sie erfassten Inhalt beibehalten können.
Endpunkte pro Channel	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Endpunkten pro Kanal, die Sie erstellen können. Achtung: Dieses Limit gilt pro Kanal. Wenn Sie 10 oder weniger Endpunkte in einem Kanal haben, benötigen Sie keine Erhöhung des Endpunktlimits, unabhängig davon, wie viele Kanäle Sie haben.
Erfassungsstreams pro Asset	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl an Streams pro Asset, die Sie erfassen können.
Erfassungsstreams pro Channel	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl an Streams pro Kanal, die Sie erfassen können.
Live-Manifest-Länge	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Länge eines Live-Manifests in Minuten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verpackungskonfigurationen pro Verpackungsgruppe	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Verpackungskonfigurationen pro Verpackungsgruppe, die Sie erstellen können. Achtung: Dieses Limit gilt pro Verpackungsgruppe. Wenn Sie 10 oder weniger Konfigurationen in einer Gruppe haben, benötigen Sie keine Erhöhung des Konfigurationslimits, unabhängig davon, wie viele Gruppen Sie haben.
Verpackungsgruppen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Verpackungsgruppen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Rate von REST-API-Anforderungen (Live)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von REST-API-Anforderungen pro Sekunde, die Sie an dieses Konto in dieser Region senden können.
Rate von REST-API-Anforderungen (VOD)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von REST-API-Anforderungen pro Sekunde, die Sie an dieses Konto in dieser Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der eingehenden Anforderungen pro Channel	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximal zulässige Anzahl an Erfassung sanforderungen pro Sekunde pro Kanal.
Rate der ausgehenden Manifest-Anforderungen pro Asset	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximal zulässige Anzahl der ausgehenden Manifest-Anforderungen pro Asset.
Rate der ausgehenden Manifest-Anforderungen pro ursprünglichem Endpunkt	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximal zulässige Anzahl der ausgehend en Manifest-Anforderu ngen pro ursprünglichem Endpunkt.
Rate der ausgehenden Segment-A nforderungen pro Asset	Jede unterstützte Region: 600	Nein	Die maximal zulässige Anzahl der ausgehend en Mediensegment-Anfo rderungen pro Asset.
Rate der ausgehenden Segment-A nforderungen pro ursprünglichem Endpunkt	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximal zulässige Anzahl der ausgehend en Mediensegment-Anfo rderungen pro ursprüngl ichem Endpunkt.
Zeitverschiebung des Manifests	Jede unterstützte Region: 24	Nein	Die maximale Länge eines zeitverschobenen Manifests in Stunden.
Spuren pro eingehendem Stream (live)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Tracks pro Stream, die Sie erfassen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Spuren pro eingehendem Stream (VOD)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Tracks pro Stream, die Sie erfassen können.

Weitere Informationen finden Sie unter -Kontingente im AWS Elemental MediaPackage - Benutzerhandbuch.

AWS Elemental MediaStore Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mediastore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mediastore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediastore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mediastore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	mediastore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mediastore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Container	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der Container, die Sie in

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			diesem Konto erstellen können.
Ordnerebenen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der Ordnerebenen, die Sie in einem Container erstellen können. Sie können eine beliebige Anzahl von Ordnern erstellen, solange sie nicht mehr als 10 Ebenen innerhalb eines Container s verschachtelt sind.
Objektgröße	Jede unterstüt zte Region: 25 Megabyte	Nein	Die maximale Größe eines einzelnen Objekts.
Rate der DeleteObject API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteObject Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der DescribeObject API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeObject Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetObject API-Anfragen für die Verfügbarkeit von Standard-Uploads	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von GetObject Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können, wenn Sie die Standard-Upload-Verfügbarkeit verwenden. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der GetObject API-Anfragen für die Verfügbarkeit von Streaming-Uploads	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von GetObject Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können, wenn Sie die Verfügbarkeit von Streaming-Uploads verwenden. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der ListItems API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListItems Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können. Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der PutObject API-Anfragen für die Verschlüsselung von Chunked Transfer (auch bekannt als Verfügbarkeit von Streaming-Uploads)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von PutObject Anfragen, die Sie pro Sekunde mit der Chunked Transfer Codierung des Hauptteil s stellen können (wird auch als Verfügbarkeit von Streaming-Uploads bezeichnet). Darüber hinausgehende Anfragen werden gedrosselt.
Rate der PutObject API-Anfragen für die Verfügbarkeit von Standard-Uploads	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von PutObject Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können, wenn Sie die Standard-Upload-Ve rfügbarkeit verwenden . Darüber hinausgeh ende Anfragen werden gedrosselt.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im AWS Elemental MediaStore User Guide.

AWS Elemental MediaTailor Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Werbeeinblendungs-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Maximale Anzahl von Anforderungen pro Sekunde bei der Anforderung von Manifesten, Segmenten und Nachverfolgungsdaten bei serverseitiger Werbeeinblendung.
Länge für Ad Decision Server (Entscheidungsserver für Werbung, ADS)	Jede unterstützte Region: 25 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Spezifikation des Ad Decision Server (Entscheidungsserver für Werbung, ADS).
Umleitungen für Ad Decision Server (Entscheidungsserver für Werbung, ADS)	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Tiefe der Weiterleitungen, die in VAST-Wrapper-Tags MediaTailor folgt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zeitüberschreitung für Ad Decision Server (Entscheidungsserver für Werbung, ADS)	Jede unterstützte Region: 3 Sekunden	Nein	Die maximale Anzahl von Sekunden, die bei einer offenen Verbindung zu einem Ad Decision Server (ADS) MediaTailor abgewartet wird, bevor das Timeout überschritten wird. Wenn bei einer Verbindung das Zeitlimit überschritten MediaTailor wird, weil der ADS nicht reagiert, kann die verfügbare Anzeige nicht mit Werbung gefüllt werden.
Kanal-Manifest-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Manifest-Anforderungen pro Sekunde pro Channel-Assembly-Kanal. Hierbei handelt es sich um ein Kontingent auf Kontoebene.
Kanal-Ausgaben	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Ausgaben pro Kanal.
Kanäle pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Kanälen pro Konto.
Konfigurationen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Konfigurationen, die MediaTailor zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Länge für Ursprungs-Server der Inhalte	Jede unterstützte Region: 512	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Spezifikation des Ursprungs-Servers der Inhalte.
Zeitüberschreitung für Ursprungs-Server der Inhalte	Jede unterstützte Region: 2 Sekunden	Nein	Die maximale Anzahl von Sekunden, die bei der Anforderung von Vorlagenmanifesten vor einem Timeout bei einer offenen Verbindung zum Inhaltsursprungsserver MediaTailor gewartet wird. Timeouts führen zu HTTP 504 (GatewayTimeoutException) -Antwortfehlern.
Live-Quellen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Live-Quellquellen pro Quellstandort.
Manifest-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 400	Ja	Die maximale Anzahl der Manifest-Anforderungen pro Sekunde in allen Kanälen. Hierbei handelt es sich um ein Kontingent auf Kontoebene.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Manifestgröße	Jede unterstützte Region: 2 Megabyte	Nein	Die maximale Größe, in MB, eines Wiedergabe-Manifests, unabhängig davon, ob in der Eingabe oder Ausgabe. Um sicherzustellen, dass Sie das Kontingent nicht überschreiten, verwenden Sie gzip, um Ihre Eingabemanifeste zu komprimieren. MediaTailor
Verpackungskonfigurationen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Verpackungskonfigurationen pro Live- oder VOD-Quelle (Video on Demand).
Programme pro Kanal	Jede unterstützte Region: 400	Ja	Die maximale Anzahl der Programme pro Kanal.
Konfigurationen der Segmentbereitstellung pro Quelle	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Konfigurationen der Segmentbereitstellung pro Quellstandort.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Sitzungsablauf	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Zeitspann e (Kontingent multipliz iert mit der Manifestd auer), nach MediaTailor der eine Sitzung inaktiv bleiben kann, bevor die Sitzung beendet wird. Zu Sitzungsa ktivitäten können Player-Anforderungen oder Kontaktversuche durch den Ursprungs-Server zählen. Wenn die Sitzung abläuft, wird ein HTTP 400-Antwortfehler (Bad Request) MediaTailor zurückgegeben.
Quellstandorte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Quellstandorten pro Konto.
VOD-Quellen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von VOD-Quellen (Video on Demand) pro Quellstan dort.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im AWS Elemental MediaTailor User Guide.

AWS Migration Hub Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die Migrationstools, die in integriert sind, AWS Migration Hub senden den Migrationsstatus an den Migration Hub in der von Ihnen ausgewählten Heimatregion. Informationen zur Auswahl einer Heimatregion finden Sie im AWS Migration Hub Benutzerhandbuch unter Die AWS Migration Hub Heimatregion.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Die damit verbundenen Kontingente AWS Migration Hub sind die AWS Application Discovery Service Kontingente. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Application Discovery Service Kontingente.

Endpunkte und Kontingente von Migration Hub Orchestrator

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Maximale Anzahl der Schritte	15	Nein	Die maximale Anzahl von Schritten in einer Schrittgruppe.
Maximale Anzahl von Schrittgruppen	15	Nein	Maximale Anzahl von Schrittgruppen in einem Migrations-Workflow.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Maximale Anzahl von Migrations-Workflows	50	Nein	Die maximale Anzahl der laufenden Migrations-Workflows.

AWS Migration Hub Refactor Spaces — Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Irland)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anwendungen	Jede unterstützte Region: 600	Ja	Die maximale Anzahl von Refractor-Spaces-Anwendungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Umgebungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Refractor-Spaces-Umgebungen, die Sie in diesem Konto in der

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			aktuellen Region erstellen können.
Routen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Refractor-Spaces-Routen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Services	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Refractor-Spaces-Services, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Migration Hub Strategy Recommendations – Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl aktiver Bewertungen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver Bewertungen
Maximale Anzahl aktiver Importe	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger aktiver Importe
Maximale Anzahl an Bewertungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Bewertungen pro AWS Konto
Maximale Serveranzahl pro Bewertung	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Servern pro Bewertung

Endpunkte und Kontingente von Amazon Monitron

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

> **Important**
>
> Amazon Monitron unterstützt derzeit keinen programmatischen Zugriff auf Dienstendpunkte.

Amazon Monitron wird derzeit in den folgenden Regionen unterstützt:

- USA Ost (Nord-Virginia): us-east-1
- Europa (Irland): eu-west-1
- Asien-Pazifik (Sydney): -2 ap-south-east

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anlageklassen pro Projekt	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Anlageklassen pro Projekt.
Komponenten pro Site	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Assets pro Site.
Gateways pro Site	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Gateways pro Site.
Positionen pro Komponente	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Positionen pro Asset.
Positionen pro benutzerdefinierter Klasse	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Positionen pro benutzerdefinierter Klasse.
Projekte pro -Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Projekten, die für ein Konto erstellt werden können.
Sites pro Projekt	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Sites pro Projekt.
Benutzer pro Site	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzern pro Site.

Endpunkte und Kontingente von Amazon MQ

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API-Burst-Limit	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Das API-Burst-Limit, aggregiert pro AWS Konto, für alle Amazon MQ, APIs um die Servicebandbreite aufrechtzuerhalten. Dies gilt nicht für ActiveMQ- oder RabbitMQ-Broker-Messaging. APIs Amazon MQ drosselt z. B. nicht das Senden und Empfangen von Nachrichten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API-Ratenlimit	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Das API-Ratenlimit, aggregiert pro AWS Konto, für alle Amazon MQ, APIs um die Servicebandbreite aufrechtzuerhalten. Dies gilt nicht für ActiveMQ- oder RabbitMQ-Broker-Messaging. APIs Amazon MQ drosselt z. B. nicht das Senden und Empfangen von Nachricht en.
In CloudWatch (ActiveMQ) überwachte Ziele	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl überwachter Ziele (ActiveMQ-Wartesch langen, ActiveMQ-Themen). CloudWatch
In (RabbitMQ) überwachte Ziele CloudWatch	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Zielen (RabbitMQ -Warteschlangen), die überwacht werden. CloudWatch
Gruppen pro Benutzer (einfache Authentifizierung)	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Gruppen pro Benutzer (einfache Authentif izierung). Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Job-Scheduler-Nutzungslimit pro Broker, unterstützt von Amazon EBS	Jede unterstützte Region: 50 Gigabyte	Nein	Das Job-Scheduler-Nutzungslimit pro Broker (in GB), gestützt von Amazon EBS. Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.
Anzahl der Broker pro Region	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Brokern pro Region.
Revisionen pro Konfiguration	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl von Revisionen pro Konfiguration. Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.
Sicherheitsgruppen pro Broker	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Sicherheitsgruppen pro Broker.
Speicherkapazität pro größerem Broker	Jede unterstützte Region: 200 Gigabyte	Nein	Die maximale Speicherkapazität (in GB) pro Broker vom Instance-Typ mq.m5.*.
Speicherkapazität pro kleinerem Broker	Jede unterstützte Region: 20 Gigabyte	Nein	Die maximale Speicherkapazität (in GB) pro kleinerem Broker (Broker mit mq.*.micro-Instance-Typ).
Tags pro Broker	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags pro Broker.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Temporäre Speicherkapazität pro größerem Broker	Jede unterstützte Region: 50 Gigabyte	Nein	Die maximale temporäre Speicherkapazität (in GB) pro größerem Broker (Broker mit mq.*.*large-Instance-Typ). Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.
Temporäre Speicherkapazität pro kleinerem Broker	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale temporäre Speicherkapazität (in GB) pro kleinerem Broker (Broker mit mq.*.micro-Instance-Typ). Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.
Benutzer pro Broker (einfache Authentifizierung)	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl von Benutzern pro Broker (einfache Authentifizierung). Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.
Wire-Level-Verbindungen pro größeren Broker	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Wire-Level-Verbindungen pro größerem Broker (Broker mit mq.*.large-Instance-Typ). Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Wire-Level-Verbindungen pro kleinerem Broker	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl von Wire-Level-Verbindungen pro kleinerem Broker (Broker mit mq.*.micro-Instance-Typ). Das gilt nicht für RabbitMQ-Broker.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon MQ im Amazon-MQ-Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Neptune

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
			HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Cluster-Endpunkte pro DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Cluster-Endpunkten pro DB-Cluster.
Regionsübergreifende Kopieranforderungen für Snapshots	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von regionsübergreifenden Kopieranforderungen für Snapshots.
DB-Cluster-Rollen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DB-Cluster-Rollen.
Snapshots von DB-Cluster-Handbüchern	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl manueller DB-Cluster-Snapshots.
DB-Cluster-Parametergruppen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Cluster-Parametergruppen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Clustern.
Parametergruppen von DB-Instances	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Instance-Parametergruppen.
DB-Instances	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Instances.
DB-Subnetzgruppen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Subnetzgruppen.
Ereignisabonnements	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Ereignisabonnements.
Read Replicas pro Cluster	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von Lesereplikaten pro Cluster.
Reservierte DB-Instances	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von reservierten DB-Instances.
Tags pro Ressource	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl an Tags pro Ressource.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Neptune-Kontingente im Amazon-Neptune-Benutzerhandbuch.

AWS Network Firewall Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Paris)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CA-Zertifikate pro TLS-Konfiguration	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Zertifikaten der Zertifizierungsstelle (CA) für eine TLS-Inspektionskonfiguration. CA-Zertifikate werden für die Prüfung ausgehender SSL/TLS verwendet.
Firewall-Richtlinien	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Firewall-Richtlinien pro Konto und Region.
Firewalls	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Firewalls pro Konto und Region.
IP-Set-Referenzen pro Suricata-kompatibler Stateful-Regelgruppe	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von IP-Set-Referenzen pro Suricata-kompatibler Stateful-Regelgruppe.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bandbreite des Netzwerkverkehrs pro Firewall-Endpunkt	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Bandbreite für den Netzwerkverkehr in Gbit/s für jeden Firewall-Endpunkt. Wenn Sie mehr Verkehrsbandbreite benötigen, können Sie Ihre Ressourcen in Subnetze aufteilen und in jedem Subnetz eine Firewall einrichten.
Anzahl der Firewalls, die dieselbe Richtlinie verwenden können	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Firewalls, die dieselbe Firewall-Richtlinie verwenden können.
Anzahl der Richtlinien, die dieselbe Regelgruppe verwenden können	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Firewallrichtlinien, die dieselbe Regelgruppe verwenden können.
Anzahl der Richtlinien, die eine TLS-Inspektionskonfiguration verwenden	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Firewall-Richtlinien, die dieselbe TLS-Inspektionskonfiguration verwenden können.
Erforderliche Firewall-Richtlinien pro Firewall	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die erforderliche Anzahl von Firewall-Richtlinien pro Firewall.
Ressourcenfilter	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Ressourcenfiltern pro Konto und Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Serverzertifikate pro TLS-Konfiguration	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Serverzertifikaten für eine TLS-Inspektionskonfiguration. Serverzertifikate werden für eingehende SSL/TLS-Inspektionen verwendet.
Kapazität der Stateful-Regelgruppe	Jede unterstützte Region: 30.000	Nein	Die maximale Kapazität einer statusbehafteten Regelgruppe.
Stateful-Regelgruppen pro Richtlinie	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Stateful-Regelgruppen pro Firewall-Richtlinie.
Zustandsbehaftete Regelgruppen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl zustandsbehafteter Regelgruppen pro Konto und Region.
Stateful-Regeln pro Richtlinie	Jede unterstützte Region: 30.000	Ja	Die maximale Anzahl von Stateful-Regeln pro Firewall-Richtlinie. Dies ist die Summe aller Regelgruppen, auf die die Richtlinie verweist. Sie können diesen Wert auf bis zu 50.000 erhöhen, aber höhere Einstellungen können sich auf die Leistung der Firewall auswirken.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kapazität für statusfreie Regelgruppen	Jede unterstützte Region: 30.000	Nein	Die maximale Kapazität einer statusfreien Regelgruppe.
Benutzerdefinierte Aktionen für statuslose Regelgruppen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl benutzerdefinierter Aktionen pro statusfreier Regelgruppe.
Stateless Regelgruppen pro Richtlinie	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von statusfreien Regelgruppen pro Firewallrichtlinie.
Zustandslose Regelgruppen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl zustandsloser Regelgruppen pro Konto und Region.
Stateless Regeln pro Richtlinie	Jede unterstützte Region: 30.000	Nein	Die maximale Anzahl von statusfreien Regeln pro Firewall-Richtlinie. Dies ist die Summe aller Regelgruppen, auf die die Richtlinie verweist.
Zeichenlänge der Suricata-Regel	Jede unterstützte Region: 8 192	Nein	Die maximale Zeichenlänge einer Suricata-Regel. Jeder Variablenwert in der Regel wird auf diesen Grenzwert angerechnet.
Suricata-Regeln für die Zeichenkettengröße	Jede unterstützte Region: 2.000.000	Nein	Die maximale Größe einer Suricata-kompatiblen Regelzeichenfolge für eine Regelgruppe in Byte.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
TLS-Konfigurationen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von TLS-Konfigurationen pro Konto und Region.
Konfigurationen für die TLS-Inspektion pro Richtlinie	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von TLS-Prüfkonfigurationen pro Richtlinie.
VPC-Endpunktzuordnungen	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von VPC-Endpunktzuordnungen pro Konto und Region.
VPC-Endpunktzuordnungen pro Availability Zone pro Firewall	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von VPC-Endpunktzuordnungen für eine Firewall pro Availability Zone.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Network Firewall -Kontingente im Network-Firewall-Entwicklerhandbuch.

Amazon OpenSearch Service-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

OpenSearch Service-API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com aos.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com aos.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com aos.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

OpenSearch Serverlose API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (London)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com sa-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

OpenSearch Aufnahme-API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon OpenSearch Service-Kontingente.

OpenSearch Kontingente für Service-Domains und Instanzen

Ihr AWS Konto hat die folgenden Kontingente für OpenSearch Dienstdomänen:

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dedizierte Master-Instances pro Domain	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von dedizierten Master-Instances in einer einzelnen Amazon OpenSearch Service-Domain.
Domain pro Region	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon OpenSearch Service-Domains, die Sie in jeder AWS Region erstellen können.
Instances pro Domain	Jede unterstützte Region: 80	Ja	Die maximale Anzahl von Instances in einer einzelnen Amazon OpenSearch Service-Domain. Sie können eine Erhöhung auf bis zu 1002 Instanzen pro Domain beantragen.
Instances pro Domain (Instance-Typ T2)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von T2-Instances in einer einzelnen Amazon OpenSearch Service-Domain.
Warm-Instances pro Domain	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Die maximale Anzahl warmer Knoten in einem einzelnen Amazon OpenSearch Service-Cluster.

Ihr AWS Konto hat die folgenden zusätzlichen OpenSearch Service-Limits:

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
Gesamtzahl der Speicher pro Domain	3 PiB	Nein	Dieses Maximum ist die Summe aller Datenknoten und Warm-Knoten. Beispielsweise kann Ihre Domain 45 `r6gd.16xlarge.search` -Instances und 140 `ultrawarm1.large.search` -Instances für insgesamt 2.88 PiB Speicher haben.
Benutzerdefinierte Pakete pro Region	25	Nein	
Benutzerdefinierte Pakete pro Domain	20	Nein	

OpenSearch Serverlose Kontingente

Ihr AWS Konto hat die folgenden Kontingente für OpenSearch serverlose Ressourcen.

Um die Kontingente für OpenSearch Serverless anzuzeigen, öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS Services und dann Amazon OpenSearch Serverless aus.

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
Standardmäßige Indexieru	10	Nein	

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
ngskapazität () OCUs			
Standard-Suchkapazität () OCUs	10	Nein	
Maximale Indexierungskapazität () OCUs	500	Nein	
Maximale Suchkapazität () OCUs	500	Nein	
Daten-Zugriffsrichtlinien	500	Nein	
Verschlüsselungsrichtlinien	50	Nein	
Netzwerkrichtlinien	500	Nein	
SAML-Anbieter	50	Nein	
Größe der Datenzugriffsrichtlinie	10.240 Byte	Nein	
Größe der Netzwerkrichtlinie	10.240 Byte	Nein	
Größe des SAML-Anbieters	20,480 Bytes	Nein	

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
Größe der Verschlüsselungsrichtlinie	10.240 Byte	Nein	

Für Ihr AWS Konto gelten die folgenden zusätzlichen OpenSearch Serverless-Limits:

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
Sammlungstags	50	Nein	
Sammlungen mit eindeutigen KMS-Schlüsseln	Maximaler OCU/2	Nein	Diese Obergrenze hängt von der von OCUs Ihnen festgelegten Höchstzahl und davon ab, wie viele bereits OCUs verwendet werden.
OpenSearch Serverlos verwaltete VPC-Endpunkte	50	Nein	Dieses Limit gilt nur für OpenSearch serverlos verwaltete VPC-Endpunkte. Es beinhaltet keine vom OpenSearch Service verwalteten VPC-Endpunkte.
Indizes pro Amazon OpenSearc	1000	Nein	Die maximale Anzahl von Indizes pro Amazon

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
h Serverless-Sammlung			OpenSearch Serverless-Sammlung beträgt 1000.
Indexvorlagen pro Amazon OpenSearch Serverless-Sammlung	500	Nein	Die maximale Anzahl von Indexvorlagen pro Amazon OpenSearch Serverless-Sammlung beträgt 500.

OpenSearch Aufnahmequoten

Für Ihr AWS Konto gelten die folgenden Kontingente in Bezug auf OpenSearch Datenaufnahmeressourcen. Wenn nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region.

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
Per Pipeline verbunden VPCs	Jede unterstützte Region: 1	Nein	
Pipelines, die mit einer einzelnen VPC-Domäne verbunden sind	Jede unterstützte Region: 50	Nein	
Pipelines	Jede unterstützte Region: 50	Nein	
Zeichen pro Pipeline-Konfiguration	Jede unterstützte Region: 24000	Nein	

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
Quellen pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 100000	Nein	Dieses Limit gilt nur für Plugin-Quellen wie HTTP oder S3. OTel Sie können Sub-Pipelines weiterhin innerhalb einer einzigen OpenSearch Ingestion-Pipeline -Konfiguration verketten.
Einzigartige Senken pro Pipeline OpenSearch	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Dieses Limit gilt nur für OpenSearc h Domain - und Sammelsen ken. Sie können Sub-Pipelines weiterhin innerhalb einer einzigen OpenSearch Ingestion-Pipeline -Konfiguration verketten.

Name	Standard	Anpassbar	Hinweise
Gesamtzahl der Senken pro Pipeline OpenSearch	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Dieser Grenzwert bezieht sich darauf, wie oft Sie dieselbe OpenSearch Senke in einer Pipeline-Konfigurationsdatei angeben können. Die Anzahl der Senken innerhalb von, die keine „Pipeline“ sind, `pipelineConfigurationBody` muss zwischen 1 und 20 liegen, einschließlich der OpenSearch Ingestion-Pipelines.
Mindestaufnahme pro Pipeline OCUs	Jede unterstützte Region: 1	Nein	
Maximale Aufnahme pro zustandsloser Pipeline OCUs	Jede unterstützte Region: 96	Nein	Siehe Stateless versus statusbehaftete Prozessoren.
Maximale Datenaufnahme pro zustandsbehafteter Pipeline OCUs	Jede unterstützte Region: 48	Nein	Siehe Stateless im Vergleich zu statusbehafteten Prozessoren.

AWS OpsWorks Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

AWS OpsWorks CM

Sie können Puppet Enterprise-Server in den folgenden Regionen erstellen AWS OpsWorks for Chef Automate und AWS OpsWorks verwalten. Ressourcen können nur in der Region verwaltet werden, in der sie erstellt wurden. Ressourcen, die in einem regionalen Endpunkt erstellt wurden, sind für einen anderen regionalen Endpunkt nicht verfügbar und können auf diesen auch nicht geklont werden.

AWS OpsWorks Stapel

Sie können AWS OpsWorks Ressourcen in allen folgenden Regionen erstellen und verwalten. Die Region Kanada (Zentral) ist API-spezifisch. Sie können über die AWS Management Console keine Stacks in der Region Kanada (Zentral) erstellen. Ressourcen können nur in der Region verwaltet werden, in der sie erstellt wurden. Ressourcen, die in einem regionalen Endpunkt erstellt wurden, sind für einen anderen regionalen Endpunkt nicht verfügbar und können auf diesen auch nicht geklont werden.

Servicekontingente

Die folgenden Kontingente gelten für AWS OpsWorks CM.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Automatische (geplante) Backup-Generationen pro Server	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Automatische (geplante) Backup-Generationen pro Server. Für jeden Server

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			(Chef Automate oder Puppet Enterprise) sind maximal 30 Generationen automatisierter Backups möglich.
Chef-Automate- oder Puppet-Enterprise-Server	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Anzahl der Server pro Konto
Manuelle Backups pro Server	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Anzahl der manuellen Backups pro Server (Chef Automate oder Puppet Enterprise)

Die folgenden Kontingente gelten für AWS OpsWorks Stapel.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anwendungen pro Stack	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Apps, die Sie in einem OpsWorks Stapel haben können. Eine AWS OpsWorks Stacks-App steht für Code, den Sie auf einem Anwendungsserver ausführen möchten. Apps werden mithilfe von Chef-Rezepten bereitgestellt.
Instances pro Stack	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Instanzen, die Sie in einem OpsWorks Stack haben können, einschließlich der Instanzen, die

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			innerhalb OpsWorks und außerhalb von OpsWorks erstellt wurden. Instanzen innerhalb eines OpsWorks Stacks dienen einem bestimmten Zweck, z. B. der Bereitstellung von Anwendungen oder dem Hosten eines Datenbankservers.
Ebenen pro Stack	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Ebenen, die Sie in einem OpsWorks Stapel erstellen können. Eine Ebene enthält eine Reihe von EC2 Instanzen innerhalb eines Stacks, die einem bestimmten Zweck dienen, z. B. der Bereitstellung von Anwendungen oder dem Hosten eines Datenbankservers. Ebenen verwenden Chef-Rezepte zum Ausführen von Aufgaben, wie z. B. das Installieren von Paketen, Bereitstellen von Anwendungen und Ausführen von Skripts.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stacks	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von AWS OpsWorks Stacks, die Sie in diesem Konto erstellen können. Ein Stack ist eine Gruppe von OpsWorks Instances , die unterschiedliche Rollen übernehmen, z. B. Anwendungsserver, Datenbankserver oder Load Balancer, um eine Webanwendung auszuführen.

Oracle Database@AWS Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Oracle Database@AWS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Da AWS Organizations es sich um einen globalen Dienst handelt, gibt es einen einzigen globalen Endpunkt für alle AWS Regionen in jeder Partition.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

AWS Organizations hat die folgenden Kontingente:

> **Note**
>
> AWS Organizations Beschränkungen gelten auf Organisationsebene, sofern nicht anders angegeben. Viele Kontingente gelten nur für Aktionen, die über das AWS Organizations Verwaltungskonto ausgeführt werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Standardmäßige maximale Anzahl von Konten	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die standardmäßige maximale Anzahl zulässiger Konten in einer Organisation.
Ablauf von Anforderungen für alle Funktionen aktivieren	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Maximale Anzahl von Tagen bis zum Ablauf der Anforderung zur Aktivierung aller Funktionen.
Handshake-Ablauf	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Maximale Anzahl von Tagen, die dem Abschluss eines

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Handshakes eingeräumt werden.
Ablauf der Einladungsannahme	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Maximale Anzahl von Tagen bis zum Ablauf von Einladungen zum Beitritt zu einer Organisation.
Mitgliedskonten, die Sie gleichzeitig schließen können	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Maximale Anzahl der Konten, die Sie gleichzeitig schließen können. Sobald eine Kontoschließung fertig ist, können Sie ein weiteres schließen.
Mitgliedskonten, die Sie gleichzeitig erstellen können	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl der Konten, die Sie gleichzeitig erstellen können. Sobald eine Kontoerstellung fertig ist, können Sie ein weiteres anfangen.
Mindestalter für die Entfernung von erstellten Konten	Jede unterstützte Region: 7	Nein	Die Mindestanzahl von Tagen, die ein erstellte s Konto existieren muss, bevor Sie es aus der Organisation entfernen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die Anzahl der Konten, die Sie innerhalb von 30 Tagen schließen können. Die tatsächliche Anzahl der Konten, die Sie schließen können, beträgt entweder 10 oder 10 Prozent Ihrer gesamten Mitgliedskonten, also bis zu 1000	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedskonten, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen geschloss en werden können. Die tatsächliche Anzahl der Konten, die Sie schließen können, beträgt entweder 10 oder 10 Prozent Ihrer gesamten Mitglieds konten, also bis zu 1000. Weitere Informationen finden Sie unter _referenc e_limits.html https://d ocs.aws.amazon.com/ organizations/ latest/us erguide/orgs
Anzahl der Einladungsversuche, die Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden durchführen können	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Maximale Anzahl der Einladungsversuche, die Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden durchführ en können. Die Anzahl der Versuche kann entweder 20 oder die in Ihrer Organisation zulässige maximale Anzahl an Konten sein, je nachdem, was größer ist.
Maximale Verschachtelungstiefe der Organisationseinheiten in einem Root	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Ebenen, die Sie OUs unter dem Stamm verschachteln können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
OUs in einer Organisation	Jede unterstützte Region: 2.000	Nein	Die maximale Anzahl davon OUs , die Sie in eine Organisation aufnehmen können.
Richtlinien je Organisation	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Richtlinien, die pro Organisation zulässig sind.
Roots je Organisation	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl zulässiger Root-Konten in einer Organisation.
Service-Kontrollrichtlinien pro OU	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs), die pro OU zulässig sind.
Service-Kontrollrichtlinien pro Konto	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs), die pro Konto zulässig sind.
Service-Kontrollrichtlinien pro Root	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs), die pro Root zulässig sind.
Größe eines Service-Kontrollrichtlinien dokuments	Jede unterstützte Region: 5.120	Nein	Die maximal zulässige Dokumentgröße (in Zeichen) für Dienstsuerungsrichtlinien (SCPs).

Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter Kontingente und AWS Organizations Servicebeschränkungen für.

AWS Outposts Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon S3 on Outposts

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Outpost-Standorte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Outpost-Standorten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			erstellen können. Ein Outpost-Standort ist das vom Kunden verwaltete physische Gebäude, in dem Sie Ihre Outpost-G eräte mit Strom versorgen und an das Netzwerk anschließen.
Outposts pro Standort	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Outposts, die Sie pro Site erstellen können. AWS Outposts umfasst Hardware und virtuelle Ressourcen, die als Outposts bezeichne t werden. Dieses Kontingent schränkt Ihre virtuellen Outpost-R essourcen ein.

AWS Panorama Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anwendungen pro Gerät	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Anwendungs-Instances, die Sie auf einem Gerät ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Assets pro Paket	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Assets, die Sie pro Knotenpaket hochladen.
Kameraknoten pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Anzahl von Kameraknoten, die Sie pro Anwendung hinzufügen können.
Geräte	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Geräten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region registrieren können.
Knotenpakete	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Knotenpaketen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region erstellen können.
Paketartefaktgröße	Jede unterstützte Region: 8 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe eines Knotenpaketartefakts.
Rate der CreateApplicationInstance API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateApplicationInstance API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateJobForDevices API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateJobForDevices API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der CreateNodeFromTemplateJob API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateNodeFromTemplateJob API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der CreatePackage API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePackage API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der CreatePackageImportJob API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePackageImportJob API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteDevice API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDevice API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der DeletePackage API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeletePackage API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der DeregisterPackageVersion API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeregisterPackageVersion API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der DescribePackage API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribePackage API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ProvisionDevice API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ProvisionDevice API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der RegisterPackageVersion API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von RegisterPackageVersion API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der RemoveApplicationInstance API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von RemoveApplicationInstance API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Rate der Bereitstellungen	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Häufigkeit, mit der Sie eine Anwendung pro Tag und Gerät bereitstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der gesamten API-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von API-Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen AWS Region ausführen können.
Versionen pro Paket	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Paketversionen, die Sie pro Knotenpaket erstellen können.

AWS Endpunkte und Kontingente für Zahlungskryptografie

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Endpunkte der Steuerebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Endpunkte der Datenebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws		
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aliasnamen	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Aliasnamen, die Sie für dieses Konto in der aktuellen Region haben können.
Kombinierte Rate von Anfragen auf Kontrollebene	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen auf Kontrollebene pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region stellen können. Dieses Kontingent gilt für alle Operationen auf der Kontrollebene zusammen.
Kombinierte Rate von Anfragen auf Datenebene (asymmetrisch)	Jede unterstützte Region: 20 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Datenebenenoperationen mit einem asymmetrischen Schlüssel, die Sie in diesem Konto in

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			der aktuellen Region stellen können. Dieses Kontingent gilt für alle Operationen auf der Datenebene zusammen.
Kombinierte Rate von Anfragen auf Datenebene (symmetrisch)	Jede unterstützte Region: 500 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde für Datenebenenoperationen mit einem symmetrischen Schlüssel, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können. Dieses Kontingent gilt für alle Operationen auf der Datenebene zusammen.
Schlüssel	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Schlüsseln, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können, mit Ausnahme gelöschter Schlüssel.

AWS Parallel Computing Service Endpunkte und Kontingente

In den folgenden Tabellen werden die Service-Endpunkte und Service-Kontingente für AWS Parallel Computing Service beschrieben. Service-Kontingente, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder -vorgängen für Ihr AWS-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		
USA West (Oregon)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irland)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
Europa (London)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
Europa (Stockholm)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Clustern pro Region.

Interne Kontingente

Die folgenden Kontingente sind intern und nicht anpassbar.

Name	Standard	Einstellbar	Beschreibung
Gleichzeitige Clustererstellung	1	Nein	Die maximale Anzahl von Clustern im `Creating` Bundesstaat pro. AWS-Region

Relevante Kontingente für andere AWS Dienste

AWS PCS nutzt andere AWS Dienste. Ihre Servicekontingenten für diese Dienste wirken sich auf Ihre Nutzung von AWS PCS aus.

EC2 Amazon-Servicekontingente, die sich auf AWS PCS auswirken

- Spot-Instance-Anfragen
- On-Demand-Instances ausführen
- Startvorlagen
- Startvorlagenversionen
- EC2 Amazon-API-Anfragen

Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Endpunkte und Kontingente.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Personalize

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Personalize

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA Ost (Ohio)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalisieren.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalisieren.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		personalisieren.ap-northeast-1.api.aws	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com .ap-south-1.api.aws personalisieren	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com .ap-northeast-2.api.aws personalisieren	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalisieren.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalisieren.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Kanada (Zentral)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalisieren.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalisieren.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize Events

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalisieren-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA Ost (Ohio)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		personalisieren-events.us-east-2.api.aws	
USA West (Oregon)	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalisieren-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com personalisieren-events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalisieren-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalisieren-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalisieren-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalisieren-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	personalize-events.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-events.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalize-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Irland)	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalisieren-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalisieren-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize Runtime

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalisieren-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA Ost (Ohio)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com personalisieren-runtime.us-east-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Oregon)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com personalisieren-runtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalisieren-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalisieren-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalisieren-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalisieren-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalisieren-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-runtime.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalisieren-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Irland)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalisieren-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalisieren-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Kampagnen pro Datensatzgruppe	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Gesamtzahl aktiver Kampagnen pro Datensatzgruppe in der aktuellen Region.
Aktive Datensatzgruppen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Gesamtzahl von aktiven Datensatzgruppen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Aktive Filter pro Datensatzgruppe	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die Gesamtzahl aktiver Filter pro Datensatz

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			gruppe in der aktuellen Region.
Aktive Lösungen pro Datensatzgruppe	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die Gesamtzahl aktiver Lösungen pro Datensatzgruppe in der aktuellen Region.
Datenmenge für HRNN-Rezept	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Datenmenge für einen Datensatz für das HRNN-Rezept
Datenmenge für das personalized-ranking-Rezept	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Datenmenge für einen Datensatz für das Personalisierte-Rangfolgen-Rezept
Datenmenge für das popularity-count-Rezept	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Datenmenge für einen Datensatz für ein Beliebtheit-Anzahl-Rezept
Datenmenge für SIMS-Rezept	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Datenmenge für einen Datensatz für ein SIMS-Rezept
Datenmenge pro inkrementellen Import.	Jede unterstützte Region: 1 Gigabyte	Ja	Die maximale Datenmenge (in GB), die Sie mit einem einzigen inkrementellen Import in diesem Konto in der aktuellen Region importieren können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Menge der Interaktionsdaten für HRNN-coldstart-Rezept	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Datenmenge für den Interaktionsdatensatz für HRNN-Kaltstartrezepte
Menge der Interaktionsdaten für HRNN-metadata-Rezept	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Datenmenge für den Interaktionsdatensatz für HRNN-Metadaten-Rezepte
Anzahl der Benutzer- und Elementdaten kombiniert für HRNN-coldstart-Rezept	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale kombinierte Datenmenge für Benutzer- und Elementdatensätze für HRNN-Kaltstartrezepte
Anzahl der Benutzer- und Elementdaten kombiniert für HRNN-metadata-Rezept	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale kombinierte Datenmenge für Benutzer- und Elementdatensätze für HRNN-Metadaten-Rezepte
Ereignis-Größe	Jede unterstützte Region: 10 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe eines Ereignisses in Kilobyte.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Aktionsinteraktionen pro Ereignistyp und Benutzer, die von einem Filter berücksichtigt werden.	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Aktionsinteraktionen pro Ereignistyp und Benutzer, die Amazon Personalize beim Filtern von Empfehlungen berücksichtigt. Dieses Kontingent gilt für jede Anfrage zum Abrufen von Aktionsempfehlungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Maximale Anzahl von Interaktionen pro Ereignistyp und Benutzer, die von einem Filter berücksichtigt werden.	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Interaktionen pro Ereignistyp und Benutzer, die Amazon Personalize beim Filtern von Empfehlungen berücksichtigt. Dieses Kontingent gilt für jede Anforderung zum Abrufen von Empfehlungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Maximale Anzahl der Empfehlungsgeber pro Datensatzgruppe	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Gesamtzahl von Empfehlungsgebern pro Datensatzgruppe in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Minimale Datenpunkte für Modelltraining	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die Mindestanzahl der erforderlichen Datenpunkte für die Schulung eines Modells (Erstellen einer Lösung)
Minimale eindeutige Benutzer für Modelltraining	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die Mindestanzahl der eindeutigen Benutzer, die zum Trainieren eines Modells erforderlich sind (Erstellen einer Lösung).
Anzahl der Interaktionsereignisse mit Aktionen in einem PutActionInteractions Anruf	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl von Aktionsinteraktion sereignissen in einem PutActionInteractions Anruf.
Anzahl der Aktionsinteraktionen für das Modelltraining	Jede unterstützte Region: 500 000 000	Nein	Maximale Anzahl von Aktionsinteraktionen, die von einem Modell während des Trainings berücksichtigt werden.
Anzahl der beim Modelltraining verwendeten Aktionen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl von Aktionen, die von einem Modell beim Training und bei der Generierung von Empfehlungen berücksichtigt werden.
Anzahl der Ereignisse im PutEvents Call	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignissen in einem PutEvents Anruf.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Interaktionen für Modelltraining	Jede unterstützte Region: 500 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Interaktionen die von einem Modell während der Schulung berücksichtigt werden.
Anzahl der im Modelltraining verwendeten Elemente	Jede unterstützte Region: 750 000	Nein	Die maximale Anzahl von Elementen, die von einem Modell während der Schulung berücksichtigt werden.
Anzahl der Schemata	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die Gesamtzahl von aktiven Schemas, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Ausstehende Datenlöschaufträge pro Datensatzgruppe	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Gesamtzahl der ausstehenden Datenlöschaufträge, die Sie pro Datensatzgruppe in der aktuellen Region erstellen können.
Ausstehende oder in Bearbeitung befindliche Batch-Inferenzaufträge	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Gesamtzahl der ausstehenden oder in Bearbeitung befindlichen Batch-Inferenzaufträgen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ausstehende oder in Bearbeitung befindliche Lösungsversionen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die Gesamtzahl der ausstehenden oder in Bearbeitung befindlichen Lösungsversionen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
PutActionInteractions Größe des Ereignisses	Jede unterstützte Region: 10 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe eines PutActionInteractions Ereignisses in Kilobyte.
Rate der Anfragen CreateCampaign	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateCampaign Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der CreateDataset Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateDataset Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der CreateDatasetGroup Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateDatasetGroup Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können
Rate der CreateDatasetImportJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateDatasetImportJob Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateEventTracker Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateEventTracker Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der CreateSchema Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSchema Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der CreateSolution Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSolution Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der CreateSolutionVersion Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSolutionVersion Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DeleteCampaign Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteCampaign Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DeleteDataset Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDataset Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DeleteDatasetGroup Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDatasetGroup Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteDatasetImportJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteDatasetImportJob Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DeleteEventTracker Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEventTracker Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DeleteSchema Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteSchema Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können
Rate der DeleteSolution Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteSolution Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeAlgorithm Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeAlgorithm Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeCampaign Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeCampaign Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeDataset Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeDataset Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeDatasetGroup Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeDatasetGroup Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeDatasetImportJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeDatasetImportJob Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeEventTracker Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEventTracker Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeFeatureTransformation Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeFeatureTransformation Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeRecipe Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeRecipe Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeSchema Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeSchema Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der DescribeSolution Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeSolution Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetActionRecommendations Anfragen pro Kampagne	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von GetActionRecommendations Anfragen, die Sie pro Sekunde und Kampagne stellen können.
Rate der GetPersonalizedRanking Anfragen pro Kampagne	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von GetPersonalizedRanking Anfragen, die Sie pro Sekunde und Kampagne stellen können.
Rate der GetRecommendations Anfragen pro Kampagne	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von GetRecommendations Anfragen, die Sie pro Sekunde und Kampagne stellen können.
Rate der GetSolutionMetrics Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von GetSolutionMetrics Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListCampaigns Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListCampaigns Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListDatasetGroups Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListDatasetGroups Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListDatasetImportJobRuns Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListDatasetImportJobRuns Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListDatasetImportJobs Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListDatasetImportJobs Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListDatasets Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListDatasets Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListEventTrackers Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListEventTrackers Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListRecipes Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListRecipes Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListSchemas Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListSchemas Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der ListSolutionVersions Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListSolutionVersions Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListSolutions Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von ListSolutions Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der PutActionInteractions Anfragen pro Datensatzgruppe	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von PutActionInteracti ons Anfragen, die Sie pro Sekunde und Datensatz gruppe von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Rate der PutEvents Anfragen pro Datensatzgruppe	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von PutEvents Anfragen, die Sie pro Sekunde und Datensatzgruppe von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateCampaign Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateCampaign Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Rate der UpdateDataset Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateDataset Anfragen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Transaktionen pro Konto	Jede unterstützte Region: 2 500	Nein	Die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde und Konto. Die Transaktion ist eine einzelne Empfehlun gsanfrage.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Pinpoint

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Amazon Pinpoint enthält die Amazon-Pinpoint-API und die Amazon-Pinpoint-SMS- und -Sprachnachrichten-API.

Service-Endpunkte

Amazon-Pinpoint-API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon-Pinpoint-SMS- und -Sprachnachrichten-API v1

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> Die Amazon-Pinpoint-SMS- und -Sprachnachrichten-API ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar:
>
> - Asia Pacific (Seoul) Region
> - Region Asien-Pazifik (Singapur)
> - Region Asien-Pazifik (Tokio)
> - Region Kanada (Zentral)
> - Region Europa (London)

Amazon-Pinpoint-SMS- und -Sprachnachrichten-API v2

Informationen zu den Dienstendpunkten für AWS Endbenutzer-Messaging, SMS und Voice V2 finden Sie unterAWS Endpunkte und Kontingente für Endbenutzer-Messaging.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
APNs Größe der Payload für Sandbox-Nachrichten pro Nachricht	Jede unterstützte Region: 4 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe der Nutzlast einer APNs Sandbox-Nachricht (in KB) pro Nachricht.
Aktive Kampagnen pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl aktiver Kampagnen pro Konto. Eine aktive Kampagne ist eine Kampagne, die noch nicht abgeschlossen wurde oder fehlgeschlagen ist. Aktive Kampagnen haben den Status SCHEDULED , EXECUTING oder PENDING_NEXT_RUN.
Aktive In-App-Kampagnen pro Projekt	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl aktiver In-App-Ka mpagnen pro Projekt.
Burst-Kontingente für alle anderen Operationen	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl aller anderen Operation sanforderungen, die Sie auf einmal machen können.
Raten-Kontingente für alle anderen Operationen	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl aller anderen Operation sanforderungen, die Sie pro Sekunde machen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nachricht von Amazon Device Messaging (ADM) – Nutzlastgröße pro Nachricht	Jede unterstützte Region: 6 Kilobyte	Nein	Die maximale Nachricht en-Nutzlastgröße für Amazon Device Messaging (ADM) (in KB) pro Nachricht.
Größe der Nutzlast für Nachrichten des Apple Push Notification Service (APNs) pro Nachricht	Jede unterstützte Region: 4 Kilobyte	Nein	Die maximale Nutzdaten größe (in KBAPNs) für Nachrichten des Apple Push Notification Service () pro Nachricht.
Attributnamenlänge	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Attributn amenlänge in Zeichen.
Attributwertlänge	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Attributw ertlänge in Zeichen.
Baidu Cloud Push-Nachricht – Nutzlastg röße pro Nachricht	Jede unterstützte Region: 4 Kilobyte	Nein	Die maximale Nachricht en-Nutzlast für Baidu Cloud Push (in KB) pro Nachricht.
CreateCampaign Burst-Quote für den Vorgang	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von CreateCampaign Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
CreateCampaign Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von CreateCampaign Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateEmailTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateEmailTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
CreateEmailTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateEmailTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
CreateInAppTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateInAppTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
CreateInAppTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateInAppTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
CreatePushTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePushTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
CreatePushTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePushTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateSegment Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSegment Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
CreateSegment Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSegment Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
CreateSmsTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSmsTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
CreateSmsTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSmsTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
CreateVoiceTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateVoiceTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
CreateVoiceTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von CreateVoiceTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteCampaign Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteCampaign Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
DeleteCampaign Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteCampaign Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
DeleteEndpoint Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEndpoint Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
DeleteEndpoint Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEndpoint Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
DeleteSegment Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteSegment Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
DeleteSegment Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteSegment Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nachricht von Firebase Cloud Messaging (FCM) – Nutzlastgröße pro Nachricht	Jede unterstützte Region: 4 Kilobyte	Nein	Die maximale Nachricht en-Nutzlast von Firebase Cloud Messaging (FCM) (in KB) pro Nachricht.
GetEndpoint Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetEndpoint Betriebsa nforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
GetEndpoint Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetEndpoint Betriebsa nforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
Importgröße pro Importauftrag	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Importgrö ße (in GB) pro Importauf trag.
Nutzlastgröße pro Aufruf	Jede unterstüt zte Region: 7 Megabyte	Nein	Die maximale Nutzlastg röße pro Aufruf (in MB).
Maximale Wartezeit, bis eine Lambda-Funktion Daten verarbeitet	Jede unterstüt zte Region: 15 Sekunden	Nein	Maximale Wartezeit (in Sekunden), bis eine Lambda-Funktion Daten verarbeitet.
Maximale Länge eines empfohlenen Attributanzeigenamens	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Länge eines empfohlenen Attributanzeigenam en (der Name, der im Attributfinder auf der Konsole angezeigt wird).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Länge eines empfohlenen Attributnamens	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Länge eines empfohlenen Attributnamens.
Maximale Länge eines empfohlenen Attributwerts, der von Amazon Personalize abgerufen wird	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Länge (in Zeichen) eines empfohlenen Attributwerts, der von Amazon Personalize abgerufen wird.
Maximale Nachrichtengröße, einschließlich Anhängen	Jede unterstützte Region: 10 Megabyte	Nein	Die maximale Nachrichtengröße (in MB), einschließlich Anhänge.
Maximale Anzahl der aktiven, durch Ereignisse ausgelöster Ausgaben pro Konto	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl der aktiven, durch Ereignisse ausgelösten Ausgaben pro Konto.
Maximale Anzahl der aktiven Journeys pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der aktiven Journeys pro Konto.
Maximale Anzahl der Versuche, eine Lambda-Funktion aufzurufen	Jede unterstützte Region: 3 Sekunden	Nein	Die maximale Anzahl der Versuche, eine Lambda-Funktion aufzurufen.
Maximale Anzahl von Attributschlüsseln und metrischen Schlüsseln für jedes Ereignis pro Anforderung	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von Attributschlüsseln und metrischen Schlüsseln für jedes Ereignis pro Anforderung.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Zeichen für einen Ereignisattributnamen in einer benutzerdefinierten Kanalantwort	Jede unterstützte Region: 128	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen für einen Ereignisattributnamen in einer benutzerdefinierten Kanalantwort.
Maximale Anzahl von Zeichen für einen Ereignisattributwert in einer benutzerd efinierten Kanalantwort	Jede unterstützte Region: 128	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen für einen Ereignisattributwert in einer benutzerdefinierten Kanalantwort.
Maximale Anzahl von Zeichen in ADM-spezifischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtigungsvorlage	Jede unterstützte Region: 4 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in ADM-spezi fischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtig ungsvorlage.
Maximale Anzahl von Zeichen in APN-spezifischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtigungsvorlage	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in APN-spezi fischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtig ungsvorlage.
Maximale Anzahl von Zeichen in Baidu-spezifischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtigungsvorlage	Jede unterstützte Region: 4 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in Baidu-spe zifischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtig ungsvorlage.
Maximale Anzahl von Zeichen in FCM-spezifischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtigungsvorlage	Jede unterstützte Region: 4 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in FCM-spezi fischen Vorlagenteilen einer Push-Benachrichtig ungsvorlage.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Zeichen in einer Sprach-Vorlage	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Sprachvorlage.
Maximale Anzahl von Zeichen in einer SMS-Vorlage	Jede unterstützte Region: 1 600	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer SMS-Vorlage.
Maximale Anzahl von Zeichen in einer E-Mail-Vorlage	Jede unterstützte Region: 500 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer E-Mail-Vorlage.
Maximale Anzahl von Zeichen in den Standardvorlagenteilen einer Pushbenachrichtigungsvorlage	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in den Standardvorlagenteilen einer Push-Benachrichtigungsvorlage.
Maximale Zeichenanzahl pro Attributschlüssel	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Zeichenanzahl pro Attributschlüssel.
Maximale Zeichenanzahl pro Attributwert	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Zeichenanzahl pro Attributwert. Wenn die Anzahl der Zeichen 200 überschreitet, wird das Ereignis verworfen.
Maximale Anzahl an benutzerdefinierten Attributschlüsseln pro App	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl an benutzerdefinierten Attributschlüsseln pro App.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl an benutzerdefinierten Attributwerten pro Attributschlüssel	Jede unterstützte Region: 100 000	Nein	Die maximale Anzahl an benutzerdefinierte n Attributwerten pro Attributschlüssel.
Maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Ereignistypen pro App	Jede unterstützte Region: 1 500	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Ereignistypen pro App.
Maximale Anzahl an benutzerdefinierten Metrikschlüsseln pro App	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl an benutzerdefinierten Metrikschlüsseln pro App.
Maximale Anzahl der Dimensionen, die zur Erstellung eines Segments verwendet werden können	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der Dimensionen, die zur Erstellung eines Segments verwendet werden können.
Die maximale Anzahl von Ereignisa ttributen pro Endpunkt in einer benutzerdefinierten Kanalantwort	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignisattributen pro Endpunkt in einer benutzerdefinierten Kanalantwort.
Maximale Anzahl von Ereignissen in einer Anforderung	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignissen in einer Anforderung.
Maximale Anzahl von Journey-Aktivitäte n pro Journey	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von Journey-Aktivitäten pro Journey.
Maximale Anzahl von Nachricht envorlagen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Nachrichtenvorlagen pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl an Modellkonfiguratio nen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl an Modellkonfigurationen pro Konto.
Maximale Anzahl an Modellkonfiguratio nen pro Nachrichtenvorlage	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl an Modellkonfigurationen pro Nachrichtenvorlage.
Maximale Anzahl der Push-Bena chrichtigungen, die pro Sekunde in einer Kampagne gesendet werden können	Jede unterstützte Region: 25 000	Nein	Die maximale Anzahl der Push-Benachrichtig ungen, die pro Sekunde in einer Kampagne gesendet werden können.
Maximale Anzahl der Empfehlungen pro Endpunkt oder Benutzer	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl der Empfehlungen pro Endpunkt oder Benutzer.
Maximale Anzahl der empfohlenen Attribute pro Endpunkt oder Benutzer	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl empfohlener Attribute pro Endpunkt oder Benutzer, wenn die Attributwerte nicht von einer AWS Lambda-Fu nktion verarbeitet werden.
Maximale Anzahl empfohlener Attribute pro Endpunkt oder Benutzer (AWS Lambda-Funktion)	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl empfohlener Attribute pro Endpunkt oder Benutzer, wenn die Attributwerte von einer AWS Lambda-Funktion verarbeitet werden.
Maximale Anzahl an Versionen pro Vorlage	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl an Versionen pro Vorlage.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Segmentgröße pro Kampagne	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Nein	Die maximale Segmentgröße für importierte Segmente pro Kampagne. Für dynamische Segmente: unbegrenzt.
Maximale Segmentgröße pro Journey	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Nein	Die maximale Segmentgröße pro Journey. Für importierte Segmente: 100 000 000 pro Journey. Für dynamische Segmente: unbegrenzt.
Maximale Größe einer Anforderung	Jede unterstützte Region: 4 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) einer Anforderung.
Maximale Größe eines einzelnen Ereignisses	Jede unterstützte Region: 1 000 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in KB) eines einzelnen Ereignisses.
Maximale Größe einer Aufrufnutzlast (Anforderung und Antwort) für eine Lambda-Funktion	Jede unterstützte Region: 6 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) einer Aufrufnutzlast (Anforderung und Antwort) für eine Lambda-Funktion.
Maximale Größe pro Endpunkt	Jede unterstützte Region: 15 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in KB) pro Endpunkt.
Anzahl der Amazon-Pinpoint-Projekte	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon-Pinpoint-Projekten pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Amazon-SNS-Themen für ein- und ausgehende SMS-Nachrichten pro Konto	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl der Amazon-SNS-Themen für ein- und ausgehend e SMS-Nachrichten pro Konto.
Anzahl der EndpointBatchItem Objekte in einer Payload EndpointBatchRequest	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von EndpointBatchItem Objekten in einer EndpointBatchRequest Payload. Die Nutzlast darf nicht größer als 7 MB sein.
Anzahl der SMS-Nachrichten, die pro Sekunde gesendet werden können (Senderate#)	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl der SMS-Nachrichten, die pro Sekunde gesendet werden können (Senderat e).
Anzahl der SMS-Nachrichten, die pro Sekunde an einen einzelnen Empfänger gesendet werden können	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl der SMS-Nachrichten, die pro Sekunde an einen einzelnen Empfänger gesendet werden können.
Anzahl der dem Parameter „Attributes“ zugewiesenen Attribute	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl der dem Parameter „Attributes“ zugewiesenen Attribute.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Attribute, die den Attributen, Metriken und UserAttributes Parametern gemeinsam zugewiesen wurden	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl von Attributen, die den Attributen, Metriken und UserAttributes Parametern gemeinsam pro Endpunkt zugewiesen wurden.
Anzahl der dem Parameter „Metrics“ zugewiesenen Attribute	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl der dem Parameter "Metrics" zugewiesenen Attribute.
Anzahl der dem UserAttributes Parameter zugewiesenen Attribute	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Die maximale Anzahl von Attributen, die dem UserAttributes Parameter zugewiesen sind.
Anzahl der Zeichen in einer Sprachnachricht	Jede unterstützte Region: 6 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Sprachnachricht. 3 000 abrechenbare Zeichen, in gesprochenen Wörtern insgesamt 6 000 Zeichen, einschließlich abrechenbarer Zeichen und SSML-Tags.
Anzahl gleichzeitiger Importaufträge	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Importaufträge pro Konto.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der E-Mails, die pro Sekunde gesendet werden können (Senderate)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl der E-Mails, die pro Sekunde gesendet werden können (Senderate). Wenn sich Ihr Konto in der Sandbox befindet, 1 E-Mail pro Sekunde. Wenn Ihr Konto nicht mehr in der Sandbox ist, variiert die Rate basierend auf Ihrem speziellen Anwendungsfall. Diese Rate basiert auf der Anzahl der Empfänger , im Gegensatz zu der Anzahl der individuellen gesendeten Nachrichten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der E-Mails, die innerhalb von 24 Stunden gesendet werden können (Versandquote)	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl der E-Mails, die innerhalb von 24 Stunden gesendet werden können (Sendequote). Wenn sich Ihr Konto in der Sandbox befindet, 200 E-Mails pro 24-Stunden-Zeitraum. Wenn Ihr Konto nicht mehr in der Sandbox ist, variiert das Kontingent basierend auf Ihrem speziellen Anwendungsfall. Dieses Kontingent basiert auf der Anzahl der Empfänger, im Gegensatz zu der Anzahl der individuellen gesendeten Nachrichten.
Anzahl der Endpunkte mit derselben Benutzer-ID	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der Endpunkte mit derselben Benutzer-ID.
Anzahl der ereignisbasierten Kampagnen	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl der ereignisbasierten Kampagnen. Kampagnen, die ereignisbasierte Auslöser verwenden, müssen dynamische Segmente verwenden. Importierte Segmente können nicht verwendet werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Identitäten, die Sie verifizieren können	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Identitäten, die Sie pro AWS Region überprüfen können. Identitäten beziehen sich auf die E-Mail-Adressen oder Domänen oder eine beliebige Kombination davon. Jede E-Mail, die Sie mit Amazon Pinpoint senden, muss von einer verifizierten Identität gesendet werden.
Anzahl der Importdateien pro Importauftrag	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Importdateien pro Importauftrag.
Empfängeranzahl pro Nachricht	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Empfängern pro Nachricht.
Anzahl der den Attributen des Parameters „Attributes“ zugewiesenen Werte pro Attribut	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der den Attributen des Parameters "Attributes" zugewiesenen Werte pro Attribut.
Anzahl der den UserAttributes Parameterattributen pro Attribut zugewiesenen Werte	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Werten, die den UserAttributes Parameterattributen pro Attribut zugewiesen sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der verifizierten Identitäten	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl verifizierter Identitäten. Identitäten beziehen sich auf die E-Mail-Adressen oder Domänen oder eine beliebige Kombination davon. Jede E-Mail, die Sie mit Amazon Pinpoint senden, muss von einer verifizierten Identität gesendet werden.
Anzahl der Sprachkonfigurationssätze pro AWS Region	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Konfigurationssätzen pro AWS Region.
Anzahl von Sprachnachrichten, die Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden senden können.	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Sprachnachrichten, die Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden senden können. Wenn Ihr Konto in der Sandbox ist: 20 Nachrichten. Wenn sich Ihr Konto außerhalb der Sandbox befindet: unbegrenzt.
Anzahl der Sprachnachrichten, die pro Sekunde von einer einzigen Nummer gesendet werden können	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl der Sprachnachrichten, die pro Sekunde von einer einzigen Nummer gesendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl von Sprachnachrichten, die Sie pro Minute senden können.	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Sprachnachrichten, die Sie pro Minute senden können. Wenn sich Ihr Konto in der Sandbox befindet: 5 Anrufe pro Minute. Wenn Ihr Konto außerhalb der Sandbox ist: 20 Anrufe pro Minute.
Anzahl der Sprachnachrichten, die innerhalb von 24 Stunden an einen einzelnen Empfänger gesendet werden können	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl der Sprachnachrichten, die innerhalb von 24 Stunden an einen einzelnen Empfänger gesendet werden können.
PhoneNumberValidate Burst-Quote für den Vorgang	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von PhoneNumberValidate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
PhoneNumberValidate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von PhoneNumberValidate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
PutEvents Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von PutEvents Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PutEvents Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von PutEvents Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
SMS-Ausgabenschwelle	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Der maximale Schwellenwert für SMS-Ausgaben pro Konto (in USD).
SendMessages Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 4 000	Nein	Die maximale Anzahl von SendMessages Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
SendMessages Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 4 000	Nein	Die maximale Anzahl von SendMessages Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
SendUsersMessages Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 6 000	Nein	Die maximale Anzahl von SendUsersMessages Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
SendUsersMessages Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 6 000	Nein	Die maximale Anzahl von SendUsersMessages Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateCampaign Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateCampaign Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateCampaign Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateCampaign Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
UpdateEmailTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEmailTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateEmailTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEmailTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
UpdateEndpoint Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEndpoint Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateEndpoint Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEndpoint Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateEndpointsBatch Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEndpointsBatch Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateEndpointsBatch Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEndpointsBatch Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
UpdateInAppTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateInAppTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateInAppTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateInAppTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
UpdatePushTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdatePushTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdatePushTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdatePushTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateSegment Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateSegment Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateSegment Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateSegment Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
UpdateSmsTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateSmsTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateSmsTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateSmsTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.
UpdateVoiceTemplate Burst-Kontingent für Operationen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateVoiceTemplate Betriebsanforderungen, die Sie gleichzeitig stellen können.
UpdateVoiceTemplate Betriebsrate, Kontingent	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateVoiceTemplate Betriebsanforderungen, die Sie pro Sekunde stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Länge der Sprachnachricht	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Länge der Sprachnachricht. Wenn Ihr Konto in der Sandbox ist: 30 Sekunden. Wenn sich Ihr Konto außerhalb der Sandbox befindet: 5 Minuten.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon Pinpoint im Amazon-Pinpoint-Entwicklerhandbuch.

Chime-Endpunkte und Kontingente von Amazon Polly

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Lexikon-Anzahl	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Lexika, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region haben können.
Lexikon-Größe	Jede unterstützte Region: 40 000	Nein	Die maximale Größe eines Lexikons in Zeichen.
Rate von GetSpeechSynthesisTask und ListSpeechSynthesisTasks Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetSpeechSynthesisTask und ListSpeechSynthesisTasks Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der StartSpeechSynthesisTask (generativen) Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von StartSpeechSynthesisTask (generativen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Engine-) Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen StartSpeechSynthesisTask (Langform-)	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen StartSpeechSynthesisTask (Langform-Engine) pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der StartSpeechSynthesisTask (neuronalen) Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von StartSpeechSynthesisTask (Neural Engine-) Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der StartSpeechSynthesisTask (Standard-) Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von StartSpeechSynthesisTask (Standard-Engine-) Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der SynthesizeSpeech (generativen) Anfragen	Jede unterstützte Region: 8	Ja	Die maximale Anzahl von SynthesizeSpeech (generativen Engine-) Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der Anfragen SynthesizeSpeech (Langform-)	Jede unterstützte Region: 8	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen SynthesizeSpeech (Langform-Engine) pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der SynthesizeSpeech (neuronalen) Anfragen	Jede unterstützte Region: 8	Ja	Die maximale Anzahl von SynthesizeSpeech (Neural Engine-) Anfragen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region senden können.
Rate der SynthesizeSpeech (Standard-) Anfragen	Jede unterstützte Region: 80	Ja	Die maximale Anzahl von SynthesizeSpeech (Standard-Engine-) Anfragen pro Sekunde, die Sie über dieses Konto in der aktuellen Region senden können. Dies schließt auch DescribeVoices Anfragen ein.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Lexikon-Verwaltungsanforderungen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Lexikonverwaltungsanforderungen pro Sekunde, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region senden können. Dieses Limit gilt für die folgenden Operationen zusammen: ListLexicon, GetLexicon, PutLexicon, DeleteLexicon.
StartSpeechSynthesisTask Anzahl der in Rechnung gestellten Zeichen	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Maximale Größe des StartSpeechSynthesisTask Eingabetextes in fakturierten Zeichen. SSML-Tags werden nicht als berechnete Zeichen gezählt. Gilt sowohl für Standard- als auch für die neuronale Synthese
StartSpeechSynthesisTask Anzahl der Lexika	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl von Lexika, die bei StartSpeechSynthesisTask Betrieb verwendet werden können. Gilt sowohl für Standard- als auch für die neuronale Synthese

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StartSpeechSynthesisTask Höchstzahl an Zeichen	Jede unterstützte Region: 200 000	Ja	Maximale Größe des StartSpeechSynthesisTask Eingabetextes in Zeichen, einschließlich SSML-Tags und Leerzeichen. Gilt sowohl für Standard- als auch für die neuronale Synthese
SynthesizeSpeech Anzahl der fakturierten Zeichen	Jede unterstützte Region: 3 000	Ja	Maximale Größe des SynthesizeSpeech Eingabetextes in fakturierten Zeichen. SSML-Tags werden nicht als berechnete Zeichen gezählt. Gilt sowohl für Standard- als auch für die neuronale Synthese
SynthesizeSpeech Anzahl der Lexika	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Anzahl von Lexika, die bei SynthesizeSpeech Betrieb verwendet werden können. Gilt sowohl für Standard- als auch für die neuronale Synthese

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SynthesizeSpeech Gesamtzahl der Zeichen	Jede unterstützte Region: 6 000	Ja	Maximale Größe des SynthesizeSpeech Eingabetextes in Zeichen, einschließlich SSML-Tags und Leerzeichen. Gilt sowohl für Standard- als auch für die neuronale Synthese

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im Amazon-Polly-Entwicklerhandbuch.

AWS Private Certificate Authority Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

AWS Private CA Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com acm-pca-fips.us-east-1.api.aws acm-pca.us-east-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com acm-pca-fips.us-west-1.api.aws acm-pca.us-west-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com acm-pca-fips.us-west-2.api.aws acm-pca.us-west-2.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com acm-pca.af-south-1.api.aws	https HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com acm-pca.ap-east-1.api.aws	https HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com acm-pca.ap-south-2.api.aws	https HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	https HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	https HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	https HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com acm-pca.ap-south-1.api.aws	https HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	https HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	https HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	https HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com acm-pca.eu-west-2.api.aws	https HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com acm-pca.eu-south-1.api.aws	https HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com acm-pca.eu-west-3.api.aws	https HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com acm-pca.eu-south-2.api.aws	https HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com acm-pca.eu-north-1.api.aws	https HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com acm-pca.eu-central-2.api.aws	https HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS	

AWS Private CA Konnektor für Active Directory-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Nordkalifornien)			
USA West (Oregon)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Private CA Konnektor für SCEP-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Nordkalifornien)		pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Private CA Kontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der privaten Zertifizierungsstellen	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von privaten Zertifizierungsstellen (CAs), die in einem Konto in der aktuellen Region erstellt werden können.
Anzahl der privaten Zertifikate für jede Zertifizierungsstelle	Jede unterstützte Region: 50 000 000	Nein	Die maximale Anzahl von privaten Zertifikaten, die eine Zertifizierungsstelle (CA) für ein Konto in der aktuellen Region ausstellen kann. Dieses Kontingent gilt, wenn kein Widerruf aktiviert ist oder wenn der Widerruf mithilfe von partitioniertem CRL and/or OCSP aktiviert wurde. Wenn Complete CRL aktiviert ist, gilt der Grenzwert „Anzahl der privaten Zertifikate für jede Zertifizierungsstelle, die Complete verwenden CRLs“.
Anzahl der privaten Zertifikate für jede CA, die Complete verwenden CRLs	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Nein	Die maximale Anzahl von privaten Zertifikaten, die eine Zertifizierungsstelle (CA) für ein Konto in der aktuellen Region ausstellen kann. Dieses

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Kontingent gilt für die CAs Verwendung von Complete CRLs.
Anzahl der gesperrten privaten Zertifikate für jede Zertifizierungsstelle, bei der Complete aktiviert ist CRLs	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Nein	Die maximale Anzahl von gesperrten, noch nicht abgelaufenen privaten Zertifikaten in einem Konto in der aktuellen Region. Dieses Kontingent gilt nur für Zertifikate, die ausgestellt wurden, als die Zertifizierungsstelle vollständig CRLs aktiviert war.
Rate der CreateCertificateAuthority Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateCertificateAuthority Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der CreateCertificateAuthorityAuditReport Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateCertificateAuthorityAuditReport Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreatePermission Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePermission Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der DeleteCertificateAuthority Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteCertificateA uthority Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der DeletePermission Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeletePermission Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der DeletePolicy Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DeletePolicy Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeCertificateAuthority Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeCertificateAuthority Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der DescribeCertificateAuthorityAuditReport Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeCertificateAuthorityAuditReport Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der GetCertificate Anfragen	Jede unterstützte Region: 75	Ja	Die maximale Anzahl von GetCertificate Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der GetCertificateAuthorityCertificate Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von GetCertificateAuthorityCertificate Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetCertificateAuthorityCsr Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetCertificateAuthorityCsr Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der GetPolicy Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von GetPolicy Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der ImportCertificateAuthorityCertificate Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ImportCertificateAuthorityCertificate Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der IssueCertificate Anfragen	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von IssueCertificate Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListCertificateAuthorities Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von ListCertificateAuthorities Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der ListPermissions Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von ListPermissions Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der ListTags Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von ListTags Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der PutPolicy Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von PutPolicy Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der RestoreCertificateAuthority Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von RestoreCertificate Authority Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der RevokeCertificate Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von RevokeCertificate Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der TagCertificateAuthority Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von TagCertificateAuth ority Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.
Rate der UntagCertificateAuthority Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UntagCertificateAu thority Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateCertificateAuthority Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateCertificateAuthority Anfragen, die pro Sekunde in einem Konto in der aktuellen Region ausgeführt werden können.

AWS Private CA Konnektor für Active Directory-Kontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Konnektoren	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Connectoren, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Anzahl der Gruppenzugriffskontrolleinträge pro Vorlage	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Gruppenzugriffskontrolleinträgen pro Vorlage, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Anzahl der Vorlagen pro Konnektor	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Vorlagen pro Connector , die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Rate der CreateConnector Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von CreateConnector Anfragen, die Sie in

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der CreateDirectoryRegistration Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateDirectoryRegistration Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der CreateServicePrincipalName Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateServicePrincipalName Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der CreateTemplate Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateTemplate Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der DeleteConnector Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteConnector Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der DeleteDirectoryRegistration Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteDirectoryRegistration Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der DeleteServicePrincipalName Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteServicePrincipalName Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteTemplate Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteTemplate Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der DeleteTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der GetConnector Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetConnector Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der GetDirectoryRegistration Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetDirectoryRegistration Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der GetPolicies Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetPolicies Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der GetServicePrincipalName Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetServicePrincipalName Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der GetTemplate Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetTemplate Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der GetTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListConnectors Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListConnectors Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der ListDirectoryRegistrations Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListDirectoryRegistrations Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der ListServicePrincipalNames Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListServicePrincipalNames Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der ListTagsForResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListTemplateGroupAccessControlEntries Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListTemplateGroupAccessControlEntries Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der ListTemplates Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListTemplates Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der RequestSecurityToken Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von RequestSecurityToken Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der TagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UntagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der UpdateTemplate Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdateTemplate Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.
Rate der UpdateTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdateTemplateGroupAccessControlEntry Anfragen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region pro Sekunde ausführen können.

AWS Private CA Konnektor für SCEP-Kontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Herausforderungen pro Konnektor	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Herausforderungen pro Connector, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Anschlüsse	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Connectoren, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Rate der CreateChallenge Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateChallenge Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der CreateConnector Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateConnector Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der DeleteChallenge Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteChallenge Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der DeleteConnector Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteConnector Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CACaps Get-Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von CACaps Get-Anfragen pro Sekunde, die Ihr Connector in der aktuellen Region ausführen kann.
Rate der CACert Get-Anfragen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von CACert Get-Anfragen pro Sekunde, die Ihr Connector in der aktuellen Region ausführen kann.
Rate der GetChallengeMetadata Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetChallengeMetadata Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der GetChallengePassword Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetChallengePassword Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der GetConnector Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von GetConnector Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListChallengeMetadata Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListChallengeMetadata Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der ListConnectors Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListConnectors Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der ListTagsForResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Rate der PKCSReq Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von PKCSReq Anfragen pro Sekunde, die Ihr Connector in der aktuellen Region ausführen kann.
Rate der TagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UntagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen pro Sekunde, die Sie mit diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.

Endpunkte und Kontingente für Amazon Managed Service for Prometheus

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Managed Service for Prometheus umfasst Kontrollebenen-Endpunkte (zur Ausführung von Workspace-Management-Aufgaben) und Datenebenen-Endpunkte (für die Arbeit mit Prometheus-kompatiblen Daten in einer Workspace-Instance). Die Endpunkte der Kontrollebene beginnen mit und die Endpunkte der Datenebene beginnen mit. `aps.*` `aps-workspaces.*` Endpunkte, die mit Support enden IPv4, und Endpunkte, die mit `.amazonaws.com` Support sowohl als auch enden. `.api.aws` IPv4 IPv6

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.api.aws		
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.api.aws		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.api.aws aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-central-1.api.aws		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Amazon Managed Service for Prometheus hat die folgenden Kontingente. Amazon Managed Service for Prometheus bietet CloudWatch Nutzungsmetriken zur Überwachung der Prometheus-Ressourcennutzung. Mithilfe der Alarmfunktion für CloudWatch Nutzungsmetriken können Sie die Ressourcen und die Nutzung von Prometheus überwachen, um Limitfehler zu vermeiden.

Wenn Ihre Projekte und Arbeitsbereiche expandieren, sind die häufigsten Kontingente, die Sie überwachen oder für die Sie eine Erhöhung beantragen müssen, folgende: Aktive Serien pro Workspace, Erfassungsrate pro Workspace und Erfassungs-Burst-Größe pro Workspace.

Für alle anpassbaren Kontingente kannst du eine Erhöhung des Kontingents beantragen, indem du den Link in der Spalte „Anpassbar“ auswählst, oder indem du eine Erhöhung des Kontingents beantragst.

> **Note**
>
> Sofern nicht anders angegeben, gelten diese Kontingente pro Workspace.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Metriken mit Metadaten pro Workspace	Jede unterstützte Region: 20 000	Nein	Die Anzahl einmaliger aktiver Metriken mit Metadaten pro Workspace. Hinweis: Wenn das Limit erreicht ist, wird eine Stichprobe von Metriken aufgezeichnet, Metadaten, die das Limit überschreiten, werden jedoch gelöscht.
Aktive Serien pro Workspace	Jede unterstützte Region: 10.000.000 alle 2 Stunden	Ja	Die Anzahl der einzelnen aktiven Serien pro Workspace (bis zu einem Maximum von 1 Milliarde). Eine Serie ist aktiv, wenn in den letzten 2 Stunden ein Beispiel gemeldet wurde. Die Kapazität von 2 m bis 10 m wird automatisch an die letzten 30 Minuten der Nutzung angepasst.
Größe der Alarmaggregationsgruppe in der Alert-Manager-Definitionsdatei	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Größe einer Alarmaggregationsg

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			ruppe in der Alert-Manager-Definitionsdatei. Jede Labelwertkombination von group_by würde eine Aggregationsgruppe erstellen.
Größe der Definitionsdatei des Alert Managers	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe einer Alert-Manager-Definitionsdatei.
Größe der Warnungs-Payload im Alert Manager	Jede unterstützte Region: 20 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der Warnungsnutzlast aller Alert Manager-Warnungen pro Arbeitsbereich. Die Alarmgröße hängt von den Bezeichnungen und Anmerkungen ab.
Benachrichtigungen im Alert Manager	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Alert Manager-Benachrichtigungen pro Arbeitsbereich.
HA-Tracker-Cluster	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Clustern, die der HA-Tracker für erfasste Beispiel pro Workspace verfolgt.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Erfassungs-Burst-Größe pro Workspace	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Beispielen, die pro Workspace in einem Burst pro Sekunde erfasst werden können.
Erfassungsrate pro Workspace	Jede unterstützte Region: 170.000	Ja	Metrische Beispiel-Erfassungsrate pro Workspace pro Sekunde.
Unterdrückungsregeln in der Alert-Manager-Definitionsdatei	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Unterdrückungsregeln in der Alert-Manager-Definitionsdatei.
Labelgröße	Jede unterstützte Region: 7 Kilobyte	Nein	Die maximale kombinierte Größe aller Etiketten und Etikettenwerte, die für eine Serie akzeptiert werden.
LabelSet Grenzwerte pro Arbeitsbereich	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Labelset-Grenzwerten, die pro Workspace erstellt werden können.
Labels pro metrischer Serie	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Anzahl der Etiketten pro metrischer Serie.
Länge der Metadaten	Jede unterstützte Region: 1 Kilobyte	Nein	Die maximale Länge, die für metrische Metadaten akzeptiert wird. Metadaten beziehen sich auf den Namen, den Typ, die Einheit und den Hilfetext der Metrik.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Metadaten pro Metrik	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Anzahl von Metadaten pro Metrik. Hinweis: Wenn der Grenzwert erreicht ist, wird eine Stichprobe von Metriken aufgezeic hnet, Metadaten, die den Grenzwert überschreiten, werden jedoch gelöscht.
Knoten im Alert-Manager-Routingbaum	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Knoten im Alert-Manager-Routingbaum.
Anzahl der API-Operationen pro Region in Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von API-Vorgängen pro Sekunde pro Region für alle Amazon Managed Service for Prometheu s APIs, einschließlich Workspace CRUD, Tagging APIs, Regelgrup pen APIs, Namespace CRUD und Alert Manager Definition CRUD APIs. APIs
Anzahl der GetLabels und GetMetric Metadata API-Operationen pro GetSeries Workspace in Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetSeries GetLabels und GetMetricMetadata Promethus-kompatib len API-Operationen pro Sekunde pro Workspace.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der QueryMetrics API-Operationen pro Workspace in Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl von QueryMetrics Prometheus-kompatiblen API-Vorgängen pro Sekunde pro Workspace.
Anzahl der RemoteWrite API-Operationen pro Workspace in Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Die maximale Anzahl von RemoteWrite Prometheus-kompatiblen API-Vorgängen pro Sekunde pro Workspace.
Anzahl anderer Promethus-kompatibler API-Operationen pro Workspace in Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von API-Vorgängen pro Sekunde pro Workspace für alle anderen Prometheus-kompatiblen Anwendungen, APIs einschließlich, usw. ListAlerts ListRules
Bytes für sofortige Abfragen abfragen	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Byte-Anzahl, die mit einer einzigen Sofortabfrage gescannt werden kann.
Byte für Bereichsabfragen abfragen	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Byte-Anzahl, die pro 24-Stunden-Intervall in einer einzigen Bereichsabfrage gescannt werden kann.
Abfrageblöcke abgerufen	Jede unterstützte Region: 20 000 000	Nein	Die maximale Anzahl der Blöcke, die während einer einzigen Abfrage gescannt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Abfragebeispiele	Jede unterstützte Region: 50 000 000	Nein	Die maximale Anzahl der Beispiele, die während einer einzigen Abfrage gescannt werden können.
Abfrageserie abgerufen	Jede unterstützte Region: 12.000.000	Nein	Die maximale Anzahl der Serien, die während einer einzigen Abfrage gescannt werden können.
Zeitraum für die Abfrage in Tagen	Jede unterstützte Region: 95	Nein	Der maximale Zeitbereich von QueryMetrics GetSeries, und GetLabels APIs.
Anforderungsgröße	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Maximale Größe der Abfrage für Erfassung oder Abfrage.
Bewertungsintervall für die Regel	Jede unterstützte Region: 30 Sekunden	Ja	Das minimale Regelauswertungsintervall einer Regelgruppe pro Workspace.
Größe der Definitionsdatei des Regelgruppen-Namespace	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe einer Definitionsdatei des Regelgruppen-Namespace.
Regeln pro Workspace	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Regeln pro Workspace.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Stille pro Arbeitsbereich	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von Stummschaltungen, einschließlich abgelaufener, aktiver und ausstehender Stummzeiten, pro Workspace.
Vorlagen in der Alert-Manager-Definitionsdatei	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Vorlagen in der Alert-Manager-Definitionsdatei.
Workspaces pro Region und Konto	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Workspaces pro Region.

Zusätzliche Limits für erfasste Daten

Amazon Managed Service für Prometheus verfügt über zusätzliche Anfragen für erfasste Daten, die in den Workspace aufgenommen wurden. Diese sind nicht einstellbar.

- Metrische Beispiele, die älter als 1 Stunde sind, werden nicht erfasst.
- Jedes Beispiel und alle Metadaten müssen einen Metriknamen haben.

AWS Proton Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Komponenten pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl der Komponenten pro Konto
Umgebungskontoverbindungen pro Umgebungskonto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von Umgebungskontoverbindungen pro Umgebungskonto
Umgebungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Umgebungen pro Konto
Service-Instances pro Service	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von Service-Instances pro Service
Services pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl der Services pro Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Vorlagenversionen pro Vorlage	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl registrierter Vorlageversionen pro Vorlage
Vorlagen pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl registrierter Vorlagen pro Konto-, Service- und Umgebungsvorlagen zusammen

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Proton -Kontingente im AWS Proton - Administratorleitfaden.

Amazon Q Business-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Serviceregionen und Endpunkte

Die folgende Tabelle zeigt die Endpunkte AWS-Regionen und Endpunkte, die derzeit von Amazon Q Business unterstützt werden.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	qbusiness.us-west-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Irland)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

> **Note**
>
> Die Regionen Europa (Irland) und Asien-Pazifik (Sydney) unterstützen derzeit nicht alle in den US-Regionen verfügbaren Funktionen wie Q App, Q Actions und Audio-/Videodateien. Diese Funktionen werden zwar bald verfügbar sein, Amazon Q Business-Kunden in dieser Region können jedoch Folgendes tun:
>
> - Erhalten Sie Antworten auf Fragen, die an das Enterprise Retrieval Augmented Generation System gestellt wurden.
> - Generieren Sie Inhalte mit Amazon Q Business Assistant
> - Greifen Sie auf Funktionen wie eingebettete Bilder in Dateien zu.
> - Führen Sie eine tabellarische Suche in kleinen Tabellen durch.
> - Daten aus gescannten Daten aufnehmen. PDFs
> - Beantworten Sie Fragen zu PDFs gescannten Daten.
> - Beantworten Sie Fragen zu LLM-Wissen.

Servicekontingente

Die folgende Tabelle zeigt die Kontingente, die sich auf Amazon Q Business für Sie beziehen AWS-Konto.

Name	Beschreibung	Standard	Anpassbar
Anwendungen	Maximale Anzahl von Bewerbungen pro Konto	50	Nein
Datenquellen	Maximale Anzahl von Datenquellen pro Anwendung	50	Nein
Datenzugriffsgeräte	Maximale Anzahl von Datenzugriffen pro Anwendung	10	Nein
Plug-ins	Maximale Anzahl von Plugins pro Anwendung	25	Nein
Aktionen	Maximale Anzahl von Aktionen pro Plugin	20	Nein

Endpunkte und Kontingente für Amazon Q Developer

Service Quotas, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder -vorgängen für Ihr AWS-Konto. Im Folgenden werden die Service-Kontingente für diesen Service aufgeführt.

Servicekontingente für Amazon Q Developer Transform

Funktion	Kontingent (pro Benutzer)
.NET-Codezeilen pro Monat (Q Dev Pro-Abonnement)	1.000.000 Codezeilen pro unterstützter Region
Gleichzeitige .NET-Jobs mit der Microsoft Visual Studio-Erweiterung (Q Dev Pro-Abonnent)	10 Jobs pro unterstützter Region

Funktion	Kontingent (pro Benutzer)
Monatliche.NET-Codezeilen mit der Microsoft Visual Studio-Erweiterung bei Verwendung mit Builder IDs	1.000 Codezeilen pro unterstützter Region
Gleichzeitige .NET-Jobs mit der Microsoft Visual Studio-Erweiterung (BuilderID)	1 Job pro unterstützter Region

Servicekontingente für Amazon Q Developer Pro

Die in Amazon Q Pro-Abonnements enthaltenen Funktionen unterliegen den Nutzungskontingenten, die auf der Preisseite für Amazon Q Developer aufgeführt sind. Für einige der Funktionen auf der Preisseite gelten auch die in den folgenden Tabellen aufgeführten Kontingente. Diese Kontingente gewährleisten eine faire Nutzung und eine optimale Leistung für alle Abonnenten.

Informationen zu den Preisen finden Sie auf der Seite mit den Amazon Q Developer-Preisen.

Kontingente für Amazon Q Developer Pro (in IDEs)

Funktion	Kontingent (pro Benutzer)
Amazon Q Developer Agent für Softwareentwicklung	30 Aufrufe pro Monat
Amazon Q Developer Agent für die Codetransformation	4000 Codezeilen pro Monat, gebündelt auf Kontoebene. Zusätzliche Codezeilen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Q Developer Pro — Preise.
Code-Bewertungen	500 Projektrezensionen pro Monat, inklusive auto Bewertungen

Kontingente für Amazon Q Developer Pro (im AWS Management Console)

Funktion	Kontingent (pro Benutzer)
Generatives SQL	1000 Abfragen pro Monat
Analysieren Sie die Erreichbarkeit des Netzwerks	20 Anfragen pro Tag

Kontingente für Amazon Q Developer Pro (bei Amazon CodeCatalyst)

Funktion	Kontingent (pro Benutzer)
Amazon Q Developer Agent für Softwareentwicklung	30 pro Monat
Zusammenfassungen von Pull-Requests	20 pro Monat

Endpunkte und Kontingente von Amazon QLDB

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

QLDB resource management API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	qldb.us-east-2.amazonaws.com qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	qldb.us-east-1.amazonaws.com qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	qldb.us-west-2.amazonaws.com qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	qldb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	qldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	qldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	qldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

API für QLDB-Transaktionsdatenebene

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	session.qldb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	session.qldb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	session.qldb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	session.qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	session.qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	session.qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	session.qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	session.qldb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	session.qldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	session.qldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	session.qldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ledgers	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von aktiven Ledgers, die pro

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Konto in einer bestimmte n Region zulässig sind.
QLDB-Exporte pro Ledger	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von aktiven Exporten, die pro Ledger und Konto in einer bestimmten Region zulässig sind.
QLDB-Streams pro Ledger	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von aktiven Streams, die pro Ledger und Konto in einer bestimmten Region zulässig sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon QLDB im Amazon QLDB-Entwicklerhandbuch.

Systems Manager Quick Setup Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Konfigura tionsmanagern	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Quick Setup-Konfiguratio nsmanagern, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Rate der CreateConfigurationManager API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateConfiguratio nManager API-Anfra gen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteConfigurationManager API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteConfiguratio nManager API-Anfra gen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetConfiguration API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von GetConfiguration API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetConfigurationManager API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von GetConfigurationManager API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetServiceSettings API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von GetServiceSettings API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListConfigurationManagers API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von ListConfigurationManagers API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListConfigurations API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von ListConfigurations API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListQuickSetupTypes API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von ListQuickSetupTypes API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListTagsForResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der TagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UntagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von UntagResource API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateConfigurationDefinition API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateConfigurationDefinition API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateConfigurationManager API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateConfiguratio nManager API-Anfra gen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateServiceSettings API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateServiceSettings API-Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

QuickSight Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

QuickSight

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Singapur)				
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

QuickSight Webseiten

Name der Region	Region	Endpunkt
USA Ost (Ohio)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
USA West (Oregon)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Kanada (Zentral)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com

Name der Region	Region	Endpunkt
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Irland)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (London)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Paris)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Stockholm)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	https://sa-east-1.quicksight.aws.amazon.com

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
API_CREATE-INGESTION: Anrufe innerhalb von 24 Stunden aus der Enterprise Edition	Jede unterstützte Region: 32	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen der createIngestion-API-Funktion in einem schwebenden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			24-Stunden-Fenster. Die Zeitspanne beginnt 24 Stunden vor dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit. Dieses Maximum gilt für AWS Konten, die die Amazon QuickSight Enterprise Edition verwenden.
API_CREATE-AUFNAHME: Anrufe innerhalb von 24 Stunden ab der Standard Edition	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Anzahl von Aufrufen der createIng estion-API-Funktion in einem schwebenden 24-Stunden-Fenster. Die Zeitspanne beginnt 24 Stunden vor dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit. Dieses Maximum gilt für AWS Konten, die die Amazon QuickSight Standard Edition verwenden.
Berechnete Länge der Feldausdrücke	Jede unterstützte Region: 250 000	Nein	Die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie in einem Ausdruck für ein Kalkulati onsfeld verwenden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Länge des Namens einer benutzerdefinierten Aktion	Jede unterstützte Region: 256	Nein	Die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie für die Benennung einer benutzerdefinierten Aktion verwenden können.
Benutzerdefinierte Aktionen pro Visualisierung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Aktionen, die Sie für jedes Visual in einer Analyse konfigurieren können.
Datenvorbereitung: Felder pro Datensatz	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Die maximale Anzahl von Feldern, die ein Datensatz enthalten kann. Dateiimporte und Abfrageergebnissätze können mehr als 2 000 Spalten enthalten. Sie müssen jedoch die Dataset-Einstellungen bearbeiten und Felder manuell ausschließen, bis weniger als 2 000 ausgewählt oder enthalten sind.
Steuerelement zum Anzeigen von Elementen pro Blatt	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl an unterschiedlichen Elementen, die ein Blattsteuerelement anzeigen kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
E-Mail-Aliase pro Gruppe für E-Mail-Berichte	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Mitgliedern in einer Gruppe, QuickSight an die E-Mail-Berichte gesendet werden. Wenn Sie versuchen, Berichte an größere Gruppen zu senden, schlägt der Bericht fehl.
Maximale Zeichenanzahl pro angegebenen Kontrollwerten	Jede unterstützte Region: 200 000	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen, die in den Einträgen verwendet werden, die Sie für die Anzeige in Blattsteuerelementen eingeben. Ein Beispiel sind die für ein Dropdown angegebenen Werte. Dies gilt nicht für Werte, die aus einem Datensatz erstellt wurden.
Abfrage-Timeout für Visualisierungen	Jede unterstützte Region: 120 Sekunden	Nein	Die maximale QuickSight Wartezeit, bis eine Datenbank das Senden von Daten abgeschlossen hat. Dies gilt für Abfragen, die durch Visualisierungen initiiert wurden.
Maximale Wartezeit für eine Datensatzvorschau	Jede unterstützte Region: 45 Sekunden	Nein	Die maximale QuickSight Wartezeit, bis eine Datenvorschau vollständig geladen ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Länge von Hyperlinks für eine URL-Aktion	Jede unterstützte Region: 2 048	Nein	Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen im Hyperlink (URL) einer benutzerdefinierten Aktion, die als URL-Aktion definiert ist. Dies beinhaltet alle Variationen des Links für die verschiedenen Parameter, die Sie einbeziehen.

AWS Resource Access Manager Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com ram.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der benutzerdefinierten Berechtigungen	Jede unterstützte Region: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Berechtigungen.
Anzahl der benutzerdefinierten Berechtigungen pro Ressourcentyp	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Berechtigungen, die Sie pro Ressourcentyp erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl an ausstehenden Einladungen	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Maximale Anzahl an ausstehenden Einladungen.
Anzahl der Prinzipal-Zuordnungen	Jede unterstützte Region: 25 000	Ja	Die maximale Anzahl von Hauptzuordnungen.
Anzahl der Prinzipal-Zuordnungen pro Ressourcenfreigabe	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Prinzipalen, die Sie in einer Ressourcenfreigabe angeben können.
Anzahl der Ressourcenzuordnungen	Jede unterstützte Region: 25 000	Ja	Die maximale Anzahl von Ressourcenzuordnungen.
Anzahl der Ressourcenzuordnungen pro Ressourcenfreigabe	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Ressourcen, die Sie in eine Ressourcenfreigabe aufnehmen können.
Anzahl an Ressourcenfreigaben	Jede unterstützte Region: 25 000	Ja	Maximale Anzahl an Ressourcenfreigaben.

Hinweise

- Das Kontingent für Anzahl an ausstehenden Einladungen gilt nur für sendende Konten, die mit Konten teilen, die nicht Teil der AWS -Organisation des Absenders sind.
- Es gibt kein Kontingent dafür, wie viele ausstehende Einladungen ein empfangendes Konto haben kann.
- Einladungen werden nicht verwendet, wenn die gemeinsame Nutzung zwischen Konten, die Teil derselben AWS Organisation sind, und wenn die gemeinsame Nutzung von Ressourcen innerhalb dieser AWS Organisation aktiviert ist.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Redshift

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Redshift-API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

API von Redshift Serverless

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (London)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Redshift-Daten-API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-2.api.aws redshift-data.us-east-2.api.aws redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com redshift-data-fips.us-east-1.api.aws redshift-data.us-east-1.api.aws redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com redshift-data-fips.us-west-1.api.aws redshift-data.us-west-1.api.aws redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Redshift-Abfrage-Editor v2

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)				
USA West (Oregon)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente und Limits in Amazon Redshift im Verwaltungshandbuch zu Amazon Redshift.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Rekognition

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon Rekognition API-Operationen (ausgenommen Streaming-API-Operationen) sind in den folgenden Regionen und Endpunkten verfügbar:

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon Rekognition Streaming-Endpunkte

Die Amazon Rekognition Rekognition-Streaming-API-Operationen sind in den folgenden Regionen und Endpunkten verfügbar:

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS
			WSS

		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	
USA West (Oregon)	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com	WSS WSS
		streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irland)	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> In einigen Regionen werden nur bestimmte Funktionen oder Vorgänge von Amazon Rekognition unterstützt. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu diesen Unterschieden.

Im Folgenden sind die Unterschiede für bestimmte Funktionen und AWS Regionen von Amazon Rekognition aufgeführt.

Streaming-API von Amazon Rekognition Video

Die Amazon Rekognition Video Video-Streaming-API ist in den folgenden Regionen verfügbar, abhängig von den Einstellungen, die bei der Erstellung eines angegeben wurden. StreamProcessor

API zur Erkennung von Etiketten (ConnectedHome):

- USA Ost (Nord-Virginia)
- USA Ost (Ohio)
- USA West (Oregon)
- Asien-Pazifik (Mumbai)
- Europa (Irland)

API für die Gesichtssuche (FaceSearch):

- USA Ost (Nord-Virginia)
- USA West (Oregon)
- Asien-Pazifik (Tokio)
- Europe (Frankfurt)
- Europa (Irland)

Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels ist nur in den folgenden Regionen verfügbar.

- USA Ost (Nord-Virginia)
- USA Ost (Ohio)
- USA West (Oregon)
- Europa (Irland)
- Europa (London)
- Europa (Frankfurt)
- Asia Pacific (Mumbai)
- Asien-Pazifik (Singapur)
- Asien-Pazifik (Sydney)
- Asien-Pazifik (Tokio)
- Asien-Pazifik (Seoul)

Region Kanada (Zentral)

Die Region Kanada (Zentral) unterstützt nur die folgenden Operationen.

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection
- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections
- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> Diese Operationen sind nur über die AWS CLI oder das SDK verfügbar, da die Region Kanada (Central) derzeit kein Konsolenerlebnis für diese Operationen bietet.

Region Israel (Tel Aviv)

Die Region Israel (Tel Aviv) unterstützt nur die folgenden Operationen für die folgenden Funktionen.

Funktion	Operationen
Gesichtserkennung	DetectFaces
Vergleich von Gesichtern	CompareFaces
Gesichtssuche	AssociateFaces, CreateCollection, CreateUser, DeleteCollection, DeleteFaces, DeleteUser, DescribeCollection, DisassociateFaces, IndexFaces, ListCollections, ListFaces, ListUsers, SearchFaces, SearchFacesByImage, SearchUsers, SearchUsersByImage, TagResource, UntagResource, ListTagsForResource
Label-Erkennung	DetectLabels
Mäßigung	DetectModerationLabels
Texterkennung	DetectText

Servicekontingente

Die auf dieser Seite aufgeführten Kontingente sind Standardwerte. Sie können über das AWS Support Center eine Erhöhung des Kontingents für Amazon Rekognition beantragen. Um eine Kontingenterhöhung für ein Limit der Transaktionen pro Sekunde (TPS) von Amazon Rekognition anzufordern, befolgen Sie die Anweisungen unter Default quotas (Standardkontingente) im Entwicklerhandbuch von Amazon Rekognition.

Kontingenterhöhungen wirken sich nur auf den spezifischen API-Vorgang für die Region aus, in der Sie die Anforderung senden. Andere API-Operationen und Regionen sind nicht betroffen.

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne Operationen auf Datenebene von Amazon Rekognition Image: •	• Region USA Ost (Ohio) – 5 •

Ressource	Standard
DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	Region USA Ost (Nord-Virginia) – 50 • Region USA West (Nordkalifornien) – 5 • Region USA West (Oregon) – 50 • Region Asien-Pazifik (Mumbai) – 5 • Region Asien-Pazifik (Seoul) – 5 • Region Asien-Pazifik (Singapur) – 5 • Region Asien-Pazifik (Sydney) – 5 • Region Asien-Pazifik (Tokio) – 5 • Kanada (Zentral) – 5 (unterstützte Operationen

Ressource	Standard
	finden Sie unter Service-Endpunkte). • Region Europa (Frankfurt) – 5 • Region Europa (Irland) – 50 • Region Europa (London) – 5 • Region Israel (Tel Aviv) — 5 (Informationen zu unterstützten Operationen finden Sie unterService-Endpunkte) • AWS GovCloud (USA West) — 5

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne Operationen auf Datenebene von Amazon Rekognition Image: • CompareFaces • DetectFaces	• Region USA Ost (Ohio) – 25 • Region USA Ost (Nord-Virginia) – 100 • Region USA West (Nordkalifornien) – 25 • Region USA West (Oregon) – 100 • Region Asien-Pazifik (Mumbai) – 25 • Region Asien-Pazifik (Seoul) – 25 • Region Asien-Pazifik (Singapur) – 25 • Region Asien-Pazifik (Sydney) – 25 • Region Asien-Pazifik (Tokio) – 25 •

Ressource	Standard
	Kanada (Zentral) – 25 (unterstützte Operationen finden Sie unter Service-Endpunkte). • Region Europa (Frankfurt) – 25 • Region Europa (Irland) – 100 • Region Europa (London) – 25 • Region Israel (Tel Aviv) — 25 (Informationen zu unterstützten Operationen finden Sie unterService-Endpunkte) • AWS GovCloud (USA West) — 25
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für den Betrieb der Amazon Rekognition Image-Datenebene: • AssociateFaces • DisassociateFaces	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Image unterstützt wird – 5

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für die Operation auf Datenebene für persönliche Schutzausrüstung: • DetectProtectiveEquipment	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Image unterstützt wird – 5
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne Operationen auf Steuerebene von Amazon Rekognition Image: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Image unterstützt wird – 5

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne gespeicherte Start-Operationen für Videos: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Video unterstützt wird – 5 `StartCelebrityRecognition` ist in AWS GovCloud (US) nicht verfügbar.

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne gespeicherten Get-Operationen von Amazon Rekognition Video für Videos: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• Region USA Ost (Ohio) – 5 • Region USA Ost (Nord-Virginia) – 20 • Region USA West (Nordkalifornien) – 5 • Region USA West (Oregon) – 20 • Region Asien-Pazifik (Mumbai) – 5 • Region Asien-Pazifik (Seoul) – 5 • Region Asien-Pazifik (Singapur) – 5 • Region Asien-Pazifik (Sydney) – 5 • Region Asien-Pazifik (Tokio) – 5 •

Ressource	Standard
	Region Europa (Frankfurt) – 5 • Region Europa (Irland) – 20 • Region Europa (London) – 5 • AWS GovCloud (US-West) — 20 (`GetCelebrityRecognition` ist in dieser Region nicht verfügbar.)
Maximale Anzahl gleichzeitiger gespeicherter Videoaufträge pro Konto	20
Transaktionen pro Sekunde und Konto für einzelne Massenanalysen starten den Betrieb: StartMediaAnalysisJob	In jeder Region, die die Massenanalyse von Amazon Rekognition unterstützt: 5
Transaktionen pro Sekunde und Konto für einzelne Operationen mit Bulk-Analyselisten: ListMediaAnalysisJob	In jeder Region, die die Massenanalyse von Amazon Rekognition unterstützt: 5
Transaktionen pro Sekunde und Konto für individuelle Massenanalysen werden wie folgt ausgeführt: GetMediaAnalysisJob	In jeder Region, die die Massenanalyse von Amazon Rekognition unterstützt: 20

Ressource	Standard
Maximale Anzahl gleichzeitiger Massenanalyseaufträge pro Konto, bezogen auf die Region:	• Region USA Ost (Nord-Virginia) – 20 • Region USA Ost (Ohio) – 5 • Region USA West (Oregon) – 20 • Region Europa (Irland) – 20 • Region Asien-Pazifik (Mumbai) – 5 • Region Asien-Pazifik (Seoul) – 5 • Region Asien-Pazifik (Singapur) – 5 • Region Asien-Pazifik (Sydney) – 5 • Region Asien-Pazifik (Tokio) – 5 •

Ressource	Standard
	• Region Europa (Frankfurt) – 5 • Region Europa (London) – 5
Maximale Anzahl von Stream-Prozessoren für das Streamen von Videos pro Konto, die gleichzeitig vorhanden sein können	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Video unterstützt wird – 10 000
Maximale Anzahl von Stream-Prozessoren für die Gesichtssuche pro Konto, die gleichzeitig verarbeitet werden können	In jeder Region, in der Amazon-Rekognition-Video-Stream-Prozessoren für die Gesichtssuche unterstützt werden – 10
Maximale Anzahl von Label–Erkennungs-Prozessoren pro Konto, die gleichzeitig verarbeitet werden können	• USA Ost (Nord-Virginia) – 200 • USA Ost (Ohio) – 40 • USA West (Oregon) – 200 • Asien-Pazifik (Mumbai) – 40 • Europa (Irland) – 40

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne Operationen für das Streamen von Videos: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Video unterstützt wird – 20
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für Operationen zum Stoppen des Streamings von Videos: • StopStreamProcessor	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Video unterstützt wird – 1
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für Amazon Rekognition Face Liveness API-Operationen: • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• USA Ost (Nord-Virginia) — 25 • Europa (Irland) — 5 • USA West (Oregon) — 25 • Asien-Pazifik (Mumbai) — 5 • Region Asien-Pazifik (Tokio) – 5

Ressource	Standard
Anzahl gleichzeitiger Amazon Rekognition Face Liveness-Sitzungen pro Konto, erstellt mit. StartFaceLivenessSession Um Ihr erforderliches Kontingent für gleichzeitige Sitzungen zu ermitteln, multiplizieren Sie die geschätzte Sitzungsdauer mit Ihrem geschätzten TPS. (Beispiel: 10 Sekunden x 5 TPS = 50).	• USA Ost (Nord-Virginia) — 75 • Europa (Irland) — 15 • USA West (Oregon) — 75 • Asien-Pazifik (Mumbai) — 15 • Region Asien-Pazifik (Tokio) — 15
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für Operationen zum Auflisten des Streamings von Videos: • ListStreamProcessors	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Video unterstützt wird – 5
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für Ressourcen-Tagging-Operationen: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Image unterstützt wird – 10
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne Operationen auf Datenebene von Amazon Rekognition Custom Labels: • DetectCustomLabels	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Custom Labels unterstützt wird – 50

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für einzelne Operationen auf Steuerebene von Amazon Rekognition Custom Labels: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy • StartProjectVersion	In jeder Region, die von Amazon Rekognition Custom Labels unterstützt wird – 5

Ressource	Standard
• StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
Maximale Anzahl von Projekten für Amazon Rekognition Custom Labels pro Konto.	100
Maximale Anzahl von Projekten für Amazon Rekognition Custom Labels pro Projekt.	100
Maximale Anzahl paralleler Trainingsaufträge für Amazon Rekognition Custom Labels pro Konto.	• Alle Regionen außer Asien-Pazifik (Sydney) – 2 • Asien-Pazifik (Sydney) – 1
Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Modelle von Amazon Rekognition Custom Labels pro Konto.	2
Maximale Inferenzeinheiten pro gestartetem Modell.	5
Maximale Anzahl ab Images pro Datensatz	250 000

Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien und Kontingente in Amazon Rekognition im Entwicklerhandbuch für Amazon Rekognition.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Relational Database Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon RDS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com rds.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Erkenntnisse zur Amazon-RDS-Leistung

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.af-south-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Autorisierungen pro DB-Sicherheitsgruppe	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Anzahl der Sicherheitsgruppenberechtigungen pro DB-Sicherheitsgruppe
Benutzerdefinierte Endpunkte pro DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Endpunkten, die Sie pro Aurora-DB-Cluster in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Dieser Wert spiegelt die höchste Anzahl von benutzerdefinierten Endpunkten in einem DB-Cluster im Konto wider. Andere DB-Cluster im Konto haben möglicherweise eine geringere Anzahl von benutzerdefinierten Endpunkten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kundenspezifische Motorversionen	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Engine-Versionen, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig sind
DB-Cluster-Parametergruppen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Cluster-Paramet ergruppen
DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Aurora-Clustern in diesem Konto in der aktuellen Region
DB-Instances	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 40	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Instances, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig ist
DB-Shard-Gruppen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DB-Shard-Gruppen für Aurora Limitless Database in diesem Konto in der aktuellen Region
DB-Subnetzgruppen	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Subnetzgruppen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe des HTTP-Anforderungstexts der Daten-API	Jede unterstützte Region: 4 Megabyte	Nein	Die maximal zulässige Größe für den HTTP-Anforderungstext.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Cluster-Geheimnis-Paare der Daten-API	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die maximale Anzahl eindeutiger Paare von Aurora Serverless v1-DB-Clustern und Geheimnissen in gleichzeitigen Daten-API-Anfragen für dieses Konto in der aktuellen AWS Region.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Daten-API-Anforderungen	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Daten-API-Anfragen an einen Aurora Serverless v1-DB-Cluster, die dasselbe Geheimnis verwenden und gleichzeitig verarbeitet werden können. Zusätzliche Anforderungen werden in die Warteschlange gestellt und verarbeitet, sobald in Bearbeitung befindliche Anforderungen abgeschlossen sind.
Maximale Ergebnissatzgröße der Daten-API	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der Datenbank-Ergebnismenge, die von der Daten-API zurückgegeben werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Daten-API-Größe der JSON-Antwortzeichenfolge	Jede unterstützte Region: 10 Megabyte	Nein	Die maximale Größe der vereinfachten JSON-Antwortzeichenfolge, die von der RDS-Daten-API zurückgegeben wird.
Daten-API-Anforderungen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von Anfragen an die Daten-API pro Sekunde, die für dieses Konto in der aktuellen AWS Region zulässig ist. Dieses Kontingent gilt nur für Amazon Aurora Serverless v1-Cluster.
Ereignisabonnements	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Ereignisabonnements
IAM-Rollen pro DB-Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von IAM-Rollen, die mit einem DB-Cluster verknüpft werden können
IAM-Rollen pro DB-Instance	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von IAM-Rollen, die mit einer DB-Instance verknüpft werden können
Integrationen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Integrationen, die in diesem Konto in der aktuellen Region zulässig sind AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Manuelle DB-Cluster-Snapshots	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl manueller DB-Cluster-Snapshots
Manuelle DB-Instance-Snapshots	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl manueller DB-Instance-Snapshots
Optionsgruppen	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Optionsgruppen
Parametergruppen	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Parametergruppen
Proxys	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Proxys, die für dieses Konto in der aktuellen Region zulässig sind AWS
Read Replicas pro Primary	Jede unterstützte Region: 15	Ja	Die maximale Anzahl von Lesereplikaten pro primäre DB-Instance. Dieses Kontingent kann für Amazon Aurora nicht angepasst werden.
Reservierte DB-Instances	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl reservierter DB-Instances, die für dieses Konto in der aktuellen Region zulässig sind AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Sicherheitsgruppen	ap-south-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die maximale Anzahl von DB-Sicherheitsgruppen
Subnetze pro DB-Subnetzgruppe	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Subnetzen pro DB-Subnetzgruppe
Gesamtspeicher für alle DB-Instances	Jede unterstützte Region: 100 000 Gigabyte	Ja	Der maximale Gesamtspeicher (in GB) von EBS-Volumes für alle Amazon-RDS-DB-Instances zusammen. Dieses Kontingent gilt nicht für Amazon Aurora, das ein maximales Cluster-Volumen von 128 TiB für jeden DB-Cluster hat.

AWS re:Post Private Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Der AWS re:Post Private Dienst hat die folgenden Kontingente:

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kostenlose private Re:Post-Größe	Jede unterstützte Region: 10 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer kostenlosen privaten Re:Post.
Anzahl der privaten re:Posts	Jede unterstützte Region: 3	Nein	Die maximale Anzahl privater re:Posts in diesem Konto in der aktuellen Region.
Rate der API-Anfragen CreateSpace	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateSpace Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der DeleteSpace API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteSpace Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der DeregisterAdmin API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von DeregisterAdmin Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der GetSpace API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von GetSpace Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der ListSpaces API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListSpaces Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der ListTagsForResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForResourc

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			e Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der RegisterAdmin API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von RegisterAdmin Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der SendInvites API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von SendInvites Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der TagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der UntagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UntagResource Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Rate der UpdateSpace API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateSpace Aufrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
Standardgröße für private Re:Posts	Jede unterstützte Region: 100 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer standardmäßigen privaten Re:Post.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen CreateSpace	Jede unterstützte Region: 1	Nein	CreateSpace Drosseln Sie die Token-Nachfüllrate pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen DeleteSpace	Jede unterstützte Region: 1	Nein	DeleteSpace Drosseln Sie die Token-Nac hfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen DeregisterAdmin	Jede unterstützte Region: 10	Nein	DeregisterAdmin Drosseln Sie die Token-Nachfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen GetSpace	Jede unterstützte Region: 10	Nein	GetSpace Drosseln Sie die Token-Nachfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen ListSpaces	Jede unterstützte Region: 10	Nein	ListSpaces Drosseln Sie die Token-Nachfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen ListTagsForResource	Jede unterstützte Region: 10	Nein	ListTagsForResource Drosseln Sie die Token-Nachfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen RegisterAdmin	Jede unterstützte Region: 10	Nein	RegisterAdmin Drosseln Sie die Token-Nac hfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen SendInvites	Jede unterstützte Region: 1	Nein	SendInvites Drosseln Sie die Token-Nachfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen TagResource	Jede unterstützte Region: 10	Nein	TagResource Drosseln Sie die Token-Nac hfüllrate pro Sekunde.
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen UntagResource	Jede unterstützte Region: 10	Nein	UntagResource Drosseln Sie die Token-Nac hfüllrate pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Token-Nachfüllrate für API-Anfragen UpdateSpace	Jede unterstützte Region: 10	Nein	UpdateSpace Drosseln Sie die Token-Nac hfüllrate pro Sekunde.

Weitere Informationen finden Sie unter re:POST Private Quotas.

AWS Resilience Hub Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der zu AWS CloudFormation importierenden Stapel	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von AWS CloudFormation Stacks, die ein AWS Konto für eine bestimmte Anwendung importieren kann
Anzahl der Anwendungskomponenten pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungskomponenten für eine bestimmte Anwendung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Anwendungskomponenten pro Ressource	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Anwendungskomponenten, die ein AWS Konto für eine bestimmte Ressource haben kann
Anzahl der Richtlinien zur Einhaltung der Vorschriften	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Richtlinien zur Einhaltung der Vorschriften, die ein AWS Konto in der aktuellen Region erstellen kann
Anzahl der zu importierenden EKS-Cluster	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von EKS-Clustern, die ein AWS Konto für eine bestimmte Anwendung importieren kann.
Anzahl der Resilienzrichtlinien	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Ausfallsicherheitsrichtlinien, die ein AWS Konto in der aktuellen Region erstellen kann
Anzahl der zu importierenden Terraform-Statusdateien	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Terraform-Statusdateien, die ein AWS Konto für eine bestimmte Anwendung importieren kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl von Anwendungen	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungen, die ein AWS Konto in der aktuellen Region erstellen kann
Anzahl der Bewertungen pro Anwendung pro Monat	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Prüfungen, die ein AWS Konto für eine bestimmte Anwendung in einem bestimmten Monat durchführen kann
Anzahl gleichzeitiger Bewertungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Prüfungen , die ein AWS Konto durchführen kann
Anzahl gleichzeitiger Bewertungen pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Prüfungen , die ein AWS Konto für eine bestimmte Anwendung ausführen kann
Anzahl gleichzeitiger Empfehlun gsvorlagen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Empfehlungsvorlagen, die ein AWS Konto gleichzei tig erstellen kann
Anzahl gleichzeitiger Empfehlun gsvorlagen pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Empfehlungsvorlagen, die ein AWS Konto für eine bestimmte Anwendung erstellen kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der metrischen Exporte pro Monat	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Metrik-Exporten, die ein AWS Konto in einem bestimmten Monat ausführen kann
Anzahl der Namespaces, die für einen EKS-Cluster importiert werden sollen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Namespaces pro EKS-Cluster, die ein Konto importieren kann. AWS
Anzahl der Empfehlungsvorlagen pro Anwendung und Monat	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Empfehlungsvorlagen, die ein AWS Konto für eine bestimmte Anwendung in einem bestimmten Monat erstellen kann
Anzahl der Ressourcen pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 400	Ja	Die maximale Anzahl von Ressourcen für eine bestimmte Anwendung
Aufbewahrungszeitraum bisheriger Bewertungen/Empfehlungen in Tagen	Jede unterstützte Region: 365	Nein	Aufbewahrungszeitraum bisheriger Bewertungen/ Empfehlungen in Tagen
Aufbewahrungsfrist bisheriger Empfehlungsvorlagen in Tagen	Jede unterstützte Region: 365	Nein	Aufbewahrungsfrist bisheriger Empfehlun gsvorlagen in Tagen
Vorlagengröße in Bytes	Jede unterstützte Region: 51 200	Ja	Die maximale Größe einer Vorlage in Bytes
Maximale Größe der Terraform-State-Datei	Jede unterstützte Region: 4 194 305	Ja	Die maximale Importgrö ßenbeschränkung für Terraform-State-Dateien

AWS Ressourcen Explorer

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2			
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1			
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1			

Servicekontingente

Ihr AWS-Konto hat Standardkontingente für jeden AWS-Service. Sofern nicht anders angegeben, sind Kontingente regionsspezifisch. Sie können Erhöhungen für einige Kontingente beantragen und andere Kontingente können nicht erhöht werden.

Um die Kontingente für anzuzeigen AWS Ressourcen Explorer, öffnen Sie die Konsole Service Quotas. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS-Services und anschließend AWS Ressourcen Explorer aus.

Informationen zur Erhöhung eines Kontingents finden Sie unter Anfordern einer Kontingenterhöhung im Benutzerhandbuch zu Service Quotas. Wenn das Kontingent unter Service Quotas noch nicht in verfügbar ist, verwenden Sie das Formular zur Erhöhung des Service-Limits.

Die folgenden Kontingente sind die Standardwerte für den Ressourcen-Explorer.

Höchstwerte für Kontingente	Standardwert
Anzahl der Aufrufe in einem AWS-Region	10

Ratenlimits für Operationen	Standardwert
Maximale Suchvorgänge pro Sekunde	5
Maximale Nicht-Suchvorgänge pro Sekunde	3
Maximale Suchoperationen in der Aggregator-Region pro Monat	10.000
Maximale Suchvorgänge in lokalen Regionen pro Monat	500

AWS Resource Groups und Kennzeichnen von Endpunkten und Kontingenten

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

AWS Resource Groups

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service-Kontingente für Ressourcengruppen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ressourcengruppen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Ressourcengruppen, die Sie in diesem Konto erstellen können. Eine Ressourcengruppe ist eine Sammlung von AWS Ressourcen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Tagging

Dienstendpunkte für AWS Resource Groups Tagging API

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service-Kontingente für Tagging (Tag-Editor und Tagging-API für Ressourcegruppen)

Name	Standard	
Angefügte Tags pro Ressource	50 vom Benutzer erstellte Tags (AWS erstellte Tags werden nicht auf dieses Limit angerechnet)	
Tag-Schlüsselname	Mindestens 1, maximal 128 Unicode-Zeichen in UTF-8. Erlaubte Zeichen sind: Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und die folgenden Zeichen: `_ . : / = + - @` Schlüsselnamen können nicht mit `aws:` beginnen, da dies reserviert ist. **Note** Für einige AWS Dienste gelten zusätzliche Zeichen-	

Name	Standard
	oder Längenbeschränkungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für den jeweiligen Service.
Tag-Werte	Mindestens 0, maximal 256 Unicode-Zeichen in UTF-8. Erlaubte Zeichen sind: Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und die folgenden Zeichen: `_ . : / = + - @` **Note** Für einige AWS Dienste gelten zusätzliche Zeichen- oder Längenbeschränkungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für den jeweiligen Service.
Geschwindigkeit, mit der der GetResourcesAPI-Vorgang aufgerufen wird	Maximal 15 Aufrufe pro Sekunde

Name	Standard	
Rate zum Aufrufen der folgenden API-Operationen: • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	Maximal 5 Aufrufe pro Sekunde	

> **Note**
>
> Diese Grenzwerte können derzeit nicht über die Service-Quotas-Konsole angepasst werden. Wenden Sie sich an AWS den Support.

AWS RoboMaker Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	robomaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	robomaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	robomaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	robomaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	robomaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Batch-Timeout	Jede unterstützte Region: 14	Nein	Die maximale Dauer in Tagen für ein Timeout für einen Simulationsauftrag sstapel
Gleichzeitige GPU-Simulationsaufträge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen GPU-Simulationsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Gleichzeitige Weltexportaufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Weltexportaufträgen, die Sie in diesem Konto in dieser Region erstellen können.
Gleichzeitige Weltgenerationsaufgaben	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Weltexportaufträge, die Sie in diesem Konto in dieser Region ausführen können.
Gleichzeitige Bereitstellungsaufträge	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Bereitstellungsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Gleichzeitige Batch-Simulationsaufgaben	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Batch-

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Simulationsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Gleichzeitige Simulationsaufträge	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Simulationsaufgaben, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region ausführen können.
Flotten	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Flotten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
GPU-Simulationsauftragserstellungsrate pro Minute	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von GPU-Simulationsaufträgen, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Minimales Batch-Timeout	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Mindestdauer in Minuten, die Sie für eine Batch-Simulationsaufgabe angeben müssen.
Mindestdauer der Simulation	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die Mindestdauer in Minuten, die Sie für eine Simulation angeben müssen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Roboteranwendungen	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Roboteranwendungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Roboter	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Robotern, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Roboter pro Flotte	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Robotern, die Sie für eine Flotte registrieren können.
Simulationsauftragserstellungsrate pro Minute	us-east-1: 10 us-west-2: 10 Jede der anderen unterstützten Regionen: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Simulationsaufträgen, die Sie pro Minute in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Simulationsanwendungen	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Simulationsanwendungen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Simulationsdauer	Jede unterstützte Region: 14	Nein	Die maximale Dauer in Tagen, die eine Simulationsaufgabe einschließlich Neustarts ausgeführt werden kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Simulationsaufgabenanforderungen pro Batch	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Simulationsjobanfragen, die in einem StartSimulationJobBatch Call eingereicht werden können
Größe der Quelle	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) einer Quelle für Roboter- oder Simulationsanwendungen.
Versionen pro Roboteranwendung	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Versionen, die Sie für eine Roboteranwendung erstellen können.
Versionen pro Simulationsanwendung	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Versionen, die Sie für eine Simulationsanwendung erstellen können.
Weltvorlagen pro Konto	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Weltvorlagen, die Sie in diesem Konto in dieser Region erstellen können.
Welten pro Exportaufgabe	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Welten in einer Weltexportaufgabe.
Welten pro Generationsaufgabe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Welten in einer Weltgenerierungsaufgabe.

Red Hat OpenShift Service in AWS Endpunkte und Kontingente

Red Hat OpenShift Service in AWS (ROSA) unterstützt derzeit keinen programmatischen Zugriff auf Dienstendpunkte über die. AWS CLI Im Folgenden sind die Dienstkontingente AWS-Regionen und -kontingente für diesen Dienst aufgeführt. Service Quotas, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder -vorgängen für Ihr AWS-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Servicekontingente.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Verfügbar für ROSA mit gehosteten Steuerungsebenen	Verfügbar für ROSA classic
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Ja	Ja
USA Ost (Ohio)	us-east-2	Ja	Ja
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	Nein	Ja
USA West (Oregon)	us-west-2	Ja	Ja
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	Ja	Ja

Name der Region	Region	Verfügbar für ROSA mit gehosteten Steuerungsebenen	Verfügbar für ROSA classic
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Singapore)	ap-southeast-1	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	Ja	Ja
Asien-Pazifik (Tokyo)	ap-northeast-1	Ja	Ja
Kanada (Zentral)	ca-central-1	Ja	Ja
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Ja	Ja
Europa (Ireland)	eu-west-1	Ja	Ja
Europa (London)	eu-west-2	Ja	Ja
Europa (Mailand)	eu-south-1	Ja	Ja
Europa (Paris)	eu-west-3	Ja	Ja
Europa (Spanien)	eu-south-2	Ja	Ja
Europa (Stockholm)	eu-north-1	Ja	Ja
Europa (Zürich)	eu-central-2	Ja	Ja
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	Ja	Ja
Naher Osten (VAE)	me-central-1	Ja	Ja

Name der Region	Region	Verfügbar für ROSA mit gehosteten Steuerungsebenen	Verfügbar für ROSA classic
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	Ja	Ja
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	Nein	Ja
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	Nein	Ja

Servicekontingente

ROSA verwendet Service-Kontingente für Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store und Elastic Load Balancing. Diese Service Quotas sind im entsprechenden Namespace in der Service-Quotas-Konsole aufgeführt. Obwohl die meisten Standardwerte für die meisten Workloads geeignet sind, müssen Sie in den folgenden Fällen möglicherweise eine Erhöhung des Kontingents beantragen.

- ROSA Classic-Cluster benötigen mindestens 100 V CPUs für die Clustererstellung, Verfügbarkeit und Upgrades. Der Standardwert für Running On-Demand-Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) EC2 Amazon-Instances ist 5 CPUs v. Wenn Sie dieses Kontingent nicht erhöhen, schlägt die Clustererstellung fehl.
- Bei einigen optionalen Clusterkonfigurationsfunktionen, wie z. B. benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen, müssen Sie möglicherweise eine Erhöhung des Kontingents beantragen. Beispielsweise ordnet ROSA standardmäßig eine Sicherheitsgruppe Netzwerkschnittstellen in Arbeitsrechnerpools zu. Da das Standardkontingent für Sicherheitsgruppen pro Netzwerkschnittstelle 5 ist, müssen Sie, wenn Sie 5 benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen hinzufügen möchten, eine Erhöhung des Kontingents beantragen, um die Gesamtzahl der Sicherheitsgruppen auf den Worker-Netzwerkschnittstellen auf 6 zu erhöhen.

Um die Kontingente zu erhöhen, öffnen Sie die Konsole Service Quotas und fordern Sie eine Erhöhung des Kontingents an. Weitere Informationen finden Sie unter Beantragen einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Sie können Ihre Kontingente mit dem überprüfen AWS SDKs, aber die SDK-Berechnung berücksichtigt keine vorhandenen ROSA-Ressourcen. Die Kontingentprüfung im SDK ist möglicherweise erfolgreich und die Erstellung eines ROSA-Clusters schlägt möglicherweise fehl. Um dieses Problem zu beheben, öffnen Sie die Service Quotas Quota-Konsole und fordern Sie eine Erhöhung des Kontingents an.

Für ROSA erforderliche Kontingente

Name	Service-Code	Standard	Minimum erforderlich	Anpassbar	Beschreibung
On-Demand -Ausführung von Standard-Instances (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	ec2	5	100	Ja	Maximale Anzahl von v, die den Running On-Demand-Standard instanzen (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) CPUs zugewiesen sind. Der Standardwert von 5 v CPUs reicht nicht aus, um ROSA-Cluster zu erstellen . ROSA benötigt 100 v CPUs für

Name	Service-Code	Standard	Minimum erforderlich	Anpassbar	Beschreibung
					die Clusterer stellung.
Speicher für Universel le-SSD-Vo lumes (gp3), in TiB	ebs	50	300	Ja	Die maximale aggregierte Speicherm enge in TiB, die über Universel le-HDD-Volumes (gp3) in dieser Region bereitgestellt werden kann.
Speicher für Universel le-SSD-Vo lumes (gp2), in TiB	ebs	50	300	Ja	Die maximale aggregierte Speicherm enge in TiB, die über Universel le-HDD-Volumes (gp2) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

Name	Service-Code	Standard	Minimum erforderlich	Anpassbar	Beschreibung
Speicher für Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1), in TiB	ebs	50	300	Ja	Die maximale aggregierte Speichermenge in TiB, die über Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes (io1) in dieser Region bereitgestellt werden kann.

> **Note**
>
> Die Standardwerte sind die anfänglichen Kontingente, die von festgelegt wurden AWS. Diese Standardwerte sind unabhängig von den tatsächlich angewendeten Kontingentwerten und den maximal möglichen Servicekontingenten. Weitere Informationen finden Sie unter Terminologie in Service Quotas im Service Quotas User Guide.

Allgemeine AWS Servicekontingenten

ROSA verwendet die folgenden Standardkontingente für Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS und Elastic Load Balancing.

Amazon EC2

- EC2VPC Elastisch IPs

Amazon VPC

- VPCs pro Region
- Netzwerkschnittstellen pro Region

- Internet-Gateways pro Region

Amazon EBS

- Snapshots pro Region
- IOPS für bereitgestellte IOPS-SSD-Volumes (io1)

Elastic Load Balancing

- Application Load Balancer pro Region
- Classic Load Balancer pro Region

Endpunkte und Kontingente von Amazon Route 53

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Gehostete Zonen, Datensätze, Zustandsprüfungen, DNS-Abfrageprotokolle, wiederverwendbare Delegierungssätze, Datenverkehrsrichtlinien und Kostenzuordnungs-Tags

Wenn Sie das AWS CLI oder verwenden, SDKs um Anfragen einzureichen, können Sie entweder die Region und den Endpunkt nicht spezifizieren oder die entsprechende Region angeben:

- Route 53 in anderen AWS Regionen als den Regionen Peking und Ningxia: Geben Sie us-east-1 als Region an.
- Route 53 in den Regionen Peking und Ningxia: Geben Sie cn-northwest-1 an.

Wenn Sie die Route-53-API zum Senden von Anforderungen verwenden, verwenden Sie dieselben Regionen wie oben, um Anforderungen zu signieren.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Anforderungen für die Domänenregistrierung

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Anforderungen für Route 53 Resolver

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)				
USA West (Oregon)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Anfragen für Route 53 53-Profile

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com route53profiles.ca-west-1.api.aws route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Anforderungen für die automatische Benennung von Route 53

Die auto Benennung von Amazon Route 53 wurde als separater Service veröffentlicht AWS Cloud Map. Eine Liste der Service-Endpunkte finden Sie unter Service-Endpunkte. Die AWS Cloud Map Dokumentation finden Sie unter AWS Cloud Map Dokumentation.

Servicekontingente

Im Folgenden sind die Dienstkontingente für Route 53 aufgeführt

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Amazon VPCs , das Sie einer privaten gehosteten Zone zuordnen können	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von Amazon VPCs , die Sie einer privaten gehosteten Zone zuordnen können
CIDR-Blöcke pro Sammlung	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl der CIDR-Blöcke, die

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Sie pro CIDR-Sammlung erstellen können
CIDR-Sammlungen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der CIDR-Sammlungen, die Sie pro Konto erstellen können
Untergeordnete Zustandsprüfungen, die eine berechnete Zustandsprüfung überwachen kann	Jede unterstützte Region: 255	Nein	Die maximale Anzahl der untergeordnete Zustandsprüfungen, die eine berechnet e Zustandsprüfung überwachen kann
Limit für die Domainanzahl	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Domains, die Sie mit diesem Konto registrieren können
Health checks (Zustandsprüfungen)	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl der Zustandsprüfungen, die Sie mit diesem Konto erstellen können
Gehostete Zonen	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl der gehosteten Zonen, die Sie mit diesem Konto erstellen können
Gehostete Zonen, die den gleichen wiederverwendbaren Delegationssatz verwenden können	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der gehosteten Zonen, die den gleichen wiederver wendbaren Delegatio nssatz verwenden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datensätze pro gehosteter Zone	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl der Datensätze, die Sie in einer gehosteten Zone erstellen können
Wiederverwendbare Delegationssätze	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der wiederverwendbaren Delegierungssätze, die Sie mit diesem Konto erstellen können
Datenverkehrsfluss-Richtlinien	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl der Datenverkehrsfluss -Richtlinien, die Sie mit diesem Konto erstellen können
Datenverkehrsfluss-Richtliniendatens ätze	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Datenverkehrsfluss -Richtlinie, die Sie mit diesem Konto erstellen können

Die folgenden Kontingente gelten für Route 53 Resolver.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Verknüpfungen zwischen Resolver-Regeln und VPCs pro Region AWS	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Maximale Anzahl von Verknüpfungen zwischen Resolver-Regeln und pro Region VPCs AWS
DNS-Firewall-Regelgruppenzu ordnungen pro VPC	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DNS-Firewallregelg

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			ruppen, die Sie einer VPC zuordnen können.
Die DNS-Firewallregel gruppiert Zuordnungen zu einem Route 53 53-Profil.	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DNS-Firewall-Regel gruppen, die einem Route 53 53-Profil zugeordnet werden können.
DNS-Firewall-Regelgruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von DNS-Firewall-Regel gruppen pro Region.
Domänenlisten pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Domainlisten für ein Konto.
Domänen in einer Datei, die aus S3 importiert wurde	Jede unterstützte Region: 250 000	Ja	Die maximale Anzahl von Domänen, die Sie aus einer einzigen Datei importieren können, die in einem Amazon S3 Bucket gespeichert ist.
Domänen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Domänen, die Sie in allen Domainlisten für ein Konto angeben können.
IP-Adressen pro Resolver-Endpunkt	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Maximale Anzahl von IP-Adressen pro Resolver-Endpunkt
Maximale Anzahl von Resolver-Endpunkten pro Region AWS	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Resolver-Endpunkte pro Region AWS

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Löst Regelzuordnungen zu einem Route 53 53-Profil auf.	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Resolver-Regelzuordnungen pro Route 53 53-Profil.
Resolver-Regeln pro Region AWS	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von Resolver-Regeln pro Region AWS
Regeln in einer DNS-Firewall-Regelgruppe	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regeln in einer DNS-Firewall-Regelgruppe.
Ziel-IP-Adressen pro Resolver-Regel	Jede unterstützte Region: 6	Nein	Maximale Anzahl der Ziel-IP-Adressen pro Resolver-Regel

Die folgenden Kontingente gelten für Route 53 53-Profile

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zuordnungen von privaten gehosteten Zonen zu einem Route 53 53-Profil.	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von privaten gehosteten Zonen, die einem Route 53 53-Profil zugeordnet werden können.
Route 53 Profile pro Konto pro Region.	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Route 53 53-Profilen pro AWS Konto und Region.
VPC-Endpunktzuordnungen zu einem Route 53 53-Profil.	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von VPC-Endpunkten, die einem Route 53 53-

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Profil zugeordnet werden können.
Profilzuordnungen von VPC zu Route 53 pro Region	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl VPCs davon kann einem Route 53 53-Profil zugeordnet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Route-53-Kontingente im Entwicklerhandbuch für Amazon Route 53.

Endpunkte und Kontingente für Amazon Application Recovery Controller (ARC)

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Zonenverschiebung

Zonal Shift in ARC ist in allen AWS Regionen verfügbar. Die Funktionen des ARC-Dienstes zur Routingsteuerung, Bereitschaftsprüfung und zonaler Autoshift sind weder in den Regionen Peking und Ningxia noch in AWS GovCloud (US)

Verwenden Sie für die ARC Zonal Shift-API, einschließlich API-Operationen für zonales Autoshift in den Regionen, die die zonale Autoshift-Funktion beinhalten, die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Naher Osten (VAE)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Regionale Funktionen

Wenn Sie das AWS CLI oder verwenden SDKs, um Anfragen mit der ARC Recovery Readiness API (für Bereitschaftsprüfungen), der Recovery Control Configuration API oder der Recovery Cluster API (für die Routingsteuerung) einzureichen, müssen Sie AWS-Region as angeben`us-west-2`.

Verwenden Sie für die ARC Recovery Readiness API (für Bereitschaftsprüfungen) oder die Recovery Control Configuration API jeweils die folgenden Endpunkte.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Region USA West (Oregon)	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Region USA West (Oregon)	us-west-2	route53- .amazonaws.com recovery-control-config	HTTPS

Für die ARC Recovery Cluster API müssen Sie nicht nur die Region als angeben`us-west-2`, sondern auch einen Ihrer fünf regionalen Cluster-Endpunkte angeben. Der Endpunkt, den Sie angeben, muss auf den ARC-Cluster abzielen, der die Routing-Steuerelemente hostet, deren Status Sie abrufen oder aktualisieren möchten.

ARC erstellt Endpunkte für jeden Cluster in den folgenden fünf Regionen: USA Ost (Nord-Virginia) (us-east-1), Europa (Irland) (eu-west-1), USA West (Oregon) (us-west-2), Asien-Pazifik (Tokio) (ap-northeast-1) und Asien-Pazifik (Sydney) (ap-southeast-2). Routing Controls bietet fünf regionale Endpunkte, um selbst bei Ausfällen eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Um ihre volle Resilienz zu erreichen, ist es wichtig, über eine Wiederholungslogik zu verfügen, die bei Bedarf alle fünf Endpunkte verwenden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen und Aktualisieren von Routing-Kontrollstatus mithilfe der API und Best Practices für Amazon Application Recovery Controller (ARC) im Amazon Route 53 Application Recovery Controller Developer Guide.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die regionalen Cluster-Endpunkte in ARC.

Endpunkt	Region
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon Application Recovery Controller (ARC) im Amazon Application Recovery Controller (ARC) Developer Guide.

Amazon SageMaker AI-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von regionsspezifischen Endpunkten, die Amazon SageMaker AI für das Training und die Bereitstellung von Modellen unterstützt. Dies umfasst das Erstellen und Verwalten von Notebook-Instances, Trainingsaufträgen, Modellen, Endpunktkonfigurationen und Endpunkten.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)				
USA West (Oregon)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von regionsspezifischen Endpunkten, die Amazon SageMaker AI unterstützt, um Inferenzanfragen für in KI gehostete Modelle zu stellen. SageMaker

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der regionsspezifischen Endpunkte, die Amazon SageMaker AI für SageMaker AI Edge Manager unterstützt.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der regionsspezifischen Endpunkte, die Amazon SageMaker AI für SageMaker AI Feature Store unterstützt.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hongkong)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Abhängig von Ihren Aktivitäten und Ihrem Ressourcenverbrauch im Laufe der Zeit können sich Ihre Amazon SageMaker AI-Kontingente von den in der folgenden Tabelle aufgeführten SageMaker Standard-KI-Kontingenten unterscheiden. Die Standardkontingente auf dieser Seite basieren auf neuen Konten. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie Ihr Kontingent überschritten haben, können Sie in der Konsole Service Quotas eine Erhöhung beantragen. Anweisungen zum Beantragen einer Kontingenterhöhung finden Sie unter Eine Kontingenterhöhung beantragen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Canvas-Apps, die auf ml.m5.4xlarge-Instances ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Canvas-Apps, die auf ml.m5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Canvas-Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Canvas-Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden
Nutzung großer MLflow Tracking-Server	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Nutzung eines großen MLflow Tracking-Servers
Längste Laufzeit für einen Verarbeitungsauftrag	Jede unterstützte Region: 432.000 Sekunden	Ja	Längste Laufzeit für einen Verarbeitungsauftrag
Längste Laufzeit für einen Schulungsauftrag	Jede unterstützte Region: 432.000	Ja	Längste Laufzeit für einen Schulungsauftrag

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Längste Laufzeit eines AutoML-Jobs, von der Erstellung bis zur Beendigung	Jede unterstützte Region: 2.592.000 Sekunden	Nein	Längste Laufzeit eines AutoML-Jobs, von der Erstellung bis zur Beendigung
Maximale Datensatzgröße, auf der der AutoML-Job ausgeführt werden kann	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Datensatz größe, auf der der AutoML-Job ausgeführt werden kann
Maximale Anzahl erlaubter Instanzen pro Cluster SageMaker HyperPod	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl erlaubter Instanzen pro SageMaker HyperPod Cluster
Maximale Anzahl von A2I-Flow-Definitio nen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von A2I-Flow-Definitionen
Maximale Anzahl menschlicher A2I-Aufgaben UIs	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl menschlicher A2I-Aufga ben UIs
Maximale Anzahl von Ground Truth Streaming-Labeling-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Maximale Anzahl von Ground Truth Streaming-Labeling-Jobs
Maximale Anzahl von Ground Truth Labeling-Jobs	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl von Ground Truth Labeling-Jobs
Maximale Anzahl von MLflow Tracking-Servern	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl von MLflow Tracking-Servern
Maximal zulässige Anzahl von SageMaker Modellpaketgruppen pro Konto	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Maximal zulässige Anzahl von SageMaker Modellpaketgruppen pro Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximal zulässige Anzahl von SageMaker Modellpaketen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Maximal zulässige Anzahl von SageMaker Modellpaketen pro Konto
Maximale Anzahl von SageMaker Projekten, die pro Konto zulässig sind	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Maximale Anzahl von SageMaker Projekten, die pro Konto zulässig sind
Maximal zulässige Anzahl von SageMakerImage Bildern pro Konto	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Maximal zulässige Anzahl von SageMakerImage Bildern pro Konto
Maximale Anzahl an erlaubten Studio-Speicherplätzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Maximale Anzahl an erlaubten Studio-Plätzen pro Konto
Maximal zulässige Anzahl von Studio-Benutzerprofilen pro Konto	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Maximal zulässige Anzahl von Studio-Benutzerpro filen pro Konto
Maximale Anzahl von Cluster-S cheduler-Konfigurationsversionen, die pro Konto in jeder Region zulässig sind.	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Cluster-Scheduler-Konfigurationsversionen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Die Cluster-Scheduler-Konfigurationsrichtlinie könnte für die Verwaltun g von Aufgaben in verwendet werden. SageMaker

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Die maximale Anzahl der pro Konto in jeder Region zulässigen Rechenkon tingentversionen.	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Compute Quota-Versionen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Die Rechenquo tenrichtlinie könnte für die Verwaltung von Aufgaben in verwendet werden SageMaker.
Maximale Anzahl gleichzeitiger AutoML-Jobs	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitiger AutoML-Jo bs
Maximale Anzahl gleichzeitiger Pipeline-Ausführungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitiger Pipeline-Ausführungen pro Konto
Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Modellkarten-Exportaufträge pro Konto.	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführ ter Modellkarten-Expor taufträge, die pro Konto zulässig sind.
Maximale Anzahl von Datensatz objekten pro Labeling-Job	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Maximale Anzahl von Datensatzobjekten pro Labeling-Job
Maximale Anzahl von Hyperparameter-Tuning-Jobs, die gleichzeitig parallel ausgeführt werden können	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl von Hyperparameter-Tun ing-Jobs, die gleichzei tig parallel ausgeführt werden können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Instanzen pro Endpunkt	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Maximale Anzahl von Instanzen pro Endpunkt
Maximale Anzahl von Instanzen pro Verarbeitungsjob	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von Instanzen pro Verarbeitungsauftrag
Maximale Anzahl von Instanzen pro Spot-Trainingsjob	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von Instanzen pro Spot-Schulungsjob
Maximale Anzahl von Instanzen pro Trainingsjob	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von Instanzen pro Schulungsjob
Maximale Anzahl von Modellkartenversionen, die pro Konto zulässig sind.	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximal zulässige Anzahl von Modellkartenversionen pro Konto.
Maximale Anzahl parallel Kompilierungsjobs	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Maximale Anzahl parallel Kompilierungsjobs
Maximale Anzahl von Parametern, die pro Pipeline zulässig sind	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Maximal zulässige Anzahl von Parametern pro Pipeline
Maximal zulässige Anzahl von Pipelines pro Konto	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Maximal zulässige Anzahl von Pipelines pro Konto
Zulässige maximale Anzahl laufender Studio-Apps pro Konto	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Maximale Anzahl laufender Studio-Apps, die pro Konto zulässig sind
Maximale Anzahl serverloser Endpunkte	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Maximale Anzahl serverloser Endpunkte

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl erlaubter Schritte pro Pipeline	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximal zulässige Anzahl von Schritten pro Pipeline
Maximale Anzahl von Trainingsjobs, die jeder Hyperparameter-Tuning-Job gleichzeitig parallel ausführen kann	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl von Trainingsjobs, die jeder Hyperparameter-Tuning-Job gleichzeitig parallel ausführen kann
Maximale Anzahl von Trainingsjobs, die jeder Hyperparameter-Optimierungsjob erstellen kann	Jede unterstützte Region: 750	Nein	Maximale Anzahl von Trainingsjobs, die jeder Hyperparameter-Tuning-Job erstellen kann
Maximale Anzahl von Trainingsjobs, die jeder Hyperparameter-Optimierungs job mit der Strategie „Zufällige Suche“ erstellen kann	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Maximale Anzahl von Trainingsjobs, die jeder Hyperparameter-Opt imierungsjob mit der Strategie „Zufällige Suche“ erstellen kann
Maximale Größe des EBS-Volumes in GB für eine SageMaker HyperPod Cluster-Instance	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Maximale Größe des EBS-Volumes in GB für eine SageMaker HyperPod Cluster-I nstance
Maximale Größe des Datensatzes, für den eine Unterabtastung durchgeführt werden kann, für die der AutoML-Job ausgeführt werden kann	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Maximale Größe des Datensatzes, für den eine Unterabtastung durchgeführt werden kann, für die der AutoML-Job ausgeführt werden kann

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Gesamtanzahl an Paralleli tät, die allen serverlosen Endpunkten zugewiesen werden kann	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Gesamtanzahl an Parallelität, die allen serverlosen Endpunkten zugewiesen werden kann
Mittlere Nutzung MLflow des Tracking-Servers	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Mittlere Nutzung des MLflow Tracking-Servers
Anzahl der Elastic Inference Accelerat ors an allen aktiven Endpunkten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Anzahl der Beschleuniger für elastische Inferenz an allen aktiven Endpunkten
Anzahl der Instances für alle aktiven Endpunkte	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Anzahl der Instances für alle aktiven Endpunkte
Anzahl der Instanzen in allen Verarbeit ungsaufträgen	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Anzahl der Instanzen in allen Verarbeitungsauftr ägen
Anzahl der Instanzen in allen Spot-Trai ningsjobs	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Anzahl der Instanzen in allen Spot-Trainingsjobs
Anzahl der Instanzen in allen Trainings jobs	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Anzahl der Instanzen in allen Schulungsjobs
Anzahl der Instanzen in allen Transform -Jobs	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Anzahl der Instanzen in allen Transformationsauf trägen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der ml.p4d.24xlarge-Instances mit reservierter Kapazität in allen Schulungsplänen pro Region	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p4d.24xlarge-Instances, die in SageMaker reservierten Kapazitäten für alle Schulungspläne in diesem Konto und dieser Region zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. Diese Reservierungen sichern Rechenressourcen in mehreren Availability Zones und stellen so die Verfügbarkeit für umfangreiche Trainingsworkloads im KI-Modell sicher.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der reservierten ml.p5.48xlarge-Instances in den Trainingsplänen pro Region	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p5.48xlarge-Instances, die in SageMaker reservierten Kapazitäten für alle Schulungspläne in diesem Konto und dieser Region zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. Diese Reservierungen sichern Rechenressourcen in mehreren Availability Zones und stellen so die Verfügbarkeit für umfangreiche Trainings workloads im KI-Modell sicher.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der reservierten ml.p5e.48 xlarge-Instances in den Trainingsplänen pro Region	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p5e.48xlarge-Instances, die in SageMaker reservier ten Kapazitäten für alle Schulungspläne in diesem Konto und dieser Region zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. Diese Reservierungen sichern Rechenressourcen in mehreren Availability Zones und stellen so die Verfügbarkeit für umfangreiche Trainings workloads im KI-Modell sicher.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der ml.p5en.48xlarge-Instances mit reservierter Kapazität in allen Schulungsplänen pro Region	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p5en.48xlarge-Instances, die in SageMaker reservierten Kapazitäten für alle Schulungspläne in diesem Konto und dieser Region zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. Diese Reservierungen sichern Rechenressourcen in mehreren Availability Zones und stellen so die Verfügbarkeit für umfangreiche Trainingsworkloads im KI-Modell sicher.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der reservierten ml.p6-b200.48xlarge-Instances in den Trainingsplänen pro Region	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.p6-b200.48xlarge-Instances, die in reservierten Kapazitäten für alle Schulungspläne in diesem Konto und dieser Region zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. SageMaker Diese Reservierungen sichern Rechenressourcen in mehreren Availability Zones und gewährleisten so die Verfügbarkeit für umfangreiche Schulungs-Workloads im KI-Modell.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der reservierten ml.trn1.32xlarge-Instances in den Trainingsplänen pro Region	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.trn1.32xlarge-Instances, die in SageMaker reservierten Kapazitäten für alle Schulungspläne in diesem Konto und dieser Region zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. Diese Reservierungen sichern Rechenressourcen in mehreren Availability Zones und stellen so die Verfügbarkeit für umfangreiche Trainingsworkloads im KI-Modell sicher.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der reservierten ml.trn2.48xlarge-Instances in den Trainingsplänen pro Region	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Die maximale Anzahl von ml.trn2.48xlarge-Instances, die in SageMaker reservierten Kapazitäten für alle Schulungspläne in diesem Konto und dieser Region zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. Diese Reservierungen sichern Rechenressourcen in mehreren Availability Zones und stellen so die Verfügbarkeit für umfangreiche Trainingsworkloads im KI-Modell sicher.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Schulungspläne pro Region	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von Schulungsplänen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können. Ein Schulungsplan ermöglicht es Ihnen, GPU-Kapazität für groß angelegte KI-Modellschulungen innerhalb festgelegter Zeitpläne und Budgets zu reservieren und zu verwalten. So erhalten Sie vorhersehbaren Zugriff auf Ressourcen für SageMaker Schulungsjobs oder Hyperpod-Cluster.
Anzahl von Arbeitsgruppen	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Anzahl von Arbeitsgruppen
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.18xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.18xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.9xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.9xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.large-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.c5.xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.12xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.16xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.16xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.g4dn.xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.large-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5.xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.12xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.16xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.16xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.large-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.m5d.xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3.16xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3.16xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3dn.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p3dn.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p4d.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.p4d.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.large-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.r5.xlarge-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.large-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.medium-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 2	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.medium-Instanz ausgeführt werden
RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RSessionGateway-Apps, die auf der ml.t3.xlarge-Instanz ausgeführt werden
RStudioServerPro Apps, die auf ml.c5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RStudioServerPro Apps, die auf ml.c5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
RStudioServerPro Apps, die auf ml.c5.9xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	RStudioServerPro Apps, die auf ml.c5.9xlarge-Instanzen ausgeführt werden
RStudioServerPro Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	RStudioServerPro Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden
Rate der CreateEndpoint Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateEndpointConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateEndpointConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateFlowDefinition Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateFlowDefinition Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateHumanTaskUi Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateHumanTaskUi Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateLabelingJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateLabelingJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateModel Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateModel Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateNotebookInstance Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateNotebookInstance Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateNotebookInstanceLifecycleConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateNotebookInstanceLifecycleConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreatePresignedNotebookInstanceUrl Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePresignedNotebookInstanceUrl Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateStudioLifecycleConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateStudioLifecycleConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CreateTrainingJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateTrainingJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateTransformJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateTransformJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateWorkforce Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateWorkforce Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der CreateWorkteam Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreateWorkteam Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteEndpoint Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteEndpointConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteEndpointConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteFlowDefinition Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteFlowDefinition Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteHumanTaskUi Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteHumanTaskUi Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteModel Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteModel Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteNotebookInstance Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteNotebookInstance Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteStudioLifecycleConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteStudioLifecycleConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteTransformJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteTransformJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DeleteWorkforce Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteWorkforce Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteWorkteam Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteWorkteam Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeEndpoint Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeEndpointConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeEndpointConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeFlowDefinition Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeFlowDefinition Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeHumanTaskUi Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeHumanTaskUi Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeLabelingJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeLabelingJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeModel Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeModel Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeStudioLifecycleConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeStudioLifecycleConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DescribeSubscribedWorkteam Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeSubscribed Workteam Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeTrainingJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeTrainingJo b Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeTransformJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeTransformJ ob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeWorkforce Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeWorkforce Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeWorkteam Anfragen	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von DescribeWorkteam Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der InvokeEndpoint Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von InvokeEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListEndpointConfigs Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListEndpointConfig s Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListEndpoints Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListEndpoints Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListFlowDefinitions Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListFlowDefinition s Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListHumanTaskUis Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListHumanTaskUis Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListLabelingJobs Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListLabelingJobs Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListLabelingJobsForWorkteam Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListLabelingJobsFo rWorkteam Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListModels Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListModels Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListMonitoringAlertHistory Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListMonitoringAlertHistory Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListMonitoringAlerts Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListMonitoringAler ts Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListNotebookInstanceLifecycleConfigs Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListNotebookInstanceLifecycleConfigs Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListNotebookInstances Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListNotebookInstances Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListStudioLifecycleConfigs Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListStudioLifecycleConfigs Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListSubscribedWorkteams Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListSubscribedWorkteams Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListTrainingJobs Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListTrainingJobs Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListTransformJobs Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListTransformJobs Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListWorkforces Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListWorkforces Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListWorkteams Anfragen	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von ListWorkteams Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StartNotebookInstance Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StartNotebookInstance Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StopLabelingJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopLabelingJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StopNotebookInstance Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopNotebookInstance Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StopTrainingJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopTrainingJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der StopTransformJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von StopTransformJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateEndpoint Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEndpoint Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateEndpointWeig htsAndCapacities Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateEndpointWeig htsAndCapacities Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateMonitoringAlert Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateMonitoringAl ert Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateNotebookInstance Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateNotebookInstance Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateNotebookInstanceLifec ycleConfig Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateNotebookInst anceLifecycleConfig Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der UpdateTrainingJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateTrainingJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateWorkforce Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateWorkforce Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UpdateWorkteam Anfragen	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von UpdateWorkteam Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
SageMaker Profiler-Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	SageMaker Profiler-Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden
Größe des EBS-Volumes für eine Verarbeitungsauftragsinstanz	Jede unterstützte Region: 1 024	Ja	Größe des EBS-Volum es für eine Verarbeit ungsauftragsinstanz
Größe des EBS-Volumes für eine Trainingsjob-Instanz	Jede unterstützte Region: 1 024	Ja	Größe des EBS-Volumes für eine Trainingsjob-Insta nz
Größe des EBS-Volumes für eine Transformationsjob-Instanz	Jede unterstützte Region: 1 024	Nein	Größe des EBS-Volum es für eine Transform ationsjob-Instanz

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nutzung eines kleinen MLflow Tracking-Servers	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Nutzung eines kleinen MLflow Tracking-Servers
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.18xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.18xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.9xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.9xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c5.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.large-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6i.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6i.large-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.c6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c6id.large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6id.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.c7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.c7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c7i.large-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.c7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.c7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g4dn.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g4dn.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g4dn.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.g5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g6.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g6.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g6.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.g6.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.g6e.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g6e.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.g6e.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g6e.8xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.g6e.xlarge-Inst anzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m5.12xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5.12xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m5.16xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5.16xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m5.24xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5.24xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m5.2xlarge-Inst anzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5.2xlarge-Inst anzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5.large-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5d.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5d.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5d.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5d.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m5d.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.m5d.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m5d.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m5d.large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5d.Large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m5d.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m6i.large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m6i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m6id.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6id.Large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.m6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.m7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.m7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.m7i.large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m7i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.m7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.p3.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.p3.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.p3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.p3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.p3.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.p3.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.p3dn.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p3dn.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p4d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p4d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p4de.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p4de.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.p5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.p5en.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p5en.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p6-b200.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.p6-b200.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.r5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r5.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r5.large-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r6i.large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r6i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r6id.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6id.Large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.r6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.r7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.r7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.r7i.large-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r7i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.r7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor
Studio-Apps, die auf ml.t3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden CodeEditor	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.t3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.t3.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 6	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.t3.large-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.t3.medium-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 6	Ja	CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.t3.medium-Instanzen ausgeführt werden
CodeEditor Studio-Apps, die auf ml.t3.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Studio-Apps CodeEditor , die auf ml.t3.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio Jupyter Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Studio Jupyter Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.18xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.18xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.9xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.9xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c5.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.large-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.c6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6i.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6i.large-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.c6id.large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6id.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.c7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.c7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c7i.large-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.c7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.c7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g4dn.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g4dn.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g4dn.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g6.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g6.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g6.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g6.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.g6e.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g6e.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.g6e.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.g6e.8xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.g6e.xlarge-Inst anzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.g6e.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m5.12xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5.12xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m5.16xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5.16xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m5.24xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5.24xlarge-Ins tanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m5.2xlarge-Inst anzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5.2xlarge-Inst anzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5.4xlarge-Inst anzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5.8xlarge-Inst anzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5.large-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5d.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5d.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5d.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5d.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m5d.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m5d.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.m5d.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m5d.large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5d.Large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m5d.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m5d.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.m6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m6i.large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m6i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m6id.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6id.Large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.m7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.m7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.m7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.m7i.large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m7i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.m7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.m7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.p3.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.p3.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.p3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.p3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.p3.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.p3.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.p3dn.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p3dn.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p4d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p4d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p4de.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p4de.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.p5.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.p5en.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p5en.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p6-b200.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.p6-b200.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r5.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r5.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r5.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r5.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r5.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r5.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r5.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r5.large-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r5.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.r6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r6i.large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r6i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r6id.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6id.Large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r6id.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.r7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.12xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.16xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.48xlarge-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.r7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.4xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.r7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.8xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf ml.r7i.large-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r7i.large-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.r7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf ml.r7i.xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab
Studio-Apps, die auf ml.t3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden JupyterLab	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.t3.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.t3.large-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 6	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.t3.large-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.t3.medium-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 6	Ja	JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.t3.medium-Instanzen ausgeführt werden
JupyterLab Studio-Apps, die auf ml.t3.xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Studio-Apps JupyterLab , die auf ml.t3.xlarge-Instanzen ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.18xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.18xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.c5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.c5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.c5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.c5.9xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.9xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.c5.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.c5.large-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.c5.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.c5.xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.12xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.16xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.16xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.g4dn.xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.g5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.g5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.g5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.g5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf der ml.g5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.g5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.g5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.g5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.g5.48xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.g5.48xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.g5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.g5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.g5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.g5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.g5.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.g5.xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.m5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.m5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps, die auf der ml.m5.16x large-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.m5.16xlarge-Ins tanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.m5.24x large-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.m5.24xlarge-Ins tanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.m5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGat eway	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps KernelGat eway , die auf der ml.m5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.m5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps KernelGat eway , die auf der ml.m5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.m5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGat eway , die auf der ml.m5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.m5.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	KernelGateway Studio-Ap ps, die auf der ml.m5.lar ge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.m5.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps KernelGat eway , die auf der ml.m5.xlarge-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.m5d.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.m5d.12xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.m5d.16xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.m5d.16xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.m5d.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.m5d.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.m5d.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.m5d.2xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.m5d.4xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.m5d.4xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.m5d.8xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.m5d.8xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.m5d.large-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.m5d.large-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.m5d.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.m5d.xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.p3.16xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.p3.16xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.p3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.p3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.p3.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.p3.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.p3dn.24xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.p3dn.24xlarge-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf ml.p4d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf ml.p4d.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf ml.p4de.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf ml.p4de.24xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.r5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.r5.12xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.r5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.r5.16xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.r5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf der ml.r5.24xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf der ml.r5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.r5.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.r5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.r5.4xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.r5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.r5.8xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.r5.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.r5.large-Instanz ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.r5.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.r5.xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.t3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.t3.2xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.t3.large-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.t3.large-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.t3.medium-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 2	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.t3.medium-Instanz ausgeführt werden
KernelGateway Studio-Apps, die auf der ml.t3.xlarge-Instanz ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps KernelGateway , die auf der ml.t3.xlarge-Instanz ausgeführt werden
Studio-Apps KernelGateway , die auf ml.trn1.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Studio-Apps, die auf ml.trn1.2xlarge-Instanzen ausgeführt werden KernelGateway
Studio-Apps, die auf ml.trn1.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden KernelGateway	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf ml.trn1.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
KernelGateway Studio-Apps, die auf ml.trn1n.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 0	Ja	KernelGateway Studio-Apps, die auf ml.trn1n.32xlarge-Instanzen ausgeführt werden
TensorBoard Apps, die auf Systemins tanzen ausgeführt werden	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	TensorBoard Apps, die auf Systeminstanzen ausgeführt werden
Zeitpunkt, zu dem das Timeout bei Pipeline-Ausführungen abläuft	Jede unterstützte Region: 672	Nein	Zeitpunkt, zu dem das Timeout bei Pipeline-Ausführungen abläuft
Gesamtgröße des EBS-Volumes in GB für alle Studio Spaces	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Gesamtgröße des EBS-Volumes in GB in allen Studio Spaces
Gesamtgröße des EBS-Volumes in GB für alle Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 102 400	Ja	Gesamtgröße des EBS-Volumes in GB für alle Notebook-Instances
Überwachungspläne insgesamt	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Überwachungspläne insgesamt
Domänen insgesamt	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Domänen insgesamt
Gesamtzahl der erlaubten Experimente, ausgenommen solche, die automatisch erstellt wurden von SageMaker	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Gesamtzahl der zulässigen Experimente, ausgenommen solche, die automatisch erstellt wurden von SageMaker
Gesamtzahl der erlaubten Instanzen in allen SageMaker HyperPod Clustern	Jede unterstützte Region: 0	Ja	Gesamtzahl der in allen SageMaker HyperPod Clustern zulässigen Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gesamtzahl der Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 8	Ja	Gesamtzahl der Notebook-Instanzen
Gesamtzahl der in einem SageMaker Kontext zulässigen Testkomponenten, mit Ausnahme der Komponenten, die automatisch erstellt wurden von SageMaker	Jede unterstützte Region: 20 000	Ja	Gesamtzahl der in einem SageMaker Kontext zulässigen Testkompo nenten, mit Ausnahme der Komponenten, die automatisch erstellt wurden von SageMaker
Gesamtzahl der Testkomponenten, die in einer einzigen Studie zulässig sind, mit Ausnahme der Komponent en, die automatisch erstellt wurden von SageMaker	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Gesamtzahl der Testkomponenten, die in einer einzigen Studie zulässig sind, mit Ausnahme der Komponenten, die automatisch erstellt wurden von SageMaker
Gesamtzahl der Studien, denen eine einzelne Studienkomponente zugeordne t werden kann	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Gesamtzahl der Studien, denen eine einzelne Studienkomponente zugeordnet werden kann
Gesamtzahl der Studien, die in einem einzigen Experiment zulässig sind, mit Ausnahme der Studien, die automatisch erstellt wurden von SageMaker	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Gesamtzahl der Versuche, die in einem einzigen Experimen t zulässig sind, mit Ausnahme der Versuche, die automatisch erstellt wurden von SageMaker
cluster-ml-r7i-12xlarge für Cluster-N utzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	cluster-ml-r7i-12xlarge für Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c4.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c4.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c4.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c4.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c4.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.c4.2xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c4.2xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.c4.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c4.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.2xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c4.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c4.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c4.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c4.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.4xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c4.4xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.c4.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c4.4xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.4xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c4.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c4.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c4.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.8xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c4.8xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.8xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c4.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.8xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c4.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c4.8xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.8xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c4.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c4.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c4.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	ml.c4.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c4.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c4.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.c4.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c4.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich
ml.c4.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbecken
ml.c4.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c4.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.12xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5.18xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5.18xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5.18xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c5.18xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c5.18xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c5.18xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge für den Einsatz im Training
ml.c5.18xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c5.18xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.18xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c5.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.24xlarge für die Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5.2xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.2xlarge für Cluster-Nutzung
ml.c5.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c5.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c5.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.c5.2xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c5.2xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.c5.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c5.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.2xlarge für die Verwendung von Transformationsaufträgen
ml.c5.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.4xlarge für Cluster-Nutzung
ml.c5.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c5.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c5.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c5.4xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c5.4xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.c5.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c5.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.4xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c5.9xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5.9xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5.9xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c5.9xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5.9xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c5.9xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für den Einsatz im Training
ml.c5.9xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c5.9xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.9xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c5.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.large für Cluster-N utzung
ml.c5.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c5.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.xlarge zur Verarbeit ung der Auftragsnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.c5.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c5.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.c5.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbecken	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbecken
ml.c5.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c5d.18xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.18xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5d.18xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.18xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c5d.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5d.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c5d.2xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c5d.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5d.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.4xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c5d.9xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.9xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5d.9xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.9xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c5d.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5d.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5d.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c5d.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c5d.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c5n.18xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.18xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5n.18xlarge für den Einsatz in punktuellen Trainingsaufträgen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.18xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c5n.18xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.18xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.c5n.18xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.18xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5n.2xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.2xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5n.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c5n.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.c5n.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c5n.4xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5n.4xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c5n.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.c5n.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c5n.9xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.9xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c5n.9xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.9xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c5n.9xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.9xlarge für Trainingszwecke

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c5n.9xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.9xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c5n.large für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.large für die Cluster-Nutzung
ml.c5n.xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c5n.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.xlarge für den Einsatz im Training
ml.c5n.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c5n.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.c6g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6g.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6g.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gd.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gd.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6gn.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gn.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gn.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gn.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gn.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gn.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gn.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gn.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gn.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gn.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gn.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gn.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6gn.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6gn.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6i.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6i.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c6i.12xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c6i.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.c6i.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c6i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c6i.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6i.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c6i.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge für den Einsatz im Training
ml.c6i.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c6i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c6i.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c6i.24xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c6i.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6i.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c6i.24xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c6i.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6i.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c6i.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c6i.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.c6i.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c6i.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.2xlarge für die Verwendung von Transformationsaufträgen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6i.32xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6i.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6i.32xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c6i.32xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c6i.32xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge für den Einsatz im Training
ml.c6i.32xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c6i.32xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.32xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c6i.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6i.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c6i.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c6i.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.c6i.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c6i.4xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.4xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c6i.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6i.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6i.8xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c6i.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.c6i.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c6i.8xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c6i.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.large für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c6i.large für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c6i.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.c6i.large für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.large für die Verwendung von Transformationsaufträgen
ml.c6i.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.c6i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c6i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c6i.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c6i.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c6i.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.xlarge für den Einsatz im Training
ml.c6i.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.c6i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6i.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c6id.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6id.12xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6id.16xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6id.16xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6id.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6id.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c6id.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6id.2xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6id.32xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6id.32xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6id.4xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6id.4xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6id.8xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c6id.8xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c6id.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c6id.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c6id.xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c6id.xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c7g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c7g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7g.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7g.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.12xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c7i.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c7i.12xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c7i.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.c7i.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c7i.12xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c7i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.16xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c7i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c7i.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c7i.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.16xlarge für den Einsatz im Training
ml.c7i.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.16xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c7i.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.24xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c7i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c7i.24xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c7i.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.24xlarge für den Einsatz im Training
ml.c7i.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.24xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c7i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.2xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c7i.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c7i.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c7i.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.2xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c7i.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c7i.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.48xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c7i.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c7i.48xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.48xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c7i.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.48xlarge für den Einsatz im Training
ml.c7i.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.48xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.48xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c7i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c7i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.4xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c7i.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c7i.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c7i.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.c7i.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.4xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c7i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.8xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.c7i.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.8xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c7i.8xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c7i.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.c7i.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.8xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.c7i.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.large für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c7i.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.c7i.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.large zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.c7i.large für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.large für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.c7i.large für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.large für den Einsatz im Trainingsbereich
ml.c7i.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.large für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.large für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.large für die Verwendung von Transformationsaufträgen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c7i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c7i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.c7i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.c7i.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.c7i.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.c7i.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.xlarge für den Einsatz im Training
ml.c7i.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.c7i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c7i.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.c8g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.c8g.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.medium für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.medium für die Verwendung auf Endgeräten
ml.c8g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.c8g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.eia1.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.eia1.large für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.eia1.medium für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.eia1.medium für die Verwendung auf Endgeräten
ml.eia1.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.eia1.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.eia2.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.eia2.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.eia2.medium für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.eia2.medium für die Nutzung auf Endgeräten
ml.eia2.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.eia2.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g4dn.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g4dn.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g4dn.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g4dn.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g4dn.12xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g4dn.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.g4dn.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g4dn.12xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g4dn.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g4dn.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g4dn.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g4dn.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g4dn.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g4dn.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge für den Einsatz im Training
ml.g4dn.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g4dn.16xlarge für die Verwendung in Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g4dn.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g4dn.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g4dn.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g4dn.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g4dn.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g4dn.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.g4dn.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g4dn.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g4dn.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge für die Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g4dn.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g4dn.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.g4dn.4xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g4dn.4xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g4dn.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.g4dn.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g4dn.4xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g4dn.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g4dn.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g4dn.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g4dn.8xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g4dn.8xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g4dn.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.g4dn.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g4dn.8xlarge für die Verwendung in Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g4dn.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g4dn.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g4dn.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g4dn.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g4dn.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g4dn.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge für Trainingszwecke
ml.g4dn.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Pools
ml.g4dn.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g4dn.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.g5.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g5.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g5.12xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g5.12xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g5.12xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.g5.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g5.12xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g5.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g5.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g5.16xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g5.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g5.16xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge für den Einsatz im Training
ml.g5.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g5.16xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g5.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge für Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g5.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g5.24xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g5.24xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g5.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge für den Einsatz im Training
ml.g5.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g5.24xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g5.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g5.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g5.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g5.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g5.2xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.g5.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g5.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.2xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.g5.48xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g5.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g5.48xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g5.48xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g5.48xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge für den Einsatz im Training
ml.g5.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g5.48xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.48xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g5.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g5.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g5.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g5.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g5.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.g5.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g5.4xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.g5.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g5.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g5.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g5.8xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g5.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.g5.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g5.8xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.8xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.g5.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge für die Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g5.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g5.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g5.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich
ml.g5.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.g5.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g5.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.g6.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.12xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g6.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6.12xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6.12xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6.12xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6.16xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.16xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g6.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g6.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6.16xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.16xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6.24xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.24xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g6.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g6.24xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6.24xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6.24xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.24xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6.2xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.2xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g6.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g6.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g6.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6.48xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g6.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g6.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6.48xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.48xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6.48xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.48xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6.4xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.4xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g6.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g6.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.4xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6.8xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.8xlarge für Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g6.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6.8xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g6.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.g6.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.g6.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.g6e.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.12xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g6e.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6e.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.12xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g6e.12xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.12xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g6e.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6e.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6e.16xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.16xlarge für die Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6e.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6e.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6e.16xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6e.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.16xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6e.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6e.24xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.24xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g6e.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.24xlarge für die Nutzung auf Endgeräten
ml.g6e.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.24xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g6e.24xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.24xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g6e.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.24xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6e.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6e.2xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.2xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g6e.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6e.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.2xlarge für die Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g6e.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.2xlarge für den Einsatz in punktuellen Trainingsaufträgen
ml.g6e.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6e.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6e.48xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.g6e.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6e.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.48xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6e.48xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.48xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.g6e.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.48xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6e.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6e.4xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g6e.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6e.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g6e.4xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle im Training
ml.g6e.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6e.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.4xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.g6e.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.8xlarge für die Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6e.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6e.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.8xlarge für die Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.g6e.8xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.g6e.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.g6e.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.g6e.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.g6e.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.g6e.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.g6e.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.xlarge für den Einsatz in punktuellen Trainingsaufträgen
ml.g6e.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.xlarge für Trainingszwecke

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.g6e.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.g6e.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.gr6.4xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.gr6.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.gr6.8xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.gr6.8xlarge für Cluster-Nutzung
ml.i3en.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.12xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.i3en.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.16xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.i3en.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.24xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.i3en.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.2xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.i3en.3xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.3xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.i3en.6xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.6xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.i3en.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.large für die Cluster-Nutzung
ml.i3en.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.i3en.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.inf1.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.inf1.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.inf1.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.inf1.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.inf1.6xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.6xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.inf1.6xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.6xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.inf1.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.inf1.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf1.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.inf2.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.inf2.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.inf2.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.24xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.inf2.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.inf2.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.inf2.48xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.48xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.inf2.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.inf2.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.inf2.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.8xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.inf2.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.inf2.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.inf2.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.inf2e.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.inf2e.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m4.10xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.10xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m4.10xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.10xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m4.10xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.10xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m4.10xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.10xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m4.10xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.10xlarge für den Einsatz im Training
ml.m4.10xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.10xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m4.10xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.10xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m4.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m4.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m4.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m4.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m4.16xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.16xlarge für den Einsatz im Training
ml.m4.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m4.16xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m4.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m4.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m4.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m4.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.m4.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m4.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.m4.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m4.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m4.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m4.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m4.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m4.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 2	Ja	ml.m4.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m4.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.m4.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m4.4xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m4.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m4.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m4.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m4.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.m4.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m4.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m4.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.m4.xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m4.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.m5.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m5.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m5.12xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m5.12xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m5.12xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.m5.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m5.12xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m5.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.16xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m5.24xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m5.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m5.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m5.24xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m5.24xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge für den Einsatz im Training
ml.m5.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m5.24xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m5.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.2xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m5.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m5.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m5.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.m5.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m5.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.2xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m5.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m5.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.2xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.m5.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.4xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m5.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m5.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m5.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 2	Ja	ml.m5.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m5.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.m5.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.4xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.m5.4xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m5.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.8xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m5.large für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.large für Cluster-Nutzung
ml.m5.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.large für die Nutzung auf Endgeräten
ml.m5.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.large zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m5.large für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.m5.large für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort
ml.m5.large für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.large für den Einsatz im Trainingsbereich
ml.m5.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.large für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m5.large für die Nutzung von Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.large für die Verwendung von Transformationsaufträgen
ml.m5.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m5.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m5.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.m5.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m5.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m5.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.m5.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs
ml.m5d.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5d.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m5d.16xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m5d.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5d.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m5d.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5d.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m5d.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5d.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m5d.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m5d.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5d.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m5d.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m5d.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m5d.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m5d.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m5d.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m6g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6g.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 2	Ja	ml.m6g.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m6g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6gd.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6gd.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m6i.12xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.12xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m6i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6i.12xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.12xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m6i.12xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m6i.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.m6i.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m6i.12xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m6i.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.16xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m6i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6i.16xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m6i.16xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m6i.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.16xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6i.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m6i.16xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m6i.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.24xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m6i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.24xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m6i.24xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m6i.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.24xlarge für den Einsatz im Training
ml.m6i.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.24xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.m6i.24xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m6i.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.2xlarge für die Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6i.2xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m6i.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m6i.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.m6i.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m6i.2xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m6i.32xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.32xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m6i.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.32xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.m6i.32xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.32xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m6i.32xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.32xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6i.32xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.32xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m6i.32xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.32xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m6i.32xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.32xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m6i.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m6i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6i.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m6i.4xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m6i.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.m6i.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.4xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m6i.4xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6i.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.8xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m6i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6i.8xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.8xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m6i.8xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m6i.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.m6i.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m6i.8xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m6i.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.large für die Cluster-Nutzung
ml.m6i.large für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m6i.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6i.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.large zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m6i.large für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.large für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6i.large für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.large für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m6i.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.large für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m6i.large für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.large für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m6i.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m6i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m6i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m6i.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m6i.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m6i.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.xlarge für Trainingszwecke
ml.m6i.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.m6i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6i.xlarge für die Verwendung von Transformationsjobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m6id.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6id.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6id.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6id.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m6id.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6id.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m6id.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6id.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6id.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6id.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m6id.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6id.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6id.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m6id.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m6id.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m6id.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m6id.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m6id.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.12xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m7i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m7i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m7i.12xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m7i.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m7i.12xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m7i.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m7i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.16xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m7i.16xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge für den Einsatz in der Ausbildung
ml.m7i.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.m7i.16xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m7i.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m7i.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge für die Nutzung auf Endgeräten
ml.m7i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.24xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m7i.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.m7i.24xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m7i.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m7i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m7i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.2xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m7i.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge für den Einsatz im Trainings bereich

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m7i.2xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m7i.48xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.m7i.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m7i.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.48xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m7i.48xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m7i.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.m7i.48xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.48xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m7i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m7i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m7i.4xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m7i.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.m7i.4xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m7i.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m7i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.m7i.8xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.m7i.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m7i.8xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m7i.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.large für die Cluster-Nutzung
ml.m7i.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.large für die Nutzung auf Endgeräten
ml.m7i.large für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m7i.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.m7i.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.large zur Verarbeitung der Auftragsnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.large für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.large für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.m7i.large für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.large für den Einsatz im Trainings bereich
ml.m7i.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.large für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m7i.large für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.large für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m7i.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.m7i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m7i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.m7i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.m7i.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.m7i.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.m7i.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.xlarge für Trainingszwecke

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m7i.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.m7i.xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m7i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.m8gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.m8gd.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.medium für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.medium für die Verwendung auf Endgeräten
ml.m8gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.m8gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p3.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p3.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.p3.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.p3.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.p3.16xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.16xlarge für den Einsatz im Training
ml.p3.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.p3.16xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.p3.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p3.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.p3.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.p3.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.p3.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.p3.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.p3.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.2xlarge für die Verwendung von Transformationsaufträgen
ml.p3.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p3.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.p3.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.p3.8xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.p3.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.p3.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.8xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.p3.8xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.p3dn.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3dn.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.p3dn.24xlarge für den Einsatz im Rahmen von Trainingsaufgaben	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3dn.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.p3dn.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3dn.24xlarge für den Einsatz im Training
ml.p3dn.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p3dn.24xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.p4d.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4d.24xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.p4d.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4d.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.p4d.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4d.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.p4d.24xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4d.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.p4d.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4d.24xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.p4d.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4d.24xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.p4de.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4de.24xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.p4de.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4de.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p4de.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4de.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.p4de.24xlarge für den Einsatz im Rahmen von Trainingsaufgaben	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4de.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.p4de.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4de.24xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.p4de.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p4de.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.p5.48xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.p5.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p5.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.p5.48xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5.48xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.p5.48xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5.48xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.p5.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.p5e.48xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5e.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.p5e.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5e.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p5e.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5e.48xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.p5e.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5e.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.p5en.48xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5en.48xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.p5en.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5en.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.p5en.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5en.48xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich
ml.p5en.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p5en.48xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.p6-b200.48xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p6-b200.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.p6-b200.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p6-b200.48xlarge für den Einsatz im Training
ml.p6-b200.48xlarge für Trainingszwecke, Nutzung im warmen Schwimmbad	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.p6-b200.48xlarge für Trainingsarbeiten zur Nutzung von Warmpools
ml.r5.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r5.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5.12xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5.12xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.12xlarge für den Einsatz im Training
ml.r5.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r5.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r5.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5.16xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5.16xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.16xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r5.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.16xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r5.24xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5.24xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.24xlarge für den Einsatz in punktuellen Trainingsaufträgen
ml.r5.24xlarge für den Einsatz bei Trainingsarbeiten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.24xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r5.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.24xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r5.2xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r5.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.r5.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.2xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5.4xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r5.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.4xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5.4xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.4xlarge für den Einsatz im Training
ml.r5.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.4xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r5.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5.8xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.8xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.8xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5.large für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.large für die Nutzung auf Endgeräten
ml.r5.large für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r5.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r5.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.large zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.r5.large für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.large für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort
ml.r5.large für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.large für den Einsatz im Trainingsbereich
ml.r5.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.large für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r5.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r5.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5.xlarge für den Einsatz im Trainings bereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.xlarge für den Einsatz im Training
ml.r5.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.r5d.12xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5d.12xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5d.12xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5d.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.12xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r5d.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.12xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5d.16xlarge für die Verarbeitung von Aufgaben	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5d.16xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5d.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.16xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r5d.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.16xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5d.24xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5d.24xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5d.24xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.24xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.r5d.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.24xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r5d.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.24xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5d.2xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5d.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5d.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5d.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsarbeiten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.2xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r5d.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.2xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5d.4xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5d.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.4xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5d.4xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r5d.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.4xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r5d.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.4xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5d.8xlarge für die Verarbeitung von Aufgaben	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5d.8xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5d.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.r5d.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.8xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r5d.large für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5d.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.large zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5d.large für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.large für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort
ml.r5d.large für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.large für den Einsatz im Training
ml.r5d.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.large für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r5d.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r5d.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r5d.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r5d.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.xlarge für den Einsatz im Training
ml.r5d.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r5d.xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r6g.12xlarge für die Nutzung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6g.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6g.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r6gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6gd.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6gd.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r6i.12xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.12xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r6i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r6i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6i.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.16xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r6i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.16xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.r6i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6i.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.24xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r6i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6i.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6i.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.2xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r6i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r6i.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r6i.32xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.32xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r6i.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.32xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.r6i.32xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.32xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6i.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.r6i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r6i.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6i.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.8xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.r6i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r6i.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6i.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.large für Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r6i.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r6i.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r6i.large für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.large für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6i.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.r6i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r6i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r6id.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6id.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6id.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6id.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6id.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6id.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6id.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6id.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r6id.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6id.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6id.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6id.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6id.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r6id.8xlarge für die Nutzung einer Notebook-Instanz
ml.r6id.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r6id.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r6id.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r6id.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r7gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7gd.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7gd.medium für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.medium für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7gd.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.12xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r7i.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.12xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r7i.12xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.12xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.12xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.12xlarge für den Einsatz im Trainings bereich

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7i.12xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.12xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r7i.12xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.12xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r7i.16xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r7i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r7i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r7i.16xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.16xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge für den Einsatz in der Ausbildung
ml.r7i.16xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r7i.16xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.16xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7i.24xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r7i.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r7i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r7i.24xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.24xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r7i.24xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r7i.24xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.24xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r7i.2xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r7i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r7i.2xlarge für die Verarbeitung von Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.r7i.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge für den Einsatz im Training
ml.r7i.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r7i.2xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r7i.48xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.r7i.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7i.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r7i.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7i.48xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge für den Einsatz im Trainings bereich
ml.r7i.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r7i.48xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.48xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r7i.4xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.r7i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r7i.4xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.r7i.4xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.4xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge für den Einsatz im Trainings bereich

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7i.4xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r7i.4xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.4xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r7i.8xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.r7i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r7i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r7i.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r7i.8xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.8xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für den Einsatz im Training
ml.r7i.8xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.r7i.8xlarge für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.8xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7i.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.large für Cluster-Nutzung
ml.r7i.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.large für die Nutzung auf Endgeräten
ml.r7i.large für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r7i.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.r7i.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.large zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.r7i.large für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.large für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort
ml.r7i.large für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.large für den Einsatz im Training
ml.r7i.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.large für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.r7i.large für den Einsatz in Transformationsjobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.large für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r7i.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.r7i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r7i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 1	Ja	ml.r7i.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.r7i.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.r7i.xlarge für den Einsatz in punktuellen Trainingsaufträgen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.r7i.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.xlarge für den Einsatz im Training
ml.r7i.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.r7i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r7i.xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.r8g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.12xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.16xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.24xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.r8g.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.4xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.8xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.large für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.medium für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.medium für die Verwendung auf Endgeräten
ml.r8g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.r8g.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.t2.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t2.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.t2.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t2.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.t2.large für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t2.large für die Verwendung auf Endgeräten

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.t2.large für die Nutzung von Notebook-Instances	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t2.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.t2.medium für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 2	Ja	ml.t2.medium für die Verwendung auf Endgeräten
ml.t2.medium für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t2.medium für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.t2.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t2.xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.t2.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t2.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.t3.2xlarge für Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.2xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.t3.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t3.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.t3.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.2xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung
ml.t3.2xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.2xlarge für den Einsatz bei Trainings aufgaben vor Ort
ml.t3.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.2xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.t3.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.2xlarge für das Training zur Nutzung eines warmen Pools
ml.t3.large für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.large für die Cluster-Nutzung
ml.t3.large für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t3.large für die Nutzung von Notebook-Instances
ml.t3.large für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.t3.large zur Verarbeitung der Auftragsnutzung
ml.t3.large für die Verwendung bei Trainingsaufträgen vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.large für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort
ml.t3.large für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.large für den Einsatz im Trainingsbereich
ml.t3.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.large für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbecken
ml.t3.medium für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.medium für Cluster-Nutzung
ml.t3.medium für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t3.medium für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.t3.medium für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 4	Ja	ml.t3.medium zur Verarbeitung der Auftragsnutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.t3.xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.t3.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	ml.t3.xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.t3.xlarge für die Verarbeitung der Jobnutzung	Jede unterstützte Region: 2	Ja	ml.t3.xlarge zur Verarbeitung der Jobnutzung
ml.t3.xlarge für die Verwendung bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.t3.xlarge für den Einsatz im Trainingsbereich	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.xlarge für den Einsatz im Training
ml.t3.xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.t3.xlarge für das Training zur Nutzung von warmen Schwimmbecken
ml.trn1.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.2xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.trn1.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.2xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.trn1.2xlarge für den Einsatz in punktuellen Trainingsaufträgen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.2xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort
ml.trn1.2xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.2xlarge für den Einsatz im Training

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.trn1.2xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.2xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.trn1.2xlarge für die Nutzung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.2xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.trn1.32xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.32xlarge für die Cluster-Nutzung
ml.trn1.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.trn1.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.trn1.32xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.32xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.trn1.32xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.32xlarge für den Einsatz im Training
ml.trn1.32xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.32xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.trn1.32xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1.32xlarge für die Verwendung von Transform-Jobs
ml.trn1n.32xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1n.32xlarge für die Cluster-Nutzung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ml.trn1n.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1n.32xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.trn1n.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1n.32xlarge für die Nutzung von Notebook-Instanzen
ml.trn1n.32xlarge für den Einsatz bei Trainingsaufgaben vor Ort	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1n.32xlarge für den Einsatz an Ort und Stelle
ml.trn1n.32xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1n.32xlarge für den Einsatz im Training
ml.trn1n.32xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn1n.32xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools
ml.trn2.48xlarge für die Cluster-Nutzung	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn2.48xlarge für Cluster-Nutzung
ml.trn2.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn2.48xlarge für die Verwendung auf Endgeräten
ml.trn2.48xlarge für den Einsatz im Training	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn2.48xlarge für den Einsatz im Training
ml.trn2.48xlarge für das Training zur Nutzung warmer Schwimmbäder	Jede unterstützte Region: 0	Ja	ml.trn2.48xlarge für das Training zur Nutzung des warmen Pools

AWS Secrets Manager Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hongkong)				
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Kombinierte Rate von DeleteResourcePolicy GetResourcePolicy, PutResourcePolicy, und ValidateResourcePolicy API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für DeleteResourcePolicy GetResourcePolicy, PutResourcePolicy, und ValidateResourcePolicy API-Anfragen zusammen.
Kombinierte Rate von PutSecretValue RemoveRegionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica, UpdateSecret, und	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für PutSecretValue RemoveReg

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateSecretVersionStage API-Anfragen			ionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica, UpdateSecret, und UpdateSecretVersionStage API-Anfragen zusammen.
Kombinierte Rate von RestoreSecret API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für RestoreSecret API-Anfragen.
Kombinierte Rate von RotateSecret und CancelRotateSecret API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für RotateSecret CancelRotateSecret API-Anfragen zusammen.
Kombinierte Rate von TagResource und UntagResource API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für TagResource UntagResource API-Anfragen zusammen.
Rate der BatchGetSecretValue API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für BatchGetSecretValue API-Anfragen.
Rate der CreateSecret API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für CreateSecret API-Anfragen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der DeleteSecret API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für DeleteSecret API-Anfragen.
Rate der DescribeSecret API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 40.000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für DescribeS ecret API-Anfragen.
Rate der GetRandomPassword API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für GetRandom Password API-Anfragen.
Rate der GetSecretValue API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 000 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für GetSecret Value API-Anfragen.
Rate der ListSecretVersionIds API-Anfra gen	Jede unterstützte Region: 50 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für ListSecre tVersionIds API-Anfragen.
Rate der ListSecrets API-Anfragen	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für ListSecrets API-Anfragen.
Ressourcenbasierte Richtlinienlänge	Jede unterstützte Region: 20 480	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer ressourcenbasierte n Berechtigungsricht linie, die an ein Secret angefügt ist.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe des Secret-Werts	Jede unterstützte Region: 65 536 Byte	Nein	Die maximale Größe eines verschlüsselten Secret-Werts. Wenn der Secret-Wert eine Zeichenfolge ist, ist dies die Anzahl der Zeichen, die im geheimen Wert zulässig sind.
Secrets	Jede unterstützte Region: 500 000	Nein	Die maximale Anzahl von Geheimnissen in jeder AWS Region dieses AWS Kontos.
Staging-Bezeichnungen, die in allen Versionen eines Secrets angefügt sind	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl an Staging-Bezeichnungen, die in allen Versionen eines Secrets angefügt sind.
Versionen pro Secret	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Versionen eines Secrets.

Amazon-Security-Lake-Endpunkte

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte für diesen Service aufgeführt. Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Zusätzlich zu den AWS Standardendpunkten bieten einige AWS Dienste FIPS-Endpunkte in ausgewählten Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Security Hub Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)		securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Paris)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Security-Hub-Mitgliedskonten	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von Security-Hub-Mitgliedskonten, die pro Security-Hub-Administratorkonto pro Region hinzugefügt werden können.
Anzahl ausstehender Security-Hub-Einladungen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl ausstehender Einladungen zu Security Hub-Mitgliedskonten, die pro AWS Konto (Security Hub-Administratorkonto) pro Region gesendet werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der Automatisierungsregeln	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Automatisierungsregeln, die von einem Security Hub-Administratorkonto erstellt werden können.
Anzahl der benutzerdefinierten Aktionen	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl benutzerdefinierter Aktionen, die pro Konto und Region erstellt werden können.
Anzahl der benutzerdefinierten Insights	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Erkenntnissen, die pro AWS Konto und Region erstellt werden können.
Anzahl der Insight-Ergebnisse	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl aggregierter Ergebniss e, die für den GetInsigh tsResults API-Vorgang zurückgegeben wurden.
Aufbewahrungszeitraum für Security-Hub-Befunde	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Die maximale Anzahl von Tagen, die ein Security-Hub-Fund gespeiche rt wird. Funde werden 90 Tage nach der letzten Aktualisierung gelöscht oder 90 Tage nach ihrer Erstellung, wenn es keine Aktualisierungen gibt.

Weitere Informationen zu Security-Hub-Kontingenten finden Sie unter Quotas (Kontingente) im AWS Security Hub -Benutzerhandbuch.

AWS Endpunkte und Kontingente für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive, selbst verwaltete Fälle	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die Anzahl der aktiven, selbst verwalteten Fälle.
Vom aktiven Service verwaltete Fälle	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die Anzahl der aktiven vom Service verwalteten Fälle.
Vom Service verwaltete Fälle, die am letzten Tag erstellt wurden	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die Anzahl der vom Service verwalteten Fälle, die am letzten Tag erstellt wurden.

Endpunkte und Kontingente von Service Quotas

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive Anforderungen pro Konto	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl zulässiger aktiver Anforderungen zur Erhöhung der Service Quotas pro Konto
Aktive Anforderungen pro Konto und Region	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl zulässiger aktiver Anforderungen zur Erhöhung der Service Quotas pro Konto in der aktuellen Region
Aktive Anforderungen pro Kontingent	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl zulässiger aktiver Anforderungen zur Erhöhung der Service Quotas pro Kontingent in der aktuellen Region

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Max. Anforderungen pro Vorlage	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl zulässiger aktiver Anforderungen zur Erhöhung der Service Quotas pro Vorlage
Drosselrate für AssociateServiceQuotaTemplate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von AssociateServiceQuotaTemplate Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für DisassociateServiceQuotaTemplate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von DisassociateServiceQuotaTemplate Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselungsrate für Get AWSDefaultServiceQuota	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von AWSDefault ServiceQuota Get-Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselungsrate für GetAssociationForServiceQuotaTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetAssociationForServiceQuotaTemplate Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für GetRequestedServiceQuotaChange	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetRequestedServiceQuotaChange Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für GetServiceQuota	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetServiceQuota Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselungsrate für List AWSDefault ServiceQuotas	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von AWSDefault ServiceQuotas Listenanfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselungsrate für ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListRequestedServiceQuotaChangeHistory Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate für ListServiceQuotas	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListServiceQuotas Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für ListServices	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListServices Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für ListTagsForResource	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für RequestServiceQuotaIncrease	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von RequestServiceQuotaIncrease Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Drosselrate für TagResource	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind
Drosselrate für UntagResource	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die pro Sekunde und Konto in der aktuellen Region zulässig sind

AWS Serverless Application Repository Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Länge der Anwendungsrichtlinie	Jede unterstützte Region: 6 144	Nein	Die maximale Länge der Anwendungsrichtlinie (in Zeichen).
Kostenloser Amazon-S3-Speicher für Code-Pakete	Jede unterstützte Region: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Menge (in GB) an kostenlosem Amazon S3 S3-Speicherplatz für Code-Pakete pro AWS Konto und AWS Region.
Öffentliche Anwendungen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl öffentlicher Anwendungen pro AWS Konto und AWS Region.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in AWS Serverless Application Repository im AWS Serverless Application Repository -Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente des Service Catalog

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben. Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Zusätzlich zu den AWS Standardendpunkten bieten einige AWS Dienste FIPS-Endpunkte in ausgewählten Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Service-Endpunkte. Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr Konto. AWS Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Servicekontingente.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hongkong)				
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anwendungen pro Attributgruppe	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Anwendungen pro Attributgruppe
Anwendungen pro Region	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Anwendungen, die Sie pro Region erstellen können
Attributgruppen pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl an Attributgruppen pro Anwendung
Attributgruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl an Attributgruppen, die Sie pro Region erstellen können
Delegierte Administratoren pro Organisation	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von delegierten Administratoren, die Sie pro Organisation registrieren können
Portfolios pro Region	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Portfolios, die Sie pro Region erstellen können
Produktversionen pro Produkt	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Produktversionen, die Sie pro Produkt erstellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Produkte pro Portfolio	Jede unterstützte Region: 150	Ja	Die maximale Anzahl von Produkten, die Sie pro Portfolio erstellen können
Produkte pro Region	Jede unterstützte Region: 350	Ja	Die maximale Anzahl von Produkten, die Sie pro Region erstellen können
Ressourcen pro Anwendung	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Ressourcen pro Anwendung
Service-Aktionszuordnungen pro Bereitstellungsartefakt	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Service-Aktionszuordnungen, die Sie pro Provisioning-Artefakt erstellen können
Service-Aktionen pro Region	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Serviceaktionen, die Sie pro Region erstellen können
Gemeinsame Konten pro Portfolio	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl geteilter Konten pro Portfolio
TagOptions pro Ressource	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von TagOptions , die Sie einer Ressource zuordnen können
Tags pro Portfolio	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die Sie pro Portfolio erstellen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Tags pro Produkt	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die Sie pro Produkt erstellen können
Tags pro bereitgestelltem Produkt	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die Sie pro bereitgestelltem Produkt erstellen können
Benutzer, Gruppen und Rollen pro Portfolio	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Benutzern, Gruppen und Rollen, die Sie pro Portfolio erstellen können
Benutzer, Gruppen und Rollen pro Produkt	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Benutzern, Gruppen und Rollen, die Sie pro Portfolio erstellen können
Werte pro TagOption	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl verschiedener Werte für jeden TagOption

Weitere Informationen finden Sie unter Service-Catalog-Standard-Service-Quotas im Service-Catalog-Administratorleitfaden.

AWS Shield Advanced Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS Schutzmaßnahmen für Global Accelerator-Beschleuniger	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von AWS Global Accelerator-Beschleunigern, die Sie überwachen und schützen können.
Schutz für gehostete Zonen von Amazon Route 53	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von gehosteten Amazon-Route-53-Zonen, die Sie überwachen und schützen können.
CloudFront Schutzmaßnahmen für die Verteilung	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von CloudFront Amazon-Distributionen, die Sie überwachen und schützen können.
Schutz für Elastic-IP-Adressen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Elastic-IP-Adressen, die Sie überwachen und schützen können.
Load-Balancer-Schutz für Elastic Load Balancing	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Elastic-Load-Balancing-Load-Balancern, die Sie überwachen und schützen können.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Storage Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die

folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Endpunkte von Amazon S3

Wenn Sie die REST-API verwenden, um Anforderungen an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Endpunkte zu senden, können Sie die virtuell gehosteten Style- und Pfadstyle-Methoden verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Virtuelles Hosten von Buckets.

> **Note**
>
> Einige Regionen unterstützen Legacy-Endpunkte. Informationen zur Amazon S3 S3-Abwärtskompatibilität für URL-Anfragen im Pfadstil und im Stil virtuell gehosteter URLs finden Sie unter Abwärtskompatibilität.

Reguläre Amazon S3 S3-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS HTTP	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS HTTP

Endpunkte für Amazon S3 S3-Tabellen

Die `s3-tables` Endpunkte werden nur bei Amazon S3 Tables-Vorgängen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Amazon S3 S3-Tabellen und Tabellen-Buckets.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Reguläre Amazon S3 S3-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Mailand)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS HTTP	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS HTTP	

Amazon S3 Access Point-Endpunkte

Die `s3-accesspoint`-Endpunkte werden nur verwendet, um Anforderungen über Amazon S3 Access Points zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Amazon S3 Access Points.

Um mit diesen Endpunkten zu interagieren, müssen Sie dem Endpunktnamen den entsprechenden Access Point-Namen in einem der folgenden Formate voranstellen:

access-point.s3-accesspoint. *AWS-Region code*.amazonaws.com

access-point.s3-zugriffspunkt-fips.dualstack. *AWS-Region code*.amazonaws.com

access-point.s3-Zugangspunkt-FIPS. *AWS-Region code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack. *AWS-Region code*.amazonaws.com

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Amazon S3 Control-Endpunkte

Die `s3-control`-Endpunkte werden mit Amazon-S3-Vorgängen auf Kontoebene verwendet. Um mit diesen Endpunkten zu interagieren, müssen Sie dem Endpunktnamen die entsprechende AWS-Konto ID in einem der folgenden Formate voranstellen:

account-id.s3-control. *AWS-Region code*.amazonaws.com

account-id.s3-control.dualstack. *AWS-Region code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack. *AWS-Region code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips. *AWS-Region code*.amazonaws.com

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

> **Note**
>
> Amazon S3 S3-Dual-Stack-Endpunkte unterstützen Anfragen an S3-Buckets über und. IPv6 IPv4 Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Dual-Stack-Endpunkten.

Wenn Sie die vorangegangenen Endpunkte verwenden, beachten Sie zusätzlich Folgendes:

- Amazon S3 hat die US-Standardregion in die Region USA Ost (Nord-Virginia) umbenannt, um den AWS regionalen Namenskonventionen zu entsprechen. Am Endpunkt wurden keine Änderungen vorgenommen. Sie müssen auch keine Änderungen in Ihrer Anwendung durchführen.
- Wenn Sie mit einer anderen Region als dem Endpunkt USA Ost (Nord-Virginia) arbeiten, um einen Bucket zu erstellen, müssen Sie den Bucket-Parameter `LocationConstraint` auf die gleiche Region einstellen. AWS SDK für Java Sowohl die als auch AWS SDK für .NET verwenden eine

Aufzählung, um Standortbeschränkungen festzulegen (`Region`für Java, `S3Region` für.NET). Weitere Informationen finden Sie unter `Create Bucket` in der API-Referenz zu Amazon Simple Storage Service.

DNS-Routing für Antworten mit mehreren Werten

Amazon S3 verwendet MVA-DNS-Routing (Multivalue Answer), um mehrere Antworten als Antwort auf DNS-Abfragen für seine Endgeräte zurückzugeben. Dieses Verhalten verbessert die Leistung und die Verfügbarkeit, indem es Anwendungen ermöglicht, die Anforderungen über mehrere Amazon-S3-IP-Adressen hinweg zu parallelisieren.

Um automatisch von MVA zu profitieren, können Sie die neueren Versionen von AWS verwenden, SDKs einschließlich des SDK for Java 2.x, SDK for C++ und SDK for Python (Boto3). Wenn Sie das SDK for Java 2.x verwenden und die Common Runtime (CRT) -Bibliothek für asynchrone Operationen aktiviert ist, verwenden Ihre Anfragen automatisch MVA-Routing.

Der AWS CRT-basierte S3-Client ist ein alternativer asynchroner Amazon S3 S3-Client, mit dem Sie Objekte zu und von S3 übertragen können, indem Sie automatisch die mehrteilige S3-Upload-API und Bytebereichs-Abrufe nutzen. Der AWS CRT S3-basierte Client verbessert die Zuverlässigkeit, indem er automatisch einzelne fehlgeschlagene Teile einer mehrteiligen Dateiübertragung wiederholt, ohne die Übertragung von vorne neu starten zu müssen. Bei Verwendung mit MVA werden diese Wiederholungsversuche an alternative IP-Adressen vorgenommen, wodurch die Zuverlässigkeit Ihrer Verbindung zu S3 weiter verbessert wird.

In Fällen, in denen Anwendungen MVA-Routing nicht unterstützen, verwenden sie die erste IP aus der Antwort. Amazon S3 MVA-Routing wird in allen unterstützt AWS-Regionen, ausgenommen AWS GovCloud (US). Weitere Informationen finden Sie unter Mehrwertiges Antwort-Routing.

Amazon-S3-Website-Endpunkte

Wenn Sie Ihren Bucket als Website konfigurieren, ist die Website bei Verwendung der folgenden regionsspezifischen Website-Endpunkte verfügbar. Beachten Sie, dass die Website-Endpunkte von den REST-API-Endpunkten in der obigen Tabelle abweichen. Weitere Informationen zum Hosten von Websites auf Amazon S3 finden Sie unter Hosten von Websites auf Amazon S3 im Benutzerhandbuch von Amazon Simple Storage Service. Sie benötigen die gehostete Zone IDs , wenn Sie die Amazon Route 53-API verwenden, um Ihrer Hosting-Zone einen Alias-Datensatz hinzuzufügen.

> **Note**
>
> Amazon-S3-Website-Endpunkte unterstützen nicht HTTPS oder Amazon S3 Access Points. Wenn Sie HTTPS verwenden möchten, können Sie Amazon verwenden, CloudFront um eine statische Website bereitzustellen, die auf Amazon S3 gehostet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration einer statischen Website mithilfe einer benutzerdefinierten Domain, die bei Route 53 registriert ist, und Verbessern der Leistung Ihrer Website mithilfe CloudFront im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch.

Endpunkte der Amazon S3 S3-Website und HostedZone IDs

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
USA Ost (Ohio)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1K5GLXEMRO9
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56M1ACDUZL2
USA West (Oregon)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	BJ6Z3K6MRIION7
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 JAOSFR5PIJ8

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMFR0R6
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202B4EZMXIPMXF7
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324A3VVLI26
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063F1FJHUOXLMA7
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z0312387243 WFOXT5FE14
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z 2 YQB5 RD63 NC85
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z30J2 FTB DXBE1
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1 BYD WCIGYICN2
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330 DAH7 WJVOO93
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014 I14G GXUMRZG6
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	ZM24 EHUR26 P7ZW

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Kanada (Zentral)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	QDHH18159Z1H29
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21QDNDUVLTQW6
Europa (Irland)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 EZPEBKCTXD74
Europa (London)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3 ZF0GKZC51DB4
Europa (Mailand)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	OPA49AB41Z2 N7 K
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG
Europa (Spanien)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	GRJC19Z0081959F7139J
Europa (Stockholm)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3TWCNX0DBAZG2

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll	ID der gehosteten Route-53-Zone
Europa (Zürich)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQGETNASS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	MN55Z09640613K4A3U7GU
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446 WOPZNVQJJ8
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
Naher Osten (VAE)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7 ALSOKQH4QJS55
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z 2NIFVYYW2VKV1
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31GFT0I2HVUA1

Servicekontingente

Amazon S3

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugriffspunkte	Jedes Konto: 10.000	Ja	Die Anzahl der Amazon S3 Access Points, die Sie pro Region in einem Konto erstellen können
Bucket-Richtlinie	Jedes Konto: 20 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe (in KB) einer Bucket-Richtlinie für einen Amazon-S3-Bucket
Bucket-Tags	Jedes Konto: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die Sie einem Amazon-S3-Bucket zuweisen können
Verzeichnis-Buckets	Jedes Konto: 100	Ja	Die Anzahl der Amazon S3 S3-Verzeichnis-Buckets, die Sie in einem Konto erstellen können
Ereignis-Benachrichtigungen	Jedes Konto: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignisbenachrichtigungen pro Amazon-S3-Bucket
Bucket für allgemeine Zwecke	Jedes Konto: 10.000	Ja	Die Anzahl der Amazon S3 S3-Allzweck-Buckets, die Sie in einem Konto erstellen können
Lebenszyklusregel	Jedes Konto: 1.000	Nein	Die maximale Anzahl der Regeln, die Sie

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			für eine Amazon-S3 -Lebenszykluskonfi guration angeben können
Maximale Teilegröße	Jedes Konto: 5 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe (in GB) eines Amazon-S3-Objektteils in einem Multipart-Upload mithilfe der API
Minimale Teilegröße	Jedes Konto: 5 Megabyte	Nein	Die maximale Größe (in MB) eines Amazon-S3-Objektteils in einem Multipart-Upload mithilfe der API. Der zuletzt hochgeladene Teil kann unter dem angegebenen Minimum liegen
Multiregionale Zugriffspunktregionen	Jedes Konto: 20	Nein	Maximale Regionen pro multiregionalem Zugriffsp unkt.
Multiregionale Zugriffspunkte	Jedes Konto: 100	Nein	Multiregionale Zugriffsp unkte pro Konto.
Objektgröße	Jedes Konto: 5 Terabyte	Nein	Die maximale Größe eines Amazon-S3-Objekts in TB
Objektgröße (Konsolen-Upload)	Jedes Konto: 160 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe eines Amazon-S3-Objekts (in GB), das Sie mit der Konsole hochladen können

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Objekt-Tags	Jedes Konto: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Tags, die Sie einem Amazon-S3-Objekt zuweisen können
Komponenten	Jedes Konto: 10.000	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon-S3-Objektteilen pro Multipart-Upload
Ziele für die Replikation	Jedes Konto: 28	Ja	Die Anzahl der Ziel-S3-Buckets, die Sie für jeden S3-Quell-Bucket für alle Replikationsregeln hinzufügen können.
Replikationsregeln	Jedes Konto: 1.000	Nein	Die maximale Anzahl von Regeln, die Sie in einer Amazon-S3-Replication-Konfiguration angeben können
Replikationsübertragungsrate	Jedes Konto: 1 Gigabit pro Sekunde	Ja	Die maximale Übertragungsrate der Replication Time Control, die Sie aus der Quellregion in diesem Konto replizieren können.
S3 Glacier: Anzahl der zufälligen Wiederherstellungsanforderungen.	Jedes Konto: 35	Nein	Die Anzahl der zufälligen Wiederherstellungsanforderungen von der S3-Glacier-Speicherklasse pro PiB, die pro Tag gespeichert werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
S3 Glacier: Bereitgestellte Kapazität seinheiten	Jedes Konto: 2	Nein	Die maximale Anzahl von bereitgestellten Kapazität seinheiten der S3-Glacier-Speicherklasse, die pro Konto erworben werden können.
S3 Glacier: Abrufanforderungsrate pro Sekunde.	Jedes Konto: 1.000	Nein	Die maximale Anzahl von erlaubten Abrufanforderungen pro Sekunde und Konto.

Amazon S3 on Outposts

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Zugriffspunkte	Jedes Konto: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon S3 on Outposts-Zugriffspunkten, die Sie pro S3 on Outposts-Bucket im AWS Konto im aktuellen Outpost erstellen können.
Buckets	Jedes Konto: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Amazon S3 on Outposts-Buckets, die Sie pro AWS Konto im aktuellen Outpost erstellen können.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Email Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen,

die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-API-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

SMTP-Endpunkte

> **Note**
>
> SMTP-Endpunkte sind derzeit in Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hyderabad), Asien-Pazifik (Jakarta), Europa (Mailand), Europa (Zürich), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (Bahrain) und Naher Osten (VAE) nicht verfügbar.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-east-2.api.aws	
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com	SMTP

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
		email-smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com E-Mail-smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	SMTP
USA West (Oregon)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com email-smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com email-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP
Kanada (Zentral)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com E-Mail-smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com email-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
Europa (Irland)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com email-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
Europa (London)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com email-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Paris)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com email-smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP
Europa (Stockholm)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com email-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com E-Mail-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	E-Mail-SMTP. us-gov-west-1.amazonaws.com E-Mail-SMTP. us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-west-1. amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-west-1. api.aws	SMTP

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	E-Mail-SMTP. us-gov-east-1.amazonaws.com E-Mail-SMTP. us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-east-1. amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-east-1. api.aws	SMTP

Endpunkte für den E-Mail-Empfang

Name der Region	Region	Endpunkte für den E-Mail-Empfang
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
USA Ost (Ohio)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
USA West (Oregon)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com

Name der Region	Region	Endpunkte für den E-Mail-Empfang
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
Kanada (Zentral)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
Europa (Irland)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (London)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
Europa (Mailand)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Europa (Paris)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com

Name der Region	Region	Endpunkte für den E-Mail-Empfang
Europa (Stockholm)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES unterstützt in den folgenden Regionen keinen E-Mail-Empfang: AWS GovCloud (US-West) und AWS GovCloud (US-Ost). .

DKIM-Domänen

Name der Region	Region	SES-DKIM-Domäne
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
Europa (Mailand)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com

Name der Region	Region	SES-DKIM-Domäne
Europa (Zürich)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazonses.com
Naher Osten (VAE)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	dimmen. us-gov-east-1.amazonses.com
Alle anderen Regionen		dkim.amazonses.com

Tracking-Domains für open/click Links (HTTP & HTTPS)

Name der Region	Domain verfolgen
US East (Ohio)	`r.us-east-2.awstrack.me`
USA Ost (Nord-Virginia)	`r.us-east-1.awstrack.me`
USA West (Nordkalifornien)	`r.us-west-1.awstrack.me`
USA West (Oregon)	`r.us-west-2.awstrack.me`
Afrika (Kapstadt)	`r.af-south-1.awstrack.me`
Asien-Pazifik (Hyderabad)	`r.ap-south-2.awstrack.me`
Asien-Pazifik (Jakarta)	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
Asien-Pazifik (Mumbai)	`r.ap-south-1.awstrack.me`
Asien-Pazifik (Osaka)	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`
Asien-Pazifik (Seoul)	`r.ap-northeast-2.awstrack.me`

Name der Region	Domain verfolgen
Asien-Pazifik (Singapur)	`r.ap-southeast-1.awstrack.me`
Asien-Pazifik (Sydney)	`r.ap-southeast-2.awstrack.me`
Asien-Pazifik (Tokio)	`r.ap-northeast-1.awstrack.me`
Canada (Central)	`r.ca-central-1.awstrack.me`
Europe (Frankfurt)	`r.eu-central-1.awstrack.me`
Europa (Irland)	`r.eu-west-1.awstrack.me`
Europa (London)	`r.eu-west-2.awstrack.me`
Europa (Milan)	`r.eu-south-1.awstrack.me`
Europa (Stockholm)	`r.eu-north-1.awstrack.me`
Europa (Zürich)	`r.eu-central-2.awstrack.me`
Israel (Tel Aviv)	`r.il-central-1.awstrack.me`
Naher Osten (Bahrain)	`r.me-south-1.awstrack.me`
Naher Osten (VAE)	`r.me-central-1.awstrack.me`
Südamerika (São Paulo)	`r.sa-east-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (USA West)	`r.us-gov-west-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (US-Ost)	`r.us-gov-east-1.awstrack.me`

Feedback-Endpunkte, die von SES für Custom MAIL FROM-Domänen verwendet werden

Name der Region	Endpunkt
USA Ost (Ohio)	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
USA Ost (Nord-Virginia)	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
USA West (Nordkalifornien)	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
USA West (Oregon)	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
Afrika (Kapstadt)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Asien-Pazifik (Hyderabad)	feedback-smtp.ap-south-2.amazonses.com
Asien-Pazifik (Jakarta)	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
Asien-Pazifik (Mumbai)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Asien-Pazifik (Osaka)	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
Asien-Pazifik (Seoul)	feedback-smtp.ap-south-2.amazonses.com
Asien-Pazifik (Singapur)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com
Asien-Pazifik (Sydney)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
Asien-Pazifik (Tokio)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Kanada (Zentral)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
Europa (Frankfurt)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
Europa (Irland)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
Europa (London)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com
Europa (Milan)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com

Name der Region	Endpunkt
Europa (Paris)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
Europa (Stockholm)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
Europa (Zürich)	feedback-smtp.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
Naher Osten (Bahrain)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Naher Osten (VAE)	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com
Südamerika (São Paulo)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud (US-West)	Feedback-SMTP. us-gov-west-1.amaz onses.com
AWS GovCloud (US-Ost)	Feedback-SMTP. us-gov-east-1.amaz onses.com

IP-Bereiche, die von Mail Manager-SMTP-Relays verwendet werden

Region	IP-Bereich
us-east-1	206.55.129.0/24
us-east-2	206,55,134,0/24
us-west-1	206,55,142,0/24
us-west-2	206,55,131,0/24
ap-northeast-1	206,55,130,0/24
ap-northeast-2	206,55,139,0/24
ap-northeast-3	206,55,140,0/24

Region	IP-Bereich
ap-south-1	206,55,136,0/24
ap-southeast-1	206,55,143,0/24
ap-southeast-2	206,55,128,0/24
ca-central-1	216,221,176,0/24
eu-central-1	206,55,132,0/24
eu-north-1	206,55,135,0/24
eu-west-1	206,55,133,0/24
eu-west-2	206,55,141,0/24
eu-west-3	206,55,137,0/24
sa-east-1	206,55,138,0/24

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Sendequote	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von E-Mails, die Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden für dieses Konto in der aktuellen Region senden können.
Senderate	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von E-Mails, die Amazon SES pro Sekunde für dieses Konto in der aktuellen Region annehmen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter Service Quotas in Amazon SES im Entwicklerhandbuch für Amazon Simple Email Service.

AWS Signer Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte AWS Lambda, die das Signieren für Amazon ECR und Amazon EKS unterstützen

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com data-signer.us-east-1.amazonaws.com data-signer.us-east-1.api.aws verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com signer-fips.us-east-1.api.aws signer-fips.us-east-1.amazonaws.com signer.us-east-1.api.aws data-signer-fips.us-east-1.api.aws verification.signer.us-east-1.amazonaws.com data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Oregon)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com		

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer.us-gov-west-1.api.aws verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com signer-fips.us-gov-west-1.api.aws signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com signer.us-gov-west-1.api.aws data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service-Endpunkte, die das Signieren für FreeRTOS unterstützen und AWS IoT Device Management

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anfragen AddProfilePermission	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von AddProfilePermission Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der CancelSigningProfile Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von CancelSigningProfile Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der DescribeSigningJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeSigningJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetRevocationStatus Anfragen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetRevocationStatus Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetSigningPlatform Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von GetSigningPlatform Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der GetSigningProfile Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von GetSigningProfile Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der ListProfilePermissions Anfragen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListProfilePermissions Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListSigningJobs Anfragen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListSigningJobs Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListSigningPlatforms Anfragen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListSigningPlatforms Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListSigningProfiles Anfragen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListSigningProfiles Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der ListTagsForResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der PutSigningProfile Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von PutSigningProfile Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der RemoveProfilePermission Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von RemoveProfilePermission Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der RevokeSignature Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von RevokeSignature Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der RevokeSigningProfile Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von RevokeSigningProfile Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der SignPayload Anfragen	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von SignPayload Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der StartSigningJob Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von StartSigningJob Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der TagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.
Rate der UntagResource Anfragen	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anfragen, die Sie pro Sekunde in diesem Konto in der aktuellen Region stellen können.

AWS Anmeldeendpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Servicekontingente

AWS Für die Anmeldung gibt es keine erhöhbaren Kontingente.

Endpunkte und Kontingente von Amazon SimpleDB

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
USA West	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Nordkalifornien)				
USA West (Oregon)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Servicekontingente

Ressource	Standard
Domains	250

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon SimpleDB im Amazon-SimpleDB-Entwicklerhandbuch.

AWS SimSpace Weaver Endpunkte und Kontingente

In den folgenden Tabellen werden die Dienstendpunkte und Dienstkontingente für beschrieben AWS SimSpace Weaver. Servicekontingenten, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Sie AWS-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	simspaceweaver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Ohio)	us-east-2	simspaceweaver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	simspaceweaver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	simspaceweaver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	simspaceweaver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	simspaceweaver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	simspaceweaver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	simspaceweaver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	simspaceweaver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	simspaceweaver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rechenressourceneinheiten für jede Anwendung	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl der Rechenressourceneinheiten, die Sie jeder Anwendung zuweisen können.
Rechenressourceneinheiten für jeden Worker	Jede unterstützte Region: 17	Nein	Die Anzahl der Rechenressourceneinheiten, die für jeden Worker verfügbar sind.
Datenfelder für jede Entität	Jede unterstützte Region: 7	Nein	Die maximale Anzahl von Datenfeldern (ohne Index), über die eine Entität verfügen kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Entitäten in einer Partition	Jede unterstützte Region: 8 192	Nein	Die maximale Anzahl von Entitäten in einer Partition .
Größe des Entitätsdatenfeldes	Jede unterstützte Region: 1 024 Byte	Nein	Die maximale Größe eines Datenfeldes (kein Index) einer Entität.
Entitätsübertragungen zwischen Workern	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Entitätsübertragungen zwischen Workern für jede Partition und jedes Tick.
Entitätsübertragungen an denselben Worker	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Entitätsübertragungen auf demselben Worker für jede Partition und jedes Tick.
Indexfelder für jede Entität	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Indexfeldern, über die eine Entität verfügen kann.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größte maximale Dauer (in Tagen) für eine Simulation	Jede unterstützte Region: 14	Nein	Die größte Anzahl von Tagen, die Sie als maximale Dauer für eine Simulation angeben können. Alle Simulationen haben eine maximale Dauer, auch wenn Sie den Wert nicht angeben. Eine Simulation wird automatisch beendet, wenn sie ihre maximale Dauer erreicht hat.
Speicher für jede Rechenressourceneinheit	Jede unterstützte Region: 1 Gigabyte	Nein	Die Menge an Arbeitsspeicher (RAM) mit wahlfreiem Zugriff, die eine App für jede Rechenressourceneinheit erhält.
Remote-Abonnements für jeden Worker	Jede unterstützte Region: 24	Nein	Die maximale Anzahl der Remote-Abonnements für jeden Worker.
Anzahl der Simulationen	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Simulationen mit dem Zielstatus GESTARTET in Ihrem Konto. Sie können eine Erhöhung des Kontingents auf bis zu 10 beantragen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Worker für eine Simulation	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Mitarbeitern, die Sie einer Simulation zuweisen können. Sie können eine Erhöhung des Kontingents auf bis zu 10 beantragen.
v CPUs für jede Rechenressourceneinheit	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die Anzahl der virtuellen Zentraleinheiten (vCPUs), die eine App für jede Rechenressourceneinheit erhält.

Taktraten

Das Simulationsschema gibt die Taktrate (auch Tickrate genannt) für eine Simulation an. Die folgende Tabelle gibt die gültigen Taktraten an, die Sie verwenden können.

Name	Zulässige Werte	Beschreibung
Taktrate	Jede unterstützte Region: 10, 15, 30	Die gültigen Taktraten für eine Simulation.

Dienstkontingente für SimSpace Weaver Local

Die folgenden Servicekontingenten gelten für SimSpace Weaver Local nur. Alle anderen Kontingente gelten auch für SimSpace Weaver Local.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Entitäten in einer Partition	SimSpace Weaver Local: 4.096	Nein	Die maximale Anzahl der Entitäten in jeder Partition.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Notification Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Service unterstützt: Endpunkte, IPv4 Endpunkte, IPv6 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Mithilfe von Dienstendpunkten können Sie eine Verbindung zu anderen AWS-Services herstellen. Die folgenden Endpunkte unterstützen sowohl Standard- als auch FIFO-Themen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns.us-east-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns.us-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns.us-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns.us-west-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns.ca-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns.ca-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Die folgenden Kontingente legen fest, wie viele Amazon-SNS-Ressourcen Sie in Ihrem AWS -Konto erstellen können. Außerdem bestimmen sie die Rate, mit der Sie Amazon-SNS-API-Anforderungen senden können.

Amazon-SNS-Ressource

Um eine Erhöhung zu beantragen, reichen Sie eine Anfrage zur Erhöhung des SNS-Kontingents ein.

Ressource	Standard
Themen	• Standard: 100 000 pro Konto • FIFO: 1 000 pro Konto
Subscriptions (Abonnements)	• Standard: 12 500 000 pro Thema Für Firehose-Lieferstreams: 5 pro Thema und Abonnementinhaber • FIFO: 100 pro Thema
Ausstehende Abonnements	5,000 pro Konto
Kostenschwellenwert des Kontos für SMS	1,00 USD pro Konto
Bereitstellungsrate für SMS-Werbenachrichten	20 Nachrichten pro Sekunde
Bereitstellungsrate für transaktionsbezogene SMS-Nachrichten	20 Nachrichten pro Sekunde
Bereitstellungsrate für E-Mail-Nachrichten	10 Nachrichten pro Sekunde. Dies ist ein fester Grenzwert und kann nicht erhöht werden.
Maximale Anzahl von Nachrichten in PublishBatchRequest	10 PublishBatchRequestEntries

Ressource	Standard
Abonnement-Filterrichtlinien	• 200 Filterrichtlinien pro Thema • 10 000 Filterrichtlinien pro AWS -Konto
Kopfzeile der Nachricht	Die maximale Header-Größe beträgt 16.384 Byte (16 KiB).
Nachrichtengröße	Die maximale Nachricht engröße beträgt 262.144 Byte (256 KiB). Um Nachrichten zu veröffentlichen, die größer als 256 KiB sind, können Sie die Amazon SNS Extended Client Libraries überprüfen. Die maximale Nutzlastgröße beträgt 2 GB.

Amazon-SNS-API-Drosselung

Die folgenden Kontingente drosseln die Rate, mit der Sie Amazon-SNS-API-Anforderungen senden können.

Hart

Folgende Kontingente können nicht erhöht werden.

API	Transaktionen pro Sekunde
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
Erstellen SMSSandbox PhoneNumber	1
Löschen SMSSandbox PhoneNumber	1

API	Transaktionen pro Sekunde
Holen SMSAttributes	20
Holen SMSSandbox AccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
Liste SMSSandbox PhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
Satz SMSAttributes	1
Abonnieren	100
TagResource	10
Abonnement beenden	100
UntagResource	10
Verifizieren SMSSandbox PhoneNumber	1

Weich

Die folgenden Kontingente variieren je nach AWS Region. Das Kontingent für Nachrichten pro Sekunde basiert auf der Anzahl der in einer Amazon SNS SNS-Region veröffentlichten Nachrichten pro Konto, Kombination `Publish`und `PublishBatch`API-Anfragen, einschließlich Standard- und FIFO-Thementypen. Um eine Erhöhung des Soft-Limits zu beantragen, reichen Sie einen Antrag auf Erhöhung des SNS-Kontingents ein.

Wenn Ihr regionales Kontingent beispielsweise 30.000 Nachrichten pro Sekunde und Konto beträgt, gibt es mehrere Möglichkeiten, dieses Kontingent zu erreichen:

- Verwenden der `Publish`-Aktion mit einer Rate von 30 000 API-Anforderungen pro Sekunde, um 30 000 Nachrichten zu veröffentlichen (eine Nachricht pro API-Anforderung).
- Verwenden der `PublishBatch`-Aktion mit einer Rate von 3 000 API-Anforderungen pro Sekunde, um 30 000 Nachrichten zu veröffentlichen (10 Nachrichten pro Batch-API-Anforderung).
- Verwenden der `Publish`-Aktion mit einer Rate von 10 000 API-Anforderungen pro Sekunde zur Veröffentlichung von 10 000 Nachrichten (eine Nachricht pro API-Anforderung) und die `PublishBatch`-Aktion mit einer Rate von 2 000 API-Anforderungen pro Sekunde zur Veröffentlichung von 20 000 Nachrichten (10 Nachrichten pro Batch-API-Anforderung) für insgesamt 30 000 veröffentlichte Nachrichten pro Sekunde.

Veröffentlichen Sie die API-Drosselung pro Konto

AWS-Regionen	Standardthemen	FIFO-Themen*
Region USA Ost (Nord-Virginia)	30 000 Nachrichten pro Sekunde	30 000 Nachrichten pro Sekunde
Region USA West (Oregon) Region Europa (Irland)	9 000 Nachrichten pro Sekunde	9 000 Nachrichten pro Sekunde
Region USA Ost (Ohio) Region USA West (Nordkalifornien) Region Asien-Pazifik (Mumbai)	1 500 Nachrichten pro Sekunde	3.000 Nachrichten pro Sekunde

AWS-Regionen	Standardthemen	FIFO-Themen*
Asia Pacific (Seoul) Region Region Asien-Pazifik (Singapur) Region Asien-Pazifik (Sydney) Asia Pacific (Tokyo) Region Region Europa (Frankfurt)		
Alle anderen unterstützten Regionen	300 Nachrichten pro Sekunde	3.000 Nachrichten pro Sekunde

*Die Amazon SNS FIFO-Limits pro Thema überschreiten das Standardlimit pro Konto, wenn `FifoThroughputScope` es auf eingestellt ist. `MessageGroup` Amazon SNS FIFO-Themen haben ein maximales Limit pro Nachrichtengruppe von 300 Nachrichten pro Sekunde, und der Durchsatz von Amazon SNS FIFO-Themen pro Thema ist standardmäßig auf 3.000 Nachrichten pro Sekunde oder 20 MB pro Sekunde eingestellt, je nachdem, was zuerst eintritt und wann eingestellt ist. `FifoThroughputScope` `Topic` Bei Amazon SNS FIFO-Themen kann es aufgrund der zusätzlichen Latenz zwischen den Regionen und der Notwendigkeit, die strikte Reihenfolge der Nachrichten einzuhalten, zu einem verringerten Durchsatz innerhalb einer Nachrichtengruppe bei regionenübergreifenden Zustellungen kommen.

Andere API-Drosselung

APIs	AWS Regionen	Transaktionen pro Sekunde
ConfirmSubscription CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint CreateTopic DeleteEndpoint DeletePlatformApplication	Region USA Ost (Nord-Virginia)	3,000
	Region USA West (Oregon) Region Europa (Irland)	900
	Region USA Ost (Ohio)	150

APIs	AWS Regionen	Transaktionen pro Sekunde
DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	Region USA West (Nordkalifornien) Region Asien-Pazifik (Mumbai) Asia Pacific (Seoul) Region Region Asien-Pazifik (Singapur) Region Asien-Pazifik (Sydney) Asia Pacific (Tokyo) Region Region Europa (Frankfurt)	
	Region Afrika (Kapstadt) Region Asien-Pazifik (Hongkong) Asien-Pazifik (Hyderabad) Region Asien-Pazifik (Osaka) Region Kanada (Zentral) Region China (Peking) Region China (Ningxia) Region Europa (London) Region Europa (Mailand) Region Europa (Paris) Europa (Spain) Region Europa (Stockholm)	30

APIs	AWS Regionen	Transaktionen pro Sekunde
	Region Israel (Tel Aviv) Region Naher Osten (Bahrain) Region Südamerika (São Paulo)	
PutDataProtectionPolicy	Alle Handelsregionen	1

Archivierung und Wiedergabe von Nachrichten

Richtlinie	AWS Regionen	Standardthemen	FIFO-Themen
ArchivePolicy	Alle Handelsregionen	N/A	Ja
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Ja
ReplayPolicy	Alle Handelsregionen	N/A	Ja
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Ja

Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Queue Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Service unterstützt: Endpunkte, IPv4 Endpunkte, IPv6 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Amazon SQS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com sqs.us-east-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP und HTTPS HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP und HTTPS	

Legacy-Endpunkte

Wenn Sie das AWS CLI oder SDK für Python verwenden, können Sie die folgenden Legacy-Endpunkte verwenden.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
China (Beijing)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP und HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Aktionen pro Warteschlangenrichtlinie	Jede unterstützte Region: 7	Nein	Die Anzahl der Aktionen in einer Warteschlangenrichtlinie.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Attribute pro Mitteilung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Anzahl der einer Nachricht hinzugefügten Attribute.
Länge der Mitteilungs-ID im Batch	Jede unterstützte Region: 80	Nein	Die Länge einer Batch-Nachrichten-ID.
Durchsatz der Mitteilungen im Batch für FIFO-Warteschlangen	Jede unterstützte Region: 3 000	Nein	Die Anzahl der Batch-Transaktionen pro Sekunde (TPS) für FIFO-Warteschlangen.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Hoher Durchsatz der Mitteilungen im Batch für FIFO-Warteschlangen	Unterstützte Regionen (USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland)): 700.000 Europa (Frankfurt) und USA Ost (Ohio): 180.000 Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney) und Asien-Pazifik (Tokio): 90.000 Europa (London) und Südamerika (São Paulo): 45.000 Alle anderen unterstützten Regionen: 24.000	Nein	Die Anzahl der Batch-Transaktionen pro Sekunde (TPS) für FIFO-Warteschlangen.
Bedingungen pro Warteschlangenrichtlinie	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Anzahl der Bedingungen in der Warteschlangenrichtlinie.
In Übertragung befindliche Mitteilungen pro FIFO-Warteschlange	Jede unterstützte Region: 120 000	Contact (Kontakt) AWS -Support	Die Anzahl an In-flight -Nachrichten in einer FIFO-Warteschlange.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
In Übertragung befindliche Mitteilungen pro Standardwarteschlange	Jede unterstützte Region: 120 000	Ja	Die Anzahl an In-flight-Nachrichten in einer Standard-Warteschlange.
Zeitraum für Unsichtbarkeit von Mitteilungen	Jede unterstützte Region: 0 Sekunden	Nein	Die Zeitdauer in Sekunden, wie lange eine Nachricht von Amazon SQS nicht gelöscht wird. Die Höchstdauer ist 14 Tage (1 209 600 Sekunden).
Nachrichtengröße	Jede unterstützte Region: 256 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe einer Nachricht (in KB).
Nachrichtengröße im Amazon S3 Bucket	Jede unterstützte Region: 2 Gigabyte	Nein	Die Größe einer Nachricht in Gigabyte in einem Amazon S3 Bucket.
Mitteilungen pro Batch	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Anzahl der Nachrichten in einem Nachrichten-Batch.
Prinzipale pro Warteschlangenrichtlinie	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die Zeitspanne in Minuten, um die die anfängliche Zustellung von Nachrichten an eine Warteschlange verzögert werden soll.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Länge des Warteschlangennamens	Jede unterstützte Region: 80	Nein	Die Länge des Warteschlangennamens.
Größe der Warteschlangenrichtlinie	Jede unterstützte Region: 8 192 Byte	Nein	Die Größe einer Warteschlangenrichtlinie in Byte.
Anweisungen pro Warteschlangenrichtlinie	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die Anzahl der einer Warteschlange hinzugefügten Tags.
Länge des Schlüssels für UTF-8-Warteschlangen-Tag	Jede unterstützte Region: 128	Nein	Die Länge eines UTF-8-Warteschlangen-Tag-Schlüssels.
Länge des Werts für UTF-8-Warteschlangen-Tag	Jede unterstützte Region: 256	Nein	Die Länge eines UTF-8-Warteschlangen-Tag-Werts.
Durchsatz der nicht gestapelten Mitteilungen für FIFO-Warteschlangen	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die Anzahl der nicht gestapelten Transaktionen pro Sekunde (TPS) für FIFO-Warteschlangen.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Hoher Durchsatz der nicht gestapelten Mitteilungen für FIFO-Warteschlangen	Unterstützte Regionen (USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland)): 70.000 USA Ost (Ohio) und Europa (Frankfurt): 18.000 Unterstützte Regionen (Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio)): 9.000 Europa (London) und Südamerika (São Paulo): 4.500 Alle anderen unterstützten Regionen: 2.400	Nein	Die Anzahl der nicht gestapelten Transaktionen pro Sekunde (TPS) für FIFO-Warteschlangen.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon SQS-Kontingente im Amazon Simple Queue Service Developer Guide und im Abschnitt Beschränkungen und Einschränkungen von Amazon FAQs SQS.

AWS Security Token Service Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Note**
>
> AWS empfiehlt, regionale STS-Endpunkte in Ihren Anwendungen zu verwenden und die Verwendung des globalen (alten) STS-Endpunkts zu vermeiden. Regionale STS-Endpunkte reduzieren die Latenz, bauen Redundanz ein und erhöhen die Gültigkeit von Sitzungstoken. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Anwendungen für die Verwendung des regionalen STS-Endpunkts finden Sie unter AWS STS Regionalisierte Endpunkte im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools. Weitere Informationen zum globalen (veralteten) AWS STS Endpunkt, einschließlich der Überwachung der Nutzung dieses Endpunkts, finden Sie unter How to use Regional AWS STS Endpoints im AWS Sicherheitsblog.

Service-Endpunkte

Obwohl der globale (ältere) AWS STS Endpunkt hochverfügbar `https://sts.amazonaws.com` ist, wird er in einer einzigen AWS Region, USA Ost (Nord-Virginia), gehostet und bietet wie andere Endgeräte kein automatisches Failover zu Endpunkten in anderen Regionen. Die meisten regionalen Endpunkte sind standardmäßig aktiviert. Sie müssen jedoch manuell Endpunkte für einige Regionen, wie z. B. Asien-Pazifik (Hongkong), aktivieren. Sie können STS-Endpunkte für alle Regionen deaktivieren, die standardmäßig aktiviert sind, wenn Sie diese nicht verwenden wollen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Zürich)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Informationen zu AWS STS Kontingenten finden Sie unter IAM und AWS STS Kontingente im IAM-Benutzerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Simple Workflow Service

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Spanien)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CountClosedWorkflowExecutions Drosselt das Burst-Limit bei Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von CountClosedWorkflowExecutions Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
CountClosedWorkflowExecutions das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von CountClosedWorkflowExecutions Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
CountOpenWorkflowExecutions Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von CountOpenWorkflowExecutions Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CountOpenWorkflowExecutions das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von CountOpenWorkflowExecutions Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
CountPendingActivityTasks Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von CountPendingActivityTasks Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
CountPendingActivityTasks das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von CountPendingActivityTasks Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
CountPendingDecisionTasks Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von CountPendingDecisionTasks Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CountPendingDecisionTasks das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von CountPendingDecisionTasks Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeleteActivityType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteActivityType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeleteActivityType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteActivityType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeleteWorkflowType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteWorkflowType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteWorkflowType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteWorkflowType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeprecateActivityType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DeprecateActivityType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeprecateActivityType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DeprecateActivityType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeprecateDomain Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeprecateDomain Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeprecateDomain das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DeprecateDomain Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeprecateWorkflowType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DeprecateWorkflowType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
DeprecateWorkflowType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DeprecateWorkflowType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DescribeActivityType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeActivityType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeActivityType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeActivityType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DescribeDomain Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeDomain Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
DescribeDomain das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeDomain Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
DescribeWorkflowExecution Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
DescribeWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeWorkflowType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeWorkflowType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
DescribeWorkflowType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeWorkflowType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
Ereignisse im Workflow-Ausführungsverlauf	Jede unterstützte Region: 25 000	Nein	Die maximale Anzahl der Ereignisse für eine bestimmte Workflow-Ausführung.
GetWorkflowExecutionHistory Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von GetWorkflowExecutionHistory Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
GetWorkflowExecutionHistory das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von GetWorkflowExecutionHistory Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datengröße der Eingabe- oder Ausgabeergebnisse	Jede unterstützte Region: 32 768	Nein	Diese Begrenzung wirkt sich auf die Ergebnisdaten einer Aktivitäts- oder Workflow-Ausführung, auf Eingabedaten beim Planen von Aktivitätsaufgaben oder Workflow-Ausführungen und auf Eingaben aus, die mit einem Workflow-Ausführungssignal gesendet werden.
ListActivityTypes Throttle Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von ListActivityTypes Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListActivityTypes das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListActivityTypes Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListClosedWorkflowExecutions Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von ListClosedWorkflowExecutions Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListClosedWorkflowExecutions das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListClosedWorkflow Executions Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListDomains Drosseln Sie das Burst-Lim it für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListDomains Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListDomains das Limit für das Nachfülle n von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListDomains Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListOpenWorkflowExecutions Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von ListOpenWorkflowEx ecutions Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListOpenWorkflowExecutions das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 48	Ja	Die maximale Anzahl von ListOpenWorkflowEx ecutions Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListTagsForResource Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListTagsForResource das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListTagsForResource Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListWorkflowTypes Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von ListWorkflowTypes Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
ListWorkflowTypes das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von ListWorkflowTypes Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
Offene Aktivitätsaufgaben pro Workflow-Ausführung	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Dieses Limit umfasst sowohl geplante Aktivitätsaufgaben als auch solche, die von Workern verarbeitet werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Offene untergeordnete Workflow-Ausführungen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von offenen untergeordneten Workflow-Ausführungen pro Workflow-Ausführung.
Offene Timer pro Workflow-Ausführung	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von gleichzeitig geöffneten Timern pro Workflow-Ausführung.
Offene Workflow-Ausführungen pro Domäne	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl offener Workflow-Ausführungen pro Domäne für dieses Konto in der aktuellen Region.
PollForActivityTask Throttle Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von PollForActivityTask Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
PollForActivityTask das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von PollForActivityTask Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
PollForDecisionTask Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von PollForDecisionTask Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
PollForDecisionTask das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von PollForDecisionTask Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
Poller pro Aufgabenliste	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Es können maximal 1 000 Poller gleichzeitig eine bestimmte Aufgabenliste abfragen.
RecordActivityTaskHeartbeat Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von RecordActivityTask Heartbeat Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
RecordActivityTaskHeartbeat das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 160	Ja	Die maximale Anzahl von RecordActivityTask Heartbeat Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RegisterActivityType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von RegisterActivityType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
RegisterActivityType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von RegisterActivityType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
RegisterDomain Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von RegisterDomain Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
RegisterDomain das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von RegisterDomain Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
RegisterWorkflowType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von RegisterWorkflowType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RegisterWorkflowType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von RegisterWorkflowType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
Registrierte Domänen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl registrierter Domains für dieses Konto in der aktuellen Region.
Anforderungsgröße	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die gesamte Datengröße pro Simple-Workflow-API-Anforderung in Megabyte, einschließlich des Headers der Anforderung und aller anderen mit der Anforderung verbundenen Daten.
RequestCancelExternalWorkflowExecution Throttle Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1 200	Ja	Die maximale Anzahl von RequestCancelExternalWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RequestCancelExternalWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 120	Ja	Die maximale Anzahl von RequestCancelExternalWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
RequestCancelWorkflowExecution Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von RequestCancelWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
RequestCancelWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von RequestCancelWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
RespondActivityTaskCanceled Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von RespondActivityTaskCanceled Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RespondActivityTaskCanceled das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von RespondActivityTaskCanceled Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
RespondActivityTaskCompleted Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von RespondActivityTaskCompleted Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
RespondActivityTaskCompleted das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von RespondActivityTaskCompleted Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
RespondActivityTaskFailed Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von RespondActivityTaskFailed Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
RespondActivityTaskFailed das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von RespondActivityTaskFailed Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
RespondDecisionTaskCompleted Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von RespondDecisionTaskCompleted Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
RespondDecisionTaskCompleted das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von RespondDecisionTaskCompleted Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
Aufbewahrungszeit für SWF-Aufgaben in der Warteschlange	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Zeit in Jahren, für die eine Aufgabe in der Warteschlange verbleibt (begrenzt durch das Zeitlimit für die Workflow-Ausführung).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ScheduleActivityTask Throttle Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von ScheduleActivityTask Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
ScheduleActivityTask das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von ScheduleActivityTask Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
SignalExternalWorkflowExecution Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1 200	Ja	Die maximale Anzahl von SignalExternalWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
SignalExternalWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 120	Ja	Die maximale Anzahl von SignalExternalWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SignalWorkflowExecution Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von SignalWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
SignalWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von SignalWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
StartChildWorkflowExecution Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von StartChildWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
StartChildWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 12	Ja	Die maximale Anzahl von StartChildWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StartTimer Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von StartTimer Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
StartTimer das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von StartTimer Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
StartWorkflowExecution Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von StartWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
StartWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von StartWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
TagResource Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
TagResource das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von TagResource Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
Aufgabenausführungszeit im Jahr	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Zeit, die eine Aufgabe im Ausführungsstatus verbleibt (eingeschränkt durch das Zeitlimit für die Workflow-Ausführung).
TerminateWorkflowExecution Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von TerminateWorkflowExecution Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
TerminateWorkflowExecution das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl von TerminateWorkflowExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
UndeprecateActivityType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von UndeprecateActivityType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UndeprecateActivityType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von UndeprecateActivityType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
UndeprecateDomain Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UndeprecateDomain Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
UndeprecateDomain das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von UndeprecateDomain Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
UndeprecateWorkflowType Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von UndeprecateWorkflowType Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UndeprecateWorkflowType das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 6	Ja	Die maximale Anzahl von UndeprecateWorkflowType Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
UntagResource Drosseln Sie das Burst-Limit für Transaktionen pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anrufen, für die Sie einen Burst-Vorgang durchführen können, ohne gedrosselt zu werden.
UntagResource das Limit für das Nachfüllen von Transaktionen pro Sekunde drosseln	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UntagResource Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können, ohne gedrosselt zu werden.
Workflow- und Aktivitätstypen pro Domain	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl registrierter Workflow- und Aktivitätstypen pro Domain für dieses Konto in der aktuellen Region.
Ausführungszeit des Workflows	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Zeitspanne in Jahren, für die eine Workflow-Ausführung ausgeführt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon SWF im Entwicklerhandbuch für Amazon Simple Workflow Service.

AWS Endpunkte und Kontingente für Snow Family

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Snow Family-Geräte sind in den folgenden AWS Regionen erhältlich.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Snowball Edge ist nur in den folgenden AWS Regionen verfügbar:

- USA Ost (Nord-Virginia)
- USA Ost (Ohio)
- USA West (Nordkalifornien)
- USA West (Oregon)
- Kanada (Zentral)
- Südamerika (São Paulo)
- Europa (Irland)
- Europa (Frankfurt)
- Europa (London)
- Europa (Paris)
- Asien-Pazifik (Mumbai)
- Asien-Pazifik (Sydney)
- Asien-Pazifik (Singapur)

- Asien-Pazifik (Tokio)
- Israel (Tel Aviv)

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Snowball-Edge-Geräte	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Snowball-Edge-Geräten.
Snowcone-Geräte	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Snowcone-Geräten.

AWS Step Functions Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Map Runs öffnen	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Open Map Runs, die in diesem Konto gleichzeitig zulässig sind.
Aktivitäten-Poller pro ARN	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl von Mitarbeitern, die gleichzei

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			tig eine Aktivität pro ARN abfragen.
CreateActivity Größe des Buckets für Throttle Token	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateActivity Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
CreateActivity Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde für CreateActivity Anrufe.
CreateStateMachine Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateStateMachine Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
CreateStateMachine Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von CreateStateMachine Aufrufen.
DeleteActivity Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteActivity Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
DeleteActivity Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von DeleteActivity Aufrufen.
DeleteStateMachine Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteStateMachine Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DeleteStateMachine Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von DeleteStateMachine Aufrufen.
DescribeActivity Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeActivity Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
DescribeActivity Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	ca-central-1:20 eu-central-1:20 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde der Anrufe. DescribeActivity
DescribeExecution Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 300	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
DescribeExecution Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von DescribeExecution Aufrufen.
DescribeMapRun Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeMapRun Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
DescribeMapRun Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde für DescribeMapRun Anrufe.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeStateMachine Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeStateMachine Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
DescribeStateMachine Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von DescribeStateMachine Aufrufen.
DescribeStateMachineForExecution Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von DescribeStateMachineForExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
DescribeStateMachineForExecution Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von DescribeStateMachineForExecution Aufrufen.
Aufbewahrungszeit des Ausführungsverlaufs	Jede unterstützte Region: 90	Ja	Die maximale Zeit (in Tagen), für die der Ausführungsverlauf nach Abschluss einer Ausführung gespeichert wird.
Größe des Ausführungsverlaufs	Jede unterstützte Region: 25 000	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignissen im Ausführungsverlauf einer Zustandsmaschine.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Leerlaufzeit der Ausführung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Zeitspanne (in Jahren), für die eine State-Machine-Ausführung inaktiv bleiben kann.
Execution time (Ausführungszeit)	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Zeitdauer (in Jahren), für die eine Ausführung ausgeführt werden kann.
GetActivityTask Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von GetActivityTask Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
GetActivityTask Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von GetActivityTask Aufrufen.
GetExecutionHistory Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 400	Ja	Die maximale Anzahl von GetExecutionHistory Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetExecutionHistory Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von GetExecutionHistory Aufrufen.
Datengröße der Eingabedatei für einen Map Run	Jede unterstützte Region: 10 Gigabyte	Nein	Datengröße der Eingabedatei für einen Kartenlauf
Größe von Eingabe- oder Ergebnisdaten eines Aufgabenzustands oder einer -ausführung	Jede unterstützte Region: 262 144 Byte	Nein	Die maximale Größe von Eingabe- oder Ausgabedaten (in Byte) als UTF-8-kodierte Zeichenfolge. Dieses Kontingent wirkt sich auf Aufgaben (Aktivität, Lambda-Funktion oder integrierter Dienst), Status- oder Ausführungsausgabe und Eingabedaten aus, wenn eine Aufgabe geplant, in einen Status eingegeben oder eine Ausführung gestartet wird.
ListActivities Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListActivities Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListActivities Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 10 us-west-2: 10 eu-west-1: 10 Jede der anderen unterstützten Regionen: 5	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von ListActivities Aufrufen.
ListExecutions Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 100	Ja	Die maximale Anzahl von ListExecutions Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
ListExecutions Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Jede der anderen unterstützten Regionen: 2	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von ListExecutions Aufrufen.
ListMapRuns Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListMapRuns Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
ListMapRuns Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde für ListMapRuns Anrufe.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListStateMachines Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListStateMachine Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
ListStateMachines Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von ListStateMachines Aufrufen.
ListTagsForResource Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListTagsForResourc e Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
ListTagsForResource Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von ListTagsForResource Aufrufen.
Maximale Parallelität	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl parallel Map Run-Unter ausführungen
Maximale Anzahl gelesener Elemente pro Map-Lauf	Jede unterstüt zte Region: 100 000 000	Nein	Maximale Anzahl gelesener Elemente pro Kartenlauf
Maximale Anzahl der Wiederholungen eines Kartenlaufs	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Maximale Anzahl Wiederholungen eines Kartenlaufs
Maximale Größe von CSV-Headern	Jede unterstüt zte Region: 10 Kilobyte	Nein	Maximale Größe von CSV-Headern

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Offene Ausführungen	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl offener Ausführungen pro Konto in der aktuellen Region.
Registrierte Aktivitäten	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Aktivitäten, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Registrierte Zustandsautomaten	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zustandsmaschinen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Anforderungsgröße	Jede unterstützte Region: 1 Megabyte	Nein	Die Gesamtdatengröße in Megabyte pro Step Functions Functions-API-Anforderung, einschließlich des Anforderungsheaders und aller anderen zugehörigen Anforderungsdaten.
Länge des Ressourcennamens	Jede unterstützte Region: 80	Nein	Die maximal zulässige Anzahl an Zeichen für Namen von Zustandsmaschinen, Ausführungen und Aktivitätsressourcentypen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SendTaskFailure Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von SendTaskFailure Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
SendTaskFailure Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von SendTaskFailure Aufrufen.
SendTaskHeartbeat Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von SendTaskHeartbeat Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
SendTaskHeartbeat Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von SendTaskHeartbeat Aufrufen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SendTaskSuccess Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 500	Ja	Die maximale Anzahl von SendTaskSuccess Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
SendTaskSuccess Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Jede der anderen unterstützten Regionen: 300	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von SendTaskSuccess Aufrufen.
StartExecution Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 1,300 us-west-2: 1,300 eu-west-1: 1,300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 800	Ja	Die maximale Anzahl von StartExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
StartExecution Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 300 us-west-2: 300 eu-west-1: 300 Jede der anderen unterstützten Regionen: 150	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von StartExecution Aufrufen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StartExpressExecution Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 6 000	Ja	Die maximale Anzahl von StartExpressExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
StartExpressExecution Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 6 000	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von StartExpressExecution Aufrufen.
StartMapRun Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von StartMapRun Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
StartMapRun Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von Aufrufen StartMapRun
StateTransition Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 5,000 us-west-2: 5,000 eu-west-1: 5,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 800	Ja	Die maximale Anzahl von StateTransition Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
StateTransition Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 5,000 us-west-2: 5,000 eu-west-1: 5,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 800	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von StateTransition Aufrufen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
StopExecution Größe des Token-Buckets drosseln	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 eu-west-1: 1,000 Jede der anderen unterstützten Regionen: 500	Ja	Die maximale Anzahl von StopExecution Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
StopExecution Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Jede der anderen unterstützten Regionen: 25	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von StopExecution Aufrufen.
Synchrone Express-Workflows, gleichzeitige Ausführungen	us-east-1:3.700 us-west-2:3.700 eu-west-1:3.700 Jede der anderen unterstützten Regionen: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Synchrono us Express Workflow-Ausführungen, die Sie in diesem Konto ausführen können.
TagResource Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von TagResource Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
TagResource Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von TagResource Aufrufen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ausführungszeit der Aufgabe	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Zeit (in Jahren), die eine Aufgabe benötigen kann, um eine Ausführung abzuschli eßen.
Aufbewahrungszeit für Aufgaben in der Warteschlange	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Zeit (in Jahren), für die Step Functions eine Aufgabe in der Warteschlange hält.
UntagResource Größe des Token-Buc kets drosseln	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von UntagResource Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
UntagResource Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von UntagResource Aufrufen.
UpdateMapRun Größe des Token-Buc kets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdateMapRun Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.
UpdateMapRun Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde für UpdateMapRun Anrufe.
UpdateStateMachine Größe des Token-Buckets drosseln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdateStateMachine Anrufen, die Sie pro Sekunde tätigen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateStateMachine Drosselung der Token-Nachfüllrate pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die Token-Nachfüllrate pro Sekunde von UpdateStateMachine Aufrufen.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente im AWS Step Functions -Entwicklerhandbuch.

AWS Storage Gateway Endpunkte und Kontingente

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben. Um eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Zusätzlich zu den AWS Standardendpunkten bieten einige AWS Dienste FIPS-Endpunkte in ausgewählten Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte. Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr Konto. AWS Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Service-Endpunkte

Storage Gateway

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway.us-gov-west-1.api.aws storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Storage-Gateway-Hardware-Appliance-Regionen

Die Storage-Gateway-Hardware-Appliance kann weltweit dorthin geliefert werden, wo sie gesetzlich erlaubt und von der US-Regierung für den Export zugelassen ist.

Storage-Gateway-Hardware-Appliances werden in den folgenden AWS -Regionen unterstützt.

- US East (Ohio)
- USA Ost (Nord-Virginia)
- USA West (Nordkalifornien)
- USA West (Oregon)
- Asia Pacific (Mumbai)
- Asia Pacific (Seoul)
- Asien-Pazifik (Singapur)
- Asien-Pazifik (Sydney)
- Asien-Pazifik (Tokio)
- Canada (Central)
- Europe (Frankfurt)
- Europa (Irland)
- Europa (London)
- Europe (Paris)
- Europa (Stockholm)
- Südamerika (São Paulo)

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximaler Cache zwischengespeicher ter Volume-Gateways in TiB	Jede unterstützte Region: 64	Nein	Maximaler Cache zwischengespeicherter Volume-Gateways

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Minimaler Cache zwischengespeicherter Volume-Gateways in GiB	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Minimaler Cache zwischengespeicherter Volume-Gateways
Maximaler Upload-Puffer zwischeng espeicherter Volume-Gateways in TiB	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Maximaler Upload-Puffer zwischengespeicherter Volume-Gateways
Minimaler Upload-Puffer zwischeng espeicherter Volume-Gateways in GiB	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Minimaler Upload-Puffer zwischengespeicherter Volume-Gateways
Zwischengespeicherte Volume-Größe in TiB	Jede unterstützte Region: 32	Nein	Maximalgröße eines zwischengespeicherten Volumes
Zwischengespeicherte Volumes pro Gateway	Jede unterstützte Region: 32	Nein	Maximale Anzahl zwischengespeicherter Volumes pro Gateway
Maximaler Datei-Gateway-Cache in TiB	Jede unterstützte Region: 64	Nein	Maximale Cachegröße für File Gateway
Minimaler Datei-Gateway-Cache in GiB	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Minimale Cachegröße für File Gateway
Dateifreigaben pro S3 Bucket	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Maximale Anzahl von Dateifreigaben pro Amazon S3 Bucket
Dateifreigaben pro Gateway	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Maximale Anzahl von Dateifreigaben pro Gateway

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße	Jede unterstützte Region: 5 Terabyte	Nein	Die maximale Größe pro Einzeldatei, die der Maximalgröße eines Einzelobjekts in Amazon S3 entspricht
Maximale Größe eines virtuellen Bands in TiB	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Maximale Größe eines virtuellen Bands
Maximale Anzahl von virtuellen Bändern in einer VTL	Jede unterstützte Region: 1 500	Nein	Maximale Anzahl von virtuellen Bändern pro virtueller Bandbibliothek (VTL, Virtual Tape Library)
Mindestgröße eines virtuellen Bands in GiB	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Mindestgröße eines virtuellen Bands
Pfadlänge	Jede unterstützte Region: 1 024 Byte	Nein	Maximale Pfadlänge
Größe aller zwischengespeicherten Volumes pro Gateway in TiB	Jede unterstützte Region: 1 024	Nein	Gesamtgröße aller zwischengespeicherter Volumes pro Gateway
Größe aller gespeicherten Volumes pro Gateway in TiB	Jede unterstützte Region: 512	Nein	Gesamtgröße aller gespeicherter Volumes pro Gateway
Maximaler Upload-Puffer gespeicherter Volume-Gateways in TiB	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Maximaler Upload-Puffer gespeicherter Volume-Gateways
Minimaler Upload-Puffer gespeicherter Volume-Gateways in GiB	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Minimaler Upload-Puffer gespeicherter Volume-Gateways

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gespeicherte Volume-Größe in TiB	Jede unterstützte Region: 16	Nein	Maximalgröße eines gespeicherten Volumes
Gespeicherte Volumes pro Gateway	Jede unterstützte Region: 32	Nein	Maximale Anzahl gespeicherter Volumes pro Gateway
Maximaler Band-Gateway-Cache in TiB	Jede unterstützte Region: 64	Nein	Maximale Cachegröße für Tape Gateway
Minimaler Band-Gateway-Cache in GiB	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Minimale Cachegröße für Tape Gateway
Maximaler Upload-Puffer für Band-Gateways in TiB	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Maximaler Upload-Puffer für Tape Gateway
Minimaler Upload-Puffer für Band-Gateways in GiB	Jede unterstützte Region: 150	Nein	Minimaler Upload-Puffer für Tape Gateway
Gesamtgröße der Bänder pro virtueller Bandbibliothek in PiB	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Gesamtgröße aller Bänder pro virtueller Bandbibliothek (VTL)

Weitere Informationen finden Sie unter Storage-Gateway-Kontingente im AWS Storage Gateway - Benutzerhandbuch.

AWS -Support Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Spanien)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
AWS API-Operationen Support	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von AWS Support-API-Vorgängen, die Sie pro Sekunde ausführen können.
AWS Trusted Advisor Advisor-API-Operationen	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von AWS Trusted Advisor API-Vorgängen, die Sie pro Sekunde ausführen können.
Anzahl der AWS Supportanfragen, die Sie erstellen können	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von AWS Supportanfragen, die Sie pro Stunde erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie im AWS -Support -Benutzerhandbuch.

AWS -Support App auf Slack-Endpunkten

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS-Trusted-Advisor-API Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Nord-Virginia)	`us-east-1`	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protokoll
USA Ost (Ohio)	`us-east-2`	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	`us-west-2`	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	`eu-west-1`	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	`ap-northeast-2`	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	`ap-southeast-2`	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS Systems Manager Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Zugehörige Services

Informationen zu Endpunkten und Kontingenten für verwandte Dienste finden Sie in den folgenden Themen:

- AWS AppConfig Endpunkte und Kontingente
- AWS Systems Manager Incident Manager-Endpunkte und Kontingente

- Systems Manager Quick Setup Endpunkte und Kontingente
- AWS Systems Manager für SAP-Endpunkte und Kontingente

Service-Endpunkte für Systems Manager

> **Note**
>
> Zusätzlich zu den in der folgenden Tabelle dokumentierten `ssm.*` Endpunkten müssen Ihre verwalteten Knoten auch ausgehenden HTTPS-Verkehr (Port 443) zu den folgenden Endpunkten zulassen.
>
> - `ec2messages.*`
> - `ssmmessages.*`
>
> Weitere Informationen finden Sie unter Referenz: ec2messages, ssmmessages und andere API-Operationen im Benutzerhandbuch.AWS Systems Manager

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Mailand)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

In den folgenden Abschnitten werden die Kontingente für Systems Manager aufgeführt und beschrieben, gruppiert nach Tool oder Funktionsbereich.

Sofern nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent jeweils für eine Einzelperson AWS-Region AWS-Konto. Beispielsweise beträgt das Standardkontingent für die Anzahl der State Manager-Verbände 2.000. Das bedeutet, dass Sie in der AWS-Konto 123456789012 2.000 Verknüpfungen in der Region USA Ost (Nord-Virginia), 2.000 in der Region USA Ost (Ohio) usw. erstellen können.

Themen

- Dienstkontingente für Application Manager
- Servicekontingenten für die Automatisierung
- Servicekontingente für Vertriebspartner
- Servicekontingente für Dokumente
- Dienstkontingente für Explorer
- Servicekontingente für Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect

- Servicekontingente für Inventar
- Dienstkontingente für die Wartung von Windows
- Dienstkontingente für verwaltete Knoten
- Dienstkontingente für OpsCenter
- Dienstkontingente für Parameter Store
- Dienstkontingente für Patch Manager
- Dienstkontingente für Session Manager
- Dienstkontingente für State Manager

Dienstkontingente für Application Manager

Ressource	Standard
Maximale Anzahl von Anwendungen in Application Manager	100 Wenn Sie eine Anwendung in Application Manager hinzufügen, erstellt Systems Manager automatisch eine Ressourcengruppe, um alle Ressourcen für diese Anwendung zu organisieren. Die maximale Anzahl von Anwendungen basiert auf dem zugrunde liegenden Kontingent für AWS Resource Groups.
Maximale Anzahl von AWS Ressourcen, die einer Anwendung zugewiesen sind	Für Anwendungen, die auf AWS CloudFormation Stacks basieren: 200 Für Anwendungen, die auf AWS Resource Groups: Unbegrenzt basieren

Servicekontingenten für die Automatisierung

Ressource	Standard
Gleichzeitig ausgeführte Automatisierungen	100 Dieses Kontingent kann durch Aktivierung der adaptiven Parallelität auf bis zu 500 erhöht werden. Darüber hinaus können Sie bis zu 400 gleichzeitige Automatisierungen mit Blockierungsaktionen ausführen. Zu den Blockierungsaktionen gehören `aws:approve` `aws:pause` , und. `aws:sleep` Wenn Sie versuchen, mehr Automatisierungen auszuführen, fügt Systems Manager die zusätzlichen Automatisierungen zu einer Warteschlange hinzu und zeigt den Status `Pending` an. Weitere Informationen zur adaptiven Parallelität finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Zulassen, dass sich die Automatisierung an Ihre Parallelitätsanforderungen anpasst.
Automation-Warteschlange	5,000 Wenn Sie versuchen, mehr Automatisierungen als das Limit für gleichzeitige Automatisierungen auszuführen, werden nachfolgende Automatisierungen der Automatisierungswarteschlange hinzugefügt. Sobald

Ressource	Standard
	eine Automatisierung abgeschlossen ist (oder einen Beendigungsstatus erreicht), beginnt die erste Automatisierung in der Warteschlange.
Gleichzeitige Automatisierung der Ratenregelung	25 Wenn Sie versuchen, mehr Automationen zur Ratensteuerung auszuführen, als der Grenzwert für die gleichzeitige Automatisierung der Ratensteuerung überschreitet, fügt Systems Manager die nachfolgenden Automationen zur Ratensteuerung der Warteschlange hinzu und zeigt den Status an. `Pending`
Warteschlange für Automatisierungen der Ratenregelung	1.000 Wenn Sie versuchen, mehr Automatisierungen als das Limit für die gleichzeitige Ratensteuerung auszuführen, werden nachfolgende Automatisierungen zur Warteschlange hinzugefügt. Sobald eine Automatisierung abgeschlossen ist (oder einen Beendigungsstatus erreicht), beginnt die erste Automatisierung in der Warteschlange.

Ressource	Standard
Anzahl der Ebenen der verschachtelten Automatisierung	5 Ein Automatisierungs-Runbook auf übergeordneter Ebene kann ein Automatisierungs-Runbook auf untergeordneter Ebene starten. Dies stellt eine Ebene der verschachtelten Automatisierung dar. Das Automatisierungs-Runbook auf untergeordneter Ebene kann ein weiteres Automatisierungs-Runbook starten, was zu zwei verschachtelten Automatisierungsstufen führt. Dies kann bis zu maximal fünf Stufen unter dem übergeordneten Automatisierungs-Runbook der obersten Ebene fortgesetzt werden.
Anzahl der Tage, an denen eine Automatisierungsausführungshistorie im System gespeichert wird	30
Anzahl der Tage, an denen eine Automatisierungsvariable im System gespeichert ist	30
Zusätzliche Automatisierungsausführungen, die einer Warteschlange hinzugefügt werden können	1.000
Maximale Dauer, für die eine Automatisierungsausführung im Kontext eines Benutzers ausgeführt werden kann	12 Stunden Wenn Sie davon ausgehen, dass die Ausführung einer Automatisierung länger als 12 Stunden dauert, müssen Sie die Automatisierung mithilfe einer Servicerolle (oder Rollenübernahme) ausführen.

Ressource	Standard
Maximale Laufzeit einer `executeScript` Aktion	10 Minuten Jede `executeScript` -Aktion kann bis zu einer maximalen Dauer von 10 Minuten laufen.
Maximale `executeScript` Aktion, maximale Leistung	100 KB
Maximale Laufzeit der `invokeLambdaFunction` Aktion	5 Minuten Jede `invokeLambdaFunction` -Aktion kann bis zu einer maximalen Dauer von fünf (5) Minuten laufen.
Maximale `invokeLambdaFunction` Aktionsleistung	200 KB
Anzahl der Anhänge des Automatisierungs-Runbook	5 pro Runbook
Größe eines Automation-Runbook-Anhangs	256 MB pro Anlage, pro Runbook
Transaktionen pro Sekunde für die StartAutomationExecutionAPI-Aktion	1
Transaktionen pro Sekunde für die DescribeAutomationStepExecutionsAPI-Aktion	3
Transaktionen pro Sekunde für die GetAutomationExecutionAPI-Aktion	3
Transaktionen pro Sekunde für die DescribeAutomationExecutionsAPI-Aktion	3

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde für die SendAutomationSignalAPI-Aktion	3
Transaktionen pro Sekunde für die StopAutomationExecutionAPI-Aktion	1
Transaktionen pro Sekunde für die StartExecutionPreviewAPI-Aktion	1
Transaktionen pro Sekunde für die GetExecutionPreviewAPI-Aktion	1

Servicekontingente für Vertriebspartner

Ressource	Standard
Maximale Anzahl von Anhängen in einem Distributor-Paket	20
Maximale Größe pro Anhang in einem Distributor-Paket	1 GB
Maximale Anzahl von Dateien in einem Distributor-Paket	1.000
Maximale Anzahl von Distributor-Paketen	500
Maximale Anzahl der Paketversionen pro Distributor-Paket	25
Maximale Paketgröße in Distributor	20 GB

Ressource	Standard
Maximale Paketmanifestgröße in Distributor	64 KB

Servicekontingente für Dokumente

Ressource	Standard
Dokumentengröße	64 KB pro Dokument
Gesamtzahl der Dokumente	500
Dokumentversionen	1.000 pro Dokument
Privat freigegebenes Systems-Manager-Dokument	Ein einzelnes SSM-Dokument kann mit maximal 1.000 AWS-Konten Personen geteilt werden.
Öffentlich freigegebenes Systems-Manager-Dokument	5 Jedes Dokument AWS-Konto kann maximal fünf Dokumente öffentlich teilen.
Maximale Anzahl von Favoriten pro Dokumenttyp	20

Dienstkontingente für Explorer

Ressource	Standard
Maximale Anzahl von Synchronisierungen von Ressourcendaten	5

Servicekontingente für Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect

Ressource	Standard
Maximale Anzahl gleichzeitiger Remote Desktop-Sitzungen mit Systems Manager GUI Connect	5 [1] Anfragen zur Erhöhung des Servicekontingents auf bis zu 25 werden automatisch genehmigt. Es kann bis zu zweieinhalb Stunden dauern, bis die Erhöhung des Servicekontingent wirksam wird.
Maximale Dauer einer Systems Manager GUI Connect Remote Desktop-Sitzung	60 Minuten
Maximale Leerlaufzeit für eine Systems Manager GUI Connect Remote Desktop-Sitzung vor dem Verbindungstimeout	10 Minuten
Maximale Verbindungspersistenz für eine Systems Manager GUI Connect Remote Desktop-Sitzung	60 Minuten (maximale Verbindungsdauer) oder 10 Minuten (Timeout-Limit im Leerlauf). Eine Verbindung besteht so lange, bis die maximale Verbindungsdauer (60 Minuten) oder das Timeout-Limit für den Leerlauf (10 Minuten) erreicht ist. Die Verbindung bleibt bestehen, wenn die IAM-Anmeldeinformationen abgelaufen sind, wenn die Grenzwerte für die Verbindungsdauer nicht eingehalten werden.

[1] Die Standardlizenz für Windows Server ermöglicht zwei gleichzeitige RDP-Verbindungen. Um mehr Verbindungen zu unterstützen, müssen Sie zusätzliche Clientzugriffslizenzen (CALs) von Microsoft oder Microsoft Remote Desktop Services-Lizenzen von erwerben AWS. Weitere Informationen zur zusätzlichen Lizenzierung finden Sie in den folgenden Themen:

- Clientzugriffslizenzen und Verwaltungslizenzen auf der Microsoft-Website
- Verwenden Sie benutzerbasierte License Manager Manager-Abonnements für unterstützte Softwareprodukte im License Manager Manager-Benutzerhandbuch

Servicekontingente für Inventar

Ressource	Standard
Maximale Größe eines Inventardatenelements, das in einer einzigen `PutInventory` API-Anfrage pro verwaltetem Knoten gesendet werden kann	1024 KB
Maximale Anzahl von Synchronisierungen von Ressourcendaten	5
Maximale Größe der pro verwaltetem Knoten und Anruf gesammelten Inventardaten	1 MB Dieser Höchstwert unterstützt die meisten Szenarien zur Bestandserfassung. Wenn dieses Kontingent erreicht ist, werden keine neuen Inventardaten für den Knoten gesammelt. Zuvor erfasste Bestandsdaten werden bis zum Ablaufdatum gespeichert.
Maximale Größe der pro Knoten und Tag gesammelten Inventardaten	5.000 KB Wenn dieses Kontingent erreicht ist, werden für die Instance keine neuen Bestandsdaten erfasst. Zuvor

Ressource	Standard
	erfasste Bestandsdaten werden bis zum Ablaufdatum gespeichert.
Anzahl der benutzerdefinierten Inventartypen	20
Maximale Größe eines benutzerdefinierten Inventartyps	200 KB Dies ist die maximale Größe des Typs, nicht des erfassten Bestands.
Maximale Anzahl von Attributen in einem benutzerdefinierten Inventartyp	50

Ressource	Standard
Dauer der Aufbewahrung von Inventardaten	30 Tage AWS Systems Manager Inventar speichert verwaltete Knotendaten für 30 Tage nach der letzten Inventara ktualisierung. Dieses Aufbewahr ungskontingent gilt für alle Status verwalteter Knoten, einschließlich gestoppter Instanzen. Die Aufbewahr ungsregeln funktionieren wie folgt: • Bleibt ein Knoten in einem angehalte nen Zustand oder verliert er an 30 aufeinanderfolgenden Tagen die Verbindung, ohne dass Inventara ktualisierungen vorgenommen wurden, werden die Inventardaten nach Ablauf der 30 Tage automatis ch gelöscht. • Wenn dieser Knoten vor Ablauf der 30-Tage-Frist wieder aktiv wird (z. B. wenn ein gestoppter Knoten gestartet wird) und neue Inventard aten erfolgreich gemeldet werden, wird die 30-tägige Aufbewahr ungsfrist ab diesem Zeitpunkt zurückgesetzt. Wenn Sie Inventardaten länger als 30 Tage speichern müssen, können Sie sie verwenden, AWS Config um den Verlauf aufzuzeichnen oder die Daten regelmäßig abzufragen und in einen

Ressource	Standard
	Amazon S3 S3-Bucket hochzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufzeichnen der Softwarekonfiguration für verwaltete Instances im AWS Config Entwicklerhandbuch.

Dienstkontingente für die Wartung von Windows

Ressource	Standard
Wartungsfenster	50
Aufgaben pro Wartungsfenster	20
Ziele pro Wartungsfenster	100
Ziele pro Aufgabe	10
Gleichzeitige Ausführungen von Wartungsfenstern	5

Dienstkontingente für verwaltete Knoten

Ressource	Standard
Maximale Anzahl verwalteter Knoten (Amazon EC2 und Hybrid) in einer Flotte	2.400 Ungefähre maximale Anzahl von Knoten, die von Systems Manager verwaltet werden (AWS-Konto pro Region). Eine Nutzung bis zum angewendeten Kontingent auf

Ressource	Standard
	Kontoebene gilt als sicher. Eine Überschreitung dieses Kontingents kann dazu führen, dass Instanzen die Kommunikation mit Systems Manager beenden, die tatsächliche Kapazität variiert jedoch. AWS Standardkontingentwert: Das Standardkontingent für die Flottengröße ist in Systems Manager auf 2.400 verwaltete Knoten festgelegt. Dies ist die standardmäßige maximale Sicherheitsgrenze für eine AWS-Konto. Es wird nicht empfohlen, darüber hinaus zu skalieren, ohne das Limit zu erhöhen, da die Instances die Kommunikation mit Systems Manager beenden könnten. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, können Instances möglicherweise eine Verbindung zu Systems Manager herstellen, insbesondere wenn Sie Knotenstarts zeitlich verschieben, aber das ist nicht sicher. Angewendeter Kontingentwert auf Kontoebene: Das angewendete Kontingent entspricht dem aktuellen regionalen Limit für dieses Konto. Dabei kann es sich um das Standardkontingent oder um ein erhöhtes Limit handeln, das Support auf Kundenwunsch genehmigt wurde. Eine Überschreitung des Limits kann dazu führen, dass Instanzen die Kommunikation

Ressource	Standard
	mit Systems Manager beenden, da Verbindungsversuche den zulässigen Durchsatz überschreiten könnten. Auslastung: Das genutzte Kontingent entspricht der ungefähren Anzahl der verwalteten Knoten, die derzeit aktiv sind und mit Systems Manager kommunizieren. Es wird auf der Grundlage der Anzahl der UpdateInstanceInformationAPI-Aufrufe berechnet, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Minuten getätigt wurden. Diese Zahl ändert sich, wenn Instances gestartet oder beendet werden oder Verbindungsprobleme auftreten. Die Zahl ändert sich auch, wenn der SSM-Agent neu gestartet wird. Kunden können eine Auslastung von mehr als 100% feststellen, wenn Instances so konfiguriert sind, dass sie die `UpdateInstanceInformation` API häufiger als das Standardintervall von fünf Minuten aufrufen, oder wenn Instances, die innerhalb eines Fünf-Minuten-Fensters gestartet werden, gestaffelt gestartet werden, was zu verteilten Aufrufen der API führt. UpdateInstanceInformation

Ressource	Standard
Maximale Anzahl von hybridaktivierten Maschinen in einer Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebung	Standardinstanzen: 1.000 Erweiterte Instanzen: Erweiterte Instanzen sind auf einer pay-per-use Basis verfügbar. Erweiterte Instanzen ermöglichen es Ihnen auch, mithilfe von AWS Systems Manager Session Manager eine Verbindung zu Ihren EC2 Nicht-Computern herzustellen. Weitere Informationen zur Aktivierung von EC2 Nicht-Rechnern für die Verwendung in Ihrer Hybrid- und Multicloud-Umgebung finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Systems Manager für Hybrid- und Multicloud-Umgebungen einrichten. Weitere Informationen zur Aktivierung erweiterter Instanzen finden Sie unter Instanzstufen konfigurieren.

Dienstkontingente für OpsCenter

Ressource	Standard
Maximale Anzahl von OpsItems (einschließlich „Offen“ und „Gelöst“ OpsItems)	500 000 **Important** OpsItemsdie durch eine Integration mit erstellt werden, AWS Security Hub sind derzeit

Ressource	Standard
	nicht durch dieses maximale Kontingent begrenzt. Es ist daher möglich, dass Security Hub Hub-Benachrichtigungen mehr als 500.000 OpsItems kostenpflichtige Konten erstellen. Für Umgebungen mit hoher Produktion empfehlen wir daher, den Umfang der Security Hub Hub-Ergebnisse auf Probleme mit hohem Schweregrad zu beschränken. Weitere Informationen zur OpsCenter Integration mit Security Hub und zur OpsItems Preisgestaltung finden Sie unter Grundlegendes OpsCenter zur Integration mit AWS Security Hub im AWS Systems Manager Benutzerh andbuch. AWS Systems Manager
Maximale Anzahl von OpsItems AWS-Konto pro Monat	10.000
Maximale Größe des Betriebsdatenwertes	20 KB
Maximale Anzahl verknüpfter Automation-Runbooks pro OpsItem	10

Ressource	Standard
Maximale Anzahl der Ausführungen von Automatisierungs-Runbooks, die in Betriebsdaten unter einem einzigen zugeordneten Runbook gespeichert sind.	10
Maximale Anzahl verwandter Ressourcen, die Sie pro angeben können OpsItem	100
Maximale Anzahl verwandter Objekte OpsItems , die Sie pro angeben können OpsItem	10
Maximale Länge einer Deduplizierungszeichenfolge	512 Zeichen

Dienstkontingente für Parameter Store

Ressource	Standard
Maximale Anzahl von Parametern	Standardparameter: 10.000 Erweiterte Parameter: 100.000 [1]
Maximale Größe für den Parameterwert	Standardparameter: 4 KB Erweiterter Parameter: 8 KB [1]
Maximale Anzahl von Parameterrichtlinien pro erweitertem Parameter	10 [1]
Maximale Anzahl der beibehaltenen Parameterversionen	100

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde für die folgenden API-Aktionen: • GetParameter • GetParameters • GetParametersByPath	• Standard: 40 Dieses standardmäßige Maximum von 40 TPS wird von allen drei API-Aktionen gemeinsam genutzt. • Höherer Durchsatz aktiviert: [2], [3] • `GetParameter` : 10 000 • `GetParameters` : 1.000 • `GetParametersByPath` : 100
Transaktionen pro Sekunde für die folgenden API-Aktionen: • DeleteParameter • DeleteParameters	• Standard: 3 • Höherer Durchsatz aktiviert: 5 [2]
Transaktionen pro Sekunde für die folgenden API-Aktionen: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• Standard: 3 • Höherer Durchsatz aktiviert: 10 [2]

[1] Die Aktivierung der erweiterten Parameterstufe ist kostenpflichtig für Ihre AWS-Konto. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Verwaltung von Parameterschichten.

[2] Sie können die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde (TPS) für diese API-Aktion erhöhen, um Anwendungen und Workloads zu unterstützen, die gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Parameter benötigen. Wenn Sie das TPS-Kontingent erhöhen, wird Ihnen eine Gebühr berechnet. AWS-KontoWeitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter Erhöhen oder Zurücksetzen des Parameterspeicher-Durchsatzes.AWS Systems Manager

[3] Der Durchsatz für `SecureString` Parameter kann je nach Region durch AWS Key Management Service (AWS KMS) Durchsatzgrenzen weiter eingeschränkt werden. Weitere Informationen zu AWS KMS Grenzwerten finden Sie im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch unter Kontingente anfordern.

Dienstkontingente für Patch Manager

Ressource	Standard
Patch-Baselines	50
Patch-Gruppen pro Patch-Baseline	25
Aufbewahrung des Vorgangsverlaufs	Letzte 150 Operationen

Dienstkontingente für Session Manager

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde für die DescribeSessionsAPI-Aktion	6
Transaktionen pro Sekunde für die GetConnectionStatusAPI-Aktion	50
Transaktionen pro Sekunde für die ResumeSessionAPI-Aktion	6

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde für die StartSessionAPI-Aktion	3
Transaktionen pro Sekunde für die TerminateSessionAPI-Aktion	6
Inaktive Zeit, bevor die Sitzung beendet wird	Standard: 20 Minuten Konfigurierbar für 1 bis 60 Minuten.
Aufbewahrung des Ausführungsverlaufs	30 Tage Der Verlauf der einzelnen Befehle steht für bis zu 30 Tage zur Verfügung. Außerdem können Sie eine Kopie aller Protokolldateien in Amazon Simple Storage Service speichern oder einen Audit-Trail aller API-Aufrufe in AWS CloudTrail aufzeichnen.

Dienstkontingente für State Manager

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die CreateAssociation API-Aktion	3
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion CreateAssociationBatch	1
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion DeleteAssociation	2
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion DescribeAssociation	2

Ressource	Standard
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion DescribeAssociationExecutions	4
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion DescribeAssociationExecutionTargets	4
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion DescribeEffectiveInstanceAssociations	1
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion DescribeInstanceAssociationsStatus	2
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion ListAssociations	4
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion ListAssociationVersions	4
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion StartAssociationsOnce	2
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion UpdateAssociation	3
Transaktionen pro Sekunde (TPS) für die API-Aktion UpdateAssociationStatus	3
Maximale Anzahl von Assoziationen	2.000
Maximale Anzahl von Versionen pro Assoziation	1.000
Maximale Anzahl von Zuordnungen, die auf einen einzelnen verwalteten Knoten abzielen	20

AWS Systems Manager für SAP-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
SAP-Anwendungen pro Region in einem AWS-Konto	10	Ja	Die maximale Anzahl von SAP-Anwendungen, für die Sie sich mit AWS Systems Manager für SAP pro Region in einem AWS-Konto registrieren können.
Komponenten pro SAP-Anwendung	20	Ja	Die maximale Anzahl von `ssm-sap` Komponenten, die Sie pro SAP-Anwendung registrieren können, bei der AWS Systems Manager für SAP registriert ist.
Datenbanken pro Komponente	20	Ja	Die maximale Anzahl von `ssm-sap`-Datenbanken, die Sie pro `ssm-sap`-Komponente registrieren können.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Textract

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Servicekontingente

Ressourcen		Regionen					
Synchroner Betrieb	API	USA Ost (Nord-Virginia)	USA West (Oregon)	USA Ost (Ohio)	Europa (Irland)	Asien-Pazifik (Mumbai)	Andere Regionen
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für synchrone Operationen	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1
	AnalyzeID	5	5	1	1	1	1
Asynchrone Operationen	API	USA Ost (Nord-Virginia)	USA West (Oregon)	USA Ost (Ohio)	Europa (Irland)	Asien-Pazifik (Mumbai)	Andere Regionen
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für alle Start-Operationen (asynchron)	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1

Ressourcen		Regionen					
Transaktionen pro Sekunde pro Konto für alle Get-Operationen (asynchron)	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
Maximale Anzahl an asynchronen Jobs pro Konto, die gleichzeitig existieren können.		600	600	100	100	100	100

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon Textract im Amazon-Textract-Entwicklerhandbuch.

Kontingente für Adapter

- Maximale Anzahl von Adaptern — Die Gesamtzahl der zulässigen Adapter beträgt 10. Sie können mehrere Adapterversionen unter einem einzigen Adapter haben.
- Maximal pro Monat AdapterVersions erstellte Adapterversionen — Die Anzahl der erfolgreichen Adapterversionen, die pro AWS Konto und Monat erstellt werden können, beträgt 10, die zu Beginn jedes Monats zurückgesetzt werden. Verwenden Sie die Service Quotas Quota-Konsole, um eine Anfrage zur Erhöhung des Servicekontingents zu stellen.
- Maximal laufende Anzahl laufender Schulungen AdapterVersions (analog zur Adapterschulung) pro Konto: 3

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente in Amazon Textract im Amazon-Textract-Entwicklerhandbuch.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Timestream

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Timestream für Live Analytics-Endpunkte

Verwenden Sie die folgenden Endpunkte, um die Endpunkte für die Schreib-API abzurufen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (USA West)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Verwenden Sie die folgenden Endpunkte, um die Endpunkte für die Abfrage-API abzurufen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Irland)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden der API im Amazon-Timestream-Entwicklerhandbuch.

Timestream für InfluxDB-Endpunkte

Verwenden Sie die folgenden Endpunkte, um die Endpunkte für die Timestream for InfluxDB-API abzurufen.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA West (Oregon)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Timestream für Live Analytics-Kontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
CreateBatchLoadTask Rate der Anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von CreateBatchLoadTask Anfragen pro Sekunde.
CreateDatabase Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von CreateDatabase Anfragen pro Sekunde.
CreateScheduledQuery Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von CreateScheduledQuery Anfragen pro Sekunde.
CreateTable Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von CreateTable Anfragen pro Sekunde.
Datenbanken pro Konto	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Datenbanken, die Sie pro AWS Konto erstellen können.
DeleteDatabase Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DeleteDatabase Anfragen pro Sekunde.
DeleteScheduledQuery Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DeleteScheduledQuery Anfragen pro Sekunde.
DeleteTable Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DeleteTable Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
DescribeAccountSettings Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DescribeAccountSettings Anfragen pro Sekunde.
DescribeBatchLoadTask Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DescribeBatchLoadTask Anfragen pro Sekunde.
DescribeDatabase Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DescribeDatabase Anfragen pro Sekunde.
DescribeScheduledQuery Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DescribeScheduledQuery Anfragen pro Sekunde.
DescribeTable Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von DescribeTable Anfragen pro Sekunde.
Dimensionen pro Tabelle	Jede unterstützte Region: 128	Nein	Die maximale Anzahl der Dimensionen pro Tabelle.
ExecuteScheduledQuery Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von ExecuteScheduledQuery Anfragen pro Sekunde.
ListBatchLoadTasks Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von ListBatchLoadTasks Anfragen pro Sekunde.
ListDatabases Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von ListDatabases Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListScheduledQueries Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von ListScheduledQueries Anfragen pro Sekunde.
ListTables Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von ListTables Anfragen pro Sekunde.
Max. zulässige MaxQuery TCU	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximal zulässige MaxQuery TCU in Ihrem Konto
Maximal zulässige TCU ProvisionedQuery	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximal zulässige ProvisionedQuery TCU in Ihrem Konto
Maximale Anzahl der aktiven Magnetspeicher-Partitionen pro Datenbank	Jede unterstützte Region: 250	Nein	Maximale Zahl der aktiven Magnetspeicher-Partitionen pro Datenbank. Eine Partition kann nach der Erfassung bis zu 6 Stunden lang aktiv bleiben.
Kennzahlen pro Tabelle	Jede unterstützte Region: 8 192	Nein	Die maximale Anzahl von Kennzahlen pro Tabelle.
PrepareQuery Rate anfragen	Jede unterstützte Region: 5 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von PrepareQuery Anfragen pro Sekunde.
ResumeBatchLoadTask Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von ResumeBatchLoadTask Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Geplante Abfragen pro Konto	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von geplanten Abfragen, die Sie pro AWS Konto erstellen können.
Tabellen pro Konto	Jede unterstützte Region: 50 000	Nein	Die maximale Anzahl von Tabellen, die Sie pro AWS Konto erstellen können.
Eindeutige Kennzahlen in Datensätzen mit mehreren Kennzahlen pro Tabelle	Jede unterstützte Region: 1 024	Nein	Die eindeutigen Kennzahlen in allen Datensätzen mit mehreren Kennzahlen, die in einer einzigen Tabelle definiert sind. Ein einzelner Datensatz mit mehreren Kennzahlen kann MaximumMeasureAttributesPerRecord eindeutige Kennzahlen enthalten, und eine Tabelle kann MaximumMeasureAttributesPerTable eindeutige Kennzahlen enthalten, die für Datensätze mit mehreren Kennzahlen definiert sind.
UpdateAccountSettings Rate der Anfrage	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von UpdateAccountSettings Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
UpdateDatabase Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von UpdateDatabase Anfragen pro Sekunde.
UpdateScheduledQuery Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von UpdateScheduledQuery Anfragen pro Sekunde.
UpdateTable Anforderungsrate	Jede unterstützte Region: 1 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von UpdateTable Anfragen pro Sekunde.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kontingente im Amazon-Timestream-Entwicklerhandbuch.

Timestream für InfluxDB-Kontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Datenbankinstanzen pro Konto	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die maximale Anzahl von Datenbankinstanzen, die Sie pro AWS Konto erstellen können.

AWS Telco Network Builder Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitiger laufender Netzwerkdienstbetrieb	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger laufender Netzwerkdienstoperationen in einer Region.
Funktionspakete	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Funktionspaketen in einer Region.
Netzwerk-Pakete	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Netzwerkpaketen in einer Region.
Netzwerkdienstinstanzen	Jede unterstützte Region: 800	Ja	Die maximale Anzahl von Netzwerkdienstinstanzen in einer Region.

AWS Transformieren Sie Endpunkte und Kontingente

Service Quotas, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder -vorgängen für Ihr AWS-Konto. Im Folgenden werden die Service-Kontingente für diesen Service aufgeführt.

AWS Transformieren Sie Servicequotas

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
.NET-Codezeilen pro Monat (Web und IDE)	Jede unterstützte Region: 1 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zeilen mit .NET-Anwendungscode, die in einem Kalendermonat in jeder unterstützten AWS Region eines AWS IAM Identity Center-Kontos umgewandelt werden können.
Gleichzeitige .NET-Jobs mit der Microsoft Visual Studio-Erweiterung pro IAM Identity Center-Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger .NET-Transformationsjobs in jeder unterstützten AWS Region eines IAM Identity Center-Kontos bei Verwendung der Microsoft Visual Studio-Erweiterung
Gleichzeitige .NET-Webjobs pro IAM Identity Center-Konto	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger .NET-Transformationsjobs in jeder unterstützten AWS Region eines AWS IAM Identity Center-Kontos bei Verwendung der AWS Transform-Web-App.
Gleichzeitige Mainframe-Jobs pro IAM Identity Center-Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Mainframe-Jobs in einem IAM Identity Center-Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Arbeitsbereiche pro IAM Identity Center AWS	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Workspaces, die einem AWS IAM Identity Center zugeordnet werden können
Mainframe Analysieren Sie Codezeilen	Jede unterstützte Region: 100 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Codezeilen für das Jobziel „Code analysieren“ in einem Kalendermonat
Generierung von Mainframe-Geschäftsdokumenten — Monatliche Codezeilen	Jede unterstützte Region: 50 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Codezeilen für das Aufgabenziel „Erstellung von Geschäftsdokumentationen“ in einem Kalendermonat
Codezeilen zur Zerlegung von Mainframes	Jede unterstützte Region: 50 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Codezeilen für das Jobziel „Zerlegung“ in einem Kalendermonat
Mainframe-Codezeilen pro Job	Jede unterstützte Region: 3.000.000	Nein	Die maximale Anzahl von Codezeilen für jeden Job
Mainframe Reforge-Codezeilen	Jede unterstützte Region: 50 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Codezeilen für das Reforge-Jobziel in einem Kalendermonat

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Generierung technischer Mainframe-Dokumente Monatliche Codezeilen	Jede unterstützte Region: 50 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Codezeilen für das Aufgabenziel „Generierung technischer Dokumentation“ in einem Kalendermonat
Mainframe-Transformation von Codezeilen	Jede unterstützte Region: 10 000 000	Ja	Die maximale Anzahl von Codezeilen für das Jobziel „Refactor Code“ in einem Kalendermonat

Endpunkte und Kontingente von Amazon Transcribe

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die unterstützten Dienstendpunkte unterscheiden sich bei Batch- und Streaming-Transkriptionen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Endpunkte zwischen Amazon TranscribeAmazon Transcribe Medical, und Call Analytics.Amazon Transcribe Einzelheiten finden Sie in den folgenden Tabellen.

Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Batch-Endpunkte für Amazon Transcribe.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Hongkong)		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Irland)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Streaming-Endpunkte für Amazon Transcribe.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada (Zentral)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Die folgenden Tabellen zeigen die unterstützten Funktionen AWS-Regionen für Amazon Transcribe Medicalund Amazon Transcribe Call Analytics. Beachten Sie, dass 'post-call' sich dies auf eine Batch-Transkription und 'real-time' auf eine Streaming-Transkription bezieht.

Die Endpunkte für diese Regionen finden Sie in den obigen Endpunkttabellen. Amazon Transcribe

Amazon Transcribe Medical

Region	Transkritionstyp
ap-east-1 (Hongkong)	Batch
ap-northeast-1 (Tokyo)	Batch, Streaming
ap-northeast-2 (Seoul)	Batch, Streaming

Region	Transkritionstyp
ap-south-1 (Mumbai)	Batch
ap-southeast-1 (Singapur)	Batch
ap-southeast-2 (Sydney)	Batch, Streaming
ca-central-1 (Kanada, Zentral)	Batch, Streaming
eu-central-1 (Frankfurt)	Batch, Streaming
eu-west-1 (Ireland)	Batch, Streaming
eu-west-2 (London)	Batch, Streaming
eu-west-3 (Paris)	Batch
me-south-1 (Bahrain)	Batch
sa-east-1 (São Paulo)	Batch, Streaming
us-east-1 (N. Virginia)	Batch, Streaming
us-east-2 (Ohio)	Batch, Streaming
us-gov-east-1 (GovCloud, US-Ost)	Batch, Streaming
us-gov-west-1 (GovCloud, US-West)	Batch, Streaming
us-west-1 (San Francisco)	Batch
us-west-2 (Oregon)	Batch, Streaming
eu-nord-1 (Stockholm)	Batch
af-south-1 (Kapstadt)	Batch

Amazon Transcribe Rufen Sie Analytics an

Region	Transkriptionstyp
ap-northeast-1 (Tokyo)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (Seoul)	post-call, real-time
ap-south-1 (Mumbai)	post-call
ap-southeast-1 (Singapur)	post-call
ap-southeast-2 (Sydney)	post-call, real-time
ca-central-1 (Kanada, Zentral)	post-call, real-time
eu-central-1 (Frankfurt)	post-call, real-time
eu-west-2 (London)	post-call, real-time
us-east-1 (N. Virginia)	post-call, real-time
us-west-2 (Oregon)	post-call, real-time

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bandbreitenverhältnis der Auftragsw arteschlange	Jede unterstützte Region: 0,9	Ja	Das Verhältnis von Jobs, die in diesem Konto in der aktuellen Region in die Warteschlange gestellt werden können
Maximale Länge der Audiodatei	Jede unterstützte Region: 14.400 pro Sekunde	Nein	Die maximale Länge einer Audiodatei in Sekunden.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Länge der Audiodatei (Medical)	Jede unterstützte Region: 14.400 pro Sekunde	Nein	Die maximale Länge der Audiodatei in Sekunden (Medical).
Maximale Länge der Audiodatei für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstützte Region: 14.400 pro Sekunde	Nein	Die maximale Länge der Audiodatei (in Sekunden) für Call-Analytics-Sta pelverarbeitungsaufträge.
Maximale Länge der Audiodatei für MedicalScribe Jobs	Jede unterstüt zte Region: 5.400 Sekunden	Nein	Die maximale Länge der Audiodatei (in Sekunden) für MedicalScribe Jobs.
Maximale Audiodateigröße	Jede unterstüt zte Region: 2 Gigabyte	Nein	Die maximale Größe einer Audiodatei in Gigabyte.
Maximale Audiodateigröße (Medical)	Jede unterstüt zte Region: 2 Gigabyte	Nein	Die maximale Audiodate igröße (in GB) für medizinische Transkrip tionen.
Maximale Größe der Audiodatei für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstüt zte Region: 500 Megabyte	Nein	Maximale Größe der Audiodatei (in MB) für Call-Analytics-Sta pelverarbeitungsaufträge.
Maximale Audiodateigröße für MedicalScribe Jobs	Jede unterstüt zte Region: 2 Gigabyte	Nein	Die maximale Audiodate igröße (in GB) für MedicalScribe Jobs.
Maximale Länge einer benutzerd efinierten Phrase	Jede unterstützte Region: 256	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer benutzerdefinierten Phrase.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Kategorien für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Kategorien pro Konto für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge.
Maximale Anzahl von Regeln pro Kategorie für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Maximale Anzahl von Regeln pro Kategorie für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge.
Maximale Anzahl von erlaubten Zielen pro Kategorie für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von erlaubten Zielen pro Kategorie für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge
Maximale Anzahl an Vokabularfiltern	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl von Vokabularfiltern in diesem Konto in der aktuellen Region.
Maximale Größe eines benutzerdefinierten Vokabulars	Jede unterstützte Region: 50 Kilobyte	Nein	Maximale Größe (in KB) eines benutzerdefinierten Vokabulars.
Maximale Größe eines Vokabularfilters	Jede unterstützte Region: 50 Kilobyte	Nein	Maximale Größe (in KB) eines Vokabularfilters.
Minimale Dauer der Audiodatei	Jede unterstützte Region: 500 Millisekunden	Nein	Minimale Dauer der Audiodatei (in ms).

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Minimale Dauer der Audiodatei (Medical)	Jede unterstützte Region: 500 Millisekunden	Nein	Die minimale Dauer der Audiodatei in Millisekunden (ms) für medizinische Transkriptionen.
Minimale Dauer der Audiodatei für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstützte Region: 500 Millisekunden	Nein	Minimale Dauer der Audiodatei in Millisekunden (ms) für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge.
Anzahl von Kanälen für die Kanalidentifizierung	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Kanälen, die eine Audiodatei für Transkriptionsaufträge der Kanalidentifizierung enthalten kann.
Anzahl von Kanälen für die Kanalidentifizierung (Medical)	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von Kanälen für die Kanalidentifizierung (Medical).
Die Anzahl von Kanälen für die Kanalidentifizierung für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Die maximale Anzahl von Kanälen zur Kanalidentifizierung für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge.
Anzahl gleichzeitiger MedicalScribe Batch-Jobs	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger MedicalScribe Batch-Jobs.
Anzahl gleichzeitiger Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl gleichzeitiger Call Analytics-Streams (HTTP/2 + Websocket)	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Call Analytics-Stream-Transkriptionssitzungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl gleichzeitiger medizinischer Streams (HTTP/2 + Websocket)	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Medical-Stream-Transkriptionssitzungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl gleichzeitiger Post-Stream-Analytics-Jobs MedicalScribe	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger MedicalScribe Post-Stream-Analytics-Jobs in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl gleichzeitiger MedicalScribe Streams (HTTP/2)	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger MedicalScribe Stream-Sitzungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der gleichzeitigen Transkriptionsbatchaufträge	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Transkriptionsaufträgen in diesem Konto in der aktuellen Region
Anzahl der gleichzeitigen Medical-Transkriptionsbatchaufträge	Jede unterstützte Region: 250	Ja	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Medical-Transkriptions-Stapelverarbeitungsaufträge.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl gleichzeitiger Streams (HTTP/2 + Websocket)	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Stream-Transkriptionssitzungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der gleichzeitigen benutzerdefinierten Trainingssprachmodelle	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Sprachmodellen, die in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig trainiert werden können.
Anzahl der Tage, für die Auftragsdatensätze aufbewahrt werden	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Anzahl der Tage, für die Auftragsdatensätze aufbewahrt werden.
Anzahl der Tage, für die Auftragsdatensätze aufbewahrt werden (Medical)	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Die maximale Anzahl der Tage, für die Auftragsdatensätze aufbewahrt werden (Medical).
Anzahl der Tage, für die Auftragsdatensätze für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge aufbewahrt werden	Jede unterstützte Region: 90	Nein	Die Anzahl der Tage für die Auftragsdatensätze für Call-Analytics-Stapelverarbeitungsaufträge aufbewahrt werden.
Anzahl der ausstehenden Medical-Vokabeldateien	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der ausstehenden Medical-Vokabeldateien.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anzahl der ausstehenden Vokabelda teien	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Vokabularen, die sich in diesem Konto in der aktuellen Region gleichzeitig im Status „Ausstehend“ befinden können.
Gesamtzahl der benutzerdefinierten Sprachmodelle pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Sprachmodellen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Gesamtzahl der Medical-Vokabulare pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Gesamtzah l der Medical-Vokabulare pro Konto.
Gesamtzahl der Vokabulare pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Gesamtzah l von Vokabularen, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region erstellen können.
Transaktionen pro Sekunde, Vorgang DeleteMedicalScribeJob	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transakti onen pro Sekunde für den DeleteMedicalScribeJob Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, GetMedica lScribeJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transakti onen pro Sekunde für den GetMedicalScribeJob Vorgang.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde, ListMedicalScribeJobs Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den ListMedicalScribeJobs Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, StartMedicalScribeJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den StartMedicalScribeJob Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, CreateCallAnalyticsCategory Vorgang	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den CreateCallAnalyticsCategory Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, CreateVocabulary Vorgang	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreateVocabulary Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, DeleteCallAnalyticsCategory Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den DeleteCallAnalyticsCategory Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, DeleteCallAnalyticsJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den DeleteCallAnalyticsJob Vorgang.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde, DeleteMedicalTranscriptionJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde, DeleteMedicalTranscriptionJob Operation.
Transaktionen pro Sekunde, DeleteMedicalVocabulary Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den DeleteMedicalVocabulary Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, DeleteTranscriptionJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteTranscriptionJob Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, DeleteVocabulary Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeleteVocabulary Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, GetCallAnalyticsCategory Vorgang	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den GetCallAnalyticsCategory Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, GetCallAnalyticsJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den GetCallAnalyticsJob Vorgang.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde, GetMedicalScribeStream	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von GetMedicalScribeStream Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, GetMedicalTranscriptionJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den GetMedicalTranscriptionJob Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, GetMedicalVocabulary Vorgang	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den GetMedicalVocabulary Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, GetTranscriptionJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetTranscriptionJob Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, GetVocabulary Vorgang	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von GetVocabulary Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, ListCallAnalyticsCategories Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den ListCallAnalyticsCategories Vorgang.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde, ListCallAnalyticsJobs Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den ListCallAnalyticsJobs Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, ListMedicalTranscriptionJobs Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den ListMedicalTranscriptionJobs Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, ListMedicalVocabularies Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den ListMedicalVocabularies Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, ListTranscriptionJobs Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListTranscriptionJobs Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, ListVocabularies Vorgang	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListVocabularies Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, StartCallAnalyticsJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den StartCallAnalyticsJob Vorgang.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde, StartCallAnalyticsStreamTranscription	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartCallAnalyticsStreamTranscription Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, StartMedicalScribeStream	Jede unterstützte Region: 2 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartMedicalScribeStream Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, StartMedicalStreamTranscription	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartMedicalStreamTranscription Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde, StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, StartMedicalTranscriptionJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den StartMedicalTranscriptionJob Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, StartStreamTranscription	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartStreamTranscription Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, StartStreamTranscriptionWebSocket	Jede unterstützte Region: 25 pro Sekunde	Ja	Die maximale Anzahl von StartStreamTranscriptionWebsocket Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.
Transaktionen pro Sekunde, StartTranscriptionJob Vorgang	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl von StartTranscriptionJob Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Transaktionen pro Sekunde, UpdateCallAnalyticsCategory Vorgang	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den UpdateCallAnalyticsCategory Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, UpdateMedicalVocabulary Vorgang	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximalen Transaktionen pro Sekunde für den UpdateMedicalVocabulary Vorgang.
Transaktionen pro Sekunde, UpdateVocabulary Vorgang	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdateVocabulary Anfragen, die Sie pro Sekunde von diesem Konto aus in der aktuellen Region stellen können.

Sie können Ihre aktuellen Kontingente in der einsehen AWS Management Console.

AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Stockholm)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Zürich)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Vereinbarungen pro Server	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl der Vereinbarungen pro Server
Zertifikate pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl der Zertifikate pro Konto
Zertifikate pro Profil	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl der Zertifikate pro Profil
Gleichzeitige AS2 Nachrichten pro Konnektor	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger AS2 Nachrichten, die von einem Connector verarbeitet werden können
Gleichzeitige AS2 Nachrichten pro Server	Jede unterstützte Region: 400	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger AS2 Nachrichten, die von einem Server verarbeitet werden können
Gleichzeitige Multiplex-SFTP-Sitzungen pro Verbindung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Multiplex -SFTP-Sitzungen pro Verbindung
Gleichzeitige Sitzungen pro Server	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen pro Server
Konnektoren pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Maximale Anzahl der Konnektoren pro Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dateigröße	Jede unterstützte Region: 5 Terabyte	Nein	Maximale Größe pro Einzeldatei (gleich Maximalgröße eines Einzelobjekts in Amazon S3)
Leerlaufverbindungszeitlimit	Jede unterstützte Region: 1 800 Sekunden	Nein	Inaktivitäts-Timeout für SFTP/FTP(S)-Verbindungen. Wenn nach Ablauf des Zeitraums keine Aktivität mehr stattfindet, kann der Client getrennt werden
Maximale Größe eingehender Nachrichten AS2	Jede unterstützte Region: 1.000 Megabyte	Ja	Maximale Größe einer eingehenden Nachricht in (MB) AS2
Maximale Anzahl an Zeichen für logische Verzeichniszuordnungen	Jede unterstützte Region: 2.100.000 Byte	Nein	Die maximale Länge des JSON-Dokuments für logische Verzeichniszuordnungen pro Benutzer in UTF-8-kodierten Zeichen
Maximale Anzahl von Einträgen für logische Verzeichniszuordnungen	Jede unterstützte Region: 2.000	Ja	Die maximale Anzahl von Einträgen pro logischer Verzeichniszuordnung pro Service Managed-Benutzer
Maximale Anzahl von AD-Gruppen für den Zugriff	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Anzahl der Active-Directory-Gruppen, die pro Server für die Zuordnung zum Zugriff zugelassen sind

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl neuer Ausführungen pro Workflow	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Maximale Anzahl neuer gleichzeitiger Ausführungen pro Workflow.
Maximale Größe ausgehender AS2 Nachrichten	Jede unterstützte Region: 1.000 Megabyte	Ja	Maximale Größe einer ausgehenden Nachricht in (MB) AS2
Maximale Anzahl von Web-App-Einheiten pro Web-App	Jede unterstützte Region: 4	Ja	Die maximale Anzahl von Web-App-Einheiten pro Web-App-Ressource
Maximale Anzahl von Web-Apps pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Web-Apps pro Konto
Auffüllrate bei neuen Ausführungen pro Workflow pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die Auffüllrate bei neuen Ausführungen pro Workflow pro Sekunde
Anzahl der serviceverwalteten Benutzer pro Server	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Maximale Anzahl der serviceverwalteten Benutzer pro Server
Anzahl der Authentifizierungsanforderungen pro Benutzer und Sekunde	Jede unterstützte Region: 2	Nein	Wenn Ihr Identitätsanbietertyp AWS Directory Service ist, gibt es ein Limit von 2 Authentifizierungen pro Benutzer pro Sekunde pro Verzeichnis
Anzahl der Dateien pro Anfrage StartFileTransfer	Jede unterstützte Region: 10 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von Dateien pro StartFile Transfer Anfrage
Profile pro Konto	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Maximale Anzahl von Profilen pro Konto

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der AS2 Nachrichten pro Server	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Nein	Die maximale Anzahl von AS2 Nachrichten, die ein Server pro Sekunde empfangen kann
Rate von StartDirectoryListing pro SFTP-Anschluss	Jede unterstützte Region: 3 pro Sekunde	Nein	Maximale Anzahl von StartDirectoryListing Anfragen, die pro Sekunde pro SFTP-Anschluss gesendet werden
Rate der StartFileTransfer Dateien pro Konnektor AS2	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von StartFileTransfer Dateien, die pro Sekunde und AS2 Konnektor gesendet werden
Rate der StartFileTransfer Dateien pro SFTP-Anschluss	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von StartFileTransfer Dateien, die pro Sekunde pro SFTP-Anschluss gesendet werden
Rate der StartRemoteDelete Dateien pro SFTP-Anschluss	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von StartRemoteDelete Dateien, die pro Sekunde pro SFTP-Anschluss gesendet werden
Rate der StartRemoteMove Dateien pro SFTP-Anschluss	Jede unterstützte Region: 100 pro Sekunde	Ja	Maximale Anzahl von StartRemoteMove Dateien, die pro Sekunde pro SFTP-Anschluss gesendet werden

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
SSH-Schlüssel pro serviceverwaltetem Benutzer	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Maximale Anzahl der SSH-Schlüssel pro serviceverwaltetem Benutzer
Server pro Konto	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Maximale Anzahl der Server pro Konto
VPC_ENDPOINT-Server pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Maximale Anzahl der VPC_ENDPOINT-Server pro Konto
Workflows pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Maximale Anzahl der Workflows pro Konto

Endpunkte und Kontingente von Amazon Translate

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Gleichzeitige Batch-Übersetzungsaufgaben	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von gleichzeitigen Stapelübersetzungsaufträgen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Benutzerdefinierte Terminologiedateien	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Terminologiedateien, die Sie in diesem Konto in der aktuellen Region speichern können.
Parallele Datenressourcen	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl paralleler Datenressourcen für dieses Konto in der aktuellen Region.

Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien und Kontingente im Amazon-Translate-Entwicklerhandbuch.

AWS Endpunkte und Kontingente für Benutzerbenachrichtigungen

Im Folgenden werden die Service-Kontingente für diesen Service aufgeführt. Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

> **Note**
>
> Dienstendpunkte sind derzeit für diesen Dienst nicht verfügbar.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Summe der Benachrichtigungskonfigurationen für ein AWS-Konto	50 Benachrichtigungskonfigurationen.	Nein	Die maximale Anzahl von Benachrichtigungskonfigurationen, die Sie in einem erstellen können AWS-Konto.
Benachrichtigungskonfigurationen für einen einzelnen Dienst	20 Benachrichtigungskonfigurationen für einen bestimmten Dienst für einen AWS-Konto.	Nein	Die maximale Anzahl von Benachrichtigungskonfigurationen, die Sie für einen bestimmten Dienst in einem erstellen können AWS-Konto.
Benachrichtigungsk	10 Benachrichtigungskonfigurationen für jeden	Nein	Die maximale Anzahl von Benachrichtigungsk

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
onfigurationen pro Dienst und Ereignistyp	Dienst- und Ereignistyp für einen AWS-Konto.		onfigurationen nach Service- und Ereignistyp, die Sie für einen bestimmten Typ erstellen können AWS-Konto.
Ereignisregeln für eine bestimmte Benachrichtigungskonfiguration	10 Regeln für Ereignisse	Nein	Die maximale Anzahl von Ereignisregeln, die Sie für jede Benachrichtigungskonfiguration in Ihrem erstellen können AWS-Konto.
Kanäle für eine bestimmte Benachrichtigungskonfiguration	50 Kanäle (E-Mail, Mobilgeräte oder Chat-Kanäle) für jede Benachrichtigungskonfiguration.	Nein	Die maximale Anzahl von Kanälen für jede Benachrichtigungskonfiguration, die Sie in Ihrem erstellen können AWS-Konto.
E-Mail-Kontakte	500 E-Mail-Kontakte für jeden AWS-Konto.	Nein	Die maximale Anzahl von E-Mail-Kontakten, die Sie für jeden hinzufügen können AWS-Konto.
Hubs für Benachrichtigungen	3 Hubs für jeden. AWS-Konto	Nein	Die maximale Anzahl von Benachrichtigungs-Hubs, die Sie jedem hinzufügen können. AWS-Konto

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Rate der Quellereignisse für ein bestimmtes Ereignis AWS-Konto	1 pro Sekunde.	Nein	Die maximale Anzahl von Quellereignissen pro Sekunde, die Sie jeweils empfangen können AWS-Konto.

AWS Verifizierte Zugriffsendpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die API-Aktionen zur Verwaltung von AWS Verified Access-Ressourcen (z. B. Verified Access-Endpunkte, Verified Access-Gruppen und Verified Access-Vertrauensanbieter) sind Teil der EC2 Amazon-API. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen mit AWS verifiziertem Zugriff in der Amazon EC2 API-Referenz.

Informationen zu den Service-Endpunkten für Amazon finden Sie EC2 unterthe section called “Amazon EC2”.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Verifizierte Zugriffsinstanzen	5	Ja	Die maximale Anzahl verifizierter Access-Instances, die Kunden in der aktuellen Region erstellen können.
Gruppen mit verifiziertem Zugriff	10	Ja	Die maximale Anzahl verifizierter Zugriffsgruppen, die Kunden in der aktuellen Region erstellen können.
Vertrauensanbieter mit verifiziertem Zugriff	15	Ja	Die maximale Anzahl verifizierter Access Trust Providers, die Kunden in der aktuellen Region einrichten können.
Verifizierte Zugriffsendpunkte	50	Ja	Die maximale Anzahl verifizierter Zugriffsendpunkte, die Kunden in der aktuellen Region erstellen können.

Endpunkte und Kontingente für Amazon Verified Permissions

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Zentral)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irland)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (London)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Mailand)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Spanien)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Europa (Stockholm)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europa (Zürich)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Naher Osten (VAE)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
BatchGetPolicy Anfragen pro Sekunde pro Region pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von BatchGetPolicy Anfragen pro Sekunde.
BatchIsAuthorized Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von BatchIsAuthorized Anfragen pro Sekunde.
BatchIsAuthorizedWithToken Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 30	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von BatchIsAuthorizedW

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			ithToken Anfragen pro Sekunde.
CreateIdentitySource Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von CreateIdentitySource Anfragen pro Sekunde.
CreatePolicy Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreatePolicy Anfragen pro Sekunde.
CreatePolicyStore Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von CreatePolicyStore Anfragen pro Sekunde.
CreatePolicyTemplate Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von CreatePolicyTemplate Anfragen pro Sekunde.
DeleteIdentitySource Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von DeleteIdentitySource Anfragen pro Sekunde.
DeletePolicy Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeletePolicy Anfragen pro Sekunde.
DeletePolicyStore Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von DeletePolicyStore Anfragen pro Sekunde.
DeletePolicyTemplate Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von DeletePolicyTemplate Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
GetIdentitySource Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetIdentitySource Anfragen pro Sekunde.
GetPolicy Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetPolicy Anfragen pro Sekunde.
GetPolicyStore Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetPolicyStore Anfragen pro Sekunde.
GetPolicyTemplate Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetPolicyTemplate Anfragen pro Sekunde.
GetSchema Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von GetSchema Anfragen pro Sekunde.
IsAuthorized Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von IsAuthorized Anfragen pro Sekunde.
IsAuthorizedWithToken Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von IsAuthorizedWithToken Anfragen pro Sekunde.
ListIdentitySources Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListIdentitySources Anfragen pro Sekunde.
ListPolicies Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListPolicies Anfragen pro Sekunde.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
ListPolicyStores Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListPolicyStores Anfragen pro Sekunde.
ListPolicyTemplates Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von ListPolicyTemplates Anfragen pro Sekunde.
Richtlinienspeicher pro Region und Konto	Jede unterstützte Region: 30.000	Ja	Die maximale Anzahl von Policy-Stores.
Richtlinienvorlagen pro Richtlinienspeicher	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Richtlinienvorlagen in einem Richtlinienspeicher.
PutSchema Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von PutSchema Anfragen pro Sekunde.
UpdateIdentitySource Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von UpdateIdentitySource Anfragen pro Sekunde.
UpdatePolicy Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdatePolicy Anfragen pro Sekunde.
UpdatePolicyStore Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von UpdatePolicyStore Anfragen pro Sekunde.
UpdatePolicyTemplate Anfragen pro Sekunde, pro Region, pro Konto	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von UpdatePolicyTemplate Anfragen pro Sekunde.

Endpunkte und Kontingente von Amazon Virtual Private Cloud

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Die API-Aktionen zur Verwaltung von Amazon VPC-Ressourcen (z. B. virtuelle private Clouds, Subnetze und Gateways) sind Teil der Amazon-API. EC2 Weitere Informationen finden Sie unter Amazon VPC-Aktionen in der Amazon EC2 API-Referenz.

Informationen zu den Service-Endpunkten für Amazon finden Sie EC2 unterthe section called “Amazon EC2”.

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Aktive VPC-Peering-Verbindungen pro VPC	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl aktiver VPC-Peering-Verbindungen pro VPC. Dieses Kontingent kann auf maximal 125 erhöht werden.
Richtlinie für Zeichen pro VPC-Endpunkt	Jede unterstützte Region: 20 480	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einer VPC-Endpunktrichtlinie, einschließlich Leerzeichen.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Internet-Gateways pro Region nur für ausgehenden Verkehr	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Internet-Gateways nur für ausgehenden Verkehr pro Region. Dieses Kontingent ist direkt an die maximale Anzahl von VPCs pro Region gebunden. Um dieses Kontingent zu erhöhen, erhöhen Sie die Anzahl der VPCs pro Region.
Elastisches IP-Adresskontingent pro NAT-Gateway	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Elastic IP-Adressen, die einem einzelnen NAT-Gateway des Konnektivitätstyps öffentlich zugeordnet werden können.
Gateway VPC-Endpunkte pro Region	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von Gateway-VPC-Endpunkten pro Region. Die maximale Anzahl beträgt 255 Gateway-Endpunkte pro VPC.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
IPv4 CIDR-Blöcke pro VPC	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von IPv4 CIDR-Blöcken pro VPC. Der primäre CIDR-Block und alle sekundären CIDR-Blöcke werden auf dieses Kontingent angerechnet. Dieses Kontingent kann auf maximal 50 erhöht werden.
IPv6 CIDR-Blöcke pro VPC	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von IPv6 CIDR-Blöcken pro VPC.
Regeln für ein- und ausgehenden Datenverkehr pro Sicherheitsgruppe	Jede unterstützte Region: 60	Ja	Die maximale Anzahl eingehender oder ausgehender Regeln pro VPC-Sicherheitsgruppe (insgesamt 120 Regeln). Dieses Kontingent wird für und für IPv4 Regeln separat durchgesetzt. IPv6 Eine Regel, die auf eine Sicherheitsgruppen - oder Präfixlisten-ID verweist, zählt als jeweils eine Regel für IPv4 und IPv6. Dieses Kontingent, multipliziert mit den Sicherheitsgruppen pro Netzwerkschnittstelle, darf 1 000 nicht überschreiten.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Schnittstellen-VPC-Endpunkte pro VPC	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Schnittstellen-VPC-Endpunkten pro VPC.
Internet-Gateways pro Region	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Internet-Gateways pro Region. Dieses Kontingent ist direkt an die maximale Anzahl von VPCs pro Region gebunden. Um dieses Kontingent zu erhöhen, erhöhen Sie die Anzahl der VPCs pro Region.
NAT-Gateways pro Availability Zone	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von NAT-Gateways pro Availability Zone. Dies schließt NAT-Gateways mit ein, die sich im Status "Ausstehend", "Aktiv" oder "Löschen" befinden.
Netzwerk ACLs pro VPC	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Netzwerken ACLs pro VPC.
Netzwerkadressennutzung	Jede unterstützte Region: 64 000	Ja	Die maximale Netzwerkadressennutzung für eine einzelne VPC.
Netzwerkschnittstellen pro Region	Jede unterstützte Region: 5 000	Ja	Die maximale Anzahl von Netzwerkschnittstellen pro Availability Zone in einer Region.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Ausstehende VPC-Peering-Verbindungsanforderungen	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl ausstehender VPC-Peering-Verbindungsanforderungen, die Sie angefordert haben.
Teilnehmerkonten pro VPC	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Dies ist die maximale Anzahl unterschiedlicher Teilnehmerkonten, mit denen Subnetze in einer VPC freigegeben werden können. Dies ist ein Pro-VPC-Kontingent, und es gilt für alle in einer VPC freigegebenen Subnetze.
Peering-Netzwerkadressennutzung	Jede unterstützte Region: 128 000	Ja	Die maximale Netzwerkadressennutzung für eine VPC und ihre Peers.
Kontingent an privaten IP-Adressen pro NAT-Gateway	Jede unterstützte Region: 8	Ja	Die maximale Anzahl von privaten IP-Adressen, die einem einzelnen NAT-Gateway des Konnektivitätstyps privat zugewiesen werden können.
Routing-Tabellen pro VPC	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Routing-Tabellen pro VPC. Die Haupt-Routing-Tabelle wird auf dieses Kontingent angerechnet.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Routen pro Routing-Tabelle	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl nicht verteilter Routen pro Routing-Tabelle. Sie können dieses Kontingent auf maximal 1 000 erhöhen; dies beeinträchtigt jedoch möglicherweise die Netzwerkleistung. Dieses Kontingent wird getrennt für IPv6 Routen IPv4 und Routen durchgesetzt.
Regeln pro Netzwerk-ACL	Jede unterstützte Region: 20	Ja	Die maximale Anzahl von eingehenden oder ausgehenden Regeln pro Netzwerk-ACL (insgesamt 40 Regeln). Dazu gehören IPv4 sowohl die IPv6 Regeln als auch die standardmäßigen Ablehnungsregeln. Sie können dieses Kontingent auf maximal 40 erhöhen; dies beeinträchtigt jedoch möglicherweise die Netzwerkleistung.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Sicherheitsgruppen pro Netzwerkschnittstelle	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Sicherheitsgruppen pro Netzwerkschnittstelle. Der Höchstwert ist 16. Dieses Kontingent multipliziert mit dem Kontingent für Regeln pro Sicherheitsgruppe darf 1 000 nicht überschreiten.
Subnetze pro VPC	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Subnetzen pro VPC.
Subnetze, die für ein Konto freigegeben werden können	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Subnetzen, die mit einem AWS Konto gemeinsam genutzt werden können.
VPC-Block-Ausschlüsse vom öffentlichen Zugriff pro Konto und Region	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von VPC Block Public Access-Ausschlüssen, die ein Konto in einer einzelnen Region gleichzeitig haben kann.
VPC-Zuordnungen pro Sicherheitsgruppe	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von VPC-Zuordnungen pro Sicherheitsgruppe.
VPC-Endpunkte vom Typ Ressource pro VPC	Jede unterstützte Region: 200	Ja	Die maximale Anzahl von Einzelressourcenendpunkten in einer VPC. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
VPC-Endpunkte vom Typ Servicenetzwerk pro VPC	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Servicenetzwerkendpunkten in einer VPC. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Stunden für den Verfall von VPC-Peering-Verbindungsanforderungen	Jede unterstützte Region: 168	Nein	Die maximale Anzahl von Stunden, nach denen eine nicht akzeptierte VPC-Peering-Verbindungsanforderung abläuft. Der Standardwert lautet 168 Stunden (1 Woche).
VPC-Sicherheitsgruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 2 500	Ja	Die maximale Anzahl von VPC-Sicherheitsgruppen pro Region.
VPCs pro Region	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von VPCs pro Region. Dieses Kontingent ist direkt an die maximale Anzahl von Internet-Gateways pro Region gebunden.

Note

Das Kontingent für VPC Block Public Access pro Konto und Region ist anpassbar. Um eine Anpassung zu beantragen, öffnen Sie einen Fall zur Erhöhung des Service-Limits mithilfe von. AWS Support Center Console

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Amazon-VPC-Kontingente
- VPC-Peering-Kontingente
- Kontingente zur Datenverkehrsspiegelung
- AWS Transit Gateway Kontingente
- AWS Network Manager Kontingente
- Kontingente von Reachability Analyzer
- Network-Access-Analyzer-Kontingente
- AWS PrivateLink Kontingente
- AWS Client VPN Kontingente
- Site-to-Site VPN-Kontingente

Amazon VPC Lattice-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Größe der Authentifizierungsrichtlinie	Jede unterstützte Region: 10 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe einer JSON-Datei in einer Auth-Richtlinie.
Konfigurationen untergeordneter Ressourcen pro Gruppenressourcenkonfiguration	Jede unterstützte Region: 40	Ja	Die maximale Anzahl von Konfigurationen untergeordneter Ressourcen in einer Gruppenressourcenkonfiguration. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Zuhörer pro Dienst	Jede unterstützte Region: 2	Ja	Die maximale Anzahl von Listenern, die Sie für einen Dienst erstellen können. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhö

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			hungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Ressourcenkonfigurationen pro Servicenetzwerk	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Ressourcenkonfigurationen, die einem Servicenetzwerk zugeordnet sind. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Ressourcenkonfigurationen pro AWS Region	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Ressourcenkonfigurationen, die ein AWS Konto pro AWS Region haben kann. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Ressourcen-Gateways pro VPC	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Ressourcen-Gateways in einer VPC. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regeln pro Zuhörer	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regeln, die Sie für Ihren Service-Listener definiere n können. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhö hungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Sicherheitsgruppen pro Verband	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Sicherheitsgruppen, die Sie zu einer Zuordnung zwischen einer VPC und einem Dienstnetzwerk hinzufügen können.
Dienstzuordnungen pro Dienstnetzwerk	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Diensten, die Sie einem einzelnen Dienstnetzwerk zuordnen können. Für zusätzliche Kapazität s- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Servicenetzwerke pro Region	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Servicenetzwerken pro Region. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhö hungen wenden Sie sich an den AWS Support.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Dienstleistungen pro Region	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Diensten pro Region. Für zusätzliche Kapazität s- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Zielgruppen pro Region	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl von Zielgruppen pro Region. Für zusätzliche Kapazität s- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Zielgruppen pro Service	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Zielgruppen, die Sie einem Service zuordnen können. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhö hungen wenden Sie sich an den AWS Support.
Ziele pro Zielgruppe	Jede unterstützte Region: 1 000	Ja	Die maximale Anzahl von Zielen, die Sie einer einzelnen Zielgruppe zuordnen können. Für zusätzliche Kapazität s- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
VPC-Zuordnungen pro Servicenetzwerk	Jede unterstützte Region: 500	Ja	Die maximale Anzahl davon VPCs , die Sie einem einzelnen Dienstnetzwerk zuordnen können. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.
VPC-Endpunkte vom Typ Servicenetzwerk pro Servicenetzwerk	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Dienstnetzwerkendpunkten, die einem Dienstnetzwerk zugeordnet sind. Für zusätzliche Kapazitäts- und Limiterhöhungen wenden Sie sich an den AWS Support.

AWS WAF Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Note**
>
> Diese Seite enthält Informationen zur neuesten Version von AWS WAF, die im November 2019 veröffentlicht wurde. Bei den Namen der Entitäten, die Sie für den Zugriff verwenden

AWS WAF, wie Endpoints und Namespaces, wurden jeweils die Versionsinformationen wie V2 oder v2 hinzugefügt, um sie von der vorherigen Version zu unterscheiden.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Ohio)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Hyderabad)				
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Paris)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von IP-Sätzen pro Konto in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von IP-Sätzen, für CloudFront die Sie in Ihrem Konto erstellen können.
Maximale IP-Sets pro Konto in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der IP-Sets, die Sie in Ihrem Konto für regional erstellen können.
Maximale Gesamtgröße in Kilobyte des gesamten Antworttextinhalts für eine einzelne Regelgruppe oder eine einzelne Web-ACL für CloudFront	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Gesamtgröße in Kilobyte des gesamten Antwortte xtinhalts für eine einzelne Regelgruppe oder eine einzelne Web-ACL für. CloudFront
Maximale Gesamtgröße in Kilobyte für den gesamten Inhalt des Antworttextes	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Gesamtgröße in Kilobyte für den

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
für eine einzelne Regelgruppe oder eine einzelne Web-ACL für eine Region			gesamten Inhalt des Antworttextes für eine einzelne Regelgruppe oder eine einzelne Web-AC für eine Region.
Maximale Anzahl von IP-Adressen in einem IP-Set in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von IP-Adressen, die in einem IP-Set für CloudFront zulässig sind.
Maximale Anzahl von IP-Adressen in einem IP-Set in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von IP-Adressen in einem IP-Set für regional.
Die maximale Anzahl von Byte in einer Zeichenfolge entspricht (Byte-Match) einer Zeichenfolge in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Byte, die Sie in einer Zeichenfolge mit einem Abgleich (Byte-Match) für CloudFront eine Zeichenfolge erstellen können.
Maximale Anzahl von Bytes in einer Zeichenfolge zur Zeichenfolgen-Über einstimmung (Byte-Übereinstimmung) in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Bytes in einer Zeichenfo lge zur Zeichenfolgen-Übereinstimmung (Byte-Übereinstimmung) für regional.
Maximale Anzahl von Zeichen in einem Regex-Muster pro Konto in WAF für Cloudfront	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen, die in einem Regex-Muster in Ihrem Konto für zulässig sind. CloudFront

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Zeichen in einem Regex-Muster pro Konto in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 200	Nein	Die maximale Anzahl von Zeichen in einem Regex-Muster in Ihrem Konto für regional.
Maximale Anzahl benutzerdefinierte r Header für eine einzelne benutzerd efinierte Anforderungsdefinition für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Headern für eine einzelne benutzerdefinierte Anforderungsdefinition für. CloudFront
Maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Headern für eine einzelne benutzerd efinierte Anforderungsdefinition für regionale	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Headern für eine einzelne benutzerdefinierte Anforderungsdefinition für regional.
Maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Headern für eine einzelne benutzerd efinierte Antwortdefinition für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Headern für eine einzelne benutzerd efinierte Antwortdefinition für. CloudFront
Maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Headern für eine einzelne benutzerd efinierte Antwortdefinition für regional	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierte n Headern für eine einzelne benutzerd efinierte Antwortdefinition für regional.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Anforderungsheadern pro Web-ACL oder Regelgruppe für CloudFront	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Anforderungsheadern pro Web-ACL oder Regelgruppe für. CloudFront
Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Anforderungsheadern pro Web-ACL oder Regelgruppe für regionale Anwendungen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Anforderungsheadern pro Web-ACL oder Regelgruppe für regionale Anwendungen.
Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antworttexten pro Web-ACL oder Regelgruppe für CloudFront	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antworttexten pro Web-ACL oder Regelgruppe für CloudFront.
Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antworttexten pro Web-ACL oder Regelgruppe für regionale	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antworttexten pro Web-ACL oder Regelgruppe für regionale Anwendungen.
Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antwort-Headern pro Web-ACL oder Regelgruppe für CloudFront	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antwortheadern pro Web-ACL oder Regelgruppe für. CloudFront

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antwortheadern pro Web-ACL oder Regelgruppe für regionale	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von benutzerdefinierten Antwort-Headern pro Web-ACL oder Regelgruppe für regionale Anwendungen.
Maximale Anzahl von Mustern in einem Regex-Mustersatz pro Konto in WAF für Cloudfront	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Mustern in einem Regex-Mustersatz, für die Sie in Ihrem Konto erstellen können. CloudFront
Maximale Anzahl von Mustern in einem Regex-Mustersatz pro Konto in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Mustern in einem Regex-Mustersatz in Ihrem Konto für regional.
Maximale Anzahl ratenbasierter Anweisungen pro Regelgruppe in WAF for Cloudfront	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von ratenbasierten Anweisungen, die in einer Regelgruppe zulässig sind, für. CloudFront
Maximale Anzahl von ratenbasierten Kontoauszügen pro Regelgruppe in WAF für Regional	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Anzahl von ratenbasierten Kontoauszügen, die in einer Regelgruppe für Regionen zulässig sind.
Maximale Anzahl von ratenbasierten Anweisungen pro Web-ACL in WAF für Cloudfront	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ratenbasierten Anweisungen, die in einer Web-ACL für zulässig sind. CloudFront

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von ratenbasierten Anweisungen pro Web ACL in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von ratenbasierten Anweisungen, die in einer Web-ACL für regional zulässig sind.
Maximale Anzahl referenzierter Anweisungen pro Regelgruppe oder Web-ACL in WAF für Cloudfront	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl referenzierter Anweisungen, die innerhalb einer Regelgruppe oder Web-ACL für zulässig sind. CloudFront
Maximale Anzahl referenzierter Anweisungen pro Regelgruppe oder Web-ACL in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl referenzierter Anweisungen in einer Regelgruppe oder Web-ACL für regional.
Maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Web-ACL für CloudFront	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Web-ACL für CloudFront.
Maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Web-ACL für regionale	Jede unterstützte Region: 100 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anfragen pro Sekunde pro Web-ACL für regionale ACL.
Maximale Anzahl von Texttransformationen pro Regelanweisung für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Texttransformationen pro Regelanweisung für. CloudFront

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Texttrans formationen pro Regelanweisung für regionale	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Texttransformationen pro Regelanweisung für Regional.
Maximale Anzahl eindeutiger IP-Adressen, die pro ratenbasierter Regel blockiert werden können für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl eindeutiger IP-Adress en, die pro ratenbasi erter Regel für blockiert werden können. CloudFront
Maximale Anzahl eindeutiger IP-Adress en, die pro ratenbasierter Regel für Regionen blockiert werden können	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl eindeutiger IP-Adress en, die pro ratenbasi erter Regel für Regionen blockiert werden können.
Maximale Anzahl von Web-ACL-K apazitätseinheiten in einer Regelgruppe in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Web-ACL-K apazitätseinheiten, die in einer Regelgruppe für CloudFront zulässig sind.
Maximale Anzahl von Web-ACL-K apazitätseinheiten in einer Regelgruppe in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Web-ACL-Kapazitäts einheiten in einer Regelgruppe für regional.
Maximale Anzahl von Web-ACL-K apazitätseinheiten in einer Web-ACL in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Web-ACL-Kapazitäts einheiten, die in einer Web-ACL für CloudFront zulässig sind.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Anzahl von Web-ACL-K apazitätseinheiten in einer Web-ACL in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 5 000	Nein	Die maximale Anzahl von Web-ACL-Kapazitäts einheiten in einer Web-ACL für regional.
Maximale Anzahl von Regex-Mus tersätzen pro Konto in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regex-Mustersätzen , für die Sie in Ihrem Konto erstellen können. CloudFront
Maximale Regex-Muster pro Konto in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regex-Mustersätzen, die Sie in Ihrem Konto für regional erstellen können.
Maximale Regelgruppen pro Konto in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Regelgruppen, für CloudFront die Sie in Ihrem Konto erstellen können.
Maximale Regelgruppen pro Konto in WAF für regional	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Regelgruppen, die Sie in Ihrem Konto für regional erstellen können.
Maximale Größe eines Webanford erungstexts in Kilobyte, der auf Applicati on Load Balancer und Schutzmaß nahmen überprüft werden kann AWS AppSync	Jede unterstützte Region: 8	Nein	Die maximale Größe eines Webanford erungstexts in Kilobyte, der auf Application Load Balancer und Schutzmaß nahmen überprüft werden kann. AWS AppSync

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Maximale Größe in Kilobyte eines Webanfragetextes, auf den geprüft werden kann CloudFront, Schutzmaßnahmen für API Gateway, Amazon Cognito, App Runner und Verified Access	Jede unterstützte Region: 64	Nein	Die maximale Größe in Kilobyte eines Webanfragetextes, auf den geprüft werden kann CloudFront, Schutzmaßnahmen für API Gateway, Amazon Cognito, App Runner und Verified Access.
Maximale Größe des Inhalts des benutzerdefinierten Antworttextes in Kilobyte für eine einzelne benutzerdefinierte Antwortdefinition für CloudFront	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Größe des Inhalts des benutzerdefinierten Antworttextes in Kilobyte für eine einzelne benutzerdefinierte Antwortdefinition für. CloudFront
Maximale Größe des Inhalts des benutzerdefinierten Antworttextes in Kilobyte für eine einzelne benutzerdefinierte Antwortdefinition für regional	Jede unterstützte Region: 4	Nein	Die maximale Größe des Inhalts des benutzerdefinierten Antworttextes in Kilobyte für eine einzelne benutzerdefinierte Antwortdefinition für regional.
Maximale Webanzahl ACLs pro Konto in WAF für CloudFront	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Websites, für CloudFront die ACLs Sie in Ihrem Konto erstellen können.
Maximale Anzahl an Websites ACLs pro Konto in WAF für Regionen	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Websites, die ACLs Sie in Ihrem Konto für Regional erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Minimale Anforderungsrate, die für eine ratenbasierte Regel definiert werden kann für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Mindestanforderate, die für eine ratenbasierte Regel für definiert werden kann. CloudFront
Minimale Anforderungsrate, die für eine ratenbasierte Regel für regionale Anfragen definiert werden kann	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die Mindestanforderate , die für eine ratenbasi erte Regel für regionale Anfragen definiert werden kann.
Anzahl der Tokendomänen pro Web-ACL für CloudFront	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die Anzahl der Tokendomänen pro Web-ACL für CloudFront.
Anzahl der Token-Domänen pro Web ACL für regional	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die Anzahl der Token-Domänen pro Web-ACL für regional.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS WAF -Kontingente im AWS WAF -Entwicklerhandbuch.

AWS WAF Klassische Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

> **Note**
>
> Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu AWS WAF Classic. Wenn Sie AWS WAF vor November 2019 AWS WAF Ressourcen wie Regeln und Web ACLs erstellt haben und Ihr Web ACLs noch nicht migriert haben, müssen Sie AWS WAF Classic verwenden, um auf diese Ressourcen zuzugreifen. Andernfalls sollten Sie diese Version nicht verwenden. Informationen zur neuesten Version von finden Sie AWS WAF unterAWS WAF Endpunkte und Kontingente.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	waf.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-fips.amazonaws.com	HTTPS	

AWS WAF Classic for Application Load Balancers und API Gateway APIs hat die folgenden Endpunkte:

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
(Nordkalifornien)		waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (London)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Bedingungen pro Regel	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Bedingungen, die Sie einer Regel hinzufügen können.
Filter pro SQL Injection-Übereinstimmungsbedingung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Filtern, die Sie einer SQL-Injection-Übereinstimmungsbedingung hinzufügen können.
Filter pro Cross-Site-Scripting-Übereinstimmungsbedingung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Filtern, die Sie einer Cross-Site-Scripting-Übereinstimmung

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			sbedingung hinzufügen können.
Filter pro Größenbeschränkung sbedingung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Filtern, die Sie zu einer Größenbeschränkung sbedingung hinzufügen können.
Filter pro Bedingung für Zeichenfo lgenübereinstimmung	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Filtern, die Sie einer Zeichenfolgen-Über einstimmungsbedingung hinzufügen können.
GeoMatchSets	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Personen GeoMatchS ets , die Sie Ihrem Konto hinzufügen können.
Länge des HTTP-Headernamens	Jede unterstützte Region: 40	Nein	Die Länge in Byte, auf die AWS WAF den HTTP-Header bei einer Größenbeschränkung überprüfen soll.
IP-Adressbereiche pro Bedingung für IP-Set-Übereinstimmung	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von IP-Adressbereichen (in CIDR-Notation), die Sie einer IP-Set-Üb ereinstimmungsbedi ngung hinzufügen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Nach der ratenbasierten Regel blockiert e IP-Adressen	Jede unterstützte Region: 10 000	Nein	Die maximale Anzahl von IP-Adressen, die pro ratenbasierter Regel blockiert wurden.
Standorte pro GeoMatchSet	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Standorten, die Sie zu einem hinzufügen können GeoMatchSet.
Protokollzielkonfigurationen je Web-ACL	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Protokollierungszi elkonfigurationen, die Sie einer Web-ACL hinzufüge n können.
Mustersätze je Regex-Übereinstimm ungsbedingung	Jede unterstützte Region: 1	Nein	Die maximale Anzahl von Mustersätzen, die Sie einer Regex-Übe reinstimmungsbedingung hinzufügen können.
Muster je Mustersatz	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl von Mustern, die Sie einem Mustersatz in einer Regex-Übereinstimm ungsbedingung hinzufüge n können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Rate der Anforderungen	Jede unterstützte Region: 10 000	Ja	Die maximale Anzahl von Anforderungen pro Sekunde auf einem Application Load Balancer. Dieses Limit gilt nur für AWS WAF auf einem Application Load Balancer. Dieses Limit kann mithilfe der Konsole erhöht werden. AWS
Ratenbasierte Regelrate	Jede unterstützte Region: 2 000	Nein	Die maximale Anzahl der Anforderungen von einer einzelnen IP-Adresse, die in einem Zeitraum von fünf Minuten zulässig ist.
Ratenbasierte Regeln	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an ratenbasierten Regeln, die Sie in Ihrem Konto erstellen können.
Regex-Musterlänge	Jede unterstützte Region: 70	Nein	Die Anzahl der Zeichen, nach denen AWS WAF im Muster in einer Regex-Übereinstimmungsbedingung suchen soll.
Regex-Mustersätze	Jede unterstützte Region: 5	Nein	Die maximale Anzahl von Regex-Mustersätzen, die Sie Ihrem Konto hinzufügen können.
Regeln	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl an Regeln, die Sie in Ihrem Konto erstellen können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Regeln pro Web-ACL	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl an Regeln, die Sie einer Web-ACL hinzufügen können.
Länge der Suche	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die Länge in Byte, auf die AWS WAF bei einer Größenbeschränkung achten soll.
Web ACLs	Jede unterstützte Region: 50	Ja	Die maximale Anzahl von Websites, die ACLs Sie in Ihrem Konto erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente von AWS WAF Classic im AWS WAF - Entwicklerhandbuch.

AWS Well-Architected Tool Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
(Singapur)				
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (USA Ost)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Auswahlmöglichkeiten pro Frage	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl von Auswahlmöglichkeiten, die für eine Frage erstellt werden können.
Linsengröße	Jede unterstützte Region: 500 Kilobyte	Nein	Die maximale Linsengröße in KB.
Linsen pro Konto und Region	Jede unterstützte Region: 15	Nein	Die maximale Anzahl der Linsen, die pro Konto in einer Region erstellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Objektive pro Bewertungsvorlage	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Objektiven, die einer Bewertungsvorlage zugeordnet werden können.
Linsen pro Workload	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl der Linsen, die einer Workload zugeordnet werden können.
Meilensteine pro Workload	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der Meilensteine, die für eine Workload erstellt werden können.
Säulen pro Linse	Jede unterstützte Region: 10	Nein	Die maximale Anzahl der Säulen, die für eine Linse erstellt werden können.
Fragen pro Säule	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl der Fragen, die für eine Säule erstellt werden können.
Bewertungsvorlagen pro Konto pro Region	Jede unterstützte Region: 500	Nein	Die maximale Anzahl von Bewertungsvorlagen, die pro Konto in einer Region erstellt werden können.
Anteile pro Linse	Jede unterstützte Region: 300	Nein	Die maximale Anzahl der Anteile, die für eine Linse erstellt werden können.

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Anteile pro Bewertungsvorlage	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl von Shares, die für eine Bewertungsvorlage erstellt werden können.
Anteile pro Workload	Jede unterstützte Region: 20	Nein	Die maximale Anzahl der Anteile, die für eine Workload erstellt werden können.
Versionen pro Linse	Jede unterstützte Region: 100	Nein	Die maximale Anzahl der Versionen, die für eine Linse erstellt werden können.
Workloads pro Konto und Region	Jede unterstützte Region: 1 000	Nein	Die maximale Anzahl der Workloads, die pro Konto in einer Region erstellt werden können.

WorkMail Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Service	Endpunkt
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Amazon WorkMail Message Flow SDK	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
USA West (Oregon)	us-west-2	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
USA West (Oregon)	us-west-2	Amazon WorkMail Message Flow SDK	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
Europa (Irland)	eu-west-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Irland)	eu-west-1	Amazon WorkMail Message Flow SDK	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

E-Mail-Protokoll-Endpunkte

Name der Region	Region	Service	Endpunkt
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	AutoDiscover	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Exchange-Webservices (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/.asmx austauschen

Name der Region	Region	Service	Endpunkt
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	Börse (EAS) ActiveSync	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Server- ActiveSync
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	IMAP über SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	SMTP über SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
USA West (Oregon)	us-west-2	AutoDiscover	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
USA West (Oregon)	us-west-2	Exchange-Webservices (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/.asmx austauschen
USA West (Oregon)	us-west-2	Börse (EAS) ActiveSync	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Server- ActiveSync
USA West (Oregon)	us-west-2	IMAP über SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
USA West (Oregon)	us-west-2	SMTP über SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
Europa (Irland)	eu-west-1	AutoDiscover	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Europa (Irland)	eu-west-1	Exchange-Webservices (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/.asmx austauschen
Europa (Irland)	eu-west-1	Börse (EAS) ActiveSync	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Server- ActiveSync

Name der Region	Region	Service	Endpunkt
Europa (Irland)	eu-west-1	IMAP über SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
Europa (Irland)	eu-west-1	SMTP über SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Servicekontingente

Weitere Informationen finden Sie unter WorkMailAmazon-Kontingente.

WorkSpaces Amazon-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

> **Note**
>
> Die Angaben AWS-Regionen in der folgenden Tabelle beziehen sich auf WorkSpaces persönliche Daten. Informationen zu AWS-Regionen den für WorkSpaces Pools geltenden Regeln finden Sie unter AWS-Regionen WorkSpaces Pools im Amazon WorkSpaces Administration Guide. Die Endpunkte sind für beide Versionen des WorkSpaces Service identisch.

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
USA West (Oregon)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Ressource	Standard	Beschreibung	Einstellbar
WorkSpaces	1	Die maximale Anzahl von WorkSpaces in diesem Konto in der aktuellen Region.	Ja
Grafiken WorkSpaces	0	Die maximale Anzahl von Grafiken WorkSpaces in diesem Konto in der aktuellen Region. **Note** Das Graphics-Paket wird nach dem 30. November 202 nicht mehr unterstützt. Wir empfehlen , Ihr Paket auf WorkSpace s Graphics. G4DN zu migrieren . Weitere Informati onen finden Sie unter Migrieren a im Administr atorhandbuch.	Ja

Ressource	Standard	Beschreibung	Einstellbar
		WorkSpace WorkSpaces	
GraphicsPro WorkSpaces	0	Die maximale Anzahl von GraphicsPro WorkSpaces in diesem Konto in der aktuellen Region.	Ja
Images	40	Die maximale Anzahl von Images Clustern in diesem Konto in der aktuellen Region.	Ja
Bundles	50	Die maximale Anzahl von Bundles in diesem Konto in der aktuellen Region. Dieses Kontingent gilt nur für benutzerd efinierte Bundles, nicht für öffentliche Bundles.	Nein
Verbindungs-Aliasse	20	Die maximale Anzahl von Verbindungs-Aliassen in diesem Konto in der aktuellen Region.	Nein

Ressource	Standard	Beschreibung	Einstellbar
Verzeichnisse	50	Die maximale Anzahl von Verzeichn issen, die für die Verwendung bei Amazon WorkSpace s in diesem Konto in der aktuellen Region registriert werden können.	Nein
IP-Zugriffskontrol lgruppen	100	Die maximale Anzahl von IP-Zugriffskontrol lgruppen in diesem Konto in der aktuellen Region.	Nein
Regeln pro IP-Zugrif fskontrollgruppe	10	Die maximale Anzahl von Regeln pro IP-Zugriffskontrollgruppe in diesem Konto in der aktuellen Region.	Nein
IP-Zugriffskontrol lgruppen pro Verzeichnis	25	Die maximale Anzahl von IP-Zugrif fskontrollgruppen pro Verzeichnis in diesem Konto in der aktuellen Region.	Nein
WorkSpaces Schwimmbäder	10	Die maximale Anzahl von WorkSpace s Pools in diesem Konto in der aktuellen Region.	Ja

Ressource	Standard	Beschreibung	Einstellbar
Value-Streaming-Instances für allgemeine Zwecke für WorkSpaces Pools	10	Die maximale Anzahl von Allzweck-Value-Streaming-Instances, die für WorkSpaces Pools in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden können.	Ja
Allzweck-Standard-Streaming-Instances für WorkSpaces Pools	10	Die maximale Anzahl von Allzweck-Standard-Instances, die für WorkSpaces Pools in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden können.	Ja
Allzweck-Performance-Streaming-Instances für WorkSpaces Pools	10	Die maximale Anzahl von Allzweck-Performance-Streaming-Instances, die für WorkSpaces Pools in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden können.	Ja

Ressource	Standard	Beschreibung	Einstellbar
Allzweck-Power-Streaming-Instances für WorkSpaces Pools“	10	Die maximale Anzahl von Allzweck-Power-Streaming-Instances, die für WorkSpaces Pools in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden können.	Ja
PowerPro Allzweck-Streaming-Instances für WorkSpaces Pools“	10	Die maximale Anzahl von PowerPro Allzweck-Streaming-Instances, die für WorkSpaces Pools in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden können.	Ja
Graphics.G4DN Xlarge-Streaming-Instanzen für Pools WorkSpaces	0	Die maximale Anzahl von Graphics.G4DN-Xlarge-Streaming-Instances, die für Pools in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden können. WorkSpaces	Nein

Ressource	Standard	Beschreibung	Einstellbar
Graphics.G4DN 4xlarge Streaming-Instanzen für Pools WorkSpaces	0	Die maximale Anzahl von Graphics.G4DN 4xlarge-Streaming-Instances, die für Pools in diesem Konto in der aktuellen Region verwendet werden können. WorkSpaces	Nein

Amazon WorkSpaces Secure Browser-Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Service herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt, die folgenden Endpunkttypen: IPv4 Endpunkte, Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
		workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen für den `standard.regular` Instanztyp in der angegebenen Region	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, die Sie für den `standard.regular` Instance-Typ in diesem Konto in der angegebenen Region verwenden können.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen für den `standard.large` Instance-Typ in der angegebenen Region	Jede unterstützte Region: 10	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, die Sie für den `standard.large` Instance-Typ in diesem Konto in der angegebenen Region verwenden können.
Maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen für den `standard.xlarge` Instance-Typ in der angegebenen Region	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, die Sie für den `standard.xlarge` Instance-Typ in diesem Konto in der angegebenen Region verwenden können.
Anzahl der Webportale	Jede unterstützte Region: 3	Ja	Die maximale Anzahl von Amazon WorkSpaces Secure Browser-Portalen in

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
			diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl von Browsereinstellungen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon WorkSpaces Secure Browser-Einstellungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der Zertifikate pro Truststore	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Zertifikaten in einem Amazon WorkSpaces Secure Browser Trust Store für dieses Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der Identitätsanbieter pro Webportal	Jede unterstützte Region: 1	Ja	Die maximale Anzahl von Identitätsanbietern für ein Amazon WorkSpaces Secure Browser-Portal in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der Netzwerkeinstellungen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon WorkSpaces Secure Browser-Netzwerkeinstellungen in diesem Konto in der aktuellen Region.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Anzahl der Truststor es	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon WorkSpaces Secure Browser Trust Stores in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl von Benutzere instellungen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon WorkSpaces Secure Browser-Benutzerei nstellungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der IP-Zugrif fseinstellungen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Amazon WorkSpaces Secure Browser IP-Zugrif fseinstellungen in diesem Konto in der aktuellen Region.
Anzahl der Einstellu ngen für die Protokoll ierung von Benutzerz ugriffen	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Einstellungen für die Protokoll ierung von Amazon WorkSpaces Secure Browser-Benutzerzu griffen in diesem Konto in der aktuellen Region.

AWS X-Ray Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. AWS Dienste bieten die folgenden Endpunkttypen in einigen oder allen AWS Regionen, die der Dienst unterstützt: Endpunkte, IPv4 Dual-Stack-Endpunkte und FIPS-Endpunkte. Einige Dienste bieten globale Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Service-Endpunkte.

Servicekontingenten, auch Limits genannt, sind die maximale Anzahl von Serviceressourcen oder Vorgängen für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Servicekontingenten.

Im Folgenden werden die Service-Endpunkte und -kontingente für diesen Service beschrieben.

Service-Endpunkte

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
USA Ost (Ohio)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
USA West (Oregon)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Osaka)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Taipeh)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Zentral)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irland)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (London)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Mailand)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Spanien)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Stockholm)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zürich)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Name der Region	Region	Endpunkt	Protocol (Protokoll)	
Naher Osten (VAE)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (US-Ost)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Servicekontingente

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
Benutzerdefinierte Samplingregeln pro Region	Jede unterstützte Region: 25	Ja	Die maximale Anzahl der benutzerdefinierten Sampling-Regeln pro Region.
Gruppen in einem -Konto	Jede unterstützte Region: 25	Nein	Die maximale Anzahl von Gruppen pro Konto.
Indizierte Anmerkungen pro Ablaufverfolgung	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Annotationen, die innerhalb einer einzelnen

Name	Standard	Anpas	Beschreibung
			Spur indexiert werden können.
Segmentdokumentgröße	Jede unterstützte Region: 64 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe für Segmentdokumente.
Segmente pro Sekunde	Jede unterstützte Region: 2 600	Nein	Die maximale Anzahl von Segmenten, die Sie an X-Ray senden können.
Tags pro benutzerdefinierter Samplingregel	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl der Tags pro benutzerdefinierter Sampling-Regel.
Tags pro Gruppe	Jede unterstützte Region: 50	Nein	Die maximale Anzahl von Tags pro Gruppe.
Aufbewahrungsdauer für Trace- und Servicediagramme in Tagen	Jede unterstützte Region: 30	Nein	Die Anzahl der Tage für die Aufbewahrung von Trace- und Service Map-Daten.
Änderungszeitraum der Trace-Daten in Tagen	Jede unterstützte Region: 7	Nein	Die Anzahl der Tage für die Aktualisierung aufgezeichneter Daten ohne zusätzliche Kosten.
Größe des Trace-Dokuments (dynamische Obergrenze)	Jede unterstützte Region: 500 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe eines Ablaufverfolgungsdokuments.
Größe des Trace-Dokuments (untere Grenze)	Jede unterstützte Region: 100 Kilobyte	Nein	Die maximale Größe eines Ablaufverfolgungsdokuments.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.